AKTIONSANGEBOTE* HERBSTWINTER 2023/24

FÜR UNSERE KUNDEN, DIE UNTERNEHMER UND NICHT VERBRAUCHER SIND

Die genannten Statt-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweils aktuell gültigen Marken-Hauptkatalog. Abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/download10

*Gültig vom 01.10.2023 bis 29.02.2024

8009263-23
VERSION 03
8009263-23

MARKENQUALITÄT, DIE AUCH BEIM PREIS BESTMARKEN SETZT



Hiss
Bruckmatten 45
79356 Eichstetten
Telefon 07663/93 86 - 0
Telefax 07663/93 86 - 25
FACHMARKT WERKZEUGE - MASCHINEN - EISENWAREN
www.hiss-eichstetten.de

INHALT HERBST/WINTER 2023/24

IN DIESEM BUCH
... FINDEN SIE EINEN AUSZUG
DER AKTUELLEN ANGEBOTE
FOLGENDER MARKEN:

aircraft®
OPTIMUM®
metallkraft®
unicraft®
holzkraft®
holzstar®
schweisskraft®
cleancraft®























LERNEN SIE UNSER GESAMTES **MARKENSORTIMENT** KENNEN. BESTELLEN SIE KOSTENLOS **WEITERE BROSCHÜREN MIT DEN NEUESTEN AKTIONSANGEBOTEN**

DIE GANZE WELT DER MASCHINEN
WWW.STUERMER-MASCHINEN.DE

ANGEBOTE FÜR UNSERE KUNDEN, DIE UNTERNEHMER UND NICHT VERBRAUCHER SIND

Gültig vom 01.10.2023 bis 29.02.2024

Unsere Angebote aus diesem Katalog richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotene Ware bei uns im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit kaufen. Dies ist Geschäftsgrundlage für die mit uns geschlossenen Kaufverträge bezüglich der in diesem Katalog angebotenen Waren und damit im Zusammenhang stehender weiterer Verträge; ein Vertragsschluss mit Verbrauchern i. S. d. § 13 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen. Die genannten Statt-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweils aktuell gültigen Marken-Hauptkatalog, abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., und gegebenenfalls zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und Einweisungskosten. Diese wurden im Katalog entsprechend gekennzeichnet, ausgewiesen und gelten zzgl. USt. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter www.stuermer-maschinen.de oder anzufordern über Stürmer Maschinen GmbH. Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern: Elektrischer Anschluss nur durch eine Elektrofachkraft. Der Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichter oder Wechselrichter darf nicht über einem gewöhnlichen Anschlussstecker erfolgen. Ein fester Anschluss ist erforderlich. Die Antriebskomponenten führen einen hohen Ableitstrom über den Schutzleiter. Das Berühren leitfähiger Teile kann bei unterbrochenem Schutzleiter zum Tod oder schweren Verletzungen führen.

www.aircraft-kompressoren.de

aircraft® Drucklufttechnik

UNSERE MARKEN ANGEBOTE HERBST/WINTER 2023/24



Die genannten "Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweils gültigen Marken-Hauptkatalog. Abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Aktionsangebote für unsere Kunden, die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Gültig 01.10.2023 – 29.02.2024

AIRBOY 186 OF E – Tragbarer, ölfreier Kolbenkompressor

- Einfach in der Anwendung und leicht zu tragen
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Druckminderer für stufenlose Fixierung des Arbeitsdrucks
- Manometer für Arbeits- und Behälterdruck
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet
- Ölfreier Kolbenkompressor, somit kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat
- Einhand-Schnellkupplungen
- Vier Saugnäpfe für sicheren Stand

Ölfrei!

Technische Daten		AIRBOY 186 OF E
Verdichtersystem [1]		WDS
Ansaugleistung ca.	l/min	180
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	90
Höchstdruck	bar	8
Behälterinhalt	l	6
Zylinder/Stufen		1/1
Drehzahl	min^{-1}	3.400
Schallleistungspegel L_w [2]	dB(A)	97
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	–
Abgabeleistung	kW	1,1
Aufnahmeleistung	kW	–
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	315 x 355 x 370
Gewicht ca.	kg	9,2

AIRBOY 186 OF E
statt € 149,00 zzgl. USt.
109,-
€ 129,71 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2001230



MOBILBOY 185 OF E – Fahrbarer, ölfreier Kolbenkompressor

- Qualitätselektromotoren mit hohem Anzugsmoment und Motoranlaufentlastung
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Mit ölfreiem WDS Verdichter [1], somit kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Stabile Kunststoffräder und ausziehbarer Griff für einfachen Transpor
- Druckminderer für stufenlose Fixierung des Arbeitsdrucks
- Manometer für Arbeitsdruck
- Manometer für Behälterdruck
- Behälter pulverbeschichtet

Ölfrei!

Technische Daten		MOBILBOY 185 OF E
Verdichtersystem [1]		WDS
Ansaugleistung ca.	l/min	180
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	90
Höchstdruck	bar	10
Behälterinhalt	l	5
Zylinder/Stufen		1/1
Drehzahl	min^{-1}	3.400
Schallleistungspegel L_w [2]	dB(A)	97
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	–
Abgabeleistung	kW	1,1
Aufnahmeleistung	kW	–
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	320 x 380 x 467
Gewicht ca.	kg	12

MOBILBOY 185 OF E
statt € 189,00 zzgl. USt.
149,-
€ 177,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2001240



Inklusive Ausblaspistole und 5m Spiralschlauch

HANDY SILENCE 221 OF E – Mobiler, ölfreier Kolbenkompressor

Neu

sehr leise

Ölfrei!

- Kleiner tragbarer Kompressor mit kompakter Bauform
- Sehr laufruhiger Betrieb und damit sehr leise
- Ölfreier Kolbenkompressor: kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat für beste Arbeitsqualität
- Druckluftminderer für die stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Hochwertiger Druckschalter
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet



- Eine Einhand-Schnellkupplung
- Druckminderer für die stufenlose Einstellung des Arbeitsdrucks
- Hochwertiger Druckschalter

Technische Daten		HANDY SILENCE 221 OF E
Verdichtersystem [1]		WDS
Ansaugleistung ca.	l/min	200
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	90
Höchstdruck	bar	8
Behälterinhalt	l	6
Zylinder/Stufen		2/1
Drehzahl	min^{-1}	2.850
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	61
Aufnahmeleistung	kW	1,1
Abgabeleistung	kW	0,75
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	370 x 270 x 530
Gewicht ca.	kg	16

HANDY SILENCE 221 OF E
statt € 159,00 zzgl. USt.
145,-
€ 172,55 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2001221



1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog
2) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

AIRBOY 131 OF E – Tragbar und ölfrei

Neu

sehr leise

Ölfrei!

- Universell einsetzbar
- Ölfreier Kolbenkompressor, somit kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat
- Kleine, kompakte Bauform
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Druckluftentnahme über zwei Einhand-Schnellkupplungen
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Drei Saugnäpfe für sicheren Stand



AIRBOY 131 OF E
statt € 129,00 zzgl. USt.
109,-
€ 129,71 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2001225

Technische Daten		AIRBOY 131 OF E
Verdichtersystem 1)		WDS
Ansaugleistung ca.	l/min	107
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	42
Höchstdruck	bar	8
Behälterinhalt	l	6
Zylinder/Stufen		2/1
Drehzahl	min^{-1}	1.450
Schallleistungspegel L_w 2)	dB(A)	71
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	49
Abgabeleistung	kW	0,6
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca	mm	345 x 340 x 315
Gewicht ca.	kg	15,9



- Druckluftentnahme über zwei Einhand-Schnellkupplungen
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks

AIRBOY SILENCE 221 OF E – Tragbarer, ölfreier Silent-Kolbenkompressor

TOP PREIS-/LEISTUNG

sehr leise

Ölfrei!

- Kleine, kompakte Bauform
- Sehr laufruhiger Betrieb
- Ölfreier Kolbenkompressor, somit kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat
- Druckluftentnahme über eine Einhand-Schnellkupplung
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Vibrationsdämpfende Gummifüße
- Handgriff gummiert gegen Abrutschen während des Transportes
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet



AIRBOY SILENCE 221 OF E
statt € 189,00 zzgl. USt.
169,-
€ 201,11 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2000206

Technische Daten		AIRBOY SILENCE 221 OF E
Verdichtersystem 1)		WDS
Ansaugleistung ca.	l/min	221
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	120
Höchstdruck	bar	8
Behälterinhalt	l	6
Zylinder/Stufen		2/1
Drehzahl	min^{-1}	2.800
Schallleistungspegel L_w 2)	dB(A)	78
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	67
Abgabeleistung	kW	0,9
Aufnahmeleistung	kW	1,13
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	370 x 355 x 330
Gewicht ca.	kg	16,4



- Druckluftentnahme über zwei Einhand-Schnellkupplungen
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks

1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog
2) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

AIRBOY SILENCE 50 OF E / AIRBOY SILENCE 100 OF E – Tragbare, ölfreie Silent-Kolbenkompressoren

sehr leise | Ölfrei!

- Kleine, kompakte Bauform
- Sehr laufruhiger Betrieb
- Ölfreier Kolbenkompressor, somit kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat
- Druckluftentnahme über eine Einhand-Schnellkupplung
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Vibrationsdämpfende Gummifüße
- Handgriff gummiert gegen Abrutschen während des Transportes
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet



AIRBOY SILENCE 50 OF E

Solange der Vorrat reicht

AIRBOY SILENCE 50 OF E
statt € 189,00 zzgl. USt.
159,-
€ 189,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2000085

AIRBOY SILENCE 100 OF E
statt € 235,00 zzgl. USt.
199,-
€ 279,65 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2000095



AIRBOY SILENCE 100 OF E

Technische Daten		AIRBOY SILENCE 50 OF E	AIRBOY SILENCE 100 OF E
Verdichtersystem [1]		WDS	WDS
Ansaugleistung ca.	l/min	49	103
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	28	55
Höchstdruck	bar	8	8
Behälterinhalt	l	4	4
Zylinder/Stufen		2/1	2/1
Drehzahl	min^{-1}	1.400	1.400
Schallleistungspegel L_w [2]	dB(A)	69	71
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	58	-
Abgabeleistung	kW	0,26	-
Aufnahmeleistung	kW	0,28	0,68
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	360 x 355 x 310	405 x 370 x 335
Gewicht ca.	kg	11	18

AIRBOY Silence 150 OF E – Tragbarer, ölfreier Silent-Kolbenkompressor

sehr leise | Ölfrei!

- Kleine, kompakte Bauform
- Sehr laufruhiger Betrieb
- Ölfreier Kolbenkompressor, somit kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat
- Druckluftentnahme über eine Einhand-Schnellkupplung
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Vibrationsdämpfende Gummifüße
- Handgriff gummiert gegen Abrutschen während des Transportes
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet



AIRBOY SILENCE 150 OF E
statt € 229,00 zzgl. USt.
189,-
€ 272,51 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2000150

Technische Daten		AIRBOY SILENCE 150 OF E
Verdichtersystem [1]		WDS
Ansaugleistung ca.	l/min	128
Füllleistung ca.	l/min	60
Höchstdruck	bar	8
Behälterinhalt	l	8
Zylinder/Stufen		2/1
Drehzahl	min^{-1}	1.400
Schallleistungspegel L_w [2]	dB(A)	73
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	62
Motorleistung ~50 Hz	W / V	727 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	405 x 395 x 355
Gewicht ca.	kg	18,4



1) *Automatischer Druckschalter*
2) *Druckminderer*
3) *Einhand-Schnellkupplung*
4) *Manometer für Anzeige des Behälterdrucks*
5) *Manometer für Anzeige des Arbeitsdrucks*

1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog
2) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

AIRBOY Silence 171 OF E –
Handlicher ölfreier Kompressor mit 8 bar Höchstdruck

Neu

sehr leise

Ölfrei!

- Kleine, kompakte Bauform
- Sehr laufruhiger Betrieb
- Ölfreier Kolbenkompressor, somit kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat
- Druckluftentnahme über eine Einhand-Schnellkupplungen
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Vibrationsdämpfende Gummifüße
- Handgriff gummiert gegen Abrutschen während des Transportes
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet





AIRBOY SILENCE 171 OF E
statt € 195,00 zzgl. USt.
175,-
€ 208,25 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2001265

Technische Daten		AIRBOY SILENCE 171 OF E
Verdichtersystem [1]	l/min	**WDS**
Ansaugleistung ca.	l/min	160
Höchstdruck	bar	8
Behälterinhalt	l	6
Zylinder/Stufen		2/1
Drehzahl	min^{-1}	1.450
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	59
Abgabeleistung	kW	1,5
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	445 x 435 x 410
Gewicht ca.	kg	20

AIRBOY SILENCE 241 OF E –
Mobiler, ölfreier Kolbenkompressor mit 8 bar Höchstdruck

Neu

sehr leise

Ölfrei!

- Kleine, kompakte Bauform
- Sehr laufruhiger Betrieb
- Ölfreier Kolbenkompressor, somit kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat
- Druckluftentnahme über eine Einhand-Schnellkupplung
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Vibrationsdämpfende Saugnäpfe
- Handgriff gummiert gegen Abrutschen während des Transportes
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet



AIRBOY SILENCE 241 OF E
statt € 199,00 zzgl. USt.
189,-
€ 224,91 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2000245

Technische Daten		AIRBOY SILENCE 241 OF E
Verdichtersystem		**WDS**
Ansaugleistung ca.	l/min	240
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	115
Höchstdruck	bar	10
Behälterinhalt	l	8
Zylinder/Stufen		2/1
Drehzahl	min^{-1}	2.850
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	62
Abgabeleistung	kW	1,3
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca	mm	460 x 410 x 350
Gewicht ca.	kg	19

1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog
2) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

Serie COMPACT-AIR E –
Mobile, ölfreie Kompressoren in vertikaler Bauweise

Neu

sehr leise

Ölfrei!

- Vielseitig einsetzbar
- Ein Stahlrahmen schützt das Aggregat, Schalter und Armaturen rundum vor Stößen
- Ölfreier Kolbenkompressor, somit kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Stabile Räder mit Vollgummibereifung und breiter Radstand für komfortablen Transport auch auf unebenen Untergründen und stabilen Stand
- Vibrationsdämpfende Gummifüße
- Handgriff gummiert gegen Abrutschen während des Transportes



COMPACT-AIR 240/40 V OF E



COMPACT-AIR 320/90 V OF E



COMPACT-AIR 240/40 V OF E

- Druckluftentnahme über zwei Einhand-Schnellkupplungen
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks



COMPACT-AIR 320/90 V OF E

- Druckluftentnahme über zwei Einhand-Schnellkupplungen
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Hochwertiger CONDOR Druckschalter
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks

COMPACT-AIR 240/40 V OF E
statt € 529,00 zzgl. USt.
459,-
€ 546,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2005493

COMPACT-AIR 320/90 V OF E
statt € 809,00zzgl. USt.
729,-
€ 867,51 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2005499

Technische Daten		COMPACT-AIR 240/40 V OF E	COMPACT-AIR 320/90 V OF E
Verdichtersystem [1]		WDS	WDS
Ansaugleistung ca.	l/min	240	320
Füllleistung	l/min	140	230
Höchstdruck	bar	10	10
Behälterinhalt	l	40	90
Zylinder/Stufen		2/1	2/1
Drehzahl	min^{-1}	1.400	1.400
Schallleistungspegel L_w [2]	dB(A)	84	90
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	72	72
Abgabeleistung	kW	1,1	1,55
Aufnahmeleistung	kW	1,5	-
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	460 x 433 x 930	440 x 415 x 1.212
Gewicht ca.	kg	42	61

Info & Video

1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog
2) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie Compact-Air OF E –
Ölfreie, sehr laufruhige Kompressoren für den mobilen Einsatz

sehr leise | Ölfrei!

- Sehr laufruhig und leise
- Ölfreier Kolbenkompressor, somit kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat
- Druckminderer für die stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Zwei Einhand-Schnellkupplungen zur Druckluftentnahme
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Hochwertiger CONDOR Druckschalter
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Stabile Räder mit Vollgummibereifung und breiter Radstand für komfortablen Transport auch auf unebenen Untergründen und stabilen Stand
- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Druckluftbehälter pulverbeschichte
- COMPACT-AIR 240/20 OF E und 320/24 OF E: Praktische Schlauchtrommelhalterung integriert





COMPACT-AIR SILENCE 231/20 OF E



COMPACT-AIR 240/20 OF E



COMPACT-AIR 320/24 OF E
Abgebildete Druckluftschlauchtrommel und Blaspistole nicht im Lieferumfang

ZÜS geprüfter Kompressor
(240/20 OF E / 320/24 OF E)
- Prüfung vor Inbetriebnahme auch durch eine befähigte Person möglich

Neu

COMPACT-AIR SILENCE 231/20 OF E	COMPACT-AIR 240/20 OF E	COMPACT-AIR 320/24 OF E
statt € 399,00 zzgl. USt.	statt € 599,00 zzgl. USt.	statt € 799,00 zzgl. USt.
359,-	**519,-**	**679,-**
€ 427,21 inkl. USt.	€ 617,61 inkl. USt.	€ 808,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2005498	Art.-Nr.: 2005490	Art.-Nr.: 2005495

Technische Daten		COMPACT-AIR SILENCE 231/20 OF E	COMPACT-AIR 240/20 OF E	COMPACT-AIR 320/24 OF E
Verdichtersystem 1)		WDS	WDS	WDS
Ansaugleistung ca.	l/min	230	240	320
Füllleistung	l/min	130	140	230
Höchstdruck	bar	10	10	10
Behälterinhalt	l	20	20	24
Zylinder/Stufen		2/1	2/1	2/1
Drehzahl	min^{-1}	1.400	1.400	1.400
Schallleistungspegel L_w 2)	dB(A)	80	84	84
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	69	72	72
Abgabeleistung	kW	1,3	1,4	1,5
Aufnahmeleistung	kW	-	1,5	2,2
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	230	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	460 x 450 x 740	540 x 790 x 1040	535 x 785 x 1140
Gewicht ca.	kg	34	41,4	54

Druckluftschlauchtrommel DST 8/31
Passend für:
Compact-Air 240/20 OF E
Compact-Air 320/24 OF E



DST 8/31
statt € 125,00 zzgl. USt.
95,90
€ 114,12 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2105831

- Schlauchlänge 30 m
- Schlauch-Ø 8 / 12 mm
- Betriebsdruck 8 bar

1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog
2) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

Serie MOBILBOY Silence OF E –
Ölfreie, sehr laufruhige Kompressoren für den mobilen Einsatz

Neu

sehr leise

Ölfrei!

- Sehr laufruhiger Betrieb und damit sehr leise
- Ölfreier Kolbenkompressor: kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat - beste Arbeitsqualität
- Druckminderer für die stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Hochwertiger CONDOR Druckschalter
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet
- Eine Einhand-Schnellkupplung

MOBILBOY SILENCE 241/24 OF E
- Zwei Einhand-Schnellkupplungen
- Filterdruckregler zur stufenlosen Einstellung des Arbeitsdrucks, bei gleichzeitiger Schmutz-, Öl- und Kondensatabscheidung



MOBILBOY SILENCE 241/24 OF E



MOBILBOY SILENCE 401/50 OF E



MOBILBOY SILENCE 231/50 OF E



MOBILBOY SILENCE 320/90 OF E

		MOBILBOY SILENCE 241/24 OF E	MOBILBOY SILENCE 401/50 OF E	MOBILBOY SILENCE 231/50 OF E	MOBILBOY SILENCE 320/90 OF E
		statt € 189,00 zzgl. USt.	statt € 299,00 zzgl. USt.	statt € 369,00 zzgl. USt.	statt € 799,00 zzgl. USt.
		169,-	**269,-**	**339,-**	**719,-**
		€ 201,11 inkl. USt.	€ 320,11 inkl. USt.	€ 403,41 inkl. USt.	€ 855,61 inkl. USt.
		Art.-Nr.: 2002245	Art.-Nr.: 2002401	Art.-Nr.: 2002326	Art.-Nr.: 2002340
MOBILBOY SILENCE		**241/24 OF E**	**401/50 OF E**	**231/50 OF E**	**320/90 OF E**
Verdichtersystem [1]		**WDS**	**WDS**	**WDS**	**WDS**
Ansaugleistung ca.	l/min	240	400	230	320
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	115	180	130	230
Höchstdruck	bar	10	10	10	10
Behälterinhalt	l	24	50	50	90
Zylinder/Stufen		2/1	2/1	2/1	2/1
Drehzahl	min^{-1}	2.850	2.850	1.400	1.400
Schallleistungspegel L_W [2]		-	67	80	90
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	62	-	69	72
Abgabeleistung	kW	1,3	2,2	-	1,55
Aufnahmeleistung	kW	-	-	1,5	-
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	230	230	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	600 x 280 x 600	800 x 360x 720	735 x 320 x 665	980 x 470 x 950
Gewicht ca.	kg	23	40	44	69

1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog
2) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

AIRCAR 440 OF PRO / COMPACT-AIR 440 OF PRO - Leistungsstarke, universell einsetzbare Kompressoren in rundum geschützter Kompakt-Bauweise

leiser

Ölfrei!

Qualität Made in Europe

- Spezielle Verdichter-Bauweise mit beweglichem Kolben auf der Pleuelstange für hohen Wirkungsgrad und lange Lebensdauer
- Ölfreier Verdichter
- HDS System
- Niedrige Drehzahl, dadurch hohe Lebensdauer
- Sehr ruhiger Lauf und äußerst leise
- Hochwertige Beschichtung der Zylinderlaufflächen und Kolben für hohe Lebensdauer
- Luft strömt direkt durch den Zylinder und sorgt für effektive Kühlung
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen
- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz
- Behälter pulverbeschichtet
- Große, pannensichere Laufräder in Verbindung mit dem breiten Radstand sorgen für einen komfortablen und sicheren Transport
- Filterdruckregler

ZÜS geprüfter Kompressor
- Prüfung vor Inbetriebnahme auch durch eine befähigte Person möglich



AIRCAR 440 OF PRO



COMPACT-AIR 440 OF PRO



· Ausgestattet mit drei Druckluft-entnahmestellen und jeweils einem Manometer für Arbeitsdruck und Behälterdruck



· Ausgestattet mit drei Druckluft-entnahmestellen und jeweils einem Manometer für Arbeitsdruck und Behälterdruck

COMPACT-AIR 440 OF PRO
statt € 2.199,00 zzgl. USt.
1.799,-
€ 2.140,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2015550

AIRCAR 440 OF PRO
statt € 2.455,00 zzgl. USt.
2.029,-
€ 2.414,51 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2015530

Technische Daten		COMPACT-AIR 440 OF PRO	AIRCAR 440 OF PRO
Verdichtersystem [1]		HDS+	HDS+
Ansaugleistung ca.	l/min	440	440
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	267	267
Höchstdruck	bar	10	10
Behälterinhalt	l	24	2 x 11
Zylinder/Stufen		4/1	4/1
Drehzahl	min^{-1}	1.400	1.400
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	70	70
Abgabeleistung	kW	1,7	1,7
Aufnahmeleistung	kW	2,2	2,2
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz		400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	800 x 690 x 690	800 x 690 x 690
Gewicht ca.	kg	85	85

1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog

Serie AIRPROFI OF PRO –
Mobile Kolbenkompressoren mit ölfreien, direktgekuppelten V-Aggregaten

Ölfrei! | 15* Jahre Garantie | sehr leise

Qualität Made in Europe

- Laufruhige, ölfreie V-Aggregate
- Hochwertige Maximalausstattung
- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz
- Druckluftleitungen und –behälter mit langer Standzeit
- Komfort-Sicherheits-Schnellkupplungen für maximale Arbeitssicherheit
- Bequemer, rückenschonender Transport in aufrechter Haltung und ohne Anheben
- Mit ölfrei verdichtendem Hochleistung-Dauer Schmiersystem HDS+

Hochwertige Maximalausstattung

- Filterdruckregler zur stufenlosen Einstellung des Arbeitsdrucks, bei gleichzeitiger Schmutz-, Öl- und Kondensatabscheidung
- Je eine Druckluftentnahmestelle für gefilterte Druckluft, gefilterte und geölte Druckluft und ein Direktausgang am Druckluftbehälter
- Zwei Einhand-Sicherheitskupplungen
- Hochwertiger automatischer CONDOR-Druckschalter
- Je ein Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck
- Einfacher Kondensatablass über Kugelhahn
- 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und außen feuerverzinkten Druckluftbehälter



- Laufruhiges, ölfreies V-Aggregat
- Kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat
- Niedrige Drehzahl, dadurch hohe Lebensdauer
- Äußerst leise



AIRPROFI 220/50 OF PRO



AIRPROFI 440/50 OF PRO

ZÜS geprüfte Kompressoren (außer AIRPROFI 440/90 V OF PRO)

- Prüfung vor Inbetriebnahme auch durch eine befähigte Person möglich



AIRPROFI 440/90 V OF PRO



AIRPROFI 440/100 OF PRO

AIRPROFI 220/50 OF PRO	AIRPROFI 440/50 OF PRO	AIRPROFI 440/90 V OF PRO	AIRPROFI 440/100 OF PRO
statt € 1.479,00 zzgl. USt.	statt € 2.269,00 zzgl. USt.	statt € 2.389,00 zzgl. USt.	statt € 2.389,00 zzgl. USt.
1.329,-	**2.039,-**	**2.149,-**	**2.149,-**
€ 1.581,51 inkl. USt.	€ 2.426,41 inkl. USt.	€ 2.557,31 inkl. USt.	€ 2.557,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2015225	Art.-Nr.: 2015445	Art.-Nr.: 2015448	Art.-Nr.: 2015446

AIRPROFI		220/50 OF PRO	440/50 OF PRO	440/90 V OF PRO	440/100 OF PRO
Ansaugleistung ca.	l/min	220	440	440	440
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	134	267	267	267
Höchstdruck	bar	10	10	10	10
Behälterinhalt	l	50	50	90	100
Zylinder/Stufen		2/1	4/1	4/1	4/1
Drehzahl	min^{-1}	1.400	1.400	1.400	1.400
Schallleistungspegel L_w	dB(A)	-	-	-	-
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	70	70	70	70
Abgabeleistung	kW	1,1	1,7	2,2	1,7
Aufnahmeleistung	kW	1,5	2,2	1,7	2,2
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz		230	400	400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.080 x 450 x 860	1.080 x 450 x 860	600 x 600 x 1.070	1.260 x 490 x 970
Gewicht ca.	kg	62	78	87	91

* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Serie AIRPROFI 980 OF PRO – Kompressoren mit laufruhigem, ölfreiem Koaxial-V-Aggregat

Neu | AD 2000 | 15* Jahre Garantie | Ölfrei!

- Laufruhiges, ölfreies Koaxial-V-Aggregat
- Verdichterbauweise mit beweglichem Kolben auf der Pleuelstange für hohen Wirkungsgrad und lange Lebensdauer
- Sehr ruhiger Lauf und äußerst leise
- Hohe Lebensdauer durch niedrige Drehzahl
- Luft strömt für effektive Kühlung direkt durch den Zylinder
- Hocheffizienter Kühlluftventilator
- Front- und Zusatzkühlung für maximale Haltbarkeit
- Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und außen feuerverzinkten Druckluftbehälter
- Behälter nach AD 2000
- Mit hochwertigem CONDOR-Druckschalter
- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbruch
- Anschlussfertig mit allen Armaturen

Qualität Made in Europe



AIRPROFI 980/200/10 OF H PRO



- Laufruhiges, ölfreies Koaxial-V-Aggregat
- Mit hochwertigem CONDOR-Druckschalter
- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbruch



- Kondensatablass über Kugelhahn am Behälter
- Schwingelemente im Lieferumfang enthalten

AIRPROFI 980/200/10 OF H PRO	AIRPROFI 980/270/10 OF V PRO	AIRPROFI 980/270/10 OF H PRO	AIRPROFI 980/500/10 OF H PRO
statt € 3.050,00 zzgl. USt.	statt € 3.225,00 zzgl. USt.	statt € 3.150,00 zzgl. USt.	statt € 3.650,00 zzgl. USt.
2.799,-	**2.999,-**	**2.899,-**	**3.399,-**
€ 3.330,81 inkl. USt.	€ 3.568,81 inkl. USt.	€ 3.449,81 inkl. USt.	€ 4.044,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2025423	Art.-Nr.: 2025428	Art.-Nr.: 2025430	Art.-Nr.: 2025450

AIRPROFI		980/200/10 OF H PRO	980/270/10 OF V PRO	980/270/10 OF V PRO	980/500/10 OF H PRO
Ansaugleistung ca.	l/min	980	980	980	980
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	500	500	500	500
Höchstdruck	bar	10	10	10	10
Behälterinhalt	l	200	270	270	500
Zylinder/Stufen		4/1	4/1	4/1	4/1
Drehzahl	min^{-1}	1.400	1.400	1.400	1.400
Schallleistungspegel L_w	dB(A)	-	-	-	-
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	78	78	78	78
Abgabeleistung	kW	5,0	5,0	5,0	5,0
Aufnahmeleistung	kW	6,0	6,0	6,0	6,0
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz		400	400	400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.120 x 500 x 1.040	800 x 610 x 1.725	1.140 x 600 x 1.170	1.810 x 600 x 1.160
Gewicht ca.	kg	208	248	208	318

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Serie AIRPROFI SILENT – Schallgedämmte Kolbenkompressoren mit Top-Ausstattung

Qualität Made in Europe

sehr leise

15* Jahre Garantie

- Äußerst leise durch schallgedämmtes Gehäuse und zusätzlichen Schalldämpfer am Ansaugfilter
- Geeignet für die Aufstellung auch in geräuschsensiblen Bereichen und der direkten Arbeitsumgebung
- Zweizylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss mit niedriger Drehzahl garantieren besonders ruhigen und vibrationsarmen Lauf -> weniger Verschleiß - längere Lebensdauer
- Großes Lüfterrad am Verdichter und temperaturgesteuerter Radiallüfter am Gehäuse sorgen für eine optimale Kühlung des gesamten Innenraumes
- Zwischen- und Nachkühler sowie ein zusätzlicher Luftkanal zwischen Motor und Verdichter verringern die Kondensatbildung
- Hochwertiger Condor Druckschalter
- Ausgestattet mit Glyzerin Manometer, Betriebsstundenzähler und Fehleranzeige über LED Leuchten
- Qualitäts-Elektromotor mit Motorschutzschalter und Anlaufentlastung
- Integrierte Drehfeldüberwachung
- Vorrichtung zum einfachen Spannen des Keilriemens
- Servicefreundlicher Aufbau
- Anschlussfertig mit allen Armaturen und Sicherheitseinrichtungen
- Modelle mit Druckluftbehälter: Innen und außen verzinkter Druckluftbehälter mit 15 Jahren Garantie* gegen Durchrosten

Ausstattung
› Sterndreieckschalter
› Thermoregulierung des Ein- und Ausschaltens des Ventilators
› Ein-/Ausschalter
› Betriebsstundenzähler
› Elektrische Steuereinheit
› Anlaufentlastung
Ausstattung Kompressoren auf Druckluftbehälter:
› Schwingelemente

AIRPROFI Silent

Geringe Geräuschemission - sehr leise



AIRPROFI 1003/10 Silent



AIRPROFI 1003/500/10 H Silent

Ohne Druckluftbehälter



AIRPROFI 703/10 SILENT	AIRPROFI 853/10 SILENT	AIRPROFI 1003/10 SILENT	AIRPROFI 703/15 SILENT	AIRPROFI 903/15 SILENT
statt € 4.119,00 zzgl. USt.	statt € 4.219,00 zzgl. USt.	statt € 5.199,00 zzgl. USt.	statt € 4.199,00 zzgl. USt.	statt € 5.239,00 zzgl. USt.
3.359,-	**3.449,-**	**4.299,-**	**3.499,-**	**4.169,-**
€ 3.997,21 inkl. USt.	€ 4.104,31 inkl. USt.	€ 5.115,81 inkl. USt.	€ 4.163,81 inkl. USt.	€ 4.961,11 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2022780	Art.-Nr.: 2022790	Art.-Nr.: 2022850	Art.-Nr.: 2022805	Art.-Nr.: 2022855

Mit Druckluftbehälter



AIRPROFI 703/270/10 H SILENT	AIRPROFI 853/270/10 H SILENT	AIRPROFI 1003/500/10 H SILENT	AIRPROFI 703/270/15 H SILENT	AIRPROFI 903/500/15 H SILENT
statt € 5.695,00 zzgl. USt.	statt € 5.825,00 zzgl. USt.	statt € 7.200,00 zzgl. USt.	statt € 5.825,00 zzgl. USt.	statt € 7.375,00 zzgl. USt.
4.699,-	**4.899,-**	**5.999,-**	**4.879,-**	**5.879,-**
€ 5.591,81 inkl. USt.	€ 5.829,81 inkl. USt.	€ 7.138,81 inkl. USt.	€ 5.806,01 inkl. USt.	€ 6.996,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2022785	Art.-Nr.: 2022795	Art.-Nr.: 2022860	Art.-Nr.: 2022810	Art.-Nr.: 2022865

AIRPROFI		703/10 SILENT	853/10 SILENT	1003/10 SILENT	703/15 SILENT	903/15 SILENT
Ansaugleistung ca.	l/min	674	840	1080	705	900
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	550	670	770	510	735
Höchstdruck	bar	10	10	10	14	14
Luftabgang	“	3/4	3/4	3/4“	3/4	3/4
Zylinder/Stufen		2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
Drehzahl	min^{-1}	920	1.250	1.100	1.045	920
Schallleistungspegel L_w	dB(A)	–	–	–	–	–
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	63	64	64	64	64
Abgabeleistung	kW	–	–	8,71	–	8,71
Aufnahmeleistung	kW	4,0	5,5 [2]	7,5	5,5 [2]	7,5 [2]
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400	400	400	400	400
Abmessungen und Gewicht OHNE Druckbehälter						
Gewicht ca.	kg	167	174	196	174	196
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.180 x 780 x 1.050	1.180 x 780 x 1.050	1.290 x 980 x 1.060	1.180 x 780 x 1.050	1.290 x 980 x 1.060
Abmessungen und Gewicht MIT Druckbehälter						
Gewicht ca.	kg	262	269	380	269	380
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.690 x 780 x 1.740	1.690 x 780 x 1.740	2.020 x 980 x 1.840	1.690 x 780 x 1.740	2.020 x 980 x 1.840
Transportverpackungsp. [1]		**TVP 1 = 29,00€**	**TVP 1 = 29,00€**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**

1) Transportverpackungspauschale zzgl. USt. 2) Bei Kompressoren mit Motorleistung 5,5 kW sind die Bestimmungen des örtlichen Stromversorgers zu beachten.*Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie MOBILBOY E –
Direktgekoppelte, mobile Kompressoren mit konventioneller Ausstattung

Neu

- Aggregate mit Hochleistungs-Ölschmier-System, effiziente Schmierung bei gleichzeitig optimaler Abdichtung
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Druckluftentnahme über Einhand-Schnellkupplung
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb über Druckschalter
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Elektromotor mit Schutzschalter ausgestattet
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet

MOBILBOY 261/24 E
- Zwei Kunststoffräder hinten
- Gummifuß vorne
- Druckluftleitung aus Aluminium
- Eine Einhand-Schnellkupplung

MOBILBOY 301/50 E und MOBILBOY 401/50 E
- Stabile Räder mit Vollgummibereifung und breitem Radstand für komfortablen Transport auch auf unebenen Untergründen und stabilen Stand
- Zwei Gummipuffer vorn
- Druckluftleitung aus Kupfer
- Zwei Einhand-Schnellkupplungen

MOBILBOY 401/50 E
Filterdruckregler zur stufenlosen Einstellung des Arbeitsdrucks, bei gleichzeitiger Schmutz-, Öl- und Kondensatabscheidung

Unsere Economy-Modelle erhalten Sie zu besonders günstigen Preisen!



MOBILBOY 301/50 E



MOBILBOY 401/50 E



MOBILBOY 301/50 E und MOBILBOY 401/50 E
- Luftentnahme über zwei Einhand-Schnellkupplungen
- Druckminderer für die stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks

MOBILBOY 261/24 E
statt € 165,00 zzgl. USt.
149,-
€ 177,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2003725

MOBILBOY 301/50 E
statt € 219,00 zzgl. USt.
199,-
€ 236,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2003731

MOBILBOY 401/50 E
statt € 299,00 zzgl. USt.
269,-
€ 320,11 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2003741

Technische Daten		MOBILBOY 261/24 E	MOBILBOY 301/50 E	MOBILBOY 401/50 E
Verdichtersystem [1]		HOS	HOS	HOS
Ansaugleistung ca.	l/min	260	300	400
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	120	145	200
Höchstdruck	bar	10	10	10
Behälterinhalt	l	24	50	50
Zylinder/Stufen		1/1	1/1	2/1
Drehzahl	min^{-1}	2.850	2.850	2.850
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	74,3	73	74
Abgabeleistung	kW	1,55	1,9	2,3
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	565 x 315 x 570	800 x 360 x 750	800 x 380 x 750
Gewicht ca.	kg	24	35	42

1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog
2) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

AIRBOY 262 E – Der Handliche bis 10 bar

- Qualitätselektromotoren mit hohem Anzugsmoment
- Mit Motoranlaufentlastung und Motorschutzschalter ausgestattet
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Schalter und Armaturen sind bestens durch den Rohrrahmen geschützt
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet
- Druckregler kann der gewünschte Arbeitsdruck stufenlos fixiert
- Automatischer Druckschalter
- Qualitäts-Einhand-Schnellkupplung
- Gummierter Tragegriff gegen Abrutschen
- Vibrationsdämpfende Gummi-Saugfüße
- Economy Modell
- Besonders preisgünstig

Unsere Economy-Modelle erhalten Sie zu besonders günstigen Preisen!



AIRBOY 262 E
statt € 315,00 zzgl. USt.
279,-
€ 332,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2001247

Technische Daten		AIRBOY 262 E
Verdichtersystem [1]		HOS
Ansaugleistung ca.	l/min	250
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	155
Höchstdruck	bar	10
Behälterinhalt	l	2,4
Zylinder/Stufen		1/1
Drehzahl	min^{-1}	2.850
Schallleistungspegel L_w [2]	dB(A)	97
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	–
Abgabeleistung	kW	–
Aufnahmeleistung	kW	1,5
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	555 x 318 x 430
Gewicht ca.	kg	23

AIRBOY KITT 90 – Der Handliche bis 15 bar

- Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment
- Mit Motoranlaufentlastung und Motorschutzschalter ausgestattet
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Schalter und Armaturen sind bestens durch den Rohrrahmen geschützt
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet
- Druckregler kann der gewünschte Arbeitsdruck stufenlos fixiert
- Automatischer Druckschalter
- Mit niedriger Drehzahl, dadurch reduzierte Vibration und verminderter Verschleiß der Bauteile des Kompressors
- Gummierter Tragegriff gegen Abrutschen
- Vibrationsdämpfende Gummi-Saugfüße

Unsere Economy-Modelle erhalten Sie zu besonders günstigen Preisen!



AIRBOY KITT 90
statt € 569,00 zzgl. USt.
459,-
€ 546,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2001237

Technische Daten		AIRBOY KITT 90
Verdichtersystem [1]		HOS
Ansaugleistung ca.	l/min	85
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	49
Höchstdruck	bar	15
Behälterinhalt	Liter	2,4
Zylinder/Stufen		1/1
Drehzahl	min^{-1}	1.420
Schallleistungspegel L_w [2]	dB(A)	85
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	–
Abgabeleistung	kW	–
Aufnahmeleistung	kW	0,6
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	510 x 270 x 400
Gewicht ca.	kg	21



- Mit dem Druckregler kann der gewünschte Arbeitsdruck stufenlos fixiert werden
- Zwei Manometer zeigen den Behälter- u. Arbeitsdruck an
- Schalter und Armaturen sind bestens durch den Rohrrahmen geschützt

1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog
2) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie COMPACT-AIR E –
Kompakte Universalkompressoren für gelegentliche Montageeinsätze

10 Jahre Garantie

- Qualitätselektromotoren mit hohem Anzugsmoment und Motoranlaufentlastung, dadurch keine Anlaufprobleme
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Guter Schutz aller transportgefährdeten Teile
- Gummierter Tragegriff gegen Abrutschen während des Transportes
- Zusätzlicher Tragegriff ermöglicht ein bequemes Tragen des Kompressors mit zwei Händen
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen
- Behälter pulverbeschichtet
- Druckminderer
- Zwei Räder, zwei Gummipuffer
- **Unsere E-Modelle erhalten Sie zu besonders günstigen Preisen!**



COMPACT-AIR 265/10 E



COMPACT-AIR 311/24 E

Ausstattung COMPACT-AIR E
Druckschalter
Aluminium Druckluftleitung
COMPACT-AIR 265/10E: Eine Einhand-Schnellkupplung
COMPACT-AIR 311/24 E und 361/24 E: Zwei Einhand-Schnellkupplungen



COMPACT-AIR 361/24 E

- *Mit hochwertigem* **Zwei-Zylinder V-Aggregat mit einstufiger Verdichtung**
- *Abbildung ähnlich*



COMPACT-AIR 321/20

- Die niedrige Drehzahl von 1.420 min^{-1} reduziert Vibrationen und garantiert eine längere Lebensdauer der Bauteile des Kompressors

Ausstattung COMPACT-AIR 321/20
CONDOR Druckschalter
Kupfer Druckluftleitung
Wasserabscheider
Zwei Qualitäts-Einhand-Schnell-kupplungen

ZÜS geprüfter Kompressor
(Compact-Air 311/24 E, 361/24 E, C321/20)
- Prüfung vor Inbetriebnahme auch durch eine befähigte Person möglich

	COMPACT-AIR 265/10 E	COMPACT-AIR 311/24 E	COMPACT-AIR 361/24 E	COMPACT-AIR 321/20
	statt € 319,00 zzgl. USt.	statt € 469,00 zzgl. USt.	statt € 499,00 zzgl. USt.	statt € 1.245,00 zzgl. USt.
	269,-	**399,-**	**439,-**	**959,-**
	€ 320,11 inkl. USt.	€ 474,81 inkl. USt.	€ 522,41 inkl. USt.	€ 1.141,21 inkl. USt.
	Art.-Nr.: 2005261	Art.-Nr.: 2005291	Art.-Nr.: 2005361	Art.-Nr.: 2005300

Compact-Air		265/10 E	311/24 E	361/24 E	321/20
Verdichtersystem [1]		HOS	HOS	HOS	HOS
Ansaugleistung ca.	l/min	250	284	356	310
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	155	190	215	240
Höchstdruck	bar	10	10	10	10
Behälterinhalt	l	10	24	24	20
Zylinder/Stufen		1/1	1 / 1	2 / 1	2/1
Drehzahl	min^{-1}	2.850	2850	2.850	1.420
Schallleistungspegel L_w [2]	dB(A)	97	97	97	93
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	75	75	75	72
Abgabeleistung	kW	1,5	2,2	2,2	2,2
Aufnahmeleistung	kW	1,66	2,76	2,76	2,76
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	230	230	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	420 x 350 x 730	560 x 445 x 735	560 x 445 x 735	470 x 490 x 720
Gewicht ca.	kg	24,1	34,5	37,6	39,5

1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog
2) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

AIRCAR 553/22 PRO - Der ideale Begleiter im täglichen Montageeinssatz

10 Jahre Garantie

- Der Rahmen ist sogleich Werkzeugablage wie auch Rundumschutz für alle empfindlichen Bauteile
- Das 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss in V-Stellung und die niedrige Drehzahl gewähren ein Höchstmaß an Laufruhe und Lebensdauer.
- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert einen Vibrationsbruch
- Hochwertiger CONDOR Druckschalter
- Große, pannensichere Laufräder in Verbindung mit dem breiten Radstand sorgen für einen komfortablen und sicheren Transport
- **10 Jahre Garantie auf pulverbeschichtete Behälter gegen Durchrostung***
- Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment und Motoranlaufentlastung, dadurch wird ein leichter Anlauf gewährleistet
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen





Bedienfeld

- Ergonomisch günstig angebracht, übersichtlich strukturiert und selbsterklärend
- Je ein Manometer zur Anzeige des Behälterdrucks und des eingestellten Arbeitsdrucks
- Drei Druckluftentnahmestellen mit Sicherheits-Schnellkupplungen für gefilterte Druckluft, gefilterte und geölte Druckluft und ein Druckluft-Direktausgang vom Druckluftbehälter

Technische Daten		AIRCAR 553/22 PRO
Verdichtersystem [1]		HOS
Ansaugleistung ca.	l/min	550
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	410
Höchstdruck	bar	10
Behälterinhalt	l	2 x 11
Zylinder/Stufen		2/1
Drehzahl	min^{-1}	1.420
Schallleistungspegel L_w [2]	dB(A)	94
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	81
Abgabeleistung	kW	3
Aufnahmeleistung	kW	3,67
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	780 x 685 x 670
Gewicht ca.	kg	77

AIRCAR 553/22 PRO
statt € 2.069,00 zzgl. USt.
1.759,-
€ 2.093,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2005553

ZÜS geprüfter Kompressor
- Prüfung vor Inbetriebnahme auch durch eine befähigte Person möglich

Serie AIRSTAR E – Die "Economy" Ausführung der AIRSTARs

- 2-Zylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss für eine lange Lebensdauer
- Elektromotor mit Motorschutzschalter
- Komplett anschlussfertig
- 400 Volt-Modell mit Phasenwender
- Druckluftbehälter ausgestattet mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil

ZÜS geprüfter Kompressor
(Airstar 401/50 E, 403/50 E)
- Prüfung vor Inbetriebnahme auch durch eine befähigte Person möglich



AIRSTAR 403/50 E

AIRSTAR 321/50 E
statt € 529,00 zzgl. USt.
439,-
€ 522,41 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2008312

AIRSTAR 401/50 E
statt € 589,00 zzgl. USt.
479,-
€ 570,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2009413

AIRSTAR 403/50 E
statt € 699,00 zzgl. USt.
579,-
€ 689,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2009433

Technische Daten		AIRSTAR 321/50 E	AIRSTAR 401/50 E	AIRSTAR 403/50 E
Verdichtersystem [1]		HOS	HOS	HOS
Ansaugleistung ca.	l/min	235	365	365
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	180	270	270
Höchstdruck	bar	10	10	10
Behälterinhalt	l	50	50	50
Zylinder/Stufen		2/1	2/1	2/1
Drehzahl	min^{-1}	1.040	1.360	1.360
Schallleistungspegel L_w [2]	dB(A)	92	94	94
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	–	–	–
Abgabeleistung	kW	1,5	2,2	2,2
Aufnahmeleistung	kW	–	2,76	2,76
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	230	230	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	810 x 365 x 710	810 x 365 x 710	810 x 365 x 710
Gewicht ca.	kg	48,5	57,5	57,5

1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog 2) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie AIRSTAR –Fahrbare Kolbenkompressoren mit Riemenantrieb und hochwertiger Ausstattung

Qualität Made in Europe

10 Jahre Garantie

- Zweizylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss für eine lange Lebensdauer
- Großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlung des Verdichters
- Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Nachkühler mit Kühllamellen sorgt für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und so für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft, dies schont die angeschlossenen Druckluftwerkzeuge
- Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil sichern einen leichten Anlauf bei 230 Volt-Modell Airstar 421/50
- Behälterdruckmanometer „Made in Germany“
- Filterdruckregler mit Manometer „Made in Germany“ für geregelte und von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- **10 Jahre Garantie auf pulverbeschichtete Behälter gegen Durchrostung***
- Inklusive hochwertiger Composite-Sicherheitskupplung und hochwertigem CONDOR Druckschalter
- Großer ergonomischer Bügelgriff



- Am Filterdruckregler können Sie den Arbeitsdruck stufenlos fixieren und druckreduziert gefilterte Druckluft entnehmen
- Zwei Manometer zeigen den Behälter- und Arbeitsdruck an
- Serienmäßig mit Composite-Sicherheitskupplung und hochwertigem CONDOR-Druckschalter



AIRSTAR 421/50



AIRSTAR 423/50



- Großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder. Stabiler Riemengitterschutz aus Metall



- Stabiles Lenkfahrwerk mit Feststellbremse in Verbindung mit großen, pannensicheren PU-Laufrädern



AIRSTAR 603/90

AIRSTAR 421/50	AIRSTAR 423/50	AIRSTAR 603/50	AIRSTAR 603/90	AIRSTAR 703/90	AIRSTAR 863/90	AIRSTAR 863/200
statt € 789,00 zzgl. USt.	statt € 869,00 zzgl. USt.	statt € 989,00 zzgl. USt.	statt € 1.079,00 zzgl. USt.	statt € 1.649,00 zzgl. USt.	statt € 1.869,00 zzgl. USt.	statt € 1.949,00 zzgl. USt.
749,-	**829,-**	**939,-**	**1.029,-**	**1.569,-**	**1.779,-**	**1.849,-**
€ 891,31 inkl. USt.	€ 986,51 inkl. USt.	€ 1.117,41 inkl. USt.	€ 1.224,51 inkl. USt.	€ 1.867,11 inkl. USt.	€ 2.117,01 inkl. USt.	€ 2.200,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2007410	Art.-Nr.: 2007430	Art.-Nr.: 2007630	Art.-Nr.: 2007631	Art.-Nr.: 2007731	Art.-Nr.: 2007831	Art.-Nr.: 2007832

Airstar		421/50	423/50	603/50	603/90	703/90	863/90	863/200
Verdichtersystem 1)		HOS	HOS	HOS	HOS	HOS	HOS	
Ansaugleistung ca.	l/min	365	390	510	510	650	850	850
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	266	285	400	400	520	680	680
Höchstdruck	bar	10	10	10	10	10	10	10
Behälterinhalt	l	50	50	50	90	90	90	200
Zylinder/Stufen		2/1	2/1	2/1	2/1	2/2	2/2	2/2
Drehzahl	min^{-1}	1.360	1.470	1.310	1.310	950	1.240	1.240
Schallleistungspegel L_w 2)	dB(A)	96	96	94	94	93	95	95
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	74	74	77	77	79	79	79
Abgabeleistung	kW	2,2	2,2	3,0	3 ,0	-	-	-
Aufnahmeleistung	kW	2,76	2,8	3,7	3,7	4,8	6,5	6,5
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	230	400	400	400	400	400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	840 x 380 x 780	840 x 380 x 780	800 x 390 x 800	1030 x 440 x 850	1010 x 510 x 1100	1010 x 510 x 1100	1440 x 470 x 1220
Gewicht ca.	kg	58	58	65	71	95	108	153

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog 2) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Serie AIRSTAR –
Solide Kompressoren mit bewährtem Riemenantrieb

Qualität Made in Europe

10 Jahre Garantie

- Zweizylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss
- Solide Qualität für Handwerker
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen
- Komplett anschlussfertig
- Gezahnte Antriebsriemen
- Qualitäts-Filterdruckregler
- Automatischer CONDOR-Druckschalter
- Hochwertige Sicherheits-Schnellkupplung
- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz
- **10 Jahre Garantie auf pulverbeschichtete Behälter gegen Durchrostung***

Ausstattung AIRSTAR stationäre Modelle

- Automatischer CONDOR-Druckschalter
- Manometer für Behälterdruck
- Kugelhahn am Behälter
- Sicherheitsventil
- Kondensatablassventil
- Schwingelemente



AIRSTAR 703/270/10 H



AIRSTAR 703/270/10 V

STATIONÄRE MODELLE WAHLWEISE NACH AD2000 ODER OHNE AD 2000!

	AIRSTAR 703/270/10 H (kein AD 2000)	AIRSTAR 853/270/10 H (kein AD 2000)	AIRSTAR 703/270/10 V (kein AD 2000)	AIRSTAR 853/270/10 V (kein AD 2000)
	statt € 1.659,00 zzgl. USt.	statt € 1.789,00 zzgl. USt.	statt € 2.029,00 zzgl. USt.	statt € 2.149,00 zzgl. USt.
	1.439,-	**1.559,-**	**1.749,-**	**1.849,-**
	€ 1.712,41 inkl. USt.	€ 1.855,21 inkl. USt.	€ 2.081,31 inkl. USt.	€ 2.200,31 inkl. USt.
	Art.-Nr.: 2028751	Art.-Nr.: 2028761	Art.-Nr.: 2028750	Art.-Nr.: 2028760

NACH AD 2000

	AIRSTAR 703/270/10 H (nach AD 2000)	AIRSTAR 853/270/10 H (nach AD 2000)	AIRSTAR 703/270/10 V (nach AD 2000)	AIRSTAR 853/270/10 V (nach AD 2000)
	statt € 1.899,00 zzgl. USt.	statt € 2.019,00 zzgl. USt.	statt € 2.239,00 zzgl. USt.	statt € 2.329,00 zzgl. USt.
	1.599,-	**1.749,-**	**1.859,-**	**1.999,-**
	€ 1.902,81 inkl. USt.	€ 2.081,31 inkl. USt.	€ 2.212,21 inkl. USt.	€ 2.378,81 inkl. USt.
	Art.-Nr.: 2028753	Art.-Nr.: 2028763	Art.-Nr.: 2028752	Art.-Nr.: 2028762

Technische Daten		AIRSTAR 703/270/10 H	AIRSTAR 853/270/10 H	AIRSTAR 703/270/10 V	AIRSTAR 853/270/10 V
Verdichtersystem [1]		HOS	HOS	HOS	HOS
Ansaugleistung ca.	l/min	620	860	620	860
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	520	720	520	720
Höchstdruck	bar	10	10	10	10
Behälterinhalt	l	270	270	270	270
Zylinder/Stufen		2/2	2/2	2/2	2/2
Drehzahl	min^{-1}	920	1.250	920	1.250
Schallleistungspegel L_w	dB(A)	94	95	94	95
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	79	79	79	79
Abgabeleistung	kW	4,0	5,5	4,0	5,5
Aufnahmeleistung	kW	4,81	6,52	4,81	6,52
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	400	400	400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.510 x 520 x 1.110	1.510 x 520 x 1.110	720 x 720 x 1.770	720 x 720 x 1.770
Gewicht ca.	kg	126	133	139	146
Transportverpackungsp. [2]		**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**

2) Transportverpackungspauschale zzgl. USt. 1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog
Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie AIRPROFI -
Profi-Kompressoren mit 2-Zylinder auf 90 Liter Behälter

Qualität Made in Europe

15* Jahre Garantie

- Das Hochleistungsaggregat aus Grauguss und die niedrige Drehzahl garantieren eine maximale Laufruhe und eine lange Lebensdauer
- Das große Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder sorgen für optimale Kühlung des Verdichters
- Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Leichter Anlauf durch Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil
- 400 Volt-Modelle serienmäßig mit Phasenwender für eine einfache manuelle Umkehrung der Drehrichtung
- Gezahnter Antriebsriemen erleichtert den Anlauf
- Stabiler Riemengitterschutz aus Metall
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Verlängerter Bügel
- Große, pannensichere Laufräder und stabiles Lenkfahrwerk mit Feststellbremse ermöglichen einen leichten Transport, da der Kompressor beim Fahren nicht angehoben werden muss
- Druckluftbehälter innen und außen feuerverzinkt, 15 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung
- Mit Qualitäts-Schnellkupplungen und hochwertigem CONDOR Druckschalter
- **15 Jahre Garantie auf feuerverzinkten Kesseln gegen Durchrostung***
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen
- Komplett anschlussfertig

ZÜS geprüfter Kompressor
- Prüfung vor Inbetriebnahme auch durch eine befähigte Person möglich



AIRPROFI 503/90 V



Hochleistungsaggregat aus Grauguss
- Nachkühler mit großen Kühllamellen für niedrige Behältereintrittstemperatur
- Flexible Panzerschlauchleitungen mit Hitzeschutz gegen Vibrationsbruch



Hochwertige Maximalausstattung
- Filterdruckregler zur stufenlosen Einstellung des Arbeitsdrucks, bei gleichzeitiger Schmutz-, Öl- und Kondensatabscheidung
- Je eine Druckluftentnahmestelle für gefilterte Druckluft, gefilterte und geölte Druckluft und ein Direktausgang am Druckluftbehälter
- Zwei Einhand-Sicherheitskupplungen
- Hochwertiger CONDOR-Druckschalter
- Je ein Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck
- Einfacher Kondensatablass über Kugelhahn

AIRPROFI 401/90 V
statt € 1.315,00 zzgl. USt.
1.139,-
€ 1.355,41 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2018414

AIRPROFI 403/90 V
statt € 1.319,00 zzgl. USt.
1.139,-
€ 1.355,41 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2018434

AIRPROFI 503/90 V
statt € 1.465,00 zzgl. USt.
1.249,-
€ 1.486,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2018533

Technische Daten		AIRPROFI 401/90 V	AIRPROFI 403/90 V	AIRPROFI 503/90 V
Verdichtersystem 1)		HOS	HOS	HOS
Ansaugleistung ca.	l/min	365	390	510
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	266	285	400
Höchstdruck	bar	10	10	10
Behälterinhalt	l	90 l	90 l	90 l
Zylinder/Stufen		2/1	2/1	2/1
Drehzahl		1.360	1.470	1.310
Schallleistungspegel L_w 2)	dB(A)	96	96	95
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	–	–	–
Abgabeleistung	kW	2,2	2,2	3
Aufnahmeleistung	kW	2,76	2,76	3,67
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	230	400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	600 x 600 x 1.070	600 x 600 x 1.070	600 x 600 x 1.070
Gewicht ca.	kg	66	66	76

1) Transportverpackungspauschale zzgl. USt. 1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog 2) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)*
Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Serie AIRPROFI – Profiausstattung in bester Qualität!

ARGUMENTE, DIE IN QUALITÄT, LEISTUNG UND PREIS ÜBERZEUGEN!

Qualität Made in Europe

15* Jahre Garantie

1 Hochwertiger **Condor Druckschalter**

2/7 **Filterdruckregler** zur stufenlosen Einstellung des Arbeitsdrucks, bei gleichzeitiger Schmutz-, Öl- und Kondenswasserabscheidung

3 **Qualitäts-Elektromotor** mit hohem Anzugsmoment mit Motorschutzschalter

4 Serienmäßig mit **Phasenwender bei 400 Volt** Modellen

5 **Ergonomisch verlängerter Bügel** für bequemes, aufrechtes Bewegen

6 **Bedienkonsole** mit ergonomisch gut ablesbarem **Qualitätswartungsblock** mit Arbeitsdruck- und Kesseldruckmanometer, Filterregler und Öler sowie **zwei Sicherheits-Schnellkupplungen** nach DIN EN 983 für druckloses Kuppeln **Zwei Manometer zeigen den Behälter- u. Arbeitsdruck an**

7 **Dritte Druckluftentnahmestelle** mit **Kugelhahn** am Behälter Drei Druckluftentnahmestellen für gefilterte Druckluft, gefilterte und geölte Druckluft und ein Druckluft-Direktausgang vom Kessel

8 **Gezahnter Qualitätsantriebsriemen für leichten Anlauf und verbesserter Laufruhe bei besserer Kraftübertragung und reduziertem Energiebedarf**

9 **Großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech** für bessere Kühlung Stabiler **Riemenschutz aus Metallgitter** für hohen Kühlluftdurchlass

10 **Zweizylinder-Hochleistungsaggregat** mit Nachkühler für niedrige Kesseleintrittstemperatur und niedriger Drehzahl gewähren lange Lebensdauer

11 **Verzinkter Behälter** mit **15 Jahre Garantie gegen Durchrostung***

12 **Flexible Panzerschlauchleitung** mit Hitzeschutz **Anlaufentlastungsventil** für leichten und drucklosen Anlauf

13 **Korrosionsfreie Ventilplatten**

14 Stabiles **Lenkfahrwerk mit Feststellbremse groß dimensionierten, pannensicheren Laufrädern** für einen komfortablen Transport

15 Mit praktischem **Transportgriff am Behälter**

16 **Kugelhahn** für einfaches Kondensatablassen





· Geschützte leicht ablesbare Manometer







AIRPROFI 703/100P



· Dauerhafter Schutz gegen Rost durch feuerverzinkten Behälter







	AIRPROFI 401/50 P	AIRPROFI 403/50 P	AIRPROFI 503/50 P	AIRPROFI 503/100 P	AIRPROFI 703/100 P
statt	€ 1.249,00 zzgl. USt.	€ 1.249,00 zzgl. USt.	€ 1.389,00 zzgl. USt.	€ 1.519,00 zzgl. USt.	€ 1.899,00 zzgl. USt.
	1.049,-	**1.059,-**	**1.189,-**	**1.289,-**	**1.659,-**
	€ 1.248,31 inkl. USt.	€ 1.260,21 inkl. USt.	€ 1.414,91 inkl. USt.	€ 1.533,91 inkl. USt.	€ 1.974,21 inkl. USt.
Art.-Nr.:	2018410.2	2018430.2	2018530.2	2018531.2	2018731.2

Technische Daten		AIRPROFI 401/50 P	AIRPROFI 403/50 P	AIRPROFI 503/50 P	AIRPROFI 503/100 P	AIRPROFI 703/100 P
Verdichtersystem 1)		HOS	HOS	HOS	HOS	HOS
Ansaugleistung ca.	l/min	365	390	510	510	650
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	266	285	400	400	520
Höchstdruck	bar	10	10	10	10	10
Behälterinhalt	l	50	50	50	100	100
Zylinder/Stufen		2/1	2/1	2/1	2/1	2/2
Drehzahl		1.360	1.470	1.310	1.310	950
Schallleistungspegel L_w 2)	dB(A)	96	96	95	93	93
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	–	–	–	–	–
Aufnahmeleistung	kW	2,2	2,2	3	3	4
Abgabeleistung	kW	2,76	2,76	3,67	3,67	4,81
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	230	400	400	400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	810 x 430 x 790	810 x 430 x 790	860 x 440 x 880	1.275 x 480 x 925	1.275 x 480 x 1.015
Gewicht ca.	kg	56	56	66	76	99

Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog 2) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

AIRPROFI 703/853 – zweistufig verdichtend

Qualität Made in Europe

AD 2000

15* Jahre Garantie

- Durch das zweistufig verdichtende Zweizylinder-Hochleistungsaggregat wird eine sehr niedrige Drehzahl erreicht, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird
- Dies gewährleistet eine noch längere Lebensdauer durch noch weniger Verschleiß
- Zusätzlich mit Zwischenkühler und Nachkühler
- Modell Airprofi 703/75/13P mit 13 bar Betriebsdruck auf 75 l Druckluftbehälter

Praxis-TIPP:
Darüber hinaus erzeugter Druck bedeutet übrigens einen Energiemehrverbrauch von ca. 8% pro Bar.
Erzeugen Sie nur geringfügig mehr Druck als benötigt !



AIRPROFI 853/200



AIRPROFI 703/75/13



- Filterdruckregler zur stufenlosen Einstellung des Arbeitsdrucks, bei gleichzeitiger Schmutz-, Öl- und Kondenswasser-abscheidung
- Zwei Manometer zeigen den Behälter- u. Arbeitsdruck an
- Drei Druckluftentnahmestellen für gefilterte Druckluft, gefilterte und geölte Druckluft und ein Druckluft-Direktausgang vom Behälter

HINWEIS:
AIRPROFI 703/100/15 ist nicht mit Bedienkonsole ausgestattet.

AIRPROFI 853/100 P
statt € 1.999,00 zzgl. USt.
1.749,-
€ 2.081,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2018831.2

AIRPROFI 853/200 P
statt € 2.379,00 zzgl. USt.
2.039,-
€ 2.426,41 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2018832.2

AIRPROFI 703/75/13 P
statt € 1.969,00 zzgl. USt.
1.779,-
€ 2.117,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2018734.2

AIRPROFI 703/100/15
statt € 1.989,00 zzgl. USt.
1.739,-
€ 2.069,41 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2018735

Technische Daten		AIRPROFI 853/100 P	AIRPROFI 853/200 P	AIRPROFI 703/75/13 P	AIRPROFI 703/100/15
Verdichtersystem [1]		HOS	HOS	HOS	HOS
Ansaugleistung ca.	l/min	850	850	575	575
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	680	680	460	460
Höchstdruck	bar	10	10	**13**	**13 (15)**
Behälterinhalt	l	100	200 (AD 2000)	75	100
Zylinder/Stufen		2/2	2/2	2/2	2/2
Drehzahl		1.240	1.240	850	850
Schallleistungspegel L_w [2]	dB(A)	95	95	93	94
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	–	–	–	–
Abgabeleistung	kW	5,5	5,5	4,0	4,0
Aufnahmeleistung	kW	6,52	6,52	–	3,67
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	400	400	400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.275 x 480 x 1.015	1.190 x 680 x 1.150	1.020 x 440 x 1.015	1.275 x 480 x 1.015
Gewicht ca.	kg	112	139	103	109

. 1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog 2) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Serie AIRPROFI – Stationäre 10-15 bar Kompressoren mit stehendem oder liegendem Behälter, Höchstleistung auf engstem Raum

Qualität Made in Europe

15* Jahre Garantie

- Das zweistufig verdichtende Zweizylinder-Hochleistungsaggregat mit Zylinderblock aus Grauguß ermöglicht eine sehr niedrige Drehzahl, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird, was eine lange Lebensdauer gewährleistet
- Zwischen- und Nachkühler mit großflächigen Kühllamellen sorgen für niedrige Kessel-eintrittstemperatur und verringern so die Kondensatbildung
- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz
- Behälter innen und außen feuerverzinkt: **15 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung***
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Qualitäts-Elektromotoren mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Anschlussfertig mit allen Armaturen
- **Hochwertiger Condor-Druckschalter**

AIRPROFI H

- Anlaufentlastung, Schwingelemente
- Ab 7,5 kW standardmässig mit automatischem Stern-Dreieckanlauf mit Betriebsstundenzähler

1 **AIRPROFI 853/200/10 H**
statt € 2.279,00 zzgl. USt.
1.929,-
€ 2.295,51 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2022284
10 bar

2 **AIRPROFI 703/270/10 H**
statt € 2.429,00 zzgl. USt.
2.149,-
€ 2.557,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2025712
10 bar

3 **AIRPROFI 703/270/15 H**
statt € 2.589,00 zzgl. USt.
2.259,-
€ 2.688,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2025752
15 bar

4 **AIRPROFI 853/270/10 H**
statt € 2.539,00 zzgl. USt.
2.229,-
€ 2.652,51 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2025812
10 bar

5 **AIRPROFI 853/500/10 H**
statt € 2.979,00 zzgl. USt.
2.499,-
€ 2.973,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2025815
10 bar

6 **AIRPROFI 753/270/15 H**
statt € 3.309,00 zzgl. USt.
2.799,-
€ 3.330,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2025852
15 bar

7 **AIRPROFI 903/500/15 H**
statt € 4.579,00 zzgl. USt.
3.929,-
€ 4.675,51 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2025955
15 bar



AIRPROFI 853/270/10 H
2-Zylinder-Kompressor auf 270 Liter Druckluft-Behälter



AIRPROFI 853/200/10 H
2-Zylinder-Kompressor auf 200 Liter Druckluft-Behälter

AD 2000



AIRPROFI 903/500/15 H
inkl. Sterndreieckschalter

AIRPROFI		1 853/200/10 H	2 703/270/10 H	3 703/270/15 H	4 853/270/10 H	5 853/500/10 H	6 753/270/15 H	7 903/500/15 H
Ansaugleistung **10 bar**	l/min	850	650	-	850	850	-	-
Füllleistung **10 bar** Modell	l/min	680	520	-	680	680	-	-
Ansaugleistung **15 bar**		-	-	575	-	-	750	1050
Füllleistung **15 bar** Modell		-	-	460	-	-	525	765
Behälterinhalt	l	200 (AD 2000)	270 (AD 2000)	270 (AD 2000)	270 (AD 2000)	500 (AD 2000)	270 (AD 2000)	500 (AD 2000)
Zylinder/Stufen		2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
Drehzahl	min^{-1}	1.240	950	850	1.240	1.240	785	1.160
Luftabgang	”	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Schallleistungspegel L_w	dB(A)	–	–	–	–	–	–	–
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	83	83	83	83	83	82	82
Abgabeleistung	kW	5,5	4,0	4,0	5,5	5,5	5,5	7,5
Aufnahmelesitung	kW	6,25	6,52	4,81	6,52	6,52	6,52	8,71
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	400	400	400	400	400	v	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.150 x 500 x 1.150	1.190 x 600 x 1.250	1.190 x 600 x 1.250	1.150 x 600 x 1.240	2.020 x 570 x 1.300	1.190 x 600 x 1.320	2.020 x 570 x 1.400
Gewicht ca.	kg	210	122	180	195	215	235	300
Transportverpackungsp. [2]		**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00€**

1) Transportverpackungspauschale zzgl. USt.
Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

AD 2000 | 15* Jahre



AIRPROFI 853/270/10 V

AIRPROFI V

▶ Schwingelemente

1 AIRPROFI 703/270/10 V
statt € 2.449,00 zzgl. USt.
2.199,-
€ 2.616,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2024712
10 bar

2 AIRPROFI 703/270/15 V
statt € 2.669,00 zzgl. USt.
2.299,-
€ 2.735,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2024752
15 bar

3 AIRPROFI 753/270/15 V
statt € 3.399,00 zzgl. USt.
2.879,-
€ 3.426,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2024852
15 bar

4 AIRPROFI 853/270/10 V
statt € 2.559,00 zzgl. USt.
2.279,-
€ 2.712,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2024812
10 bar

15* Jahre



AIRPROFI 853/270/10 VK

AIRPROFI VK

Lieferumfang wie Modelle V und zusätzlich mit:

▶ Feinfilter
▶ Sicherheits-Standpalette
▶ Kältetrockner

1 AIRPROFI 703/270/10 VK
statt € 4.019,00 zzgl. USt.
3.599,-
€ 4.282,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2024712K
10 bar

2 AIRPROFI 703/270/15 VK
statt € 4.239,00 zzgl. USt.
3.799,-
€ 4.520,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2024752K
15 bar

3 AIRPROFI 753/270/15 VK
statt € 4.959,00 zzgl. USt.
4.499,-
€ 5.353,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2024852K
15 bar

4 AIRPROFI 853/270/10 VK
statt € 4.229,00 zzgl. USt.
3.829,-
€ 4.556,51 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2024812K
10 bar

15* Jahre

Qualität Made in Europe



AIRPROFI 753/270/15 VKK

AIRPROFI VKK

Lieferumfang wie Modelle VK und zusätzlich mit:

▶ Kondensataufbereiter zur Öl-Wasser-Trennung
▶ Automatischer Kondensatableiter

1 AIRPROFI 703/270/10 VKK
statt € 4.335,00 zzgl. USt.
3.999,-
€ 4.758,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2024712KK
10 bar

2 AIRPROFI 703/270/15 VKK
statt € 4.559,00 zzgl. USt.
4.199,-
€ 4.996,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2024752KK
15 bar

3 AIRPROFI 753/270/15 VKK
statt € 5.399,00 zzgl. USt.
4.849,-
€ 5.770,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2024852KK
15 bar

4 AIRPROFI 853/270/10 VKK
statt € 4.559,00 zzgl. USt.
4.199,-
€ 4.996,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2024812KK
10 bar

AIRPROFI		1 703/270/10 V	2 703/270/15 V	3 753/270/15 V	4 853/270/10 V
Ansaugleistung **10 bar**	l/min	650	-	-	850
Füllleistung **10 bar** Modell	l/min	520	-	-	680
Ansaugleistung **15 bar**		-	575	750	-
Füllleistung **15 bar** Modell		-	460	525	-
Behälterinhalt	l	270 l (AD 2000)	270 l (AD 2000)	270 l (AD 2000)	270 l (AD 2000)
Zylinder/Stufen		2/2	2/2	2/2	2/2
Drehzahl	min^{-1}	950	850	785	1.240
Luftabgang Kessel	”	3/4	3/4	3/4	3/4
Luftabgang Kältetrockner	”	**V:** -/**VK/KK:** 3/8	–	–	**V:** -/**VK/VKK:** 1/2
Schallleistungspegel L_w	dB(A)	–	–	–	–
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	83	83	83	83
Abgabeleistung	kW	4,0	4,0	5,5	5,5
Aufnahmeleistung	kW	4,81	4,81	6,52	6,52
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	400	400	400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	V: 780 x 680 x 1.870 VK/VKK: 1.200 x 680 x 1.970	V: 780 x 680 x 1.870 VK/VKK: 1.200 x 800 x 1.970	V: 780 x 680 x 1.870 VK/VKK: 1.200 x 800 x 1.970	V: 780 x 680 x 1.870 VK/VKK: 1.200 x 800 x 1.970
Gewicht ca.	kg	**V:** 152 / **VK:** 194 / **VKK:** 197	**V:** 152 / **VK:** 194 / **VKK:** 197	**V:** 152 / **VK:** 194 / **VKK:** 204	**V:** 152 / **VK:** 201 / **VKK:** 204
Transportverpackungsp. [1]		**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

1) Transportverpackungspauschale zzgl. USt.
Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Serie AIRPROFI DUO – Die universell einsetzbare Druckluftstation mit 2 x 100 l bzw. 2 x 75 l Druckluftbehältern

Qualität Made in Europe

15 Jahre Garantie

- Fertig montiert auf einer Sicherheits-Standpalette, platzsparend und transportabel
- **Mit 13 bar Betriebsdruck auf 2 x 75 l Druckluftbehälter**

IHR VORTEIL:

- **Erhöhte Flexibilität**
- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz
- Durch Zuschalten des zweiten Druckluftbehälters wird das Kesselvolumen verdoppelt, wodurch ein höherer Luftvorrat aufgebaut werden kann
- Ein erhöhter Luftbedarf kann damit kurzfristig abgedeckt werden
- Wird ein schnellerer Druckaufbau z.B. für Meißel-, Stemm- oder Sandstrahlarbeiten benötigt, kann der zweite Druckluftbehälter von der Druckluftzufuhr abgetrennt werden, wodurch sich das Kesselvolumen halbiert und der Druck schneller aufgebaut wird
- **15 Jahre Garantie auf verzinkten Behälter gegen Durchrostung***

Praxis-TIPP:
darüber hinaus erzeugter Druck bedeutet übrigens einen Energiemehrverbrauch von ca. 8% pro Bar. Erzeugen Sie nur geringfügig mehr Druck als benötigt!



Airprofi DUO 853/2x100/10



Airprofi DUO 853/2x100/10 KK

Lieferumfang DUO:
Anlaufentlastung
Schwingelemente

Lieferumfang DUO K:
Anlaufentlastung
Schwingelemente
Sicherheits-Standpalette
Kältetrockner
Feinfilter

Lieferumfang DUO KK:
Anlaufentlastung
Schwingelemente
Sicherheits-Standpalette
Kältetrockner
Feinfilter
Kondensataufbereiter zur Öl-Wasser-Trennung
Automatischer Kondensatableiter

1 10 bar

DUO 703/ 2x100/10
statt € 2.869,00 zzgl. USt.
2.459,-
€ 2.926,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2023072

DUO 703/ 2x100/10 K
statt € 4.239,00 zzgl. USt.
3.639,-
€ 4.330,41 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2023073

DUO 703/ 2x100/10 KK
statt € 4.609,00 zzgl. USt.
3.969,-
€ 4.723,11 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2023074

2 10 bar

DUO 853/2x100/10
statt € 2.969,00 zzgl. USt.
2.589,-
€ 3.080,91 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2023085

DUO 853/2x100/10 K
statt € 4.449,00 zzgl. USt.
3.889,-
€ 4.627,91 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2023086

DUO 853/2x100/10 KK
statt € 4.829,00 zzgl. USt.
4.239,-
€ 5.044,41 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2023087

Beistellkompressor AIRPROFI BK

kostengünstig zusätzliche Luftleistung schaffen

Beistellkompressoren werden eingesetzt,...

- **...wenn** die vorhandene Luftmenge zu klein ist.
- **...wenn** Bedarfsspitzen abgedeckt werden müssen.
- **...wenn** 100%ige Sicherheit gewährleistet sein muss.
- **...wenn** Altgeräte teuere Reparaturen erfordern würden.



Airprofi BK 703/13/10

3 **AIRPROFI BK 703/13/10**
statt € 1.679,00 zzgl. USt.
1.429,-
€ 1.700,51 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2029711

4 **AIRPROFI BK 1003/13/10**
statt € 2.489,00 zzgl. USt.
2.129,-
€ 2.533,51 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2029911

ZÜS geprüfte Kompressoren
- Prüfung vor Inbetriebnahme auch durch eine befähigte Person möglich

AIRPROFI		1 Duo 703/2x100/10	2 Duo 853/2x100/10	3 BK 703/13/10	4 BK 1003/13/10
Ansaugleistung ca.	l/min	650	850	650	960
Füllleistung	l/min	520	680	520	750
Höchstdruck	bar	10	10	10	10
Behälterinhalt	l	2 x 100	2 x 100	13	13
Zylinder/Stufen		2/2	2/2	2/2	2/2
Drehzahl		950	1.240	950	1.060
Schallleistungspegel L_w	dB(A)	–	–	–	–
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	83	83	83	83
Abgabeleistung	kW	4	5,5	4,0	5,5
Aufnahmeleistung	kW	4,81	6,52	4,81	6,52
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	400	400	400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.200 x 900 x 1.250	1.200 x 900 x 1.250	880 x 620 x 650	880 x 620 x 820
Gewicht ca.	kg	235	235	55	80
Transportverpackungsp. [1]		**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	–	–

1) Transportverpackungspauschale zzgl. USt.
Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie AIRPROFI H – Hohe Luftleistung auf platzsparendem 100 bzw. 75 Liter Behälter, auch 13 bar Modell. Luftvorrat erweiterbar auf bis zu 500 Liter über Aircraft Kesselbatterien

Qualität Made in Europe

AD 2000 Kessel-batterien

15* Jahre Garantie

- Ideal für den Dauer-Einsatz in Werkstätten und im KFZ-Bereich
- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbruch
- Mit 100 bzw. 75 Ltr-Behälter besonders platzsparend
- Das zweistufig verdichtende Zweizylinder-Hochleistungsaggregat ermöglicht eine sehr niedrige Drehzahl, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird
- Anschlussfertig mit allen Armaturen
- Behälter innen und außen feuerverzinkt, **15 Jahre Garantie auf verzinkten Behälter gegen Durchrostung***
- **Kesselbatterien bis 400 l zusätzlichem Luftvorrat**
- Durch Zuschalten weiterer Druckluftbehälter wird das Kesselvolumen vergrößert, wodurch ein höherer Luftvorrat aufgebaut werden kann
- Ein erhöhter Luftbedarf kann damit kurzfristig abgedeckt werden
- Wenn nicht benötigt, können einzelne Druckluftbehälter über Kugelhähne von der Druckluftzufuhr getrennt werden, wodurch sich das Kesselvolumen entsprechend verkleinert und dadurch der Druck schneller aufgebaut wird
- **Maximaler Behälterinhalt auf minimalem Raum - die platzsparende Lösung**

ZÜS geprüfter Kompressor
(KB 2x75/13, KB 4x75/13)
- Prüfung vor Inbetriebnahme auch durch eine befähigte Person möglich



AIRPROFI 703/75/13 H
Angeschlossen über optionale flexible Panzerschlauchleitung an eine 2er-Kesselbatterie



KB 2x75/13
Alle Kesselbatterien:
- Einfach mit dem Hubwagen zu bewegen
- Auch in 10 bar Ausführung mit 100 Liter Behältern erhältlich



KB 4x100/10 Zubehör
1) Kondensataufbereiter mit Zuleitung,
2) automatische Kondensatableiter mit
3) flexiblen Leitungen als Zuleitungen

Kesselbatterien NACH AD 2000

10 bar

KB 2x100/10
statt € 1.669,00 zzgl. USt.
1.569,-
€ 1.867,11 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2502102

KB 4x100/10
statt € 2.839,00 zzgl. USt.
2.519,-
€ 2.997,61 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2502104

13 bar

KB 2x75/13
statt € 1.480,00 zzgl. USt.
1.279,-
€ 1.522,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2502132

KB 4x75/13
statt € 2.400,00 zzgl. USt.
2.199,-
€ 2.616,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2502134

AIRPROFI 703/100/10 H
statt € 1.779,00 zzgl. USt.
1.559,-
€ 1.855,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2022273

AIRPROFI 853/100/10 H
statt € 1.889,00 zzgl. USt.
1.629,-
€ 1.938,51 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2022283

AIRPROFI 703/75/13 H
statt € 1.859,00 zzgl. USt.
1.699,-
€ 2.021,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2022275

AIRPROFI		703/100/10 H	853/100/10 H	703/75/13 H
Ansaugleistung ca.	l/min	650	850	575
Füllleistung	l/min	520	680	460
Höchstdruck	bar	10	10	13
Behälterinhalt	l	100	100	75
Zylinder/Stufen		2/2	2/2	2/2
Drehzahl		950	1.240	850
Schallleistungspegel L_w	dB(A)	–	–	–
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	83	83	79
Abgabeleistung	kW	4,0	5,5	4,0
Aufnahmeleistung	kW	4,81	6,52	4,81
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	400	400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.000 x 450 x 950	1.000 x 450 x 950	950 x 480 x 950
Gewicht ca.	kg	98	110	103

Technische Daten		KB 2x100/10 (10 bar)	KB 2x75/13 (13 bar)	KB 4x100/10 (10 bar)	KB 4x75/15 (13 bar)
Anzahl Behälter		2	2	4	4
Behälterinhalt	l	2 x 100	2 x 75	4 x 100	4 x 75
Höchstdruck	bar	10	13	10	13
Kesselanschluss	"	3/4	3/4	3/4	3/4
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	420 x 900 x 1.510	420 x 900 x 1.480	900 x 900 x 1.510	900 x 900 x 1.480

Anschlussset AMD/WOS1 ab Werk	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
an KB 2 x 100 / KB 2 x 75	2504152	535,00
an KB 4 x 100 / KB 4 x 75	2504153	900,00

Anschlussset BEKOMAT/ÖWAMAT ab Werk	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
an KB 2 x 100 / KB 2 x 75	2504150	850,00
an KB 4 x 100 / KB 4 x 75	2504151	1.250,00

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

ACS Special 2,7-10 / 3,0-10

- Spezial-Schraubenkompressoren mit den kleinsten Pumpeinheiten auf dem Markt und der elektronischen Steuerung K-Tronic 5

ACS SPECIAL 2,7-10
statt € 2.675,00 zzgl. USt.
2.199,-
€ 2.616,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2066091.2

ACS SPECIAL 3,0-10
statt € 2.675,00 zzgl. USt.
2.199,-
€ 2.616,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2066093



ACS Special 2,7-10

sehr leise



ACS Special 3,0-10

① *Ansaugfilter*
② *Ölabscheidepatrone*
③ *Ölfilterpatrone*
④ *Mindestdruck-/Rückschlagventil*
⑤ *Ölnachfüllschraube*
⑥ *Öl-Wärmetauscher*
⑦ *Elektronische Steuerung K-Tronic 5*
⑧ *Elektromotor*

Technische Daten		ACS Special 2,7-10	ACS Special 3,0-10
Effektive Liefermenge	l/min	270	290
Höchstdruck	bar	10	10
Drehzahl	min^{-1}	2.800	2.890
Schallleistungspegel L_w	dB(A)	–	
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	65	65
Abgabeleistung	kW	2,7	3,0
Aufnahmeleistung	kW	3 /	3,3
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	230 [1]	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	550 x 430 x 420	550 x 430 x 420
Gewicht ca.	kg	41	41
Ausstattung			
Steuerung		Elektronisch	
Öl-Wärmetauscher		ja	
Druckluftaufbereitung		Ölabscheidepatrone	

ACS 3,5-10 – Mikroprozessorüberwachte Steuerung mit neun Parametern und großer Benutzerfreundlichkeit

- Gewährleistet Zuverlässigkeit und Effizienz
- Regelt direkten Start mit Lade- / Leerlaufzyklus
- Permanente Überwachung der Drehrichtung - besonders wichtig bei wechselnden Aufstellungsorten
- Anzeige des Serviceintervalls
- **Anti-Kondensat-System:** Elektronische Temperaturregelung des Öls vermeidet Kondensatbildung und hält das Öl im betriebsoptimalen Temperaturbereich

sehr leise



① **Menü-Taste 1**
Parameterwerte für Gesamtarbeitszeit

② **Menü-Taste 2**
Parameterwerte für Systemtemperatur

① **Start-Stop-Taste**
Alarm-Reset-Taste

ACS 3,5-10
statt € 2.699,00 zzgl. USt.
2.299,-
€ 2.735,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2066200





- Wartungsfreundlich durch leicht erreichbare Komponenten wie Ölfilter, Luft-/Ölabscheider und Ölnachfüllschraube

① Aggregat auf vibrationsdämpfenden Gummifüßen montiert
② Leicht zugängliche Ölauslassschraube zum einfachen und schnellen Ablassen des Öls
③ Sehr kompakte Bauweise

Technische Daten		ACS 3,5-10
Effektive Liefermenge	l/min	360
Höchstdruck	bar	10
Drehzahl	min^{-1}	2.880
Schallleistungspegel L_w	dB(A)	–
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	69
Abgabeleistung	kW	4,0
Aufnahmeleistung	kW	4,24
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	550 x 430 x 420
Gewicht ca.	kg	45
Ausstattung		**ACS 3,5-10**
Steuerung		Elektronisch
Öl-Wärmetauscher		ja
Öl-Temperierung		**ja**
Druckluftaufbereitung		Ölabscheidepatrone

MINI 230 VAC

- Mit Eignung für Kondensatormotoren
- Vollelektronisch, dadurch kein verschleißbares Teil wie beispielsweise Relais
- Vergossene Ausführung geschützt gegen Schläge, Vibrationen, Spritzwasser und Feuchtigkeit
- Betriebsspannung 230 Volt / 50, 60 Hz
- Für den Einbau durch Elektrofachkraft geeignet



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Einschaltstrombegrenzer **MINI 230 VAC**	**2509900**	**40,50**

GE-Start

Funktion:
- Begrenzt den Einschaltstrom und verhindert den Ausfall der Haussicherung

Technische Angaben:
- Für Maschinen bis 3,5 kW
- Eingebaute Prüf-Funktionslampe

2 Steckdosen:
- 1. Steckdose für Einschaltstrombegrenzung
- 2. Steckdose für Funktion wie die Haushaltssteckdose für wie z.B. Bohrmaschine oder Handlampe
- Betriebsspannung: 230 Volt / 50, 60 Hz
- Vollelektronisch, d.h. kein verschleißbares Teil wie z.B. Relais
- Mit Eignung für Kondensatormotoren



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Einschaltstrombegrenzer mit Sanftanlauf **GE-Start**	**2509901**	**199,00**

1) Bei 230 V-Modellen werden C16-Automaten in der Haussicherung benötigt

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

ACS COMPACT AIR / AIRCAR – Die leistungsstarken, universell einsetzbaren Schraubenkompressoren in kompakter Bauweise ermöglichen einen komfortablen Transport. Dank des Rundumschutzes perfekt für die Baustelle

sehr leise

10 Jahre Garantie

- Direktgetriebener, sehr leiser Schraubenverdichter
- Für den Dauerbetrieb geeignet
- Einsetzbar im Montage- und Handwerkerbereich bei Temperaturen zwischen 5 und 45 °C, z.B. in der Werkstatt oder beim Innenaus- und Rohbau
- Am Verdichter angebaute Heizung hält das Öl für optimale Viskosität konstant auf Betriebstemperatur
- Freilaufventil lässt im Dauerbetrieb überschüssige Luft ab
- Mit Betriebsstundenzähler
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Drei Druckluftentnahmestellen über Einhand-Sicherheitskupplungen am Bedienfeld: eine für gefilterte Druckluft, eine für gefiltert-geölte Druckluft und ein Druckluft-Direktausgang vom Druckluftbehälter
- Rahmen ist Werkzeugablage und gibt Rundumschutz für alle empfindlichen Bauteile
- Geschützt gegen Spritzwasser gemäß IP 54
- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbrüche
- Große, pannensichere Laufräder und breiter Radstand sichern komfortablen und sicheren Transport
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet, 10 Jahre Garantie* gegen Durchrostung

Elektronische Steuereinheit K-Tronic 5 (außer ACS ECO Compact Air 2,7-10-24)

- Direkter Start mit Lade- / Leerlaufzyklus
- Anti-Kondensationssystem
- Überwacht die Drehrichtung
- Anzeige des Serviceintervalls



① Ein Manometer für Anzeige des Behälterdrucks
② Drei Einhand-Schnellkupplungen
③ Ein Manometer für Anzeige des Arbeitsdrucks
④ Filterdruckregler
- Über den serienmäßigen Filterdruckregler ist der Arbeitsdruck stufenlos einstellbar – bei gleichzeitiger Schmutz- und Kondensatabscheidung

⑤ Elektronische Steuerung K-TRONIC 5



ACS Special Compact Air 2,7-10-24



ACS Special Aircar 3,0-10-22

Ausstattung	ACS	ACS Aircar 3,5-10-22
Elektronische Steuerung	✓	✓
Öl-Wärmetauscher	✓	✓
Öl-Heizung		✓
Ölabscheidepatrone	✓	✓
Filterdruckregler	✓	✓
Nebelöler	✓	✓
Direktkupplung	✓	✓

ZÜS geprüfter Kompressor
- Prüfung vor Inbetriebnahme auch durch eine befähigte Person möglich

ACS SPECIAL COMPACT AIR 2,7-10-24
statt € 3.190,00 zzgl. USt.
2.699,-
€ 3.211,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2066591.2

ACS SPECIAL AIRCAR 2,7-10-22
statt € 3.375,00 zzgl. USt.
2.799,-
€ 3.330,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2066391.2

ACS SPECIAL AIRCAR 3,0-10-22
statt € 3.375,00 zzgl. USt.
2.759,-
€ 3.283,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2066393

ACS AIRCAR 3,5-10-22
statt € 3.450,00 zzgl. USt.
2.699,-
€ 3.211,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2066320

Technische Daten		ACS Special Compact Air 2,7-10-24	ACS SPECIAL AIRCAR 2,7-10-22	ACS SPECIAL AIRCAR 3,0-10-22	ACS AIRCAR 3,5-10-22
Effektive Liefermenge	l/min.	270	270	290	360
Höchstdruck	bar	10	10	10	10
Behälterinhalt	l	24	22	22	22
Drehzahl	min^{-1}	2.800	2.800	2.890	2.880
Schallleistungspegel L_w	dB(A)	–	–	-	-
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	65	65	65	69
Abgabeleistung	kW	2,7	2,7	3,0	4,0
Aufnahmeleistung	kW	3	3	3,3	4,24
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	230 [1)]	230 [1)]	400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	630 x 650 x 980	780 x 730 x 730	780 x 730 x 730	1.020 x 700 x 720
Gewicht ca.	kg	69	81	81	88

1) Bei 230 V-Modellen werden C16-Automaten in der Haussicherung benötigt
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Serie ACS FAHRBAR – Für kontinuierlichen Luftbedarf – optimal für mobile Einsätze

15* Jahre Garantie | sehr leise

Hochwertige Ausstattung
- Druckluftbehälter innen und außen feuerverzinkt, 15 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung
- Lenkfahrwerk mit Feststellbremsen und große, pannensichere Laufräder für einen komfortablen Transport ohne Anheben
- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbrüche



ACS Special 2,7-10-100



ACS 3,5-10-100
- Mit Wartungsblock und Sicherheitskupplungen



ACS Special 3,0-10-90V

ZÜS geprüfter Kompressor
(2,7-10-100, 3,0-10-100, 3,5-10-100, 3,5-10-90 V)
- Prüfung vor Inbetriebnahme auch durch eine befähigte Person möglich

ACS 3,5-10-90 V
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Große, pannensichere Laufräder und stabiles Lenkfahrwerk mit Feststellbremse ermöglichen einen leichten Transport, da der Kompressor beim Fahren nicht angehoben werden muss.
- Druckluftbehälter innen und außen feuerverzinkt, 15 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung

Wartungsblock:
- Hochwertiger CONDOR Druckschalter
- Zwei Einhand-Sicherheitskupplungen
- Filterdruckregler
- Nebelöler
- Zwei Druckluftentnahmestellen
- Zwei große Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen
- Komplett anschlussfertig



Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
5 Liter Öl „High Performance Öl ISO 46“	2500019	109,00

Ausstattung	ACS SPECIAL	ACS 3,5-10
Elektronische Steuerung	✓	✓
Öl-Wärmetauscher	✓	✓
Öl-Heizung		✓
Ölabscheidepatrone	✓	✓
Direktkupplung	✓	✓

ACS SPECIAL 2,7-10-100	ACS SPECIAL 2,7-10-90 V	ACS SPECIAL 3,0-10-100	ACS SPECIAL 3,0-10-90 V	ACS 3,5-10-100	ACS 3,5-10-90 V
statt € 3.150,00 zzgl. USt.	statt € 3.290,00 zzgl. USt.	statt € 3.150,00 zzgl. USt.	statt € 3.275,00 zzgl. USt.	statt € 3.190,00 zzgl. USt.	statt € 3.250,00 zzgl. USt.
2.499,-	**2.699,-**	**2.499,-**	**2.599,-**	**2.549,-**	**2.659,-**
€ 2.973,81 inkl. USt.	€ 3.211,81 inkl. USt.	€ 2.973,81 inkl. USt.	€ 3.092,81 inkl. USt.	€ 3.033,31 inkl. USt.	€ 3.164,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2066191.2	Art.-Nr.: 2066192.2	Art.-Nr.: 2066193	Art.-Nr.: 2066194	Art.-Nr.: 2066120	Art.-Nr.: 2066125

Technische Daten		ACS Special 2,7-10-100	ACS Special 2,7-10-90V	ACS Special 3,0-10-100	ACS Special 3,0-10-90V	ACS 3,5-10-100	ACS 3,5-10-90 V
Effektive Liefermenge	l/min	270	270	290	290	360	360
Höchstdruck	bar	10	10	10	10	10	10
Behälterinhalt	l	100	90	100	90	100	90
Drehzahl	min^{-1}	2.800	2.800	2.890	2.890	2.880	2.880
Schallleistungspegel L_w	dB(A)	–	–	–	–	–	–
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	65	65	65	69	69	69
Luftabgang		1/2“ Kugelhahn	1/2“ Kugelhahn	1/2“ Kugelhahn	1/2“ Kugelhahn	1/2“ Kugelhahn	1/2“ Kugelhahn
Abgabeleistung	kW	2,7 / 230 [1]	2,7 / 230 [1]	3	3	4	4,0
Aufnahmeleistung	kW	3 / 230	3 / 230	3,3	3,3	4,24	2,7
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	230 [1]	230 [1]	400	400	400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.360 x 520 x 960	600 x 600 x 1.070	1.360 x 520 x 960	600 x 600 x 1.070	1400 x 450 x 1.000	650 x 620 x 1.228
Gewicht ca.	kg	86	86	86	86	97 / 98	97 / 98

1) Bei 230 V-Modellen werden C16-Automaten in der Haussicherung benötigt
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie ACS STATIONÄR –
Große Druckluftspeicher, optional mit Kältetrockner und Vorfilter

AD 2000 | sehr leise | 15* Jahre Garantie

- Direktgetriebener, sehr leiser Schraubenverdichter
- Für den Dauerbetrieb geeignet
- Am Verdichter angebaute Heizung hält das Öl für optimale Viskosität konstant auf Betriebstemperatur
- Automatischer Ein-/Ausbetrieb
- Freilaufventil lässt im Dauerbetrieb überschüssige Luft ab
- Mit Betriebsstundenzähler

Elektronische Steuerung K-Tronic5
- Direkter Start mit Lade- / Leerlaufzyklus
- Anti-Kondensationssystem
- Programmierbare Standby-Zeiten
- Überwacht die Drehrichtung
- Anzeige des Serviceintervalls
- Serienmäßig montierter 3/8“ Kugelhahn zur einfachen Entwässerung

Hochwertige Ausstattung
- Serienmäßig mit Phasenwender am Stecker
- Geschützt gegen Spritzwasser gemäß IP 54
- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbrüche
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen
- 200 l Behälter nach AD 2000
- Druckluftbehälter innen und außen feuerverzinkt, 15 Jahre Garantie* auf den Behälter gegen Durchrostung



ACS Special 2,7-10-200



ACS 3,5-10-200 K

Mit Kältetrockner mit integriertem automatischem Kondensatableiter Drucktaupunkt 5 °C, Druckluft-Eintrittstemperatur 35 °C, Kühllufttemperatur 25 °C



- *Feinfilter als Vorfilter vor dem Kältetrockner zum Abscheiden von Kondensat und festen Verunreinigungen mit Partikeln bis 1 µm (Druckluftqualität nach ISO 8573-1)*

Ausstattung	ACS	ACS K	ACS 3,5-10
Elektronische Steuerung	✓	✓	✓
Öl-Wärmetauscher	✓	✓	✓
Öl-Heizung			✓
Schwingelemente	✓	✓	✓
Kältetrockner		✓	K✓
Feinfilter		✓	✓
Ölabscheidepatrone	✓		✓

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
5 Liter "High Performance" Öl ISO 46“	2500019	109,00

	ACS SPECIAL 2,7-10-200	ACS SPECIAL 2,7-10-200 K	ACS SPECIAL 3,0-10-200	ACS SPECIAL 3,0-10-200 K	ACS 3,5-10-200	ACS 3,5-10-200 K
statt	€ 3.700,00 zzgl. USt.	€ 5.175,00 zzgl. USt.	€ 3.725,00 zzgl. USt.	€ 5.175,00 zzgl. USt.	€ 3.490,00 zzgl. USt.	€ 4.890,00 zzgl. USt.
	3.099,-	**4.299,-**	**2.999,-**	**4.249,-**	**2.859,-**	**4.149,-**
	€ 3.687,81 inkl. USt.	€ 5.115,81 inkl. USt.	€ 3.568,81 inkl. USt.	€ 5.056,31 inkl. USt.	€ 3.402,21 inkl. USt.	€ 4.937,31 inkl. USt.
Art.-Nr.	2066291.2	2066292.2	2066293	2066294	2066220	2066221

Technische Daten		ACS Special 2,7-10-200	ACS Special 2,7-10-200 K	ACS Special 3,0-10-200	ACS Special 3,0-10-200 K	ACS 3,5-10-200	ACS 3,5-10-200 K
Effektive Liefermenge	l/min	270	270	290	290	360	360
Höchstdruck	bar	10	10	10	10	10	10
Behälterinhalt	l	200 (AD 2000)	200 (AD 2000)	200 (AD 2000)	200 (AD 2000)	200 (AD 2000)	200 (AD 2000)
Drehzahl	min^{-1}	2.800	2.800	2.890	2.890	2.880	2.880
Schallleistungspegel L_w	dB(A)	–	–	–	–	–	–
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	65	65	65	65	69	69
Luftabgang		3/4“ Kugelhahn	3/4“ Kugelhahn	3/4“ Kugelhahn	3/4“ Kugelhahn	3/4“ Kugelhahn	3/4“ Kugelhahn
Abgabeleistung	kW	2,7 / 230 [1]	2,7 / 230 [1]	3 / 400	3 / 400	4 / 400	4 / 400
Aufnahmeleistung	kW	3 / 230	3 / 230	3,3 / 400	3,3 / 400	4,24 / 400	4,24 / 400
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz							
Abmessungen (LxBxH) ca.	mm	1.200 x 520 x 1.070	1.200 x 680 x 1.080	1.200 x 530 x 1.050	1.200 x 680 x 1.080	1.180 x 680 x 1.090	1.180 x 680 x 1.090
Gewicht ca.	kg	122	141	122	141	122	146
Transportverpackungsp. [2]		**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

1) Bei 230 V-Modellen werden C16-Automaten in der Haussicherung 2) Transportverpackungspauschale zzgl. USt.
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Serie ACS DUO – Universell einsetzbare Druckluftstation mit 2x100 l Behältern, optional mit Kältetrockner und Vorfilter

15 Jahre* Garantie | sehr leise

- Direktgetriebener, sehr leiser Schraubenverdichter
- Für den Dauerbetrieb geeignet
- Am Verdichter angebaute Heizung hält das Öl für optimale Viskosität konstant auf Betriebstemperatur
- Mit Betriebsstundenzähler

Elektronische Steuerung K-Tronic5
- Direkter Start mit Lade- / Leerlaufzyklus
- Anti-Kondensationssystem
- Programmierbare Standby-Zeiten
- Überwacht die Drehrichtung
- Anzeige des Serviceintervalls

Hochwertige Ausstattung
- Serienmäßig mit Drehrichtungskontrolle und Phasenwender am Stecker
- Geschützt gegen Spritzwasser gemäß IP 54
- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbrüche
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen
- Druckluftbehälter innen und außen feuerverzinkt, 15 Jahre Garantie* auf den Behälter gegen Durchrostung

ZÜS geprüfte Kompressoren
- Prüfung vor Inbetriebnahme auch durch eine befähigte Person möglich

Erhöhte Flexibilität
- Durch Zuschalten des zweiten Druckluftbehälters wird das Behältervolumen verdoppelt, wodurch ein höherer Luftvorrat aufgebaut werden kann
- Ein erhöhter Luftbedarf kann damit kurzfristig abgedeckt werden.
- Der zweite Druckluftbehälter kann z. B. für Meißel- oder Sandstrahlarbeiten von der Druckluftzufuhr getrennt werden. Dadurch halbiert sich das Behältervolumen und der Druck wird schneller aufgebaut

DUO



Ausstattung DUO
1. *Schwingelemente*
2. *Sicherheitsstandpalette*

DUO K



Ausstattung DUO K zusätzlich mit:
1. *Kältetrockner mit integriertem automatischem Kondensatableiter: Drucktaupunkt 5 °C, Druckluft-Eintrittstemperatur 35 °C, Kühllufttemperatur 25 °C*
2. *Feinfilter als Vorfilter vor dem Kältetrockner zum Abscheiden von Kondensat und festen Verunreinigungen mit Partikeln bis 1 µm (Druckluftqualität nach ISO 8573-1)*

DUO KK



Ausstattung DUO KK zusätzlich mit:
1. *Kondensataufbereiter zur Öl-Wasser-Trennung*
2. *Automatischer Kondensatableiter verbaut am Kondensatablass der Druckluftbehälter, Kondensatableitung ohne unnötigen Druckverlust*

ACS DUO 3,5-10 2 X 100
statt € 4.150,00 zzgl. USt.
3.499,-
€ 4.163,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2066420

ACS DUO 3,5-10 2 X 100 K
statt € 5.490,00 zzgl. USt.
4.499,-
€ 5.353,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2066421

ACS DUO 3,5-10 2 X 100 KK
statt € 5.850,00 zzgl. USt.
4.799,-
€ 5.710,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2066422



Technische Daten		ACS DUO 3,5-10 2 x 100	ACS DUO 3,5-10 2 x 100 K	ACS DUO 3,5-10 2 x 100 KK
Effektive Liefermenge	l/min	360		
Höchstdruck	bar	10		
Behälterinhalt	l	2 x 100		
Schutzart		IP 54		
Luftabgang		Eine Einhandschnellkupplung		
Drehzahl	min^{-1}	2.880		
Schallleistungspegel L_w	dB(A)	–		
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	69		
Abgabeleistung	kW	4		
Aufnahmeleistung	kW	4,24		
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	400		
Abmessungen (Lx B x H) ca.	mm	1.200 x 900 x 1.100	1.200 x 900 x 1.120	1.200 x 900 x 1.250
Gewicht ca.	kg	176	200	201
Transportverpackungsp. [1]		**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**

ACS DUO 3,5-10 2 x 100 KK

Ausstattung	DUO	DUO K	DUO KK
Anlaufentlastung	✓	✓	✓
Schwingelemente	✓	✓	✓
Sicherheits-Standpalette	✓	✓	✓
Kältetrockner		✓	✓
Feinfilter		✓	✓
Kondensataufbereiter zur Öl-Wasser-Trennung			✓
Automatischer Kondensatableiter			✓

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
5 Liter "High Performance" Öl ISO 46“	2500019	**109,00**

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie ACS B&S – Benzingetriebener Schraubenkompressor für unabhängige Drucklufterzeugung

AD 2000 | sehr leise | 15* Jahre Garantie

- Für den Dauerbetrieb geeignet
- Besonders geeignet für den Garten- und Landschaftsbau, mobilen Reifenservice und Pannendienste sowie die Land- und Forstwirtschaft
- Direktgetriebener Schraubenverdichter
- Komplett anschlussfertig
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks

ACS B&S Trolley 3,7-10-7:
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen

ACS B&S Trolley 3,7-10-7:
Speziell für den Außeneinsatz
- Pannensichere PU-Schaumlaufräder und breiter Radstand für komfortablen und sicheren Transport

Hochwertige Ausstattung
- Druckluftentnahme über drei Einhand-Schnellkupplungen
- Pulverbeschichteter Druckluftbehälter mit zehn Jahren Garantie gegen Durchrostung
- Flexible Druckluftleitungen verhindern Vibrationsbrüche



ACS B&S 3,7-10



ACS B&S Trolley 3,7-10-7



- Inlusive **3 Einhand-Schnellkupplungen**



ACS B&S 3,7-10-100



ACS B&S 3,7-10-200

Ausstattung	2066140	2066605 2066610	2066620
Druckschalter	✓	✓	✓
Ölabscheidepatrone	✓	✓	✓
Öl-Wärmetauscher	✓		
Fahrwerk		✓	
Schwingelemente			✓

ACS B&S 3,7-10	ACS B&S TROLLEY 3,7-10-7	ACS B&S 3,7-10-100	ACS B&S 3,7-10-200
statt € 3.199,00 zzgl. USt.	statt € 3.315,00 zzgl. USt.	statt € 3.675,00 zzgl. USt.	statt € 3.945,00 zzgl. USt.
2.659,-	**2.699,-**	**2.989,-**	**3.199,-**
€ 3.164,21 inkl. USt.	€ 3.211,81 inkl. USt.	€ 3.556,91 inkl. USt.	€ 3.806,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2066140	Art.-Nr.: 2066605	Art.-Nr.: 2066610	Art.-Nr.: 2066620

Technische Daten		ACS B&S 3,7-10	ACS B&S Trolley 3,7-10-7	ACS B&S 3,7-10-100	ACS B&S 3,7-10-200
Effektive Liefermenge	l/min.	380	380	380	380
Höchstdruck	bar	10	10	10	10
Behälterinhalt	l	–	7	100	200
Drehzahl	min-1	3.600	3.600	3.600	3.600
Tankvolumen	l	3	3	3	3
Schallleistungspegel L_w	dB(A)	–	–	–	–
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	88	88	88	88
Motorart		Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Abgabeleistung	kW	3,7	3,7	3,7	3,7
Aufnahmeleistung	kW	–	–	–	–
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	580 x 600 x 460	670 x 750 x 730	1.360 x 530 x 1.250	1.200 x 530 x 1.250
Gewicht ca.	kg	45	72	100	126
Transportverpackungsp. [1]		–	–	–	**TVP 1 = 29,00 €**

1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog
2) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

Serie A-K-MAX – Kompakte Schraubenkompressoren mit *konstanter Drehzahl* und innovativer LOGIN-Steuerung

AD 2000 · sehr leise

- Innovative LOGIN-Steuerung mit 4,3" Touchscreen für einfache Bedienung und vollständige Kontrolle über alle Funktionen
- Verbindung von bis zu acht Kompressoren möglich, egal ob mit konstanter oder variabler Drehzahl
- Alle Informationen zum aktuellen Betriebsstatus auf einen Blick
- Drehrichtungskontrolle für den Motor, verhindert Schaden bei Inbetriebnahme oder nach einem Standortwechsel
- Niedrige Lärmemission (nur max. 67 dB) während des Betriebs, aufgrund äußerst niedriger Drehzahl des Schraubenverdichters und Verwendung eines geräuscharmen Radialventilators
- Optimale Betriebstemperatur und geringe Schwankung der Öltemperatur durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator, optimale Kühlluftführung und großzügig bemessene Wärmetauscher
- Nachkühler verringert den Aufwand für Trocknung und Filtrierung der erzeugten Druckluft
- Serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schaltung
- Servicefreundlich: einfacher Aus- und Einbau aller zu wartenden Komponenten



LOGIN-Steuerung
- *Leistungsstarke und flexible Programmierung*
- *Entwickelt für Industrie 4.0*



Einfache Bedienung
- *Benutzerfreundliche Navigation durch das Menü mit Kacheln*



- *Geräuscharmer Radiallüfter*
- *Öl- Luftkombinierter Wärmetauscher*



K-MAX 5.5-10



K-MAX 7.5-10-270 ES (IE3)
- *Mit integriertem Kältetrockner auf 270 l Druckluftbehälter*
- *Dauerhafter Schutz gegen Rost durch Feuerverzinkung des Kessels*

BAFA
BUNDESAMT FÜR WIRTSCHAFT UND AUSFUHRKONTROLLE
***nur in Deutschland gültig*

Diese Modellreihe enthält BAFA förderfähige Modelle
Alle förderfähigen Modelle finden Sie unter www.stuermer-maschinen.de oder www.mystuermer.com.
-> Geben Sie in der Suche einfach „BAFA“ ein

A-K-MAX
Stand alone

A-K-MAX 5.5-10
statt € 5.365,00 zzgl. USt.
4.299,-
€ 5.115,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2095204.2

A-K-MAX 7.5-10 (IE3)
statt € 5.560,00 zzgl. USt.
4.459,-
€ 5.306,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 2095404.2

A-K-MAX 7,5-13 (IE3)
statt € 5.805,00 zzgl. USt.
4.659,-
€ 5.544,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 2095406.2

A-K-MAX 11-10 (IE3)
statt € 7.020,00 zzgl. USt.
5.599,-
€ 6.662,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2095604.2

A-K-MAX 11-13 (IE3)
statt € 7.125,00 zzgl. USt.
5.699,-
€ 6.781,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2095606.2

A-K-MAX 15-13 (IE3)
statt € 7.400,00 zzgl. USt.
5.899,-
€ 7.019,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2095806.2

BAUREIHE
A-K-MAX-270
AD 2000
Druckluftbehälter

A-K-MAX 5.5-10-270 (IE3)
statt € 6.890,00 zzgl. USt.
5.499,-
€ 6.543,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2095224.2

A-K-MAX 7.5-10-270 (IE3)
statt € 7.185,00 zzgl. USt.
5.749,-
€ 6.841,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 2095424.2

BAUREIHE
A-K-MAX-270
AD 2000
Druckluftbehälter & Kältetrockner

A-K-MAX 5.5-10-270 ES (IE3)
statt € 8.255,00 zzgl. USt.
6.599,-
€ 7.852,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2095264.2

A-K-MAX 7.5-10-270 ES (IE3)
statt € 8.595,00 zzgl. USt.
6.879,-
€ 8.186,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 2095464.2

Typ	Höchstdruck	Effektive Liefermenge	Aufnahmeleistung	Schalldruckpegel Lp	Elektrischer Anschluss	Abmessungen (L x B x H) ca.	Anschluss	Behälterinhalt	Gewicht ca.	Transportverp.[1]
Baureihe A-K-MAX										
A-K-MAX 5,5-10 (IE3)	10 bar	705 l/min	5,5 kW	62 dB(A)	400 V/ ~50Hz	830 x 680 x 850 mm	½"	–	162 kg	
A-K-MAX 7,5-10 (IE3)	10 bar	1.050 l/min	7,5 kW	62 dB(A)	400 V/ ~50Hz	830 x 680 x 850 mm	½"	–	165 kg	
A-K-MAX 7,5-13 (IE3)	13 bar	705 l/min	7,5 kW	62 dB(A)	400 V/ ~50Hz	830 x 680 x 850 mm	½“	–	165 kg	TVP 1 = 29,00 €
A-K-MAX 11-10 (IE3)	10 bar	1.550 l/min	11 kW	67 dB(A)	400 V/ ~50Hz	1.030 x 730 x 1.000 mm	¾“	–	238 kg	
A-K-MAX 11-13 (IE3)	13 bar	1.200 l/min	11 kW	67 dB(A)	400 V/ ~50Hz	1.030 x 730 x 1.000 mm	¾“	–	238 kg	
A-K-MAX 15-13 (IE3)	13 bar	1.550 l/min	15 kW	67 dB(A)	400 V/ ~50Hz	1.030 x 730 x 1.000 mm	¾“	–	248 kg	
A-K-MAX 5,5-10-270 (IE3)	10 bar	705 l/min	5,5 kW	62 dB(A)	400 V/ ~50Hz	1.200 x 680 x 1.540 mm	½"	270 l	239 kg	
A-K-MAX 7,5-10-270 (IE3)	10 bar	1.050 l/min	7,5 kW	62 dB(A)	400 V/ ~50Hz	1.200 x 680 x 1.540 mm	½"	270 l	242 kg	TVP 2 = 45,00 €
A-K-MAX 5,5-10-270ES (IE3)	10 bar	705 l/min	5,5 kW	62 dB(A)	400 V/ ~50Hz	1.200 x 680 x 1.540 mm	½"	270 l	280 kg	
A-K-MAX 7,5-10-270ES (IE3)	10 bar	1.050 l/min	7,5 kW	62 dB(A)	400 V/ ~50Hz	1.200 x 680 x 1.540 mm	½"	270 l	330 kg	

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie A-K-MAX – Kompakte Schraubenkompressoren mit *variabler Drehzahlregelung* und innovativer LOGIN-Steuerung

AD 2000 | sehr leise

Energieeinsparung durch Frequenzregelung
- Ideal für häufig wechselnden Druckluftverbrauch
- Liefermenge des Kompressors passt sich dem tatsächlichen Verbrauch an
- Elektronische Steuerung überwacht die Motor- und Verdichterdrehzahl und hält den Netzdruck auch bei stark schwankendem Verbrauch konstant

BAFA
BUNDESAMT FÜR WIRTSCHAFT UND AUSFUHRKONTROLLE
***nur in Deutschland gültig*

Diese Modellreihe enthält BAFA förderfähige Modelle
Alle förderfähigen Modelle finden Sie unter www.stuermer-maschinen.de oder www.mystuermer.com.
-> Geben Sie in der Suche einfach „BAFA“ ein



- *Drehzahlgeregelte Modelle mit modernster Invertertechnik*
- *Geräuscharmer Radiallüfter*
- *Öl-Luftkombinierter Wärmetauscher*



K-MAX 7,5-08 VS (IE3)



K-MAX 7,5-08-270 ES VS (IE3)
- *Mit integriertem Kältetrockner auf 270 l Druckluftbehälter*
- *Dauerhafter Schutz gegen Rost durch Feuerverzinkung des Kessels*

A-K-MAX VS
Stand alone

A-K-MAX 7,5-08 VS (IE3)
statt € 7.395,00 zzgl. USt.
5.899,-
€ 7.019,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2095502.2

A-K-MAX 7,5-10 VS (IE3)
statt € 7.395,00 zzgl. USt.
5.899,-
€ 7.019,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2095504.2

A-K-MAX 11-08 VS (IE3)
statt € 9.420,00 zzgl. USt.
7.499,-
€ 8.923,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2095702.2

A-K-MAX 11-10 VS (IE3)
statt € 9.420,00 zzgl. USt.
7.539,-
€ 8.971,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 2095704.2

A-K-MAX 15-08 VS (IE3)
statt € 10.300,00 zzgl. USt.
8.199,-
€ 9.756,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2095902.2

A-K-MAX 15-10 VS (IE3)
statt € 10.300,00 zzgl. USt.
8.199,-
€ 9.756,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2095904.2

BAUREIHE
A-K-MAX-270VS
AD 2000
Druckluftbehälter

A-K-MAX 7,5-08-270 VS (IE3)
statt € 8.970,00 zzgl. USt.
7.199,-
€ 8.566,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2095522.2

A-K-MAX 7.5-10-270VS (IE3)
statt € 8.970,00 zzgl. USt.
7.199,-
€ 8.566,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2095524.2

BAUREIHE
A-K-MAX-270VS
AD 2000
Druckluftbehälter
& Kältetrockner

A-K-MAX 7,5-08-270 ES VS (IE3)
statt € 10.475,00 zzgl. USt.
8.399,-
€ 9.994,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2095562.2

A-K-MAX 7,5-10-270 ES VS (IE3)
statt € 10.475,00 zzgl. USt.
8.399,-
€ 9.994,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2095564.2

Typ	Höchstdruck	Effektive Liefermenge	Aufnahmeleistung	Schalldruckpegel Lp	Elektrischer Anschluss	Abmessungen (L x B x H) ca. (mm)	Anschluss	Behälterinhalt	Gewicht ca.	Transportverp.[1]
Baureihe A-K-MAX										
A-K-MAX 7,5-08 VS (IE3)	8 bar	600 – 1.300 l/min	7,5 kW	63 dB(A)	400 V/ ~50Hz	830 x 680 x 850	½"	–	172 kg	
A-K-MAX 7,5-10 VS (IE3)	10 bar	500 – 1.100 l/min	7,5 kW	63 dB(A)	400 V/ ~50Hz	830 x 680 x 850	½"	–	172 kg	
A-K-MAX 11-08 VS (IE3)	8 bar	680 – 1.700 l/min	11 kW	67 dB(A)	400 V/ ~50Hz	830 x 680 x 850	¾“	–	246 kg	TVP 1 = 29,00 €
A-K-MAX 11-10 VS (IE3)	10 bar	620 – 1.580 l/min	11 kW	67 dB(A)	400 V/ ~50Hz	1.030 x 730 x 1.000	¾“	–	246 kg	
A-K-MAX 15-08 VS (IE3)	8 bar	950 – 2.500 l/min	15 kW	67 dB(A)	400 V/ ~50Hz	1.030 x 730 x 1.000	¾“	–	263 kg	
A-K-MAX 15-10 VS (IE3)	10 bar	840 – 2.100 l/min	15 kW	67 dB(A)	400 V/ ~50Hz	1.030 x 730 x 1.000	¾“	–	263 kg	
A-K-MAX 7,5-08-270 VS (IE3)	8 bar	600 – 1.300 l/min	7,5 kW	63 dB(A)	400 V/ ~50Hz	1.200 x 680 x 1.540	½"	270 l	250 kg	
A-K-MAX 7,5-10-270 VS (IE3)	10 bar	500 – 1.100 l/min	7,5 kW	63 dB(A)	400 V/ ~50Hz	1.200 x 680 x 1.540	½"	270 l	250 kg	TVP 2 = 45,00 €
A-K-MAX 7,5-08-270 ES VS (IE3)	8 bar	600 – 1.300 l/min	7,5 kW	63 dB(A)	400 V/ ~50Hz	1.200 x 680 x 1.540	½"	270 l	290 kg	
A-K-MAX 7,5-10-270 ES VS (IE3)	10 bar	500 – 1.100 l/min	7,5 kW	63 dB(A)	400 V/ ~50Hz	1.200 x 680 x 1.540	½"	270 l	290 kg	

Alle Behälter in AD 2000 Ausführung
1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

Serie A-K-MAX – Kompakte Schraubenkompressoren mit *konstanter Drehzahl* durch IE4-Motor und innovativer LOGIN-Steuerung

sehr leise

- Innovative LOGIN-Steuerung mit 4,3" Touchscreen für einfache Bedienung und vollständige Kontrolle über alle Funktionen
- Verbindung von bis zu acht Kompressoren möglich, egal ob mit konstanter oder variabler Drehzahl
- Alle Informationen zum aktuellen Betriebsstatus auf einen Blick
- Drehrichtungskontrolle für den Motor, verhindert Schaden bei Inbetriebnahme oder nach einem Standortwechsel
- Niedrige Lärmemission (nur max. 67 dB) während des Betriebs, aufgrund äußerst niedriger Drehzahl des Schraubenverdichters und Verwendung eines geräuscharmen Radialventilators
- Optimale Betriebstemperatur und geringe Schwankung der Öltemperatur durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator, optimale Kühlluftführung und großzügig bemessene Wärmetauscher
- Nachkühler verringert den Aufwand für Trocknung und Filtrierung der erzeugten Druckluft
- Serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schaltung
- Servicefreundlich: einfacher Aus- und Einbau aller zu wartenden Komponenten



Innovative LOGIN Steuerung
- *Leistungsstarke und flexible Programmierung*
- *Entwickelt für Industrie 4.0*



Einfache Bedienung
- *Benutzerfreundliche Navigation durch das Menü mit Kacheln*



Konstruktionsmerkmale und Stärken
- *Geräuscharmer Radiallüfter*
- *Öl- Luftkombinierter Wärmetauscher*



K-MAX 31-10 (IE4)

BAFA
BUNDESAMT FÜR WIRTSCHAFT UND AUSFUHRKONTROLLE
**nur in Deutschland gültig

Diese Modellreihe enthält BAFA förderfähige Modelle
Alle förderfähigen Modelle finden Sie unter www.stuermer-maschinen.de oder www.mystuermer.com.
-> Geben Sie in der Suche einfach „BAFA“ ein

A-K-MAX 18.5-10 (IE4)
statt € 16.030,00 zzgl. USt.
12.799,-
€ 15.230,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2096004.2

A-K-MAX 22-08 (IE4)
statt € 17.065,00 zzgl. USt.
13.659,-
€ 16.254,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 2096202.2

A-K-MAX 31-08 (IE4)
statt € 24.195,00 zzgl. USt.
19.399,-
€ 23.084,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2096312.2

A-K-MAX 31-10 (IE4)
statt € 24.195,00 zzgl. USt.
19.359,-
€ 23.037,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 2096314.2

A-K-MAX 38-08 (IE4)
statt € 24.930,00 zzgl. USt.
19.949,-
€ 23.739,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 2096402.2

Typ	Höchst-druck	Effektive Liefermenge	Aufnahme-leistung	Elektrischer Anschluss	Schalldruck-pegel Lp	Abmessungen (L x B x H) ca.	Anschluss	Gewicht ca.	Transport-verp.[1)]
A-K-MAX 18.5-10 (IE4)	10 bar	3.000 l/min	18,5 kW	400 V/~50 Hz	62 dB(A)	1.330 x 850 x 1.370 mm	1¼"	538 kg	TVP 1 = 29,00 €
A-K-MAX 22-08 (IE4)	7,5 bar	3.600 l/min	22 kW	400 V/~50 Hz	62 dB(A)	1.330 x 850 x 1.370 mm	1¼“	620 kg	
A-K-MAX 31-08 (IE4)	7,5 bar	4.850 l/min	30 kW	400 V/~50 Hz	68 dB(A)	1.490 x 1.000 x 1.590 mm	1½“	847 kg	
A-K-MAX 31-10 (IE4)	10 bar	4.300 l/min	30 kW	400 V/~50 Hz	68 dB(A)	1.490 x 1.000 x 1.590 mm	1½“	847 kg	
A-K-MAX 38-08 (IE4)	7,5 bar	6.600 l/min	38 kW	400 V/~50 Hz	70 dB(A)	1.490 x 1.000 x 1.590 mm	1½“	902 kg	

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern. **Alle Behälter in AD 2000 Ausführung**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie A-K-MAX 1 – Kompakte Schraubenkompressoren mit *variabler Drehzahlregelung* durch IE4-Motor und innovativer LOGIN-Steuerung

sehr leise







Hocheffizienter Permanentmagnetmotor

- *Direktgetriebe mit flexibler Kupplung*
- *Zusätzlichen Komponenten, die beim Einsatz von Getrieben erforderlich sind, entfallen*

Bis zu 50% Energieeinsparung

- *Die Liefermenge des Kompressors passt sich dem tatsächlichen Verbrauch an*
- *Durch Drehzahlregelung bis zu 50% weniger Energieverbrauch als bei Modellen mit konstanter Drehzahl*

Vorteil des Permanentmagnetmotors

- *Permanentmagnetmotor ermöglicht einen erweiterten Drehzahl-/Lastbereich und somit einen größeren Liefermengenbereich*



K-MAX 22-08 VS (PM)

IE4 Permanentmagnetmotor der neuesten Generation für maximale Energieeffizienz

- *Größerer Drehzahl-/ Lastbereich*
- *Größerer Bereitstellungsbereich der Liefermenge*
- *Äußerst Energieeffizient – Im Vergleich mit einem „Fixed Speed" Modell können bis zu 50% des Energieverbrauchs eingespart werden*

BAFA
BUNDESAMT FÜR WIRTSCHAFT UND AUSFUHRKONTROLLE
**nur in Deutschland gültig

Diese Modellreihe enthält BAFA förderfähige Modelle
Alle förderfähigen Modelle finden Sie unter www.stuermer-maschinen.de oder www.mystuermer.com.
-› Geben Sie in der Suche einfach „BAFA" ein

WEITERE MODELLE AUF ANFRAGE!

A-K-MAX 18.5-08 VS (PM)
statt € 18.510,00 zzgl. USt.
14.799,-
€ 17.610,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2096102.2

A-K-MAX 18.5-10 VS (PM)
statt € 18.510,00 zzgl. USt.
14.799,-
€ 17.610,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2096104.2

A-K-MAX 22-08 VS (PM)
statt € 18.615,00 zzgl. USt.
14.899,-
€ 17.729,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2096302.2

A-K-MAX 22-10 VS (PM)
statt € 18.615,00 zzgl. USt.
14.899,-
€ 17.729,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2096304.2

A-K-MAX 22-13 VS (PM)
statt € 18.615,00 zzgl. USt.
14.899,-
€ 17.729,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2096306.2

A-K-MAX 24-08 VS (PM)
zzgl. USt.
22.750,-
€ 27.072,50 inkl. USt.
Art.-Nr. 2096322.2

A-K-MAX 24-08 VS (PM)
zzgl. USt.
22.750,-
€ 27.072,50 inkl. USt.
Art.-Nr. 2096324.2

A-K-MAX 24-13 VS (PM)
zzgl. USt.
22.955,-
€ 27.316,45 inkl. USt.
Art.-Nr. 2096326.2

A-K-MAX 31-08 VS (PM)
statt € 26.370,00 zzgl. USt.
21.099,-
€ 25.107,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2096412.2

A-K-MAX 31-10 VS (PM)
statt € 26.370,00 zzgl. USt.
21.099,-
€ 25.107,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2096414.2

Typ	Höchst-druck	Effektive Liefermenge	Aufnahme-leistung	Elektrischer Anschluss	Schalldruck-pegel Lp	Abmessungen (L x B x H) ca.	An-schluss	Gewicht ca.	Transport-verp.[1]
A-K-MAX 18.5-08 VS (PM)	7,5 bar	570 – 3.500 l/min	18,5 kW	400 V/~50 Hz	63 dB(A)	1.330 x 850 x 1.370 mm	1¼"	475 kg	
A-K-MAX 18.5-10 VS (PM)	10 bar	660 – 3.050 l/min	18,5 kW	400 V/~50 Hz	63 dB(A)	1.330 x 850 x 1.370 mm	1¼"	475 kg	
A-K-MAX 22-08 VS (PM)	7,5 bar	570 – 3.800 l/min	22 kW	400 V/~50 Hz	63 dB(A)	1.330 x 850 x 1.370 mm	1¼"	475 kg	
A-K-MAX 22-10 VS (PM)	10 bar	660 – 3.300 l/min	22 kW	400 V/~50 Hz	63 dB(A)	1.330 x 850 x 1.370 mm	1¼"	475 kg	
A-K-MAX 22-13 VS (PM)	13 bar	530 – 2.700 l/min	22 kW	400 V/~50 Hz	63 dB(A)	1.330 x 850 x 1.370 mm	1¼"	475 kg	TVP 1 = 29,00 €
A-K-MAX 24-08 VS (PM)	7 bar	810 – 4.500 l/min	22 kW	400 V/~50 Hz	61 dB(A)	1.330 x 850 x 1.370 mm	1¼"	590 kg	
A-K-MAX 24-10 VS (PM)	9,5 bar	790 – 3.750 l/min	22 kW	400 V/~50 Hz	63 dB(A)	1.330 x 850 x 1.370 mm	1¼"	590 kg	
A-K-MAX 24-13 VS (PM)	12,5 bar	775 – 3.300 l/min	22 kW	400 V/~50 Hz	63 dB(A)	1.330 x 850 x 1.370 mm	1¼"	590 kg	
A-K-MAX 31-08 VS (PM)	7,5 bar	845 – 5.500 l/min	30 kW	400 V/~50 Hz	68 dB(A)	1.710 x 850 x 1.370 mm	1½"	535 kg	
A-K-MAX 31-10 VS (PM)	10 bar	850 – 5.050 l/min	30 kW	400 V/~50 Hz	68 dB(A)	1.710 x 850 x 1.370 mm	1½"	535 kg	

Alle Behälter in AD 2000 Ausführung
1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

Serie A-CUBE – Direktgekuppelte Schraubenkompressoren für den Dauerbetrieb. Kompaktes Design – auch mit integriertem Kältetrockner erhältlich

- Die gesamte Leistung des Elektromotors wird mit maximaler Effizienz und Betriebssicherheit auf den Verdichter übertragen
- Für den Dauerbetrieb ausgelegt
- Bei der Konstruktion der Maschine wurde nicht nur der Stromverbrauch berücksichtigt, sondern auch die Wartungs- und Betriebskosten sowie die einfache Installation
- Die Baureihe A-CUBE K mit integrierten Kältetrockner
- Die gesamte Maschine ist leise mit einen Geräuschpegel zwischen 63 und 68 dB(A)
- Ein Axiallüfter sorgt für den optimalen Kühlluftstrom durch einen übergroßen Wärmetauscher. Der Lüfterbetrieb wird thermostatisch von einem ETMII-Regler gesteuert, der die Betriebstemperatur des Verdichters überwacht. Alle Luft- und Ölleitungen bestehen aus hitzebeständigem Gummi
- Serienmäßig mit Drehrichtungskontrolle
- Serienmäßig ab 5,5 kW mit Sterndreieckschalter
- Der Druckwandler ermöglicht die direkte Änderung des Arbeitsdrucks von der elektronischen Steuerung aus, ohne dass mechanische Eingriffe erforderlich sind. Der aktuelle Druck und die aktuelle Temperatur werden immer auf dem Regler angezeigt
- Alle internen Mechanik- und Serviceteile sind für eine schnelle und einfache Routinewartung leicht zugänglich
- Mit elektronischer Steuerung, Direktkupplung und Ölabscheidepatrone



Elektronische Steuerung EasyTRONIC Micro II



A-CUBE 4.0-10



A-CUBE 5.5-10-270 Z K

BAUREIHE
A-CUBE
als Einzelanlage
+ Kältetrockner

A-CUBE 7.5-10 K
statt € 5.860,00 zzgl. USt.
4.449,-
€ 5.294,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2098605

BAUREIHE
A-CUBE
als Einzelanlage

A-CUBE 4.0-10
statt € 4.280,00 zzgl. USt.
3.039,-
€ 3.616,41 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2098400

A-CUBE 5.5-10
statt € 4.325,00 zzgl. USt.
3.079,-
€ 3.664,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2098500

A-CUBE 7.5-10
statt € 4.655,00 zzgl. USt.
3.299,-
€ 3.925,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2098600

BAUREIHE
A-CUBE
Auf **verzinktem Behälter**
Behälter (AD 2000)

A-CUBE 4.0-10-270 Z
statt € 5.670,00 zzgl. USt.
4.029,-
€ 4.794,51 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2098412

A-CUBE 5.5-10-270 Z
statt € 5.670,00 zzgl. USt.
4.029,-
€ 4.794,51 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2098512

A-CUBE 7.5-10-270 Z
statt € 5.840,00 zzgl. USt.
4.149,-
€ 4.937,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2098612

BAUREIHE
A-CUBE K
Auf **verzinktem Behälter**
Behälter (AD 2000) mit
Kältetrockner

A-CUBE 5.5-10-270 Z K
statt € 7.160,00 zzgl. USt.
5.089,-
€ 6.055,91 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2098517

A-CUBE 7.5-10-270 Z K
statt € 7.385,00 zzgl. USt.
5.249,-
€ 6.246,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2098617

Technische Daten	Höchst-druck	Effektive Liefermenge	Aufnahme-leistung	Elektrischer Anschluss	Schalldruck-pegel Lp	Abmessungen (L x B x H) ca.	An-schluss	Behälter-inhalt	Gewicht ca.	Transport-verp.[1]
A-CUBE 7.5-10 K	10 bar	1.050 l/min	7,5 kW	400 V/~50 Hz	67 dB(A)	650 x 580 x 800 mm	1/2"	–	113 kg	
A-CUBE 4.0-10	10 bar	460 l/min	4 kW	400 V/~50 Hz	63 dB(A)	650 x 580 x 800 mm	1/2"	–	108 kg	TVP 1= 29,00 €
A-CUBE 5.5-10	10 bar	705 l/min	5,5 kW	400 V/~50 Hz	68 dB(A)	650 x 580 x 800 mm	1/2"	–	101 kg	
A-CUBE 7.5-10	10 bar	1.050 l/min	7,5 kW	400 V/~50 Hz	67 dB(A)	650 x 580 x 800 mm	1/2"	–	115 kg	
A-CUBE 4.0-10-270 Z	10 bar	460 l/min	4 kW	400 V/~50 Hz	63 dB(A)	1200 x 600 x 1500 mm	1/2"	270 l	185 kg	TVP 2= 45,00 €
A-CUBE 5.5-10-270 Z	10 bar	705 l/min	5,5 kW	400 V/~50 Hz	68 dB(A)	1200 x 600 x 1500 mm	1/2"	270 l	185 kg	
A-CUBE 7.5-10-270 Z	10 bar	1.050 l/min	7,5 kW	400 V/~50 Hz	67 dB(A)	1200 x 600 x 1500 mm	1/2"	270 l	197 kg	
A-CUBE 5.5-10-270 Z K	10 bar	705 l/min	5,5 kW	400 V/~50 Hz	68 dB(A)	1200 x 600 x 1500 mm	1/2"	270 l	206 kg	
A-CUBE 7.5-10-270 Z K	10 bar	1.050 l/min	7,5 kW	400 V/~50 Hz	67 dB(A)	1200 x 600 x 1500 mm	1/2"	270 l	211 kg	

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern. **Alle Behälter in AD 2000 Ausführung**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie A-MICRO SE – Schraubenkompressoren mit Rippenbandriemenantrieb in Schalldämmgehäuse. Für den Dauerbetrieb auch bei kleinerem Luftbedarf

sehr leise

15* Jahre Garantie

- Platzsparender Einzelkompressor mit Rippenbandriemenantrieb
- Start-Stopp-Betrieb über Druckschalter, dadurch Energieeinsparung gegenüber Leerlaufregelung
- Besonders geeignet für Betriebe, die einen kontinuierlichen Luftbedarf haben, dabei jedoch ein kompaktes Gerät mit einem reduzierten Geräuschpegel und niedrigen Betriebskosten benötigen
- Effektive Kühlung garantiert Betriebssicherheit und gute Luftqualität
- Serienmäßig mit thermischem Motorschutz, Öltemperaturüberwachung (max. 110°C) und Betriebsstundenzähler, dadurch hohe Betriebssicherheit gewährleistet
- **15 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung***

Erhöhte Flexibilität durch "DUO"-Behälter

- Durch Zuschalten des zweiten Druckluftbehälters wird das Behältervolumen verdoppelt, wodurch ein höherer Luftvorrat aufgebaut werden kann
- Ein erhöhter Luftbedarf kann damit kurzfristig abgedeckt werden



A-MICRO



A-MICRO SE 4.0-10-200 K



A-MICRO

- Servicefreundlich durch optimale Zugänglichkeit und einfache Demontage und Montage aller wichtigen Komponenten

A-MICRO SE 4.0-10-200 K

- *Auf 200 l Druckluftbehälter (AD 2000)*
- *Dauerhafter Schutz gegen Rost durch Feuerverzinkung des Behälters - 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung**
- *Mit angebautem Kältetrockner*

SERIE
A-MICRO
Schraubenkompressor als Einzelanlage

A-MICRO SE 4.0-10
statt € 3.639,00 zzgl. USt.
2.899,-
€ 3.449,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2091604

SERIE
A-MICRO-200
Schraubenkompressor auf Druckluftbehälter

AD 2000

A-MICRO SE 4.0-10-200
statt € 4.850,00 zzgl. USt.
3.829,-
€ 4.556,51 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2091614

SERIE
A-MICRO-200-K
Schraubenkompressor auf Druckluftbehälter + Kältetrockner

AD 2000

A-MICRO SE 4.0-10-200 K
statt € 6.390,00 zzgl. USt.
4.999,-
€ 5.948,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2091654

SERIE
A-DUO-MICRO
auf 2x100l Behälter auf Sicherheitsstandpalette

A-DUO-MICRO SE 4.0-08 2X100
statt € 5.475,00 zzgl. USt.
4.349,-
€ 5.175,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2091622

A-DUO-MICRO SE 4.0-10 2X100
statt € 5.475,00 zzgl. USt.
4.349,-
€ 5.175,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2091624

SERIE
A-DUO-MICRO-K
wie Modell DUO und zusätzlich mit angebautem Kältetrockner

A-DUO-MICRO SE 4.0-08 2X100 K
statt € 6.950,00 zzgl. USt.
5.499,-
€ 6.543,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2091662

A-DUO-MICRO SE 4.0-10 2X100 K
statt € 6.950,00 zzgl. USt.
5.499,-
€ 6.543,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2091664

SERIE
A-DUO-MICRO-KK
wie Modell DUO K und zusätzlich mit Feinfilter, Kondensataufbereiter zur Öl-Wasser-Trennung, automatischem Kondensatableiter

A-DUO-MICRO SE 4.0-08 2X100 KK
statt € 7.300,00 zzgl. USt.
5.799,-
€ 6.900,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2091682

A-DUO-MICRO SE 4.0-10 2X100 KK
statt € 7.300,00 zzgl. USt.
5.799,-
€ 6.900,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2091684

Technische Daten	Höchst-druck	Effektive Liefermenge	Aufnahme-leistung	Elektrischer Anschluss	Schalldruck-pegel Lp	Abmessungen (L x B x H) ca.	An-schluss	Behälter-inhalt	Gewicht ca.	Transport-verp.[1]
A-MICRO SE 4.0-10	10 bar	485 l/min	4 kW	400 V/~50 Hz	60 dB(A)	580 x 480 x 760	1/2"	–	93 kg	TVP 1 = 29,00 €
A-MICRO SE 4.0-10-200	10 bar	485 l/min	4 kW	400 V/~50 Hz	60 dB(A)	1.440 x 510 x 1.280 mm	1/2"	200 l (AD 2000)	150 kg	
A-MICRO SE 4.0-10-200 K	10 bar	485 l/min	4 kW	400 V/~50 Hz	61 dB(A)	1.440 x 510 x 1.280 mm	1/2"	200 l (AD 2000)	180 kg	
A-DUO-MICRO SE 4.0-08 2 x 100	8 bar	580 l/min	4 kW	400 V/~50 Hz	61 dB(A)	1.250 x 950 x 1.430 mm	1/2"	2 x 100 l	198 kg	
A-DUO-MICRO SE 4.0-10 2 x 100	10 bar	485 l/min	4 kW	400 V/~50 Hz	61 dB(A)	1.250 x 950 x 1.430 mm	1/2"	2 x 100 l	198 kg	
A-DUO-MICRO SE 4.0-08 2 x 100 K	8 bar	580 l/min	4 kW	400 V/~50 Hz	61 dB(A)	1.250 x 950 x 1.430 mm	1/2"	2 x 100 l	221 kg	
A-DUO-MICRO SE 4.0-10 2 x 100 K	10 bar	485 l/min	4 kW	400 V/~50 Hz	61 dB(A)	1.250 x 950 x 1.430 mm	1/2"	2 x 100 l	221 kg	
A-DUO-MICRO SE 4.0-08 2 x 100 KK	8 bar	580 l/min	4 kW	400 V/~50 Hz	61 dB(A)	1.250 x 950 x 1.430 mm	1/2"	2 x 100 l	228 kg	
A-DUO-MICRO SE 4.0-10 2 x 100 KK	10 bar	485 l/min	4 kW	400 V/~50 Hz	61 dB(A)	1.250 x 950 x 1.430 mm	1/2"	2 x 100 l	228 kg	

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Serie A-PLUS – Schraubenkompressoren mit Rippenbandriemenantrieb für den Dauerbetrieb und 100%ige Auslastung dank niedriger Drehzahlen – auf höchste Betriebssicherheit ausgelegt

AD 2000 | 15* Jahre Garantie | sehr leise

- Serienmäßig mit elektronischer Steuerung EasyTRONIC MICRO II mit Drucksensorbedienung, dadurch Verhinderung von Motorüberlastung, Verschleißreduzierung und längere Lebensdauer
- Mit Stern-Dreieck-Schalter
- Hohe Kühlwirkung und niedrigerer Geräuschpegel durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator
- Betriebsstundenzähler erfasst Last- und Nachlaufzeiten, dadurch gesicherte Einhaltung der Wartungsintervalle - Anzeige des Wartungsbedarfs über automatische Meldung
- Drehrichtungskontrolle für den Motor vermeidet eventuelle Schäden bei Inbetriebnahme oder nach einem Standortwechsel
- Serienmäßig mit Nachkühler
- Schraubenverdichter mit verschleißfestem Poly V Rippenbandriemenantrieb und Schlitten-Spannsystem
- Einfache Wartung durch leicht zugängliche Elemente
- Optimale Betriebstemperaturen durch thermostatisch gesteuerten Lüfter
- Dauerhafter Schutz gegen Rost durch Feuerverzinkung des Behälters
- **15 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung***



EasyTRONIC MICRO II (ETM II)

- Das intelligente Steuer-, Regel- und Überwachungssystem



A-PLUS 11-10

- Servicefreundlich durch optimale Zugänglichkeit und einfache Demontage und Montage aller wichtigen Komponenten



A-PLUS 11-10-500



A-PLUS 11-10-500 K

BAUREIHE
A-PLUS
Einzelanlage

A-PLUS 11-10
statt € 5.790,00 zzgl. USt.
4.599,-
€ 5.472,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2092404

A-PLUS 15-10
statt € 5.925,00 zzgl. USt.
4.759,-
€ 5.663,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2092604

BAUREIHE
A-PLUS 500
500 l Druckluftbehälter nach AD 2000

A-PLUS 11-10-500
statt € 7.750,00 zzgl. USt.
6.169,-
€ 7.341,11 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2092434

A-PLUS 15-10-500
statt € 7.950,00 zzgl. USt.
6.329,-
€ 7.531,51 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2092634

BAUREIHE
PLUS 500 K
500 l Druckluftbehälter nach AD 2000
Kältetrockner

A-PLUS 11-10-500 K
statt € 9.590,00 zzgl. USt.
7.499,-
€ 8.923,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2092474

A-PLUS 15-10-500 K
statt € 9.750,00 zzgl. USt.
7.749,-
€ 9.221,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2092674

Technische Daten	Höchst-druck	Effektive Liefermenge	Aufnahme-leistung	Elektr. Anschluss	Schalldruck-pegel Lp	Abmessungen B x T x H (mm) ca.	An-schluss	Behälter-inhalt	Gewicht ca.	Transport-verp.[1)]
A-PLUS 11-10	10 bar	1.500 l/min	11 kW	400V/~50Hz	69 dB(A)	800 x 650 x 980	3/4"	–	210 kg	TVP 1 =
A-PLUS 15-10	10 bar	1.850 l/min	15 kW	400V/~50Hz	70 dB(A)	800 x 650 x 980	3/4"	–	220 kg	29,00 €
A-PLUS 11-10-500	10 bar	1.500 l/min	11 kW	400V/~50Hz	69 dB(A)	1.980 x 700 x 1.630	1"	500 l	322 kg	TVP 2 =
A-PLUS 15-10-500	10 bar	1.850 l/min	15 kW	400V/~50Hz	70 dB(A)	1.980 x 700 x 1.630	1"	500 l	357 kg	45,00 €
A-PLUS 11-10-500 K	10 bar	1.500 l/min	11 kW	400V/~50Hz	69 dB(A)	1.980 x 700 x 1.630	1"	500 l	395 kg	TVP 2 =
A-PLUS 15-10-500 K	10 bar	1.850 l/min	15 kW	400V/~50Hz	70 dB(A)	1.980 x 700 x 1.630	1"	500 l	436 kg	45,00 €

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern. **Alle Behälter in AD 2000 Ausführung**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

DRUCKLUFT-STARTERSET

	Steckverbindungssystem 15 mm Art. Nr.: 2159901		Steckverbindungssystem 22 mm Art. Nr.: 2159902		Steckverbindungssystem 28 mm Art. Nr.: 2159903		Steckverbindungssystem 22/15 mm Art. Nr.: 2159904	
	360,00 € zzgl. USt. *355,81 € inkl. USt.*		**510,00 € zzgl. USt.** *486,71 € inkl. USt.*		**809,00 € zzgl. USt.** *760,41 € inkl. USt.*		**585,00 € zzgl. USt.** *541,45 € inkl. USt.*	
PA-Rohr / blau	1 x	25 m	1 x	25 m	1 x	50 m	1 x	25 m
Winkel-Verbinder	15 x	15 mm	15 x	22 mm	5 x	28 mm	15 x	22 mm
T-Verbinder	4 x	15 mm	4 x	22 mm	3 x	28 mm	4 x	22 mm
Wandwinkel 90°	1 x	15 mm x 1/2“ IG	1 x	22 mm x 3/4“ IG	–	–	1 x	15 mm x 1/2“ IG
3-fache Luftverteilerdose	1 x	1/2“	1 x	1/2“	1 x	1/2“	2 x	1/2“
Einschraubverbinder	1 x	15 mm x 1/2“ AG	1 x	22 mm x 3/4“ AG	1 x	28 mm x 1“ AG	2 x	15 mm x 1/2“ AG
Rohrklemme	50 x	15 mm	50 x	22 mm	20 x	28 mm	30 x	22 mm
Rohrklemme	–	–		–	–	–	20 x	15 mm
Sicherungsring	50 x	15 mm		22 mm			10 x	15 mm
Sicherungsring							50 x	22 mm



AIRCRAFT Druckluftleitungs-Stecksysteme Rohrleitungen 15- 63 mm für Handwerk und Industrie *“KLICK”*



KUNSTSTOFFROHRE FÜR DRUCKLUFTANLAGEN

- Sehr glatte Innenflächen, besserer Durchfluss
- Seit Jahren bestens bewährt
- Druck- und temperaturbeständig
- Schwingungs- und schlagfest
- Korrosions- und alterungsbeständig
- Geringes Gewicht



ROLLENWARE WEICH

VPE/Rolle	1 Rolle 25m	1 Rolle 25m	1 Rolle 25m	–
Art.-Nr.	215151025	215181725	215221725	–
€ zzgl. USt./m	3,86	5,30	6,80	–
€ zzgl. USt./Rolle	96,50	132,50	170,00	–
VPE/Rolle 3)	1 Rolle 100m	1 Rolle 100m	1 Rolle 100m	1 Rolle 50 m
Art.-Nr.	2151510	2151817	2152217	2152824
€ zzgl. USt./Rolle	360,90	525,50	675,00	555,00
Technische Daten				
Aussendurchmesser	15*	18*	22	28
Innendurchmesser	12	14	18	23
Wanddicke	1,5 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,5 mm
Betriebsdruck 2) max. (20°C)	15 bar	16 bar	14 bar	14 bar
Min. Biegeradius	90 mm	100 mm	140 mm	190 mm

Lieferung erfolgt ausschließlich in den angegebenen VEs!

Betriebstemperatur	
bei Dauerbelastung	-60 °C bis +100 °C (Luft)
Physikalische Eigenschaften	**Werkstoff Polyamid 12**
Dichte, bei 20 °C	1,04 g/cm³
Linearer Ausdehnungskoeffizient	$15 \cdot 10^{-5}$ l/K
Schmelzpunkt	ca. +160°C bis +170°C



STANGENWARE HART

VPE /Stange	3m	3m	3m	3m
Art.-Nr.	2151511	2151815	2152218	2152823
€ zzgl. USt. /Stange	12,89	19,95	24,99	40,15
VPE/Bündel 3)	10 x 3m	10 x 3m	10 x 3m	10 x 3m
€ zzgl. USt./Bündel	128,90	199,50	249,90	401,50
Technische Daten				
Aussendurchmesser	15 1)	18 1)	22	28
Innendurchmesser	12	14	18	23
Wanddicke	1,5 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,5 mm
Betriebsdruck 2) max. (20°C)	25 bar	28 bar	22 bar	20 bar
Zuschlag Übermaß(4)	39,00 €	39,00 €	39,00 €	39,00 €

1) nach DIN 73378 2) Betriebsdruck bei 2,5 facher Sicherheit / Farbe blau
3) **Abnahme und Lieferung nur in VPE (Rolle/Bündel) möglich**

Ausnutzungsgrad der zulässigen Betriebsdrücke (Rechenbeispiel):

Temperaturbereich	+20 °C	+30 °C	+40 °C	+50 °C	+60 °C	+70 °C	+80 °C	+90 °C	+100 °C
Rohre weich/hart	100%	83%	71%	62%	55%	49%	45%	41%	37%

Beispiel: Rollenware Ø 15 mm (weich): Zulässiger Betriebsdruck bei +50 °C: 62% von 15 bar = 9,3 bar
Stangenware Ø 15 mm (hart): Zulässiger Betriebsdruck bei +50 °C: 62% von 25 bar = 15,5 bar

ALUMINIUMROHRE (4)

Das AIRCRAFT Aluminiumrohr wird mit der Beschaffenheit ALMgSi 05 hergestellt. Das Aluminiumrohr mit sechs Metern Länge hat eine Oberflächenbeschichtung.
Die Rohre können für Druckluft und Vakuum eingesetzt werden.

*Durchmesser Ø 15 mm bis Ø 28 mm, Rohrtoleranz: ±0,10 mm

Temperatur*	Druck*
- 20 °C	15 bar
+ 1 °C	15 bar
+ 23 °C	15 bar
+ 70 °C	15 bar

Erklärung TVPAR:



TVPAR1:
1 – 5 Stück mit Ø 28 mm

Art.-Nr.	Abm. in mm AD	ID	Wand dicke in mm	Mindest-bestell-menge	Oberfläche	€ zzgl. USt./ Stange	Transportverpackungs-pauschale 2)	Max. Stück pro Verpackungsrohr
2157315	15	12	1,5	10 Stangen	graubeschichtet	31,00	TVPAR1=15,00 €	26
2157318	18	15	1,5	10 Stangen	graubeschichtet	36,00		18
2157322	22	19	1,5	10 Stangen	graubeschichtet	44,50		10
2157328	28	25	1,5	5 Stangen	graubeschichtet	57,50		8
2157332	32	29	1,5	5 Stangen	graubeschichtet	58,50	TVPAR2=30,00 €	21
2157340	40	37	1,5	5 Stangen	graubeschichtet	79,50		13
2157350	50	46	2,0	5 Stangen	graubeschichtet	139,90		7
2157363	63	59	2,0	4 Stangen	graubeschichtet	183,90		4



* nach DIN 73378 1) Betriebsdruck bei 2,5 facher Sicherheit / Farbe blau 2) Transportverpackungspauschale zzgl. USt.
3) Abnahme und Lieferung nur in VPE (Rolle) möglich
(4) Für diese Artikel fällt ein Zuschlag für Übermaß (ZUEM = 39,00 € zzgl. Ust.) einmalig pro Lieferung an.

LEITUNGSBAUTEILE Ø 15 - 32 MM



Rohr AD		Art.Nr.	VPE	€ / St. + USt.
Einschraub-Verbinder (Parallelgewinde) bis 10 bar[1)]				
15	1/2“ AG	2151514	10	6,25
18	1/2“ AG	2151814	10	5,55
22	3/4“ AG	2152216	10	5,70
28	1“ AG	2152818	10	10,09
32	1“ AG	2153232	10	17,09
32	1 1/2“ AG	2153233	10	17,89
Gewindeabdichtung durch gekammerten „O“-Ring				



Gerader Verbinder bis 10 bar [1)]				
15		2150415	10	3,59
18		2150418	10	5,19
22		2150422	10	6,15
28		2150428	5	14,60
32		2150432	5	22,29



Winkel-Verbinder bis 10 bar [1)]				
15		2150315	5	5,60
18		2150318	5	6,25
22		2150322	5	7,95
28		2150328	5	15,85
32		2150332	5	27,35



Einsteck-Reduzier-Verbinder bis 10 bar [1)]				
Stutzen	**Rohr**	**Außendurchmesser**		
18	15	2151805	10	5,55
22	15	2151503	10	4,55
22	18	2151804	10	4,75
28	22	2152203	10	12,15
32	22	2153222	10	13,15
32	28	2153228	10	13,15



Einschraubstutzen (Parallelgewinde) bis 10 bar[1)]				
15	1/2“ AG	2151512	10	3,45
18	1/2“ AG	2151816	10	3,65
22	1/2“ AG	2152212	10	3,65
22	3/4“ AG	2152234	10	5,15
Gewindeabdichtung durch gekammerten „O“-Ring				



T-Verbinder bis 10 bar [1)]				
15		2150215	5	6,39
18		2150218	5	8,25
22		2150222	5	9,99
28		2152828	5	18,59
32		2150232	5	32,65



T-Reduzier-Verbinder bis 10 bar [1)]				
Rohr AD	Rohr AD			
18	15	2153018	5	11,25
22	15	2153022	5	11,55



Verschlussstopfen für Gewinde - Ø				
1/2”		2151901	1	1,15
Wasserabscheider für Rohr AD				
22		2152222	1	13,15



Einsteck-Winkel-Verbinder bis 10 bar [1)]				
Rohr AD	**Stutzen AD**			
15	15	2151515	10	5,55
18	18	2151818	10	5,59
22	22	2152322	10	7,25
32	32	2153332	10	27,79



Einschraubstutzen (Messing) bis 15 bar [2)]				
15	R1/2” AG	2153415	10	8,49
22	R3/4“ AG	2153422	10	12,69
28	G3/4“ AG	2153428	10	24,99
28	G1“ AG	2153429	10	26,29



Wandscheiben (Messing) bis 15 bar [2)]				
15	G1/2” IG	2151500	1	25,65
22	G3/4“ IG	2152200	1	34,65



Gerader Einschraubsteckverbinder (Messing) bis 15 bar [2)]				
15	R1/2“ AG	2151215	10	7,95
22	R3/4“ AG	2152243	10	13,69
28	R1“ AG	2152808	10	33,69



Aufschraubstutzen (Messing) bis 15 bar [2)]				
15	G1/2” IG	2151216	10	9,35
22	G3/4“ IG	2152244	10	16,49



Wasserabscheider Messing für 28 mm T-Verbinder				
Rohr AD 28 mm		2152829	1	9,90



Bezeichnung	Art.Nr.	VPE	€ / St. + USt.
Luftverteilerdose Kunststoff - 4 x 1/2”			
Gewinde BSP			
1/2“	2150212	1	14,50
Lieferung erfolgt mit drei Verschlussstopfen			



Luftverteilerdose Komplett Polyamid			
für Gewinde - Ø			
P G1/2 + 1 x G1/2	2150960	1	7,50
P G1/2 + 2 x G1/2	2150961	1	8,05
P G1/2 + 3 x G1/2	2150962	1	8,25
P G3/4 + 1 x G1/2	2150965	1	8,25
P G3/4 + 2 x G1/2	2150966	1	9,10
P G3/4 + 3 x G1/2	2150967	1	9,29



Kondensatablaßventil G1/4“			
Luftverteilerdose Aluminium Einsatz			
für Gewinde - Ø			
PA G1/2 + 1 x G1/2	2150940	1	13,95
PA G1/2 + 2 x G1/2	2150941	1	17,55
PA G1/2 + 3 x G1/2	2150942	1	20,90
PA G3/4 + 1 x G1/2	2150945	1	16,50
PA G3/4 + 2 x G1/2	2150946	1	19,75
PA G3/4 + 3 x G1/2	2150947	1	23,25
PA G1/2 + 4 x G1/2	2150950	1	27,90
PA G3/4 + 4 x G1/2	2150951	1	27,90



Luftverteilerdose-Aluminium - 3 x 1/2”			
für Gewinde - Ø			
1/2” oben	2151912	1	45,25
3/4“ oben	2151934	1	45,25
1“ oben	2151910	1	51,00
Lieferung erfolgt mit zwei Verschlussstopfen			



Kondensatablaßventil G1/4“			
Mit Möglichkeit zur Anbringung eines Kondensatablasses an der Unterseite	2507307		2,50



Rohrklemme für Rohr AD			
15	2151520	100	0,49
18	2151820	100	0,51
22	2152220	100	0,54
28	2152820	100	0,64
32	2153220	100	0,71



Befestigungshalter für Rohr			
15	2157115	1	1,82
18	2157118	1	1,82
22	2157122	1	1,82
28	2157128	1	3,54



Schraubklemme mit Gummi-Innenband Gewinde (M8)			
15 - 18	2157218	1	1,82
22	2157222	1	1,82
28	2157228	1	1,91



Schutzkappe für Rohr AD			
15	2150515	10	0,49
18	2150518	10	0,51
22	2150522	10	0,65



Verschlußstopfen für Rohr AD			
15	2150815	10	1,75
18	2150818	10	2,15
22	2150822	10	2,19
28	2150828	10	2,75
32	2150832	10	3,09



Sicherungsring für Rohr AD			
15	2150115	10	0,39
18	2150118	10	0,39
22	2150122	10	0,39

Lieferung erfolgt ausschließlich in den angegebenen VPEs!

1) Bitte bei Montage von Kunststoffverbindern beachten: nur mit der Hand montieren, handfest
2) Mit Öl- und Kondensatbeständigen Viton O Ringen

SCHNELLE UND SPANNUNGSFREIE MONTAGE OHNE WERKZEUGE

- Dauerhaft dicht ohne zu Verpressen
- Kosteneinsparung durch schnelle und einfache Montage
- Kompatibel mit anderen normkonformen Rohren
- Installation auch bei beengten Platzverhältnissen
- Auszugskräfte weit über den Anforderungen der Norm
- O-Ringe im Lieferumfang enthalten

Erstellen der Verbindung

Einstecken, drehen und ziehen

MADE IN ITALY



Den Fitting oder das Rohr unter leichtem Drehen und gleichzeitigem Drücken in axialer Richtung bis zur markierten Einstecktife einscheiben

Kontrolle der Verbindung durch Gegenziehen

Lösen der Verbindung



Das Haltelement mit Demontage-Werkzeug zurückdrücken und das Rohr mit einer Drehbewegung entfernen

	Rohr AD		Art.-Nr.	VPE	€ / St. + USt.
	Gerader Einschraubsteckverbinder (Messing)				
	15	R1/2“ AG	2150010	5	5,40
	18	R3/4“AG	2150011	5	8,15
	18	R1/2“AG	2150012	5	8,15
	22	R3/4“AG	2150013	5	9,59
	22	R1/2“AG	2150014	5	9,59
	28	R1“AG	2150015	5	11,95
	Gerader Aufschraubsteckverbinder (Messing)				
	15	G1/2“	2150016	5	5,29
	18	G1/2“	2150017	5	9,25
	18	G3/4“	2150018	5	10,09
	22	G1/2“	2150019	5	12,99
	22	G3/4“	2150020	5	12,99
	28	G1“	2150021	5	17,85
	Gerader Steckverbinder (Messing)				
	15		2150025	5	3,79
	18		2150026	5	4,85
	22		2150027	5	5,69
	28		2150028	5	11,65
	Winkel-Steckverbinder 90° (Messing)				
	15		2150030	5	3,70
	18		2150031	5	6,65
	22		2150032	5	7,79
	28		2150033	5	14,79
	Winkel-Steckverbinder 45° (Messing)				
	15		2150035	2	5,19
	18		2150036	2	6,29
	22		2150037	2	7,45
	28		2150038	2	16,75
	Winkeleinschraub-Steckverbinder 90° (Messing)				
	15	R1/2“	2150040	2	15,30
	18	R1/2“	2150041	2	25,59
	22	R3/4“	2150042	2	25,75
	28	R1“	2150043	2	37,65
	T-Steckverbinder (Messing)				
	15		2150050	5	5,55
	18		2150051	5	8,70
	22		2150052	5	10,55
	28		2150053	2	13,99
	T-Reduziersteckverbinder (Messing)				
	22 x 15 x 22		2150055	2	13,75
	22 x 18 x 22		2150056	2	22,15
	28 x 22 x 22		2150057	2	27,25
	28 x 18 x 28		2150058	2	27,25
	28 x 22 x 28		2150059	2	27,25
	Schiebemuffe (Messing)				
	15		2150065	2	17,75
	18		2150066	2	18,95
	22		2150067	2	20,15
	28		2150068	2	22,39
	Blindkappe (Messing)				
	15		2150070	2	5,45
	18		2150071	2	8,89
	22		2150072	2	13,15
	28		2150073	2	19,29
	Demontage Clip				
	15		2150080	5	4,35
	18		2150081	5	4,35
	22		2150082	5	4,55
	28		2150083	5	4,55

	Stutzen-AD	Rohr-AD	Art.Nr.	VPE	€ / St. + USt.
	**Reduzier-Steckverbinder (Messing)**				
	22	18	2150060	2	4,65
	28	18	2150061	2	11,99
	28	22	2150062	2	12,35

ROHRLEITUNGSVERBINDER

Rohr AD		Art.-Nr.	VPE	€ / St. + USt.
Gerader Einschraubsteckverbinder				
32 mm	R1a	2154035	12	8,90
40 mm	R1 1/4a	2154036	6	15,09
50 mm	R1 1/2a	2154037	4	20,35
63 mm	R2a	2154038	2	36,69
Gerader Aufschraubsteckverbinder				
32 mm	G1i	2154030	12	8,39
40 mm	G1 1/4i	2154031	6	14,15
50 mm	G1 1/2i	2154032	4	20,85
63 mm	G2i	2154033	2	35,69
Gerader Steckverbinder				
32 mm		2154040	8	12,99
40 mm		2154041	4	21,55
50 mm		2154042	2	30,89
63 mm		2154043	2	55,45
Winkel-Steckverbinder 90°				
32 mm		2154045	6	17,35
40 mm		2154046	4	29,69
50 mm		2154047	2	42,25
63 mm		2154048	2	74,89
Winkeleinschraub-Steckverbinder 90°				
32 mm	R1a	2154050	8	13,25
40 mm	R1 1/4a	2154051	6	23,05
50 mm	R1 1/2a	2154052	4	31,70
63 mm	R2a	2154053	2	55,55
Winkelaufschraub-Steckverbinder 90°				
32 mm	G1i	2154055	8	12,15
40 mm	G1 1/4i	2154056	6	21,39
50 mm	G1 1/2i	2154057	4	30,05
63 mm	G2i	2154058	2	52,29
T-Steckverbinder				
32 mm		2154060	4	24,99
40 mm		2154061	4	42,65
50 mm		2154062	4	60,25
63 mm		2154063	1	109,39
T-Aufschraubsteckverbinder				
32 mm x G1i x 32mm		2154065	4	19,55
40 mm x G1 1/4i x 40mm		2154066	4	32,75
50 mm x G1 1/4i x 50mm		2154067	4	46,75
63 mm x G2i x 63mm		2154068	1	85,85
Schiebemuffe				
32 mm		2154070	6	19,09
40 mm		2154071	4	28,89
50 mm		2154072	2	41,95
63 mm		2154073	1	70,39











Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Lieferung erfolgt ausschließlich in den angegebenen VPEs!

LEITUNGSBAUTEILE Ø 15 - 32 MM



Bezeichnung	Art.Nr.	VPE	€ / St. zzgl. USt.
Schraubensicherung			
mittelfest für Spalt 0,05 - 0,25 mm			
10 g	2500022	25	**8,90**
50 g	2500023	10	**25,90**
250 g	2500024	10	**82,50**



Teflondichtband			
10 m Länge	2500020	10	**1,29**



Kugelhähne			
Typ			
R 3/8" IG	3/8" IG	2507710	**6,95**
R 3/8" IG	3/8" AG	2507711	**7,55**
R 1/2" IG	1/2" IG	2507712	**8,05**
R 1/2" IG	1/2" AG mit Knauf	2507714	**8,65**
R 3/4" IG	3/4" IG	2507715	**13,75**
R 3/4" IG	3/4" AG	2507716	**14,65**
R 1" IG	1" IG	2507720	**21,55**
R 1" IG	1" AG	2507721	**16,00**
R 1 1/4" IG	1 1/4" IG	2507725	**34,25**
R 1,1/4" IG	1,1/4" AG	2507726	**25,00**
R 1 1/2" IG	1 1/2" IG	2507730	**50,25**
R 1,1/2" IG	1,1/2" AG	2507731	**37,00**
R 2" IG	2" AG	2507741	**59,00**



Luftabsperrhähne Ø 15 - 28 mm			
bestehend aus Kugelhahn und 2 x Endstücke mit Außengewinde Messing			
Endstück			
Rohr AD	AG		
15	1/2"	2507915	**16,50**
18	1/2"	2507918	**19,90**
22	3/4"	2507922	**24,90**
28	1"	2507928	**33,90**



Druckluft Energiesparer G1		
Öffnet und schließt automatisch, 115 V oder 240 VAC Betriebsspannung, 0 °C bis +60 °C Betriebstemperatur, Druckbereich 0 - 16 bar.		
Energiesparer G1; Anschluss: IG 1"	2150001	**329,00**



Druckluft Energiesparer G2		
Öffnet und schließt automatisch, 115 V oder 240 VAC Betriebsspannung, 0 °C bis +60 °C Betriebstemperatur, Druckbereich 0 - 16 bar.		
Energiesparer G2; Anschluss: IG 2"	2150003	**825,00**



Zubehör Druckluft Energiesparer G1		
Option Fernsteuerung mit 5 m Kabel	2150002	**189,00**



Aluminiumrohrschneider für Rohr AD		
4 - 30 mm	2151930	**34,05**



Außen-/Innenrohrentgrater		
Rohr AD		
Ø 3 - 35 mm	2155990	**24,50**



PA Rohrschere		
RS 28	2151528	**32,19**
Ersatzklinge	2151527	**4,95**



Rohrmarkierer (Aufkleber)		
Bogen = 3 Aufkleber	2156000	**25,90**

Vormontierte Verteilerblöcke Ø 15-22 mm für Decken- und Wandmontage

Lufteingangsdose mit einer Einhandkupplung Ø 15 - 28 mm

Lieferumfang:
Luftverteilerdose, 2x Blindstopfen 1/2", Gerader Einschraubsteckverbinder 15mm x R1/2", Kupplung 1/2" AG



Rohr AD	Endstück	Art.Nr.	€ /St. zzgl. USt.
15 mm	1/2"	2158100	**34,90**
18 mm	1/2"	2158101	**36,90**
22 mm	3/4"	2158102	**42,50**
28 mm	3/4"	2158103	**62,90**

Endverteilerdose ohne Einhandkupplung Ø 15 - 22 mm

Lieferumfang:
Luftverteilerdose,Gerader Einschraubsteckverbinder



Rohr AD	Endstück	Art.Nr.	€ /St. zzgl. USt.
15 mm	1/2"	2158110	**34,50**
18 mm	1/2"	2158111	**36,50**
22 mm	3/4"	2158112	**41,90**

Endverteilerdose mit zwei Sicherheitskupplungen und Absperrhahn Ø 15 - 22 mm

Lieferumfang:
Luftverteilerdose, Kugelhahn 1/2" AG,Gerader Einschraubsteckverbinder x R1/2", Kupplung 1/2" AG



Rohr AD	Endstück	Art.Nr.	€ /St. zzgl. USt.
15 mm	1/2"	2158140	**44,50**
18 mm	1/2"	2158141	**46,50**
22 mm	3/4"	2158142	**55,50**

Endverteilerdose mit zwei Einhandkupplungen, Absperrhahn und Filterdruckregler 12 bar Ø 15 - 22 mm

Lieferumfang:
Luftverteilerdose, Kugelhahn IG x 1/2" AG, Gerader Einschraubsteckverbinder x R1/2", Kupplung 1/2" AG Doppelnippel G 1/4 x G 1/2, Druckregler 1/4"12 bar, Kupplung 1/4" AG



Rohr AD	Endstück	Art.Nr.	€ /St. zzgl. USt.
15 mm	1/2"	2158160	**79,50**
18 mm	1/2"	2158161	**81,50**
22 mm	3/4"	2158162	**90,50**

Endverteilerdose mit zwei Einhandkupplungen, Absperrhahn, Filterdruckregler und Nebelöler 12 bar Ø 15 - 22 mm

Lieferumfang:
Luftverteilerdose, Kugelhahn 1/2" AG Gerader Einschraubsteckverbinder R1/2", Kupplung 1/2" AG, Doppelnippel G 1/4 x G 1/2, Filterdruckregler 1/4" 12bar, Koppelpaket 1/4" 12 bar, Nebelöler 1/4" 12bar, Kupplung 1/4" AG



Rohr AD	Endstück	Art.Nr.	€ /St. zzgl. USt.
15 mm	1/2"	2158200	**106,90**
18 mm	1/2"	2158201	**109,50**
22 mm	3/4"	2158202	**117,90**

Endverteilerdose mit zwei Einhandkupplungen, Absperrhahn und Filterdruckregler 12 bar Ø 15 - 22 mm

Lieferumfang:
Luftverteilerdose, Kugelhahn 1/2" AG Gerader Einschraubsteckverbinder x R1/2", Sicherheitskupplung 1/2" AG, Doppelnippel G 1/4 x G 1/2, Filterdruckregler 1/4" 12bar, Sicherheitskupplung 1/4" AG



Rohr AD	Endstück	Art.Nr.	€ /St. zzgl. USt.
15 mm	1/2"	2158190	**112,50**
18 mm	1/2"	2158191	**114,90**
22 mm	3/4"	2158192	**123,90**

Endverteilerdose mit zwei Sicherheitskupplungen, Absperrhahn und Filterdruckregler und Nebelöler 12 bar Ø 15 - 22 mm

Lieferumfang:
Luftverteilerdose, Kugelhahn R 1/2" IG x 1/2" AG, Gerader Einschraubsteckverbinder x R3/4", Sicherheitskupplung 1/2" AG, Doppelnippel G 1/4 x G 1/2, Filterdruckregler 1/4" 12bar, Koppelpaket 1/4" 12 bar, Nebelöler 1/4" 12bar, Sicherheitskupplung 1/4" AG



Rohr AD	Endstück	Art.Nr.	€ /St. zzgl. USt.
15 mm	1/2"	2158210	**136,90**
18 mm	1/2"	2158211	**139,00**
22 mm	3/4"	2158212	**148,50**

Lieferung erfolgt ausschließlich in den angegebenen VPEs!

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

DRUCKLUFTARMATUREN

Bezeichnung	Art.Nr.	VPE	€ / St. zzgl. USt.
Kupplungen mit Außengewinde			
Kupplung 1/4“ AG	2200001	10	7,75
Kupplung 3/8“ AG	2200002	10	7,85
Kupplung 1/2“ AG	2200003	10	7,79
Kupplungen mit Innengewinde			
Kupplung 1/4“ IG	2200011	10	6,39
Kupplung 3/8“ IG	2200012	10	5,99
Kupplung 1/2“ IG	2200013	10	6,39
Kupplungen mit Schlauchtülle			
Kupplung 6 mm	2200021	10	6,19
Kupplung 9 mm	2200022	10	6,19
Kupplung 13 mm	2200023	10	6,39
Stecktüllen			
Stecktülle 6 mm	2200031	10	1,27
Stecktülle 9 mm	2200032	10	1,27
Stecktülle 13 mm	2200033	10	1,61
Stecknippel mit Außengewinde			
Stecknippel 1/4“ AG	2200041	10	1,59
Stecknippel 3/8“ AG	2200042	10	1,90
Stecknippel 1/2“ AG	2200043	10	3,35
Stecknippel mit Innengewinde			
Stecknippel 1/4“ IG	2200051	10	1,61
Stecknippel 3/8“ IG	2200052	10	1,90
Stecknippel 1/2“ IG	2200053	10	3,32
Verteiler			
2-fach 3/8” m. Kupplung	2200085	5	22,15
3-fach 3/8” m. Kupplung	2200095	5	33,25
Doppelschlauchtüllen			
6 mm	2200102	10	1,90
9 mm	2200103	10	2,37
13 mm	2200104	10	3,15
Reduziernippel kurz			
1/8“ IG x 1/4“ AG	2200141	10	0,95
1/4“ IG x 3/8“ AG	2200142	10	1,09
1/4“ IG x 1/2“ AG	2200143	10	1,29
3/8“ IG x 1/2“ AG	2200145	10	1,35
1/2“ IG x 3/4“ AG	2200147	10	3,19
3/4“ IG X 1“ AG	2200148	10	8,49
Reduziernippel lang			
1/4“ IG x 1/8“ AG	2200151	10	1,09
3/8“ IG x 1/4“ AG	2200152	10	1,69
1/2“ IG x 3/8“ AG	2200153	10	2,75
3/4“ IG x 1/2“ AG	2250211	10	15,00
Muffen			
Muffen 1/4“	2200132	10	3,55
Muffen 3/8“	2200133	10	4,19
Muffen 1/2“	2200134	10	9,90
Muffen 3/4“	2200138	10	12,30
Muffen 1“	2200135	10	29,35
Schwenkbarer Anschluss			
zum Anbringen am Druckluftwerkzeug · verhindert das Verdrehen des Anschlusschlauches · Robust und langlebig Arbeitsdruck: max 12 bar Luftanschluss: 1/4“ AG + 1/4“ IG			
Schwenkbarer Anschluss	2116010		15,15
Einohrschellen PRO			
f. Schlauch 17,8 mm, Bereich: 15,6-17,8 mm	2105011		0,55/VE
f. Schlauch 19,8 mm, Bereich: 16,6-19,8 mm	2105012		0,60/VE

Bezeichnung	Art.Nr.	VPE	€ / St. zzgl. USt.
Schlauchtüllen mit Außengewinde			
Gewindetüllen 1/8“, 4 mm	2200171	10	3,51
Gewindetüllen 1/8“, 6 mm	2200172	10	3,51
Gewindetüllen 1/8“, 9 mm	2200173	10	3,51
Gewindetüllen 1/4“, 6 mm	2200174	10	1,45
Gewindetüllen 1/4“, 9 mm	2200176	10	1,55
Gewindetüllen 1/4“, 13 mm	2200181	10	11,19
Gewindetüllen 3/8“, 6 mm	2200175	10	1,75
Gewindetüllen 3/8“, 9 mm	2200177	10	1,79
Gewindetüllen 3/8“, 13 mm	2200182	10	1,90
Gewindetüllen 1/2“, 6 mm	2200178	10	6,55
Gewindetüllen 1/2“, 9 mm	2200179	10	5,85
Gewindetüllen 1/2“, 13 mm	2200180	10	2,40
T-Stück mit Innengewinde			
T-Stück 1/8“ IG	2200190	10	10,69
T-Stück 1/4“ IG	2200193	10	10,09
T-Stück 3/8“ IG	2200196	10	9,69
T-Stück 1/2“ IG	2200199	10	19,20
T-Stück mit Außengewinde			
T-Stück 1/8“ AG	2200191	10	8,59
T-Stück 1/4“ AG	2200192	10	8,59
T-Stück 3/8“ AG	2200194	10	10,15
T-Stück 1/2“ AG	2200198	10	13,20
Winkelstück			
Winkelstück 1/8“ AG	2200201	10	6,65
Winkelstück 1/4“ AG	2200202	10	7,59
Winkelstück 3/8“ AG	2200203	10	8,39
Winkelstück 1/2“ AG	2200204	5	9,90
Blindstopfen			
Blindstopfen 1/8“	2200211	10	8,29
Blindstopfen 1/4“	2200212	10	1,52
Blindstopfen 3/8“	2200213	10	4,69
Blindstopfen 1/2“	2200214	10	5,85
Doppelnippel			
Doppelnippel G 1/8” x G 1/8”	2200122	10	2,15
Doppelnippel G 1/4“ x G 1/4“	2200123	10	1,27
Doppelnippel G 1/4“ x G 3/8“	2200124	10	1,55
Doppelnippel G 1/4“ x G 1/2“	2200125	10	2,12
Doppelnippel G 3/8“ x G 3/8“	2200126	10	1,59
Doppelnippel G 3/8“ x G 1/2“	2200127	10	2,22
Doppelnippel G 3/8“ x G 3/8“ li.	2200130	10	7,75
Doppelnippel G 1/2“ x G 1/2“	2200128	10	2,22
Doppelnippel G 1/2“ x G 3/4“	2200129	10	8,09
Doppelnippel G 3/4“ x G 3/4“	2200136	10	8,49
Doppelnippel G 3/4“ x G 1“	2200137	10	18,69
Doppelnippel lösbar			
AG 1/8” x 1/8”	2200300	10	3,95
AG 1/4” x 1/4”	2200301	10	5,00
AG 3/8” x 3/8”	2200302	10	7,59
AG 1/2” x 1/2”	2200303	10	9,65
AG 3/4” x 3/4”	2200304	10	25,35
AG 1” x 1”	2200305	10	65,90

DRUCKREGLER

- Bauart: Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung
- Medium: Druckluft, neutrale Gase
- Temperaturbereich: -10°C bis +50°C
- Manometer

Qualität Made in Germany



Abb.: Druckregler 1/4" 12bar

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
BG1: Druckregler 1/4" 12bar	2317000	25,50
BG2: Druckregler 1/4" 16bar	2317010	31,90
BG3: Druckregler 1/2" 16bar	2317020	42,00
BG4: Druckregler 1" 16bar	2317030	93,90

FILTERDRUCKREGLER

- Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung
- Medium: Druckluft, neutrale Gase
- Temperaturbereich: -10°C bis +50°C
- Einbaulage: senkrecht
- Porenweite 5 µm
- Manometer

Qualität Made in Germany



Abb.: Filterdruckregler 1/4" 12bar

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
BG1: Filterdruckregler 1/4" 12bar	2317100	28,90
BG2: Filterdruckregler 1/4" 16bar	2317110	38,90
BG3: Filterdruckregler 1/2" 16bar	2317120	51,50
BG4: Filterdruckregler 1" 16bar	2317130	141,90

NEBELÖLER

- Bauart: Mikro-Nebelöler
- Medium: Druckluft, neutrale Gase
- Temperaturbereich: -10°C bis +50°C
- Einbaulage: senkrecht
- Ölsorte: CL 32 nach DIN51517-ISO VG 32

Qualität Made in Germany



Abb.: Nebelöler 1/4" 12bar

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
BG1: Nebelöler 1/4" 12bar; 35 cm³	2317200	24,50
BG2: Nebelöler 1/4" 16bar; 40 cm³	2317210	32,50
BG3: Nebelöler 1/2" 16bar; 80 cm³	2317220	45,90
BG4: Nebelöler 1" 16bar; 181 cm³	2317230	81,90

WASSERABSCHEIDER

- Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip
- Medium: Druckluft, neutrale Gase
- Temperaturbereich: -10°C bis +50°C
- Einbaulage: senkrecht
- Porenweite 5 µm

Qualität Made in Germany



Abb.: Wasserabscheider 1/4" 12bar

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
BG1: Wasserabscheider 1/4" 12bar	2317300	17,90
BG2: Wasserabscheider 1/4" 16bar	2317310	22,25
BG3: Wasserabscheider 1/2" 16bar	2317320	36,50
BG4: Wasserabscheider 1" 16bar	2317330	36,50

ZUBEHÖR BG1 (1/4" 12 BAR)

Zubehör für 1/4" 12 bar	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Koppelpaket 1/4"	2317500	1,59
Zubehör für 1/4" 12 bar		
Koppelpaket 1/4" für Wandmontage	2317501	2,15
Zubehör für 1/4" 12 bar		
Befestigungssatz Wandkonsole 1/4"	2317502	26,65
Zubehör für 1/4" 12 bar		
Winkel-Halterung 1/4"	2317503	4,25
Zubehör für 1/4" 12 bar		
Befestigungswinkel 1/4" für Schaltafelgewinde	2317504	3,99

ZUBEHÖR BG2 (1/4" 16 BAR)

Zubehör für 1/4" 16 bar	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Koppelpaket 1/4"	2317510	1,90
Zubehör für 1/4" 16 bar		
Koppelpaket 1/4" für Wandmontage	2317511	3,25
Zubehör für 1/4" 16 bar		
Befestigungssatz Wandkonsole 1/4"	2317512	29,45
Zubehör für 1/4" 16 bar		
Winkel-Halterung 1/4"	2317513	5,05
Zubehör für 1/4" 16 bar		
Befestigungswinkel 1/4" für Schaltafelgewinde	2317514	4,55

ZUBEHÖR BG3 (1/2" 16 BAR)

Zubehör für 1/2" 16 bar	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Koppelpaket 1/2"	2317520	2,85
Zubehör für 1/2" 16 bar		
Koppelpaket 1/2" für Wandmontage	2317521	5,69
Zubehör für 1/2" 16 bar		
Befestigungssatz Wandkonsole 1/2"	2317522	39,10
Zubehör für 1/2" 16 bar		
Winkel-Halterung 1/2"	2317523	6,25
Zubehör für 1/2" 16 bar		
Befestigungswinkel 1/2" für Schaltafelgewinde	2317524	6,25

ZUBEHÖR BG4 (1" 16 BAR)

Zubehör für 1" 16 bar	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Koppelpaket 1"	2317530	4,25
Zubehör für 1" 16 bar		
Koppelpaket 1" für Wandmontage	2317531	5,95
Zubehör für 1" 16 bar		
Befestigungssatz Wandkonsole 1"	2317532	63,50
Zubehör für 1" 16 bar		
Winkel-Halterung 1"	2317533	10,99

KOMBI-WARTUNGSEINHEIT

bestehend aus: Filterdruckregler, Nebelöler, Kupplung Messing, 1T-Stück A-I-A, Befestigungssatz Wandkonsole

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Kombi-Wartungseinheit 1/4" 12 bar	2317400	99,90
Kombi-Wartungseinheit 1/4" 16 bar	2317410	121,50
Kombi-Wartungseinheit 1/2" 16 bar	2317420	160,90



1/4" 12bar



1/4" 16bar



1/2" 16bar

DRUCKLUFTLÖSUNGEN SPEZIELL AUF IHRE BEDÜRFNISSE ZUGESCHNITTEN

1



Schraubenverdichter

Modell	A-K-MAX 7.5-10
Art.Nr.	2095404.2
€ zzgl. USt.	5.560,00

2



Behälter

Modell	DB VZ 500/11 V
Art.Nr.	2500650
€ zzgl. USt.	1.835,00

2



Armaturensatz

Modell	Armaturensatz für DB VZ 500/11 V
Art.Nr.	2500530
€ zzgl. USt.	235,00

3



Automatischer Kondensatableiter

Modell	AMD	AIED
Art.Nr.	2059080	2059075
€ zzgl. USt.	110,90	100,90

8



Kondensataufbereiter zur Öl-Wasser-Trennung

Modell	WOS 1
Art.Nr.	2058210
€ zzgl. USt.	165,00

Modell	WOS 2
Art.Nr.	2058220
€ zzgl. USt.	199,00

Modell	WOS 8
Art.Nr.	2058240
€ zzgl. USt.	605,00

9



Druckluft-Energiesparer

Modell	G1	G2
Art.Nr.	2150001	2150003
€ zzgl. USt.	329,00	825,00

10



Panzerschlauch

Modell	Panzerschlauch 1/2" 1500 mm / 15 bar
Art.Nr.	2507617
€ zzgl. USt.	19,00

Modell	Panzerschlauch 3/4" 1500 mm / 15 bar
Art.Nr.	2507625
€ zzgl. USt.	29,00

11



Bypass

Modell	Bypass ½"
Art.Nr.	2041700
€ zzgl. USt.	135,00

Modell	Bypass ¾"
Art.Nr.	2041701
€ zzgl. USt.	135,00

12



Druckluft-Kältetrockner

Modell	Kältetrockner AD 54
Art.Nr.	2041715
€ zzgl. USt.	1.115,00

Modell	Kältetrockner AD 72
Art.Nr.	2041720
€ zzgl. USt.	1.165,00

Modell	Kältetrockner AD 108
Art.Nr.	2041725
€ zzgl. USt.	1.319,00

Kältetrockner AD 54
- Durchflussleistung bei 7 bar Überdruck: 54 m³/h

Kältetrockner AD 72
- Durchflussleistung bei 7 bar Überdruck: 72 m³/h

Kältetrockner AD 108
- Durchflussleistung bei 7 bar Überdruck: 108 m³/h



Zyklonabscheider ACKL
- Volumenstrom: 2.557 l/min.
- Luftanschluss: ½"
- max. Betriebsdruck: 16 bar

Modell	ACKL 0155B
Art.Nr.	2053012
€ zzgl. USt.	169,90

4



Zyklonabscheider ACKL

AAF 0078 bis zu **0,1 µm**
- Volumenstrom: 1.300 l/min.
- Luftanschluss: ½"
- Volumenstrom: 7 bar

Modell	AFF 0078
Art.Nr.	2053232
€ zzgl. USt.	133,90

5



Feinfilter AFF

ANF 0078 bis zu **0,01 µm**
- Volumenstrom: 1.300 l/min.
- Luftanschluss: ½"
- Volumenstrom: 7 bar

Modell	ANF 0078
Art.Nr.	2053432
€ zzgl. USt.	133,90

6



Nanofilter ANF

AAF 0078 bis zu **0,005 mg/m³**
- Volumenstrom: 1.300 l/min.
- Luftanschluss: ½"
- Volumenstrom: 7 bar

Modell	AAF 0078
Art.Nr.	2053532
€ zzgl. USt.	115,90

7



Aktivkohlefilter AAF

Direkt dem Kolben-/Schraubenverdichter (1) nachgeschaltet ist der Wasserabscheider (4) zur 98%gen Vorabscheidung von Wasser. Die Druckluft gelangt anschließend in den Druckbehälter (2), der mit einem niveaugeregeltem Kondensatableiter (3) ausgerüstet ist. Vom Behälter aus geht es über den Feinfilter (1) in den Druckluft-Kältetrockner (12). Je nach Bedarf folgen noch Nanofilter (6) zur Abscheidung feinster Partikel und/oder Aktivkohlefilter (7) zur Abscheidung selbst von Öldämpfen, Geruchs- und Geschmacksstoffen. Es können auch Schrauben- und Kolbenverdichter in einem System kombiniert eingesetzt werden, um Spitzenlasten abzudecken. Unsere passenden Beistellkompressoren der Serie Airprofi BK finden Sie in diesem Prospekt.

AIRCRAFT Druckluftfilter – Optimale Luftqualität für alle Anwendungen

- Druckluftfilter werden für hocheffizientes Entfernen von festen Teilchen, Wasser, Öl, Aerosolen, Kohlenwasserstoffen, Gerüchen und Dämpfen aus Druckluftanlagen verwendet.
- Um die geforderte Qualität der Druckluft zu erreichen, müssen Filter, die stufenweise alle Arten von festen und flüssigen Verunreinigungen aus der Druckluft entfernen, in der Druckluftleitung installiert werden

Ihre Vorteile durch qualitativ bessere Druckluft:
- Sichere Filtration sowohl von Flüssigkeiten wie Wasser und Aerosolen als auch Partikeln, Staub und Gasen
- Bessere Arbeits- und Produktionsbedingungen
- Optimale Schonung angeschlossener Werkzeuge und Maschinen
- Verbesserte Produktqualität durch Veringerung von Ausschuß
- Schutz der Durckluftanlage vor Verschmutzung
- Erhöhung der Produktivität durch Reduzierung der Instandhaltung

Vor-/Feinfilter Modellreihe AFF

Zum Abscheiden von Feststoffverunreinigungen bis **1µm**, absolute Druckluftqualität nach ISO 8573-1.
- Zur sicheren Abscheidung von Kondensat und Partikeln
- Komplett mit Filterelement und Schwimmerventil

Modell	Volumenstrom m³/h 7 bar [1]	Volumenstrom l/min 7 bar [1]	Luftanschluss	Höhe mm	Breite mm	Filter kpl. Art.-Nr.	€ zzgl. USt.	Ersatzfilterelement Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
AFF 0060	60	990	3/8“	187	88	2053230	**119,90**	2053231	**24,90**
AFF 0078	78	1.300	½“	187	88	2053232	**133,90**	2053233	**30,90**
AFF 0120	120	1.980	¾“	257	88	2053234	**155,90**	2053235	**39,50**
AFF 0198	198	3.280	1“	263	125	2053236	**203,90**	2053237	**49,90**
AFF 0335	335	5.580	1“	363	125	2053238	**235,90**	2053239	**69,90**
AFF 0510	510	8.500	1½“	461	125	2053240	**275,00**	2053241	**84,90**

Feinfilter 1µm



Kondensatablass AOK 16 B

Feinstfilter Modellreihe ASF

Zum Abscheiden von Feststoffverunreinigungen bis zu **0,1µm**. Restölaerosolgehalt bis zu **0,1 mg/m³** bei 20 °C und 1 bar, absolute Druckluftqualität nach ISO 8573-1.
- Zur sicheren Abscheidung von Kondensat und Partikeln
- Komplett mit Filterelement und Schwimmerventil

Modell	Volumenstrom m³/h 7 bar [1]	Volumenstrom l/min 7 bar [1]	Luftanschluss	Höhe mm	Breite mm	Filter kpl. Art.-Nr.	€ zzgl. USt.	Ersatzfilterelement Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
ASF 0060	60	990	3/8“	187	88	2053330	**119,90**	2053331	**24,90**
ASF 0078	78	1.300	½“	187	88	2053332	**133,90**	2053333	**30,90**
ASF 0120	120	1.980	¾“	257	88	2053334	**155,90**	2053335	**39,50**
ASF 0198	198	3.280	1“	263	125	2053336	**203,90**	2053337	**49,90**
ASF 0335	335	5.580	1“	363	125	2053338	**235,90**	2053339	**69,90**
ASF 0510	510	8.500	1½ “	461	125	2053340	**275,00**	2053341	**84,90**

Feinstfilter 0,1µm



Kondensatablass AOK 16 B

Nanofilter Modellreihe ANF

zum Abscheiden von Feststoffverunreinigungen bis zu **0,01µm**. Restölaerosolgehalt bis zu **0,01 mg/m³** bei 20 °C und 1 bar, absolute Druckluftqualität nach ISO 8573-1.
- Zur sicheren Abscheidung von Kondensat und Partikeln
- Komplett mit Filterelement und Schwimmerventil

Modell	Volumenstrom m³/h 7 bar [1]	Volumenstrom l/min 7 bar [1]	Luftanschluss	Höhe mm	Breite mm	Filter kpl. Art.-Nr.	€ zzgl. USt.	Ersatzfilterelement Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
ANF 0060	60	990	3/8“	187	88	2053430	**119,90**	2053431	**24,90**
ANF 0078	78	1.300	½“	187	88	2053432	**133,90**	2053433	**30,90**
ANF 0120	120	1.980	¾“	257	88	2053434	**155,90**	2053435	**39,50**
ANF 0198	198	3.280	1“	263	125	2053436	**203,90**	2053437	**49,90**
ANF 0335	335	5.580	1“	363	125	2053438	**235,90**	2053439	**69,90**
ANF 0510	510	8.500	1½ “	461	125	2053440	**275,00**	2053441	**84,90**

Nanofilter 0,01µm



Kondensatablass AOK 16 B

Aktivkohlefilter Modellreihe AAF

zum Abscheiden von Öldämpfen, Geruchs- und Geschmacksstoffen über Adsorption und in zweiter Stufe von Feststoffpartikeln. Restölaerosolgehalt bis zu **0,005 mg/m³** bei 20 °C und 1 bar, absolute Druckluftqualität nach ISO 8573-1
- Für Druckluft höchster Qualität
- Reinste Druckluft in Verbindung mit vorgeschaltetem Feinstfilter
- Mit Filterelement und Handablass

Modell	Volumenstrom m³/h 7 bar [1]	Volumenstrom l/min 7 bar [1]	Luftanschluss	Höhe mm	Breite mm	Filter kpl. Art.-Nr.	€ zzgl. USt.	Ersatzfilterelement Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
AAF 0060	60	990	3/8 “	187	88	2053530	**102,90**	2053531	**24,90**
AAF 0078	78	1.300	½“	187	88	2053532	**115,90**	2053533	**30,90**
AAF 0120	120	1.980	¾“	257	88	2053534	**137,90**	2053535	**39,50**
AAF 0198	198	3.280	1“	263	125	2053536	**186,90**	2053537	**49,90**
AAF 0335	335	5.580	1“	363	125	2053538	**219,00**	2053539	**69,90**
AAF 0510	510	8.500	1½ “	461	125	2053540	**259,00**	2053541	**84,90**

Aktivkohlefilter



Kondensatableiter MCD

Zubehör

Typ	MDM 60	MDM 60 C	PD 16
Art.-Nr.	**2053062**	**2053066**	**2053060**
€ zzgl. USt.	**49,50**	**68,90**	**21,50**



MDM 60



PD 16

1) Bei abweichenden Betriebsdruck multiplizieren Sie bitte den angegebenen Volumenstrom mit dem entsprechenden Korrekturfaktor

AIRCRAFT Öl-Wasser-Trenngeräte – Wirtschaftlich und umweltfreundlich

Öl-Wasser-Trenngeräte dienen der Aufbereitung von ölhaltigem Kondesat. Sie stellen eine umweltgerechte und kostensparende Lösung zur Trennung von Kondensat dar und ermöglichen eine Entsorgung des vom Öl getrennten Wassers in die Kanalisation nach Vogaben des § 7a des Wasserhaushaltsgesetzes.
Anfallendes Kondensat ist Abfall, belastet mit Ölanteilen bis zu 10.000 mg/l.

Die AIRCRAFT Öl-Wasser-Trennsysteme haben die bauaufsichtliche Zulassung vom Institut für Bautechnik, Berlin. Sie ermöglichen Ihnen die Kondensat-Aufbereitung vor Ort. Diese ist in der Regel immer günstiger als die kostenintensive Entsorgung über Fachfirmen.
Einfache Schwerkraftabscheider (Ölabscheider) sind nicht geeignet zur Aufbereitung von Kondensaten aus Druckluftanlagen.

Laut dem Wasserhaushaltsgesetz § 7a darf Druckluftkondensat ohne sachgerechte Aufbereitung nach dem Stand der Technik nicht in die Kanalisation eingeleitet werden.

AIRCRAFT Öl-Wasser-Trenngeräte Serie WOS

- Dank patentierter Technik regelmäßiger Service in nur 30 Sekunden und ohne aufwendige Reinigung möglich
- Wand und Bodenmontage möglich
- Arbeitet zuverlässig mit jedem Kondensatableiter
- Einsetzbar für alle gängigen Kompressorenöle
- Betriebsmedien: Kondensat (Luft, Wasser, Öl), nicht-agressiv, nicht geeignet für Emulsion
- Schneller und sauberer Wechsel der Filterpatrone
- Kein Absetztank notwendig (keine Bakterienbildung)
- Anschluss über Push-In

Funktionsbeschreibung:
- Mehrstufige Öl-Wasser-Trennung über einen ölanziehenden Filter und Aktivkohle
- Nach Ende der Standzeit des Filterelements wird dieses abgeschraubt und komplett entsorgt
- Filterelement wird mit Kunststoffabdeckung dicht verschlossen, so dass Rest-Kondensat darin bleibt
- Verschlossenes Filterelement kann gemäß der geltenden Vorschriften entsorgt werden


WOS 1


WOS 2


Abb. zeigt WOS 2/4/8/20/35

Ersatzkartuschen finden Sie im AIRCRAFT Hauptkatalog 2023!

WOS 1	WOS 2	WOS 4	WOS 8	WOS 20	WOS 35
zzgl. USt.	zzgl. USt.	zzgl. USt.	zzgl. USt.	zzgl. USt.	zzgl. USt.
165,-	**199,-**	**409,-**	**605,-**	**899,-**	**1.299,-**
€ 196,35 inkl. USt.	€ 236,81 inkl. USt.	€ 486,71 inkl. USt.	€ 719,95 inkl. USt.	€ 1.069,81 inkl. USt.	€ 1.545,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2058210	Art.-Nr.: 2058220	Art.-Nr.: 2058230	Art.-Nr.: 2058240	Art.-Nr.:	Art.-Nr.: 2058255

Modell	WOS 1	WOS 2	WOS 4	WOS 8	WOS 20	WOS 35
Verdichterleistung max. 1)	1,08 m³/min	2,23 m³/min	4,04 Nm³/min	8,4 Nm³/min	20,5 Nm³/min	35,5 Nm³/min
Öladsorption max.	650 g	1340 g	2,43 kg	5,04 kg	12,28 kg	21,31 kg
Kondensatstrom max.	0,90 l/h	1,87 l/h	3,4 l/h	7,1 l/h	17,2 l/h	29,8 l/h
Restölgehalt	< 20 ppm	< 20 ppm	< 10 ppm	< 10 ppm	< 10 ppm	< 10 ppm
Betriebstemperatur	1,5 - 45°C (max 65°C) 2)					
Kondensatzulauf, Steckanschluss	Ø 8 mm für Schlauch		Ø 10 mm für Schlauch			
Wasserablauf, Steckanschluss	Ø 8 mm für Schlauch		Ø 10 mm für Schlauch			
Abmessung (H x T x B) ca.	483 x 146 x106mm	816 x 146 x106mm	416 x 243 x411mm	730x343x680mm	820x366x940mm	960x386x1137mm

AIRCRAFT Elektronischer Kondensatableiter AIED

- Der AIED wurde zur vollautomatischen Entfernung von Kondensat oder anderen nichtaggressiven Flüssigkeiten aus hauptsächlich Filtergehäusen entwickelt.
- Das Kondensat wird im Sammelreservoir gesammelt. Wenn der Pegel hoch genug ist, wird das Kondensat ohne Luftverlust aus dem System ausgelassen.
- AIED ist mit einem LED Indikator und einer Testtaste ausgestattet



AIED
zzgl. USt.
100,90
€ 120,07 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2059075

Technische Daten	AIED
Filterkapazität max.	55 m³/min
Betriebsdruck	0-16 bar
Spannung	230 V /~50 Hz
Leistung	10 W
Abscheideleistung	8 l/h (bei 7 bar)
Betriebstemperatur	1,5 - 45°C (max 65°C) 2)
Kondensatzulauf	G 1/2“ Parallelgewinde
Gewicht ca.	0,3 kg

Elektronischer Kondensatableiter AIRCRAFT AMD

Die Vorteile auf einen Blick
- Integriertes Sieb (einfacher Zugang/Reinigung)
- Patentierte Ventiltechnik - direktwirkendes, selbstreinigendes Ventil
- Optimiert für einfachen Service (Service-Kit)
- Horizontaler oder vertikaler Einbau möglich
- Inklusive 3 Meter Anschlusskabel mit Schukostecker


Der einfach zu reinigende Vorfilter sorgt für störungsfreien Betrieb

AMD
zzgl. USt.
110,90
€ 131,97 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2059080

Technische Daten	AMD
Abscheideleistung bei 7 bar	12 l/h
Kompressorleistung	7,4 m³/min
Trocknerleistung	14,9 m³/min
Filterleistung	74,4 m³/min
Betriebsdruck	0 – 16 bar
Betriebstemperatur	+1,5 bis +65 °C
Elektrischer Anschluss	230 V ~50 Hz
Kondensatzulauf	G 1/2”

Elektronische Kondensatableiter BEKOMAT® 31/32

Die Vorteile auf einen Blick
- Keine unnötigen Druckluft-Verluste
- Ableitung nach Anfallmenge
- Sensor erfasst jede Kondensatart
- Einfache elektrische Installation (230 V)
- Wartungsarm



BEKOMAT® 31
zzgl. USt.
203,90
€ 242,64 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2049049

BEKOMAT® 32
zzgl. USt.
252,-
€ 299,88 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2049053

Technische Daten	BEKOMAT®31	BEKOMAT®32
Kompressorleistung	2,5 m³/min	5 m³/min
Trocknerleistung	5 m³/min	10 m³/min
Filterleistung	25 m³/min	50 m³/min
Betriebsdruck	0,8 – 16 bar	0,8 – 16 bar
Temperatur	+1 bis +60 °C	+1 bis +60 °C
Elektr. Anschluss	230 V	230 V

Service- und Wartungskits finden Sie im AIRCRAFT Hauptkatalog 2023!

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

1) Diese Leistungsangaben gelten für gemäßigte Klimazonen (z.B. Mittel- und Südeuropa, Mittelamerika). Bitte fordern Sie bei Bedarf die Verdichterleistungen für andere Klimazonen bei uns an. 2) Max. Betriebstemperatur bei 65 °C, aber wenn Temperatur über 45 °C beträgt, kann die Leistung beeinträchtigt werden

Serie AD Druckluft-Kältetrockner – Die effiziente Lösung für trockene Druckluft

- Benutzerfreundliches Bedienkonzept
- Effiziente Konstruktion für kostengünstigen und sicheren Betrieb
- Kühlventilator von 0 - 100% drehzahlgeregelt, dadurch entfällt der normalerweise übliche Druckschalter und das Thermostat für die Ventilatorsteuerung
- Weniger Verschleißteile bei gleichzeitig konstantem Drucktaupunkt
- Steuerung zeigt fünf unterschiedliche Alarmzustände und behält diese im Speicher
- Kältekompressor schaltet unter 15° Umgebungstemperatur ab, falls keine Druckluft durchströmt
- Übersichtlichkeit und gute Zugänglichkeit aller zu wartenden Bauteile
- Mit eingebautem automatischem Kondensatableiter
- Drucktaupunkt 5° C



Die Vorteile auf einen Blick
- Hohe Wirtschaftlichkeit
- Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- Keine unnötigen Druckluftverluste durch integrierten elektronischen Kondensatableiter
- Angeschlossene Werkzeuge und Maschinen werden optimal geschont
- Benutzerfreundliches Bedienkonzept

BAFA
BUNDESAMT FÜR WIRTSCHAFT UND AUSFUHRKONTROLLE
***nur in Deutschland gültig*

Diese Modellreihe enthält BAFA förderfähige Modelle
Alle förderfähigen Modelle finden Sie unter www.stuermer-maschinen.de oder www.mystuermer.com.
-› Geben Sie in der Suche einfach „BAFA“ ein



Modell	Luftvolumenstrom l /min. / m³/h		Kältemittel-Typ	Menge g	Höchst-druck	Luftan--schluss	Leistungs-aufnahme	Gewicht kg	Abmessungen L x B x H mm	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
AD 36	600	36	R513a	170	16 bar	3/8“	0,12 kW	17	305 x 360 x 404	2041710	**999,00**
AD 54	900	54	R513a	210	16 bar	1/2"	0,18 kW	24	325 x 430 x 445	2041715	**1.115,00**
AD 72	1.200	72	R513a	280	16 bar	1/2"	0,2 kW	24	325 x 430 x 445	2041720	**1.165,00**
AD 108	1.800	108	R513a	230	16 bar	1/2"	0,2 kW	24	325 x 430 x 445	2041725	**1.319,00**
AD 144	2.400	144	R513a	240	16 bar	3/4"	0,41 kW	31	395 x 486 x 565	2041730	**1.499,00**
AD 180	3.000	180	R513a	400	16 bar	3/4"	0,47 kW	36	395 x 486 x 565	2041735	**1.849,00**
AD 216	3.600	216	R513a	360	16 bar	3/4"	0,61 kW	40	395 x 486 x 565	2041740	**1.919,00**
AD 280	4.666	280	R407C	510	16 bar	1"	0,6 kW	59	485 x 595 x 614	2041745	**2.279,00**
AD 340	5.666	340	R407C	700	16 bar	1"	0,6 kW	60	485 x 595 x 614	2041750	**2.599,00**

Art.Nr.	Bezeichnung	€ zzgl. USt.
2041700	Bypass ½"	**135,00**
2041701	Bypass ¾"	**135,00**



Serie ASD Druckluft-Kältetrockner - Energiesparend, patentiert und zukunftsweisend

Die Vorteile auf einen Blick
- Verbesserte Energieeffizienz dank patentiertem 3-Kreis-Wärmetauschersystem
- Energieeinsparung und längere Standzeit durch Abschalten des Kälte-Kompressors im Teillastbetrieb
- Optimale Taupunktregelung mit zusätzlichem Temperaturfühler für die Glykolsteuerung
- Kondensatableitung ohne Druckverlust durch integrierten elektronischen, niveauregulierten Kondensatabscheider
- Optimale Leistung unter sämtlichen Last- und Umgebungsbedingungen durch variable Lüfterdrehzahlregelung
- Durch Verwendung von Qualitätskomponenten Langlebigkeit und Verringerung von Servicekosten
- Betriebskostensenkung bei aktivem Umweltschutz
- Drucktaupunkt 3° C

BAFA
BUNDESAMT FÜR WIRTSCHAFT UND AUSFUHRKONTROLLE
***nur in Deutschland gültig*

Diese Modellreihe enthält BAFA förderfähige Modelle
Alle förderfähigen Modelle finden Sie unter www.stuermer-maschinen.de oder www.mystuermer.com.
-› Geben Sie in der Suche einfach „BAFA“ ein



ASD 72



ASD 300

Modell	Luftvolumenstrom l /min.		Kältemittel-Typ	Menge g	Höchst-druck	Luftan--schluss	Leistungs-aufnahme	Gewicht kg ca.	Abmessungen L x B x H mm ca.	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
ASD 54	900	54	R513a	160	16 bar	1/2"	0,24 kW	33	386 x 500 x 651	2041810	**1.949,00**
ASD 72	1.200	72	R513a	160	16 bar	1/2"	0,29 kW	35	386 x 500 x 651	2041815	**2.179,00**
ASD 108	1.800	108	R513a	230	16 bar	3/4"	0,45 kW	45	386 x 500 x 651	2041820	**2.399,00**
ASD 144	2.400	144	R513a	210	16 bar	3/4"	0,51 kW	50	386 x 500 x 651	2041825	**2.499,00**
ASD 180	3.000	180	R513a	260	16 bar	1"	0,65 kW	60	420 x 567 x 771	2041830	**3.059,00**
ASD 240	4.000	240	R407C	400	16 bar	1"	0,64 kW	70	420 x 567 x 771	2041835	**3.739,00**
ASD 300	5.000	300	R407C	800	16 bar	1 1/2"	0,94 kW	95	500 x 730 x 980	2041840	**4.569,00**
ASD 360	6.000	360	R407C	800	16 bar	1 1/2"	0,94 kW	100	500 x 730 x 980	2041845	**4.689,00**
ASD 480	8.000	480	R407C	1200	16 bar	1 1/2"	1,28 kW	130	500 x 730 x 980	2041850	**5.949,00**

Art.Nr.	Bezeichnung	€ zzgl. USt.
2041700	Bypass ½"	**135,00**
2041701	Bypass ¾"	**135,00**



„Komfort“-Sicherheitskupplungen



- Hohe Beständigkeit
- Stecknippel wird keiner mechanischen Belastung ausgesetzt, auch Messingnippel halten somit länger

Komfort
- KOMFORT-Sicherheitskupplungen - unvergleichbar einfach zu bedienen
- Druckloses Kuppeln – Nippelführung mit zwei Fingern möglich

Arbeitssicherheit
- Keine Teile und Schmutzpartikel werden weggeschleudert
- Kein Aufpeitschen der Schlauchleitung wie bei einer konventionellen Schnelltrenn-Kupplung
- Sehr hohe Durchflussleistung

Patentierte Sicherheit



Technische Daten	Einhand-Sicherheits Kupplung
Medien-/Umgebungs-Temperatur	-15°C bis +80°C
Stecknippelsystem	deutsch, schweizerisch, italienisch, us-amerikanisch
Höchstdruck	20 bar
Durchsatz bei 6 Bar	2.500 l/min



Einhand-Sicherheits Kupplung	Art.Nr.	€ zzgl. USt. pro Stück
1/4" Außengewinde	2203101	22,90
3/8" Außengewinde	2203102	23,50
1/2" Außengewinde	2203103	24,50
1/4" Innengewinde	2203104	22,50
3/8" Innengewinde	2203105	21,90
1/2" Innengewinde	2203106	24,50
Kupplung 8 mm mit Schlauchtülle	2203108	21,90
Kupplung 10 mm mit Schlauchtülle	2203109	22,50

Einhandsicherheitskupplungen – Druckabbau und Abtrennen per Knopfdruck



Mit einem Knopfdruck wird der Druck abgebaut

Mit einem weiteren Knopfdruck werden Druckluftsysteme und Werkzeuge sicher abgetrennt

Ihre Vorteile auf einen Blick:
Arbeitssicherheit
- Teile und Schmutzpartikel werden nicht weggeschleudert
- Kein Aufpeitschen der Schlauchleitung wie bei einer konventionellen Schnelltrenn-Kupplung
- Das System erfüllt die Forderungen der ISO 4414 und ist BIA-konform. Erhöhter Sicherheitsstandard am Arbeitsplatz serienmäßig!
- Sehr hohe Durchflussleistung
- Absolute Dichtheit der Kupplungen und der Gewinde



Technische Daten	Einhand-Sicherheits Kupplung
Medien-/Umgebungs-Temperatur	-20°C bis +70°C
Stecknippelsystem	7,2 - 7,4, Europäisches Profil
Höchstdruck	12bar
Durchsatz bei 6 Bar	1.800 l / min
Gewindeanschluss	Messing vernickelt
Innenteile	Edelstahl 1.4404
Knopf/ Ventil	Stahl gehärtet und verzinkt
Dichtringe	NBR
Gehäuse außen	Verbundwerkstoff
Gehäuse innen	eloxiertes Aluminium



Einhand-Sicherheits Kupplung	Art.Nr.	€ zzgl. USt. pro Stück
1/4" AG	2203520	30,90
3/8" AG	2203521	30,90
1/2" AG	2203522	30,90
1/4" IG	2203523	30,90
3/8" IG	2203524	30,90
1/2" IG	2203525	30,90
Kupplung 6 mm	2203526	30,90
Kupplung 9 mm	2203527	30,90
Kupplung 13 mm	2203528	30,90

Composite-Sicherheitskupplung

Arbeitssicherheit
- Keine Teile und Schmutzpartikel werden weggeschleudert
- Kein Aufpeitschen der Schlauchleitung wie bei einer konventionellen Schnelltrenn-Kupplung
- Sehr hohe Durchflussleistungn
- Hohe Beständigkeit
- Stecknippel wird keiner mechanischen Belastung ausgesetzt, auch Messingnippel halten somit länger

Komfort
- KOMFORT-Sicherheitskupplungen - unvergleichbar einfach zu bedienen
- Druckloses Kuppeln – Nippelführung mit zwei Fingern möglich



Technische Daten	Einhand-Sicherheits Kupplung
Medien-/Umgebungs-Temperatur	-25°C bis +50°C
Stecknippelsystem	deutsch, schweizerisch, italienisch, us-amerikanisch
Höchstdruck	15 bar



Composite-Sicherheitskupplung	Art.Nr.	€ zzgl. USt. pro Stück
1/4" Außengewinde	2203620	7,39
3/8" Außengewinde	2203621	7,59
1/2" Außengewinde	2203622	8,05
1/4" Innengewinde	2203623	7,39
3/8" Innengewinde	2203624	8,05
1/2" Innengewinde	2203625	8,89
Kupplung 6 mm mit Schlauchtülle	2203626	7,59
Kupplung 9 mm mit Schlauchtülle	2203627	7,80
Kupplung 13 mm mit Schlauchtülle	2203628	8,25

Modell	2203620	2203621	2203622	2203623	2203624	2203625	2203626	2203627	2203628
Durchfluss bei 6,3 bar	1.229 l/min	1.232 l/min	1.237 l/min	1.201 l/min	1.203 l/min	1.206 l/min	631 l/min	988 l/min	1.201 l/min

AIRCRAFT Flexair-Schlauch





Extrem flexibler Gewebe-Druckluftschlauch - auch bei niedrigen Temperaturen

- Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft

6 mm ID / 10,7 mm AD
10 m Länge
Betriebsdruck max: 15 bar
Mit Kupplung und Tülle

6 mm/10,7 mm/10m
statt € 24,75 zzgl. USt.
17,50
€ 20,83 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2105410

6 mm ID / 10,7 mm AD
20 m Länge
Betriebsdruck max: 15 bar
Mit Kupplung und Tülle

6 mm/10,7 mm/20m
statt € 37,50 zzgl. USt.
25,90
€ 30,82 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2105420

9 mm ID / 14,5 mm AD
10 m Länge
Betriebsdruck max: 15 bar
Mit Kupplung und Tülle

9 mm/14,5 mm/10m
statt € 28,50 zzgl. USt.
20,50
€ 24,40 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2105510

9 mm ID / 14,5 mm AD
20 m Länge
Betriebsdruck max: 15 bar
Mit Kupplung und Tülle

9 mm/14,5 mm/20m
statt € 44,90 zzgl. USt.
32,90
€ 39,15 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2105520



- Ohne Kupplung und Tülle

6 mm ID / 10,7 mm AD
50 m Länge

6 mm / 10,7 mm / 50m
statt € 63,50 zzgl. USt.
45,90
€ 54,62 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2105450

9 mm ID / 14,5 mm AD
50 m Länge

9 mm / 14,5 mm / 50m
statt € 86,50 zzgl. USt.
61,50
€ 86,50 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2105550

13 mm ID / 19 mm AD
50 m Länge

13 mm / 19 mm / 50m
statt € 123,50 zzgl. USt.
86,90
€ 103,41 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2105750

Hybrid SuperFlex



Hybrid SuperFlex 10x16 mm, 10 m

- Für den professionellen Einsatz
- Hybrid Polymer Material mit Gewebeeinlage – auch bei tiefen Temperaturen extrem flexibel
- Abriebfest und hohe Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse, wie z.B. UV Licht, Öl, Ozon
- Betriebsdruck bis max. 20 bar
- Wesentlich geringeres Gewicht als Gummischläuche
- Einsetzbar in Temperaturbereichen zwischen -40°C und 80°C
- Ausgestattet mit Schnellkupplung und Stecktülle (nur für Hybrid SuperFlex 10m und 20m)

Hybrid SuperFlex 10M
statt € 26,90 zzgl. USt.
18,90
€ 22,49 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2105310

Hybrid SuperFlex 20M
statt € 49,90 zzgl. USt.
33,90
€ 40,34 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2105320

Hybrid SuperFlex 50M
statt € 119,00 zzgl. USt.
84,90
€ 101,03 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2105350

Hybrid SuperFlex	10 m	20 m	50 m
ID	10 mm	10 mm	10 mm
AD	16 mm	16 mm	16 mm
Schlauchlänge	10 m	20 m	50 m

Antistatischer Druckluftschlauch





- Ø 9 x 16 mm
- Gewährleistet elektrostatischen Kontakt (106 Ωm) bei der Anbringung des Schlauches an den Kupplungen
- Flexibel und verschleißfest
- Betriebsdruck bei 20 °C: 16 bar
- Berstdruck bei 20 °C: 60 bar

10 m mit Kupplung und Tülle
zzgl. USt.
85,50
€ 90,32 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2100110

Rolle 50 Meter
statt € 285,00 zzgl. USt.
239,-
€ 284,41 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2100101

Spiralschlauch für Federzug

- Hochwertiger PA12-Spiralschlauch für Anbau an Federzüge FZ
- Für Ordnung im Arbeitsbereich von Montagebändern
- 1 m Anschlussschlauch zur Verbindung mit dem Druckluftnetz und dem Werkzeug
- Inkl. aller Montageteile für die Montage am Federzug
- PA12-Spiralschlauch 8 mm ID x 10 mm AD
- Nutzlänge mit Federzug 1,6 m





Spiralschlauch für Federzug
statt € 68,90 zzgl. USt.
59,90
€ 71,28 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2106050

Abb. rechts zeigt Anwendung von Spiralschlauch. **Federzug nicht im Lieferumfang enthalten**

Spiralschlauch aus Polyurethan



mit Standard-Schnellkupplung und Stecktülle

6 mm ID / 8 mm AD
5 m Länge
Max. Betriebsdruck 8 bar

6 mm ID / 8 mm AD
statt € 10,90 zzgl. USt.
8,99
€ 10,70 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2115605

6 mm ID / 8 mm AD
7,5 m Länge
Max. Betriebsdruck 8 bar

6 mm ID / 8 mm AD
statt € 13,90 zzgl. USt.
12,90
€ 15,35 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2115608

8 mm ID / 12 mm AD
10 m Länge
Max. Betriebsdruck 8 bar

8 mm ID / 12 mm AD
statt € 23,90 zzgl. USt.
19,50
€ 23,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2115610

Qualitäts-Spiralschlauch PRO aus PU



Hochflexibel, mit Drehgelenk und Knickschutz, inklusive Qualitätskupplung und -stecknippel

- Keine bleibenden Querschnittsverengungen nach dem Abknicken
- Kleiner Windungsdurchmesser
- Großer Temperaturbereich
- Kein Schlauchverdrehen dank Drehgelenk

5 mm ID / 8 mm AD
6 m Länge
Max. Betriebsdruck 8 bar
Anschlussgewinde 1/4"

5 mm ID / 8 mm AD
statt € 27,50 zzgl. USt.
23,90
€ 28,44 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2105850

6,5 mm ID / 10 mm AD
6 m Länge
Max. Betriebsdruck 8 bar
Anschlussgewinde 1/4"

6,5 mm ID / 10 mm AD
statt € 29,00 zzgl. USt.
25,90
€ 30,82 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2105852

8 mm ID / 12 mm AD
6 m Länge
Max. Betriebsdruck 8 bar
Anschlussgewinde 3/8"

8 mm ID / 12 mm AD
statt € 36,00 zzgl. USt.
32,90
€ 39,15 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2105854

8 mm ID / 12 mm AD
10 m Länge
Max. Betriebsdruck 8 bar
Anschlussgewinde 3/8"

8 mm ID / 12 mm AD
statt € 45,90 zzgl. USt.
42,90
€ 51,05 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2105856

Federzüge

- Zum Einsatz an Montagebändern, Serienproduktionen, uvm.
- Außerordentlich belastbar



FZ 0,4 - 1,0 kg
statt € 49,50 zzgl. USt.
44,90
€ 53,43 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2106001

FZ 1,0 - 2,0kg
statt € 52,50 zzgl. USt.
52,50
€ 57,00 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2106002

FZ 2,0 - 3,0 kg
statt € 55,50 zzgl. USt.
50,90
€ 60,57 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2106003

Technische Daten	FZ 0,4-1,0	FZ 1,0-2,0	FZ 2,0-3,0
Traglastbereich	0,4 - 1 kg	1 - 2 kg	2 - 3 kg
Seillänge	1,6 m	1,6 m	1,6 m

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Schlauchaufroller SAR RP

- Ölbeständiger Hybrid Polymer Schlauch mit Gewebeeinlage
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Durch Ziehen wird der Schlauch arretiert oder automatisch aufgerollt
- Zur Decken- und Wandmontage



Schlauchführung nur bei SAR 10/20 RP



SAR 8/10 RP

SAR 8/10 RP
statt € 65,90 zzgl. USt.
58,90
€ 70,09 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2105835

SAR 10/20 RP
statt € 122,90 zzgl. USt.
109,90
€ 130,78 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2105839

Technische Daten		SAR 8/10 RP	SAR 10/20 RP
Schlauch Innen-Ø	mm	8	9,5
Schlauch Aussen-Ø	mm	12	15,5
Schlauchlänge	m	10	20
Anschlussschlauchlänge	m	1	2
Betriebsdruck	bar	12	12
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	280 x 120 x 270	410 x 205 x 360
Gewicht ca.	kg	3,2	7

Schlauchaufroller SAR 9.5/15 PRO – mit stabilem Stahlblechgehäuse, zur Wand- oder Deckenmontage



- Für den professionellen Einsatz in Werkstätten, Garagen usw.
- Hochwertiger Polyurethan-Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage
- Schlauch mit Knickschutz ausgestattet
- Schwenkbarer Stahlbügel für Wand- oder Deckenmontage
- Arretierung und automatisches Aufrollen des Schlauches durch einfaches Ziehen

SAR 9.5/15 PRO
statt € 139,00 zzgl. USt.
125,-
€ 148,75 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2105845

Technische Daten		SAR 9.5/15 PRO
Schlauch Innen-Ø	mm	9,5
Schlauch Aussen-Ø	mm	13
Schlauchlänge	m	15
Betriebsdruck	bar	15
Anschlussgewinde-Ø	“	¼
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	420 x 330 x 190
Gewicht ca.	kg	6,8

Schlauchaufroller SAR 10/15 M RP

- Ölbeständiger Hybrid Polymer Schlauch mit Gewebeeinlage
- Stabiles Gehäuse aus Metall
- Durch Ziehen wird der Schlauch arretiert oder automatisch aufgerollt
- Zur Decken- und Wandmontage



SAR 10/15 M RP
statt € 142,90 zzgl. USt.
122,90
€ 146,25 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2105833

Technische Daten		SAR 10/15 M RP
Schlauch Innen-Ø	mm	9,5
Schlauch Aussen-Ø	mm	15,5
Schlauchlänge	m	15
Anschlussschlauchlänge	m	1
Betriebsdruck	bar	12
Abmessungen (LxBxH) ca.	mm	400 x 180 x 420
Gewicht ca.	kg	11,75

Schlauchaufroller SAR TOP

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Mit Knickschutz
- Mit schwenkbarem Bügel für Wand oder Deckenmontage
- Betriebstemperatur: -5° bis + 40°C
- Länge Anschlussschlauch: 1 m



SAR 8/15 TOP

gewebearmiert, ölbeständig, mit Knickschutz, inklusive Qualitätskupplung und -stecknippel

SAR 8/15 TOP
statt € 315,00 zzgl. USt.
269,-
€ 320,11 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2105815

SAR 10/15 TOP
statt € 319,00 zzgl. USt.
275,-
€ 327,25 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2105818

Technische Daten	SAR 8/15 TOP	SAR 10/15 TOP
Schlauchlänge	15 m	15 m
Schlauch ID	8 mm	10 mm
Anschluss	1/4"	3/8“
max. Betriebsdruck	15 bar	15 bar

Druckluftschlauchtrommel DST

- Polyurethanschlauch mit Gewebeeinlage
- Auf Standfuß 360° drehbar



DST 8/31



DST 8/30



hochflexibel, mit Knickschutz, inkl. Qualitätskupplung und -stecknippel

DST 8/31
statt € 125,00 zzgl. USt.
95,90
€ 114,12 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2105831

DST 8/30
statt € 179,00 zzgl. USt.
129,-
€ 179,00 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2105830

Technische Daten	DST 8/31	DST 8/30
Schlauch Innen-Ø	8 mm	8 mm
Schlauch Aussen-Ø	12 mm	12 mm
Schlauchlänge	30 m	30 m
Anschluss	1/4"	1/4"
max. Betriebsdruck	10 bar	15 bar

Schlauchaufroller SAR SL – mit autom. Rücklaufbremse, zur Wand- oder Deckenmontage

- Für den professionellen Einsatz in Werkstätten, Garagen usw.
- Hochwertiger PU-Druckluftschlauch
- Schlauch mit Knickschutz ausgestattet
- Arretierung und automatisches Aufrollen des Schlauches durch einfaches Ziehen



SAR 8/10 SL
statt € 109,00 zzgl. USt.
97,90
€ 109,00 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2105840

SAR 8/18 SL
statt € 129,00 zzgl. USt.
115,-
€ 136,85 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2105842

Technische Daten		SAR 8/10 SL	SAR 8/18 SL
Schlauch Innen-Ø	mm	8	8
Schlauch Aussen-Ø	mm	12	12
Schlauchlänge	m	10	18
Betriebsdruck	bar	15	15
Anschlussgewinde-Ø	“	¼	¼
Abmessungen (LxBxH) ca.	mm	380 x 300 x 200	
Gewicht ca.	kg	4,3	5,5

Automatische Rücklaufbremse



Schlauchaufroller SAR 8/9 TOP / SAR 8/12 TOP – zur Wand- oder Deckenmontage

- Langlebige Wand- oder Deckenaufhängung aus Stahl mit Schwenkfunktion
- Arretierung und automatisches Aufrollen des Schlauches durch einfaches Ziehen
- Starke Rücklauffedern aus Stahl sorgen für gleichmäßiges Aufrollen des Schlauches



SAR 8/9 TOP
statt € 199,00 zzgl. USt.
149,-
€ 177,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2105820

SAR 8/12 TOP
statt € 209,00 zzgl. USt.
169,-
€ 201,11 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2105825

Technische Daten		SAR 8/9 TOP	SAR 8/12 TOP
Schlauch Innen-Ø	mm	8	8
Schlauch Aussen-Ø	mm	12	12
Schlauchlänge	m	9	12
Anschlussschlauchlänge	m	1	1
Betriebsdruck	bar	10	15
Abmessungen (LxBxH) ca.	mm	325 x 190 x 275	355 x 195 x 315
Gewicht ca.	kg	3,4	4,1



Kabelaufroller KAR SL – mit automatischer Aufrollmechanik für Hobby, Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie

- Automatische Rücklaufbremse - keine Verletzungsgefahr durch zurückschnellendes Kabel
- Arretierung und automatisches Aufrollen des Kabels durch einfaches Ziehen
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbarer Stahlbügel zur Wand- oder Deckenaufhängung

KAR 3X1,5/15 SL

- 230 Vol mit Schuko-Stecker und Steckdose
- Leistung Kabel aufgerollt: 1.000 W
- Leistung Kabel ausgerollt: 2.300 W
- Schutzklasse IP44



KAR 3x1,5/15 SL
statt € 122,90 zzgl. USt.
109,90
€ 130,78 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2161300

Technische Daten		KAR 3x1,5/15 SL
Kabelqualität		H05RR-F
Anzahl Adern		3
Aderquerschnitt	mm²	1,5
Kabellänge	m	**15**
Anschlusskabel Länge	m	1
Montagehöhe	m	1,2 – 1,5
L x B x H ca.	mm	384 x 322 x 198,5
Gewicht ca.	kg	7,5

KAR 5x1,5/10 SL

- 400 Volt mit 5 x 16 A Euronorm-Stecker und Steckdose
- Leistung Kabel aufgerollt: 3 x 1.000 W
- Leistung Kabel ausgerollt: 3 x 2.300 W
- Schutzklasse IP42



KAR 5x1,5/10 SL
statt € 155,00 zzgl. USt.
139,-
€ 165,41 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2161310

Technische Daten		KAR 5x1,5/10 SL
Kabelqualität		H07RN-F
Anzahl Adern		5
Aderquerschnitt	mm²	1,5
Kabellänge	m	**10**
Anschlusskabel Länge	m	1
Montagehöhe	m	1,2 – 1,5
L x B x H ca.	mm	384 x 322 x 198,5
Gewicht ca.	kg	6,5

KAR 5X1,5/15 SL

- 400 Volt mit 5 x 16 A Euronorm-Stecker und Steckdose
- Leistung Kabel aufgerollt: 3 x 1.000 W
- Leistung Kabel ausgerollt: 3 x 2.300 W
- Schutzklasse IP42



KAR 5x1,5/15 SL
statt € 179,00 zzgl. USt.
159,-
€ 189,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2161315

Technische Daten		KAR 5x1,5/15 SL
Kabelqualität		H07RN-F
Anzahl Adern		5
Aderquerschnitt	mm²	1,5
Kabellänge	m	**15**
Anschlusskabel Länge	m	1
Montagehöhe	m	1,2 – 1,5
L x B x H ca.	mm	384 x 322 x 198,5
Gewicht ca.	kg	8,3

Kabelaufroller KAR 3 x 1,5 (10 / 15 m)

- Mit thermischer Überlastsicherung
- Leistung Kabel aufgerollt: 1.500 W
- Leistung Kabel ausgerollt: 3.200 W
- Schutzklasse IP20



KAR 3x1,5 10 Meter
statt € 75,90 zzgl. USt.
65,90
€ 78,42 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2161010

KAR 3x1,5 15 Meter
statt € 86,90 zzgl. USt.
75,90
€ 90,32 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2161015

Technische Daten		KAR3 x 1,5	
Kabellänge	**m**	**10**	**15**
Aderquerschnitt	mm²	1,5	
Montagehöhe	m	1,2 – 1,5	

Kabelaufroller KAR PRO 3 x 1,5 (18 / 25 m)

- 230 Volt-mit Schuko-Stecker und Steckdose
- Leistung Kabel aufgerollt: 800 W
- Leistung Kabel ausgerollt: 2.000 W
- Schutzklasse IP24



KAR PRO 3 x 1,5 18 m
statt € 215,00 zzgl. USt.
199,-
€ 236,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2162318

KAR PRO 3 x 1,5 25 m
statt € 305,00 zzgl. USt.
289,-
€ 343,91 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2162325

Technische Daten		KAR 3 x 1,5	
Kabellänge	**m**	**18**	**25**
Kabeldimension	mm²	3 x 1,5	3 x 1,5
Gewicht ca.	kg	4,8	8,3

Kabelaufroller KAR 5 x 1,5 (10 / 20 m)

- 400 Volt-Modell mit 5 x 16 A Euronorm-Stecker und Steckdose
- Leistung Kabel aufgerollt: 1.000 W
- Leistung Kabel ausgerollt: 3.000 W
- Schutzklasse IP24



KAR 5 x 1,5 10 m
statt € 365,00 zzgl. USt.
335,-
€ 398,65 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2164010

KAR 5 x 1,5 20 m
statt € 430,00 zzgl. USt.
399,-
€ 474,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2164020

Technische Daten		KAR 5 x 1,5	
Kabellänge	**m**	**10**	**20**
Kabeldimension	mm²	5 x 1,5	5 x 1,5
Gewicht ca.	kg	5,3	9,8

Klammergerät KG 16 PRO



KG 16 PRO
statt € 54,90 zzgl. USt.
46,90
€ 55,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2405401

Klammergerät KG 32 PRO



KG 32 PRO
statt € 58,90 zzgl. USt.
51,90
€ 61,76 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2405301

Klammergerät KG 50 PRO



KG 50 PRO
statt € 139,00 zzgl. USt.
119,-
€ 141,61 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2405601

Technische Daten	KG 16 PRO	KG 32 PRO	KG 50 PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 0,5 l/Schuss	ca. 0,5 l/Schuss	ca. 1,8 l/Schuss
Klammernlänge min.- max.	6 mm – 16 mm	13 – 32 mm	19 – 50 mm
Klammern Typ	Typ 80	Typ 90 L, MA	Typ N
Arbeitsdruck	6 – 8 bar	6 – 8 bar	6 – 8 bar
Gewicht ca.	0,9 kg	1,3 kg	3,1 kg



NKG 40/50 PRO
statt € 90,90 zzgl. USt.
77,90
€ 92,70 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2405501



NG 90 PRO
statt € 249,00 zzgl. USt.
209,-
€ 248,71 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2405905

Technische Daten	NKG 40/50 PRO	NG 90 PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 0,6 l/Schuss	4,8 l/Schuss
Klammernlänge min.- max.	16 – 40 mm	-
Klammern Typ	Typ 90	-
Nägel Typ	Typ F	Für streifenge-bundene Nägel
Gewicht ca.	1,6 kg	4,5 kg

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Air-Brush-Set

- Praktische Einhandbedienung zur Farb- und Luftmengenregulierung
- Farbbehälter 22 ccm, 50 ccm aus Glas und 5 ccm aus Metall
- Anschlussschlauch 2 m
- Pistolenhalter
- 1/4“ Anschlussreduziernippel und Gabelschlüssel



Air-Brush-Set AS
statt € 72,50 zzgl. USt.
61,90
€ 73,66 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2101050

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatzdüsensatz 0,3 mm	2101052	19,50

Dekorpistole ES-2

- Einstellbare Rund- und Breitstrahldüse 0,5 mm
- Mit Farbmengenregulierung
- Für perfekte Lackierergebnisse im Kfz- oder Holzbereich



Technische Daten	ES
Behältervolumen	200 ml
Arbeitsdruck	3 - 4 bar
Luftbedarf-Ø	30 - 60 l
Gewicht ca.	0,40 kg

Dekorpistole ES-2
statt € 23,90 zzgl. USt.
19,90
€ 23,68 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2101270

Farbspritzpistole SD

- Für den universellen Einsatz
- Stufenlos einstellbar für Rund- und Flachstrahl
- Mit Farbmengenregulierung



Technische Daten	SD
Kunststoffließ-becher	500 ml
Düse	1,5 mm
Arbeitsdruck	3 - 4,5 bar
Luftbedarf-Ø	100 - 200 l
Gewicht ca.	0,5 kg

Farbspritzpistole SD
statt € 19,90 zzgl. USt.
17,90
€ 21,30 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2101400

Farbspritzpistole PJ HVLP

- Für den hochwertigen Einsatz
- Mit stufenloser Farb- und Luftmengenregulierung
- Kunststoffließbecher mit Tropfsperre
- Mit Lacksieb
- Einstellbar von Rund- auf Flachstrahl



Technische Daten	PJ HVLP
Kunststoffließ becher	750 ml
Düse	1,4 mm
Arbeitsdruck	3,5 - 4 bar
Luftbedarf-Ø	150 - 200 l
Gewicht ca.	0,7 kg

HVLP PRO
statt € 59,00 zzgl. USt.
54,90
€ 65,33 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2101600

Wandhalter für Farbspritzpistole

- Magnetisch
- Stets griffbereite Farbspritzpistole



Wandhalter
statt € 18,90 zzgl. USt.
15,90
€ 18,92 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2101010

Technische Daten	Wandhalter
Haltekraft	4 kg

Farbspritzpistole HVLP-2 PRO

- Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
- Stufenlose Farbmengenregulierung und Luftmengenregulierung
- Im praktischen Aufbewahrungskoffern mit Verschleißteileset, Inline-Druckregler und drei Lackfiltern



HVLP-2 PRO
statt € 225,00 zzgl. USt.
185,-
€ 220,15 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2101740

Technische Daten	HVLP-2 PRO
Kunststoffließbecher	680 ml
Düse	1,5 mm
Arbeitsdruck	2 - 2,5 bar
Luftbedarf-Ø	220 - 260 l/min
Gewicht ca.	0,547 kg

Inline Druckregler mit Manometer

- Zum genauen Regeln des Luftdrucks direkt an der Pistole



Inline Druckregler
zzgl. USt.
43,50
€ 51,77 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2101910

Technische Daten	Druckregler
Anschlussgewinde: Eingang	1/4“ IG
Anschlussgewinde: Ausgang	1/4“ AG

Inline Wasserabscheider

- Zum direkten Pistolenanschluss



Wasserabscheider
zzgl. USt.
43,50
€ 15,05 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2311900

Technische Daten	Wasserabscheider
Anschlussgewinde: Eingang	1/4“ IG
Anschlussgewinde: Ausgang	1/4“ AG

Trichter-Spritzpistole TS PRO

- Diese ermöglicht die Verarbeitung von Rau- und Faserputzen sowie auch Chips, Pailletten, Flock o.ä. Materialien mit nur einer Pistole.
- Bearbeitung von Decken- und Bodenbereichen durch 45° Winkel möglich

Lieferumfang TS PRO:

- 3 St. Düsen für Putze (Düsen-Ø 4,5/6,0/8,0 mm)
- 2 St. Düsen für Chips (Düsen-Ø 15/18 mm)
- 1 St. 45° Winkel
- 1 St. Nadel für Chips



TS PRO
statt € 180,00 zzgl. USt.
159,-
€ 189,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2101800

Technische Daten	TS PRO
Trichter Volumen	5 l
Düse	4,5/6/8/15/18 mm
Arbeitsdruck	5 bar
Luftbedarf-Ø	ca. 225 l/min
Gewicht ca.	1,3 kg

Farbspritzpistole FSP S1 HVLP – Profi-Niederdruckspritzpistole für das Auftragen von Lacken mit niedriger Viskosität

- Gut geeignet zum Auftragen von KFZ-Lacken, Maler-Farben oder Lasuren
- Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
- Das HVLP-System arbeitet mit großem Luftvolumen und erzeugt einen niedrigen Luftdruck in der Pistole
- Verminderter Rückprall und Spritznebel aufgrund des niedrigen Zerstäubungsdrucks
- Reduzierung des Lackverbrauchs
- Sehr effizienter Materialauftrag
- Reduzierung des „Overspray“ und somit des Lackabfalls
- Einsparung von Entsorgungskosten

Vorteil HVLP-System:



herkömmliches Prinzip — HIGH VOLUME LOW PRESSURE



Lieferumfang:
›Gabelschlüssel
›Zwei Reinigungsbürsten
›Innensechskantschlüssel
›Nadel
›Filter
›Druckluft-Stecknippel
›1,3 mm Düse mit Dichtring

Technische Daten	FSP S1 HVLP
Kunststoffließbecher	600 ml
Düse	1,3 mm
Empf. Lackierabstand	17 cm
Arbeitsdruck	2 bar
Eingangsdruck max.	3 bar
Anschlussgewinde	¼"
Luftbedarf in l/min	400 – 450
Gewicht ca.	0,5 kg

FSP S1 HVLP
statt € 126,00 zzgl. USt.
99,-
€ 117,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2101640

Farbspritzpistole FSP S1 LVMP – Profi-Farbspritzpistole für den Auftrag von dünnen Lacken

- Arbeitet mit geringem Luftvolumen und erzeugt einen mittleren Luftdruck in der Pistole
- Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
- Vorteile des LVMP-Systems: Liefert sehr feinen und effizienten Materialauftrag aufgrund hoher Zerstäubung



Lieferumfang:
›Gabelschlüssel
›Zwei Reinigungsbürsten
›Innensechskantschlüssel
›Nadel
›Filter
›Druckluft-Stecknippel
›1,3 mm Düse mit Dichtring

Technische Daten	FSP S1 LVMP
Kunststoffließbecher	600 ml
Düse	1,3 mm
Empf. Lackierabstand	20 cm
Arbeitsdruck	2,5 bar
Luftbedarf in l/min	250 – 300
Gewicht ca.	0,5 kg

FSP S1 LVMP
statt € 126,00 zzgl. USt.
99,-
€ 117,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2101645

Blaspistolen

Blaspistole BP PRO

- Für schwer zugängliche Stellen
- Stufenlose Regulierung der Luftmenge durch langen Betätigungshebel
- Mit Vollkunststoff-Gehäuse - keine kalten Hände
- Arbeitsdruck: 2 - 8 bar



Technische Daten	BP PRO L
Luftbedarf-Ø	ca. 150 l/min
Düsenrohrlänge	250 mm
Max. Eingangsdruck	11 bar
Gewicht ca.	0,16 kg

BP PRO L
statt € 11,20 zzgl. USt.
9,90
€ 11,78 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2112123

Technische Daten	BP PRO XL
Luftbedarf-Ø	ca. 150 l/min
Düsenrohrlänge	500 mm
Max. Eingangsdruck	11 bar
Gewicht ca.	0,18 kg

BP PRO XL
zzgl. USt.
14,90
€ 17,73 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2112124

Technische Daten	BP PRO XXL
Luftbedarf-Ø	ca. 150 l/min
Düsenrohrlänge	800 mm
Max. Eingangsdruck	11 bar
Gewicht ca.	0,22 kg

BP PRO XXL
statt € 17,90 zzgl. USt.
16,90
€ 20,11 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2112125

Blaspistole BP PRO

- Zur schnellen Reinigung von großen Flächen und an schwer zugänglichen Stellen
- Stufenlose Regulierung der Luftmenge durch langen Betätigungshebel
- Mit Vollkunststoff-Gehäuse

BP PRO
statt € 10,59 zzgl. USt.
8,99
€ 10,70 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2112120



Technische Daten	BP PRO
Arbeitsdruck	2 - 8 bar
Luftbedarf-Ø	80 - 300 l/min
Max. Eingangsdruck	11 bar
Gewicht ca.	0,14 kg

Blaspistole BP PRO V

- Ca. 100% höhere Luftmenge durch Venturidüse
- Stufenlose Regulierung der Luftmenge durch langen Betätigungshebel
- Mit Vollkunststoff-Gehäuse - keine kalten Hände

BP PRO V
statt € 20,50 zzgl. USt.
16,90
€ 20,11 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2112122



Technische Daten	BP PRO V
Arbeitsdruck	2 - 8 bar
Luftbedarf-Ø	80 - 300 l/min
Max. Eingangsdruck	11 bar
Gewicht ca.	0,15 kg

Schutzschild zu Blaspistolen BP PRO

- Optimal zum Ausblasen von Sacklöchern
- Verhindert den Rückprall von Spänen, Kühlmittel etc.
- Passend für Düsenrohr-AD 6 mm



Nicht geeignet für:
2112100, 2112180, 2112170, 2112130

Technische Daten	Schutzschild
Außen-Ø	100 mm
Gewicht ca.	0,03 kg

Schutzschild
statt € 7,95 zzgl. USt.
5,99
€ 7,13 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2112150

Blaspistole BP PRO R

- Mit Regelschraube zur Voreinstellung des Maximalvolumenstroms
- Besonders geeignet für empfindliche Oberflächen
- Düsenspitze mit abnehmbarer Gummiummantelung verhindert Kratzer
- Stufenlose Regulierung der Luftmenge durch langen Betätigungshebel
- Mit Vollkunststoff-Gehäuse (keine kalten Hände)



BP PRO R
statt € 22,00 zzgl. USt.
16,90
€ 20,11 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2112130

Technische Daten	BP PRO R
Arbeitsdruck	2 - 8 bar
Luftbedarf-Ø	80 - 300 l/min
Max. Eingangsdruck	11 bar
Gewicht ca.	0,14 kg

Blaspistole BP PRO G

- Besonders geeignet für empfindliche Oberflächen
- Düsenspitze mit abnehmbarer Gummiummantelung verhindert Kratzer
- Mit Vollkunststoff-Gehäuse
- Stufenlose Regulierung der Luftmenge durch langen Betätigungshebel

BP PRO G
zzgl. USt.
11,49
€ 13,67 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2112121



Technische Daten	BP PRO G
Arbeitsdruck	2 - 8 bar
Luftbedarf-Ø	80 - 300 l/min
Max. Eingangsdruck	11 bar
Gewicht ca.	0,14 kg

Blaspistole BP PRO SIL

- Mit Star-Tip Düse für optimale Dämpfung
- Entspricht den OSHA Standards
- Stufenlose Regulierung der Luftmenge durch langen Betätigungshebel
- Mit Vollkunststoff-Gehäuse

BP PRO SIL
statt € 19,00 zzgl. USt.
15,90
€ 18,92 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2112127



Technische Daten	BP PRO SIL
Arbeitsdruck	2 - 8 bar
Luftbedarf-Ø	80 - 300 l/min
Geräuschpegel	77 dB(A)
Max. Eingangsdruck	11 bar
Gewicht ca.	0,15 kg

Blaspistole BP PRO SAFE

- Bei Berührung mit der Oberfläche wird der Ausgangsdruck auf unter 2 bar begrenzt
- Reduziert das Verletzungsrisiko
- Stufenlose Regulierung der Luftmenge durch langen Betätigungshebel

BP PRO SAFE
statt € 16,50 zzgl. USt.
13,50
€ 16,07 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2112128



Technische Daten	BP PRO SAFE
Arbeitsdruck	2 - 8 bar
Luftbedarf-Ø	80 - 300 l/min
Max. Eingangsdruck	11 bar
Gewicht ca.	0,14 kg

Wechselgummidüsen

- Für die Verwendung bei empfindlichen Teilen
- Geeignet um Rohre auf Dichtheit zu prüfen
- Passend auf alle 6 mm Düsenrohre zum Aufstecken



Gummidüse 25 mm
statt € 8,19 zzgl. USt.
5,99
€ 7,13 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2112143

Gummidüse	25 mm
Arbeitsdruck	2 - 8 bar
Luftbedarf-Ø	80 – 300 l/min
Eingangsdruck	11 bar

Blaspistole BPS Soft PRO

- Handliche Ausblaspistole für kleine Ausblasarbeiten
- Betätigung durch leichten Druck auf die Pistolenspitze
- Luftmenge durch Betätigungsdruck regulierbar



BPS Soft PRO
zzgl. USt.
8,79
€ 10,46 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2102130

Blaspistole BP PRO EXL – Mit Venturi-, Seitenstrahldüse und 1000 mm Blasrohr

- Optimale Reinigung auch von schwer zugänglichen Stellen, z.B. bei Sandwichkühlern, mit Seitenstrahldüse und 1000 mm langem stabilem Blasrohr
- Mitgelieferte Venturi-Düse erhöht den Luftstrom um bis zu 100 %
- Blasrohr mit Schaumstoffisolierung für guten Griff ohne kalte Hände
- Luftanschluss wahlweise am Kopf oder Griff
- Luftmenge durch Betätigungsdruck regulierbar



BP PRO EXL
statt € 73,50 zzgl. USt.
63,90
€ 76,04 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2102185

Technische Daten	BP PRO EXL
Luftbedarf-Ø	ca. 150 l/min
Arbeitsdruck	6 bar
Max. Eingangsdruck	10,6 bar
Düsenrohr Länge	1000 mm
Düsenrohr Außen-Ø	12 mm
Gewicht ca.	0,462 kg

Saug- /Blaspistole SBP

- Zum Absaugen sowie Abblasen von Oberflächen geeignet
- Mit flexiblem, ausziehbarem Schlauch
- Im praktischem Kunststoffkoffer
- Durschnittlicher Luftbedarf



SBP
statt € 92,50 zzgl. USt.
79,90
€ 95,08 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2102100

Technische Daten	SBP
Durschnittlicher Luftbedarf	150 l/min
Arbeitsdruck	6,3 bar
Vibration	0,4 m/s²
Schalldruckpegel Lp	97 dB(A)
Länge	145 mm
Luftanschluss	1/4“

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Blasstift BST

- Mit Anhänge-Clip · Luftmenge durch drehen einstellbar
- Direkt an Schnellkupplung anschließbar



Technische Daten	BST
Düsenöffnung	2 mm
Luftbedarf-Ø	156 l/min
Arbeitsdruck	6 bar
Max. Eingangsdruck	12 bar

BST
statt € 7,99 zzgl. USt.
6,99
€ 8,32 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2112115

TVS PRO Turboventilstecker

- Für bis zu 50% Zeitersparnis
- Einfaches Aufstecken durch Schnellstecker
- Sicheres Ventilausdrehen für schnelleres Befüllen
- Bequemes Ventileindrehen nach Befüllung

TVS PRO
statt € 31,10 zzgl. USt.
27,50
€ 32,73 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2102810



Technische Daten	TVS PRO
Länge	132 mm
Breite/Tiefe	17 mm
Länge min./max.	132 - 175 mm
Gewicht ca.	96 g

Blaspistole BP PRO V

- Für jede Anwendung in Produktion, Werkstatt, am Auto oder im Haus die richtige Blaspistole
- Zur schnellen Reinigung, auch für schwer zugängliche Stellen
- Für den professionellen Einsatz
- Alle Blaspistolen inklusive Kupplungsstecker
- Handliche robuste Alu-Ausführung



BPK kurz
statt € 4,99 zzgl. USt.
4,49
€ 5,34 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2112100

BPL lang
statt € 6,50 zzgl. USt.
5,99
€ 7,13 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2112110

Technische Daten	BPK	BPL
Arbeitsdruck	6 bar	6 bar
Luftbedarf-Ø	80 - 300 l/min	80 - 300 l/min
Länge Blasrohr	–	160 mm
Max. Eingangsdruck	6 bar	6 bar
Gewicht ca.	0,18 kg	0,22 kg

Blaspistole BPI PRO

- Mit Injektordüse, ca. 100% höhere Luftmenge durch Venturidüse

BPI PRO
statt € 8,19 zzgl. USt.
14,90
€ 15,35 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2102170



Technische Daten	BPI PRO
Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf-Ø	80 - 300 l/min
Arbeitsdruck	1,0 - 6,0 bar
Gewicht ca.	0,27 kg

Blaspistole BP PRO-E

- Dosierbar über eloxierten Betätigungshebel
- Pistolenform aus geschmiedetem Aluminium

BP PRO-E
statt € 20,90 zzgl. USt.
18,50
€ 22,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2102180



Technische Daten	BP PRO-E
Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf-Ø	80 - 300 l/min
Düsen-Ø	1,5 mm
Düsen-Gewinde	M12 x 1,25
Gewicht ca.	0,19 kg

Profi-Blaspistole BP PRO DUO

- Feindosierung der Luftmenge über Betätigungshebel und Regelschraube
- Anschlussmöglichkeiten für den Lufteingang von oben oder von unten für einfaches Anschließen der Pistole und Vermeidung von Schlauchgewirr
- Inklusive auswechselbarer Langdüse (112 mm) und Kurzdüse



BP PRO DUO
statt € 25,15 zzgl. USt.
16,90
€ 20,11 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2102190

- *Schlauchanschluss 1) oben und 2) unten möglich*

Technische Daten	BP PRO DUO
Arbeitsdruck	2 - 8 bar
Luftbedarf-Ø	80 - 300 l/min
Max. Eingangsdruck	10 bar
Gewicht ca.	0,20 kg

Düsenset für Blaspistole, 5-teilig Ø 35mm

- Adapter-Stück, Venturi-Düse, Fächerdüse, Ballfüllnadel, passend für BP PRO DUO (2102190)

zzgl. USt.
19,95
€ 23,74 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2102192



Reifenfüllmessgerät Pro Digital

Neu

- Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
- Manometer wird durch Gummi-Mantel gut vor Stößen geschützt
- Profiausführung
- Mit Schnellstecker



Pro Digital
statt € 69,90 zzgl. USt.
62,90
€ 74,85 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2102880

Reifenfüllmessgerät SD/ SD-R

- Mit Schnellstecker
- SD-G geeicht



geeicht

SD
statt € 13,50 zzgl. USt.
12,50
€ 14,88 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2102300

SD-G
zzgl. USt.
38,90
€ 46,29 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2102350

Technische Daten	SD	SD-G
Arbeitsdruck	max. 8 bar	max. 10 bar
Messbereich	0-8 bar	0-10 bar
Gewicht ca.	0,39 kg	0,39 kg

Reifenfüllmeßgerät Set mit Quick-Lock Momentstecknippel

- 3-teiliger Düsensatz
- Quick-Lock Momentstecknippel



statt € 35,90 zzgl. USt.
28,90
€ 34,39 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2102370

Technische Daten	Reifenfüllmessgerät
Arbeitsdruck	max. 10 bar
Messbereich	0-12 bar
Anschlussgewinde	¼“
Länge Schlauch	410 mm
Manometer-Ø	60 mm
Gewicht ca.	0,35 kg

Reifenfüllmessgerät PRO-E

- Geeignet für Reifengas
- Profiausführung mit Kipphebelstecker
- Hochwertiges exakt ablesbares Manometer

PRO E
statt € 56,50 zzgl. USt.
46,90
€ 55,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2102700

Ersatzmanometer
zzgl. USt.
29,90
€ 35,58 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2102701



Technische Daten	PRO E
Arbeitsdruck	max. 10 bar
Messbereich	0-10 bar
Manometer-Ø	63 mm
Gewicht ca.	0,47 kg

Reifenfüllmeßgerät PRO-G

- Hochwertiges exakt ablesbares Manometer
- Profiausführung
- Mit Schnellstecker
- geeicht (mit Bar Skala)



geeicht

PRO
zzgl. USt.
64,50
€ 76,76 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2102500

PRO-G
statt € 81,50 zzgl. USt.
69,90
€ 83,18 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2102600

Technische Daten	PRO-G
Arbeitsdruck	max. 12 bar
Messbereich	0-10 bar
Manometer-Ø	80 mm
Gewicht ca.	0,58 kg

Geeichtes Reifenfüllmeßgerät PRO-G KOMPAKT

- Geeignet für Reifengas
- Kompakte Profiausführung aus Aluminium mit Hebelstecker



geeicht

PRO-G KOMPAKT
statt € 199,00 zzgl. USt.
159,-
€ 189,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2103010

Technische Daten	PRO-G Kompakt
Messbereich	0 - 10 bar
Arbeitsdruck	max. 10 bar
Gewicht ca.	0,60 kg

Reifenfüllmeßgerät PRO-G H / PRO-G DUO

- Geeignet für (Stickstoff) Reifengas
- Für Tankstellen und Werkstatt
- Doppelskala-Manometer für zwei Ablesbereiche

PRO-G H: mit Hebelstecker

PRO-G DUO: Universelle gekröpfte doppelte Tankstellenstecker (auch für Zwillings- und Motorradreifen)



geeicht

geeicht

PRO-G H
statt € 199,00 zzgl. USt.
149,-
€ 177,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2102800

PRO-G DUO
statt € 275,00 zzgl. USt.
219,-
€ 260,61 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2102850

Technische Daten	PRO-G H	PRO-G DUO
Arbeitsdruck max.	10 bar	12 bar
Messbereich	0-10 bar	0-12 bar
Manometer-Ø	80 mm	
Gewicht ca.	0,9 kg	1,00 kg

Reifenfüllmessgerät PRO-G 63

- Einfaches Befüllen und Ablassen der Luft mit zwei Knöpfen
- Geeichte Ausführung
- Inkl. 750 mm Gummischlauch mit Autoadapter



geeicht

statt € 49,90 zzgl. USt.
31,90
€ 37,96 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2102870

Technische Daten	PRO-G 63
Messbereich	0 - 10 bar
Arbeitsdruck	max. 10 bar
Gewicht ca.	0,50 kg

Druckluft-Sets



Qualitäts-Druckluft-Set 6-teilig
- Blaspistole kurz,
- Reifenfüller SD,
- Hochwertiger Spiralschlauch
- aus Polyurethan,
- Adapterset 3-teilig

Set 6-teilig
statt € 28,90 zzgl. USt.
25,90
€ 30,82 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2102006



Qualitäts-Druckluft-Set 7-teilig
wie Druckluftset 6-teilig und zusätzlich: 1 Farbspritzpistole

Set 7-teilig
statt € 52,90 zzgl. USt.
43,90
€ 52,24 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2102007



Qualitäts-Druckluft-Set 8-teilig
wie Druckluftset 7-teilig und zusätzlich: 1 Ölsprühpistole

Set 8-teilig
statt € 62,50 zzgl. USt.
49,90
€ 59,38 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2102008

Unterbodenschutzpistole

Unterbodenschutzpistole UHP PRO
- Für Unterboden und Hohlraumversiegelung
- Mit dickem Steigrohr für dickflüssiges Material
- Für handelsübeliche Dosen mit 40 mm Kordelgewinde



UHP PRO
statt € 19,90 zzgl. USt.
17,90
€ 21,30 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2104150

Technische Daten	Unterbodenschutzpistole UHP PRO
Sprühschlauch	550 mm
Luftbedarf-Ø	ca. 120 - 180 l

Kartuschen- und Silikonpuppenpistolen



Kartuschenpistole KP
- Für handelsübliche Kartuschen
- Mit Schnellentlüftung, kein Nachlaufen des Materials
- Funktioniert nur mit Kartusche
- Arbeitsdruck je nach Materialbeschaffenheit anpassen

KP
statt € 53,90 zzgl. USt.
49,90
€ 59,38 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2102250

Technische Daten	Kartuschenpistole KP
Luftbedarf-Ø	ca.50 l/min
Kartuscheninhalt	310 ml
Arbeitsdruck	ca. 1,5 - 2,5 bar
Gewicht ca.	0,5 kg



Kartuschenpistole KP-R
- Für handelsübliche Kartuschen
- Mit Schnellentlüftung, kein Nachlaufen des Materials
- Stufenlose Regulierung für richtiges Dosieren des Materials

KP-R
statt € 139,00 zzgl. USt.
129,90
€ 154,58 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2102260

Technische Daten	Kartuschenpistole KP-R
Luftbedarf-Ø	ca. 60 l/min
Kartuscheninhalt	310 ml
Arbeitsdruck	bis 8 bar
Gewicht ca.	0,56 kg



Kartuschenpistole KP PRO
- Für handelsübliche Kartuschen
- Mit Schnellentlüftung
- Stufenlos regulierbar

KP PRO
statt € 249,00 zzgl. USt.
199,-
€ 236,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2102270

Technische Daten	Kartuschenpistole KP PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 100 l/min
Kartuscheninhalt	310 ml
Arbeitsdruck	bis 8 bar
Gewicht ca.	1,04 kg



Silikonpuppenpistole SP
- Für Silikonpuppen mit 600 ml
- Mit Schnellentlüftung
- Stufenlos regulierbar

SP
statt € 279,00 zzgl. USt.
229,-
€ 272,51 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2102290

Technische Daten	Silikonpuppenpistole SP
Luftbedarf-Ø	ca.100 l/min
Kartuscheninhalt	600 ml
Arbeitsdruck	bis 8 bar
Gewicht ca.	1,32 kg

Sprühpistolen

Sprühpistole Alu SPA
- Mit Bajonettverschluss
- Mit 1 l Aluminiumbehälter
- Zum Sprühen von Kaltreinigern, Reinigungsmitteln und Sprühölen



Alu SPA
statt € 19,90 zzgl. USt.
15,50
€ 18,45 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2102200

Technische Daten	SPA-R
Aluminiumbehälter	1000 ml
Luftbedarf-Ø	ca. 120 - 220 l/min
Arbeitsdruck	3-6 bar
Gewicht ca.	0,68 kg

Sprühpistole SPK
- **Mit 360° schwenkbarem Sprührohr**
- Mit 0,7 l Kunststoffbehälter
- Mit Ø 3 mm Düse und verstellbarem Strahl



SPK
statt € 185,00 zzgl. USt.
149,90
€ 178,38 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2103000

Technische Daten	Sprühpistole SPK
Luftbedarf-Ø	ca. 160 l/min
Arbeitsdruck	2 - 6 bar

Reinigungspistole RP
- Reinigt schnell, schonend und gründlich z.B. Stoffe, Glas, Metall, Kunststoff, Lackoberflächen
- Düse mit Rotationsprinzip
- Reinigungsmittelmenge stufenlos regulierbar



RP
statt € 195,00 zzgl. USt.
145,90
€ 173,62 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2102210

Technische Daten	Reinigungspistole RP
Drehzahl	6.000 min^{-1}
Luftbedarf-Ø	ca. 200 l/min
Tankvolumen	900 ml
Gewicht ca.	0,9 kg

Trockenreinigungspistole TRP
- Reinigungspistole zum schnellen und gründlichen Lösen von Schmutz
- Starker Reinigungseffekt durch Rotationsdüse
- Luftmenge stufenlos regulierbar



TRP
statt € 85,50 zzgl. USt.
69,90
€ 83,18 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2102215

Technische Daten	TRP
Rotationsdüse Drehzahl	6000 min^{-1}
Anschlussgewinde	1/4“
Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf-Ø	ca. 210 l/min
Gewicht ca.	0,45 kg

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Sandstrahlen

Sandstrahlpistole SPB
- gehärtete Spezialdüse
- inkl. Saugbecher 1 l



SPB
statt € 26,90 zzgl. USt.
24,50
€ 29,16 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2103100

Technische Daten	Sandstrahlpistole SPB
Arbeitsdruck	4 - 8 bar
Luftbedarf-Ø	ca. 250-300 l

Sandstrahlpistole SPS
- Ermöglicht Ansaugen des Strahlgutes aus externen Behältern



SPS
statt € 26,90 zzgl. USt.
24,50
€ 29,16 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2103300

Technische Daten	Sandstrahlpistole SPS
Arbeitsdruck	4 - 8 bar
Luftbedarf-Ø	ca. 250 - 400 l

Sandstrahlpistole SPS PRO
- Für Strahlmittel bis 0,8 mm Körnung
- Mit Ansaugschlauch, Länge 170 cm, ID 18 mm/ AD 24 mm

SPS PRO
statt € 66,50 zzgl. USt.
59,90
€ 71,28 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2103550



Technische Daten	Sandstrahlpistole SPS PRO
Arbeitsdruck	5 - 8 bar
Luftbedarf-Ø	ca. 320 - 420 l

Sodastrahlen

Sodastrahlpistole SSP 1
- Oberflächenschonendes Verfahren zum Entfernen von Lack oder Rost
- Ideal für schwer zugängliche Stellen
- Zum Reinigen und Entlacken ohne Beschädigungen



SSP 1
statt € 51,90 zzgl. USt.
41,90
€ 49,86 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2103900

Technische Daten		SSP 1
Luftbedarf-Ø	l/min	ca. 240
Luftbedarf max.	l/min	ca. 300
Arbeitsdruck	bar	2,1 – 6,5
Behältervolumen	ml	1.000
Düsendurchmesser	mm	5
Gewicht ca.	kg	ca. 0,6

Fettpressen-Sets

Fettpressen Set FPS PRO
- 400 mm langer Anschlussschlauch für schwer zugängliche Stellen



Technische Daten	FPS
Luftbedarf-Ø	ca. 0,4 l/Hub
Arbeitsdruck	2 - 8 bar
Druckübersetzung	01:40
Gewicht ca.	1,5 kg

FPS
statt € 37,90 zzgl. USt.
32,90
€ 39,15 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2102230

Fettpressen-Set FPS PRO Automatik
- 400 mm langer Anschlussschlauch für schwer zugängliche Stellen

Automatik



Technische Daten	FPS Pro
Luftbedarf-Ø	ca. 0,4 l/Hub
Arbeitsdruck	2 - 8 bar
Druckübersetzung	01:40
Gewicht ca.	1,6 kg

FPS Pro
statt € 85,90 zzgl. USt.
68,90
€ 81,99 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2102240

Fettpressen-Set FPS PRO D
- 190 mm langer Anschlussschlauch für schwer zugängliche Stellen
- Für schwer erreichbare Schmierstellen kann der Behälter auch um 360° gedreht werden



Technische Daten	FPS Pro D
Luftbedarf-Ø	0,4 l/Hub
Arbeitsdruck	2 - 8 bar
Druckübersetzung	01:40
Gewicht ca.	1,6 kg

FPS Pro D
statt € 96,50 zzgl. USt.
79,90
€ 95,08 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2102245

Schlagschraubernüsse 1/2“ lang

- Chrom-Vanadium-Stahl · gehärtet · in Metallbox

Schlagschraubernüsse Set 1/2“ 10-tlg.
- Größen: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm

Set 1/2“ 10-tlg.
statt € 24,50 zzgl. USt.
20,90
€ 24,87 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2400001



Schlagschraubernüsse Set 3/4“ 8-tlg.
- Größen: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm

Set 3/4“ 8-tlg.
statt € 84,90 zzgl. USt.
65,90
€ 78,42 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2400002



Schlagschraubernüsse Set 1“ 7-tlg.
- Größen: 24, 27, 30, 32, 35, 36, 38 mm

Set 1“ 7-tlg.
zzgl. USt.
119,-
€ 141,61 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2400003



Schlagschraubernüsse 1/2“ lang
- Kunststoffummantelt für Alufelgen
- Größen: 17 / 19 / 21 mm
- Länge 85 mm



Schlagschraubernüsse 1/2“ lang
statt € 28,50 zzgl. USt.
25,90
€ 30,82 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2400010





Schlagschrauber und Schlagschraubernüsse nicht im Lieferumfang enthalten

Wandhalter
- 2 starke Magnethalter
- Haltekraft 10 kg

statt € 48,90 zzgl. USt.
38,90
€ 46,29 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2400050

Inline Öler
- AD: 1/4”-19PT
- ID: 1/4”-18NPT



zzgl. USt.
7,90
€ 9,40 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2310010

Industrie-Schlagschrauber IS 3/4“ Komposit

- Mit Doppelhammer-Schlagwerk
- Für den harten Einsatz im KFZ-Bereich, auf Montagebändern und in der Landwirtschaft



IS 3/4“ Komposit
statt € 215,00 zzgl. USt.
169,-
€ 201,11 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2401260

Technische Daten	IS 3/4“ Komposit
Aufnahme	3/4” Vierkant
Luftbedarf max.	ca. 510 l/min
Luftbedarf-Ø	ca. 269 l/min.
Drehmoment Rechtslauf	3-stufig verstellbar
Drehmoment Linkslauf	max. 1220 Nm
Arbeitsdruck	6,3 bar
Gewicht ca.	3,2 kg

Hydraulisches Nietgerät NGL

- Zur Verarbeitung aller handelsüblichen Nietgrößen
- Sauberes und schnelles Arbeiten: Nietstifte fallen in den Auffangbehälter beim Zurückkippen



NGL
statt € 375,00 zzgl. USt.
309,-
€ 367,71 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2404720

Technische Daten	NGL
Leistung Alu/Stahl	2,4– 6,4 mm
Luftbedarf-Ø	ca. 0,99 l/Hub
Arbeitsdruck	6 bar
Gewicht ca.	2 kg

Nietgerät NGS 2in1

- Standard- und Vakuum-Betrieb möglich
- Vakuum-Betrieb: Einfaches Positionieren der Niete, während diese durch Unterdruck gehalten wird





Mit Kofferset:

- Auffangbehälter
- Verschiedene Kleinteile
- Öl-Nachfüllbehälter

Technische Daten	NGS 2IN1
Nietleistung	2,4 – 4,8 mm
Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf-Ø	ca. 0,88 l/Hub
Gewicht ca.	1,47 kg

NGS 2in1
statt € 365,00 zzgl. USt.
289,-
€ 343,91 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2404710

Nietgerät NGS

- Im praktischen Kunststoffkoffer
- Im Kfz-Bereich, Lüftungs- und Fassadenbau, Schaltschrankbau etc.



Mit Kofferset:

- 1 Satz Mundstücke
- 1 Satz Montageschlüssel
- 1 Flasche Hydrauliköl
- 1 Sortiment Ersatzteile

Technische Daten	NGS
Luftbedarf-Ø	ca. 0,8 l/Hub
Arbeitsdruck	6 bar
Anschluss	1/4"
Gewicht ca.	1,7 kg

NGS
statt € 205,00 zzgl. USt.
169,-
€ 201,11 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2404700

Schlagschrauber-Set 1/2”

- Inklusive zehn Nüsse: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm, Verlängerung und Inline Öler
- Hammerschlagwerk
- Im Kunststoffkoffer



Schlagschrauber-Set 1/2”
statt € 105,00 zzgl. USt.
89,90
€ 105,00 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2401110

Technische Daten	SET 1/2“
Luftbedarf max. unter Last	ca. 420 l/min
Luftbedarf-Ø	ca. 142,5 l/min
Drehmoment Rechtslauf	850 Nm
Drehmoment Linkslauf	1.650 Nm
Gewicht ca.	2,2 kg

Schwenkbarer Anschluss

- Verhindert Verdrehen des Anschlusschlauches am Druckluftwerkzeug
- Arbeitsdruck: max 12 bar
- Luftanschluss: 1/4“ AG + 1/4“ IG



Schwenkbarer Anschluss
zzgl. USt.
15,15
€ 18,03 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2116010

ISS 1/2" Super MINI

- Bewährter Standard-Schlagschrauber
- Luftabgang über Handgriff
- Vibrationsarm



ISS 1/2" Super MINI
statt € 180,00 zzgl. USt.
149,-
€ 177,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2401465

Technische Daten	ISS 1/2" Super MINI
Luftbedarf-Ø	ca. 209 l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Aufnahme	1/2"
Anschluss	1/4"
Drehmoment max.	678 Nm
Gewicht ca.	1,11 kg

Industrie-Schlagschrauber-Set ISS 1/2” PRO

- Handlicher, leichter Schlagschrauber
- Doppelhammerschlagwerk
- 3-stufig verstellbar
- Anschluss: 1/4"

Komposit 1/2”



ISS 1/2” PRO
statt € 135,00 zzgl. USt.
95,90
€ 114,12 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2401220

- *Lieferumfang:* 10 St. Schlagschraubernüsse 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24,27 mm

Technische Daten	ISS 1/2“ PRO
Luftbedarf max.	420 l/min
Luftbedarf-Ø	ca. 142,5 l/min
Drehmoment max.	560 Nm
Gewicht ca.	2,1 kg

Schlagschrauber ISS-C 1/2"

- Leichte Bauweise mit sehr hohem Drehmoment für Kfz-Werkstätten, Handwerk und Industrie
- Hochleistungsschrauber mit Komposit-Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Vibrationsarmer, kälteisolierter Handgriff
- Anzugsmoment 3-stufig verstellbar
- Abluftführung über Handgriff, dadurch kein Aufwirbeln von Bremsstaub

Komposit 1/2” C



ISS-C 1/2" Compact PRO
statt € 185,00 zzgl. USt.
159,-
€ 189,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2401470

ISS-C 1/2" PRO
statt € 195,00 zzgl. USt.
165,-
€ 196,35 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2401475

Technische Daten	ISS-C 1/2" Compact PRO	ISS-C 1/2" PRO
Aufnahme	1/2”	1/2”
Luftbedarf-Ø	ca. 128 l/min	ca. 188 l/min
Drehmoment max.	624 Nm	1112 Nm
Arbeitsdruck	6,2 bar	6,2 bar
Gewicht ca.	1,2 kg	1,9 kg

ISS-C 3/4" PRO

- Hochleistungs-Doppelschlagwerk
- Drehmoment im Rechts- und Linkslauf dreistufig verstellbar
- Komposit-Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Vibrationsarmer und kälteisolierter Griff



Komposit 3/4”

ISS-C 3/4" PRO
statt € 379,00 zzgl. USt.
319,-
€ 379,61 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2401485

Technische Daten	ISS-C 3/4" PRO
Aufnahme	3/4”
Luftbedarf-Ø	ca. 393 l/min
Drehmoment max.	2.034 Nm
Arbeitsdruck	6,2 bar
Gewicht ca.	3,4 kg

Winkelschlagschrauber WSS 1/2" HT PRO

- Für schwer zugängliche Stellen
- Hohes Drehmoment durch integriertes Jumbo Hammer-Schlagwerk
- Regulierbares Drehmoment am Griff



WSS 1/2" HT PRO
statt € 209,00 zzgl. USt.
159,-
€ 189,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2401575

Technische Daten	WSS 1/2" HT PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 129 l/min
Drehzahl	8500 min^{-1}
Drehmoment max.	325 Nm
Arbeitsdruck	6,2 bar
Anschluss	1/4"

ISS-TTM 1/2"

- Twin Turbo Technologie
- Optimiertes Arbeiten durch flache Bauweise und 120° schwenkbaren Kopf





ISS-TTM 1/2"
statt € 265,00 zzgl. USt.
225,-
€ 267,75 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2401370

Technische Daten	ISS-TTM 1/2"
Luftbedarf max.	ca. 380 l/min
Luftbedarf-Ø	ca. 115 l/min
Drehmoment Links	500 Nm
Drehmoment Rechts	450 Nm
Gewicht ca.	1,3 kg

ISS-TT 1/2" Mini Composite / ISS-TT 1/2" Composite / ISS-TT 3/4" Composite

- Inklusive Handbügel



ISS-TT 1/2" Mini Composite
statt € 255,00 zzgl. USt.
209,-
€ 248,71 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2401372

ISS-TT 1/2" Composite
statt € 279,00 zzgl. USt.
239,-
€ 284,41 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2401374

ISS-TT 3/4" Composite
statt € 799,00 zzgl. USt.
649,-
€ 772,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2401376



Innovativer Acht-Lamellen-Luftmotor mit 25 Prozent höherer Schlagleistung gewährleistet maximales Drehmoment

Technische Daten		ISS-TT 1/2" Mini	ISS-TT 1/2"	ISS-TT 3/4"
Luftbedarf max.	l/min	ca. 400	450	500
Luftbedarf	l/min	ca. 132	144	235
Drehmoment Links	Nm	680	1350	2170
Drehmoment Rechts	Nm	540	950	1900
Gewicht ca.	kg	1,3	1,6	4,6

Industrie-Schlagschrauber ISS 1" PRO

- Für den Einsatz im KFZ-Bereich an LKWs, an Omnibussen, für Speditionen, etc.
- Mit Doppelhammer-Schlagwerk



ISS 1" PRO
statt € 659,00 zzgl. USt.
499,-
€ 593,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2401490

Technische Daten	ISS 1" PRO
Aufnahme	1" Vierkant
durchschn. Luftbedarf	ca. 411 l/min
Drehmoment max.	2.441 Nm
Arbeitsdruck	6,2 bar
Gewicht ca.	6,5 kg

Industrie-Schlagschrauber ISS 1" PRO L

- Mit Doppelhammer-Schlagwerk



ISS 1" PRO L
statt € 729,00 zzgl. USt.
559,-
€ 665,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2401495

Technische Daten	ISS 1" PRO L
durchschn. Luftbedarf	ca. 405 l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Aufnahme	1" Vierkant
Anschluss	1/2 "
Drehmoment max.	2.441 Nm

Ratschenschrauber

Luftratschen-Set LR S 1/2"

- Mit drehbarem Anschluss
- Links- Rechtsdrehung
- Im praktischem Kunststoffkoffer



LR S 1/2"
statt € 69,90 zzgl. USt.
59,90
€ 71,28 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2401550

Technische Daten	LR S 1/2"
Luftbedarf max.	ca. 390 l/min
Arbeitsdruck	6 bar
Drehmoment max.	60 Nm
Gewicht ca.	1,2 kg

Ratschenschrauber RS 1/2" VT PRO

- Kleiner, handlicher Ratschenschrauber für schwer zugängliche Stellen



RS 1/2" VT PRO
statt € 115,00 zzgl. USt.
83,90
€ 99,84 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2401565

Technische Daten	RS 1/2" VT PRO
Aufnahme	1/2" Vierkant
durchschn. Luftbedarf	124 l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Drehmoment max.	68 Nm
Gewicht ca.	1,2 kg
Drehzahl	150 min^{-1}

Ratschenschrauber RS W 1/2" PRO

- Handlicher Ratschenschrauber mit um +30° und -30° schwenkbarem Kopf



RS W 1/2" PRO
statt € 179,00 zzgl. USt.
117,90
€ 140,30 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2401510

Technische Daten	RS W 1/2" PRO
Aufnahme	1/2 " Vierkant
Drehmoment	max. 106 Nm
Luftbedarf	ca. 200 l/min
Arbeitsdruck	6,3 bar
Gewicht ca.	0,93 kg
Drehzahl	ca. 180 min^{-1}

Ratschenschrauber SRS 1/2" HT PRO

- Sehr leistungsstark durch Doppelantrieb im Ratschenkopf



SRS 1/2" HT PRO
statt € 175,00 zzgl. USt.
129,-
€ 153,51 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2401570

Technische Daten	SRS 1/2" HT PRO
Aufnahme	1/2" Vierkant
durchschn. Luftbedarf	ca. 90 l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Drehmoment max.	122 Nm
Gewicht ca.	1,28 kg
Drehzahl	600 min^{-1}

Multi Ratschenschrauber MRS Mini PRO

- Für schwer zugängliche Stellen
- Extrakleim für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen



MRS Mini PRO
statt € 169,00 zzgl. USt.
145,90
€ 173,62 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2406100

Technische Daten	MRS Mini PRO
Aufnahme	¼"
durchschn. Luftbedarf	84 l/min
Drehmoment max.	70 Nm
Arbeitsdruck	6,3 bar
Gewicht ca.	0,48 kg
Drehzahl	400 min^{-1}

Ratschenschrauber RS 1/4" VT PRO

- Kleiner, handlicher Ratschenschrauber für schwer zugängliche Stellen



RS 1/4" VT PRO
statt € 109,00 zzgl. USt.
81,90
€ 97,46 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2401560

Technische Daten	RS 1/4" VT PRO
Aufnahme	1/4" Vierkant
durchschn. Luftbedarf	ca. 122 l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Drehmoment max.	41 Nm
Gewicht ca.	0,5 kg
Drehzahl	200 min^{-1}

Pistolenschrauber PS-C PRO

- Rutschkupplung für genaue Drehmomentkontrolle
- Stufenlose Drehmomenteinstellung



PS-C PRO
statt € 125,00 zzgl. USt.
99,90
€ 118,88 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2404125

Technische Daten	PS-C PRO
durchschn. Luftbedarf	ca. 238 l/min
Drehmoment max.	3~8 Nm
Drehzahl	1.800 min^{-1}
Arbeitsdruck	6,2 bar
Gewicht ca.	1,1 kg

Bohrmaschine BM R+L PRO

- Schnellspannbohrfutter 3/8”, 10 mm
- Links-/Rechtslaufschnellumschaltung



BM R+L PRO
statt € 48,90 zzgl. USt.
42,90
€ 51,05 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2404100

Technische Daten	BM R+L PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 360 l/min.
Arbeitsdruck	6 bar
Drehzahl	ca. 1.800 /min
Anschluss	1/4“
Gewicht ca.	1,1 kg

Bohrmaschine BM-C 10 PRO

- Schnellspannbohrfutter, 10 mm
- Links-/Rechtslaufschnellumschaltung

Komposit



Einhandum-schaltung von Links- auf Rechtslauf

BM-C 10 PRO
statt € 110,00 zzgl. USt.
89,90
€ 106,98 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2404110

Lieferumfang:
Stecknippel mit Außengewinde ¼“

Technische Daten	BM-C 10 PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 238 l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Drehzahl	2000 min^{-1}
Gewicht ca.	1 kg

Bohrmaschine BM-C 13 PRO

- Schnellspannbohrfutter, 13 mm
- Links-/Rechtslaufschnellum-schaltung

Komposit



Einhandum-schaltung von Links- auf Rechtslauf

BM-C 13 PRO
statt € 139,00 zzgl. USt.
109,-
€ 129,71 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2404115

Lieferumfang:
Stecknippel mit Außengewinde ¼“

Technische Daten	BM-C 13 PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 238 l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Drehzahl	800 min^{-1}
Gewicht ca.	1,3 kg

Winkelbohrmaschine WB Mini PRO

- Innovatives 5-Lamellen-Konzept für noch mehr Leistung als herkömmliche Antriebe
- Hohe Zuverlässigkeit und kontinuierlicher Betrieb
- Betätigungshebel mit Sicherheitsarretierung
- Für schwer zugängliche Stellen
- Für Arbeiten in beengten Platz -verhältnissen



WB Mini PRO
statt € 140,90 zzgl. USt.
125,90
€ 149,82 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2406405

Technische Daten	WB Mini PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 84 l/min
Arbeitsdruck	6,3 bar
Anschlussgewinde	1/4"
Drehzahl	4500 min^{-1}
Gewicht ca.	0,6 kg

Winkelbohrmaschine WB 10-1 PRO

- Schnellspannbohrfutter, 10 mm
- Durchzugsstarkes Doppelgetriebe für ruhigen Lauf und Langlebigkeit



WB 10-1 PRO
statt € 129,00 zzgl. USt.
102,90
€ 122,45 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2404120

Technische Daten	WB 10-1 PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 175 l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Drehzahl	1400 min^{-1}
Gewicht ca.	1,2 kg

Stabschleifer

Stabschleifer-Set STS

- Bestehend aus 2 Spannzangen (3 mm, 6 mm), je 5 Schleifsteine (3 mm, 6 mm), Stecknippel und Spannwerkzeug im Kunststoffkoffer
- Kombigerät mit einstellbarem Abluftabgang



Technische Daten	STS SET
Luftbedarf-Ø	ca. 270 l/min
Arbeitsdruck	max. 6,3 bar
Drehzahl	22.000 min^{-1}
Gewicht ca.	0,4 kg

STS SET
statt € 36,90 zzgl. USt.
32,90
€ 39,15 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2403190

Präzisionsstabschleifer-Set PSS PRO

- Zum Schleifen, Polieren und Fräsen im Modell-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau
- Inklusive: umfangreichem Zubehör, Inline Öler und Werkzeug. Im Koffer.
- Aufnahme passend für Schleifstifte mit 3 mm Schaft



Technische Daten	PSS PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 170 l/min
Arbeitsdruck	max. 6,3 bar
Drehzahl	54.000 min^{-1}
Gewicht ca.	0,20 kg

PSS PRO
statt € 41,50 zzgl. USt.
37,90
€ 45,10 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2403120

Stabschleifer ST Mini

- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Innovatives 5-Lamellen-Konzept für noch mehr Leistung als herkömmliche Antriebe
- Für schwer zugängliche Stellen
- Für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen

extra klein und handlich



ST Mini PRO

extra handlich, mit langer Bauform



ST XXL Mini PRO

ST Mini PRO
statt € 72,50 zzgl. USt.
58,90
€ 70,09 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2406300

ST XXL Mini PRO
statt € 110,90 zzgl. USt.
89,90
€ 106,98 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2406302

Technische Daten	ST Mini PRO	ST XXL Mini PRO
Spannzange	6 mm	6 mm
Luftbedarf-Ø	ca. 84 l/min	ca. 84 l/min
Arbeitsdruck	6,3 bar	6,3 bar
Leerlaufdrehzahl	25000 min^{-1}	25000 min^{-1}
Anschluss	1/4 “	1/4 “
Gewicht ca.	0,29 kg	0,6 kg

Schleifrollen und -hülsen Set K80



9mm
12mm
18mm
25mm

Schleifrollen und -hülsen Set K80
zzgl. USt.
12,75
€ 15,17 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2403152

Stabschleifer-Set ST VS PRO

- Zum Schleifen, Polieren, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Gerade Ausführung, für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
- **stufenlose Drehzahlregelung**



Technische Daten	ST VS PRO
Spannzange	6 mm
Luftbedarf-Ø	ca. 120 l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Leerlaufdrehzahl	25000 min^{-1}
Gewicht ca.	0,5 kg

ST VS PRO
statt € 84,50 zzgl. USt.
74,90
€ 89,13 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2403265

Stabschleifer ST XL VS PRO

- Zum Schleifen, Polieren, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Gerade Ausführung mit langem Schaft, für Arbeiten in tief liegenden Bereichen
- **stufenlose Drehzahlregelung**



Technische Daten	ST XL VS PRO
Spannzange	6 mm
Luftbedarf-Ø	ca. 120 l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Leerlaufdrehzahl	25000 min^{-1}
Gewicht ca.	0,70 kg

ST XL VS PRO
statt € 101,90 zzgl. USt.
90,90
€ 108,17 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2403270

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Stabschleifer-Set ST VS PRO

- Zum Schleifen, Polieren, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Geringes Gewicht und kompakte Bauform
- je fünf Schleifstifte mit 3 und 6 mm Schaft
- **stufenlose Drehzahlregelung**



Technische Daten	ST VS PRO SET
Spannzange	6 mm
Luftbedarf-Ø	ca. 120 l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Leerlaufdrehzahl	25.000 min^{-1}
Gewicht ca.	0,5 kg

ST VS PRO SET
statt € 102,90 zzgl. USt.
89,90
€ 106,98 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2403266

Winkelschleifer

Winkel-Stabschleifer WST Mini PRO

- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Für verschiedene Karosserie-Reinigungsarbeiten
- Innovatives 5-Lamellen-Konzept für noch mehr Leistung als herkömmliche Antriebe
- **Für schwer zugängliche Stellen**
- Für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen



Technische Daten	WST Mini PRO
Spannzange	6 mm
Luftbedarf-Ø	ca. 84 l/min
Arbeitsdruck	6,3 bar
Leerlaufdrehzahl	18.000 min^{-1}
Gewicht ca.	0,43 kg

WST Mini PRO
statt € 109,90 zzgl. USt.
88,90
€ 105,79 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2406305

Winkel-Stabschleifer WST VS PRO

- Zum Schleifen, Polieren, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Um 90° abgewinkelte Ausführung, für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
- **stufenlose Drehzahlregelung**



Technische Daten	WST VS PRO
Spannzange	6 mm
Luftbedarf-Ø	ca. 120 l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Leerlaufdrehzahl	20.000 min^{-1}
Gewicht ca.	0,64 kg

WST VS PRO
statt € 105,50 zzgl. USt.
89,90
€ 106,98 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2403260

Winkel-Stabschleifer WST 115 VS PRO

- Zum Schleifen, Polieren, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Um 115° abgewinkelte Ausführung, für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
- **stufenlose Drehzahlregelung**



Technische Daten	WST 115 VS PRO
Spannzange	6 mm
Luftbedarf-Ø	ca. 120 l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Leerlaufdrehzahl	20.000 min^{-1}
Gewicht ca.	0,65 kg

WST 115 VS PRO
statt € 109,00 zzgl. USt.
92,90
€ 110,55 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2403275

Winkelschleifer WS 125 PRO

- Handliches und leistungsstarkes Modell
- Für Schleifscheiben bis Ø 125 mm



WS 125 PRO
statt € 172,00 zzgl. USt.
149,-
€ 177,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2403470

Technische Daten	WS 125 PRO
Aufnahme	22 mm
Drehzahl	10.000 min^{-1}
Luftbedarf	490 l/min
Arbeitsdruck	6,3 bar

Industrie-Winkelschleifer IWS 125-2 PRO

- Für Schleifscheiben bis Ø 125 mm



IWS 125-2 PRO
statt € 245,00 zzgl. USt.
189,-
€ 224,91 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2403483

Technische Daten	IWS 125-2 PRO
Drehzahl	12.000 min^{-1}
Luftbedarf-Ø	ca. 326 l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar

Schnellspannmutter
zzgl. USt.
10,50
€ 12,50 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2403484

Tiefentrennschleifer

Tiefentrennschleifer TTS PRO

- Mit ergonomischem, rutschsicherem und vibrationsminderndem Kunststoffgriff
- Schutzhaubenschnellverstellung um 126° mit acht Einraststufen



Technische Daten	TTS PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 252 l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Leerlaufdrehzahl	14.000 min^{-1}
Trennscheiben-Ø	100 mm
Gewicht ca.	1,7 kg

TTS PRO
statt € 269,00 zzgl. USt.
199,-
€ 236,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2403485

Tiefentrennschleifer TWS Super

- Drehzahlregler am Griff
- Drehbarer Luftabgang
- **Extrem flacher Kopf** (nur 39 mm)
- Schutzhaubenschnellverstellung



Technische Daten	TWS Super
Luftbedarf-Ø	ca. 480 l/min
Arbeitsdruck	6,3 bar
Leerlaufdrehzahl	14.000 min^{-1}
Trennscheiben-Ø	100 mm
Gewicht ca.	1,4 kg

TWS Super
statt € 255,00 zzgl. USt.
219,-
€ 260,61 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2403491

Universal-Entferner-Set UE Pro

- Für verschiedene Karosserie-Reinigungsarbeiten, mit ergonomischem, rutschsicherem und vibrationsminderndem Kunststoffgriff
- Sicherheitshebel, inkl. Seitengriff



Set inklusive:
Trägerrad 11 mm,
Trägerrad 23 mm,
Drahtbürstenband fein 11 mm,
Drahtbürstenband fein 23 mm,
Drahtbürstenband fest 11 mm,
Drahtbürstenband fest 23 mm,
Gummiradierscheibe Ocker

UE Pro
statt € 435,00 zzgl. USt.
339,-
€ 403,41 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2403800

Bandschleifer BS-C 10 PRO VS

- Um 360 Grad schwenkbar
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Automatische Schleifbandspannvorrichtung



Lieferumfang:
- Je ein Schleifband K40 / K60 / K80
- Stecknippel Messing mit Außengewinde ¼“

BS-C 10 PRO VS
statt € 199,00 zzgl. USt.
169,-
€ 201,11 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2403770

Technische Daten	BS-C 10 PRO VS
Schleifpapier	10 x 330 mm
Leerlaufdrehzahl	18.000 min^{-1}
Luftbedarf-Ø	ca. 400 l/min
Arbeitsdruck	6 bar
Gewicht ca.	0,77 kg

Bandschleifer BS-C 20 PRO VS

- Um 360 Grad schwenkbar
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Automatische Schleifbandspannvorrichtung



Lieferumfang:
- Je ein Schleifband K40 / K60 / K80
- Stecknippel Messing mit Außengewinde ¼“

BS-C 20 PRO VS
statt € 249,00 zzgl. USt.
209,-
€ 248,71 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2403780

Technische Daten	BS-C 20 PRO VS
Schleifpapier	20 x 520 mm
Leerlaufdrehzahl	18.000 min^{-1}
Luftbedarf-Ø	ca. 400 l/min
Arbeitsdruck	6 bar
Gewicht ca.	0,96 kg

Bandschleifer BS-C 10 PRO 15 VS



- Um 360 Grad schwenkbar
- **Schleifbandneigung von 15°**
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Automatische Schleifbandspannvorrichtung



Lieferumfang:
- Je ein Schleifband K40 / K60 / K80
- Stecknippel Messing mit Außengewinde ¼“

BS-C 10 PRO 15 VS
statt € 199,00 zzgl. USt.
169,-
€ 201,11 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2403730

Technische Daten	BS-C 10 PRO 15 VS
Schleifpapier	10 x 330 mm
Leerlaufdrehzahl	18.000 min^{-1}
Luftbedarf-Ø	ca. 400 l/min
Arbeitsdruck	6 bar
Gewicht ca.	0,77 kg

Bandschleifer BS-C 20 PRO 15 VS



- Um 360 Grad schwenkbar
- **Schleifbandneigung von 15°**
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Automatische Schleifbandspannvorrichtung



Lieferumfang:
- Je ein Schleifband K40 / K60 / K80
- Stecknippel Messing mit Außengewinde ¼“

BS-C 20 PRO 15 VS
statt € 255,00 zzgl. USt.
219,-
€ 260,61 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2403740

Technische Daten	BS-C 20 PRO 15 VS
Schleifpapier	20 x 520 mm
Leerlaufdrehzahl	18.000 min^{-1}
Luftbedarf-Ø	ca. 400 l/min
Arbeitsdruck	6 bar
Gewicht ca.	0,96 kg

Polierschleifer PS Mini PRO – extra klein

- Für Ausbesserungs- und Polierarbeiten an kleinen und schwer zugänglichen Stellen
- Besonders geeignet für Spot Repair



Technische Daten	PS Mini PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 84 l/min
Leerlauf-Drehzahl	16000 min^{-1}
Anschluss	1/4 “
Arbeitsdruck	6,3 bar
Gewicht ca.	0,41 kg

PS Mini PRO
statt € 105,90 zzgl. USt.
87,90
€ 104,60 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2406310

Tellerschleifer TS Mini PRO – extra klein

- Für Ausbesserungs- und Polierarbeiten an kleinen und schwer zugänglichen Stellen
- Besonders geeignet für Spot Repair



Technische Daten	TS MINI PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 84 l/min
Leerlauf-Drehzahl	4500 min^{-1}
Anschluss	1/4 “
Arbeitsdruck	6,3 bar
Gewicht ca.	0,61 kg

TS MINI PRO
statt € 125,00 zzgl. USt.
105,90
€ 126,02 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2406320

Polierer Mini PSM 3 PRO

- Handlicher, kleiner Polierer für Ausbesserungs- und Polierarbeiten an kleinen Stellen
- Mit stufenloser Drehzahlregelung



Lieferumfang:

- Klettpad mit Ø 76 mm, Polierschwamm fest 90 mm
- Polierschwamm weich 90 mm
- Polierscheibe Lammfell 80 mm



Technische Daten	Mini PSM 3 PRO
Spindelaufnahme	M6
Leerlauf Drehzahl	2.000 min^{-1}
Gewicht ca.	0,75 kg
Luftbedarf-Ø	ca. 340 l/min
Arbeitsdruck	6,3 bar

PSM 3 PRO
statt € 229,00 zzgl. USt.
189,-
€ 224,91 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2403280

Polierschleifer PS 7

- Großer Winkelpolierschleifer mit besonders flachem Kopf
- Zusätzlicher Handgriff für Rechts- und Linkshänder



PS 7
statt € 219,00 zzgl. USt.
179,-
€ 213,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2403290

Technische Daten	Polierschleifer PS 7
Tellergröße mit Klettpad	Ø 178 mm
Spindelgröße	M14 x 2
Gewicht ca.	2,2 kg
Arbeitsdruck	6,3 bar
Leerlauf-Drehzahl	ca. 2.800 min^{-1}
Luftbedarf-Ø	ca. 400 l/min

Deltaschleifer DS

- Mit Absaugung (4 Loch-Stützteller)
- Für Zentralsauger



DS
statt € 235,00 zzgl. USt.
199,-
€ 236,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2403500

Technische Daten	Deltaschleifer DS
Geschwindigkeit	11.000 min^{-1}
Arbeitshub	3,2 mm
Luftbedarf-Ø	ca. 480 l/min
Schleifteller	70 x 95 mm
Arbeitsdruck	max. 6,3 bar
Gewicht ca.	0,8 kg

Exzenterschleifer ESS 150 Komposit PRO

- Mit Absaugung (6 Loch-Stützteller)
- Inkl. Absaugschlauch und Textil-Filtersack



ESS 150
statt € 240,00 zzgl. USt.
199,-
€ 236,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2403450

Technische Daten	ESS 150 Komposit PRO
Drehzahl	10.000 min^{-1}
Arbeitshub	5 mm
Luftbedarf-Ø	ca. 350 l/min
Schleifteller-Ø	150 mm
Arbeitsdruck	max. 6,3 bar
Gewicht ca.	0,9 kg

Zubehör für ESS 150	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Schleifteller	2403402	20,90

Schwingschleifer SWS 180 PRO

- Mit Absaugung (8 Loch-Stützteller)
- Inkl. Absaugschlauch und Textil-Filtersack



SWS 180 PRO
statt € 285,00 zzgl. USt.
249,-
€ 296,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2403520

Technische Daten	SWS 180 PRO
Drehzahl	8.500 min^{-1}
Arbeitshub	3,2 mm
Luftbedarf	360 l/min
Schleifteller-Ø	100 x 180 mm
Arbeitsdruck	max. 6,3 bar
Gewicht ca.	1,4 kg

Trennen, Schneiden, Stanzen

Blechnippler BN PRO

- Zum Schneiden und Ausformen im Karosserie- und Modellbau, für engen Schnittradius, auch in gewelltem Material
- Bis zu 1,6 mm Aluminium /1,2 mm Blech



Technische Daten	BN PRO
Arbeitsdruck	max. 6,3 bar
Luftbedarf-Ø	ca. 300 l
Hubzahl	2.600 min^{-1}
Schnittbreite	5 mm
Gewicht ca.	1,1 kg

BN PRO
statt € 102,90 zzgl. USt.
85,90
€ 102,22 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2404550

Druckluft-Beulenhammer DBH

- Zum Ausbeulen von Karosserien
- Inkl. 3 auswechselbaren Saugköpfen Ø 60, 120 und 150 mm



Technische Daten	DBH
Aufnahme	1/4 “
Luftbedarf-Ø	ca. 250 l/min
Schlaggewicht	1,36 kg

DBH
statt € 235,00 zzgl. USt.
189,-
€ 224,91 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2402700

Universal-Sägen

Universalsäge US-C PRO

- Für bis zu 3,2 mm Aluminium und 1,6 mm Blech
- Mit Drehgelenkanschluss





Technische Daten	US-C PRO
Hubzahl	9500 min^{-1}
Arbeitshub	10 mm
Luftbedarf-Ø	133 l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Gewicht ca.	0,5 mm

US-C PRO
statt € 225,00 zzgl. USt.
189,-
€ 224,91 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2404670

Universalsäge-Feile

- Geringes Gewicht für handliches Arbeiten
- Abluftführung über den Handgriff nach hinten



Technische Daten	USF PRO
Schnittstärke Blech	1,6 mm
Hubzahl	5.000 min^{-1}
Hublänge	10 mm
Luftbedarf-Ø	ca. 200 l/min
Arbeitsdruck	6,3 bar
Gewicht ca.	0,75 kg

USF PRO
statt € 77,50 zzgl. USt.
69,90
€ 83,18 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2404630

Feilenset 5-teilig	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Rundfeile, Halbrundfeile, Dreikantfeile, Flachfeile, Vierkantfeile	2404650	17,90

Mini-Universalsäge-Feile

- Zum Schneiden von z.B. Kunststoffen, Holz, Aluminium und Plexiglas
- Sichere Führung durch Anschlagbügel
- Handliche und leichte Universalsäge/-feile für Einsätze in beengten Arbeitsbereichen
- Sehr geräuscharm, inkl. Silence Abgangsschlauch
- Lieferumfang: Je 1 Bi-Metallsägeblatt ZT 18/ ZT 24, Flachfeile, Dreiecksfeile, Rundfeile, Halbrundfeile



Technische Daten	USF MINI
Schnittstärke	1,2 mm in Blech
Hubzahl	7.500 min^{-1}
Hublänge	10 mm
Luftbedarf-Ø	ca. 200 l/min
Arbeitsdruck	6,3 bar
Gewicht ca.	0,5 kg

USF mini
statt € 189,90 zzgl. USt.
169,-
€ 201,11 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2404640

Feilenset 4-teilig	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Flachfeile, Dreiecksfeile, Rundfeile, halbrunde Feile	2404645	29,00

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Spezialschneider

Spezialschneider SZ PRO

- Schneiden von Autoscheiben / Klebeverbindungen
- Mit Sicherheitshebel gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Sehr leise, durch serienmäßigen Abluftschlauch
- Auch einsetzbar mit Schleifplatten, Diamantscheiben, Schabern



Technische Daten	SZ PRO
Arbeitsdruck	max. 6,3 bar
Luftbedarf-Ø	ca. 280 l
Hubzahl	20000 min^{-1}
Anschlussgewinde	¼ "
Gewicht ca.	0,8 kg

SZ PRO
statt € 199,00 zzgl. USt.
175,-
€ 208,25 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2404850

Meißelhammer-Sets & Zubehör

Meißelhammer-Set MHU

- Für kleinere Stemmarbeiten
- Im praktischen Kunststoffkoffer
- Die Sechskantaufnahme verhindert ein Verdrehen der Meißel



Abb. zeigt Lieferumfang

Technische Daten	MHU
Aufnahme	10 mm
Arbeitsdruck	6,3 bar
Schlagstärke	7 J
Schlagzahl	3.000 min^{-1}
Luftbedarf-Ø	ca. 280 l/min
Gewicht ca.	1,6 kg

MHU
statt € 88,90 zzgl. USt.
71,90
€ 85,56 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2402200

Meißelhammer-Set MHB PRO

- Lange Profi-Ausführung für sämtliche Arbeiten am Bau, im Karosseriebereich und für Elektroinstallationen
- Meißelhammer, Flachmeißel, Spitzmeißel, Trennmeißel, Breitflachmeißel, Hohlfugenmeißel, Schnellspannfeder, Stecknippel
- In Metallkassette



Technische Daten	MHB PRO
Aufnahme	10 mm
Arbeitsdruck	6,3 bar
Schlagstärke	9,5 J
Schlagzahl	2.200 min^{-1}
Luftbedarf-Ø	ca. 240 l/min
Gewicht ca.	2,0 kg

MHB PRO
statt € 175,00 zzgl. USt.
119,-
€ 141,61 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2402300

Meißelhammer-Set MH-V PRO SET

- Perfekt geeignet für Arbeiten am Bau (bei Mauerwerk, Ziegel, Gasbeton)
- Mit Universal-Meiselsatz für Bau, Metall und Karosserie
- Vibrationsgedämpft und gut ausbalanciert
- Sechskant-Meißelaufnahme für einfaches und schnelles Wechseln der Meißel und zur Verhinderung der Meißelverdrehung
- Ergonomischer, gummierter Griff, kälteisolierend und rutschsicher



Technische Daten	MH-V PRO SET
Luftbedarf-Ø	141,50 l/min
Aufnahme	10,2 mm
Schlagstärke	15,2 J
Schlagzahl	2.700 min^{-1}
Arbeitsdruck	6,2 bar
Anschlussgewinde	¼ "
Gewicht ca.	2,5 kg

MH-V PRO SET
statt € 260,00 zzgl. USt.
229,-
€ 272,51 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2402410

Meißelhammer MHA PRO

- Robuster Profi-Abbruchhammer für Meißel mit 12,7 mm Schaft
- Bestens geeignet für Mauerdurchbrüche und Renovierarbeiten
- Mit 3 Meißeln und Spannfedern



Technische Daten	MHA PRO
Aufnahme	12,7 mm
Arbeitsdruck	6,3 bar
Schlagstärke	10 J
Schlagzahl	3.600 min^{-1}
Luftbedarf-Ø	ca. 360 l/min
Gewicht ca.	2,8 kg

MHA PRO
statt € 309,00 zzgl. USt.
259,-
€ 308,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2402500

Meißelhammer MHP PRO

- Robuster Profi-Abbruchhammer für Meißel mit 14,7 mm Schaft
- Bestens geeignet für Mauerdurchbrüche und Renovierarbeiten



Technische Daten	MHP PRO
Aufnahme	14,7 mm
Arbeitsdruck	6,3 bar
Schlagstärke	28 J
Schlagzahl	2.400 min^{-1}
Luftbedarf-Ø	ca. 600 l/min
Gewicht ca.	6,9 kg

MHP PRO
statt € 490,00 zzgl. USt.
439,-
€ 522,41 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2402550



Kreuzschlitzhaltekappe

- Passend für MHU, MHB
- Zum raschen Wechseln der Meißel

Kreuzschlitzhaltekappe
zzgl. USt.
12,99
€ 15,46 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2402103

Nadelentroster

Nadelentroster NE MINI PRO

- Ideal zum Entfernen von Rost und Beschichtungen an Felgen, Rahmenteilen und engen Stellen
- Sehr handliches und kompaktes Gerät
- Sicherheitsauslösehebel
- Stufenlos einstellbare Leistung



Technische Daten	NE Mini PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 48 l/min
Schlagzahl	3000 min^{-1}
Nadellänge/-Ø	81,5 / 1,4 mm
Arbeitsdruck	6,3 bar
Gewicht ca.	0,48 kg

NE Mini PRO
statt € 220,00 zzgl. USt.
185,-
€ 220,15 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2402650

Nadelentroster NE PRO

- Klein und kompakt, Stabform mit zwölf einzelnen 1,4 mm Nadeln
- Robustes Ganzmetallgehäuse
- Werkzeugloser Schnellwechsel der Nadeln durch ein einfaches Aufdrehen der Führungsdüse



Technische Daten	NE PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 170 l/min
Schlagzahl	3.800 min^{-1}
Nadellänge/-Ø	125 / 3 mm
Arbeitsdruck	6,3 bar
Gewicht ca.	1,2 kg

NE PRO
statt € 145,00 zzgl. USt.
125,-
€ 148,75 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2402620

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatznadeln	2402625	15,90

Nadelpistole NP PRO

- Ergonomische Handhabung durch Pistolenform
- Mit 19 einzelnen 3 mm Nadeln
- Isolierter Handgriff und Abluftführung nach vorne



NP PRO
statt € 255,00 zzgl. USt.
209,-
€ 248,71 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2402640

Technische Daten	NP PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 170 l/min
Schlagzahl	3.200 min^{-1}
Nadellänge/-Ø	180 / 3 mm
Arbeitsdruck	6,3 bar
Gewicht ca.	2,6 kg

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatznadeln	2402605	15,90



Nadelentroster-Vorsatz

- Für die grobe Entrostung, Putz und Betonreste entfernen und andere Oberflächenbearbeitungen
- Passend für MHU, MHB PRO und MHV PRO

Nadelentroster-Vorsatz
zzgl. USt.
46,50
€ 55,34 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2402600

Spezialöl für Druckluftwerkzeuge

- Für Schlagschrauber, Blechnippler, Schleifer, Bohrmaschinen, Klammergeräte, Meißel etc.
- Schützt vor vorzeitigem Verschleiß und verhindert Korrosion
- Inhalt: 0,25 l



Spezialöl
zzgl. USt.
10,50
€ 12,50 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2500010

aircraft®
Druckluftttechnik

www.aircraft-kompressoren.de



AIRPROFI 703/100
Mobiler Kolbenkompressor
mit Riemenantrieb
Art.-Nr.: 2018731

ENTDECKEN SIE UNSER GESAMTES MARKENSORTIMENT
www.stuermer-maschinen.de



Stürmer® WELT DER MASCHINEN

Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 | D-96103 Hallstadt
Tel. (09 51) 96 555 - 0
info@stuermer-maschinen.de | www.stuermer-maschinen.de

Aircraft Kompressorenbau GmbH
Gewerbestraße Ost 6 | A-4921 Hohenzell (Austria)
Tel. +43 (0) 77 52 - 7 09 29 - 0 | www.aircraft.at

Angebote für unsere Kunden, die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Unsere Angebote aus diesem Katalog richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotene Ware bei uns im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit kaufen. Dies ist Geschäftsgrundlage für die mit uns geschlossenen Kaufverträge bezüglich der in diesem Katalog angebotenen Waren und damit im Zusammenhang stehender weiterer Verträge; ein Vertragsschluss mit Verbrauchern i. S. d. § 13 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen. Die genannten Statt-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweils aktuell gültigen Marken-Hauptkatalog, abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., und gegebenenfalls zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und Einweisungskosten. Diese wurden im Katalog entsprechend gekennzeichnet, ausgewiesen und gelten zzgl. USt. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter www.stuermer-maschinen.de oder anzufordern über Stürmer Maschinen GmbH.

TVP 1 = 29,00 €*, TVP 2 = 45,00 €*, ZUEM = 39,00 €*, TVPAR1 = 15,00 €*, TVPAR2 = 30,00 €* (*alle zzgl. USt.)

Hier erhalten Sie immer ein gutes Angebot

Das gesamte Prospekt ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums. sofern dies im Einzelfall möglich ist.

© Stürmer Maschinen GmbH | 2023-08 | WVD | Printed in Germany | Art.-Nr.: 8002250-23

www.optimum-maschinen.de

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

UNSERE MARKEN ANGEBOTE HERBST/WINTER 2023/24





Die genannten „Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweils gültigen Marken-Hauptkatalog.
Abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Aktionsangebote für unsere Kunden,
die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Gültig 01.10.2023 – 29.02.2024

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Magnet-Kernbohrmaschinen von OPTIMUM

wenn es auf Zuverlässigkeit, Präzision und wirtschaftliches Arbeiten ankommt

HANDWERK

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Stabile Bohrerführung durch lang ausgelegte und tief montierte Pinolenhalterung
- Die Geräte sind ideal für die Baustelle da sie geerdet und doppelt isoliert sind
- Interne Selbstschmierungsfunktion, dadurch wird eine längere Lebensdauer des Getriebes gewährleistet
- Sanftanlauf schont den Motor und verlängert die Lebenszeit
- Leistungsstarker Motor mit hohem Drehmoment und geringer Wartung
- Hochwertige Konstruktion
- Umrüstung von Kern- auf Vollbohren durch wenige Handgriffe
- Automatischer Rücklauf in die Ausgangsposition
- Schutzklasse IP42

Info & Video

Vario-Maschinen:
- Stufenlos einstellbare Drehzahl
- Schnellwechselfutter
- Verschleißarme Messingführung

DM 60V / DM 98V :
- Weldon und MK Aufnahme



Bedienfeld
- Verwechslungfreie und ergonomische Anordnung der Schalter



Autom. Innenschmierung
- Kühlmittel wird an die Spitze des Bohrers geleitet
- Kein Trockenlaufen und Überhitzen des Bohrers
- Werkzeugstandzeiten und Arbeitsergebnisse werden deutlich verbessert



Kühlmitteltank
- Abnehmbarer Kühlmitteltank
- Externe Befestigung
- Durchdacht und praktisch



Führungen
- Sichere Führungen für Stabilität und Präzision
- Vario-Maschinen mit verschleißarmen Messingführungen



Magnetfuß
- Überwachung der Magnetkraft
- Verschleißfestes Design, um die Lebensdauer der Magnetbasis und dadurch die maximale magnetische Haltekraft zu verlängern



Transportkoffer
- Für bequemen Transport
- Idealer Schutz der Maschinen auch im harten Einsatz

Metallkoffer
- für die Maschinen DM 35PF und DM 50PM

DM 35PF
AUTOMATISCHER PINOLENVORSCHUB





Abb. DM 50 mit optionalem Bohrer

Abb. DM 35PF mit optionalem Bohrer

DM 35V
STUFENLOSE DREHZAHL

DM 98V
STUFENLOSE DREHZAHL
- DOSENLIBELLE zur perfekten Ausrichten



Abb. DM 35V
Abbildung mit optionalem Bohrer

DM 50V
STUFENLOSE DREHZAHL
- DOSENLIBELLE zur perfekten Ausrichten

Abb. DM 50V mit optionalem Bohrer

Abb. DM 98V mit optionalem Bohrer

	DM 35	DM 50	DM 35PF
	statt € 539,00 zzgl. USt.	statt € 579,00 zzgl. USt.	statt € 999,00 zzgl. USt.
	499,-	539,-	929,-
	€ 593,81 inkl. USt.	€ 641,41 inkl. USt.	€ 1.105,51 inkl. USt.
	Art.-Nr. 3071035	Art.-Nr. 3071050	Art.-Nr. 3071435
Maschinendaten	DM 35	DM 50	DM 35PF
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph~50 Hz	230 V / 1 Ph~50 Hz	230 V / 1 Ph~50 Hz
Motorleistung	1,6 kW	1,7 kW	1,6 kW
Spindelaufnahme	Weldon 3/4“	Weldon 3/4“	Weldon 3/4“
Werkzeugschaft Weldon	Ø 19 mm (3/4“)	Ø 19 mm (3/4“)	Ø 19 mm (3/4“)
Kernbohren Bohrer-Ø	35 mm	50 mm	35 mm
Kernbohren Bohrertiefe	35 mm	50 mm	35 mm
Spiralbohren Bohrer-Ø	13 mm	13 mm	-
Verfahrweg Kopf	210 mm	220 mm	210 mm
Magnetfußabmessungen	166 x 80 mm	166 x 80 mm	166 x 80 mm
Magnetische Anzugskraft	13,8 KN	14,5 KN	16 KN
Drehzahl ohne Last	810 min^{-1}	790 min^{-1}	810 min^{-1}
Abmessungen (L x B x H) ca.	370 x 180 x 580 mm	370 x 180 x 580 mm	350 x 250 x 430 mm
Nettogewicht ca.	10,5 kg	10,6 kg	14 kg

	DM 35V	DM50V	DM 60V	DM 98V
	statt € 599,00 zzgl. USt.	statt € 649,00 zzgl. USt.	statt € 899,00 zzgl. USt.	statt € 1.169,00 zzgl. USt.
	549,-	599,-	829,-	1.079,-
	€ 653,31 inkl. USt.	€ 712,81 inkl. USt.	€ 986,51 inkl. USt.	€ 1.284,01 inkl. USt.
	Art.-Nr. 3071135	Art.-Nr. 3071150	Art.-Nr. 3071160	Art.-Nr. 3071198
Maschinendaten	DM 35V*	DM 50V*	DM 60V*	DM 98V*
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~50 Hz	230 V / 1 Ph~50 Hz	230 V / 1 Ph~50 Hz	230 V / 1 Ph~50 Hz
Motorleistung	1,55 kW	1,7 kW	1,89 kW	2,18 kW
Spindelaufnahme	Weldon 3/4“	Weldon 3/4“	MK2 / Weldon 3/4“	MK3 / Weldon 3/4“
Werkzeugschaft Weldon	Ø 19 mm (3/4“)	Ø 19 mm (3/4“)	Ø 19 mm (3/4“)	Ø 19 mm (3/4“)
Kernbohren Bohrer-Ø	35 mm	50 mm	60 mm	98 mm
Kernbohren Bohrertiefe	35 mm	50 mm	50 mm	75 mm
Spiralbohren Bohrer-Ø	13 mm	13 mm	23 mm	28 mm
Verfahrweg Kopf	120 mm	130 mm	220 mm	230 mm
Magnetfußabmessungen	166 x 80 mm	166 x 80 mm	202 x 103 mm	202 x 103 mm
Magnetische Anzugskraft	14,8 KN	15,6 KN	16 KN	17 KN
Drehzahl ohne Last	120 - 830 min^{-1}	100 - 810 min^{-1}	310 - 550 min^{-1}	160 - 340 min^{-1}
Abmessungen (L x B x H) ca.	250 x 220 x 470 mm	250 x 220 x 470 mm	330 x 240 x 650 mm	330 x 240 x 650 mm
Nettogewicht ca.	10,8 kg	11 kg	18,3 kg	18,5 kg

*Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C2. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite.

Kernbohrer



TiAlN 30
zzgl. USt.
129,90
€ 154,58 inkl. USt.
Art.-Nr. 3072020



- Harte und glatte TiAlN Beschichtung
- Sechs TiAlN-Kernbohrer Ø 12 - 22 mm
- TiAlN Beschichtung für hohe Standzeiten und hervorragende Schneideigenschaften
- Set im Kunststoff-Koffer + Auswerferstift
- Bohrtiefe 30 mm



HSS-TiAlN 30
zzgl. USt.
129,90
€ 154,58 inkl. USt.
Art.-Nr. 3072010



- Fünf HSS-Kernbohrer Ø 12, 14, 16, 20, 22 mm
- Ein TiAlN-Kernbohrer Ø 18 mm
- Zum Ausprobieren .inklusive eines 18mm Kernbohrers in unserer höchsten Qualitätsstufe mit TiAlN Beschichtung für hohe Standzeiten und hervorragende Schneideigenschaften
- Set im Kunststoff-Koffer + Auswerferstift
- Bohrtiefe 30 mm

Gewindeschneidfutter mit 6 Einsätzen

MK2 M3 - M12 3050702 **235,00**



Für Magnetbohrmaschinen mit Schnellspannbohrfutter

Adapter für Bohrfutter

3876020 **17,90**



Weldon 19 mm auf 1/2” x 20 AG

Für die Maschinen DM60V, DM98V und DM36VT

Bohrfutter

1,5 - 13 mm 3876002 **8,90**



Inklusive Bohrfutterschlüssel

Für Magnetbohrmaschinen mit Schnellspannbohrfutter (DM35V/50V/60V/98V/36VT)

Schnellwechselfutter

MK 2 3072102 **69,00**
MK 3 3072103 **69,00**

aufgrund der Fläche, die den Bohrer spannt, kein Verdrehen und keine Längsbewegung



Auswerferstift

38720.1261 **10,40**



Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

FLACHE AUSFÜHRUNG

- eignet sich für schwer zugängliche Bohrstellen mit niedrigen Höhen



Abb. mit optionalem Bohrer

- GEWINDESCHNEIDEINRICHTUNG
- STUFENLOSE DREHZAHL
- SCHNELLWECHSELFUTTER
- WELDON UND MK AUFNAHME



Abb. mit optionalem Bohrer

PERMANENT MAGNETE

- zwei Magnete einzeln schaltbar



Abb. mit optionalem Bohrer

Dosenlibelle



- zur perfekten Ausrichtung der Maschine

Umsteckgriff



- wahlweise auf der linken oder rechten Seite montierbar

Multifunktion



- Gewindebohren
- Spiralbohren
- Kernlochbohren

Zwei Magnete



- Einzeln schaltbar
- Die Maschine kann verschoben werden, um zu prüfen oder zu säubern, ohne die Position auf dem Rohr zu verlieren

Permanent-Magnet



- Stromunabhängiger Permanent-Magnet 100% sicher

DM 38VF
statt € 589,00 zzgl. USt.
559,-
€ 665,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 3071338

DM 36VT
statt € 859,00 zzgl. USt.
789,-
€ 938,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 3071236

DM 50PM
statt € 1.185,00 zzgl. USt.
1.089,-
€ 1.295,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 3071550

Maschinendaten	DM 38VF	DM 36VT*	DM 50PM*
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~50 Hz	230 V / 1 Ph ~50 Hz	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Motorleistung	1,65 kW	1,55 kW	1,7 kW
Spindelaufnahme	Weldon 3/4“	MK2 / Weldon 3/4“	Weldon 3/4“
Werkzeugschaft Weldon	Weldonschaft Ø 19 mm (3/4“)	Weldonschaft Ø 19 mm (3/4“)	Weldonschaft Ø 19 mm (3/4“)
Kernbohren Bohrer-Ø	38 mm	36 mm	50 mm
Kernbohren Bohrertiefe	35 mm	35 mm	50 mm
Spiralbohren Bohrer-Ø	-	18 mm	13 mm
Gewindebohren	-	M 15	-
Verfahrweg Kopf	45 mm	220 mm	230 mm
Magnetfußabmessungen	166 x 80 mm	166 x 80 mm	2 Stück 186 x 40 mm
Magnetische Anzugskraft	14,5 KN	14,2 KN	16,5 KN
Drehzahl ohne Last	670 min^{-1}	15 - 270 / 520 min^{-1} 2 Getriebestufen	20 - 280 / 510 min^{-1} 2 Getriebestufen
Abmessungen (L x B x H) ca.	350 x 150 x 240 mm	250 x 220 x 360 - 530 mm	340 x 250 x 430 mm
Nettogewicht ca.	8,8 kg	12 kg	11,7 kg

*Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C2. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

OPTIdrill® DQ 14 / DQ 18 / DQ 22
Preiswerte Tischbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Separater Not-Halt-Schlagschalter
- Bohrtiefenanschlag
- Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar
- Aus einem Stück gegossener Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip- Griffen
- Die Maschinen müssen vor Ort montiert werden

DQ 18/DQ 22

- Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne

DQ 22 (400V)

- Rechts-/Linkslauf



Abb.: DQ 14



Abb.: DQ 18



Abb.: DQ 22

HEIMWERKER

RIEMEN ANTRIEB

Die Maschinen sind vormontiert
Es müssen noch einzelne Komponenten der Maschine montiert und zusammengefügt werden.

LIEFERUMFANG:

- T-Nutensteine
- DQ 14: Schnellspannbohrfutter 1 - 15,9 mm
- DQ 18/22: Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm
- DQ 18/22: Kegeldorn für Bohrfutter MK2/B16

DQ 14
statt € 228,00 zzgl. USt.
209,-
€ 248,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 3191040

DQ 18
statt € 409,00 zzgl. USt.
369,-
€ 439,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 3191042

DQ 22 (230V)
statt € 559,00 zzgl. USt.
499,-
€ 593,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3191044

DQ 22 (400V)
statt € 595,00 zzgl. USt.
539,-
€ 641,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 3191045

Maschinendaten	DQ 14	DQ 18	DQ 22
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~50 Hz	230 V / 1 Ph ~50 Hz	230 V oder 400 V ~50 Hz
Motorleistung	350 W	450 W	550 W
Bohrleistung/Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 14 mm / Ø 12 mm	Ø 15,9 mm / Ø 14 mm	Ø 20 mm / Ø 16 mm
Spindelaufnahme	fest/B16	MK2	MK2
Ausladung / Pinolenhub	104 mm / 52 mm	127 mm / 65 mm	169 mm / 85 mm
Spindeldrehzahlen / Stufen	700 - 2.500 min^{-1} / 5	600 - 2.400 min^{-1} / 5	300 - 2.300 min^{-1} / 12
Tischlänge x -breite / T-Nuten	170 x 170 /14 mm	200 x 200 /14 mm	270 x 270 /14 mm
Bohrtisch drehen / seitlich kippen	360° / ± 45°	360° / ± 45°	360° / ± 45°
Abmessungen (L x B x H) ca.	470 x 280 x 635 mm	570 x 320 x 850 mm	700 x 350 x 1.010 mm
Nettogewicht ca.	18,5 kg	28,5 kg	42 kg

OPTIdrill® DQ 20V
Tischbohrmaschine mit Keilriemenantrieb und mechanisch stufenlos einstellbarer Drehzahl

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach IP 54
- Separater Not-Halt-Schlagschalter
- Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,03 mm in der Bohrspindel gemessen
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- Blendfreie LED-Beleuchtung im Bohrkopf integriert
- Bohrtiefenanschlag
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Die Maschine muß vor Ort montiert werden



RIEMEN ANTRIEB

VARIO

HEIMWERKER

Die Maschinen sind vormontiert
Es müssen noch einzelne Komponenten der Maschine montiert und zusammengefügt werden.

LIEFERUMFANG:

- Schnellspannbohrfutter 1-16 mm
- Kegeldorn für Bohrfutter MK2/B16
- T-Nutensteine

DQ 20V
statt € 565,00 zzgl. USt.
519,-
€ 617,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 3191080

Maschinendaten	DQ 20V
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Motorleistung	0,75 kW
Bohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 20 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 16 mm
Spindelaufnahme	MK2
Ausladung / Pinolenhub	152 mm / 80 mm
Spindeldrehzahlen	450 - 2.500 min^{-1}
Drehzahl	mechanisch regelbar
Bohrtisch (L x B) / T-Nuten	243 x 243 mm / 14 mm
Maschinenfuß (L x B)	181 x 187 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	580 x 400 x 960 mm
Nettogewicht ca.	41 kg

Riemenantrieb



- Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen

Drehzahlveränderung



- Der Keilriemen wird bei drehender Bohrspindel auf den gewünschten Keilriemendurchmesser mit dem Handhebel positioniert. Die Drehzahl verändert sich dadurch

Zubehör finden Sie ab Seite OP21 oder im Hauptkatalog 2023/24 oder auf www.optimum-maschinen.de

OPTIdrill® DQ 25 / DQ 32
Preiswerte Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten
- Massive, groß dimensionierte Bodenplatte mit Nuten, rückseitig stark verrippt
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,03 mm in der Bohrspindel gemessen
- Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Bohrtiefenanschlag
- Separater Not-Halt-Schlagschalter
- Rechts-/Linkslauf
- Die Maschine muß vor Ort montiert werden



RIEMEN ANTRIEB · HANDWERKER

Riemenantrieb



- Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter

Die Maschinen sind vormontiert
Es müssen noch einzelne Komponenten der Maschine montiert und zusammengefügt werden.

LIEFERUMFANG:
- Schnellspannbohrfutter 1-16 mm
- Kegeldorn für Bohrfutter
- T-Nutensteine
- Maschinenschraubstock BME 150



DQ 25-SET
statt € 746,00 zzgl. USt.
689,-
€ 819,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 3191047SET

DQ 32-SET
statt € 1.102,00 zzgl. USt.
1.029,-
€ 1.224,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 3191049SET

Spiralbohrer-Satz
statt € 85,00 zzgl. USt.
55,-
€ 65,45 inkl. USt.
Art.-Nr. 3201010



- 25-teilig; 1- 13 mm
- Nach DIN 338 HSS-Co 5%

Maschinendaten	DQ 25	DQ 32
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motorleistung	750 W	1,1 kW
Bohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 25 mm	Ø 30 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 20 mm	Ø 25 mm
Spindelaufnahme	MK3	MK4
Ausladung / Pinolenhub	181 mm / 80 mm	254 mm / 120 mm
Spindeldrehzahlen / Drehzahlstufen	200 - 2.440 min^{-1} / 12	120 - 1.810 min^{-1} / 9
Tischlänge x -breite / T-Nuten	280 x 280 / 14 mm	355 x 355 / 14 mm
Bohrtisch drehen / seitlich kippen	360° / ± 45°	360° / ± 45°
Abmessungen (L x B x H) ca.	700 x 350 x 1.620 mm	850 x 390 x 1.660 mm
Nettogewicht ca.	71 kg	120 kg

OPTIdrill® D 17Pro basic
Tischbohrmaschine mit Keilriemenantrieb

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach IP 54
- Separater Not-Halt-Schlagschalter
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,02 mm in der Bohrspindel gemessen
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- Hochwertiges Schnellspannbohrfutter
- Bohrtiefenanschlag
- Bohrfutterschutz klappbar
- Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit 2 diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Aus einem Stück gegossener Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Griffen
- Die Maschine muß vor Ort montiert werden



RIEMEN ANTRIEB · HANDWERKER

Riemenantrieb



- Geschliffener Vielzahn-Mitnehmer
- Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter

Die Maschinen sind vormontiert
Es müssen noch einzelne Komponenten der Maschine montiert und zusammengefügt werden.

LIEFERUMFANG:
- Schnellspannbohrfutter 1-13 mm
- Kegeldorn für Bohrfutter MK2/B16
- T-Nutensteine

B 17Pro basic
statt € 479,00 zzgl. USt.
439,-
€ 522,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 3003161

Spiralbohrer-Satz
statt € 85,00 zzgl. USt.
55,-
€ 65,45 inkl. USt.
Art.-Nr. 3201010



- 25-teilig; 1- 13 mm
- Nach DIN 338 HSS-Co 5%

Maschinendaten	B 17Pro basic
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Motorleistung	490 W
Bohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 15,5 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 12 mm
Spindelaufnahme	MK2
Ausladung / Pinolenhub	152 mm / 65 mm
Spindeldrehzahlen / Stufen	680 - 2.700 min^{-1} / 5
Tischlänge x -breite / T-Nuten	235 x 220 /12 mm
Bohrtisch drehen / seitlich kippen	360° / ± 45°
Abmessungen (L x B x H) ca.	565 x 275 x 840 mm
Nettogewicht ca.	36,5 kg

Zubehör finden Sie ab Seite OP21 oder im Hauptkatalog 2023/24 auf www.optimum-maschinen.de

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

OPTIdrill® D 17Pro / D 23Pro / D 26Pro / D 33Pro
Tisch- und Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,02 mm in der Bohrspindel gemessen
- Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach IP 54
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- Separater Not-Halt-Schlagschalter
- Bohrtiefenanschlag
- Präzisions-Spindelbohrung
- Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter
- Hochwertiges Schnellspannbohrfutter im Standardlieferumfang
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Aus einem Stück gegossener Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Griffen
- Schwere Ausführung der gesamten Maschine

Ab D 23 Pro
- GATES Qualitätsriemen

Ab D 23 Pro / 400 V
- Rechts-/Linkslauf

D 33Pro
- Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten, rückseitig stark verrippt

Die Maschinen sind vormontiert
Es müssen noch einzelne Komponenten der Maschine montiert und zusammengefügt werden.

RIEMEN ANTRIEB · HANDWERKER

Riemenantrieb



- Hohe Laufruhe dank geschliffenem Vielzahn-Mitnehmer
- Beste Kraftübertragung durch Aluminium- Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen (ab D 23Pro)

ANZEIGE
- Digitale Bohrtiefen- und Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert
- Einheit umstellbar Metrisch / Zoll





Abb.: D 17Pro



Abb.: D 23Pro



Abb.: D 26Pro



Abb.: D 33Pro

LIEFERUMFANG:
- Schnellspannbohrfutter 1-16 mm
- Kegeldorn für Bohrfutter
- T-Nutensteine
- Maschinenschraubstock BMP 100 (D17/D23Pro), BMP 130 (D 26Pro) und BMP 160 (D 33Pro)



D 17Pro-SET
statt € 687,00 zzgl. USt.
599,-
€ 712,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3003010SET

D 23Pro-SET
statt € 937,00 zzgl. USt.
839,-
€ 998,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 3003020SET

D 26Pro-SET
statt € 1.047,00 zzgl. USt.
939,-
€ 1.117,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 3003030SET

D 33Pro-SET
statt € 1.484,00 zzgl. USt.
1.299,-
€ 1.545,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3003040SET

Maschinendaten	D 17Pro	D 23Pro	D 26Pro	D 33Pro
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~50 Hz	400 V / 3 Ph ~50 Hz	400 V / 3 Ph ~50 Hz	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motorleistung	500 W	750 W	750 W	1,1 kW
Bohrleistung Stahl(S235JR)	Ø 16 mm	Ø 25 mm	Ø 25 mm	Ø 30 mm
Dauerbohrleistung Stahl(S235JR)	Ø 12 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 25 mm
Spindelaufnahme	MK2	MK2	MK3	MK4
Ausladung / Pinolenhub	152 mm / 65 mm	180 mm / 80 mm	210 mm / 85 mm	254 mm / 120 mm
Spindeldrehzahlen / Drehzahlstufen	680 - 2.700 min^{-1} / 5	200 - 2.440 min^{-1}/ 12	200 - 2.440 min^{-1}/ 12	120 - 1.810 min^{-1} / 9
Tischlänge x -breite / T-Nutengröße	235 x 220 /12 mm	280 x 245 / 12 mm	330 x 290 / 14 mm	475 x 425 / 14 mm
Bohrtisch seitlich kippen / drehen	± 45° / 360°	± 45° / 360°	± 45° / 360°	± 45° / 360°
Abmessungen (L x B x H) ca.	585 x 305 x 840 mm	680 x 350 x 1.015 mm	715 x 360 x 1.640 mm	755 x 450 x 1.705 mm
Nettogewicht ca.	36,5 kg	63,5 kg	85 kg	132 kg

* Die Maschinen entsprechen der Norm DIN EN 55011: Klasse C2.
Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frquenzumrichter siehe Rückseite

Zubehör finden Sie ab Seite OP21 oder im Hauptkatalog 2023/24 oder auf www.optimum-maschinen.de

OPTIdrill® DP 26T / DP 26F / DP 33

Tischbohrmaschine DP 26T und Säulenbohrmaschinen DP 26F/DP 33 **mit Keilriemenantrieb** im modernen Design

RIEMEN ANTRIEB · HANDWERK

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Garantierte Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,02 mm in der Bohrspindel gemessen
- Schwere Ausführung der gesamten Maschine
- Besonders ruhiger Lauf dank neuem Spindeldesign
- Industriemotor
- Separater Not-Halt-Schlagschalter
- Bohrtiefenanschlag
- LED-Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Präzisions-Spindelbohrung
- Maschinenbedienung mit Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung
- Dickwandige Stahlsäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität
- Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten
- Die Maschinen müssen vor Ort montiert werden

Maschinen mit 400 V:
- Rechts-/Linkslauf

RIEMENANTRIEB



› Hochwertige Gates Riemen
› Die gezahnten Keilriemen ermöglichen eine höhere Kraftübertragung auf die Welle durch ihren kleineren Umschlingungswinkel an den Keilriemenscheiben
› Einfache Verstellung der Riemenspannung über Exzenter (Kniehebel)

MODERNES BEDIENKONZEPT



› Gut ablesbares, digitales Display für die Anzeige von Drehzahl, Tiefenanzeige und Nullpunkt

SPINDEL



› Hervorragende Laufruhe dank neuartiger Spindelgeometrie

Info & Video

Die Maschinen sind vormontiert
Es müssen noch einzelne Komponenten der Maschine montiert und zusammengefügt werden.



Abb.: DP 26-T

Abb.: DP 33

LIEFERUMFANG:
- Schnellspannbohrfutter 1-16 mm
- Kegeldorn für Bohrfutter
- T-Nutensteine
- Austreiber
- Bedienwerkzeug
- Maschinenschraubstock BMP 100 (T-Modelle)
- Maschinenschraubstock BMP 130 (F-Modelle)
- Maschinenschraubstock BMP 160 (DP 33)

DP 26T (230V)	DP 26T (400V)	DP 26F (230V)	DP 26F (400V)	DP 33
statt € 1.528,00 zzgl. USt.	statt € 1.547,00 zzgl. USt.	statt € 1.562,00 zzgl. USt.	statt € 1.581,00 zzgl. USt.	statt € 1.909,00 zzgl. USt.
1.379,-	**1.399,-**	**1.399,-**	**1.429,-**	**1.699,-**
€ 1.641,01 inkl. USt.	€ 1.664,81 inkl. USt.	€ 1.664,81 inkl. USt.	€ 1.700,51 inkl. USt.	€ 2.021,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3020620TSET	Art.-Nr. 3020625TSET	Art.-Nr. 3020620FSET	Art.-Nr. 3020625FSET	Art.-Nr. 3020640SET

Maschinendaten	DP 26T	DP 26F	DP 33
Motorleistung	0,75 kW 230 V oder 400 V ~50 Hz		1,1 kW 400 V / 3 Ph ~50 Hz
Bohrleistung / Dauerbohrleistung Stahl(S235JR)	Ø 25 mm / Ø 20 mm		Ø 30 mm / Ø 25 mm
Pinolenhub	95 mm		125 mm
Spindelaufnahme	MK3		MK4
Ausladung	209 mm		270 mm
Spindeldrehzahlen /Drehzahlstufen	200 - 2.440 min⁻¹ / 12 Stufen		120 - 1.810 min⁻¹ / 9 Stufen
Arbeitsfläche Länge x Breite	308 x 308 mm		387 x 387 mm
T-Nutengröße	12 mm, 2 diagonal verlaufend		14 mm, 2 diagonal verlaufend
Bohrtisch seitlich kippbar / drehbar	± 45° / 360°		± 45° / 360°
Abstand Spindel - Bohrtisch	400 mm	770 mm	775 mm
Arbeitsfläche Fuß L x B	202 x 265 mm		270 x 327 mm
T-Nutengröße / Abstand / Anzahl	14 mm / 120 mm / 2		16 mm / 150 mm / 2
Abstand Spindel - Maschinenfuß	592 mm	1.300 mm	1.300 mm
Säulendurchmesser	Ø 80 mm		Ø 92 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	750 x 410 x 1.025 mm	750 x 410 x 1.725 mm	945 x 480 x 1.880 mm
Nettogewicht ca.	107 kg	116 kg	186 kg

Zubehör finden Sie ab Seite OP21 oder im Hauptkatalog 2023/24 auf www.optimum-maschinen.de

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

OPTIdrill® DP 26V / DP 33V

Tischbohrmaschine DP 26VT und Säulenbohrmaschinen DP 26VF/DP 33V **mit elektronisch regelbarem Antrieb** im modernen Design

VARIO · RIEMEN ANTRIEB · HANDWERK

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Industriemotor
- Leise laufende Spindel dank neuem Spindeldesign
- Maschinenbedienung mit Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,02 mm in der Bohrspindel gemessen
- Rechts-/Linkslauf
- Präzisions-Spindelbohrung
- Bedienpanel mit bedienerfreundlicher, schmutz- und wasserresistenter Folientastatur
- Drehzahlanzeige
- Separater Not-Halt-Schlagschalter
- Gewindeschneidfunktion
- Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten mit umlaufender Kühlwasserrinne, Seitlich um ±45° kippbar und um 360° drehbar
- Bohrtiefenanschlag
- LED-Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Dickwandige Stahlsäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität
- Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten
- Schwere Ausführung der gesamten Maschine
- Die Maschinen müssen vor Ort montiert werden

Elektronischer stufenloser RIEMENANTRIEB

› Hochwertige Gates Riemen
› Die gezahnten Keilriemen ermöglichen eine höhere Kraftübertragung auf die Welle durch Ihren kleineren Umschlingungswinkel an den Keilriemenscheiben
› Einfache Verstellung der Riemenspannung über Exzenter (Kniehebel)

Siemens SINAMICS V 20 Frequenzumrichter



› Energiesparfunktionen
› Fortschrittliche Kühlung

Die Maschinen sind vormontiert
Es müssen noch einzelne Komponenten der Maschine montiert und zusammengefügt werden.

MODERNES BEDIENKONZEPT



› Gut ablesbares, digitales Display für die Anzeige von Drehzahl, Tiefenanzeige und Nullpunkt

SPINDEL



› Hervorragende Laufruhe dank neuartiger Spindelgeometrie



Abb.: DP 26VT

Abb.: DP 33V

LIEFERUMFANG:
- Schnellspannbohrfutter 1-16 mm
- Kegeldorn für Bohrfutter
- T-Nutensteine
- Austreiber

DP 26VT	DP 26VF	DP 33V
statt € 2.188,00 zzgl. USt.	statt € 2.222,00 zzgl. USt.	statt € 2.559,00 zzgl. USt.
1.949,-	**1.999,-**	**2.279,-**
€ 2.319,31 inkl. USt.	€ 2.378,81 inkl. USt.	€ 2.712,01inkl. USt.
Art.-Nr. 3020675TSET	Art.-Nr. 3020675FSET	Art.-Nr. 3020680SET

Maschinendaten	DP 26VT	DP 26VF	DP 33V
Motorleistung	0,75 kW 400 V / 3 Ph ~50 Hz		1,1 kW 400 V / 3 Ph ~50 Hz
Bohrleistung / Dauerbohrleistung Stahl(S235JR)	Ø 25 mm / Ø 20 mm		Ø 30 mm / Ø 25 mm
Pinolenhub	95 mm		125 mm
Spindelaufnahme	MK3		MK4
Ausladung	209 mm		270 mm
Spindeldrehzahlen /Drehzahlstufen	60 - 3.050 min⁻¹ / 12 Stufen stufenlos regelbar		70 - 2.800 min⁻¹ / 9 Stufen stufenlos regelbar
Arbeitsfläche (L x B)	308 x 308 mm		387 x 387 mm
T-Nutengröße	12 mm, 2 diagonal verlaufend		14 mm, 2 diagonal verlaufend
Bohrtisch seitlich kippbar / drehbar	± 45° / 360°		± 45° / 360°
Abstand Spindel - Bohrtisch	400 mm	770 mm	775 mm
Arbeitsfläche Fuß (L x B)	202 x 265 mm		270 x 327 mm
T-Nutengröße / Abstand / Anzahl	14 mm / 120 mm / 2		16 mm / 150 mm / 2
Abstand Spindel - Maschinenfuß	592 mm	1.300 mm	1.300 mm
Säulendurchmesser	Ø 80 mm		Ø 92 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	845 x 406 x 1.025 mm	845 x 406 x 1.724 mm	945 x 480 x 1.880 mm
Nettogewicht ca.	98 kg	107 kg	177 kg

Zubehör finden Sie ab Seite OP21 oder im Hauptkatalog 2023/24 auf www.optimum-maschinen.de

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HANDWERKER

OPTIdrill® DX 13V / DX 15V
Tischbohrmaschinen mit stufenlos einstellbarer Drehzahlregelung

RIEMEN ANTRIEB | VARIO

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben
- Höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter
- Display, schmutz- und wasserresistent, leicht zu reinigen
- Folientastatur mit kontrastreicher digitaler LED Drehzahlanzeige
- Bohrspindel mit Präzisionskugellager

DX 15V:
- Höhenverstellung des Bohrtisches über Zahnstange



Abb.: DX 13V



Abb.: DX 15V

LIEFERUMFANG:
- Schnellspannbohrfutter 1-13 mm
- Kegeldorn für Bohrfutter MK2/B16 (nur DX15V)

DX 13V
statt € 1.245,00 zzgl. USt.
1.199,-
€ 1.426,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3020150

DX 15V
statt € 1.429,00 zzgl. USt.
1.359,-
€ 1.617,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 3020155

Maschinendaten	DX 13V*	DX 15V*
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~50 Hz	
Motorleistung	0,85 kW	
Bohrleistung / Dauerbohrleistung Stahl(S235JR)	Ø 13 mm / Ø 11 mm	Ø 15 mm / Ø 12 mm
Spindelaufnahme	B16	MK2
Ausladung / Pinolenhub	235 mm / 60 mm	
Spindeldrehzahlen	100 - 3.000 min^{-1}	
Stufenanzahl	Drehzahl elektronisch regelbar	
Bohrtisch (L x B) / T-Nuten	-	290 x 290 mm / 10 mm
Maschinenfuß (L x B) / T-Nutengröße	280 x 290 mm / 14 mm	290 x 280 mm / 14 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	325 x 520 x 900 mm	425 x 475 x 980 mm
Nettogewicht ca.	51 kg	66 kg


Unterbau MSM 1
zzgl. USt.
209,-
€ 248,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 3353000

MSU 3 (Höhe 620 mm)
zzgl. USt.
510,-
€ 606,90 inkl. USt.
Art.-Nr. 3352990

MSU 4 (Höhe 800 mm)
zzgl. USt.
590,-
€ 702,10 inkl. USt.
Art.-Nr. 3352991


Maschinen- und Werkzeugwagen

OPTIdrill® DX 17E / DX 17V - Tischbohrmaschinen
mit stufenlos einstellbarer Drehzahlregelung

HANDWERKER | RIEMEN ANTRIEB | VARIO

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- Höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter
- Schmutz- und wasserresistente, leicht zu reinigende Folientastatur
- Blendfreie LED-Beleuchtung links und rechts im Bohrkopf integriert

DX 17V-Highlight der Maschine - die menügesteuerte Bedienung der Arbeitsmodi Bohren/Gewindeschneiden.
- Das Bedienpanel beinhaltet voreingestellte, allgemein gültige Drehzahlen in Abhängigkeit des Werkzeugs, der Werkzeuggröße und des Werkstoffs des Werkstücks

Patentiert

DX 17E - LCD-DISPLAY



- Spindeldrehzahl
- Tiefenanzeige (Soll/Ist)
- Rechts-/Linkslauf



LIEFERUMFANG:
- Schnellspannbohrfutter 1-13 mm
- Kegeldorn für Bohrfutter MK2/B16

DX 17E
statt € 2.035,00 zzgl. USt.
1.939,-
€ 2.307,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 3020168

DX 17V
statt € 2.265,00 zzgl. USt.
2.149,-
€ 2.557,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3020170





Maschinendaten	DX 17E*	DX 17V*
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~50 Hz	
Motorleistung	1,0 kW	
Bohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 16 mm	
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 13 mm	
Gewindeschneiden	-	M 8
Spindelaufnahme	MK2	
Ausladung / Pinolenhub	235 mm / 60 mm	
Spindeldrehzahlen	50 - 4.000 min^{-1}	
Drehzahlstufen	elektronisch regelbar	
Arbeitsfläche Tisch (L x B) / T-Nuten	290 x 290 mm / 10 mm	
Säulendurchmesser	Ø 60 mm	
Abmessungen (L x B x H) ca.	425 x 480 x 910 mm	
Nettogewicht ca.	73 kg	

* Die Maschinen entsprechen der Norm DIN EN 55011: Klasse C2.
Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frquenzumrichter siehe Rückseite

Zubehör finden Sie ab Seite OP21 oder im Hauptkatalog 2023/24 auf www.optimum-maschinen.de

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

OPTIdrill® B 16H / B 24H / B 28H / B 34H
Robuste Tisch- und Säulenbohrmaschinen

RIEMEN ANTRIEB | HANDWERK

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Laufruhiger und leistungsstarker Industrie-Elektromotor
- Keilriemen-Schnellspanneinrichtung
- Bohrtiefenanschlag

Ab B 24H mit Maschinenlampe
Ab B 24H 400V mit Rechts-/Linkslauf
Ab B 28H mit integriertem Austreiber
B 34H mit digitalem Tiefenmesser und digitaler Drehzahlanzeige

LIEFERUMFANG:
- Schnellspannbohrfutter
- T-Nutensteine
- Kegeldorn für Bohrfutter
- Maschinenschraubstock
  - BMP 100 (B16H-B24H)
  - BMP 130 (B28H)
  - BSI 100 (B34H)




B 16H-SET
statt € 947,00 zzgl. USt.
869,-
€ 1.034,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 3020217SET


B 24H-SET
statt € 1.677,00 zzgl. USt.
1.549,-
€ 1.843,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3020241SET (230V)
Art.-Nr. 3020243SET (400V)


B 28H-SET
statt € 2.067,00 zzgl. USt.
1.949,-
€ 2.319,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3020283SET


B 34H-SET
statt € 3.324,00 zzgl. USt.
3.139,-
€ 3.735,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 3020333SET

Maschinendaten	B 16H	B 24H	B 28H	B 34H
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz	230 V oder 400 V	400 V / 3 Ph ~50 Hz	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motorleistung	550 W	850 W	850 W	1,5 / 2,2 kW
Bohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 13 mm	Ø 24 mm	Ø 28 mm	Ø 34 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 11 mm	Ø 20 mm	Ø 24 mm	Ø 26 mm
Spindelaufnahme	MK2	MK2	MK3	MK4
Ausladung / Pinolenhub	130 mm / 65 mm	165 mm / 85 mm	200 mm / 105 mm	285 mm / 160 mm
Spindeldrehzahlen / Drehzahlstufen	450 - 3.500 min^{-1} / 5	350 - 4.000 min^{-1} / 7	120 - 4.000 min^{-1} / 16	145 - 4.800 min^{-1} / 2 x 9
Tischlänge x -breite / T-Nutengröße	230 x 245 / 12 mm	280 x 300 / 14 mm	340 x 360 / 14 mm	420 x 400 / 14 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	550 x 300 x 850 mm	665 x 435 x 1.000 mm	700 x 450 x 1.720 mm	920 x 585 x 1.900 mm
Nettogewicht ca.	54 kg	92 kg	142 kg	260 kg
Transportverpackungspauschale [1] zzgl. USt.	-	-	TVP 1 = € 29,00	TVP 1 = € 29,00
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	-	-	TPZ 200 = € 49,50	TPZ 300 = € 59,50

OPTIdrill® DH 24FT / DH 28FT / DH 28FS
Tisch- und Säulenbohrmaschinen mit automatischem Pinolenvorschub

RIEMEN ANTRIEB | HANDWERK

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Aluminium-Riemenscheiben
- Gezahnte GATES Qualitätskeilriemen
- Bohrtiefenanschlag
- Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Keilriemen-Schnellspanneinrichtung
- Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten
- Integrierter Austreiber
- Keilriemenspanneinrichtung

AUTOMATISCHER PINOLENVORSCHUB

- Der Vorschub wird nach dem Erreichen der eingestellten Bohrtiefe automatisch abgeschaltet und durch die Federkraft der Rückholfeder in seine Ausgangslage zurückgedreht.

LIEFERUMFANG:
- Schnellspannbohrfutter 1-16 mm
- Kegeldorn für Bohrfutter
- T-Nutensteine
- Schraubstock BMP 100 (DH 24FT) und BMP 130 (DH 28FT/FS)



DH 24FT
statt € 1.873,00 zzgl. USt.
1.799,-
€ 2.140,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3020244SET

DH 28FT
statt € 2.087,00 zzgl. USt.
1.939,-
€ 2.307,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 3020260SET

DH 28FS
statt € 2.237,00 zzgl. USt.
2.109,-
€ 2.509,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 3020284SET

Maschinendaten	DH 24FT	DH 28FT	DH 28FS
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz	400 V / 3 Ph ~50 Hz	
Motorleistung	850 W	850 W	
Bohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 24 mm	Ø 28 mm	
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 20 mm	Ø 24 mm	
Spindelaufnahme	MK2	MK3	
Ausladung / Pinolenhub	164 mm / 85 mm	200 mm / 105 mm	
Pinolenvorschub	0,05 mm/U	0,02 mm/U	
Abstand Spindel - Bohrtisch	445 mm	540 mm	928 mm
Spindeldrehzahlen / Drehzahlstufen	350 - 3.000 min^{-1} / 6	120 - 3.000 min^{-1} / 12	
Tischlänge x -breite / T-Nutengröße	280 x 300 mm / 14 mm	340 x 360 mm / 14 mm	
Abmessungen (L x B x H) ca.	665 x 435 x 1.000 mm	715 x 455 x 1.150 mm	715 x 450 x 1.720 mm
Nettogewicht ca.	92 kg	132 kg	146 kg
Transportverpackungspauschale [1] zzgl. USt.	-	-	TVP 1 = € 29,00
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	-	-	TPZ 200 = € 49,50

1) Erläuterungen zum Transportzuschlag (TPZ und TPZDF) siehe Rückseite. * Die Maschinen entsprechen der Norm DIN EN 55011: Klasse C2.
Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frquenzumrichter siehe Rückseite

Zubehör finden Sie ab Seite OP21 oder im Hauptkatalog 2023/24 oder auf www.optimum-maschinen.de

OPTIdrill® DH 18V - Robuste Tischbohrmaschine

RIEMEN ANTRIEB · VARIO · HANDWERK

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Hohe Laufruhe dank geschliffenem Vielzahn-Mitnehmer
- Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter
- Bohrtiefenanschlag
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Keilriemenspanneinrichtung
- Folientastatur; schmutz- und wasserresistent, leichtes Reinigen

LEISTUNGSSTARKER BRUSHLESSANTRIEB

- Besonders ruhiger Lauf
- Hohes Leistungsvermögen
- Annähernd konstantes Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich

MENÜGESTEUERTE BEDIENUNG

- Arbeitsmodi: Bohren Gewindeschneiden

OLED-Display

- › Spindeldrehzahl
- › Tiefenanzeige
- › Bohren
- › Gewindeschneiden
- › Werkstückstärke Auswahl



LIEFERUMFANG:

- Schnellspannbohrfutter 1-13 mm
- Kegeldorn für Bohrfutter MK2/B16
- T-Nutensteine
- Maschinenschraubstock BMP 100



DH 18V-SET
statt € 2.373,00 zzgl. USt.
2.169,-
€ 2.581,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 3020220SET



Maschinendaten	DH 18V*
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Motorleistung	1,5 kW
Bohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 18 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 16 mm
Gewindeschneiden Stahl (S235JR)	M 10
Ausladung / Pinolenhub	130 mm / 65 mm
Spindelaufnahme	MK2
Spindeldrehzahlen	100 - 6.000 min^{-1}
Drehzahlstufen	5 Stufen - elektronisch regelbar
Bohrtisch (L x B) / T-Nuten	230 x 245 mm / 12 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	445 x 550 x 850 mm
Nettogewicht ca.	64 kg

Spiralbohrer-Satz
statt € 85,00 zzgl. USt.
55,-
€ 65,45 inkl. USt.
Art.-Nr. 3201010



- 25-teilig; 1- 13 mm
- Nach DIN 338 HSS-Co 5%

OPTIdrill® B 24HV / B 28HV / B 34HV - Robuste Tisch- und Säulenbohrmaschinen mit OPTIMUM Brushless-Antrieb, Drehzahl elektronisch regelbar

RIEMEN ANTRIEB · VARIO · HANDWERKER

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen
- Hohe Laufruhe dank geschliffenem Vielzahn-Mitnehmer
- Digitale Drehzahlanzeige
- Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert
- Rechts-/Linkslauf

Ab B 28HV:

- Integrierter Austreiber
- Kühlmitteleinrichtung
- Spänefilter

B 34HV:

- Digitaler Tiefenmesser
- Gewindeschneidfunktion
- Pinolenhub 160 mm

LEISTUNGSSTARKER BRUSHLESS-ANTRIEB



- Besonders ruhiger Lauf
- Hohes Leistungsvermögen
- Annähernd konstantes Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich seine Ausgangslage zurückgedreht.



BMP BSI

LIEFERUMFANG:

- Schnellspannbohrfutter
- Kegeldorn für Bohrfutter
- Schraubstock BMP 100 (B24HV)
- Schraubstock BMP 130 (B28HV)
- Schraubstock BSI 140 (B34HV)

	B 24HV-SET	B 28HV-SET	B 34HV-SET
	statt € 3.078,00 zzgl. USt.	statt € 3.702,00 zzgl. USt.	statt € 4.520,00 zzgl. USt.
	2.849,-	**3.499,-**	**4.199,-**
	€ 3.390,31 inkl. USt.	**€ 4.163,81 inkl. USt.**	**€ 4.996,81 inkl. USt.**
	Art.-Nr. 3020245SET	**Art.-Nr. 3020285SET**	**Art.-Nr. 3020335SET**

Maschinendaten	B 24HV *	B 28HV *	B 34HV *
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~50 Hz	230 V / 1 Ph ~50 Hz	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Motorleistung	1,5 kW	1,5 kW	2,2 kW
Bohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 24 mm	Ø 28 mm	Ø 34 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 20 mm	Ø 24 mm	Ø 26 mm
Gewindeschneiden Stahl (S235JR)	-	-	M 16 x 2 mm
Spindelaufnahme	MK2	MK3	MK4
Ausladung / Pinolenhub	165 mm / 85 mm	200 mm / 105 mm	285 mm / 160 mm
Spindeldrehzahlen / Stufen	100 - 5.950 min^{-1} / 4	35 - 5.600 min^{-1} / 12	40 - 5.000 min^{-1} / 9
Tischlänge x -breite / T-Nutengröße	280 x 300 mm / 14 mm	340 x 360 mm / 14 mm	420 x 400 mm / 14 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	665 x 435 x 1.000 mm	700 x 475 x 1.755 mm	920 x 595 x 1.930 mm
Nettogewicht ca.	96 kg	166 kg	275 kg
Transportverpackungspauschale [1]	-	TVP 1 = € 29,00	TVP 1 = € 29,00
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	-	TPZ 200 = € 49,50	TPZ 300 = € 59,50



Abb.: B 34HV

1) Erläuterungen zum Transportzuschlag (TPZ und TPZDF) siehe Rückseite. * Die Maschinen entsprechen der Norm DIN EN 55011: Klasse C2.
Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frquenzumrichter siehe Rückseite

Zubehör finden Sie ab Seite OP21 oder im Hauptkatalog 2023/24 auf www.optimum-maschinen.de

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

OPTIdrill® DH 24BV / DH 28BV / DH 40BV - Tisch- und Säulenbohrmaschinen mit stufenlosem, mechanischem Riemengetriebe von BERGES

MADE IN GERMANY
VARIO-ANTRIEB

RIEMEN ANTRIEB · VARIO · HANDWERKER

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Schnellere Verstellung der Drehzahl mittels Hebel
- Laufruhiger und leistungsstarker Elektromotor
- Bohrspindel mit Präzisionskugellager
- Rechts-/Linkslauf
- Im Bohrkopf integrierte Maschinenleuchte
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Schnellere Verstellung der Drehzahl mittels Hebel

Ab B 28BV mit integriertem Austreiber
DH 40BV mit dig. Tiefenmesser und **Vorgelege-Getriebe**

STUFENLOSES MECHANISCHES GETRIEBE



- Extrem zuverlässig durch manuelle Drehzahlregelung
- Kraftvoller, ruhiger Lauf
- Langlebiger Breitrillenkeilriemen
- Drehzahlveränderung auch während des Betriebes möglich
- Permanent optimaler Wirkungsgrad des Motors

LIEFERUMFANG:

- Schnellspannbohrfutter 1-16 mm
- Kegeldorn für Bohrfutter
- T-Nutensteine

	DH 24BV	DH 28BV	DH 40BV
	statt € 2.690,00 zzgl. USt.	statt € 3.090,00 zzgl. USt.	statt € 4.250,00 zzgl. USt.
	2.579,-	**2.969,-**	**4.089,-**
	€ 3.069,01 inkl. USt.	**€ 3.533,11 inkl. USt.**	**€ 4.865,91 inkl. USt.**
	Art.-Nr. 3020420	**Art.-Nr. 3020430**	**Art.-Nr. 3020450**

Maschinendaten	DH 24BV	DH 28BV	DH 40BV
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz	400 V / 3 Ph ~50 Hz	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motorleistung	0,85 / 1,5 kW	0,85 / 1,5 kW	1,5 / 2,2 kW
Bohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 24 mm	Ø 28 mm	Ø 40 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 20 mm	Ø 24 mm	Ø 32 mm
Spindelaufnahme	MK2	MK3	MK4
Ausladung / Pinolenhub	165 mm / 85 mm	200 mm / 105 mm	285 mm / 160 mm
Spindeldrehzahlen	300 - 4.000 min^{-1}	300 - 4.000 min^{-1}	150 - 2.000 min^{-1}
Drehzahlstufen	2-Stufenmotor, manuell	2-Stufenmotor, manuell	2-Stufenmotor, manuell
Tischlänge x -breite / T-Nutengröße	280 x 300 mm / 14 mm	340 x 360 mm / 14 mm	420 x 400 mm / 14 mm
Abstand Spindel - Bohrtisch	515 mm	860 mm	790 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	675 x 555 x 1.025 mm	755 x 550 x 1.745 mm	920 x 680 x 1.895 mm
Nettogewicht ca.	115 kg	152 kg	275 kg
Transportverpackungspauschale [1]	-	TVP 1 = € 29,00	TVP 1 = € 29,00
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	-	TPZ 200 = € 49,50	TPZ 300 = € 59,50



Abb.: B 40BV

OPTIdrill® DH 40G / DH 40GP - Universelle Säulen-Getriebebohrmaschinen zum Fräsen und Bohren

GETRIEBE · HANDWERK

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Ölbad laufende Getriebezahnräder
- Zweistufiger Industrie-Elektromotor
- Bohrtiefenanschlag
- Groß dimensionierter Bohrtisch, massiv und präzise gearbeitet, rückseitig stark verrippt, doppelt geklemmt
- Höhenverstellbare, große Schutzscheibe mit Mikroschalter
- Höhenverstellbarer Getriebekopf und Bohrtisch
- Gewindeschneidfunktion

DH 40GP: AUTOMATISCHER UND MANUELLER PINOLENVORSCHUB

- Der Vorschub wird nach dem Erreichen der eingestellten Bohrtiefe automatisch abgeschaltet und durch die Federkraft der Rückholfeder in seine Ausgangslage zurückgedreht

LIEFERUMFANG:

- Zahnkranzbohrfutter 1-13 mm/B16
- Kegeldorn für Bohrfutter MK4/B16
- Anzugstange M 16
- Adapter MK4-MK3
- Bedienwerkzeug

	DH 40G	DH 40GP
	statt € 3.160,00 zzgl. USt.	statt € 3.540,00 zzgl. USt.
	2.859,-	**3.199,-**
	€ 3.402,21 inkl. USt.	**€ 3.806,81 inkl. USt.**
	Art.-Nr. 3034356	**Art.-Nr. 3034361**

Maschinendaten	DH 40G	DH 40GP
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz	
Motorleistung	1,1 / 1,5 kW	
Bohrleistung/Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 32 mm / Ø 25 mm	
Gewindeschneiden Stahl (S235JR)	M 12	
Ausladung / Pinolenhub	280 mm / 120 mm	
Bohrkopf Höhenverstellung	265 mm	
Spindelaufnahme	MK4	
Pinolenvorschub	manuell	automatisch 0,1 - 0,26 mm/U
Spindeldrehzahlen / Getriebestufen	95 - 3.200 min^{-1} / 2 x 6 Stufen	
Arbeitsfläche Tisch (L x B) / T-Nuten	500 x 460 mm / 14 mm, diagonal verlaufend	
Abmessungen (L x B x H) ca.	595 x 700 x 2.050 mm	
Nettogewicht ca.	320 kg	335 kg
Transportverpackungspauschale [1] zzgl. USt.	TVP 1 = € 29,00	
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZ 400 = € 77,00	



Abb.: DH 40G

1) Erläuterungen zum Transportzuschlag (TPZ und TPZDF) siehe Rückseite.

Zubehör finden Sie ab Seite OP21 oder im Hauptkatalog 2023/24 auf www.optimum-maschinen.de

OPTIdrill® DH 40CT - Säulen-Getriebebohrmaschine.
Die vielseitigen Maschine zum Fräsen und Bohren **mit Kreuztisch**

GETRIEBE HANDWERK

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
- Schwere, massive Gussausführung
- Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Ölbad laufende Getriebezahnräder
- Zweistufiger Qualitäts-Industrie-Elektromotor
- Getriebekopf und Tisch können in der Höhe verstellt werden
- Rechts-/Linkslauf
- Getriebekopf seitlich kippen ± 45°
- Bohrtiefenanschlag
- Gewindeschneidfunktion

LIEFERUMFANG:
- Zahnkranzbohrfutter 1-13 mm/B16
- T-Nutensteine
- Adapter MK4-MK3
- Aufnahmedorn MK4/B16

DH 40CT
statt € 3.290,00 zzgl. USt.
2.999,-
€ 3.568,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3034349



Abb.: DH 40CT

Infomationen & Video

Maschinendaten	DH 40CT
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motorleistung	1,1 / 1,5 kW
Bohrleistung/Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 32 mm / Ø 25 mm
Gewindeschneiden Stahl (S235JR)	M 16
Ausladung / Pinolenhub	280 mm / 120 mm
Spindelaufnahme	MK4
Pinolenvorschub	manuell
Spindeldrehzahlen/Getriebestufen	95 - 3.200 min^{-1} / 2 x 6 Stufen
Verfahrwege X- / Y- / Z-Achse manuell	480 / 180 / 560 mm
Arbeitsfläche Tisch (L x B) / T-Nuten	730 x 210 mm / 14 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.060 x 745 x 2.090 mm
Nettogewicht ca.	370 kg
Transportverpackungspauschale [1] zzgl. USt.	TVP 1 = € 29,00
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZ 400 = € 77,00

OPTIdrill® DH 40CTP - Säulen-Getriebebohrmaschine. Die vielseitigen Maschinen mit automatischen Pinolenvorschub

GETRIEBE HANDWERK

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
- Schwere, massive Gussausführung
- Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Ölbad laufende Getriebezahnräder
- Zweistufiger Qualitäts-Industrie-Elektromotor
- Getriebekopf und Tisch können in der Höhe verstellt werden
- Rechts-/Linkslauf
- Getriebekopf seitlich kippen ± 45°
- Bohrtiefenanschlag
- Gewindeschneidfunktion

AUTOMATISCHER PINOLENVORSCHUB
- Der Vorschub wird nach dem Erreichen der eingestellten Bohrtiefe automatisch abgeschaltet und durch die Federkraft der Rückholfeder in seine Ausgangslage zurückgedreht

LIEFERUMFANG:
- Zahnkranzbohrfutter 1-13 mm/B16
- T-Nutensteine
- Adapter MK4-MK3
- Aufnahmedorn MK4/B16

DH 40CTP
statt € 3.680,00 zzgl. USt.
3.299,-
€ 3.925,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3034352



Abb.: DH 40CTP

Maschinendaten	DH 40CTP
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motorleistung	1,1 / 1,5 kW
Bohrleistung/Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 32 mm / Ø 25 mm
Gewindeschneiden Stahl (S235JR)	M 16
Ausladung / Pinolenhub	280 mm / 120 mm
Spindelaufnahme	MK4
Pinolenvorschub	automatisch 0,1-0,26 mm/U
Spindeldrehzahlen/Getriebestufen	95 - 3.200 min^{-1} / 2 x 6 Stufen
Verfahrwege X- / Y- / Z-Achse manuell	480 / 180 / 560 mm
Arbeitsfläche Tisch (L x B) / T-Nuten	730 x 210 mm / 14 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.060 x 745 x 2.090 mm
Nettogewicht ca.	370 kg
Transportverpackungspauschale [1] zzgl. USt.	TVP 1 = € 29,00
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZ 400 = € 77,00

1) Erläuterungen zum Transportzuschlag (TPZ und TPZDF) siehe Rückseite. * Die Maschinen entsprechen der Norm DIN EN 55011: Klasse C2.
Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frquenzumrichter siehe Rückseite

Zubehör finden Sie ab Seite OP21 oder im Hauptkatalog 2023/24 auf www.optimum-maschinen.de

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

OPTIdrill® DH 26GT / DH 28GS / DH 32GS
Tisch- und Säulenbohrmaschinen mit Getriebe-Zahnrädern aus Polyamid

GETRIEBE HANDWERK

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
- Hohe Rundlaufgenauigkeit durch gehärtete und geschliffene Hauptspindel
- Bohrtiefenanschlag einstellbar mit Millimeterskala
- Wartungsarmes Getriebe mit Fettschmierung
- Getriebe mit PA6 Zahnrädern
- Großer Drehzahlbereich
- Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert
- Integrierter Austreiber für einen leichten Werkzeugwechsel
- Rechts-/Linkslauf

DH 32GS: AUTOMATISCHER PINOLENVORSCHUB

DH 32GS:
- Gewindeschneidfunktion
- Kühlmittelpumpe und Spänefilter
- Optionaler Fußschalter zum Umschalten zwischen Rechts-/Linkslauf und zum Gewindeschneiden (Artikel-Nr. 3050032) erhältlich

LIEFERUMFANG:
- Kegeldorn für Bohrfutter

DH 26GT
statt € 2.325,00 zzgl. USt.
2.199,-
€ 2.616,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3034220

DH 28GS
statt € 3.049,00 zzgl. USt.
2.799,-
€ 3.330,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3034230

DH 32GS
statt € 3.945,00 zzgl. USt.
3.649,-
€ 4.342,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3034240



Abb.: DH 32GS mit optionalem Bohrfutter siehe OP 18

Fußschalter
zzgl. USt.
109,-
€ 129,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 3050032



Maschinendaten	DH 26GT	DH 28GS	DH 32GS
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz	400 V / 3 Ph ~50 Hz	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motorleistung	1,1 / 1,5 kW	1,1 / 1,5 kW	1,5 / 2,2 kW
Bohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 24 mm	Ø 26 mm	Ø 30 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 21 mm	Ø 23 mm	Ø 26 mm
Gewindeschneiden Stahl (S235JR)	-	-	M16 x 2 mm
Spindelaufnahme	MK3	MK3	MK4
Automatischer Pinolenvorschub	-	-	0,05 / 0,1 mm
Ausladung / Pinolenhub	235 mm / 127 mm	260 mm / 127 mm	285 mm / 125 mm
Spindeldrehzahlen / Getriebestufen	75 - 2.900 min^{-1}/ 8	75 - 2.900 min^{-1}/ 8	75 - 2.000 min^{-1}/ 8
Arbeitsfläche Tisch (L x B) / T-Nuten	380 x 380 mm / 14 mm	376 x 394 mm / 14 mm	400 x 420 mm / 14 mm
Säulendurchmesser	Ø 92 mm	Ø 92 mm	Ø 115 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	610 x 380 x 1.430 mm	640 x 376 x 2.080 mm	725 x 450 x 2.200 mm
Nettogewicht ca.	158 kg	175 kg	312 kg
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	-	TPZ 200 = € 49,50	TPZ 400 = € 77,00

OPTIdrill® DH 28GSV / DH 32GSV
Säulenbohrmaschinen mit SIEMENS Inverter-Vario-Antrieb für stufenlos einstellbare Drehzahlregelung

SIEMENS SINAMICS V 20 FREQUENZUMRICHTER

VARIO GETRIEBE HANDWERK

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
- Frequenzumrichter
- Hohe Rundlaufgenauigkeit durch gehärtete und geschliffene Hauptspindel
- Bohrtiefenanschlag
- Wartungsarmes Getriebe mit Fettschmierung
- Getriebe mit PA6 Zahnrädern, laufruhig
- Bedienerfreundliche Folientastatur
- Integrierter Austreiber für einen leichten Werkzeugwechsel
- Rechts-/Linkslauf
- Gewindeschneidfunktion
- Optionaler Fußschalter zum Umschalten zwischen Rechts-/Linkslauf und zum Gewindeschneiden (Artikel Nr. 3050032) erhältlich

DH 32GSV:
- Automatischer Pinolenvorschub
- Kühlmittelpumpe und Spänefilter

LIEFERUMFANG:
- Kegeldorn für Bohrfutter

DH 28GSV
statt € 4.269,00 zzgl. USt.
3.949,-
€ 4.699,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3034235

DH 32GSV
statt € 5.190,00 zzgl. USt.
4.799,-
€ 5.710,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3034245



Abb.: DH 28GSV mit optionalem Bohrfutter siehe OP 18



Abb.: DH 32GSV mit optionalem Bohrfutter siehe OP 18

Fußschalter
zzgl. USt.
109,-
€ 129,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 3050032



Info & Video

Abb.: B 40GSM

Maschinendaten	DH 28GSV *	DH 32GSV *
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motorleistung	1,5 kW	2,2 kW
Bohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 26 mm	Ø 30 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 23 mm	Ø 26 mm
Gewindeschneiden Stahl (S235JR)	M 16 x 2 mm	M 16 x 2 mm
Spindelaufnahme	MK3	MK4
Automatischer Pinolenvorschub	-	0,05 mm / 0,1 mm
Ausladung / Pinolenhub	260 mm / 127 mm	285 mm / 125 mm
Spindeldrehzahlen	45 - 3.200 min^{-1}	40 - 3.000 min^{-1}
Getriebestufen	4 Stufen elektr. regelbar	4 Stufen elektr. regelbar
Arbeitsfläche Tisch (L x B) / T-Nuten	376 x 394 mm / 14 mm	400 x 420 mm / 14 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	690 x 375 x 2.080 mm	820 x 450 x 2.230 mm
Nettogewicht ca.	184 kg	324 kg
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZ 200 = € 49,50	TPZ 400 = € 77,00

1) Erläuterungen zum Transportzuschlag (TPZ und TPZDF) siehe Rückseite. * Die Maschinen entsprechen der Norm DIN EN 55011: Klasse C2.
Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frquenzumrichter siehe Rückseite

Zubehör finden Sie ab Seite OP21 oder im Hauptkatalog 2023/24 oder auf www.optimum-maschinen.de

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OPTIdrill® B 40GSP / B 40GSM - Getriebebohrmaschinen mit Gewindeschneideinrichtung. B 40GSM mit elektrischem Pinolenvorschub

GETRIEBE · INDUSTRIE

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Ölbad laufende Getriebezahnräder
- Hohe Rundlaufgenauigkeit dank gehärteter und geschliffener Hauptspindel
- Zweistufiger Antriebsmotor
- Bohrtisch 360° drehbar
- Spindelarretierung mit integriertem Austreiber für einfachen Werkzeugwechsel
- Kühlmitteleinrichtung
- Spänefilter nach Maschinenrichtlinie
- Rechts-/Linkslauf

B 40GSM:
- Elektrischer Pinolenvorschub

B 40GSP:
- Manueller Pinolenvorschub

DH 40GSM ELEKTRISCHER PINOLENVORSCHUB

- Die Kupplung des automatischen Pinolenvorschubs kann bei tiefen Bohrungen oder Sacklochbohrungen jederzeit durch Betätigung des Tasters am Vorschubgriff geöffnet oder geschlossen werden

LIEFERUMFANG:
- Schnellspannbohrfutter 1-16 mm
- Kegeldorn für Bohrfutter MK4/B16

B 40GSP
statt € 5.550,00 zzgl. USt.
5.139,-
€ 6.115,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 3034403

B 40GSM
statt € 5.890,00 zzgl. USt.
5.449,-
€ 6.484,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3034400



Maschinendaten	B 40GSP	B 40GSM
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz	
Motorleistung	0,85 / 1,5 kW	
Bohrleistung in Stahl (S235JR)	Ø 35 mm	
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 30 mm	
Gewindeschneiden Stahl (S235JR)	M 24	
Ausladung / Pinolenhub	350 mm / 180 mm	
Spindelaufnahme	MK4	
Pinolenvorschub	2 Stufen, 0,1 / 0,2 mm/U	
Spindeldrehzahlen / Getriebestufen	50 - 1.450 min^{-1} / 18 Stufen	
Maschinentisch (L x B) / T-Nuten	560 x 560 mm / 18 mm, 2 diagonal verlaufend	
Abmessungen (L x B x H) ca.	935 x 530 x 2.280 mm	
Nettogewicht ca.	465 kg	500 kg
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZ 500 = € 88,00	

OPTIdrill® DH 35G / DH 35V - Getriebebohrmaschinen mit Gewindeschneideinrichtung und elektrisch betätigtem Pinolenvorschub

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Schmutz- und wasserresistente, leicht zu reinigende Folientastatur
- 24V DC Elektronik
- Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert
- Bohrtiefenanschlag
- Spänefilter
- Massive Grundplatte, präzise oberflächenbearbeitet
- Wartungsarmes, in Ölbad laufendes Getriebe
- Extrem stabile, dickwandige Gusssäule
- Kühlmitteleinrichtung, Spänefilter
- Elektrischer Pinolenvorschub

DH 35V:
- Stufenlos einstellbare Drehzahlregelung
- Vorschubabschaltung programmierbar
- Gut ablesbares digitales Display
- Digital einstellbare Bohr- und Gewindetiefe
- Digitaler Nullpunkt setzbar

DH 35V: SIEMENS SINAMICS G110M FREQUENZUMRICHTER

DH 35V Modernes Bedienkonzept
- Gut ablesbares Display für die Anzeige von Drehzahl, Bohrtiefe, Gewindetiefe und Stückzähler
- Vorschubabschaltung über Tiefeneinstellung

INDUSTRIE · DH 35V VARIO · GETRIEBE

LIEFERUMFANG:
- Schnellspannbohrfutter 1-16 mm
- Kegeldorn für Bohrfutter MK4/B16

DH 35G
statt € 5.029,00 zzgl. USt.
4.529,-
€ 5.389,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 3034250

DH 35V
statt € 7.930,00 zzgl. USt.
7.099,-
€ 8.447,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3034252



Fußschalter
zzgl. USt.
109,-
€ 129,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 3050032

Fußschalter
- Umschalten Rechts-/Linkslauf
- Gewindeschneiden

Abb.: DH 35V mit optionalem Bohrer siehe Hauptkatalog

Maschinendaten	DH 35G	DH 35V*
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz	
Motorleistung	1,5 / 2,2 kW	2,2 kW
Bohrleistung / Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 35 mm / Ø 26 mm	
Gewindeschneiden Stahl (S235JR)	M 24	
Ausladung / Pinolenhub	285 mm / 125 mm	
Spindelaufnahme	MK4	
Automatischer Pinolenvorschub	3 Stufen; 0,05 - 0,15 mm/U	
Spindeldrehzahlen	75 - 2.000 min^{-1}	30 - 2.950 min^{-1}
Getriebestufen	8 Stufen	4 Stufen, elektr. regelbar
Bohrtisch (L x B) / T-Nuten	400 × 420 mm / 14 mm	
Abmessungen (L x B x H) ca.	860 x 475 x 2.175 mm	
Nettogewicht ca.	350 kg	365 kg
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZ 400 = € 77,00	

1) Erläuterungen zum Transportzuschlag (TPZ und TPZDF) siehe Rückseite. * Die Maschinen entsprechen der Norm DIN EN 55011: Klasse C2.
Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frquenzumrichter siehe Rückseite

Zubehör finden Sie ab Seite OP21 oder im Hauptkatalog 2023/24 auf www.optimum-maschinen.de

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

OPTIdrill® DH 45G / DH 45V - Schwere Getriebebohrmaschinen mit Gewindeschneideinrichtung

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Schwere, massive Gussausführung
- Schmutz- und wasserresistente, leicht zu reinigende Folientastatur
- 24V DC Elektronik
- Bohrtiefenanschlag
- Mechanischer Pinolenvorschub
- Gewindeschneideinrichtung
- Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert
- Extrem stabile, dickwandige Gusssäule
- Kühlmitteleinrichtung
- Spänefilter nach Maschinenrichtlinie
- Massive Grundplatte präzise oberflächenbearbeitet

DH 45V:
- Elektrisch betätigter Pinolenvorschub
- Stufenlos einstellbare Drehzahlregelung
- Vorschubabschaltung programmierbar
- Gut ablesbares digitales Display
- Digital einstellbare Bohr- und Gewindetiefe
- Digitaler Nullpunkt setzbar

DH 45V: SIEMENS SINAMICS G110M FREQUENZUMRICHTER

DH 45V Modernes Bedienkonzept
- Gut ablesbares Display für die Anzeige von Drehzahl, Bohrtiefe, Gewindetiefe und Stückzähler
- Vorschubabschaltung über Tiefeneinstellung

INDUSTRIE · DH 45V VARIO · GETRIEBE

LIEFERUMFANG:
- Schnellspannbohrfutter 1-16 mm
- Kegeldorn für Bohrfutter MK4/B16

DH 45G
statt € 6.195,00 zzgl. USt.
5.569,-
€ 6.627,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 3034255

DH 45V
statt € 9.590,00 zzgl. USt.
8.599,-
€ 10.232,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3034262



Fußschalter
zzgl. USt.
109,-
€ 129,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 3050032

Fußschalter
- Umschalten Rechts-/Linkslauf
- Gewindeschneiden

Abb.: DH 45V mit optionalem Bohrer siehe Hauptkatalog

Maschinendaten	DH 45G	DH 45V*
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz	
Motorleistung	2,2 kW	
Bohrleistung / Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 40 mm / Ø 35 mm	
Gewindeschneiden Stahl (S235JR)	M 30	
Spindelaufnahme	MK4	
Ausladung / Pinolenhub	350 mm / 170 mm	
Spindeldrehzahlen	90 - 1.520 min^{-1}	30 - 2.430 min^{-1}
Getriebestufen, elektronisch regelbar	8 Stufen	4 Stufen, elektr. regelbar
Maschinentisch (L x B) / T-Nuten	530 x 530 mm / 18 mm	
Säulendurchmesser	Ø 150 mm	
Abmessungen (L x B x H) ca.	880 x 595 x 2.445 mm	
Nettogewicht ca.	530 kg	550 kg
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZDF1 = € 275,00	

OPTIdrill® DH 55G / DH 55V - Getriebebohrmaschinen mit Gewindeschneideinrichtung

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Schwere, massive Gussausführung
- Schmutz- und wasserresistente, leicht zu reinigende Folientastatur
- 24V DC Elektronik
- Elektrisch betätigter Pinolenvorschub
- Bohrtiefenanschlag
- Automatische Zahnradschmierung über Ölpumpe
- Gewindeschneideinrichtung
- Maschinenleuchte
- Groß dimensionierter, massiver Bohrtisch
- Spänefilter nach Maschinenrichtlinie
- Motorische Bohrtischhöhenverstellung

DH 55V:
- Stufenlos einstellbare Drehzahlregelung
- Vorschubabschaltung programmierbar
- Gut ablesbares digitales Display
- Digital einstellbare Bohr- und Gewindetiefe
- Digitaler Nullpunkt setzbar

DH 55V: SIEMENS SINAMICS G110M FREQUENZUMRICHTER

DH 55V Modernes Bedienkonzept
- Gut ablesbares Display für die Anzeige von Drehzahl, Bohrtiefe, Gewindetiefe und Stückzähler
- Vorschubabschaltung über Tiefeneinstellung

INDUSTRIE · DH 55V VARIO · GETRIEBE

LIEFERUMFANG:
- Schnellspannbohrfutter 1-16 mm
- Kegeldorn für Bohrfutter MK4/B16

DH 55G
statt € 10.490,00 zzgl. USt.
9.299,-
€ 11.065,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3034265

DH 55V
statt € 14.250,00 zzgl. USt.
12.699,-
€ 15.111,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3034267



Fußschalter
zzgl. USt.
109,-
€ 129,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 3050032

Abb.: DH 55V

Maschinendaten	DH 55G	DH 55V*
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz	
Motorleistung	2,2 / 2,8 kW	2,8 kW
Bohrleistung / Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 55 mm / Ø 50 mm	
Gewindeschneiden Stahl (S235JR)	M 42	
Ausladung / Pinolenhub	400 mm / 190 mm	
Spindelaufnahme	MK4	
Automatischer Pinolenvorschub	3 Stufen; 0,1 - 0,2 mm/U	
Spindeldrehzahlen	45 - 2.000 min^{-1}	10 - 3.000 min^{-1}
Getriebestufen	16 Stufen	4 Stufen, elektr. regelbar
Bohrtisch (L x B) / T-Nuten	600 × 600 mm / 18 mm	
Abmessungen (L x B x H) ca.	850 x 1.060 x 2.500 mm	
Nettogewicht ca.	850 kg	907 kg
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZDF1 = € 275,00	

1) Erläuterungen zum Transportzuschlag (TPZ und TPZDF) siehe Rückseite. * Die Maschinen entsprechen der Norm DIN EN 55011: Klasse C2.
Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frquenzumrichter siehe Rückseite

Zubehör finden Sie ab Seite OP21 oder im Hauptkatalog 2023/24 oder auf www.optimum-maschinen.de

OPTIdrill® B 50GSM - Schwere Getriebebohrmaschine mit **Gewindeschneideinrichtung** sowie automatischem Pinolenvorschub

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Ölbad laufende Getriebezahnräder
- Dickwandige, großdimensionierte Gusssäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität
- Hohe Rundlaufgenauigkeit dank gehärteter und geschliffener Hauptspindel
- Spindelarretierung mit integriertem Austreiber für einfachen Werkzeugwechsel
- Kühlmitteleinrichtung
- Spänefilter nach Maschinenrichtlinie
- Höhenverstellbare große Schutzscheibe mit Mikroschalter
- Zweistufiger Antriebsmotor
- Bohrtisch 360° drehbar
- Rechts-/Linkslauf
- Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert
- Integrierter Austreiber



TISCHHÖHENVERSTELLUNG

- motorisch oder mechanisch

LIEFERUMFANG:
- Schnellspannbohrfutter 1-16 mm
- Kegeldorn für Bohrfutter MK4/B16
- T-Nutensteine

B 50GSM
statt € 10.650,00 zzgl. USt.
9.899,-
€ 11.779,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3034500

Maschinendaten	B 50GSM
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motorleistung	2,4 / 3,0 kW
Bohrleistung in Stahl (S235JR)	Ø 50 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 45 mm
Gewindeschneiden Stahl (S235JR)	M 42
Ausladung / Pinolenhub	375 mm / 230 mm
Spindelaufnahme	MK4
Automatischer Pinolenvorschub	6 Stufen, 0,05 - 0,3 mm/U
Spindeldrehzahlen / Getriebestufen	54 - 2.090 min^{-1} / 18 Stufen
Maschinentisch (L x B) / T-Nuten	600 x 600 mm / 18 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	985 x 775 x 2.460 mm
Nettogewicht ca.	950 kg
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZDF1 = € 275,00

Leichte Radialbohrmaschinen mit großer Ausladung
für Holz, Kunststoff, Aluminium

- Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Bohrspindel ≤ 0,03mm in der Bohrspindel gemessen
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Stahlsäule für hohe Laufruhe und Stabilität
- Massive und groß dimensionierte Bodenplatte mit Nuten für T-Nutensteine, rückseitig stark verrippt
- Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter mit Schutzart IP 54
- Separater Not-Halt-Schlagschalter
- Bohrtiefenanschlag
- OPTIMUM Zahnkranzbohrfutter im Standardlieferumfang

OPTIdrill RB 6T
- Bohrtisch mit Befestigungslöchern für vergrößerte Bohrtischauflage

OPTIdrill RB 8S
- Bohrtischmit zwei diagonal verlaufenden T-Nuten

RB 6T
statt € 510,00 zzgl. USt.
459,-
€ 606,90 inkl. USt.
Art.-Nr. 3009161

RB 8S
statt € 599,00 zzgl. USt.
539,-
€ 712,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3009181



Maschinendaten	RB 6T	RB 8S
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~50 Hz	
Motorleistung	750 W	
Bohrleistung in Stahl (S235JR)	Ø 16 mm	
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 12 mm	
Ausladung / Pinolenhub	115 - 430 mm / 80 mm	
Spindeldrehzahlen / Getriebestufen	390 - 3.000 min^{-1} / 5 Stufen	
Maschinentisch (L x B) / T-Nuten	225 x 230 mm / -	262 x 262 mm / 14 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	820 x 335 x 930 mm	820 x 395 x 1.640 mm
Nettogewicht ca.	47 kg	60 kg

Zubehör finden Sie ab Seite OP21 oder im Hauptkatalog 2023/24 auf www.optimum-maschinen.de

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

OPTIdrill® RD 4 / RD 5 / RD 6 - Präzise arbeitende, massive Radialbohrmaschinen in Top Qualität

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Vielseitiger Anwendungsbereich wie z. B. Bohren, Reiben, Gewindeschneiden
- Elektrisch gebremster Motor
- Bedienelemente mit 24V DC Elektrik und 2 Kanal Sicherheitskette nach DIN EN 12717
- Schwerer, massiver, hochwertiger Qualitätsguss
- Weite Ausladung durch horizontal verstellbaren Maschinenkopf
- Übersichtlich angeordnete Bedientafel
- Leichtgängige Schwenk- und Verfahrachsen
- Belastbare, verwindungssteife Konstruktion des Auslegers
- Höhenverstellung des Auslegers erfolgt über kraftvollen motorischen Antrieb und Hubspindel
- Im Ölbad laufendes Getriebe des Bohrkopfes
- Ausleger-Führungsbahnen gehärtet und präzisionsgeschliffen
- Getriebezahnräder aus Chrom-Nickel-Stahl, gehärtet und präzisionsgeschliffen, dadurch geräuscharmer und gleichmäßiger Lauf
- Bohrkopf und Säule können gemeinsam oder separat geklemmt bzw. gelöst werden
- Rechts-/Linkslauf
- Massiver, exakter Bohrtisch, groß dimensioniert
- Gehärteter und geschliffener Aufspanntisch mit parallel verlaufenden T-Nuten
- Maschinenleuchte
- Überlastschutz
- Dickwandige Gusssäule sorgt für hohe Laufruhe und Stabilität
- LED Lampe
- Kühlmitteleinrichtung mit Kühlmitteltank im Maschinenfuß

RD 4 / RD 5
- Alle Achsen werden manuell geklemmt

RD 6
- Säule wird hydraulisch geklemmt



BEDIENELEMENTE
- in 24 V Gleichstrom Elektronik

AUSZIEHBARE SCHALTSTANGE
- Normgerecht nach DIN 12717

*im Hauptkatalog oder unter www.optimum-maschinen.de finden Sie **Aufspanntische und Winkeltische***

Abb.: RD 5 mit optionalem Aufspanntisch, Bohrer und Schraubstock

LIEFERUMFANG:
- Aufspanntisch

RD 4
statt € 16.690,00 zzgl. USt.
15.499,-
€ 18.443,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3049040

RD 5
statt € 22.350,00 zzgl. USt.
20.799,-
€ 24.750,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3049050

RD 6
statt € 40.290,00 zzgl. USt.
37.499,-
€ 44.623,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3049070

Maschinendaten	RD 4	RD 5	RD 6
Gesamt-Anschlusswert	3 kW 400 V / ~50 Hz	4 kW 400 V / ~50 Hz	6,5 kW 400 V / ~50 Hz
Antriebsleistung Spindelmotor	1,5 kW	2,25 kW	4 kW
Dauer- /Bohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 32 mm / Ø 28 mm	Ø 42 mm / Ø 40 mm	Ø 50 mm / Ø 45 mm
Spindelaufnahme	MK4	MK4	MK5
Verfahrweg Bohrkopf (horizontal)	530 mm	820 mm	1.250 mm
Hubweg des Armes (vertikal)	580 mm	570 mm	680 mm
Spindeldrehzahlen / Stufenanzahl	73 - 1.247 min^{-1} / 6 Stufen	37 - 1.253 min^{-1} / 12 Stufen	44 - 1.206 min^{-1} / 12 Stufen
Größe Standfuß (L x B)	1.260 x 700 mm	1.608 x 745 mm	2.550 x 970 mm
Arbeitsfläche Aufspanntisch (L x B x H)	600 x 445 x 380 mm	635 x 520 x 415 mm	630 x 500 x 500 mm
Abstand Spindel - Tisch	260 - 1.060 mm	470 - 1.270 mm	465 - 1.420 mm
Abstand Spindel - Säule	220 - 750 mm	280 - 1.100 mm	350 - 1.600 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.260 x 700 x 2.180 mm	1.725 x 745 x 2.550 mm	2.670 x 1.120 x 2.760 mm
Nettogewicht ca.	1.120 kg	1.800 kg	3.200 kg
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZDF2 = 330,00	TPZDF2 = 330,00	TPZDF2 = 330,00

1) Erläuterungen zum Transportzuschlag (TPZ und TPZDF) siehe Rückseite. * Die Maschinen entsprechen der Norm DIN EN 55011: Klasse C2.
Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frquenzumrichter siehe Rückseite

DC SCHALTSCHRANK



› Alle Schütze und Relais von SIEMENS und Schneider
› Komplett und übersichtlich

SÄULENSCHWENKUNG



› Aufwändig gearbeitete Säulenschwenkung mit optimierter Klemmung für höchste Stabilität mit minimalem Klemmversatz

RD 6 - KLEMMUNG



› Die Säule wird hydraulisch geklemmt

YouTube
Hier finden Sie die Videopräsentation unserer OPTIMUM Radialbohrmaschine RD 5

Zubehör finden Sie ab Seite OP21 oder im Hauptkatalog 2023/24 auf www.optimum-maschinen.de

Bohrmaschinenzubehör	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.

Anschlagwinkel 90° — 3385052 — **142,00**



- Für Spannzwecke bei mechanischer Bearbeitung von Werkstücken, Kontroll- und Anreißarbeiten
- Präzision: Parallelität und Rechtwinkligkeit 0,01 auf 100 mm
- Abmessungen (L x B x H) ca.: 202x126x150 mm
- Gewicht ca. 7 kg

Spiralbohrer HSS

MK2	3051002	**225,00**
MK3	3051003	**225,00**



- 9-teilig; Größen 14,5/16/18/20/22/24/26/28/30 mm
- Hohe Standzeit
- Gute Spanabfuhr
- Rechtsschneidend

Optimum Präzisions-Schnellspannbohrfutter

DKC 13 / 0-13 mm; B16 **bis** 4.800 min^{-1}	3050632	**35,00**
DKC 16 / 0-16 mm; B16 **bis** 4.000 min^{-1}	3050633	**42,00**



Schnellspannbohrfutter mit MK Aufnahme

MK2 1 - 16 mm; bis 6.000 min^{-1}	3050571	**95,00**
MK2 1 - 13 mm; bis 8.000 min^{-1}	3050572	**82,00**
MK3 1 - 16 mm; bis 6.000 min^{-1}	3050573	**96,00**
MK4 1 - 16 mm; bis 6.000 min^{-1}	3050574	**99,00**



Spiralbohrer-Satz

25-teilig; 1 - 13 mm	3201010	**85,00**
41-teilig; 6 - 10 mm (0,1 mm steigend)	3201021	**119,00**



- Nach DIN 338 HSS-CO 5%
- Vierflächiger 135°-Kreuzanschliff ermöglicht eine ausgezeichnete Selbst-Zentrier
- Verbesserte Werkzeugstandzeit durch Legierungsbestandteile
- Hohe Geschwindigkeits-/ Vorschubeigenschaften
- Starke Kernkonstruktion optimiert die strukturelle Festigkeit des Bohrers und minimiert das Risiko eines Bohrerbruchs

Kegelsenker-Satz — 3201050 — **60,00**



- Nach Norm DIN 335C
- 6-teilig: 6/8/10/11,5/15/19 mm
- Hochwertige Kegelsenker. Es werden Grate gut gebrochen und entfernt, ohne dass Kratzer entstehen
- Kompatibel mit gängigen Akkuschraubern und Bohrmaschinen inklusive Standbohrmaschinen

Bohrmaschinenzubehör	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.

Gewindeschneidfutter mit 6 Einsätzen M3, M4, M5, M6-8, M10, M12

MK2	3050702	**235,00**
MK3	3050705	**235,00**
MK4	3050709	**239,00**

Gewindeschneidfutter mit 6 Einsätzen M8, M10, M12, M14, M16, M18-20

MK3	3050706	**309,00**
MK4	3050710	**315,00**



- Grösse des Vierkants richtet sich nach dem Schaftdurchmesser des Handgewindebohrers DIN376

Flachsenker-Satz HSS — 3201051 — **79,00**



- Nach Norm 373
- 6-teilig: für Schrauben M3/M4/M5/M6/ M8/M10 mm
- Grössen 6,5 x 3,2/8 x 4,3/10 x 5,3/ 11 x 6,4/15 x 8,54/18 x 10,5 mm
- Gütegrad fein für Senkung von Schrauben und Muttern nach DIN 74

Blechschälbohrer-Satz — 3201055 — **49,90**



- 3-teilig: 3-14 mm / 8-20 mm / 16-30,5 mm
- Mit scharfer Bohrspitze, kein Anbohren nötig
- Konisch ansteigende Schneiden und radial hinterschliffener Umfang für schälenden Schnitt
- Grat- und rattermarkenfreies Bohren

Gewindereparatur-Sortiment — 3202010 — **115,00**



- 5 St. Spiralbohrer (5,2/6,3/8,3/10,4/12,4 mm)
- 5 St. Gewindebohrer (M5/M6/M8/M10/M12)
- 5 St. Eindreher für Gewindeeinsätze
- 5 St. Zapfenbrecher
- 100 St. Gewindeeinsätze: je 25 Stück M5x0,8/M6x1,0/ M8x1,25/M10x1,5 mm
- 10 St. Gewindeeinsätze M12 x 1,75 mm
- Zur Reparatur defekter Gewinde
- Zur Gewindepanzerung von Werkstoffen geringer Scherfestigkeit

Gewindeschneidapparat M5 - M12/B16 — 3352042 — **505,00**



- Eingebauter Schnellrücklauf, sofort wirksam beim Wechsel der Vorschubrichtung
- Rutschkupplung 4-stufig verstellbar
- Zwei flexible Spannzangen, zwei Gabelschlüssel, Haltegriff, Inbusschlüssel

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Maschinenschraubstöcke BME — Artikel Nr. — € zzgl. USt.

- Leichtgängig
- Exakte Backenführung
- Spindel mit gerolltem Trapezgewinde
- Viele Montagemöglichkeiten am Bohrtisch durch Langlöcher

BME 85	3052630	**32,00**
BME 100	3052632	**42,90**
BME 120	3052634	**49,90**
BME 150	3052636	**67,00**



Tech. Daten		A	C	D	E	L	B	H	kg
BME 85	mm	30	69	85	12	235	132	58	2.8
BME 100	mm	30	100	100	14	288	160	60	4.0
BME 120	mm	30	120	120	14	327	180	63	5.0
BME 150	mm	30	165	150	14	428	220	70	8.0


BME 85

Maschinenschraubstöcke BSI — Artikel Nr. — € zzgl. USt.

- Bohrmaschinenschraubstöcke in Industriequalität
- Auswechselbare Prismenbacken
- Lange Führung der beweglichen Backe, dadurch kein Kippen
- Prismenbacken präzisionsgeschliffen
- Viele Montagemöglichkeiten am Bohrtisch durch Langlöcher
- Hochwertiger Grauguss
- Geschabte Führungsflächen

BSI 100	3000210	**135,00**
BSI 140	3000214	**195,00**
BSI 200	3000220	**279,00**



Tech. Daten		A	C	D	E	F	G	L	B	H	kg
BSI 100	mm	35	110	100	12	216	40	max. 460	170	74	8,7
BSI 140	mm	45	150	140	14	290	50	max. 610	230	93	18
BSI 200	mm	58	200	200	16	406	64	max. 788	290	118	37


BSI 140

Maschinenschraubstöcke BMP — Artikel Nr. — € zzgl. USt.

- Leichtgängig
- Robuste Ausführung mit Prismenbacken
- Spindel mit gerolltem Trapezgewinde
- Viele Montagemöglichkeiten am Bohrtisch durch Langlöcher

BMP 100	Gussstreben zur Befestigung	3052610	**58,00**
BMP 130	Gussstreben zur Befestigung	3052613	**72,00**
BMP 160	Montageplatte zur Befestigung	3052616	**119,00**
BMP 160L	Gussstreben zur Befestigung	3052617	**158,00**
BMP 200	Montageplatte zur Befestigung	3052620	**162,00**
BMP 200L	Gussstreben zur Befestigung	3052621	**207,00**



Tech. Daten		A	G	C	D	E	L	B	H	kg
BMP 100	mm	30	100	100	133	13	294	162	64	5,6
BMP 130	mm	35	130	120	163	13	334	192	69	7,4
BMP 160	mm	40	160	145	205	13	420	250	77	13
BMP 160L	mm	40	160	145	205	13	420	250	82	15
BMP 200	mm	50	200	195	245	14,5	535	290	87	21,6
BMP 200L	mm	50	200	195	245	14,5	535	320	92	23


BMP 160

BMP 160L

Maschinenschraubstöcke BSI-Q — Artikel Nr. — € zzgl. USt.

- Bohrmaschinenschraubstöcke in Industriequalität
- Schnellspannung mittels Schnellverschluss
- Auswechselbare Prismenbacken
- Lange Führung der beweglichen Backe, dadurch kein Kippen
- Prismenbacken präzisionsgeschliffen
- Viele Montagemöglichkeiten am Bohrtisch durch Langlöcher
- Hochwertiger Grauguss . Geschabte Führungsflächen

BSI-Q 100	3000230	**145,00**
BSI-Q 140	3000234	**219,00**
BSI-Q 200	3000240	**279,00**



Tech. Daten		A	C	D	E	L	B	H	kg
BSI-Q 100	mm	30	105	100	12	max. 335	150	95	5,5
BSI-Q 140	mm	40	155	140	14	max. 415	200	100	10,7
BSI-Q 200	mm	55	220	200	16	max. 525	275	125	20,2


BSI -Q 100



Die Lösung bei wackeligen Nietmuttern MADE IN GERMANY

THERMDRILL®

Verbindungstechnik – Made in Germany

Das Thermdrill®-Verfahren

Sichere Schraubverbindung bei geringen Wandstärken



Video Präsentation

www.thermdrill.de



Beim Thermbohren wird durch Reibungshitze aus dem vorhandenen Material spanlos eine verdrehsichere Buchse geformt und dann ein Gewinde eingebracht.

- Für Alu, Messing, Kupfer, Stahl, VA ab 1,0 mm Wandstärke
- Einsetzbar auf Fräsen, CNC-Anlagen und Standbohrmaschinen

- Kostenersparnis
- Zeitgewinn
- Höchste Sicherheit

Sie benötigen

1 Thermobohrer

FORM – Für Buchsen mit Kragen



CUT – Für Buchsen ohne Kragen



Bitte beachten: Wichtig!

› Hergestellt aus Vollhartmetall mit speziellem Polygonschliff

Größe	Ausführung	Max. Materialstärke [mm]	Art.-Nr.	€ zzgl.USt.	Max. Materialstärke [mm]	Art.-Nr.	€ zzgl.USt.
M4	kurz	1,5	3060104	58,00	2,0	3060164	74,00
	lang	2,5	3060124		4,0	3060144	
M5	kurz	2,0	3060105	61,00	3,0	3060165	95,00
	lang	3,0	3060125		4,5	3060145	
M6	kurz	2,0	3060106	66,00	3,0	3060166	107,00
	lang	3,5	3060126		5,0	3060146	
M8	kurz	2,5	3060108	81,00	4,0	3060168	122,00
	lang	4,0	3060128		6,0	3060148	
M10	kurz	2,5	3060110	98,00	4,0	3060170	140,00
	lang	4,5	3060130		6,5	3060150	
M12	kurz	2,5	3060112	109,00	4,0	3060172	149,00
	lang	4,5	3060132		6,5	3060152	

Weitere Gewindegrößen verfügbar (auch in metrisch-fein und Rohrgewinde)

Tool-Set = Thermobohrer + Gewindeformer

Größe	Ausführung	Typ FORM Max. Materialstärke [mm]	Art.-Nr.	€ zzgl.USt.	Typ CUT Max. Materialstärke [mm]	Art.-Nr.	€ zzgl.USt.
M4	kurz	1,5	3060024	89,00	2,0	3060044	105,00
	lang	2,5	3060034		4,0	3060054	
M5	kurz	2,0	3060025	93,00	3,0	3060045	127,00
	lang	3,0	3060035		4,5	3060055	
M6	kurz	2,0	3060026	99,00	3,0	3060046	140,00
	lang	3,5	3060036		5,0	3060056	
M8	kurz	2,5	3060028	116,00	4,0	3060048	157,00
	lang	4,0	3060038		6,0	3060058	
M10	kurz	2,5	3060030	137,00	4,0	3060050	179,00
	lang	4,5	3060040		6,5	3060060	
M12	kurz	2,5	3060032	175,00	4,0	3060052	215,00
	lang	4,5	3060042		6,5	3060062	

Weitere Gewindegrößen verfügbar (auch in metrisch-fein und Rohrgewinde)

2 Gewindeformer



mit TiN Beschichtung und Schmiernuten Toleranz 6HX Form C

› Herkömmliche Werkzeugaufnahmen verwendbar

Größe	Art.-Nr.	€ zzgl.USt.
M4 x 0,7	3060184	31,00
M5 x 0,8	3060185	32,00
M6 x 1,0	3060186	33,00
M8 x 1,25	3060188	36,00
M10 x 1,25	3060190	40,00
M12 x 1,75	3060192	66,00

Leistungsdaten

Die Angaben sind Richtwerte für die Anwendungen mit Stahl

Größe	Drehzahl min	Drehzahl ideal	Motorleistung mm	Motorleistung kW	Drehzahl
M4	2300	2600	bis 1,5	1,0	1000
			bis 4,0	1,5	
M5	2200	2500	3,0	1,0	800
			4,5	1,5	
M6	2000	2400	4,0	1,5	650
			5,0	2,0	
M8	1600	2200	4,0	1,5	500
			6,0	2,0	
M10	1500	2000	3,0	1,5	400
			5,0	2,0	

Drehzahlanpassung Edelstahl -10%, Alu +40% (gilt für Thermobohren)

3 Grundausrüstung



3060004	209,00

Inhalt:
› Gabel- und Kabelschlüssel
› Werkzeughalter mit Kühlring MK3
› Kegeldorn für Bohrfutter MK3-B16
› Kegeldorn für Bohrfutter MK2-B16
› Spannzangen (Ø 6/8/10/12 mm)
› Gewindeformöl
› THERMDRILL Paste
› Messingpinsel
› Koffer

Schnellwechsel-Adapter

Art.-Nr.	Art.-Nr.	€ zzgl.
klein (M3-M12)	3050715	35,00
groß (M8-M20)	3050716	43,00

Schnellwechsel-Adapter mit B16-Aufnahme für Gewindeschneidfutter



Spannzangenfutter B16

3060007 **79,00**



Gewindeformöl, 1 Liter

3060092 **42,00**

- inklusive Pinsel
- Hochleistungs-Öl besonders zum Gewindeformen in Alu, CU, CUSN, Stahl, VA



THERMDRILL Paste, 1 kg

3060090 **58,00**

- inklusive Pinsel
- Schützt vor übermäßigem Verschleiß.



Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

OPTIdrill® BF 16Vario

Kleine Bohr-Fräsmaschine mit elektronisch stufenlos regelbarem Antrieb

VARIO HEIMWERKER

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Zweistufige Getriebeübersetzung
- Werkzeugaufnahme MK2
- Sicherheitselektrik in 24 Volt-Ausführung
- EMV-Filterklasse C1
- Höhenverstellbare und groß dimensionierte Schutzscheibe mit Mikroschalter
- Genaue Zustellung durch positionierbare Skalenringe an allen Handrädern
- Einfache und übersichtliche Bedieneinheit mit Ein-Ausschalter, Potentiometer und Not-Halt-Schlagschalter
- Hohe Rundlaufgenauigkeit durch Kegelrollenlager ≤ 0,015 mm in der Pinole gemessen
- Stabile Säule mit Schwalbenschwanzführung über Keilleisten nachstellbar an allen 3 Achsen
- Spiel in der Vorschubspindel einstell- und nachstellbar
- Säule seitlich versetzbar für erweiterten Einsatzbereich
- Alle Verfahrwege über Skalen ablesbar
- Sauberes Fräsbild durch einzeln festklemmbare Führungen
- Preisgünstig und wertbeständig



Abb.: BF 16 Vario mit optionalem Fräser und Futter

Zubehör

Digitale Positionsanzeige DRO 5
Art.-Nr. 3383975 **€ 649,00 zzgl. USt.**



Werksmontage DRO 5
Art.-Nr. 9000420 **€ 390,00 zzgl. USt.**

Magnetband pro Meter
Art.-Nr. 3383980 **€ 39,00 zzgl. USt.**



Zubehör
finden Sie ab Seite OP40 oder im Hauptkatalog

LIEFERUMFANG:
- Kegeldorn MK2/B16
- Anzugsstange M10
- Bedienwerkzeug

BF 16Vario
statt € 1.199,00 zzgl. USt.
1.099,-
€ 1.307,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3338116

Maschinendaten	BF 16Vario*
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Motorleistung	500 W
Bohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 16 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 12 mm
Messerkopfgröße	Ø 52 mm
Schaftfräsergröße	Ø 20 mm
Spindelaufnahme	MK2/M10
Ausladung	170 mm
Pinolenhub	50 mm
Spindeldrehzahlen	100 - 3.000 min^{-1}
Getriebestufen	2 Stufen, elektronisch regelbar
Arbeitsfläche Tisch (L x B)	400 x 120 mm
T-Nutengröße / Abstand / Anzahl	10 mm / 35 mm / 3
Verfahrweg X- / Y- / Z- Achse	220 / 160 / 210 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	505 x 465 x 795 mm
Nettogewicht ca.	62 kg

Maschinen- und Werkzeugwagen MSU 3
zzgl. USt.
510,-
€ 606,90 inkl. USt.
Art.-Nr. 3352990



Spänewanne für Unterbau MSM1
zzgl. USt.
32,-
€ 38,08 inkl. USt.
Art.-Nr. 3352999

Unterbau MSM 1
zzgl. USt.
209,-
€ 248,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 3353000

*Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C2. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite. OPTImill® ist eine eingetragene Marke der Firma Optimum Maschinen Germany GmbH ausschließlich für Fräsmaschinen.1) Erläuterungen zum Transportzuschlag -verpackungspauschale (TPZ/TVP) siehe Rückseite.

Argumente,...



DREHZAHLREGELUNG
› Stufenlos regelbare Drehzahl von 100 bis 3.000 min^{-1} mittels Potentiometer



KREUZTISCH
› Massiver und groß dimensionierter Kreuztisch, präzise oberflächenbearbeitet mit T-Nuten
› Verstellbare Endanschläge
› Eingearbeitete Längsmaß-Skala im Kreuztisch



BOHR- FRÄSKOPF SCHWENKEN
› Der Bohr-Fräskopf kann jeweils nach links und rechts um 90° gekippt werden.



UNIVERSAL UNTERBAU MSM 1 UND SPÄNEWANNE
› Optional erhältlich

Zubehör finden Sie ab Seite OP36 oder im Hauptkatalog 2023/24 oder auf www.optimum-maschinen.de

NACHFOLGEMODELL unserer Bohr-Fräsmaschine BF 20V

OPTIdrill® MH 20V / MH 20VL / MH 20VLD - Stabile Bohr-Fräsmaschinen mit manuellem Pinolenvorschub

VARIO · MH 20VLD DRO · HANDWERKER

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Übersichtliches Bedienpanel mit bedienerfreundlicher Folientastatur
- Sicherheitselektrik in 24 Volt-Ausführung
- Gut ablesbares digitales Display für Drehzahl und Bohrtiefe
- Motor mit zweistufiger Getriebeübersetzung
- Leistungsstarker Gleichstrom-Motor mit permanenter Stromüberwachung
- Rechts-/Linkslauf
- Maschinenlampe
- Einstellbare Endanschläge an der X-Achse
- Hohe Rundlaufgenauigkeit durch Kegelrollenlager ≤ 0,015 mm in der Pinole gemessen
- Stabile Schwalbenschwanzführung mit nachstellbaren Keilleisten

MH 20VL:
- Größerer Verfahrweg in der X-Achse

MH 20VLD:
- Digitale Positionsanzeige DRO 5

LIEFERUMFANG:
- Kegeldorn für Bohrfutter MK2/B16
- Anzugsstange M 10
- Bedienwerkzeug

MH 20V	MH 20VL	MH 20VLD
statt € 1.719,00 zzgl. USt.	statt € 1.829,00 zzgl. USt.	statt € 2.590,00 zzgl. USt.
1.579,-	**1.679,-**	**2.399,-**
€ 1.879,01 inkl. USt.	€ 1.998,01 inkl. USt.	€ 2.854,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3338131	Art.-Nr.3338132	Art.-Nr. 3338133

MH 20VLD: DIGITALER POSITIONSANZEIGE DRO 5



Abb.: MH 20VL mit optionalem Futter und Fäser

Maschinendaten	MH 20V*	MH 20VL/MH 20VLD*
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~50 Hz	
Motorleistung S1	750 W	
Bohrleistung / Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 16 mm / Ø 12 mm	
Messerkopfgröße	Ø 52 mm	
Ausladung / Pinolenhub	170 mm / 50 mm	
Spindelaufnahme	MK2	
Spindeldrehzahlen	100 - 3.000 min^{-1}	
Getriebestufen	2 Stufen, elektronisch regelbar	
Arbeitsfläche Kreuztisch (L x B) / T-Nuten	510 x 180 mm / 12 mm	700 x 180 mm / 12 mm
Verfahrweg X- Achse	280 mm	480 mm
Verfahrweg Y- / Z- Achse	175 mm / 210 mm	
Abmessungen (L x B x H) ca.	750 x 650 x 820 mm	770 x 714 x 917 mm
Nettogewicht ca.	94 kg	99 kg

Unterbau	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
MSM 1	3353000	**209,00**
Spänewanne	3352999	**32,00**

NACHFOLGER unserer Bohr-Fräsmaschine BF 20V

OPTImill® MH 22V / MH 22VD

Stabile Bohr-Fräsmaschinen mit elektronisch stufenlos regelbarem Antrieb

VARIO · MH 22VD DRO · HANDWERKER

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Übersichtliches Bedienpanel mit bedienerfreundlicher Folientastatur
- Sicherheitselektrik in 24 Volt-Ausführung
- Digitales Display für Drehzahl und Bohrtiefe
- Leistungsstarker Gleichstrom-Motor mit permanenter Stromüberwachung
- Steuerelektronik mit integrierter Relais-Steuerung
- Vorschubspindeln spielfrei einstellbar durch nachstellbare Spindelmuttern
- Rechts-/Linkslauf
- Maschinenlampe
- Hohe Rundlaufgenauigkeit durch Kegelrollenlager ≤ 0,015 mm in der Pinole gemessen
- Zweireihige Schrägkugellager in den Achsen, spielfrei einstellbar
- Feinvorschub

MH 22VD:
- Digitale Positionsanzeige DRO 5

BT 20 WERKZEUG finden Sie auf Seite OP37 oder im Hauptkatalog

MH 22V	MH 22VD
statt € 2.260,00 zzgl. USt.	statt € 3.050,00 zzgl. USt.
2.099,-	**2.799,-**
€ 2.497,81 inkl. USt.	€ 3.330,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3338135	Art.-Nr. 3338136



Abb.: MH 22VD mit optionalem Fräser

Maschinendaten	MH 22V* / MH 22VD*
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Motorleistung	950 W
Bohrleistung / Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 20 mm / Ø 16 mm
Spindelaufnahme	BT 20
Ausladung / Pinolenhub	170 mm / 45 mm
Spindeldrehzahlen	90 - 3.000 min^{-1}
Getriebestufen	2 Stufen, elektronisch regelbar
Kreuztischlänge x -breite / T-Nuten	700 x 180 mm / 12 mm
Abstand Spindel - Kreuztisch	360 mm
Verfahrweg X-, Y-, Z-Achse	480 mm / 175 mm / 270 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	745 x 650 x 950 mm
Nettogewicht ca.	120 kg

Unterbau	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
MSM 1	3353000	**209,00**
Spänewanne	3352999	**32,00**

*Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C2. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite. OPTImill® ist eine eingetragene Marke der Firma Optimum Maschinen Germany GmbH ausschließlich für Fräsmaschinen.1) Erläuterungen zum Transportzuschlag -verpackungspauschale (TPZ/TVP) siehe Rückseite.

OPTIdrill® MH 25PV / MH 25SPV

Neu

VARIO · MH 25SPV DRO · HANDWERKER

Stabile Fräsmaschinen mit elektronisch stufenlos regelbarem Antrieb.

MH 25SPV mit Schrittmotoren und digitaler Positionsanzeige DRO 5

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Inverter-Motor
- Bedienpanel mit bedienerfreundlicher Folientastatur
- Gegengewicht erleichtert das Verstellen der Z-Achse
- Stufenlose Drehzahlregelung
- Rechts-/Linkslauf
- Besonders ruhiger Lauf
- Getriebekopf ± 45° neigbar

MH 25PV:
- Leicht ablesbare Drehzahlanzeige im Fräskopf
- Vorbereitete Nut für die nachträgliche Montage

MH 25SPV:
- Stufenlos einstellbarer Vorschub in allen Achsen
- Eilgang X-/Y-Achse für schnelle Positionierung
- Digitale 3-Achsen Positionsanzeige DRO 5
- Endabschaltung des Vorschubs
- Bedienpanel transportabel
- Bei Spindelstillstand schaltet der Vorschub ab
- Endschalter für alle drei Achsen

SIEMENS Umrichter



SINAMICS V20
› Größerer Spannungsbereich, fortschrittliche Kühlung und lackierte Elektronikbaugruppen erhöhen die Robustheit des Umrichters

Energiekette



› Schonende Leitungsführung



Abb.: MH 25SV

Bedienpanel
- Bedienerfreundliche Folientastatur mit Touch- und Schalterbedienung
- Leicht zu reinigen
- Exzellente Bedienbarkeit



- Bedienpanel MH 25SV
- Hohe Mobilität durch Herausnehmen des Bedienpanels aus der Halterung



- Bedienpanel MH 25PV

Schnellwechsel Spannsystem



- Der Fräskopf ist mit Spannzange für Anzugsbolzen BT30x45° ausgerüstet
- Leichter Wechsel durch Pinolenhebel mit Funktion für Werkzeug-Schnellspannsystem

MH 25PV	MH 25SPV
statt € 3.860,00 zzgl. USt.	statt € 5.390,00 zzgl. USt.
3.499,-	**4.849,-**
€ 4.163,81 inkl. USt.	€ 5.770,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3338156	Art.-Nr. 3338161

Stahlunterbau MSM2
zzgl. USt.
469,-
€ 558,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 3353009



Maschinendaten	MH 25PV*	MH 25SPV*
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~50 Hz	
Antriebsmotor / Drehmoment	1,5 kW / 10 Nm	
Messerkopfgröße / Schaftfräsergröße	Ø 50 mm / Ø 25 mm	
Ausladung	185 mm	
Spindelaufnahme	BT 30	
Spindeldrehzahlen	200 - 4.000 min^{-1}	Drehzahl elektronisch regelbar
Kreuztischlänge Tisch (L x B)	620 x 180 mm	
T-Nutengröße / Anzahl / Abstand	12 mm / 3 / 50 mm	
X-Achse - Verfahrweg	manuell 400 mm	autom. ~380 mm / manuell 400 mm
Y-Achse - Verfahrweg	manuell 210 mm	autom. ~130 mm / manuell 210 mm
Z-Achse - Verfahrweg	manuell 270 mm	autom. ~190 mm / manuell 270 mm
X- / Y- / Z-Achse - Drehmoment	-	2,2 / 2,2 / 4,2 Nm
X-Achse Verfahrgeschwindigkeiten	-	150 - 930 mm/min.
Y-Achse Verfahrgeschwindigkeiten	-	100 - 580 mm/min.
Z-Achse Verfahrgeschwindigkeiten	-	80 - 450 mm/min.
Abmessungen (L x B x H) ca.	970 x 975 x 1.025 mm	
Nettogewicht ca.	192 kg	200 kg

Startersatz BT 30	3353282	1.349,00

Bestehend aus:
- Halter Messerkopf Ø 22 mm
- Bohrfutter 1,5 - 16 mm
- 2 Stück Weldon Ø 6 mm und Ø 20 mm
- Je 1 Stück Weldon Ø 8 / 10 / 12 / 16 mm
- Adapter BT 30/MK2
- 3 Stück Spannzangenhalter ER 32
- Spannzangenschlüssel ER 32
- 18-teiliger Spannzangen-Satz ER 32
- Höheneinstellgerät
- Montage- und Werkzeugeinstellhilfe
- 14 Stück Anzugsbolzen
- Konus Wischer

BT 30 WERKZEUG Mehr Infos finden Sie auf Seite OP38

*Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C2. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite. OPTImill® ist eine eingetragene Marke der Firma Optimum Maschinen Germany GmbH ausschließlich für Fräsmaschinen.1) Erläuterungen zum Transportzuschlag -verpackungspauschale (TPZ/TVP) siehe Rückseite.

OPTImill® MB 4/MB 4V - Universelle Bohr-Fräsmaschine MB 4 mit zweistufigem Antriebsmotor mit Schaltgetriebe. MB 4V mit elektronisch regelbarem Antrieb

MB 4V VARIO · HANDWERK

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Qualitäts-Industrie-Elektromotor
- Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Ölbad laufende Getriebezahnräder
- Großer Drehzahlbereich von 95 - 3.200 min^{-1} durch 12 schaltbare Geschwindigkeiten (MB4) und 60 - 3.000 min^{-1} durch 2 Stufen, elektronisch geregelt (MB4 V)
- Rechts-/Linkslauf
- Getriebekopf ± 45° neigbar
- Manueller Pinolenvorschub mit Feinvorschub
- Höhenverstellbare Schutzscheibe mit Mikroschalter

BETRIEBSART GEWINDESCHNEIDMODUS

- Motor wird durch Bewegen des Pinolenhebels nach unten aktiviert
- Mit Erreichen der eingestellten Tiefe erfolgt eine Drehrichtungsumkehr der Spindel durch den Schaltpunkt
- Der Gewindebohrer dreht sich wieder aus dem Werkstück heraus
- Wenn die Pinole wieder komplett bis zum Schaltpunkt eingefahren ist, wird die Drehung der Spindel angehalten

LIEFERUMFANG:
- Anzugsstange M16
- Adapter MK4/MK3
- Bedienwerkzeug

MB 4
statt € 3.090,00 zzgl. USt.
2.799,-
€ 3.330,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3338451

MB 4V
statt € 3.850,00 zzgl. USt.
3.499,-
€ 4.163,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3338455

Stahlunterbau MSM 3
zzgl. USt.
605,-
€ 719,95 inkl. USt.
Art.-Nr. 3353014

Die hinteren Befestigungsbohrungen müssen kundenseitig ausgeführt werden


Abb.: MB 4V

Maschinendaten	MB 4	MB 4V *
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Motorleistung	1,1 / 1,5 kW	1,5 kW
Bohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 32 mm	Ø 28 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 28 mm	Ø 24 mm
Messerkopfgröße	Ø 63 mm	Ø 63 mm
Spindelaufnahme	MK4	
Pinolenhub / Ausladung	120 mm / 275 mm	
Spindeldrehzahlen	95 - 3.200 min^{-1}	60 - 3.000 min^{-1}
Getriebestufen	2 x 6 Stufen	2 Stufen, elektr.regelbar
Arbeitsfläche Tisch (L x B)	800 x 240 mm	
T-Nutengröße / Abstand	14 mm / 63 mm	
Verfahrweg X- / Y- / Z- Achse	450 / 195 / 430 mm	450 / 200 / 430 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.155 x 775 x 1.420 mm	
Nettogewicht ca.	320 kg	

ZUBEHÖR
finden Sie ab Seite OP40 oder im Hauptkatalog

OPTImill® MB 4P / MB 4PV - Bohr-Fräsmaschinen mit digitaler Positionsanzeige und Unterbau aus Guss. MB 4PV mit elektronisch stufenlos regelbarem Antrieb

MB 4PV VARIO · DRO · HANDWERK

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Ölbad laufende Getriebezahnräder
- Rechts-/Linkslauf
- Getriebekopf neigbar ± 45°
- Bohren / Gewindeschneidfunktion
- Motorische Positionierung der Z-Achse
- Motorischer Tischvorschub der X-Achse
- Bohrtiefenanschlag
- Automatischer Pinolenvorschub
- Maschinenlampe
- Kühlmitteleinrichtung

MB 4P:
- Zweistufiger Qualitäts-Industrie-Elektromotor
- 12 schaltbare Geschwindigkeiten

MB 4PV:
- Einstufiger Qualitäts-Industrie-Elektromotor
- 2 stufenlos regelbare Getriebestufen

SIEMENS SINAMICS V 20 FREQUENZUMRICHTER



LIEFERUMFANG:
- Kegeldorn für Bohrfutter MK3/B16
- Adapter MK4-MK3
- Maschinenunterbau

MB 4P
statt € 6.900,00 zzgl. USt.
6.399,-
€ 7.614,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3338460

MB 4PV
statt € 8.170,00 zzgl. USt.
7.499,-
€ 8.923,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3338466


Abb.: MB 4PV

Maschinendaten	MB 4P	MB 4PV *
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz	
Motorleistung	1,1 / 1,5 kW	1,5 kW
Bohr-/Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 32 mm/ Ø 28 mm	Ø 24 mm/ Ø 20 mm
Spindelaufnahme	MK4	
Spindeldrehzahlen	95 - 3.200 min^{-1}	60 - 2.760 min^{-1}
Getriebestufen	2 x 6 Stufen	2 Stufen, elektr. regelbar
Arbeitsfläche Tisch (L x B)	800 x 240 mm	
T-Nutengröße / Abstand / Anzahl	14 mm / 80 mm / 3	
Verfahrweg X-Achse	manuell 560 mm / automatisch ~480 mm	
Verfahrweg Y-/Z-Achse manuell	195 mm / 350 mm	
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.600 x 930 x 2.110 mm	
Nettogewicht ca.	495 kg	
Transportverpackungspauschale [1] zzgl. USt.	TVP 1 = € 29,00	
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZ 500 = € 88,00	



HAUPTKATALOG
Einfach den QR-Code scannen und stöbern!

*Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C2. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite. OPTImill® ist eine eingetragene Marke der Firma Optimum Maschinen Germany GmbH ausschließlich für Fräsmaschinen.1) Erläuterungen zum Transportzuschlag -verpackungspauschale (TPZ/TVP) siehe Rückseite.

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

OPTImill® MH 35G / MH 35V - Universelle Präzisions-Bohr-Fräsmaschine mit Schaltgetriebe. MH 35V mit elektronisch regelbarem Antrieb

MH 35V VARIO · HANDWERK

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Bedienpanel mit Folientastatur
- Gut ablesbares digitales Display
- Gewindeschneidmodus
- Rechts-/Linkslauf
- Drehdrucktaster im Bedienpanel zum Einstellen von Bohrtiefe in mm oder inch und Nullpunkt

MH 35G:
- Lamellen-Schutzabdeckung aus Edelstahl der Z-Achse

MH 35V:
- Digitale Drehzahlanzeige

Schnellwechselsystem



› Mechanisch
› Leichter Wechsel durch Entriegelung der mechanischen Sicherung und Bewegen des Pinolenhebels nach oben

MH 35G
statt € 4.770,00 zzgl. USt.
4.399,-
€ 5.234,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3338165

MH 35V
statt € 5.320,00 zzgl. USt.
4.899,-
€ 5.829,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3338170


Abb.: MH 35V

Maschinendaten	MH 35G	MH 35V*
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz	
Motorleistung	1,1 / 1,5 kW	1,5 kW
Bohrleistung / Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 32 mm / Ø28 mm	
Messerkopfgröße	Ø 80 mm	
Spindelaufnahme	BT 30	
Pinolendurchmesser	68 mm	
Ausladung	215 mm	
Spindeldrehzahlen	220 - 3.100 min^{-1}	50 - 3.260 min^{-1}
Getriebestufen	2 x 6 Stufen	6 Stufen elektronisch regelbar
Arbeitsfläche Tisch (L x B)	750 × 210 mm	
T-Nutengröße / Abstand / Anzahl	12 mm / 63 mm / 3	
Verfahrweg X- / Y- / Z-Achse manuell	450 / 200 / 460 mm	
Abmessungen (L x B x H) ca.	850 × 1.030 × 1.340 mm	
Nettogewicht ca.	318 kg	
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZ 400 = € 77,00	

OPTImill® MH 50G / MH 50V - Universelle Präzisions-Bohr-Fräsmaschine mit elektrischer Z-Achsenverstellung. MH 50V mit elektronisch regelbarem Antrieb

MH 35V VARIO · HANDWERK

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Bedienpanel mit Folientastatur
- Gut ablesbares digitales Display
- Gewindeschneidmodus
- Rechts-/Linkslauf
- Drehdrucktaster im Bedienpanel zum Einstellen von Bohrtiefe in mm oder inch und Nullpunkt
- Elektrische Fräskopfhöhenverstellung
- Handfeinvorschub
- Lamellen-Schutzabdeckung aus Edelstahl der Z-Achse

MH 50V:
- Digitale Drehzahlanzeige

Schnellwechselsystem



› Mechanisch
› Leichter Wechsel durch Entriegelung der mechanischen Sicherung und Bewegen des Pinolenhebels nach oben

MH 50G
statt € 6.570,00 zzgl. USt.
6.099,-
€ 7.257,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3338180

MH 50V
statt € 7.120,00 zzgl. USt.
6.599,-
€ 7.852,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3338185


Abb.: MH 50V

Maschinendaten	MH 50G	MH 50V*
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz	
Motorleistung	1,5 / 2,2 kW	2,2 kW
Bohrleistung / Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 38 mm / Ø 32 mm	
Messerkopfgröße	Ø 80 mm	
Spindelaufnahme	BT 40	
Pinolendurchmesser	80 mm	
Ausladung	285 mm	
Spindeldrehzahlen	225 - 3.260 min^{-1}	50 - 3.260 min^{-1}
Getriebestufen	2 x 6 Stufen	6 Stufen, elektr. regelbar
Arbeitsfläche Tisch (L x B)	1.000 x 240 mm	
T-Nutengröße / Abstand / Anzahl	18 mm / 80 mm / 3	
Verfahrweg X- / Y-Achse manuell	520 mm / 260 mm	
Verfahrweg Z-Achse	manuell 465 mm / automatisch ~385 mm	
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.210 × 1.020 × 1.645 mm	
Nettogewicht ca.	518 kg	
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZ 600 = € 110,00	

*Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C2. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite. OPTImill® ist eine eingetragene Marke der Firma Optimum Maschinen Germany GmbH ausschließlich für Fräsmaschinen.1) Erläuterungen zum Transportzuschlag -verpackungspauschale (TPZ/TVP) siehe Rückseite.

OPTImill® MT 50E - Universelle Bohr-Fräsmaschine mit automatischem Tischvorschub in der X- und Y-Achse

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Vibrationsabsorbierende Gussausführung
- LED Lampe
- Automatischer Vorschub der X-und Y-Achse mit Geschwindigkeitsverstellung
- Rechts-/Linkslauf
- Der Kreuztisch (X-Achse) kann um ± 45° gedreht werden

LIEFERUMFANG:

- Zahnkranzbohrfutter 3 - 16 mm / B18
- Aufnahmedorn Bohrfutter ISO40 / B18
- T-Nutensteine
- Austreiber
- Adapter ISO40-MK3/Adapter MK3-MK2
- Bedienwerkzeug

MT 50E
statt € 7.790,00 zzgl. USt.
7.199,-
€ 8.566,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3336010

Maschinendaten	MT 50E
Antriebsmotor	0,85 / 1,5 kW 400 V / 3 Ph ~50 Hz
Bohr-/Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 30 mm / Ø 25 mm
Spindelaufnahme	ISO 40 DIN 2080
Spindeldrehzahlen	115 - 1.750 min^{-1}
Getriebe- / Motorstufen	4 Stufen / 2 Stufen
Kreuztischlänge x -breite	1.000 x 240 mm
Traglast Kreuztisch	150 kg
T-Nutengröße / Anzahl	14 mm / 4
Verfahrweg X-Achse	manuell 580 mm / automatisch ~500 mm
Verfahrweg Y-Achse	manuell 230 mm / automatisch ~150 mm
Verfahrweg Z-Achse manuell	320 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.360 x 1.150 x 2.080 mm
Nettogewicht ca.	760 kg
Transportverpackungspauschale [1] zzgl. USt.	TVP 2 = € 45,00
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZ 1000 = € 148,50



HANDWERK

ZUBEHÖR
finden Sie ab Seite OP40
oder im Hauptkatalog

OPTImill® MT 50 - Universelle Präzisions-Bohr-Fräsmaschine für horizontale und vertikale Fräsarbeiten

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Schwere, massive Ausführung aus hochwertigem, vibrationsabsorbierendem Grauguss
- X-Achse verfährt wahlweise mit dem Handrad oder über die Vorschubeinrichtung
- Horizontale Fräsposition mit Gegenhalter und Aufnahme für Scheibenfräser
- Spindelkopfträger nach links und rechts um 90° schwenkbar
- Kühlmitteleinrichtung
- Halogen-Maschinenlampe mit gebündeltem Strahl

LIEFERUMFANG:

- Zahnkranzbohrfutter 3 - 16 mm/B18
- Aufnahmedorn Bohrfutter ISO40/B18
- Adapter ISO 40/MK3; Adapter ISO 40/MK2
- Fräs(„Weldon") Spindel Horizontal Ø 22 mm/27 mm
- Anzugsstange vertikal und horizontal
- Bedienwerkzeug, T-Nutensteine, Austreiber

MT 50
statt € 10.900,00 zzgl. USt.
9.999,-
€ 11.898,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3336005

OPTI BEDIENPANEL

- Positionsanzeige DPA 21
- Schwenkbar zur linken und rechten Seite der Maschine

KREUZTISCH

- lässt sich 45° beidseitig schwenken

HORIZONTALE FRÄSPOSITION

- Zum Horizontalfräsen muss der Spindelkopfträger um ± 180° gedreht werden

Maschinendaten	MT 50
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Antriebsmotor Vertikalspindel	1,1 / 2,2 kW
Antriebsmotor Horizontalspindel	1,5 kW
Bohr-/Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 30 mm / Ø 25 mm
Spindeldrehzahlen	Vertikal 115 - 1.750 min^{-1}
	Horizontal 60 - 1.350 min^{-1}
Ausladung	Vertikal 240 - 650 mm
	Horizontal 0 - 185 mm
Spindelaufnahme	ISO 40 DIN 2080
Kreuztischlänge x -breite / T-Nuten	1.000 x 240 mm / 14 mm
Verfahrweg X-Achse	manuell 580 mm / autom. ~500 mm
Verfahrweg Y-/ Z-Achse manuell	200 mm / 340 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.290 x 1.090 x 2.170 mm
Nettogewicht ca.	820 kg
Transportverpackungspauschale [1] zzgl. USt.	TVP 2 = € 45,00
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZ 1000 = € 148,50

HANDWERKER
DPA

OPTImill® ist eine eingetragene Marke der Firma Optimum Maschinen Germany GmbH ausschließlich für Fräsmaschinen.
1) Erläuterungen zum Transportzuschlag -verpackungspauschale (TPZ/TVP) siehe Rückseite.

OPTImill® MT 60 - Universalfräsmaschine für horizontale und vertikale Fräsarbeiten. Mit digitaler 3-Achsen-Positionsanzeige DPA 21

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Neigbereich des Spindelkopfes ± 45°
- Spindelkopfträger nach vorne und hinten verfahrbar
- Schwere, massive Ausführung aus hochwertigem, vibrationsabsorbierendem Grauguss
- Gegenhalter für Horizontalfräsen durch Anbringung an Rückseite stets griffbereit
- Automatischer Pinolenvorschub (Bohren)
- Rechts-/Linkslauf
- X-Achse verfährt wahlweise mit dem Handrad oder über die Tischvorschubeinrichtung
- Massiver und groß dimensionierter Kreuztisch, präzise oberflächenbearbeitet
- Kühlmitteleinrichtung

LIEFERUMFANG:

- Zahnkranzbohrfutter Ø 3-16 mm / B18
- Kegeldorn für Bohrfutter ISO40 / B18
- Adapter ISO40/MK3 und Adapter MK3/MK2
- Aufnahmedorn mit Gegenlager Ø 22 mm und Ø 27 mm
- Anzugsstange vertikal und horizontal
- Bedienwerkzeug

MT 60
statt € 13.550,00 zzgl. USt.
12.699,-
€ 15.111,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3336090

Maschinendaten	MT 60
Gesamt-Anschlusswert	5 kW 400 V / 3 Ph ~50 Hz
Antriebsmotor horizontal und vertikal	2,2 kW
Bohr-/Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 30 mm / Ø 25 mm
Spindelaufnahme	ISO 40 DIN 2080
Spindeldrehzahlen	Vertikal 90 - 2.000 min^{-1} Horizontal 40 - 1.300 min^{-1}
Ausladung	Vertikal 220 - 550 mm Horizontal 35 - 370 mm
Kreuztischlänge x -breite / T-Nutengröße	1.270 x 280 mm / 14 mm
Verfahrweg X-Achse	manuell 750 mm / automatisch ~680 mm
Verfahrweg Y-/Z-Achse manuell	230 mm / 360 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.650 x 1.310 x 2.160 mm
Nettogewicht ca.	1.300 kg
Transportverpackungspauschale [1] zzgl. USt.	TVP 2 = € 45,00
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZ 1000 = € 148,50



DPA
HANDWERKER

HORIZONTALE FRÄSPOSITION

- Zum Horizontalfräsen muss der Spindelkopfträger um ± 180° gedreht werden



OPTImill® MF 2-B / MF 4-B - Multifunktionelle Bohr-Fräsmaschinen mit mechanisch stufenlos regelbarem Antrieb

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Digitale Positionsanzeige DPA 21
- Massive Ausführung aus hochwertigem Meehanite-Guss
- Motorischer Vorschub in der X- Y- und Z-Achse
- Rechts-/Linkslauf zum Gewindeschneiden
- X- und Z-Achse mit nachstellbarer 55° Schwalbenschwanzführung
- Y-Achse mit Flachführung
- Kühlmitteleinrichtung
- Mechanische Spindelbremse
- Zentralschmierung

FRÄSKOPF

- kann um 45° vor bzw. zurückgeschwenkt und um 90° nach rechts oder links geneigt werden

DIGITALE POSITIONS-ANZEIGE DPA 21

LIEFERUMFANG:

- Spänewanne
- Bedienwerkzeug

MF 2-B
statt € 11.650,00 zzgl. USt.
11.299,-
€ 13.445,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3348330

MF 4-B
statt € 12.900,00 zzgl. USt.
12.499,-
€ 14.873,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3348340

Maschinendaten	MF 2-B		MF 4-B	
Antriebsmotor	2,2 kW 400 V / 3 Ph ~50 Hz			
Bohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 24 mm			
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 20 mm			
Messerkopfgröße	Ø 76 mm			
Spindelaufnahme	ISO 40 DIN 2080			
Ausladung	15 - 415 mm		0 - 420 mm	
Spindeldrehzahlen	60 - 4.200 min^{-1}			
Getriebestufen	2 Stufen, mechanisch stufenlos regelbar			
Arbeitsfläche Tisch (L x B) / T-Nuten	1.246 x 230 mm / 16 mm		1.370 x 254 mm / 16 mm	
Verfahrwege	manuell	automatisch	manuell	automatisch
X-Achse	690 mm	~610 mm	820 mm	~740 mm
Y-Achse	310 mm	~230 mm	410 mm	~330 mm
Z-Achse	390 mm	~310 mm	400 mm	~320 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	2.000 x 1.600 x 2.010 mm		2.400 x 2.160 x 2.300 mm	
Nettogewicht ca.	1.000 kg		1.260 kg	
Transportverpackungspauschale [1]	TVP 2 = € 45,00			
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZ 1000 = € 148,50		TPZDF1 = € 275,00	



Abb.: MF 4V-B

VARIO
DPA
HANDWERKER

OPTImill® ist eine eingetragene Marke der Firma Optimum Maschinen Germany GmbH ausschließlich für Fräsmaschinen.
1) Erläuterungen zum Transportzuschlag -verpackungspauschale (TPZ/TVP) siehe Rückseite.

OPTImill® MT 100 - Vielseitigkeit und einfaches Umrüsten.

Die Universalfräse für Werkstätten

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Vielseitiger Anwendungsbereich
- Robuster Maschinenaufbau
- Schwere, massive Ausführung aus hochwertigem Meehanite-Guss
- Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Ölbad laufende Getriebezahnräder
- Stabile nachstellbare Flachbettführung in der Y- und Z-Achse
- Zentralschmierung
- Groß dimensionierte entkoppelte Handräder mit Skala
- LED Maschinenlampe
- Kühlmitteleinrichtung
- Digitale Positionsanzeige DPA 21
- Einfache Bedienung der Schaltelemente
- Vorschubmotor mit festen Stufen
- Tischvorschub X-und Y-Achse
- Z-Achse mit elektrischer Tischhöhenverstellung
- Massiver und groß dimensionierter Kreuztisch, präzise oberflächenbearbeitet mit nachstellbaren Keilleisten und einstellbaren Endanschlägen
- Vertikale und horizontale Fräsposition
- Höhenverstellbare Schutzscheibe mit Mikroschalter, gegen umherfliegende Späne und Teile, für größtmöglichen Schutz des Anwenders





HORIZONTALE FRÄSPOSITION
› Mit Gegenhalter und Aufnahme für Scheibenfräser
› Verstellbares Gleitlager



OPTi BEDIENPANEL
› Integriertes Schaltpult
› Neu jetzt mit integrierter digitale Positionsanzeige DPA 21
› Schwenkbar zur linken und rechten Seite der Maschine



FRÄSKOPF
› Der Fräskopf besitzt zwei Drehachsen dadurch schwenk- und drehbar in jedem räumlichen Winkel
› Durch Drehen des hinteren und des vorderen Teils des Fräskopfes kann ein bestimmter Winkel in vertikaler Lage des Fräskopfes zur Vorschubachse des Kreuztisches eingestellt werden

LIEFERUMFANG:
- Horizontale Frässpindel mit Gegenlager, Aufnahme Scheibenfräser Ø 32 mm
- Fräsdorn Ø 32 mm

Maschinendaten	MT 100
Gesamt-Anschlusswert	3,36 kW 400 V / 3 Ph ~50 Hz
Antriebsmotor	2,2 KW
Messerkopfgröße	Ø 85 mm
Schaftfräsergröße	Ø 20 mm
Spindelaufnahme	ISO 40 DIN 2080
Abstand Spindel - Kreuztisch	90 - 520 mm
Spindeldrehzahlen / Getriebestufen	45 - 1.600 min^{-1} / 11 Stufen
Ausladung	60- 500 mm
Kreuztischlänge x -breite / Traglast	1.120 x 260 mm / 350 kg
T-Nutengröße / Abstand / Anzahl	14 mm / 63 mm / 3
X-Achse - Verfahrweg	manuell 600 mm / automatisch ~480 mm
Y-Achse - Verfahrweg	manuell 270 mm
Z-Achse - Verfahrweg	manuell 380 mm / automatisch ~340 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.540 x 1.355 x 1.650 mm
Nettogewicht ca.	1.300 kg
Transportverpackungspauschale [1]	TVP 3 = € 65,00
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZDF1 = € 275,00

MT 100
statt € 16.590,00 zzgl. USt.
15.499,-
€ 18.443,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3336110

*OPTImill® ist eine eingetragene Marke der Firma Optimum Maschinen Germany GmbH ausschließlich für Fräsmaschinen.
1) Erläuterungen zum Transportzuschlag -verpackungspauschale (TPZ/TVP) siehe Rückseite.

Zubehör finden Sie ab Seite OP36 oder im Hauptkatalog 2023/24 auf www.optimum-maschinen.de

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

OPTImill® MT 130S - Vielseitigkeit und einfaches Umrüsten.

Die Universalfräse mit Servomotor für den Vorschub.

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Vielseitiger Anwendungsbereich
- Robuster Maschinenaufbau
- Schwere, massive Ausführung aus hochwertigem Meehanite-Guss
- Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Ölbad laufende Getriebezahnräder
- Alle Führungen gehärtet und durch Keilleisten nachstellbar
- Stabile Flachbettführung in der Y- und Z-Achse
- Zentralschmierung
- Groß dimensionierte entkoppelte Handräder mit Skala
- LED Maschinenlampe
- Kühlmitteleinrichtung
- Einfache Bedienung der Schaltelemente
- Tischvorschub in der X-, Y- und Z-Achse
- Vorschubsystem mittels Servomotor in festen Stufen regelbar
- Massiver und groß dimensionierter Kreuztisch, präzise oberflächenbearbeitet mit nachstellbaren Keilleisten und einstellbaren Endanschlägen
- Vertikale und horizontale Fräsposition
- Höhenverstellbare Schutzscheibe mit Mikroschalter, gegen umherfliegende Späne und Teile, für größtmöglichen Schutz des Anwenders





HORIZONTALE FRÄSPOSITION
› Mit Gegenhalter und Aufnahme für Scheibenfräser
› Verstellbares Gleitlager



OPTi BEDIENPANEL
› Integriertes Schaltpult
› Schwenkbar
› Integrierte digitale Positionsanzeige DPA 21



FRÄSKOPF
› Der Fräskopf besitzt zwei Drehachsen dadurch schwenk- und drehbar in jedem räumlichen Winkel
› Durch Drehen des hinteren und des vorderen Teils des Fräskopfes kann ein bestimmter Winkel in vertikaler Lage des Fräskopfes zur Vorschubachse des Kreuztisches eingestellt werden

LIEFERUMFANG:
- Horizontale Frässpindel mit Gegenlager, Aufnahme Scheibenfräser Ø27 mm
- Fräsdorn Ø 27 mm
- Bedienwerkzeug

Maschinendaten	MT 130S*
Gesamt-Anschlusswert	6 kW 400 V / 3 Ph ~50 Hz
Antriebsmotor	3 kW
Messerkopfgröße	Ø 100 mm
Schaftfräsergröße	Ø 20 mm
Spindelaufnahme	ISO 40 DIN 2080
Abstand Spindel - Kreuztisch	100 - 500 mm
Spindeldrehzahlen / Getriebestufen	45 - 1.660 min^{-1} / 11 Stufen
Ausladung	150 - 550 mm
Kreuztischlänge x -breite / Traglast	1.270 × 300 mm / 250 kg
T-Nutengröße / Abstand / Anzahl	14 mm / 80 mm / 3
X-Achse - Verfahrweg	manuell 720 mm / automatisch ~650 mm
Y-Achse - Verfahrweg	manuell 300 mm / automatisch ~220 mm
Z-Achse - Verfahrweg	manuell 400 mm / automatisch ~320 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.760 x 1.550 x 1.700 mm
Nettogewicht ca.	1.450 kg
Transportverpackungspauschale [1]	TVP 3 = € 65,00
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZDF1 = € 275,00

MT 130S
statt € 18.500,00 zzgl. USt.
17.699,-
€ 21.061,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3344110

*Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C2. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite. OPTImill® ist eine eingetragene Marke der Firma Optimum Maschinen Germany GmbH ausschließlich für Fräsmaschinen.1) Erläuterungen zum Transportzuschlag -verpackungspauschale (TPZ/TVP) siehe Rückseite.

Zubehör finden Sie ab Seite OP36 oder im Hauptkatalog 2023/24 auf www.optimum-maschinen.de

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OPTIdrill® MZ 2S
Werkzeugfräsmaschine mit digitaler 3-Achsen-Positionsanzeige DP700 von NEWALL

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Vielseitiger Anwendungsbereich
- Hervorragende Dämpfungseigenschaften und Stabilität des Maschinengestells
- Alle Führungen gehärtet und präzisionsgeschliffen und durch Keilleisten nachstellbar
- Automatischer Vorschub in X-, Y- und Z-Achse über einen elektronischen Joystick am Bedienpanel stufenlos regelbar
- Kugelumlaufspindel in allen Achsen
- Massiver Kreuztisch, groß dimensioniert und präzise oberflächenbearbeitet
- Einfache Bedienung der Schaltelemente
- Schwenkbares, übersichtliches Bedienpanel
- Maschinenlampe
- Kühlmitteleinrichtung
- Ruhiger Lauf
- Manuelle Zentralschmierung



Arbeitsraumumhausung



- Standardmäßig bei der Auslieferung an der Maschine montiert
- Schutz vor Spänen und Spritzwasser
- Klappbar, dadurch optimal zugänglicher Arbeitsraum

Schaltschrank



- Mit Komponenten von SIEMENS

MZ 2S
statt € 47.900,00 zzgl. USt.
42.599,-
€ 50.692,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3346235

Maschinendaten	MZ 2S*
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Gesamt-Anschlusswert	4 kW
Antriebsmotor	2,2 kW
Spindelaufnahme	ISO 40 DIN 2080
Bohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 30 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 26 mm
Spindeldrehzahlen / Stufen	50 - 1.890 min^{-1} / 12 Stufen
Horizontal Kreuztisch (L x B)	750 x 320 mm
Vertikal Kreuztisch (L x B)	830 x 250 mm
T-Nutengröße / Abstand	14 mm / 63 mm
Traglast Kreuztisch horizontal	285 kg
Verfahrweg	manuell / automatisch
Verfahrweg X-Achse (Kreuztisch)	400 mm / ~310 mm
Verfahrweg Y-Achse (Fräskopf)	200 mm / ~160 mm
Verfahrweg Z-Achse (Kreuztisch)	335 mm / ~295 mm
Antriebsdrehzahl Vorschub/Eilgang	50 - 450 min^{-1} / 700 min^{-1}
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.239 x 1.168 x 1.900 mm
Nettogewicht ca.	1.400 kg
Transportverpackungspauschale [1]	TVP 5 = € 100,00
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZDF1 = € 275,00

Kupplung für X- und Y- Achse
zzgl. USt.
1.419,-
€ 1.688,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 3346228 (MZ 2S)
Art.-Nr. 3346229 (MZ 4S)

Druckluft Werkzeugwechsler
zzgl. USt.
1.699,-
€ 2.021,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3346225
inkl. Anbauadapter und Montagekosten

Hydraulische Spannvorrichtung Mit Anzugssystem DIN 69871
zzgl. USt.
5.450,-
€ 6.485,50 inkl. USt.
Art.-Nr. 3346226
Nur ab Werk bestellbar

Winkeltisch
zzgl. USt.
7.850,-
€ 9.341,50 inkl. USt.
Art.-Nr. 3346221



Tisch (L x B) ca.: 375 x 660 mm
Traglast : 150 kg
Gewicht ca.: 140 kg

SIE HABEN INTERESSE?
KONTAKTIEREN SIE UNS!
+49 (0)951 96555-513
BERATUNG@OPTIMUM-MASCHINEN.DE

LIEFERUMFANG:
- Adapter ISO40/MK3
- Aufnahme MK1 und MK2
- Bedienwerkzeug
- Fräs(„Horizontalfräsen Ø 27 mm



*Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C2. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite. OPTImill® ist eine eingetragene Marke der Firma Optimum Maschinen Germany GmbH ausschließlich für Fräsmaschinen.1) Erläuterungen zum Transportzuschlag -verpackungspauschale (TPZ/TVP) siehe Rückseite.

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

OPTIdrill® MZ 4S
Werkzeugfräsmaschine mit digitaler 3-Achsen-Positionsanzeige DP700 von NEWALL

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Vielseitiger Anwendungsbereich
- Hervorragende Dämpfungseigenschaften und Stabilität des Maschinengestells
- Alle Führungen gehärtet und präzisionsgeschliffen und durch Keilleisten nachstellbar
- Automatischer Vorschub in X-, Y- und Z-Achse über einen elektronischen Joystick am Bedienpanel stufenlos regelbar
- Kugelumlaufspindel in allen Achsen
- Massiver Kreuztisch, groß dimensioniert und präzise oberflächenbearbeitet
- Einfache Bedienung der Schaltelemente
- Schwenkbares, übersichtliches Bedienpanel
- Maschinenlampe
- Kühlmitteleinrichtung
- Ruhiger Lauf
- Automatische Zentralschmierung



Arbeitsraumumhausung



- Standardmäßig bei der Auslieferung an der Maschine montiert
- Schutz vor Spänen und Spritzwasser
- Klappbar, dadurch optimal zugänglicher Arbeitsraum

Schaltschrank



- Mit Komponenten von SIEMENS

MZ 4S
statt € 57.900,00 zzgl. USt.
51.699,-
€ 61.521,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3346245

Maschinendaten	MZ 4S*
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Gesamt-Anschlusswert	5,4 kW
Antriebsmotor	3,75 kW
Spindelaufnahme	ISO 40 DIN 2080
Bohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 32 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 28 mm
Spindeldrehzahlen / Stufen	30 - 2.250 min^{-1}/ 18 Stufen
Optionaler Varioumbau Spindeldrehzahlen / Stufen	48 - 3.045 min^{-1} 2 x 6 Getriebestufen
Horizontal Kreuztisch (L x B)	900 x 500 mm
Vertikal Kreuztisch (L x B)	1.200 x 250 mm
T-Nutengröße / Abstand	14 mm / 63 mm
Traglast Kreuztisch horizontal	360 kg
Verfahrweg	manuell / automatisch
Verfahrweg X-Achse (Kreuztisch)	600 mm / ~310 mm
Verfahrweg Y-Achse (Fräskopf)	480 mm / ~440 mm
Verfahrweg Z-Achse (Kreuztisch)	390 mm / ~345 mm
Antriebsdrehzahl Vorschub/Eilgang	50 - 450 min^{-1} / 780 min^{-1}
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.610 x 1.825 x 1.885 mm
Nettogewicht ca.	1.890 kg
Transportverpackungspauschale [1]	TVP 6 = € 200,00
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZDF1 = € 275,00

OPTIONALER VARIO-ANTRIEB MADE IN EU

Varioumbau MZ 4S
zzgl. USt.
2.750,-
€ 3.272,50 inkl. USt.
Art.-Nr. 3491120

Kupplung für X- und Y- Achse
zzgl. USt.
1.419,-
€ 1.688,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 3346228 (MZ 2S)
Art.-Nr. 3346229 (MZ 4S)

Druckluft Werkzeugwechsler
zzgl. USt.
1.699,-
€ 2.021,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3346225
inkl. Anbauadapter und Montagekosten

Hydraulische Spannvorrichtung Mit Anzugssystem DIN 69871
zzgl. USt.
5.450,-
€ 6.485,50 inkl. USt.
Art.-Nr. 3346226
Nur ab Werk bestellbar

Winkeltisch
zzgl. USt.
7.850,-
€ 9.341,50 inkl. USt.
Art.-Nr. 3346221



Tisch (L x B) ca.: 375 x 660 mm
Traglast : 150 kg
Gewicht ca.: 140 kg

SIE HABEN INTERESSE?
KONTAKTIEREN SIE UNS!
+49 (0)951 96555-513
BERATUNG@OPTIMUM-MASCHINEN.DE

LIEFERUMFANG:
- Adapter ISO40/MK3
- Aufnahme MK1 und MK2
- Bedienwerkzeug
- Frässpindel Horizontalfräsen Ø 27 mm



*Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C2. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite. OPTImill® ist eine eingetragene Marke der Firma Optimum Maschinen Germany GmbH ausschließlich für Fräsmaschinen.1) Erläuterungen zum Transportzuschlag -verpackungspauschale (TPZ/TVP) siehe Rückseite.

OPTIdrill® MF 2V / MF 4V

Multifunktionelle Bohr-Fräsmaschinen für den professionellen Einsatz.

Ausgestattet mit elektronisch stufenlos regelbarem Antrieb

VARIO · DPA · INDUSTRIE

MADE IN EU
FREQUENZUMRICHTER

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Schwere, massive Ausführung aus hochwertigem Meehanite-Guss
- Spindelkopf: Neigung nach oben/unten ± 45° und Schwenkung links/rechts ± 90°
- Hohe Rundlaufgenauigkeit durch Kegelrollenlager, ≤ 0,01 mm in der Pinole gemessen
- Automatischer Pinolenvorschub
- Einstellbarer Bohrtiefenanschlag mit Millimeterskala, frontseitig ablesbar
- Rechts-/Linkslauf zum Gewindeschneiden
- X- und Z-Achse mit nachstellbarer Schwalbenschwanzführung
- Kühlmitteleinrichtung
- Höhenverstellbare Schutzscheibe mit Mikroschalter, gegen umherfliegende Späne und Teile
- Massiver und groß dimensionierter Kreuztisch präzise oberflächenbearbeitet mit T-Nuten
- Motorischer Vorschub der X-Achse, stufenlose Geschwindigkeitsregelung, Eilgang

MF 2V:
- Y-Achse mit nachstellbarer Schwalbenschwanzführung

MF 4V:
- Y-Achse mit Flachführung
- Motorische Tischhöhenverstellung (Z-Achse)

Werkzeugspannsystem ISO 40
› optionales Zubehör (Artikel Nr.: 3352394) siehe Seite OP42



Abb. MF 4V mit optionalem Druckluftwechsler



HAUPTKATALOG
Einfach den QR-Code scannen und stöbern!

LIEFERUMFANG:
- Spänewanne
- Bedienwerkzeug

MF 2V
statt € 17.290,00 zzgl. USt.
15.999,-
€ 19.038,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3336030

MF 4V
statt € 21.290,00 zzgl. USt.
19.799,-
€ 23.560,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3336050

Maschinendaten	MF 2V*	MF 4V*
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz	
Gesamt-Anschlusswert	2,2 kW	4,5 kW
Antriebsmotor	1,5 kW	3 kW
Bohr-/Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 24 mm / Ø 20 mm	Ø 32 mm / Ø 28 mm
Spindelaufnahme	ISO 40 DIN 2080	
Ausladung	213 - 533 mm	200 - 680 mm
Automatischer Pinolenvorschub	3 Stufen: 0,038 / 0,076 / 0,152 mm/U	
Spindeldrehzahlen	10 - 5.100 min^{-1}	9 - 6.750 min^{-1}
Getriebestufen	6 Stufen, elektronisch regelbar	8 Stufen, elektronisch regelbar
Kreuztischlänge x -breite / T-Nuten	1.245 x 230 mm / 16 mm	1.370 x 254 mm / 16 mm
Traglast Kreuztisch	230 kg	275 kg
X-Achse - Verfahrweg	manuell 800 mm / autom. ~730 mm	manuell 900 mm / autom. ~800 mm
Y-Achse - Verfahrweg Kreuztisch	manuell 305 mm	manuell 320 mm
Y-Achse - Verfahrweg Fräskopf	manuell 320 mm	manuell 480 mm
Z-Achse - Verfahrweg	manuell 406 mm	manuell 400 mm / autom. ~365 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.400 x 1.450 x 2.150 mm	1.500 x 1.450 x 2.200 mm
Nettogewicht ca.	950 kg	1.150 kg
Transportverpackungspauschale [1] zzgl. USt.	TVP 2 = € 45,00	
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZ 1000 = € 148,50	TPZDF1 = € 275,00

Universal Tischvorschub V 250S
zzgl. USt.
599,-
€ 712,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3352025
Informationen finden Sie auf Seite OP42





ZUBEHÖR
finden Sie ab Seite OP40 oder im Hauptkatalog



*Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C2. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite. OPTImill® ist eine eingetragene Marke der Firma Optimum Maschinen Germany GmbH ausschließlich für Fräsmaschinen.1) Erläuterungen zum Transportzuschlag -verpackungspauschale (TPZ/TVP) siehe Rückseite.

Zubehör finden Sie ab Seite OP36 oder im Hauptkatalog 2023/24 auf www.optimum-maschinen.de

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

OPTImill®* MT 200 - die vielseitige Universalfräse

DPA · INDUSTRIE

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Robuster Maschinenaufbau
- Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Ölbad laufende Getriebezahnräder
- Zentralschmierung
- Tischvorschub in der X- Y- und Z-Achse
- Alle Führungen gehärtet und durch Keilleiste nachstellbar
- Stabile Flachbettführung in der Y- und Z-Achse
- Vorschubmotor mit festen Stufen

OPTIBEDIENPANEL
- Positionsanzeige DPA 21
- Schwenkbar

LIEFERUMFANG:
- Horizontale Frässpindel mit Gegenlager, Aufnahme Scheibenfräser Ø 32 mm / Ø 27 mm
- Fräsdorn ISO 50
- Bedienwerkzeug

MT 200
statt € 27.490,00 zzgl. USt.
25.599,-
€ 30.462,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3336120



Maschinendaten	MT 200
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Gesamt-Anschlusswert	9,2 kW
Spindelmotor	4 kW
Messerkopfgröße	Ø 100 mm
Schaftfräsergröße	Ø 20 mm
Spindelaufnahme	ISO 50 DIN 2080
Spindeldrehzahlen/Getriebestufen	Vertikal 60 - 1.750 min^{-1}/ 12 Stufen Horizontal 58 - 1.800 min^{-1}/ 12 Stufen
Kreuztischlänge x -breite / T-Nuten	1.650 x 360 mm / 14 mm
Verfahrweg X-Achse	manuell 1.290 mm / automatisch ~1.210 mm
Verfahrweg Y-Achse	manuell 280 mm / automatisch ~200 mm
Verfahrweg Z-Achse	manuell 400 mm / automatisch ~320 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	2.160 x 2.160 x 2.100 mm
Nettogewicht ca.	2.700 kg
Transportverpackungspauschale [1] zzgl. USt.	TVP 5 = € 100,00
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZDF1 = € 275,00

HORIZONTALE FRÄSPOSITION
- mit Gegenlager, Aufnahme Scheibenfräser
- Verstellbares Gleitlager
- Gegenhalter Horizontalfräsen griffbereit an der Rückseite der Maschine angebracht



OPTImill®* MT 230S - Vielseitigkeit und einfaches Umrüsten.

Die Universalfräse mit digitaler 3-Achsen-Positionsanzeige DPA 21

DPA · INDUSTRIE

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Ölbad laufende Getriebezahnräder
- Entkoppelte Handräder
- Schwere, massive Ausführung aus hochwertigem Meehanite-Guss
- Alle Führungen gehärtet und durch Keilleisten nachstellbar
- Stabile Flachbettführung in der Y- und Z-Achse
- Vorschubsystem mittels Servomotor in festen Stufen regelbar
- Zentralschmierung
- Tischvorschub X-, Y- und Z-Achse automatisch

LIEFERUMFANG:
- Horizontale Frässpindel mit Gegenlager, Aufnahme Scheibenfräser Ø 27 mm / Ø 32 mm
- Adapter ISO 50 Ø 40 mm
- Anzugsstange horizontal und vertikal M24

MT 230S
statt € 29.600,00 zzgl. USt.
28.299,-
€ 33.675,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3344125



Maschinendaten	MT 230S*
Gesamt-Anschlusswert	12 kW 400 V / 3 Ph ~50 Hz
Antriebsmotor	Vertikal 4 kW / Horizontal 5,5 kW
Messerkopfgröße	Ø 160 mm
Schaftfräsergröße	Ø 25 mm
Spindelaufnahme	ISO 50 DIN 2080
Spindeldrehzahlen / Getriebestufen	Vertikal 60 - 1.750 min^{-1}/ 12 Stufen Horizontal 60 - 1.800 min^{-1}/ 12 Stufen
Kreuztischlänge x -breite / T-Nuten	1.600 x 360 mm / 18 mm
Verfahrweg X-Achse	manuell 1.300 mm / automatisch ~1.220 mm
Verfahrweg Y-Achse	manuell 300 mm / automatisch ~220 mm
Verfahrweg Z-Achse	manuell 400 mm / automatisch ~320 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	2.550 x 2.160 x 2.005 mm
Nettogewicht ca.	2.800 kg
Transportverpackungspauschale [1] zzgl. USt.	TVP 5 = € 100,00
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZDF1 = € 275,00

HORIZONTALE FRÄSPOSITION
- mit Gegenlager, Aufnahme Scheibenfräser
- Verstellbares Gleitlager
- Gegenhalter Horizontalfräsen griffbereit an der Rückseite der Maschine angebracht



*Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C2. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite. OPTImill® ist eine eingetragene Marke der Firma Optimum Maschinen Germany GmbH ausschließlich für Fräsmaschinen.1) Erläuterungen zum Transportzuschlag -verpackungspauschale (TPZ/TVP) siehe Rückseite.

Zubehör finden Sie ab Seite OP36 oder im Hauptkatalog 2023/24 auf www.optimum-maschinen.de

Präzisions-Maschinenschraubstöcke FMS	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.

- Robuster Aufbau zum Fräsen, Bohren und Schleifen
- Schraubstockkörper aus hochwertigem Guss hergestellt
- Führungsflächen gehärtet und geschliffen
- Gehärtete und geschliffene Spannbacken, auswechselbar
- Mit Drehteller, 360° drehbar

FMS 100	Spannweite 62 mm	3354100	**185,00**
FMS 125	Spannweite 85 mm	3354125	**255,00**
FMS 150	Spannweite 114 mm	3354150	**289,00**
FMS 200	Spannweite 150 mm	3354200	**529,00**



Präzisions-Maschinenschraubstöcke FMSN	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.

- Schraubstockkörper aus hochwertigem Guss hergestellt
- Führungsflächen gehärtet und geschliffen
- Gehärtete und geschliffene Spannbacken, auswechselbar
- Geschützte Spindel
- Durch Umsetzen der Spannbacken auch nach außen spannend
- Mit Drehteller, 360° drehbar

FMSN 100	Spannweite 100 mm	3354110	**365,00**
FMSN 125	Spannweite 108 mm	3354120	**405,00**
FMSN 150	Spannweite 146 mm	3354130	**449,00**



Modular - Maschinenschraubstöcke VMQ	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.

- Robuster Aufbau zum Fräsen, Bohren und Schleifen
- Schraubstockkörper aus hochwertigem Guss hergestellt
- Führungsflächen gehärtet und geschliffen
- Gehärtete und geschliffene Spannbacken

VMQ 80	Spannweite 80 mm	3354180	**120,00**
VMQ 100	Spannweite 105 mm	3354181	**185,00**
VMQ 125	Spannweite 130 mm	3354182	**209,00**
VMQ 150	Spannweite 145 mm	3354183	**280,00**



Modular - Maschinenschraubstöcke MVSP	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.

- Modular - Maschinenschraubstöcke mit hoher Genauigkeit und Wiederholbarkeit
- Für Serien und Einzelteilbearbeitung auf CNC-Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren

MVSP 150 x 200	Spannweite 205 mm	3530104	**1.945,00**
MVSP 150 x 300	Spannweite 305 mm	3530108	**2.075,00**



Präzisions-Maschinenschraubstöcke HMS	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.

- Robuster Aufbau zum Fräsen, Bohren und Schleifen
- Schraubstockkörper aus hochwertigem Guss hergestellt
- Booster-System, wenig Kraftaufwand, hohe Druckleistung beim Spannen
- Geschützte Spindel
- Weiter Spannbereich durch Arretierbolzen mit verschiedenen Lochabständen
- Mit Drehteller, 360° drehbar

HMS 100	Spannweite -druck max. 170 mm 24,5 kN	3355100	**709,00**
HMS 125	Spannweite -druck max. 224 mm 39,2 kN	3355127	**749,00**
HMS 150	Spannweite -druck max. 300 mm 44,1 kN	3355150	**775,00**
HMS 200	Spannweite -druck max. 300 mm 73,6 kN	3355200	**1.495,00**



Dreiachsenschraubstock DAS 100	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.

- Hochwertiger Guss
- Führungsflächen gehärtet und geschliffen
- Gehärtete und geschliffene Spannbacken, auswechselbar
- Mit Drehteller, 360° drehbar
- Horizontale Schwenkbewegung bis 90°
- Vertikale Schwenkbewegung bis ± 45° über Gewindespindel
- Gut lesbare Skalen für alle drei Achsen

DAS 100	Spannweite 115 mm	3355500	**629,00**
Prismenbacke		3355502	**61,00**



Dreiachsenschraubstöcke MV3	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.

- Horizontale Schwenkbewegung bis 90°
- Vertikale Schwenkbewegung bis ± 45°
- Gehärtete und geschliffene Spannbacken, auswechselbar
- Mit Drehteller, 360° drehbar

MV3-75	Spannweite 82 mm	3354175	**270,00**
MV3-125	Spannweite 97 mm	3354178	**349,00**


Abb.:M V3-75

Zweiachsenschraubstock ZAS 50	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.

- Gehärtete und geschliffene Spannbacken, auswechselbar
- Mit Drehteller, 360° drehbar
- Neigbar bis -90°
- Nettogewicht ca. 3,4 kg

ZAS 50	Spannweite 46 mm	3354170	**150,00**



MSU 3 / MSU 4 - Universal-Maschinen- und Werkzeugwagen

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Alle drei kugelgelagerten Schubladen sind mit Vollauszug bedienbar und einem Stopp am Ende gegen versehentliches Öffnen beim Rangieren oder Transportieren ausgestattet
- Stabile Ausführung
- Abschließbar mit Zylinderschloss
- Innenraum Schubladenhöhe 100 mm / 100 mm / 200 mm


MSU 3

Anwendungsbeispiel MSU 3

MSU 3
zzgl. USt.
510,-
€ 606,90 inkl. USt.
Art.-Nr. 3352990

MSU 4
zzgl. USt.
590,-
€ 702,10 inkl. USt.
Art.-Nr. 3352991

Modell	MSU 3	MSU 4
Traglast	max. 500 kg	max. 500 kg
Traglast je Schublade	max. 45 kg	max. 45 kg
Abmessungen (L x B x H) ca.	650 x 655 x 620 mm	650 x 655 x 800 mm
Nettogewicht ca.	47 kg	55,5 kg

Zubehör BT 20	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
Startersatz BT 20	3353281	**1.139,00**

Bestehend aus:

- 1 Stück Halter Messerkopf Ø 16 mm
- 2 Stück Weldon Halter Ø 6 mm und Ø 8 mm
- 1 Stück Weldon Halter Ø 10 mm und Ø 12 mm
- 1 Stück Werkzeugaufnahme BT20/B16
- 11 Stück Anzugsbolzen
- 1 Stück Schnellspannbohrfutter 1 - 13 mm
- 1 Stück Plan- und Kopiermesserkopf
- 2 Stück Spannzangenfutter ER 25
- 1 Stück Spannzangenschlüssel ER 25
- 12-teiliger Spannzangensatz ER 25

Halter Messerkopf	3352728	61,00



- Aufnahme Ø 16 mm

Weldon Halter		
Ø 6 mm	3352732	**56,00**
Ø 8 mm	3352734	**56,00**
Ø 10 mm	3352736	**56,00**
Ø 12 mm	3352738	**54,00**



Werkzeugaufnahme	3352727	59,00



- BT 20/B16

Optimum Präzisions-Schnellspannbohrfutter		
DKC 13 0-13 mm; B16 **bis** 4.800 min^{-1}	3050632	**35,00**
DKC 16 0-16 mm; B16 **bis** 4.000 min^{-1}	3050633	**42,00**



Zubehör BT 20	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
Kopier- und Planmesserkopf	3350202	**259,00**



- Zum Plan- und Kopierfräsen
- Aus Spezialstahl - hoch vergütet
- Außendurchmesser 52 mm
- ISO-Bezeichnung RD X 1003 D52/R5

Montage- und Werkzeugeinstellhilfe	3352731	45,00



› Zum einfachen und genauen Einstellen der Werkzeuge
› Vertikale und horizontale Aufnahme für Werkzeuge mit Steilkegel

Spannzangenfutter		
ER 16	3352741	**63,00**
ER 25	3352744	**60,00**



Spannzangensatz		
ER 16, 12-teilig Ø 1-10 mm	3440282	**114,00**
ER 25, 15-teilig Ø 1-16 mm	3441109	**182,00**



Spannzangenhalterschlüssel					
ER 16	3352742	**13,00**	**ER 25**	3352745	**14,50**





Anzugsbolzen Optimum	3352726	9,70



- Optimum Sonderanfertigung (kein Standard BT 20 Bolzen)

Zubehör BT 30	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
Startersatz BT 30	3353282	**1.349,00**

Bestehend aus:

- 1 Stück Halter Messerkopf Ø 22 mm
- 1 Stück Bohrfutter 1,5 - 16mm
- 2 Stück Weldon 6 mm
- 1 Stück Weldon 8 mm
- 1 Stück Weldon 10 mm
- 1 Stück Weldon 12 mm
- 1 Stück Weldon 16 mm
- 2 Stück Weldon 20 mm
- 1 Stück Adapter BT 30-MK 2
- 3 Stück Spannzangenhalter ER 32
- 1 Stück Spannzangenschlüssel ER 32
- 18-teiliger Spannzangensatz ER 32
- 1 Stück Höheneinstellgerät
- 1 Stück Montage- und Werkzeugeinstellhilfe
- 14 Stück Anzugsbolzen
- 1 Stück Konus Wischer

Halter Messerkopf	3353306	47,00



› Aufnahme Ø 22 mm

Bohrfutter	3536303	195,00



› Spannbereich 1,5 - 16 mm

Weldon Halter		
Ø 6 mm	3353310	**44,00**
Ø 8 mm	3353311	**44,00**
Ø 10 mm	3353312	**44,00**
Ø 12 mm	3353313	**44,00**
Ø 16 mm	3353314	**47,00**
Ø 20 mm	3353315	**47,00**



Adapter		
Ø BT 30-MK 2	3353305	**45,00**
Ø BT 30-MK 3	3536316	**89,00**



Konus Wischer	3353301	8,90



Zubehör BT 30	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
Spannzangenhalter ER 32	3353304	**47,00**



Bohrfutteraufnahme BT 30 - B16	3353308	49,00



Spannzangenhalterschlüssel ER 32	3353307	14,50



Höheneinstellgerät	3536290	142,00



› Analoge Ausführung
› Schnelle und einfache Bestimmung des Referenzpunktes in der Z-Achse und/ oder zum Einstellen der Werkzeuge „auf Null" (z.B. beim Fräsen oder Bohren) ohne Beschädigung des Werkstückes
› Gehäusehöhe 50 mm

Montage- und Werkzeugeinstellhilfe	3536203	39,00



› Zum einfachen und genauen Einstellen der Werkzeuge
› Vertikale und horizontale Aufnahme für Werkzeuge mit Steilkegel

Anzugsbolzen		
BT 30	3353302	**4,70**



DIN 2080 M12/M12	3536177	**9,90**



Spannzangensatz ER 32	3441122	219,00



› 18 teilig
› 3 - 20 mm
› Alubox

Zubehör BT 40	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
Startersatz BT 40	3353284	**1.449,00**

Bestehend aus:

- 1 Stück Halter Messerkopf Ø 27 mm
- 1 Stück Bohrfutter 1 - 13 mm
- 2 Stück Weldon 6 mm
- 1 Stück Weldon 8 mm
- 1 Stück Weldon 10 mm
- 1 Stück Weldon 12 mm
- 1 Stück Weldon 16 mm
- 2 Stück Weldon 20 mm
- 1 Stück Adapter BT 40-MK3
- 3 Stück Spannzangenhalter ER 32
- 1 Stück Spannzangenschlüssel ER 32
- 18-teiliger Spannzangensatz ER 32
- 1 Stück Höheneinstellgerät
- 1 Stück Montage- und Werkzeugeinstellhilfe
- 14 Stück Anzugsbolzen
- 1 Stück Konus Wischer

Halter Messerkopf	3353336	52,00



- Aufnahme Ø 27 mm

Bohrfutter	3536333	199,00



- Spannbereich 1,5 - 16 mm

Bohrfutter		
Ø 6 mm	3353340	**51,00**
Ø 8 mm	3353341	**51,00**
Ø 10 mm	3353342	**51,00**
Ø 12 mm	3353343	**52,00**
Ø 16 mm	3353344	**52,00**
Ø 20 mm	3353345	**53,00**



Bohrfutter	3353335	51,00



- BT 40 auf MK3

Halter BT 40/M16 - B16	3353338	67,00



Zubehör BT 40	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
Spannzangenhalter ER 32	3353334	**52,00**



Spannzangenhalterschlüssel ER 32	3353307	14,50



Höheneinstellgerät	3536290	142,00



- Analoge Ausführung
- Zur schnellen und einfachen Bestimmung des Referenzpunktes in der Z-Achse und/ oder zum Einstellen der Werkzeuge „auf Null" (z.B. beim Fräsen oder Bohren) ohne Beschädigung des Werkstückes
- Gehäusehöhe 50 mm

Montage- und Werkzeugeinstellhilfe	3536204	46,00



- Zum einfachen und genauen Einstellen der Werkzeuge
- Vertikale und horizontale Aufnahme für Werkzeuge mit Steilkegel

Konus Wischer	3353331	9,90



Anzugsbolzen		
BT 40	3353332	**5,20**



DIN 2080 M16/M16	3536179	**10,90**



Spannzangensatz ER 32	3441122	219,00



› 18 teilig
› 3 - 20 mm
› Alubox

Zubehör	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.

Kühlmittelschlauch KMS 2 — 3356660 — 57,00



- Zwei flexible und stabile Kühlmittelschläuche aus einzelnen Kunststoffelementen
- Magnetfuß Haftkraft bis 50 kg
- Länge der Kühlmittelschläuche je 335 mm
- Schlauchanschluss 6 mm
- Schläuche ¼“

Kühlschmiernebler MMC1 — 3356663 — 155,00



- Fußgröße (L x B x H): 62 x 50 x 55 mm
- Magnetfuß Haftkraft 75 kg
- Länge des Kühlmittelschlauches 500 mm
- Anschlussverschraubung für externe Druckluftversorgung

Universal-Kühlmitteleinrichtung — 3351999 — 167,00



- Anschluss 230V / 1 Ph
- Förderhöhe max. 2,5 m
- Fördermenge 8 ltr./min
- Behälterinhalt 11 Liter
- Behältergröße LxBxH: 370 x 245 x 170 mm
- Komplett mit Behälter, flexiblem Rohr, Schlauch, Schalter-Stecker-Kombination
- Magnetfußbefestigung des Kühlmittelschlauches

Prisma WP 30 — 3352195 — 105,00



- Hochpräzise Ausführung
- Einstellbar von 0° - 60° und von 0° - -30°
- Gehärteter und geschliffener Carbonstahl
- Präzision Rechtwinkligkeit 0,005 mm
- Winkeltoleranz 0,01°
- Abmessungen (L x B x H) ca.: 75 x 25 x 32 mm

Parallel-Unterlegplatten-Satz (3 mm) — 3354001 — 167,00



- Für Präzisionsarbeiten zur parallelen Aufnahme von Werkstücken
- Feinstgeschliffen auf 0,01 mm genau
- Länge 150 mm, Stärke 3 mm
- 20 Stück: jeweils 2 Stück 8/13/16/19/22/25/31/35/38/41mm

Parallel-Unterlegplatten-Satz (8,5 mm) — 3536191 — 119,00



- Für Präzisionsarbeiten zur parallelen Aufnahme von Werkstücken
- Feinstgeschliffen auf 0,01 mm genau
- Länge 150 mm, Stärke 8,5 mm
- 18 Stück: jeweils 2 Stück 14/16/20/24/30/32/36/40/44 mm

Zubehör	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.

Werkstück-Stütze

WPS-1	3354261	14,90
WPS-2	3354262	16,50
WPS-3	3354263	31,50
WPS-4	3354264	47,50



	Höhe min. (A)	Höhe max. (B)	ØC	ØD	Belastung	Gewicht ca.
	mm				KN	kg
WPS-1	40	50	30	40	50	0,3
WPS-2	65	90	28	38	50	0,4
WPS-3	90	140	40	50	50	1,1
WPS-4	140	230	45	55	50	2,3

Nivellierteller

SE 1	3381012	29,90
SE 2	3381016	43,90
SE 3	3381018	47,90



- Maschinen und Geräte können ohne Verankerung installiert und per Höhenverstellung ausgerichtet werden
- mit Antirutsch-Gummierung

Eine **Gewindestange** wird für folgende Modelle benötigt:
MF2-B / MF4-B / MF2V/ MF4V / MT60 / MT100 / MT 200 /MT 230S

Vibrationsdämpfer-Maschinenfuß

SE 55	3352981	36,90
• Nivellierschraube M12 x 1 x 150 mm, Maximale Belastung: 600 kg		
SE 85	3352982	62,00
• Nivellierschraube M16 x 150 mm, Maximale Belastung: 1.500 kg		



MADE IN GERMANY

- Wirksame Schwingungs- und Körperschallisolierung
- Schnelle und technisch einfache Nivellierung
- Ausgleich von Bodenunebenheiten bis 5º
- Präzisionsnivellierung erfolgt mittels Fein- oder Regelschraube

Präzisions-Maschinenschuh SEU1 — 3352985 — 148,00

MADE IN GERMANY

- › Patentierte doppelte Spindellagerung
- › Mit Gleitschutzplatte oben
- › Maximale Belastung 60kN
- › Verstellbereich +5 / -4 mm
- › Sehr präzise und ruckfreie Nivellierung auch schwerer Maschinen
- › Gewicht ca. 3,7 kg



Fräsmaschinenzubehör	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.

Kopier- und Planmesserkopf

MADE IN GERMANY

- Univ. Einsatz, zur Bearbeitung an allen Stahl- und NE-Metallen
- Zum Plan- und Kopierfräsen
- Aus Spezialstahl - hoch vergütet
- Hohe Plan- und Rundlaufgenauigkeit
- Fräskörper mit ungleicher Teilung für besonders ruhigen Lauf und gleichmäßigen Schnitt
- Grundkörper und Einspannschaft bilden eine Einheit, dadurch kurze Auskraglänge und stabile Spannung
- Es wird kein zusätzlicher Fräseraufsteckdorn verwendet
- Spezielle Geometrie zum Fräsen mit hoher Geschwindigkeit
- Wirtschaftlich, da bei stumpfer Schneide die Platte einfach weitergedreht werden kann (bis zu zwölfmal nutzbar)
- Wendeschneidplatten Ø 10 mm
- Inklusive fünf Wendeplatten RDET 1003 MOSN 8026
- Inklusive Torx TX15

Aufnahmeschaft BT 20	3350202	259,00
Anzugsbolzen BT 20	3352726	9,70



- Außen-Ø 52 mm
- ISO-Bezeichnung RD X 1003 D52/R5
- Optimum Sonderanfertigung (kein Standard BT 20 Bolzen

Aufnahmeschaft BT 30	3350203	298,00
Anzugsbolzen BT 30	3536302	13,50



- Außen-Ø 52 mm
- ISO-Bezeichnung RD X 1003 D52/R5

Aufnahmeschaft BT 40	3350204	339,00
Anzugsbolzen BT 40	3536332	13,50



- Außen-Ø 63 mm
- ISO-Bezeichnung RD X 1003 D63/R5

Aufnahmeschaft ISO 30/DIN 2080	3350215	299,00
Aufnahmeschaft ISO 40/DIN 2080	3350216	339,00



- Außen-Ø:
  52 mm (ISO30)
  63 mm (ISO 40)
- ISO-Bezeichnung
  RD X 1003 D52/R5 (ISO30)
  RD X 1003 D63/R5 (ISO40)

Aufnahmeschaft MK2/M10	3350212	235,00
Aufnahmeschaft MK3/M12	3350213	266,00
Aufnahmeschaft MK4/M16	3350214	343,00



- Außen-Ø:
  52 mm (MK2 / MK3)
  63 mm (MK4)
- ISO-Bezeichnung
  RD X 1003 D52/R5 (MK2/MK3)
  RD X 1003 D63/R5 (MK4)

HM Wendeplatten RDET — 3350220 — 61,90



- 5 Stück
- RDET 1003 MOSN8026
- Positive Schneidengeometrie
- PVD beschichtet
- Zur Bearbeitung von Stahl bis 900 N/mm², Edelstahl rostfrei, Alu, Buntmetall, Gusseisen

HM Wendeplatten RDHT — 3350221 — 65,90



- 5 Stück
- RDHT 1003 MO-FA HF7
- Stark positive Schneidengeometrie
- Poliert
- Zur Bearbeitung von AL-Legierung, Kupferlegierung, Kunststoffen

Fräsmaschinenzubehör	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.

Präzision Ausdreh-Ausbohrkopf-Satz

ISO 30 - M12/BT 30	3352127	1.199,00
ISO 40 - M16/BT 40	3352128	1.199,00
ISO 50 - M24/BT 50	3352129	1.239,00



- 8 St. Bohrstangen: BJ2008-32L/BJ2010-40L/BJ2014-53L/BJ2016-68L/BJ2020-83L/BJ2025-96L/BJ2030-115L/BJ20-L20-100L
- Stellbereich 8 - 280 mm
- Inklusive Bohrstangen, Bolzen, Kreiserweiterung, Werkzeug, Koffer
- Ohne Wendeschneidplatten

Wendeplattensatz (10 Stück)



Für Stahl		
für Bohrstange Nr. 1-2	3352136	122,00
für Bohrstange Nr. 3-4	3352137	122,00
für Bohrstange Nr. 5-8	3352138	122,00
Für Aluminium		
für Bohrstange Nr. 1-4	3352141	122,00
für Bohrstange Nr. 5+6	3352142	122,00
für Bohrstange Nr. 7+8	3352143	122,00

Art.-Nr.	ISO	D1	D2	S1	Re
3352136	TBGT110304L	11	3,4	3,18	0,4
3352141	TBGT110304L	11	3,4	3,18	0,4
3352137	TBGT090204L	9,6	2,8	2,38	0,4
3352142	TBGT090204L	9,6	2,8	2,38	0,4
3352138	TBGT060104L	6,2	2,2	1,59	0,4
3352143	TBGT060104L	6,2	2,2	1,59	0,4



Ausdreh-Ausbohrkopf-Satz

Spindelaufnahme MK3	3352124	199,00
Spindelaufnahme MK4	3352125	205,00



- Für Außen- und Vertikalbearbeitung
- Stellbereich 10 - 220 mm
- Lieferumfang: Ausdreh-Ausbohrkopf, 9 Stck. Bohrstangen mit aufgelöteter HSS Platte, Innensechskantschlüssel

Fräsmaschinenzubehör	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
Spannzangenfutter-Satz		
MK2 / ER 25 - M10	3352052	**235,00**



- Spannzangenfutter
- 15 Spannzangen Größen Ø 1,5 - Ø 16 mm DIN ISO 15488
- Hakenschlüssel
- Aluminium-Koffer

MK2 / ER 32 - M10	3352053	**285,00**
MK3 / ER 32 - M12	3352093	**249,00**
MK4 / ER 32 - M16	3352094	**250,00**



- Spannzangenfutter
- 18 Spannzangen Größen Ø 2 - Ø 20 mm DIN ISO 15488
- Hakenschlüssel
- Aluminium-Koffer

ISO 30/ER32 - M12/BT 30	3352054	**329,00**
• plus Anzugsbolzen M12/M12 und Anzugsbolzen BT 30		
ISO 40/ER32 - M16/BT 40	3352056	**340,00**
• plus Anzugsbolzen M16/M16 und Anzugsbolzen BT 40		
ISO 50/ER32 - M24/BT 50	3352065	**305,00**
• plus Anzugsbolzen M24/M24 und Anzugsbolzen BT 50		



- Spannzangenfutter
- 18 Spannzangen; Größe Ø 2 - Ø 20 mm
- Hakenschlüssel
- Aluminium-Koffer

Universal Frästischvorschub V 99S	3352021	**525,00**
Not Halt Abschaltung, kein Wiederanlauf		



- Stufenlose Geschwindigkeitsverstellung und Eilgang [1]
- Rechts-/Linkslauf
- Überlastungsschutz und Endpunktschalter
- Motor 90 W / 230 Volt
- Horizontale Montage
- Zur Selbstmontage

Montagesatz V99S		
Montagesatz MH 35V für die X-Achse	3352035	**46,00**
Montagesatz MH 50V für die X-Achse	3352036	**65,00**

Universal Frästischvorschub V250S	3352030	**595,00**
Not Halt Abschaltung, kein Wiederanlauf		



- Stufenlose Geschwindigkeitsverstellung und Eilgang [1]
- Rechts-/Linkslauf
- Überlastungsschutz und Endpunktschalter
- Motor 130 W / 230 Volt ~50 Hz
- Vertikale Montage
- Zur Selbstmontage

Universal Frästischvorschub V250S	3352025	**599,00**
• MF 2V / MF 4V für die Y-Achse		
• Motor: 130 W 110V ~50Hz		
• inklusive Montagesatz		

1) nur möglich wenn der Vorschub in den Not-Halt Kreis eingebunden wird.

Fräsmaschinenzubehör	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
Spannzangen-Satz		
ER 16	3440282	**114,00**
• 12 Spannzangen Größen Ø 1 - Ø 10 mm		
ER 25	3441109	**182,00**
• 15 Spannzangen Größen Ø 1 - Ø 16 mm / DIN ISO 15488		
ER 32	3441122	**219,00**
• 18 Spannzangen Größen Ø 3 - Ø 20 mm / DIN ISO 15488		



Abb.: ER 32

Spannzangen-Satz		
MK2 direktspannend / M 10	3351980	**86,00**
• 5-teilig; Größen Ø4 / Ø6 / Ø8 / Ø10 / Ø12 mm		
MK3 direktspannend / M 12	3352014	**128,00**
• 6-teilig; Größen Ø4 / Ø6 / Ø8 / Ø10 / Ø12 / Ø16 mm		



Abb.: MK2

Spannwerkzeugsortiment SPW		
SPW 8 T-Nutensteine 10 mm; Anzugsgewinde M 8	3352015	**75,00**
SPW 10 T-Nutensteine 12 mm; Anzugsgewinde M 10	3352016	**83,00**
SPW 12 T-Nutensteine 14 mm; Anzugsgewinde M 12	3352077	**99,00**
SPW 14 T-Nutensteine 16 mm; Anzugsgewinde M 14	3352078	**128,00**
SPW 16 T-Nutensteine 18 mm; Anzugsgewinde M 16	3352079	**137,00**



Abb.: SPW12

- Wandhalter (bei SPW 8 / 10)
- Koffer (ab SPW 12)
- Metrische Gewinde
- 58-teilig: 24 St. Anzugsbolzen, 12 St. Spannblöcke, 6 St. T-Nutensteine 6 St. Muttern, 4 St. Verlängerungsmuttern, 6 St. Spannstempel

Spannzangenfutter ISO 30/ER25	3352046	**99,00**



- inklusive Hakenschlüssel

Universelles Druckluft-Werkzeugspannsystem ISO 40		
für MZ 2S und MZ 4S inkl. Anbauadapter und Montagekosten	3346225	**1.699,00**
für MF 2V und MF 4V exklusive Montage	3352394	**929,00**

Werksmontage Spannsystem MF-Maschinen	9000490	**250,00**



- Inkl. Werkzeugspanner, Abdeckkappe, Wartungseinheit, Zahnkranz, Anzugsstange, Schaltkasten, Bedienelement
- Hohes erreichbares Vakuum
- Sichere Verriegelung durch Kniehebelprinzip

Kantentaster	**3351171**	11,90



- Rotierende Spindel
- Schaft 10 mm
- Antast-Ø 10 mm

Maschinenlampen	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
LED Maschinen- und Werkstattleuchte		
MWG 6-600	3351052	157,00
MWG 6-720	3351053	165,00

- Elektrischer Anschluss 6 x 2 Watt LED / 230 V ~ 50 Hz
- Lichtstärke 1020 Lm; Farbtemperatur 5.700 K ±5%
- Schutzart IP65, Schutzklasse I (Betrieb mit Schutzleiteranschluss)
- Geringe Außentemperatur, Schmier- und Kühlmittel brennt nicht ein
- Abstrahlwinkel 60° (Reflektor)
- Anbau mittels Halter am Fuß, Drehbar 310°
- LED-Lebensdauer › 60000 Stunden



LED-Maschinen- und Werkstattleuchten		
	MWL3	**MWL 4**
	statt € 299,00 zzgl. USt.	statt € 409,00 zzgl. USt.
	179,-	**245,-**
	€ 213,01 inkl. USt.	**€ 291,55 inkl. USt.**
	Art.-Nr. 3351032 (230V)	**Art.-Nr. 3351033** (230V)
	Art.-Nr. 3351042 (DC24V)	**Art.-Nr. 3351043** (DC24V)

ABVERKAUF - nur solange der Vorrat reicht

	Leistung	Länge
MWL 3	84 W	920 mm

	Leistung	Länge
MWL 4	112 W	1.210 mm

- Farbtemperatur 5.700 K ±5%
- Robuste und lichtstarke Maschinenleuchte mit Sicherheitsglas
- Abstrahlwinkel 120° (Reflektor)
- LED-Lebensdauer › 60.000 Stunden
- Vibrationsfest bei 10 bis 55 Hz (Amplitude 0,35 mm), schockfest bis 50 g
- Schutzart IP65, Schutzklasse I (Betrieb mit Schutzleiteranschluss)
- Maximal zulässige Umgebungstemperatur Tmax. 50° C°
- Anbau mittels Halter, Schwenkwinkel ± 45°
- Bei DC24V Lampen - erforderlicher Sicherheitstransformator nach EN 61558-2-6 nicht im Lieferumfang



Fräsmaschinenzubehör	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
LED-Vergrösserungslampe MBLV	3351090	**169,00**

- Elektrischer Anschluss 14 W / 230 V ~50 Hz
- Große Lupe: 125 mm Durchmesser
- Lichtstärke dimmbar 10 - 100 %
- Gelenk durch Handschraube bequem verstell- und fixierbar
- Angenehmes, blendfreies Licht Lichtstärke (Lumen) 2200 Lm
- Gelenk-Armlänge 830 mm
- Schutzart IP20
- Vergrößerungslampe mit 1,5-facher optischer Vergrößerung



Maschinenlampe LED 3-500	3351010	**112,00**

- Elektrischer Anschluss 3 x 1 W LED / 230 V ~50 Hz
- Farbtemperatur 5.700 K ±5%
- Aus ölbeständigem und schlagfestem Kunststoff
- Keine Beeinträchtigung der Lebensdauer durch Vibration oder Erschütterungen
- Optimale Beweglichkeit des Gelenkarmes
- Mit Schutzart IP64 (staub- und spritzwassergeschützt)
- Lebensdauer 60.000 Betriebsstunden
- Geringe Außentemperatur; Schmier- und Kühlmittel brennt nicht ein



LED-Werkbankleuchte WBL 3	3351062	**109,00**

- Elektrischer Anschluss 3 x 1 Watt LED / 230 V ~ 50 Hz
- Lichtstärke 480 Lm
- Farbtemperatur 5.700 K ±5%
- Ummantelter Gelenkarm für optimale Beweglichkeit
- Hohe Positionsstabilität
- Gelenkkopf
- Schlagfestes, leicht zu reinigendes Kunststoffgehäuse
- Armlänge 520 mm
- Schutzart IP20
- Integrierter Transformator; Magnetfuß, Haltewinkel



OPTIturn® TU 1503V - Die Kleinstdrehmaschine mit elektronisch regelbarer Drehzahl. Ideal für den Modellbauer

OPTIMUM das Original

RIEMEN VARIO HEIMWERKER

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Gleichstrommotor
- Verripptes Prismenbett aus Grauguss, induktiv gehärtet und geschliffen
- Gehärtete und geschliffene Z-Achsen Führungsbahn
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase ≤ 0,015 mm
- Rundlaufgenauigkeit am Drehfutter max. ≤ 0,05 mm
- Leitspindel zum Gewindeschneiden oder automatischen Längsdrehen
- Längs-, Plan- und Oberschlitten
- Automatischer Längs-/Leitspindelantrieb
- Großer Gewindeschneidbereich durch Wechselzahnräder-Satz
- EMV-Filterklasse C1

TU 1503V
statt € 965,00 zzgl. USt.
869,-
€ 1.034,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 3420260



Maschinendaten	TU 1503V*
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Antriebsmotor	450 W
Spitzenhöhe/-weite	75 mm / 265 mm
Drehdurchmesser	150 mm
Spindeldrehzahlen	120 - 3.000 min^{-1}
Stufenanzahl	Drehzahl elektronisch regelbar
Spindelkonus	MK 1
Spindelbohrung	Ø 11 mm
Oberschlitten Verfahrweg	40 mm
Planschlitten Verfahrweg	55 mm
Reitstockkonus	MK 1 gekürzt
Reitstock-Pinolenhub	30 mm
Längsvorschübe	0,05 - 0,1 mm/U (2 Steigungen)
Gewindesteigung - Metrisch	0,5 - 1,5 mm/U (8 Steigungen)
Abmessungen (L x B x H) ca.	570 x 340 x 300 mm
Nettogewicht ca.	23 kg

LIEFERUMFANG:
- Dreibacken-Drehfutter Ø 80 mm, zentrisch spannend
- Nicht mitlaufende Zentrierspitze MK 1
- Zweifach-Stahlhalter 8 mm
- Spritzwand
- Spänewanne
- Wechselzahnräder-Satz
- Bedienwerkzeug

OPTIturn® TU 2004V - Drehmaschine mit digitaler Drehzahlanzeige und elektronisch regelbarer Drehzahl

OPTIMUM das Original

RIEMEN VARIO HEIMWERKER

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Stark verripptes Prismenbett aus Stahlguss, induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen
- Gehärtete Spindelnase (DIN 6350)
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase ≤ 0,009 mm
- Not-Halt-Schlagschalter
- Drucklager
- Automatischer Längs-/Leitspindelantrieb
- Rechts-/Linkslauf im Bedienfeld schaltbar
- Wechselradgetriebe
- EMV-Filterklasse C1

TU 2004V
statt € 1.409,00 zzgl. USt.
1.269,-
€ 1.510,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 3420310



Maschinendaten	TU 2004V*
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Antriebsmotor	600 W
Spitzenhöhe/-weite	100 mm / 300 mm
Drehdurchmesser[2]	200 mm
Umlauf-Ø über Planschlitten	110 mm
Spindeldrehzahlen	150 - 2.500 min^{-1}
Stufenanzahl	2 Stufen, elektr. regelbar
Spindelkonus	MK3
Spindelbohrung	Ø 21 mm
Verfahrweg Ober-/Planschlitten	55 mm / 75 mm
Reitstockkonus	MK2
Reitstock-Pinolenhub	65 mm
Längsvorschub im Bereich	0,1/0,2 mm/U (2 Steigungen)
Gewindesteigung - Metrisch	0,25 - 3 mm/U (14 Steigungen)
Abmessungen (L x B x H) ca.	830 x 425 x 360 mm
Nettogewicht ca.	65 kg

LIEFERUMFANG:
- Dreibacken-Drehfutter Ø 100 mm, zentrisch spannend
- Zwei nicht mitlaufende Zentrierspitzen MK2 und MK3
- Vierfach-Stahlhalter 10 mm
- Spritzwand
- Spänewanne
- Wechselzahnräder-Satz
- Bedienwerkzeug



HAUPTKATALOG
Einfach den QR-Code scannen und stöbern!

Weitere Informationen finden Sie im Hauptkatalog oder unter **www.optimum-maschinen.de**

*Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C1. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite.

Zubehör finden Sie ab Seite OP59 oder im Hauptkatalog 2023/24 auf www.optimum-maschinen.de

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

OPTIturn® TU 2304 / TU 2304V - Drehmaschinen für den Heimwerker. TU 2304V mit elektronisch regelbarer Drehzahl

Das Original

RIEMEN TU 2304V VARIO HEIMWERKER

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase ≤ 0,009 mm
- Gehärtete und geschliffene Z-Achsen Führungsbahn
- Rundlaufgenauigkeit am Drehfutter ≤ 0,05 mm
- Maschinenbett aus Grauguss
- Rechts-/Linkslauf
- Not-Halt-Schlagschalter
- Mit Leitspindel zum Gewindeschneiden oder automatischen Längsdrehen
- Rollgewalzte Trapezspindeln

TU 2304V:
- Drehzahlwechsel leicht einstellbar über Potentiometer
- Digitale Drehzahlanzeige
- EMV-Filterklasse C1

TU 2304
statt € 1.499,00 zzgl. USt.
1.379,-
€ 1.641,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 3420320

TU 2304V
statt € 1.809,00 zzgl. USt.
1.659,-
€ 1.974,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 3420325



Abb.: TU 2304V mit optionalem Unterbau

Maschinendaten	TU 2304	TU 2304V
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~50 Hz	
Antriebsmotor	750 W	
Spitzenhöhe/-weite	115 mm / 450 mm	
Umlauf-Ø über Maschinenbett[1]	230 mm	
Spindelaufnahme	zylindrisch Ø 72 mm	
Spindeldrehzahlen	125 - 2.000 min^{-1}	150 - 2.200 min^{-1}
Stufenanzahl	6 Stufen	2 Stufen, elekt. regelbar
Spindelkonus	MK3	
Spindelbohrung	Ø 20 mm	
Verfahrweg Ober-/Planschlitten	75 mm / 120 mm	
Gewindesteigung - Metrisch	0,4 - 3,5 mm/U (14 Steigungen)	
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.090 x 585 x 480 mm	
Nettogewicht ca.	111 kg	114 kg

LIEFERUMFANG:
- Dreibacken-Drehfutter Ø 100 mm, zentrisch spannend
- Zwei nicht mitlaufende Zentrierspitzen MK2 und MK3
- Vierfach-Stahlhalter 12 mm
- Spritzwand / Spänewanne
- Wechselzahnräder-Satz
- Bedienwerkzeug

Maschinenunterbau MST1
zzgl. USt.
535,-
€ 636,65 inkl. USt.
Art.-Nr. 3440409

OPTIturn® TU 2406 / TU 2406V - Drehmaschinen für den Heimwerker. TU 2406V mit elektronisch regelbarer Drehzahl

Das Original

RIEMEN TU 2406V VARIO HEIMWERKER

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase ≤ 0,009 mm
- Gehärtete und geschliffene Z-Achsen Führungsbahn
- Rundlaufgenauigkeit am Drehfutter ≤ 0,05 mm
- Rechts-/Linkslauf
- Not-Halt-Schlagschalter
- Mit Leitspindel zum Gewindeschneiden oder automatischen Längsdrehen
- Rollgewalzte Trapezspindeln

TU 2406V:
- Drehzahlwechsel leicht einstellbar über Potentiometer
- Digitale Drehzahlanzeige
- EMV-Filterklasse C1

230V oder 400V

TU 2406
statt € 1.750,00 zzgl. USt.
1.599,-
€ 1.902,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3420350 (230V)
Art.-Nr. 3420353 (400V)

TU 2406V
statt € 2.085,00 zzgl. USt.
1.899,-
€ 2.259,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3420355



Abb.: TU 2406V mit optionalem Unterbau

Maschinendaten	TU 2406	TU 2406V*
Elektrischer Anschluss	230 V oder 400 V	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Antriebsmotor	750 W	1,1 kW
Spitzenhöhe/-weite	125 mm / 550 mm	
Umlauf-Ø über Maschinenbett[1]	250 mm	
Spindelaufnahme	zylindrisch Ø 52 mm	
Spindeldrehzahlen	125 - 2.000 min^{-1}	150 - 2.500 min^{-1}
Stufenanzahl	6 Stufen	2 Stufen, elekt. regelbar
Spindelkonus	MK3	
Spindelbohrung	Ø 21 mm	
Verfahrweg Ober-/Planschlitten	75 mm / 120 mm	
Gewindesteigung - Metrisch	0,4 - 3,5 mm/U (14 Steigungen)	
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.250 x 581 x 485 mm	
Nettogewicht ca.	125 kg	127 kg

LIEFERUMFANG:
- Dreibacken-Drehfutter Ø 125 mm, zentrisch spannend
- Zwei nicht mitlaufende Zentrierspitzen MK2 und MK3
- Vierfach-Stahlhalter 14 mm
- Spritzwand / Spänewanne
- Wechselzahnräder-Satz
- Bedienwerkzeug

Maschinenunterbau MST1
zzgl. USt.
535,-
€ 636,65 inkl. USt.
Art.-Nr. 3440409

*Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C1. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite.

Zubehör finden Sie ab Seite OP59 oder im Hauptkatalog 2023/24 oder auf www.optimum-maschinen.de

OPTIturn® TU 2506/TU 2506VB - Leitspindeldrehmaschinen für den anspruchsvollen Anwender. TU 2506VB mit elektronisch regelbarer Drehzahl

Das Original

RIEMEN | TU 2506VB VARIO | HANDWERKER

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase ≤ 0,009 mm
- Rundlaufgenauigkeit am Drehfutter ≤ 0,04 mm
- Automatischer Längs-/Leitspindelantrieb
- Maschinenbett aus Grauguss
- Wechselzahnräder-Satz zum Gewindeschneiden
- Leitspindel in zwei Sinterlagern gelagert
- Rechts-/Linkslauf
- Not-Halt-Schlagschalter

TU 2506 VB:

- Drehzahlregelung leicht einstellbar über Potentiometer
- Digitale Drehzahlanzeige

230V oder 400V

TU 2506
statt € 1.980,00 zzgl. USt.
1.799,-
€ 2.140,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3425001 (230V)
Art.-Nr. 3425003 (400V)

TU 2506VB
statt € 2.269,00 zzgl. USt.
2.089,-
€ 2.485,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 3425010



Abb. TU 2506VB mit optionalem Unterbau und SE 1

Maschinendaten	TU 2506	TU 2506VB*
Elektrischer Anschluss	230 V oder 400 V ~50 Hz	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Antriebsmotor	750 W	1,1 kW
Spitzenhöhe/-weite	125 mm / 550 mm	
Umlauf-Ø über Maschinenbett[1]	246 mm	
Spindelaufnahme	Kurzkegel	
Spindeldrehzahlen	125 - 2.000 min^{-1}	150 - 2.500 min^{-1}
Stufenanzahl	6 Stufen	2 Stufen, elektr. regelbar
Spindelkonus	MK4	
Spindelbohrung	Ø 26 mm	
Verfahrweg Ober-/Planschlitten	70 mm / 110 mm	
Gewindesteigung - Metrisch	0,2 - 4 mm/U (21 Steigungen)	
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.250 x 585 x 475 mm	1.250 x 650 x 420 mm
Nettogewicht ca.	138 kg	132 kg

LIEFERUMFANG:

- Dreibacken-Drehfutter Ø 125 mm, zentrisch spannend
- Zwei nicht mitlaufende Zentrierspitzen MK2 und MK4
- Vierfach-Stahlhalter 12 mm
- HSS Drehmeißel
- Spritzwand / Spänewanne
- Wechselzahnräder-Satz
- Bedienwerkzeug

Maschinenunterbau MST1
zzgl. USt.
535,-
€ 636,65 inkl. USt.
Art.-Nr. 3440409

OPTIturn® TU 2807 / TU 2807VB - Drehmaschinen für den anspruchsvollen Anwender.

TU 2807VB mit elektronisch regelbarer Drehzahl

Das Original

RIEMEN | TU 2807VB VARIO | HANDWERKER

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Maschinenbett aus Grauguss, stark verrippt, induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase ≤ 0,009 mm
- Rechts-/Linkslauf
- Leitspindel zum Gewindeschneiden oder automatischen Längsdrehen
- Handräder am Schlitten mit einstellbarer Feinskalierung 0,04 / 0,01 mm
- Drucklager
- Rollgewalzte Trapezspindeln
- Kegelrollenlager in P5 Qualität

TU 2807VB:

- Drehzahlregelung leicht einstellbar über Potentiometer
- Digitale Drehzahlanzeige

230V oder 400V

TU 2807
statt € 2.659,00 zzgl. USt.
2.399,-
€ 2.854,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3427001 (230V)
Art.-Nr. 3427003 (400V)

TU 2807VB
statt € 2.970,00 zzgl. USt.
2.699,-
€ 3.211,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3427010



Abb. TU 2807VB mit optionalem Unterbau und SE 1

Maschinendaten	TU 2807	TU 2807VB*
Elektrischer Anschluss	230 V oder 400 V	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Antriebsmotor	850 W	1,1 kW
Spitzenhöhe/-weite	140 mm / 700 mm	
Umlauf-Ø über Maschinenbett[1]	266 mm	
Spindelaufnahme	Kurzkegel	
Spindeldrehzahlen	150 - 2.000 min^{-1}	150 - 2.500 min^{-1}
Stufenanzahl	6 Stufen	2 Stufen, elektr. regelbar
Spindelkonus	MK4	
Spindelbohrung	Ø 26 mm	
Verfahrweg Ober-/Planschlitten	60 mm / 160 mm	
Gewindesteigung - Metrisch	0,2 - 3,5 mm/U (18 Steigungen)	
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.370 x 640 x 535 mm	1.370 x 660 x 440 mm
Nettogewicht ca.	196 kg	188 kg

LIEFERUMFANG:

- Dreibacken-Drehfutter Ø 125 mm, zentrisch spannend
- Zwei nicht mitlaufende Zentrierspitzen MK2 und MK4
- Vierfach-Stahlhalter 12 mm
- HSS Drehmeißel
- Spritzwand / Spänewanne
- Wechselzahnräder-Satz
- Bedienwerkzeug

Maschinenunterbau MST1
zzgl. USt.
535,-
€ 636,65 inkl. USt.
Art.-Nr. 3440409

*Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C2. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite.

Zubehör finden Sie ab Seite OP59 oder im Hauptkatalog 2023/24 auf www.optimum-maschinen.de

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

OPTIturn® TU 3008 / TU 3008G

Leit- und Zugspindel-Drehmaschinen mit Längs- und Planvorschub

Das Original

TU 3008 RIEMEN | TU 3008G GETRIEBE | HANDWERKER

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Präzise Verarbeitung
- Stark verripptes Prismenbett aus Grauguss, induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen
- Leistungsstarker, wartungsfreier Motor
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase ≤ 0,015 mm
- Rechts-/Linkslauf im Bedienfeld schaltbar
- Automatische Längs- / Planvorschübe
- Leitspindel- und Zugspindelabdeckung

TU 3008:

- Antrieb über Keilriemen

TU 3008G:

- Getriebeantrieb

ZUBEHÖR
DIGITALE POSITIONSANZEIGE
finden Sie auf Seite OP64

TU 3008
statt € 3.709,00 zzgl. USt.
3.399,-
€ 4.044,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3427200

TU 3008G
statt € 4.090,00 zzgl. USt.
3.729,-
€ 4.437,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 3427210



Abb. TU 3008G mit optionalem Unterbau

Maschinendaten	TU 3008	TU 3008G
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz	
Antriebsmotor	1,1 kW	
Spitzenhöhe	158 mm	
Spitzenweite	800 mm	720 mm
Umlauf-Ø über Maschinenbett [1]	310 mm	
Spindelaufnahme	Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	
Spindeldrehzahlen	150 - 2.000 min^{-1}	165 - 2.400 min^{-1}
Stufenanzahl	6 Stufen	
Spindelkonus	MK5	
Spindelbohrung	Ø 38 mm	
Verfahrweg Ober-/Planschlitten	65 mm / 150 mm	
Gewindesteigung - Metrisch	0,2 - 3,5 mm/U (18 Steigungen)	
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.525 x 705 x 575 mm	
Nettogewicht ca.	226 kg	261 kg

LIEFERUMFANG:

- Dreibacken-Drehfutter Ø 160 mm, zentrisch spannend
- Feststehende Zentrierspitzen MK3 und MK5
- Vierfach-Stahlhalter 25 mm
- Spritzwand
- Spänewanne
- Wechselzahnräder-Satz
- Bedienwerkzeug

Maschinenunterbau MST1
zzgl. USt.
535,-
€ 636,65 inkl. USt.
Art.-Nr. 3440409

OPTIturn® TU 3008VB - Leit- und Zugspindel-Drehmaschine mit Längs- und Planvorschub mit elektronisch regelbarer Drehzahl

OPTIMUM das Original

RIEMEN | VARIO | HANDWERKER

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Präzise Verarbeitung
- Stark verripptes Prismenbett aus Grauguss, induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase ≤ 0,015 mm
- Große Spindelbohrung Ø 38 mm
- Gehärtete und geschliffene Z-Achse Führungsbahn
- Rechts-/Linkslauf im Bedienfeld schaltbar
- Hochpräzises Stahlfutter für höhere Drehzahlen im Lieferumfang
- Drehzahlregelung leicht einstellbar über Potentiometer
- Digitale Drehzahlanzeige

TU 3008VB
statt € 4.065,00 zzgl. USt.
3.699,-
€ 4.401,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3427206



Abb. TU 3008VB mit optionalem Unterbau und SE 1

Maschinendaten	TU 3008VB*
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Antriebsmotor	1,1 kW
Spitzenhöhe/-weite	158 mm / 800 mm
Umlauf-Ø über Maschinenbett [1]	310 mm
Spindelaufnahme	Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4
Spindeldrehzahlen	75 - 2.500 min^{-1}
Stufenanzahl	4 Stufen, elektronisch regelbar
Spindelkonus	MK5
Spindelbohrung	Ø 38 mm
Verfahrweg Ober-/Planschlitten	65 mm / 150 mm
Gewindesteigung - Metrisch	0,2 - 3,5 mm/U (18 Steigungen)
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.525 x 705 x 575 mm
Nettogewicht ca.	243 kg

LIEFERUMFANG:

- Dreibacken-Drehfutter Ø 160 mm, zentrisch spannend
- Feststehende Zentrierspitze MK3 und MK5
- Vierfach-Stahlhalter 25 mm
- Spritzwand / Spänewanne
- Wechselzahnräder-Satz
- Bedienwerkzeug

Maschinenunterbau MST1
zzgl. USt.
535,-
€ 636,65 inkl. USt.
Art.-Nr. 3440409

*Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C1. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite.

Zubehör finden Sie ab Seite OP59 oder im Hauptkatalog 2023/24 oder auf www.optimum-maschinen.de

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OPTI turn® TM 3110

Leit- und Zugspindeldrehmaschine überzeugt durch einfache Handhabung.

GETRIEBE · HANDWERKER

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Gehärtete und geschliffene Z-Achse Führungsbahn
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase ≤ 0,015 mm
- Leichtgängiges Vorschubgetriebe mit abgerundeten Zahnrädern im Ölbad laufend
- Rundlaufgenauigkeit am Drehfutter ≤ 0,04 mm
- Gehärtete Spindelnase
- Leitspindel zum Gewindeschneiden oder automatischen Längsdrehen
- Leit- und Zugspindel in zwei Sinterlagern gelagert

TM 3110
statt € 4.950,00 zzgl. USt.
4.499,-
€ 5.353,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3403010



Abb. mit optionalem Unterbau

Maschinendaten	TM 3110
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Antriebsmotor	1,1 kW
Spitzenhöhe/-weite	155 mm / 1.000 mm
Umlauf-Ø über Maschinenbett [2]	323 mm
Spindelaufnahme	Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4
Spindeldrehzahlen	65 - 2.000 min^{-1}
Stufenanzahl	9 Stufen
Spindelkonus	MK5
Spindelbohrung	Ø 38 mm
Verfahrweg Ober-/Planschlitten	90 mm / 168 mm
Längsvorschub im Bereich	0,02 - 0,4 mm/U (24 Vorschübe)
Gewindesteigung-Metrisch	0,4 - 10 mm/U (29 Steigungen)
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.749 x 740 x 566 mm
Nettogewicht ca.	360 kg
Transportverpackungspauschale [1]	TVP 1 = € 29,00
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZ 400 = € 77,00

LIEFERUMFANG:

- Dreibacken-Drehfutter Ø 160 mm Camlock Nr. 4
- Wechselzahnräder-Satz
- Zwei nicht mitlaufende Zentrierspitzen MK3
- Adapter MK5-MK3
- Vierfach-Stahlhalter 16 mm
- Maschinenerstbefüllung mit Qualitätsöl
- Bedienwerkzeug

Zubehör: Maschinenunterbau MST1
zzgl. USt.
535,-
€ 636,65 inkl. USt.
Art.-Nr. 3440409

OPTI turn® TM 3110VB - Leit- und Zugspindel-Drehmaschine

mit elektronisch regelbarer Drehzahl

GETRIEBE · VARIO · HANDWERKER

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Gehärtete und geschliffene Z-Achse Führungsbahn
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase ≤ 0,015 mm
- Leichtgängiges Vorschubgetriebe mit abgerundeten Zahnrädern im Ölbad laufend
- Rundlaufgenauigkeit am Drehfutter ≤ 0,04 mm
- Gehärtete Spindelnase
- Leitspindel zum Gewindeschneiden oder automatischen Längsdrehen
- Leit- und Zugspindel in zwei Sinterlagern gelagert
- Drehzahlregelung leicht einstellbar über Potentiometer
- Digitale Drehzahlanzeige

TM 3110VB
statt € 5.029,00 zzgl. USt.
4.599,-
€ 5.472,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3403016



Abb. mit optionalem Unterbau

Maschinendaten	TM 3110VB*
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Antriebsmotor	1,5 kW
Spitzenhöhe/-weite	155 mm / 1.000 mm
Umlauf-Ø über Maschinenbett [2]	310 mm
Spindelaufnahme	Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4
Spindeldrehzahlen	50 - 2.500 min^{-1}
Stufenanzahl	3 Stufen, elektronisch regelbar
Spindelkonus	MK5
Spindelbohrung	Ø 38 mm
Verfahrweg Ober-/Planschlitten	90 mm / 168 mm
Längsvorschub im Bereich	0,02 - 0,4 mm/U (24 Vorschübe)
Gewindesteigung-Metrisch	0,4 - 10 mm/U (29 Steigungen)
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.632 x 770 x 540 mm
Nettogewicht ca.	360 kg
Transportverpackungspauschale [1]	TVP 1 = € 29,00
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZ 400 = € 77,00

LIEFERUMFANG:

- Dreibacken-Drehfutter Ø 160 mm Camlock Nr. 4
- Wechselzahnräder-Satz
- Zwei nicht mitlaufende Zentrierspitzen MK3
- Adapter MK5-MK3
- Vierfach-Stahlhalter 16 mm
- Maschinenerstbefüllung mit Qualitätsöl
- Bedienwerkzeug

Zubehör: Maschinenunterbau MST1
zzgl. USt.
535,-
€ 636,65 inkl. USt.
Art.-Nr. 3440409

*Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C2. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite.
1) Erläuterungen zum Transportzuschlag - Verpackungspauschale (TPZ/TVP) siehe Rückseite. 2) Informationen zu den Maschinen siehe Rückseite

Zubehör finden Sie ab Seite OP59 oder im Hauptkatalog 2023/24 auf www.optimum-maschinen.de

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

OPTI turn® TM 3310 / TM 3310D / TM 3310V

Leit- und Zugspindel-Drehmaschinen.

TM 3310V mit digitaler Positionsanzeige DPA 32

TH 3610V VARIO · GETRIEBE · TH 3610D/V DPA · HANDWERK

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Gehärtete und geschliffene Z-Achsen Führungsbahn
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase ≤ 0,015 mm
- DC 24 Volt - Elektrik
- Rechts-/Linkslauf am Bettschlitten schaltbar
- Schaltstange am Bettschlitten zur Auswahl für Längs- oder Planvorschub
- Sicherheitshandräder mit Ausrückfunktion nach EN23125 in der X- und Z- Achse
- Schalter mit Lebenszyklusberechnung geprüft nach EN ISO 13849
- Zweikanalige Sicherheitselektronik
- Gehärtete Hauptspindel in nachstellbaren, präzisen Kegelrollenlagern gelagert
- Maschinenunterbau in stabiler Stahl-Konstruktion
- Motorschutzschalter
- Hauptmotor elektrisch gebremst

TM 3310D:

- Digitale Positionsanzeige DPA 31

TM 3310V:

- Digitale Positionsanzeige DPA 32
- Inverter Antrieb mit integriertem EMV-Filter
- Geräuscharmer Motorbetrieb durch hohe Pulsfrequenz
- Schnelle Strombegrenzung (FCL) für störungsfreien Betrieb bei plötzlichen Laststößen
- Schnittkonstante VSC



Abb. TM 3310V

TM 3310
statt € 6.390,00 zzgl. USt.
5.899,-
€ 7.019,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3403020

TM 3310D
statt € 7.490,00 zzgl. USt.
6.899,-
€ 8.209,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3403025

TM 3310V
statt € 9.490,00 zzgl. USt.
8.699,-
€ 10.351,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3403027

Maschinendaten	TM 3310 / TH 3310D	TM 3310V*
Antriebsmotor	1,5 kW 400 V / 3 Ph ~50 Hz	
Spitzenhöhe/-weite	165 mm / 1.000 mm	
Umlauf-Ø über Maschinenbett [2]	330 mm	
Spindelaufnahme	Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	
Spindeldrehzahlen/Stufen	65 - 2.000 min^{-1} / 9 Stufen	14 - 2.800 min^{-1} 6 Getriebestufen
Spindelkonus	MK3	MK5
Spindelbohrung	Ø 38 mm	
Verfahrweg Ober-/Planschlitten	90 mm / 168 mm	
Längsvorschub im Bereich	0,02 - 0,4 mm/U (24 Vorschübe)	
Gewindesteigung-Metrisch	0,4 - 10 mm/U (29 Steigungen)	
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.760 x 745 x 1.320 (DPA 1.590) mm	
Nettogewicht ca.	470 kg	
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZ 500 = € 88,00	

TM 3310V
Digitale Positionsanzeige DPA 32



- Bedienerfreundliche Folientastatur, spritzwassergeschützt, geschlossen und blendfrei

Digitale Positionsanzeige

DPA 32

- › VSC-Funktion
- › LED-Anzeige
- › Höhere Arbeitsgenauigkeit
- › Deutliche Reduzierung der Fertigungszeiten
- › Fehlerquote wird verringert
- › Mitgelieferter Sensor zur Erfassung der Spindeldrehzahlen
- › Drei auswertbare Messeingänge mit je sieben Korrekturspeichern für Werkzeuge

TM 3310D
Digitale Positionsanzeige DPA 31



Lünetten	Art Nr.	€ zzgl. USt.
Mitlaufende Ø 10 - Ø 70 mm	3441469	**95,00**
Feststehende Ø 10 - Ø 70 mm	3441470	**121,00**

LIEFERUMFANG:

- Dreibacken-Drehfutter Ø 160 mm Camlock Nr. 4
- LED-Maschinenleuchte
- Adapter MK5-MK3
- Nicht mitlaufende Zentrierspitze MK3
- Vierfach-Stahlhalter 16 mm
- Maschinenunterbau
- Wechselzahnräder-Satz
- Maschinenerstbefüllung mit Qualitätsöl
- Bedienwerkzeug

*Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C2. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite.
1) Erläuterungen zum Transportzuschlag - Verpackungspauschale (TPZ/TVP) siehe Rückseite. 2) Informationen zu den Maschinen siehe Rückseite

Zubehör finden Sie ab Seite OP59 oder im Hauptkatalog 2023/24 oder auf www.optimum-maschinen.de

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OPTI turn® TH 3309 / TH 3309D /TH 3309V - Leit- und Zugspindel-Drehmaschinen. TH 3309V mit stufenloser Drehzahlregelung

GETRIEBE · TH 3309V VARIO · TH 3309D/V DPA · HANDWERK

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Gehärtete und geschliffene Z-Achsen Führungsbahn
- Hauptspindel im Ölbad laufend
- Handräder entkoppelt und geprüft nach EN 23125
- Zweikanalige Sicherheitselektronik
- DC 24 Volt Elektrik mit Zwei-Kanal-Sicherheitsschaltung nach EN 23125
- Not-Halt Einrichtung mit Fußbetätigung
- LED-Maschinenlampe
- Maschinenunterbau mit Werkzeugfach auf der rechten Seite (Linke Seite mit 3 Blenden-keine Fächer)
- Herausziehbare Spänewanne mit Führungsschienen

TH 3309V
SIEMENS
SINAMICS G110M
FREQUENZUMRICHTER



TH 3309D / TH 3309V
DIGITALE POSITIONSANZEIGE



Abb.: TH 3309D mit optionalem Drehfutter

TH 3309	TH 3309D	TH 3309V*
statt € 6.280,00 zzgl. USt.	statt € 7.390,00 zzgl. USt.	statt € 10.300,00 zzgl. USt.
5.899,-	**6.999,-**	**9.499,-**
€ 7.019,81 inkl. USt.	€ 8.328,81 inkl. USt.	€ 11.303,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3402030	Art.-Nr. 3402040	Art.-Nr. 3402046

Maschinendaten	TH 3309	TH 3309D	TH 3309V*
Antriebsmotor	1,5 kW 400 V / 3 Ph ~50 Hz		
Spitzenhöhe/-weite	165 mm / 830 mm		
Umlauf-Ø über Maschinenbett [2]	330 mm		
Spindelaufnahme	Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4		
Spindeldrehzahlen	70 - 2.000 min^{-1}		15 - 2.500 min^{-1}
Stufenanzahl	16 Stufen		8 St. elektr. regelbar
Spindelkonus	MK5		
Verfahrweg Ober-/Planschlitten	98 mm / 164 mm		
Gewindesteigung-Metrisch	0,4 - 7 mm (26 Steigungen)		
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.685 x 745 x 1.320 (DPA 1.590) mm		
Nettogewicht ca.	510 kg	512 kg	510 kg
Transportverpackungspauschale [1]	TVP 1 = € 29,00		
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZ 500 = € 88,00		

LIEFERUMFANG:

- Feststehende Lünette Ø 6 - Ø 50 mm
- Mitlaufende Lünette Ø 8 - Ø 30 mm
- Adapter MK5-MK3
- Zwei nicht mitlaufende Zentrierspitzen MK3
- Vierfach-Stahlhalter 16 mm
- Wechselzahnräder-Satz
- Maschinenerstbefüllung mit Qualitätsöl
- Bedienwerkzeug

ZUBEHÖR
DREHFUTTER NICHT VERGESSEN
finden Sie ab Seite OP61 oder im Hauptkatalog

OPTI turn® TH 3610 / TH 3610D
Komplett ausgestattete Mechanikerdrehmaschinen

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Gehärtete und geschliffene Z-Achsen Führungsbahn
- Alle Führungen durch Keilleisten nachstellbar
- Hauptspindel im Ölbad laufend
- Getrieberäder leichtgängig, gehärtet und geschliffen
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase ≤ 0,015 mm
- Zahnräder und Wellen gehärtet und geschliffen, im Ölbad in Präzisionslagern laufend
- Handräder entkoppelt und geprüft nach EN 23125
- Sicherheitshandräder mit Ausrückfunktion in der X- und Z-Achse
- Zweikanalige Sicherheitselektronik
- Schalter mit Lebenszyklusberechnung, geprüft nach EN ISO 13849
- Schnelle, einfache und werkzeuglose Verstellung mittels Klemmhebel
- Stark verripptes Prismenbett, induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen

TH 3610D:

- Digitale Positionsanzeige DPA 21

GETRIEBE · TH 3610D DPA · HANDWERK

TH 3610D
DIGITALE POSITIONSANZEIGE DPA 21



Abb. TH 3610D

TH 3610	TH 3610D
statt € 7.490,00 zzgl. USt.	statt € 8.690,00 zzgl. USt.
6.999,-	**8.099,-**
€ 8.328,81 inkl. USt.	€ 9.637,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3402050	Art.-Nr. 3402060

Maschinendaten	TH 3610 / TH 3610D
Antriebsmotor	1,5 kW **400 V / 3 Ph ~50 Hz**
Spitzenhöhe/-weite	180 mm / 980 mm
Umlauf-Ø über Maschinenbett [2]	356 mm
Spindelaufnahme	Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5
Spindeldrehzahlen/Stufen	70 - 2.000 min^{-1}/ 8 Stufen
Spindelkonus	MK6
Spindelbohrung	Ø 52 mm
Verfahrweg Ober-/Planschlitten	100 mm / 170 mm
Längsvorschub im Bereich	0,052 - 1,392 mm/U (32 Vorschübe)
Gewindesteigung-Metrisch	0,4 - 7 mm/U (26 Steigungen)
Abmessungen (L x B x H) ca. / H mit DPA	1.930 x 725 x 1.350 (DPA 1.620) mm
Nettogewicht ca.	570 kg
Transportverpackungspauschale [1] zzgl. USt.	TVP 1 = € 29,00
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZ 750 = € 120,00

LIEFERUMFANG:

- Feststehende Lünette Ø 10 - Ø 70 mm
- Mitlaufende Lünette Ø 10 - Ø 60 mm
- LED-Maschinenleuchte
- Adapter MK6-MK3
- Nicht mitlaufende Zentrierspitzen MK3
- Nicht mitlaufende, jedoch temperaturbeständige Zentrierspitze MK3
- Vierfach-Stahlhalter 16 mm
- Wechselzahnräder-Satz
- Maschinenunterbau
- Maschinenerstbefüllung mit Qualitätsöl
- Bedienwerkzeug

TH 3610 / TH 3610D: Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C2. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite.
1) Erläuterungen zum Transportzuschlag - Verpackungspauschale (TPZ/TVP) siehe Rückseite. 2) Informationen zu den Maschinen siehe Rückseite

Zubehör finden Sie ab Seite OP59 oder im Hauptkatalog 2023/24 auf www.optimum-maschinen.de

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

OPTI turn® TM 4010 / TM 4010D
Leit- und Zugspindeldrehmaschinen überzeugen durch stabile Konstruktion und einfache Handhabung

GETRIEBE · TM 4010D DPA · HANDWERK

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Gehärtete und geschliffene Z-Achse Führungsbahn
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase ≤ 0,015 mm
- DC 24 Volt - Elektrik
- Alle Zahnräder des Vorschubgetriebes aus Stahl, gehärtet und geschliffen, Wellen auf Nadellagern alle Komponenten werden in einem Ölbad geschmiert
- Sicherheitshandräder mit Ausrückfunktion in der X- und Z-Achse
- Perfekt rundlaufende Hauptspindel garantiert hohe Belastbarkeit durch montierte Präzisions-Kegelrollenlager
- LED Maschinenlampe im Späneschutz
- Motor elektrisch gebremst
- Mit Sicherheitsvorrichtung gegen gleichzeitigen Betrieb von Gewindeschneid- und Vorschubmechanismus
- Handräder, entkoppelt und geprüft nach EN 23125
- Schalter mit Lebenszyklusberechnung geprüft nach EN ISO 13849
- Dreibackenfutter Ø 200 mm, Nr. 5 im Standardlieferumfang

TM 4010D
DIGITALE POSITIONSANZEIGE DPA 2I



Abb.: TM 4010D

HAUPTKATALOG



TM 4010	TM 4010D
statt € 9.490,00 zzgl. USt.	statt € 10.680,00 zzgl. USt.
8.699,-	**9.799,-**
€ 10.351,81 inkl. USt.	€ 11.660,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3403040	Art.-Nr. 3403045

Maschinendaten	TM 4010 / TM 4010D
Elektischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Antriebsmotor	2,2 kW
Spitzenhöhe/-weite	200 mm / 1.000 mm
Umlauf-Ø über Planschlitten	250 mm
Umlauf-Ø über Maschinenbett [2]	400 mm
Spindelaufnahme	Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5
Spindeldrehzahlen / Stufenanzahl	70 - 2.000 min^{-1} / 8 Stufen
Spindelkonus	MK6
Spindelbohrung, Stangendurchlass	Ø 52 mm
Verfahrweg Ober-/Planschlitten	98 mm / 185 mm
Längsvorschub im Bereich	0,014 - 0,38 mm/U (26 Vorschübe)
Gewindesteigung - Metrisch	0,4 - 7 mm/U (32 Steigungen)
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.935 x 780 x 1.740 mm
Nettogewicht ca.	765 kg
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZ 1000 = € 148,50

Bedienpanel



- Bedienerfreundliche Folientastatur
- Maschinenlampe
- Kühlmittelpumpe
- Direktlauf
- Not-Halt Schlagschalter

Schaltschrank



- 24 Volt DC Netzteil
- Alle Schütze und Relais von Schneider oder **SIEMENS**

SIE HABEN INTERESSE?
KONTAKTIEREN SIE UNS!
+49 (0)951 96555-513
BERATUNG@OPTIMUM-MASCHINEN.DE

Info & Video

LIEFERUMFANG:

- Dreibacken-Drehfutter Ø 200 mm Camlock Nr. 5
- Feststehende Lünette Ø 7 - 102 mm
- Mitlaufende Lünette Ø 10 - 60 mm
- LED-Maschinenleuchte
- Adapter MK6-MK4
- Nicht mitlaufende Zentrierspitze MK4
- Schnellwechsel-Stahlhalter 3-E
- Stahlhalter 20 x 100 Typ D für Vierkantmeißel 18 mm
- Maschinenerstbefüllung mit Qualitätsöl
- Bedienwerkzeug

1) Erläuterungen zum Transportzuschlag - Verpackungspauschale (TPZ/TVP) siehe Rückseite. 2) Informationen zu den Maschinen siehe Rückseite

Zubehör finden Sie ab Seite OP59 oder im Hauptkatalog 2023/24 auf www.optimum-maschinen.de

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OPTI turn® TH 4010 / TH 4010D / TH 4010V

Komplett ausgestattete Mechanikerdrehmaschinen. Überzeugend in Präzision und Leistung. TH 4010V mit Siemens Inverter-Vario-Antrieb

GETRIEBE · TH 4010V VARIO · TH 4010D/V DPA · HANDWERK

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Gehärtete und geschliffene Z-Achsen Führungsbahn
- Präzise gearbeiteter Schlitten
- Alle Führungen durch Keilleisten nachstellbar
- Verstellbereich Oberschlitten ± 90°
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase ≤ 0,015 mm
- Hauptspindel im Ölbad laufend
- Getrieberäder leichtgängig, gehärtet und geschliffen
- Zahnräder und Wellen gehärtet und geschliffen, im Ölbad in Präzisionslagern laufend
- Zweikanalige Sicherheitselektronik
- Schalter mit Lebenszyklusberechnung, geprüft nach EN ISO 13849
- Rechts-/Linkslauf am Bettschlitten schaltbar
- Sicherheitshandräder mit Ausrückfunktion nach EN23125 in der X- und Z- Achse
- DC 24 Volt - Elektrik
- Herausziehbare Spänewanne mit Führungsschienen
- Not-Halt Einrichtung mit Fußbetätigung
- Stark verripptes Prismenbett, induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen aus Grauguss
- Maschinenunterbau mit 3 Blenden (keine Fächer)
- Kühlmitteleinrichtung
- LED Maschinenlampe im Späneschutz

TH 4010 / TH 4010D:
- Motorschutzschalter

TH 4010V:
- Drehzahlanzeige
- Drehzahlüberwachung gemäß Maschinenrichtlinie
- Stahlhalter 20 x 100 Typ D für Vierkantmeißel
- Schnellwechsel-Stahlhalter 3E
- Zwei Getriebestufen

TH 4010V
SIEMENS Umrichter



SINAMICS G120D
› Safety Integrated
› Mehr Information finden Sie im Hauptkatalog oder unter www.optimum-maschinen.de

TH 4010D / TH 4010V
DIGITALE POSITIONSANZEIGE DPA 2I



Abb.: TH 4010D mit optionalem Drehfutter

TH 4010	TH 4010D	TH 4010V
statt € 10.190,00 zzgl. USt.	statt € 11.300,00 zzgl. USt.	statt € 16.600,00 zzgl. USt.
9.599,-	**10.599,-**	**15.299,-**
€ 11.422,81 inkl. USt.	€ 12.612,81 inkl. USt.	€ 18.205,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3402070	Art.-Nr. 3402080	Art.-Nr. 3402085

SIE HABEN INTERESSE?
KONTAKTIEREN SIE UNS!
+49 (0)951 96555-513
BERATUNG@OPTIMUM-MASCHINEN.DE

ZUBEHÖR
DREHFUTTER NICHT VERGESSEN
finden Sie ab Seite OP61 oder im Hauptkatalog

Maschinendaten	TH 4010 / TH 4010D	TH 4010V*
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz	
Antriebsmotor	1,5 / 2,4 kW	4 kW
Spitzenhöhe/-weite	205 mm / 1.000 mm	
Umlauf-Ø über Maschinenbett 2)	410 mm	
Spindelaufnahme	Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5	
Spindeldrehzahlen	45 - 1.800 min^{-1}	30 - 3.000 min^{-1}
Stufenanzahl	16 Stufen	2 Stufen, elektr. regelbar
Spindelkonus	MK6	
Spindelbohrung	Ø 52 mm	
Verfahrweg Ober-/Planschlitten	100 mm / 195 mm	
Längsvorschub im Bereich	0,043 - 0,653 mm/U (48 Vorschübe)	
Gewindesteigung - Metrisch	0,4 - 7 mm/U (42 Steigungen)	
Abmessungen (L x B x H) ca. / H mit DPA	1.920 x 740 x 1.222 (DPA 1.555) mm	
Nettogewicht ca.	735 kg	780 kg
Transportverpackungspauschale 1)	TVP 1 = € 29,00	
Transportzuschlag 1) zzgl. USt.	TPZ 1000 = € 148,50	

LIEFERUMFANG:
- Feststehende Lünette Ø 10 - Ø 100 mm
- Mitlaufende Lünette Ø 10 - Ø 80 mm
- LED-Maschinenleuchte
- Adapter MK3-MK6
- Nicht mitlaufende, jedoch temperaturbeständige Zentrierspitze MK3
- Nicht mitlaufende Zentrierspitze MK3
- Wechselzahnräder-Satz
- Bedienwerkzeug
- Maschinenerstbefüllung mit Qualitätsöl

TH 4010 / TH 4010D
- Vierfach-Stahlhalter 16 mm

TH 4010V
- SchnellwechselStahlhalter 3E
- Stahlhalter 20 x 100 Typ D für Vierkantmeißel

*Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C3. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite.
1) Erläuterungen zum Transportzuschlag - Verpackungspauschale (TPZ/TVP) siehe Rückseite. 2) Informationen zu den Maschinen siehe Rückseite

Zubehör finden Sie ab Seite OP59 oder im Hauptkatalog 2023/24 auf www.optimum-maschinen.de

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

OPTI turn® TZ 4 / TZ 4V

Präzisions Leit- und Zugspindeldrehmaschine mit digitaler Positionsanzeige. TZ 4V mit SIEMENS Inverter-Vario-Antrieb

GETRIEBE · TZ 4V VARIO · DPA · INDUSTRIE

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Gehärtete und geschliffene Z-Achsen Führungsbahn
- Teilverkleidung mit mitgeführtem, groß dimensioniertem Späneschutz
- Späneschutz mit integrierter Positionsanzeige, Kühlmittelschlauch und zusätzlichem Bedienfeld
- Plan- und Oberschlittenspindel ist gehärtet und geschliffen und über geteilte Spindelmutter nachstellbar
- Feingestufter Vorschub- und Gewindeschneidbereich
- LED-Maschinenlampe
- Energiekette für schonende Leitungs- und Schlauchführung
- Schaltschrank mit 24 V DC Netzteil
- Schalter mit Lebenszyklusberechnung geprüft nach EN ISO 13849
- Entkoppelte Handräder geprüft nach EN 23125
- Rechts-/Links Schalter geprüft nach EN 23125
- Sicherheitshandräder mit Ausrückfunktion in der X-und Z-Achse
- Verringerung der Abbremszeit der Hauptspindel durch Energierückspeisung
- Alle Schütze und Relais von SIEMENS oder Schneider
- Nach vorne ausziehbare Spänewanne
- Kühlmitteleinrichtung
- Schnellwechsel Stahlhalter SWH 5-B
- Digitale Drehzahlanzeige im Spindelstockgehäuse
- Stahlhalter 25 x 120 Typ D für Vierkantmeißel 20 mm

TZ 4V:
- Verringerung der Abbremszeit der Hauptspindel durch Energierückspeisung
- Zwei Getriebestufen

TZ 4V
SCHNITTKONSTANTE VSC



Abb.: TZ 4V mit optionalem Drehfutter Art. Nr.: 3450210)

Info & Video

TZ 4	TZ 4V
statt € 14.990,00 zzgl. USt.	statt € 18.590,00 zzgl. USt.
14.299,-	**17.599,-**
€ 17.015,81 inkl. USt.	€ 20.942,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3432242	Art.-Nr. 3432247

TZ 4V
SIEMENS Umrichter



SINAMICS G120D
· Safety Integrated
Information finden Sie im Hauptkatalog oder unter www.optimum-maschinen.de

Touchpanel



Zentralisierte Bedienung
· Zum Schalten von Beleuchtung und Kühlmittel
· Schalten für Zwei-Stufen Motor
· Folientastatur leicht zu reinigen

Bett Geometrie



· Flacher Winkel
· Höhere Kraftaufnahme

Zubehör	Art. Nr.	€ zzgl. USt.
BISON Dreibacken-Drehfutter Ø 200 mm Nr. 5 Guss	3450210	**830,00**
Futterflansch Ø 200 mm Nr. 5 (für Drehfutter 3450210)	3450212	**270,00**
Wechselzahnräder-Satz für Zoll	3444160	**579,00**
BISON Spannzangenfutter 16C - Ø 160 mm	3450245	**2.040,00**
BISON Futterflansch Drehfutter Ø 160 mm (Spannzangenfutter 3450245)	3450246	**235,00**

ZUBEHÖR
DREHFUTTER NICHT VERGESSEN
finden Sie ab Seite OP61 oder im Hauptkatalog

Maschinendaten	TZ 4	TZ 4V*
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz	
Antriebsmotor	3 kW / 4,5 kW	5,5 kW
Spitzenhöhe	200 mm	
Spitzenweite	800 mm	
Umlauf-Ø über Maschinenbett 2)	400 mm	
Spindelaufnahme	DIN ISO 7021 Nr. 5 Form A2	
Spindeldrehzahlen	45 - 1.800 min^{-1}	50 - 3.000 min^{-1}
Stufenanzahl	16 Stufen	2 Stufen, elektronisch regelbar
Spindelkonus	MK6	
Spindelbohrung	Ø 52 mm	
Verfahrweg Ober-/Planschlitten	112 mm / 212 mm	
Längsvorschub im Bereich	0,026 - 1,84 mm/U (48 Vorschübe)	
Gewindesteigung - Metrisch	0,2 - 14 mm/U (26 Steigungen)	
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.960 x 1.060 x 1.690 mm	
Nettogewicht ca.	1.250 kg	
Transportzuschlag 1) zzgl. USt.	TPZ 1500 = € 192,50	

LIEFERUMFANG:
- Feststehende Lünette Ø 10 - Ø 130 mm
- Mitlaufende Lünette Ø 10 - Ø 100 mm
- Schnellwechsel-Stahlhalter 5-B
- Stahlhalter 25 x 120 Typ D Vierkantmeißel 20 mm
- Adapter MK6-MK3
- Nicht mitlaufende Zentrierspitze MK3
- Nicht mitlaufende, jedoch temperaturbeständige Zentrierspitze MK3
- Maschinenerstbefüllung mit Qualitätsöl
- Bedienwerkzeug

*Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C3. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite.
1) Erläuterungen zum Transportzuschlag - Verpackungspauschale (TPZ/TVP) siehe Rückseite. 2) Informationen zu den Maschinen siehe Rückseite

Zubehör finden Sie ab Seite OP59 oder im Hauptkatalog 2023/24 oder auf www.optimum-maschinen.de

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OPTI turn® TH 4210 / TH 4210D / TH 4215D / TH 4210V

Komplett ausgestattete Leit- und Zugspindeldrehmaschinen mit ausgereifter Technik. TH 4210V mit Siemens Inverter-Vario-Antrieb

GETRIEBE · TH 4210V VARIO · TH 4210D/V TH 4215D DPA · INDUSTRIE

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Gehärtete und geschliffene Z-Achsen Führungsbahn
- Präzise gearbeiteter Schlitten
- Handräder mit einstellbarer Feinskalierung 0,04 / 0,02 mm
- Alle Führungen durch Keilleisten nachstellbar
- Hauptspindel im Ölbad laufend
- Getrieberäder leichtgängig, gehärtet und geschliffen mit 2 nachstellbaren Präzisionskegelrollenlagern gelagert
- Schalter mit Lebenszyklusberechnung, geprüft nach EN ISO 13849
- Rechts-/Linkslauf am Bettschlitten über Schaltspindel schaltbar
- Zentralschmierung im Bettschlitten
- Not-Halt Einrichtung mit Fußbetätigung
- Sicherheitshandräder mit Ausrückfunktion nach EN23125 in der X- und Z-Achse
- Kühlmitteleinrichtung mit separatem Kühlmitteltank mit Füllstandsanzeige und Öl-Abscheider; leichte und vollständige Entleerung und Reinigung nach DIN
- LED Maschinenlampe im Späneschutz

TH 4210V:

- Zwei Getriebestufen
- Drehzahlüberwachung gemäß Maschinenrichtlinie
- Schnellwechselstahlhalter 5-B
- Stahlhalter 25 x 120 Typ D Vierkantmeißel 20 mm
- Weitere Längen auf Anfrage

TH 4210V
SIEMENS Umrichter
made in EU



SINAMICS G120D
· Safety Integrated
Information finden Sie im Hauptkatalog oder unter www.optimum-maschinen.de

Schaltschrank



· 24 Volt DC Netzteil
· Alle Schütze und Relais von SIEMENS oder Eaton

LED MASCHINENLAMPE



· im Späneschutz

TH 4210D / TH 4215D / TH 4210V
DIGITALE POSITIONSANZEIGE



Abb.: TH 4210D - Abbildung mit optionalem Drehfutter siehe Hauptkatalog

TH 4210	TH 4210D	TH 4215D	TH 4210V
statt € 11.990,00 zzgl. USt.	statt € 12.990,00 zzgl. USt.	statt € 14.900,00 zzgl. USt.	statt € 18.990,00 zzgl. USt.
11.299,-	**12.299,-**	**13.899,-**	**17.699,-**
€ 13.445,81 inkl. USt.	€ 14.635,81 inkl. USt.	€ 16.539,81 inkl. USt.	€ 21.061,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3462050	Art.-Nr. 3462055	Art.-Nr. 3462070	Art.-Nr. 3462060

ZUBEHÖR
DREHFUTTER NICHT VERGESSEN
finden Sie ab Seite OP61 oder im Hauptkatalog

Maschinendaten	TH 4210 / TH 4210 D	TH 4215D	TH 4210V *
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz		400 V / 3 Ph ~50 Hz
Antriebsmotor	3 kW / 4,5 kW		5,5 kW
Spitzenhöhe	210 mm		210 mm
Spitzenweite	1.000 mm	1.500 mm	1.000 mm
Umlauf-Ø über Maschinenbett [2]	420 mm		
Spindelaufnahme	Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6		
Spindeldrehzahlen	45 - 1.800 min^{-1}		30 - 3.000 min^{-1}
Stufen	16 Stufen		2 Stufen, elektronisch regelbar
Spindelkonus	MK6		
Spindelbohrung	Ø 52 mm		
Verfahrweg Ober-/Planschlitten	140 mm / 230 mm		
Längsvorschub im Bereich	0,05 - 1,7 mm/U (17 Vorschübe)		
Gewindesteigung - Metrisch	0,2 - 14 mm/U (39 Steigungen)		
Abmessungen (L) ca.	1.940 mm	2.440 mm	2.031 mm
Abmessungen (B x H) ca.	915 x 1.375 (DPA 1.600) mm		915 x 1.415 (DPA 1.600) mm
Nettogewicht ca.	1.160 kg	1.340 kg	1.160 kg
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZDF1 = € 275,00		

LIEFERUMFANG:

- Feststehende Lünette Ø 10 - Ø 130 mm
- Mitlaufende Lünette Ø 10 - Ø 100 mm
- Adapter MK6-MK4
- Nicht mitlaufende, jedoch temperaturbeständige Zentrierspitze MK4
- Nicht mitlaufende Zentrierspitze MK4
- Positionsanschlag mit Feineinstellung
- Wechselzahnräder-Satz
- Bedienwerkzeug
- Maschinenerstbefüllung mit Qualitätsöl

TH 4210 / TH 4210D / TH 4215D

- Vierfach-Stahlhalter 20 mm

TH 4210V

- Schnellwechselstahlhalter 5-B
- Stahlhalter 25 x 120 Typ D Vierkantmeißel 20 mm

*Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C3 Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite.
1) Erläuterungen zum Transportzuschlag - Verpackungspauschale (TPZ/TVP) siehe Rückseite. 2) Informationen zu den Maschinen siehe Rückseite

Zubehör finden Sie ab Seite OP59 oder im Hauptkatalog 2023/24 auf www.optimum-maschinen.de
Unverbindliche Aktionspreise Lieferbedingungen siehe Rückseite

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

OPTI turn® TH 4610D / TH 4615D / TH 4620D / TH 4615V

Präzisions Leit- und Zugspindeldrehmaschinen einzigartig in Präzision und Bedienung. TH 4615V mit Siemens Inverter-Vario-Antrieb

GETRIEBE · TH 4615V VARIO · DPA · INDUSTRIE

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Gehärtete und geschliffene Z-Achsen Führungsbahn
- Alle Führungen durch Keilleisten nachstellbar
- Wellen, Räder und Hauptspindel im Ölbad laufend
- Verstellbereich Oberschlitten ± 90°
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase ≤ 0,015 mm
- Schnellschalt-Vorschubgetriebe in geschlossener Bauweise, Zahnräder und Wellen gehärtet und geschliffen im Ölbad in Präzisionslagern laufend
- Rechts-/Links Schalter geprüft nach EN 23125
- Schalter mit Lebenszyklusberechnung, geprüft nach EN ISO 13849
- Mechanische Längsvorschübeabschaltung des Bettschlittens mit vier einstellbaren Exzentern
- Leitspindelabdeckung
- Sicherheitshandräder mit Ausrückfunktion nach EN23125 in der X- und Z-Achse
- Skala der Gewindeuhr einstellbar
- Zentralschmierung im Bettschlitten
- Kühlmitteleinrichtung mit separatem Kühlmitteltank
- Groß dimensionierter Spanschutz mit integrierter LED Maschinenlampe

ab TH 4615D:

- Leitungsführung über Energiekette

TH 4615V:

- Drehzahlüberwachung gemäß Maschinenrichtlinie
- Weitere Längen auf Anfrage

TH 4615V
SIEMENS
SINAMICS G120D
FREQUENZUMRICHTER
made in EU



Digitale Positionsanzeige



· Bedienerfreundliche Folientastatur, spritzwassergeschützt, geschlossen und blendfrei

ab TH 4615: Energiekette



· für schonende Leitungs- und Schlauchführung



Abb.: TH 4610 mit optionalem Drehfutter

TH 4610D	TH 4615D	TH 4620D	TH 4615V
statt € 17.650,00 zzgl. USt.	statt € 19.300,00 zzgl. USt.	statt € 21.000,00 zzgl. USt.	statt € 25.500,00 zzgl. USt.
16.399,-	**17.999,-**	**19.299,-**	**23.399,-**
€ 19.514,81 inkl. USt.	€ 21.418,81 inkl. USt.	€ 22.965,81 inkl. USt.	€ 27.844,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3462110	Art.-Nr. 3462120	Art.-Nr. 3462130	Art.-Nr. 3462125

ZUBEHÖR
DREHFUTTER NICHT VERGESSEN
finden Sie ab Seite OP61 oder im Hauptkatalog

Maschinendaten	TH 4610D	TH 4615D	TH 4620D	TH 4615V*
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz			400 V / 3 Ph ~50 Hz
Antriebsmotor	5,5 kW			7,5 kW
Spitzenhöhe	230 mm			230 mm
Spitzenweite	1.060 mm	1.560 mm	2.060 mm	1.560 mm
Umlauf-Ø über Maschinenbett [2]	460 mm			460 mm
Spindelaufnahme	Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6			Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8
Spindeldrehzahlen	25 - 2.000 min^{-1}			30 - 2.000 min^{-1}
Stufen	12 Stufen			2 Stufen, elektr. regelbar
Spindelkonus	MK6			MK7
Spindelbohrung	Ø 58 mm			Ø 80 mm
Verfahrweg Ober-/Planschlitten	125 mm / 285 mm			
Längsvorschub im Bereich	0,031 - 1,7 mm/U (42 Vorschübe)			
Gewindesteigung - Metrisch	0,1 - 14 mm/U (41 Steigungen)			
Abmessungen (L) ca.	2.215 mm	2.765 mm	3.265 mm	2.765 mm
Abmessungen (B x H) ca.	1.065 x 1.550 mm			
Nettogewicht ca.	1.645 kg	1.810 kg	1.965 kg	2.020 kg
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZ 2000 = € 245,00		TPZDF2 = 330,00	TPZDF1 = € 275,00

LIEFERUMFANG:

- Feststehende Lünette Ø 25 - 178 mm
- Mitlaufende Lünette Ø 19 - 114 mm
- Schnellwechsel-Stahlhalter 5-B
- Stahlhalter 25 x 120 Typ D
- Nicht mitlaufende, jedoch temperaturbeständige Zentrierspitze MK4
- Nicht mitlaufende Zentrierspitze MK4
- Wechselzahnräder-Satz
- Gewindeuhr
- Zahnräder für Gewindeschneiduhr (metrisch)
- Maschinenerstbefüllung mit Qualitätsöl
- Bedienwerkzeug

TH 4610D / TH 4615D / TH 4620D

- Adapter MK6-MK4

TH 4615V

- Adapter MK7-MK4

*Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C3. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite.
1) Erläuterungen zum Transportzuschlag - Verpackungspauschale (TPZ/TVP) siehe Rückseite. 2) Informationen zu den Maschinen siehe Rückseite

Zubehör finden Sie ab Seite OP59 oder im Hauptkatalog 2023/24 oder auf www.optimum-maschinen.de
Unverbindliche Aktionspreise Lieferbedingungen siehe Rückseite

OPTI turn® TH 5615D / TH 5620D / TH 5630D / TH 5620V

Schwere Leit- und Zugspindeldrehmaschinen. Hohe Flexibilität, Präzision und Wirtschaftlichkeit. TH 5620V mit Siemens Inverter-Vario-Antrieb

GETRIEBE · TH 5620V VARIO · DPA · INDUSTRIE

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Gehärtete und geschliffene Z-Achsen Führungsbahn
- Alle Führungen durch Keilleisten nachstellbar
- Wellen und Räder im Ölbad laufend
- Verstellbereich Oberschlitten ± 90°
- Hauptspindel im Ölbad laufend
- Getrieberäder leichtgängig, gehärtet, geschliffen und mit 2 nachstellbaren Präzisionskegelrollenlagern gelagert
- Geschlossene Bauweise des Schnellschalt-Vorschubgetriebes
- Zahnräder und Wellen gehärtet und geschliffen im Ölbad in Präzisionslagern laufend
- Zweikanalige Sicherheitselektronik
- Schalter mit Lebenszyklusberechnung, geprüft nach EN ISO 13849
- Rechts-/Linkslauf am Bettschlitten über Schaltspindel schaltbar
- Zentralschmierung im Bettschlitten
- Not-Halt Einrichtung mit Fußbetätigung
- Sicherheitshandräder mit Ausrückfunktion nach EN23125 in der X-und Z-Achse
- Kühlmitteleinrichtung mit separatem Kühlmitteltank
- LED Maschinenlampe im Späneschutz
- Elektrik mit **SIEMENS** und Schneider Komponenten
- Energiekette für schonende Leitungs- und Schlauchführung
- Skala der Gewindeuhr einstellbar

TH 5620V:

- Drehzahlüberwachung gemäß Maschinenrichtlinie
- Weitere Längen auf Anfrage

TH 5620V
SIEMENS
SINAMICS G120D
FREQUENZUMRICHTER



made in EU



Abb.: TH 5615D mit optionalem Drehfutter

Digitale Positionsanzeige



- Bedienerfreundliche Folientastatur, spritzwassergeschützt, geschlossen und blendfrei

Schaltschrank



- 24 Volt DC Netzteil
- Alle Schütze und Relais von **SIEMENS** oder Schneider

TH 5615D	TH 5620D	TH 5630D	TH 5620V
statt € 21.900,00 zzgl. USt.	statt € 24.300,00 zzgl. USt.	statt € 28.200,00 zzgl. USt.	statt € 30.900,00 zzgl. USt.
19.999,-	**21.999,-**	**25.299,-**	**27.999,-**
€ 23.798,81 inkl. USt.	€ 26.178,81 inkl. USt.	€ 30.105,81 inkl. USt.	€ 33.318,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3462160	Art.-Nr. 3462170	Art.-Nr. 3462180	Art.-Nr. 3462175

ZUBEHÖR
DREHFUTTER NICHT VERGESSEN
finden Sie ab Seite OP61 oder im Hauptkatalog

Maschinendaten	TH 5615D	TH 5620D	TH 5630D	TH 5620V*
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz			
Antriebsmotor	7,5 kW			
Spitzenhöhe	280 mm			
Spitzenweite	1.420 mm	1.910 mm	2.910 mm	1.910 mm
Umlauf-Ø über Maschinenbett [2]	560 mm			
Spindelaufnahme	Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8			
Spindeldrehzahlen	25 - 1.600 min^{-1}			25 - 1.600 min^{-1}
Stufen	12 Stufen			2 Stufen; elektr. regelbar
Spindelkonus	MK 7			Ø 113 mm (Kegel 1:20)
Spindelbohrung	Ø 80 mm			Ø 105 mm
Verfahrweg Ober-/Planschlitten	130 mm / 316 mm			
Längsvorschub im Bereich	0,059 - 1,646 mm/U (35 Vorschübe)			
Gewindesteigung - Metrisch	0,2 - 14 mm/U (47 Vorschübe)			
Abmessungen (L) ca.	2.950 mm	3.450 mm	4.450 mm	3.450 mm
Abmessungen (B x H) ca.	1.150 x 1.650 mm			
Nettogewicht ca.	2.300 kg	2.560 kg	3.000 kg	2.560 kg
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZDF1 = € 275,00	TPZDF2 = € 330,00	TPZDF3 = € 385,00	TPZDF2 = € 330,00

LIEFERUMFANG:

- Feststehende Lünette Ø 19 - Ø 165 mm
- Mitlaufende Lünette Ø 16 - Ø 95 mm
- LED-Maschinenlampe
- Schnellwechsel-Stahlhalter 7-C
- Stahlhalter 32 x 150 Typ D für Vierkantmeißel 25 mm
- Nicht mitlaufende, jedoch temperaturbeständige Zentrierspitze MK5
- Zahnräder für Gewindeschneiduhr (metrisch)
- Gewindeuhr
- Wechselzahnräder-Satz
- Maschinenerstbefüllung mit Qualitätsöl
- Bedienwerkzeug

TH 5615D / TH 5620D / TH 5630D

- Adapter MK7-MK5

TH 5620V

- Adapter Ø 113 mm-MK5

*Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C3. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite.
1) Erläuterungen zum Transportzuschlag - Verpackungspauschale (TPZ/TVP) siehe Rückseite. 2) Informationen zu den Maschinen siehe Rückseite

Zubehör finden Sie ab Seite OP59 oder im Hauptkatalog 2023/24 auf www.optimum-maschinen.de

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

OPTI turn® TX 4414/ TX 5216 / TX 6222 / TX 5216V / TX 6222V

Präzisions- Leit- und Zugspindeldrehmaschinen erfüllen höchste Anforderungen in technischer Ausstattung und Präzision

GETRIEBE · TX 5216V TX 6222V VARIO · DPA · INDUSTRIE

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Maschinenbett aus stark verripptem Guss
- Einteiliger Maschinenunterbau aus Stahl
- Hohe Steifigkeit des Spindelstockgehäuses durch stark verrippten 25GG-Guss
- Alle Zahnräder des Vorschubgetriebes aus Stahl, gehärtet und geschliffen
- Wellen auf Nadellagern, alle Komponenten werden im Ölbad geschmiert
- Gehärtete und geschliffene Planspindel gewährleistet enorme Genauigkeit und Haltbarkeit
- Durch die große Zerspanleistung ist eine hohe Spanabnahme bei der Schruppbearbeitung kein Problem
- Servicefreundliche herausnehmbare Rückwand
- Energiekette für schonende Leitungs- und Schlauchführung
- Verriegelbarer Späneschutz verfährt mit dem Bettschlitten mit integrierter Positionsanzeige und Kühlmittelschlauch, manuell verschiebbar
- Handräder entkoppelt und geprüft nach EN 23125
- Zweikanalige Sicherheitselektronik
- Keine Wechselräder nötig
- Schalter mit Lebenszyklusberechnung geprüft nach EN ISO 13849
- Mit Sicherheitsvorrichtung gegen gleichzeitigen Betrieb von Gewindeschneid- und Vorschubmechanismus
- Bettführungen gehärtet und präzisionsgeschliffen
- Elektronisch gebremster Motor
- Elektronische Vorschubabschaltung der Z-Achse
- Elektrische Positionsabschaltung mit Vierfach Positionsanschlag
- Dreibacken-Drehfutter im Standardlieferumfang
- Schnittkonstante VSC
- Digitale Positionsanzeige mit CSS-Funktion

LIEFERUMFANG:

- Bedienwerkzeug
- Maschinenerstbefüllung mit Qualitätsöl

TX 4414

- Dreibacken-Drehfutter Ø 200 mm Camlock Nr. 6
- Zwei nicht mitlaufende Zentrierspitzen MK3 und MK5
- Schnellwechselhalter SWH 5-B

TX 5216 / TX 6222 / TX 6222V:

- Dreibacken-Drehfutter Ø 315 mm Camlock Nr. 8
- Zwei nicht mitlaufende Zentrierspitzen MK5 (kurz/lang)
- Schnellwechselhalter SWH 7-C
- Stahlhalter für Vierkantmeißel 32 x 130 Typ D

TX 5216:

- Adapter MK 7-MK5

TX 6222/TX 6222V:

- Adapter Ø 113 mm-MK5

TX 5216V/TX 6222V:
SIEMENS SINAMICS G120D FREQUENZUMRICHTER



Abb.: TX 5216

Info & Video

TX 4414	TX 5216	TX 5216V	TX 6222	TX 6222V
statt € 17.990,00 zzgl. USt.	statt € 27.350,00 zzgl. USt.	statt € 30.890,00 zzgl. USt.	statt € 33.500,00 zzgl. USt.	statt € 36.100,00 zzgl. USt.
15.999,-	**24.499,-**	**27.999,-**	**29.999,-**	**32.999,-**
€ 19.038,81 inkl. USt.	€ 29.153,81 inkl. USt.	€ 33.318,81 inkl. USt.	€ 35.698,81 inkl. USt.	€ 39.268,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3432422	Art.-Nr. 3432442	Art.-Nr. 3432447	Art.-Nr. 3432460	Art.-Nr. 3432467

Maschinendaten	TX 4414	TX 5216	TX 5216V*	TX 6222	TX 6222V*
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz	400 V / 3 Ph ~50 Hz		400 V / 3 Ph ~50 Hz	
Antriebsmotor	5,5 kW	5,5 kW		7,5 kW	11 kW
Spitzenhöhe	220 mm	260 mm		310 mm	
Spitzenweite	1.400 mm	1.600 mm		2.225 mm	
Spindelaufnahme Camlock	Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8		Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8	
Umlauf-Ø über Maschinenbett [2]	440 mm	520 mm		620 mm	
Spindeldrehzahlen	40 - 2.200 min^{-1}	30 - 1.500 min^{-1}	12 - 1.800 min^{-1}	40 - 1.650 min^{-1}	14 - 1.800 min^{-1}
Stufenanzahl	12 Stufen	12 Stufen	2 x 3 Stufen	12 Stufen	2 x 3 Stufen
Spindelkonus	MK6	MK 7		Ø 113 mm (Kegel 1:20)	
Spindelbohrung	Ø 52 mm	Ø 80 mm		Ø 105 mm	
Verfahrweg Ober-/Planschlitten	153 mm / 290 mm	170 mm / 350 mm		170 mm / 350 mm	
Längsvorschub im Bereich	0,05 - 0,752 mm/U (44)	0,05 - 1,5 mm/U (55 Vorschübe)		0,05 - 1,5 mm/U (55 Vorschübe)	
Planvorschub im Bereich	0,025 - 0,376 mm/U (44)	0,025 - 0,75 mm/U (55 Vorschübe)		0,025 - 0,75 mm/U (55 Vorschübe)	
Steigung - Metrisch	0,5 - 7,5 mm/U (44)	0,5 - 15 mm/U (55 Vorschübe)		0,5 - 15 mm/U (55 Vorschübe)	
Abmessungen (L x B x H) ca.	2.410 x 1.085 x 1.825 mm	3.016 x 1.270 x 2.217 mm		3.550 x 1.200 x 1.830 mm	
Nettogewicht ca.	1.630 kg	2.470 kg		2.800 kg	
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZ 2000 = € 245,00	TPZDF2 = € 330,00		TPZDF2 = € 330,00	

*Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C3. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite.
1) Erläuterungen zum Transportzuschlag - Verpackungspauschale (TPZ/TVP) siehe Rückseite. 2) Informationen zu den Maschinen siehe Rückseite

Zubehör finden Sie ab Seite OP59 oder im Hauptkatalog 2023/24 auf www.optimum-maschinen.de

OPTI turn® TH 6620D / TH 6630D / TH 8020D / TH 8030D

Leit- und Zugspindeldrehmaschinen. Hohe Flexibilität, Präzision und Wirtschaftlichkeit

GETRIEBE · DPA · INDUSTRIE

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Digitale Positionsanzeige DPA 21
- Gehärtete und geschliffene Z-Achsen Führungsbahn
- Alle Führungen durch Keilleisten nachstellbar
- Verstellbereich Oberschlitten ± 90°
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase ≤ 0,015 mm
- Geschlossene Bauweise des Schnellschalt-Vorschubgetriebes
- Zahnräder und Wellen gehärtet und geschliffem, im Ölbad in Präzisionslagern laufend
- Handräder entkoppelt und geprüft nach EN 23125
- Sicherheitshandräder mit Ausrückfunktion in der X-Achse
- Handräder mit einstellbarer Skalierung 0,04 / 0,02 mm
- Sicherheitsendschalter mit zwangsöffnenden Kontakten
- Zweikanalige Sicherheitselektronik
- Schalter mit Lebenszyklusberechnung, geprüft nach EN ISO 13849
- Zentralschmierung im Bettschlitten
- Kühlmitteleinrichtung mit separatem Kühlmitteltank
- Not-Halt-Schlagschalter, Motorschutzschalter, abschließbarer Hauptschalter
- Reitstock Kurbel zur Positionsveränderung
- Reitstock-Pinole mit zwei einstellbaren Übersetzungen 1/4 oder 1/1 Umdrehung
- LED Maschinenlampe
- Elektrische Motorbremse mit schnellem Not-Halt - bei normalem Betrieb schneller Halt ohne Nachlauf
- Energiekette für schonende Leitungs- und Schlauchführung

Schaltschrank



- 24 Volt DC Netzteil
- Alle Schütze und Relais von **SIEMENS** oder Schneider

Plan- und Längsvorschub



- Schnellvorschub - Drucktaster und Wahlhebel zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des Eilgangs für Plan- und Längsrichtung für noch rationelleres Arbeiten. Schaltet nicht die gesamte Maschine ab, wenn in den Endschalter eingefahren wird

cleancraft
flexCAT 378 EOT-PRO



flexCAT 378 EOT-PRO
statt € 1.389,00 zzgl. USt.
1.179,-
€ 1.403,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003380

ALS SPÄNESAUGER EMPFOHLEN:



TH 6620D	TH 6630D	TH 8020D	TH 8030D
statt € 33.390,00 zzgl. USt.	statt € 36.990,00 zzgl. USt.	statt € 35.300,00 zzgl. USt.	statt € 39.400,00 zzgl. USt.
29.999,-	**32.999,-**	**31.599,-**	**35.299,-**
€ 35.698,81 inkl. USt.	€ 39.268,81 inkl. USt.	€ 37.602,81 inkl. USt.	€ 42.005,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3462210	Art.-Nr. 3462220	Art.-Nr. 3462230	Art.-Nr. 3462240

Abb.: TH 8030D

Maschinendaten	TH 6620D	TH 6630D	TH 8020D	TH 8030D
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz			
Antriebsmotor	9 kW		11 kW	
Spitzenhöhe	330 mm		400 mm	
Spitzenweite	2.050 mm	3.050 mm	2.050 mm	3.050 mm
Umlauf-Ø über Maschinenbett [2]	660 mm		800 mm	
Spindelaufnahme	Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8			
Spindeldrehzahlen	25 - 1.600 min^{-1}			
Stufenanzahl	16 Stufen			
Spindelkonus	Ø 113 mm (Kegel 1:20)			
Spindelbohrung	Ø 105 mm			
Verfahrweg Ober-/Planschlitten	230 mm / 368 mm			
Längsvorschub im Bereich	0,044 - 1,48 mm/U (25 Vorschübe)			
Gewindesteigung - Metrisch	0,45 - 120 mm/U (54 Steigungen)			
Abmessungen (L) ca.	3.650 mm	4.650 mm	4.287 mm	5.287 mm
Abmessungen (B x H) ca.	1.500 x 1.785 mm		1.525 x 1.925 mm	
Nettogewicht ca.	3.345 kg	3.730 kg	3.455 kg	3.820 kg
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZDF2 = € 330,00			

ZUBEHÖR
DREHFUTTER NICHT VERGESSEN
finden Sie ab Seite OP61 oder im Hauptkatalog

LIEFERUMFANG:

- Feststehende Lünette Ø 20 - Ø 185 mm
- Mitlaufende Lünette Ø 20 - Ø 125 mm
- LED-Maschinenlampe
- Adapter Ø 113 mm-MK5
- Nicht mitlaufende, jedoch temperaturbeständige Zentrierspitze MK5
- Nicht mitlaufende Zentrierspitze MK5
- Schnellwechsel-Stahlhalter 9-D
- Stahlhalter 41 x 180 Typ D für Vierkantmeißel 32 mm
- Wechselzahnräder-Satz
- Qualitätsöl beigelegt
- Bedienwerkzeug

1) Erläuterungen zum Transportzuschlag - Verpackungspauschale (TPZ/TVP) siehe Rückseite. 2) Informationen zu den Maschinen siehe Rückseite

Zubehör finden Sie ab Seite OP59 oder im Hauptkatalog 2023/24 auf www.optimum-maschinen.de

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Drehmaschinenzubehör	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
Drehmeißel 12 mm		
SSSC L1212J09	3441225	**77,00**
HM-Ersatzwendeplatten (jeweils 5 Stück)	3441280	**58,00**



MADE IN GERMANY

CCMT09T304

D1	9,525
D2	4,4
B1	90°
S1	3,97
Re	0,4

Zentrierbohrer-Satz	3203010	**39,90**



- Nach DIN 333 Form A
- 10-teilig: 0,75/1/1,5/1,6/2/2,5/3/3,15/4/5 mm
- Rechtsschneidender Kegelmantelanschliff 120°
- Senkwinkel 60°
- Spitzenqualität HSS für Zugfestigkeit bis ca. 750 N/mm²
- Kräftiger Schaft, auch zum Anbohren mit anschließendem Aufbohren mittels Spiralbohrer gut geeignet
- Kunststoffkassette

Spiralbohrer HSS		
MK2	3051002	**225,00**
MK3	3051003	**225,00**

- 9-teilig; Größen 14,5/16/18/20/22/24/26/28/30 mm
- Hohe Standzeit
- Gute Spanabfuhr
- Rechtsschneidend



Futterflansch Ø 160 mm	3450246	**235,00**



- für BISON Spannzangenfutter 16C Ø 160 mm (Artikel Nr.: 3450245)

Spannzangenfutter 16C	3450245	**2.040,00**

- Ø 160 mm
- Manuell betätigtes Spannfutter zum verzugsfreien Spannen von Werkstücken
- Futterkörper aus Stahl
- BISON Futterflansch Artikel Nr.: 3450246 erforderlich



Abb. mit Spannzange – nicht im Lieferumfang enthalten

Zubehör	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
Drehmeißel 12 mm		
SCLC L1212J09	3441226	**77,00**
HM-Ersatzwendeplatten (jeweils 5 Stück)	3441282	**58,00**



MADE IN GERMANY

CCMT09T304

D1	9,525
D2	4,4
B1	80°
S1	3,97
Re	0,4

Nivellierteller		
SE 1	3381012	**29,90**
SE 2	3381016	**43,90**
SE 3	3381018	**47,90**



- Maschinen und Geräte können ohne Verankerung installiert und per Höhenverstellung ausgerichtet werden
- mit Antirutsch-Gummierung

Belastung	SE 1	SE 2	SE 3
Fräsmaschinen	340 Kg	460 kg	1.600 kg
Sägen/allg. Maschinen	570 kg	1.460 kg	3.500 kg
Gewinde	M 12	M 16	M 20
Fuß-Ø/Fußhöhe	120/32	160/35	185/39

Vibrationsdämpfer-Maschinenfuß		
SE 55	3352981	**36,90**

- Nivellierschraube M12 x 1 x 150 mm, Maximale Belastung: 600 kg

SE 85	3352982	**62,00**

- Nivellierschraube M16 x 150 mm, Maximale Belastung: 1.500 kg

MADE IN GERMANY



- Wirksame Schwingungs- und Körperschallisolierung sowie Lärmreduzierung
- Ausgleich von Bodenunebenheiten bis 5º
- Präzisionsnivellierung erfolgt mittels Fein- oder Regelschraube

Präzisions-Maschinenschuh SEU1	
3352985	**148,00**

- Mit Schwingungs- und Körperschallisolierung
- Mit Gleitschutzplatte oben
- Maximale Belastung 60kN
- Für Gewindestange M 16 geeignet
- Besonders hoch belastbare Schwingungsisolierplatte. GuteKörperschallisolierung
- Verstellbereich +5 / -4 mm
- Sehr präzise und ruckfreie Nivellierung auch großer Lasten
- Gewicht ca. 3,7 kg

MADE IN GERMANY



Zubehör	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
Spannblock-Satz		





Spannblock-Satz 16-05	3440653	**139,00**

Drehmaschinen: TU 3008 / TH 3309 / TH 3610

- 1 St. Spannblock SLTBN 16-05
- 1 St. Abstechdrehmeißel SLIH 26-2
- 1 St. Abstechdrehmeißel SLIH 26-3
- 5 St. Schneidplatten GTN2 (Stechbreite 2,2 mm)
- 5 St. Schneidplatten GTN3 (Stechbreite 3,1 mm)
- Aluminiumbox

L x B x H	88 x 38 x 42 mm
C	16 mm
D	4 mm

Spannblock-Satz 20-05	3440654	**149,00**

Drehmaschinen: TH 4010 / TH 4210 / TH 46 / TH 56

- 1 St. Spannblock SLTBN 20-05
- 1 St. Abstechdrehmeißel SLIH 26-3
- 1 St. Abstechdrehmeißel SLIH 26-4
- 5 St. Schneidplatten GTN2 (Stechbreite 3,1 mm)
- 5 St. Schneidplatten GTN3 (Stechbreite 4,1 mm)
- Aluminiumbox

L x B x H	88 x 38 x 42 mm
C	20 mm
D	5 mm

Spannblock-Satz 25-05	3440655	**155,00**

Für die Drehmaschinen: TH 66 / TH 80

- 1 St. Spannblock SLTBN 25-05
- 1 St. Abstechdrehmeißel SLIH 26-3
- 1 St. Abstechdrehmeißel SLIH 26-4
- 5 St. Schneidplatten GTN2 (Stechbreite 3,1 mm)
- 5 St. Schneidplatten GTN3 (Stechbreite 4,1 mm)
- Aluminiumbox

L x B x H	100 x 42 x 43,5 mm
C	25 mm
D	5 mm

Ersatzschneidplatten-Satz		
für Schneidplatten GTN 2	3440663	**55,00**
für Schneidplatten GTN 3	3440664	**55,00**
für Schneidplatten GTN 4	3440665	**60,00**



- 10 Stück

Hohlspindelanschlag		
HSP 38 Spindel-Ø 35-42 mm	3444410	**109,00**
HSP 52 Spindel-Ø 48-56 mm	3444415	**125,00**
HSP 80 Spindel-Ø 76-84 mm	3444420	**145,00**
HSP 105 Spindel-Ø 101-109 mm	3444425	**233,00**

- Optimales Hilfswerkzeug passend für nahezu jede Drehmaschine
- Lohnend schon ab Kleinstserien
- Teure Rüstzeiten können auf ein Minimum reduziert werden
- Problemlos und schnell an jeder Stelle der Hohlspindel zu fixieren



Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Zubehör	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
Arbeitsplatzmatten für den Trocken- und Feuchtbereich		
1.840 x 640 mm	6800000	**189,00**
1.840 x 940 mm	6800005	**289,00**
3.040 x 640 mm	6800001	**339,00**
3.040 x 940 mm	6800006	**485,00**

- Brandhemmend
- Aus Polyurethan auf Polyetherbasis
- Ober- und Unterfläche: genoppt
- Stärke 14 mm
- Farbe anthrazit
- Temperaturbeständigkeit -35°C bis +95°C
- Brandklasse B1 nach DIN 4102
- 5 Jahre Garantie*



Spannzangen-Satz		
ER 16	3440282	**114,00**
• 12-teilig; Spannbereich Ø 1-10 mm		
ER 25	3441109	**182,00**
• 15-teilig; Spannbereich Ø 1-16 mm		
ER 32	3441122	**219,00**
• 18-teilig; Spannbereich Ø 3-20 mm		



- DIN 6499

Spannzangen-Satz Typ 5C	3441509	229,00



- Norm 385 E
- 17-teilig, Spannbereich 3–25 mm
- Für Universal-Spannzangeneinrichtung

Spannzangenfutter für Spannzangen Typ 5C/385E		
5C - Camlock Nr. 4	3441554	**659,00**
• Länge = 71 mm/Eingangsbohrung-Ø=126 mm		
5C - Camlock Nr. 5	3441555	**689,00**
• Länge = 107,4 mm/Eingangsbohrung-Ø=126 mm		
5C - Camlock Nr. 6	3441556	**699,00**
• Länge = 160 mm/Eingangsbohrung-Ø=182 mm		
5C - Camlock Nr. 8	3441558	**749,00**
• Länge = 163 mm/Eingangsbohrung-Ø=225 mm		

- Nach DIN 6341
- Mit Spindelaufnahme nach DIN ISO 702-2
- Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,02 mm
- Für Spannzangen-Satz 5C Art. Nr. 3441509



Zubehör	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
Futterflansch Camlock DIN ISO 702-2		
Ø 160 mm Nr. 4	3441512	**75,00**
• für Vierbacken-Drehfutter Ø 160 mm		
Ø 200 mm Nr. 4	3441513	**95,00**
• für Vierbacken-Drehfutter Ø 200 mm		
Ø 200 mm Nr. 5	3441514	**105,00**
• für Vierbacken-Drehfutter Ø 200 mm		
Ø 200 mm Nr. 6	3444012	**119,00**
• für Vierbacken-Drehfutter Ø 200 mm		
Ø 250 mm Nr. 6	3444013	**159,00**
• für Vierbacken-Drehfutter Ø 250 mm		
Ø 315 mm Nr. 8	3444041	**179,00**
• für Drei-/Vierbacken-Drehfutter Ø 315 mm		

Futterflansch		
Ø 100 mm	3440312	**52,00**
• zylindrisch für TU 2004V		
Ø 125 mm	3440313	**59,00**
• zylindrisch für TU 2304		
Ø 125 mm	3440511	**59,00**
• zylindrisch für TU 2406		
Ø 125 mm	3441312	**63,00**
• Kurzkegel für TU 2506 / TU 2807		
Ø 160 mm	3441413	**67,00**
• Kurzkegel für TU 2807		



- zur Montage des Drehfutters

Mitlaufende Zentrierspitzen mit Wechselspitzen		
MK2	3440732	**149,00**
MK3	3440733	**178,00**
MK4	3440734	**189,00**

- Mit 7 auswechselbaren Spitzen
- Körper aus gehärtetem und geschliffenem Werkzeugstahl
- Präzisionsnadellager für hohe Rundlaufgenauigkeit



Aufspannscheibe		
Ø 170 mm für TU 2004V/TU 2304	3440295	**47,00**
Ø 240 mm für TU 2406	3440552	**64,00**
Ø 240 mm für TU 2506	3441352	**58,00**
Ø 265 mm für TU 2807	3441452	**74,00**
Ø 300 mm Camlock Nr. 4	3442976	**128,00**
Ø 320 mm A 2-5	3442979	**155,00**
Ø 330 mm Camlock Nr. 5	3442978	**148,00**
Ø 350 mm Camlock Nr. 6	3442980	**199,00**
Ø 480 mm Camlock Nr. 8	3442982	**305,00**



Zubehör	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
Mitlaufende Zentrierspitze		
NSK-Kugelrollenlager und INA Nadellager		
MK2	3451002	**155,00**
• Drehzahl max. 7.000 min^{-1} Radiallast max. 2.000 N		
MK3	3451003	**135,00**
• Drehzahl max. 5.000 min^{-1} Radiallast max. 4.000 N		
MK4	3451004	**240,00**
• Drehzahl max. 3.800 min^{-1} Radiallast max. 8.000 N		
MK5 (2-reihige SKF-Schräglager)	3451005	**315,00**
• Drehzahl max. 3.000 min^{-1} Radiallast max. 20.000 N		



- max. Rundlaufabweichung 0,005 mm

Spannzangenfutter		
ER 16 Ø 22 mm	3440281	**59,00**
• **zylindrisch** für TU 1503V		
ER 25 Ø 40 mm	3440305	**77,00**
• **zylindrisch** für TU 2004V/TU 2304		
ER 25 Ø 52 mm	3440505	**81,00**
• **zylindrisch** für TU 2406		
ER 32 Ø 52 mm	3440506	**99,00**
• **zylindrisch** für TU 2406		
ER 25 Ø 52 mm	3441305	**95,00**
• **zylindrisch** für TU 2506/TU 2807		
ER 32 Ø 52 mm	3441306	**112,00**
• **Kurzkegel** für TU 2506/TU 2807		



Mitlaufende Zentrierspitze		
MK 1	3440701	**38,00**
• Drehzahl max. 5.000 min^{-1} Radiallast max. 320 N		
MK2	3440702	**44,00**
• Drehzahl max. 5.000 min^{-1} Radiallast max. 400 N		
MK3	3440703	**49,00**
• Drehzahl max. 4.500 min^{-1} Radiallast max. 800 N		
MK4	3440704	**57,00**
• Drehzahl max. 3.500 min^{-1} Radiallast max. 1.250 N		
MK5	3440705	**73,00**
• Drehzahl max. 3.000 min^{-1} Radiallast max. 1.500 N		
MK6	3440706	**209,00**
• Drehzahl max. 2.500 min^{-1} Radiallast max. 1.800 N		



- max. Rundlaufabweichung 0,006 mm

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

OPTIMUM Dreibacken-Drehfutter

Drehfutter	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
OPTIMUM Dreibacken-Drehfutter zentrisch spannend		
▶ **Drehfutter aus Guss**		
• Zylindrische Zentrieraufnahme nach DIN 6350		
• Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,05 mm		
• Futterflansch erforderlich		
Ø 80 mm	3440287	**109,00**
Weicher Blockbackensatz 1-teilig - 3 Stück	3442902	**55,00**
Ø 100 mm	3442710	**129,00**
Weicher Blockbackensatz 1-teilig - 3 Stück	3442904	**65,00**
Ø 125 mm	3442712	**139,00**
Weicher Blockbackensatz 1-teilig - 3 Stück	3442906	**78,00**
Ø 160 mm	3442716	**215,00**
Weicher Blockbackensatz 1-teilig - 3 Stück	3442907	**65,00**



Lieferumfang
› Einteilige harte Backen mit Aussen-Innenspannung
› Futterschlüssel



Futterflansch finden Sie auf Seite OP61 oder im Hauptkatalog

OPTIMUM Dreibacken-Drehfutter Camlock

Drehfutter	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
OPTIMUM Dreibacken-Drehfutter Camlock zentrisch spannend		
▶ **Drehfutter aus Guss**		
• Camlock Direktaufnahme DIN 55029		
Ø 160 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	3442761	**219,00**
Weicher Blockbackensatz 1-teilig - 3 Stück	3442907	**65,00**
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	3442762	**315,00**
Weicher Blockbackensatz 1-teilig - 3 Stück	3442910	**98,00**
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5	3442764	**299,00**
Weicher Blockbackensatz 1-teilig - 3 Stück	3442910	**98,00**
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	3442763	**365,00**
Weicher Blockbackensatz 1-teilig - 3 Stück	3442910	**98,00**
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	3442765	**410,00**
Weicher Blockbackensatz 1-teilig - 3 Stück	3442912	**109,00**
Ø 315 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8	3442768	**779,00**
Weicher Blockbackensatz 1-teilig - 3 Stück	3442916	**225,00**



Lieferumfang
› Einteilige harte Backen mit Aussen-Innenspannung
› Futterschlüssel



OPTIMUM Vierbacken-Drehfutter

OPTIMUM Vierbacken-Drehfutter zentrisch spannend		
▶ **Drehfutter aus Guss**		
• Zylindrische Zentrieraufnahme nach DIN 6350		
• Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,05 mm		
• Futterflansch erforderlich		
Ø 80 mm	3442808	**139,00**
Weicher Blockbackensatz 1-teilig - 4 Stück	3442920	**75,00**
Ø 100 mm	3442810	**165,00**
Weicher Blockbackensatz 1-teilig - 4 Stück	3442922	**86,00**
Ø 125 mm	3442812	**179,00**
Weicher Blockbackensatz 1-teilig - 4 Stück	3442924	**99,00**
Ø 160 mm	3442816	**249,00**
Weicher Blockbackensatz 1-teilig - 4 Stück	3442926	**115,00**

OPTIMUM Vierbacken-Drehfutter einzeln spannend		
Ø 80 mm	3440286	**122,00**
Ø 100 mm	3442872	**125,00**
Ø 125 mm	3442874	**139,00**



Lieferumfang
› Futterschlüssel
Drehfutter zentrisch spannend:
› Harte Backen, einteilig, mit Aussen- Innenspannung
Drehfutter einzeln spannend:
› Satz harte Wendebacken

Technische Daten und Abmessungen finden Sie im ➲HAUPTKATALOG oder unter optimum-maschinen.de

OPTIMUM Vierbacken-Drehfutter Camlock

OPTIMUM Vierbacken-Drehfutter Camlock zentrisch spannend		
▶ **Drehfutter aus Guss**		
• Camlock Direktaufnahme DIN 55029		
Ø 160 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	3442840	**329,00**
Weicher Blockbackensatz 1-teilig - 4 Stück	3442926	**115,00**
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	3442843	**335,00**
Weicher Blockbackensatz 1-teilig - 4 Stück	3442927	**119,00**
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5	3442845	**335,00**
Weicher Blockbackensatz 1-teilig - 4 Stück	3442927	**119,00**
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	3442846	**445,00**
Weicher Blockbackensatz 1-teilig - 4 Stück	3442928	**149,00**
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	3442852	**469,00**
Weicher Blockbackensatz 1-teilig - 4 Stück	3442935	**145,00**
Ø 315 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8	3442856	**875,00**
Weicher Blockbackensatz 1-teilig - 4 Stück	3442938	**295,00**

OPTIMUM Vierbacken-Drehfutter Camlock einzeln spannend		
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	3442879	**225,00**
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5	3442880	**225,00**
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	3442884	**339,00**
Ø 315 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8	3442888	**555,00**
Ø 400 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8	3442890	**775,00**



LIEFERUMFANG:
› Futterschlüssel
Drehfutter zentrisch spannend:
› Harte Backen, einteilig, mit Aussen- Innenspannung
Drehfutter einzeln spannend:
› Satz harte Wendebacken

Dreibacken-Drehfutter

Drehfutter	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
BISON Dreibacken-Drehfutter zentrisch spannend		
▶ **Drehfutterkörper aus hochwertigem Guss**		
· Alle Arbeitsflächen induktionsgehärtet und geschliffen		
· Gleichmäßige Spannkräfte		
· Hohe Rundlaufgenauigkeit (genauer als DIN 6386)		
Ø 125 mm DIN 6350	3450230	**670,00**
Blockbackensatz, weich	3450410	**96,00**
Ø 160 mm DIN 6350	3450232	**710,00**
Blockbackensatz, weich	3450412	**108,00**



Lieferumfang
› Einteilige harte Backen mit Aussen-Innenspannung
› Futterschlüssel



BISON Dreibacken-Drehfutter zentrisch spannend		
· **Drehfutterkörper aus hochwertigem Stahl**		
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	3450530	**1.420,00**
Blockbacken-Satz, weich	3450426	**275,00**

Dreibacken-Drehfutter Camlock

Drehfutter	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
BISON Dreibacken-Drehfutter Camlock zentrisch spannend		
▶ **Drehfutterkörper aus hochwertigem Guss**		
· Alle Arbeitsflächen induktionsgehärtet und geschliffen		
· Camlock Direktaufnahme DIN 55029		
· Hohe Rundlaufgenauigkeit (genauer als DIN 6386)		
Ø 160 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	3450305	**720,00**
Blockbacken-Satz, weich	3450412	**108,00**
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	3450310	**940,00**
Blockbacken-Satz, weich	3450414	**120,00**
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5	3450315	**940,00**
Blockbacken-Satz, weich	3450414	**120,00**
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	3450320	**1.005,00**
Blockbacken-Satz, weich	3450414	**120,00**
Ø 200 mm DIN 6350 A2-5	3450210	**830,00**
Blockbackensatz, weich	3450414	**120,00**
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5	3450325	**1.535,00**
Blockbacken-Satz, weich	3450416	**180,00**
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	3450330	**1.220,00**
Blockbacken-Satz, weich	3450416	**180,00**
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8	3450331	**1.220,00**
Blockbacken-Satz, weich	3450416	**180,00**
Ø 315 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8	3450335	**1.950,00**
Blockbacken-Satz, weich	3450418	**240,00**

Vierbacken-Drehfutter

BISON Vierbacken-Drehfutter zentrisch spannend		
▶ **Drehfutterkörper aus hochwertigem Guss**		
· Alle Arbeitsflächen induktionsgehärtet und geschliffen		
· Gleichmäßige Spannkräfte		
· Hohe Rundlaufgenauigkeit (genauer als DIN 6386)		
Ø 125 mm DIN 6350	3450234	**985,00**
Blockbackensatz, weich	3450420	**145,00**
Ø 160 mm DIN 6350	3450236	**1.050,00**
Blockbackensatz, weich	3450422	**160,00**

BISON Futterflansch		
Ø 125 mm für Drei- und Vierbacken-Drehfutter Ø 125 mm	3450240	**139,00**
Ø 160 mm für Drei- und Vierbacken-Drehfutter Ø 160 mm	3450246	**235,00**
Ø 200 mm für Drei- und Vierbacken-Drehfutter Ø 200 mm	3450212	**270,00**
Ø 250 mm für Drei- und Vierbacken-Drehfutter Ø 250 mm	3450218	**310,00**



LIEFERUMFANG:
› Einteilige harte Backen mit Aussen-Innenspannung
› Futterschlüssel



Weitere Drehfuttergrößen und Ausführungen auf Anfrage
Technische Daten und Abmessungen finden Sie im ➲HAUPTKATALOG
oder unter optimum-maschinen.de

Vierbacken-Drehfutter Camlock

BISON Vierbacken-Drehfutter Camlock zentrisch spannend		
▶ **Drehfutterkörper aus hochwertigem Guss**		
Ø 160 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	3450355	**1.300,00**
Blockbacken-Satz, weich	3450422	**160,00**
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	3450360	**1.640,00**
Blockbacken-Satz, weich	3450424	**185,00**
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5	3450365	**1.590,00**
Blockbacken-Satz, weich	3450424	**185,00**
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	3450370	**1.590,00**
Blockbacken-Satz, weich	3450424	**185,00**
Ø 250 mm DIN 6350 A2-5	3450216	**1.225,00**
Blockbackensatz, weich	3450426	**275,00**
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5	3450375	**1.880,00**
Blockbacken-Satz, weich	3450426	**275,00**
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	3450380	**1.680,00**
Blockbacken-Satz, weich	3450426	**275,00**
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8	3450381	**1.680,00**
Blockbacken-Satz, weich	3450426	**275,00**
Ø 315 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8	3450385	**2.450,00**
Blockbacken-Satz, weich	3450428	**405,00**
Ø 400 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8	3450390	**5.370,00**
Blockbacken-Satz, weich	3450430	**420,00**

BISON Vierbacken-Drehfutter Camlock zentrisch spannend		
▶ **Drehfutterkörper aus hochwertigem Stahl**		
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	3450580	**1.610,00**
Blockbacken-Satz, weich	3450426	**275,00**
Ø 250 mm DIN 6350 A2-5	3450217	**1.690,00**
Blockbacken-Satz, weich	3450426	**275,00**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Schnellwechsel-Stahlhalter Satz	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
SWH AA	3384311	**315,00**
· Stahlhalterkopf AA		
· 3 Stück Stahlhalter 12 x 50 Typ D für Vierkantmeißel		
· 1 Stück Stahlhalter 12 x 50 Typ H für Rundmeißel		
Ersatzstahlhalter 12 x 50 Typ D - Vierkant	3384312	**84,00**
Ersatzstahlhalter 12 x 50 Typ H - Rundmeißel	3384320	**89,00**
SWH 1 - A	3384301	**590,00**
· Stahlhalterkopf A		
· 3 Stück Stahlhalter 20 x 90 Typ D für Vierkantmeißel		
· 1 Stück Stahlhalter 20 x 85 Typ H für Rundmeißel		
Ersatzstahlhalter 20 x 90 Typ D - Vierkant	3384302	**95,00**
Ersatzstahlhalter 20 x 85 Typ H - Rundmeißel	3384321	**99,00**
SWH 3 - E	3384303	**659,00**
· Stahlhalterkopf E		
· 3 Stück Stahlhalter 20 x 100 Typ D für Vierkantmeißel		
· 1 Stück Stahlhalter 30 x 100 Typ H für Rundmeißel		
Ersatzstahlhalter 20 x 100 Typ D - Vierkant	3384304	**115,00**
Ersatzstahlhalter 30 x 100 Typ H - Rundmeißel	3384322	**131,00**
SWH 5 - B	3384305	**790,00**
· Stahlhalterkopf B		
· 3 Stück Stahlhalter 25 x 120 Typ D für Vierkantmeißel		
· 1 Stück Stahlhalter 32 x 130 Typ H für Rundmeißel		
Ersatzstahlhalter 25 x 120 Typ D - Vierkant	3384306	**113,00**
Ersatzstahlhalter 32 x 130 Typ H - Rundmeißel	3384324	**136,00**
SWH 7 - C	3384307	**1.290,00**
· Stahlhalterkopf C		
· 3 Stück Stahlhalter 32 x 150 Typ D für Vierkantmeißel		
· 1 Stück Stahlhalter 40 x 160 Typ H für Rundmeißel		
Ersatzstahlhalter 32 x 150 Typ D - Vierkant	3384308	**199,00**
Ersatzstahlhalter 40 x 160 Typ H - Rundmeißel	3384326	**249,00**
SWH 9 - D	3384309	**3.190,00**
· Stahlhalterkopf D		
· 3 Stück Stahlhalter 40 x 180 Typ D für Vierkantmeißel		
· 1 Stück Stahlhalter 63 x 180 Typ H für Rundmeißel		
Ersatzstahlhalter 40 x 180 Typ D - Vierkant	3384332	**409,00**
Ersatzstahlhalter 63 x 180 Typ H - Rundmeißel	3384333	**619,00**
Werksmontage und Anpassung SWH	9000400	**95,00**
· Nur mit Maschinen-Neubestellung		



Drehmeißel-Satz		
8 mm	3441601	**35,00**
10 mm	3441602	**39,00**
12 mm	3441603	**52,00**
16 mm	3441604	**75,00**



· 11-teilig
· Mit aufgelöteten HM-Platten
· Aluminiumbox

Drehmeißel	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
Drehmeißel-Satz HM 8 mm	3441662	**79,00**
· 5-teilig · Mit HM-Wendenplatte		
· TIN-beschichtet · Aluminiumbox		



HM-ErsatzWendeplatte (jeweils 5 Stück)				
1/3	Wendeplatte: WCMT050308	80°	3441759	**27,00**
2	Wendeplatte: SCMT060204	90°	3441761	**24,00**
4	Wendeplatte: TCMT090204	60°	3441760	**24,00**
5	Wendeplatte: DCMT070204	55°	3441758	**24,00**

Drehmeißel-Satz HM 10 mm	3441664	**92,00**
· 5-teilig · Mit HM-Wendeplatten		
· TIN-beschichtet · Aluminiumbox		



HM-Ersatzwendeplatten (jeweils 5 Stück)				
6/8	Wendeplatte: WCMT050308	80°	3441759	**27,00**
7	Wendeplatte: SCMT060204	90°	3441761	**24,00**
9	Wendeplatte: TCMT090204	60°	3441760	**24,00**
10	Wendeplatte: DCMT070204	55°	3441758	**24,00**

Drehmeißel-Satz HM 12 mm	3441666	**102,00**
· 5-teilig · Mit HM-Wendeplatten		
· TIN-beschichtet · Aluminiumbox		



HM-Ersatzwendeplatten (jeweils 5 Stück)				
11/13	Wendeplatte: WCMT050308	80°	3441759	**27,00**
12	Wendeplatte: SCMT09T304	90°	3441763	**27,00**
14	Wendeplatte: TCMT110204	60°	3441762	**24,00**
15	Wendeplatte: SDCMT070204	55°	3441758	**24,00**

Drehmeißel-Satz HM 12 mm	3441212	**363,00**
· 5-teilig · Mit HM-Wendeplatten		
· TIN-beschichtet · Aluminiumbox		

MADE IN GERMANY



HM-Ersatzwendeplatten (jeweils 5 Stück)				
16	Wendeplatte: SCMT09T304	S/90°	3441280	**58,00**
17	Wendeplatte: CCMT09T04	C/80°	3441282	**58,00**
18-20	Wendeplatte: DCMT11T304	C/55°	3441281	**58,00**

Einzeldrehmeißel 12 mm SSSC L1212J09 / SCLC L1212J09 siehe Seite OP59

Drehmeißel	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
Drehmeißel-Satz HM 16 mm	3441668	**168,00**

- 5-teilig · Mit HM-Wendeplatten
- TIN-beschichtet · Aluminiumbox



HM-Ersatzwendeplatten (jeweils 5 Stück)			
21/22	Wendeplatte: WNMG060408	3441753	**29,00**
23	Wendeplatte: SNMG090304	3441755	**28,00**
24	Wendeplatte: KNUX160405R	3441754	**35,00**
25	Wendeplatte: DNMG110408	3441750	**42,00**

Drehmeißel	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
Drehmeißel-Satz HM 16 mm	3441216	**373,00**

- 5-teilig · Mit HM-Wendeplatten
- TIN-beschichtet

MADE IN GERMANY



HM-Ersatzwendeplatten (jeweils 5 Stück)			
26	Wendeplatte: SCMT09T304	3441280	**58,00**
27	Wendeplatte: CCMT09T304	3441282	**58,00**
28-30	Wendeplatte: DCMT11T304	3441281	**58,00**

Drehmeißel	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
Drehmeißel-Satz HM 16 mm	3441610	**159,00**

- 5-teilig · Mit HM-Wendeplatten
- TIN-beschichtet · Aluminiumbox



HM-Ersatzwendeplatten (jeweils 5 Stück)			
31/33	Wendeplatte: VNMG 160408	3441701	**37,00**
32/34	Wendeplatte: RNMM1003MO	3441702	**31,00**
35	Wendeplatte: 16ER AG60	3441703	**52,00**

Drehmeißel	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
Drehmeißel-Satz HM 20 mm	3441670	**189,00**

- 5-teilig · Mit HM-Wendeplatten
- TIN-beschichtet · Aluminiumbox



HM-Ersatzwendeplatten (jeweils 5 Stück)			
36/37	Wendeplatte: WNMG080408	3441752	**38,00**
38	Wendeplatte: SNMG120408	3441756	**41,00**
39	Wendeplatte: KNUX160405R	3441754	**35,00**
40	Wendeplatte: DNMG110408	3441750	**42,00**

Drehmeißel	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
Drehmeißel-Satz HM 20 mm	3441617	**175,00**

- 5-teilig · Mit HM-Wendeplatten
- TIN-beschichtet · Aluminiumbox



HM-Ersatzwendeplatten (jeweils 5 Stück)			
41	Wendeplatte: 16ER AG60	3441703	**52,00**
42/43	Wendeplatte: RNMM1003MO	3441702	**31,00**
44/45	Wendeplatte: VNMG160408	3441701	**37,00**

Drehmeißel	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
Drehmeißel-Satz HM 25 mm	3441623	**219,00**

- 5-teilig · Mit HM-Wendeplatten
- TIN-beschichtet · Aluminiumbox



HM-Ersatzwendeplatten (jeweils 5 Stück)			
46/50	Wendeplatte: VNMG 160408	3441701	**37,00**
47	Wendeplatte: 16ER AG60	3441703	**52,00**
48	Wendeplatte: RNMG1204MO	3441705	**30,00**
49	Wendeplatte: RNMG1605MO	3441704	**52,00**

Drehmeißel	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
Drehmeißel-Satz HM 25 mm	3441672	**229,00**

- 5-teilig · Mit HM-Wendeplatten
- TIN-beschichtet · Aluminiumbox



HM-Ersatzwendeplatten (jeweils 5 Stück)			
51/53	Wendeplatte: WNMG080408	3441752	**38,00**
52	Wendeplatte: SNMG150608	3441757	**64,00**
54	Wendeplatte: KNUX160405R	3441754	**35,00**
55	Wendeplatte: DNMG150408	3441751	**42,00**

Drehmeißel	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
Drehmeißel-Satz HM 32 mm	3441674	**295,00**

- 5-teilig · Mit HM-Wendeplatten
- TIN-beschichtet · Aluminiumbox



HM-Ersatzwendeplatten (jeweils 5 Stück)			
56/58	Wendeplatte: WNMG080408	3441752	**38,00**
57	Wendeplatte: SNMG150608	3441757	**64,00**
59	Wendeplatte: KNUX160405R	3441754	**35,00**
60	Wendeplatte: DNMG150408	3441751	**42,00**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Universell einsetzbare digitale Positionsanzeigen mit Drehzahlanzeige garantiert exzellente Ergebnisse bei Maschinen durch erhöhter Genauigkeit

Digitale Positionsanzeige
› LED-Anzeige
› Bedienerfreundliche Folientastatur, spritzwassergeschützt, geschlossen und blendfrei
› Umschaltbar für Fräsmaschine und Drehmaschine
› Höhere Arbeitsgenauigkeit
› Deutliche Reduzierung der Fertigungszeiten
› Fehlerquote wird verringert
› Mitgelieferter Sensor zur Erfassung der Spindeldrehzahlen
› Drei auswertbare Messeingänge mit je sieben Korrekturspeichern für Werkzeuge
› Abmessungen (L x B x H) ca.: 230 x 80 x 260 mm
› Gewicht ca.: 2 kg



DPA 31 Plus

Neu

DPA 31 Plus
zzgl. USt.
549,-
€ 653,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3384029



DPA 32

DPA 32
zzgl. USt.
749,-
€ 891,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3384033

Messleisten MSS31	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
› Die elektronischen Meßkomponenten der Meßleisten sind geschützt und versiegelt im Gehäuse		
› Ohne Montage		
51 mm (Länge 311 mm)	3384405	**435,00**
102 mm (Länge 362 mm)	3384410	**439,00**
152 mm (Länge 412 mm)	3384415	**445,00**
203 mm (Länge 463 mm)	3384417	**449,00**
254 mm (Länge 514 mm)	3384419	**459,00**
305 mm (Länge 565 mm)	3384421	**469,00**
356 mm (Länge 616 mm)	3384422	**479,00**
406 mm (Länge 666 mm)	3384423	**489,00**
457 mm (Länge 717 mm)	3384424	**499,00**
506 mm (Länge 766 mm)	3384425	**509,00**
559 mm (Länge 819 mm)	3384426	**519,00**
610 mm (Länge 870 mm)	3384427	**529,00**
660 mm (Länge 920 mm)	3384428	**539,00**
711 mm (Länge 971 mm)	3384429	**549,00**
762 mm (Länge 1022 mm)	3384430	**559,00**
813 mm (Länge 1073 mm)	3384431	**569,00**
864 mm (Länge 1124 mm)	3384432	**579,00**
914 mm (Länge 1174 mm)	3384433	**589,00**
965 mm (Länge 1225 mm)	3384434	**609,00**
1016 mm (Länge 1276 mm)	3384435	**619,00**
1118 mm (Länge 1378 mm)	3384437	**639,00**
1168 mm (Länge 1428 mm)	3384438	**649,00**
1219 mm (Länge 1479 mm)	3384439	**669,00**
1270 mm (Länge 1530 mm)	3384440	**679,00**
1321 mm (Länge 1581 mm)	3384441	**699,00**
1372 mm (Länge 1632 mm)	3384442	**719,00**
1422 mm (Länge 1882 mm)	3384443	**739,00**
1473 mm (Länge 1933 mm)	3384444	**759,00**
1524 mm (Länge 1784 mm)	3384445	**779,00**
1626 mm (Länge 1886 mm)	3384446	**799,00**
1727 mm (Länge 1987 mm)	3384447	**849,00**
1829 mm (Länge 2089 mm)	3384448	**889,00**
1930 mm (Länge 2190 mm)	3384449	**919,00**
2032 mm (Länge 2292 mm)	3384450	**959,00**
2134 mm (Länge 2394 mm)	3384451	**1.039,00**
2235 mm (Länge 2495 mm)	3384452	**1.099,00**
2337 mm (Länge 2597 mm)	3384453	**1.219,00**
2438 mm (Länge 2698 mm)	3384454	**1.299,00**
2540 mm (Länge 2800 mm)	3384455	**1.359,00**
2642 mm (Länge 2902 mm)	3384456	**1.419,00**
2743 mm (Länge 3003 mm)	3384457	**1.489,00**
2845 mm (Länge 3105 mm)	3384458	**1.599,00**
2946 mm (Länge 3206 mm)	3384459	**1.659,00**
3048 mm (Länge 3248 mm)	3384460	**1.699,00**

Zubehör	Artikel Nr.	€ zzgl. USt.
Verlängerungskabel 1 Meter	3384040	**25,90**
Aktiv-Lesekopf	3384035	**139,00**

Magnetband	Artikel Nr.	€ zzgl. USt.
› Magnetband zur Montage an Maschinen, bei welchen der Platz für Magnetmaßstäbe nicht ausreicht		
› Stecker 9-polig		
Länge 1.100 mm	3383978	**40,90**
Länge 2.000 mm	3383979	**72,00**

DRO 5 - Digitale 3-Achsen-Positions-Anzeige

- Für Fräsmaschinen (X, Y, Z) und für Drehmaschinen (X, Z, Z0)
- Zur Messung von Positionen
- Drehzahlanzeige
- Drei inkrementale Eingänge
- Vierzeiliges LCD-Display
- Bedienerfreundliche Menüführung
- Stabiles Alugehäuse
- Frontseitige Programmierung
- Abmessungen ca, L 98 mm x B 65 mm x H 134 mm



LIEFERUMFANG:
- Drehzahlsensor Kabellänge 5 Meter
- 3 Stück Magnetsensoren ohne Magnetband
- Netzgerät Kabellänge 6 Meter
- Magnetplatte

DRO 5
zzgl. USt.
649,-
€ 772,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3383975

Zubehör	Artikel Nr.	€ zzgl. USt.
Magnetband Länge 1.100 mm	3383978	**40,90**
Magnetband Länge 2.000 mm	3383979	**72,00**
Magnetband pro Meter	3383980	**39,00**
Werksmontage - Drei Achsen	9000420	**390,00**
Werksmontage - Drehzahlsensor	9000421	**79,00**
Montage Satz TU 3008 (Halter für die X, Z und Z0 Achse/Schraubensatz)	3383985	**52,00**
Montage Satz MH 22V	3383990	**13,90**

OPTIgrind GT 22 - Manuelle Flachschleifmaschine mit digitaler Positionsanzeige DPA31

HANDWERKER

HANDWERK

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Hochwertige Spindel mit Präzisionskegelrollenlagern
- Gehärtete und geschliffene Tischführungsbahnen
- Integrierte Schleifscheiben-Abziehvorrichtung
- Maschinenunterbau aus stabilem verwindungssteifem Guss
- Spielfreie V-Flachführung in der Z-Achse und Flachführungen in der X- und Y-Achse
- Manuelle Ölpumpe
- Trapezgewindespindel in der Y-Achse
- Robustes Messsystem DPA 31-2, schmutz- und wasserresistent
- LED-Lampe
- Erhebliche Energieeinsparung durch IE3-Motor
- Zweikanalige Sicherheitselektrik
- Manuelle Zentralschmierung
- Kühlmitteleinrichtung mit externem Kühlmitteltank
- Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung

GT 22
statt € 10.990,00 zzgl. USt.
9.999,-
€ 11.898,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3111020



IE3 PREMIUM EFFICIENCY

Maschinendaten	GT 22
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Antriebsmotor Schleifscheibe	1,5 kW
Planschleiftisch (L x B)	200 x 450 mm
Werkstückgrösse (L x B x H)	450 x 200 x 350 mm
Traglast Schleiftisch inkl. Dauermagnet	128 kg
Rundlaufgenauigkeit Schleifspindel	0,005 mm
Minim. Zustellung in der Y-Achse	0,005 mm
Abstand Spindelmitte - Schleiftisch	450 mm
Größe der Schleifscheibe	Ø 200 x 20mm , Wellen Ø 31,75 mm
Manueller Verfahrweg X-/Z-Achse	500 mm / 240 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.970 x 1.300 x 1.700 mm
Nettogewicht ca.	900 kg
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZ 1000 = € 148,50

LIEFERUMFANG:
- Schleifscheibe Korn 46
- Digitale Positionsanzeige
- Auswuchtständer
- Entmagnetisierer
- Schleifscheibe und Klemmfutter
- Radabzieher
- Abzieher für Schleifscheibe (mit Diamantspitze)
- Radauswuchtdorn
- Grundplatte für Abzieher
- Bedienwerkzeug im Werkzeugkasten
- Nivellierfüße

OPTIgrind GT 25 - Flächenschleifmaschine mit Hydraulik und digitaler Positionsanzeige DPA31

INDUSTRIE

TOUCH SCREEN UND ELEKTRISCHES HANDRAD
- zur Eingabe von Arbeitsdaten und zur Anzeige von Informationen
- Handrad zum Verfahren der Y-Achse

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Hochwertige Spindel mit Präzisionskegelrollenlagern
- Gehärtete und geschliffene Tischführungsbahnen
- Integrierte Schleifscheiben-Abziehvorrichtung
- Maschinenunterbau aus stabilem verwindungssteifem Guss
- Spielfreie V-Flachführung in der Z-Achse und Flachführungen in der X- und Y-Achse
- Trapezgewindespindel in der Y-Achse
- Externes Hydraulikaggregat mit Wärmetauscher für konstante Öltemperatur
- Zeitgesteuerte Zentralschmierung
- Erhebliche Energieeinsparung durch IE3-Motor
- Hydraulischer und stufenlos einstellbarer Längsvorschub
- Motorische vertikale Höhenverstellung über Spindel
- Schleiftisch mit Spritzschutzumhausung
- Zweikanalige Sicherheitselektrik
- Kühlmitteleinrichtung mit externem Kühlmitteltank
- Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung

GT 25
statt € 26.500,00 zzgl. USt.
23.999,-
€ 28.558,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3111025



IE3 PREMIUM EFFICIENCY

Maschinendaten	GT 25
Gesamtanschlusswert	3,7 kW 400 V / 3 Ph ~50 Hz
Antriebsmotor Schleifscheibe	2,2 kW
Planschleiftisch (L x B)	254 x 508 mm
Werkstückgrösse (L x B x H)	508 x 254 x 350 mm
Traglast Schleiftisch inkl. Elektro-Magnetspannplatte	180 kg
Rundlaufgenauigkeit Schleifspindel	0,005 mm
Minim. Zustellung in der Y-Achse	0,005 mm
Abstand Spindelmitte - Schleiftisch	450 mm
Größe der Schleifscheibe	Ø 200 x 20mm, Wellen Ø 31,75 mm
Pendelweg X-Achse/Verfahrweg Z-Achse	560 mm / 275 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	2.250 x 2.150 x 1.675 mm
Nettogewicht ca.	1.900 kg
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZ 2000 = € 245,00

LIEFERUMFANG:
- Schleifscheibe Korn 46
- Digitale Positionsanzeige
- Auswuchtständer
- Entmagnetisierer
- Schleifscheibe und Klemmfutter
- Radabzieher
- Abzieher für Schleifscheibe (mit Diamantspitze)
- Radauswuchtdorn
- Grundplatte für Abzieher
- Bedienwerkzeug im Werkzeugkasten
- Nivellierfüße

1) Erläuterungen zum Transportzuschlag (TPZ/TPZDF) siehe Rückseite

Ausführlichere Informationen finden Sie im Hauptkatalog 2023/24 oder auf www.optimum-maschinen.de

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

OPTIgrind GT 30 / GT 40 - Massive Flachschleifmaschine mit Hydraulik und digitaler Positionsanzeige DPA 31

INDUSTRIE

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Hochwertige Spindel mit Präzisionskegelrollenlagern
- Gehärtete und geschliffene Tischführungsbahnen
- Maschinenunterbau aus stabilem verwindungssteifem Guss
- Führungsbahnen der Längs-, Quer- und Senkrechtbewegungen sind spielfrei und selbstzentrierend als V- und Flachbahn ausgeführt
- Alle Flachführungen sind fein geschabt und garantieren so höchste Präzision aller manuellen Bewegungen
- Erhebliche Energieeinsparung durch IE3-Motor
- Robustes Messsystem DPA 31-2, schmutz- und wasserresistent
- Hydraulischer und stufenlos einstellbarer Längsvorschub
- Schleiftisch mit Spritzschutzumhausung
- Motorische vertikale Höhenverstellung über Spindel
- Zweikanalige Sicherheitselektrik
- Kühlmitteleinrichtung mit externem Kühlmitteltank
- Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung
- Zeitgesteuerte Zentralschmierung

TOUCH SCREEN UND ELEKTR. HANDRAD
- zur Eingabe von Arbeitsdaten und zur Anzeige von Informationen
- Handrad zum Verfahren der Y-Achse





Abb.: GT 30



Abb.: GT 40

IE3 PREMIUM EFFICIENCY

LIEFERUMFANG:
- Schleifscheibe Korn 46
- Digitale Positionsanzeige
- Auswuchtständer
- Entmagnetisierer
- Schleifscheibe und Klemmfutter
- Radabzieher
- Abzieher für Schleifscheibe (mit Diamantspitze)
- Radauswuchtdorn
- Grundplatte für Abzieher
- Bedienwerkzeug
- Nivellierfüße

GT 30
statt € 30.300,00 zzgl. USt.
27.399,-
€ 32.604,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3111030

GT 40
statt € 35.700,00 zzgl. USt.
31.999,-
€ 38.078,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3111040

Maschinendaten	GT 30	GT 40
Gesamtanschlusswert	7,5 kW 400 V / 3 Ph ~50 Hz	
Antriebsmotor Schleifscheibe	4 kW	
Hydraulikmotor	2,2 kW	
Planschleiftisch (L x B)	305 x 635 mm	406 x 813 mm
Werkstückgrösse (L x B x H)	635 x 305 x 405 mm	813 x 406 x 405 mm
Traglast Schleiftisch inkl. Elektro-Magnetspannplatte	270 kg	500 kg
Abstand Spindelmitte/ - Schleiftisch	580 mm	
Größe der Schleifscheibe	350 x 40 x Wellen Ø 127 mm	
Pendelweg X-Achse/Verfahrweg Z-Achse	765 mm / 340 mm	830 mm / 420 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	2.800 x 2.205 x 1.900 mm	3.600 x 2.400 x 1.900 mm
Nettogewicht ca.	3.000 kg	3.600 kg
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZDF1 = € 275,00	TPZDF2 = € 330,00

SIE HABEN INTERESSE?
KONTAKTIEREN SIE UNS!
+49 (0)951 96555-513
BERATUNG@OPTIMUM-MASCHINEN.DE

Hydraulikaggregat



- Externes Hydraulikaggregat mit Wärmetauscher für konstante Öltemperatur

Zubehör für Flächenschleifmaschinen

Schleifscheibe korund	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
Abmessungen ca.: 200 x 20 x 31,75 mm		
Korn 46	3112040	**39,00**
Korn 60	3112042	**42,00**
Korn 80	3112044	**52,00**

Schleifscheibe korund	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
Abmessungen ca.: 350 x 40 x 127 mm		
Korn 46	3112050	**46,00**
Korn 60	3112052	**55,00**
Korn 80	3112054	**68,00**

Schleifstaubabsaugung	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
bei Schleifarbeiten ohne Kühlmittel		
GT 22 / GT 25	3112015	**1.169,00**
GT 30 / GT 40	3112016	**1.169,00**

Schleifscheibenadapter	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
zum schnellen Wechsel der Schleifscheibe		
GT 22 / GT 25	3112010	**97,00**
GT 30 / GT 40	3112011	**199,00**

Diamant Abzieher	3112025	34,90
3/8 x 2“ x 1,00 Karat		



Abb.: Absaugung
Abb.: MPS 1

MPS 1	3112000	2.459,00
Magnetabscheider und Papierbandfilter		
Leistung: 25 Ltr. per Minute, Tank: 120 Ltr.		
Abmessungen ca.: 1.290 x 460 x 580 mm		
Ersatz-Filterpapier	3112001	**52,00**
Breite 400 mm, Länge 100 Meter		

1) Erläuterungen zum Transportzuschlag (TPZ/TPZDF) siehe Rückseite

Ausführlichere Informationen finden Sie im Hauptkatalog 2023/24 oder auf www.optimum-maschinen.de

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

DDP 10 / DDP 20 / DDP 30 / DDP 50
Präzisions-Drehdornpressen in robuster und solider Bauart

HANDWERK



Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
- Zum Ein- und Auspressen von Lagern, Dornen, Büchsen, Spindeln, Stiften
- Stabile Konstruktion
- Körper aus hochwertigem Grauguss
- Variabel einstellbare Hebelstange
- Vierfach positionierbare Grundplatte
- Zum Befestigen auf einer Werkbank

DDP 10	DDP 20	DDP 30	DDP 50
statt € 115,00 zzgl. USt.	statt € 219,00 zzgl. USt.	statt € 365,00 zzgl. USt.	statt € 1.059,00 zzgl. USt.
99,90	**199,-**	**329,-**	**939,-**
€ 118,88 inkl. USt.	€ 236,81 inkl. USt.	€ 391,51 inkl. USt.	€ 1.117,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 3359011	Art.-Nr. 3359012	Art.-Nr. 3359013	Art.-Nr. 3359015

Maschinendaten	DDP 10	DDP 20	DDP 30	DDP 50
Werkstückhöhe	123 mm	195 mm	310 mm	459 mm
Ausladung	95 mm	120 mm	150 mm	226 mm
Stößelgröße (L x B x H)	25 x 25 x 240 mm	32 x 32 x 345 mm	38 x 38 x 455 mm	50 x 50 x 647 mm
Aufnahmebohrung	Ø10 mm	Ø13 mm	Ø13 mm	Ø16 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	270 x 180 x 410 mm	430 x 235 x 680 mm	455 x 260 x 850 mm	650 x 350 x 785 mm
Nettogewicht ca.	14 kg	34 kg	55 kg	167 kg

OPTI grind® GQ-D13 - Das handliche Bohrerschleifgerät
zum Nachschleifen von Spiralbohrern von Ø 3 mm bis Ø 13 mm

quantum® MASCHINEN - GERMANY

HEIMWERKER

- Einfache Bedienung für kostengünstiges Schleifen von zweischneidigen Spiralbohrern
- Bohrerschleifen ohne Vorkenntnisse - sauber, schnell und gut
- Schärfvorgang zwangsgeführt und daher einfach in der Bedienung
- Robustes Kunststoffgehäuse mit rutschhemmenden Füßen
- Diamantschleifstein mit langer Lebensdauer für einen perfekten Schliff

GQ-D13
statt € 75,00 zzgl. USt.
69,90
€ 83,18 inkl. USt.
Art.-Nr. 3140020



Maschinendaten	GQ-D13
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Motorleistung	80 W
Drehzahl stufenlos	4.200 min⁻¹
Schleifscheibe	Ø 78 mm
Schleifkapazität Bohrer	Ø 3 mm bis Ø 13 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	220 x 200 x 160 mm
Nettogewicht ca.	2,5 kg

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatzschleifscheibe	3140021	**14,50**
Kristallines kubisches Bornitrid Körnung: 170 - 200 Einsatzbereich: Schnellarbeitsstahl (HSS)		

LIEFERUMFANG:
- Diamantschleifscheibe
- Spannzangenaufnahme

OPTI grind® GH 10T / GH 15T -
Die handlichen Bohrerschleifgeräte ideal zum Schleifen von Spiralbohrern

HANDWERK

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
- Einfache Bedienung für präzises und kostengünstiges Schleifen von zweischneidigen Spiralbohrern
- Bohrerschleifen ohne Vorkenntnisse - sauber, schnell und präzise
- Leicht zu transportieren



Abb.: GH 10T



Abb.: GH 15T

GH 10 T
statt € 595,00 zzgl. USt.
499,-
€ 593,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3100110

GH 15 T
statt € 1.619,00 zzgl. USt.
1.369,-
€ 1.629,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 3100115

SIE HABEN INTERESSE?
KONTAKTIEREN SIE UNS!
+49 (0)951 96555-513
BERATUNG@OPTIMUM-MASCHINEN.DE

Maschinendaten	GH 10T	GH 15T
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~50 Hz	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Motorleistung	180 W	450 W
Winkel der Spitzenschärfung	90° - 135°	90° - 145°
Schleifkapazität Bohrer	Ø 3 mm bis Ø 13 mm	Ø 3 mm bis Ø 30 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	310 x 180 x 190 mm	450 x 240 x 270 mm
Nettogewicht ca.	9,5 kg	33 kg

LIEFERUMFANG GH 15T:
- 6 Stück Spannzangen ER 20 Größen Ø 3 bis Ø 8 mm
- 22 Stück Spannzangen ER 40 Größen Ø 8 bis Ø 30 mm

LIEFERUMFANG GH 10T:
- 11 Stück Spannzangen ER 20 Größen Ø 2 bis Ø 13 mm

OPTI grind® GH 20T - Vielseitig einsetzbare Stichel- und **Werkzeugschleifmaschine** für verschiedene Werkzeuggeometrien

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
- Hohe Präzision durch robusten Maschinenkörper und vibrationsfrei angetriebene Präzisionsschleifspindel
- Indexkopf mit 24 Rastpositionen
- Einstellbare Abziehvorrichtung
- Viele Schwenk- und Einstellmöglichkeiten zum Herstellen von Gravierstichel (zylindrisch, zentrisch, kegelförmig)



GH 20 T
statt € 1.145,00 zzgl. USt.
999,-
€ 1.188,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3100125

YouTube
Hier finden Sie die Videopräsentation unseres Bohrerschleifgerätes GH 20T **Abonnieren** Sie unseren YouTube-Kanal, um kein neues Video mehr zu verpassen: www.youtube.com/user/OptimumMaschinen

Maschinendaten	GH 20T
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motorleistung	370 W
Drehzahl Schleifscheibe, Diamant	5.000 min⁻¹
Feineinstellung Werkzeughalter	18 mm
Verfahrweg Werkzeughalter	140 mm
Feineinstellung Längsachse	6 mm
Einstellbare Winkel vertikal /rückseitig	0 - 40°
Einstellbare Winkel horizontal / Kegel	0 - 180°
Spannbereich	Ø 1 - 12 mm
Spannzangentyp	385E (5C), DIN 6341
Abmessungen (L x B x H) ca.	350 x 450 x 340 mm
Nettogewicht ca.	45 kg

Lieferumfang HANDWERK



- Spannzangen DIN 6341 Typ 385E (5C) Ø 37,5 mm L = 89 mm
- Größen Ø 4/6/8/10/12 mm



- Topfschleifscheibe 100 x 50 x Ø 20 mm
- Korund
- Diamant

im Auslieferungszustand auf der Maschine montiert)



- Vorrichtung zum Nachschleifen von Schaftfräsern bis Ø 12 mm



- Vorrichtung zum Nachschleifen von Spiralbohrern bis Ø 12 mm



- Vorrichtung zum Nachschleifen von Drehstählen bis 21 x 21mm



- Bedienwerkzeug





Ersatzschleifscheibe	Artikel-Nr.	€ zzgl USt.
Korund Korngröße 80	3100128	**23,00**
Einsatzbereich: Schnellarbeitsstahl (HSS)		
Diamant Korngröße 150	3100129	**52,00**
Einsatzbereich: Hartmetall (HM)		

OPTI grind® TS 305
Tellerschleifer zur Oberflächenbearbeitung von Metallen

HEIMWERKER



Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
- Maschinenkörper stabil und standsicher
- Gewuchteter Aluminiumschleifteller für ruhigen Lauf
- Serienmäßiger Winkelanschlag bis ± 60° schwenkbar
- Serienmäßiger Absaugstutzen mit zwei Durchmessern zum Anschluss einer Absaugeinrichtung
- Schleiftisch ± 45° neigbar
- Auslieferung mit auf Schleifteller aufgeklebtem Schleifblatt

LIEFERUMFANG:
- Verstellbarer Winkelanschlag
- Schleifblatt

TS 305
statt € 379,00 zzgl. USt.
339,-
€ 403,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 3310305

Maschinendaten	TS 305
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Motorleistung	900 W
Schleifteller	Ø 305 mm
Drehzahl	1.420 min⁻¹
Tischauflage	155 x 440 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	440 x 445 x 365 mm
Nettogewicht ca.	30 kg

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Klettauflage	3357801	**29,50**

- Klettauflage für Schleifscheibe. Schleifscheibe haftet sehr gut und kann leicht ausgewechselt werden



Schleifscheiben - Klettverschluss		
Körnung	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. USt.**
K 40	**3357854**	**19,90**
K 60	**3357856**	**17,90**
K 80	**3357858**	**16,90**
K 100	**3357860**	**15,90**
K 120	**3357862**	**15,90**
K 150	**3357865**	**15,90**
K 180	**3357866**	**19,90**
K 240	**3357867**	**19,90**

OPTIgrind GB 305D - Tellerschleifmaschine zum Bearbeiten von Flächen, Kanten und Rundungen

HANDWERK



Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor
- Lange Lebensdauer und hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern
- Gewuchteter Aluminiumschleifteller für ruhigen Lauf
- Vielseitige Anwendungsgebiete
- Für Schrupp-, Fein- und Formschliffe
- Maschinenkörper stabil und standsicher
- Leistungsstarker Motor
- Auslieferung mit Schleifblatt
- Ablagefläche für die Schutzbrille

GB 305D
statt € 449,00 zzgl. USt.
419,-
€ 498,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 3101675

Maschinendaten	GB 305D
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motorleistung	1,1 kW
Schleifteller Größe	Ø 305 mm
Tischauflage	440 x 210 mm
Schwenkbereich Schleifaufsatz	0 - 45°
Abmessungen ca.	560 x 440 x 380 mm
Nettogewicht ca.	26,5 kg

Schleifband [1]	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
Körnung 40	3357854	19,90
Körnung 60	3357856	17,90
Körnung 80	3357858	16,90
Körnung 120	3357860	15,90

1) Verpackungseinheit 5 Stück

Schleifblatt [1]	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
Körnung 120	3357862	15,90
Körnung 150	3357865	15,90
Körnung 810	3357866	19,90
Körnung 240	3357867	19,90

1) Verpackungseinheit 5 Stück

OPTIgrind GB 250B - Effektiver Bürstenentgrater für das Handwerk und für Kleinserien

HANDWERK



Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor
- Lange Lebensdauer und hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern
- Zum Entgraten von Rohren, Profilen und flachen Werkstücken aus Metall
- Ablagefläche für die Schutzbrille
- Sicheres und sauberes Arbeiten mit dem optionalen Unterbau GU 1 mit Zyklon-Staubabsaugung
- Rundbürste Drahtstärke 0,35 mm in Standardlieferumfang

GB 250B
statt € 529,00 zzgl. USt.
489,-
€ 581,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 3101670

Maschinendaten	GB 250B
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motorleistung	1,3 / 1,8 kW
Abmessungen der Rundbürste	Ø 250 x 40 x Ø 24 mm
Umfangsgeschwindigkeit der Rundbürste	37,3 m/s bei 2.850 min.$^{-1}$
Abmessungen ca.	415 x 467 x 356 mm
Nettogewicht ca.	36 kg

Rundbürste	Artikel-Nr.	€ zzgl USt.
· Stahldraht		
· Ø 250 x 42-47 mm mit Adapter 25 mm		
Drahtstärke 0,2 mm	3107451	107,00
Drahtstärke 0,3 mm	3107452	99,00

Rundbürste	Artikel-Nr.	€ zzgl USt.
· für Edelstahl		
· Stahldraht		
· Ø 250 x 32-37 mm mit Adapter 25 mm		
Drahtstärke 0,2 mm	3098070	205,00

MADE IN GERMANY

OPTIgrind GB 100S - Bandschleifmaschine bietet dem Anwender ein Höchstmaß an Einsatzmöglichkeiten auf kleinstem Raum

HANDWERK



Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor
- Lange Lebensdauer und hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern
- Ablagefläche für die Schutzbrille
- Im Standardlieferumfang ein Schleifband

GB 100S
statt € 735,00 zzgl. USt.
679,-
€ 808,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 3101660

Maschinendaten	GB 100S
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motorleistung	1,3 / 1,8 kW
Schleifbandbreite -länge	100 x 1.190 mm
Nutzbare Auflagefläche zum Schleifen oben	345 x 100 mm
Umfangsgeschwindigkeit des Schleifbandes	19,4 m/s bei 2.850 min.$^{-1}$
Abmessungen ca.	740 x 476 x 356 mm
Nettogewicht ca.	47 kg

Schleifband [1]	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
Körnung 40	3357637	54,00
Körnung 60	3357638	44,00
Körnung 80	3357639	44,00
Körnung 120	3357640	44,00

1) Verpackungseinheit 5 Stück

ZUBEHÖR
Maschinenunterbauten finden Sie auf Seite OP76

Ausführlichere Informationen finden Sie im Hauptkatalog 2023/24 oder auf www.optimum-maschinen.de

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

OPTIgrind GU 20S / GU 25S / GU 30S Universalschleifmaschinen mit Schleifaufsatz

HANDWERK

SCHLEIFAUFSATZ
- kann über den Flansch in einem Schwenkbereich von 0°-90° verstellt werden



Abb.: GU 30S

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Robuste und stabile Universal-Schleifmaschinen mit Schleifband und Schleifscheibe für verschiedenste Materialien
- Schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor für den Dauereinsatz
- Gehäuse aus Aluminiumstrangguss
- Große, schwere Befestigungsflansche und dadurch hohe Scheiben-Rundlaufgenauigkeit
- Schleifaufsatz mit Graphitauflage verhindert Reibung und Hitze
- Anschlag ermöglicht schnelles und bequemes Anschleifen der Werkstücke
- Bandlaufeinstellung ohne Werkzeug - nur über eine Griffschraube einstellbar
- GU 25S und GU 30S mit Standplatte

LIEFERUMFANG:
- Schleifscheibe und Schleifband Normalkorund K 80

230V oder 400V

GU 20S (230V)
statt € 405,00 zzgl. USt.
379,-
€ 451,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 3101570

GU 20S (400V)
statt € 419,00 zzgl. USt.
389,-
€ 462,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 3101575

GU 25S
statt € 549,00 zzgl. USt.
499,-
€ 593,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3101580

GU 30S
statt € 1.399,00 zzgl. USt
1.249,-
€ 1.486,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3101585

Maschinendaten	GU 20S	GU 25S	GU 30S
Elektrischer Anschluss	230 V oder 400 V ~50 Hz	400 V / 3 Ph ~50 Hz	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motorleistung	600 W	1,5 kW	2,2 kW
Schleifscheibengröße	Ø 200 x 30 mm	Ø 250 x 40 mm	Ø 300 x 50 mm
Wellenaufnahme	Ø 16 mm	Ø 20 mm	Ø 25 mm
Absaugstutzen	Ø 32 mm	Ø 32 mm	Ø 35 / Ø 50 mm
Schleifband (L x B)	75 x 762 mm	75 x 1.016 mm	100 x 1.190 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	501 x 261 x 459 mm	514 x 319 x 596 mm	767 x 420 x 527 mm
Nettogewicht ca.	20,7 kg	34 kg	64,5 kg

VARIO-ANTRIEB
siehe Seite OP77





ZUBEHÖR
Maschinenunterbauten
finden Sie auf Seite OP76

OPTIgrind GU 15B / GU 18B / GU 20B / GU 25B Kombischleifmaschinen von OPTIMUM

HANDWERK



Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Langlebige Ausführung mit wartungsfreiem Motor für den Dauereinsatz
- Gehäuse aus Aluminiumstrangguss
- Große, schwere Befestigungsflansche und dadurch hohe Scheiben-Rundlaufgenauigkeit
- Vielzweckbürste im schwenkbaren Bürstengehäuse
- Schleifaufsatz mit Graphitauflage; verhindert Reibung und Hitze
- Anschlag ermöglicht schnelles und bequemes Anschleifen der Werkstücke

ZUBEHÖR
Maschinenunterbauten
finden Sie auf Seite OP76

VARIO-ANTRIEB
siehe Seite OP77

LIEFERUMFANG:
- Schleifscheibe Normalkorund grob K36
- Vielzweckdrahtbürste Drahtstärke 0,3 mm

230V oder 400V

GU 15B
statt € 215,00 zzgl. USt.
199,-
€ 236,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3101600

GU 18B
statt € 225,00 zzgl. USt.
209,-
€ 248,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 3101605

GU 20B (230V)
statt € 275,00 zzgl. USt.
249,-
€ 296,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3101610

GU 20B (400V)
statt € 299,00 zzgl. USt.
279,-
€ 332,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 3101615

GU 25B
statt € 409,00 zzgl. USt.
369,-
€ 439,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 3101620

Maschinendaten	GU 15B	GU 18B	GU 20B	GU 25B
Elektrischer Anschluss	230 V/1 Ph ~50 Hz	230 V/1 Ph ~50 Hz	230 V/1 Ph oder 400 V/3 Ph	400 V/3 Ph ~50 Hz
Motorleistung	450 W	450 W	600 W	1,5 kW
Schleifscheiben	Ø 150 x 20 mm Ø 16 mm	Ø 175 x 25 mm Ø 32 mm	Ø 200 x 30 mm Ø 32 mm	Ø 250 x 40 mm Ø 32 mm
Vielzweckdrahtbürste	Ø 150 x 20 mm Ø 16 mm	Ø 175 x 20 mm Ø 32 mm	Ø 200 x 20 mm Ø 32 mm	Ø 250 x 30 mm Ø 32 mm
Drehzahlen	2.850 min^{-1}	2.850 min^{-1}	2.850 min^{-1}	2.850 min^{-1}
Abmessungen (L x B x H) ca.	428 x 305 x 230 mm	428 x 305 x 244 mm	517 x 345 x 282 mm	526 x 380 x 319 mm
Nettogewicht ca.	10,7 kg	12,3 kg	18,5 kg	32,5 kg

Ausführlichere Informationen finden Sie im Hauptkatalog 2023/24 oder auf www.optimum-maschinen.de

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OPTIgrind GZ 40C - PREMIUM Kombischleifmaschine - ein leistungsstarker Industrie-Schleifer mit Vielzweckbürste und Schleifscheibe

PREMIUM line · MADE IN EU · INDUSTRIE

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Geeignet für den kontinuierlichen und intensiven Einsatz in der Industrie
- Schwere Maschine absorbiert durch hohes Eigengewicht die ohnehin geringen Vibrationen
- Konstante Drehzahl auch unter Last
- Auch bei sehr starken Schubkräften auf die Schleifscheibe und Bürste geeignet
- Wartungsfreier, langlebiger Induktionsmotor mit ruhigem Lauf
- Gehäuse aus Gusseisen
- Schwenkbares Bürstenschutzgehäuse mit Absaugstutzen
- Stabile, verschiebbare Werkstückauflage
- Schwenkbares Bürstenschutzgehäuse mit Absaugstutzen



Abb.: mit optionalen Schleifscheibe und -bürste und GU4-H Unterbau

NICHT VERGESSEN: Schleifscheiben und -bürste nicht im Lieferumfang. Diese finden Sie auf Seite OP74

VARIO-ANTRIEB siehe Seite OP77

GZ 40C
statt € 5.299,00 zzgl. USt.
4.399,-
€ 5.234,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3091079

Maschinenunterbau GU 5-H mit Zyklonabsaugung
zzgl. USt.
1.049,-
€ 1.248,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3107124

Maschinenunterbau GU 4-H
zzgl. USt.
475,-
€ 565,25 inkl. USt.
Art.-Nr. 3107123

Absaugrohre für GU 5-H
zzgl. USt.
39,50
€ 47,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 3107116

Informationen zu den Unterbauten finden Sie auf Seite OP76

Maschinendaten	GZ 40C
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motorleistung	4,4 kW
Abmessungen Schleifscheibe	Ø 400 x 50 mm Bohrung Ø 40 mm
Abmessungen Bürste	Ø 350 x 35 mm Bohrung Ø 25 mm
Drehzahlen	1.400 min^{-1}
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.200 x 660 x 580 mm
Nettogewicht ca.	144 kg

OPTIgrind GZ 20C / GZ 20CD / GZ 25C / GZ 25CD
PREMIUM Kombischleifmaschinen

PREMIUM line · MADE IN EU · INDUSTRIE

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Schwere Industrie-Kombischleifmaschine absorbiert dank hohem Eigengewicht die ohnehin geringen Vibrationen
- Auch bei sehr starken Schubkräften auf die Schleifscheibe und die Bürste geeignet
- Wartungsfreier, langlebiger Induktionsmotor
- Gehäuse aus Gusseisen
- Stabile, verstellbare Werkstückauflage



Abb.: GZ 20C mit optionaler Schleifscheibe und -bürste



Abb.: GZ 20CD mit optionaler Schleifscheibe und -bürste

GZ-C Modelle:
- ohne Unterbau

GZ-CD Modelle:
- Stabiler Unterbau mit Wasserschale
- Integriertes Absaugsystem mit Lüfter aus Aluminium und selbstreinigenden Flügeln
- Staubsack aus selbstauslöschendem Gewebe

ZUBEHÖR
Maschinenunterbauten ohne Absaugung für die Maschinen GZ 20C und GZ 25C finden Sie auf Seite OP74



VARIO-ANTRIEB siehe Hauptkatalog

NICHT VERGESSEN: Schleifscheiben und -bürste nicht im Lieferumfang. Diese finden Sie auf Seite OP74

GZ 20C	GZ 20CD	GZ 25C	GZ 25CD
statt € 839,00 zzgl. Ust.	statt € 1.935,00 zzgl. Ust.	statt € 1.265,00 zzgl. Ust.	statt € 2.419,00 zzgl. Ust.
769,-	**1.749,-**	**1.149,-**	**2.199,-**
€ 915,11 inkl. USt.	€ 2.081,31 inkl. USt.	€ 1.367,31 inkl. USt.	€ 2.616,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3091070	Art.-Nr. 3091080	Art.-Nr. 3091075	Art.-Nr. 3091085

Maschinendaten	GZ 20C / GZ 20CD	GZ 25C / GZ 25CD
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motorleistung	750 W	1,1 kW
Abmessungen Schleifscheibe	Ø 200 x 25 mm, Bohrung Ø 20 mm	Ø 250 x 30 mm, Bohrung Ø 25 mm
Abmessungen Rundbürste	Ø 200 x 25 mm, Bohrung Ø 20 mm	Ø 250 x 25 mm, Bohrung Ø 25 mm
Drehzahlen	2.800 min^{-1}	1.400 min^{-1}
Abmessungen (L x B x H) ca. GZ-C	650 x 300 x 360 mm	850 x 340 x 410 mm
Abmessungen (L x B x H) ca. GZ-CD	900 x 710 x 1.300 mm	850 x 1.200 x 1.300 mm
Nettogewicht ca. GZ-C / GZ-CD	26,5 kg / 65 kg	47,9 kg / 87 kg

Elektronische Bremse	3091099	709,00

- Kontrolliertes Stillsetzen
- Inklusive Werksmontage



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

OPTIgrind GU 15 / GU 18 / GU 20 / GU 25 / GU 30
Doppelschleifmaschinen von OPTIMUM. Ein Qualitätsprodukt für Handwerk und Industrie

HANDWERK

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor für den Dauereinsatz
- Gehäuse aus Aluminiumstrangguss
- Lange Lebensdauer und hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern
- Funkenschutz an jeder Schleifscheibe verringert den Funkenflug und ist aus bruchsicherem Material
- Stabile verstellbare Auflagefläche
- Vibrationsdämpfende Gummifüße
- Grob- und Feinschleifscheibe (K36/K60) im Standardlieferumfang
- GU 25 und GU 30 mit Standplatte



Abb.: GU 20

Abb.: GU 30

VARIO-ANTRIEB siehe Seite OP77

ZUBEHÖR
Maschinenunterbauten finden Sie auf Seite OP76

LIEFERUMFANG:
- Grobschleifscheibe K36
- Feinschleifscheibe K80

230V oder 400V

GU 20 (230V)
statt € 239,00 zzgl. USt.
219,-
€ 260,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 3101515

GU 15	GU 18	GU 20 (400V)	GU 25	GU 30
statt € 179,00 zzgl. USt.	statt € 189,00 zzgl. USt.	statt € 265,00 zzgl. USt.	statt € 379,00 zzgl. USt.	statt € 1.125,00 zzgl. USt.
169,-	**175,-**	**245,-**	**349,-**	**959,-**
€ 201,11 inkl. USt.	€ 208,25 inkl. USt.	€ 291,55 inkl. USt.	€ 415,31 inkl. USt.	€ 1.141,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 3101505	Art.-Nr. 3101510	Art.-Nr. 3101520	Art.-Nr. 3101525	Art.-Nr. 3101530

Maschinendaten	GU 15	GU 18	GU 20	GU 25	GU 30
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~50 Hz	230 V / 1 Ph ~50 Hz	230 V oder 400 V	400 V / 3 Ph ~50 Hz	400 V / 3Ph ~50 Hz
Motorleistung	450 W	450 W	600 W	1,5 KW	2,2 KW
Schleifscheiben	Ø 150 x 20 mm	Ø 175 x 25 mm	Ø 200 x 30 mm	Ø 250 x 40 mm	Ø 300 x 50 mm
Wellendurchmesser	Ø 16 mm	Ø 32 mm	Ø 32 mm	Ø 32 mm	Ø 25 mm
Nennweite Absaugstutzen	Ø 34 mm	Ø 34 mm	Ø 34 mm	Ø 34 mm	Ø 35 / Ø 50 mm
Drehzahl	2.850 min^{-1}	2.850 min^{-1}	2.850 min^{-1}	2.850 min^{-1}	1.450 min^{-1}
Abmessungen (L x B x H) ca.	389 x 205 x 265 mm	389 x 235 x 280 mm	495 x 260 x 330 mm	471 x 320 x 365 mm	678 x 416 x 520 mm
Nettogewicht ca.	11 kg	14 kg	19 kg	33 kg	65 kg

OPTIgrind GZ 40D PREMIUM Industrie - Doppelschleifmaschine
äusserst robust und stabil

PREMIUM line · MADE IN EU · INDUSTRIE

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Geeignet für den kontinuierlichen und intensiven Einsatz in der Industrie
- Schwere Industrie-Schleifmaschine absorbiert durch hohes Eigengewicht die ohnehin geringen Vibrationen
- Geeignet auch bei sehr starken Schubkräften auf die Schleifscheiben
- Wartungsfreier, langlebiger Induktionsmotor mit ruhigem Lauf
- Stabile, verschiebbare Werkstückauflage
- Gehäuse aus Gusseisen
- Funkenschutz



Abb.: mit optionalen Schleifscheiben und GU4-H Unterbau

VARIO-ANTRIEB siehe Seite OP77

NICHT VERGESSEN: Schleifscheiben nicht im Lieferumfang. Diese finden Sie auf Seite OP74

GZ 40D
statt € 4.960,00 zzgl. USt.
3.999,-
€ 4.758,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3091025

Maschinenunterbau GU 5-H mit Zyklonabsaugung
€ zzgl. USt.
1.049,-
€ 1.248,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3107124

Maschinenunterbau GU 4-H
€ zzgl. USt.
475,-
€ 565,25 inkl. USt.
Art.-Nr. 3107123

Absaugrohre für GU 5-H
€ zzgl. USt.
39,50
€ 47,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 3107116

Informationen zu den Unterbauten finden Sie auf Seite OP76

Maschinendaten	GZ40D
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motorleistung	4,4 kW
Schleifscheiben Abmessungen	Ø 400 x 50 mm Bohrung Ø 40 mm
Drehzahlen	1.400 min^{-1}
Nennweite Absaugstutzen	Ø 90 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	980 x 600 x 660 mm
Nettogewicht ca.	168 kg

OPTIgrind GZ 20D-DD / GZ 25D-DD / GZ 30D-DD

PREMIUM Doppelschleifmaschinen. GZ-DD Modelle mit Unterbau und integriertem Absaugsystem

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Schwere Industrie-Schleifmaschine absorbiert dank hohem Eigengewicht die ohnehin geringen Vibrationen
- Bei sehr starken Schubkräften auf die Schleifscheiben geeignet
- Wartungsfreier, langlebiger Induktionsmotor mit ruhigem Lauf
- Beidseitig gedrehte Schleifscheiben-Sperrflansche
- Gehäuse aus Gusseisen
- Stabile, verstellbare Werkstückauflage

PREMIUM line — MADE IN EU — INDUSTRIE



Abb.: GZ 25DD mit optionalen Schleifscheiben



GZ-D Modelle:
- ohne Unterbau (Unterbau optional erhältlich)

GZ-DD Modelle:
- Stabiler Unterbau mit Wasserschale
- Integriertes Absaugsystem mit Lüfter aus Aluminium und selbstreinigenden Flügeln
- Staubsack aus selbstauslöschendem Gewebe

VARIO-ANTRIEB
siehe Hauptkatalog



ZUBEHÖR

Maschinenunterbauten ohne Absaugung für die Schleifmaschinen GZ 20D, GZ 25D und GZ 30D finden Sie auf Seite OP74



GZ 20D	GZ 25D	GZ 30D
statt € 725,00 zzgl. Ust.	statt € 1.099,00 zzgl. Ust.	statt € 1.519,00 zzgl Ust
669,-	**999,-**	**1.399,-**
€ 796,11 inkl. USt.	€ 1.188,81 inkl. USt.	€ 1.664,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3091010	Art.-Nr. 3091015	Art.-Nr. 3091020
GZ 20DD	**GZ 25DD**	**GZ 30DD**
statt € 1.809,00 zzgl. Ust.	statt € 2.249,00 zzgl. Ust.	statt € 2.779,00 zzgl. Ust.
1.649,-	**2.049,-**	**2.499,-**
€ 1.962,31 inkl. USt.	€ 2.438,31 inkl. USt.	€ 2.973,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3091040	Art.-Nr. 3091045	Art.-Nr. 3091050

NICHT VERGESSEN:
Schleifscheiben nicht im Lieferumfang. Diese finden Sie auf Seite OP74

Maschinendaten	GZ 20D / GZ 20DD	GZ 25D / GZ 25DD	GZ 30D / GZ 30DD
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz	400V / 3 Ph	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motorleistung	750 W	1,1 kW	1,8 kW
Schleifscheiben Abmessungen	Ø 200 x 25 mm Bohrung Ø 20 mm	Ø 250 x 30 mm Bohrung Ø 25 mm	Ø 300 x 35 mm Bohrung Ø 30 mm
Drehzahlen	2.800 min^{-1}	1.400 min^{-1}	1.400 min^{-1}
Abmessungen (L x B x H) ca. (GZ-D)	550 x 290 x 360 mm	670 x 340 x 410 mm	810 x 420 x 560 mm
Abmessungen (L x B x H) ca. (GZ-DD)	800 x 710 x 1.300 mm	800 x 710 x 1.300 mm	810 x 1.200 x 1.300 mm
Nettogewicht ca. GZ-D / GZ-DD	25 kg / 63,7 kg	44,8 kg / 91 kg	64,5 kg / 124 kg

Elektronische Bremse	3091099	709,00

- Kontrolliertes Stillsetzen
- Inklusive Werksmontage



Schleifzubehör	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
Maschinenunterbau für GZ Schleifmaschinen		
GZ 20C/GZ 20D	3091120	**275,00**
GZ 25C/GZ 25D	3091122	**345,00**
GZ 30D	3091124	**389,00**
• Stabil		
• Geringer Platzbedarf		



Schleifzubehör	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
Vielzweckdrahtbürste		
• Hochfester Stahldraht		
• Made in EU		
für **GZ 20D/DD; GZ 20C/CD**		
0,35 mm	3098081	**42,00**
0,5 mm	3098082	**49,00**
für **GZ 25D/DD; GZ 25C/CD**		
0,3 mm	3098086	**74,00**
0,5 mm	3098087	**85,00**
für **GZ 40C**		
0,2 mm	3098092	**179,00**
0,35 mm	3098093	**175,00**
Rundbürste Stahldraht	3098070	**205,00**
• für Edelstahl — MADE IN GERMANY		
• für die Schleifer: GB 250B, GU25B und GZ25C		
• Ø 250 x 32-37 mm mit Adapter 25 mm		
• Drahtstärke 0,20 mm		
Schleifscheibenabrichter	3101821	**5,50**
› Diamant		

Schleifzubehör	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
Schleifscheibe		
• Normalkorund-Schleifscheibe		
• Härte M - grau **Made in Italy**		
für **GZ 20** K 36	3098121	**43,00**
für **GZ 20** K 60	3098123	**43,00**
für **GZ 20** K 80	3098125	**43,00**
für **GZ 25** K 36	3098131	**85,00**
für **GZ 25** K 60	3098133	**85,00**
für **GZ 25** K 80	3098135	**85,00**
für **GZ 30** K 36	3098141	**159,00**
für **GZ 30** K 60	3098143	**159,00**
für **GZ 30** K 80	3098145	**159,00**
für **GZ 40D** K 36	3098150	**325,00**
für **GZ 40D** K 60	3098152	**319,00**
für **GZ 40D** K 80	3098154	**319,00**

Polierscheibe GZ 40P		
Hart 350 x 30 mm	3107341	**64,00**
Weich 350 x 30 mm	3107340	**64,00**

Ausführlichere Informationen finden Sie im Hauptkatalog 2023/24 oder auf www.optimum-maschinen.de

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

OPTIpolish GU 20P / GU 25P / GU 35P - Poliermaschinen für die Oberflächenfeinstbearbeitung an metallischen Werkstücken

HANDWERK

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
- Schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor
- Gehäuse aus Aluminiumstrangguss
- Lange Lebensdauer und hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern
- Zwei breite Polierscheiben im Standardlieferumfang



Abb.: GU 35P

GU 20P/GU 25P:
- Vibrationsdämpfende Gummifüße (ohne Absaughaube - kann optional mitbestellt werden)

GU 35P:
- Vibrationsdämpfende Gummifüße, Standplatte, Gehäuse, Absaughaube



Abb.: GU 20P

LIEFERUMFANG:
- Harte und weiche Polierscheibe

GU 20P (230V)	GU 25P	GU 35P
statt € 215,00 zzgl. USt.	statt € 315,00 zzgl. USt.	statt € 1.285,00 zzgl. USt.
199,-	**289,-**	**1.139,-**
€ 236,81 inkl. USt.	€ 343,91 inkl. USt.	€ 1.355,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 3101540	Art.-Nr. 3101550	Art.-Nr. 3101560
GU 20P (400V)		
statt € 239,00 zzgl. USt.		
219,-		
€ 260,61 inkl. USt.		
Art.-Nr. 3101545		

Maschinendaten	GU 20P	GU 25P	GU 35P
Elektrischer Anschluss	230 V oder 400 V ~50 Hz	400 V / 3 Ph ~50 Hz	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motorleistung	600 W	1,5 kW	2,2 kW
Polierscheibengröße	Ø 200 x 20 mm	Ø 250 x 25 mm	Ø 350 x 40 mm
Wellenaufnahme	Ø 16 mm	Ø 20 mm	Ø 35 mm
Drehzahl	2.850 min^{-1}	2.850 min^{-1}	1.450 min^{-1}
Abmessungen (L x B x H) ca.	545 x 200 x 262 mm	555 x 250 x 296 mm	916 x 335 x 393 mm
Nettogewicht ca.	10,6 kg	17,4 kg	64,1 kg

VARIO-ANTRIEB
siehe Seite OP77



Abb.: Unterbau mit Sichtfenster (nicht erhältlich)

Maschinenunterbauten finden Sie auf Seite OP76

Absaughauben-Satz	Artikel-Nr.	€ zzgl USt.
für GU 20P	3107060	**76,00**
für GU 25P	3107061	**99,00**
› 2 teilig (links und rechts)		



OPTIgrind GZ 40P - PREMIUM Poliermaschine - eine leistungsstarke Industrie-Maschine

PREMIUM line — MADE IN EU — INDUSTRIE

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
- Geeignet für den kontinuierlichen und intensiven Einsatz in der Industrie
- Schwere Poliermaschine absorbiert durch hohes Eigengewicht die ohnehin geringen Vibrationen
- Wartungsfreier, langlebiger Induktionsmotor mit ruhigem Lauf
- Gehäuse aus Gusseisen
- Schutzgehäuse schwenkbar mit Absaugstutzen zum Anschluss einer Absaugeinrichtung



Abb.: mit optionalem Polierscheiben und GU4-H Unterbau

SIE HABEN INTERESSE?
KONTAKTIEREN SIE UNS!
+49 (0)951 96555-513
BERATUNG@OPTIMUM-MASCHINEN.DE

VARIO-ANTRIEB
siehe Seite OP77



GZ 40P
statt € 5.660,00 zzgl. USt.
4.799,-
€ 5.710,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3091130

Maschinendaten	GZ 40P
Elektrischer Anschluss	400 V/3 Ph ~50 Hz
Motorleistung	4,4 kW
Abmessungen Schleifscheiben	350 x 35 mm
Wellenaufnahme	Ø 25 mm
Drehzahlen	1.400 min^{-1}
Nennweite Absaugstutzen	Ø 90 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.390 x 530 x 580 mm
Nettogewicht ca.	110 kg

NICHT VERGESSEN:
Polierscheiben nicht im Lieferumfang.
***Diese finden Sie* auf Seite OP74**

Maschinenunterbau GU 5-H mit Zyklonabsaugung
zzgl. USt.
1.049,-
€ 1.248,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3107124

Maschinenunterbau GU 4-H
zzgl. USt.
475,-
€ 565,25 inkl. USt.
Art.-Nr. 3107123

Absaugrohre für GU 5-H
zzgl. USt.
39,50
€ 47,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 3107116

Informationen zu den Unterbauten finden Sie auf Seite OP76

Ausführlichere Informationen finden Sie im Hauptkatalog 2023/24 oder auf www.optimum-maschinen.de

Maschinenunterbauten ohne Absaugung

GU 3
- Kühlwasserschale
- Geringer Platzbedarf
- Abmessungen ca.: 320 x 270 x 825 mm
- Gewicht ca.: 14,5 kg

Unterbau GU 3	
Artikel-Nr.	3107118
€ zzgl. USt.	179,00

Besonders geeignet für:



› GU 15 - GU 25
› GU 20S und GU 25S
› GU 15B - GU 25B
› GU 20P und GU 25P

GU 4
- Kühlwasserschale
- Geringer Platzbedarf
- Abmessungen: 500 x 420 x 770 mm
- Gewicht ca.: 30 kg

Unterbau GU 4	
Artikel-Nr.	3107119
€ zzgl. USt.	465,00



› Doppelschleifer GU 30
› Universalschleifer GU 30S
› Polierschleifer GU 35P
› Tellerschleifer GB 305D
› Bürstenentgrater GB 250B
› Bandschleifmaschine GB 100S

GU 4-H
- Kühlwasserschale
- Geringer Platzbedarf
- Abmessungen ca.: 500 x 420 x 770 mm
- Gewicht ca.: leer 33 kg / befüllt 139 kg

Der Unterbau muß kundenseitig mit Beton befüllt werden.

Unterbau GU 4-H	
Artikel-Nr.	3107123
€ zzgl. USt.	475,00



› Doppelschleifer GZ 40D
› Kombischleifmaschine GZ 40C
› Polierschleifer GZ 40P
› Bandschleifmaschine GB 100S

Montageblech

Artikel-Nr.	3107125
€ zzgl. USt.	53,00

› Bei der Montage der Bandschleifmaschine GB 100S auf den Unterbau GU 4 /4H zwingend erforderlich

Wandhalterung
- Kühlwasserschale
- Abmessungen ca.: 332 x 300 x 230 mm

Wandhalterung	
Artikel-Nr.	3107050
€ zzgl. USt.	52,00



› GU 15 - GU 25
› GU 20S und GU 25S
› GU 15B - GU 25B
› GU 20P und GU 25P

Maschinenunterbauten mit Zyklonabsaugung für Schleifmaschinen

Beim Einschalten und beim Abschalten des externen Gerätes läuft die Absaugung mit einer Verzögerung von 2-3 Sek. automatisch an bzw. nach. Das zusätzliche An- bzw. Abschalten der Absaugung entfällt: Der Reststaub wird nach dem Abschalten der Maschine laut Gefahrenstoffverordnung abgesaugt

GU 1
- Schallgedämmt
- Ohne Bohrlöcher - müssen individuell gebohrt werden
- Y-Adapter Absauganschluss mit je Ø 50 mm
- Motorleistung 1,3 kW 230 V oder 400 V
- Abmessungen ca.: 550 x 340 x 890mm

GU 1	(230 V)	(400 V)
Artikel-Nr.	3107110	3107109
€ zzgl. USt.	835,00	865,00

Besonders geeignet für:



› GU 15 - GU 25
› GU 20S und GU 25S
› GU 15B - GU 25B
› GU 20P und GU 25P
› GB 305D
› GB 250B

GU 2
- Zweimotorige Zyklonabsaugung
- Inklusive Y-Adapter für zweirohrigen Absauganschluss 60 x 300-1000 mm flexibel
- Externe 230V Dauerversorgung
- Motorleistung 4 kW 400 V~50Hz
- Abmessungen ca.: 525 x 440 x 815 mm

Unterbau GU 2	
Artikel-Nr.	3107115
€ zzgl. USt.	959,00



› Bandschleifmaschinen GBS 75 / GBS 150
› Bandschleifmaschine GB 100S
› oder externe Maschinen

GU 5
- Inklusive Y-Adapter für zweirohrigen Absauganschluss
- Externe 230V Dauerversorgung
- Motorleistung 4 kW 400 V~50Hz
- Abmessungen: 525 x 440 x 815 mm

Unterbau GU 5	
Artikel-Nr.	3107114
€ zzgl. USt.	1.015,00



› Doppelschleifer GU 30
› Universalschleifer GU 30S
› Polierschleifer GU 35P
› Tellerschleifer GB 305D
› Bürstenentgrater GB 250B
› Bandschleifmaschine GB 100S

GU 5-H
- Inklusive Y-Adapter für zweirohrigen Absauganschluss
- Externe 230V Dauerversorgung
- Motorleistung 4 kW 400 V~50Hz
- Abmessungen: 525 x 440 x 815 mm

Der Unterbau muß kundenseitig mit Beton befüllt werden.

Unterbau GU 5-H	
Artikel-Nr.	3107124
€ zzgl. USt.	1.049,00



› Doppelschleifer GZ 40D
› Kombischleifmaschine GZ 40C
› Polierschleifer GZ 40P
› Bandschleifmaschine GB 100S

Absaugrohre

Artikel-Nr.	3107116
€ zzgl. USt.	39,50

› 2 Stück
› Länge variabel 300 - 1.000 mm

Montageblech

Artikel-Nr.	3107125
€ zzgl. USt.	53,00

› Bei der Montage der Bandschleifmaschine GB 100S auf den Unterbau GU 5 /5H zwingend erforderlich

Ausführlichere Informationen finden Sie im Hauptkatalog 2023/24 oder auf www.optimum-maschinen.de

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Vario-Antrieb mit SIEMENS Inverter Sinamics V20 ermöglicht die Drehzahl des Schleifers zu steuern

Ohne Schleifer - muss separat mitbestellt werden



Maschinenunterbau & Maschine = Vario

Maschinenunterbauten mit integriertem Vario-Antrieb, ohne Absaugung



Abb. GU 3 Unterbau mit optionaler Plexiglasabdeckung

GU 3
- Kühlwasserschale
- Abmessungen (L x B x H) ca.: 320 x 270 x 820 mm

Varioumbau mit Unterbau GU3
zzgl. USt.
1.530,-
€ 1.820,70 inkl. USt.
Art.-Nr. 3491531

Hinweis: Die Absaugung benötigt einen 0-Leiter in der 400V-Ausführung



GU 4
- Kühlwasserschale
- Abmessungen (L x B x H) ca.: 500 x 420 x 770 mm

Varioumbau mit Unterbau GU 4
zzgl. USt.
1.860,-
€ 2.213,40 inkl. USt.
Art.-Nr. 3491550



GU 4-H
- Kühlwasserschale
- Abmessungen (L x B x H) ca.: 500 x 420 x 770 mm

Merke: Der Unterbau GU 4-H muß kundenseitig mit Beton befüllt werden.

Varioumbau mit Unterbau GU 4-H
zzgl. USt.
2.490,-
€ 2.963,10 inkl. USt.
Art.-Nr. 3491571

Maschinenunterbauten mit integriertem Vario-Antrieb mit Zyklonabsaugung

- Zyklonabsaugung im Unterbau integriert, dadurch geringer Platzbedarf
- Mit Einschaltautomatik: Das zusätzliche An- bzw. Abschalten der Absaugung entfällt, da beim Ein- bzw. Abschalten des Gerätes mit einer Verzögerung von 2-3 Sek. die Absaugung automatisch an- bzw. ausgeschaltet. Der Reststaub wird nach dem Abschalten der Maschine laut Gefahrenstoffverordnung abgesaugt



GU 1
- Lampenhalter für LED 3-500
- Abmessungen (L x B x H) ca.: 477 (550) x 340 x 805 (890) mm

Varioumbau mit Unterbau GU1
zzgl. USt.
2.150,-
€ 2.558,50 inkl. USt.
Art.-Nr. 3491530



GU 5
- Kühlwasserschale
- Abmessungen (L x B x H) ca.: 500 x 744 x 770 mm

Varioumbau mit Unterbau GU 5
zzgl. USt.
2.350,-
€ 2.796,50 inkl. USt.
Art.-Nr. 3491552



GU 5-H
- Kühlwasserschale
- Abmessungen (L x B x H) ca.: 500 x 744 x 770 mm

Merke: Der Unterbau GU 5-H muß kundenseitig mit Beton befüllt werden.

Varioumbau mit Unterbau GU 5-H
zzgl. USt.
2.890,-
€ 3.439,10 inkl. USt.
Art.-Nr. 3491573

Vario Antrieb* SIEMENS Inverter	GU 1 / GU 3 bis 1,5 kW	GU 4 / GU 5 bis 2,2 kW	GU 4-H / GU 5-H bis 4,4 kW
Umfangsgeschwindigkeiten regelbar	37 m/s bis 6 m/s	34 m/s bis 6 m/s	34 m/s bis 6 m/s
Kombischleifer	GU 20B / GU 25B	-	GZ 40C
Universalschleifer	GU 20S / GU 25S	GU 30S	-
Doppelschleifer	GU 20 / GU 25	GU 30	GZ 40D
Polierschleifer	GU 20P / GU 25P	GU 35P	GZ 40P

*Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C2. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite.

OPTIsaw® SQ-V10 - Hand-Metallbandsäge ist sowohl auf dem optionalen Arbeitstisch mit Schraubstock montierbar, wie auch frei Hand geführt einsetzbar

GETRIEBE · VARIO · HEIMWERKER

- Kraftvoller 1,1 kW Motor
- Ideal geeignet zum Absägen von Vollmaterialen aus Stahl mit geringer Zugfestigkeit und vorzugsweise zum Absägen von Rohren, Profilen aus Stahl, Aluminium und Buntmetallen
- Auch geeignet zum Trennen von Holz, Kunststoffen und anderen dünnen Nichteisenmetallen
- Starke Brückenkonstruktion mit Aluminium-Rahmen





Arbeitstisch
statt € 128,00 zzgl. USt.
115,-
€ 136,85 inkl. USt.
Art.-Nr. 3184212
Inklusive Schraubstock

LIEFERUMFANG:
- Transportkoffer
- Bi-Metall-Sägeband

SQ-V10
statt € 195,00 zzgl. USt.
179,-
€ 213,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 3184210

Maschinendaten	SQ-V10*
Motorleistung	1,1 kW / 230 V ~50 Hz
Sägeband-Geschwindigkeit	42 - 144 m/min
Sägebandabmessung	1.140 x 13 x 0,65 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	465 x 280 x 165 mm
Nettogewicht ca.	6,6 kg

Bi-Metall Sägeband 10 - 14 ZpZ
zzgl. USt.
16,90
€ 20,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 3357548

Schnittbereiche

mit optionalem Arbeitstisch			
0°	Ø 115 mm	**105 mm**	100 x 115 mm
45°	Ø 45 mm	40 mm	30 x 45 mm
ohne optionalem Arbeitstisch			
0°	Ø 127 mm	127 mm	127 x 127 mm
45°	Ø 40 mm	40 mm	40 x 120 mm

OPTIsaw® SQ-V13 - Transportable Gehrungsbandsäge mit hoher Schnittpräzision, besonders geräuscharm

GETRIEBE · VARIO · HEIMWERKER

- Einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten
- Drucktaster am Hebelarm für den Sägebandlauf schaltet den Lauf des Sägebandes ein und aus
- Bodenplatte mit rutschsicheren Füßen
- Sägebügel von 0° bis +60° schwenkbar





Maschinenuntergestell MUG1
zzgl. USt.
75,-
€ 89,25 inkl. USt.
Art.-Nr. 3351490

LIEFERUMFANG:
- Materialanschlag
- Bi-Metall-Sägeband

SQ-V13
statt € 439,00 zzgl. USt.
399,-
€ 474,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3194013

Maschinendaten	SQ-V13*
Motorleistung	400 W / 230 V ~50 Hz
Sägeband-Geschwindigkeit stufenlos	30 - 80 m/min
Sägebandabmessung	1.440 x 12,5 x 0,6 mm
Schnittwinkel	0° - 60°
Länge geöffnet / geschlossener Schraubstock	795 mm / 670 mm
Breite ohne / mit Materialanschlag	382 mm / 613 mm
Höhe untere / obere Endlagestellung	640 mm / 420 mm
Nettogewicht ca.	23,3 kg

Bi-Metall Sägeband 6 - 10 ZpZ
zzgl. USt.
19,90
€ 23,68 inkl. USt.
Art.-Nr. 3351546

Bi-Metall Sägeband 10 - 14 ZpZ
zzgl. USt.
19,90
€ 23,68 inkl. USt.
Art.-Nr. 3351547

Schnittbereiche [1]

0°	Ø 125 mm	125 mm	125 x 125 mm
45°	Ø 85 mm	85 mm	85 x 85 mm
60°	Ø 50 mm	50 mm	50 x 50 mm

OPTIsaw® SP 11V / SP 13V - Transportable Gehrungsbandsägen

VARIO · GETRIEBE · HANDWERKER

- Kugelgelagerte Bandführungsrollen
- Vibrations- und verschleißarm durch Spezialgetriebe mit zwei Zahnrädern aus gehärtetem Stahl
- Vario-Antriebsmotor mit geringer Drehzahl und Carbon-Bürsten für eine bis zu 10-fach höhere Lebensdauer



Abb.: SP 13V

Je 1 Sägeband
6 ZpZ 10°, 6-10 ZpZ 0°
10-14 ZpZ 0°

Sägebandsatz SP 11V
statt € 40,50 zzgl. USt.
36,45
€ 43,38 inkl. USt.
Art.-Nr. 3650020

Sägebandsatz SP 13V
statt € 42,00 zzgl. USt.
37,80
€ 44,98 inkl. USt.
Art.-Nr. 3650021

Maschinenuntergestell MUG1
zzgl. USt.
75,-
€ 89,25 inkl. USt.
Art.-Nr. 3351490

LIEFERUMFANG:
- Materialanschlag
- Bi-Metall-Sägeband

SP 11V
statt € 579,00 zzgl. USt.
539,-
€ 641,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 3300070

SP 13V
statt € 615,00 zzgl. USt.
579,-
€ 689,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 3300075

Maschinendaten	SP 11V*	SP 13V*
Motorleistung	850 W / 230 V ~50 Hz	1 kW / 230 V ~50 Hz
Sägeband-Geschwindigkeit stufenlos	30 - 80 m/min	30 - 80 m/min
Sägebandabmessung	1.335 x 13 x 0,65 mm	1.440 x 13 x 0,65 mm
Schnittwinkel	0° - 45°	0° - 60°
Abmessungen (L x B x H) ca.	650 x 290 x 450 mm	720 x 300 x 420 mm
Nettogewicht ca.	19 kg	19,5 kg

Schnittbereiche [1]

SP 11V	0°	Ø 105 mm	Ø 100 mm	100 x 100 mm
SP 13V	0°	Ø 125 mm	Ø 125 mm	125 x 125 mm
SP 11V	45°	Ø 65 mm	Ø 60 mm	60 x 65 mm
SP 13V	45°	Ø 85 mm	Ø 85 mm	85 x 85 mm
SP 13V	60°	Ø 45 mm	Ø 45 mm	45 x 50 mm

*Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C2. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite.
Der Schnittbereich wurde aufgrund des Sägebügelgewichtes mit Aluminium ermittelt. Er kann beim Einsatz unterschiedlicher Materialien variieren und unter Umständen kleiner ausfallen (nicht Schnittkapazität).

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OPTIsaw® S 100G - Leichte und handliche Metallbandsäge.
Ideal für den universellen Einsatz auf Baustellen, Montage oder in der Werkstatt

GETRIEBE · HANDWERKER

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
- Kugelgelagerte 3-Punkt Sägebandführung
- Schnellspannschraubstock für schnelle Werkstückspannung
- Sägebügel von 0° bis 45° schwenkbar, um winkelige Sägeschnitte zu ermöglichen
- Selbsttätige Absenkung des Sägebügels über dreistufig einstellbaren Sägebügelabsenkdruck
- Mikroschalter für automatische Endabschaltung
- Großer, handlicher Handgriff und geringes Gewicht ermöglichen einen problemlosen Transport zur Baustelle
- Kugelgelagerte Bandführungsrollen für hervorragenden Bandlauf und somit für optimalen Schnitt



Maschinenuntergestell MUG1
zzgl. USt.
75,-
€ 89,25 inkl. USt.
Art.-Nr. 3351490



Sägebandsatz
statt € 54,90 zzgl. USt.
40,90
€ 48,67 inkl. USt.
Art.-Nr. 3351100
SÄGEBANDSATZ:
- 2 Stück Sägeband 6 ZpZ 10°
- 1 Stück Sägeband 10-14 ZpZ 0°

LIEFERUMFANG:
- Materialanschlag
- Bi-Metall-Sägeband
- Bedienwerkzeug

S 100G
statt € 895,00 zzgl. USt.
799,-
€ 950,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3300100

Maschinendaten	S 100G
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Motorleistung	370 W
Sägeband-Geschwindigkeit	45 m/min
Sägebandabmessung	1.470 x 13 x 0,65 mm
Schnittwinkel	0° bis 45°
Abmessungen (L x B x H) ca.	950 x 300 x 680 mm
Nettogewicht ca.	23 kg

HAUPTKATALOG
Einfach den QR-Code scannen und stöbern!



Schnittbereiche

0°	Ø 100 mm	100 mm	100 x 150 mm
45°	Ø 65 mm	60 mm	60 x 100 mm

Der Schnittbereich wurde aufgrund des Sägebügelgewichtes mit Aluminium ermittelt. Er kann beim Einsatz unterschiedlicher Materialien variieren und unter Umständen kleiner ausfallen (nicht Schnittkapazität).

OPTIsaw® S 131GH
Metallbandsäge mit schwenkbarem Sägebügel

DOPPEL GEHRUNG · RIEMEN · HANDWERKER

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
- Schutzschalter für den Riemendeckel und die Sägebandabdeckung in Niederspannungsausführung
- Separater Not Halt Schlagschalter
- Niederspannungselektronik 24 V
- Geräuscharmer Lauf
- Kugelgelagerte Bandführungsrollen
- Drei Geschwindigkeitsstufen für eine breit angelegte Werkstoffauswahl
- Mikroschalter für automatische Endabschaltung
- Gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung
- Schnellspannschraubstock für schnelle Werkstückspannung



Argumente, die überzeugen ...



Gehrungswinkel
- Beidseitig von -45° bis +60° schwenkbar und mittels Skala leicht einstellbar



Hydraulikzylinder
- Präzise, stufenlos einstellbare Absenkung mit Drosselventil

LIEFERUMFANG:
- Materialanschlag
- Bi-Metall-Sägeband
- Maschinenunterbau

S 131GH
statt € 1.235,00 zzgl. USt.
1.099,-
€ 1.307,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3300131

Maschinendaten	S 131GH
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Motorleistung	1,1 kW
Vorschub	stufenlos einstellbar
Sägeband-Geschwindigkeit	22 / 31 / 55 m/min
Sägebandabmessung	1.638 x 13 x 0,65 mm
Schnittwinkel	-45° bis 60°
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.085 x 498 x 978 mm
Nettogewicht ca.	78 kg

Sägebandsatz
statt € 54,90 zzgl. USt.
48,-
€ 57,12 inkl. USt.
Art.-Nr. 3351500
SÄGEBANDSATZ:
Je 1 Sägeband
- 6 ZpZ 10°
- 6-10 ZpZ 6°
- 10-14 ZpZ 0°

Schnittbereiche

0°	Ø 128 mm	100 x 145 mm
45° 45°	Ø 90 mm	85 x 70 mm
60°	Ø 45 mm	55 x 45 mm

Der Schnittbereich wurde aufgrund des Sägebügelgewichtes mit Aluminium ermittelt. Er kann beim Einsatz unterschiedlicher Materialien variieren und unter Umständen kleiner ausfallen (nicht Schnittkapazität).

*Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C2. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Ausführlichere Informationen finden Sie im Hauptkatalog 2023/24 oder auf www.optimum-maschinen.de

OPTIsaw® S 150G Vario - Metallbandsäge mit schwenkbarem Sägebügel und stufenlos einstellbarer Sägebandgeschwindigkeit

VARIO · GETRIEBE · HANDWERK

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Kugelgelagerte Bandführungsrollen
- Schnellspannschraubstock für schnelle Werkstückspannung
- Stabiler Sägerahmen, dadurch ruhiger und vibrationsarmer Lauf
- Materialanschlag
- Gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung
- Grundplatte und Sägebügel aus Grauguss
- Gehrungsverstellung bis 60° durch Schwenken des gesamten Sägebügels
- Kühlmitteleinrichtung

DRUCKTASTER - MANUELLER SÄGEBANDLAUF
› Schaltet den Lauf des Sägebandes ein und aus

Bedieneinheit



- Groß dimensioniert
- Schalter Kühlmittelpumpe
- Potentiometer



LIEFERUMFANG:
- Materialanschlag
- Bi-Metall-Sägeband
- Maschinenunterbau

S 150G Vario
statt € 1.659,00 zzgl. USt.
1.489,-
€ 1.771,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 3300150

Maschinendaten	S 150G Vario*
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Motorleistung	1,1 kW
Sägeband-Geschwindigkeit	20 - 65 m/min
Stufenanzahl	stufenlos
Sägebandabmessung	1.735 x 12,7 x 0,9 mm
Schnittwinkel	0° bis 60°
L: Schraubstock offen/geschlossen	1.120 mm / 930 mm
B: ohne / mit Materialanschlag	510 mm / 720 mm
H: untere / obere Stellung	1.240 mm / 1.590 mm
Nettogewicht ca.	100 kg

Schnittbereiche

0°	Ø 150 mm	**160 mm**	150 x 160 mm
45°	Ø 105 mm	105 mm	105 x 130 mm
60°	Ø 65 mm	65 mm	65 x 65 mm

Der Schnittbereich wurde aufgrund des Sägebügelgewichtes mit Aluminium ermittelt. Er kann beim Einsatz unterschiedlicher Materialien variieren und unter Umständen kleiner ausfallen (nicht Schnittkapazität).

Sägebandsatz
statt € 69,00 zzgl. USt.
49,90
€ 59,38 inkl. USt.
Art.-Nr. 3351501

SÄGEBANDSATZ:
Je 1 Sägeband
- 6 ZpZ 10°
- 6-10 ZpZ 0°
- 10-14 ZpZ 0°

OPTIsaw® S 181 / S181G - Robuste Bandsägen für die Metallbearbeitung mit stufenloser hydraulischer Absenkung

GETRIEBE · RIEMEN · HANDWERK

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Stabile Gussausführung
- Absenkung des Sägebügels über Hydraulikzylinder mit Drosselventil stufenlos einstellbar
- Präzise, stufenlos einstellbare Absenkung über Gegendruckzylinder
- Automatische Abschaltung der Säge nach Schnittbeendigung
- Verstellbare Spannbacken von 0° bis 45° für Gehrungsschnitte
- Robuster Maschinenunterbau
- Kugelgelagerte Bandführungsrollen
- Kühlmitteleinrichtung
- Aufspannfläche gefräst

S 181
- Vier Geschwindigkeiten durch Umlegen des Antriebsriemens einstellbar

S 181G
- Drei Geschwindigkeiten über Getriebe schaltbar



Abb.: S 181G

LIEFERUMFANG:
- Materialanschlag
- Bi-Metall-Sägeband
- Maschinenunterbau

S 181
statt € 1.899,00 zzgl. USt.
1.699,-
€ 2.021,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3300181

S 181G
statt € 2.129,00 zzgl. USt.
1.899,-
€ 2.259,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3300182

Maschinendaten	S 181	S 181G
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz	
Motorleistung	750 W	
Vorschub	stufenlos einstellbar	
Sägeband-Geschwindigkeit	21 / 33,5 / 45 / 50 m/min.	45 / 67 / 77 m/min.
Sägebandabmessung	2.362 x 19 x 0,9 mm	
Schnittwinkel	0° bis 45°	
Abmessung (L x B x H)	1.295 x 450 x 1.060 mm	1.200 x 450 x 1.050 mm
Nettogewicht ca.	130 kg	

Sägebandsatz
statt € 99,00 zzgl. USt.
69,-
€ 82,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 3357500

- 6 - 10 ZpZ 0°
- 5 - 8 ZpZ 0°
- 10 - 14 ZpZ 0°

Schnittbereiche

0°	Ø 180 mm	180 mm	180 x 240 mm 50 x 300 mm
45°	Ø 110 mm	150 mm	110 x 170 mm

Der Schnittbereich wurde aufgrund des Sägebügelgewichtes mit Aluminium ermittelt. Er kann beim Einsatz unterschiedlicher Materialien variieren und unter Umständen kleiner ausfallen (nicht Schnittkapazität).

*Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C3. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite.

Ausführlichere Informationen finden Sie im Hauptkatalog 2023/24 oder auf www.optimum-maschinen.de

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Ausführlichere Informationen finden Sie im Hauptkatalog 2023/24 oder auf www.optimum-maschinen.de

OPTIsaw® SD 200G / SD 200V - Getriebe-Metallbandsäge mit schwenkbarem Sägebügel

GETRIEBE · HANDWERK

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Geräuscharmer Lauf
- Stabile Gussausführung
- Absenkung des Sägebügels über Hydraulikzylinder mit Drosselventil stufenlos einstellbar
- Gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung
- Sägebandspannung frontseitig über Handrad einstellbar
- Robuster Maschinenunterbau mit großen Rädern und handlichem Transportbügel zum problemlosen Standortwechsel der Maschine
- Einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten
- Leicht zu reinigende Kühlmittelteile
- Aufspannfläche geschliffen

TOUCHPANEL



Neu

LIEFERUMFANG:
- Materialanschlag
- Bi-Metall-Sägeband
- Maschinenunterbau

SD 200G
statt € 1.799,00 zzgl. USt.
1.599,-
€ 1.902,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3300200

SD 200V
statt € 2.079,00 zzgl. USt.
1.899,-
€ 2.259,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3300205

Maschinendaten	SD 200G	SD 200V
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motorleistung	550 W / 750 W	750 W / 750 W
Heben des Sägebügels	manuell	
Vorschub	stufenlos einstellbar	
Sägeband-Geschwindigkeit	44 / 88 m/min	26 - 80 m/min
Sägebandabmessung	2.360 x 19 x 0,9 mm	2.360 x 19 x 0,9 mm
Schnittwinkel	0° bis 45°	
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.295 x 535 x 790 - 1200 mm	1.382 x 473 x 790 - 1200 mm
Nettogewicht ca.	130 kg	

Sägebandsatz
statt € 99,00 zzgl. USt.
69,-
€ 82,11 inkl. USt.

SÄGEBANDSATZ:
Je 1 Sägeband
- 6 - 10 ZpZ 0°
- 5 - 8 ZpZ 0°
- 10 - 14 ZpZ 0°

Schnittbereiche

0°	Ø 180 mm	180 mm	180 x 240 mm
45°	Ø 110 mm	150 mm	110 x 170 mm

Der Schnittbereich wurde aufgrund des Sägebügelgewichtes mit Aluminium ermittelt. Er kann beim Einsatz unterschiedlicher Materialien variieren und unter Umständen kleiner ausfallen (nicht Schnittkapazität).

OPTIsaw® S 210G - Metallbandsäge mit schwenkbarem Sägebügel und zwei Sägebandgeschwindigkeiten

GETRIEBE · HANDWERK

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Schwere Gussausführung
- Materialanschlag und Spänebürste
- Präzise, stufenlos einstellbare Absenkung über Hydraulikzylinder
- Automatische Abschaltung der Säge nach Schnittbeendigung
- Bedienfeld mit übersichtlicher Tastatur für einfache Bedienung
- Kugelgelagerte Bandführungsrollen, langlebig, präzise und nachjustierbar
- Robuster Maschinenunterbau
- Kühlmitteleinrichtung

Bedienfeld



- übersichtlich und leicht zu bedienen
- Geschwindigkeitswahlschalter
- Kühlmittelpumpe



LIEFERUMFANG:
- Materialanschlag
- Bi-Metall-Sägeband
- Maschinenunterbau

S 210G
statt € 2.329,00 zzgl. USt.
2.099,-
€ 2.497,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3300210

Maschinendaten	S 210G
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motorleistung	750 W
Heben des Sägebügels	manuell
Vorschub	stufenlos einstellbar
Sägeband-Geschwindigkeit	40 / 80 m/min
Sägebandabmessung	2.080 x 20 x 0,9 mm
Schnittwinkel	0° bis 45°
L: Schraubstock offen/geschlossen	1.200 / 1.310 mm
B: ohne /mit Materialanschlag	685 / 985 mm
H: untere / obere Stellung	1.320 / 1.550 mm
Nettogewicht ca.	152 kg

Sägebandsatz
statt € 87,00 zzgl. USt.
73,90
€ 87,94 inkl. USt.
Art.-Nr. 3357502

SÄGEBANDSATZ:
Je 1 Sägeband
- 5-8 ZpZ 0°
- 5-8 ZpZ 10°
- 6-10 ZpZ 0°

Schnittbereiche

0°	Ø 170 mm	140 mm	140 x 190 mm
45°	Ø 125 mm	125 mm	95 x 140 mm

Der Schnittbereich wurde aufgrund des Sägebügelgewichtes mit Aluminium ermittelt. Er kann beim Einsatz unterschiedlicher Materialien variieren und unter Umständen kleiner ausfallen (nicht Schnittkapazität).

OPTIsaw® S 275N / S 275NV - Metallbandsägen mit schwenkbarem Sägebügel.

S 275NV mit stufenlos einstellbaren Sägebandgeschwindigkeiten

S 275NV VARIO · GETRIEBE · HANDWERK

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Stabile Gussausführung
- Präzise, stufenlos einstellbare Absenkung über Hydraulikzylinder
- Automatische Abschaltung der Säge nach Schnittbeendigung
- Bedienfeld mit übersichtlicher Tastatur für einfache Bedienung
- Kugelgelagerte Bandführungsrollen, langlebig, präzise und nachjustierbar
- Einfache und richtige Einstellung der Sägebandspannung mittels Manometer
- Kühlmitteleinrichtung
- Überlastschutz

S 275N
- Motorschutzschalter
- Zwei umschaltbare Sägebandgeschwindigkeiten

S 275NV
- Geschwindigkeitsveränderung während des Betriebes ist möglich
- Stufenlos einstellbare Sägeband-Geschwindigkeit 20 - 90 m/min.



Abb.: S 275N

Bedienfeld
- Übersichtliche Tastatur für einfache Bedienung
- Not-/Halt-Schlagschalter
- Schalter Kühlmittelpumpe
- Geschwindigkeitswahlschalter
- S 275NV mit Potentiometer

LIEFERUMFANG:
- Materialanschlag
- Bi-Metall-Sägeband
- Maschinenunterbau

S 275N
statt € 2.740,00 zzgl. USt.
2.199,-
€ 2.616,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3300260

S 275NV
statt € 2.790,00 zzgl. USt.
2.299,-
€ 2.735,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3300265

Maschinendaten	S 275N	S 275NV*
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Motorleistung Sägemotor	1,1 kW	1,5 kW
Sägeband-Geschwindigkeit	45 / 90 m/min	20 - 90 m/min
Sägebandabmessung	2.480 x 27 x 0,9 mm	
Schnittwinkel	0° bis 60°	
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.400 x 685 x 1.235 mm	
Nettogewicht ca.	185 kg	

Sägebandsatz
statt € 99,00 zzgl. USt.
85,-
€ 101,15 inkl. USt.
Art.-Nr. 3357504

SÄGEBANDSATZ:
Je 1 Sägeband
- 5-8 ZpZ 0°
- 5-7 ZpZ 5-7°
- 6-10 ZpZ 0°

Schnittbereiche

0°	Ø 225 mm	190 mm	150 x 245 mm
45°	Ø 145 mm	150 mm	190 x 150 mm
60°	Ø 90 mm	90 mm	120 x 90 mm

Der Schnittbereich wurde aufgrund des Sägebügelgewichtes mit Aluminium ermittelt. Er kann beim Einsatz unterschiedlicher Materialien variieren und unter Umständen kleiner ausfallen (nicht Schnittkapazität).

OPTIsaw® SD 281V - Metallbandsäge mit SIEMENS Inverter-Vario-Antrieb

VARIO · GETRIEBE · HANDWERK

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Geräuscharmer Lauf
- Stabile Gussausführung
- Absenkung des Sägebügels über Hydraulikzylinder mit Drosselventil stufenlos einstellbar
- Mikroschalter für automatische Endabschaltung
- Bedienfeld mit übersichtlicher Tastatur für einfache Bedienung
- Robuster Maschinenunterbau
- Einfache und richtige Einstellung der Sägebandspannung mittels Manometer
- Hartmetall Sägebandführung
- Kühlmitteleinrichtung
- Maschinenunterbau
- 2-kanalige Sicherheitskette mit Schnellstop bei Not-Halt



SIEMENS SINAMICS G110M
› eine exklusiv für OPTIMUM technisch einmalige Lösung

LIEFERUMFANG:
- Materialanschlag
- Bi-Metall-Sägeband
- Maschinenunterbau

SD 281V
statt € 3.965,00 zzgl. USt.
3.699,-
€ 4.401,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3290250

Maschinendaten	SD 281V*
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motorleistung Sägemotor	1,5 kW
Heben des Sägebügels	manuell
Vorschub	stufenlos einstellbar
Sägeband-Geschwindigkeit	15 - 100 m/min
Sägebandabmessung	2.480 x 27 x 0,9 mm
Schnittwinkel	0° bis 60°
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.400 x 685 x 1.300 mm
Nettogewicht ca.	185 kg

Sägebandsatz
statt € 99,00 zzgl. USt.
85,-
€ 101,15 inkl. USt.
Art.-Nr. 3357504

SÄGEBANDSATZ:
Je 1 Sägeband
› 5-8 ZpZ 0°
› 5-7 ZpZ 5-7°
› 6-10 ZpZ 0°

Schnittbereiche

0°	Ø 225 mm	190 mm	150 x 245 mm
45°	Ø 145 mm	150 mm	190 x 150 mm
60°	Ø 90 mm	90 mm	120 x 90 mm

Der Schnittbereich wurde aufgrund des Sägebügelgewichtes mit Aluminium ermittelt. Er kann beim Einsatz unterschiedlicher Materialien variieren und unter Umständen kleiner ausfallen (nicht Schnittkapazität).

*Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C3. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite.

Ausführlichere Informationen finden Sie im Hauptkatalog 2023/24 oder auf www.optimum-maschinen.de

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

OPTIsaw® SD 285E - Metallbandsäge mit schwenkbarem Sägebügel.

Neu · DOPPEL GEHRUNG · GETRIEBE · HANDWERK

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Geräuscharmer Lauf
- Stabile Gussausführung
- Hohe Schnittgenauigkeit durch vibrationsfreien Lauf
- Absenkung des Sägebügels über Hydraulikzylinder mit Drosselventil stufenlos einstellbar
- Mikroschalter für automatische Endabschaltung
- Kühlmitteleinrichtung
- Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband
- Einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten
- Robuster Maschinenunterbau
- Kugelgelagerte Sägebandführung
- Gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung
- Überlastschutz



LIEFERUMFANG:
- Materialanschlag
- Bi-Metall-Sägeband
- Maschinenunterbau
- Kühlmittelpumpe

SD 285E
statt € 3.850,00 zzgl. USt.
3.469,-
€ 4.128,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 3300287

Maschinendaten	SD 285E
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motorleistung Sägemotor	1,1 kW
Heben des Sägebügels	manuell
Vorschub	stufenlos einstellbar
Sägeband-Geschwindigkeit	45 / 90 m/min
Sägebandabmessung	2.480 x 27 x 0,9 mm
Schnittwinkel	-45° bis 60°
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.450 x 550 x 1.580 mm
Nettogewicht ca.	245 kg

Sägebandsatz
statt € 99,00 zzgl. USt.
85,-
€ 101,15 inkl. USt.
Art.-Nr. 3357504

SÄGEBANDSATZ:
Je 1 Sägeband
- 5-8 ZpZ 0°
- 5-7 ZpZ 5-7°
- 6-10 ZpZ 0°

Schnittbereiche

0°	Ø 225 mm	190 mm	150 x 245 mm
45°	Ø 145 mm	150 mm	190 x 150 mm
45°	Ø 120 mm	120 mm	150 x 120 mm
60°	Ø 90 mm	90 mm	120 x 90 mm

Der Schnittbereich wurde aufgrund des Sägebügelgewichtes mit Aluminium ermittelt. Er kann beim Einsatz unterschiedlicher Materialien variieren und unter Umständen kleiner ausfallen (nicht Schnittkapazität).

OPTIsaw® SD 285 - Metallbandsäge mit schwenkbarem Sägebügel

Neu · DOPPEL GEHRUNG · GETRIEBE · HANDWERK

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Geräuscharmer Lauf
- Stabile Gussausführung
- Hohe Schnittgenauigkeit durch vibrationsfreien Lauf
- Absenkung des Sägebügels über Hydraulikzylinder mit Drosselventil stufenlos einstellbar
- Mikroschalter für automatische Endabschaltung
- Kühlmitteleinrichtung
- Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband
- Einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten
- Robuster Maschinenunterbau
- Kugelgelagerte Sägebandführung
- Gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung
- Überlastschutz



LIEFERUMFANG:
- Materialanschlag
- Bi-Metall-Sägeband
- Maschinenunterbau
- Kühlmittelpumpe

SD 285
statt € 4.250,00 zzgl. USt.
3.799,-
€ 4.520,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3300286

Maschinendaten	SD 285
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motorleistung Sägemotor	1,5 kW
Vorschub	stufenlos einstellbar
Sägeband-Geschwindigkeit	45 / 90 m/min
Sägebandabmessung	2.645 x 27 x 0,9 mm
Schnittwinkel	-45° bis 60°
Länge	1.580 mm
Breite ohne Materialanschlag	700 mm
Höhe untere Endlagestellung	1.520 mm
Nettogewicht ca.	272 kg

Sägeband HSS Bi-Met.

Zähne pro Zoll	Winkel	Art-Nr.	€ zzgl. USt.
5/8 ZpZ	0°	3357535	36,00
5-7 ZpZ	6°	3357536	36,00
6/10 ZpZ	0°	3357537	36,00
10-14 ZpZ		3357538	36,00

Schnittbereiche

0°	Ø 235 mm	200 mm	190 x 280 mm
45°	Ø 190 mm	180 mm	180 mm
60°	Ø 175 mm	160 mm	160 mm
45°	Ø 120 mm	120 mm	120 mm

Der Schnittbereich wurde aufgrund des Sägebügelgewichtes mit Aluminium ermittelt. Er kann beim Einsatz unterschiedlicher Materialien variieren und unter Umständen kleiner ausfallen (nicht Schnittkapazität).

*Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C2. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Ausführlichere Informationen finden Sie im Hauptkatalog 2023/24 oder auf www.optimum-maschinen.de

OPTIsaw® S 300DG/SD 300V - Metallbandsägen
SD 300V mit SIEMENS Inverter-Vario-Antrieb

SD 300V VARIO · DOPPEL GEHRUNG · GETRIEBE · HANDWERK

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Schwere Gussausführung
- Hohe Motorleistung auch bei niedrigen Geschwindigkeiten
- Präzise, stufenlos einstellbare Absenkung über Hydraulikzylinder
- Drucktaster "Manueller Sägebandlauf" am Handhebel schaltet den Lauf des Sägebandes ein und aus
- Einfache und richtige Einstellung der Sägebandspannung mittels Manometer
- Schnellspannschraubstock verstellbar über Handrad
- Kühlmitteleinrichtung 100W
- Mikroschalter für automatische Endabschaltung

SD 300V

- 2-kanalige Sicherheitskette mit Schnellstop bei Not-Halt
- EMV Klasse C2



SD 300V: SIEMENS SINAMICS G110M
› eine exklusiv für OPTIMUM technisch einmalige Lösung

Hartmetall-Führung



LIEFERUMFANG:
- Materialanschlag
- Bi-Metall-Sägeband
- Maschinenunterbau

S 300DG
statt € 4.729,00 zzgl. USt.
4.499,-
€ 5.353,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3290290

SD 300V
statt € 6.490,00 zzgl. USt.
5.859,-
€ 6.972,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 3290310

Sägebandsatz
statt € 113,00 zzgl. USt.
86,90
€ 103,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 3357700

SÄGEBANDSATZ:
Je 1 Sägeband
- 5-8 ZpZ 0°
- 5-8 ZpZ 10°
- 6-10 ZpZ 0°

Maschinendaten	S 300DG	SD 300V*
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz	
Motorleistung Sägemotor	1,5 kW	
Sägeband-Geschwindigkeit	35 / 70 m/min.	15 - 90 m/min.
Sägebandabmessung	2.750 x 27 x 0,9 mm	
Schnittwinkel	45° bis -60°	
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.680 x 700 x 1.600 mm	
Nettogewicht ca.	335 kg	
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZ 400 = € 77,00	

Schnittbereiche

0°	Ø 255 mm	190 mm	190 x 310 mm
45°	Ø 215 mm	190 mm	190 x 200 mm
45°	Ø 220 mm	190 mm	135 x 190 mm
60°	Ø 135 mm	135 mm	135 x 135 mm

Der Schnittbereich wurde aufgrund des Sägebügelgewichtes mit Aluminium ermittelt. Er kann beim Einsatz unterschiedlicher Materialien variieren und unter Umständen kleiner ausfallen (nicht Schnittkapazität).

OPTIsaw® SD 310V
Metallbandsäge mit Drehteller und schwenkbarem Sägebügel

VARIO · DOPPEL GEHRUNG · GETRIEBE · INDUSTRIE

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Schwere Gussausführung
- Hohe Motorleistung auch bei niedrigen Geschwindigkeiten
- Über Frequenzumrichter stufenlos einstellbare Sägeband-Geschwindigkeit
- Präzise, stufenlos einstellbare Absenkung über Hydraulikzylinder
- Robuster Maschinenunterbau
- Kühlmitteleinrichtung
- Einfache und richtige Einstellung der Sägebandspannung mittels Manometer
- 2-kanalige Sicherheitskette mit Schnellstop bei Not-Halt

DREHTELLER
› Die Schnittfuge wird mitgeschwenkt
› Gut lesbare Winkelskala



SIEMENS SINAMICS G110M
› eine exklusiv für OPTIMUM technisch einmalige Lösung



LIEFERUMFANG:
- Materialanschlag
- Bi-Metall-Sägeband
- Maschinenunterbau

SD 310V
statt € 7.250,00 zzgl. USt.
6.469,-
€ 7.698,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 3290340

Sägebandsatz
statt € 113,00 zzgl. USt.
86,90
€ 103,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 3357700

SÄGEBANDSATZ:
Je 1 Sägeband
- 5-8 ZpZ 0°
- 5-8 ZpZ 10°
- 6-10 ZpZ 0°

Maschinendaten	SD 310V*
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motorleistung Sägemotor	1,5 kW
Motor-Kühlmittelpumpe	100 W
Vorschub	hydraulisch über Absenkzylinder
Sägeband-Geschwindigkeit	15 - 100 m/min
Sägebandabmessung	2.750 x 27 x 0,9 mm
Schnittwinkel	45° bis -60°
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.850 x 1.330 x 2.000 mm
Nettogewicht ca.	380 kg
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZ 400 = € 77,00

Schnittbereiche

0°	Ø 255 mm	255 mm	200 x 270 mm
45°	Ø 190 mm	160 mm	160 x 160 mm
45°	Ø 190 mm	140 mm	140 x 210 mm
60°	Ø 110 mm	110 mm	110 x 210 mm

Der Schnittbereich wurde aufgrund des Sägebügelgewichtes mit Aluminium ermittelt. Er kann beim Einsatz unterschiedlicher Materialien variieren und unter Umständen kleiner ausfallen (nicht Schnittkapazität).

*Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C2. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite.
1) Erläuterungen zum Transportzuschlag (TPZ) siehe Rückseite.

Ausführlichere Informationen finden Sie im Hauptkatalog 2023/24 oder auf www.optimum-maschinen.de
Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

OPTIsaw® S 350DG
Metallbandsäge mit Doppelgehrung in schwerer Ausführung

DOPPEL GEHRUNG · GETRIEBE · INDUSTRIE

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Schwere Industrieausführung
- Gehrungsverstellung bis -60° durch Schwenken des gesamten Sägebügels
- Kombinierbare und einzeln einstellbare Hartmetall- und Kugellagerführungen des Sägebandes
- Einfache und richtige Einstellung der Sägebandspannung mittels Manometer
- Einfache Einstellung der Absenkgeschwindigkeit im Bedienfeld
- Rollenauflage einstellbar für lange und schwere Werkstücke
- Robuster Maschinenunterbau
- Mikroschalter für automatische Endabschaltung
- Kühlmitteleinrichtung



SCHRAUBSTOCK
› Groß dimensioniert
› Hydraulisch
› Selbstschließend
› Versetzbar für große Querschnitte
› Nuten für gängige Winkeleinstellungen



LIEFERUMFANG:
- Materialanschlag
- Bi-Metall-Sägeband
- Maschinenunterbau

S 350DG
statt € 6.990,00 zzgl. USt.
6.299,-
€ 7.495,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3290350

Sägebandsatz
statt € 118,00 zzgl. USt.
91,90
€ 109,36 inkl. USt.
Art.-Nr. 3357501

SÄGEBANDSATZ:
Je 1 Sägeband
- 4-6 ZpZ 6°
- 5-8 ZpZ 0°
- 6-10 ZpZ 0°

Maschinendaten	S 350DG
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motorleistung Sägemotor	2,2 kW
Vorschub	hydraulisch über Absenkzylinder
Sägeband-Geschwindigkeit	36 / 72 m/min
Sägebandabmessung	2.925 x 27 x 0,9 mm
Schnittwinkel	-45° bis 60°
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.750 x 1.075 x 1.420 mm
Nettogewicht ca.	550 kg
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZ 600 = € 110,00

Schnittbereiche

0°	Ø 270 mm	230 mm	230 x 350 mm
45°	Ø 230 mm	200 mm	210 x 220 mm
60°	Ø 140 mm	140 mm	140 x 220 mm
45°	Ø 230 mm	170 mm	140 x 200 mm

Der Schnittbereich wurde aufgrund des Sägebügelgewichtes mit Aluminium ermittelt. Er kann beim Einsatz unterschiedlicher Materialien variieren und unter Umständen kleiner ausfallen (nicht Schnittkapazität).

OPTIsaw® SD 351AV - Halbautomatische Doppelgehrungs-Metallbandsäge mit SIEMENS Inverter-Vario-Antrieb

VARIO · DOPPEL GEHRUNG · GETRIEBE · INDUSTRIE

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Schwere Industrieausführung
- Manueller oder halbautomatischer Betrieb
- Gehrungsverstellung bis -60° durch Schwenken des gesamten Sägebügels
- Kombinierbare und einzeln einstellbare Hartmetall- und Kugellagerführungen des Sägebandes
- Einfache und richtige Einstellung der Sägebandspannung mittels Manometer
- Einfache Einstellung der Absenkgeschwindigkeit im Bedienfeld
- Rollenauflage einstellbar für lange und schwere Werkstücke
- 2-kanalige Sicherheitskette mit Schnellstop bei Not-Halt
- Kühlmitteleinrichtung
- EMV Klasse C2

SIEMENS SINAMICS G110M
› eine exklusiv für OPTIMUM technisch einmalige Lösung



SCHRAUBSTOCK
› Groß dimensioniert
› Hydraulisch
› Selbstschließend
› Versetzbar für große Querschnitte
› Nuten für gängige Winkeleinstellungen



LIEFERUMFANG:
- Materialanschlag
- Bi-Metall-Sägeband
- Maschinenunterbau

SD 351AV
statt € 10.890,00 zzgl. USt.
9.799,-
€ 11.660,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3290360

Sägebandsatz
statt € 118,00 zzgl. USt.
91,90
€ 109,36 inkl. USt.
Art.-Nr. 3357501

SÄGEBANDSATZ:
Je 1 Sägeband
- 4-6 ZpZ 6°
- 5-8 ZpZ 0°
- 6-10 ZpZ 0°

Maschinendaten	SD 351AV*
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motorleistung Sägemotor	2,2 kW
Heben des Sägebügels:	
· manueller Betrieb	hydraulisch über Drucktaster
· halbautomatischer Betrieb	automatisch
Vorschub	stufenlos einstellbar
Sägeband-Geschwindigkeit	15 - 100 m/min
Sägebandabmessung	2.925 x 27 x 0,9 mm
Schnittwinkel	-45° bis 60°
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.935 x 1.425 x 1.626 mm
Nettogewicht ca.	600 kg
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZ 600 = € 110,00

Schnittbereiche

0°	Ø 270 mm	230 mm	230 x 350 mm
45°	Ø 230 mm	200 mm	210 x 220 mm
60°	Ø 140 mm	140 mm	140 x 220 mm
45°	Ø 230 mm	170 mm	140 x 200 mm

Der Schnittbereich wurde aufgrund des Sägebügelgewichtes mit Aluminium ermittelt. Er kann beim Einsatz unterschiedlicher Materialien variieren und unter Umständen kleiner ausfallen (nicht Schnittkapazität).

*Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C2. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite.
1) Erläuterungen zum Transportzuschlag (TPZ) siehe Rückseite.

Ausführlichere Informationen finden Sie im Hauptkatalog 2023/24 oder auf www.optimum-maschinen.de
Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OPTIsaw® SD 500
Doppelgehrungs-Metallbandsäge mit schwenkbarem Sägebügel

DOPPEL GEHRUNG · GETRIEBE · INDUSTRIE



Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Schwere Industrieausführung
- Geräuscharmer Lauf
- Hohe Schnittgenauigkeit durch vibrationsfreien Lauf
- Gehrungsverstellung -45° bis 60° durch Schwenken des gesamten Sägebügels
- Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband
- Mikroschalter für automatische Endabschaltung
- Kühlmittelpumpe
- Kugelgelagerte Bandführungsrollen mit Hartmetallplättchen für optimale Schnittergebnisse
- Einfache Einstellung der Absenkgeschwindigkeit mittels Vorschubregelventil im Bedienfeld
- Groß dimensionierter, hydraulischer Schnellspannschraubstock, selbstschließend, versetzbar für große Querschnitte

LIEFERUMFANG:
- Materialanschlag
- Bi-Metall-Sägeband
- Maschinenunterbau

SD 500
statt € 8.700,00 zzgl. USt.
7.899,-
€ 9.399,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3292380

Maschinendaten	SD 500
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motorleistung Sägemotor	2,2 kW
Motor-Kühlmittelpumpe	100 W
Vorschub	hydraulisch über Absenkzylinder
Sägeband-Geschwindigkeit	40 / 80 m/min
Sägebandabmessung	3.770 x 34 x 1,1 mm
Schnittwinkel	-45° bis -60°
Abmessungen (L x B x H) ca.	2.122 x 1.046 x 1.497
Nettogewicht ca.	552 kg
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZ 750 = € 120,00

Sägeband zzgl. USt. **59,00** (€ 70,21 inkl. USt.) Art.-Nr. 3357590 — HSS BI-METALL SÄGEBAND 5-8 ZpZ 0°

Sägeband zzgl. USt. **57,00** (€ 67,83 inkl. USt.) Art.-Nr. 3357591 — HSS BI-METALL SÄGEBAND 6-10 ZpZ 0°

Schnittbereiche			
0°	Ø 355 mm	280 mm	280 x 490 mm
45°	Ø 290 mm	250 mm	250 x 250 mm
45°	Ø 355 mm	280 mm	280 x 340 mm
60°	Ø 230 mm	180 mm	180 x 220 mm

Der Schnittbereich wurde aufgrund des Sägebügelgewichtes mit Aluminium ermittelt. Er kann beim Einsatz unterschiedlicher Materialien variieren und unter Umständen kleiner ausfallen (nicht Schnittkapazität).

SD 500: Bitte beachten Sie daß der Anbau des Materialständers MSR ist nur bedingt geeignet ist

OPTIsaw® SD 500AV
Halbautomatische Doppelgehrungs-Metallbandsäge mit SIEMENS Inverter-Vario-Antrieb

VARIO · DOPPEL GEHRUNG · GETRIEBE · INDUSTRIE



Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Schwere Industrieausführung
- Geräuscharmer Lauf
- Manueller oder halbautomatischer Betrieb
- Stufenlos einstellbare Sägebandgeschwindigkeit von 0-80 m/min.
- Hohe Schnittgenauigkeit durch vibrationsfreien Lauf
- Gehrungsverstellung -45° bis 60° durch Schwenken des gesamten Sägebügels
- Mikroschalter für automatische Endabschaltung
- Kühlmittelpumpe
- Kugelgelagerte Sägebandführung mit Hartmetallplättchen für optimale Schnittergebnisse
- Einfache Einstellung der Absenkgeschwindigkeit mittels Vorschubregelventil im Bedienfeld

FUNKTIONSWEISE HALB-AUTOMATISCHER BETRIEB
- Schließen des Schraubstocks und Aktivierung des Motors
- Absenken des Sägebügels zum Schneiden
- Anhalten des Motors und Rückkehr des Sägebügels in Ausgangsposition

LIEFERUMFANG:
- Materialanschlag
- Bi-Metall-Sägeband
- Maschinenunterbau

SD 500AV
statt € 12.350,00 zzgl. USt.
10.499,-
€ 12.493,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3292385

Maschinendaten	SD 500AV*
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motorleistung Sägemotor	3 kW
Motor-Kühlmittelpumpe	100 W
Vorschub	hydraulisch über Absenkzylinder
Sägeband-Geschwindigkeit	20 - 80 m/min
Sägebandabmessung	3.770 x 34 x 1,1 mm
Schnittwinkel	-45° bis -60°
Abmessungen (L x B x H) ca.	2.129 x 1.046 x 1.687 mm
Nettogewicht ca.	645 kg
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.	TPZ 750 = € 120,00

Sägeband zzgl. USt. **59,00** (€ 70,21 inkl. USt.) Art.-Nr. 3357590 — HSS BI-METALL SÄGEBAND 5-8 ZpZ 0°

Sägeband zzgl. USt. **57,00** (€ 67,83 inkl. USt.) Art.-Nr. 3357591 — HSS BI-METALL SÄGEBAND 6-10 ZpZ 0°

Schnittbereiche			
0°	Ø 355 mm	300 mm	300 x 490 mm
45°	Ø 290 mm	250 mm	250 x 250 mm
45°	Ø 350 mm	290 mm	290 x 340 mm
60°	Ø 230 mm	180 mm	180 x 220 mm

Der Schnittbereich wurde aufgrund des Sägebügelgewichtes mit Aluminium ermittelt. Er kann beim Einsatz unterschiedlicher Materialien variieren und unter Umständen kleiner ausfallen (nicht Schnittkapazität).

SD 500AV: Bitte beachten Sie daß der Anbau des Materialständers MSR ist nur bedingt geeignet ist

*Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C2. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite.
1) Erläuterungen zum Transportzuschlag (TPZ) siehe Rückseite.

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

OPTIsaw® CS 275 / CS 315
Manuelle Metallkreissägen für Stahl, Eisen, Leichtmetalle, Vollmaterial und Profile



- Gut ablesbare Winkelskala ermöglicht präzises Arbeiten
- Sekundenschnelle Verstellung der Gehrung
- Geschützte Schraubstockspindel
- Massiver Maschinenunterbau beidseitig mit Bohrungen für den Anbau des Materialständers MSR
- Langer Handgriff ermöglicht Sägen ohne großen Kraftaufwand mit integriertem Drucktaster (Ein/Aus)
- Automatisches Einschalten der Kühlmittelpumpe beim Sägen
- Die Säge wird ohne Kreissägeblatt ausgeliefert (Sägeblattteilung frei wählbar)

CS 275
zzgl. USt.
2.059,-
€ 2.450,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 3302275

CS 315
zzgl. USt.
2.465,-
€ 2.933,35 inkl. USt.
Art.-Nr. 3302300

Maschinendaten	CS 275	CS 315
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motorleistung Sägemotor	1,4 / 2,0 kW	0,75 / 1,5 kW
Schnittwinkel	-45° bis +45°	-45° bis +45°
Sägeband-Geschwindigkeit	41 / 82 m/min	19 / 38 m/min
Sägeblatt-Durchmesser	Ø 275 mm; Innen-Ø 40 mm	Ø 315 mm; Innen-Ø 40 mm
Spannweite Schraubstock	110 mm	135 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	460 x 830 x 1.700 mm	560 x 902 x 1.765 mm
Nettogewicht ca.	175 kg	235 kg

Metallkreissägeblatt CS 275

mm/pro Zahn	Zähne	Blattstärke	Art-Nr.	€ zzgl. USt.
4 mm/T	220 Z	2,5 mm	3357444	107,00
6 mm/T	140 Z	2,5 mm	3357446	107,00
8 mm/T	110 Z	2,5 mm	3357448	107,00

Metallkreissägeblatt CS 315

4 mm/T	240 Z	2,5 mm	3357454	172,00
6 mm/T	150 Z	2,5 mm	3357456	172,00
8 mm/T	120 Z	2,5 mm	3357458	172,00

LIEFERUMFANG:
- Kühlmitteleinrichtung
- Maschinenunterbau

		Schnittbereiche		
CS 275	0°	Ø 60 mm	60 mm	60 x 100 mm
CS 315	0°	Ø 85 mm	85 mm	70 x 130 mm
CS 275	45°	Ø 60 mm	60 mm	60 x 70 mm
CS 315	45°	Ø 85 mm	85 mm	70 x 90 mm

MRB Standard C
Rollenbahnsystem in stabiler Ausführung mit 300 kg/m Tragkraft

MADE IN GERMANY

- Stabile U-förmige, geschlossene Konstruktion aus 3 mm Stahlblechprofil
- Auch mit Kunststofftragrollen erhältlich
- Maximale Messlänge ist die Bahnlänge abzüglich Anschlaglänge



Technische Daten	MRB Standard C	
Tragrollendurchmesser	60 mm	
Wellendurchmesser	15 mm	
Bahnbreite	300 mm	400 mm
Nutzbare Rollenbreite	250 mm	350 mm
Tragkraft pro Meter	300 kg	
Füße höhenverstellbar	± 60 mm	
Arbeitshöhe	880 mm	

Fußteller	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
mit Spindel	3679000	59,00
· für Höhenverstellung bis 1020 mm		
· pro Stück		

Kunststoffrollen	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Pro Meter		
· für die Bahnbreite 300 mm	3669991	20,00
· für die Bahnbreite 400 mm	3669992	32,00

Bahnbreite 300 mm

1 Meter	2 Meter	3 Meter	4 Meter	5 Meter	6 Meter	7 Meter	8 Meter
MRB Standard C (1m)	MRB Standard C (2m)	MRB Standard C (3m)	MRB Standard C (4m)	MRB Standard C (5m)	MRB Standard C (6m)	MRB Standard C (7m)	MRB Standard C (8m)
zzgl. USt.	zzgl. USt.	zzgl. USt.	zzgl. USt.	zzgl. USt.	zzgl. USt.	zzgl. USt.	zzgl. USt.
495,00	**769,00**	**769,00**	**1.290,00**	**1.690,00**	**2.025,00**	**2.300,00**	**2.650,00**
€ 589,05 inkl. USt.	€ 915,11 inkl. USt.	€ 915,11 inkl. USt.	€ 1.535,10 inkl. USt.	€ 2.011,10 inkl. USt.	€ 2.409,75 inkl. USt.	€ 2.737,00 inkl. USt.	€ 3.153,50 inkl. USt.
Art.-Nr. 3661311	Art.-Nr. 3661312	Art.-Nr. 3661313	Art.-Nr. 3661314	Art.-Nr. 3661315	Art.-Nr. 3661316	Art.-Nr. 3661317	Art.-Nr. 3661318

Bahnbreite 400 mm

1 Meter	2 Meter	3 Meter	4 Meter	5 Meter	6 Meter	7 Meter	8 Meter
MRB Standard C (1m)	MRB Standard C (2m)	MRB Standard C (3m)	MRB Standard C (4m)	MRB Standard C (5m)	MRB Standard C (6m)	MRB Standard C (7m)	MRB Standard C (8m)
zzgl. USt.	zzgl. USt.	zzgl. USt.	zzgl. USt.	zzgl. USt.	zzgl. USt.	zzgl. USt.	zzgl. USt.
560,00	**790,00**	**1.200,00**	**1.475,00**	**1.850,00**	**2.325,00**	**2.550,00**	**2.950,00**
€ 666,40 inkl. USt.	€ 940,10 inkl. USt.	€ 1.200,00 inkl. USt.	€ 1.755,25 inkl. USt.	€ 2.201,50 inkl. USt.	€ 2.766,75 inkl. USt.	€ 3.034,50 inkl. USt.	€ 3.510,50 inkl. USt.
Art.-Nr. 3661321	Art.-Nr. 3661322	Art.-Nr. 3661323	Art.-Nr. 3661324	Art.-Nr. 3661325	Art.-Nr. 3661326	Art.-Nr. 3661327	Art.-Nr. 3661328

1 Meter	2 Meter	3 Meter	4 Meter	5 Meter	6 Meter	7 Meter	8 Meter
Transportverpackungspauschale [1] zzgl. USt.							
TVP 4 = € 79,00	TVP 4 = € 79,00	TVP 5 = € 100,00	TVP 5 = € 100,00	TVP 5 = € 100,00	TVP 5 = € 100,00	TVP 5 = € 100,00	TVP 5 = € 100,00
Transportzuschlag [1] zzgl. USt.		-	-	-	TPZDF2 = € 330,00	TPZDF2 = € 330,00	TPZDF2 = € 330,00
Zuschlag Übermaß [1] zzgl. USt.		ZUEM = € 39,00	ZUEM = € 39,00	ZUEM = € 39,00	ZUEM = € 39,00	ZUEM = € 39,00	ZUEM = € 39,00

1) Erläuterungen zum Transportverpackungspauschale (TVP) und Zuschlag Übermaß (ZUEM) siehe Rückseite.

Manuelle Abläng- und Längenmesssysteme zum Anbau am Materialständer (1

- Baukastensystem
- ohne Magnetband



LMS 1M
zzgl. USt.
349,-
€ 415,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3383841

LMS 2M
zzgl. USt.
499,-
€ 593,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3383842

Länge 1.300 mm | Länge 2.300 mm

Verlängerungsschiene	Art.-Nr.	€ zzgl USt.
geht nur in Verbindung mit DRO1		
Länge 1.300 mm	3383843	119,00
Länge 2.300 mm	3383844	227,00

DRO 1
Digitale Positionsanzeige für LMS-1M / 2M

- Radius / Durchmesser-Modus
- Parameterspeicher
- Zoll / metrische Anpassung
- Multifunktions-LCD-Display
- Einstellbare Winkelmessung
- Absolute / inkrementelle
- 8-stellige LCD Anzeige
- Koordinatenumrechnung

DRO 1
zzgl. USt.
180,-
€ 214,20 inkl. USt.
Art.-Nr. 3383845

Inklusive Anbausatz



Magnetband	Art.-Nr.	€ zzgl USt.
Länge 1,3 m für LMS-1M	3383876	48,00
Länge 2,6 m für LMS-2M	3383877	79,00
Meterware (Preis pro Meter)	3383878	39,00

Längenmesssysteme zum Anbau an Materialständer MSR[1]

- Magnetisches Messsystem mit Magnetband
- Für wiederkehrende Messaufgaben mit hoher Präzision 0,05 mm
- Bei längeren Pausen schaltet das Messsystem ab und behält das letzte Maß gespeichert
- Automatisches Einschalten der Anzeige
- Messgenauigkeit: ±(0,025 + 0,02 x Messlänge [m])



LMS 10 (1 Meter) zzgl. USt. **1.099,-** € 1.307,81 inkl. USt. Art.-Nr. 3383851

LMS 20 (2 Meter) zzgl. USt. **1.219,-** € 1.450,61 inkl. USt. Art.-Nr. 3383852

LMS 30 (3 Meter) zzgl. USt. **1.359,-** € 1.617,21 inkl. USt. Art.-Nr. 3383853

LMS 40 (4 Meter) zzgl. USt. **1.499,-** € 1.783,81 inkl. USt. Art.-Nr. 3383854

1) Beim Anbau des Längenmeßsystem LMS am Materialständer MSR müssen eventuell kundenseitig Bohrungen gesetzt werden

LMS 30 /LMS 40 Zuschlag Übermaß [1] | ZUEM = € 39,00

MSR - Höhenverstellbare, universelle Materialständer als manuelle Hilfe für das Abstützen und Bewegen von Werkstücken an Metallsägen

- Problemloser und rationeller Materialtransport für das Zu- und Abführen von Werkstücken
- Stabile Ausführung des Rahmens mit starkem Spezial Profil
- Tragrollen aus Stahl, beidseitig kugelgelagert
- Rollenauflage stufenlos höhenverstellbar
- Sichere Werkstückauflage durch massive und hochbelastbare Stahlrollen
- Endlos verlängerbar
- Anbaumöglichkeit der Längenmesssysteme LMS



Abb.: MSR 4 Abb.: MSR 10



Abb.: Anwenderbeispiel:
OPTIsaw S 275N, Materialständer MSR 4, Messsystem LMS 1, Digit. Positionsanzeige DRO 1; Tischverlängerung MSR 1, Anschlussplatten

Höhe variabel einstellbar bis 950 mm →

Höhe variabel einstellbar bis 1.050 mm →

MSR 4 zzgl. USt. **239,-** € 284,41 inkl. USt. Art.-Nr. 3357610

MSR 7 zzgl. USt. **399,-** € 474,81 inkl. USt. Art.-Nr. 3357611

MSR 10 zzgl. USt. **729,-** € 867,51 inkl. USt. Art.-Nr. 3357613

MSR 4H zzgl. USt. **259,-** € 308,21 inkl. USt. Art.-Nr. 3357001

MSR 7H zzgl. USt. **419,-** € 498,61 inkl. USt. Art.-Nr. 3357002

MSR 10H zzgl. USt. **759,-** € 903,21 inkl. USt. Art.-Nr. 3357003

! Da es sich um eine Universalbahn handelt, kann es nötig sein, in Abhängigkeit des Maschinentyps Anpassungsarbeiten an der Anschlussplatte vorzunehmen.

Technische Daten	MSR 4 / MSR 4H	MSR 7 / MSR 7H	MSR 10 / MSR 10H
Tragrollen-Ø/-breite	60 mm / 360 mm	60 mm / 360 mm	60 mm / 360 mm
Statische Tischbelastung	500 kg	700 kg	700 kg
Abmessungen (L x B) ca.	1.000 x 440 mm	2.000 x 440 mm	3.000 x 440 mm
Abmessungen Höhe ca.	650 - 950 mm	650 - 950 mm	650 - 950 mm
Abmessungen Höhe H-Version ca.	660 - 1.050 mm	660 - 1.050 mm	660 - 1.050 mm
Nettogewicht ca.	29 kg / 30,2 kg	44,7 kg / 46,1 kg	65,8 kg / 68 kg
Transportverpackungspauschale [1]	-	TVP 1 = € 29,00	TVP 1 = € 29,00
Zuschlag Übermaß [1]			ZUEM = € 39,00

1) Erläuterungen zum Transportverpackungspauschale (TVP) und Zuschlag Übermaß (ZUEM) siehe Rückseite. Angaben zzgl. USt.

Anschlussplatte



Anschlussplatte zzgl. USt. **109,-** € 129,71 inkl. USt. Art.-Nr. 3357005

- Zusätzlich montierbar
- inklusive Anbauteile rechts und links
- Langlöcher

Tischverlängerung MSR 1



MSR 1 zzgl. USt. **155,-** € 184,45 inkl. USt. Art.-Nr. 3357006

- Für Rollenbahnen MSR
- Herausnehmbare Rollen
- Zusätzlich montierbar
- Anbaubar in beide Richtungen

PVC Rollen-Satz



PVC Rollen-Satz statt € 145,00 zzgl. USt. **125,-** € 148,75 inkl. USt. Art.-Nr. 3357609

- Für Rollenbahnen MSR
- 3 Rollen im praktischen Wandhalter
- Rutschfestes PVC
- Zur Vermeidung von Kratzern
- Rollen einfach in die vorhandene Halterung einhängen

ZUBEHÖR
Längenmeßsysteme LMS auf Seite OP88

Ausführlichere Informationen finden Sie im Hauptkatalog 2023/24 oder auf www.optimum-maschinen.de

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Ausführlichere Informationen finden Sie im Hauptkatalog 2023/24 oder auf www.optimum-maschinen.de

OPTImill® F 3 Pro
Universal-Fräsmaschine mit Servo-Antrieben

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Linearführung in allen Achsen
- Kugelumlaufspindel in allen Achsen
- Servoantrieb in allen Achsen
- Zugriffsfreundliche Anschlüsse (Steckdose, RJ45)
- Arbeitsbereich von drei Seiten gut einsehbar
- Klare, widerstandsfähige Makrolon-Scheiben
- Werkzeugwechsel erfolgt mittels Knopfdruck (elektropneumatische Werkzeugspanneinrichtung)
- Kühlmitteleinrichtung
- Tragbares, elektronisches Handrad
- Schwenkbares Bedienpult
- Hohe zulässige Belastung der Linearführung und hohe Steifigkeit, niedriger Reibungskoeffizient und hervorragende Fehlerkompensation durch X-Anordnung
- Softwarepaket „SINUMERIK 808D on PC" inklusive
- Gewährleistung siehe CNC Hauptkatalog



Maschinendaten	F 3Pro
Artikel-Nr.	3500415
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Gesamt-Anschlusswert	5 KVA
Antriebsmotor / Drehmoment S1-Betrieb	1,5 kW / 9,5 Nm
Antriebsmotor / Drehmoment S6-30 % Betrieb	2,2 kW / 14 Nm
Messerkopfgröße	Ø 50 mm
Schaftfräsergröße	Ø 25 mm
Spindelaufnahme	BT 30
Wiederholgenauigkeit	± 0,02 mm
Positioniergenauigkeit	± 0,01 mm
X-, Y-, Z-Achse - Verfahrwege	355 / 190 / 245 mm
X-, Y-, Z-Achse - Vorschubgeschwindigkeit	10 m/min.
X-, Y-, Z-Achse - Drehmoment	1,9 Nm / 3,5 Nm / 3,5 Nm
Drehzahlen [1]	4.000 min^{-1}
Abstand Spindel - Tisch	50 - 295 mm
Tischlänge x Breite / T-Nutengröße	620 x 180 mm / 12 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.410 x 1.372 x 2.007 mm
Nettogewicht ca.	1.000 kg

SIEMENS Steuerung
SINUMERIK 808D Advanced

- RJ45 Ethernet-Port
- 8,4" LCD-Farbdisplay mit 800 x 600 Auflösung
- Netzwerkfunktion
- Vorbereitet für Fernwartung
- AST-Funktion; ermöglicht die einfache Optimierung bei höheren Anforderungen an die Dynamik und Genauigkeit
- Geschlossener Regelkreis
- Höhere Genauigkeit
- Inkremental Encoder/ Referenzfahrt nötig

Preis auf Anfrage

Zubehör

Starter-Satz BT 30	3536107

Bestehend aus:
- Halter Messerkopf
- Bohrfutter
- Je 2 Stück Weldon 6 mm / 20 mm
- Weldon 8 / 10 / 12 und 16 mm
- Adapter BT 30 auf MK 2
- 4 Stück Spannzangenhalter ER 32
- Spannzangenschlüssel ER 32
- 18-teiliger Spannzangensatz ER 32
- Höheneinstellgerät
- Montage- und Werkzeugeinstellhilfe
- 14 Stück Anzugsbolzen
- Konus Wischer

Mehr Infomationen finden Sie im Hauptkatalog oder unter www.optimum-maschinen.de



Maschinenschraubstöcke finden Sie im Hauptkatalog



CNC-KATALOG

SIE HABEN INTERESSE?
KONTAKTIEREN SIE UNS!
+49 (0)951 96555-513
BERATUNG@OPTIMUM-MASCHINEN.DE

1) Bitte beachten Sie, dass die maximale Spindeldrehzahl im Dauerbetrieb um ca. 20 % reduziert werden muss. Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C3. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite. OPTImill® ist eine eingetragene Marke der Firma Optimum Maschinen Germany GmbH ausschließlich für Fräsmaschinen.

OPTImill®* F 80 / F 105

Die kompakte Lösung für Kleinserienfertigung im Mittelstand

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Maschine in Ständerbauweise aus Guss für hohe Steifigkeit
- Alle Linearführungen mit Edelstahlabdeckungen
- Automatische Zentralschmierung
- SIEMENS Hauptspindelmotor
- SIEMENS Servoantrieb in allen Achsen (geschlossener Regelkreis)
- Tragbares, elektronisches Handrad mit Zustimmtaster und Not-Halt-Schlagschalter
- Kühlmitteleinrichtung mit 70 Liter Kühlmitteltank
- Elektropneumatische Werkzeugspanneinrichtung
- Zugangstüren sehr großzügig gestaltet, um die Reinigungs- und Wartungszeit auf ein Minimum zu reduzieren
- LED Maschinenleuchte zur kompletten Ausleuchtung des Arbeitsraumes
- Inklusive zwei Jahre SIEMENS Gewährleistung

SIEMENS Steuerung
SINUMERIK 808D Advanced

- RJ45 Ethernet-Port
- 8,4" LCD-Farbdisplay mit 800 x 600 Auflösung
- Vorbereitet für Fernwartung
- AST-Funktion; ermöglicht die einfache Optimierung bei höheren Anforderungen an die Dynamik und Genauigkeit
- Höhere Genauigkeit
- Absolut-Encoder / keine Referenzfahrt nötig

Preise auf Anfrage



Abb. F 80 mit optionalem Schraubstock und Fräser siehe Hauptkatalog



Abb. F 105 mit optionalem Schraubstock und Fräser siehe Hauptkatalog

Maschinendaten	F 80	F 105
Artikel-Nr.	**3501085**	**3501100**
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Gesamt-Anschlusswert	14 KVA	15 KVA
Antriebsmotor / Drehmoment S1-Betrieb	3,7 kW / 24 Nm	7,5 kW / 48 Nm
Antriebsmotor / Drehmoment S6-30 % Betrieb	5,5 kW / 35 Nm	11 kW / 70 Nm
Messerkopfgröße	Ø 70 mm	Ø 70 mm
Schaftfräsergröße	Ø 25 mm	Ø 35 mm
Spindelaufnahme	BT 30	BT 40
Wiederhol- / Positioniergenauigkeit	± 0,008 mm	± 0,008 mm
Werkzeugwechsler Karussell Typ	10 Werkzeugplätze	12 Werkzeugplätze
Werkzeuggewicht	6 kg	6 kg
Zeit-Werkzeugwechsel	7 Sekunden	7 Sekunden
X-, Y-, Z-Achse - Verfahrwege	400 / 225 / 375 mm	550 / 305 / 460 mm
X-, Y-, Z-Achse - Eilgang	10 m/min.	15 m/min.
X-, Y-, Z-Achse - Drehmoment	3,5 / 6 / 6 Nm	8 / 8 / 11 Nm
Drehzahlen [1]	50 - 10.000 min^{-1}	10 - 10.000 min^{-1}
Abstand Spindel - Tisch	75 - 475 mm	100 - 600 mm
Tischlänge x -breite / T-Nutengröße	800 x 260 mm / 16 mm	800 x 320 mm / 14 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.925 x 1.655 x 2.070 mm	2.164 x 1.860 x 2.200 mm
Nettogewicht ca.	1.900 kg	2.800 kg



SIE HABEN INTERESSE?
KONTAKTIEREN SIE UNS!
+49 (0)951 96555-513
BERATUNG@OPTIMUM-MASCHINEN.DE

1) Bitte beachten Sie, dass die maxim. Spindeldrehzahl im Dauerbetrieb um ca. 20 % reduziert werden muss. Die Maschinen entsprechen der Norm DIN EN 55011: Klasse C3. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite.

Ausführlichere Informationen finden Sie im Hauptkatalog 2023/24 oder auf www.optimum-maschinen.de

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Ausführlichere Informationen finden Sie im Hauptkatalog 2023/24 oder auf www.optimum-maschinen.de

OPTImill®* F 150E - Die kompakte Lösung für die Kleinserienfertigung im Mittelstand

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Karussell-Werkzeugwechsler mit 16 Werkzeugplätzen
- Alle Linearführungen mit Edelstahlabdeckungen
- Automatische Zentralschmierung
- Hauptspindelmotor von SIEMENS
- Servoantrieb SIEMENS in allen Achsen (geschlossener Regelkreis)
- Späneförderer in Bandausführung
- Spänewagen
- Tragbares, elektronisches Handrad
- Kühlmitteleinrichtung mit 190 Liter Kühlmitteltank
- Werkzeugwechsel erfolgt automatisch oder mittels Knopfdruck
- Zugangstüren sehr großzügig gestaltet
- Sechs Stellfüße
- LED Maschinenleuchte zur kompletten Ausleuchtung
- Gewährleistung siehe CNC Hauptkatalog

SIEMENS Steuerung
SINUMERIK 808 ADVANCED

Preis auf Anfrage



Abb. mit optionalem Fräser siehe Hauptkatalog

Maschinendaten	F 150E
Artikel-Nr.	3501150
Gesamt-Anschlusswert	15 kW 400 V / ~50 Hz
Antriebsmotor / Drehmoment S1	7,5 kW / 48 Nm
Antriebsmotor / Drehmoment S6-30 %	11,25 kW / 72 Nm
Spindelaufnahme	BT 40
Wieder-/ Positioniergenauigkeit	± 0,008 mm/ ± 0,008 mm
Werkzeugwechsler Servo	16 Werkzeugplätze
Verfahrweg X-, Y-, Z-Achse	750 / 500 / 500 mm
X-, Y-, Z-Achse - Drehmoment	9,55 / 9,55 / 16,7 Nm
Drehzahlen [1] Inlinespindel	10.000 min^{-1}
Tischlänge x -breite / T-Nutengröße	900 x 500 mm / 18 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	3.400 x 2.100 x 2.400 mm
Nettogewicht ca.	4.500 kg

Zubehör	Art.-Nr.
Werkzeugvermessung Renishaw Primo Satz [2]	350110080
3-D Druck Vorbereitung Motor Upgrade [2]	350115090
3-D Druck Schnittstelle [2]	350115091
Spindelölkühler [2]	350115010
Startersatz BT 40	3536108
Vorbereitung für die vierte Achse [2]	350115001
Vierte Achse Komplettsatz [2]	350110003
Schwenkbrücke [2]	350110004

2) Lieferung ab Werk. Die Option muss mit der Grundmaschine bestellt werden. Nicht nachrüstbar.
1) Bitte beachten Sie, dass die maximale Spindeldrehzahl im Dauerbetrieb um ca. 20 % reduziert werden muss. Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C3. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite.

OPTImill®* F 120X - PREMiUM Bohr-Gewindeschneidmaschine mit vollständigen Fräseigenschaften

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Alle Linearführungen mit Edelstahlabdeckungen
- Automatische Zentralschmierung
- Maschinenleuchte im Arbeitsraum
- Tragbares, elektronisches Handrad
- Ölkühler
- Werkzeugwechsel erfolgt automatisch
- Massiver, exakter Frästisch präzise oberflächenbearbeitet
- Zugangstüren sehr großzügig gestaltet
- SIEMENS Servoantrieb in allen Achsen
- Späneförderer in Bandausführung
- Spänewagen
- Kugelumlaufspindeln in allen Achsen
- Gewährleistung siehe CNC Hauptkatalog

SIEMENS Steuerung
SINUMERIK 828D

SIEMENS SAFETY INTEGRATED
Einrichten bei geöffneter Tür

PREMiUM line

Preis auf Anfrage



Abb. mit optionalem Schraubstock und Fräser siehe Hauptkatalog

Maschinendaten	F 120X
Artikel-Nr.	3515120
Gesamt-Anschlusswert	45 KVA 400 V / ~50 Hz
Antriebsmotor / Drehmoment S1	12 kW / 38 Nm
Antriebsmotor / Drehmoment S6-30 %	22,8 kW / 116 Nm
Spindelaufnahme	BT 30
Wieder-/ Positioniergenauigkeit	± 0,006 mm/ ± 0,005 mm
Werkzeugwechsler Servo	21 Werkzeugplätze
Zeit-Werkzeugwechsel	0,5 Sekunden
X-, Y-, Z-Achse - Antriebsmotor S1	2,32 / 2,32 / 3,3 kW
X-, Y-, Z-Achse - Drehmoment	7,4 / 7,4 / 10,5 Nm
Drehzahlen Inlinespindel	16.000 min^{-1}
Tischlänge x -breite / T-Nutengröße	650 x 400 mm / 14 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	2.315 x 2.194 x 2.325 mm
Nettogewicht ca.	3.800 kg

F 120X - Punch Tap READY
Punch Tap Zyklus installiert
Punch Tap revolutioniert die Gewindeherstellung.
Mehr Informationen unter:
https://punchtap.com



PREMiUM

OPTImill® F 150HSC - OPTIMUM PREMiUM CNC-Fräsmaschine.

SIEMENS Steuerung
SINUMERIK 828D mit PPU 290

SIEMENS SAFETY INTEGRATED Einrichten bei geöffneter Tür

PREMiUM line

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- 20 bar Spindelinnenkühlung
- Inline Spindel 12.000 min^{-1}
- Ölkühler
- Profilschiene mit Kugelumlauf für hohe Eilganggeschwindigkeiten in allen Achsen
- In allen drei Achsen drehmomentstarke Servoantriebe
- Stark verrippte, verwindungsfreie Maschinenbasis
- Massiver, exakter Frästisch mit vier T-Nuten, groß dimensioniert und präzisionsgeschliffen
- Späneförderer in Förderschneckenausführung
- RJ45-Steckverbindung, USB-und Stromanschluss 230 V
- Integrierte Maschinenleuchte im Arbeitsraum
- Kühlmitteleinrichtung mit 210 Liter Kühlmitteltank und Spänespülsystem und Reinigungspistole
- Geschlossener Schaltschrank mit integriertem Wärmetauscher; sorgt für optimale Temperatur und verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln
- Tragbares, elektronisches Handrad
- Teleskop-Führungsbahnabdeckung an allen drei Achsen
- Sechs Stück Maschinenfüße
- Gewährleistung siehe CNC Hauptkatalog

Preis auf Anfrage



Maschinendaten	F 150HSC
Artikel-Nr.	3511213
Gesamt-Anschlusswert	31 kVA 400 V / 3 Ph ~50 Hz
Antriebsmotor / Drehmoment S1	9 kW / 57 Nm
Antriebsmotor / Drehmoment S6-30 %	21,2 kW / 135 Nm
Spindelaufnahme	SK 40 DIN 69871
Wieder-/ Positioniergenauigkeit	± 0,005 mm
Werkzeugwechsler Servo	24 Werkzeugplätze
Verfahrweg X-, Y-, Z-Achse	760 / 440 / 460 mm
X-, Y-, Z-Achse - Drehmoment	7,3 / 10,5 / 15 Nm
Drehzahlen [1] Inlinespindel	12.000 min^{-1}
Tischlänge x -breite / T-Nutengröße	900 x 410 mm / 16 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	3.000 x 1.950 x 2.310 mm
Nettogewicht ca.	4.350 kg

OPTImill® F 210P - OPTIMUM PREMiUM CNC-Fräsmaschine.

SIEMENS Steuerung
SINUMERIK 828D mit PPU 290

SIEMENS SAFETY INTEGRATED Einrichten bei geöffneter Tür

PREMiUM line

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Stark verrippte, verwindungsfreie Maschinenbasis
- Profilschiene mit Kugelumlauf für hohe Eilganggeschwindigkeiten in allen Achsen
- In allen drei Achsen drehmomentstarke Servoantriebe
- Teleskop-Führungsbahnabdeckung an allen drei Achsen
- Massiver, exakter Frästisch mit fünf T-Nuten, groß dimensioniert und präzisionsgeschliffen
- Tragbares, elektronisches Handrad mit Zustimmtaster und Not-Halt-Schlagschalter
- Kühlmitteleinrichtung mit 210 Liter Kühlmitteltank mit Spänespülsystem und Reinigungspistole
- Späneförderer in Bandausführung
- Spänewagen
- Spindelölkühler
- Geschlossener Schaltschrank mit integriertem Wärmetauscher sorgt für optimale Temperatur und verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln
- Maschinenleuchte im Arbeitsraum für optimale Ausleuchtung
- Gewährleistung siehe CNC Hauptkatalog

Preis auf Anfrage



Maschinendaten	F 210P
Artikel-Nr.	3511215
Gesamt-Anschlusswert	20 kVA 400 V / 3 Ph ~50
Antriebsmotor / Drehmoment S1	9 kW / 57 Nm
Antriebsmotor / Drehmoment S6-30 %	15,8 kW / 95 Nm
Spindelaufnahme	BT 40
Wieder-/ Positioniergenauigkeit	± 0,005 mm
Werkzeugwechsler Servo	30 Werkzeugplätze
Verfahrweg X-, Y-, Z-Achse	800 / 500 / 500 mm
X-, Y-, Z-Achse - Drehmoment	7,3 / 10,5 / 15 Nm
Drehzahlen [1] Inlinespindel	10 - 12.000 min^{-1}
Tischlänge x -breite / T-Nutengröße	1.000 x 500 mm / 18 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	3.609 x 2.173 x 2.845 mm
Nettogewicht ca.	4.800 kg

Ausführlichere Informationen finden Sie im Hauptkatalog 2023/24 oder auf www.optimum-maschinen.de

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

OPTImill® F 210HSC / F 310HSC

Hohe Präzision, solide Konstruktion, Effektivität und Wirtschaftlichkeit

SIEMENS Steuerung
SINUMERIK 828D mit PPU 290

- Kapazitives 15,6“-Farbdisplay im 16:9-Format
- Konfigurierbarer Sidescreen
- Intuitive Multi-Touch-Bedienung
- Vollwertige QWERTY-Tastatur
- Softkey-Anwahl über Touch-Funktion
- Einfache Datenübertragung durch IP65-geschützte Frontschnittstellen (USB 2.0, RJ45 Ethernet)
- Näherungs-/Abstandssensor für smarte Displaysteuerung

PREMiUM line

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Stark verrippte, verwindungsfreie Maschinenbasis
- Profilschiene mit Rollenumlauf für hohe Eilganggeschwindigkeiten in allen Achsen
- In allen drei Achsen drehmomentstarke Servoantriebe
- Teleskop-Führungsbahnabdeckung an allen drei Achsen
- Automatische Schmierung
- Massiver, exakter Frästisch mit vier T-Nuten, groß dimensioniert und präzisionsgeschliffen
- Tragbares, elektronisches Handrad mit Zustimmtaster und Not-Halt-Schlagschalter
- Spindelinnenkühlung 20bar
- Kühlmitteleinrichtung mit 370 Liter Kühlmitteltank, Spänespülsystem und Reinigungspistole
- Späneförderer in Bandausführung
- Spänewagen
- RJ45-Steckverbindung, USB-Anschluss und Stromanschluss 230 V
- Geschlossener Schaltschrank mit integriertem Wärmetauscher
- Maschinenleuchte im Arbeitsraum
- Gewährleistung siehe CNC Hauptkatalog

Preise auf Anfrage



Abb. F 310HSC

Maschinendaten	F 210HSC	F 310HSC
Artikel-Nr.	3511222 3511290002	3511232 3511290005
Antrieb	**Inline-Spindel**	
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Gesamt-Anschlusswert	31 KVA	56 kVA
Antriebsmotor / Drehmoment S1-Betrieb	9 kW / 57 Nm	20 kW / 96 Nm
Antriebsmotor / Drehmoment S6-30 % Betrieb	21,2 kW / 135 Nm	50,3 kW / 240 Nm
Messerkopfgröße	Ø 63 mm	
Schaftfräsergröße	Ø 32 mm	
Spindelaufnahme	SK 40 / DIN 69871	
Wiederhol- / Positioniergenauigkeit	± 0,005 mm	
Werkzeugwechsler Karussell Typ	30 Werkzeugplätze	
Werkzeuggewicht	8 kg	
Zeit-Werkzeugwechsel	2 Sekunden	
X-, Y-, Z-Achse - Verfahrwege	800 / 500 / 500 mm	1.050 / 600 / 600 mm
X-, Y-, Z-Achse - Eilgang	30 m/min.	
X-, Y-, Z-Achse - Drehmoment	11 / 11 / 16 Nm	18 / 18 / 27 Nm
Drehzahlen [1]	12.000 min^{-1}	
Abstand Spindel - Tisch	100 - 600 mm	100 - 750 mm
Tischlänge x -breite / T-Nutengröße	900 x 520 mm / 16 mm	1.200 x 600 mm / 16 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	3.838 x 2.280 x 2.260 mm	3.060 x 2.286 x 2.928 mm
Nettogewicht ca.	6.250 kg	7.000 kg

Eine große Auswahl an Optionen finden Sie im Hauptkatalog
Werkzeugvermessung Blum
Werkzeugvermessung Renishaw
3-D Druck Schnittstelle
Automatische Seitentüre
Startersatz SK 40
Vierte Achse
Fünfte Achse
Schwenkbrücke

3-D Druckkopf

Informieren Sie sich über unseren 3-D Druckkopf im CNC Hauptkatalog oder unter www.optimum-maschinen.de



1) Bitte beachten Sie, dass die maxim. Spindeldrehzahl im Dauerbetrieb um ca. 20 % reduziert werden muss. Die Maschinen entsprechen der Norm DIN EN 55011: Klasse C3. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite. OPTImill® ist eine eingetragene Marke der Firma Optimum Maschinen Germany GmbH ausschließlich für Fräsmaschinen.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Ausführlichere Informationen finden Sie im Hauptkatalog 2023/24 oder auf www.optimum-maschinen.de

OPTIturn® L 28HS - CNC-gesteuerte Flachbett-Drehmaschine mit Linearführung

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Verstrebtes Maschinenbett aus Grauguss
- Aufwendige Spindellagerung
- Zentralschmierung
- Inkrementalgeber zur Spindelpositionierung
- Rechts-/Linkslauf
- Referenzschalter
- Wartungsfreundliche Schutzumhausung
- Rückseitige Zugangsklappe für Wartungen
- Sicherheitsschalter an der vorderen Schiebetüre
- Vorschubmotoren von SIEMENS
- Linearführung
- Drehrevolver befindet sich hinter der Drehmitte (linke Drehmeißel)
- Zwei Jahre SIEMENS Gewährleistung inklusive

SIEMENS Steuerung
SINUMERIK 808 ADVANCED

Preis auf Anfrage



Maschinendaten	L 28HS
Artikel-Nr.	3504220
Gesamt-Anschlusswert	3,75 KVA 400 V ~50 Hz
Antriebsmotor S1-Betrieb	2,2 kW
Drehmoment Antriebsmotor/an Spindel	14 Nm / 28 Nm
Spindelaufnahme	DIN 6350 A2-3
Spindelbohrung	Ø 30 mm
Spitzenhöhe /-weite	169 mm / 430 mm
Umlauf-Ø über Planschlitten	200 mm
Umlauf-Ø über Maschinenbett	300 mm
Spindeldrehzahlen	40 - 4.000 min^{-1}
Anzahl der Werkzeugplätze	6 Werkzeuge
Wiederhol-/Positioniergenauigkeit	± 0,01 mm
X- / Z-Achse - Verfahrwege	145 / 465 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.655 x 1.590 x 1.955 mm
Nettogewicht ca.	832 kg

SIEMENS Manual Machine Plus (MM+)
Artikel Nr. 3584150
Ermöglicht den Übergang von konventionellen Maschinen zur CNC-Programmierung.

OPTIturn® L 50E - OPTIMUM Universal CNC-Drehmaschine. Komplette Lösung - Vielfältige Möglichkeiten

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Spindel- und Vorschub-Motoren von Siemens
- Vollverkleidung mit Sicherheitseinrichtung
- Hydraulisches Drehfutter
- Kugelumlaufspindeln in allen Achsen
- Linearführungen in allen Achsen
- Automatische Zentralschmierung
- Bedieneinheit schwenkbar
- Elektronische Handräder für die X- und Z-Achse
- Kühlmitteleinrichtung mit 110 Liter Kühlmitteltank
- RJ45-Steckverbindung, USB-Anschluss und Stromanschluss 230 V
- EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)
- Sechs Stellfüße
- Gewährleistung siehe CNC Hauptkatalog

SIEMENS Steuerung
SINUMERIK 808 ADVANCED

Preis auf Anfrage



Maschinendaten	L 50E
Artikel-Nr.	3504240
Gesamt-Anschlusswert	11 kW 400 V ~50 Hz
Antriebsmotor /Drehmoment S1	7,5 kW / 48 Nm
Antriebsmotor /Drehmoment S6	11,25 kW / 72 Nm
Spindelaufnahme	ISO 702-1 Nr. 6 Form A2
Spindelbohrung 1)	Ø 66 mm
Spitzenhöhe / Drehlänge	245 mm / 618 mm
Umlauf-Ø über Planschlitten	280 mm
Umlauf-Ø über Maschinenbett	490 mm
Spindeldrehzahlen	3.000 min^{-1}
Anzahl der Werkzeugplätze	8 Werkzeuge
Wieder-Positionierholgenauigkeit	± 0,005 / ± 0,008 mm
X- / Z-Achse - Verfahrwege	300 / 800 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	2.750 x 1.965 x 2.052 mm
Nettogewicht ca.	4.200 kg

Zubehör	Art.-Nr.
Startersatz VDI 30	3536115
Späneförderer mit Spänewagen	350424004
Ölabscheider/Ölskimmer	350424003
Hochleistungs-Kühlmittelpumpe 1 kW	350424002
Hebevorrichtung	350424001
Vierbacken-Drehfutter Ø 210 mm 1)	350424014
Weiche Backe (1 St.)	3519712
Harte Backen Satz (3 St.)	3519732
Harte Backen Satz (4 St.)	3519733

SIEMENS Manual Machine Plus (MM+)
Artikel Nr. 3584150
Ermöglicht den Übergang von konventionellen Maschinen zur CNC-Programmierung.

*Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C3. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite.
1) abhängig vom eingebauten Futter

Ausführlichere Informationen finden Sie im Hauptkatalog 2023/24 oder auf www.optimum-maschinen.de

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

OPTIturn® L 44 - PREMIUM CNC-Drehmaschine mit den Vorzügen: Geschwindigkeit, Leistung, Präzision und Lebensdauer

PREMIUM line

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Spindel- und Servo-Motoren von SIEMENS
- Vollverkleidung mit Sicherheitseinrichtung
- Integrierte Kühlmitteleinrichtung mit 90 Liter Kühlmitteltank
- Automatische Zentralschmierung
- Serienmäßig mit Spindelgeschwindigkeit bis 3.000 min^{-1}
- Bedieneinheit schwenkbar
- Elektronische Handräder für die X- und Z-Achse
- RJ45-Steckverbindung, USB-Anschluss und Stromanschluss 230 V
- Reitstock Abdeckung
- 6 Stück Maschinenfüße
- Hydraulisches Dreibacken-Drehfutter Ø 150 mm
- Harte und weiche Blockbacken
- Wärmetauscher
- EMV
- Bedienwerkzeug
- Zwei Jahre SIEMENS Gewährleistung inklusive

SIEMENS Steuerung
SINUMERIK 828D Basic

- 10,4"-Farbdisplay
- 4:3-Format
- Anwenderfreundliche SINUMERIK Operate Software
- Frontschnittstellen: USB 2.0, RJ45 Ethernet, Compact Flash (CF) Card
- 8 horizontale und 8 vertikale Softkeys
- Safety Integrated
- Restmaterialerkennung und -bearbeitung
- Shopturn-Arbeitsschrittprogrammierung
- Netzlaufwerk verwalten
- 3-D Simulation
- Mitzeichnen

SIEMENS SAFETY INTEGRATED
Einrichten bei geöffneter Tür

Preis auf Anfrage



Maschinendaten	L 44
Artikel-Nr.	3514330
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Gesamt-Anschlusswert	23 KVA
Antriebsmotor	7 kW S1-Betrieb; 16 kW S6-30 % Betrieb
Drehmoment Antriebsmotor	33 Nm S1-Betrieb; 80 Nm S6-30 % Betrieb
Spindelaufnahme	DIN ISO 702-1 Nr. 5
Spindelbohrung 1)	Ø 52 mm
Spitzenhöhe	223 mm
Spitzenweite	850 mm
Bettweite	300 mm
Futterdurchlass	Ø 40 mm
Spindeldrehzahl, 2 Stufen	10 - 3.000 min^{-1}
Werkzeugrevolver Typ hydraulisch	VDI 30
Anzahl der Werkzeugplätze	8 Werkzeuge
Aufnahmehöhe, -breite Vierkant	20 x 20 mm
X- / Z-Achse - Verfahrweg	250 mm / 760 mm
X- / Z-Achse - Drehmoment	6 Nm / 8,5 Nm
Reitstockaufnahme	MK4
Abmessungen (L x B x H) ca.	2.530 x 1.595 x 1.795 mm
Nettogewicht ca.	2.600 kg

SIE HABEN INTERESSE?
KONTAKTIEREN SIE UNS!
+49 (0)951 96555-513
BERATUNG@OPTIMUM-MASCHINEN.DE



Zubehör

Starter-Satz VDI 30	3536115
Bestehend aus:	
3 Stück Vierkant-Queraufnahmen	
Vierkant-Queraufnahme Überkopf	
Vierkant-Längsaufnahme	
5 Stück Bohrstangenaufnahme	
3 Stück Verschlussdeckel	
Spannzangenhalter ER 25	
Spannzangenschlüssel ER 25	
15-teiliger Spannzangensatz ER 25	
Werkzeughalter	
15-teiliger Spannzangen-Satz ER 25	
3 Stück Verschlussdeckel	





Besuchen Sie unser Vorführzentrum in Hallstadt/Bamberg
Vereinbaren Sie einen Termin:
vorfuehrzentrum@stuermer-maschinen.de

*Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C3. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite.
1) abhängig vom eingebauten Futter

*Ausführlichere Informationen finden Sie im Hauptkatalog 2023/24 oder auf www.optimum-maschinen.de

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

www.optimum-maschinen.de



QUALITÄTSARBEIT BRAUCHT QUALITÄTSWERKZEUG

OPTIdrill DP 33V
Säulenbohrmaschine mit
elektronisch regelbarem Antrieb
Art.-Nr.: 3020680SET

ENTDECKEN SIE UNSER GESAMTES MARKENSORTIMENT
www.stuermer-maschinen.de



Angebote für unsere Kunden, die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Unsere Angebote aus diesem Katalog richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotene Ware bei uns im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit kaufen. Dies ist Geschäftsgrundlage für die mit uns geschlossenen Kaufverträge bezüglich der in diesem Katalog angebotenen Waren und damit im Zusammenhang stehender weiterer Verträge; ein Vertragsschluss mit Verbrauchern i. S. d. § 13 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen. Die genannten Statt-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweils aktuell gültigen Marken-Hauptkatalog, abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., und gegebenenfalls zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und Einweisungskosten. Diese wurden im Katalog entsprechend gekennzeichnet, ausgewiesen und gelten zzgl. USt. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter www.stuermer-maschinen.de oder anzufordern über Stürmer Maschinen GmbH.

Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern: Elektrischer Anschluss nur durch eine Elektrofachkraft. Der Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichter oder-Wechselrichter darf nicht über einem gewöhnlichen Anschlussstecker erfolgen. Ein fester Anschluss ist erforderlich. Die Antriebskomponenten führen einen hohen Ableitstrom über den Schutzleiter. Das Berühren leitfähiger Teile kann bei unterbrochenem Schutzleiter zum Tod oder schweren Verletzungen führen

TVP 1 = 29,00 €*, TVP 2 = 45,00 €*, TVP 3 = 65,00 €*, TVP 4 = 79,00 €*, TVP 5 = 100,00 €*, TVP 6 = 200,00 €*, TVP 7 = 300,00 €*, TVP 8 = 400,00 €*, TPZ 300 = 59,50 €*, TPZ 400 = 77,00 €*, TPZ 500 = 88,00 €*, TPZDF1 = 275,00 €*, TPZDF2 = 330,00 €* (*alle zzgl. USt.)

Stürmer WELT DER MASCHINEN

OPTIMUM Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 | D-96103 Hallstadt
www.optimum-maschinen.de

Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 | D-96103 Hallstadt
Tel. (09 51) 96 555 - 0
info@stuermer-maschinen.de | www.stuermer-maschinen.de

Aircraft Kompressorenbau GmbH
Gewerbestraße Ost 6 | A-4921 Hohenzell (Austria)
Tel. +43 (0) 77 52 - 7 09 29 - 0 | www.aircraft.at

Hier erhalten Sie immer ein gutes Angebot

Das gesamte Prospekt ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums. sofern dies im Einzelfall möglich ist.

© Stürmer Maschinen GmbH | 2023-08 | WVD | Printed in Germany | Art.-Nr.: 8003245-23

www.metallkraft.de

metallkraft®
Metallbearbeitungsmaschinen

UNSERE MARKEN ANGEBOTE HERBST/WINTER 2023/24





Die genannten "Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweils gültigen Marken-Hauptkatalog. Abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Aktionsangebote für unsere Kunden, die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Gültig 01.10.2023 – 29.02.2024

GS 1000-12 P / GS 110016 E / GS 1100-16 E BL – Pneumatische und motorische Gewindeschneidmaschinen

- Bohrkopf schwenkbar 0° – 90°
- Dämpfung des Bohrkopfgewichtes durch Gasdruckfedern
- Schnellwechseleinsatz mit Rutschkupplung für sicheres Gewindeschneiden ohne Bruchgefahr
- Rechts-Links-Lauf am Maschinenkopf wählbar

GS 1000-12 P:
- Manometer und Arbeitsdruckregler am Schwenkarm gut erreichbar

GS 1100-16 E:
- Einstellung von Gewindegröße, Drehzahl, Steigung und Schneidtiefe über Touchscreen am Schwenkarm
- Manueller Modus: Nach Erreichen der eingestellten Schneidtiefe stoppt die Spindel automatisch, Vor- und Rücklauf muss manuell aktiviert werden
- Automatischer Modus: Nach Erreichen der eingestellten Schneidtiefe wechselt die Maschine automatisch vom Vor- in den Rücklauf – Ideal für das Gewindeschneiden von mehreren Sacklöchern

GS 1100-16 E BL:
- Zusätzlich mit Ausblas- und Schmierfunktion

Lieferumfang

GS 1000-12 P SET
› 6x Gewindebohrfutter GT12 (M3, M4, M5-6, M8, M10, M12)

GS 1100-16 E SET
› 8x Gewindebohrfutter GT12 (M3, M4, M5-6, M8, M10, M12, M14, M16)

GS 1100-16 E BL SET
› 8x Gewindebohrfutter GT12 (M3, M4, M5-6, M8, M10, M12, M14, M16)
› Schlauch für Kühlschmiermittel 1,3m



GS 1000-12 P
Gewindebohrer nicht im Lieferumfang enthalten



GS 1100-16 E BL

GS 1100-16 E BL: Mit Ausblas- und Schmierfunktion

GS 1000-12 P
statt € 689,00 zzgl. USt.
639,-
€ 760,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 4450012

GS 1100-16 E
statt € 1.099,00 zzgl. USt.
999,-
€ 1.188,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 4450116

GS 1100-16 E BL
statt € 1.299,00 zzgl. USt.
1.169,-
€ 1.391,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 4450216

Technische Daten	GS 1000-12 P	GS 1100-16 E	GS 1100-16 E BL
Antrieb	pneumatisch	elektrisch	elektrisch
Gewindebohrungen bei 400 N/mm²	M3 – M12	M3 – M16	M3 – M16
Drehzahl max.	400 min^{-1}	312 min^{-1}	312 min^{-1}
Auslegerradius	1.000 mm	1.100 mm	1.100 mm
Winkelverstellung	0° – 90°	0° – 90°	0° – 90°
Pneumatischer Anschluss Betriebsdruck	6 – 8 bar	-	-
Leistung Antriebsmotor	-	0,6 kW / 230 V	0,6 kW / 230 V
Abmessungen (L x B x H) ca.	930 x 90 x 520 mm	930 x 90 x 520 mm	930 x 90 x 520 mm
Gewicht ca.	17 kg	17 kg	25 kg



Unterbau
statt € 689,00 zzgl. USt.
759,-
€ 903,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 4460005

Elektrische Gewindeschneidmaschine GS – Schnelles und präzises Gewindeschneiden mit frei positionierbarem Schwenkarm

Neu

- Programmierbare Ausblas- und Schmierfunktion (benötigt externe Druckluftquelle mit 6-8 bar Betriebsdruck und externen Schmiermittelbehälter)
- Schnellwechseleinsatz mit Rutschkupplung für sicheres Gewindeschneiden ohne Bruchgefahr
- Einstellung von Gewindegröße, Drehzahl, Steigung und Schneidtiefe über Touchscreen am Schwenkarm
- Rechts-Links-Lauf am Maschinenkopf wählbar
- Manueller Modus: Nach Erreichen der eingestellten Schneidtiefe stoppt die Spindel automatisch, Vor- und Rücklauf muss manuell aktiviert werden
- Automatischer Modus: Nach Erreichen der eingestellten Schneidtiefe wechselt die Maschine automatisch vom Vor- in den Rücklauf – Ideal für das Gewindeschneiden von mehreren Sacklöchern



GS 1500-16 E BL



GS 1500-16 E BL
statt € 1.455,00 zzgl. USt.
1.299,-
€ 1.545,81 inkl. USt
Art.-Nr. 4450316

GS 1700-24 E BL
statt € 1.765,00 zzgl. USt.
1.599,-
€ 1.902,81 inkl. USt
Art.-Nr. 4450324

GS 1700-36 E BL
statt € 1.869,00 zzgl. USt.
1.699,-
€ 2.021,81 inkl. USt
Art.-Nr. 4450336

Technische Daten		GS 1500-16 E BL	GS 1700-24 E BL	GS 1700-36 E BL
Gewindebohrungen bei 400 N/mm²		M3 – M16	M6 – M24	M6 – M36
Drehzahl max.	min^{-1}	312	200	156
Antrieb		elektrisch	elektrisch	elektrisch
Auslegerradius	mm	1.500	1.700	1.700
Winkelverstellung	°	0 – 90	0 – 90	0 – 90
Leistung Antriebsmotor ~ 50 Hz	kW/V	0,6 / 230	1,2 / 230	1,2 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.600 x 100 x 800	1.800 x 140 x 1.000	1.800 x 140 x 1.000
Gewicht ca.	kg	30	55	55



Unterbau
statt € 915,00 zzgl. USt.
759,-
€ 903,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 4460005

Lieferumfang
- GS 1500-16 E BL: je 1 Gewindebohrfutter GT12 M3, M4, M5-6, M8, M10, M12, M14,M16
- GS 1700-24 E BL: je 1 Gewindebohrfutter GT12 M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20,M22-24
- GS 1700-36 E BL: je 1 Gewindebohrfutter GT24 M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22-M20, M22-24, M27, M30, M33, M36

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

GS 1200-24 E/GS 1200-36 E/GS 1200-24 E BL/GS 1200-36 E BL — Elektrische Gewindeschneidmaschinen

- Bohrkopf schwenkbar 0° – 90°
- Dämpfung des Bohrkopfgewichtes durch Gasdruckfedern
- Schnellwechseleinsatz mit Rutschkupplung für sicheres Gewindeschneiden ohne Bruchgefahr
- Rechts-Links-Lauf am Maschinenkopf wählbar
- Einstellung von Gewindegröße, Drehzahl, Steigung und Schneidtiefe über Touchscreen am Schwenkarm
- Manueller Modus: Nach Erreichen der eingestellten Schneidtiefe stoppt die Spindel automatisch, Vor- und Rücklauf muss manuell aktiviert werden
- Unterbau mit Aufspanntisch und Fahrwerk im Zubehör erhältlich
- Automatischer Modus: Nach Erreichen der eingestellten Schneidtiefe wechselt die Maschine automatisch vom Vor- in den Rücklauf – Ideal für das Gewindeschneiden von mehreren Sacklöchern

GS 1200-24 E BL / GS 1200-36 E BL:
- Zusätzlich mit Ausblas- und Schmierfunktion

Lieferumfang

GS 1200-24 E SET
› 9 x Gewindebohrfutter GT24 (M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22-24)

GS 1200-36 E SET
› 13 x Gewindebohrfutter GT24 (M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22-24, M27, M30, M33, M36)

GS 1200-24 E BL SET
› 9 x Gewindebohrfutter GT24 (M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22-24)
› Schlauch für Kühlschmiermittel 1,3m

GS 1200-36 E BL SET
› 13 x Gewindebohrfutter GT24 (M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22-24, M27, M30, M33, M36)
› Schlauch für Kühlschmiermittel 1,3m



GS 1200-24 E BL/GS 1200-36 E BL:
▶ *Ausblas- und Schmierfunktion*

Einstellung der Parameter über im Schwenkarm integrierten Touchscreen



GS 1200-24 E
Abgebildeter Gewindebohrer nicht im Lieferumfang enthalten



GS 1200-36 E

GS 1200-24 E	GS 1200-36 E	GS 1200-24 E BL	GS 1200-36 E BL
statt € 1.399,00 zzgl. USt.	statt € 1.499,00 zzgl. USt.	statt € 1.649,00 zzgl. USt.	statt € 1.749,00 zzgl. USt.
1.299,-	**1.349,-**	**1.479,-**	**1.569,-**
€ 1.545,81 inkl. USt.	€ 1.605,31 inkl. USt.	€ 1.760,01 inkl. USt.	€ 1.867,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 4450124	Art.-Nr. 4450136	Art.-Nr. 4450224	Art.-Nr. 4450236

Technische Daten		GS 1200-24 E	GS 1200-36 E	GS 1200-24 E BL	GS 1200-36 E BL
Antrieb		elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Gewindebohrungen bei 400 N/mm²		M6 – M24	M6 – M36	M6 – M24	M6 – M36
Drehzahl max.	min^{-1}	200	156	200	156
Auslegerradius	mm	1.200	1.200	1.200	1.200
Winkelverstellung	°	0 – 90	0 – 90	0 – 90	
Leistung Antriebsmotor	kW	1,2	1,2	1,2	1,2
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230	230	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.400 x 100 x 700	1.400 x 100 x 700	1.400 x 100 x 700	1.400 x 100 x 700
Gewicht ca.	kg	40	42	40	42

Zubehör

Zubehör (ausser GS 1000-12 P)	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Neu Bohrfutteradapter GT12-B16	4460085	45,00
Neu Bohrfutteradapter GT24-B18	4460086	45,00
Zubehör GS 1000-12 P / GS 1100-16 E	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. Ust.**
Magnetfuß	4460010	239,00
Gewindebohrfutter GT12, M3	4460050	22,50
Gewindebohrfutter GT12, M4	4460051	22,50
Gewindebohrfutter GT12, M5-6	4460052	22,50
Gewindebohrfutter GT12, M8	4460053	22,50
Gewindebohrfutter GT12, M10	4460054	22,50
Gewindebohrfutter GT12, M12	4460055	22,50
Gewindebohrfutter GT12, M14	4460056	22,50
Gewindebohrfutter GT12, M16	4460057	22,50
Aufnahme für Gewindeschneidfutter	4460081	33,90



Aufnahme für Gewindeschneidfutter



Magnetfuß

Zubehör GS 1200-24 E / GS 1200-36 E	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Magnetfuß	4460011	379,00
Gewindebohrfutter GT24, M6	4460060	29,90
Gewindebohrfutter GT24, M8	4460061	29,90
Gewindebohrfutter GT24, M10	4460062	29,90
Gewindebohrfutter GT24, M12	4460063	29,90
Gewindebohrfutter GT24, M14	4460064	29,90
Gewindebohrfutter GT24, M16	4460065	29,90
Gewindebohrfutter GT24, M18	4460066	29,90
Gewindebohrfutter GT24, M20	4460067	29,90
Gewindebohrfutter GT24, M22-24	4460068	29,90
Gewindebohrfutter GT24, M27	4460069	29,90
Gewindebohrfutter GT24, M30	4460070	29,90
Gewindebohrfutter GT24, M33	4460071	29,90
Gewindebohrfutter GT24, M36	4460072	29,90
Gewindebohrfutteradapter GT24-GT12	4460080	39,90
Aufnahme für Gewindeschneidfutter	4460082	45,00



Gewindebohrfutter-adapter GT24 – GT12



Gewindebohrfutter

GS 18 – Elektrischer Gewindeschneider mit Wendegetriebe

Technische Daten	GS 18
Gewindebohrer	M6 – M18
Stahl (S235JR) Kurzzeit-/Dauerbetrieb	M18 / M14
Aluminium Kurzzeit-/Dauerbetrieb	M18 / M16
Im Leerlauf vorwärts (Recht/-Linkslauf)	280 / 680 min^{-1}
Unter Last (Recht/-Linkslauf)	170 / 410 min^{-1}
Aufnahmeleistung	450 W / 230 V
Abmessungen (L x B x H) ca.	400 x 80 x 200 mm
Gewicht ca.	3 kg

GS 18
statt € 625,00 zzgl. USt.
559,-
€ 665,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 3860018

Lieferumfang
› Universalaufnahme M6 –M18 mit Rutschkupplung
› Zusatz-Handgriff
› 4mm Sechskantschlüssel
› Tiefenanschlag
› Transportkoffer



GS 18
Gewindebohrer nicht im Lieferumfang enthalten

Serie MB – Hochwertige Magnetbohrmaschinen für den vielseitigen Einsatz
Große Durchmesser – wirtschaftlicher und schneller bohren!

- Für Kernbohrer mit 19 mm Weldonschaft
- maschine ist geerdet und doppelt isoliert, dadurch ideal für die Baustelle
- Hohe Magnethaltekraft
- Das Kühlmittel wird durch den Bohrer geleitet
- Qualitativ hochwertigste Konstruktion
- Umrüstung von Kern- auf Vollbohren mit wenigen Handgriffen
- Sichere und zuverlässige Funktion

MB 351, MB 502 und MB 754:

- Stabile Bohrführung durch lang ausgelegte und besonders tief montierte Pinolenführung

MB 351



MB 351

- Eine Geschwindigkeit
- Schnellspannaufnahme
- 1100 Watt-Motor

MB 351	MB 351 Set
statt € 710,00 zzgl. USt.	statt € 848,90 zzgl. USt.
629,-	**749,-**
€ 748,51 inkl. USt.	€ 891,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3860351	Art.-Nr. 3860351SET

MB 502E



MB 502 E

- Zwei Geschwindigkeiten
- Schnellspannaufnahme
- 1100 Watt Motor
- Großer Verfahrweg des Bohrkopfes

MB 502 E	MB 502 E Set
statt € 899,00 zzgl. USt.	statt € 1.037,90 zzgl. USt.
739,-	**859,-**
€ 879,41 inkl. USt.	€ 1.022,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 3860500	Art.-Nr. 3860500SET

MB 502



MB 502

- Zwei Geschwindigkeiten
- Schnellspannaufnahme
- 2000 Watt Motor
- Max. Magnethaltekraft von 32000 N

MB 502	MB 502 Set
statt € 1.149,00 zzgl. USt.	statt € 1.287,90 zzgl. USt.
939,-	**1.059,-**
€ 1.117,41 inkl. USt.	€ 1.260,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 3860502	Art.-Nr. 3860502SET

Modell		MB 351	MB 502 E	MB 502
		Vorschub	Vorschub	Vorschub
		manuell	manuell	manuell
Technische Daten				
Bohrer-Ø / Kernbohren max.	mm	35	50	50
Bohrtiefe / Kernbohren max.	mm	50	50	75
Bohrer-Ø / Vollbohren[1] max.	mm	13	13	–
Bohrtiefe / Vollbohren[1] max.	mm	110	140	–
Bohrer-Ø / Vollbohren[2] max.	mm	–	–	16
Bohrtiefe / Vollbohren[2] max.	mm	–	–	110
Spindelaufnahme		M 24	fest	M 24
Aufnahme Weldonschaft	mm	19	19	19
Drehzahl unter Last	min^{-1}	330	180/270	230/300
Magnetfussabmessungen	mm	165 x 80	180 x 90	200 x 100
Magnet-Haltekraft	N	15.000	17.000	32.000
Motorleistung	kW	1,1	1,1	2
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	280 x 260 x 395	290 x 270 x 355	320 x 280 x 495
Gewicht ca.	kg	12	14,8	21,1

Lieferumfang

Standard	› Schnellspannaufnahme › Kette › Kunststoff-Tragekoffer	SET
	Kernbohrer-Set 6tlg im Kunststoff-Koffer (Ø 12, 14, 18, 20, 22 mm, Länge: 25 mm)	



Zubehör MB 351	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Schnellspannaufnahme	3877351	**89,00**



Zubehör MB 502	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Schnellspannaufnahme	3877502	**91,50**

1) mit direkt montiertem Vollbohrer 2) mit montiertem Bohrfutteradapter und Bohrfutter

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

MB 754



MB 754

- Vier Geschwindigkeiten
- 2.000 Watt-Motor
- Max. Magnethaltekraft von 32.000 N
- Spindelaufnahme MK 3
- Rechts-/Linkslauf

MB 754
statt € 1.529,00 zzgl. USt.
1.229,-
€ 1.462,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 3860754

MB 754 Set
statt € 1.667,90 zzgl. USt.
1.299,-
€ 1.545,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3860754SET

MB 1204



MB 1204

- Vier Geschwindigkeiten
- Variable Drehzahl
- 2.000 Watt-Motor
- Max. Magnethaltekraft von 32.000 N
- Spindelaufnahme MK 3
- Rechts-/Linkslauf

MB 1204
statt € 2.499,00 zzgl. USt.
2.069,-
€ 2.462,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 3861204

MB 1204 Set
statt € 2.637,90 zzgl. USt.
2.159,-
€ 2.569,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 3861204SET

Zubehör

Kernbohrerset

6-teilig, im praktischen Kunststoff-Koffer
(Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm, Länge: 25 mm)



Kernbohrerset 6-tlg
zzgl. USt.
138,90
€ 165,29 inkl. USt.
Art.-Nr. 3873008

Mit 18 mm BLUE-LINE Bohrer!



*Zum Ausprobieren erhalten Sie einen Kernbohrer in unserer höchsten Qualitätsstufe BLUE-LINE mit patentierter **Durablue-Beschichtung** für extreme Oberflächenhärte und -glätte*

Starterset-Kernbohrer

6-teilig, im praktischen Kunststoff-Koffer
(Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm, Länge: 25 mm)
Universal Schneidpaste



Starterset-Kernbohrer
statt € 174,60 zzgl. USt.
149,-
€ 177,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3873008SET

Befestigungselement

Zur Befestigung der Kernbohrmaschine
MB 754 an Rohren mit Durchmesser 32 – 203 mm



Rohr-Befestigungselement
für MB 754
zzgl. USt.
290,-
€ 345,10 inkl. USt.
Art.-Nr. 3867504

Modell		MB 754	MB 1204
		Vorschub	Vorschub
		manuell	manuell
Technische Daten			
Bohrer-Ø / Kernbohren max.	mm	75	120
Bohrtiefe / Kernbohren max.	mm	50	75
Bohrer-Ø / Vollbohren(1 max.	mm	32	32
Bohrtiefe / Vollbohren(1 max.	mm	150	150
Bohrer-Ø / Vollbohren(2 max.	mm	16	16
Bohrtiefe / Vollbohren(2 max.	mm	110	110
Spindelaufnahme		MK 3	MK 3
Aufnahme Weldonschaft	mm	19	19
Drehzahlen	min^{-1}	90 / 120 / 180 / 230	35 - 120 / 70 - 220 /80 - 250 / 140 - 450
Abmessungen Magnetfuss (L x B)	mm	200 x 100	210 x 120
Magnet-Haltekraft	N	32.000	32.000
Motorleistung	kW	2	2
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	320 x 280 x 515	370 x 235 x 520
Gewicht ca.	kg	24,4	29

Lieferumfang

Standard	› Kunststoff-Tragekoffer › Kette › Austreibkeil › Kernbohreraufnahme MK 3/19mm **MB 1204 zusätzlich mit:** Kernbohreraufnahme MK 3/32mm	SET
	Kernbohrer-Set 6tlg im Kunststoff-Koffer (Ø 12, 14, 18, 20, 22 mm, Länge: 25 mm)	

1) mit direkt montiertem Vollbohrer 2) mit montiertem Bohrfutteradapter und Bohrfutter

RB 127 – Rohrbohrmaschine für Lochsägen mit Schnellspannsystem und niedriger Bauhöhe
MB 351 F – Hochwertige, flache Magnetkernbohrmaschine für den vielseitigen Einsatz

RB 127
- Integrierte Wasserwaage
- Schneiden von Löchern bis 127 mm möglich
- Horizontale wie auch vertikale Arbeitsposition möglich
- Halterung für Rohre mit einfachem Schnellspannsystem und Kette

MB 351 F
- Ausbalancierter Tragekomfort
- Bedienhebel beidseitig einsetzbar
- LED-Leuchte für dunkle Arbeitsbereiche
- Handlich und leicht
- Optimaler Einsatz auf engstem Raum

RB 127 – für Rohrbohren



- Eine Geschwindigkeit
- 1100 Watt-Motor
- Integrierte Wasserwaage
- Optimaler Einsatz auf engstem Raum

RB 127
statt € 1.169,00 zzgl. USt.
999,-
€ 1.188,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3860127

Lieferumfang
› Halterung für Rohre 32-203 mm
› Integrierte Wasserwaage
› Kunststoff-Tragekoffer

MB 351 F – flache Ausführung



MB 351 F Set

- Eine Geschwindigkeit
- Schnellspannaufnahme
- 1100 Watt-Motor
- LED-Leuchte für dunkle Arbeitsbereiche
- Bedienhebel beidseitig einsetzbar
- Optimaler Einsatz auf engstem Raum

Lieferumfang

Standard	› Schutzvorrichtung › Bedienwerkzeug › Kunststoff-Tragekoffer	SET
	› Kernbohrer-Set 6tlg	

MB 351 F
statt € 699,00 zzgl. USt.
599,-
€ 712,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3860350

MB 351 F Set
statt € 837,90 zzgl. USt.
729,-
€ 867,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 3860350SET

Modell		RB 127	MB 351 F
		Vorschub	Vorschub
		manuell	manuell
Technische Daten			
Lochsägen max. Ø	mm	127	–
Max. Bohrer-Ø / Kernbohren	mm	–	35
Max. Bohrtiefe / Kernbohren	mm	–	30
Spindelaufnahme		5/8" - 16	fest
Aufnahme Weldonschaft	mm	–	19
Drehzahl unter Last	min^{-1}	–	390
Magnetfussabmessungen	mm	–	165 x 80
Magnet-Haltekraft	N	–	15000
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230	1,1 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	440 x 350 x 330	300 x 210 x 210
Gewicht ca.	kg	14,5 kg	10,5 kg

Kernbohrerset 6-teilig
im praktischen Kunststoff-Koffer
(Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm, Länge: 25 mm)



Kernbohrerset 6-tlg
zzgl. USt.
138,90
€ 165,29 inkl. USt.
Art.-Nr. 3873008

Mit 18 mm BLUE-LINE Bohrer!



*Zum Ausprobieren erhalten Sie einen Kernbohrer in unserer höchsten Qualitätsstufe **BLUE-LINE** mit patentierter **Durablue-Beschichtung** für extreme Oberflächenhärte und -glätte*

Besonderheiten Rohrbohrer RB 127
- Integrierte Wasserwaage
- Schneiden von Löchern bis 127 mm möglich
- Horizontale wie auch vertikale Arbeitsposition möglich
- Halterung für Rohre mit einfachem Schnellspannsystem und Kette
- Niedrige Bauhöhe



1) mit direkt montiertem Vollbohrer

Qualitätskernbohrer der Serie HARD-LINE

- Karnasch hartmetallbestückte (HM) Kernbohrer sind in einer aufwendigen Vor-Mittel-Nachschneider-Geometrie gefertigt. Dies ergibt ratterfreies, ruhiges und leichtes Zerspanen mit höchsten Standzeiten
- HARD-LINE-Bohrer werden mit konischer Spirale gefertigt für sauberen Spanfluss und höchste Zerspanleistung auch bei schwierigen Materialien
- Karnasch HARD-LINE-Kernbohrer werden ausschließlich mit Sandvik Hartmetallzähnen bestückt. Wir meinen: Nur das beste Hartmetall ist gut genug für Karnasch Kernbohrer!



Ømm	387201316	€	Ømm	387201316	€	Ømm	387201316	€
12	387201316 12	39,40	42	387201316 42	69,90	73	387201316 73	148,60
13	387201316 13	39,40	43	387201316 43	69,90	74	387201316 74	151,10
14	387201316 14	39,40	44	387201316 44	69,90	75	387201316 75	152,50
15	387201316 15	39,40	45	387201316 45	69,90	76	387201316 76	154,80
16	387201316 16	39,40	46	387201316 46	75,10	77	387201316 77	156,80
17	387201316 17	39,40	47	387201316 47	75,10	78	387201316 78	158,90
17,5	387201316 17,5	39,40	48	387201316 48	75,10	79	387201316 79	160,60
18	387201316 18	39,40	49	387201316 49	75,10	80	387201316 80	163,10
19	387201316 19	39,40	50	387201316 50	79,40	82	387201316 82	173,70
20	387201316 20	39,40	51	387201316 51	86,20	83	387201316 83	173,70
21	387201316 21	40,60	52	387201316 52	88,30	84	387201316 84	179,70
22	387201316 22	40,60	53	387201316 53	90,90	85	387201316 85	182,80
23	387201316 23	40,60	54	387201316 54	93,90	88	387201316 88	201,50
24	387201316 24	40,60	55	387201316 55	95,90	90	387201316 90	211,50
25	387201316 25	40,60	56	387201316 56	99,30	92	387201316 92	242,10
26	387201316 26	43,10	57	387201316 57	101,70	95	387201316 95	242,10
27	387201316 27	43,10	58	387201316 58	103,60	100	387201316 100	271,00
28	387201316 28	43,10	59	387201316 59	105,50	103	387201316 103	293,50
29	387201316 29	43,10	60	387201316 60	107,20	104	387201316 104	304,50
30	387201316 30	43,10	61	387201316 61	114,40	105	387201316 105	315,10
31	387201316 31	50,70	62	387201316 62	114,40	106	387201316 106	219,60
32	387201316 32	50,70	63	387201316 63	118,60	108	387201316 108	339,10
33	387201316 33	50,70	64	387201316 64	122,50	110	387201316 110	348,20
34	387201316 34	50,70	65	387201316 65	126,50	115	387201316 115	391,20
35	387201316 35	50,70	66	387201316 66	131,30	120	387201316 120	435,80
36	387201316 36	57,90	67	387201316 67	134,20	125	387201316 125	484,40
37	387201316 37	58,00	68	387201316 68	136,90	130	387201316 130	532,70
38	387201316 38	58,00	69	387201316 69	139,10	135	387201316 135	581,30
39	387201316 39	58,00	70	387201316 70	143,20	140	387201316 140	633,30
40	387201316 40	58,00	71	387201316 71	144,70	145	387201316 145	683,70
41	387201316 41	69,90	72	387201316 72	146,40	150	387201316 150	737,50

Auswerferstift



Ø 12-17 mm	€ 11,90	387201271
Ø 18-60 mm	€ 22,90	387201273
Ø 61-150 mm	€ 21,70	387201272

HARD-LINE SET 55



Inhalt	Ø mm
	14, 16, 18, 20, 22, 26
+ 2 Auswerferstifte	

€ 282,30
387201339

HARD-LINE

auch als HARD-LINE 40, 80 und 110 mit 55 mm, 80 mm und 110 mm Schnitttiefe erhältlich

Kernbohrer-Aufnahmehalter



Quick-Change Aufnahmehalter für Universal-/Weldonschaft 19 mm

- Sekundenschneller Kernbohrerwechsel ohne Werkzeug
- Verwendbar bis zu folgenden maximalen Durchmesser- und Schnitttiefen:
  Alle HSS-XE-Kernbohrer bis Durchmesser 60 mm und Schnitttiefe 55 mm
  Alle HM-Kernbohrer bis Durchmesser 50 mm und Schnitttiefe 55 mm



STARTER-SET 2 inkl. Aufnahmehalter

beinhaltet:

- **Kernbohrerset 6-teilig** (Art.-Nr. 3873006)
- **Universalschneidpaste, 750 g** (Art.-Nr. 387601157)
- **Aufnahmehalter MK 2 ohne automatische Innenkühlung** (Art.-Nr. 387201283)

Starterset-Kernbohrer
statt € 268,00 zzgl. USt.
219,-
€ 260,61 inkl. US
Art.-Nr. 3873006SET

Quick-Change Aufnahmehalter mit automatischer Innenkühlung



MORSE-KONUS 2	Morsekegel 2	€ 176,00 387201303
MORSE-KONUS 3	Morsekegel 3	€ 181,60 387201307

Quick-Change Aufnahmehalter ohne automatische Innenkühlung



MORSE-KONUS 2	Morsekegel 2	€ 129,40 387201301
MORSE-KONUS 3	Morsekegel 3	€ 133,00 387201437

Aufnahmehalter ohne Quick-Change für Universal-/Weldonschaft 19 mm

Aufnahmehalter mit automatischer Innenkühlung



MORSE-KONUS 2	Morsekegel 2	€ 128,80 387201287
MORSE-KONUS 3	Morsekegel 3	€ 136,30 387201289

Aufnahmehalter ohne automatische Innenkühlung



MORSE-KONUS 2	Morsekegel 2	€ 67,30 387201283
MORSE-KONUS 3	Morsekegel 3	€ 72,30 387201293

Aufnahmehalter ohne Quick-Change für Universal-/Weldonschaft 32 mm

Aufnahmehalter mit automatischer Innenkühlung



MORSE-KONUS 3	Morsekegel 3	€ 153,60 387201290
MORSE-KONUS 4	Morsekegel 4	€ 154,70 387201292

Aufnahmehalter ohne automatische Innenkühlung



MORSE-KONUS 3	Morsekegel 3	€ 62,10 387201286

Qualitätskernbohrer der Serien SILVER-LINE und GOLD-LINE

- In Stufen gehärtet Dadurch ergeben sich extrem harte Zahnspitzen (68 HRC) und ein dennoch flexibler Kernbohrer
- Sowohl SILVER-LINE als auch GOLD-LINE aus hochlegiertem HSS-XE Spezialstahl gefertigt, für extreme Härte an den Zahnspitzen (bis 68 HRC), somit hohe Verschleißfestigkeit und Standzeit
- Mit fünf speziell an die verschiedenen Durchmesser und Schnitttiefen angepassten Schneidengeometrien

Vorteile GOLD-LINE

- Aus dem vollen Material komplett geschliffen Dieser Feinschliff erhöht die Zerspanungsleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Reibung, wodurch sich eine höhere Standzeit ergibt
- Die spezielle Gold-Tech Oberflächenbehandlung erhöht die Standzeit zusätzlich

Weldon Aufnahme (3/4“ + 1/14“): ALFRA, ALFRA ROTA-QUICK, BDS, EUROBOOR, EVOLUTION, HOUGEN, MAGTRON, POWERBOR, RUKO, RUKO EASYLOCK, ROTABROACH, SLUGGER uvm Nahezu jede Kernbohrmaschine im europäischen Raum hat diese Aufnahme
Ausnahme: Fein Quick-In Aufnahme: FEIN QUICK-IN
Universal + Weldon: (passend für alle Maschinen wie siehe oben bei Weldon Aufnahme) und zusätzlich für NITTO Maschinen

SILVER-LINE

auch als SILVER-LINE 50 mit 50 mm Schnitttiefe erhältlich



Ø mm	387201255	€ zzgl. Ust.	Ømm	387201255	€ zzgl. Ust.
12	387201255 12	14,50	37	387201255 37	39,30
13	387201255 13	14,50	38	387201255 38	42,10
14	387201255 14	15,30	39	387201255 39	42,10
15	387201255 15	15,30	40	387201255 40	46,20
16	387201255 16	16,40	41	387201255 41	46,20
17	387201255 17	16,40	42	387201255 42	49,80
18	387201255 18	17,40	43	387201255 43	49,80
19	387201255 19	17,40	44	387201255 44	54,80
20	387201255 20	18,90	45	387201255 45	54,80
21	387201255 21	18,90	46	387201255 46	58,90
22	387201255 22	22,70	47	387201255 47	58,90
23	387201255 23	22,70	48	387201255 48	62,10
24	387201255 24	23,80	49	387201255 49	62,10
25	387201255 25	23,80	50	387201255 50	66,30
26	387201255 26	26,20	51	387201255 51	66,30
27	387201255 27	26,20	52	387201255 52	71,90
28	387201255 28	28,00	53	387201255 53	74,20
29	387201255 29	28,00	54	387201255 54	76,60
30	387201255 30	29,90	55	387201255 55	78,40
31	387201255 31	29,90	56	387201255 56	81,20
32	387201255 32	31,40	57	387201255 57	84,00
33	387201255 33	31,40	58	387201255 58	86,10
34	387201255 34	33,30	59	387201255 59	88,90
35	387201255 35	33,30	60	387201255 60	91,60
36	387201255 36	39,30			

GOLD-LINE

auch als GOLD-LINE 55 mit 55 mm Schnitttiefe erhältlich



Ø mm	387201260U	€ zzgl. Ust.	Ø mm	387201260U	€ zzgl. Ust.
12	387201260U 12	18,20	34	387201260U 34	38,00
13	387201260U 13	18,20	35	387201260U 35	38,00
13,5	387201260U 13,5	18,60	36	387201260U 36	43,00
14	387201260U 14	18,80	37	387201260U 37	44,70
15	387201260U 15	18,80	38	387201260U 38	48,00
15,5	387201260U 15,5	19,80	39	387201260U 39	48,00
16	387201260U 16	20,20	40	387201260U 40	52,60
17	387201260U 17	20,20	41	387201260U 41	52,60
17,5	387201260U 17,5	20,70	42	387201260U 42	56,80
18	387201260U 18	21,10	43	387201260U 43	56,80
19	387201260U 19	21,10	44	387201260U 44	62,30
19,5	387201260U 19,5	21,70	45	387201260U 45	62,30
20	387201260U 20	22,70	46	387201260U 46	67,00
21	387201260U 21	22,70	47	387201260U 47	67,00
22	387201260U 22	27,00	48	387201260U 48	70,60
23	387201260U 23	27,00	49	387201260U 49	70,60
24	387201260U 24	28,00	50	387201260U 50	75,50
25	387201260U 25	28,00	51	387201260U 51	75,50
26	387201260U 26	29,60	52	387201260U 52	81,90
26,5	387201260U 26,5	29,60	53	387201260U 53	84,50
27	387201260U 27	29,60	54	387201260U 54	87,10
28	387201260U 28	32,90	55	387201260U 55	89,20
29	387201260U 29	32,90	56	387201260U 56	92,50
30	387201260U 30	34,50	57	387201260U 57	95,70
31	387201260U 31	34,50	58	387201260U 58	98,10
32	387201260U 32	36,10	59	387201260U 59	101,20
33	387201260U 33	36,10	60	387201260U 60	104,20

Auswerferstift



€ 10,40
387201261

Auswerferstift



€ 10,40
387201261

SILVER-LINE SET 25



Inhalt	Ø mm 12, 14, 16, 18, 20, 22	€ 123,90 387201474
+ 2 Auswerferstifte 6,34 x 77 mm		

GOLD-LINE SET 30



Inhalt	Ø mm 14, 16, 18, 20, 22, 26	€ 148,40 387201322
+ 2 Auswerferstifte		

Spanabhebegerät Chipmag

- Zum Entfernen magnetischer Metallspäne
- Zum Reinigen und Aufsammeln magnetischer Kleinteile



Chipmag
statt € 59,90 zzgl. USt.
49,90
€ 59,38 inkl. USt.
Art.-Nr. 3850010

Universalschneidpaste

- 750 g
- Paste haftet am Werkzeug, ideal für Zwangslagen wie z.B. „Überkopfeinsatz“, für Zerspanungsarbeiten in allen Stahlsorten sowie NE-Metallen Chlorfrei



Universalschneidpaste
zzgl. USt.
35,70
€ 36,30 inkl. USt.
Art.-Nr. 387601157

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Qualitätskernbohrer der Serien BLUE-LINE und BLUE-LINE PRO

- In Stufen gehärtet Dadurch ergeben sich extrem harte Zahnspitzen (68 HRC) und ein dennoch flexibler Kernbohrer
- Mit fünf speziell an die verschiedenen Durchmesser und Schnitttiefen angepassten Schneidengeometrien
- Aus dem vollen Material komplett geschliffen Dieser Feinschliff erhöht die Zerspanungsleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Reibung, wodurch sich eine höhere Standzeit ergibt
- Einzigartige und patentierte Durablue-Beschichtung Extreme Oberflächenhärte und -glätte ergeben extreme Standzeiten

BLUE-LINE

- Gefertigt aus hochlegiertem HSS-XE Spezialstahl gefertigt, für extreme Härte an den Zahnspitzen (bis 68 HRC), somit hohe Verschleißfestigkeit

BLUE-LINE PRO

- Gefertigt aus ASP Pulverstahl zum Bohren auch schwierigster Materialien wie Eisenbahnschienen, Edelstähle, exotische Legierungen Immer dort einsetzbar, wo höchste Verschleißfestigkeit und Standzeit benötigt wird

BLUE-LINE

auch als BLUE-LINE 55 mit 55 mm Schnitttiefe erhältlich



Ø mm	387201312	€ zzgl. Ust.	Ø mm	387201312	€ zzgl. Ust.
12	387201312 12	27,00	37	387201312 37	66,90
13	387201312 13	27,00	38	387201312 38	70,20
14	387201312 14	27,50	39	387201312 39	70,20
15	387201312 15	27,50	40	387201312 40	74,90
16	387201312 16	28,90	41	387201312 41	74,90
17	387201312 17	28,90	42	387201312 42	79,00
18	387201312 18	29,80	43	387201312 43	79,00
19	387201312 19	29,80	44	387201312 44	84,50
20	387201312 20	31,40	45	387201312 45	84,50
21	387201312 21	31,40	46	387201312 46	89,20
22	387201312 22	35,70	47	387201312 47	89,20
23	387201312 23	36,60	48	387201312 48	92,90
24	387201312 24	37,60	49	387201312 49	92,90
25	387201312 25	37,60	50	387201312 50	97,70
26	387201312 26	39,30	51	387201312 51	97,70
27	387201312 27	39,30	52	387201312 52	104,10
28	387201312 28	42,60	53	387201312 53	106,80
29	387201312 29	42,60	54	387201312 54	109,30
30	387201312 30	44,10	55	387201312 55	111,40
31	387201312 31	44,10	56	387201312 56	114,60
32	387201312 32	45,70	57	387201312 57	118,00
33	387201312 33	45,70	58	387201312 58	120,30
34	387201312 34	47,60	59	387201312 59	83,10
35	387201312 35	47,60	60	387201312 60	126,50
36	387201312 36	52,70			

BLUE-LINE PRO

auch als BLUE-LINE PRO 55 mit 55 mm Schnitttiefe erhältlich



Ø mm	387201284	€ zzgl. Ust.	Ø mm	387201284	€ zzgl. Ust.
12	387201284 12	56,30	25	387201284 25	76,20
13	387201284 13	56,30	26	387201284 26	86,80
14	387201284 14	56,30	27	387201284 27	86,80
15	387201284 15	61,10	28	387201284 28	95,70
16	387201284 16	61,10	29	387201284 29	97,30
17	387201284 17	61,10	30	387201284 30	99,70
18	387201284 18	61,10	31	387201284 31	102,30
19	387201284 19	61,10	32	387201284 32	106,60
20	387201284 20	64,30	33	387201284 33	112,90
21	387201284 21	64,70	34	387201284 34	112,90
22	387201284 22	68,00	35	387201284 35	117,20
23	387201284 23	71,40	36	387201284 36	128,40
24	387201284 24	76,20			

Spezial-Schneidwachs



Speziell für NE-Metalle wie Alu, Kupfer, Messing Wachs haftet am Werkzeug Ideal zum Arbeiten z.B. beim Überkopfeinsatz Chlorfrei

350 g	
387601200	€ 14,00



€ 10,40
387201261

Auswerferstift



€ 10,40
387201261

BLUE-LINE SET 30



Inhalt	Ø mm	€ 200,20
	12, 14, 16, 18, 20, 22	387201325
+ 2 Auswerferstifte		

BLUE-LINE PRO SET 30



Inhalt	Ø mm	€ 405,60
	12, 14, 16, 18, 20, 26	387201331
+ 2 Auswerferstifte		

Hochleistungsschneidöl „MECUTOIL 100“



Zum Mischen mit Wasser 5% Öl = für normale Baustähle sowie alle NE-Metalle, 10% Öl = für Stähle höherer Festigkeit, auch Edelstähle Für schwierigste Zerspanungsprobleme kann bis zu 50% Öl ins Wasser gemischt werden Auch pur anwendbar Ideales Öl für alle Zerspanungsarbeiten
Zum Einfüllen, z.B. in Karnasch Kühlmitteldruckflaschen

2,5 kg		10 kg	
387601100025	€ 32,20	38760110010	€ 122,20

Hochleistungsschneidspray „MECUTSPRAY“





Treibgasfrei durch Handpumpmechanismus Inhalt 500 ml Das ideale Spray für Zerspanungsarbeiten in allen Stahlsorten +NE-Metalle Biologisch abbaubar gemäß CEC-L-33-T82

500 ml	
387601150	€ 13,50

Serie KE – Zum Entgraten und zur Schweißnahtvorbereitung bis zu 16 mm Fasenbreite
Drehzahl stufenlos einstellbar

KE 6-2
- Einstellung der Fasenbreite ohne Werkzeug
- Zum Entgraten von Radien und Bohrungen ab 30 mm Durchmesser
- Mit 3-fach Wendeplattenhalter

KE 10-2
- Handliches und leistungsstarkes Gerät
- Einstellung der Fasenbreite ohne Werkzeug
- Zum Entgraten von Radien und Bohrungen ab 30 mm Durchmesser
- Mit 6-fach Wendeplattenhalter

KE 16-2
- Stufenlose Winkeleinstellung von 0- 60°
- Mit 2 x 6-fach Wendeplattenhalter
- Besonders geeignet für die Schweißnahtvorbereitung im Stahlbau

KE 6-2



3-fach Wendeplattenhalter 45°



KE 6-2
statt € 559,00 zzgl. USt.
499,-
€ 593,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3990007

***KE 6-2** mit montiertem seitlichen Handgriff*

KE 10-2



6-fach Wendeplattenhalter 45°



***KE 10-2** mit montiertem Frontgriff*

KE 10-2
statt € 995,00 zzgl. USt.
889,-
€ 1.057,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 3990012

KE 16-2



Entgraten von Rohren möglich



KE 16-2
statt € 1.499,00 zzgl. USt.
1.299,-
€ 1.545,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3990017

***KE 16-2** mit montiertem Frontgriff*

Technische Daten		KE 6-2	KE 10-2	KE 16-2
Fasenwinkel	°	45° (optional 30)	45 (optional 30 / 37,5)	0 / 15 / 30 / 37,5 / 45 / 60
Fasenbreite bei 0°	mm	–	–	21
Fasenbreite bei 15°	mm	–	–	15,7
Fasenbreite bei 30°	mm	–	–	16,7
Fasenbreite bei 37,5°	mm	–	–	17,8
Fasenbreite bei 45°	mm	0 - 6	0 - 10,6	20
Fasenbreite bei 60°	mm	–	–	18
Rohrdurchmesser	mm	–	–	150 – 350
Motorleistung~50 Hz	kW	1,1 / 230	1,8 / 230	1,1 / 230
Drehzahl (stufenlos)	min^{-1}	3.000 – 6.000	2.300 – 6.500	3.000
Gewicht ca.	kg	4,7	6,5	20,1

Lieferumfang KE 6-2
- Kunststoffkoffer
- 3-fach Wendeplattenhalter 45°
- Wendeplatten-Set bestehend aus drei 4-fach Wendeschneidplatten
- Werkzeugsatz
- Seitlicher Handgriff

Lieferumfang KE 10-2
- Kunststoffkoffer
- 6-fach Wendeplattenhalter 45°
- Wendeplatten-Set bestehend aus 6 Wendeplatten
- Werkzeugsatz
- Front-Handgriff

Lieferumfang KE 16-2
- Kunststoffkoffer
- 2 x 6-fach Wendeplattenhalter
- Wendeplatten-Set bestehend aus 12 Wendeplatten
- Werkzeugsatz
- Front-Handgriff



	Zubehör KE 6-2	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
1	Wendeplattenhalter 30°	3990020	**159,00**
2	Wendeplattenhalter 45°	3990021	**159,00**
3	Wendeplatten-Set / VE 10	3990022	**189,00**
4	Führungsrolle 45°	3990023	**9,90**
5	Führungsrolle 30°	3990024	**9,90**

	Zubehör KE 10-2	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
6	Wendeplatten-Set / VE 6	3991110	**125,00**
7	Wendeplattenhalter 45°	3991111	**230,00**
8	Wendeplattenhalter 30°	3991112	**230,00**
9	Wendeplattenhalter 37,5°	3991113	**230,00**

	Zubehör KE 16-2	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
10	Wendeplattenhalter	3991605	**82,50**
11	Wendeplatten-Set / VE 12	3991606	**119,00**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

KE 100 – Zum Entgraten und zur Schweißnahtvorbereitung, mobil und stationär einsetzbar

- Für die Erstellung von sauberen Sichtkanten und zur Schweißnahtvorbereitung
- Stationär oder mobil zu verwendendes Gerät
- Einfacher und schneller Wechsel von stationärer zu mobiler Verwendung durch Flügelschrauben und abnehmbarem Standfuß
- Werkzeuglose Einstellung der Fasenbreite
- Standard Winkeleinstellungen bei 15°, 30° und 45°
- Vorschub erfolgt manuell
- Handliches und leistungsstarkes Gerät
- Zur Bearbeitung von Baustahl und NE-Metallen
- Funktionale Anordnung der Griffe ermöglicht ein sicheres Führen des Gerätes im mobilen Betrieb
- Führungsplatte mit justierbaren Kugeln ausgestattet für leichten Lauf des Werkstückes
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung

Für die Bearbeitung von Metallen und Kunststoffen geeignet, zB:





KE 100
statt € 1.349,00 zzgl. USt.
1.129,-
€ 1.343,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 3992000

Anwendungsarten:

Mobil



Stationär



Technische Daten		KE 100
Fasenwinkel	°	15/30/45
Fasenbreite bei 15°	mm	ca 5
Fasenbreite bei 30°	mm	ca 6
Fasenbreite bei 45°	mm	ca 7
Drehzahl (stufenlos)	min^{-1}	2.000 - 5.000
Motorleistung	W	750
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	360 x 230 x 280
Gewicht ca.	kg	9

Lieferumfang
- Wendeplattenhalter bestückt mit Wendeplatten
- 3 Schwingelemente
- Werkstückschlitten
- Seitlicher Handgriff

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Wendeplattenhalter	3992005	**145,00**
Wendeplatten-Set	3992006	**49,90**

KE 150 – stationärer Kantenentgrater für die Erstellung von sauberen Sichtkanten und zur Schweißnahtvorbereitung

- Bearbeitung verschiedener Materialien wie Stahl oder Aluminium
- Mit stufenloser Winkelverstellung und Rastpunkte für 15°, 30° und 45°
- Für den Langzeitbetrieb geeignet
- Manuelle Höhenverstellung des Fräsers über Handrad
- Einstellung der Fasentiefe über Skala



KE 150
statt € 969,00 zzgl. USt.
829,-
€ 986,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 3992150

Lieferumfang
5 St. Wendeplatten gerade

Technische Daten		KE 150
Fasenwinkel	°	15 / 30 / 45
Fasenbreite bei 15° ca.	mm	1,4 – 5,2
Fasenbreite bei 30° ca.	mm	3,3 – 5,8
Fasenbreite bei 45° ca.	mm	0 – 7
Drehzahl	min^{-1}	2.860
Motorleistung	kW	1,1
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	500 x 545 x 450
Gewicht ca.	kg	48

Zubehör KE 150	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Wendeplattenhalter		3992005	**145,00**
Wendeplatten-Set gerade	10	3992160	**55,90**
Wendeplatten-Set Radius 5 mm	10	3992161	**299,00**
Wendeplatten-Set Radius 3 mm	10	3992162	**289,00**

SM 100 – Satiniermaschine zum Schleifen, Polieren, Satinieren, Strukturieren sowie zum Reinigen verschmutzter Oberflächen oder Entfernen von Lackresten

- Für die Bearbeitung von VA-Stählen, Gusseisen, NE-Metallen, Kunststoffen usw
- Leistungsstarker Motor mit Sanftanlauf und Überlastschutz
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomische Zweihandbedienung
- Mit Konstant-Elektronik für gleichbleibende Drehzahl auch bei Belastung
- Optimale Anpassung an das zu bearbeitende Material durch stufenlose Einstellung der Drehzahl
- Drehzahlen sind komfortabel über den Drehregler am gummierten Handgriff regelbar
- Sehr robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss





Lieferumfang

Schleifbänder und weiteres Zubehör finden Sie im Metallkraft Katalog

SM 100
statt € 499,00 zzgl. USt.
449,-
€ 534,31 inkl. USt.
Art Nr 3990100

Technische Daten		SM 100
Werkzeugdurchmesser max.	mm	100
Werkzeugbreite min./max.	mm	30 / 100
Wellenaufnahme	mm	Ø 19 x 100
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	1.000 – 2.400
Motorleistung ~50 Hz	W/V	1,2 / 230
Gewicht ca.	kg	4,8

Lieferumfang

- Kunststoffkoffer
- Gummiluftrolle
- Luftpumpe für Gummiluftrolle
- Schleifhülse Vlies grob (Ø 90 x 100 mm)
- Schleifhülse K 60 (100 x 292 mm)
- Schleifhülse K 100 (100 x 292 mm)
- Schleifhülse K 180 (100 x 292 mm)
- Antriebsrolle für Schleifbänder
- Klett-Vlies (40 x 60 mm)
- Klett-Schleifband K 120 (40 x 600 mm)
- Klett-Treibriemen (30 x 700 mm)
- Vlies-Walze fein (105 x 100 x 19 mm)
- Distanzring-Satz 10-teilig (40 x 19 x 5 mm)



Satinieren von flachem Material



Satinieren von Rundstahl mit Klettvlies auch bei z.B. bereits montierten Edelstahlgeländern



Einfaches Fixieren der Schleifhülsen durch Aufpumpen der Gummiluftrolle

RSM 760 – Rohrschleifgerät handlich und flexibel einsetzbar für Schleif-, Polier- und Satinierarbeiten

- Für Schlossereien und den Metall- und Geländerbau
- Konzipiert zum Schleifen und Polieren von Rohrkonstruktionen wie z.B. Geländer
- Für das Arbeiten bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Handgriff um 180° drehbar und an an drei verschiedenen Positionen einschraubbar
- Leistungsstarker Motor mit Sanftanlauf und Überlastschutz
- Mit Konstant-Elektronik für gleichbleibende Bandgeschwindigkeit auch bei Belastung
- Mit stufenloser Einstellung der Bandgeschwindigkeit
- Einfacher, werkzeugloser Schleifbandwechsel
- 360° Umfangschleifen erfolgt in nur zwei Arbeitsschritten
- Hochwertiger 270° Schleifarm aus Leichtmetall mit 2 Umlenkrollen



Lieferumfang

RSM 760
statt € 595,00 zzgl. USt.
529,-
€ 629,51 inkl. USt.
Art Nr 3990760

Technische Daten		RSM 760
Bandlänge max.	mm	760
Bandbreite	mm	40
Rohr-Ø min.	mm	15
Rohr-Ø max.	mm	180
Bandgeschwindigkeit	m/sek	3 – 12
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	1.600 – 3.200
Motorleistung ~50 Hz	W/V	1,2 / 230
Gewicht ca.	kg	3,4

Lieferumfang

- Kunststoffkoffer
- Schleif-Vlies grob
- 5 St. Schleifband K 120
- 5 St. Schleifband K 220



Handgriff für ergonomisches Arbeiten an verschiedenen Positionen einschraubbar



Nur zwei Arbeitsschritte notwendig für 360° Umfangschleifen



Besonders geeignet für den Einsatz im Geländerbau

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

BTS 51 – Band- und Tellerschleifmaschine mit schwenkbarem Schleifarm

- Schleifbandspannung manuell einstellbar
- Feinjustierung für parallelen Bandlauf
- Zwei schwenkbare Auflagetische mit Klemmhebeln
- Leistungsstarker Motor
- Serienmäßig mit Absaugstutzen am Funkenkasten
- Sekundenschneller Schleifbandwechsel durch einfachste Bedienung
- Bequem auf Werkbank fixierbar





Lieferumfang BTS 51-Set

- 10 Schleifbänder K 80
- 10 Schleifbänder K 100
- 10 Schleifteller K 80
- 10 Schleifteller K 100

BTS 51 Set
statt € 624,10 zzgl. USt.
539,-
€ 641,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 3700051SET

Technische Daten		BTS 51
Schleifbandabmessungen	mm	1.000 x 50
Schleifteller-Ø	mm	150
Bandgeschwindigkeit	m/sek	22
Kontaktrad / Antriebsrad-Ø	mm	75 / 152
Absaugstutzen- Ø	mm	38
Motorleistung	W	750
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	375 x 230 x 620
Gewicht ca.	kg	20

Zubehör	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. Ust.
Graphitauflage	3721001	10	**6,90 / Stk**
Schleifband			
1000 x 50 mm K40	3721004	10	**28,90 / Stk**
1000 x 50 mm K60	3721006	10	**26,50 / Stk**
1000 x 50 mm K80	3721008	10	**25,50 / Stk**
1000 x 50 mm K100	3721010	10	**24,50 / Stk**
Schleifteller Klett			
Ø 150 mm Auflage	5911001		**6,69 / Stk**
Ø 150 mm K40	5911504	10	**12,55 / Stk**
Ø 150 mm K60	5911506	10	**12,55 / Stk**
Ø 150 mm K80	5911508	10	**12,55 / Stk**
Ø 150 mm K100	5911510	10	**12,55 / Stk**
Ø 150 mm K120	5911512	10	**12,55 / Stk**
Ø 150 mm K150	5911515	10	**12,55 / Stk**
Ø 150 mm K180	5911518	10	**12,55 / Stk**

BEG 250 – Bürsten-Entgratschleifgeräte für Industrie und Handwerk, S-Ausführung mit Absaugeinheit

- Serienmäßig mit gewellter Rundbürste (250 x 40 x 24 mm mit Draht Ø 0,5mm) für die Stahlbearbeitung
- Mit verstellbarer Prismen-Werkstückauflage
- Große Sichtschutzscheibe zum Schutz vor Funken und umherfliegenden Spänen
- S-Ausführung mit Absaugeinheit mit separatem Motor und Filtersack

Qualität Made in Europe



Filtersack im Lieferumfang (BEG 250 S)



▶ *Große Sichtschutzscheibe*



▶ *Mit verstellbarer Prismen Werkstückauflage*

BEG 250
statt € 1.595,00 zzgl. USt.
1.549,-
€ 1.843,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3730250

BEG 250 S
statt € 2.365,00 zzgl. USt.
2.159,-
€ 2.569,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 3730251

Technische Daten		BEG 250	BEG 250 S
Bürstenabmessungen	mm	Ø 250 x 40	Ø 250 x 40
Bohrung Bürste	mm	Ø 24	Ø 24
Bürstengeschwindigkeit	min^{-1}	3.000	3.000
Absaugleistung	m^3/min.	–	8,5
Leistung Antriebsmotor	kW	2,2	2,2
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	420 x 500 x 1.120	440 x 600 x 1.120
Gewicht ca.	kg	50	60

Rundbürsten 250 x 40 mm:	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Draht-Ø 0,2 mm für Stahl	3730260	**109,00**
Draht-Ø 0,3 mm für Stahl	3730261	**99,00**
Draht-Ø 0,2 mm für Edelstahl	3730264	**199,00**
Draht-Ø 0,3 mm für Edelstahl	3730265	**175,00**
Filtersack (nur für BEG 250 S)	3722150	**59,00**

Serie MBSM – Metall-Bandschleifmaschinen für das Handwerk

- Metall-Bandschleifmaschinen zum Schleifen von Flächen, Kanten und Rundungen
- Durchzugskräftige Motoren mit vibrationsfreiem Lauf um beste Schleifergebnisse zu erzielen
- Mit wegklappbarer Schutzscheibe
- Sekundenschneller Schleifbandwechsel durch Schnellspannsystem
- Große Planschleiffläche durch wegklappbare Schleifbandabdeckung
- Mit und ohne Absaugung verwendbar
- Mit 2 Absaugstutzen - einer direkt am Funkenkasten und einer an der hinteren Rolle
- Durchgehende Planschleiffläche
- Einfache Justierung des Bandlaufs über Stellschraube
- Automatisches Nachspannen des Schleifbandes durch federunterstütztes Bandspannungssystem

MBSM 100-130 und MBSM 100-130-2
- Einsetzbar als Tisch- und Standmodell (bei Verwendung des optionalen Unterbaus)

MBSM 100-130-2, 75-200-2 und 150-200-2
- Mit zwei Bandgeschwindigkeiten - zum Schleifen von Stahl und Edelstahl

MBSM 75-200-und 150-200-2
- Stufenlos neigbares Schleifaggregat



- *Schneller Schleifbandwechsel durch Schnellspannsystem (Abb.: MBSM 150-200-2)*



- *Absaugstutzen-Ø 100 mm (Abb.: MBSM 150-200-2)*

- *Bei allen Modellen durchgehende Planschleiffläche durch abnehmbare Anbauteile*
- *Ermöglicht das Schleifen auch von langen Werkstücken*



Serienmäßig mit 2 Bandgeschwindigkeiten



MBSM 100-130-2
- *Auch als Tischmodell verwendbar!*

Serienmäßig mit 2 Bandgeschwindigkeiten



MBSM 100-130-2 SET
- *Aktions-Set inklusive Maschinenunterbau*
- *Abb. zeigt 400 Volt-Modell mit zwei Bandgeschwindigkeiten*



MBSM 75-200-1
- *Abb. zeigt 400 Volt-Modell mit zwei Bandgeschwindigkeiten*

Serienmäßig mit 2 Bandgeschwindigkeiten



MBSM 150-200-2

Lieferumfang SET
› Maschinen-Unterbau

MBSM 100-130 SET	MBSM 100-130-2 SET	MBSM 75-200-1	MBSM 75-200-2	MBSM 150-200-2
statt € 560,90 zzgl. USt.	statt € 604,90 zzgl. USt.	statt € 799,00 zzgl. USt.	statt € 859,00 zzgl. USt.	statt € 1.079,00 zzgl. USt.
499,-	**539,-**	**719,-**	**769,-**	**969,-**
€ 593,81 inkl. USt.	€ 641,41 inkl. USt.	€ 855,61 inkl. USt.	€ 915,11 inkl. USt.	€ 1.153,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 3921221SET	Art.-Nr. 3921220SET	Art.-Nr. 3922071 (400V) Art.-Nr. 3922070 (230V)	Art.-Nr. 3922075	Art.-Nr. 3922150

Technische Daten		MBSM 100-130 SET	MBSM 100-130-2 SET	MBSM 75-200-1	MBSM 75-200-2	MBSM 150-200-2
Schleifbreite max.	mm	100	100	75	75	150
Schleifband (L x B)	mm	100 x 1.220	100 x 1.220	75 x 2.000	75 x 2.000	150 x 2.000
Bandumlaufgeschwindigkeit	m/s	19	9,5/19	29	14,5/29	14,5/29
Antriebsrad-Ø / Kontaktrad-Ø x B	mm	130 / 130	130 / 130	200 / 200	200 / 200	200 / 200
Nennweite Absaugstutzen außen	mm	2 x 75	2 x 75	2 x 100	2 x 100	2 x 100
Leistung Antriebsmotor	kW	1,5	1 / 1,5	3	1,5 / 2,2	2,2 / 2,8
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230	400	230 oder 400	400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	690 x 390 x 360	690 x 390 x 360	1.070 x 340 x 950	1.070 x 340 x 950	1.070 x 415 x 950
Gewicht ca.	kg	37	37	72	72	90

PASSENDES ZUBEHÖR FINDEN SIE AUF SEITE MK 17; PASSENDE ABSAUGUNGEN AUF SEITE MK 18!

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

MBSM 100-140 — Metallbandschleifer zum Schleifen von Flächen, Kanten und zum Abrunden

- Durchzugskräftige Motoren und vibrationsfreier Lauf für beste Schleifergebnisse
- Sekundenschneller Schleifbandwechsel durch Schnellspannsystem
- Automatisches Nachspannen des Schleifbandes durch federgestütztes Bandspannsystem
- Große Planschleiffläche durch wegklappbare, obere Schleifbandabdeckung
- Einfache Justierung des Bandlaufs über Stellschraube
- Durchgehende Planschleiffläche nach Abnehmen von Anbauteilen ermöglicht das Schleifen auch von langen Werkstücken
- Mit und ohne Absaugung verwendbar
- Je ein Absaugstutzen am Funkenkasten und an der hinteren Bandrolle
- Schutzscheibe wegklappbar
- Einsetzbar als Tischmodell und mit dem optionalen Unterbau auch als Standmodell

Lieferumfang

› Maschinen-Unterbau
› Schleifband K80
› Bedienwerkzeug



MBSM 100-140-2



MBSM 100-140-2 mit zwei Bandgeschwindigkeiten zum Schleifen von Stahl und Edelstahl



Einfache Bandlaufjustierung

MBSM 100-140-1 SET
statt € 570,90 zzgl. USt.
499,-
€ 593,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3923141SET

MBSM 100-140-2 SET
statt € 604,90 zzgl. USt.
539,-
€ 641,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 3923142SET

Technische Daten		MBSM 100-140-1	MBSM 100-140-2
Grafitauflage (L x B)	mm	285 x 100	285 x 100
Schleifbreite max.	mm	100	100
Schleifband (L x B)	mm	1.220 x 100	1.220 x 100
Bandumlaufgeschwindigkeit	m/s	20	10 / 20
Antriebsrad-Ø / Kontaktrad-Ø x B	mm	140 / 130 x 100	140 / 130 x 100
Nennweite Absaugstutzen außen	mm	2 x 75	2 x 75
Leistung Antriebsmotor	kW	1,5	1 / 1,5
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	640 x 450 x 420	640 x 450 x 420
Gewicht ca.	kg	39	39

Neu

Bandschleifmaschine 75-200-1 V – Vertikale Metallbandschleifmaschine zum Schleifen und Abrunden

- Durch vertikale Bauweise besonders platzsparend
- Mit durchzugskräftigem Motor für hohe Abriebsleistung
- Nahezu vibrationsfreier Lauf für beste Schleifergebnisse
- Mit und ohne Absaugung verwendbar
- Einfache Justierung des Bandlaufs über Stellschraube
- Automatisches Nachspannen des Schleifbandes durch federgestütztes Bandspann-System
- Schutzscheibe wegklappbar



MBSM 75-200-1 V
statt € 799,00 zzgl. USt.
719,-
€ 855,61 inkl. USt
Art.-Nr. 3925070

Modell		MBSM 75-200-1 V
Schleifbreite max.	mm	75
Schleifband (L x B)	mm	2.000 x 75
Bandumlaufgeschwindigkeit		26
Antriebsrad-Ø / Kontaktrad-Ø x B		180 / 102
Nennweite Absaugstutzen außen	mm	76
Leistung Antriebsmotor	kW / V	1,1
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	min^{-1}	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	420 x 330 x 1.080
Gewicht ca.	kg	45

Zubehör	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. Ust./VE
Gewebeschleifband 750 x 2000 mm			
Anwendungsgebiet		Metall universal, NE-Metalle, Alu	
K40	3722004	10	**83,50**
K60	3722006	10	**66,90**
K80	3722008	10	**63,90**
K120	3722009	10	**63,90**
Schleifband mit Gewebeunterlage für extrem punktuelle Belastung			
Anwendungsgebiet		Aluguss, Edelstahl, Stahl	
K40	3722022	10	**83,50**
K60	3722006	10	**66,90**
K80	3722024	10	**63,90**
K120	3722026	10	**94,90**
Gewebeschleifband-Set			
Anwendungsgebiet		Aluguss, Edelstahl, Stahl	
Lieferumfang		4 St mit K25 3 St mit K40 3 St mit K60	
2000 x 75 mm	3722001		**155,00**
Gewebeschleifband-Set			
Anwendungsgebiet		Edelstahl, Stahl, Metall universal	
Lieferumfang		3 St mit K40 4 St mit K80 3 St mit K120	
2000 x 75 mm	3722000		**119,00**
Kontaktrad			
Ø102 x 75 mm	3925080		**75,00**

PASSENDES ZUBEHÖR FINDEN SIE AUF SEITE MK 17; PASSENDE ABSAUGUNGEN AUF SEITE MK 18!

MBSM 75-240-2/ MBSM 150-240-2 –
Metallbandschleifer zum Schleifen von Flächen, Kanten und zum Abrunden

- Durchzugskräftiger Motor und vibrationsfreier Lauf für beste Schleifergebnisse
- Sekundenschneller Schleifbandwechsel durch Schnellspannsystem
- Große Planschleiffläche durch wegklappbare, obere Schleifbandabdeckung
- Durchgehende Planschleiffläche nach Abnehmen von Anbauteilen ermöglicht das Schleifen auch von langen Werkstücken
- Je ein Absaugstutzen am Funkenkasten und an der hinteren Bandrolle
- Einfache Justierung des Bandlaufs über eine Stellschraube
- Automatisches Nachspannen des Schleifbandes durch federgestütztes Bandspann-System
- Stufenlos neigbares Schleifaggregat
- Schutzscheibe wegklappbar
- Zwei Bandgeschwindigkeiten zum Schleifen von Stahl und Edelstahl

MBSM 75-240-2
statt € 979,00 zzgl. USt.
849,-
€ 1.010,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3923273

MBSM 150-240-2
statt € 1.169,00 zzgl. USt.
999,-
€ 1.188,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3923315

Technische Daten		MBSM 75-240-2	MBSM 150-240-2
Schleifbreite max.	mm	75	150
Schleifband (L x B)	mm	2.000 x 75	2.000 x 150
Bandumlaufgeschwindigkeit	m/s	18 / 36	18 / 36
Antriebsrad-Ø / Kontaktrad-Ø x B	mm	240 / 200 x 75	240 / 200 x 150
Nennweite Absaugstutzen außen	mm	2 x 100	2 x 100
Leistung Antriebsmotor	kW	3/4	3/4
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.000 x 500 x 1.150	1.000 x 570 x 1.150
Gewicht ca.	kg	82	98



MBSM 150-240-2

Lieferumfang
› Maschinen-Unterbau
› Schleifband K80
› Bedienwerkzeug

Serie MBSM –
Metall-Bandschleifmaschinen mit integrierter Absaugung (AS)

Qualität Made in Europe

- Metall-Bandschleifmaschinen zum Schleifen von Flächen, Kanten und zum Abrunden
- Durchzugskräftige Motoren mit vibrationsfreiem Lauf um beste Schleifergebnisse zu erzielen
- Mit wegklappbarer Schutzscheibe
- Sekundenschneller Schleifbandwechsel durch Schnellspannsystem
- Mit 2 Absaugstutzen - einer direkt am Funkenkasten und einer an der hinteren Rolle
- Durchgehende Planscheiffläche
- Einfache Justierung des Bandlaufs über Stellschraube am vorderen Laufrad
- Serienmäßig mit Motorbremse, einstellbarer Arbeitshöhe, Schutzscheibe, Winkelanschlag und Motorschutzschalter
- Stufenlos neigbares Schleifaggregat

MBSM 75-20 AS und MBSM 150-20 AS
- 2 Absaugstutzen mit Schlauch und integrierter Absaugung



MBSM 75-20



MBSM 150-20 AS



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Filtersack	3722150	**59,00**
(für MBSM 75-20 AS / MBSM 150-20 AS)		

Lieferumfang
· Schleifband K60
MBSM 75-20 AS / 150-20 AS zusätzlich:
· Spänesack
· Zwei Absaugschläuche

MBSM 75-20
statt € 1.369,00 zzgl. USt.
1.249,-
€ 1.486,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3712075

MBSM 75-20 AS
statt € 1.835,00 zzgl. USt.
1.729,-
€ 2.057,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 3712076

MBSM 150-20
statt € 1.635,00 zzgl. USt.
1.529,-
€ 1.819,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 3712150

MBSM 150-20 AS
statt € 2.099,00 zzgl. USt.
2.039,-
€ 2.426,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 3712151

Technische Daten		MBSM 75-20	MBSM 75-20 AS	MBSM 150-20	MBSM 150-20 AS
Integrierte Absaugung		Nein	Ja	Nein	Ja
Schleifbreite	mm	75	75	150	150
Schleifband (L x B)	mm	75 x 2.000	75 x 2.000	150 x 2.000	150 x 2.000
Bandumlaufgeschwindigkeit	m/s	30	30	30	30
Antriebsrad-Ø / Kontaktrad-Ø x B	mm	200 / 200 x 75	200 / 200 x 75	200 / 200 x 150	200 / 200 x 150
Nennweite Absaugstutzen außen	mm	60	60	60	60
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	3,0 / 400	3,0 / 400	3,6 / 400	3,6 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	490 x 995 x 1.025	490 x 995 x 1.025	527 x 995 x 1.025	527 x 995 x 1.025
Gewicht ca.	kg	85	111	114	140

KRBS 101 – Innovativer, multifunktioneller Kombischleifer zum Schleifen von Rund-, Vierkantrohren und Flachstahl an der Vorderseite, Planschleifen auf der Oberseite und Entgratschleifen auf der Rückseite

- Einfach einstellbare Spannvorrichtung
- Optimierte Schnellwechselhalterung - die Spannrolle kann einfach und schnell werkzeuglos ausgewechselt werden
- Besonders langlebig durch größere und verbesserte Rollenlager
- Praktische Spannrollen-Halterungen im Unterbau
- Schneller Wechsel zwischen Rohrschleifen und Bandschleifen möglich
- Leistungsstarker Motor
- Nahezu alle Einstellungen ohne Werkzeug durchführbar (Bedienwerkzeug im Lieferumfang)
- Große, klappbare Schutzscheibe
- 2 Bandgeschwindigkeiten optimale Anpassung an den jeweiligen Werkstoff
- Zwei einfach abnehmbare Funkenkästen
- Absaugstutzen (Ø 70 mm) für Absauganlagen vorhanden
- Weiter entwickelter, vibrationsreduzierender Unterbau



KRBS 101
statt € 1.889,00 zzgl. USt.
1.699,-
€ 2.021,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3921001



- *Die drehbaren Klemmbacken der Spannvorrichtung ermöglichen ein sicheres Einspannen von Vierkantrohren, Rundrohren und Flachstahl*
- *Die Prismenbacken ermöglichen das Einspannen von Rundrohren und Vierkantrohren*
- *Die zusätzlichen Klemmprofile ermöglichen das präzise Einspannen von Werkstücken, wie Flachstahl oder Vierkantrohren*

Technische Daten		KRBS 101
Schleifbreite	mm	20 – 78
Schleifwinkel	°	30 – 90 / 0 – 60
Schleifband (L x B)	mm	2.000 x 100
Bandumlaufgeschwindigkeit	m/s	15 / 30
Nennweite Absaugstutzen außen/innen	mm	2 x 74 2 x 70
Motorleistung	kW	2,5 / 3,3
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1250 x 750 x 1.140
Gewicht ca.	kg	159

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Rolle für 3/8" (17,2 mm) Rohr	3723050	**60,00**
Rolle für 1/2" (21,3 mm)Rohr	3723051	**60,00**
Rolle für 22 mm Rohr	3723052	**60,00**
Rolle für 3/4" (26,9 mm) Rohr	3723053	**65,00**
Rolle für 28 mm Rohr	3723054	**65,00**
Rolle für 1" (33,7 mm) Rohr	3723055	**70,00**
Rolle für 34 mm Rohr	3723056	**70,00**
Rolle für 1 1/4" (42,4 mm) Rohr	3723057	**75,00**
Rolle für 44 mm Rohr	3723058	**75,00**
Rolle für 42 mm Rohr	3723065	**75,00**
Rolle für 1 1/2" (48,3 mm) Rohr	3723059	**80,00**
Rolle für 50 mm Rohr	3723060	**80,00**
Rolle für 2" (60,3 mm) Rohr	3723061	**90,00**
Rolle für 62 mm Rohr	3723062	**90,00**
Rolle für 2 1/2" (76,1 mm) Rohr	3723063	**99,00**
Rolle für 78 mm Rohr	3723064	**99,00**

Schleifband 2000 x 100 mm Aluschliff	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. Ust.
K40	3724740	10	**99,00**
K60	3724760	10	**89,00**
K100	3724710	10	**79,00**
K120	3724712	10	**79,00**
Edelstahl/Unlegierter Stahl			
K40	3724840	10	**159,00**
K60	3724860	10	**125,00**
K100	3724810	10	**105,00**
K120	3724812	10	**129,00**

Lieferumfang
- Standard-Schleifband Körnung K 40 für Edelstahlschliff & Graugussschliff
- 2x Funkenkästen
- Bedienwerkzeug
- Schleifrolle Ø 42 mm

METALL-BANDSCHLEIFMASCHINEN ZUBEHÖR



Zubehör Kontaktrad	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
für MBSM 100-140*	3924020	**44,50**
für MBSM 75-240 / MBSM 100-130/ MBSM 100-130-2*	3924022	**117,90**
für MBSM 150-240-2*	3924024	**179,00**
für MBSM 75-200-2*	3922076	**95,00**
für MBSM 150-200-2*	3922151	**195,00**

Zubehör Graphitauflage	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
für MBSM 100-140	3924025	**4,90**
für MBSM 75-240	3924027	**6,50**
für MBSM 150-240-2	3924029	**7,99**
für MBSM 100-130/ MBSM 100-130-2	3921230	**5,90**
für MBSM 75-200-2	3921231	**5,90**
für MBSM 150-200-2	3921232	**9,90**

* Auslieferung erfolgt ohne Kugellager

Zubehör 100 x 1220 mm	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. Ust./VE
Schleifbänder 100 x 1220 mm			
K40	3726040	10	**72,00**
K60	3726060	10	**59,90**
K80	3726080	10	**55,50**
K120	3726120	10	**55,50**
Standard-Set 100 x 1220	3726000	1	**105,00**
bestehend aus: 3x K40, 4x K80, 3x K120			
Schleifbänder 100 x 1220 mm für extreme punktuelle Belastung			
K40	3727040	10	**94,90**
K60	3727060	10	**73,00**
K80	3727080	10	**65,50**
K100	3727120	10	**63,00**
Gewebe-Set 100 x 1220	3726001	1	**99,00**
bestehend aus: 3x K40, 4x K80, 3x K120			

Zubehör 75 x 2000 mm	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. Ust./VE
Schleifbänder 75 x 2000 mm			
K40	3722004	10	**83,50**
K60	3722006	10	**66,90**
K80	3722008	10	**63,90**
K120	3722009	10	**63,90**
Standard-Set 75 x 2000	3722000	1	**119,00**
bestehend aus: 3x K40, 4x K80, 3x K120			
Schleifbänder 75 x 2000 mm für extreme punktuelle Belastung			
K24	3722022	10	**189,00**
K36	3722023	10	**139,00**
K40	3722024	10	**125,00**
K60	3722026	10	**94,90**
Gewebe-Set 75 x 2000	3722001	1	**155,00**
bestehend aus: 4x K24, 3x K40, 3x K60			

Zubehör 150 x 2000 mm	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. Ust./VE
Schleifbänder 150 x 2000 mm			
K40	3722014	10	**155,00**
K60	3722016	10	**125,00**
K80	3722018	10	**115,00**
K120	3722019	10	**115,00**
Standard-Set 150 x 2000	219,00	1	**219,00**
bestehend aus: 3x K40, 4x K80, 3x K120			
Schleifbänder 150 x 2000 mm für extreme punktuelle Belastung			
K24	3723022	10	**365,00**
K36	3723023	10	**259,00**
K40	3723024	10	**235,00**
K60	3723026	10	**175,00**
Gewebe-Set 150 x 2000	3722011	1	**285,00**
bestehend aus: 4x K24, 3x K40, 3x K60			

RSM 114 – Rohrschleifmaschine

- Zum Schleifen von Rundrohren sowie Vollmaterial geeignet
- Sowohl Vorschub als auch Schleifbandgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
- Gleichmäßiges Entgraten, Säubern oder Polieren von Rohren
- Zwei entgegengesetzt laufende Schleifbänder auf rotierendem Kopf, das Verdrehen des Werkstücks entfällt
- Vorschubeinheit mit Kautschukrollen sorgt für die sichere Beförderung des Werkstücks
- Profil wird einfach mittels Handrad in die Vorschubeinheit gespannt
- Anschlussstutzen für Absaugung
- Einfacher Schleifbandwechsel
- Fußpedal zur Steuerung des Schleifkopfes





▶ *Zwei entgegengesetzt laufende Schleifbänder auf rotierendem Kopf, das Verdrehen des Werkstücks entfällt*



▶ *Anwendungsbeispiel Rundrohrschleifen*

RSM 114
zzgl. USt.
13.350,-
€ 15.886,50 inkl. USt.
Art.-Nr. 3700114

Technische Daten		RSM 114
Schleifband (L x B)	mm	940 x 50
Rohrdurchmesser	mm	10 - 114
Rohrlänge (Vorschubeinheit) min.	mm	355
Anzahl der Schleifbänder		2
Bandumlaufgeschwindigkeit	m/s	16
Vorschubgeschwindigkeit	m/s	3 – 22
Absaugstutzen-Durchmesser	mm	76
Motorleistung	kW	4,75
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	650 x 800 x 1.300
Gewicht ca.	kg	265
Transportzuschlag [1]		**TPZ 300 = 59,50 €**

Gewebeschleifband 940 x 50 mm	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
K80	10	3728908	**53,90 / VE**
K120	10	3728912	**49,90 / VE**
K180	10	3728918	**49,90 / VE**
K240	10	3728924	**49,90 / VE**
K320	10	3728932	**49,90 / VE**
K400	10	3728940	**49,90 / VE**
K600	10	3728960	**49,90 / VE**

AS 1400 – Absaug-Set

- **Passend zu RSM 114, MBSM 100-130 und MBSM 100-130-2**
- Schneller und einfacher Filterwechsel
- Großer Auffangbehälter mit schnellem Zugang über Schublade
- Kompaktes und standsicheres Gehäuse
- Hohe Kapazität im Innenraum

AS 1400
statt € 759,00 zzgl. USt.
639,-
€ 760,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 3922011



Lieferumfang
- 4 x Schlauchschellen Ø 70 – 90 mm
- Absaugschlauch Ø 75 mm, 1 m Länge
- Absaugschlauch Ø 75 mm, 2 m Länge

Technische Daten		AS 1400
Absaugstutzen	mm	2 x Ø 75
Ansaugleistung ohne Staubsack/Schläuche	m³/h	840
Motorleistung ~50 Hz	W	550 / 230
Abmessungen ohne Staubsack (L x B x H) ca.	mm	920 x 590 x 850
Gewicht ca.	kg	58

Schläuche	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Absaugschlauch Ø 75mm / 1 m	3922012	**18,75**
Absaugschlauch Ø 75mm / 2 m	3922013	**37,50**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Ersatzfilter	3922014	**40,90**

AS 1601 – Absaug-Set

- **passend zu MBSM 75-200-2 und MBSM 150-200-2**
- Schneller und einfacher Filterwechsel
- Großer Auffangbehälter
- Kompaktes und standsicheres Gehäuse
- Hohe Kapazität im Innenraum
- Effektives Absaugen
- Mit Staubsack

AS 1601
statt € 639,00 zzgl. USt.
549,-
€ 653,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3922006



Lieferumfang
- Staubsack
- 4 x Schlauchschellen Ø 100 - 120 mm
- Absaugschlauch Ø 100 mm, 1 m Länge
- Absaugschlauch Ø 100 mm, 2 m Länge

Technische Daten		AS 1601
Absaugstutzen	mm	2 x Ø 100
Ansaugleistung ohne Staubsack/Schläuche	m³/h	1.100
Motorleistung ~50 Hz	kW	0,75 / 400
Abmessungen ohne Staubsack (L x B x H) ca.	mm	560 x 840 x 1180
Gewicht ca.	kg	36

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Staubsack	3922002	**49,90**

MS 3 – Materialständer

- Zur Auflage von langen und schweren Werkstücken
- universell einsetzbar für z.B. Metallkreissägen, Bandsägen, Holzbearbeitungsmaschinen, usw
- Rollenauflage stufenlos höhenverstellbar und klemmbar
- sichere Werkstückauflage durch massive und hochbelastbare Stahlrollen
- schwere Dreibeingussausführung für höchste Belastung



MS 3
statt € 99,90 zzgl. USt.
89,90
€ 106,98 inkl. USt.
Art.-Nr. 3660700

MS 3



MS 3 V
statt € 99,90 zzgl. USt.
89,90
€ 106,98 inkl. USt.
Art.-Nr. 3660705

MS 3 V

Technische Daten		MS 3	MS 3 V
Statische Stützlast max.	kg	400	400
Rollenbreite	mm	400	2 x 130
Höhe min. / max.	mm	580 / 970	580 / 970
Rollendurchmesser	mm	52	52

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

Serie MBSM ESE – Die Langbandschleifmaschinen mit schwenkbarem Schleifaggregat zum Flächen- und Kantenschleifen von langen Werkstücken

Qualität Made in Europe

- Zum Einsatz im metallverarbeitenden Gewerbe für Schleif-, Strukturier- und Polieraufgaben, insbesondere im Edelstahlbereich
- 225 mm große gewuchtete Bandlaufrollen sorgen für optimalen und vibrationsarmen Antrieb
- Stufenlose Bandgeschwindigkeit von 4,5 – 27 m/s durch Frequenzformer
- Mit elektrischer Tischhöhenverstellung
- Mit geteiltem Tisch zum Aufklappen, Schubkastenschleifeinrichtung und integrierter Arbeitstischbeleuchtung
- Leichtgängiger Schleiftisch auch bei Belastung
- Einfache Justierung des Schleifbandes
- Rollen-Schleifschuh, dadurch ergeben sich weniger Anlauffarben beim Schleifvorgang
- Rechts-Linkslauf serienmäßig



Abb.: Edelstahl links roh, rechts geschliffen mit MBSM 2505 ESE , eingesetztes Schleifband K 120 zur Oberflächenstrukturierung

Stufenlose Bandgeschwindigkeit

Einfache Justierung des Schleifbandes

Rechts-Linkslauf serienmäßig



Sekundenschneller und werkzeugloser Umbau von Langband- auf Kantenschleifmaschine



MBSM 2505 ESE

- *Verwendungsmöglichkeit als Langbandschleifmaschine*

Lieferumfang:

inkl. 10 Schleifbänder K120 für Stahl & Edelstahl

MBSM 1505 ESE-Set
statt € 8.024,80 zzgl. USt.
6.999,-
€ 8.328,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3704015SET

MBSM 2505 ESE-Set
statt € 9.117,00 zzgl. USt.
7.899,-
€ 9.399,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3704025SET

MBSM 3005 ESE-Set
statt € 9.569,00 zzgl. USt.
8.259,-
€ 9.828,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 3704030SET

Technische Daten		MBSM 1505 ESE	MBSM 2505 ESE	MBSM 3005 ESE
Arbeitstisch (L x B)	mm	1.500 x 800	2.500 x 800	3.000 x 800
Arbeitstischhöhenverstellung	mm	540	540	540
Arbeitstischquerhub	mm	700	700	700
Schleifband (L x B)	mm	5.020 x 150	7.000 x 150	8.000 x 150
Tischbelastung max.	kg	100	100	100
Schleifschuhabmessung	mm	270 x 150	270 x 150	270 x 150
Stufenlose Bandgeschwindigkeit	m/s	4,5 - 27	4,5 - 27	4,5 - 27
Durchmesser der Antriebsrolle	mm	225	225	225
Nennweite Absaugstutzen außen	mm	160	160	160
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	3,0 / 400	3,0 / 400	3,0 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	2.500 x 1.300 x 1.450	4.000 x 1.300 x 1.450	4.500 x 1.300 x 1.450
Gewicht ca.	kg	470	516	530
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 4 = 79,00 €**	**TVP 5 = 100,00 €**	**TVP 5 = 100,00 €**
Transportzuschlag [1]		**TPZDF1 = 275,00 €**	**TPZDF2 = 330,00 €**	**TPZDF2 = 330,00 €**

Optional



Gleitschuh mit Graphitauflage speziell geeignet für den Feinschliff
Art.-Nr. 0532PER33000
€ 350,00 zzgl. USt.

SCHLEIFBÄNDER

für MBSM 1505 ESE
Abmessung: 150 x 5.020 mm

Körnung	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. Ust./VE
für Aluminiumschliff [2]			
80	3721180	5	**94,50**
120	3721112	5	**109,90**
150	3721115	5	**109,90**
180	3721118	5	**109,90**
220	3721122	5	**109,90**
240	3721124	5	**109,90**

für MBSM 2505 ESE
Abmessung: 150 x 7.000 mm

Körnung	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. Ust./VE
für Aluminiumschliff [2]			
80	3725080	5	**113,90**
120	3725012	5	**105,00**
150	3725015	5	**105,00**
180	3725018	5	**105,00**
220	3725022	5	**105,00**
240	3725024	5	**105,00**

für MBSM 3005 ESE
Abmessung: 150 x 8.000 mm

Körnung	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. Ust./VE
für Aluminiumschliff [2]			
80	3724080	5	**165,00**
120	3724012	5	**149,00**
150	3724015	5	**149,00**
180	3724018	5	**149,00**
220	3724022	5	**149,00**
240	3724024	5	**149,00**

Weitere Schleifbänder und Zubehör finden Sie im Metallkraft Katalog



1) Erläuterung der Transport- und Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben TVP/TPZDF zzgl. USt.
2) Beim Aluminiumschliff ist unbedingt auf die hohe Verpuffungsgefahr zu achten

MMSM 150-2 – Manuelle Schleifmaschine zum Entgraten und Reinigen von Brennteilen

- Bedienung über Schwenkarm
- Besonders geeignet für die schnelle und einfache Bearbeitung von Einzelteilen mit verschiedenen Formen und Materialstärken
- Einfache Fixierung der Werkstücke auf dem Vakuumspanntisch
- Arbeitskopf mit zwei Werkzeugen bestückt, welche während der Bearbeitung einfach durch 180° Schwenkung des Kopfes gewechselt werden können (z.B. Schleifscheibe und Bürste)





Schwenkbarer Kopf mit zwei Schleifwerkzeugen

Verwendungszweck
Entgraten
Blankschleifen

FRAGEN SIE NACH IHREM PERSÖNLICHEN ANGEBOT!

Modell		MMSM 150-2
Art.-Nr.		4401100
Abmessungen Arbeitstisch (L x B)	mm	800 x 1.300
Tischbelastung max.	kg	100
Schleiftellerdurchmesser	mm	150
Werkstückhöhe min./max.	mm	0,5 - 150
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz	kW/V	1,5 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.310 x 900 x 2.100
Gewicht ca.	kg	320

ABSAUGANLAGEN UND ZUBEHÖR AUF ANFRAGE!

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!

Kontakt: (09 51) 96 555-504
beratung@metallkraftde



Serie DBM 300 – Durchlaufbandschleifmaschine zum Entgraten und zur Oberflächenveredelung

- Besonders geeignet für schmale Werkstücke
- Manuelle Höhenverstellung des Arbeitstisches mit numerischer Anzeige
- Rutschfester Vorschubteppich für optimale Haftung der Bauteile
- Pneumatische Bandspannung für schnellen Schleifbandwechsel
- **DBM 300 W RR:** Mit Nasskühlung zur effektiven Wärmereduzierung bei Kleinteilen oder zur Bearbeitung mit kleinem Vorschub
- Schleifen von Aluminium ohne spezielle Absaugung
- Kühlmittelreinigung in externem Papierbandfilter
- Radialventilator zum Absaugen des Kühlmittels nach dem Schleifprozess



DBM 300 RR







DBM 300 W RR

FRAGEN SIE NACH IHREM PERSÖNLICHEN ANGEBOT!

Modell		DBM 300 RR	DBM 300 W RR
Art.-Nr.		4402100	4402105
Abmessungen Arbeitstisch (L x B)	mm	942 x 333	1.130 x 350
Tischbelastung max.	kg	80	80
Umlaufgeschwindigkeit Schleifbandeinheit	m/s	15	17
Tischhöhe min./max.	mm	780 / 950	780 / 950
Schleifband (L x B)	mm	1.900 x 320	1.900 x 320
Werkstückhöhe min./max.	mm	0,5 - 170	0,5 - 160
Aufnahmeleistung	kW	4 + 4	3 + 3
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.450 x 860 x 2.100	1.600 x 1.600 x 2.100
Gewicht ca.	kg	540	750

Ausführung RR



Verwendungszweck
Entgraten
Blankschleifen
Oxidschicht entfernen

Ausstattungskürzel

R	Schleifband-Einheit

ABSAUGANLAGEN UND ZUBEHÖR AUF ANFRAGE!

MBBS 610-11 R / MBBS 1100-12 R – Metallbreitbandschleifmaschinen zum Entgraden und Blankschleifen

- Gut geeignet zum Schleifen von flachen Serienbauteilen, z.B. nach dem Laserschneiden oder Stanzen
- Zum Rostentfernen; Entgraten und Blankschleifen
- Motorische Höhenverstellung des Arbeitstisches über Joystick mit Digitalanzeige
- Maschinentisch mit Vorschubteppich mit negativen Profil für optimalen Halt während der Bearbeitung
- Stufenlose Regelung des Vorschubbbandes
- Inklusive Absaugstutzen



Vorher



Nachher



Verwendungszweck
Blankschleifen
Entgraten

FRAGEN SIE NACH IHREM PERSÖNLICHEN ANGEBOT!

Modell		MBBS 610-11 R	MBBS 1100-12 R
Art.-Nr.		4403100	4403105
Abmessungen Arbeitstisch (L x B)	mm	886 x 725	1.193 x 1060
Tischbelastung max.	kg	100	150
Umlaufgeschwindigkeit Schleifbandeinheit	m/s	18	18
Tischhöhe min./max.	mm	780 / 950	780 / 950
Schleifband (L x B)	mm	1.524 x 635	1.524 x 1120
Werkstückhöhe min./max.	mm	0,5 / 130	0,5 / 130
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz	kW	6,0 / 400	12,5 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.100 x 1.100 x 1.900	1.700 x 1.400 x 1.900
Gewicht ca.	kg	520	740



MBBS 1100-12 R

Ausführung R



R

Ausstattungskürzel

R	Schleifband-Einheit

ABSAUGANLAGEN UND ZUBEHÖR AUF ANFRAGE!

MBBS 1350-17 RX / MBBS 1350-17 RXR – Metallbreitbandschleifmaschinen zum Entgraten und Finish-Schleifen

- Zum Entgraten von flachen Bauteilen z.B. nach dem Plasmaschneiden oder Stanzen
- Große Arbeitsbreite mit bis zu 1.300 mm
- Stufenlose Schleifbandgeschwindigkeit für unterschiedliche Schleifanwendungen
- Pneumatisches Zu- und Wegstellen des Schleifaggregates
- Motorische Höhenverstellung des Telleraggregates
- „Supergrip“-Vorschubteppich mit negativem Profil für sicheren Halt der Werkstücke
- Automatische Schleifbandoszillation über optische Sensoren
- Frontklappe mit Höhenkontrolle und Not-Halt-Funktion
- Werkzeugloser Wechsel von Schleifband und Schleifteller
- Automatische Zentrierung des Vorschubteppiches
- Bedienung über Touchscreen





Verwendungszweck
Entgraten
Kantenverrunden
Blankschleifen
Oxidschicht entfernen
Finishschleifen für Sichtflächen

FRAGEN SIE NACH IHREM PERSÖNLICHEN ANGEBOT!

Modell		MBBS 1350-17 RX	MBBS 1350-17 RXR
Art.-Nr.		4403500	4403505
Abmessungen Arbeitstisch Breite	mm	1.400	1.400
Tischbelastung max.	kg	150	150
Bandumlaufgeschwindigkeit Einheit R	m/s	3 - 18	3 - 18
Bandumlaufgeschwindigkeit Einheit X	m/s	10	10
Tischhöhe min./max.	mm	780 / 950	780 / 950
Schleifband (L x B)	mm	2.220 x 1.370	2.220 x 1.370
Werkstückhöhe min./max.	mm	0,5 / 170	0,5 / 170
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz	kW/V	17 / 400	29 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.850 x 1.800 x 2.200	2.100 x 1.800 x 2.200
Gewicht ca.	kg	1.500	2.000





MBBS 1350-17 RXR

Ausstattungskürzel

R	Schleifband-Einheit
X	Schleifbürsten Einheit für Horizontale Bearbeitung

ABSAUGANLAGEN UND ZUBEHÖR AUF ANFRAGE!

Ausführung RX



R X

Ausführung RXR



R X R

MBBS 650-17 RX / MBBS 650-17 RXR / MBBS 650-17 W RR – Metallbreitbandschleifmaschinen zum Entgraten, Kantenverunden und zur Oberflächenveredelung

- Höhenverstellung des Arbeitstisches motorisch über Touchscreen
- Rutschfestes Förderband für optimale Haftung der Bauteile
- Bedienung über Touchscreen
- Stufenlose Schleifbandgeschwindigkeit für unterschiedliche Schleifanwendungen
- Pneumatisches Zu- und Wegstellen des Schleifaggregates
- Motorische Höhenverstellung des Telleraggregates
- „Supergrip"-Vorschubteppich mit negativem Profil für sicheren Halt der Werkstücke
- Automatische Schleifbandoszillation über optische Sensoren
- Frontklappe mit Höhenkontrolle und Not-Halt-Funktion
- Werkzeugloser Wechsel von Schleifband und Schleifteller
- Automatische Zentrierung des Vorschubteppiches

MBBS 650-17 W RR

- Mit Nasskühlung zur effektiven Wärmereduzierung beim Schleifen von Flachstahl und Vierkant-Rohren Notwendig für verzugsfreies Schleifen
- Ausgestattet mit Teiletrockner um Korrosion zu verhindern und eine schnelle Weiterbearbeitung zu gewährleisten
- Inklusive Papierbandfilter für Kühlmittelreinigung



MBBS 650-17 RX



Bedienung der Maschinenfunktionen über 8" Touchscreen

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!

Kontakt: (09 51) 96 555-504
beratung@metallkraftde



Ausstattungskürzel

R	Schleifband-Einheit
X	Schleifbürsten Einheit für Horizontale Bearbeitung
W	Für Nassschleifen

Verwendungszweck
Entgraten
Kantenverrunden
Blankschleifen
Oxidschicht entfernen
Finishschleifen für Sichtflächen

Ausführung RX



Ausführung RXR



Ausführung RR



ABSAUGANLAGEN UND ZUBEHÖR AUF ANFRAGE!

FRAGEN SIE NACH IHREM PERSÖNLICHEN ANGEBOT!

Modell		MBBS 650-17 RX	MBBS 650-17 RXR	MBBS 650-17 W RR
Art.-Nr.	mm	4403200	4403205	4403210
Tischhöhe min./max.	mm	780 / 950	780 / 950	780 / 950
Schleifbreite max.	mm	650	650	650
Tischbelastung max.	kg	100	100	100
Bandumlaufgeschwindigkeit Einheit R stufenlos	m/s	3 - 18	3 - 18	3 - 18
Bandumlaufgeschwindigkeit Einheit X	m/s	10	10	-
Schleifband (L x B)	mm	2.200 x 670	2.200 x 670	2.200 x 670
Werkstückhöhe min./max.	mm	0,5 / 170	0,5 / 170	0,5 / 170
Leistung Antriebsmotor ~ 50 Hz	kW/V	10 / 400	18 / 400	13 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.750 x 1.050 x 2.200	2.100 x 1.050 x 2.200	1.500 x 1.150 x 2.400
Gewicht ca.	kg	1.000	1.200	1.200
Transportzuschlag [1]		**TPZDF1 = 275,00**	**TPZDF1 = 275,00**	**TPZDF1 = 275,00**


MBBS 650-17 RX

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TPZDF zzgl. USt.

MBBS 1350-14 RB8 – Industrielle Blechentgratmaschine zur Oberflächenveredelung

- Zum Entgraten von Werkstücken z.B. nach dem Plasma-, Laserschneiden oder Stanzen
- Bauteile haften durch Vakuum auf dem rutschfesten Förderband, dadurch auch gute Haftung bei Kleinteilen
- Große Arbeitsbreite von 1.350 mm
- Stufenlose Förderbandgeschwindigkeit
- Kantenverrundung bis 2 mm möglich
- Bedienung über 8“ Touchscreen







Anwendungsbeispiel



Verwendungszweck
Entgraten
Kantenverrunden
Oxidschicht entfernen

FRAGEN SIE NACH IHREM PERSÖNLICHEN ANGEBOT!

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!

Kontakt: (09 51) 96 555-504
beratung@metallkraftde



Modell		MBBS 1350-14 RB8
Art.-Nr.		4403400
Schleifbreite	mm	1.350
Tischbelastung max.	kg	150
Bandumlaufgeschwindigkeit Einheit R stufenlos	m/s	3 - 18
Tischhöhe min./max.	mm	780 / 950
Schleifband (L x B)	mm	2.220 x 1370
Werkstückhöhe min./max.	mm	0,5 / 170
Leistung Antriebsmotor	kW	11 + 15
Elektrischer Anschluss ~ 50 Hz	V /Hz	400 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	4.200 x 2.210 x 2.200
Gewicht ca.	kg	4.200
Transportzuschlag [1]		**TPZDF5 = 550,00 €**



ABSAUGANLAGEN UND ZUBEHÖR AUF ANFRAGE!

R	Schleifband-Einheit zum Vorschleifen
B8	Schleifbürsten-Einheit zum Kantenverrunden

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TPZDF zzgl. USt.

FSM 2500 / FSM 3060 / FSM 4080 – Präzisions-Flachschleifmaschinen mit NC-gesteuertem Vertikalvorschub mit Sonderausstattung, optimal für den industriellen Einsatz in perfekter Qualität!

- Für Präzisions-Flachschleifarbeiten Maximale Steifigkeit und Stabilität durch die spannungsfrei nachgeglühte Gusseisen-Konstruktion, dadurch höchste Präzision
- Mit automatischer Zentralschmierung für alle Gleitbahnen und Spindeln
- Elektromagnetische Spannplatte zum Fixieren des Werkstücks inkl. automatischer Entmagnetisiereinrichtung
- Schutzklasse IP 65 Halogen-Beleuchtung
- Zusätzlich zweiter Schleifscheibenflansch
- V-Flachführungen mit „Turcite-B"-Beschichtung garantieren absolut gleichmäßige, reibungsarme Bewegung und höchste Präzision
- Hochwertige Spindel mit Präzisionskegel-rollenlagern (Rundlaufgenauigkeit 2 µm)

Die Modelle der FSM-Serie sind mit einer automatischen Vorschubsteuerung (AD 5) ausgestattet Es stehen unterschiedliche Schleifzyklen zur Verfügung – siehe Skizzen rechts Die Zustellung der Schleifscheibe kann je nach Werkstück individuell gestaltet werden Das Gesamtschleifmaß ist in Grob- und Feinzustellung aufgeteilt, die Zustellschritte können, je nach Anwendung, mit einer minimalen Auflösung von bis zu 0,001mm, frei eingegeben werden Die Möglichkeit Totgänge nach einer bestimmten Anzahl von Zustellschritten sowie Durchgänge zum Ausfeuern nach dem Erreichen des Schleifmaßes zu programmieren, gewährt beste Schleifergebnisse



Flächenschleifen mit Zustellung am Startpunkt



Nutenschleifen mit Zustellung am Startpunkt



Nutenschleifen mit Zustellung am Start- und Endpunkt



Abb: FSM 2550 ohne Lagerausstattung



FSM 3060 Lagerausstattung

FSM 2550
Lagerausstattung
statt € 35.590,00 zzgl. USt.
29.299,-
€ 34.865,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3932551

FSM 3060
Lagerausstattung
statt € 39.290,00 zzgl. USt.
32.399,-
€ 38.554,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3933061

Technische Daten		FSM 2550 Lagerausstattung	FSM 3060 Lagerausstattung
Flächenschleiftisch Spannfläche (L x B)	mm	250 x 500	300 x 600
Abstand Spindel - Tisch max.	mm	500	500
Verfahrgeschwindigkeit des Tisches	m/min.	5 - 25	5 - 25
Werkstückgewicht max.	kg	190	215
Spindeldrehzahl	min^{-1}	2.900	1.450
Schleifscheibe (Ø x Breite x Bohrung)	mm	180 x 13 x 31,7	355 x 38 x 127
Motorleistung Spindel	kW	1,5	3,75
Motorleistung Hydraulikpumpe	kW	0,75	0,75
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	2.340 x 1.500 x 1.800	2.630 x 1.550 x 1.800
Gewicht ca.	kg	1.385	1.743
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 3 = 65,00 €**	**TVP 3 = 65,00 €**
Transportzuschlag [1]		**TPZ1500 = 192,50 €**	**TPZ2000 = 245,00 €**

Lagerausstattung

- Elektro-Magnetspannplatte
- Automatische Entmagnetisiereinrichtung
- Schleifscheibenflansch
- Schleifscheibe
- Auswuchtdorn
- Parallelabziehvorrichtung
- Maschinenfüße
- Bedienwerkzeug
- Halogen-Arbeitsleuchte (IP65)
- Kühlmitteleinrichtung
- Spritzschutz hinten
- Spritzschutz vorne
- Spritzschutz seitlich
- Justierung des Quervorschubs über Teach-Tasten

1) Erläuterung der Transportverpackungspauschale -zuschlag siehe Rückseite, Angaben TVP/TPZ zzgl. USt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Autom. Vorschubsystem Typ AD 5 serienmäßig





FRAGEN SIE NACH IHREM PERSÖNLICHEN ANGEBOT!

WEITERE MODELLE UND ZUBEHÖR AUF ANFRAGE!

Aufbau und Funktion:

1 *Halogen-Arbeitsleuchte*
2 *Kühlmittel-Düse*
3 *Elektromagnetische Spannplatte*
4 *Verstellbare Nocken Längsvorschub*
5 *Bedienfeld*
6 *Handrad Schleifscheibe Y-Achse*
7 *Hydraulik Aggregat*
8 *Querschlitten*
9 *Handrad Schlitten Z-Achse*
10 *Sockel*
11 *Handrad Tisch X-Achse*
12 *Kühlmittel Rücklauf*
13 *Tisch*
14 *Schleifscheibe*
15 *Spritzschutz*
16 *Abdeckung für Schleifscheibe*
17 *Säule*



Abb.: FSM 4080 ohne Lagerausstattung

FSM 4080
Lagerausstattung
statt € 51.890,00 zzgl. USt.
42.499,-
€ 50.573,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3934081

Technische Daten		FSM 4080 Lagerausstattung
Flächenschleiftisch Spannfläche (L x B)	mm	400 x 800
Abstand Spindel - Tisch max.	mm	550
Verfahrgeschwindigkeit des Tisches	m/min.	5 - 25
Werkstückgewicht max.	kg	250
Spindeldrehzahl	min^{-1}	1.450
Schleifscheibe (Ø x Breite x Bohrung)	mm	406 x 50 x 127
Motorleistung Spindel	kW	3,75
Motorleistung Hydraulikpumpe	kW	1,5
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	3.450 x 2.050 x 1.900
Gewicht ca.	kg	3.308
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 3 = 65,00 €**
Transportzuschlag [1]		**TPZDF2 = 330,00 €**

Lagerausstattungen *zusätzlich mit:*

Spritzschutz hinten



Spritzschutz vorne und seitlich



Justierung des Quervorschubs über Teach-Tasten



1) Erläuterung der Transportverpackungspauschale siehe Rückseite, Angaben TVP/TPZ zzgl. USt.

Neu

Serie FSM DT – Präzisions-Flachschleifmaschinen mit Touchscreen NC-Steuerung

- Für Präzisions-Flachschleifarbeiten
- Maximale Steifigkeit und Stabilität durch spannungsfrei nachgeglühte und gehärtete Gusseisen-Konstruktion
- Benutzerfreundliche Touchscreen Steuerung: HMI Grafik-Interface; alle Funktionen und Schleifvorschub steuerbar; Funktions- und Fehleranzeige
- Elektromagnetische Spannplatte
- Automatische Entmagnetisierungseinrichtung
- Manuelle Parallelabziehvorrichtung
- Justierung des Quervorschubs über Teach-Tasten
- Kreuzschleifeinrichtung
- Kugelumlaufspindel und Feinvorschub in der Z-Achse
- Bedienpanel auf ergonomisch günstiger Höhe auf Schwenkarm montiert
- Längshubregulierung über Magnetventil
- Mengengesteuerte Zentralschmiereinrichtung
- Kühlmitteleinrichtung mit Absenkbecken
- Spritzschutz vorne, seitlich und hinten
- Ausrichtfüße
- Halogen-Arbeitsleuchte (IP65)

AUTOMATISCHE VORSCHUBSTEUERUNG

Es stehen unterschiedliche Schleifzyklen zur Verfügung:

- Flachschleifen mit Zustellung am Startpunkt
- Nutenschleifen mit Zustellung am Startpunkt der X-Achse
- Nutenschleifen mit Zustellung am Start- und Endpunkt der X-Achse
- Die Zustellung der Schleifscheibe kann je nach Werkstück individuell gestaltet werden
- Das Gesamtschleifmaß ist in Grob- und Feinzustellung aufgeteilt, die Zustellschritte können, je nach Anwendung, mit einer minimalen Auflösung von bis zu 0,001 mm, frei eingegeben werden
- Die Möglichkeit Totgänge nach einer bestimmten Anzahl von Zustellschritten und Durchgänge zum Ausfeuern nach dem Erreichen des Schleifmaßes zu programmieren, gewährt beste Schleifergebnisse



Abb. FSM 2550 DT mit optionaler Ausstattung



Benutzerfreundliche Touchscreen Steuerung

- *HMI Grafik-Interface*
- *Alle Funktionen und Schleifvorschub steuerbar*
- *Funktions- und Fehleranzeige*

Lieferumfang

- Schleifscheibenflansch
- Schleifscheibe
- Auswuchtdorn
- Bedienwerkzeug

FSM 2550 DT
zzgl. USt.
35.000,-
€ 41.650,00 inkl. USt
Art.-Nr. 3942255

FSM 3060 DT
zzgl. USt.
37.500,-
€ 44.625,00 inkl. USt
Art.-Nr. 3942306

FSM 4080 DT
zzgl. USt.
47.900,-
€ 57.001,00 inkl. USt
Art.-Nr. 3942408

Technische Daten		FSM 2550 DT	FSM 3060 DT	FSM 4080 DT
Flächenschleiftisch Spannfläche (L x B)	mm	500 x 250	600 x 300	800 x 400
Flächenschleiftisch Werkstück Gewicht max.	kg	250	300	400
X-Achse Vorschubgeschwindigkeit	m/min.	5 – 25	5 – 25	5 – 25
Spindeldrehzahl	min^{-1}	2.900	1.450	1.450
Schleifscheibe (Ø x Breite x Bohrung)	mm	180 x 13 x 31,75	355 x 38 x 127	405 x 50 x 127
Motorleistung Antriebsmotor	kW	1,5	3,75	3,75
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400	400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	2.355 x 1.830 x 1.800	2.645 x 2.022 x 1.800	3.645 x 2.305 x 1.900
Gewicht ca.	kg	1.350	1.700	3.250
Transportverpackungspauschale [1]		**TPZ 1500 = 192,50 €**	**TPZ 2000 = 245,00 €**	**TPZDF2 = 330,00 €**
Transportzuschlag [1]		**TVP 3 = 65,00 €**	**TVP 3 = 65,00 €**	**TVP 3 = 65,00 €**

1) Erläuterung der Transportverpackungspauschale -zuschlag siehe Rückseite, Angaben TVP/TPZ zzgl. USt.

Serie FSM PRO - NC-gesteuerte Flachschleifmaschinen. Mit Touch-Steuerung, für Flachschliff, Einstechschleifen und Kreuzschliff

Standardausstattung

- 10“-Touchscreen NC-Steuerung G1 für Y- und Z-Achse
- Schleifmodi: Flachschliff, Einstechschleifen, Kreuzschliff
- Spindellager Klasse P4 von NSK garantierter Rundlaufgenauigkeit von 0,002mm
- Elektromagnetische Feinpol-Spannplatte inklusive automatische Entmagnetisierungsfunktion
- Massiver und spannungsbefreiter Maschinenkörper aus wabenveripptem Grauguss
- Robuste V-Flachführung mit Turcite-B-Beschichtung in der X- und Z-Achse zum Schleifen schwerer Werkstücke
- Spielfreie Kugelumlaufspindeln in der Y- und Z-Achse
- NC gesteuerte Parallelabzieh- und Ausgleichsvorrichtung über dem Maschinentisch
- Kühlmitteleinrichtung mit Magnetabscheider
- Teilkapselung des Arbeitstisches mit überwachter Tür
- Stufenlose Drehzahl der Schleifspindel durch Inverter
- Automatischer, hydraulischer X-Achsenvorschub
- Stufenlose Einstellung der X-Achsengeschwindigkeit über hydraulisches Regelventil
- Automatischer, motorischer Z-Achsenvorschub angetrieben durch Servomotor
- Einstellung der Endlagen in X- und Z-Achse über Joystick
- Automatischer, motorischer Y-Achsenvorschub angetrieben durch Servomotor
- Elektronisches Handrad für die Y- und Z-Achse
- Automatische Zentralschmierung aller Achsen/ Führungen

Optionale Sonderausstattung

- NC gesteuerte Parallelabzieh- und Ausgleichsvorrichtung am Schleifkopf
- Automatische Auswuchteinrichtung
- Vollkapselung des Schleifbereichs mit zwei Schiebetüren
- Zusätzliche Schleifscheibenflansche
- Erhöhte Motorleistungen



FSM 2550 PRO
Abbildung zeigt optionale NC gesteuerte Parallelabzieh- und Ausgleichsvorrichtung am Schleifkopf

Serienausstattung:
› Elektromagnetische Feinpol-Spannplatte
› Automatische Entmagnetisierung
› NC-Abrichtvorrichtung über dem Maschinentisch
› Automatischer Justierung des Quervorschubs
› Kühlmitteleinrichtung mit Magnetabscheider
› LED-Arbeitsleuchte
› Halb geschlossener Spritzschutz
› FSM 2550 PRO: 3 Ausrichtplatten
› FSM 3060 PRO & FSM 4080 PRO: 5 Ausrichtplatten

Lieferumfang:
› Wuchtstand
› Bedienwerkzeug

FSM 2550 PRO	FSM 3060 DT	FSM 4080 PRO
statt € 55.950,00 zzgl. USt.	statt € 58.590,00 zzgl. USt.	statt € 70.150,00 zzgl. USt.
52.999,-	**55.599,-**	**66.599,-**
€ 63.068,81 inkl. USt	€ 66.162,81 inkl. USt	€ 79.252,81 inkl. USt
Art.-Nr. 3940255	Art.-Nr. 3940306	Art.-Nr. 3940408

Technische Daten		FSM 2550 PRO	FSM 3060 PRO	FSM 4080 PRO
Größe der Spannplatte (L x B)	mm	500 x 250	600 x 300	800 x 400
X-Achse Verfahrweg	mm	550	650	860
Z-Achse Verfahrweg	mm	270	350	450
Verfahrgeschwindigkeit des Tisches	m/min.	5 – 25	5 – 25	5 – 25
Werkstückgewicht max.	kg	190	215	250
Spindeldrehzahl	$min.^{-1}$	2.900	1.450	1.450
Schleifscheibe (Ø x Breite x Bohrung)	mm	205 x 19 x 31,75	355 x 38 x 127	405 x 50 x 127
Motorleistung Spindel	kW	1,5	3,75	3,75
Motorleistung Hydraulikpumpe	kW	0,75	0,75	1,5
Elektrischer Anschluss	V / Hz	400 /~50	400 /~50	400 /~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	2.680 x 2.350 x 2.460	3.000 x 2.500 x 2.460	3.600 x 2.650 x 2.560
Gewicht ca.	kg	2.000	2.500	3.700
Transportzuschlag (1)		**TPZ 2000 = 245,00 €**	**TPZDF3= 385,00 €**	**TPZ 4000 = 370,00 €**

1) Erläuterung der Transportverpackungspauschale -zuschlag siehe Rückseite, Angaben TVP/TPZ zzgl. USt.

PM 10 M — Motorische Stanzmaschine mit 10t Presskraft

- Für präzise und schnelle Stanz- und Schneidarbeiten durch kraftvollen Exzentermechanismus
- Zwei Arbeitsmodi wählbar:
  Automatikbetrieb: Die Maschine führt 30 Schnitte pro Minute durch und spart somit Zeit beim beim Bearbeiten von Werkstücken mit mehreren gleichen Stanzschnitten
  Handbetrieb: Die Maschine führt nach Betätigung des Fußtasters eine Rotation durch
- Beleuchteter Arbeitsbereich
- Aufbewahrungsmöglichkeit für Stanz- und Schneidwerkzeuge im Unterbau
- Aussparungen im Unterbau für einfachen Transport mit Gabelstapler
- Werkzeuge müssen separat je nach Anwendung bestellt werden, nicht im Lieferumfang enthalten



Qualität Made in Europe



Beleuchteter Arbeitsbereich



Aufbewahrungsmöglichkeit für Stanz- und Schneidwerkzeuge im Unterbau

Aussparungen im Unterbau für einfachen Transport mit Gabelstapler

PM 10 M
statt € 4.499,00 zzgl. USt.
4.199,-
€ 4.996,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3818310

Technische Daten		PM 10 M
Stanzstation Presskraft	t	10
Leistung Antriebsmotor	kW	2,2
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	680 x 430 x 1.400
Gewicht ca.	kg	250
Transportzuschlag [1)]		**TPZ 300 = 59,50 €**

PM 16 H — Hydraulische Stanzmaschine mit 16t Presskraft zum Schneiden, Stanzen, Tiefziehen, Prägen, Richten

- Variable Vor- und Rücklaufbegrenzung durch verstellbare Endschalter
- Einsatz von verschiedensten Werkzeugen möglich durch die variable Vor- und Rücklaufbegrenzung
- Einfache Befestigung von Werkzeugen und Vorrichtungen am Arbeitstisch über M12 Bohrungen
- Auswechselbare Tische ermöglichen die Bearbeitung unterschiedlich großer Werkstücke
- Betätigung des Hubzylinders über Fußtaster
- Druckeinstellung über Hydraulikventil
- Aussparung im Arbeitstisch für Schneidabfälle
- Aufbewahrungsmöglichkeit für Stanz- und Schneidwerkzeuge im Unterbau



Qualität Made in Europe

WEITERE STEMPEL, MATRIZEN UND OBER-WERKZEUGE AUF WWW.METALLKRAFT.DE ODER FORDERN SIE UNSEREN METALLKRAFT KATALOG AN



PM 16 H
statt € 7.929,00 zzgl. USt.
7.399,-
€ 8.804,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3818316

Technische Daten		PM 16 H
Stanzstation Presskraft	t	16
Ø in max. Blechstärke (400 N/mm²)	mm	12 x 10
Ø in max. Blechstärke (400 N/mm²)	mm	30 x 4
Hubweg max.	mm	70
Leistung Antriebsmotor	kW	2,2
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	800 x 450 x 1.430
Gewicht ca.	kg	420
Transportzuschlag [1)]		**TPZ 400 = 77,00 €**

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

MRA 2 / MRA 3– Manueller Rohrausklinker

- Zum Ausklinken von Rohren bis zu 3 mm Wandstärke
- Sowohl horizontal als auch vertikal einsetzbar
- Geringer Kraftaufwand
- Sehr leicht


MRA 2

MRA 2
statt € 249,00 zzgl. USt.
195,-
€ 232,05 inkl. USt.
Art.-Nr. 3772992

MRA 3
statt € 309,00 zzgl. USt.
259,-
€ 308,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 3772993

Technische Daten		MRA 2	MRA 3
Rohrdurchmesser	mm	28 / 34 / 43	50 / 61
Wandstärke (Aluminium)	mm	4,5	4,5
Wandstärke (Kupfer/Messing)	mm	4	4
Wandstärke (Baustahl)	mm	3	3
Wandstärke (Edelstahl)	mm	2	2
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.060 x 160 x 80	1.090 x 160 x 105
Gewicht ca.	kg	8	15

AKM 100 T – Manuelle Ausklinkmaschine

- Schnelles und einfaches rechtwinkliges Ausklinken mit gratfreiem Schnitt und ohne Verbiegung der Schnittkanten
- Robuste Konstruktion aus hochwertigem Grauguss
- Einstellbare Anschläge für rationelles Arbeiten (Wiederholbarkeit des Ausklinkvorgangs)
- Mit Skala an der unteren Schneide

AKM 100 T
statt € 750,00 zzgl. USt.
699,-
€ 831,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3770512



Technische Daten		AKM 100 T
Schnittleistung (400 N/mm²)	mm	3
Schnittbereich	mm	100 x 100
Schnittwinkel	°	90
Arbeitstisch	mm	380 x 280
Hubverstellung	mm	30
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	450 x 390 x 1.020
Gewicht ca.	kg	90

BSS 1000 – Schere für Bleche, Papier und andere Materialien

Qualität Made in Europe

- Mit zusammenklappbarem Unterbau - ideal für den Handwerker unterwegs
- Stabile und robuste Konstruktion
- Leicht zu transportieren
- Für Stahlblech (S235 JR) bis zu 1,2 mm bis zu einer Breite von 1.020 mm
- Der serienmäßige Niederhalter sorgt für gute Schnittergebnisse
- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis



PREISSCHLAGER

BSS 1000
statt € 1.849,00 zzgl. USt.
1.599,-
€ 1.902,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3741100

Technische Daten		BSS 1000
Arbeitsbreite	mm	1020
Schnittleistung (400 N/mm²)	mm	1,2
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.830 x 550 x 1.225
Gewicht ca.	kg	97

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Seitenanschlag	3760110	**395,00**
Ersatzmesser	3760111	**509,00**

Serie BSS – Manuelle Tafelblechscheren in schwerer Ausführung für Handwerk und Industrie

- Für Stahlblech bis zu 1,5 mm
- Äußerst stabile und schwere Konstruktion aus Gusseisen
- Offene Bauweise
- Über Handkurbel verstellbarer Seitenanschlag
- Der serienmäßige Niederhalter sorgt für gute Schnittergebnisse
- Abnehmbarer Gehrungsanschlag auf dem Arbeitstisch
- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- Großer Guss-Arbeitstisch



BSS 1020E

BSS 1020E
statt € 2.550,00 zzgl. USt.
2.399,-
€ 2.854,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3816001

BSS 1250E
statt € 2.990,00 zzgl. USt.
2.799,-
€ 3.330,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3816002

Technische Daten		BSS 1020E	BSS 1250E
Arbeitsbreite	mm	1.050	1.250
Schnittleistung (400 N/mm²)	mm	1,5	1,5
Anschlagbereich	mm	0 - 550	0 - 550
Hinteranschlagbreite	mm	790	790
Arbeitshöhe	mm	750	750
Arbeitstisch (L x B)	mm	600 x 1.280	600 x 1.530
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	2.000 x 850 x 1.500	2.450 x 1.000 x 1.820
Gewicht ca.	kg	435	490

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Ersatzmesser BSS 1020	3880300	**370,00**
Ersatzmesser BSS 1250	3880301	**475,00**

Serie TBS – Manuelle Präzisions-Tafelblechscheren

- Zum Schneiden von Metall, Papier, Kunststoff und anderen Materialien
- Mit winkelverstellbarem Seitenanschlag
- Gehärtetes Stahlmesser
- Hinteranschlag mit Skala



serienmäßig mit Hinteranschlag 500 mm

TBS 650-12 T
statt € 889,00 zzgl. USt.
759,-
€ 903,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 3776165

TBS 1050-10 T
statt € 1.275,00 zzgl. USt.
1.179,-
€ 1.403,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 3776111



TBS 1050-10 T

Technische Daten		TBS 650-12 T	TBS 1050-10 T
Arbeitsbreite max.	mm	650	1050
Schnittleistung (400 N/mm²)	mm	1,25	1,00
Verfahrbereich Hinteranschlag	mm	0 - 500	0 - 500
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	970 x 470 x 540	13.70 x 480 x 580
Gewicht ca.	kg	100	160

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Ersatzmesser TBS 650-12T	3760065	**309,00**
Ersatzmesser TBS 1050-10T	3761050	**409,00**

FTBS 1050-10 – Tafelblechschere mit Fußbedienung
MTBS 1050-10 – Motorische Tafelblechschere

- Stabile und robuste Schweißkonstruktion
- Geeignet zum Schneiden von Metallen, Papier und anderen Materialien
- Durch die Fußbedienung bleiben beide Hände für die Materialzuführung frei
- Hochwertige Schneidmesser aus Stahl
- Verstellbarer Winkelanschlag mit Gradskala
- Einfache Justierung des Messerbalkens
- Der Niederhalter ist gleichzeitig Fingerschutz, dadurch höchstmögliche Sicherheit



FTBS 1050-10



MTBS 1050-10
Mit optionalem Unterbau (Art Nr 3772917)

Lieferumfang FTBS 1050-10
- Hinteranschlag 0 - 500mm

Lieferumfang MTBS 1050-10
- Hinteranschlag 0 - 500mm
- Schutzgitter
- Fußpedal

FTBS 1050-10
statt € 2.050,00 zzgl. USt.
1.729,-
€ 2.057,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 3772910

MTBS 1050-10
statt € 2.875,00 zzgl. USt.
2.399,-
€ 2.854,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3772915

Technische Daten		FTBS 1050-10	MTBS 1050-10
Arbeitsbreite	mm	1.050	1.050
Schnittleistung (400 N/mm²)	mm	1	1
Verfahrbereich Hinteranschlag	mm	500	500
Motorleistung ~50Hz	kW/V	-	0,75 / 400
Gewicht ca.	kg	175	238

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Ersatzmesser FTBS 1050-10	3772911	**409,00**
Ersatzmesser MTBS 1050-10	3772916	**409,00**
Unterbau MTBS 1050-10	3772917	**310,00**

Serie TBS – Manuelle Tafelblechscheren

- Geeignet zum Schneiden von Stahl, Aluminium und Kupfer
- Hochwertige Messer aus Stahl mit einem Härtegrad von HRC55-60
- Mit zwei Bediengriffen ausgestattet
- Vordere Auflagefläche mit Skala
- Einstellbarer Hinteranschlag mit Handkurbel
- Ausziehbare Auflageleiste vorne



TBS 1501-15

Lieferumfang
- Hinteranschlag
- Zwei Bediengriffe

Neu

TBS 1051-20
statt € 2.350,00 zzgl. USt.
2.149,-
€ 2.557,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3746010

TBS 1501-15
statt € 2.450,00 zzgl. USt.
2.249,-
€ 2.676,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3746015

TBS 2001-12
statt € 2.850,00 zzgl. USt.
2.599,-
€ 3.092,81 inkl. USt
Art.-Nr. 3746020

Technische Daten		TBS 1051-20	TBS 1501-15	TBS 2001-12
Arbeitsbreite	mm	1.050	1.500	2.000
Tischhöhe	mm	684	684	684
Schnittleistung (400 N/mm²)	mm	2	1,5	1,25
Schnittleistung (700 N/mm²) max.[2)]	mm	1	0,75	0,62
Verfahrbereich Hinteranschlag	mm	300	450	450
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.450 x 1.100 x 1.050	1.950 x 1.100 x 1.050	2.450 x 1.100 x 1.050
Gewicht ca.	kg	378	445	511
Transportverpackungspauschale [1)]		**TVP 2 = 45,00 €**	**TVP 2 = 45,00 €**	**TVP 3 = 65,00 €**

Ersatzmessersatz	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
TBS 1051-20	3746010	**995,00**
TBS 1501-15	3746910	**285,00**
TBS 2001-12	3746911	**325,00**

Spezialmessersatz zum Scheiden von Edelstahl

Spezialmessersatz	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
TBS 1501-15	3746915	**995,00**
TBS 2001-12	3746916	**1.459,00**

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt. 2) Nur mit optionalem Messersatz möglich

Serie FTBS P – Pneumatische Tafelblechscheren, universell einsetzbar in Industrie und Handwerk

- Zwei pneumatischen Zylindern und Fußschalter
- Stabile und robuste Schweißkonstruktion
- Geeignet zum Schneiden von Metallen und anderen Materialien
- Durch die Fußbedienung bleiben beide Hände für die Materialzuführung frei
- Großdimensioniertes Sichtfenster aus Plexiglas
- Hochwertiges Schneidmesser aus Stahl
- Kulissenführung
- Der Niederhalter ist gleichzeitig Fingerschutz, maximaler Abstand Niederhalter zu Arbeitstisch 5 mm, dadurch höchstmögliche Sicherheit
- Verstellbarer Winkelanschlag mit Gradskala
- Serienmäßige Schnittlinienbeleuchtung

Qualität Made in Europe



FTBS 1050-15 P

Ersatzmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
FTBS 1050	3760312	**539,00**
FTBS 1300	3760313	**590,00**
FTBS 2000	3760314	**1.090,00**

FTBS 1050-15 P
statt € 8.775,00 zzgl. USt.
7.599,-
€ 9.042,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3754015

FTBS 1050-20 P
statt € 9.310,00 zzgl. USt.
8.599,-
€ 10.232,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3754020

FTBS 1300-15 P
statt € 8.840,00 zzgl. USt.
8.099,-
€ 9.637,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3755015

FTBS 1300-20 P
statt € 9.215,00 zzgl. USt.
8.499,-
€ 10.113,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3755020

Technische Daten		FTBS 1050-15 P	FTBS 1050-20 P	FTBS 1300-15 P	FTBS 1300-20 P
Arbeitsbreite	mm	1.030	1.030	1.330	1.330
Schnittleistung (400 N/mm²) [2]	mm	1,5	2	1,5	2
Schnittwinkel	°	3	3	3	3
Kompressorendruck	bar	8 – 10	8 – 10	8 – 10	8 – 10
Hinteranschlag	mm	550	550	550	550
Seitenanschlag	mm	200	200	200	200
Schnitte pro Min.		22	15	21	14
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.490 x 1.250 x 1.290	1.490 x 1.250 x 1.290	1.790 x 1.250 x 1.290	1.790 x 1.250 x 1290
Gewicht ca.	kg	270	280	300	310
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 2=45,00 €**	**TVP 2=45,00 €**	**TVP 2=45,00 €**	**TVP 2=45,00 €**
Transportzuschlag [1]		**TPZ 300= 59,50 €**	**TPZ 300= 59,50 €**	**TPZ 300= 59,50 €**	**TPZ 400= 77,00 €**

Serie MTBS E – Motorische Tafelblechscheren

- Schwere, spannungsfreie Stahl-Schweißkonstruktion
- Hochwertiges Schneidmesser
- Zwei lange Blechauflagearme für große Werkstücke
- Schnittlinienbeleuchtung und Langlöcher im oberen Abdeckblech für optimalen Blick auf die Schnittkante und zum Schneiden auf Anriss
- Manueller Hinteranschlag 630 mm mit Handrad und analogem Zählwerk
- Lichtschranke für den Hinteranschlagbereich
- Durch die Fußbedienung bleiben beide Hände frei für die Materialzuführung



MTBS 1255-30 E





MTBS 1255-30 E
statt € 8.390,00 zzgl. USt.
7.799,-
€ 9.280,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3757013

MTBS 1255-40 E
statt € 9.690,00 zzgl. USt.
9.099,-
€ 10.827,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3757014

MTBS 2055-30 E
statt € 10.990,00 zzgl. USt.
10.499,-
€ 12.493,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3757023

Technische Daten		MTBS 1255-30 E	MTBS 1255-40 E	MTBS 2055-30 E
Arbeitsbreite	mm	1.250	1.250	2.050
Schnittleistung (400 N/mm²)	mm	3	4	3
Schnittleistung (700 N/mm²)[2]	mm	1,5	2	1,5
Schnittwinkel	°	2	2,4	2
Blechauflagearme Anzahl	Stück	2	2	3
Verfahrbereich Hinteranschlag	mm	630	630	630
Hub pro Min.		30	30	30
Motorleistung	kW/V	3	4	4
Elektrischer Anschluß ~50Hz		400	400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.682 x 1.477 x 1.100	1.712 x 1.605 x 1.190	2.495 x 1.610 x 1.190
Gewicht ca.	kg	850	1.185	1.520
Transportverpackungspauschale [1]		**TPZ 1000 = 148,50 €**	**TPZDF1 = 275,00 €**	**TPZDF2 = 330,00 €**

Lieferumfang

- Blechauflagearme
- Seitenanschlag
- Manueller Hinteranschlag
- Fußbedienung

Ersatzmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
MTBS 1255-30 E	3757910	**1.215,00**
MTBS 1255-40 E	3757911	**1.595,00**
MTBS 2055-30 E	3757912	**2.135,00**

Spezialmessersatz für Edelstahl	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
MTBS 1255-30 E	3757920	**2.095,00**
MTBS 1255-40 E	3757921	**2.750,00**
MTBS 2055-30 E	3757922	**3.655,00**

1) Erläuterung der Transportverpackungspauschale siehe Rückseite, Angaben zu TVP/TPZ /TPZDF zzgl. USt. 2) Nur mit optionalem Messersatz möglich

Serie MTBS – Motorische Tafelscheren

- Schwere, robuste Schweißkonstruktion
- Tischauflagen aus Edelstahl mit Transferkugeln für komfortables Materialhandling
- Kulissengeführter Oberbalken mit einstellbaren Flachführungen
- LED-Schnittlinienbeleuchtung und Langlöcher in oberer Abdeckung für einen optimalen Blick auf die Schnittkante zum Schneiden auf Anriss
- Massiver 90°-Seitenanschlag mit 1000 mm Länge, T-Nut, Kippnocke und Skala
- Zwei massive Blechauflagearme mit T-Nuten und Kippnocken
- Hochwertige, drehbare Messer, zum Schneiden von Edelstahl geeignet
- Schwerer Niederhalterbalken mit materialschonenden Gummieinsätzen
- Rückraum mittels Lichtvorhang abgesichert
- Bedienung über mobile Fußpedalkonsole mit Notaus

MTBS 1350-30 M

- **Manueller Hinteranschlag** mit 750 mm Verfahrbereich mit Handrad und analogem Zählwerk

MTBS B

- Manuelle Schnittspaltverstellung
- Ab 7,5kW mit Stern-Dreieck-Anlauf
- Motorischer, NC-gesteuerter Hinteranschlag mit 750 mm Verfahrbereich
- Hinteranschlag-Antrieb mit Frequenzumformer, Motor mit Bremse und Kugelumlaufspindeln



MTBS 2550-40 B

Manueller Hinteranschlag

MTBS 1350-30 M	MTBS 1350-30 B	MTBS 1540-40 B	MTBS 2100-40 B	MTBS 2550-40 B	MTBS 3130-30 B
statt € 16.690,00 zzgl. USt.	statt € 18.590,00 zzgl. USt.	statt € 26.090,00 zzgl. USt.	statt € 30.390,00 zzgl. USt.	statt € 33.350,00 zzgl. USt.	statt € 40.690,00 zzgl. USt.
13.999,-	**15.699,-**	**21.999,-**	**25.499,-**	**27.899,-**	**34.199,-**
€ 16.658,81 inkl. USt.	€ 18.681,81 inkl. USt.	€ 26.178,81 inkl. USt.	€ 30.343,81 inkl. USt.	€ 33.199,81 inkl. USt.	€ 40.696,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3815512	Art.-Nr. 3815513	Art.-Nr. 3815515	Art.-Nr. 3815520	Art.-Nr. 3815525	Art.-Nr. 3815530

Technische Daten		MTBS 1350-30 M	MTBS 1350-30 B	MTBS 1540-40 B	MTBS 2100-40 B	MTBS 2550-40 B	MTBS 3130-30 B
Arbeitsbreite	mm	1.350	1.350	1.540	2.050	2.550	3.050
Schnittleistung (400 N/mm²)	mm	3	3	4	4	4	3
Schnittleistung (700 N/mm²)	mm	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	1,5
Schnittwinkel	°	2,2	2,2	2,0	1,8	1,8	1,5
Verfahrbereich Hinteranschlag	mm	750	750	750	750	750	750
Schnitte pro Minute		40	40	40	38	38	38
Motorleistung	kW	3	3	5,5	7,5	7,5	7,5
Elektrischer Anschluß ~50Hz	V	400	400	400	400	400	400
Gewicht ca.	kg	1.150	1.150	2.200	2.600	3.000	3.600
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1920 x 1920 x 1110	1920 x 1920 x 1110	2170 x 2160 x 1280	2730 x 2160 x 1280	3170 x 2160 x 1280	3760 x 2160 x 1280
Transportzuschlag [1]		**TPZDF1 = 275,00 €**	**TPZDF1 = 275,00 €**	**TPZDF1 = 275,00 €**	**TPZDF1 = 275,00 €**	**TPZDF2 = 330,00 €**	**TPZDF2 = 330,00 €**

Ersatzmesser-Sätze MTBS	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
für MTBS 1350-30 B	3887240	**1.799,00**
für MTBS 1540-40 B	3887241	**1.949,00**
für MTBS 2100-40 B	3887242	**2.649,00**
für MTBS 2550-40 B	3887243	**2.939,00**
für MTBS 3130-30 B	3887244	**4.059,00**

Zubehör MTBS B	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Verstellbarer Winkelanschlag 0-180°	3887220	**439,00**

Optionen MTBS B (nur ab Werk möglich)	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Kleinteilklappe für Auswurf nach vorne mit Schublade (max. 300 x 300 mm)	3887200	**409,00**
Pneumatische Dünnblech-Hochhaltevorrichtung	3887201	**3.335,00**
Zentralschmierung über Handpumpe	3887210	**759,00**
Verlängerung motorischer Hinteranschlag von 750 mm auf 1000 mm	3887211	**649,00**

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TPZDF zzgl. USt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie MTBS - Motorische Tafelblechschere
Schwere, robuste Schweißkonstruktion mit manuellem Hinteranschlag

- Kulissengeführter Oberbalken mit einstellbaren Flachführungen
- LED-Schnittlinienbeleuchtung und Langlöcher in oberer Abdeckung für einen optimalen Blick auf die Schnittkante zum Schneiden auf Anriss
- Hochwertige, drehbare Messer zum Schneiden von Edelstahl geeignet
- Schwerer Niederhalterbalken mit materialschonenden Gummieinsätzen
- Rückraum durch Lichtvorhang abgesichert
- Bedienung über mobile Fußpedalkonsole mit Not-Aus

MTBS 2103 F / MTBS 3102 F

- Manueller Hinteranschlag mit 550 mm Verfahrbereich mit Handrad und analogem Zählwerk



MTBS 3102 F
mit ausziehbarer Frontauflage



- *Schwerer Niederhalterbalken mit materialschonenden Gummieinsätzen*



- *Rückraum durch Lichtschranke abgesichert*



MTBS 2103 F

- *Bedienung des Hinteranschlags von der Maschinenfront über Handrad und Zählwerk*



MTBS 2103	MTBS 2103 F	MTBS 3102	MTBS 3102 F
statt € 19.990,00 zzgl. USt.	statt € 22.500,00 zzgl. USt.	statt € 28.690,00 zzgl. USt.	statt € 31.200,00 zzgl. USt.
16.599,-	**18.699,-**	**23.999,-**	**26.399,-**
€ 19.752,81 inkl. USt.	€ 22.251,81 inkl. USt.	€ 28.558,81 inkl. USt.	€ 31.414,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3815420	Art.-Nr. 3815421	Art.-Nr. 3815430	Art.-Nr. 3815431

Technische Daten		MTBS 2103	MTBS 2103 F	MTBS 3102	MTBS 3102 F
Arbeitsbreite	mm	2040	2040	3060	3060
Schnittleistung (400 N/mm²)	mm	3	3	2	2
Schnittleistung (700 N/mm²)	mm	1,5	1,5	1,2	1,2
Schnittwinkel	°	2,4	2,4	1,6	1,6
Verfahrbereich Hinteranschlag	mm	550	550	550	550
Schnitte pro Minute		34	34	34	34
Motorleistung	kW	3	3	3	3
Elektrischer Anschluß ~50Hz		400	400	400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	2.620 x 1.800 x 1.370	2.620 x 1.800 x 1.500	3.650 x 2.300 x 1.400	3.650 x 2.300 x 1.400
Gewicht ca.	kg	1.300	1.300	1.820	1.840
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 5 = 100,00 €**	**TVP 5 = 100,00 €**	**TVP 6 = 200,00€**	**TVP 6 = 200,00 €**
Transportzuschlag [1]		**TPZDF2 = 330,00 €**	**TPZDF2 = 330,00 €**	**TPZDF2 = 330,00 €**	**TPZDF2 = 330,00 €**
Ausstattung					
Schnittlinienbeleuchtung und Sichtschlitze		Ja	Ja	Ja	Ja
Seitenanschlag		90°, 1.000 mm	90°, 1.000 mm	90°, 1.000 mm	90°, 1.000 mm
Zwei Blechauflagearme		Ja	nein	Ja	nein
Manueller Hinteranschlag		Bedienung am Anschlag direkt	Frontbedienung über Handrad und Zählwerk	Bedienung am Anschlag direkt	Frontbedienung über Handrad und Zählwerk
Maschinentisch mit 10 mm Maßeinteilung		nein	Ja	nein	Ja
Ausziehbare Frontauflage		nein	Ja	nein	Ja

Optionen (nur ab Werk möglich)	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Pneumatische Dünnblech-Hochhaltevorrichtung	3887201	**3.335,00**
Zentralschmierung über Handpumpe	3887210	**759,00**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Messersatz MTBS 2103	3887250	**2.639,00**
Messersatz MTBS 3102	3887251	**4.059,00**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP / TPZDF zzgl. USt.

Serie MTBS-T – Motorische Tafelschere mit NC-gesteuertem Hinteranschlag, pneumatischem Blechsupport mit umschaltbarem Blechauswurf nach vorne oder hinten

- Pneumatischer Blechsupport, mit Kippschalter wählbar ob Blechauswurf nach vorne oder hinten erfolgen soll
- Auf Rundwellen geführter Hinteranschlag 750 mm angetrieben über Kugelumlaufspindeln
- Tischauflagen aus Edelstahl mit Transferkugeln für komfortables Materialhandling
- Ab 7,5 kW mit Stern-Dreieck-Anlauf
- Positioniersteuerung des Hinteranschlags Maper HT071 mit digitaler Maßanzeige
- Schwere und robuste Stahlausführung in Schweißkonstruktion
- Konstanter, niedriger Schnittwinkel für optimale Schnittergebnisse
- Seitenanschlag 1000 mm mit Skala und T-Nut
- 2 Materialauflagearme 500 mm mit T-Nut
- Schnittspaltverstellung mittels Noniusringen
- Hochwertiges Messer (auch für Edelstahl geeignet)
- LED-Beleuchtung des Schnittbereichs
- Mobiles Fußpedal mit Not-Aus-Schalter
- Alle beweglichen Teile wartungsarm gelagert
- Elektrik von „OMRON“ und „Schneider“



Pneumatische Blechhaltevorrichtung mit Wahlhebel für die Richtung der Blechrutsche. Der Bediener kann wählen, ob der Abschnitt in den Rückraum oder zur Bedienerseite fällt



Rückraumsicherung nach CE mit Seitenblechen und Lichtschranke



Bedienpult an der linken Maschinenseite

Lieferumfang

- LED-Schnittlinienbeleuchtung
- Edelstahl Tischauflagen mit Transferkugeln
- Massiver 90° Seitenanschlag mit 1.000 mm Länge, T-Nut, Kippnocke und Skala
- Motorischer, NC-gesteuerter Hinteranschlag mit 750 mm Verfahrbereich
- Pneumatischer Blechsupport mit umschaltbaren Blechauswurf nach vorne oder hinten



MTBS 2550-40 T

MTBS 1350-30 T	MTBS 1540-40 T	MTBS 2100-40 T	MTBS 2550-40 T	MTBS 3130-30 T	MTBS 3130-40 T
statt € 28.450,00 zzgl. USt.	statt € 34.990,00 zzgl. USt.	statt € 39.490,00 zzgl. USt.	statt € 42.650,00 zzgl. USt.	statt € 49.190,00 zzgl. USt.	statt € 53.990,00 zzgl. USt.
24.199,-	**29.799,-**	**33.699,-**	**36.299,-**	**41.899,-**	**45.999,-**
€ 28.796,81 inkl. USt.	€ 35.460,81 inkl. USt.	€ 40.101,81 inkl. USt.	€ 43.195,81 inkl. USt.	€ 49.859,81 inkl. USt.	€ 54.738,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3815613	Art.-Nr. 3815615	Art.-Nr. 3815620	Art.-Nr. 3815625	Art.-Nr. 3815630	Art.-Nr. 3815631

Technische Daten		MTBS 1350-30 T	MTBS 1540-40 T	MTBS 2100-40 T	MTBS 2550-40 T	MTBS 3130-30 T	MTBS 3130-40 T
Arbeitsbreite	mm	1.320	1.530	2.090	2.530	3.100	3.080
Schnittleistung (400 N/mm²)	mm	3	4	4	4	3	4
Schnittleistung (700 N/mm²)	mm	1,5	2,5	2,5	2,5	1,5	2,5
Schnittwinkel	°	2,2	2	1,8	1,8	1,5	1,5
Verfahrbereich Hinteranschlag	mm	600	750	750	750	750	750
Hinteranschlag Geschwindigkeit	mm/s	28	28	28	28	28	28
Schnitte pro Minute		40	40	38	38	38	38
Blechauflagearme Anzahl	Stück	2	2	2	2	3	3
Schnittspaltverstellung min./max.	mm	0,05 / 0,3	0,05 / 0,4	0,05 / 0,4	0,05 / 0,4	0,05 / 0,3	0,05 / 0,4
Motorleistung ~50Hz	kW	3,0 / 400	5,5 / 400	7,5 / 400	7,5 / 400	7,5 / 400	11,0 / 400
Motorleistung Hinteranschlag	kW/V	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	2070 x 2120 x 1110	2320 x 2360 x 1280	2880 x 2360 x 1280	3320 x 2360 x 1280	3910 x 2360 x 1280	3910 x 2500 x 1500
Gewicht ca.	kg	1.190	2.240	2.650	3.050	3.660	5.000
Transportverpackungsp[1]		**TVP 5 = 100,00 €**	**TVP 5 =100,00 €**	**TVP 6=200,00 €**	**TVP 6=200,00 €**	**TVP 6=200,00 €**	**TVP 6=200,00 €**
Transportzuschlag [1]		**TPZDF1 = 275,00 €**	**TPZDF1 = 275,00 €**	**TPZDF1 = 275,00 €**	**TPZDF2 = 330,00 €**	**TPZDF2 = 330,00 €**	**TPZDF3 = 385,00 €**

Optionen (nur ab Werk möglich)	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Zentralschmierung über Handpumpe	3887210	**759,00**
Verlängerung motorischer Hinteranschlag von 750 mm auf 1000 mm	3887211	**649,00**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Verstellbarer Winkelanschlag 0-180°	3887220	**439,00**

Ersatzmesser-Sätze	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
für MTBS 1350-30 T	3887240	**1.799,00**
für MTBS 1540-40 T	3887241	**1.949,00**
für MTBS 2100-40 T	3887242	**2.649,00**
für MTBS 2550-40 T	3887243	**2.939,00**
für MTBS 3130-30 T	3887244	**4.059,00**
für MTBS 3130-40 T	3887245	**4.059,00**

Blechstapelwagen fahrbar bis 300 kg	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
für MTBS 1350-30 T	3887225	**409,00**
für MTBS 1540-40 T	3887226	**449,00**
für MTBS 2100-40 T	3887227	**485,00**
für MTBS 2550-40 T	3887228	**525,00**
für MTBS 3130-30 T	3887229	**559,00**
Ffür MTBS 3130-40 T	3887229	**559,00**

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP / TPZDF zzgl. USt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie HTBS BASIC S - Schwingschnitt Tafelblechschere ausgestattet mit NC-Hinteranschlag und motorischer Schnittspaltverstellung

Standardausführung:

- Touchscreen NC-Steuerung CybTouch 8 im Schwenkarm
- NC-gesteuerter Hinteranschlag (5-1000mm) angetrieben über Kugelumlaufspindeln
- Sicherheitslichtschranke für den Rückraum
- Motorische Schnittspaltverstellung über die Steuerung
- Seitenanschlag 1500 mm mit Skala und T-Nut
- Zwei Frontauflagearme 1000 mm
- Tischauflagen aus Edelstahl mit integrierten Transferkugeln
- Niederhalter mit Kunststoffkappen zur Materialschonung
- Variable Schnittlängeneinstellung über die Steuerung
- Klappbarer Fingerschutz 1000 mm mit Sichtscheibeneinsätzen
- Blechrutsche im Rückraum
- Schnittlinienbeleuchtung mit Schattenriss
- Messer geeignet zum Schneiden von Edelstahl
- Obermesser mit zwei und Untermesser mit vier Schnittkanten
- Elektrische Komponenten von Schneider und Mitsubishi



HTBS BASIC S 3006
mit Optionen Kleinteileweichen



- *Kugeln im Auflagetisch für besseres Blech-Handling*
- *Seitenanschlag 1500mm mit Skala und T-Nut*



- *Hochklappbarer Fingerschutz 1000 mm mit Sichtscheibe*



- *Steuerung CybTouch8 Übersichtliche und intuitive Bedienung durch klare und übersichtliche Steuerungsfunktionen*

Sonderzubehör:

- Verstellbarer Winkelanschlag
- Schnittlinienanzeige durch Laser
- Fingerschutz auf gesamter Länge aufklappbar
- Frontlichtschranke statt des Fingerschutzes
- Zusätzliche Frontauflagearme
- Zusätzlicher Seitenanschlag rechts
- Verlängerungen der Standardauflagearme, des Seiten- oder Hinteranschlags
- Transferkugel im Seitenanschlag und den Frontauflagearmen
- Servo-Motor für den Hinteranschlag
- Manuelle oder automatische Zentralschmierung
- Pneumatische Blechhaltesysteme
- Kleinteileweiche mit manuellem oder pneumatischem Öffnen
- Ölkühler oder Ölwärmer



FRAGEN SIE NACH IHREM PERSÖNLICHEN ANGEBOT!

Technische Daten HTBS BASIC S		2006	2010	2506	2510	3006	3010	3013	3016	4006	4010	4013	4016
Art.-Nr.		4205020	4205021	4205026	4205027	4205030	4205031	4205032	4205033	4205040	4205041	4205042	4205043
Arbeitsbreite	mm	2.060	2.060	2.560	2.560	3.060	3.060	3.060	3.060	4.060	4.060	4.060	4.060
Schnittleistung (400 N/mm²)	mm	6	10	6	10	6	10	13	16	6	10	13	16
Schnittleistung (700 N/mm²)	mm	4	6	4	6	4	6	8	10	4	6	8	10
Hübe max. bei ganzer Schnittlänge	/min.	24	12	22	12	20	12	12	10	12	10	8	6
Schnittwinkel	°	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,8	2	1,2	1,5	1,8	2
Hinteranschlag Verstellbereich bis	mm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Hinteranschlag Geschwindigkeit	mm	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Seitenanschlag Länge	mm	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Blechauflagearme Anzahl		2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
Schnittspaltverstellung min.	mm	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,08	0,08	0,05	0,05	0,08	0,08
Schnittspaltverstellung max.	mm	0,6	1	0,6	1	0,6	1	1,3	1,6	0,6	1	1,3	1,6
Niederhalter Anzahl		12	12	15	14	17	16	16	16	21	20	20	20
Öltank Fassungsvolumen	l	180	300	180	300	180	300	400	500	180	350	450	500
Tisch Länge	mm	2.320	2.370	2.820	2.870	3.320	3.370	3.440	3.500	4.330	4.400	4.440	4.500
Tisch Tiefe	mm	485	585	485	585	485	585	600	600	485	585	600	600
Tisch Höhe	mm	800	900	800	900	800	900	900	900	850	900	900	900
Leistung Antriebsmotor	kW	11	22	11	22	11	22	30	37	11	30	37	45
Länge ca.	mm	2.900	2.950	3.530	3.460	3.900	3.950	3.950	4.050	4.950	5.000	5.040	5.060
Breite ca.	mm	3.120	3.450	3.120	3.450	3.120	3.450	3.650	3.650	3.120	3.450	3.650	3.650
Höhe ca.	mm	1.900	2.200	1.900	2.200	1.900	2.200	2.300	2.300	1.900	2.100	2.300	2.300
Gewicht ca.	kg	5.100	7.600	5.450	8.300	6.550	10.200	12.100	16.100	9.510	13.800	16.500	20.500

Neu

Serie HTB DE - Hydraulische Schwingschnitt-Tafelblechscheren mit kostengünstiger Basisausstattung

Standardausführung:

- Schwere und robuste Schweißkonstruktion
- NC-Steuerung Nuova Maper HT071
- Manuelle, zentrale Schnittspaltverstellung über Handrad und Skala
- Motorischer Hinteranschlag 1000 mm mit Kugelumlaufspindeln und massiven Führungen
- Hinteranschlagbalken hochklappbar für die Durchführung von Schnitten mit Überlange, größer 1000 mm
- Seitenanschlag 1000 mm mit Skala, T-Nut und Kippnocke
- Zwei Frontauflagearme 1000 mm für vereinfachtes Handling großer Tafeln
- Tischauflagen mit Transferkugeln für leichtere Handhabung von schweren und großen Tafeln
- Gitter als vorderer Eingriffschutz
- Erster Meter des Fingerschutzes aufklappbar, um Reststücke besser einlegen zu können
- LED-Schnittlinienbeleuchtung mit Schattenriss über justierbaren Draht
- Rückraumabsicherung über Lichtvorhang
- Einfach wirkender Zylinder für den Schnitt, Rückhub mittels Federkraft
- Hochwertige Messer, zum Schneiden von Edelstahl geeignet
- Drehbare Messer, Obermesser mit zwei und Untermesser mit vier Schnittkanten
- Hydraulik- und Elektronikkomponenten von namhaften Herstellern

Sonderzubehör:

- Touchscreen NC-Steuerung Cybelec CybTouch8
- Motorische Schnittspaltverstellung
- Fingerschutz mittels Lichtvorhang
- Fingerschutz mit Sichtscheiben
- Auflagetische aus Edelstahl
- Verlängerung des Seitenanschlags oder der Frontauflagen
- Abnehmbarer Gehrungsanschlag 0-180°
- Laser Schnittlinienanzeige
- Ersatzmesser



Abbildung zeigt HTB DS 3006
(gezeigte Ausführung von Standardkonfiguration abweichend)



FRAGEN SIE NACH IHREM PERSÖNLICHEN ANGEBOT!

Modell		HTB DE 2006	HTB DE 3006
Art.-Nr.		4502206	4501306
Technische Daten			
Schnittleistung 400 N/mm²	mm	6	6
Schnittleistung 600 N/mm²	mm	4	4
Arbeitsbreite	mm	2.096	3.080
Schnitte pro Minute		18	18
Hinteranschlag Verstellbereich bis	mm	1.000	1.000
Hinteranschlag Geschwindigkeit	mm/s	200	200
Schnittwinkel	°	1,39	1,39
Hübe max. bei ganzer Schnittlänge	/min.	18	18
Anzahl der Niederhalter	St.	11	15
Öltank Fassungsvolumen	l	190	200
Leistung Antriebsmotor	kW	11	11
Anschlussspannung ~ 50 Hz	V	400	400
Ausladung	mm	150	150
Tisch (L x B x H)	mm	2.320 x 480 x 720	3.360 x 470 x 710
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	2.840 x 3.000 x 1.850	3.840 x 2.745 x 1.700
Gewicht ca.	kg	5.250	6.500

Zubehör	Art.-Nr.
Abnehmbarer Gehrungsanschlag 0 - 180°	4531501
Standard-Satz mit Ober- und Untermesser	4531601

Ausstattungsoptionen (nur ab Werk möglich)	Art.-Nr.
Steuerungen und Achsen	
Steuerung Cybelec CybTouch 8	4531200
Motorische Schnittspaltverstellung	4531400
Sicherheit	
Front-Lichtvorhang anstelle des Fingerschutzes	4531101
Fingerschutz mit Sichtscheiben	4531100
Materialhandling	
Laser-Schnittlinie	4531700
Mehrpreis für Tischauflagen Edelstahl	4531500
Verlängerung der Frontauflagearme	
L= 2 m mit Stützfuß	4531504
L= 3 m mit Stützfuß	4531505
Verlängerung des Seitenanschlags	
L= 2 m mit Stützfuß	4531502
L= 3 m mit Stützfuß	4531503

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Neu

Serie HTB DS – Hydraulische Schwingschnitt-Tafelblechscheren

- Schwere und robuste Stahl-Schweißkonstruktion
- Schneid- und Rückhubbewegung über Hydraulikzylinder
- Front-Fingerschutz mit Sichtscheiben
- Hydraulischer Rückhub des Schneidbalkens
- Motorische Schnittspaltverstellung über CNC-Steuerung
- Schnittlängeneinstellung über Steuerung
- Obermesser mit Vorspannsystem
- Aufklappbarer Fingerschutz mit Sichtscheibe
- Tischauflagen aus Edelstahl mit integrierten Transferkugeln
- Motorischer Hinteranschlag 1.000 mm mit Kugelumlaufspindeln
- Seitenanschlag 1000mm mit Skala und T-Nut
- Zwei Frontauflagearme 1.000 mm
- LED-Schnittzonenbeleuchtung mit Schattenriss über einstellbarem Draht
- Rückraumabsicherung über Lichtschrankensystem
- Qualitativ hochwertiges Obermesser mit zwei Schnittkanten und Untermesser mit vier Schnittkanten

Touchscreen NC-control Cybelec CybTouch8

- Einfachste Bedienung der Tafelblechschere durch klare und übersichtliche Steuerungsfunktionen
- 7“-Touchscreen mit leuchtenden Farben

Zubehör	Art.-Nr.
Standard-Satz mit Ober- und Untermesser	
für HTB DE 2006	4531600
für HTB DS/DE 3006 / DS 3010	4531601
für HTB DS 3013	4531602
für HTB DS 3016	4531603
für HTB DS 4006	4531604
für HTB DS 4013	4531605
Abnehmbarer Gehrungsanschlag 0-180°	4531501



Abbildung zeigt HTB DS 3006
(gezeigte Ausführung von Standardkonfiguration abweichend)

Ausstattungsoptionen (nur ab Werk möglich)	Art.-Nr.
Front-Lichtvorhang anstelle des Fingerschutzes	4531101
Pneumatischer Blechsupport im Rückraum Standard 1-stufig / Kapazität bis 6 mm	
für HTB DE 2006 - DS 3016	4531300
für HTB DS 4006 - DS 4013	4531301
Fingerschutz mit Sichtscheiben	4531100
Laser-Schnittlinie	4531700
Verlängerung der Frontauflagearme L= 2 m mit Stützfuß	4531504
Verlängerung der Frontauflagearme L= 3 m mit Stützfuß	4531504
Verlängerung des Seitenanschlags L= 2 m mit Stützfuß	4531502
Verlängerung des Seitenanschlags L= 3 m mit Stützfuß	4531503



Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!beratung@metallkraftde

FRAGEN SIE NACH IHREM PERSÖNLICHEN ANGEBOT!

HTB DS		3006	3010	3013	3016	4006	4013
Art.-Nr.		4502306	4502310	4502313	4502316	4502406	4502413
Technische Daten							
Schnittleistung 400 N/mm²	mm	6	10	13	16	6	13
Schnittleistung 600 N/mm²	mm	3	5	7	8,5	3	7
Arbeitsbreite	mm	3.120	3.120	3.120	3.120	4.160	4.160
Schnitte pro Minute		18	12	12	12	14	8
Hinteranschlag Verstellbereich bis	mm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Hinteranschlag Geschwindigkeit	mm/s	200	200	200	200	200	200
Schnittwinkel	°	1,4	2	2,5	2,5	1,3	2
Hübe max. bei ganzer Schnittlänge	/min.	18	12	12	12	14	8
Blechauflagearme Anzahl		3	3	3	3	3	3
Niederhalter Anzahl	St	15	15	15	15	19	19
Öltank Fassungsvolumen	l	200	200	400	400	240	400
Ausladung	mm	150	150	150	150	150	150
Abmessungen Tisch (L x B x H)	mm	3.360 x 500 x 850	3.380 x 575 x 830	3.400 x 575 x 840	3.420 x 575 x 840	4.410 x 500 x 850	4.450 x 575 x 840
Leistung Antriebsmotor	kW	11	22	30	30	11	30
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	3.840 x 2.745 x 1.700	3.850 x 3.060 x 1.850	3.850 x 3.160 x 2.000	3.875 x 3.200 x 2.170	4.890 x 2.750 x 1.820	4.930 x 3.160 x 2.100
Gewicht ca.	kg	8.800	12.500	14.000	16.120	10.400	16.850

Neu

Serie HTB DK - Hydraulische Tafelblechschere mit gesteuerter Schnittwinkel- und Schnittspaltverstellung

- Sehr schwere und robuste Schweißkonstruktion
- Touchscreen NC-Steuerung Cybelec CybTouch8
- Automatische Schnittwinkel- und Schnittspaltverstellung je nach Materialsorte und Materialstärke
- Durch Schnittwinkelverstellung höhere Taktzahlen und bessere Schnittqualität möglich
- Motorischer Hinteranschlag 1000mm mit Kugelumlaufspindeln und massiven Führungen
- Hinteranschlagbalken hochklappbar für die Durchführung von Schnitten mit Überlänge, größer 1000mm
- Seitenanschlag 1000mm mit Skala, T-Nut und Kippnocke
- Zwei Frontauflagearme 1000mm für vereinfachtes Handling großer Tafeln
- Tischauflagen aus Edelstahl besetzt mit Transferkugeln für leichtere Handhabung von schweren und großen Tafeln
- Vorderer Fingerschutz mit Sichtscheiben
- Erster Meter des Fingerschutzes aufklappbar, um Reststücke besser einlegen zu können
- LED-Schnittlinienbeleuchtung mit Schattenriss über justierbaren Draht
- Rückraumabsicherung über Lichtschranke
- Doppelwirkende Zylinder für den Schnitt und Rückhub des Messerbalkens
- Hochwertige Messer, zum Schneiden von Edelstahl geeignet
- Drehbare Messer, Obermesser mit zwei und Untermesser mit vier Schnittkanten
- Hydraulik- und Elektronikkomponenten von namhaften Herstellern



Abbildung zeigt HTB DK 3006
(gezeigte Ausführung von Standardkonfiguration abweichend)

Zubehör	Art.-Nr.
Standard-Satz mit Ober- und Untermesser	
für HTB DK 3006	4532600
für HTB DK 3010	4532601
für HTB DK 3013	4532602
für HTB Dk 3016	4532603
für HTB DK 3020	4532604
für HTB DK 4006	4532605
für HTB DK 4013	4532606
für HTB DK 4016	4532607
für HTB DK 4020	4532608
für HTB DK 6006	4532609
für HTB DK 6013	4532610
für HTB DK 6016	4532611
Abnehmbarer Gehrungsanschlag 0-180°	4532501

Ausstattungsoptionen (nur ab Werk möglich)	Art.-Nr.
Front-Lichtvorhang anstelle des Fingerschutzes	4532101
Laser-Schnittlinie für HTB DK 3-4	4352700
Laser-Schnittlinie für HTB DK 6	4352701
Transferkugeln im Seitenanschlag und/oder den Frontauflagearmen	4532510
Verlängerung des Seitenanschlags	
L= 2 m mit Stützfuß	4532502
L= 3 m mit Stützfuß	4532503
Pneumatischer Blechsupport Im Rückraum „Spezial“ 2-stufig / Kapazität bis 6 mm	
für HTB DK 3006-20	4532300
für HTB DK 4006-20	4532301
für HTB DK 6006-20	4532302
Verlängerung der Frontauflagearme L= 2 m mit Stützfuß	
für HTB DK 3006-20	4532504
für HTB DK 4006-20	4532505
für HTB DK 6006-20	4532506
für HTB DK 3006-20	4532507
für HTB DK 4006-20	4532508
für HTB DK 4006-20	4532509



FRAGEN SIE NACH IHREM PERSÖNLICHEN ANGEBOT!

HTB DK		3006	3010	3013	3016	3020	4006	4013	4016	4020	6006	6013	6016	6020
Art.-Nr.		4510306	4510310	4510313	4510316	4510320	4510406	4510413	4510416	4510420	4510606	4510613	4510616	4510620
Technische Daten														
Arbeitsbreite	mm	3.035	3.040	3.040	3.060	3.060	4.065	4.065	4.065	4.065	6.125	6.125	6.160	6.125
Schnittleistung 400 N/mm²	mm	6	10	13	16	20	6	13	16	20	6	13	16	20
Schnittleistung 600 N/mm²	mm	4	6	8	10	13	4	8	10	13	4	8	10	13
Hinteranschlag Geschwindigkeit	mm/s	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Schnittwinkel	°	0,5 – 3	0,5 – 3	0,5 – 3	0,5 – 3	0,5 – 3	0,5–2,5	0,5–2,5	0,5–2,5	0,5–2,5	0,5–2,5	0,5–2,5	0,5–2,5	0,5–2,5
Hübe max. bei ganzer Schnittlänge	/min.	29 – 12	20 – 11	17 – 8	13 – 6	12 – 5	23 – 9	13 – 6	13 – 6	12 – 5	14 – 6	11 – 5	10 – 5	10 – 5
Niederhalter Anzahl	St	16	17	16	16	16	23	23	26	26	31	31	31	31
Ausladung	mm	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Tisch (L)	mm	3.280	3.340	3.340	3.360	3.400	4.320	4.340	4.360	4.400	6.400	6.460	6.840	6.500
Tisch (B)	mm	505	505	590	595	595	505	590	600	595	525	606	610	610
Tisch (H)	mm	800	800	800	925	820	820	900	900	820	880	900	900	900
Antriebsmotor	kW	11	22	30	30	37	11	30	30	37	11	30	45	45
Länge ca.	mm	3.773	3.850	3.850	3.870	3.910	4.830	4.850	4.930	4.950	6.910	7.090	7.200	7.200
Breite ca.	mm	2.955	2.960	3.270	3.315	3.395	2.955	3.300	3.300	3.390	3.610	3.185	3.700	3.700
Höhe ca.	mm	2.260	2.260	2.260	2.280	2.640	2.130	2.200	2.200	2.570	2.780	2.665	2.780	2.780
Gewicht ca.	kg	8.800	10.700	13.500	15.800	20.000	11.500	18.500	21.000	25.000	27.500	35.500	49.500	55.000

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

NZM 20 – Nutenziehmaschine für die Herstellung von Nuten bis zu 30x20 mm in Metall- oder Nicht-Metallwerkstücken

- Nuten werden in vertikaler Richtung gezogen. Dies hat Vorteile gegenüber dem Nutenstoßen: Höhere Genauigkeit und bessere Oberflächenbeschaffenheit; Höhere Schnittgeschwindigkeit
- Schneller und einfacher Werkzeugwechsel
- Kein Verlaufen der Räumnadel während der Zerspanung aufgrund dreiseitiger Kugellagerführung an der Oberseite der Räumnadel
- Senkrechter Winkel der Räumnadel zum Werkstück kann über Drehrad fein nachjustiert werden
- Tischvorschub erfolgt manuell über großen Handhebel
- Äußerst robuste und wartungsarme Konstruktion
- Nach hinten kippbarer Werkzeug-Arm für bequemen Werkstückwechsel
- Teilscheibe mit verschiedenen Winkelteilungen als Zubehör erhältlich, ermöglicht präzises und schnelles Ein- und Umspannen der Werkstücke





- *Stabile Räumnadelführung*
- *Räumnadel wird durch drei Kugellager geführt und kann nicht verlaufen*



- *Teilscheibe (optionales Zubehör Art.-Nr.: 3889201)*
- *Mit verschiedenen Winkelteilungen*
- *Präzises und schnelles Ein- und Umspannen der Werkstücke*



- *Werkzeugarm*
- *Kann durch Öffnen des Klemmhebels nach hinten gekippt werden*
- *Für bequemen Werkstück- und Werkzeugwechsel*

Lieferumfang
- Zwei Spannprismen



NZM 20
statt € 14.599,00 zzgl. USt.
11.999,-
€ 14.278,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3818420

Technische Daten		NZM 20
Arbeitstisch (L x B)	mm	400 x 680
Werkstückhöhe min.		Zahnabstand der Räumnadel + 2 mm
Werkstückhöhe max.	mm	90 / 170
Erläuterung Werkstückhöhe max.		Räumnadel mit Breite 5-8 mm / 10-20 mm
Hubanzahl pro Minute		54
Arbeitshöhe	mm	880
Nutentiefe max.	mm	30
Nutenbreite max.	mm	20
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz	kW/V	1,5 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	520 x 1.030 x 1.200
Gewicht ca.	kg	330

GEWÜNSCHTE NUTENBREITE (PASSUNGSMASS)
BEI BESTELLUNG ANGEBEN, DAMIT DIE RÄUMNADELN AUF ENTSPRECHENDES MASS GESCHLIFFEN WERDEN KÖNNEN!



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Teilscheibe zu NZM 20	3889201	**1.499,00**
Räumnadel Breite 5mm / Zahnabstand 7mm	3889205	**565,00**
Räumnadel Breite 6mm / Zahnabstand 10mm	3889206	**595,00**
Räumnadel Breite 8mm / Zahnabstand 14mm	3889208	**595,00**
Räumnadel Breite 10mm / Zahnabstand 18mm	3889210	**625,00**
Räumnadel Breite 12mm / Zahnabstand 18mm	3889212	**689,00**
Räumnadel Breite 14mm / Zahnabstand 22mm	3889214	**749,00**
Räumnadel Breite 16mm / Zahnabstand 22mm	3889216	**779,00**
Räumnadel Breite 18mm / Zahnabstand 25mm	3889218	**815,00**
Räumnadel Breite 20mm / Zahnabstand 25mm	3889220	**875,00**

Serie HPS – Kombinierte hydraulische Profilstahlscheren/Lochstanzen mit bis zu 5 Bearbeitungsstationen und Fußbedienung

- Stanzstation, Flachstahlschere, Winkelstahlschere, Profilstahlschere, ab HPS 45S mit Ausklinkstation
- DS-Reihe mit zwei Arbeitszylindern und zwei Fußpedalen zum gleichzeitigen Arbeiten mit Stanzstation und Profilstahlschere
- Schwere und stabile Schweißkonstruktion
- Größere Ausladung für Stanzstation mit 620 mm optional, ab HPS 55DS erhältlich
- Mit kraftvollem Hydraulikaggregat
- Zwei-Zylindermaschine mit elektrischem Kontaktanschlag
- Standardmäßig mit MUBEA-Aufnahme für Stempel Nr 1, Nr 2 und Nr 3 sowie Matrize Nr 30, Nr 45 und Nr 60, Verwendung von Stempel und Matrize Nr 4 und Nr 80 optional möglich *(außer HPS 40S)*





HPS 45S



HPS 55DS

HPS 40S
statt € 9.590,00 zzgl. USt.
8.799,-
€ 10.470,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3819040

HPS 45S
statt € 11.500,00 zzgl. USt.
10.599,-
€ 12.612,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3819045

HPS 60S
statt € 12.550,00 zzgl. USt.
11.599,-
€ 13.802,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3819060

HPS 55DS
statt € 16.990,00 zzgl. USt.
15.699,-
€ 18.681,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3819055

HPS 65DS
statt € 17.850,00 zzgl. USt.
16.399,-
€ 19.514,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3819065

Lieferumfang HPS 40s

- Stanzstation
- Flachstahlschere
- Winkelstahlschere
- Profilstahlschere mit Rund- und Vierkantmesser
- Stempelaufnahme mit Bajonettverschluss
- System MUBEA Stempelaufnahmen Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3
- System MUBEA Matrizenreduzierung Nr. 30 und Nr. 45 (Nr 60 wird direkt in den Stanzsattel eingesetzt)
- Stanze und Flachstahlschere mit verstellbaren Anschlägen
- Hakenschlüssel
- Fußpedal
- Hydrauliköl

Maschinen werden mit Öl ausgeliefert

Lieferumfang HPS 45S/ HPS 60S

- Stanzstation
- Flachstahlschere
- Winkelstahlschere
- Profilstahlschere mit Rund- und Vierkantmesser
- Ausklinkstation
- Stempelaufnahme mit Bajonettverschluss
- System MUBEA Stempelaufnahmen Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3
- System MUBEA Matrizenreduzierung Nr. 30 und Nr. 45 (Nr 60 wird direkt in den Stanzsattel eingesetzt)
- Stanze, Flachstahlschere und Ausklinker mit verstellbaren Anschlägen
- Hakenschlüssel
- Fußpedal
- Hydrauliköl

Maschinen werden mit Öl ausgeliefert

Lieferumfang HPS 55DS / HPS 65DS

- Stanzstation
- Flachstahlschere
- Winkelstahlschere
- Profilstahlschere mit Rund- und Vierkantmesser
- Ausklinkstation
- Arbeitsleuchte
- Elektrischer Kontaktaktanschlag
- Stempelaufnahme mit Bajonettverschluss
- System MUBEA Stempelaufnahmen Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3
- System MUBEA Matrizenreduzierung Nr. 30 und Nr. 45 (Nr. 60 wird direkt in den Stanzsattel eingesetzt)
- Stanze mit verstellbarem Anschlag mit Skala, Flachstahlschere und Ausklinker mit verstellbaren Anschlägen
- Hakenschlüssel
- 2 Arbeitszylinder und 2 Fußpedale
- Hydrauliköl

Maschinen werden mit Öl ausgeliefert

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite



▶ *Winkelstahlschere*



▶ *Profilstahlschere / Rundstahlmesser*



▶ *Profilstahlschere / Vierkantstahlmesser*



▶ *Flachstahlschere*



▶ *Stanzstation*



▶ *Ausklinkstation (ab HPS 45S)*



▶ *Elektrischer Kontaktanschlag (serienmäßig ab HPS 55DS)*



▶ *Arbeitsleuchte (serienmäßig ab HPS 55DS)*



▶ *Optionaler Stanzsattel für Winkeleisen*



▶ *Optionales 90° V-Ausklinkmesser (ab HPS 45S erhältlich)*



▶ *Optionale Stanzeinrichtung für große Durchmesser*



▶ *Optionaler Stanzsattel für U-Profile*



▶ *Optionale Abkantvorrichtung für Flachstahl (ab HPS 45S erhältlich)*







Verschiedene Profilstahlmesser, Stanzsattel und Sonderstempel und -matrizen auf Anfrage erhältlich

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!beratung@metallkraftde



Technische Daten		HPS 40S	HPS 45S	HPS 60S	HPS 55DS	HPS 65DS
Stanzstation						
Stanzkraft	t	40	45	60	55	65
Ø in max. Blechstärke (400 N/mm²)	mm	Ø 20 x 15	Ø 22 x 15	Ø 28 x 15	Ø 20 x 20	Ø 26 x 20
	mm	Ø 30 x 10	Ø 38 x 8	Ø 38 x 11	Ø 40 x 10	Ø 57 x 10 (opt.)
Ausladung	mm	175	175	220	255	305
Hub	mm	50	50	55	60	55
Hub / Min.		20	20	25	25	25
Arbeitshöhe Lochstanze	mm	970	955	955	1030	1030
Stahlstabschere						
Rund/Rechteck	mm	Ø 30 / 25	Ø 30 / 25	Ø 40 / 35	Ø 40 / 40	Ø 45 / 45
Winkelstahlschere						
90° Schnitt	mm	80 x 80 x 8	100 x 100 x 10	120 x 120 x 12	120 x 120 x 12	120 x 120 x 12
45° Schnitt	mm	50 x 6	70 x 6	80 x 8	70 x 10	70 x 10
Arbeitshöhe	mm	1.100	1.140	1.155	1.130	1.140
Blechschere						
Materialstärke max.	mm	200 x 13	200 x 15	200 x 20	200 x 20	300 x 20
Materialgröße max.	mm	300 x 6	300 x 12	300 x 15	300 x 15	375 x 15
Messerlänge	mm	356	316	317	317	380
Winkelschnitt	mm	80 x 10	80 x 10	80 x 10	80 x 15	100 x 15
Arbeitshöhe	mm	980	955	955	900	900
Ausklinkstation						
Materialstärke max.	mm	-	8	10	10	10
Breite	mm	-	35	42	45	45
Tiefe	mm	-	75	100	90	90
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	3,0 / 400	4,0 / 400	4,0 / 400	5,5 / 400	5,5 / 400
Gewicht ca.	kg	580	1400	1440	1520	1600
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.100 x 800 x 1.520	1.500 x 950 x 1.680	1.520 x 950 x 1.780	1.500 x 950 x 1.880	1.700 x 950 x 1.880
Optionale Ausstattung						
U-I Profilmesser	mm	76 x 38	80 x 45	80 x 45	120 x 58	120 x 58
T-Profilmesser	mm	38 x 6	40 x 5	80 x 9	80 x 9	90 x 11
V-Ausklinkwerkzeuge	mm	-	100 x 100 x 8	100 x 100 x 10	100 x 100 x 10	100 x 100 x 10
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 3=65,00 €**	**TVP 3=65,00 €**	**TVP 3=65,00 €**	**TVP 4=79,000 €**	**TVP 4=79,00 €**
Transportzuschlag [1]		**TPZ 600 = 110,00 €**	**TPZDF1 = 275,00 €**	**TPZDF1 = 275,00 €**	**TPZDF1 = 275,00 €**	**TPZDF1 = 275,00 €**

Maschinen werden mit Öl ausgeliefert

Weitere Modelle und Zubehör auf Anfrage erhältlich! Informieren Sie sich auf www.metallkraft.de oder fordern Sie unseren Metallkraft Katalog an

Serie AKM – Ausklinkmaschinen

- Schwere, stabile Konstruktion
- Für schnelles rechtwinkliges Ausklinken von Blechen
- Bedienerfreundlich und kraftsparend durch pneumatischem Antrieb
- Solider Tisch mit versenkten Skalen und T-Nuten für genaue Justierung der winkelverstellbaren Anschläge
- Durchsichtige Fingerschutzabdeckung ermöglicht optimalen Blick auf die Schnittkante
- Bedienung über Fußpedal

AKM 130-3 P/ AKM 150-2 P
- Pneumatische Ausführung

AKM 220-4 H/ AKM 220-6 H
- Hydraulische Ausführung
- Abfallstücke werden über eine Schrottrutsche ausgeworfen
- Verschiebbare Niederhalter


AKM 130-3 P


AKM 220-4 H


AKM 220-6 H

Lieferumfang
- Messersatz für Stahl, oben
- Messersatz für Stahl, unten
- Ohne Ölfüllung

Hydrauliköl	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
HLP 46 Precis 20l	3880041	65,00

AKM 130-3 P
statt € 4.125,00 zzgl. USt.
3.569,-
€ 4.247,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 3833130

AKM 150-2 P
statt € 4.189,00 zzgl. USt.
3.779,-
€ 4.497,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 3832150

AKM 220-4 H
statt € 8.465,00 zzgl. USt.
7.359,-
€ 8.757,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 3834200

AKM 220-6 H
statt € 11.039,00 zzgl. USt.
9.449,-
€ 11.244,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3836200

Technische Daten		AKM 130-3 P	AKM 150-2 P	AKM 220-4 H	AKM 220-6 H
Schnittleistung (400 N/mm²)	mm	3	2	4	6
Schnittleistung (600 N/mm²) 2)	mm	1,5	1,0	2	3
Schnittkraft	t	2,2	2,2	22	24
Schnittbereich (L x B)	mm	130 x 130	154 x 154	200 x 200	220 x 220
Ausklinkwinkel	°	90	90	90	90
Tischgröße (L x B)	mm	600 x 460	600 x 460	700 x 600	660 x 660
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz	kW/V	-	-	2,25 / 400	3 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.020 x 660 x 1260	860 x 800 x 1.260	1030 x 900 x 1.050	860 x 860 x 1.100
Gewicht ca.	kg	160	170	375	495
Transportzuschlag 1)		-	-	**TPZ 400 = 77,00 €**	**TPZ 500 = 88,00 €**

Ausklinkmaschine mit Stanzstation AKM 200-6 VP

- Schwere, stabile Konstruktion
- Bedienerfreundlich und kraftsparend durch hydraulischen Antrieb
- Solider Tisch mit versenkten Skalen und T-Nuten für genaue Justierung der winkelverstellbaren Anschläge
- Exakte Winkeleinstellung über zwei Handräder und Winkelanzeige
- Stanzstation mit 12 Tonnen Stanzdruck an der Rückseite

Lieferumfang
- Messersatz für Stahl, oben
- Messersatz für Stahl, unten

AKM 200-6 VP
statt € 10.899,00 zzgl. USt.
9.899,-
€ 11.779,81 inkl. USt.
Art.-Nr.


AKM 200-6 VP

Technische Daten		AKM 200-6 VP
Schnittleistung 90° (400 N/mm²)	mm	6
Schnittkraft	t	12
Schnittbereich (L x B)	mm	200 x 200
Schnittwinkel	°	30 – 140
Hubanzahl	/min.	15
Stanzkraft	t	12
Stanzlochdurchmesser max.	mm	40
Leistung Antriebsmotor	kW	4
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.065 x 900 x 1.210
Gewicht ca.	kg	1.020
Transportzuschlag 1)		**TPZ 1000 = 148,50 €**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Oberer Messersatz	3839060	239,00
Unterer Messersatz	3839061	329,00


Eingriffsbereich geschützt durch Schutzhaube


Exakte Winkeleinstellung mithilfe von Anschlägen und Skalen


Stanzstation mit 12 Tonnen. Stanzkraft an der Rückseite

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt. 2) nur mit optionalem Messersatz möglich

WB 100 – Winkelbieger

- Hohe Wiederholgenauigkeit durch stufenlos einstellbaren Biegewinkelanschlag bis 120°
- Stabile Bauart zum Befestigen auf der Werkbank
- Ideal für Reparaturwerkstätten und Schlossereien
- Zum genauen Kalt- und Warmbiegen von Flach-, Rund- und Vierkantstählen
- Mit Exzenter-Schnellspannung zum rationellen Arbeiten



WB 100
statt € 289,00 zzgl. USt.
259,-
€ 308,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 3776101

Technische Daten		WB 100
Kalt:		
Flachstahl	mm	100 x 5
Rundstahl	mm	18
Vierkantstahl	mm	16 x 16
Winkelstahl	mm	60 x 8
Warm:		
Flachstahl	mm	100 x 15
Rundstahl	mm	27
Vierkantstahl	mm	25 x 25
Winkelstahl	mm	100 x 12
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	550 x 320 x 240
Gewicht ca.	kg	30

Lieferumfang WB 100
- Winkelanschlag
- Biegeplatte
- Biegehebel
- Materialanschlag

HRB 10 – Manueller Rohrbieger für universellen Einsatzbereich

- Biegebereich 1/2“ - 2“
- Mit aufklappbarem Biegerahmen für bequeme und rationelle Bedienung
- Inkl. Biegesegmenten: 1/2“ - 3/4“ - 1“ - 1 1/4“ - 1 1/2“ - 2“
- Universell verwendbar für alle Rohre aus biegbaren Werkstoffen



HRB 10
statt € 435,00 zzgl. USt.
369,-
€ 439,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 3777010

Technische Daten		HRB 10
Druckleistung	t	10
Kolbenhub	mm	155
Abmessung	mm	710 x 590 x 220
Gewicht ca.	kg	45

Biegesegment	Rohr-Ø	Wandstärke	Biegeradius	Biegewinkel
1/2"	20 mm	3,25 mm	62 mm	0-90°
3/4"	25 mm	3,50 mm	78 mm	
1"	32 mm	4,00 mm	98 mm	
1 - 1/4"	40 mm	4,00 mm	128 mm	0-120°
1 - 1/2"	47 mm	4,25 mm	148 mm	
2"	59 mm	4,50 mm	187 mm	

Serie SSG – Stauch- & Streckgerät für den universellen Einsatz im Werkstatt- und Baustellenbereich

- Zum Herstellen von Radläufen, Fensterrahmen, Regenleisten oder Türkanten bei Oldtimern
- Zum Strecken und Stauchen von abgekanteten Blechen
- Sauberes, schnelles und geräuscharmes Arbeiten
- Inkl. Stauch- und Streckwerkzeugen
- Einfaches und schnelles Auswechseln der Werkzeugeinsätze
- Einfachste Bedienung
- SSG 16 mit Fußbedienung





SSG 12
- *Kraftübertragung auf die Werkzeuge mittels Handhebel*

SSG 16
- *Kraftübertragung auf die Werkzeuge mittels Fusspedal*
- *Fahreinrichtung für einfachen Transport*







SSG 12
statt € 195,00 zzgl. USt.
175,-
€ 208,25 inkl. USt.
Art.-Nr. 3776102

SSG 16
statt € 979,00 zzgl. USt.
869,-
€ 1.034,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 3776103

Technische Daten		SSG 12	SSG 16
Blechstärke max.	mm	1,2	1,5
Ausladung	mm	25	153
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	150 x 50 x 140 [1)]	1.175 x 410 x 920
Gewicht ca.	kg	5,5	36

Lieferumfang:
- Grundgerät
- Stauchbacken
- Streckbacken





1) Abmessungen ohne Handhebel

UB 10 – Universalbiegemaschine zum Winkel-, Rund- und Spiralbiegen von Flach-, Vierkant- und Rundmaterial

- Kaltbiegen bis zu einem Winkel von 180°
- Einstellbarer Biegewinkelanschlag für hohe Wiederholgenauigkeit
- Mit der Option UB 11 auch zum Biegen von Spiralen
- Abnehmbare Biegeeinheit, mit optionaler Klemmplatte auch auf Schraubstock einsetzbar

Qualität Made in Europe



Lieferumfang
Biegerollen:
2 x Ø 24/30/37/43/49/62/75 mm

UB 10
statt € 499,00 zzgl. USt.
469,-
€ 558,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 3776010

Technische Daten		UB 10	
Max. Biegeabmessung			
Flachstahl: Rundbiegen	mm	10 x 50	
Flachstahl: Scharfbiegen	mm	6 x 50	
Gewicht ca.	kg	32	
Material		**Stahl / Alu / Kupfer**	**Edelstahl**
Rundmaterial	mm	Ø 16	Ø 14
Vierkantmaterial	mm	16 x 16 [1]	14 x 14 [1]
Rohre	”	G 3/4	

Biegebeispiele



UB 11 – Spiralbiegeelement

- Anbauteil zum Spiralbiegen auf der UB 10

UB 11
statt € 86,00 zzgl. USt.
72,90
€ 86,75 inkl. USt.
Art.-Nr. 3790011

Materialstärken max.		UB 11
Vierkant	mm	5 x 5
Flachmaterial	mm	5 x 25
Rundmaterial	mm	Ø 5
Gewicht ca.	kg	3



Biegebeispiele



RB 30 – Zum kalten Ziehbiegen von dünnwandigen Rohren aus Messing, Kupfer, Stahl und anderen Materialien

- Einfaches Kaltbiegen von dünnwandigen Rohren ohne Verformung, auch ohne Stützelemente
- Ausziehbarer Griff für eine große Hebelwirkung
- Abnehmbare Biegeeinheit, mit optionaler Klemmplatte auch auf Schraubstock einsetzbar
- Weitere Biegesegmente erhältlich z.B. auch für Vierkantrohre bis 20 x 20 x 2mm

Qualität Made in Europe



Lieferumfang
6 Biegesegmente:
Ø 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm

Biegeradius Standardsegemente

Größe	Radius
Ø 14 mm	56 mm
Ø 16 mm	64 mm
Ø 18 mm	72 mm
Ø 20 mm	80 mm
Ø 22 mm	88 mm
Ø 25 mm	100 mm

RB 30
statt € 1.149,00 zzgl. USt.
1.049,-
€ 1.248,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3776030

Technische Daten		RB 30	
Biegeradius Standard	mm	4 x Ø des Rohres, 56 - 100	
Wandstärke (Ø 25 mm) max.	mm	2	
Material		**Stahl / Alu / Kupfer**	**Edelstahl**
Rundmaterial	mm	Ø 25 x 2	Ø 22 x 2
Vierkantmaterial	mm	20 x 20 x 2 [1]	

RB 30
inkl. Biegesegmente-Sets mit Ø 14, 16, 18, 20, 22 und 25 mm

Biegebeispiele



1) Leistungsangaben bezogen auf Material mit Zugfestigkeit 400 N/mm²

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie RB - Dornlose Rohrbiegemasschinen, NC-gesteuert mit Programmspeicher

- NC-Steuerung zur Einstellung des Biegewinkels und der Korrektur
- Hochwertige, robuste Bauweise
- Bis zu 50 Programme mit je 10 Biegefolgen speicherbar
- Schneller Werkzeugwechsel
- Rein motorischer Antrieb
- Fährt automatisch in die Ausgangsposition zurück



RB 42
statt € 4.299,00 zzgl. USt.
3.869,-
€ 4.604,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 4300042

RB 54
statt € 4.999,00 zzgl. USt.
4.399,-
€ 5.234,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 4300054

RB 42



RB 42
mit optionalem Unterbau

Technische Daten		RB 42	RB 54
Biegeleistung Rohrmaterial 420 N/mm²	mm	Ø 42 x 3	Ø 54 x 4
Biegeleistung Rohrmaterial 350 N/mm²	mm	Ø 42 x 3	Ø 54 x 4
Biegeleistung Rohrmaterial 650 N/mm²	mm	Ø 30 x 2	Ø 42 x 3
Biegeradius max.	mm	100	125
Biegewinkel max.	°	210	210
Biegegeschwindigkeiten	U/min.	2	2
Drehmoment	Nm	2341	2341
Hauptmotor~50 Hz	kW/V	0,55 / 400	1,1 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	600 x 180 x 450	600 x 220 x 470
Gewicht ca.	kg	94	107
Transportzuschlag [1]		–	**TPZ 120 = 38,50 €**

Zubehör auf Anfrage erhältlich! Informieren Sie sich auf www.metallkraft.de oder fordern Sie unseren Metallkraft Katalog an

Serie BM-T - Dornlose Rohrbiegemaschine, NC-gesteuert mit kraftvollem Motor für hohes Drehmoment

- Kraftvoller Motor mit Inverter und Untersetzungsgetriebe bewirkt hohes Drehmoment
- NC-Steuerung zur Einstellung des Biegewinkels und der Korrektur
- Materialklemmung mit Handrad und Zählwerk
- Mobiles Bedienpult mit Steuerung und Pedalen
- Schneller Werkzeugwechsel



BM 60-T



- *Einfache Bedienung, mit digitaler Anzeige für aktuelle Biegewerte und zum Setzen der Parameter*



- *Biegewinkel bis 180° möglich*

BM 60-T
statt € 10.190,00 zzgl. USt.
8.999,-
€ 10.708,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 4320060

BM 76-T
statt € 11.950,00 zzgl. USt.
10.549,-
€ 12.553,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 4320076



BM 76-T

Technische Daten		BM 60-T	BM 76-T
Biegeleistung Rohrmaterial 420 N/mm²	mm	Ø 60 x 4	Ø 76 x 4
Biegeleistung Rohrmaterial 350 N/mm²	mm	Ø 60 x 3	Ø 76 x 3,5
Biegeleistung Rohrmaterial 650 N/mm²	mm	Ø 50 x4	Ø 60 x 4
Biegeleistung Vollmaterial 420 N/mm²	mm	Ø 30	Ø 40
Biegeradius max.	mm	450	470
Biegewinkel max.	°	180	180
Biegegeschwindigkeiten	U/min.	3	3
Drehmoment	Nm	9.500	11.500
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz	kW/V	1,5 / 400	4 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	950 x 480 x 1.050	1.050 x 580 x 1.060
Gewicht ca.	kg	500	650
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 2 = 45,00 €**	**TVP 2 = 45,00 €**
Transportzuschlag [1]		**TPZ 400 = 77,00 €**	**TPZ 600 = 110,00 €**

Zubehör auf Anfrage erhältlich! Informieren Sie sich auf www.metallkraft.de oder fordern Sie unseren Metallkraft Katalog an

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP/TPZ zzgl. USt.

Serie SBM – Sickenbiegemaschinen manuell und motorisch

SBM 110-08/SBM 140-12
- Schwere und stabile Gusseisenkonstruktion
- Verstellbare Unterwellen
- Stufenlos verstellbare Anschlagplatte

SBM 110-08:
- 7-teiliger Standardrollensatz

SBM 140-12:
- 8-teiliger Standardrollensatz

SBM 140-12 E
- Getriebemotor mit Bremssystem
- Fußpedalbedienung
- Mit Untergestell
- Stahlwellen gehärtet
- Stufenlos verstellbare Anschlagplatte
- 8-teiliger Standardrollensatz
- Schutzklasse IP55


SBM 110-08


SBM 140-12


SBM 140-12 E


Biegerollen Typ E3

	SBM 110-08	SBM 140-12	SBM 140-12 E
statt	€ 759,00 zzgl. USt.	€ 869,00 zzgl. USt.	€ 2.859,00 zzgl. USt.
	689,-	**799,-**	**2.759,-**
	€ 819,91 inkl. USt.	€ 950,81 inkl. USt.	€ 3.283,21 inkl. USt.
Art.-Nr.	3814001	3814002	3814003

Technische Daten		SBM 110-08	SBM 140-12	SBM 140-12 E
Wellenlänge	mm	110	140	140
Biegeleistung (400 N/mm²)	mm	0,80	1,2	1,2
Walzen-Ø	mm	52	62	62
Halsweite	mm	80	100	100
Walzengeschwindigkeit	min^{-1}	-	-	32
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	-	-	0,75 / 400
Gewicht ca.	kg	30	50	110

Anwendungsbeispiele



PRM 10 – Manuelle oder motorische Ringbiegemaschinen*

- Maschine mit Standardwerkzeug geeignet zum Biegen von Vierkantmaterial
- Stabile Konstruktion, am Boden fixierbar
- Antrieb der zwei unteren Walzen mittels Handkurbel
- Walzen gehärtet und geschliffen
- Wellen aus Stahl, gehärtet und geschliffen
- Seitliche Richtrollen
- Zustellung über obere Walze

PRM 10 E:
- Motorische Ausführung
- 400 Volt Motor
- Links-/Rechtslauf mittels Fußpedal
- Biegen in Vertikale und Horizontale möglich


PRM 10 M

PRM 10 E

	PRM 10 M	PRM 10 E
statt	€ 1.159,00 zzgl. USt.	€ 2.339,00 zzgl. USt.
	1.059,-	**2.139,-**
	€ 1.260,21 inkl. USt.	€ 2.545,41 inkl. USt.
Art.-Nr.	3780010	3780011

Technische Daten		PRM 10 M	PRM 10 E
Wellen-Ø	mm	30	30
Walzen-Ø oben	mm	98	98
Walzen-Ø unten	mm	115	118
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	620 x 560 x 1.440	700 x 700 x 1.400
Gewicht ca.	kg	165	230

Biege-leistungen	Profil-Typ STANDARD								
PRM 10 M PRM 10 E	max. Größe mm	20 x 20 10 x 10	30 x 10 20 x 5	50 x 10 40 x 5	35 x 4,5 30 x 4	35 x 4,5 30 x 4	35 x 4,5 30 x 4	35 x 4,5 30 x 4	35 x 4,5 30 x 4
	min. Biege-Ø mm	500 160	500 190	400 160	600 400	600 400	600 400	700 500	700 500

Biege-leistungen	Profil-Typ OPTIONAL							
PRM 10 M PRM 10 E	max. Größe mm	30 x 30 x 2 20 x 20 x 2	38 x 20 x 2 30 x 15 x 1,5	Ø 20 Ø 10	Ø 33 x 3 Ø 26 x 2,5	Ø 1¼“ x 2 Ø 1“ x 1,5	35 x 35 x 4 30 x 30 x 4	35x35x4 30x30x4
	min. Biege-Ø mm	900 600	1000 600	500 160	700 500	800 400	800 400	800 400

Preise für optionale Biegerollen auf Anfrage

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

PRM 31 F / PRM 35 F / PRM 40 FH – Motorische und hydraulische Ringbiegemaschinen

PRM 31 F / PRM 35 F:
- Standardwerkzeug vielseitig einsetzbar
- Rollenantrieb über Getriebe
- Mit speziell gehärteten Biegerollen
- Wellen aus Spezialstahl, gehärtet und geschliffen
- Seitliche Richtrollen, stufenlos verstellbar
- 2 angetriebene Walzen
- Mobiles Steuerpult mit Fußbedienung
- Horizontale und vertikale Arbeitsposition

PRM 40 FH:
- Geeignet für besonders kleine Biegedurchmesser
- 3-Walzenantrieb
- Hydraulische Zustellung über die zwei unteren Walzen
- Mobiles Bedienpult mit zwei Digitalanzeigen für die Zustellwalzen
- Richtrollen serienmäßig zum Biegen von Winkeleisen geeignet


PRM 31 F


PRM 35 F


PRM 40 FH

PRM 31 F	PRM 35 F	PRM 40 FH
statt € 2.650,00 zzgl. USt.	statt € 4.449,00 zzgl. USt.	statt € 12.750,00 zzgl. USt.
2.499,-	**3.999,-**	**11.799,-**
€ 2.973,81 inkl. USt.	€ 4.758,81 inkl. USt.	€ 14.040,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3812031	Art.-Nr. 3812035	Art.-Nr. 3812040

Technische Daten		PRM 31 F	PRM 35 F	PRM 40 FH
Wellen-Ø	mm	30	50	40
Walzen-Ø	mm	148	155	137
Geschwindigkeit	m/min.	4	4,5	7
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	0,75 / 400	1,5 / 400	1,1 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	600 x 800 x 1.450	750 x 1.000 x 1.400	1.050 x 500 x 1.250
Gewicht ca.	kg	220	400	350
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 2=45,00 €**	**TVP 2=45,00 €**	**TVP 2=45,00 €**
Transportzuschlag [1]		**–**	**TPZ 400 = 77,00 €**	**TPZ 400 = 77,00 €**

Biege-leistungen	Profil-Typ STANDARD								
PRM 31 F	max. Größe mm	30 x 30 10 x 10	50 x 10 20 x 6	80 x 15 30 x 6	50 x 6 [2] 20 x 3 [2]	50 x 6 [2] 20 x 3 [2]	50 x 6 [2] 20 x 3 [2]	–	–
	min. Biege-Ø mm	900 200	800 300	700 400	600 400	600 400	600 400	–	–
PRM 35 F	max. Größe mm	35 x 35 20 x 20	60 x 10 40 x 10	100 x 15 60 x 10	60 x 7 [2] 50 x 6 [2]	60 x 7 [2] 50 x 6 [2]	60 x 7 [2] 50 x 6 [2]	UPN 80 [2] UPN 30 [2]	UPN 80 [2] UPN 30 [2]
	min. Biege-Ø mm	900 300	500 400	450 350	700 500	700 500	700 500	1.000 700	1.200 800
PRM 40 FH	max. Größe mm	18 x 18	35 x 8	50 x 12	35 x 5 [2]	30 x 5 [2]	35 x 5 [2]	UPN 40x20 [2]	UPN 30x15 [2]
	min. Biege-Ø mm	250	300	400	400	300	300	350	500

Biege-leistungen	Profil-Typ OPTIONAL							
PRM 31 F	max. Größe mm	40 x40 x 3 30 x30 x 2	50 x 30 x 3 40 x 20 x 2	Ø 30 Ø 10	Ø 60 x 1,5 Ø 25 x 1,5	Ø 1½“ x 2,9 Ø ¼“ x 1,8	40 x 40 x 5 30 x 30 x 4	35 x 35 x 5 30 x 30 x 4
	min. Biege-Ø mm	1.200 800	1.200 800	900 200	1.000 600	600 300	600 300	600 300
PRM 35 F	max. Größe mm	50 x 50 x 3 40 x 40 x 3	70 x 30 x 2 50 x 40 x 3	Ø35 Ø30	Ø 70 x 2 Ø 30 x 2	Ø 2“ x 2,9 Ø 1“ x 2,3	50 x 50 x 5 40 x 40 x 5	50 x 50 x 6 30 x 30 x 3
	min. Biege-Ø mm	1.700 600	1.200 1.200	600 400	1.000 500	1.000 350	800 600	1.000 500
PRM 40 FH	max. Größe mm	25 x 25 x 2	30 x 15 x 2,5	Ø22	Ø 40 x 1,5	Ø1“ x 2,3	35 x 35 x 5	30 x 30 x 4
	min. Biege-Ø mm	450	500	200	500	300	400	550

Der kleinstmögliche Biegedurchmesser ist davon anhängig, wie stark die Materialverformung sein darf Leistungsangaben beziehen sich auf Material mit einer max. Streckgrenze von 24 kg/mm², Biegeleistung VA: Faktor 0,7 2) Zusätzliche Distanzscheiben eventl erforderlich
Zum Biegen von Winkelstahl ist zusätzlich zu den Winkelrollen die Option „Spezialrichtrollen seitlich“ erforderlich

Zubehör PRM 31 F	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Spezial-Richtrollen seitlich für Winkeleisen	3880076	**1.039,00**
Spezialwerkzeug zum Drehen von Sprossen	3880151	**2.075,00**
Spiralbiegewerkzeug	3880152	**1.685,00**
Option (nur ab Werk möglich)	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. Ust.**
Digitalanzeige Zustellwalze	3880075	**649,00**

Zubehör PRM 35 F	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Spezial-Richtrollen seitlich für Winkeleisen	3880088	**1.249,00**
Spezialwerkzeug zum Drehen von Sprossen	3880153	**2.735,00**
Spiralbiegewerkzeug	3880154	**2.199,00**
Option (nur ab Werk möglich)	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. Ust.**
Digitalanzeige Zustellwalze	3880087	**829,00**

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP/TPZ zzgl. USt.

PRM 50 FH / PRM 60 FH – Motorische Ringbiegemaschinen mit hydraulischer Zustellung

PRM 50 FH:
- Schwere Schweißkonstruktion aus Stahl
- Hydraulische Zustellung über die obere Walze
- Digitalanzeige für Zustellwalze
- Seitliche Richtrollen stufenlos verstellbar
- Mobiles Steuerpult mit Fußbedienung
- Motorischer Antrieb der Unterwalzen

PRM 60 FH:
- Schwere Schweißkonstruktion aus Stahl
- Hydraulische Zustellung der oberen Walze
- Digitalanzeige für Zustellwalze
- Alle 3 Walzen angetrieben und gehärtet
- Seitliche Richtrollen, stufenlos verstellbar
- Separates Steuerpult mit Fußbedienung

Bitte bei Bestellung zu bearbeitende Materialart angeben!
Gegebenenfalls müssen Biegerollen speziell für Ihre Bedürfnisse angefertigt werden

PRM 50 FH
statt € 11.690,00 zzgl. USt.
10.499,-
€ 12.493,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3812036

PRM 60 FH
statt € 15.850,00 zzgl. USt.
14.699,-
€ 17.491,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3812060

Technische Daten		PRM 50 FH	PRM 60 FH
Wellen-Ø	mm	50	60
Walzen-Ø oben / unten	mm	162 / 152	215
Geschwindigkeit	m/min.	4,5	4
Hydraulikdruck	t	8	16
Motorleistung~50 Hz	kW/V	1,1 / 400	1,5 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	810 x 950 x 1.500	1.000 x 1.400 x 1.650
Gewicht ca.	kg	500	950
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 2 = 45,00 €**	**TVP 3 = 65,00 €**
Transportzuschlag [1]		**TPZ 500 = 88,00 €**	**TPZ 1000 = 148,50 €**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Spezial-Richtrollen seitlich für Winkeleisen	3880161	**1.665,00**
NC-Steuerung Easy View **(nur ab Werk möglich!)**	3880163	**8.325,00**



PRM 60 FH

PRM 80 FH – Hydraulische Ringbiegemaschine, horizontal und vertikal einsetzbar für Profile, Rohre und Vollmaterial

- Schwere Schweißkonstruktion aus Stahl
- Horizontale und vertikale Arbeitsmöglichkeit
- Alle drei Walzen angetrieben und gehärtet
- Hydraulische Zustellung über zwei Unterwalzen
- Stufenlos verstellbare Seitliche Richtrollen
- Separates Steuerpult mit 2 Digitalanzeigen für zwei Zustellwalzen

PRM 80 FH
statt € 24.990,00 zzgl. USt.
22.999,-
€ 27.368,81 inkl. USt Art.-Nr.
Nr. 3812080

Technische Daten		PRM 80 FH
Rollen-Ø	mm	245
Rollenhalterwelle-Ø oben	mm	80
Rollenhalterwelle-Ø unten	mm	70
Geschwindigkeit	m/min.	6
Motorleistung~50 Hz	kW	4,0 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.450 x 1.000 x 1.400
Gewicht ca.	kg	1.700
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 4 = 79,00 €**
Transportzuschlag [1]		**TPZ 2000 = 245,00 €**



PRM 80 FH

Biege-leistungen	Profil-Typ STANDARD								
PRM 50 FH	max. Größe mm	35 x 35	60 x 10	100 x 15	60 x 7 [2]	60 x 7 [2]	50 x 6 [2]	UPN 80 [2]	UPN 80 [2]
	min. Biege-Ø mm	600	600	600	800	800	800	800	1200
PRM 60 FH	max. Größe mm	50 x 50 20 x 20	80 x 20 40 x 10	120 x 25 50 x 10	80 x 9 [2] 40 x 5 [2]	80 x 9 [2] 40 x 5 [2]	80 x 9 [2] 40 x 5 [2]	UPN 120 [2] UPN 60 [2]	UPN 120 [2] UPN 60 [2]
	min. Biege-Ø mm	800 400	1200 400	600 400	1000 400	1000 400	1200 500	800 500	1200 600
PRM 80 FH	max. Größe mm	45 15	100 x 20 80 x 20 30 x 10	125 x 25 60 x 5	80 x 9 [2] 25 x 3,5 [2]	70 x 8 [2] 25 x 3,5 [2]	70 x 8 [2] 25 x 3,5 [2]	UPN 140 [2] UPN 120 [2] UPN 100 [2]	UPN 140 [2] UPN 120 [2] UPN 100 [2]
	min. Biege-Ø mm	500 380	2.000 800 300	600 300	800 280	800 280	800 280	1.600 900 600	1.600 1.000 800

Biege-leistungen	Profil-Typ OPTIONAL							
PRM 50 FH	max. Größe mm	50 x 50 x 6	70 x 30 x 3	Ø35	Ø 70 x 2	Ø2“ x 2,9	50 x 50 x 6	50 x 50 x 6
	min. Biege-Ø mm	800	1500	600	1200	1000	600	900
PRM 60 FH	max. Größe mm	70 x 3 40 x 2	80 x 40 x 3 40 x 20 x 2	Ø 50 Ø 20	Ø 100 x 2 Ø 60 x 2	Ø 3” x 3,2 Ø 1” x 2,6	70 x 70 x 7 40 x 40 x 5	70 x 70 x 7 40 x 40 x 5
	min. Biege-Ø mm	1.600 500	1.400 500	800 400	1.600 500	1.600 500	1.000 500	1.200 600
PRM 80 FH	max. Größe mm	70 x 3 25 x 2	80 x 25 x 3 25 x 15 x 2	Ø 50 Ø 15	Ø 100 x 2,5 Ø 15 x 1	Ø 3“ x 5,48 Ø 1/2“ x 2,77	80 x 8 30 x 3	70 x 7 30 x 3
	min. Biege-Ø mm	1300 350	800 350	500 380	800 380	1200 380	800 400	700 450

Der kleinstmögliche Biegedurchmesser ist davon anhängig, wie stark die Materialverformung sein darf Leistungsangaben beziehen sich auf Material mit einer max. Streckgrenze von 24 kg/mm², Biegeleistung VA: Faktor 0,7 Zusätzliche Distanzscheiben eventl erforderlich. Zum Biegen von Winkelstahl ist zusätzlich zu den Winkelrollen die Option „Spezialrichtrollen seitlich“ erforderlich. 1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben TVP/TPZ zzgl. USt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

PRM 100 FH – Hydraulische Ringbiegemaschine, horizontal und vertikal einsetzbar für Profile, Rohre und Vollmaterial

- Schwere Schweißkonstruktion aus Stahl
- Horizontale und vertikale Arbeitsmöglichkeit
- Alle drei Walzen mittels Hydromotor und Planetengetriebe angetrieben
- Gehärtete Walzen
- Hydraulische Zustellung über 2 Unterwalzen
- Stufenlos verstellbare seitliche Richtrollen
- Separates Bedienpult mit 2 Digitalanzeigen



PRM 100 FH
statt € 41.590,00 zzgl. USt.
36.999,-
€ 44.028,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3812100



Weitere Informationen finden Sie im METALLKRAFT Katalog 2023 oder auf metallkraft.de

Technische Daten		PRM 100 FH
Rollen-Ø	mm	315
Rollenhalterwelle-Ø	mm	100
Geschwindigkeit	m/min.	7
Motorleistung ~50 Hz	kW	7,5 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	2.000 x 1.450 x 1.700
Gewicht ca.	kg	3.650
Transportverpackungp[1)]		**TVP 6 = 200,00 €**
Transportzuschlag [1)]		**TPZDF2 = 330,00 €**

Lieferumfang
- Standard Biegerollen
- Mobiles Steuerpult
- eine Digitalanzeige je untere Zustellwalze
- Manuelle Richtrollen

Biege-leistungen	Profil-Typ STANDARD								
PRM 100 FH	max. Größe mm	60 15	100 x 20 30 x 10	200 x 30 160 x 35 80 x 5	100 x 11 [2)] 30 x 4	100 x 11 [2)] 30 x 4	90 x 10 [2)] 30 x 4	UPN 180 [2)] UPN 30 [2)]	UPN 180 [2)] UPN 30 [2)]
	min. Biege-Ø mm	750 400	800 400	1.200 800 400	1.000 400	1.000 400	1.000 400	900 400	1000 400

Der kleinstmögliche Biegedurchmesser ist davon anhängig, wie stark die Materialverformung sein darf Leistungsangaben beziehen sich auf Material mit einer max. Streckgrenze von 24 kg/mm², Biegeleistung VA: Faktor 0,7 2) Zusätzliche Distanzscheiben eventl erforderlich Zum Biegen von Winkelstahl ist zusätzlich zu den Winkelrollen die Option „Spezialritrollen seitlich“ erforderlich

Größere Modelle und Biegerollen auf Anfrage

RBM 4 HMS PRO – Hydraulische 4-Walzen Rundbiegemaschinen

- Schwere und robuste Schweißkonstruktion
- Lineare Zustellung der unteren Walzen mittels Hydraulikzylinder
- Induktionsgehärtete Walzen, zum Biegen von Edelstahl geeignet
- Oberwalze über Hydromotor und Planetengetriebe angetrieben, die Bewegung wird mittels Kardanwellen auf die Unterwalze übertragen
- Maschine gegen Überlast gesichert
- Drei Digitalanzeigen (2 x Seitenwalzen, 1 x Unterwalze)
- Hydraulisches Klapplager zur einfachen Entnahme der fertigen Werkstücke
- Mobiles Bedienpult
- Konischbiegeeinrichtung
- Hydraulisches Ausgleichssystem zur Gewährleistung der Parallelität
- Sicherheits-Notausleine





RBM 1550-110 4 HMS PRO



FRAGEN SIE NACH IHREM PERSÖNLICHEN ANGEBOT!

RBM 4 HMS PRO	Art.-Nr.	Arbeits-breite	Anbiege-leistung [3)]	Biege-leistung [3)]	Ø Obere Walze	Kleinster Biege-Ø [3)]	Motor-leistung	Biegege-schwindigkeit	Länge	Breite	Höhe	Gewicht ca.	Transportzu-schlag [1)]
		mm	mm	mm	mm	mm	kW	m/min.	mm	mm	mm	kg	
1550-150	3813348	1.550	10 / 12	12 / 15	250	375 / 1.250	7,5 & 1,5	5	3.500	1.500	1.370	4.650	TPZDF3
2050-60	3813349	2.050	3 / 4	4 / 6	150	225 / 750	2,2 & 1,5	6	3.800	1.150	1.110	2.800	TPZDF1
2050-80	3813350	2.050	4 / 6	6 / 8	180	270 / 900	3,0 & 1,5	5	3.850	1.350	1.290	3.300	TPZDF2
2050-100	3813351	2.050	6 / 8	8 / 10	200	300 / 1.000	4,0 & 1,5	6	3.850	1.350	1.290	3.750	TPZDF2
2050-120	3813352	2.050	8 / 10	10 / 12	250	375 / 1.250	7,5 & 1,5	5	4.000	1.500	1.370	5.350	TPZDF4
2050-220	3813353	2.050	15 / 18	18 / 22	300	450 / 1.500	11	1,5/5	4.400	1.800	1.950	6.500	TPZDF5
2550-60	3813354	2.550	3 / 4	4 / 6	180	270 / 900	3,0 & 1,5	5	4.350	1.350	1.290	3.700	TPZDF2
2550-80	3813355	2.550	4 / 6	6 / 8	200	300 / 1.000	4,0 & 1,5	6	4.350	1.350	1.290	4.250	TPZDF3
2550-100	3813356	2.550	6 / 8	8 / 10	250	375 / 1.250	7,5 & 1,5	5	4.500	1.500	1.370	6.100	TPZDF5
2550-180	3813357	2.550	12 / 15	15 / 18	300	450 / 1.500	11	1,5/5	4.900	1.800	1.950	7.500	TPZDF6
3050-60	3813358	3.050	3 / 4	4 / 6	200	300 / 1.000	4,0 & 1,5	6	4.850	1.350	1.290	4.750	TPZDF3
3050-90	3813359	3.050	5 / 7	7 / 9	250	375 /1.250	7,5 & 1,5	5	5.000	1.500	1.370	6.800	TPZDF5

1) TPZDF1 = 275,00 € / TPZDF2 = 330,00 € / TPZDF3 = 385,00 € / TPZDF4 = 440,00 € / TPZDF5 = 550,00 € / TPZDF6 = 660,00 € zzgl. Ust.

3) Bezogen auf Material mit einer Streckgrenze von 24kg/mm² bei 1,5 x Oberwalzendurchmesser / 5 x Oberwalzendurchmesser
Weitere Größen und Zwischengrößen auf Anfrage

Serie RBM – Manuell betriebene Rundbiegemaschinen mit asymmetrischem 3-Walzensystem
E-Version mit Elektroantrieb und Fußbedienung

- Zum Herstellen von allen rundgeformten Teilen wie Rohre, Zylinder usw
- Walzenantrieb über Handkurbel oder motorisch bei E-Modellen
- Schwere und stabile Gusseisenkonstruktion
- Asymmetrisches 3-Walzensystem zum bequemen Anbiegen
- Die obere Walze ist ausstellbar, dadurch einfache Entnahme des fertigen Werkstücks

RBM 1305-15 E
- Leicht verstellbare Seiten- und Unterwalze
- Möglichkeit zum konischen Biegen
- Mit Sicherheitseinrichtungen
- Serienmäßige Drahteinlegerille auf Unter- und Seitenwalze
- Durch die Fußbedienung bleiben beide Hände frei für die Materialzuführung

Bitte bei Bestellung zu bearbeitende Materialart angeben !



RBM 610-08
- *Walzenantrieb über Handkurbel, besonders handlich, optimal für filigrane Anwendungen*



RBM 1000-20 ECO
- *Walzenantrieb über Handkurbel*



RBM 1050-22
- *Walzenantrieb über Handkurbel*



RBM 1305-15 E
- *Fußbedienung*
- *400V Motor*

	RBM 305	RBM 610-08	RBM 1050-10	RBM 1000-20 ECO	RBM 1050-22	RBM 1305-15 E
	statt € 189,00 zzgl. USt.	statt € 345,00 zzgl. USt.	statt € 1.579,00 zzgl. USt.	statt € 1.429,00 zzgl. USt.	statt € 2.199,00 zzgl. USt.	statt € 2.750,00 zzgl. USt.
	179,-	**319,-**	**1.579,-**	**1.299,-**	**2.099,-**	**2.199,-**
	€ 213,01 inkl. USt.	€ 379,61 inkl. USt.	€ 1.879,01 inkl. USt.	€ 1.545,81 inkl. USt.	€ 2.497,81 inkl. USt.	€ 2.616,81 inkl. USt.
	Art.-Nr. 3780112	Art.-Nr. 3780618	Art.-Nr. 3813101	Art.-Nr. 3781301	Art.-Nr. 3813103	Art.-Nr. 3781305

Technische Daten		RBM 305	RBM 610-08	RBM 1050-10	RBM 1000-20 ECO	RBM 1050-22	RBM 1305-15 E
Wälzlänge	mm	305	610	1050	1000	1050	1270
Biegeleistung (400 N/mm²)	mm	0,80	0,80	1,0	2,0	2,0	1,5
Walzen- Ø	mm	25	38	56	60	75	75
Biege-Ø min.	mm	40	60	84	100	115	110
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	-	-	-	-	-	0,75/400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	580 x 210 x 255	885 x 220 x 340	1.400 x 700 x 1.120	1.542 x 550 x 1.040	1.400 x 700 x 1.160	1.650 x 1020 x 1.110
Gewicht ca.	kg	14	37	185	200	300	318
Transportverpackungsp [1]		-	-	**TVP 2=45,00 €**	**TVP 2=45,00 €**	**TVP 2=45,00 €**	**TVP 2=45,00 €**



RBM 2050-30 E Pro
- *Fußbedienung*
- *400V Motor,*
- *in schwerer Ausführung*
- *Abbildung zeigt Maschine mit Optionen* ***Digitalanzeige für Seitenwalze*** *und* ***motorische Zustellung der Seitenwalze*** *(siehe Hauptkatalog)*



RBM 2050-15 E
- *Fußbedienung*
- *400V Motor*

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!

beratung@metallkraftde



Weitere Modelle und Zwischengrößen auf Anfrage und in unserem METALLKRAFT Katalog 2023 erhältlich

	RBM 1050-30 E	RBM 1270-25 E	RBM 2050-15 E	RBM 1550-40 E Pro	RBM 2050-30 E Pro
	statt € 5.549,00 zzgl. USt.	statt € 5.759,00 zzgl. USt.	statt € 7.329,00 zzgl. USt.	statt € 12.149,00 zzgl. USt.	statt € 13.599,00 zzgl. USt.
	5.299,-	**5.499,-**	**6.999,-**	**11.699,-**	**12.999,-**
	€ 6.305,81 inkl. USt.	€ 6.543,81 inkl. USt.	€ 8.328,81 inkl. USt.	€ 13.921,81 inkl. USt.	€ 15.468,81 inkl. USt.
	Art.-Nr. 3813201	Art.-Nr. 3813202	Art.-Nr. 3813204	Art.-Nr. 3813302	Art.-Nr. 3813303

Technische Daten		RBM 1050-30 E	RBM 1270-25 E	RBM 2050-15 E	RBM 1550-40 E Pro	RBM 2050-30 E Pro
Wälzlänge	mm	1.050	1.270	2.050	1.550	2.050
Biegeleistung (400 N/mm²)	mm	3,0	2,5	1,5	4,0	3,0
Walzen- Ø	mm	90	90	95	140	130
Biege-Ø min.	mm	135	135	195	210	-
Walzengeschwindigkeit	m/min.	6	6	8	3,5	3,5
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 400	1,1 / 400	2,2 / 400	2,2 / 400	2,2 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.630 x 700 x 1.200	1.850 x 700 x 12.00	2.630 x 700 x 1.200	2.400 x 940 x 1.120	3.080 x 700 x 1.250
Gewicht ca.	kg	455	490	650	1.425	1.500
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 2=45,00 €**	**TVP 2=45,00 €**	**TVP 4=79,00 €**	**TVP 4=79,00 €**	**TVP 4=79,00 €**
Transportzuschlag [1]		**TPZ 500 = 88,00 €**	**TPZ 500 = 88,00 €**	**TPZ 750 = 120,00 €**	**TPZ1500 = 192,50 €**	**TPZ1500 = 192,50 €**

Biegeleistungsangaben beziehen sich auf Material mit Zugfestigkeit 400 N/mm²; Blechstärke für VA: Faktor 0,75; Blechstärke für Alu: Faktor 1,2.
Zum Biegen von Edelstahl ist die Option gehärtete Walzen erforderlich. 1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben TVP /TPZ zzgl. USt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie HSBM – Manuelle Schwenkbiegemaschinen

Qualität Made in Europe

- Sicheres Klemmen des Werkstücks durch Exzenterhebel
- Einfache Einstellung des Biegewinkels über einen Anschlag, wodurch eine hohe Wiederholgenauigkeit gewährleistet wird



HSBM 1020-10



Werkzeughöhe
95 mm [3]

HSBM 1050 N

Segmenthöhe
25 mm



HSBM 305 HS
HSBM 610 HS

Anbausätze für HSBM 1050 N



Anbausatz H
hohe Oberwange



Anbausatz HSG
hohe segmentierte Oberwange mit Geißfuß

Option HSBM 1020-10	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Gehärtete Segmente	3772700	**205,00**

HSBM 305 HS	HSBM 610 HS	HSBM 1020-10	HSBM 1050 N	AB 1050 H	AB 1050 HSG
statt € 235,00 zzgl. USt.	statt € 339,00 zzgl. USt.	statt € 1.059,00 zzgl. USt.	statt € 1.055,00 zzgl. USt.	statt € 425,00 zzgl. USt.	statt € 1.069,00 zzgl. USt.
219,-	**299,-**	**879,-**	**979,-**	**399,-**	**999,-**
€ 260,61 inkl. USt.	€ 355,81 inkl. USt.	€ 1.046,01 inkl. USt.	€ 1.165,01 inkl. USt.	€ 474,81 inkl. USt.	€ 1.188,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3772305	Art.-Nr. 3772610	Art.-Nr. 3771020	Art.-Nr. 3771050	Art.-Nr. 3771051	Art.-Nr. 3771053

Technische Daten		HSBM 305 HS	HSBM 610 HS	HSBM 1020-10	HSBM 1050 N	*Anbausatz H*	*Anbausatz HSG*
Biegeleistung (400 N/mm²) [2]	mm	1,0	1,0	1,0	1,25	1,25	1,20
Arbeitsbreite max.	mm	305	610	1.020	1.050	1.050	1.050
Biegewinkel max.	°	135	135	135	135	93	93
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	500 x 350 x 410	850 x 360x 420	1.276 x 550 x 975	1.300 x 570 x 1.000	1.250 x 570 x 1.060	1.250 x 570 x 1.070
Gewicht ca.	kg	30	42	105	71	91	93

3) Werkzeughöhe bei optionalen Anbausätzen H, HS oder HSG

HSBM 2020-20 / HSBM 2020-20 S / HSBM 2020-20 SB - Schwenkbiegemaschine in schwerer Ausführung

- Einfache Bedienung
- Schwere, kompakte Stahlschweißkonstruktion
- Für einfaches Biegen mit exakter Einstellung des Biegewinkels mittels Skalenring
- Besonders wartungsarm
- Serienmäßig mit manueller Einstellung des Biegewinkels
- Manuelle Bedienung der Klemmwange, dadurch schnelle und einfache Handhabung des Biegematerials
- **S-Ausführung mit segmentgeteilter Oberwange**



HSBM 2020-20 SB

Biegewange HSBM



Biegewange HSBM S



Typ	Segmentaufteilung
HSBM 2020-20 S	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400
HSBM 2020-20 SB	25-30-35-40-45-75-100-150-200-200-270-400-400

HSBM 2020-20	HSBM 2020-20 S	HSBM 2020-20 SB
statt € 10.190,00 zzgl. USt.	statt € 10.690,00 zzgl. USt.	statt € 5.690,00 zzgl. USt.
9.899,-	**10.399,-**	**4.899,-**
€ 11.779,81 inkl. USt.	€ 12.374,81 inkl. USt	€ 5.829,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3779002	Art.-Nr. 3779011	Art.-Nr. 3772920

Technische Daten		HSBM 2020-20	HSBM 2020-20 S	HSBM 2020-20 SB
Arbeitsbreite max.	mm	2.020	2.020	2.020
Biegeleistung (400 N/mm²)	mm	2,0	2,0	2,0
Biegeleistung (700 N/mm²)	mm	1,25	1,25	1,25
Öffnung zwischen Ober-& Unterwange max.	mm	120	120	120
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	3.180 x 570 x 1.270	3.180 x 570 x 1.270	2.800 x 710 x 1.500
Gewicht ca.	kg	1080	1080	1020
Transportzuschlag [1]		**TPZDF2 = 330,00 €**	**TPZDF2 = 330,00 €**	**TPZ1500 = 192,50 €**

Abmessungen

Biegewange HSBM S			Biegewange HSBM		
L	A	B	C	D	E
1.500	360	335	340	305	49
2.000	360	335	340	305	49
2.500	370	340	345	310	49
3.000	370	340	345	310	49

Breite der Biegeleiste 20 mm

Option HSBM 2020-20SB	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Manueller Hinteranschlag 0 - 500 mm	3772921	**349,00**
gehärtete Segmente	3772922	**1.095,00**

2) Zum Biegen von VA unbedingt optionale Werkzeuge erforderlich. 1)Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite Angabe TPZDF zzgl. Ust.

Serie HSBM HSG – Manuelle Schwenkbiegemaschinen mit segmentiertem Ober-/Unterwerkzeug

Neu

- Segmentiertes Geißfußwerkzeug 100mm mit Schnellwechselsystem in der Oberwange
- Segmentierte Biegeleiste und Bettauflage
- Lichte Öffnung 200mm
- Hinteranschlag bis 500mm
- Anschlag für Biegewinkeleinstellung
- Werkzeuge aus 42CrMo4 mit 60 HRC, lasergehärtet und geschliffen
- Leichtes Klemmen und Entklemmen der Oberwange durch Federunterstützung
- Biegewange unterstützt durch Federsystem
- Fußschnellklemmung zur Werkstückfixierung
- Transportrollen mit Feststellbremse
- Mit Werkzeug Aufbewahrungsbox



HSBM 1050-15 HSG



· Segmentiertes Geißfußwerkzeug mit Schnellwechselsystem in der Oberwange



· Hinteranschlag 500mm



· Fußschnellklemmung zur Werkstückfixierung



· Biegewinkel Anschlag



· Klemmhebel mit Federunterstützung

HSBM 1050-15 HSG	HSBM 1250-12 HSG
zzgl. USt.	zzgl. USt.
4.650,-	**4.995,-**
€ 5.533,50 inkl. USt	€ 5.944,05 inkl. USt
Art.-Nr. 4120010	Art.-Nr. 4120012

Technische Daten		HSBM 1050-15 HSG	HSBM 1250-12 HSG
Arbeitsbreite max.	mm	1.050	1.250
Biegeleistung Stahl	mm	1,5	1,25
Biegeleistung Edelstahl		1	0,8
Biegeleistung Aluminium		2,2	2
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	750 x 1.300 x 1.515	750 x 1.500 x 1.715
Gewicht ca.	kg	280	315

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie FSBM – Manuelle Schwenkbiegemaschinen

- Das Klemmen des Werkstückes erfolgt mittels Fußpedal, wodurch beide Hände für das Materialhandling frei bleiben
- Serienmäßig mit schräger, segmentgeteilter Oberwange (ausser bei FSBM 1020-20HSG)
- Der kräftige Hilfszylinder erleichtert das Biegen von Blech von bis zu 2,5 mm
- Öffnung zwischen Ober- und Unterwange von bis zu ca. 50 mm



Mit **Geißfuß -**
perfekt für **Dachdecker**



FSBM 1270-20 E
Mit segmentierten Scharfbiegewerkzeugen, durchgehender Biegeleiste und durchgehender Bettauflage



FSBM 1020-20 S2
Mit segmentierten Scharfbiegewerkzeugen, segmentierter Biegeleiste und durchgehender Bettauflage



FSBM 1020-20 HSG
Mit hoher, segmentierter Oberwange, segmentierter Bettauflage und segmentierter Biegeleiste

Info & Video

FSBM 1020-25 E	FSBM 1020-20 S2	FSBM 1020-20 HSG	FSBM 1270-20 E	FSBM 1270-20 HS2
statt € 1.825,00 zzgl. USt.	statt € 2.125,00 zzgl. USt.	statt € 3.650,00 zzgl. USt.	statt € 2.125,00 zzgl. USt.	statt € 2.350,00 zzgl. USt.
1.549,-	**1.779,-**	**3.199,-**	**1.779,-**	**1.949,-**
€ 1.843,31 inkl. USt.	€ 2.117,01 inkl. USt.	€ 3.806,81 inkl. USt.	€ 2.117,01 inkl. USt.	€ 2.319,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3772125	Art.-Nr. 3772102	Art.-Nr. 3770103	Art.-Nr. 3772127	Art.-Nr. 3772128

Technische Daten		FSBM 1020-25 E	FSBM 1020-20 S2	FSBM 1020-20 HSG	FSBM 1270-20 E	FSBM 1270-20 HS2
Biegeleistung (400 N/mm²)	mm	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Biegeleistung (700 N/mm²) [1]	mm	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2
Arbeitsbreite max.	mm	1.020	1.020	1.020	1.270	1.270
Biegewinkel max.	°	135	135	150	135	135
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.350 x 800 x 1.130	1.350 x 800 x 1.130	1.280 x 620 x 1.200	1.600 x 800 x 1.130	1.600 x 800 x 1.130
Gewicht ca.	kg	290	325	360	340	370

Typ	Segmentaufteilung
FSBM 1020-25 E	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270 mm
FSBM 1020-20 S2	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270 mm
FSBM 1020-20 HSG	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270 mm
FSBM 1270-20 E	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-270 mm
FSBM 1270-20 HS2	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-270 mm

Zubehör (außer 3770103)	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Hinteranschlag bis 300 mm	3772720	**135,00**

MBM 1250 – Magnetische Schwenkbiegemaschine

- Einfache, schnelle und komfortable Bedienung
- Kompakt & platzsparend
- Ideal zum Biegen von Aluminium, Kupfer, Stahl, Edelstahl usw.
- Gradgenaue Biegewinkeljustierung bis zu 170 °
- Kraftvolles elektromagnetisches Klemmsystem für optimale Biegeergebnisse
- Die Klemmung über die ganze Breite garantiert eine saubere Biegung
- Segmentaufteilung: 25 - 40 - 50 - 70 - 140 - 280 - 700 - 1.250 mm



Info & Video

- *Mit praktischen Ablagen für alle Einzelsegmente und Biegeschienen*





Lieferumfang

- Biegewinkelanschlag
- Verbreiterung Biegewange
- Hinteranschlag
- Scharfbiegeschienen
- Segmentierte Oberwange
- Geschlitzte Biegeschiene
- 7 Biegesegmente
- Fußpedal

MBM 1250
statt € 4.590,00 zzgl. USt.
3.799,-
€ 4.520,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3770125

Technische Daten		MBM 1250
Biegebreite max.	mm	1.250
Fixierdruck	t	6
Werkstückdicke [2] Stahlblech (max. Zugfestigkeit 400 N/mm²), Aluminium, Kupfer, Zink, Messing	mm	1,6 [3] / 1,2 [4]
Edelstahl	mm	1,0 [3] / 0,9 [4]
Aluminium	mm	1,2 [3] / 1,0 [4]
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.500 x 410 x 390
Gewicht ca.	kg	150

Zahlreiche Biegemöglichkeiten:



Hinweis: Maschine nicht verwenden bei Herzschrittmacher

1) Zum Biegen von VA unbedingt optionale Werkzeuge erforderlich 2) nur mit optionalen Werkzeugen möglich
3) Biegewangen-Verbreiterung demontiert 4) Biegewangen-Verbreiterung montiert

Serie HSBM — Leichte Handschwenkbiegemaschinen mit Fahrwerk

Qualität Made in Europe

- Robust, vielseitig und mobil
- Ideal für Dachdecker und Spengler im Montageeinsatz z.B. zum Anfertigen von Erker- und Kehlblechen oder Schornsteinverkleidungen
- Einfache und solide Konstruktion
- Ausgestattet mit Transportrollen mit Feststellbremse
- Sichere, materialschonende Bedienung
- Sicheres Fixieren des Werkstücks über Hebel
- Schwenkbiegevorgang über Bügelgriff





HSBM 1160-1,5
Abbildung zeigt optionales Zubehör:
Trittauflage aus Holz (Art Nr: 3792093)
Fußpedal für Oberwange (Art Nr: 3792092)

Umfangreiches Zubehör erhältlich



HSBM 3160-0,7

HSBM 1160-1,5	HSBM 2160-1,0	HSBM 2660-0,8	HSBM 3160-0,7
statt € 1.199,00 zzgl. USt.	statt € 1.899,00 zzgl. USt.	statt € 2.499,00 zzgl. USt.	statt € 3.199,00 zzgl. USt.
1.119,-	**1.799,-**	**2.339,-**	**3.039,-**
€ 1.331,61 inkl. USt.	€ 2.140,81 inkl. USt.	€ 2.783,41 inkl. USt.	€ 3.616,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 3775011	Art.-Nr. 3775021	Art.-Nr. 3775026	Art.-Nr. 3775031

Technische Daten		HSBM 1160-1,5	HSBM 2160-1,0	HSBM 2660-0,8	HSBM 3160-0,7
Arbeitsbreite max.	mm	1150	2000	2500	3000
Biegeleistung (400 N/mm²)	mm	1,5	1,0	0,8	0,8
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.550 x 660 x 1.060	2.500 x 660 x 1.000	2.950 x 660 x 1.000	3.550 x 660 x 1.000
Gewicht ca.	kg	155	244	304	415
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 2 = 45,00 €**	**TVP 4 = 79,00 €**	**TVP 4 = 79,00 €**	**TVP 4 = 79,00 €**
Transportzuschlag [1]		**TPZ 300 = 59,50 €**	**TPZ 300 = 59,50 €**	**TPZ 400 = 77,00 €**	**TPZ 500 = 88,00 €**
Zuschlag Übermaß [1]		-	**ZUEM = 39,00 €**	**ZUEM = 39,00 €**	**ZUEM = 39,00 €**

Zubehör	HSBM 1160-1,5	HSBM 2160-1,0	HSBM 2660-0,8	HSBM 3160-0,7	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Rollenschere	✓	✓	✓	✓	3792050	**479,00**
Ersatzmessersatz	✓	✓	✓	✓	3792051	**185,00**
Gradskala	✓	✓	✓	✓	3792053	**63,50**
Revolveranschlag	✓	✓	✓	✓	3792054	**155,00**
Handgriffe	✓	✓	✓	✓	3792056	**84,50**
Höhenverstellung	✓	✓	✓	✓	3792057	**225,00**
Falzschließer	✓	✓	✓	✓	3792063	**135,00**
Gasfeder für Unterwange	✓	✓	✓	✓	3792058	**179,00**
Hinteranschlag 1.000 mm	✓				3792090	**159,00**
Hinteranschlag 1.000 mm		✓	✓		3792052	**205,00**
Hinteranschlag 1.000 mm				✓	3792086	**265,00**
Vorderanschlag	✓			✓	3792091	**155,00**
Vorderanschlag		✓			3792055	**155,00**
Vorderanschlag			✓		3792070	**155,00**
Vorderanschlag				✓	3792080	**155,00**
Fußpedal für Oberwange	✓				3792092	**269,00**
Fußpedal für Oberwange		✓			3792059	**269,00**
Fußpedal für Oberwange			✓		3792071	**269,00**
Fußpedal für Oberwange				✓	3792081	**269,00**
Fallleiste für Blechabschnitte		✓			3792060	**70,90**
Fallleiste für Blechabschnitte			✓		3792072	**70,90**
Fallleiste für Blechabschnitte				✓	3792082	**70,90**
Wulsteinrichtung Ø 16 mm		✓			3792062	**255,00**
Wulsteinrichtung Ø 16 mm			✓		3792074	**325,00**
Wulsteinrichtung Ø 16 mm				✓	3792085	**389,00**
Trittauflage aus Holz	✓				3792093	**115,00**
Trittauflage aus Holz		✓			3792061	**115,00**
Trittauflage aus Holz			✓		3792073	**115,00**
Trittauflage aus Holz				✓	3792084	**115,00**



HSBM 2160-1,0
Abbildung zeigt optionales Zubehör:
Trittauflage aus Holz (Art Nr: 3792061)
Fußpedal für Oberwange (Art Nr: 3792059)
Hinteranschlag (Art Nr: 3792052)
Rollenschere (Art Nr: 3792050)
Handgriffe (Art Nr: 3792056)
Gradskale (Art Nr: 3792053)
Höhenverstellung der Oberwange (Art Nr: 3792057)
Revolveranschlag 4x 0° - 160° (Art Nr: 3792054)

1) Erläuterung der Transportzuschläge und Zuschlag Übermaß siehe Rückseite, Angaben TVP/TPZ/ZUEM zzgl. USt.

Serie MSBM C S - Motorische Schwenkbiegemaschinen – Schwere Ausführung mit motorischem Antrieb der Ober- mit Biegewange und segmentierten Oberwange

- Fußbedienung ermöglicht Positionierung des Blechs mit beiden Händen
- Werkstückklemmung und Biegevorgang erfolgen motorisch über einen Kettenantrieb
- Einstellung des Biegewinkels manuell, Ablesen des Winkels an einem Skalenring
- Viele Biegemöglichkeiten mit segmentierter Oberwange
- Genaue Bewegung der Klemmwange über großdimensionierte Flachführungen
- Schwere, robuste Schweißkonstruktion

Lieferumfang
- Skala für Biegewinkel
- Fußpedal mit Not-Aus



MSBM 3020-10 C S

Typ	Segmentaufteilung
MSBM 2020-15 C S	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400
MSBM 2520-10 C S	25-30-35-40-45-50-75-100-100-150-200-200-270-400-400-400
MSBM 3020-10 C S	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-200-270-400-400-400-400

MSBM 2020-15 C S
statt € 9.990,00 zzgl. USt.
8.399,-
€ 9.994,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3772940

MSBM 2520-10 C S
statt € 12.090,00 zzgl. USt.
10.299,-
€ 12.255,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3772945

Technische Daten		MSBM 2020-15 C S	MSBM 2520-10 C S
Arbeitsbreite max.	mm	2.020	2.520
Biegeleistung (230 N/mm²)	mm	2	1,5
Biegeleistung (400 N/mm²)	mm	1,5	1,0
Biegeleistung (700 N/mm²)	mm	0,8	0,5
Biegewinkel max.	°	135	135
Öffnung zwischen Ober- und Unterwange	mm	100	100
Ausgangsleistung Wange/Biegen	kW	0,37 / 0,75	0,37 / 0,75
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	2.680 x 640 x 1.100	3.180 x 640 x 1.100
Gewicht ca.	kg	965	1.310
Transportzuschlag [1]		**TPZ 1000 = 148,50 €**	**TPZDF2 = 330,00 €**

Serie MSBM – Teilmotorische Schwenkbiegemaschinen in schwerer Ausführung für Blechstärken bis 3,0 mm

- Teilmotorische Ausführung - Bedienung der Oberwange manuell, Biegevorgang motorisch
- Serienmäßig mit manueller Einstellung des Biegewinkels mittels Skalenring
- Besonders wartungsarm
- Mit Fußbedienung
- Entwickelt für den professionellen Einsatz
- Schwere, kompakte Schweißkonstruktion

S-Modelle
- Mit segmentierter Oberwange

Qualität Made in Europe



MSBM 2020-25 S
Mit Option: digitale Biegewinkelsteuerung und Hinteranschlag siehe Hauptkatalog

Biegewange MSBM



Abmessungen ca. Biegewange MSBM

L	C	D	E
1.500	340	305	49
2.000	340	305	49
2.500	345	310	49
3.000	345	310	49

Breite der Biegeleiste 20 mm

Biegewange MSBM S



Abmessungen ca. Biegewange MSBM S

L	A	B
1.500	360	335
2.000	360	335
2.500	370	340
3.000	370	340

Breite der Biegeleiste 20 mm

Typ	Segmentaufteilung
MSBM 1520-30/S	25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500
MSBM 2020-25/S	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400

MSBM 1520-30
statt € 15.790,00 zzgl. USt.
15.299,-
€ 18.205,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3779030

MSBM 2020-25
statt € 16.890,00 zzgl. USt.
16.199,-
€ 19.276,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3779031

MSBM 1520-30 S
statt € 16.990,00 zzgl. USt.
16.299,-
€ 19.395,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3779040

MSBM 2020-25 S
statt € 17.650,00 zzgl. USt.
16.899,-
€ 20.109,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3779041

Technische Daten		MSBM 1520-30	MSBM 2020-25	MSBM 1520-30 S	MSBM 2020-25 S
Arbeitsbreite max.	mm	1.520	2.020	1.520	2.020
Biegeleistung (400 N/mm²)	mm	3,0	2,5	2,5	2,5
Biegeleistung (700 N/mm²)	mm	2,0	1,75	2,0	1,75
Öffnung zwischen Ober- und Unterwange	mm	140	140	140	140
Motorleistung~50 Hz	kW	1,1 / 400	1,1 / 400	1,1 / 400	1,1 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	2.475 x 560 x 1.290	2.975 x 560 x 1.290	2.475 x 560 x 1.290	2.975 x 560 x 1.290
Gewicht ca.	kg	1.060	1.450	1.060	1.450
Transportzuschlag [1]		**TPZDF2 = 330,00 €**			

2) Leistungsangaben bezogen auf Material mit Zugfestigkeit 400 N/mm²; Biegeleistung VA: Faktor 0,65; Biegeleistung Alu: Faktor 1,4; zum Biegen von VA ist optionales Werkzeug erforderlich 2) Biegeleistung VA bzw Stahl 700 N/mm²
1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Preis TPZ / TPZDF zzgl. USt.

Serie MSBM PRO – Schwere Ausführung mit motorischer Klemmung des Werkstücks

Qualität Made in Europe

- Kraftvoller und leiser Antrieb über LENZE-Getriebemotoren mit Bremse
- Kompakte, schwere und spannungsfreie Stahl-Schweißkonstruktion
- Scharfbiegeschiene aus Werkzeugstahl C50 an der Klemmwange
- Durchgehende, auswechselbare Bettauflage aus Werkzeugstahl C50
- Durchgehende Biegeschiene aus Werkzeugstahl C50 an der Biegewange
- Automatische Druckregulierung der Klemmwange über Motorstrom-Aufnahme
- Antrieb der Klemmwange über großzügig dimensionierte Trapezgewindespindeln
- Manuell feineinstellbare Biegewange mit Skala
- Manuelle Bombierung über Druckschrauben in der Biegewange
- Fußfernbedienung mit Not-Aus-Funktion
- Alle beweglichen Teile wartungsarm gelagert
- Elektrische Komponenten von Schneider oder Omron

SH-Modelle
- mit hohen, segmentierten Geißfußwerkzeugen

Auf Anfrage erhältlich:
- Modelle in DUO Ausführung mit durchgehender Scharfbiegeschiene und segmentierten Geißfußwerkzeugen



· ***serienmäßige Steuerung MA*** – *manuelle Verstellung des Biegewinkels mittels Skalenring an der linken Maschinenseite*



MSBM 2020-40 Pro SH



Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!
beratung@metallkraftde

Lieferumfang Lagerausstattung:
› Gehärtete Werkzeuge
› Biegewinkeleinstellung PT 1 über Potentiometer an der Maschinenfront (rechts)
› Hinteranschlag 6 - 760 mm, mit Handrad, Messeinrichtung und Anschlagfingern
› Schnellklemmung für Oberwerkzeug

Typ	Segmentaufteilung
MSBM 2020-40 PRO & SH MSBM 2020-30 PRO SH	25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500
MSBM 2520-35 PRO SH	25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500-500

	MSBM 2020/40 PRO	MSBM 2020/40 PRO SH	MSBM 2020-30 PRO SH	MSBM 2020-40 PRO SH	MSBM 2520-35 PRO SH
			Lagerausstattung	Lagerausstattung	Lagerausstattung
statt	€ 36.990,00 zzgl. USt.	€ 40.150,00 zzgl. USt.	€ 41.850,00 zzgl. USt.	€ 48.790,00 zzgl. USt.	€ 52.150,00 zzgl. USt.
	34.999,-	**37.999,-**	**39.699,-**	**45.999,-**	**49.499,-**
	€ 41.648,81 inkl. USt.	€ 45.218,81 inkl. USt.	€ 47.241,81 inkl. USt.	€ 54.738,81 inkl. USt.	€ 58.903,81 inkl. USt.
Art.-Nr.	3779124	3779134	37791311	37791341	37791351

Technische Daten		2020-40 PRO	2020-40 PRO SH	2020-30 PRO SH	2020-40 PRO SH	2520-35 PRO SH
Arbeitsbreite max.	mm	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
Biegeleistung (400 N/mm²)	mm	4	4	3	4	3,5
Biegeleistung (700 N/mm²) [2]	mm	3	3	2,2	3	2,7
Öffnung zwischen Ober- und Unterwange	mm	200	90	90	90	90
Abgabeleistung Wange/ Biegen	kW	1,1/4,0	1,1/4,0	0,75/3,0	0,75/3,0	1,1/4,0
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	3.020 x 1.100 x 1.560	3.020 x 1.100 x 1.560	2.935 x 1.100 x 1.560	3.020 x 1.100 x 1.560	3.620 x 1.100 x 1.560
Gewicht ca.	kg	3.900	3.900	3.050	3.900	4.500
Transportzuschlag [1]		**TPZDF2 = 330,00 €**				
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 6 = 200,00 €**				

WPK 1250-32 — Konventionelle, kostengünstige Abkantpresse

Qualität Made in Europe

- Hydraulischer Pressenantrieb über zwei Zylinder
- Austauschbare Stempel und Matrizen
- Geschlossene Werkstücke können durch Öffnen des oberen Balkens entnommen werden
- Werkzeuge müssen separat je nach Anwendung bestellt werden, nicht im Lieferumfang enthalten

WPK 1250-32
statt € 17.499,00 zzgl. USt.
15.999,-
€ 19.038,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3778125



Technische Daten		WPK 1250-32
Arbeitsbreite	mm	1.250
Biegeleistung (400 N/mm²)	mm	5
Presskraft	t	32
Ständerdurchlass	mm	200
Hub	mm	130
Biegegeschwindigkeit / Rückzug	mm/s	9 / 11
Hinteranschlag	mm	655
Anzahl Auflagekonsolen / HA-Finger	St	2/2
X-Achse-Weg	mm	655
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz	kW/V	3 / 400
Einbauhöhe	mm	1.960
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	2.300 x 1.305 x 1.410
Gewicht ca.	kg	1.400
Transportzuschlag [1]		**TPZDF2 = 330,00 €**

1) Erläuterung der Transportzuschlag siehe Rückseite, Angaben TVP/TPZDF zzgl. USt. 2) nur mit optionalen Werkzeugen möglich

Serie MSBM-NC -
Motorische Schwenkbiegemaschinen mit NC Steuerung

2550 x 1,5mm bis 3200 x 1mm

- Klemmwange mit Exzenterantrieb für schnellen Klemm- und Öffnungszyklus
- Durchgängige Scharfbiegeschiene mir 20° R1
- Eine schmale und ein breite durchgängige Biegeleiste im Lieferumfang enthalten (10mm und 25mm)
- Manuelle Blechdickeneinstellung der Biegewange
- Vorderer Sicherheitsbereich über Lichtvorhang abgesichert
- 3-Fach-Fußpedal für die Ein-Mann-Bedienung
- Servomotorischer Hinteranschlag mit 750mm Verfahrbereich mit flachen, drehbaren Anschlagfingern – dadurch keine Nuten im Auflagetisch für ein abdruckfreies Biegen
- Großer, rechteckiger Auflagetisch im Rückraum mit integrierten Transferkugeln für ein einfaches Materialhandling
- Bedienerfreundliche 15,6“ Touchscreen NC-Steuerung an ergonomischen Schwenkarm



HAUPTMERKMAL

Für sehr hohe Taktzahlen konzipiert



Abbildung zeigt MSBM 2030 NC



Bedienerfreundliche 15,6“ Touchscreen NC-Steuerung an ergonomischen Schwenkarm



Großer, rechteckiger Auflagetisch im Rückraum mit integrierten Transferkugeln für ein einfaches Materialhandling

Optionen:

- Hinteranschlagerweiterungen mit 1.000mm
- Graphische 2D-Steuerungen
- Schnelle, servo-motorische Blechdickenverstellung der Biegewange
- Scharfbiegeschienen mit verschiedenen Radien

FRAGEN SIE NACH IHREM PERSÖNLICHEN ANGEBOT!

Modell		MSBM 2515 NC	MSBM 3210 NC
Art.-Nr.		4131250	4131320
Technische Daten			
Arbeitsbreite	mm	2.515	3.210
Biegeleistung 400 N/mm²	mm	1,5	1
Biegeleistung 700 N/mm²	mm	1	0,6
Biegeleistung Aluminium	mm	2	1,5
Gesamaufnahmeleistung	kW	4,5	4,5
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	3.800 x 2.100 x 1.650	4.500 x 2.100 x 1.650
Gewicht ca.	kg	2.500	2.900



Neu

Serie MSBM NC - Motorische Schwenkbiegemaschinen mit NC Steuerung

2050 x 2,5mm bis 3200 x 1,5mm

- Klemmwange mit Exzenterantrieb für schnellen Klemm- und Öffnungszyklus
- Oberwangenöffnung mit 180mm
- Biegewinkel 0°-150°
- Eine schmale und ein breite durchgängige Biegeleiste im Lieferumfang enthalten (10mm und 25mm)
- Manuelle Blechdickeneinstellung der Biegewange
- Vorderer Sicherheitsbereich über Lichtvorhang abgesichert
- 3-Fach-Fußpedal für die Ein-Mann-Bedienung
- Servomotorischer Hinteranschlag mit 750mm Verfahrbereich mit flachen, drehbaren Anschlagfingern – dadurch keine Nuten im Auflagetisch für ein abdruckfreies Biegen
- Großer, rechteckiger Auflagetisch im Rückraum mit integrierten Transferkugeln für ein einfaches Materialhandling
- Bedienerfreundliche 15,6“ Touchscreen NC-Steuerung an ergonomischen Schwenkarm



HAUPTMERKMAL

Ideal für Spenglerprofile und Dachdecker



Abbildung zeigt MSBM 2025 NC



Dank der Omega-Geometrie der Biege- und Unterwange ist das Biegen von Trapezblechen möglich (Option)

Optionen:

- Hinteranschlagerweiterungen mit 1.000 mm oder 1.500 mm Länge
- Omega-Geometrie der Biege- und Unterwange für maximale Flexibilität bei Fassendeblechen durch mehr Freiraum für das Werkstück
- Graphische 2D- oder 3D-Steuerungen
- Schnelle, servo-motorische Blechdickenverstellung der Biegewange
- 60mm oder 90mm hohe segmentierte Geißfußwerkzeuge ergänzend zur Scharfbiegeschiene
- Pneumatische Oberwerkzeugklemmung der segmentierten Geißfüße
- Zentrales, manuelles Bombiersystem der Biegewange
- Motorischer Zweiachs-Hinteranschlag für Schrägstellung
- Manuelle Verstellung der Hinteranschlagfinger für Schrägstellung
- Zweites Fußpedal für Zwei-Mann-Bedienung

FRAGEN SIE NACH IHREM PERSÖNLICHEN ANGEBOT!

Modell		MSBM 2025 NC	MSBM 2520 NC	MSBM 3215 NC
Art.-Nr.		4132200	4132250	4132320
Technische Daten				
Arbeitsbreite	mm	2.025	2.520	3.215
Biegeleistung 400 N/mm²	mm	2,5	2	1,5
Biegeleistung 700 N/mm²	mm	1,5	1,2	1
Biegeleistung Aluminium	mm	3,5	3	2
Gesamaufnahmeleistung	kW	4,5	4,5	4,5
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	3.350 x 2.100 x 1.860	3.830 x 2.100 x 1.860	4.450 x 2.100 x 1.860
Gewicht ca.	kg	2.550	3.000	3.300

1) Erläuterung der Transportverpackungspauschale siehe Rückseite, Angaben TVP/TPZ zzgl. USt.

Serie MSBM NC -
Motorische Schwenkbiegemaschinen mit NC Steuerung

2050 x 4 mm bis 4200 x 2,5 mm

- Klemmwange mit Exzenterantrieb für schnellen Klemm- und Öffnungszyklus
- Große, lichte Oberwangenöffnung mit 220mm
- Eine schmale und ein breite durchgängige Biegeleiste im Lieferumfang enthalten (10mm und 25mm)
- Manuelle Blechdickeneinstellung der Biegewange
- Vorderer Sicherheitsbereich über Lichtvorhang abgesichert
- 3-Fach-Fußpedal für die Ein-Mann-Bedienung
- Servomotorischer Hinteranschlag mit 1.000mm Verfahrbereich mit flachen, drehbaren Anschlagfingern – dadurch keine Nuten im Auflagetisch für ein abdruckfreies Biegen
- Großer, rechteckiger Auflagetisch im Rückraum mit integrierten Transferkugeln für ein einfaches Materialhandling
- Bedienerfreundliche 15,6“ Touchscreen NC-Steuerung an ergonomischen Schwenkarm



HAUPTMERKMAL

Hohe Taktung durch exzentrischen Antrieb der Oberwangenklemmung



Abbildung zeigt MSBM 2030 NC



Schräg verstellbarer servomotorischer Hinteranschlag ermöglicht die Erweiterung des Produktspektrums (Option)



Durch den konischen Hinteranschlag z.B. die Herstellung von ineinandergreifend Teleskopprofilen möglich

Optionen:

- Hinteranschlagerweiterungen mit 1.500, 2.500, 3.200 oder 4.200 mm Länge
- Unterschiedliche Auflagetischgeometrien L-, T- oder U-Form
- Omega-Geometrie der Biege- und Unterwange für maximale Flexibilität bei Fassendeblechen durch mehr Freiraum für das Werkstück
- Graphische 2D- oder 3D-Steuerungen
- Schnelle, servo-motorische Blechdickenverstellung der Biegewange
- 90mm oder 110 mm hohe segmentierte Geißfußwerkzeuge ergänzend zur Scharfbiegeschiene
- Pneumatische Oberwerkzeugklemmung der segmentierten Geißfüße
- Zentrales, manuelles Bombiersystem der Biegewange
- Motorischer Zweiachs-Hinteranschlag für Schrägstellung
- Manuelle Verstellung der Hinteranschlagfinger für Schrägstellung
- Zweites Fußpedal für Zwei-Mann-Bedienung

FRAGEN SIE NACH IHREM PERSÖNLICHEN ANGEBOT!

Modell		MSBM 2030 NC	MSBM 2525 NC	MSBM 3220 NC	MSBM 4215 NC
Art.-Nr.		4133200	4133250	4133320	4133420
Technische Daten					
Arbeitsbreite	mm	2030	2525	3220	4200
Biegeleistung 400 N/mm²	mm	3	2,5	2	1,5
Biegeleistung 700 N/mm²	mm	2	1,5	1,2	1
Biegeleistung Aluminium	mm	4	3,5	3	2
Gesamaufnahmeleistung	kW	5,7	5,7	5,7	5,7
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	3.350 x 2.400 x 1.900	3.830 x 2.400 x 1.900	4.450 x 2.400 x 1.900	5.450 x 2.400 x 1.900
Gewicht ca.	kg	3.800	4.050	4.500	5.350

Neu

Serie MSBM C NC -
Motorische Schwenkbiegemaschinen mit NC Steuerung und drehbarer Oberwange

2550 x 2,5mm bis 4200 x 1,5mm

- Klemmwange mit Exzenterantrieb für schnellen Klemm- und Öffnungszyklus
- 180° drehbare Oberwange mit zwei Werkstationen – 100mm hohe segmentierte Geißfüße und einteilige 30°-Scharfbiegeschiene
- Große, lichte Oberwangenöffnung mit 200mm
- Eine schmale und ein breite durchgängige Biegeleiste im Lieferumfang enthalten (10mm und 25mm)
- Manuelle Blechdickeneinstellung der Biegewange
- Vorderer Sicherheitsbereich über Lichtvorhang abgesichert
- 3-Fach-Fußpedal für die Ein-Mann-Bedienung
- Servomotorischer Hinteranschlag mit 1000mm Verfahrbereich mit flachen, drehbaren Anschlagfingern
- Großer, rechteckiger Auflagetisch im Rückraum mit integrierten Transferkugeln für ein einfaches Materialhandling
- Bedienerfreundliche 15,6“ Touchscreen NC-Steuerung an ergonomischen Schwenkarm



HAUPTMERKMAL

Sehr hohe Flexibilität und Zeitersparnis durch schwenkbare Oberwange mit zwei Werkzeugstationen – segmentiertes, hohes Geißfußwerkzeug und durchgängige Scharfbiegeschiene



Abbildung zeigt MSBM C 2525 NC





Die 45° Geometrie an beiden Seiten der drehbaren Oberwange ermöglicht die höchst flexible und einfache Herstellung von schmalen Teilen



Einfache und schnelle Herstellung von Radien durch Stepkantungen

Optionen:

- Hinteranschlagerweiterungen mit 1.500, 2.500, 3.200 oder 4.200 mm Länge
- Unterschiedliche Auflagetischgeometrien L-, T- oder U-Form
- Omega-Geometrie der Unter- und Oberwange für maximale Flexibilität bei Fassendeblechen durch mehr Freiraum für das Werkstück
- Graphische 2D- oder 3D-Steuerungen
- Schnelle, servo-motorische Blechdickenverstellung der Biegewange
- Pneumatische Oberwerkzeugklemmung der segmentierten Geißfüße
- Zentrales, manuelles Bombiersystem der Biegewange
- Motorischer Zweiachs-Hinteranschlag für Schrägstellung
- Manuelle Verstellung der Hinteranschlagfinger für Schrägstellung
- Zweites Fußpedal für Zwei-Mann-Bedienung

FRAGEN SIE NACH IHREM PERSÖNLICHEN ANGEBOT!

Modell		MSBM C 2525 NC	MSBM C 3220 NC	MSBM C 4215 NC
Art.-Nr.		4134250	4134320	4134420
Technische Daten				
Arbeitsbreite	mm	2.525	3.220	4.215
Biegeleistung 400 N/mm²	mm	2,5	2	1,5
Biegeleistung 700 N/mm²	mm	1,5	1,2	1
Biegeleistung Aluminium	mm	3,5	1,2	2
Gesamaufnahmeleistung	kW	5,7	5,7	5,7
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	3.830 x 2.400 x 1.900	4.450 x 2.400 x 1.900	5.450 x 2.400 x 1.900
Gewicht ca.	kg	4.200	4.600	5.500

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie MSBM-SERVO NC -
Servomotorische Schwenkbiegemaschinen mit NC Steuerung

2050 x 5mm bis 4200 x 3mm

- Klemmwange angetrieben mittels Servomotoren und Kugelumlaufspindel für eine hohe aber dosierbare Klemmkraft
- Lichte Oberwangenöffnung von 180mm
- Einteilige Scharfbiegeschiene mit 30°
- Eine schmale und ein breite durchgängige Biegeleiste im Lieferumfang enthalten (15mm und 40mm)
- Manuelle Blechdickeneinstellung der Biegewange
- Vorderer Sicherheitsbereich über Lichtvorhang abgesichert
- 3-Fach-Fußpedal für die Ein-Mann-Bedienung
- Motorischer Hinteranschlag mit 1000mm Verfahrbereich mit soliden Anschlagfingern und Nuten in der Bettauflage
- Großer, rechteckiger Auflagetisch im Rückraum mit integrierten Transferkugeln für ein einfaches Materialhandling
- Bedienerfreundliche 15,6“ Touchscreen NC-Steuerung an ergonomischen Schwenkarm



HAUPTMERKMAL

Schwere Ausführung mit bis zu 4mm Biegeleistung bei 3.200mm Arbeitsbreite



Abbildung zeigt MSBM-SERVO 2050 NC



Sehr große Biegeleistung dank der doppelt angetriebenen Oberwange und Biegewange



Falzleistung bis 2mm auf einer Arbeitsbreite von 3.200 mm

Optionen:

- Segmentierte, 100mm hohe Geißfußwerkzeuge
- Hinteranschlagerweiterungen mit 2500, 3200 oder 4200mm Länge
- Unterschiedliche Auflagetischgeometrien L-, T- oder U-Form
- Graphische 2D- oder 3D-Steuerungen
- Schnelle, servo-motorische Blechdickenverstellung der Biegewange
- Pneumatische Oberwerkzeugklemmung
- Zentrales, manuelles Bombiersystem der Biegewange
- Segmentierung der Bettauflage und/oder Biegeleiste
- Zweites Fußpedal für Zwei-Mann-Bedienung

FRAGEN SIE NACH IHREM PERSÖNLICHEN ANGEBOT!

Modell		MSBM-SERVO 2050 NC	MSBM-SERVO 2545 NC	MSBM-SERVO 3240 NC	MSBM-SERVO 4230 NC
Art.-Nr.		4135200	4135250	4135320	4135420
Technische Daten					
Arbeitsbreite	mm	2.050	2.545	3.240	4.230
Biegeleistung 400 N/mm²	mm	5	4,5	4	3
Biegeleistung 700 N/mm²	mm	3,5	2,5	2,5	2
Biegeleistung Aluminium	mm	6,5	6	6	4
Gesamaufnahmeleistung	kW	16,9	16,9	16,9	16,9
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	3.600 x 2.300 x 1.900	4.100 x 2.300 x 1.900	4.700 x 2.500 x 1.900	5.700 x 2.500 x 1.900
Gewicht ca.	kg	4.900	5.400	6.700	8.050

Neu

Serie MSBM-SERVO NC - Motorische Schwenkbiegemaschinen mit NC Steuerung

2050 x 4 mm bis 4200 x 2,5 mm

- Oberwange mit einer großzügigen lichten Öffnung von 350 mm
- Klemmwange angetrieben mittels Servomotoren und Kugelumlaufspindel für eine hohe Klemmkraft
- Servomotorischer Hinteranschlag mit 1.500 mm Verfahrbereich mit soliden Anschlagfingern und Nuten in der Bettauflage
- Großer, rechteckiger Auflagetisch im Rückraum mit integrierten Transferkugeln für ein einfaches Materialhandling
- Eine schmale und ein breite durchgängige Biegeleiste im Lieferumfang enthalten (15 mm und 40 mm)
- 170 mm hohe, segmentierte Geißfußwerkzeug, Endstücke als Horn ausgeführt, um auch umlaufende Biegungen mit C-Seitenwänden ausführen zu können
- Manuelle Blechdickeneinstellung der Biegewange
- Vorderer Sicherheitsbereich über Lichtvorhang abgesichert
- 3-Fach-Fußpedal für die Ein-Mann-Bedienung
- Bedienerfreundliche 15,6“ Touchscreen NC-Steuerung an ergonomischen Schwenkarm



HAUPTMERKMAL

Biegen von großen Kästen mit Seitenhöhen bis 170 mm (maximal 200 mm als Option möglich)



Optionen:

- Hinteranschlagerweiterungen mit 2.500, 3.200 oder 4.200 mm Länge
- Unterschiedliche Auflagetischgeometrien L-, T- oder U-Form
- Graphische 2D- oder 3D-Steuerungen
- Motorische Blechdickenverstellung der Biegewange
- Pneumatische Oberwerkzeugklemmung
- Zentrales, manuelles Bombiersystem der Biegewange
- Flache, drehbare Anschlagfinger mit Bettauflage ohne Nuten
- Segmentierung der Bettauflage und/oder Biegeleiste
- Zweites Fußpedal für Zwei-Mann-Bedienung
- Lichte Oberwangenöffnung 400 mm und 200 mm hohe, segmentierte Geißfuß-Werkzeuge



Sehr gut geeignet für die Herstellung von hohen Kästen mit 170 mm. Seitenhöhe und Materialstärken bis 4 mm – optional Seitenhöhen bis 200 mm möglich



Intuitiv programmierbare graphische 3D- oder 2D-Steuerung – auch für komplexe Aufgaben (Optional erhältlich)



FRAGEN SIE NACH IHREM PERSÖNLICHEN ANGEBOT!

Modell		MSBM-SERVO 2040 NC	MSBM-SERVO 2535 NC	MSBM-SERVO 3230 NC	MSBM-SERVO 4225 NC
Art.-Nr.		4137200	4137250	4137320	4137420
Arbeitsbreite	mm	2.040	2.535	3.230	4.225
Biegeleistung 400 N/mm²	mm	5,0	4,5	4	3
Biegeleistung 700 N/mm²	mm	3,5	3	3	2
Biegeleistung Aluminium	mm	7,0	6,5	6	4,5
Gesamtaufnahmeleistung	kW	16,9	16,9	16,9	16,9
Abmessungen (LxBxH) ca.	mm	3.600 x 2.300 x 2.500	4.100 x 2.650 x 2.500	4.700 x 2.650 x 2.500	5.700 x 2.650 x 2.500
Gewicht ca.	kg	6.800	7.300	8.250	9.650

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie MSBM-SERVO C NC - Motorische Schwenkbiegemaschinen mit NC Steuerung

2050 x 4 mm bis 4200 x 2,5 mm

- Klemmwange angetrieben mittels Servomotoren und Kugelumlaufspindel für eine hohe und dennoch dosierbare Klemmkraft
- 180° schwenkbare Oberwange mit zwei Werkstationen – 125mm hohe segmentierte Geißfüße und einteilige 30°-Scharfbiegeschiene
- Großzügige lichte Oberwangenöffnung von 250mm
- Eine schmale und ein breite durchgängige Biegeleiste im Lieferumfang enthalten (15mm und 40mm)
- Manuelle Blechdickeneinstellung der Biegewange
- Vorderer Sicherheitsbereich über Lichtvorhang abgesichert
- 3-Fach-Fußpedal für die Ein-Mann-Bedienung
- Servomotorischer Hinteranschlag mit 1500mm Verfahrbereich mit pneumatischen, soliden Anschlagfingern und Nuten in der Bettauflage
- Großer, rechteckiger Auflagetisch im Rückraum mit integrierten Transferkugeln für ein einfaches Materialhandling
- Bedienerfreundliche 15,6“ Touchscreen NC-Steuerung an ergonomischen Schwenkarm



HAUPTMERKMAL

Sehr hohe Flexibilität und Zeitersparnis durch schwenkbare Oberwange mit zwei Werkzeugstationen – segmentiertes, hohes Geißfußwerkzeug und durchgängige Scharfbiegeschiene



Abbildung zeigt MSBM-SERVO C 2040 NC



Sehr schnelle Rüstzeiten durch pneumatische Werkzeugklemmung der segmentierten Oberwerkzeuge (Option)



Dank der schwenkbaren Oberwange können komplexe Teile mit umlaufenden Biegungen mit 125mm Seitenhöhe und langen Profilseiten ohne Aufwand schnell und komfortabel hergestellt werden

Optionen:

- Hinteranschlagerweiterungen mit 2.500, 3.200 oder 4.200 mm Länge
- Unterschiedliche Auflagetischgeometrien L-, T- oder U-Form
- Graphische 2D- oder 3D-Steuerungen
- Schnelle, servo-motorische Blechdickenverstellung der Biegewange
- Pneumatische Oberwerkzeugklemmung der segmentierten Geißfüße
- Zentrales, manuelles Bombiersystem der Biegewange
- Segmentierung der Bettauflage und/oder Biegeleiste
- Zweites Fußpedal für Zwei-Mann-Bedienung

FRAGEN SIE NACH IHREM PERSÖNLICHEN ANGEBOT!

Modell		MSBM-SERVO C 2040 NC	MSBM-SERVO C 2535 NC	MSBM-SERVO C 3230 NC	MSBM-SERVO C 4225 NC
Art.-Nr.		4136200	4136250	4136320	4136420
Technische Daten					
Arbeitsbreite	mm	2.040	2.353	3.230	4.225
Biegeleistung 400 N/mm²	mm	4	3,5	3	2,5
Biegeleistung 700 N/mm²	mm	3	2,5	2	1,5
Biegeleistung Aluminium	mm	6	5	4	3,5
Gesamaufnahmeleistung	kW	16,9	16,9	16,9	16,9
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	3.600 x 2.300 x 2.300	4.100 x 2.600 x 2.300	4.700 x 2.600 x 2.300	5.700 x 2.600 x 2.300
Gewicht ca.	kg	6.600	7.100	8.050	9.450

Neu

GBP DK 920 / GBP DK 1340 - CNC Gesenkbiegepresse mit elektrischem Antrieb über Servomotoren und Kugelumlaufspindeln

- Rein elektrischer Antrieb über Servomotoren und Kugelumlaufspindeln reduziert den Energieverbrauch und den Geräuschpegel
- Wartungsarbeiten an der Hydraulik entfallen - kein Hydrauliköl notwendig
- Maschinenkörper als formstabiler O-Rahmen konstruiert
- Hohe Biegegeschwindigkeit möglich, bis zu 20 mm/s
- Grafische 2D CNC Steuerung DELEM DA-58T
- Nuova DSP-AP Sicherheitslaser und MCS Safety PLC (Höhenverstellung manuell)
- Mit Oberwerkzeug-Schnellklemmung (PROMECAM mit seitlichem Werkzeugwechsel) und Rehfuß ES1281
- Standard Multi-V-Matrize (60mm) ES 2067 (835 mm Längen + einmal segmentiert)
- CNC-gesteuerte Tischbombierung
- LED beleuchteter Arbeitsbereich
- Mobile Fußbedieneinheit mit zwei Fußtasten
- Matrizenklemmplatten auf der gesamten Biegelänge





Graphische 2D-CNC Steuerung **Delem DA-58T** mit Touchscreen, ergonomisch an schwenkbarem Arm befestigt

FRAGEN SIE NACH IHREM PERSÖNLICHEN ANGEBOT!

Niedriger Energieverbrauch
- *Bis zu 50% weniger Energieverbrauch als herkömmliche hydraulische Abkantpressen*

Geschwindigkeit
- *Hochgeschwindigkeitsbiegen produziert mehr Teile pro Stunde*

Niedrige Wartungskosten

Hochgenaue Positionierung und Wiederholbarkeit

Leichtes und kompaktes Design

Modell		GBP DK 920	GBP DK 1340
Art.-Nr.		4571001	4571302
Technische Daten			
Presskraft	t	20	40
Biegelänge	mm	900	1.300
Ständerdurchlass	mm	960	1.065
Einbauhöhe	mm	375	375
Hub	mm	150	150
Eilgang	mm/s	150	150
Biegegeschwindigkeit*	mm/s	20	20
Rückzug	mm/s	150	150
Ausladungstiefe		325	375
Hinteranschlag	mm	350	500
Tisch (L x B)	mm	850 x 90	850 x 90
Anzahl Auflagekonsolen	St	2	2
HA-Finger	St	2	2
X-Achse Weg	mm	350	500
X-Achse Geschwindigkeit	mm/s	300	1.000
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz	kW	3,8	2 x 3,8
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.280 x 1.760 x 2.190	1.880 x 2.435 x 2.320
Gewicht ca.	kg	2.000	3.400

*Achtung! In CE-Ländern nur max. 10 mm/s erlaubt

Steuerung (nur ab Werk möglich)	Art.-Nr.
DELEM DA-69T-3D mit Offline-Software DA-60TL	4594200
· Graphische Werkzeug- und Produktbibliothek	
· Kollisionsüberwachung und -erfassung	
· Wahlweise 2D- oder 3D-Modus	
· 1 GB Speicher	
· USB-Schnittstelle für Maus, Tastatur und Datenübertragung	
· 17“-Touchscreen (IR-Touch)	
· 1 Lizenz der Offline Software Profile T	
DELEM DA-66T-2D mit Offline-Software DA-60TL	4594201
· Automatische Berechnung der Funktionen: Werkzeugsicherheitszonen, Presskraft, Biegetoleranz, Bombierungseinstellung, gestreckte Länge, Prägekraft, Flachdrücken, Rundbiegen	
· Radiusprogrammierung	
· Graphische Werkzeug- und Produktbibliothek	
· Kollisionsüberwachung	
· 3D-Visualisierung	
· 1 GB Speicher	
· USB-Schnittstelle für Maus, Tastatur und zur Datenübertragung	

Ausstattungsoptionen (nur ab Werk möglich)	Art.-Nr.
Zweites Fußpedal vorgeschrieben bei Zwei-Mann-Arbeitsbetrieb	4594700
Aggregat für hydraulische Klemmsysteme	4594607
Hydraulische Oberwerkzeugklemmung	
WILA NSCL-I/HC Pro (nur GBP DK 1340)	4594600
WILA NSCL-II/HC Premium (nur GBP DK 1340)	4594620
Aggregat für pneumatische Klemmsysteme EUROSTAMP	4594699
Pneumatisches Oberwerkzeug-Schnellwechselsystem PROMECAM für vertikalen Werkzeugwechsel	
für GBP DK 920	4594680
für GBP DK 1340	4594681
Hydraulische Matrizenklemmung mit motorischer Tischbombierung	
WILA NSCR-I/HC Pro (nur GBP DK 1340)	4594610
WILA NSCR-II/HC Premium (nur GBP DK 1340)	4594630
Pneumatisches Matrizen-Schnellwechselsystem 60 mm PROMECAM	
für GBP DK 920	4594690
für GBP DK 1340	4594691
Rückraumüberwachung durch Lichtschrankensystem anstelle der überwachten Tür	4594101
Sammelschiene für 60 mm Matrizen	
für GBP DK 920	4594500
für GBP DK 1340	4594501
Hinteranschlagfinger	4594320
Hinteranschlagsystem X/R/Z1/Z2	4594301
Höhen- und neigungsverstellbarer Frontauflagetisch	4594400
Laser-Biegelinie	4594701
Sicherheitssystem Höhenverstellung manuell FIESSLER Akas-LC II M Sicherheitslaser und FMSC-Safety-PLC	4594100
Hinteranschlagsystem	
mit Delta-X-Achse	4594300
X1/X2/R1/R2/Z1/Z2-ATF type	4594315

Serie GBP-BASIC S — CNC-gesteuerte, hydraulische Gesenkbiegepressen mit 3 gesteuerten Achsen, graphischer CNC-Steuerung CybTouch 12, motorischer Bombierung und manueller Oberwerkzeug-Schnellklemmung

- 2D-Maschinensteuerung Cybelec CybTouch 12 mit Touch-Bedienoberfläche
- Zwei lineare Maßgeber (GIVI) am Oberbalken zur Kontrolle der gewünschten Position
- CNC-gesteuerter Hinteranschlag mit zwei Hinteranschlagfingern
- X-Achse linear geführt und über Kugelumlaufspindeln und Servomotor angetrieben
- Manuelle Höhenverstellung der Hinteranschlagfinger (R-Achse) über Spindeln und Handräder
- Hinteranschlagfinger auf Linearführung seitlich manuell verstellbar
- Sicherheits-Laser Fiessler AKAS II mit Pressensicherheitssteuerung Fiessler FMSC
- CNC-gesteuerte, motorische Bombiereinrichtung Sytem WILA zur Kompensation der Auffederung
- Massive und wartungsarme Vierfachführung des Pressbalkens
- Manuelle Oberwerkzeug-Schnellklemmung, System Promecam/Amada, seitliche Entnahme
- Komplettsatz Rehfuß Oberwerkzeug (Promecam/Amada), Höhe 104,65 mm
- Komplettsatz Multi-V Matrize (Promecam/Amada), Höhe 60mm, V-Öffnungsweiten 16/22/35/50mm
- Mobiles Doppel-Fußpedal mit Sicherheitstritt und Not-Aus-Schlagschalter
- Bedienpanel an der rechten Maschinenseite an schwenkbarem Arm
- Zwei auf Linearführung seitlich schnellverstellbare Frontauflagearme
- Steuerungsgeregelte Ölmengenverteilung zwischen den Zylindern
- Überwachung der relativen Position zwischen den Zylindern währen des Biegens
- Direkte Programmierung des Biegewinkels über die Steuerung
- Programmierbare Biege- und Rückzugsgeschwindigkeit und Presszeit
- Manueller, halbautomatischer oder automatischer Arbeitsmodus wählbar
- Synchronisierte Zylinder mit „High Performance“ Hydraulikkomponenten von HAWE Hydraulik
- Elektrische Komponenten von Schneider und Mitsubishi
- Qualitativ hochwertige Linearmaßgeber mit einer Genauigkeit von 0,01mm
- Großzügig dimensionierte Zylinder für maximale Genauigkeit und Lebensdauer aus einem Block gefertigt
- Großer Hydrauliktank um die richtige Öltemperatur zu halten
- Hydraulik geschützt durch Überdruckventil
- Antriebsmotoren geschützt durch entsprechende Schutzschalter



GBP BASIC S 25100

FRAGEN SIE NACH IHREM PERSÖNLICHEN ANGEBOT!



CNC-gesteuerte, motorische Bombierung



Sicherheitseinrichtung Fiessler AKAS II

Technische Daten GBP BASIC S		1360	2065	20100	25100	25135	25175	30100	30135	30175	30220
Art.-Nr.		**4247130**	**4247200**	**4247201**	**4247250**	**4247251**	**4247252**	**4247300**	**4247301**	**4247302**	**4247303**
Presskraft	t	60	65	100	100	135	175	100	135	175	220
Biegelänge	mm	1.250	2.070	2.070	2.550	2.550	2.550	3.150	3.150	3.150	3.150
Ständerdurchlass	mm	1.050	1.600	1.600	2.100	2.100	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
Ausladungstiefe	mm	300	300	400	400	400	400	400	400	400	400
Hub	mm	200	200	250	250	250	250	250	250	250	275
Eilgang	mm/s	120	140	160	160	160	160	160	160	160	140
Biegegeschwindigkeit	mm/s	1 – 10	1 – 10	1 – 10	1 – 10	1 – 10	1 – 10	1 – 10	1 – 10	1 – 10	1 – 10
Rückzug	mm/s	140	140	100	100	100	100	100	100	100	100
Tischhöhe	mm	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930
Einbauhöhe	mm	380	380	445	445	445	445	445	445	455	525
Anzahl Auflagekonsolen	St	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
HA-Finger	St	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
X-Achse Weg	mm	5 - 650	5 - 650	5 - 650	5 - 650	5 - 650	5 - 650	5 - 650	5 - 650	5 - 650	5 - 650
X-Achse Geschwindigkeit	mm/s	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
R-Achse Weg	mm	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Öltank Kapazität	l	110	110	230	230	230	230	230	230	230	300
Bombierung		motorisch	motorisch	motorisch	motorisch	motorisch	motorisch	motorisch	motorisch	motorisch	motorisch
Leistung Antriebsmotor	kW	7,5	7,5	11,0	11,0	15,0	15,0	11,0	15,0	15,0	18,5
Elektrischer Anschluss	V/Hz	400~50	400~50	400~50	400~50	400~50	400~50	400~50	400~50	400~50	400~50
Länge ca.	mm	2.500	3.200	3.250	3.550	3.600	3.650	4.250	4.220	4.250	4.250
Breite/Tiefe ca.	mm	1.600	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900	1.800	1.800	1.950	2.000
Höhe ca.	mm	2.300	2.300	2.550	2.550	2.550	2.850	2.550	2.550	2.850	2.950
Gewicht ca.	kg	3.250	4.100	6.500	7.300	7.900	8.300	8.400	8.800	11.000	12.500

Neu

Serie GBP DR -
Elektrische CNC Gesenkbiegepresse mit Riemensystem und Federrückzug

- Biegebalken wird über einen Riemen und mehrere von Servomotoren angetriebenen Rollen nach unten bewegt Über einen Federrückzug wird der Biegebalken anschließend nach oben gezogen: Sehr gleichmäßige Kraftverteilung und energiesparend
- Wartungsarbeiten an der Hydraulik entfallen - kein Hydrauliköl notwendig
- Hohe Biegegeschwindigkeit möglich, bis zu 20 mm/s*
- Grafische 2D CNC Steuerung DELEM DA-58T
- Nuova DSP-AP Sicherheitslaser und MCS Safety PLC (Höhenverstellung manuell)
- LED beleuchteter Arbeitsbereich
- CNC-gesteuerte Tischbombierung
- Oberwerkzeug-Schnellklemmung System PROMECAM (seitlicher Werkzeugwechsel) und Rehfüßen ES1281
- Standard Multi-V-Matrize (60mm) ES 2067 (835 mm Längen und einmal segmentiert)
- Mobile Fußbedieneinheit mit zwei Fußtasten
- Zwei schnellverstellbare Frontarme mit Auflagefläche aus Aluminiumprofil
- Zwei Hinteranschlagfinger mit manueller Verstellung in Z-Richtung
- Matrizenklemmplatten auf der gesamten Biegelänge

FRAGEN SIE NACH IHREM PERSÖNLICHEN ANGEBOT!



GBP DR 30100 (Abbildung von Standardkonfiguration abweichend)

FUNKTIONSWEISE DES RIEMEN SERVOANTRIEBS
Die Abwärtsbewegung des Pressbalkens erfolgt über ein von Servomotoren angetriebenes Flaschenzug-Riemensystem Der Rückhub erfolgt durch Druckfedern Dieses System gewährleistet sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, niedrige Geräuschemissionen und eine sehr hohe Energieersparnis

NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH
· bis zu 50% weniger Energieverbrauch

GESCHWINDIGKEIT
· die Zykluszeiten werden um bis zu 30% zu reduzieren

UMWELTFREUNDLICHKEIT
· Die Servo-Antrieb benötigt kein Hydrauliköl

Modell GBP DR		1540	2050	2580	30100	30130	30150	36170	40200
Artikel-Nr.		4561501	4562001	4562501	4563001	4563002	4563003	4563603	4564004
Technische Daten									
Presskraft	t	40	50	80	100	130	150	175	200
Biegelänge	mm	1.530	2.040	2.550	3.050	3.050	3.050	3.570	4.080
Ständerdurchlass	mm	1.530	2.040	2.550	3.050	3.050	3.050	3.570	4.080
Einbauhöhe	mm	590	590	590	590	590	590	590	590
Hub	mm	300	300	300	300	300	300	300	300
Eilgang	mm/s	170	150	90	75	85	100	90	75
Biegegeschwindigkeit*	mm/s	20	20	20	20	20	20	20	20
Rückzug	mm/s	170	150	90	75	85	100	90	75
Abmessungen Tisch (L x B)	mm	920 x 98	920 x 98	920 x 98	920 x 98	920 x 98	920 x 98	920 x 98	920 x 98
Anzahl Auflagekonsolen	St	2	2	2	2	2	2	2	2
HA-Finger	St	2	2	2	2	2	2	2	2
X-Achse Weg	mm	500	500	750	750	750	750	750	750
X-Achse Geschwindigkeit	mm/s	1.000	1.000	300	300	300	300	300	300
Antriebsmotor ~50 Hz	kW / V	11,0 / 400	11,0 / 400	11,0 / 400	11,0 / 400	12,5 / 400	22,0 / 400	22,0 / 400	22,0 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	2.660 x 1.960 x 2.500	3.170 x 1.960 x 2.500	3.680 x 1.960 x 2.500	4.220 x 1.960 x 2.500	4.220 x 1.960 x 2.500	4.740 x 2.000 x 2.680	5.340 x 2.100 x 2.680	5.740 x 2.100 x 2.680
Gewicht ca.	kg	1.600	1.850	6.100	6.500	8.500	13.200	13.400	14.100

*Achtung! In CE-Ländern nur max. 10 mm/s erlaubt

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie GBP DE -
Hydraulische CNC Gesenkbiegepresse – mit kostengünstiger Basisausstattung

- Robuste Stahlschweißkonstruktion
- Offline-Software VisiTouch 2D
- Energie- und Umwelt- und Maschinenschonender ECO-Modus – automatische Abschaltung der Pumpe bei Nichtbenutzung über einige Minuten
- Y1-, Y2- und X-Achsen CNC-gesteuert
- Motorischer Hinteranschlag angetrieben über spielfreie Kugelumlaufspindeln und massiven Führungen
- Zwei in Längsrichtung manuell verstellbare Hinteranschlagfinger auf Linearschiene
- Motorische Tischbombierung, CNC-gesteuert
- Manuelle Höhenverstellung der Anschlagfinger (R-Achse)
- Zwei verstellbare Frontauflagearme
- Werkzeugsystem Promecam/Amada
- Oberwerkzeugschnellklemmung mit seitlicher Entnahme der Werkzeuge
- Einfache Matrizenklemmung über Klemmplatten
- Kompletter Satz sektionierter Werkzeuge
- Leicht gekröpftes Oberwerkzeug 85° mit 104mm Höhe
- Vierfachmatrize 85° mit V-Öffnungen 16, 22, 35 und 50mm
- Mit der Oberwange mitfahrender Sicherheitslaser Fiessler AKAS II
- Sicherheits-SPS Fiessler FMSC
- Seitliche und hintere Türen elektronisch überwacht
- Hochwertige Hydraulik- und Elektronikbauteile
- Mobiles Doppelfußpedal
- Ölfüllung



Abbildung zeigt GBP DE 30120 (gezeigte Ausführung von Standardkonfiguration abweichend)

Lieferumfang

- Sicherheitseinrichtung Fiessler AKAS II
- Motorische X-Achse
- Hinteranschlagfinger auf Linearführung seitlich und über Spindeln in der Höhe verstellbar
- Seitlich verstellbare Auflagearme mit 2 Befestigungspositionen

FRAGEN SIE NACH IHREM PERSÖNLICHEN ANGEBOT!

Modell		GBP DE 2680	GBP DE 30120	GBP DE 30200
Artikel-Nr.		4552600	4553000	4553001
Technische Daten				
Presskraft	t	80	125	200
Biegelänge	mm	2.600	3.020	3.020
Ständerdurchlass	mm	2.200	2.650	2.650
Einbauhöhe	mm	2.160	2.400	2.460
Hub	mm	160	200	200
Eilgang	mm/s	100	100	100
Biegegeschwindigkeit	mm/s	10	10	7,5
Rückzug	mm/s	80	80	80
Abmessungen Tisch (L x B)	mm	880 x 98	900 x 98	900 x 98
Anzahl Auflagekonsolen	St	2	2	2
HA-Finger	St	2	2	2
X-Achse Weg	mm	500	500	500
X-Achse Geschwindigkeit	mm/s	500	500	500
R-Achse Weg	mm	150	150	150
R-Achse Geschwindigkeit	mm/s	100	100	100
Antriebsmotor ~50 Hz	kW/V	7,5 / 400	11,0 / 400	15,0 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	3.230 x 1.340 x 2.160	3.660 x 1.340 x 2.400	3.680 x 1.350 x 2.460
Gewicht ca.	kg	5.500	9.600	11.100

Ausstattungsoptionen (nur ab Werk möglich)	Art.-Nr.
CNC Steuerung	
DELEM DA-53T (numerische Steuerung)	4592201
Cybelec CybTouch 15-2D mit Offline-Software VisiTouch 2D	4592200
DELEM DA-58T-2D mit Offline Software TL (light version)	4352700
Rückraumüberwachung durch Lichtschrankensystem anstelle der überwachten Tür	4592100
Hinteranschlagsystem mit X + R-Achse (X=500mm / R=150mm)	
für GBP DE 26	4592300
für GBP DE 30	4592301
Laser-Biegelinie	4592701
Sammelschiene für 60mm Matrizen	
für GBP DE 26	4592500
für GBP DE 30	4592501
Hinteranschlagfinger	
für GBP DE 26	4532504
für GBP DE 30	4532505
Hinteranschlagsystem X/R/Z1/Z2	
für GBP DE 26	4592305
für GBP DE 30	4592306

Neu

Serie GBP DS -
Hydraulische CNC Gesenkbiegepresse – mit vier gesteuerten Achsen und motorischer Bombierung

- Optimierte Hydraulikeinheit mit reduziertem Geräuschpegel
- 2D CNC Steuerung CYBELEC CybTouch 15
- FIESSLER Akas-LC II M Sicherheitslaser und FMSC-Safety-PLC (Höhenverstellung manuell)
- Oberwerkzeug-Schnellklemmung System PROMECAM (seitlicher Werkzeugwechsel) und Rehfuß ES1281
- Standard Multi-V-Matrize (60mm) ES 2067 (835 mm Längen und einmal segmentiert)
- Matrizenklemmplatten auf der gesamten Biegelänge
- CNC-gesteuerte Tischbombierung
- Motorisch gesteuerte X- und R-Achsen
- Doppelt linear geführte X-Achse
- LED beleuchteter Arbeitsbereich
- Mobile Fußbedieneinheit mit zwei Fußtasten
- Zwei schnellverstellbare Frontauflagearme mit Höhenverstellung



Delem DA-66 T (Option)

FRAGEN SIE NACH IHREM PERSÖNLICHEN ANGEBOT!



Abbildung zeigt GBP DS 30175 (gezeigte Ausführung von Standardkonfiguration abweichend)

Oberwange vierfach geführt für optimale Präzision und Stabilität

Zweifach linear geführte Hinteranschlagfinger

X-Hinteranschlag doppelt linear geführt



GBS DS		1560	2060	26100	30100	30135	30175
Art.-Nr.		4541500	4542000	4542601	4543001	4543002	4543003
Technische Daten							
Presskraft	t	60	60	100	100	135	175
Biegelänge	mm	1.550	2.050	2.600	3.020	3.020	3.020
Ständerdurchlass	mm	1.250	1.650	2.150	2.555	2.555	2.555
Einbauhöhe	mm	410	410	530	530	550	600
Hub	mm	220	220	300	300	320	350
Eilgang	mm/s	180	18	16	160	160	150
Biegegeschwindigkeit	mm/s	10	10	10	10	10	10
Rückzug	mm/s	160	160	150	150	140	130
Hinteranschlag	mm	500	500	750	750	750	750
Tisch (L x B)	mm	900 x 95	900 x 98	900 x 98	900 x 98	900 x 98	920 x 98
Anzahl Auflagekonsolen	St	2	2	2	2	2	2
HA-Finger	St	1	1	2	2	2	2
X-Achse Weg	mm	500	500	750	750	750	750
X-Achse Geschwindigkeit	mm/s	1.000	1.000	300	300	300	300
Antriebsmotor ~50 Hz	kW/V	7,5 / 400	7,5 / 400	11,0 / 400	11,0 / 400	15,0 / 400	15,0 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	2.445 x 2.200 x 2.390	2.845 x 2.200 x 2.390	3.320 x 2.200 x 2.390	3.725 x 2.550 x 2.800	3.745 x 2.300 x 2.850	3.745 x 2.550 x 3.050
Gewicht ca.	kg	4.250	4.800	8.000	8.550	9.500	11.500

GBS DS		30220	30320	36175	36220	40175	40220
Art.-Nr.		4543004	4543005	4543603	4543604	4544003	4544004
Technische Daten							
Presskraft	t	220	320	175	220	175	220
Biegelänge	mm	3.220	3.020	3.650	3.650	4.050	4.050
Ständerdurchlass	mm	3.020	2.555	3.100	3.100	3.550	3.550
Einbauhöhe	mm	2.555	650	600	600	600	600
Hub	mm	600	400	350	350	350	350
Eilgang	mm/s	350	140	150	140	150	140
Biegegeschwindigkeit	mm/s	140	10	10	10	10	10
Rückzug	mm/s	10	120	130	130	130	130
Hinteranschlag	mm	130	650	750	750	750	750
Tischhöhe	mm	750	920	920	920	920	920
Tischbreite	mm	920	98	98	98	98	98
Anzahl Auflagekonsolen	St	98	2	2	2	2	2
HA-Finger	St	2	2	2	2	2	2
X-Achse Weg	mm	2	650	750	750	750	750
X-Achse Geschwindigkeit	mm/s	750	150	300	300	300	300
Öltank Kapazität	l	100	400	300	300	300	300
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz	kW	30 / 400	30 / 400	22 / 400	22 / 400	22 / 400	22 / 400
Abmessungen (LxBxH) ca.	mm	3.745 x 2.550 x 3.050	3.785 x 2.590 x 3.100	4.290 x 2.500 x 3.025	4.290 x 2.500 x 3.050	4.740 x 2.500 x 3.025	4.740 x 2.500 x 3.050
Gewicht ca.	kg	11.700	14.450	12.200	12.350	13.100	13.200

GBS DS		40320	40400	60220	60320	60400	60600 -
Art.-Nr.		4544005	4544006	4546004	4546005	4546006	4546007
Technische Daten							
Presskraft	t	320	400	220	320	400	600
Biegelänge	mm	4.050	4.050	6.050	6.050	6.050	6.050
Ständerdurchlass	mm	3.550	3.550	5.100	5.100	5.100	5.100
Einbauhöhe	mm	650	650	600	650	650	680
Hub	mm	350	350	350	350	400	455
Eilgang	mm/s	140	80	100	80	60	60
Biegegeschwindigkeit	mm/s	10	10	10	10	8	8
Rückzug	mm/s	120	80	100	80	60	60
Hinteranschlag	mm	650	650	650	650	650	650
Tischhöhe	mm	920	1.095	920	920	1.095	1.000
Tischbreite	mm	98	98	118	220	220	360
Anzahl Auflagekonsolen	St	2	2	2	2	2	2
HA-Finger	St	2	2	2	2	2	2
X-Achse Weg	mm	650	650	650	650	650	650
X-Achse Geschwindigkeit	mm/s	150	150	150	150	150	150
Öltank Kapazität	l	400	400	300	600	400	600
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz	kW	30 / 400	45 / 400	22 / 400	30 / 400	45 / 400	45 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	4.780 x 2.500 x 3.100	5.000 x 2.500 x 3.555	6.775 x 2.650 x 3.050	6.815 x 2.500 x 3.100	6.855 x2.500 x 3605	7.100 x 2.660 x 3.755
Gewicht ca.	kg	17.650	24.500	18.000	22.850	31.200	50.000

Ausstattungsoptionen (nur ab Werk möglich)	Art.-Nr.
Rückraumüberwachung durch Lichtschrankensystem anstelle der überwachten Tür	4591101
FIESSLER Akas 5M Sicherheitslaser und FMSC-Safety-PLC	4591100
Zweites Fußpedal vorgeschrieben bei Zwei-Mann-Arbeitsbetrieb	4591700
Motorische Biegehilfe mit manueller Höhenverstellung	4591400
Laser-Biegelinie	4591701
Hinteranschlagsystem mit Delta-X-Achse	
CNC Steuerung	
DA-66T-2D mit Offline-Software DA-60TL (light version)	4591204
19MX-3D mit Offline-Software VisiTouch 3D	4591201
19-2D mit Offline-Software VisiTouch 2D	4591200
DA-69T-3D mit Offline-Software DA-60TL (Vollversion)	4591205

Ausstattungsoptionen (nur ab Werk möglich)	Art.-Nr.
DA-58T-2D mit Offline Software TL (light version)	4591203
DA-53T (numerische Steuerung)	4591202
Aluminiumprofil-Steuerungsarm mit zusätzlichem Gelenk	
für GBP DS 15 / 20	4591210
für GBP DS 26	4591211
für GBP DS 30 / 36	4591212
für GBP DS 40	4591213
für GBP DS 60	4591214
Hinteranschlagfinger	
für GBP DS 15 / 20 / 26 / 30100 / 30135 / 30175 / 36175 / 40175	4591330
für GBP DS 30220 / 30320 / 36220 / 40220 / 40320 / 40400 / 60	4591331
Sammelschiene für 60mm Matrizen	
für GBP DS 15	4591500
für GBP DS 20	4591501
für GBP DS 26	4591502

Ausstattungsoptionen (nur ab Werk möglich)	Art.-Nr.
für GBP DS 30	4591503
für GBP DS 36	4591504
für GBP DS 40	4591505
für GBP DS 60	4591506
Frontauflagearm mit manueller Höhenverstellung	
für GBP DS 15 / 20 / 26 / 30100 / 30135 / 30175 / 36175 / 40175	4591405
für GBP DS 30220 / 30320 / 36220 / 40220 / 40320 / 40400 / 60	4591406
Hinteranschlagsystem X1/X2/R1/R2/Z1/Z2-ATF type	
für GBP DS 15	4591320
für GBP DS 20	4591321
für GBP DS 26	4591322
für GBP DS 30	4591323
für GBP DS 36	4591324
für GBP DS 40	4591325
für GBP DS 60	4591326

Serie GBP PRO S — CNC-gesteuerte, hydraulische Gesenkbiegepressen mit 4 angetriebenen Achsen, motorischer Bombierung und manueller Oberwerkzeug-Schnellklemmung

- 2D-CNC-Steuerung DELEM DA-58T mit Offline-Software Profile TL und einer PC-Lizenz
- Zwei lineare Maßgeber (GIVI) am Oberbalken zur Kontrolle der gewünschten Position
- CNC-gesteuerter Hinteranschlag mit zwei Hinteranschlagfingern
- X-Achse linear geführt und über Kugelumlaufspindeln durch Servomotor angetrieben
- R-Achse linear geführt und über Kugelumlaufspindeln durch Servomotor angetrieben
- Sicherheits-Laser Fiessler AKAS II mit Pressensicherheitssteuerung Fiessler FMSC
- CNC-gesteuerte, motorische Bombiereinrichtung System WILA zur Kompensation der Auffederung
- Bedienpanel an der rechten Maschinenseite an schwenkbarem Arm
- Massive und wartungsarme Vierfachführung des Pressbalkens
- Manuelle Oberwerkzeug-Schnellklemmung, System Promecam/Amada, seitliche Entnahme
- Komplettsatz Rehfuß Oberwerkzeug (Promecam/Amada), Höhe 104,65mm
- Komplettsatz Multi-V Matrize (Promecam/Amada), Höhe 60mm, V-Öffnungsweiten 16/22/35/50mm
- Mobiles Doppel-Fußpedal mit Sicherheitstritt und Not-Aus-Schlagschalter
- Hinteranschlagfinger auf Linearführung seitlich manuell verstellbar
- Zwei auf Linearführung schnellverstellbare Frontauflagearme
- Steuerungsgeregelte Ölmengenverteilung zwischen den Zylindern
- Überwachung der relativen Position zwischen den Zylindern währen des Biegens
- Direkte Programmierung des Biegewinkels über die Steuerung
- Programmierbare Biege- und Rückzugsgeschwindigkeit und Presszeit
- Manueller, halbautomatischer oder vollautomatischer Arbeitsmodus wählbar
- Synchronisierte Zylinder mit „High Performance“ Hydraulikkomponenten von HAWE Hydraulik
- Elektrische Komponenten von Schneider und Mitsubishi
- Qualitativ hochwertige Linearmaßgeber mit einer Genauigkeit von 0,01mm
- Großzügige Zylinder für maximale Genauigkeit und Lebensdauer aus einem Block gefertigt
- Großer Hydrauliktank um die richtige Öltemperatur zu halten
- Hydraulik geschützt durch Überdruckventil
- Antriebsmotoren geschützt durch entsprechende Motorschutzschalter

FRAGEN SIE NACH IHREM PERSÖNLICHEN ANGEBOT!



GBP PRO S 30175

GBP PRO S		1360	2065	20100	25100	25135	25175	30100	30135	30175	30220	30320	37175	37220	40175	40220	40320	40400	60220	60320	60400
Art.-Nr.		4257130	4257200	4257201	4257250	4257251	4257252	4257300	4257301	4257302	4257303	4257304	4257372	4257373	4257402	4257403	4257404	4257405	4257603	4257604	4257605
Presskraft	t	60	65	100	100	135	175	100	135	175	220	320	175	220	175	220	320	400	220	320	400
Biegelänge	mm	1250	2070	2070	2550	2550	2550	3150	3150	3150	3150	3150	3700	3700	4100	4100	4100	4100	6100	6100	6100
Ständerdurchlass	mm	1050	1600	1600	2100	2100	2100	2600	2600	2600	2600	2600	3150	3150	3600	3600	3600	3600	5600	5600	5600
Ausladungstiefe	mm	300	300	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Hub	mm	200	200	250	250	250	250	250	250	250	275	350	250	275	250	275	350	350	275	350	350
Biegegeschwindigkeit	mm/s	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–9	1–10	1–10	1–10	1–10	1–9	1–9	1–10	1–9	1–9
Einbauhöhe	mm	380	380	445	445	445	445	445	445	445	525	630	445	525	455	525	630	630	525	630	630
Anzahl Auflagekonsolen	St	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
HA-Finger	St	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
X-Achse Weg	mm	5 – 650			5 – 700																
X-Achse Geschw.	mm/s	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
R-Achse Weg	mm	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
R-Achse Geschw.	mm/s	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Öltank Kapazität	l	110	110	230	230	230	230	230	230	230	300	360	230	300	230	300	360	500	300	360	500
Antriebsmotor	kW	7,5	7,5	11	11	15	15	11	15	15	18,5	22	15	18,5	15	18,5	22	30	18,5	22	30
Länge ca.	mm	2500	3200	3250	3550	3600	3650	4220	4220	4250	4250	4400	4950	5000	5250	5250	5400	5750	7500	7500	7500
Breite/Tiefe ca.	mm	1600	1600	1800	1800	1900	1900	1800	1800	1950	2000	2200	1950	2000	1950	2150	2340	2470	2000	2400	2500
Höhe ca.	mm	2300	2300	2550	2550	2550	2850	2550	2550	2850	2950	3350	2850	2950	2850	2950	3350	3500	3100	3350	3500
Gewicht ca.	kg	3250	4100	6500	7300	7900	8300	8400	8800	11000	12500	17500	12500	13500	13500	14800	20000	26800	24500	30000	35000

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie GBP PLUS - CNC-gesteuerte, hydraulische Gesenkbiegepresse mit 4 angetriebenen Achsen, motorischer Bombierung und manueller Oberwerkzeug-Schnellklemmung

- Graphische 2D-CNC-Steuerung DELEM DA-58T mit Offline Software TL
- Zwei lineare Maßgeber (GIVI) am Pressbalken zur Kontrolle der gewünschten Position
- Qualitativ hochwertige Linearmaßgeber mit einer Genauigkeit von 0,01mm
- CNC-gesteuerter Hinteranschlag mit zwei Hinteranschlagsfingern
- X-Achse linear geführt und über Kugelumlaufspindeln durch Servomotor angetrieben
- R-Achse linear geführt und über Kugelumlaufspindeln durch Servomotor angetrieben
- Hinteranschlagfinger auf doppelter Linearführungen seitlich manuell verstellbar
- Sicherheits-Laser Fiessler AKAS LC-II M mit Pressensicherheitssteuerung FMSC
- CNC-gesteuerte, motorische Bombiereinrichtung WILA zur Kompensation der Auffederung
- Manuelle Oberwerkzeugklemmung (seitliche Entnahme), System Promecam/Amada
- Rehfuß Oberwerkzeug (Promecam/Amada), Höhe 105mm (3 x 835mm / 1 x 805 sektioniert)
- Multi-V Matrize, Höhe 60mm, V-Öffnungen 16/22/35/50mm (3 x 835mm / 1 x 805mm sektioniert)
- Mobile Fußbedieneinheit (BERNSTEIN) mit Not-Aus-Funktion und Sicherheitskabel
- Zwei auf Linearführung seitlich schnellverstellbare Frontauflagearme
- Überwachung der relativen Position zwischen den Zylindern währen des Biegens
- Direkte Programmierung des Biegewinkels über die Steuerung
- Hydraulikkomponenten von HAWE (Ventile) und KCL Hydraulic (Pumpe)
- Elektrische Komponenten von Schneider und Mitsubishi Electric
- Hydrauliksystem geschützt durch Überdruckventil
- Seitentüren leicht zu öffnen und überwacht durch Sicherheitsschalter
- Rückraumabsicherung mittels Lichtschrankensystem von REER Italy
- Beleuchtung des Arbeitsbereichs durch LED-Leiste in der Pressbalkenabdeckung

Info & Video



GBP PLUS 30175
mit Option Delem DA-66T (siehe Hauptkatalog)



CNC-gesteuerte, motorische Bombierung



Die über Kugelumlaufspindeln angetriebene X-Achse läuft auf doppelter Linearführung

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!
beratung@metallkraftde



Technische Daten		1260	2060	25100	30100	30135	30175	30220	30320	37175	37220	40175	40220	40320	40400	60220	60320	60400	60600
Art.-Nr.		4271260	4272060	4272510	4273010	4273013	4273017	4273022	4273032	4273717	4273722	4274017	4274022	4274032	4274040	4276022	4276032	4276040	4276060
Presskraft	t	60	65	100	100	135	175	220	320	175	220	175	220	320	400	220	320	400	600
Biegelänge	mm	1250	2070	2505	3150	3150	3150	3150	3100	3700	3700	4100	4100	4100	4100	6100	6100	6100	6100
Ständerdurchlass	mm	1050	1670	2100	2600	2600	2600	2600	2600	3100	3100	3600	3600	3600	3600	5600	5600	5600	5100
Ausladungstiefe	mm	300	300	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Hub	mm	200	200	250	250	250	250	275	350	250	275	250	275	350	350	275	350	350	350
Biegegeschwindigkeit	mm/s	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–9	1–10	1–10	1–10	1–10	1–9	1–9	1–10	1–9	1–9	1–9
Einbauhöhe	mm	380	380	445	445	455	525	630	455	455	525	455	525	630	630	525	630	630	630
Anzahl Auflage-konsolen	St	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4
HA-Finger	St	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4
X-Achse Weg	mm	5-650	5-650	5–750	5–750	5–750	5–750	5–750	5–750	5–750	5–750	5–750	5–750	5–750	5–750	5–750	5–750	5–750	5–750
X-Achse Geschwindigkeit	mm/s	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
R-Achse Weg	mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
R-Achse Geschwindigkeit	mm/s	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Öltank Kapazität	l	110	110	232	232	232	232	307	360	232	307	232	307	360	500	307	360	500	600
Leistung Antriebsmotor	kW	7,5	7,5	11	11	15	15	18,5	22	15	18,5	15	18,5	22	30	18,5	22	30	45
Länge ca.	mm	2650	3550	3800	4200	4200	4250	4250	4400	4950	4950	5250	5250	5400	5750	7500	7500	7500	7500
Breite/Tiefe ca.	mm	1600	1600	1800	1800	1800	1950	2000	2200	1950	2000	1950	2150	2340	2470	2000	2400	2500	2650
Höhe ca.	mm	2550	2550	2900	2900	2900	3100	3150	3630	3100	3150	3100	3450	3550	3750	3810	4020	4050	4400
Gewicht ca.	kg	4500	5300	8500	9000	10400	13000	15600	21000	14800	17900	15400	18500	25000	34000	25500	41000	48000	60000

Serie WPP – Hydraulische Werkstattpressen für den anspruchsvollen Einsatz

Qualität Made in Europe

- Robuster Rahmen mit Lochraster für die Verstellung des Pressentisches
- Zuverlässige, besonders präzise Hydraulik aus europäischer Fertigung
- Druckaufbau manuell durch Betätigung des Pumpenhebels
- **Alle WPP-Modelle mit beweglichem Kolben (außer WPP 50 M)**
- Mit automatischem Rücklauf des Kolbens
- Pressdruck über Manometer ablesbar
- Mit Überlastungssicherungsventil
- Inklusive 2-teiligem Prismensatz zum Einlegen von Rundmaterial

WPP 15 T
- Tisch-Werkstattpresse
- Handhebel

WPP 15
- Abbildung mit optionalem Fußpedal
- Säulen-Werkstattpresse
- Handhebel

WPP 30
- Säulen-Werkstattpresse
- Ausgestattet mit einer Winde zum Heben und Senken der Werkbank
- Handhebel

WPP 30/50 BK
- Ausgestattet mit Winde zum Heben und Senken des Tisches
- Hand- und Fußhebel

WPP 50 M
- Doppelt wirkendem Zylinder
- Druckaufbau über Elektropumpe
- Mit Winde zum Heben und Senken des Tisches
- Automatischer Umschaltung der Kolbenarbeitsgeschwindigkeit

! *Zum Bearbeiten von Flachmaterial, Einpressen von Lagern, Bolzen und Ähnlichem unbedingt optionale Lochplatten verwenden*

WPP 15 T

auf Anfrage

Art.-Nr. 4001115



WPP 15 T



WPP 15



WPP 30



WPP 50 BK



WPP 50 M

WPP 15	WPP 20	WPP 30	WPP 20 BK	WPP 30 BK	WPP 50 BK	WPP 50 M
statt € 1.189,00 zzgl. USt.	statt € 1.269,00 zzgl. USt.	statt € 2.119,00 zzgl. USt.	statt € 1.899,00 zzgl. USt.	statt € 3.099,00 zzgl. USt.	*statt € 3.589,00zzgl. USt.*	statt € 6.269,00 zzgl. USt.
1.079,-	**1.149,-**	**1.899,-**	**1.679,-**	**2.799,-**	**3.199,-**	**5.599,-**
€ 1.284,01 inkl. USt.	€ 1.367,31 inkl. USt.	€ 2.259,81 inkl. USt.	€ 1.998,01 inkl. USt.	€ 3.330,81 inkl. USt.	€ 3.806,81 inkl. USt.	€ 6.662,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 4001015	Art.-Nr. 4001020	Art.-Nr. 4001030	Art.-Nr. 4002020	Art.-Nr. 4002030	Art.-Nr. 4002050	Art.-Nr.4003050

Technische Daten		WPP 15 T	WPP 15	WPP 20	WPP 30	WPP 20 BK	WPP 30 BK	WPP 50 BK	WPP 50 M
A – Höhe	mm	1.350	1.890	1.900	1.980	1.750	1.920	2.000	.2290
B – Breite ohne Pumpe	mm	690	620	770	890	870	990	990	985
C – Tiefe	mm	500	600	600	600	650	650	650	650
D – Lichte Weite	mm	550	500	610	710	690	790	790	790
E – Tiefe Lochgestell	mm	150	150	150	150	180	200	210	210
F – Lichte Höhe	mm	550	1.000	1.000	1.000	950	1.030	1.000	1.050
G – Kolbenhub	mm	160	160	160	160	160	160	150	250
H – Gesamtbreite	mm	900	900	950	1.150	1.010	1.240	1.400	1.350
Verfahrweg Kolben	mm	340	340	380	450	450	550	500	–
Innen- Ø Lochplatte	mm	50	50	50	50	50	50	50	50
Leistung	t	15	15	20	30	20	30	50	50
Belastung Prismenbacke max.	t	3,5	3,5	5	7,5	5	7,5	12,5	12,5
Vorschubgeschwindigkeit	mm/s	–	–	–	–	–	–	–	1,5/10
Motorleistung	kW	–	–	–	–	–	–	–	1,5
Elektr. Anschluss ~50 Hz	V	–	–	–	–	–	–	–	400
Gewicht ca.	kg	105	120	140	230	210	280	360	420
Transportverpackungspauschale [1]		-	TVP 0 =19,00 €						
Transportzuschlag [1]		-	TPZ120=38,50€			TPZ 200 = 49,50€	TPZ 300 = 59,50€		TPZ 400 = 77,00€



6-teiliger Druckdornsatz mit Lochplatte, Ø 29, 24, 18, 14, 10, 5 mm	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
für WPP 15 und WPP 15 T	4101115	**189,00**
für WPP 20	4101020	**199,00**
für WPP 20 BK	4102020	**165,00**
für WPP 30	4101030	**215,00**
Nachrüstsatz Fußpedal für Pumpe ohne Montage für WPP 15 und WPP 20	4101021	**115,00**

6-teiliger Druckdornsatz mit Lochplatte, Ø 29, 24, 18, 14, 10, 5 mm	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
für WPP 30 BK	4102030	**220,00**
für WPP 50 BK	4102050	**269,00**
für WPP 50 M	4103050	**269,00**
Lochplatte (ohne Druckdornsatz)	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. Ust.**
für WPP 15 T, WPP 15, WPP 20	4104005	**91,90**
für WPP 20 BK	4104002	**91,90**
für WPP 30 und WPP 30 BK	4104003	**145,00**
für WPP 50 M/BK	4104004	**175,00**

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben TVP/TPZ zzgl. USt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie WPP HBK – Schwere, hydraulische Werkstattpressen mit beweglichem Zylinder und zwei Kolbenvorschubgeschwindigkeiten

Qualität Made in Europe

- Für Montage- und Richtarbeiten ebenso geeignet wie für Werkstückprüfungen oder das Ein- und Auspressen von Lagern und anderen Komponenten
- Ideal für technische Werkstätten, Reparaturbetriebe und technische Schulungseinrichtungen
- Die Hydraulik arbeitet sowohl im Elektro- als auch im Handbetrieb äußerst präzise
- Zylinderverstellung erfolgt über Sterngriff
- Erhöhte Stabilität durch verbesserte Ausführung des Maschinenfußes

WPP 60 HBK
- Presskraft 60t
- Manometer an Maschinenseite
- Seilwinde zur Tischhöhenverstellung

WPP 100 HBK
- Presskraft 100t
- Manometer an Maschinenseite



WPP 60 HBK



WPP 100 HBK
Abbildung zeigt Zubehör Prismenblock-Set Art Nr 4105100



Schnelle und einfache Verstellung des Zylinders über Zahnstange und Sterngriff



WPP100/160/200 mit Schleppkette zur Höhenverstellung des Tisches über den Kolbenrückzug



Komfortable und übersichtliche Bedienung des Hydraulikaggregats



Stabile Rahmenkonstruktion bei gleichzeitig flacherer Bauweise

WPP 60 HBK	WPP 100 HBK	WPP 100 HBK D 1500	WPP 160 HBK	WPP 160 HBK D 1500	WPP 200 HBK
statt € 6.529,00 zzgl. USt.	statt € 10.299,00 zzgl. USt.	*statt € 013.699,00 zzgl. USt.*	statt € 17.579,00 zzgl. USt.	statt € 19.369,00 zzgl. USt.	statt € 31.399,00 zzgl. USt.
6.299,-	**9.599,-**	**12.799,-**	**15.799,-**	**17.499,-**	**25.999,-**
€ 7.495,81 inkl. USt.	€ 11.422,81 inkl. USt.	€ 15.230,81 inkl. USt.	€ 18.800,81 inkl. USt.	€ 20.823,81 inkl. USt.	€ 30.938,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 4013060	Art.-Nr. 4013100	Art.-Nr. 4013101	Art.-Nr. 4013160	Art.-Nr. 4013161	Art.-Nr. 4013200

Technische Daten		60 HBK	100 HBK	100 HBK D 1500	160 HBK	160 HBK D 1500	200 HBK
A – Höhe	mm	2.290	2.280	2.280	2.450	2.450	2.600
B – Breite ohne Pumpe	mm	990	1.290	1.790	1.320	1.820	1.900
C – Breite mit Pumpe	mm	1.350	1.600	2.100	1.950	2.450	2.450
D – Tiefe	mm	650	850	850	1.000	1.000	1.100
E – Lichte Weite	mm	790	1.030	1.530	1.020	1.520	1.500
F – Lichte Höhe	mm	1.000	1.000	1.000	1.020	1.020	1.000
G – Tiefe Lochgestell	mm	180	265	265	300	300	400
H – Kolbenhub	mm	300	320	320	400	400	400
I – Verfahrweg Kolben	mm	450	550	1.000	550	950	800
Kolben-Ø	mm	80	98	98	148	148	168
Innen- Ø Lochplatte	mm	50	50	50	50	50	50
Leistung	t	60	100	100	160	160	200
Pressgeschwindigkeit	mm/s	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,2
Vorschubgeschwindigkeit	mm/s	10	10	10	10	10	10
Motorleistung	kW	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	4
Elektr. Anschluss ~50 Hz	V	400	400	400	400	400	400
Gewicht ca.	kg	570	1.205	1.700	1.780	2.130	3.360
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 2 = 45,00 €**		**TVP 3 = 65,00 €**		**TVP 4 =79,00 €**	
Transportzuschlag [1]		**TPZDF1 = 275,00 €**					



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Lochplatte 60 t (WPP 60)	4106060	**175,00**
Druckdornsatz (WPP 60)	4107060	**84,90**
Lochplatte 100 t (WPP 100)	4106100	**395,00**
Druckdornsatz (WPP 100)	4107100	**145,00**
Lochplatte 160 t (WPP 160)	4106160	**675,00**
Druckdornsatz (WPP 160)	4107160	**145,00**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Prismenblock-Set [2] für WPP 60 HBK	4105060	**225,00**
Prismenblock-Set [2] für WPP 100 HBK	4105100	**375,00**
Prismenblock-Set [2] für WPP 160 HBK	4105160	**729,00**

[2] **Set beinhaltet 2 Prismenblöcke**
WPP 60 HBK belastbar mit **30 Tonnen pro Block**
WPP 100 HBK belastbar mit **50 Tonnen pro Block**
WPP 160 HBK belastbar mit **80 Tonnen pro Block**


4105060


4105100


4105160


4106100


4107060

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben TVP/TPZDF zzgl. USt.

Qualität Made in Canada

WPP 200 RT – Vollhydraulische Werkstattpresse mit ausfahrbarem Tisch zum Richten von schweren und sperrigen Werkstücken

- Zum Aus- und Einpressen von Lagern, Bolzen und Buchsen sowie für Reparatur- und Montagearbeiten, Pressarbeiten, Belastungstests, Schweißprobenprüfungen und vielem mehr
- Mit Druckdornadapter für 2 verschiedene Pressdurchmesser der Zylinder
- Hydraulische Steuerung des Hubs, der Rechts-/Linksbewegung und der oberen Endlage des Zylinders sowie der Bewegung des Werkstücktisches
- Druckempfindliche Handhebel zum Regulieren der Vorschubgeschwindigkeiten
- Zylinder über Hebel seitlich verfahrbar
- Pressdruck über Manometer ablesbar

Lieferumfang
- Hydrauliköl HLP 46 Precis 20L (18 kg Eimer) AGIP

WPP 200 RT
statt € 40.450,00 zzgl. USt.
35.799,-
€ 42.600,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 4053200



Verfahrbarer Werkstücktisch zum einfachen Auflegen sperriger oder schwerer Werkstücke



Info & Video

Abmessungen		WPP 200 RT
Höhe	mm	2.709
Breite Rahmen	mm	2.134
Tiefe	mm	1.777
Lichte Weite	mm	1.523
Tiefe Lochgestell	mm	514
Lichte Höhe	mm	787
Kolbenhub	mm	508
Verfahrweg Zylinder	mm	704
Tischtiefe	mm	590
Arbeitshöhe	mm	679
Verfahrweg Tisch	mm	730
Kolben-Ø	mm	127
Kolbennasen-Ø	mm	76,2
Länge Kolbennase	mm	76,2
Lochabstand	mm	305
Arbeitstisch (L x B)	mm	1.523 x 590
Pressaufsatz Außen-Ø	mm	127
Presskraft	t	200
Pressgeschwindigkeit	mm/s	2
Vorschubgeschwindigkeit	mm/s	8,5
Rücklaufgeschwindigkeit	mm/s	10,3
Arbeitstisch Verfahrgeschwindigkeit	mm/s	10
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	7,5 / 400
Gewicht ca.	kg	4.545
Transportzuschlag [1]		**TPZDF3 = 385,00 €**

Zubehör WPP 200 RT	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Prismenblock-Set [1]	4060200	**979,00**
Druckplatte	4063902	**2.869,00**

1) Set beinhaltet 2 Prismenblöcke

Qualität Made in Canada

RPP 150RI – Vollhydraulische Reifenpresse zum Aufziehen von Gummireifen und Pressarbeiten in der Werkstatt

- Hydraulische Steuerung des Hubs des Kolbens und der Höhenverstellung des Kopfes um 406 mm
- Druckempfindliche Handhebel zum Regulieren der Vorschubgeschwindigkeiten
- Hohe Stabilität der Auflageplatte durch großen Zylinder
- Doppeltwirkender Zylinder für steuerbaren Vor- und Rücklauf
- Pressdruck über Manometer ablesbar
- Druckregler zur Begrenzung des Staudrucks
- Hydraulische Steuerung der Bewegung des Werktisches zum einfachen Be- und Entladen außerhalb des Pressbereichs

RPP 150 RI
statt € 23.890,00 zzgl. USt.
15.999,-
€ 19.038,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 4052155



Abmessungen ca.		RPP 150 RI
Höhe	mm	2.405
Breite (ohne Pumpe)	mm	1.320
Tiefe (mit Standfuß)	mm	1.523
Tiefe Lochgestell	mm	381
Kolben Durchmesser	mm	152
Lochabstand	mm	203
Kolbenhub	mm	304
Arbeitstisch-Ø	mm	634
Presskraft	t	150
Pressgeschwindigkeit	mm/s	2,1
Vorschubgeschwindigkeit	mm/s	3
Rücklaufgeschwindigkeit	mm/s	3
Motorleistung~50 Hz	kW/V	3,7 / 400
Gewicht ca.	kg	2.364
Transportzuschlag [1]		**TPZDF1 = 275,00 €**

Lieferumfang
- Hydrauliköl 20L (18 kg Eimer) AGIP

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben TPZDF zzgl. USt.

RFP 100 / RFP 200 – Hydraulische Richtpresse mit großen Auflagetisch

Qualität Made in Canada

- Mit Druckdornadapter für 2 verschiedene Pressdurchmesser der Kolbenbodens für verschiedene Anwendungen
- Druckempfindliche Handhebel zum Regulieren der Vorschubgeschwindigkeiten
- Großer Arbeitstisch (508 mm x 2.438 mm)

Info & Video



▶ *Verschiedene Aufsätze einfach wechselbar*



RFP 100



RFP 200

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!

beratung@metallkraftde



Lieferumfang

Hydrauliköl HLP 46 Precis 20L (18 kg Eimer) AGIP

	RFP 100	RFP 200
statt	€ 33.650,00 zzgl. USt.	€ 52.690,00 zzgl. USt.
	29.599,-	**44.799,-**
	€ 35.222,81 inkl. USt.	**€ 53.310,81 inkl. USt.**
	Art.-Nr. 4054100	**Art.-Nr. 4054200**

Technische Daten		RFP 100	RFP 200
Abmessungen Arbeitstisch (L x B)	mm	2.438 x 508	2.438 x 508
A – Höhe	mm	2.438	2.458
B – Breite Rahmen	mm	2.438	2.438
C – Tiefe	mm	1.473	1.473
L – Tischbreite	mm	508	508
K – Tischtiefe	mm	2.438	2.438
G – Kolbenhub	mm	406	508
M – Einbauhöhe	mm	610	610
J – Ausladung	mm	305	305
Presskraft	t	100	200
Pressgeschwindigkeit	mm/s	6,7	2
Vorschubgeschwindigkeit	mm/s	6,7	8,5
Rücklaufgeschwindigkeit	mm/s	8,3	10,3
Kolben-Ø	mm	101,6	127
Kolbenboden-Ø	mm	63,5	76,2
Länge Kolbenboden	mm	63,5	76,2
Pressaufsatz Außen-Ø	mm	101,6	127
Motorleistung ~50 Hz	kW	7,5 / 400	7,5 / 400
Gewicht ca.	kg	3.750	5.818
Transportzuschlag [1]		**TPZDF2 = 330,00 €**	**TPZDF4 = 440,00 €**





Zubehör RFP	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Prismenblock-Set	4060200	**979,00**

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben TPZDF zzgl. USt.

Serie HBP – Hydraulische, universell einsetzbare Horizontalbiegepressen mit NC-Steuerung für die Eintauchtiefe

- Zum präzisen Biegen von Rohr- und Vollmaterial
- Langlebige Konstruktion der Werkzeuge und Werkzeugführungen aus hochwertigem, gehärtetem Stahl
- Manuellbetrieb über zwei Fußpedale für Vor- und Rücklauf
- Automatikbetrieb durch Programmierung des vorderen und hinteren Endpunktes
- Einfaches Wechseln der Matrize und des Stempels
- Fußpedal mit Digitalanzeige und Not-Aus Schalter



HBP 30

› Robuste Maschinenkonstruktion
› Manuell- und Automatikbetrieb wählbar
› Einfacher Werkzeugwechsel


Bedienpult mit Digitalanzeige und NOT-AUS Schalter


Mit Schnellwechselaufnahme und Seitenanschlag mit Skala



Lieferumfang	HBP 10	HBP 20	HBP 30	HBP 40	HBP 50	HBP 80	HBP 100
Biegestempel							
60°, Höhe 150 mm; R 5 mm	X						
68°, Höhe 200 mm; R 5 mm		X					
68°, Höhe 250 mm; R 6 mm			X	X			
68°; Höhe 300 mm; R 5 mm					X	X	X
Schnellwechselmatrize 60°							
Höhe 150 mm; V 60 mm	X						
Höhe 200 mm; V 60 mm		X					
Höhe 250 mm; V 60 mm			X	X			
Höhe 300 mm; V 60 mm					X	X	X
Fußpedal mit Digitalanzeige	X	X	X	X	X	X	X
Seitenanschlag 300 mm	X	X	X	X	X	X	X

Hinweis
Umfangreiches Zubehör auf Anfrage oder in unserem **METALLKRAFT Katalog 2023/24** oder **www.metallkraft.de!**



HBP 10
statt € 7.250,00 zzgl. USt.
6.899,-
€ 8.209,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3812510

HBP 20
statt € 8.950,00 zzgl. USt.
8.499,-
€ 10.113,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3812520

HBP 30
statt € 11.050,00 zzgl. USt.
10.499,-
€ 12.493,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3812530

HBP 40
statt € 11.900,00 zzgl. USt.
11.299,-
€ 13.445,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3812540

HBP 50
statt € 18.050,00 zzgl. USt.
17.099,-
€ 20.347,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3812550

HBP 80
statt € 20.950,00 zzgl. USt.
20.199,-
€ 24.036,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3812580

HBP 100
statt € 24.450,00 zzgl. USt.
23.599,-
€ 28.082,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3812599

Technische Daten		HBP 10	HBP 20	HBP 30	HBP 40	HBP 50	HBP 80	HBP 100
Presskraft max.	t	10	20	30	40	50	80	100
Öltank Volumen	l	12	12	40	40	60	120	120
Biegeleistung (400 N/mm²)	mm	150 x 8	200 x 12	250 x 18	250 x 24	300 x 15	300 x 20	300 x 25
Biegeleistung Rohrmaterial [2]	mm	42 x 3,2	48 x 4,0	60 x 4,0	60 x 5,0	76 x 4,0	90 x 9	114 x 8
Hub max.	mm	185	185	285	285	285	285	285
Bolzen-Durchmesser	mm	60	80	80	80	90	105	105
Werkzeughöhe	mm	150	200	250	250	300	300	300
Arbeitsgeschwindigkeit	mm/s	10	10	10	10	10	10	10
Rücklaufgeschwindigkeit	mm/s	10	10	10	10	10	10	10
Tischlänge x -breite	mm	450 x 900	480 x 1.060	660 x 1.250	660 x 1.250	600 x 1.250	750 x 1.425	750 x 1.425
Arbeitshöhe	mm	915	930	930	930	930	930	930
Motorleistung	kW	1,1	2,2	3	4	7,5	10	10
Abmessungen (L x B)	mm	900 x 450	1.150 x 480	1.250 x 650	1.250 x 650	1.400 x 600	1.430 x 750	1.430 x 750
Abmessung (Höhe)	mm	1.130	1.200	1.250	1.250	1.500	1.450	1.450
Gewicht ca.	kg	250	530	1.050	1.050	1.450	1.700	1.700
Transportzuschlag [1]		**TPZ300=59,50€**	**TPZ600=110,00€**	**TPZDF1 = 275,00€**			**TPZ2000 = 245,00 €**	

Alle hydraulischen Horizontalbiegepressen werden ohne Hydrauliköl ausgeliefert 2) Option erforderlich 1)
Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TPZ /TPZDF zzgl. USt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZKRAFT minimax si 400es ALU 2 – Profi-Formatkreissägen in schwerer Ausführung und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium speziell zum Schneiden von Aluminium und Kunststoff

- Leichtgängiger eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Großflächiger Tischausleger (längsverschiebbar) mit Materialrolle auf Teleskoparm
- Ausziehbarer Teleskop-Ablänganschlag mit zwei Klappanschlägen
- Präziser Parallelanschlag, abklappbar für große Platten, mit Schnellspannung und integrierter Feineinstellung
- Serienmäßig mit Tischverbreiterung, mit Tischverlängerung und Exzenterspanner
- Großflächiger Arbeitstisch aus spannungsfreiem Grauguss
- Säge-Aggregat aus einer robusten Gusseisen – Ringform mit doppelter Schwenksegmentführung (Doppelwiege) und Null-Punkt-Schwenkung für einen ruhigen und perfekten Schnitt
- Ein-/Ausschalter am Schiebeschlitten
- Hohes Eigengewicht sorgt für Präzision und ruhigen Lauf
- Zwei Schnittgeschwindigkeiten für optimale Schnittergebnisse
- Schnittbreite 1.270 mm

MADE IN ITALY

elite s



*

Aluminium-Schiebeschlitten

- *Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt*
- *Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen*

Formatkreissäge für die Bearbeitung von Aluminium





- *Mikrodosierungeinrichtung direkt am Sägeblatt*



Mikrodosiergerät

- *Mit extra großem Schmiermittelbehälter, frequenzgeregelter Pumpe und Sprühkopf*
- *Getrennte Luft- und Sprühmittelführung, dadurch kein Nachtropfen*



- *Mit manueller Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats per Handrad*
- *Zwei Schnittgeschwindigkeiten über Inverter schaltbar*
- *Zuschaltung der Mikrosprüheinrichtung*

Info & Video

Lieferumfang :

- Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Materialrolle am Ausleger
- Säge-Parallelanschlag mit Rundstangenführung
- Tischverlängerung
- Tischverbreiterung
- Klappanschläge
- Exzenterspanner
- Griff für Schiebeschlitten
- Sägeblatt Pendelschutz
- Mikrosprüheinrichtung
- 2 Sägeblattgeschwindigkeiten, elektronisch einstellbar über Inverter

minimax si400es 26 ALU 2
statt € 14.850,00 zzgl. USt.
10.899,-
€ 12.969,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 3624790

Technische Daten		minimax si400es 26 ALU 2
Tischabmessungen (L x B)	mm	940 x 560
Tischhöhe	mm	900
Besäumlänge	mm	2.600
Formatschiebeschlitten (L x B x H)	mm	360 x 142 x 2.600
Schnitthöhe 90°/45° max.	mm	138 / 98
Ablängbreite links vom Sägeblatt max.	mm	2.660
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	1.270
Sägeblattneigung	°	0 - 45
Sägeblatt-Ø max.	mm	400
Drehzahl Hauptsägeblatt	min^{-1}	3.500 / 5.000
Absaugstutzendurchmesser	mm	120
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	mm	80
Motorleistung ~50 Hz	kW	7 / 400
Platzbedarf (L x B)	mm	5.890 x 4.860
Gewicht ca.	kg	715
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 3 = 65,00 €**
Transportzuschlag [1]		**TPZ 750 = 120,00 €**

für Aluminium-Schnitte!



Zubehör	Sägeblatt 400 mm
Art.-Nr.	3650400
€ zzgl. Ust.	**189,00**
Sägeblatt-Ø	400 mm
Sägeblatt-Bohrung	30 mm
Schnittbreite	4,0 mm
Sägeblatt Zähne	72
Zahnform	Trapez-Flachzahn
Qualität	HM

6 JAHRE HOLZKRAFT GARANTIE auf Verschleiß* der Schwenksegmente



Schwenksegment

- *Dauerhafte Präzision durch 2-fache Schwenksegmentführung*



*Die passenden Reinluftentstauber **RLA 1601 P & RLA 2001 P** finden Sie in unserem HOLZKRAFT Katalog 2023*

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Preis TVP / TPZDF zzgl. USt.* Garantiebedingungen unter wwwstuermer-maschinende oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

MTS 356-4B – Metalltrockenschneider mit 4 Geschwindigkeiten

- Mit Brushless-Motor - besonders effizient, langlebig und wartungsfrei
- Für gratarmes Sägen von Profilen und Rohren aus Stahl, Eisen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffen und Verbundstoffen ohne Kühlmittel
- Leicht zu transportieren
- Vier Geschwindigkeiten per Knopfdruck wählbar
- Motor mit Sanftanlauf
- Winkelverstellung 0° - 45° für Gehrungsschnitte
- Schraubstock mit Schnellverstellung
- Sicherer Stand durch rutschfeste Hartgummifüße
- Mit Spindelarretierung für schnellen Sägeblattwechsel
- Kompatibel mit dem Maschinenuntergestell MUG 1 (Art. Nr. 3351490)



Technische Daten		MTS 356-4B
Schnittkapazität 0° (quadrat) Rohr	mm	125 x 125
Schnittkapazität 0° (rechteck) Rohr	mm	170 x 110
Schnittkapazität 0° (rund) Rohr	mm	130
Drehzahlen	min^{-1}	700/900/1.100/1.300
Gehrungswinkel	°	0 – 45
Sägeblatt-Ø	mm	355
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	3,5 / 230
Gewicht ca.	kg	25

Lieferumfang SET
- Sägeblatt Ø 355 mm

Lieferumfang SET2
- Sägeblatt Ø 355 mm
- Unterbau MUG1

MTS 356-4B SET
statt € 600,95 zzgl. USt.
539,-
€ 641,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 3840356SET

MTS 356-4B SET2
statt € 675,95 zzgl. USt.
599,-
€ 712,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3840356SET2



Digitales Display



Großes LED Arbeitslicht an der Griffunterseite zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs

Serie HKS – Metallhandkreissäge für Betrieb und Baustelle zum Schneiden von Aluminium, Stahl und Edelstahl HKS 320 auch zum Schneiden von Sandwichpaneelen

- Die ideale Maschine für Montagebetriebe, Schlossereien, Reparaturbetriebe, Messebauer, usw.
- Ideal einsetzbar, wo Trennschleifer nicht stark genug sind oder unsauber arbeiten
- Schneidet Edelstahl gratarm
- Späne leiten die Hitze ab, dadurch nur geringe Hitzeentwicklung beim Schneiden
- Eintauchen ins Material möglich
- Stabiler und robuster Aufbau
- Haltegriff kann an zwei verschiedenen Positionen eingeschraubt werden
- Einfache Bedienung
- Hochbelastbarer Motor mit Sanftanlauf und Überlastschutz

HKS 320
- Optimal zum Sägen von Stahl, Sandwichpaneelen, Trapezblechen, Kabelkanälen, Stahlrohren und -profilen, Eisen- und NE-Metallen, Verbundmaterialien, etc.
- Integriertes Spänekippfach,
- Anschluss für optionale Absaugvorrichtung

Info & Video

HKS 230 Set
statt € 557,95 zzgl. USt.
479,-
€ 570,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 3840231SET



HKS 230



HKS 320 SET 2



Lieferumfang HKS 230-SET
- Sägeblatt 230 mm Stahl Z48
- Säge im Kunststoffkoffer

Technische Daten		HKS 230	HKS 320
Schnittbereich 0° ☐	mm	80	128
Schnittbereich 45° ☐	mm	56	–
Sägeblatt-Ø max.	mm	230	320
Sägeblattbohrung	mm	Ø 25,4	Ø 25,4
Sägeblattdicke	mm	2	2
Drehzahlen	min^{-1}	2.200	1.700
Motorleistung 230 V ~50 Hz	kW	1,7	1,8
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	620 x 320 x 270	500 x 342 x 355
Gewicht ca.	kg	8	8,5

HKS 320 Set1
statt € 938,00 zzgl. USt.
899,-
€ 1.069,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3840321SET1

Lieferumfang HKS 320-SET1
- Seitlicher Griff
- Sägeblatt 320 mm Stahl Z80
- Sechskantschlüssel 6 mm

HKS 320 Set2
statt € 1.125,00 zzgl. USt.
1.029,-
€ 1.224,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 3840321SET2

Lieferumfang HKS 320-SET2
- Seitlicher Griff
- Sägeblatt 320 mm Stahl Z80
- Führungsschiene 1400 mm
- 2 Schnellspannklemmen zu Führungsschiene
- Sechskantschlüssel 6 mm



UNIVERSAL-HARTMETALL-KREISSÄGEBLÄTTER

- Für schnelle Schnitte in Stahl, Alu, Edelstahl, NE-Metalle, Profile, Vollmaterial, Bleche, Kabel
- **Passend auch für Trennsägen von Jepson, Global, Ryobi und Ridgid**
- Ermöglicht Schnitte ohne Kühlmittel
- Sägeblätter nachschärfbar

Speziell für die Maschinen und die jeweiligen Einsatzzwecke konstruierte Sägeblätter :



Stahl



Aluminium



Edelstahl

Spitzenqualität
Made In Japan

für MTS 356	Ø in mm	Blattdicke	Zähne	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Stahl S235JR	305 x 25,4	2,4 mm	60	3853051	**119,00**
Stahl - Dünn	355 x 25,4	2,4 mm	90	3853505	**159,00**
Stahl S235JR	355 x 25,4	2,4 mm	90	3853503	**159,00**
Aluminium	355 x 25,4	2,4 mm	80	3853502	**125,95**

für HKS 230	Ø in mm	Blattdicke	Zähne	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Stahl - Dünn	230 x 25,4	1,4 mm	68	3850235	**75,95**
Stahl S235JR	230 x 25,4	2,0 mm	48	3850231	**58,95**
Aluminium	230 x 25,4	2,4 mm	80	3850232	**65,95**
Edelstahl	230 x 25,4	1,8 mm	60	3850233	**69,95**

für HKS 320	Ø in mm	Blattdicke	Zähne	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Edelstahl	320 x 25,4	2,2 mm	84	3853203	**149,00**
Stahl S235JR	320 x 25,4	2,2 mm	80	3853204	**139,00**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Qualität
Made in
Europe

Serie MKS – Manuelle Metallkreissägen

- Zwei Schnittgeschwindigkeiten (außer 230 V)
- Untersetzungsgetriebe, geräuscharm im Ölbad laufend
- Drehbarer Maschinenkopf 45° nach links und 45° nach rechts
- Elektrische Anlage in Niederspannung 24 V, mit Not-Aus-Schalter, Hauptschalter, Drehzahlwahlschalter und Überlastschutz
- Bewegliche Schutzvorrichtung sorgt für optimale Sicherheit beim Schneiden
- Schnellspann-Schraubstock mit Antigrat-Vorrichtung, 45° nach links und 45° nach rechts drehbar
- Steuerhandgriff mit Sicherheitsschalter
- Automatische Membrankühlmittelpumpe mit serienmäßigem Kühlmittelfilter

Funktionsweise Halbautomat MKS 350 H:

- Mit zusätzlicher Halb-Automatik
- Aktivierung des Motors und Schließen des Schraubstocks
- Absenken des Sägekopfes zum Schnitt
- Rückkehr des Sägekopfes in Ausgangsposition und Anhalten des Motors
- Öffnen des Schraubstocks



MKS 250 N SET



MKS 275 N SET



MKS 315 N SET



MKS 350 H SET
mit Materialauflagearm mit Rolle

Lieferumfang

- Kühlmitteleinrichtung mit Filter
- Längenanschlag 500 mm
- Bedienwerkzeug
- HSS Sägeblatt ZT4
- **Inklusive Unterbau**

MKS 250 N Set	MKS 255 N Set	MKS 275 N Set	MKS 315 N Set	MKS 350 Set	MKS 350 H Set
statt € 2.016,90 zzgl. USt.	statt € 2.155,90 zzgl. USt.	statt € 2.323,90 zzgl. USt.	statt € 3.529,00 zzgl. USt.	statt € 4.389,00 zzgl. USt.	statt € 8.214,00 zzgl. USt.
1.879,-	**2.089,-**	**2.259,-**	**3.429,-**	**4.229,-**	**7.769,-**
€ 2.236,01 inkl. USt.	€ 2.485,91 inkl. USt.	€ 2.688,21 inkl. USt.	€ 4.080,51 inkl. USt.	€ 5.032,51 inkl. USt.	€ 9.245,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 3620251SET	Art.-Nr. 3620253SET	Art.-Nr. 3620275SET	Art.-Nr. 3620303SET	Art.-Nr. 3621350SET	Art.-Nr. 3620352SET

Technische Daten		MKS 250 N	MKS 255 N	MKS 275 N	MKS 315 N	MKS 350	MKS 350 H
Drehzahlen	min^{-1}	40	40 - 80	40 - 80	40 - 80	40 - 80	40 - 80
Spannweite Schraubstock	mm	100	100	105	120	120	120
Sägeblatt-Ø	mm	250	250	275	315	350	350
Einlaufhöhe inkl. Unterbau	mm	970	970	970	1.025	1.025	1.040
Motorleistung	kW	1,1	0,95 - 1,32	1,1 - 1,5	1,5 - 2,2	1,8 - 2,4	1,8 - 2,4
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230	400	400	400	400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	800 x 830 x 755	800 x 830 x 755	830 x 900 x 1.025	1.000 x 1.150 x 1.475	1.000 x 1.200 x 1.475	1.000 x 1.200 x 1.475
Gewicht ca.	kg	91	94	98	165	231	280
Transportzuschlag [1]		–	–	–	**TPZ 200 = 49,50 €**	**TPZ 300 = 59,50 €**	**TPZ 300 = 59,50 €**

Schnittkapazität MKS 250 N

	●	○	□	▭
0°	40	70	70x70	55x95
45° 45°	35	65	60x60	50x65

Schnittkapazität MKS 255 N

	●	○	□	▭
0°	40	70	70x70	55x95
45° 45°	35	65	55x55	55x60

Schnittkapazität MKS 275 N

	●	○	□	▭
0°	45	65	65x65	85x60
45° 45°	40	60	40x40	40x60

Schnittkapazität MKS 315 N

	●	○	□	▭
0°	55	90	80x80	70x115
45° 45°	50	80	70x70	70x70

Schnittkapazität MKS 350 / H

	●	○	□	▭
0°	60	110	100x100	80x120
45° 45°	55	80	80x80	80x80

Bestellen Sie Ihr Sägeblatt-SET



Sägetyp	Abmessung in mm	Sägeblätter pro Set [2]	Zahnteilung	Art.-Nr.	statt €	€ zzgl. Ust.
MKS 250 N	250 x 2 x 32	2	4, 6	3652504SET	~~163,80~~	**139,-**
MKS 255 N	250 x 2 x 32	2	4, 6	3652504SET	~~163,80~~	**139,-**
MKS 275 N	275 x 2,5 x 32	3	4, 6, 8	3652754SET	~~269,70~~	**245,-**

Sägetyp	Abmessung in mm	Sägeblätter pro Set [2]	Zahnteilung	Art.-Nr.	statt €	€ zzgl. Ust.
MKS 315 N	315 x 2,5 x 32	3	4, 6, 8	3653154SET	~~435,00~~	**379,-**
MKS 350	350 x 2,5 x 32	2	4, 6	3653504SET	~~330,00~~	**299,-**
MKS 350 H	350 x 2,5 x 32	2	4, 6	3653504SET	~~330,00~~	**299,-**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.
2) Pro Set ist immer ein Sägeblatt mit der in der Tabelle angegebenen Zahnteilung enthalten

MKS 315 V – manuelle Vertikal-Metallkreissäge mit 315 mm Sägeblatt
MKS 350 V – manuelle Vertikal-Metallkreissäge mit 350 mm Sägeblatt

Qualität Made in Europe

- Stabiler und robuster Aufbau
- Zwei Schnittgeschwindigkeiten
- Maschinenkopf vertikal geführt, mit Schwalbenschwanzführung und einstellbarer Keilleiste, 45° nach links und 60° nach rechts drehbar, mit Arretierung bei 45°, 0°, -45°, 60°
- Einstellbarer Tiefenanschlag für den Vertikalhub des Sägekopfes
- Kühlmittelpumpe mit Kühlmittelfilter
- Kühlmittelstrahlverteilung für bessere Schmierung des Sägeblattes
- Querverschiebbarer Schnellspannschraubstock mit Antigratvorrichtung
- Späneräumer zur Blattreinigung



MKS 315 V



MKS 350 V

Lieferumfang
- Materialauflagearm mit Rolle (MKS 315V-Set)
- Materialrollenbahn 1.000 mm (MKS 350V-Set)
- Kühlmitteleinrichtung mit Filter
- Längenanschlag 500 mm
- Bedienwerkzeug
- HSS Sägeblatt ZT4

MKS 315 V Set
statt € 6.194,00 zzgl. USt.
5.939,-
€ 7.067,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 3622315SET

MKS 350 V Set
statt € 7.940,00 zzgl. USt.
7.549,-
€ 8.983,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3622350SET

Technische Daten		MKS 315 V	MKS 350 V
Drehzahlen	min^{-1}	33 - 66	36 - 72
Spannweite Schraubstock	mm	160	185
Sägeblatt-Ø	mm	315	370
Einlaufhöhe inkl. Unterbau	mm	910	905
Motorleistung	kW	1,3 - 1,8	1,9 - 2,5
Elektr. Anschluss ~50 Hz	V	400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.500 x 650 x 1.700	1.050 x 1.000 x 1.850
Gewicht ca.	kg	270	450

Schnittkapazität MKS 315 V

	●	○	□	▭
0°	70	100	90 x 90	80 x 135
45°	70	100	90 x 90	80 x 100
45°	70	100	90 x 90	80 x 100
60°	70	80	70 x 70	70 x 70

Schnittkapazität MKS 350 V

	●	○	□	▭
0°	100	120	90 x 90	90 x 170
45°	100	120	90 x 90	90 x 125
45°	100	120	90 x 90	90 x 125
60°	90	90	90 x 90	90 x 90

Standardaustattung Mikrodosiergeräte
- *Universell einsetzbar für die Minimalschmierung von Werkzeugschneiden und Umformwerkzeugen*
- *Getrennte Luft- und Sprühmittelführung, dadurch kein Nachtropfen*
- *Mit extra großem Schmiermittelbehälter, frequenzgeregelter Pumpe und Sprühkopf*

Mikrodosiergerät MD 11
- *Für Kreis- und Bandsägen*

Besonderheiten Mikrodosiergerät MD 12
- *Filterdruckregler mit Wasserabscheider*
- *Robustes Stahlblech-Gehäuse*
- *Koaxialschlauch mit Stahlflexmantel*

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Mikrodosiergerät MD 11 - 24V AC	3608011	**419,00**
Mikrodosiergerät MD 12 - 24V AC	3608012	**609,00**
Montage Mikrodosiergerät	9002000	**Auf Anfrage**


MD 11


MD 12

Bestellen Sie Ihr Sägeblatt-SET



Sägeblatt-Sets für Sägetyp	Abmessung in mm	Sägeblätter[1] pro Set	Zahnteilung (t)	Art.-Nr.	statt €	€ zzgl. Ust.
MKS 315 V	315 x 2,5 x 32	3	4, 6, 8	3653154SET	~~435,00~~	**379,-**
MKS 350 V	350 x 2,5 x 32	2	4, 6	3653504SET	~~330,00~~	**299,-**

Spanabhebegerät "Chipmag"
- Zum Entfernen magnetischer Metallspäne
- Zum Reinigen und Aufsammeln magnetischer Kleinteile



"Chipmag" magnetisches Spanabhebegerät
statt € 59,90 zzgl. USt.
49,90
€ 59,38 zzgl. USt.
Art.-Nr. 3850010

1) Pro Set ist immer ein Sägeblatt mit der in der Tabelle angegebenen Zahnteilung t enthalten

MKS 315 VH – halbautomatische Vertikal-Metallkreissäge mit 315 mm Sägeblatt
MKS 350 VH – halbautomatische Vertikal-Metallkreissäge mit 350 mm Sägeblatt

Qualität Made in Europe

- Zwei Schnittgeschwindigkeiten
- Maschinenkopf vertikal geführt, mit Schwalbenschwanzführung und einstellbarer Keilleiste
- Einstellbarer Tiefenanschlag für den Vertikalhub des Sägekopfes
- Kühlmittelpumpe mit Kühlmittelfilter
- Querverschiebbarer pneumatischer Schnellspannschraubstock mit Antrigratvorrichtung
- Späneräumer zur Blattreinigung
- Funktionsweise Halbautomat
- Schließen des Schraubstocks und Aktivierung des Motors
- Absenken des Sägekopfes zum Schnitt
- Anhalten des Motors und Rückkehr des Sägekopfes in Ausgangsposition
- Öffnen des Schraubstocks



MKS 315 VH



MKS 350 VH

Lieferumfang

- Materialauflagearm mit Rolle (MKS 315VH-Set)
- Materialrollenbahn 1.000 mm (MKS 350VH-Set)
- Kühlmitteleinrichtung mit Filter
- Längenanschlag 500 mm
- Bedienwerkzeug
- HSS Sägeblatt ZT4

MKS 315 VH Set
statt € 9.034,00 zzgl. USt.
8.379,-
€ 9.971,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 3623315SET

MKS 350 VH Set
statt € 10.540,00 zzgl. USt.
9.849,-
€ 11.720,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3623350SET

ALS SPÄNESAUGER EMPFOHLEN:



cleancraft flexCAT 378 EOT-PRO

flexCAT 378 EOT-PRO
statt € 1.389,00 zzgl. USt.
1.179,-
€ 1.403,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003380

Spezialsauger zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und groben Metallspänen in großen Mengen

Technische Daten		MKS 315 VH	MKS 350 VH
Drehzahlen	min^{-1}	33 - 66	36 - 72
Spannweite Maschinenschraubstock	mm	160	185
Sägeblatt-Ø	mm	315	370
Einlaufhöhe inkl. Unterbau	mm	910	905
Motorleistung	kW	1,3 - 1,8	1,9 - 2,5
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.500 x 650 x 2.000	2.640 x 1.200 x 2.000
Gewicht ca.	kg	300	480

Schnittkapazität MKS 350 VH

	●	○	□	▭
0°	100	120	90 x 90	90 x 170
45°	100	120	90 x 90	90 x 125
45°	100	120	90 x 90	90 x 125
60°	90	90	90 x 90	90 x 90

Schnittkapazität MKS 315 VH

	●	○	□	▭
0°	70	100	90 x 90	80 x 135
45°	70	100	90 x 90	80 x 100
45°	70	100	90 x 90	80 x 100
60°	70	80	70 x 70	70 x 70

Bestellen Sie Ihr Sägeblatt-SET



Sägeblatt-Sets für Sägetyp	Abmessung in mm	Sägeblätter[2] pro Set	Zahnteilung (t)	Art.-Nr.	statt €	€ zzgl. Ust.
MKS 315 VH	315 x 2,5 x 32	3	4, 6, 8	3653154SET	~~435,00~~	**379,-**
MKS 350 VH	350 x 2,5 x 32	2	4, 6	3653504SET	~~330,00~~	**299,-**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

2) Pro Set ist immer ein Sägeblatt mit der in der Tabelle angegebenen Zahnteilung t enthalten
1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

Serie LMS – Manuelle und halbautomatische Leichtmetallkreissägen

Qualität Made in Europe

- Sägekopf beidseitig um 45° drehbar
- Drehteller und Sägewelle auf Lagern montiert
- Stabiler und robuster Aufbau
- Präziser Schnitt
- Schnellspannschraubstöcke mit Teflonspannbacken
- Einfache und problemlose Bedienung

LMS 400 - Manuelle Ausführung
- Zwei Handschraubstöcke
- Sägekopf für Schifterschnitt um 45° nach links neigbar

LMS 400P - Manuelle Ausführung
- Zwei pneumatische Schraubstöcke
- Sägekopf für Schifterschnitt um 45° nach links neigbar
- Steuerhandgriff mit Sicherheitsschalter

Funktionsweise des Halbautomaten
- Schließen des Schraubstocks und Aktivierung des Motors
- Absenken des Sägekopfes zum Schnitt
- Anhalten des Motors und Rückkehr des Sägekopfes in Ausgangsposition
- Öffnen des Schraubstocks



LMS 400 Set

LMS 400P Set
mit optionales Zubehör
Universalfahrwerk
(Art.-Nr. 6190300)

ALS SPÄNESAUGER EMPFOHLEN:

cleancraft® flexCAT 378 EOT-PRO

flexCAT 378 EOT-PRO
statt € 1.389,00 zzgl. USt.
1.179,-
€ 1.403,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003380

Spezialsauger zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und groben Metallspänen in großen Mengen

Lieferumfang
- Maschinenunterbau
- Längenanschlag 500 mm
- Bedienwerkzeug
- HM-Sägeblatt 400 x 3,8 x 32mm Z96

LMS 400 Set
statt € 3.969,00 zzgl. USt.
3.799,-
€ 4.520,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3625400SET

LMS 400P Set
statt € 4.669,00 zzgl. USt.
4.399,-
€ 5.234,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3625402SET

Technische Daten		LMS 400	LMS 400P
Drehzahlen	min^{-1}	3.000	3.000
Spannweite Schraubstock	mm	180	180
Sägeblatt-Ø	mm	400	400
Einlaufhöhe inkl. Unterbau	mm	855	855
Motorleistung	kW	2,2	2,2
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.500 x 1.000 x 900	1.500 x 1.000 x 1.600
Gewicht ca.	kg	160	210
Transportzuschlag [1]		**TPZ 200 = 49,50 €**	**TPZ 300 = 59,50 €**

Wir empfehlen Ihnen:
Buchen Sie zu Ihrer neuen Maschine auch gleich die **Inbetriebsetzung & Professionelle Einweisung** durch unseren Spezialisten vor Ort (siehe METALLKRAFT Katalog 2023/24)

Schnittkapazität LMS 400 / LMS 400 P

	●	○	□	▭
0°	60	140	110 x 110	100 x 180
45° 45°	60	130	100 x 100	100 x 150

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

Serie ULMS – Halbautomatische Unterflur-Leichtmetallkreissäge mit steigendem Sägeblatt

- Zum Schneiden von Aluminium, Leichtmetall-legierungen, duroplastischen Kunststoffen und Holz
- Schneiden in Gehrungswinkel ± 45°
- Vorschub des Sägeblatts stufenlos verstellbar
- Pneumatisches vertikales und horizontales Spannen durch 4 Spannstöcke
- Starten des Sägevorgangs mit Zweihandschaltung
- Integrierte Minimalmengenschmierung
- Hohe Arbeitssicherheit durch Sägevorgang bei geschlossener Haube (mit Kontaktschalter ausgestattet)
- Zwei Absaugstutzen zum Anschluß an eine Absauganlage

Info & Video



ULMS 600** mit **Zubehör
Rollenbahn mit Längenanschlag und manuellem Messsystem mit mm-Skala





▶ *Serienmäßig mit vier pneumatischen Spannzylindern*



▶ *Anschlag stufenlos verstellbar*



▶ *Stufenlose Verstellung des Gehrungwinkels*

Hinweis

Entsprechende Schnittdiagramme finden Sie bei Bedarf auf www.metallkraft.de!

Lieferumfang

- 2 x Sägeblatt:
  420 x 30 x 4 mm Z120 (ULMS 420)
  500 x 30 x 4 mm Z120 (ULMS 500)
  600 x 30 x 4 mm Z144 (ULMS 600)
- Bedienwerkzeug
- Kühlmitteltank
- Druckluftpistole und Spiralschlauch

ULMS 420	ULMS 500	ULMS 600
statt € 8.299,00 zzgl. USt.	statt € 10.499,00 zzgl. USt.	statt € 13.999,00 zzgl. USt.
7.399,-	**9.399,-**	**12.399,-**
€ 8.804,81 inkl. USt.	€ 11.184,81 inkl. USt.	€ 14.754,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3627420	Art.-Nr. 3627500	Art.-Nr. 3627600

Technische Daten		ULMS 420	ULMS 500	ULMS 600
Drehzahlen	min^{-1}	2.900	2.347	2.193
Sägeblatt-Ø	mm	420	500	600
Schnittwinkel	°	-67,5 / -45 / -30 / - 22,5 / - 15 / 0 / 15 / 22,5 / 30 / 45 / 67,5		
Pneumatischer Betriebsdruck	bar	6 – 8	6 – 8	6 – 8
Luftbedarf	l/min.	38	38	58
Absaugstutzen Durchmesser	mm	120	120	120
Motorleistung~50 Hz	kW	3,0 / 400	3,0 / 400	3,0 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	795 x 1.080 x 1.325	855 x 1.135 x 1.360	945 x 1.230 x 1.675
Gewicht ca.	kg	213	229	331
Normen		DIN EN 60974-10 / DIN EN IEC 60974-1, EMV-Klasse A		
Transportzuschlag [1]		**TPZ 300 = 59,50 €**	**TPZ 300 = 59,50 €**	**TPZ 400 = 77,00 €**

Schnittkapazität ULMS 420

0°	120 x 120
45° 45°	100 x 100

Schnittkapazität ULMS 500

0°	155 x 155
45° 45°	130 x 130

Schnittkapazität ULMS 600

0°	195 x 195
45° 45°	180 x 180

▶ Rollenbahn mit Längenanschlag und manuellem Messsystem mit mm-Skala
Tragkraft 180 kg

Rollenbahn	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
3 m - Anbauseite rechts	3628003	**529,00**
3 m - Anbauseite links	3628004	**529,00**
6 m - Anbauseite rechts	3628006	**1.059,00**
6m - Anbauseite links	3628007	**1.059,00**

Sägeblatt	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
420 x 30 x 4 mm Z96	3628041	**249,00**
420 x 30 x 4 mm Z120	3628042	**269,00**
500 x 30 x 4 mm Z120	3628050	**359,00**
600 x 30 x 4 mm Z144	3628055	**789,00**

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

Serie MRB Standard – Rollen- und Messbahnsystem in stabiler Ausführung mit 300 kg/m Tragkraft

Qualität Made in Germany

- Stabile U-förmige geschlossene Konstruktion aus 3 mm Stahlblechprofil
- Tragrollen aus verzinktem Stahl
- Alle Rollenbahnen der Serie MRB Standard auch mit Kunststofftragrollen erhältlich (siehe Kunststoffrollen nächste Seite unten)
- Tragrollen kugelgelagert
- Die maximale Messlänge ist die Bahnlänge abzüglich Anschlaglänge

MRB Standard A: 450 mm
MRB Standard BKF: 400 mm
MRB Standard B, EP: 260 mm

Technische Daten		
Rollendurchmesser	mm	60
Wellendurchmesser	mm	15
Nutzbare Rollenbreite	mm	250 / 350
Tragkraft pro Meter	kg/m	300
Füße höhenverstellbar	mm	+/- 60
Arbeitshöhe	mm	880
Rollenbahnfüße		bei 1 und 2 m - 2 Stück bei 3 und 4 m - 3 Stück bei 5 m - 4 Stück bei 6 und 7 m - 5 Stück bei 6 m - 6 Stück

MRB Standard C

- Zufuhr/Abfuhr Rollenbahn
- Rollenbahn ohne Skala und Anschlag mit Seitenführung

MRB Standard B

- Mit Längenmesseinrichtung
- Rollen- und Messbahn mit mm-Skala, manuellem Messsystem mit Führungsprofil und verschiebbarem Klappanschlag

MRB Standard BKF

- Präzisionsflachstahlführung an der Rückseite der Rollenbahn angebaut
- Stabiler, 6-fach kugelgelagerter Materialanschlagwagen, leichtgängig, manuell verschieb- und feststellbar
- Anschlagwagen mit Ableselupe erleichtert das Ablesen an der mm-Skala
- Robuster Anschlagarm am Anschlagwagen angebaut, einstellbar bis zum Werkzeug (0-Punkt)



MRB Standard C

MRB Standard B

MRB Standard BKF

MRB Standard C - Bahnbreite 300 mm
(nutzbare Rollenbreite 250 mm)

Länge	Art.-Nr.	TPZDF[1)]	ZUEM [1)]	TVP[1)]	€ zzgl. Ust.
1 m	3661311			TVP 4	495,00
2 m	3661312			TVP 4	769,00
3 m	3661313		ZUEM	TVP 5	1.050,00
4 m	3661314		ZUEM	TVP 5	1.290,00
5 m	3661315		ZUEM	TVP 5	1.690,00
6 m	3661316	TPZDF2		TVP 5	2.025,00
7 m	3661317	TPZDF2		TVP 5	2.300,00
8 m	3661318	TPZDF2		TVP 5	2.650,00

MRB Standard B – Bahnbreite 300 mm
(nutzbare Rollenbreite 250 mm)

Länge	Art.-Nr.	TPZDF[1)]	ZUEM [1)]	TVP[1)]	€ zzgl. Ust.
1 m	3661211			TVP 4	715,00
2 m	3661212			TVP 4	1.085,00
3 m	3661213		ZUEM	TVP 5	1.455,00
4 m	3661214		ZUEM	TVP 5	1.800,00
5 m	3661215		ZUEM	TVP 5	2.250,00
6 m	3661216	TPZDF2		TVP 5	2.675,00
7 m	3661217	TPZDF2		TVP 5	3.050,00
8 m	3661218	TPZDF2		TVP 5	3.450,00

MRB Standard BKF - Bahnbreite 300 mm
(nutzbare Rollenbreite 250 mm)

Länge	Art.-Nr.	TPZDF[1)]	ZUEM [1)]	TVP[1)]	€ zzgl. Ust.
1 m	3661231			TVP 4	1.479,00
2 m	3661232			TVP 4	1.845,00
3 m	3661233		ZUEM	TVP 5	2.350,00
4 m	3661234		ZUEM	TVP 5	2.890,00
5 m	3661235		ZUEM	TVP 5	3.400,00
6 m	3661236	TPZDF2		TVP 5	3.900,00
7 m	3661237	TPZDF2		TVP 5	4.475,00
8 m	3661238	TPZDF2		TVP 5	4.990,00

MRB Standard C – Bahnbreite 400 mm
(nutzbare Rollenbreite 350 mm)

Länge	Art.-Nr.	TPZDF [1)]	ZUEM [1)]	TVP[1)]	€ zzgl. Ust.
1 m	3661321			TVP 4	560,00
2 m	3661322			TVP 4	790,00
3 m	3661323		ZUEM	TVP 5	1.200,00
4 m	3661324		ZUEM	TVP 5	1.475,00
5 m	3661325		ZUEM	TVP 5	1.850,00
6 m	3661326	TPZDF2		TVP 5	2.325,00
7 m	3661327	TPZDF2		TVP 5	2.550,00
8 m	3661328	TPZDF2		TVP 5	2.950,00

MRB Standard B – Bahnbreite 400 mm
(nutzbare Rollenbreite 350 mm)

Länge	Art.-Nr.	TPZDF[1)]	ZUEM [1)]	TVP[1)]	€ zzgl. Ust.
1 m	3661221			TVP 4	779,00
2 m	3661222			TVP 4	1.189,00
3 m	3661223		ZUEM	TVP 5	1.600,00
4 m	3661224		ZUEM	TVP 5	1.925,00
5 m	3661225		ZUEM	TVP 5	2.400,00
6 m	3661226	TPZDF2		TVP 5	2.850,00
7 m	3661227	TPZDF2		TVP 5	3.225,00
8 m	3661228	TPZDF2		TVP 5	3.775,00

MRB Standard BKF – Bahnbreite 400 mm
(nutzbare Rollenbreite 350 mm)

Länge	Art.-Nr.	TPZDF[1)]	ZUEM [1)]	TVP[1)]	€ zzgl. Ust.
1 m	3661241			TVP 4	1.435,00
2 m	3661242			TVP 4	1.900,00
3 m	3661243		ZUEM	TVP 5	2.395,00
4 m	3661244		ZUEM	TVP 5	2.950,00
5 m	3661245		ZUEM	TVP 5	3.475,00
6 m	3661246	TPZDF2		TVP 5	4.075,00
7 m	3661247	TPZDF2		TVP 5	4.575,00
8 m	3661248	TPZDF2		TVP 5	5.100,00

1) Verpackungspauschale TVP 4 =79,00 € , TVP 5 = 100,00 € / Zuschlag Übermaß ZUEM = 39,00 € /Transportzuschlag TPZDF2 = 330,00 € zzgl. Ust.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Montage-Adapter an Metallkraft Metallkreissägen

für die Serie MRB Standard an Metallkraft Metallkreissägen; die Adapterstücke sind speziell für die Montage rechts oder links der Sägen ausgelegt
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den Maschinentyp Ihrer Säge an



Zur Montage der MRB Standard Modelle (300mm):

Sägentyp	Montagepos.	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
MKS 250N	rechts	3671211	**122,00**
MKS 250N	links	3671111	**122,00**
MKS 315N	rechts	3671212	**122,00**
MKS 315N	links	3671112	**122,00**
MKS 315V	rechts	3671214	**122,00**
MKS 315V	links	3671114	**122,00**
MKS 350V	rechts	3671215	**122,00**
MKS 350V	links	3671115	**122,00**
LMS 400	rechts	3671213	**122,00**
LMS 400	links	3671113	**96,00**

Zur Montage der MRB Standard Modelle (400mm):

Sägentyp	Montagepos.	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
MKS 250N	rechts	3671221	**122,00**
MKS 250N	links	3671121	**122,00**
MKS 315N	rechts	3671222	**122,00**
MKS 315N	links	3671122	**122,00**
MKS 315V	rechts	3671224	**122,00**
MKS 315V	links	3671124	**122,00**
MKS 350V	rechts	3671225	**122,00**
MKS 350V	links	3671125	**122,00**
LMS 400	rechts	3671223	**122,00**
LMS 400	links	3671123	**96,00**

Bitte bei Bestellung Anbauseite und Bauhöhe angeben!

Arbeitshöhe bis zu 1.020 mm durch 1 Paar optionale Fußteller mit Spindel M 16 x 250 mm ab Werk möglich
Art.-Nr. 3679000, ***59,00 € zzgl. Ust.***
oder:
1 Paar Rollenbahn-Füße M16 x 250 mm für Tischhöhen bis 1020 mm nachrüstbar
Art.-Nr. 3679005, ***119,00 € zzgl. Ust.***

Auf Wunsch:
- Arbeitshöhe ab 1.020 mm ab Werk verlängerbar
- auch mit 500 mm Bahnbreite

MRB Standard EKF

- Wie MRB-Standard BKF
- Mit Längenmesseinrichtung und digitalem Maßanzeigesystem
- Rollen- und Messbahn mit batteriebetriebener LCD-Anzeige und Magnetbandmesssystem



MRB Standard A

- Längenmesseinrichtung mit Handradverstellung
- Rollen- und Messbahn mit LED-Maßanzeige (mm) mit Netzteil 230 V
- Messanschlag durch Handrad vom Arbeitsplatz aus verstellbar, mit pneumatischer Bremse zur Maßfixierung
- stabiler Materialanschlagwagen 12-fach kugelgelagert, verfahrbar auf großdimensioniertem Führungsprofil; der Anschlagarm ist einstellbar und abklappbar
- Bei Rollenbahnen mit mehr als 5 m Bahnlänge wird eine Kabelschleppkette eingesetzt
- Anbauseite nach Wunsch rechts oder links

MRB Standard EKF
Abb. zeigt Bahnbreite 400mm

MRB Standard A

MRB Standard EKF – Bahnbreite 300 mm
(nutzbare Rollenbreite 250 mm)

Länge	Art.-Nr.	TPZDF[1)]	ZUEM	TVP[1)]	€ zzgl. Ust.
1 m	3661711			TVP 4	1.799,00
2 m	3661712			TVP 4	2.345,00
3 m	3661713		ZUEM	TVP 5	2.909,00
4 m	3661714		ZUEM	TVP 5	3.489,00
5 m	3661715		ZUEM	TVP 5	4.045,00
6 m	3661716	TPZDF2		TVP 5	4.625,00
7 m	3661717	TPZDF2		TVP 5	5.250,00
8 m	3661718	TPZDF2		TVP 5	5.850,00

MRB Standard A – Bahnbreite 300 mm
(nutzbare Rollenbreite 250 mm)

Länge	Art.-Nr.	TPZDF[1)]	ZUEM [1)]	TVP[1)]	€ zzgl. Ust.
2 m	3661112			TVP 4	2.739,00
3 m	3661113		ZUEM	TVP 5	3.289,00
4 m	3661114		ZUEM	TVP 5	3.850,00
5 m	3661115		ZUEM	TVP 5	4.390,00
6 m	3661116	TPZDF2		TVP 5	5.225,00
7 m	3661117	TPZDF2		TVP 5	5.825,00
8 m	3661118	TPZDF2		TVP 5	6.425,00

MRB Standard EKF – Bahnbreite 400mm
(nutzbare Rollenbreite 350 mm)

Länge	Art.-Nr.	TPZDF[1)]	ZUEM	TVP[1)]	€ zzgl. Ust.
1 m	3661721			TVP 4	1.829,00
2 m	3661722			TVP 4	2.385,00
3 m	3661723		ZUEM	TVP 5	2.999,00
4 m	3661724		ZUEM	TVP 5	3.590,00
5 m	3661725		ZUEM	TVP 5	4.250,00
6 m	3661726	TPZDF2		TVP 5	4.925,00
7 m	3661727	TPZDF2		TVP 5	5.575,00
8 m	3661728	TPZDF2		TVP 5	6.175,00

MRB Standard A – Bahnbreite 400mm
(nutzbare Rollenbreite 350 mm)

Länge	Art.-Nr.	TPZDF[1)]	ZUEM [1)]	TVP[1)]	€ zzgl. Ust.
2 m	3661122			TVP 4	2.825,00
3 m	3661123		ZUEM	TVP 5	3.385,00
4 m	3661124		ZUEM	TVP 5	3.950,00
5 m	3661125		ZUEM	TVP 5	4.475,00
6 m	3661126	TPZDF2		TVP 5	5.450,00
7 m	3661127	TPZDF2		TVP 5	5.990,00
8 m	3661128	TPZDF2		TVP 5	6.625,00

- 5-stellige LED-Maßanzeige zur ständigen millimetergenauen Kontrolle über den aktuellen Stand des Anschlagwagens
- Positionsanzeige mit direkt auf der Antriebswelle montiertem Hohlwellen-Drehgeber
- Messgenauigkeit/m: ± 0,5 mm



- 900 mm langer Anschlagarm
- Anschlagplatte bis zum Nullpunkt einstellbar und manuell nach hinten abklappbar
- Mehrfach kugelgelagert, dadurch spielfrei



Option	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust. pro Paar
Fußteller mit Spindel M 16 x 250 mm für Höhenverstellung bis 1020 mm	3679000	**59,00**

Kunststoffrollen (Aufpreis je Meter)	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
für MR Standardrollenbahn mit Bahnbreite 300 mm	3669991	**20,00**
für MR Standardrollenbahn mit Bahnbreite 400 mm	3669992	**32,00**

1) Verpackungspauschale TVP 4 = 79,00 € , TVP 5 = 100,00 € / Zuschlag Übermaß ZUEM = 39,00 € / Transportzuschlag TPZDF2 = 330,00 € zzgl. Ust.

Serie MBS – Besonders leise und präzise Gehrungs-Metallbandsägen
Ideal für den Einsatz auf Baustelle und Montage

Manuell

- Ideal zum Sägen von Stahl, Aluminium, Kupfer, PVC und Kunststoffrollen
- Stufenlose, elektronische Geschwindigkeitsregelung von 30-80 m/min.
- 60% leiser als vergleichbare Bandsägen
- Vibrations- und Verschleißarm dank Spezialgetriebe mit zwei großen Zahnrädern aus gehärtetem Stahl
- DC-Antriebsmotor mit niedriger Drehzahl und Carbon-Bürsten für eine bis zu 10mal höhere Lebensdauer
- Elektronische Temperatur- und Ampereaufnahmeüberwachung gegen Überlastung
- Massiver Sägebügel aus Aluminium-Druckguss und mit stabiler Transportsicherung



MBS 105

MBS 150** auf Universalwerktisch **UWT 3200
beidseitig stufenlos ausziehbare Auflagearme bis 2.400 mm, Tragekapazität bis zu 225 kg

MBS 155 K
serienmäßig mit Unterbau, Kühlmitteleinrichtung, Kühlmittelleitblech und 60% Einschaltdauer



- *Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche ohne Gummiauflagen, dadurch für den Trocken- und Nassschnitt geeignet (Sägeband rutscht nicht ab)*
- *Sägebandspannung frontseitig über Handrad einstellbar*



- *Zweifach einstellbare Sägebandführungen statt nur einer*
- *Späneabstreifer aus Metall statt aus Filz, dadurch kein Verschleiß*



- *Sägebügel nachjustierbar ab MBS 125*
- *Garantierte Schnittgenauigkeit von max. 0,3 mm Verlauf auf 100 mm Schnittlänge*
- *Jede Maschine einzeln in Italien auf Präzision geprüft*

Standard-Lieferumfang
- **Materialanschlag**
- **Bi-Metallsägeband (M 42 Zahnteilung 6 – 10)**

MBS 105	MBS 125	MBS 150	MBS 155 K
statt € 599,00 zzgl. USt.	statt € 659,00 zzgl. USt.	statt € 1.149,00 zzgl. USt.	statt € 1.779,00 zzgl. USt.
529,-	**599,-**	**1.049,-**	**1.579,-**
€ 629,51 inkl. USt.	€ 712,81 inkl. USt.	€ 1.248,31 inkl. USt.	€ 1.879,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 3630105	Art.-Nr. 3630125	Art.-Nr. 3630150	Art.-Nr. 3630152

Lieferumfang Set
Standard-Lieferumfang und zusätzlich
- **Universalwerktisch UWT 3200**

MBS 125 Set + UWT 3200	MBS 150 Set + UWT 3200
statt € 884,00 zzgl. USt.	statt € 1.374,00 zzgl. USt.
829,-	**1.399,-**
€ 986,51 inkl. USt.	€ 1.664,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3630125SET	Art.-Nr. 3630150SET

Technische Daten		MBS 105	MBS 125	MBS 150	MBS 155 K
Sägebandgeschwindigkeit	m/min.	30 – 80	30 – 80	30 – 80	30 – 80
Sägeblattabmessungen	mm	1.335 x 13 x 0,65	1.440 x 13 x 0,65	1.735 x 13 x 0,9	1.735 x 13 x 0,9
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,0 / 230	1,0 / 230	2,0 / 230	2,0 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	630 x 300 x 410	700 x 350 x 410	875 x 420 x 465	1.010 x 420 x 1.335
Gewicht ca.	kg	20,5	23,5	35	91

Spannbereich

	MBS 105				MBS 125				MBS 150				MBS 155 K			
	○	□	▭	▯	○	□	▭	▯	○	□	▭	▯	○	□	▭	▯
90°	105	73,5	110x60	100x105	125	87,5	125x120	120x125	150	105	140x150	150x130	150	105	140x150	160x85
45°	70	49	65x75	70x50	80	56	70x110	70x110	100	70	120x90	90x130	95	66,5	90x105	75x130
60°	-	-	-	-	45	31,5	40x70	40x70	55	38,5	55x70	55x70	60	42	60x65	65x60

Sägebänder MBS 105		Zähne	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Bi-Metall 1.335 x 13 x 0,65 mm	M 42	Z 6-10	3650011	**13,50**
Bi-Metall 1.335 x 13 x 0,65 mm	M 42	Z 10-14	3650012	**13,50**

Sägebänder MBS 125			Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Bi-Metall 1.440 x 13 x 0,65 mm	M 42	Z 6-10	3650014	**14,00**
Bi-Metall 1.440 x 13 x 0,65 mm	M 42	Z 10-14	3650015	**14,00**

Sägebänder MBS 150/MBS 155 K			Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Bi-Metall 1.735 x 13 x 0,9 mm	M 42	Z 6-10	3650017	**16,00**
Bi-Metall 1.735 x 13 x 0,9 mm	M 42	Z 10-14	3650018	**16,00**

Sägeband-Sets	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
für MBS 105 (Bi-Metall, 1335 x 13 x 0,65 mm, je 1 Stück: Z6∠10°, Z6-10, Z10-14)	3650020	**40,50**
für MBS 125 (Bi-Metall 1440 x 13 x 0,65 mm, je 1 Stück: Z6∠10°, Z6-10, Z10-14)	3650021	**42,00**
für MBS 150/155K (Bi-Metall 1735 x 13 x 0,9 mm, je 1 Stück Z6∠10°, Z6-10, Z10-14)	3650022	**48,00**



2) passend ohne Anbauadapter nur für MBS 150; 2) Die Sägen entsprechen der Norm DIN EN 55011:2011-04 Klasse C3 (Einsatz nur in Industriegebieten)!

BMBS 220 x 250 H-G – Hydraulische Schwenkrahmen-Metallbandsäge für Gehrungsschnitte bis +60°

Manuell

- Horizontal schwenkbarer Sägearm
- Gehrungsverstellung von vorne, dadurch besseres Handling bei ange-bauter Rollenbahn
- Zweipoliger Antriebsmotor ermöglicht Sägebandgeschwindigkeiten 35 und 70 m/min.
- Überwachung der Sägebandspannung elektromechanisch über Mikroschalter
- mit stufenlos einstellbarer, gleichbleibender Sägearmabsenkgeschwindigkeit über Hydraulikzylinder
- beim Anheben des Sägearms verriegelt sich der Absenkzylinder in der oberen Lage über das Magnetventil - ein zusätzliches Absperren am Zylinder ist dadurch nicht erforderlich
- Sägearm um 25° geneigt, dadurch längere Standzeit des Sägebandes
- Präzise und robuste Bandführungen mit einstellbahren HM-Platten für einen präzisen Schnitt
- Absenkung des Sägearms durch Gravitation oder manuell
- Am Ende des Schnittvorgangs stoppt das Sägeband automatisch in der unteren Endlage
- Kühlmittelpumpe

Lieferumfang
- Sägeband
- Bedienwerkzeug
- verstellbarer Längenanschlag

BMBS 220 x 250 H-G
statt € 4.450,00 zzgl. USt.
3.449,-
€ 4.104,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3680001



5x Sägeband
2450x27x0,9mm 4-6 ZpZ
M42 X-FIT
statt € 135,00 zzgl. USt.
119,-
€ 141,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 3655801

Starter-Set
BMBS 220 x 250 H-G
statt € 125,00 zzgl. USt.
109,-
€ 129,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 3657000

Lieferumfang
220 X 250 Starter-Set
- 2 x Sägeband 2.450 x 27 x 0,9 mm 5-8 ZpZ
- 2 x Sägeband 2.450 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ
- 1 x Sägeband 2.450 x 27 x 0,9 mm 3-4 ZpZ

Technische Daten		BMBS 220 x 250 H-G
Sägebandgeschwindigkeiten	m/min.	35 / 70
Geschwindigkeitsstufen		2
Sägebandabmessungen	mm	2.450 x 27 x 0,9
Tischhöhe Materialzufuhr	mm	930
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	0,75 / 1,1 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.410 x 600 x 1.750
Gewicht ca.	kg	235
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 2 = 45,00 €**
Transportzuschlag [1]		**TPZ 300 = 59,50 €**

Spannbereich

mm	0°	45°	60°	
◯	220	160	90	X
●	120 [2]	85 [2]	55 [2]	X
▭	230 x 150	160 x 90	90 x 90	230 x 120

BMBS 230 x 280 H-DG – Hydraulische Schwenkrahmen-Metallbandsäge für Gehrungsschnitte von -45° bis 60°

Manuell

- **die Schnittfuge des Drehtellers wird mitgeschwenkt**
- zum Sägen von z.B. Hohlprofilen und Vollmaterialien aus Stahl, Edelstahl, Werkzeugstahl, NE-Metalle und Kunststoff
- Robuste Bandführungen mit einstellbaren HM-Platten für einen präzisen Schnitt
- Überwachung der Sägebandspannung elektromechanisch über Mikroschalter
- Gehrungseinstellung von vorne, dadurch besseres Handling bei angebauter Rollenbahn
- Kühlsystem an den Sägebandführungen
- Späneräumbürste zur optimalen Reinigung des Sägebandes
- beim Anheben des Sägearms verrriegelt sich der Absenkzylinder in der oberen Lage automatisch - ein zusätzliches Absperren am Zylinder ist nicht erforderlich
- Sägearm um 25° geneigt, dadurch längere Standzeit des Sägebandes
- Am Ende des Schnittvorgangs stoppt das Sägeband automatisch
- Kühlmittelpumpe

Lieferumfang
- Sägeband
- Verstellbarer Längenanschlag
- Bedienwerkzeug

BMBS 230 x 280 H-DG
statt € 5.499,00 zzgl. USt.
4.259,-
€ 5.068,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 3680013



5x Sägeband
2720x27x0,9mm 4-6 ZpZ
M42 X-FIT
statt € 145,00 zzgl. USt.
129,-
€ 153,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 3655806

Starter-Set
BMBS 230 x 280
statt € 135,00 zzgl. USt.
119,-
€ 141,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 3657001

Lieferumfang
230 X 280 Starter-Set
- **2 x** Sägeband 2.720 x 27 x 0,9 mm 5-8 ZpZ
- **2 x** Sägeband 2.720 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ
- **1 x** Sägeband 2.720 x 27 x 0,9 mm 3-4 ZpZ

Technische Daten		BMBS 230x280 H-DG
Sägebandgeschwindigkeiten	m/min.	35 / 70
Geschwindigkeitsstufen		2
Sägebandabmessungen	mm	2.720 x 27 x 0,9
Tischhöhe Materialzufuhr	mm	787
Restwerkstücklänge min.	mm	22
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	0,9/1,4 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.610 x 890 x 1.950
Gewicht ca.	kg	320
Transportverpackungspauschale[1]		**TVP 2 = 45,00 €**
Transportzuschlag[1]		**TPZ 300 = 59,50 €**

Spannbereich

mm	45°	0°	45°	60°	
◯	185	230	190	120	X
●	110 [2]	150 [2]	110 [2]	80 [2]	X
▭	180 x 120	280 x 220	180 x 170	120 x 90	280 x 120

2) empfohlene Werte 1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Preis TVP /TPZ zzgl. USt.

BMBS 230 x 280 HA-DG – Vollhydraulische Schwenkrahmen-Metallbandsäge für Gehrungsschnitte von -45° bis 60° mit Halbautomatik

Qualität Made in Europe

Halbautomatisch

- **die Schnittfuge des Drehtellers wird mitgeschwenkt**
- Zum Sägen von z.B. Hohlprofilen und Vollmaterialien aus Stahl, Edelstahl, Werkzeugstahl, NE-Metalle und Kunststoff
- Robuste Bandführungen mit einstellbaren HM-Platten für einen präzisen Schnitt
- Überwachung der Sägebandspannung elektromechanisch über Mikroschalter
- Kühlsystem direkt an den Sägebandführungen
- Späneräumbürste zur optimalen Reinigung des Sägebandes
- Stufenlose Bandgeschwindigkeit über Frequenzumrichter
- Sägearm um 25° geneigt, dadurch längere Standzeit des Sägebandes
- Am Ende des Schnittvorgangs stoppt das Sägeband automatisch
- Nach dem Starten des Schnittzykluses klemmt der Spannstock automatisch. Über das Steuerungsmenü kann gewählt werden, ob der Spanhebel am Ende des Schnittes atomatisch öffnent oder geschlossen bleibt
- Schnittantaster auf Linearführung
- BRP - Motorlastüberwachung
- Mit schwenkbarem Bedienpult



5 x Sägeband
2720 x 27 x 0,9mm 4-6 ZpZ
M42 X-FIT
statt € 145,00 zzgl. USt.
129,-
€ 153,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 3655806

Starter-Set
BMBS 230 x 280
statt € 135,00 zzgl. USt.
119,-
€ 141,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 3657001

Lieferumfang
- Sägeband
- Verstellbarer Längenanschlag
- Bedienwerkzeug

BMBS 230 x 280 HA-DG
statt € 9.929,00 zzgl. USt.
8.599,-
€ 10.232,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3690026

Lieferumfang 230 X 280 Starter-Set
- **2 x** Sägeband 2.720 x 27 x 0,9 mm 5-8 ZpZ
- **2 x** Sägeband 2.720 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ
- **1 x** Sägeband 2.720 x 27 x 0,9 mm 3-4 ZpZ

Technische Daten		BMBS 230 x 280 HA-DG
Sägebandgeschwindigkeiten	m/min.	20 - 100
Geschwindigkeitsstufen		stufenlos
Sägebandabmessungen	mm	2.720 x 27 x 0,9
Tischhöhe Materialzufuhr	mm	795
Restwerkstücklänge min.	mm	22
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,5 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.860 x 1.050 x 1.890
Gewicht ca.	kg	420
Transportverpackungspau[1)]		**TVP 2 = 45,00 €**
Transportzuschlag [1)]		**TPZ 400 = 77,00 €**

Spannbereich

mm	45°	0°	45°	60°	
◯	185	230	190	120	X
●	185	230	190	120	X
▭	180 x 120	280 x 220	180 x 170	120 x 90	280 x 120

BMBS 230 x 280 CNC-G – Automatische Schwenkrahmen-Metallbandsäge für Gehrungsschnitte von 0° bis +60° rechts

Qualität Made in Europe

Automatisch

- Präzise und robuste Bandführungen mit einstellbaren HM-Platten für einen präzisen Schnitt
- Hydraulisch gesteuertes System für beide Schraubstöcke und die Auf- und Abwärtsbewegung des Sägearms
- Sägearm um 25° geneigt, dadurch längere Standzeit des Sägebandes
- BRP - Motorlastüberwachung
- Kühlsystem an den Bandführungen
- Die beiden Spannstöcke sind serienmäßig mit Langhub-Hydraulikzylindern ausgestattet, dadurch entfällt das Voreinstellen auf den zu sägenden Materialquerschnitt
- Digitaler Winkelanzeige
- Mit schwenkbarem Bedienpult
- Materialvorschub erfolgt über Hydraulikzylinder
- Kühlmittelpumpe
- Schnittantaster auf Linearführung



Starter-Set
BMBS 230 x 280
statt € 135,00 zzgl. USt.
119,-
€ 141,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 3657001

Lieferumfang
- Sägeband
- Bedienwerkzeug

BMBS 230 x 280 CNC-G
statt € 19.259,00 zzgl. USt.
16.599,-
€ 19.752,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3690053

Lieferumfang 230 x 280 Starter-Set
- **2 x** Sägeband 2720 x 27 x 0,9 mm 5-8 ZpZ
- **2 x** Sägeband 2720 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ
- **1 x** Sägeband 2720 x 27 x 0,9 mm 3-4 ZpZ

Technische Daten		BMBS 230 x 280 CNC-G
Sägebandgeschwindigkeiten	m/min.	20 - 100
Geschwindigkeitsstufen		stufenlos
Sägebandabmessungen	mm	2.720 x 27 x 0,9
Tischhöhe Materialzufuhr	mm	800
Restwerkstücklänge min.	mm	120 + 20
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,5 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	2.305 x 2.260 x 1.780
Gewicht ca.	kg	780
Transportverpackungspauschale [1)]		**TVP 5 = 100,00 €**
Transportzuschlag [1)]		**TPZ 1000 = 148,50 €**

Spannbereich

mm	0°	45°	60°	
◯	230	180	110	X
●	230	180	110	X
▭	280 x 200	180 x 170	100 x 70	280 x 120

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Preis TVP /TPZ zzgl. USt.

BMBS 260x280 H-DG - Hydraulische Schwenkrahmen-Metallbandsäge für Gehrungsschnitte von -45° bis 60°

Neu

Manuell

- Zum Sägen von Hohlprofilen und Vollmaterialien aus Stahl, Edelstahl, Werkzeugstahl, NE-Metalle und Kunststoff
- Gehrungseinstellung von -45° bis +60° von vorne, dadurch besseres Handling bei angebauter Rollenbahn
- Robuste Bandführungen mit einstellbaren HM-Platten für einen präzisen Schnitt
- Sägebandführungen mit Kühlsystem
- Überwachung der Sägebandspannung elektromechanisch über Mikroschalter
- Mit Späneräumbürste zur optimalen Reinigung des Sägebandes
- Beim Anheben des Sägearms verriegelt sich der Absenkzylinder in der oberen Lage automatisch - ein zusätzliches Absperren am Zylinder ist nicht erforderlich
- Sägearm um 25° geneigt, dadurch längere Standzeit des Sägebandes
- Am Ende des Schnittvorgangs stoppt das Sägeband automatisch
- Absenkung des Sägearms durch Gravitation
- Drehteller mit schwenkendem Schnittspalt: Kein Einschneiden in den Sägetisch, dadurch immer eine plane Auflagefläche und somit eine höhere Schnittgenauigkeit
- Ergonomisches Bedienkonzept
- Schraubstock mit Schnellspannvorrichtung



Lieferumfang
- Sägeband
- Längenanschlag 1 Meter
- Bedienwerkzeug

BMBS 260x280 H-DG
statt € 6.099,00 zzgl. USt.
5.499,-
€6.543,81 inkl. USt
Art.-Nr. 3680014

Technische Daten		BMBS 260x280 H-DG
Sägebandgeschwindigkeiten	m/min.	35 / 70
Geschwindigkeitsstufen		2
Sägebandabmessungen	mm	2.970 x 27 x 0,9
Tischhöhe Materialzufuhr	mm	787
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,5/ 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.641 x 890 x 2.000
Gewicht ca.	kg	335
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 2 = 45,00 €**
Transportzuschlag [1]		**TPZ 400 = 77,00 €**

Spannbereich

mm	45°	0°	45°	60°	
◎	195	255	215	126	X
●	110	150	110	80	X
▭	280 x 120	280 x 250	200 x 210	135 x 110	280 x 120

BMBS 300 x 320 H-DG – Hydraulische Schwenkrahmen-Metallbandsäge für Gehrungsschnitte von -45° bis 60°

Qualität Made in Europe

Manuell

- Zum Sägen von z.B. Hohlprofilen und Vollmaterialien aus Stahl, Edelstahl, Werkzeugstahl, NE-Metalle und Kunststoff
- Überwachung der Sägebandspannung elektromechanisch über Mikroschalter
- Sägearm um 25° geneigt, dadurch längere Standzeit des Sägebandes
- Robuster Drehstrommotor
- Gelagerter Drehteller
- Sägebandantrieb mit wartungsarmen, ölgeschmiertem Schneckengetriebe
- Motor mit Überlastschutz ausgestattet
- Späneräumbürste zur optimalen Reinigung des Sägebandes
- Bandspannungsüberwachung
- Kabelgebundene Fernbedienung zum Starten der Maschine und zum Bügel absenken
- Kühlmittelpumpe
- Schraubstock mit Schnellspannvorrichtung



5 x Sägeband
3.660 x 27 x 0,9mm 4-6 ZpZ
M42 X-FIT
statt € 190,00 zzgl. USt.
169,-
€ 201,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 3655816

Starter-Set
BMBS 300 x 320
statt € 169,00 zzgl. USt.
149,-
€ 177,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3657002

Lieferumfang
300x320 Starter-Set
- **2 x** Sägeband 3.660 x 27 x 0,9 mm 5-8 ZpZ
- **2 x** Sägeband 3.660 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ
- **1 x** Sägeband 3.660 x 27 x 0,9 mm 3-4 ZpZ

Lieferumfang
- Sägeband
- Längenanschlag 1 Meter
- Bedienwerkzeug

BMBS 300 x 320 H-DG
statt € 7.999,00 zzgl. USt.
6.699,-
€ 7.971,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3680012

Technische Daten		BMBS 300 x 320 H-DG
Sägebandgeschwindigkeiten	m/min	35/70
Geschwindigkeitsstufen		2
Sägebandabmessungen	mm	3.660 x 27 x 0,9
Tischhöhe Materialzufuhr	mm	800
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,3 / 1,8/ 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	2.050 x 1.170 x 2.180
Gewicht ca.	kg	605
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 3 = 65,00 €**
Transportzuschlag [1]		**TPZ 600 = 110,00 €**

Spannbereich

mm	45°	0°	45°	60°	
◎	270	300	300	200	X
●	110 [2]	180 [2]	110 [2]	80 [2]	X
▭	270 x 200	320 x 290	300 x 280	190 x 200	320 x 160

2) empfohlene Werte
1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Preis TVP/TPZ zzgl. USt.

BMBS 300 x 320 HA-DG – vollhydraulische Schwenkrahmen-Metallbandsäge mit Frequenzumrichter und Halbautomatik

Qualität Made in Europe

Halbautomatisch

- Zum Sägen von z.B. Hohlprofilen und Vollmaterialien aus Stahl, Edelstahl, Werkzeugstahl, NE-Metalle und Kunststoff
- Sägefunktionen hydraulisch gesteuert
- Sägearm um 25° geneigt, dadurch längere Standzeit des Sägebandes
- Sägebandantrieb mit wartungsarmen, ölgeschmiertem Schneckengetriebe
- Drehstrommotor mit Überlastschutz
- Späneräumbürste zur optimalen Reinigung des Sägebandes
- BRP - Motorlastüberwachung
- Stufenlose Bandgeschwindigkeit
- Hydraulischer Spannstock mit manuellem Schnell-Spannung
- HM-Sägebandführungen
- Schnittantaster auf Linearführung
- Schwenkbares Bedienpult
- Kühlmittelpumpe

Info & Video



5x Sägeband
3660x27x0,9mm 4-6 ZpZ
M42 X-FIT
statt € 190,00 zzgl. USt.
169,-
€ 201,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 3655816

Starter-Set
BMBS 300 x 320
statt € 169,00 zzgl. USt.
149,-
€ 177,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3657002

Lieferumfang
- Sägeband
- Längenanschlag 1 Meter
- Bedienwerkzeug

BMBS 300 x 320 HA-DG
statt € 12.399,00 zzgl. USt.
10.649,-
€ 12.672,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3690041

Lieferumfang 300x320 Starter-Set
- **2 x** Sägeband 3.660 x 27 x 0,9 mm 5-8 ZpZ
- **2 x** Sägeband 3.660 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ
- **1 x** Sägeband 3.660 x 27 x 0,9 mm 3-4 ZpZ

Technische Daten		BMBS 300 x 320 HA-DG
Sägebandgeschwindigkeiten	m/min.	20 - 100
Geschwindigkeitsstufen		stufenlos
Sägebandabmessungen	mm	3.660 x 27 x 0,9
Tischhöhe Materialzufuhr	mm	800
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	2,4 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	2.050 x 1.170 x 2.040
Gewicht ca.	kg	650
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 3 = 65,00 €**
Transportzuschlag [1]		**TPZ 600 = 110,00 €**

Spannbereich

mm	45°	0°	45°	60°	
◎	270	300	300	200	X
●	270	300	300	200	X
▭	270 x 200	320 x 290	300 x 280	190 x 200	320 x 160

BMBS 300 x 320 CNC-G – Vollautomatische, CNC-gesteuerte Schwenkrahmen-Metallbandsäge für Gehrungsschnitte bis +60°

Qualität Made in Europe

Automatisch

- Hydraulisch gesteuertes System für beide Spannstöcke und die Auf- und Abwärtsbewegung des Sägearms
- Präziser Materialvorschub über Kugelumlaufspindel
- Serienmäßig mit Frequenzumrichter zur stufenlosen Einstellung der Sägebandgeschwindigkeit von 20 – 100 m/min.
- BRP - Motorlastüberwachung
- Robuste Bandführungen mit einstellbaren HM-Platten für einen präzisen Schnitt
- Digitale Winkelanzeige
- Späneräumbürste zur optimalen Reinigung des Sägebandes
- Die Backen der beiden Spannstöcke sind serienmäßig mit Langhub-Hydraulikzylindern ausgestattet, dadurch entfällt das Voreinstellen auf den zu sägenden Materialquerschnitt
- Schnittantaster auf Linearführung
- Kühlmittelpumpe



Starter-Set
BMBS 300 x 320
statt € 169,00 zzgl. USt.
149,-
€ 177,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3657002

Lieferumfang
- Sägeband
- Bedienwerkzeug

BMBS 300 x 320 CNC-G
statt € 24.419,00 zzgl. USt.
21.299,-
€ 25.345,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3690055

Lieferumfang 300x320 Starter-Set
- **2 x** Sägeband 3.660 x 27 x 0,9 mm 5-8 ZpZ
- **2 x** Sägeband 3.660 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ
- **1 x** Sägeband 3.660 x 27 x 0,9 mm 3-4 ZpZ

Technische Daten		BMBS 300 x 320 CNC-G
Sägebandgeschwindigkeiten	m/min.	20-100
Geschwindigkeitsstufen		stufenlos
Sägebandabmessungen	mm	3.660 x 27 x 0,9
Tischhöhe Materialzufuhr	mm	800
Materialdurchmesser min.	mm	20
Reststücklänge	mm	115 + 20 [2]
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	2,4 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	2.310 x 1.900 x 2.030
Gewicht ca.	kg	904
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 5 = 100,00 €**
Transportzuschlag [1]		**TPZ 1000 = 148,50 €**

Spannbereich

mm	0°	45°	60°	
◎	300	290	200	X
●	300	290	200	X
▭	320 x 290	260 x 280	190 x 200	320 x 160

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Preis TVP/ TPZ/TPZDF zzgl. USt.
2) empfohlener Minimalwert Wert kann sich abhängig von Gewicht oder Oberfläche des zu schneidenden Materials ändern

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

BMBS 360 x 500 HA-DG – Vollhydraulischer Halbautomat mit Frequenzumrichter für Gehrungsschnitte von ± 60°

Qualität Made in Europe

Manuell

Halbautomatisch

- Zum Sägen von z.B. Hohlprofilen und Vollmaterialien aus Stahl, Edelstahl, Werkzeugstahl, NE-Metalle und Kunststoff
- Sägebandantrieb mit wartungsarmen, ölgeschmiertem Schneckengetriebe
- Mit robustem Drehstrommotor mit Überlastschutz
- Sägebandführung mit einstellbaren HM-Platten für einen präzisen Schnitt
- Mechanischer Sägebandspannung und Überwachung per Mikroschalter
- Kühlsystem direkt an den Sägebandführungen
- Digitale Winkelanzeige
- Schwenkbares Bedienpult
- Kühlmittelpumpe

Gerne fertigen wir für Ihr Material Musterschnitte an Fragen Sie bei uns an

Eine ausführliche Erklärung der Steuerungen siehe Hauptkatalog



Lieferumfang
- Sägeband
- Bedienwerkzeug

BMBS 360 x 500 HA-DG
statt € 19.659,00 zzgl. USt.
17.259,-
€ 20.538,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 3690090

Starter-Set
BMBS 360 x 500
statt € 12.399,00 zzgl. USt.
249,-
€ 296,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3657003

Lieferumfang 360 x 500 Starter-Set
- **1 x** Sägeband 4.780 x 34 x 1,1 mm 2-3 ZpZ
- **1 x** Sägeband 4.780 x 34 x 1,1 mm 3-4 ZpZ
- **2 x** Sägeband 4.780 x 41 x 1,1 mm 4-6 ZpZ
- **1 x** Sägeband 4.780 x 41 x 1,1 mm 5-8 ZpZ

Technische Daten		BMBS 360 x 500 HA-DG
Geschwindigkeitsstufen		stufenlos
Sägebandgeschwindigkeiten	m/min.	20 - 100
Tischhöhe Materialzufuhr	mm	812
min. Restwerkstücklänge	mm	35
Sägebandabmessungen	mm	4.780 x 34 x 1,1
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	2,0/ 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	2.800 x 1.080 x 2.340
Gewicht ca.	kg	740
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 5 = 100,00 €**
Transportzuschlag [1]		**TPZDF1 = 275,00 €**

Spannbereiche

mm	60°	45°	0°	45°	60°	
◎	300	360	360	360	300	X
●	300	360	360	360	300	X
▭	300 x 200	420 x 300	500 x 350	420 x 260	250 x 280	500 x 220

BMBS 360 x 500 CNC-G – Automatische Schwenkrahmen-Metallbandsäge für Gehrungsschnitte bis +60° rechts

Qualität Made in Europe

Automatisch

- Zum Sägen von z.B. Hohlprofilen und Vollmaterialien aus Stahl, Edelstahl, Werkzeugstahl, NE-Metalle und Kunststoff
- Präzise und robuste Bandführungen mit einstellbaren HM-Platten
- Hydraulisch gesteuertes System für beide Schraubstöcke und die Auf- und Abwärtsbewegung des Sägearms
- Präziser Materialvorschub über Kugelumlaufspindel
- Späneräumbürste zur optimalen Reinigung des Sägebandes
- BRP - Motorlastüberwachung
- Schwenkbares Bedienpult
- Mechanischer Sägebandspannung und Überwachung per Mikroschalter
- Die beiden Spannstöcke sind serienmäßig mit Langhub-Hydraulikzylindern ausgestattet, dadurch entfällt das Voreinstellen auf den zu sägenden Materialquerschnitt
- Kühlmittelpumpe



Lieferumfang 360 x 500 Starter-Set
- **1 x** Sägeband 4.780 x 34 x 1,1 mm 2-3 ZpZ
- **1 x** Sägeband 4.780 x 34 x 1,1 mm 3-4 ZpZ
- **2 x** Sägeband 4.780 x 41 x 1,1 mm 4-6 ZpZ
- **1 x** Sägeband 4.780 x 41 x 1,1 mm 5-8 ZpZ

Starter-Set
BMBS 360 x 500
statt € 279,00 zzgl. USt.
249,-
€ 296,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3657003

Lieferumfang
- Sägeband
- Bedienwerkzeug

BMBS 360 x 500 CNC-G
statt € 35.735,00 zzgl. USt.
29.899,-
€ 35.735,00 inkl. USt.
Art.-Nr. 3690092

Technische Daten		BMBS 360 x 500 CNC-G
Sägebandgeschwindigkeiten	m/min.	20 - 100
Geschwindigkeitsstufen		stufenlos
Sägebandabmessungen	mm	4.780 x 34 x 1,1
Restwerkstücklänge CNC min.	mm	190
Tischhöhe Materialzufuhr	mm	800
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	3,0/ 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	2.940 x 2.600 x 2.340
Gewicht ca.	kg	1.500
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 5 = 100,00 €**
Transportzuschlag [1]		**TPZDF1 = 275,00 €**

Spannbereiche

mm	0°	45°	60°	
◎	360	360	300	X
●	360	360	300	X
▭	500 x 360	440 x 240	290 x 280	500 x 220

2) empfohlene Werte
1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Preis TVP/TPZ zzgl. USt.

BMBS 460 x 600 HA-DG – Halbautomatische Schwenkrahmen-Metallbandsäge für Gehrungsschnitte von ± 60° mit Frequenzumrichter

Qualität Made in Europe

Halbautomatisch

- Zum Sägen von z.B. Edelstahl, Werkzeugstahl, Hohlprofilen und Vollmaterialien
- Sägebandantrieb mit wartungsarmen, ölgeschmiertem Schneckengetriebe
- Mit robustem Drehstrommotor mit Überlastschutz
- Sägebandführung mit einstellbaren HM-Platten
- Mit Späneräumbürste zur optimalen Reinigung des Sägebandes
- Digitale Winkelanzeige
- Kühlsystem an den Sägebandführungen
- Der Spannstock kann auf dem kompletten Spannbereich verfahren
- BRP - Motorlastüberwachung
- Mit STOPP-Funktion - Sägevorgang kann jederzeit durch Betätigung eines Schalters unterbrochen werden. Das Band läuft weiter, während der Arm aus dem Schnittkanal fährt
- Kühlmittelpumpe



Schwenkbares Bedienpult
Ihr Nutzen: Erleichtert das Arbeiten auch bei Schnitten auf Anriss



Eine ausführliche Erklärung der Steuerungen siehe Hauptkatalog



Starter-Set
BMBS 460 x 600
statt € 449,00 zzgl. USt.
399,-
€ 474,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3657004

Lieferumfang
460 x 600 Starter-Set
- **2 x** Sägeband 5.380 x 41 x 1,3 mm 2-3 ZpZ
- **1 x** Sägeband 5.380 x 41 x 1,3 mm 3-4 ZpZ
- **2 x** Sägeband 5.380 x 41 x 1,3 mm 4-6 ZpZ

BMBS 460 x 600 HA-DG
statt € 27.799,00 zzgl. USt.
24.399,-
€ 29.034,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3690067

Lieferumfang
- Sägeband
- Bedienwerkzeug

Technische Daten		BMBS 460 x 600 HA-DG
Sägebandgeschwindigkeiten	m/min.	20 - 100
Geschwindigkeitsstufen		stufenlos
Sägebandabmessungen	mm	5.380 x 41 x 1,3
Tischhöhe Materialzufuhr	mm	800
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	4 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	3.200 x 1.140 x 2.660
Gewicht ca.	kg	1.195
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 6 = 200,00 €**
Transportzuschlag [1]		**TPZDF2 = 330,00 €**

Spannbereich

mm	60°	45°	0°	45°	60°	
◎	320	460	460	460	320	X
●	320	460	460	460	320	X
▭	320 x 240	470 x 250	600 x 460	470 x 240	330 x 180	600 x 250

FINANZIERUNG *DURCH* LEASING

- Schonung der Liquidität
- Sichere Kalkulationsbasis durch gleichbleibende Raten
- Die Leasingraten sind direkt kostenwirksam
- Die Leasingrate wird aus dem laufenden Ertrag finanziert
- Individuelle und flexible Vertragsmodelle

Sprechen Sie mit Ihrem Händler oder fordern Sie unter leasing@stma.de **Ihr unverbindliches und kostenfreies Leasingangebot** an

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Preis TVP /TPZDF zzgl. USt.

HMBS 340 CNC-DG-X – Vollautomatische Zwei-Säulen-Horizontal-Metallbandsäge mit ARP-System für automatische Gehrungsschnitte von -45° bis +60° und Materialvorschub mit 1.000 mm Länge

Automatisch

Qualität Made in Europe

- Äußerst stabiler und robuster Aufbau
- Sägebandantrieb mit wartungsarmen, ölgeschmiertem Schneckengetriebe
- Mit SIEMENS-Simatic-Steuerung und SIEMENS-Elektrik
- Material-und Sägevorschub über Kugelumlaufspindeln und Servomotoren
- Mit robustem Drehstrommotor
- Motor mit Überlastschutz ausgestattet
- Serienmäßig mit Frequenzumrichter zur stufenlosen Einstellung der Sägebandgeschwindigkeit
- Kühlmittelpumpe
- Sägebandführung mit einstellbaren Hartmetallplatten für einen präzischen Schnitt
- Serienmäßig mit Schneckenspäneförderer
- Beidseitige vollautomatische Gehrungsverstellung
- Schwenkbares Bedienpult
- Späneräumbürste zur optimalen Reinigung des Sägebandes
- 64-bit Steuerungssystem
- Die beiden Spannstöcke sind serienmäßig mit Langhub-Hydraulikzylindern ausgestattet, dadurch entfällt das Voreinstellen auf den zu sägenden Materialquerschnitt
- Automatischer Materialvorschub von 970 mm
- Druckminderer Spannstock

Info & Video





HMBS 340 CNC-DG-X *mit optional erhältlichen Späneförderer*

HMBS 340 CNC-DG-X
statt € 58.990,00 zzgl. USt.
50.499,-
€ 60.093,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3691341

Technische Daten		HMBS 340CNC-DG-X
Sägebandgeschwindigkeiten	m/min.	20 - 100
Geschwindigkeitsstufen		stufenlos
Sägebandabmessungen	mm	4.780 x 34 x 1,1
Mindestgröße Material	mm	30
Reststücklänge CNC Betrieb	mm	310
Reststücklänge während eines Schnittes	mm	100
Reststücklänge 30°	mm	310
Reststücklänge 45°	mm	750
Tischhöhe Materialzufuhr	mm	800
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	3,0 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	3.030 x 3.150 x 2.000
Gewicht ca.	kg	2.150
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 6 = 200,00 €**
Transportzuschlag [1]		**TPZDF1 = 275,00 €**

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!
beratung@metallkraftde



Spannbereich

mm	45°	0°	45°	60°	
◎	350	350	350	230	x
●	350	350	350	230	x
▭	350 x 340	500 x 340	380 x 340	220 x 340	500 x 180

Inbetriebsetzung & professionelle Einweisung

Beim Kauf einer Metallkraft-Maschine empfehlen wir unseren Kunden die Inbetriebsetzung und Einweisung durch unsere Spezialisten vor Ort

Weitere Informationen siehe METALLKRAFT Katalog 2023

Inbetriebsetzung und Einweisung	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
von Standardmaschinen	EINWMET	66,00
von Spezialmaschinen [2]	EINWGBPMET	66,00
Einweisung & Schulung in CNC-Steuerungen	EINWCNCMET	500,00

[2] *DBM, MBBS, FSM, HTBS, MSBM Pro, gesteuerte PRM und MRB,GBP, LMS 400A und Metallbandsägen mit X-Steuerung*

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Preis TVP/TPZDF zzgl. USt.

HMBS 300 x 300 CNC-X – Vollautomatische Zwei-Säulen-Horizontal-Metallbandsäge mit ARP-System für den schweren industriellen Einsatz

Automatisch

Qualität Made in Europe

- Zum Sägen von z.B. Profilen und Vollmaterialien aus Stahl, Edelstahl, Werkzeugstahl, NE-Metalle und Kunststoff
- Kompakte Bauform mit geringem Abstand zwischen Sägeband-führung und Spannstock für einen vibrationsarmen Betrieb
- Sägearm mit Wegemess-Sensor zur Bestimmung der Position über dem Werkstück und einer zusätzlichen unteren Endlagenabfrage
- Sägebandführung mit einstellbaren Hartmetallplatten
- Robuste Sägebandführung auf Linearführung gelagert
- Vordere Bandführung bewegt sich parallel zur beweglichen Spannstockbacke - dadurch stabilere Sägebandführung
- Hydraulisch angetriebene Spänebürste
- Schnittantaster auf Linearführung
- Frequenzumrichter
- Automatische Bandführungseinstellung
- Hydraulische Bandspannvorrichtung
- Druckminderer Spannstock
- Kühlmittelpumpe



Lieferumfang
- Sägeband
- Bedienwerkzeug
- Späneförderer inkl. Spänebehälter
- Arbeitsplatzbeleuchtung

HMBS 300 x 300 CNC-X
statt € 42.250,00 zzgl. USt.
36.999,-
€ 44.028,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3690098

Technische Daten		HMBS 300 x 300 CNC-X
Sägebandgeschwindigkeiten	m/min.	20 - 100
Geschwindigkeitsstufen		stufenlos
Sägebandabmessungen	mm	4.520 x 34 x 1,1
Tischhöhe Materialzufuhr	mm	800
Vorschublänge bei 1 x Vorschub max.	mm	505
Restwerkstücklänge im CNC-Betrieb min.	mm	120 [2]
Motorleistung ~50 Hz	kW/ V	3 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	2.510 x 2.280 x 1.800
Gewicht ca.	kg	1.420
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 6 = 200,00 €**
Transportzuschlag [1]		**TPZDF2 = 330,00 €**

Spannbereiche

mm	0°	
◎	300	X
●	300	X
▭	300 x 300	300 x 220

Info & Video

HMBS 400 CNC – Vollautomatische Zwei-Säulen-Horizontal-Metallbandsäge zum Schneiden von Rohren und Profilen

Automatisch

Qualität Made in Europe

- Zum Sägen von z.B. Profilen und Vollmaterialien aus Stahl, Edelstahl, Werkzeugstahl, NE-Metalle und Kunststoff
- Robuste Bandführungen mit einstellbaren HM-Platten für einen präzisen Schnitt
- Sägeband um 7° geneigt
- Automatische Bandführungseinstellung
- Türen öffnen seitlich, dadurch leichteres Wechseln des Sägebandes
- Hydraulische Schnittdruckregulierung
- Materialvorschub 490mm
- Hydraulische Bandspannvorrichtung
- Mechanisch angetriebene Spänebürste
- Material wird vor und nach dem Schnitt gespannt
- Frequenzumrichter für stufenlose Einstellung der Sägebandgeschwindigkeit
- Schnittantaster auf Linearführung
- Kühlmittelpumpe



HMBS 400 CNC

Lieferumfang
- Sägeband
- Bedienwerkzeug
- Späneförderer inkl. Spänebehälter
- Arbeitsplatzbeleuchtung

HMBS 400 CNC
statt € 34.350,00 zzgl. USt.
29.399,-
€ 34.984,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3690161

Technische Daten		HMBS 400 CNC
Sägebandgeschwindigkeiten	m/min.	20 - 100
Geschwindigkeitsstufen		stufenlos
Sägebandabmessungen	mm	4.520 x 34 x 1,1
Tischhöhe Materialzufuhr	mm	800
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	3,0 / 400
Stellfläche (L x B x H)	mm	2.600 x 2.150 x 2.050
Gewicht ca.	kg	1.300
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 6 = 200,00 €**
Transportzuschlag [1]		**TPZDF2 = 330,00 €**

Technische Daten		HMBS 400 CNC
Abschnittlänge min.	mm	10
Mindestgröße Material	mm	30
Reststücklänge im HA Betrieb	mm	50
Reststücklänge im CNC Betrieb	mm	120
Materialvorschub min.	mm	3
Vorschublänge min.	mm	490
Vorschublänge max.	mm	9.999

Spannbereiche

mm	0°	
◎	400	X
●	400	X
▭	400 x 400	400 x 220

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Preis TVP / TPZDF zzgl. USt.
2) empfohlener Minimalwert Wert kann sich abhängig von Gewicht oder Oberfläche des zu schneidenden Materials ändern

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HMBS 440 HA DG HORIZONT / HMBS 540 HA DG HORIZONT / HMBS 440 HA X DG HORIZONT / HMBS 540 HA X DG HORIZONT
Halbautomatische Horizontalsägen für Gehrungsschnitte von -60° bis +60°

Qualität Made in Europe

Halbautomatisch

- Zwei-Säulen geführte Horizontalsäge für das Sägen von Stangenvollmaterial und Stangenprofilen
- Automatische Positionierung nach Eingabe des gewünschten Winkels
- Hydraulische Klemmung des Drehtellers ermöglicht genauen Winkelschnitt
- Robuster Maschinenkörper und möglichst kleine Abstände zwischen Sägeband, Maschinenführung und Werkstück minimiert Vibrationen für höchste Säge-Performance
- Stufenlose Schnittgeschwindigkeit von 15 – 150 m/min.
- Sägebandantrieb erfolgt über Kegelradgetriebe, Drehstrommotor und Frequenzumrichter
- Bei geraden Schnitten Spannung des Materials vor und hinter dem Schnitt durch zweigeteilten Spannstock
- Druckeinstellung des hydraulischen Spannstocks über Steuerventil mit Manometer
- Sägebandneigung von 7° und hydraulische Sägebandspannung erhöhen die Standzeit des Sägeblattes
- vordere Bandführung bewegt sich automatisch parallel zur beweglichen Spannstockbacke
- Späneräumbürste angetrieben über Bandrolle
- Emulsionskühlung mit Flüssigkeitsaufteilung in die Sägebandführungen und direkt in den Schnittkanal
- Stärkere Motoren optional erhältlich



HMBS 440 HA DG HORIZONT
HMBS 540 HA DG HORIZONT

- Mitsubishi FX 5 Steuerung mit einfacher Bedienung über 4,3“ Touchscreen
- Mit BRP (Motorlastüberwachung) –›bei Überschreitung einer festgelegten Amperegrenze, wird die Vorschubbewegung gestoppt, während das Sägeband weiterläuft, um Späne aus dem Schnittkanal zu fördern. Nach Erreichen der Normalbelastung wird der Sägevorgang fortgesetzt. Notfunktion. Keine Schnittoptimierung
- Sägelbügelvorschub über Hydraulikzylinder

HMBS 440 HA X DG HORIZONT
HMBS 540 HA X DG HORIZONT

- Siemens S7-1500 Steuerung mit großem Funktionsumfang und Bedienung über 7“ großem Touchdisplay
- Mit ARP (automatische Schnittvorschubregelung) ->Automatischer Sägebandvorschub in Abhängigkeit des Materialwiderstands Vorschubgeschwindigkeit wird ständig an die aktuelle Schnittbelastung angepasst. ARP ermöglicht kürzere Arbeitsprozesse
- Sägelbügelvorschub über Kugelumlaufspindel und Servomotor



FRAGEN SIE NACH IHREM PERSÖNLICHEN ANGEBOT!

Modell		HMBS 440 HA DG HORIZONT	HMBS 540 HA DG HORIZONT
Artikel-Nr.		3692100	3692200

Modell		HMBS 440 HA X DG HORIZONT	HMBS 540 HA X DG HORIZONT
Artikel-Nr.		3692105	3692205
Sägebandgeschwindigkeiten	m/min.	15 - 150	15 - 150
Geschwindigkeitsstufen		Stufenlos	Stufenlos
Sägebandabmessungen	mm	6.060 x 34 x 1,1	6.880 x 41 x 1,3
Abschnittlänge min.	mm	25	25
Materialdurchmesser min.	mm	10	10
Restwerkstücklänge min.	mm	25	30
Höhe Arbeitstisch	mm	810	810
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz	kW	4 / 400	5,5 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	4.341 x 1.756 x 2.225	4.696 x 1.756 x 2.400
Gewicht ca.	kg	2.080	2.370/2.510

Spannbereich HMBS 440

mm	0^0	$\pm 45^0$	$\pm 60^0$
◎	440	430	290
●	300	200	150
▭	610 x 385	430 x 385	290 x 385
▭	610 x 350	-	-
▭	610 x 350	-	-

Spannbereich HMBS 540

mm	0^0	$\pm 45^0$	$\pm 60^0$
◎	540	510	350
●	400	280	200
▭	750 x 490	510 x 490	350 x 490
▭	750 x 450	-	-
▭	750 x 450	-	-

Reichhaltige Ausstattung finden Sie im Hauptkatalog

HMBS 440 CNC DG 2000 HORIZONT / HMBS 540 CNC DG 2000 HORIZONT / HMBS 440 CNC X DG 2000 HORIZONT / HMBS 540 CNC X DG 2000 HORIZONT

Vollautomatische Horizontalsägen für Gehrungsschnitte von -60° bis +60°

Qualität Made in Europe

Automatisch

- Zwei-Säulen geführte Horizontalsäge für das Sägen von Stangenvollmaterial und Stangenprofilen
- Serienmäßig mit 2.000 mm Materialtransporter ->frequenzgeregelter Vorschub erfolgt über Kugelumlaufspindel
- Automatische Positionierung nach Eingabe des gewünschten Winkels
- Hydraulische Klemmung des Drehtellers ermöglich genauen Winkelschnitt
- Robuster Maschinenkörper und möglichst kleine Abstände zwischen Sägeband, Maschinenführung und Werkstück minimiert Vibrationen für höchste Säge-Performance
- Stufenlose Schnittgeschwindigkeit von 15 – 150 m/min.
- Sägebandantrieb erfolgt über Kegelradgetriebe, Drehstrommotor und Frequenzumrichter
- Bei geraden Schnitten Spannung des Materials vor und hinter dem Schnitt durch zweigeteilten Spannstock
- Druckeinstellung des hydraulischen Spannstocks über Steuerventil mit Manometer
- Sägebandneigung von 7° und hydraulische Sägebandspannung erhöhen die Standzeit des Sägeblattes
- Vordere Bandführung bewegt sich automatisch parallel zur beweglichen Spannstockbacke
- Späneräumbürste angetrieben über Bandrolle
- Emulsionskühlung mit Flüssigkeitsaufteilung in die Sägebandführungen und direkt in den Schnittkanal
- Sicherheitslichtschranke von LEUZE vor der Maschine und dem Materialtransporter
- Stärkere Motoren optional erhältlich

HMBS 440 CNC DG 2000 HORIZONT

HMBS 540 CNC DG 2000 HORIZONT

- Mitsubishi FX 5 Steuerung mit einfacher Bedienung über 4,3“ Touchscreen
- Mit BRP (Motorlastüberwachung) –>bei Überschreitung einer festgelegten Amperegrenze, wird die Vorschubbewegung gestoppt, während das Sägeband weiterläuft, um Späne aus dem Schnittkanal zu fördern. Nach Erreichen der Normalbelastung wird der Sägevorgang fortgesetzt. Notfunktion. Keine Schnittoptimierung
- Sägelbügelvorschub über Hydraulikzylinder

HMBS 440 CNC X DG 2000 HORIZONT

HMBS 540 CNC X DG 2000 HORIZONT

- Siemens S7-1500 Steuerung mit großem Funktionsumfang und Bedienung über 7“ großem Touchdisplay
- Mit ARP (automatische Schnittvorschubregelung) ->Automatischer Sägebandvorschub in Abhängigkeit des Materialwiderstands. Vorschubgeschwindigkeit wird ständig an die aktuelle Schnittbelastung angepasst. ARP ermöglicht kürzere Arbeitsprozesse
- Sägelbügelvorschub über Kugelumlaufspindel und Servomotor



HMBS 540 CNC X DG 2000 HORIZONT



Reichhaltige Ausstattung finden Sie im Hauptkatalog oder unter www.metallkraft.de

FRAGEN SIE NACH IHREM PERSÖNLICHEN ANGEBOT!

Modell		HMBS 440 CNC DG HORIZONT	HMBS 540 CNC DG HORIZONT
Artikel-Nr.		3692110	3692210

Modell		HMBS 440 CNC X DG HORIZONT	HMBS 540 CNC X DG HORIZONT
Artikel-Nr.		3692115	3692215
Sägebandgeschwindigkeiten	m/min.	15 - 150	15 - 150
Geschwindigkeitsstufen		Stufenlos	Stufenlos
Sägebandabmessungen	mm	6.060 x 34 x 1,1	6.880 x 41 x 1,3
Materialvorschub max. bei 1 x Vorschub	mm	2.000	2.000
Materialvorschub min. / max.		3 / 9.999	3 / 9.999
Abschnittlänge min.	mm	25	25
Materialdurchmesser min.	mm	10	10
Restwerkstücklänge min.	mm	25	30
Restwerkstücklänge min. automatisch	mm	498	498
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz	kW	4,0 / 400	5,5 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	4.387 x 6.013 x 2.225	4.696 x 6.013 x 2.400
Höhe Arbeitstisch	mm	810	810
Gewicht ca.	kg	3.750	3.902 / 3.875

Spannbereich HMBS 440CNC

mm	0°	± 45°	± 60°
◎	440	430	290
●	300	200	150
▭	610 x 385	430 x 385	290 x 385
▭	610 x 350	-	-
▦	610 x 350	-	-

Spannbereich HMBS 540CNC

mm	0°	± 45°	± 60°
◎	540	510	350
●	400	280	280
▭	750 x 490	510 x 490	350 x 490
▭	750 x 450	-	-
▦	750 x 450	-	-

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HMBS 440 HA CALIBER / HMBS 540 HA CALIBER / HMBS 440 HA X CALIBER / HMBS 540 HA X CALIBER – Halbautomatische horizontale Metallbandsägen

Qualität Made in Europe

Halbautomatisch

- Zwei-Säulen geführte Bandsäge für das Sägen von Stangenvollmaterial und Stangenprofilen
- Robuster Maschinenkörper und möglichst kleine Abstände zwischen Sägeband, Maschinenführung und Werkstück minimieren Vibrationen für höchste Säge-Performance
- Stufenlose Schnittgeschwindigkeit von 15 – 150 m/min.
- Sägebandantrieb erfolgt über Kegelradgetriebe, Drehstrommotor und Frequenzumrichter
- Spannung des Materials vor und hinter dem Schnitt durch zweigeteilten Spannstock
- Druckeinstellung des hydraulischen Spannstocks über Steuerventil mit Manometer
- Sägebandneigung von 7° und hydraulische Sägebandspannung erhöhen die Standzeit des Sägeblattes
- Vordere Bandführung bewegt sich automatisch parallel zur beweglichen Spannstockbacke
- Elektrisch angetriebene Späneräumbürste
- Emulsionskühlung mit Flüssigkeitsaufteilung in die Sägebandführungen und direkt in den Schnittkanal
- Stärkerer Motor optional erhältlich

HMBS 440 HA CALIBER
HMBS 540 HA CALIBER

- Mitsubishi FX 5 Steuerung mit einfacher Bedienung über 4,3“ Touchscreen
- Mit BRP (Motorlastüberwachung) –›bei Überschreitung einer festgelegten Amperegrenze, wird die Vorschubbewegung gestoppt, während das Sägeband weiterläuft, um Späne aus dem Schnittkanal zu fördern. Nach Erreichen der Normalbelastung wird der Sägevorgang fortgesetzt. Notfunktion. Keine Schnittoptimierung
- Sägelbügelvorschub über Hydraulikzylinder

HMBS 440 HA X CALIBER
HMBS 540 HA X CALIBER

- Siemens S7-1500 Steuerung mit großem Funktionsumfang und Bedienung über 7“ großem Touchdisplay
- Mit ARP (automatische Schnittvorschubregelung) ->Automatischer Sägebandvorschub in Abhängigkeit des Materialwiderstands. Vorschubgeschwindigkeit wird ständig an die aktuelle Schnittbelastung angepasst. ARP ermöglicht kürzere Arbeitsprozesse
- Sägelbügelvorschub über Kugelumlaufspindel und Servomotor



Abb: HMBS 440 CNC X CALIBER mit optional erhältlicher Signalleuchte für Anzeige des Zustandes der Maschine



FRAGEN SIE NACH IHREM PERSÖNLICHEN ANGEBOT!

Modell		HMBS 440 HA CALIBER	HMBS 540 HA CALIBER
Artikel-Nr.		3693100	3693200

Modell		HMBS 440 HA X CALIBER	HMBS 540 HA X CALIBER
Artikel-Nr.		3693105	3693205
Sägebandgeschwindigkeiten	m/min.	15 - 150	15 - 150
Geschwindigkeitsstufen		stufenlos	stufenlos
Sägebandabmessungen	mm	5.360 x 34 x 1,1	6.200 x 41 x 1,3
Abschnittlänge min.	mm	10	15
Materialdurchmesser min.	mm	10	10
Restwerkstücklänge min.	mm	30	40
Höhe Arbeitstisch	mm	800	800
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz	kW	4,0 / 400	5,5 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	3.875 x 1.950 x 2.190	4.300 x 2.030 x 2.550
Gewicht ca.	kg	2.410	3.325

Spannbereiche HMBS 440

mm	0°	
●	440	X
▭	460 x 400	460 x 400

Spannbereiche HMBS 540

mm	0°	
●	550	X
▭	550 x 500	550 x 460

Reichhaltige Ausstattung finden Sie im Hauptkatalog

HMBS 440 CNC X CALIBER / HMBS 540 CNC X CALIBER
HMBS 440 CNC CALIBER / HMBS 540 CNC CALIBER / –
Vollautomatische horizontale Metallbandsägen

Qualität Made in Europe

Automatisch

- Zwei-Säulen geführte Bandsäge für das Sägen von Stangenvollmaterial und Stangenprofilen
- Serienmäßig mit 700mm Materialvorschub
- Robuster Maschinenkörper und möglichst kleine Abstände zwischen Sägeband, Maschinenführung und Werkstück minimieren Vibrationen für höchste Säge-Performance
- Stufenlose Schnittgeschwindigkeit von 15 – 150 m/min.
- Sägebandantrieb erfolgt über Kegelradgetriebe, Drehstrommotor und Frequenzumrichter
- Spannung des Materials vor und hinter dem Schnitt durch zweigeteilten Spannstock
- Druckeinstellung des hydraulischen Spannstocks über Steuerventil mit Manometer
- Sägebandneigung von 7° und hydraulische Sägebandspannung erhöhen die Standzeit des Sägeblattes
- vordere Bandführung bewegt sich automatisch parallel zur beweglichen Spannstockbacke
- elektrisch angetriebene Späneräumbürste
- Emulsionskühlung mit Flüssigkeitsaufteilung in die Sägebandführungen und direkt in den Schnittkanal
- Mit automatischem Materialvorschub: frequenzgeregelter Vorschub erfolgt über Kugelumlaufspindel; Optischer Sensor erkennt, wenn kein Material mehr eingelegt ist und stoppt den Materialvorschub
- serienmäßig mit Späneförderer und Spänebehälter
- Stärkerer Motor optional erhältlich

HMBS 440 CNC X CALIBER
HMBS 540 CNC X CALIBER

- Mitsubishi FX 5 Steuerung mit einfacher Bedienung über 4,3“ Touchscreen
- Mit BRP (Motorlastüberwachung) –›bei Überschreitung einer festgelegten Amperegrenze, wird die Vorschubbewegung gestoppt, während das Sägeband weiterläuft, um Späne aus dem Schnittkanal zu fördern. Nach Erreichen der Normalbelastung wird der Sägevorgang fortgesetzt. Notfunktion. Keine Schnittoptimierung
- Sägelbügelvorschub über Hydraulikzylinder

HMBS 440 CNC CALIBER
HMBS 540 CNC CALIBER

- Siemens S7-1500 Steuerung mit großem Funktionsumfang und Bedienung über 7“ großem Touchdisplay
- Mit ARP (automatische Schnittvorschubregelung) ›Automatischer Sägebandvorschub in Abhängigkeit des Materialwiderstands. Vorschubgeschwindigkeit wird ständig an die aktuelle Schnittbelastung angepasst. ARP ermöglicht kürzere Arbeitsprozesse
- Sägelbügelvorschub über Kugelumlaufspindel und Servomotor



Abb: HMBS 540 CNC CALIBER

Spannbereiche HMBS 440

mm	0°	
●	440	X
▭	460 x 400	460 x 400

Spannbereiche HMBS 540

mm	0°	
●	550	X
▭	550 x 500	550 x 460

FRAGEN SIE NACH IHREM PERSÖNLICHEN ANGEBOT!

Technische Daten		HMBS 440 CNC CALIBER	HMBS 440 CNC X CALIBER	HMBS 540 CNC CALIBER	HMBS 540 CNC X CALIBER
Artikel-Nr.		3693110	3693115	3693210	3693215
Sägebandgeschwindigkeiten	m/min.	15 - 150	15 - 150	15 - 150	15 - 150
Geschwindigkeitsstufen		stufenlos	stufenlos	stufenlos	stufenlos
Sägebandabmessungen	mm	5.360 x 34 x 1,1	5.360 x 34 x 1,1	6.200 x 41 x 1,3	6.200 x 41 x 1,3
Materialvorschubgeschwindigkeit	m/min.	5	8,5	5	6
Materialvorschub max. bei 1 x Vorschub	mm	715	715	750	750
Materialvorschub max.	mm	9.999	19.999	9.999	19.999
Materialvorschub min.	mm	3	3	3	3
Abschnittlänge min.	mm	10	10	15	15
Materialdurchmesser min.	mm	10	10	15	10
Restwerkstücklänge min.	mm	30	30	40	40
Restwerkstücklänge min. autom.	mm	200	200	250	200
Höhe Arbeitstisch	mm	800	800	800	800
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz	kW/V	4 / 400	4 / 400	4 / 400	5,5 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	3.875 x 1.950 x 2.190	3.875 x 1.950 x 2.190	4.300 x 2.030 x 2.550	4.300 x 2.030 x 2.550
Gewicht ca.		2.785	2.865	3.945	3.790

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HMBS 540 CNC 2000 CALIBER / HMBS 540 CNC X 2000 CALIBER – Vollautomatische horizontale Metallbandsägen

Qualität Made in Europe

Automatisch

- Zwei-Säulen geführte Bandsäge für das Sägen von Stangenvollmaterial und Stangenprofilen
- Sägebandantrieb erfolgt über Kegelradgetriebe, Drehstrommotor und Frequenzumrichter
- Spannung des Materials vor und hinter dem Schnitt durch zweigeteilten Spannstock
- Druckeinstellung des hydraulischen Spannstocks über Steuerventil mit Manometer
- Sägebandneigung von 7° und hydraulische Sägebandspannung erhöhen die Standzeit des Sägeblattes
- Vordere Bandführung bewegt sich automatisch parallel zur beweglichen Spannstockbacke
- Emulsionskühlung mit Flüssigkeitsaufteilung in die Sägebandführungen und direkt in den Schnittkanal
- Mit automatischem Materialvorschub: frequenzgeregelter Vorschub erfolgt über Kugelumlaufspindel; Optischer Sensor erkennt wenn kein Material mehr eingelegt ist und stoppt den Materialvorschub
- Serienmäßig mit Späneförderer und Spänebehälter

HMBS 540 CNC 2000 CALIBER

- Mitsubishi FX 5 Steuerung mit einfacher Bedienung über 4,3“ Touchscreen
- Mit BRP (Motorlastüberwachung) –›bei Überschreitung einer festgelegten Amperegrenze, wird die Vorschubbewegung gestoppt, während das Sägeband weiterläuft, um Späne aus dem Schnittkanal zu fördern. Nach Erreichen der Normalbelastung wird der Sägevorgang fortgesetzt. Notfunktion. Keine Schnittoptimierung
- Sägelbügelvorschub über Hydraulikzylinder

HMBS 540 CNC X 2000 CALIBER

- Siemens S7-1500 Steuerung mit großem Funktionsumfang und Bedienung über 7“ großem Touchdisplay
- Mit ARP (automatische Schnittvorschubregelung) ›Automatischer Sägebandvorschub in Abhängigkeit des Materialwiderstands Vorschubgeschwindigkeit wird ständig an die aktuelle Schnittbelastung angepasst. ARP ermöglicht kürzere Arbeitsprozesse
- Sägelbügelvorschub über Kugelumlaufspindel und Servomotor



FRAGEN SIE NACH IHREM PERSÖNLICHEN ANGEBOT!



Modell		HMBS 540 CNC 2000 CALIBER
Artikel-Nr.		3693220

Modell		HMBS 540 CNC X 2000 CALIBER
Artikel-Nr.		3693225
Sägebandgeschwindigkeiten	m/min.	15 - 150
Geschwindigkeitsstufen		Stufenlos
Sägebandabmessungen	mm	6.200 x 41 x 1,3
Materialvorschubgeschwindigkeit	m/min.	6
Materialvorschub max. bei 1 x Vorschub	mm	2.000
Materialvorschub max.	mm	19.999
Materialvorschub min.	mm	3
Abschnittlänge min.	mm	15
Materialdurchmesser min.	mm	10
Restwerkstücklänge min.	mm	40
Restwerkstücklänge min. autom.	mm	200
Höhe Arbeitstisch	mm	800
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz	kW/V	5,5 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	4.300 x 3.290 x 2.550
Gewicht ca.		51.50

Spannbereiche

mm	0°	
●	550	X
▭	550 x 500	550 x 460



Reichhaltige Ausstattung finden Sie im Hauptkatalog oder unter www.metallkraft.de

Serie VMBS – Vertikal-Metallbandsägen in solider und bewährter Bauweise mit neigbarem Arbeitstisch und Bandschweißeinheit

- Äußerst stabile Bauweise, gesamter Maschinenkörper aus Stahl
- Benutzerfreundliches Bedienkonzept
- Kombinierte Mikrosprüh- und Ausblasvorrichtung zum Abblasen der Späne sowie zur Schmierung der Sägeblattes
- Neigbarer Arbeitstisch aus Grauguss
- Arbeitsplatzbeleuchtung serienmäßig
- Bandspannungs- und Bandgeschwindigkeitsanzeige
- Integrierte Bandschweißeinheit mit Ausglüh-, Schneid- und Schleifvorrichtung
- Höhenverstellung der Sägebandführung per Handrad
- Höhenverstellbare obere Bandführung mit HM-Platten
- HM-Bandführung unter dem Tisch



VMBS 1610



VMBS 1610 E

VMBS 1408
- Mit Variator

ab VMBS 1610
- Mit 2-Gang-Getriebe
- Variator

ab VMBS 2013 I
- Geschwindigkeit stufenlos regelbar über Inverter – Höherer Bedienkomfort

ab VMBS 2013
- Mit Kreisschneideeinrichtung
- Mit Gehrungsanschlag für Winkelschnitte
- Höhenverstellung der Sägebandführung per Handrad
- Lupe
- **Mit stufenlose elektronische Drehzahlregelung**

VMBS 1610E
VMBS 2013 I E
VMBS 2614 I E
VMBS 3613 I E
- Mit elektrischem Tischvorschub

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!

beratung@metallkraftde



Neu Neu

VMBS 1408	VMBS 1610	VMBS 1610 E	VMBS 2013 I	VMBS 2013 I E
statt € 6.399,00 zzgl. USt.	statt € 7.699,00 zzgl. USt.	statt € 9.899,00 zzgl. USt.	statt € 11.299,00 zzgl. USt.	statt € 13.699,00 zzgl. USt.
5.499,-	**6.599,-**	**8.499,-**	**9.499,-**	**11.499,-**
€ 6.543,81 inkl. USt.	€ 7.852,81 inkl. USt.	€ 10.113,81 inkl. USt.	€ 11.303,81 inkl. USt	€ 13.683,81 inkl. USt
Art.-Nr. 3951407	Art.-Nr. 3951610	Art.-Nr. 3951611	Art.-Nr. 3952013	Art.-Nr. 3952014

Technische Daten		VMBS 1408	VMBS 1610	VMBS 1610E	VMBS 2013 I	VMBS 2013 I E
Ausladung	mm	356	396		508	
Schnitthöhe max.	mm	205	255		330	
Abmessungen Tisch (L x B)	mm	500 x 500	550 x 600		600 x 700	
Arbeitshöhe	mm	990	1.000		990	
Tischverfahrweg	mm	-	-	300	-	300
Tischbelastung max.		150	150		350	
Tischschwenkbereich links/rechts	°	12 / 15	12 / 15	5 / 5	12 / 12	
Tischschwenkbereich vorne/hinten	°	8 / 8	8 / 8	-	-	
Sägeband (L x B) max.	mm	2.880 x 13	3.140 x 16		4.035 x 27	
Sägebandgeschwindigkeit (1 Gang)	m/min.	20 - 80	20 - 80		15 - 120	
Sägebandgeschwindigkeit (2 Gang)	m/min.	-	250 - 1000		190 - 1500	
Sägebandschweißgeräte Leistung	mm	13	16		19	
Laufrad-Ø	mm	368	408		515	
Motorleistung ~50 Hz	kW / V	0,75 / 400	1,5 / 400		2,2 / 400	
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	850 x 600 x 1.740	940 x 675 x 1.840		1.090 x 780 x 2.030	
Gewicht ca.	kg	275	410	435	570	605
Transportzuschlag [1]		**TPZ 300 = 59,50 €**	**TPZ 500 = 88,00 €**	**TPZ 500 = 88,00 €**	**TPZ 600 = 110,00 €**	**TPZ 750 = 120,00 €**

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite



▶ *Gehrungsanschlag für Winkelschnitte*



▶ *Manueller Materialvorschub*



▶ *Kreisschneideeinrichtung*



▶ *Lupe*



▶ *Arbeitsplatzbeleuchtung*

Neu **Jetzt mit stufenloser elektronischer Drehzahlregelung**



VMBS 2614 I



VMBS 3613 I E



▶ *Benutzerfreundliches Bedienkonzept*



Neu	Neu	Neu	Neu
VMBS 2614 I	**VMBS 2614 I E**	**VMBS 3613 I**	**VMBS 3613 I E**
statt € 12.899,00 zzgl. USt.	statt € 15.299,00 zzgl. USt.	statt € 14.099,00 zzgl. USt.	statt € 16.499,00 zzgl. USt.
10.899,-	**12.999,-**	**11.899,-**	**13.999,-**
€ 12.969,81 inkl. USt	**€ 15.468,81 inkl. USt**	**€ 14.159,81 inkl. USt**	**€ 16.658,81 inkl. USt**
Art.-Nr. 3952614	**Art.-Nr. 3952615**	**Art.-Nr. 3953613**	**Art.-Nr. 3953614**

Technische Daten		VMBS 2614 I	VMBS 2614 I E	VMBS 3613 I	VMBS 3613 I E
Ausladung	mm	658		915	
Schnitthöhe max.	mm	360		330	
Abmessungen Tisch (L x B)	mm	600 x 700		600 x 700	
Abmessungen Zusatztisch (L x B)	mm	-		450 x 700	
Arbeitshöhe	mm	980		990	
Tischschwenkbereich links/rechts	°	12 / 12		12 / 12	
Tischverfahrweg	mm	-	300	-	300
Tischbelastung max.	kg	350		350	
Sägeband (L x B) max.	mm	4.710 x 27		5.030 x 27	
Sägebandgeschwindigkeit (1. Gang)	m/min.	15 - 120		15 - 120	
Sägebandgeschwindigkeit (2. Gang)	m/min.	190 - 1.500		190 - 1.500	
Sägebandschweißgeräte Leistung	mm	19		19	
Laufrad-Ø	mm	665		515	
Zusätzliches Laufrad-Ø oben	mm	-		368	
Motorleistung ~50 Hz	kW / V	2,2 / 400		2,2 / 400	
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.340 x 810 x 2.190		1.760 x 810 x 2.060	
Gewicht ca.	kg	645	680	780	815
Transportzuschlag [1]		**TPZ 750 = 120,00 €**	**TPZ 750 = 120,00 €**	**TPZ 1000 = 148,50 €**	**TPZ 1000 = 148,50 €**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

Neu

GX Serie - Laserschneidmaschine mit bis zu 6 kW Leistung
GX Pro Serie - Laserschneidmaschine mit bis zu 20 kW Leistung

- Extra stabile Schweißkonstruktion für hohe Standfestigkeit und hohe Schnittpräzision
- Hochwertige Komponenten von den Marktführern ihrer Branche
- Laserkopf von HSG Laser -› Höhere Fokusiergeschwindigkeit als vergleichbare Laserschneideinheiten. Dadurch höhere Einstechgeschwindigkeit bei großen Materialstärken. Eine Doppelschutzlinse verlängert die Lebensdauer der Hauptlinse
- Laserquelle von Raycus -› Einer der bekanntesten Hersteller von effizienten und hochwertigen Laserquellen, die große Ausgangsleistungen erreichen
- Präzise X- und Y-Achsen mit HIWIN-Führungen und Servomotoren von Panasonic
- Steuerungssystem - HSG Alpha T
- Bussteuerung über EtherCAT-Protokoll, schnelle Steuerungsgeschwindigkeit
- Ausgestattet mit mehreren Funktionen wie Scanschneiden, 5-stufiges Einstechen, Wartungserinnerung, Prozessbericht





Modell		GX- Serie	GX Pro Serie
Technische Daten			
Max. Verfahrweg X-Achse	mm	1.524	
Max. Verfahrweg Y-Achse	mm	3.048	
Max. Verfahrgeschwindigkeit	m/min.	140	
Positionsgenauigkeit	mm/m	± 0,03	
Max. Traglast Maschinentisch	kg	800	1.400
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW / V	42,5 /400	72,5 /400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	10.050 x 4.920 x 2.200	

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!

beratung@metallkraftde



1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Preis TVP /TPZDF zzgl. USt.

Neu

TS Serie / TPS Serie - Laserschneidmaschine zur Bearbeitung von rohrförmigen Bauteilen von Ø 12 – 273 mm

- Extra stabile Schweißkonstruktion für hohe Standfestigkeit und hohe Schnittpräzision
- Hochwertige Komponenten von den Marktführern ihrer Branche
- Laserkopf von HSG Laser -› Höhere Fokusiergeschwindigkeit als vergleichbare Laserschneideinheiten. Dadurch höhere Einstechgeschwindigkeit bei großen Materialstärken. Eine Doppelschutzlinse verlängert die Lebensdauer der Hauptlinse
- Laserquelle von Raycus -› Einer der bekanntesten Hersteller von effizienten und hochwertigen Laserquellen, die große Ausgangsleistungen erreichen
- Präzise X- und Y-Achsen mit Servomotoren von Rexroth und Sanyo Denki
- Steuerungssystem - HSG X9000
- Bussteuerung über EtherCAT-Protokoll, schnelle Steuerungsgeschwindigkeit
- Ausgestattet mit mehreren Funktionen wie Scanschneiden, 5-stufiges Einstechen, Wartungserinnerung, Prozessbericht
- Intelligentes digitales Spannfutter mit geschlossenem Regelkreis: Präzise Spannung mit der exakt richtigen Spannkraft auch für dünne Werkstücke, Autozentrierung, Drahtlose Übertragung, Erkennung der Spannbackenposition in Echtzeit, Anpassende Spannkraft, Erkennt selbstständig wenn ein falsches Werkstück eingespannt ist und hält sofort an

TPS Serie

- 45° Fasen- und Winkelschnitte mit 3D-Fünf-Achs-Laserkopf möglich
- Effizientes Schneiden von Vierkantrohren durch optimierte Verfahrwege



Abbildung zeigt Modell TPS



Abbildung zeigt Modell TS

Modell		TS Serie	TPS Serie
Technische Daten			
Werkstückgröße Rundrohr	mm	20 – 273	
Werkstückgröße Vierkantrohr	mm	20 – 200	
Max. Verfahrgeschwindigkeit	m/min.	140	
Positionsgenauigkeit	mm/m	± 0,03	
Max. Traglast Maschinentisch	kg	200	
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW / V	65 /400	
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	12.500 x 3.000 x 2.600	

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!

beratung@metallkraftde



metallkraft®
Metallbearbeitungsmaschinen

www.metallkraft.de



QUALITÄTSARBEIT BRAUCHT QUALITÄTSWERKZEUG

BMBS 300 x 320 HA-DG
Halbautomatische
Schwenkrahmen-Metallbandsäge
Art.-Nr.: 3690041

ENTDECKEN SIE UNSER GESAMTES MARKENSORTIMENT
wwwstuermer-maschinende



Angebote für unsere Kunden, die Unternehmer und nicht Verbraucher sind Unsere Angebote aus diesem Katalog richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotene Ware bei uns im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit kaufen Dies ist Geschäftsgrundlage für die mit uns geschlossenen Kaufverträge bezüglich der in diesem Katalog angebotenen Waren und damit im Zusammenhang stehender weiterer Verträge; ein Vertragsschluss mit Verbrauchern i S d § 13 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen Die genannten Statt-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweils aktuell gültigen Marken-Hauptkatalog, abzurufen unter wwwstuermer-maschinende/aktuelles/downloads Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend in €, zzgl der gesetzlich gültigen USt, und gegebenenfalls zzgl Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und Einweisungskosten Diese wurden im Katalog entsprechend gekennzeichnet, ausgewiesen und gelten zzgl. USt. Verkaufspreise der Händler können abweichen Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet Technische und optische Änderungen sind vorbehalten Nicht alle Artikel lagermäßig Beschaffung kurzfristig möglich Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter wwwstuermer-maschinende oder anzufordern über Stürmer Maschinen GmbH

TVP 0 = 19,00 €*, TVP 1 = 29,00 €*, TVP 2 = 45,00 €*, TVP 3 = 65,00 €*, TVP 4 = 79,00 €*, TVP 5 = 100,00 €*, TVP 6 = 200,00 €*, TVP 7 = 300,00 €*, TVP 8 = 400,00 €*, TPZDF1 = 275,00 €*, TPZDF2 = 330,00 €*, TPZDF3 = 385,00 €*, TPZDF4 = 440,00 €*, TPZDF5 = 550,00 €*, TPZ 120 = 38,50 €*, TPZ 200 = 49,50 €*, TPZ 300 = 59,50 €*, TPZ 400 = 77,00 €*, TPZ 500 = 88,00 €*, TPZ 600 = 110,00 €*, TPZ 750 = 120,00 €*, TPZ 1000 = 148,50 €*, TPZ 1500 = 192,50 €*, TPZ 2000 = 245,00 €*, TPZ 2500 = 275,00 €* (*alle zzgl. USt.)

Stürmer Maschinen GmbH
Dr-Robert-Pfleger-Str 26 | D-96103 Hallstadt
Tel (09 51) 96 555 - 0
info@stuermer-maschinende | wwwstuermer-maschinende

Aircraft Kompressorenbau GmbH
Gewerbestraße Ost 6 | A-4921 Hohenzell (Austria)
Tel +43 (0) 77 52 - 7 09 29 - 0 | wwwaircraftat

Hier erhalten Sie immer ein gutes Angebot

Das gesamte Prospekt ist urheberrechtlich geschützt Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums sofern dies im Einzelfall möglich ist

© Stürmer Maschinen GmbH | 2023-08 | WVD | Printed in Germany | Art.-Nr.: 8004245-23

www.unicraft.de

unicraft® Werkstatttechnik

UNSERE MARKEN ANGEBOTE

HERBST/WINTER 2023/24



Die genannten "Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweils gültigen Marken-Hauptkatalog. Abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Aktionsangebote für unsere Kunden, die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Gültig 01.10.2023 – 29.02.2024

Übersicht Batterieladegeräte

	Modell	BC 14	BC 30 E S	EBC 70 E	EBC 160 E	MBC 550 S	MBC 750 S	SB 201 MS	SB 500
	Art.-Nr.:	6850100	6851050	6851000	6851005	6850505	6850510	6850655	6850605
									
Ladegerät	manuell	●	●						
	automatisch								
	elektronisch			●	●	●	●		
Starthilfe-gerät	AGM-Akku								●
	Lithiumbatterie							●	
Spannung	6V			●	●				
	12V	●	●	●	●	●	●	●	●
	24V	●	●			●	●	●	●
Batterietyp	WET [1]	●	●	●	●	●	●	●	●
	AGM [2]		●	●	●	●	●	●	●
	GEL [3]		●	●	●	●	●	●	●
Funktion	Ladung	●	●	●	●	●	●		
	Erhaltung			●	●	●	●		
	Starthilfe		●			●	●	●	●
	Abgesicherte Starthilfe					●	●	●	●
	Recovery					●	●		
	Supply					●	●	●	

Symbol	Abkürzung: Bezeichnung	BC 14	BC 30 E S	EBC 70 E	EBC 160 E	MBC 750 S		MBC 550 S		SB 201 MS	SB 500
	Funktion	L	L	L	L	L	S	L	S		
	Krad: Motorrad	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Pkw: Personenkraftwagen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	kB: Kleinbusse	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	kT: Kleintransporter <3,5 t	●	●			●	●	●	●	●	●
	Boote: Motorboote mit 2 Batterien		●			●	●	●	●	●	●
	Lkw<7,5t: Leicht Lkw < 7,5 t	●	●			●	●	●	●		●
	Lw: Landwirtschaftliche Fahrzeuge, Traktoren		●			●	●	●	●		●
	Bau: Baufahrzeuge					●	●	●	●		●
	Lkw>7,5t/Nfz: Lastkraftwagen, Sattelkraftfahrzeug, Nutzfahrzeuge, Omnibusse, Zugmaschinen, ...					●	●	●	●	●	●

[1] **WET/Nass** (Flüssigelektrolyt) [2] **AGM** (absorbierte Glasmatte) [3] **GEL** (In den Platten absorbierte Gel-Elektrolyt) **L** = Laden **S** = Starten

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

unicraft Werkstatttechnik

BC 14 – Manuelles Batterieladegerät für Wet-Batterien mit einer Ladespannung von 12 oder 24 Volt

Qualität Made in Europe

- Zwei Jahre Herstellergarantie
- Ladezyklus gemäß der W-Kennlinie mit abfallender Stromstärke bei steigender Spannung

› Analoges Ampermeter
› Normale oder schnelle Ladung einstellbar



BC 14
statt € 70,90 zzgl. USt.
63,90
€ 76,04 inkl. USt.
Art.-Nr. 6850100

Technische Daten		BC 14	
Ladespannung	V	12	24
Ladestrom	A	7	4
Ladekapazität	Ah	15 – 100	
Leistung / Spannung ~50Hz	W/V	140 / 230	
Ladezyklen		4	
Geeignet für Batterietypen		WET	
Einsatzgebiet Laden		Krad, Pkw, kB, kT, Lkw <7,5t	
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	250 x 150 x 210	
Gewicht ca.	kg	3,8	

Serienausstattung:
- Amperemeter analog
- Schutz gegen Kurzschluss bei falscher Polung
- Thermoschutzschalter mit Auto-Reset
- Ladekabel +/- mit Krokodilklemmen
- Anschlusskabel 230 Volt mit SCHUKO-Stecker

BC 30 E S – Batterielade-/startgerät zum Laden von wartungsfreien Starterbatterien im KFZ-Bereich

- Verschiedene Batterietypen auswählbar
- Automatische Erkennung der Batteriespannung
- Ladegeschwindigkeit auswählbar
- Schnellladung möglich
- Zum Langzeitladen von wartungsfreien Batterien, die nicht ständig in Gebrauch sind (z.B. Elektroautos, Wohnmobile, Rasenmäher, etc.
- Optimales Laden der Batterie auch bei Temperaturen unter 0 °C mit speziellem Winter-Modus, Gerät lädt mit höherem Ladestrom und erhöhter Ladespannung
- Optimale Kontrolle aller Phasen über beleuchtetes Display
- Einfache Bedienung

12V / 24V



1. *Display Auswahl*
2. *Auswahl des Batterietyps*
3. *Statusanzeige Aufbereiteten/ Laden*
4. *Status der Polarität*
5. *BOOST-Funktion zum Starten*
6. *Technische Informationen*
7. *Auswahl der Ladegeschwindigkeit*



BC 30 E S
statt € 165,90 zzgl. USt.
135,-
€ 160,65 inkl. USt.
Art.-Nr. 6851050

Technische Daten		BC 30 E S	
Ladespannung	V	12	24
Ladestrom (schnell/normal)	A	4 / 8 / 15 / 100	
Startspannung	V	3	
Absicherung	A	1 / 5	
Leistung/Spannung	W/V	270 / 230	
Ladezyklen		6	
Geeignet für Batterietypen		AGM, GEL	
Einsatzgebiet Laden/Starten		Krad, Pkw, kB, kT, Lkw<7,5t, Boote	
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	328 x 330 x 210	
Gewicht ca.	kg	8	

Serienausstattung:
- Normale und schnelle Ladung
- Automatische Erkennung der Batteriespannung
- Winter-Modus
- Digitalanzeige Ladespannung - und strom
- Anzeige des Batteriestatus
- Anzeige der Batteriespannung
- Sicherung gegen Kurzschluss der Ladekabel
- Sicherung gegen Kurzschluss bei falscher Polung
- Thermoschutzschalter mit Auto-Reset
- Schutz gegen Spannungsspitzen
- 1,5 m Ladekabel +/- mit Profi-Krokodilklemmen
- Anschlusskabel 230 V mit SCHUKO-Stecker

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

EBC 70 E / EBC 160 E – Elektronische Batterieladegeräte zum Laden und Erhalten von Wet-, Gel- und AGM-Batterien mit einer Ladespannung von 6 oder 12 Volt

- Sehr einfach zu bedienen aufgrund seines ergonomischen und übersichtlichen Designs
- Optimale Kontrolle aller Phasen des automatisch gesteuerten Ladezyklus und des Erhaltungsladebetriebs über beleuchtetes Display
- Optimales Laden der Batterie auch bei Temperaturen unter 0 °C mit speziellem Winter-Modus, Gerät lädt mit höherem Ladestrom und erhöhter Ladespannung
- Ausgestattet mit: Funkenschutz, Überhitzungsschutz, Überladungsschutz, Kurzschluss-Schutz
- Verschiedene Batterietypen über die MODE-Funktion auswählbar

6V / 12V





› Winter-Modus
› Staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt nach IP 65
› Automatische Erkennung der Batteriespannung

IP 65

EBC 70 E
statt € 49,90 zzgl. USt.
39,90
€ 47,48 inkl. USt.
Art.-Nr. 6851000

EBC 160 E
statt € 79,90 zzgl. USt.
62,90
€ 74,85 inkl. USt.
Art.-Nr. 6851005

Technische Daten		EBC 70 E	EBC 160 E
Ladespannung	V	6 / 12	6 / 12
Ladestrom	A	2 / 4	2 / 10
Kapazität Erhaltung	Ah	4 – 120	4 – 200
Leistung/Spannung´~50Hz	W/V	70 / 230	160 / 230
Ladezyklen		10	10
Geeignet für Batterietypen		WET, Gel, AGM	WET, Gel, AGM
Einsatzgebiet Laden		Krad, Pkw, kB, kT, Lkw<7,5t, Boote	Krad, Pkw, kB, kT, Lkw<7,5t, Boote
Ladekabel Länge	m	1,5	1,5
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	193 x 85,4 x 52	236 x 111 x 69
Gewicht ca.	kg	0,5	0,9

Serienausstattung:
Stützladebetrieb (Memory Saver)
Automatische Erkennung der Batteriespannung
Winter-Modus
Anzeige des Batteriestatus
Anzeige der Batteriespannung
LCD: Signal bei falscher Polung/Spannung oder Störung
Sicherung gegen Kurzschluss der Ladekabel
Sicherung gegen Kurzschluss bei falscher Polung
Thermoschutzschalter mit Auto-Reset
Schutz gegen Überlastung
Schutz gegen Spannungsspitzen
0,4 m Ladekabel mit vollisolierten Klemmen und Schnellverbinder
0,4 m Kabel mit Schnellverbinder und Ringösenklemmen
Anschlusskabel mit 230 V SCHUKO-Stecker

EUS 12/24 – Elektronischer Überspannungsschutz

- Spannungsspitzen werden permanent aufgenommen und unterdrückt
- Zum Schutz der Bordelektronik vor Defekten z.B. durch Schweißarbeiten an der Karosserie ohne Abklemmen der Batterie
- Rote LED zeigt aktiven Überlastschutz an
- Mit Verpolungsschutz
- Hochwertige und robuste Bauweise des Geräts garantiert eine lange Lebensdauer
- Sehr einfache Bedienung

12V / 24V



EUS 12/24
statt €65,00 zzgl. USt.
59,-
€ 70,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 6401012

Technische Daten		EUS 12/24
Anschlussspannung DC	V	12 / 24
Absicherung		T3, 15 A
Ausgangskabel Länge	mm	550
Schutzart		IP 20
Einsatzgebiet Laden		Krad, PKW, LW, Kb, LKW <7,5t
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	90 x 55 x 20

Serienausstattung:
Schutz gegen Spannungsspitzen
Schutz gegen Kurzschluss bei falscher Polung
Akustisches Signal bei Spannungsspitzen
Kabel +/- mit Standard-Krokodilklemmen

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

unicraft Werkstatttechnik

SB 500 – Startgerät für Wet-, Gel- und AGM-Batterien mit einer Ladespannung von 12 und 24 V

Qualität Made in Europe

- Unentbehrliches Gerät beim täglichen Einsatz für professionelle Anwender in Reparatur-, Karosserie- und Autoelektrik-Werkstätten
- Für alle Fahrzeugtypen mit 12 Volt oder 24 Volt Batterien
- Einfache und ergonomische Handhabung
- Schützt die Fahrzeugelektronik vor Beschädigung beim Startvorgang
- Schutz gegen Spannungsspitzen
- Batterieladegerät für das Aufladen des internen Akkus integriert
- Direktes Aufladen des Startgeräts im Fahrzeuginneren über Anschlusskabel an Zigarettenanzünder

› Schutz gegen Spannungsspitzen
› Schutz der Fahrzeugelektronik
› Langlebiger und zyklenfester Hawker-Akku integriert



SB 500
statt € 729,00 zzgl. USt.
659,-
€ 784,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 6850605

Technische Daten		SB 500	
Startspannung	V	12	24
Spitzenleistung	A	4400	2200
I-Start	A	700 / 1400	
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	
Geeignet für Batterietypen		Wet, Gel, AGM	
Einsatzgebiet Starten		Krad, Pkw, kB, kT, Lw, Boote, Lkw<7,5t, Lkw>7,5t, Nfz, Bau	
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	405 x 180 x 380	
Gewicht ca.	kg	18	

Lieferumfang:
Integrierter Hawker-Akku mit Ladegerät
Startkabel 1,6 m mit professionellen Krokodilklemmen
Tragegriff
Kabelhalterungen

Serienausstattung:
Amperemeter analog
Schutz gegen Überlastung
Schutz gegen Spannungsspitzen
Schutz der Fahrzeugelektronik
Ladekabel +/- mit Profi-Krokodilklemmen
Anschlusskabel 230 Volt mit SCHUKO-Stecker und für Zigarettenanzünder

Starthilfekabel

- Zuverlässige Starthilfe bei entladener Autobatterie
- Vollisolierte Polklemmen
- Kunststoff-Ummantelung
- Ohne Überspannungsschutz



Vollisolierte Polklemmen



Starthilfekabel 16mm² Länge 3m
statt € 12,90 zzgl. USt.
9,99
€11,89 inkl. USt.
Art.-Nr. 6860000

Starthilfekabel 25mm² Länge 3,5m
statt € 23,50 zzgl. USt.
19,99
€ 23,79 inkl. USt.
Art.-Nr. 6860001

Starthilfekabel 35mm² Länge 4,5m
statt € 34,50 zzgl. USt.
28,99
€34,50 inkl. USt.
Art.-Nr. 6860002

Technische Daten		Starthilfekabel 16mm²	Starthilfekabel 25mm²	Starthilfekabel 35mm²
Kabellänge	m	2 x 3	2 x 3,5	2 x 4,5
Leitungsquerschnitt	mm²	16	25	35
Strombelastung max.	A	220	350	480
Stromführendes Material		Kupferkaschiertes Aluminium (CCA)		
Norm		DIN 72553-16	DIN 72553-25	DIN 72553-35
Geeignet für Batterien	V	12/24	12/24	12/24
Geeignet für Motoren		Benzin	Benzin/Diesel	Benzin/Diesel
Gewicht ca. (Paar)	kg	1,8	2,2	2,5

Lieferumfang:
Starthilfekabel rot
Starthilfekabel schwarz
Kunststoff-Rundtasche mit Reißverschluss

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

SB 201 MS – Ultraleichtes Batteriestartgerät mit integriertem Lithium Akku

Qualität Made in Europe

- Für professionelle Anwender in Reparatur-, Karosserie- und Autoelektrikwerkstätten
- Patentierte Mikroprozessorsteuerung
- Display mit Fehlercode Anzeige
- Einfache Handhabung durch umfangreiche Schutzfunktionen, z.B. gegen falsche Polung oder Überspannung
- Kein Defekt des internen Akkus bei längerer Entladung
- Vierzelliger LiFePO4 Akku mit hoher Sicherheit gegen eigenständige Entzündung
- Fünfmal längere Lebensdauer als Geräte mit herkömmlichen Akkus - 3000 Zyklen
- 0,5 m langes Startkabel mit vollisolierten Krokodilklemmen
- Memory Saver Funktion: Im Stützladebetrieb Verwendung als Netzgerät zur Erhaltung der Einstellungen der Fahrzeugelektronik bei ausgebauter Batterie - wichtige Funktion für moderne PKW, bei denen der Batteriewechsel nur im Stützladebetrieb durchgeführt werden darf, um die Einstellungen der elektronischen Geräte im Fahrzeug (Radiocode, Sitz- und Fahrerkomforteinstellungen, ...) zu erhalten



› 100% sicher mit Lithium-Ionen-Akku LifePo4 mit vier Zellen
› Schutz gegen Spannungsspitzen
› Schutz der Fahrzeugelektronik
› Stützladebetrieb (Memory Saver)

12V





› *Einfache Bedienung*
› *Display mit Fehlercode Anzeige*



SB 201 MS
statt € 435,00 zzgl. USt.
399,-
€ 474,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6850655

Technische Daten		SB 201 MS
Startspannung	V	12
Spitzenleistung	A	2.000
I-Start	A	800
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Ladekabel Länge	m	0,5
Schutzart		IP 32
Geeignet für Batterietypen		WET/GEL/AGM
Einsatzgebiet Starten		Krad, Boote, PKW, Kfz, Nfz
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	260 x 135 x 72
Gewicht ca.	kg	2,4

Serienausstattung:
Stützladebetrieb (Memory Saver)
Anzeige der Batteriespannung
Sicherung gegen Kurzschluss der Ladekabel
Sicherung gegen Kurzschluss bei falscher Polung
Schutz gegen Überlastung
Schutz gegen Spannungsspitzen
Schutz der Fahrzeugelektronik
Ladekabel +/- mit Profi-Krokodilklemmen
Anschlusskabel 230 Volt mit SCHUKO-Stecker

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

unicraft Werkstatttechnik

MBC 550S / MBC 750 S – Professionelle, multifunktionale Batterielade-/startgeräte für Wet-, Gel- und AGM-Batterien mit einer Ladespannung von 12 und 24 Volt

Qualität Made in Europe

- Geeignet für alle Kraftfahrzeuge von Motorrädern bis zu Sattelkraftfahrzeugen und Motorbooten.
- Herausragende Betriebssicherheit im Schnell- und Erhaltungsladebetrieb
- Mikroprozessorgesteuertes Gerät
- Automatische Lade-Zyklen mit bis zu zehn Lade- und Analyse-Phasen
- Drei programmierte und ein manueller Ladezyklus
- 100%-iger Schutz der Fahrzeugelektronik vor Spannungsspitzen beim Starten
- Im Stützladebetrieb Verwendung als Netzgerät zur Erhaltung der Einstellungen der Fahrzeugelektronik bei ausgebauter Batterie (Memory Saver) – wichtige Funktion für moderne PKW, bei denen der Batteriewechsel nur im Stützladebetrieb durchgeführt werden darf, um die Einstellungen der elektronischen Geräte im Fahrzeug (Radiocode, Sitz- und Fahrerkomforteinstellungen, ...) zu erhalten
- Bedienung des Schnellstarts auch über Fernstart möglich. Durch 1.800mm Kabellänge zum Beispiel aus dem Fahrzeuginneren



› Modell mit Fahrwerk
› Stützladebetrieb (Memory Saver)
› Regenerierungs- und Erhaltungsfunktion
› Schnellstart auch per Fernstart-Bedienung

12V / 24V



MBC 550 S
statt € 719,00 zzgl. USt.
669,-
€ 796,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 6850505

MBC 750 S
statt € 845,00 zzgl. USt.
789,-
€ 938,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 6850510

Technische Daten		MBC 550 S		MBC 750 S	
Ladespannung	V	12	24	12	24
Ladestrom	A	75	50	100	70
Ladekapazität	Ah	4 – 550		4 – 700	
Startleistung	A	300		450	
Spitzenleistung	A	400		650	
Leistung / Spannung*~50Hz	W/V	1.500 – 10.000 / 230		2.000 – 12.000 / 230	
Anzahl Betriebsarten		6		6	
Geeignet für Batterietypen		Wet, Gel, AGM		Wet, Gel, AGM	
Einsatzgebiet Laden/Starten		Krad, Pkw, kB, kT, Boote, Lkw<7,5t, Lw, Bau, Lkw>7,5t, Nfz		Krad, Pkw, kB, kT, Lw, Boote, Lkw<7,5t, Lkw>7,5t, Nfz, Bau	
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	380 x 310 x 980		380 x 310 x 950	
Gewicht ca.	kg	22		29,5	

Lieferumfang:
Fahrwerk (Transport-Bügel, Radsatz)
Kabelhalterungen

Serienausstattung:
Normale und schnelle Ladung
Stützladebetrieb (Memory Saver)
Stufenlose Auswahl des Ladestroms
Digitalanzeige für Ladespannung – und strom
Amperemeter digital
Anzeige des Batteriestatus
Anzeige der Lade- und Startspannung
LED-Signal bei falscher Polung, falscher Spannung oder Störung
LED-Signal für Ladung und Ladungsende
Schutz gegen Kurzschluss der Ladekabel
Schutz gegen Kurzschluss bei falscher Polung
Schutz gegen Überlastung
Thermoschutzschalter mit Auto-Reset
Ladekabel +/- mit Standard-Krokodilklemmen

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Wählen Sie den geeigneten Stromerzeuger

- Die angegebenen Leistungen sind Richtwerte und können im Einzelfall nach oben oder unten differieren

Art der Verbraucher

Ohmsche Verbraucher

- Diese bestehen aus einem oder mehreren Widerständen, d.h. elektrischen Komponenten die im wesentlichen Hitze oder Licht erzeugen. **Beispiele:** Ofen, Glühbirne, Bügeleisen, Klimaanlage, Kaffeemaschine, Heizlüfter, Wasserkocher usw.

Induktive Verbraucher

- Im Wesentlichen elektromagnetische Verbraucher d.h. elektrische Komponenten, die Elektromagnetismus erzeugen. Diese Geräte benötigen beim Anlauf unter Umständen eine vielfache Anlaufleistung. **Beispiele:** Ventilatoren, Bohrmaschinen, Pumpen, Tischkreissägen, Handkreissägen, Elektroheizgeräte, Kompressoren, Betonmischer, Wasserpumpen, Flaschenrüttler, etc.

Auslegung des Stromerzeugers

- Bei der Auslegung des Stromerzeugers sind je nach Art des Verbrauchers ggf. erhöhte Anlaufleistungen zu berücksichtigen und darauf zu achten, dass der Leistungsbedarf der Verbraucher die Dauerleistung des Stromerzeugers nicht überschreitet.

- **Synchron Generatoren** sind kurzfristig um bis zu 3-fach (einige Modelle sogar 4-fach) überlastbar und daher besonders für induktive Verbraucher mit erhöhter Anlaufleistung geeignet.

- **Inverter Generatoren** produzieren Strom mit reiner Sinuskurve und sind daher besonders für moderne Elektronik geeignet, wie Computer, Smart-TV's, usw.

Die Gerätenamen – so verstehen Sie die einzelnen Bezeichnungen:

PG	Power Generator
-I	Inverter
-D	Diesel
-E	Eco
-X	Isolationsüberwachung
-S	Schallgedämmtes Gehäuse
T	400 V
S	230 V
H	Für Hauseinspeisung geeignet
C	Mit Schnittstelle für Anschluss von Automatischem Trennschalter
E	E-Start
R	Handstart
A	AVR-Regelung*
-54	Schutzklasse IP 54

* AVR Automatische Spannungsregelung: Sorgt für eine konstante Stromspannung indem Spannungsspitzen oder -abfälle elektronisch minimiert werden. Die erzeugte Sinuswelle ist durch AVR so konstant, dass die meisten elektronischen Geräte betrieben werden können. Neueste Technik, wie z.B. in PCs oder Smart-TVs, ist allerdings äußerst empfindlich, sodass ein Inverter Stromerzeuger mit reiner Sinuswelle verwendet werden sollte.

Übersicht – Inverter Stromerzeuger

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Dauerausgangsleistung (Wirkleistung) – kW	Dauerausgangsleistung (Scheinleistung) – kVA	Nennspannung – V	Faktor für kurzfristige Anlaufleistung	Anlaufleistung – kW		
PG-I 8 SR	6706108	0,7	0,8	230	1	0,7	–	Top Preis/Leistung
PG-I 12 SR	6706112	1,0	1,1	230	1	1,0	–	Top Preis/Leistung
PG-I 20 SR	6706120	1,7	1,8	230	1	1,7	–	Top Preis/Leistung
PG-I 35 SE	6706135	2,8	3,1	230	1	2,8	–	Top Preis/Leistung
PG-I 40 S	6706400	3,5	3,7	230	1	3,5	–	Top Preis/Leistung
PG-I42 SE	6706420	3,5	3,9	230	1	3,5	–	Top Preis/Leistung
PG-I 80 SE	6706800	7,0	7,7	230	1	7,0	–	Top Preis/Leistung
PG-I 21 SR-S	6707121	1,8	1,8	230	1	1,8	–	Top Preis/Leistung
PG-I 28 SE-S	6707128	2,5	2,5	230	1	2,5	–	Top Preis/Leistung
PG-I 40 SE-S HC	6707140	3,5	3,5	230	1	3,5	Hauseinspeisung geeignet	Top Preis/Leistung
PG-I 55 SE-S HC	6707155	5,0	5,0	230	1	5,0	Hauseinspeisung geeignet	Top Preis/Leistung
PG-I 35 SR	6707235	3,2	3,2	230	1	3,2	–	Top Preis/Leistung
PG-I 41 SE HC	6707241	3,6	3,6	230	1	3,6	Hauseinspeisung geeignet	Top Preis/Leistung
PG-I 80 SE HC	6707280	7,2	7,2	230	1	7,2	Hauseinspeisung geeignet	Top Preis/Leistung



Nicht alle aufgeführten Modelle sind in diesem Aktionsprospekt enthalten. Weitere Modelle finden Sie unter www.stuermer-maschinen.de

Übersicht Benzin-/Diesel-Stromerzeuger und Zapfwellengeneratoren

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Dauerausgangsleistung (Wirkleistung) COP 230V – kW	Dauerausgangsleistung (Scheinleistung) COP 230 V – kVA	Dauerausgangsleistung (Wirkleistung) COP 400 V – kW	Dauerausgangsleistung (Scheinleistung) COP 400 V – kVA	Nennspannung – V	Spannungsregelung AVR – Y/N	Faktor für kurzfristige Anlaufleistung	Anlaufleistung – 230 Volt – kW	Anlaufleistung – 400 Volt – kW		
Benzin Synchron-Stromerzeuger												
PG 400 SR	6700041	2,6	3,1	–	–	230	Y	3	7,8	–	–	Made in Europe
PG 400 SRA	6701041	2,6	3,1	–	–	230	Y	3	7,8	–	–	Made in Europe
PG 500 SRA	6701051	3,9	4,2	–	–	230	Y	3	11,7	–	–	Made in Europe
PG 500 TRA	6701053	3,2	3,5	4,3	5,4	230/400	Y	3	9,45	12,9	–	Made in Europe
PG 800 SRA	6701081	5,5	5,1	–	–	230	Y	3	16,5	–	–	Made in Europe
PG 800 TRA	6701083	3,2	3,7	5,6	7,0	230/400	Y	3	9,45	16,8	–	Made in Europe
PG 800 TEA HC	6702085	3,3	3,7	5,6	6,6	230/400	Y	3	9,9	16,8	Hauseinspeisung geeignet	Made in Europe
PG 1200 TEA HC	6702125	4,5	5,0	9,5	11,8	230/400	Y	3	13,5	28,5	Hauseinspeisung geeignet	Made in Europe
PG 500 X-SEA	6702051	4,0	4,8	–	–	230	Y	3	12	–	Mit Isolationsüberwachung	Made in Europe
PG 500 X-TEA	6702053	3,2	3,5	4,3	5,4	230/400	Y	3	9,6	12,9	Mit Isolationsüberwachung	Made in Europe
PG 800 X-SEA	6702081	5,5	6,0	–	–	230	Y	3	16,5	–	Mit Isolationsüberwachung	Made in Europe
PG 800 X-TEA	6702083	3,3	3,7	5,6	7,0	230/400	Y	3	9,9	16,8	Mit Isolationsüberwachung	Made in Europe
PG 1200 X-TEA	6702123	4,5	5,0	9,5	11,8	230/400	Y	3	13,5	28,5	Mit Isolationsüberwachung	Made in Europe
PG 800 X-TEA-54	6703083	3,6	4,0	5,4	6,8	230/400	Y	4	14,4	21,6	Mit Isolationsüberwachung	Made in Europe
PG 1200 X-TEA-54	6703123	6,1	6,8	9,4	11,1	230/400	Y	4	24,4	37,6	Mit Isolationsüberwachung	Made in Europe
PG-E 30 SRA	6706030	2,5	2,8	–	–	230	Y	3	7,5	–	–	Top Preis/Leistung
PG-E 40 SRA	6706040	3,3	3,8	–	–	230	Y	3	9,9	–	–	Top Preis/Leistung
PG-E 60 SEA	6706060	5,0	5,5	–	–	230	Y	3	15	–	–	Top Preis/Leistung
PG-E 90 SEA	6706090	7,5	8,3	–	–	230	Y	3	22,5	–	–	Top Preis/Leistung
PG-E 80 TEA H	6706080	2,3	2,5	6,5	7,8	230/400	Y	3	6,9	19,5	Hauseinspeisung geeignet	Top Preis/Leistung
PG-E 100 TEA H	6706100	3,5	3,8	10,0	12,0	230/400	Y	3	10,35	30	Hauseinspeisung geeignet	Top Preis/Leistung
Diesel Synchron-Stromerzeuger												
PG-D 450 SR	6705041	3,0	3,3	–	–	230	N	3	9		–	Made in Europe
PG-D 450 TR	6705043	2,1	2,3	3,2	4,0	230/400	N	3	6,3	9,6	–	Made in Europe
PG-D 650 SR	6705061	4,4	4,9	–	–	230	N	3	13,2	0	–	Made in Europe
PG-D 600 TR	6705063	3,2	3,5	4,5	5,7	230/400	N	3	9,45	13,5	–	Made in Europe
PG-D 650 SE	6705071	4,4	4,8	–	–	230	N	3	13,2		–	Made in Europe
PG-D 600 TE	6705073	2,4	3,0	4,5	5,6	230/400	N	3	7,2	13,5	–	Made in Europe
PG-D 600 X-TEA	6704063	2,7	3,0	4,5	5,6	230/400	Y	3	8,1	13,5	Mit Isolationsüberwachung	Made in Europe
PG-D 900 X-TEA	6704093	4,5	5,0	7,3	8,5	230/400	Y	3	13,5	21,9	Mit Isolationsüberwachung	Made in Europe
PG-D 1100 X-TEA	6704123	5,4	6,0	8,0	10,0	230/400	Y	4	21,6	32	Mit Isolationsüberwachung	Made in Europe
PG-D 900 TEA HC	6704095	4,5	5,0	7,3	9,1	230/400	Y	3	13,5	21,9	Hauseinspeisung geeignet	Top Preis/Leistung
PG-D 60 TEA-S HC	6731060	4,3	5,4	5,0	6,3	230/400	Y	3	12,9	15	Hauseinspeisung geeignet	Top Preis/Leistung
PG-D 80 TEA-S HC	6731080	6,0	7,5	7,0	8,8	230/400	Y	3	18	21	Hauseinspeisung geeignet	Top Preis/Leistung
PG-D 90 TEA-S HC	6731090	6,8	8,5	8,0	10,0	230/400	Y	3	20,4	24	Hauseinspeisung geeignet	Top Preis/Leistung
PG-D 130 TEA-S HC	6731130	10,2	12,8	12,0	15,0	230/400	Y	3	30,6	36	Hauseinspeisung geeignet	Top Preis/Leistung
Zapfwellengeneratoren												
PTO 18 TA	6710015	7,2	7,2	14,4	18,0	230/400	Y	3	21,6	43,2	–	Made in Europe
PTO 27 TA	6710022	10,8	10,8	21,6	27,0	230/400	Y	3	32,4	64,8	–	Made in Europe
PTO 38 TA	6710031	15,2	15,2	30,4	38,0	230/400	Y	3	45,6	91,2	–	Made in Europe

PG-I-Serie – Trag- und fahrbare Inverter-Stromerzeuger

- Invertertechnik für konstante Leistung
- Zuverlässiger Stromerzeuger für Heim und Garten, Camping, Wohnwagen, Boote, Computer und andere empfindliche elektronische Geräte
- Im Eco Modus regelt der Stromerzeuger die Drehzahl je nach Stromverbrauch: dadurch reduziert sich der Spritverbrauch und die Lärmemmission
- Choke für problemlosen Kaltstart
- Kontrollleuchten für Ausgangsspannung, Überlastung und Ölmangel
- Überlastschutz durch Thermoschutzschalter
- Ölmangelabschaltung mit Warnlampe

PG-I 35 SE
- Mit Radsatz und Elektrostart



PG-I 8 SR





PG-I 8 SR
1) *Kontrollleuchten*
2) *SCHUKO Steckdose 230V mit Schutzschalter*
3) *Eco-Modus Ein/Aus*
4) *Motor Ein/Aus*
5) *Schutzschalter*
6) *DC 12V Steckdose; 4,0 A*
7) *Erdung*

PG-I 12 SR





PG-I 12 SR
1) *Kontrollleuchten*
2) *SCHUKO Steckdose 230V mit Schutzschalter*
3) *Eco-Modus Ein/Aus*
4) *Motor Ein/Aus*
5) *Schutzschalter*
6) *DC 12V Steckdose; 4,0 A*
7) *Erdung*

PG-I 20 SR





PG-I 20 SR
1) *Kontrollleuchten*
2) *SCHUKO Steckdose 230V mit Schutzschalter*
3) *Eco-Modus Ein/Aus*
4) *Motor Ein/Aus*
5) *Schutzschalter*
6) *DC 12V Steckdose; 5,0 A*
7) *Erdung*

G-I 35 SE



Fahrwerk mit vier Rädern



PG-I 35 SE
1) *Kontrollleuchten*
2) *SCHUKO Steckdose 230V mit Schutzschalter*
3) *Eco-Modus Ein/Aus*
4) *Motor Ein/Aus und E-Start*
5) *Schutzschalter*
6) *DC 12V Steckdose; 5,0 A*
7) *Erdung*

	PG-I 8 SR	PG-I 12 SR	PG-I 20 SR	PG-I 35 SE
statt	€ 319,00 zzgl. USt.	€ 399,00 zzgl. USt.	€ 559,00 zzgl. USt.	€ 949,00 zzgl. USt.
	289,-	**369,-**	**499,-**	**879,-**
	€ 343,91 inkl. USt.	€ 439,11 inkl. USt.	€ 593,81 inkl. USt.	€ 1.046,01 inkl. USt.
Art.-Nr.	6706108	6706112	6706120	6706135

Technische Daten		PG-I 8 SR	PG-I 12 SR	PG-I 20 SR	PG-I 35 SE
Spannung	V	230	230	230	230
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung)	kVA	0,8	1,1	1,8	3,1
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung)	kW	0,8	1,1	1,8	3,1
Dauerausgangsleistung (Scheinleistung)	kVA	0,7	1	1,7	2,8
Dauerausgangsleistung (Wirkleistung)	kW	0,7	1	1,7	2,8
Kraftstoff		Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Anlasser		Handstart	Handstart	Handstart	Hand- und E-Start
Laufzeit bei 50% Last / 100% Last	h	6,1 / 4,1	6,6 / 4,4	5,7 / 3,8	6,1 / 4,1
Fassungsvermögen Tank	l	2,1	3	4,1	7,5
Schalldruck L_P / Schallleistung L_W	dB(A)	67 / 93	70 / 93	70 / 93	73 / 96
Steckdosenausführung		1x 230V SCHUKO 1 x 12V DC; 4,0 A	1x 230V SCHUKO 1 x 12V DC; 4,0 A	2x 230V SCHUKO 1 x 12V DC; 5,0 A	2x 230V SCHUKO 1 x 12V DC; 5,0 A
Schutzklasse Generator		IP23M	IP23M	IP23M	IP23M
Schutzklasse Steckdosen		IP54	IP54	IP54	IP54
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	395 x 209 x 355	448 x 236 x 392	525 x 282 x 457	614 x 341 x 506
Gewicht ca.	kg	9	12,1	18,5	37,5

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

unicraft Werkstatttechnik

PG-I-Serie – Trag- und fahrbare Inverter-Stromerzeuger

- Zuverlässiger Stromerzeuger für Heim und Garten, Camping, Wohnwagen, Boote, Computer und andere empfindliche elektronische Geräte
- Invertertechnik für konstante Leistungsabgabe
- Kontrollleuchten für Ausgangsspannung, Überlastung und Ölmangel
- Anschlüsse und Bedienelemente übersichtlich angeordnet
- Leistungsabhängige stufenlose Drehzahl-regulierung sorgt für niedrigen Geräuschpegel
- Choke für problemlosen Kaltstart
- Überlastschutz durch Thermoschutzschalter
- Ölmangelabschaltung mit Warnlampe
- Geringer Spritverbrauch im Eco-Modus
- Elektrostart für bequemes Starten auf Knopfdruck

PG-I 40 S





PG-I 40 S
1) *EIN-/AUS-Schalter für den Motor*
2) *Benzinhahn*
3) *Kontrollleuchte AC*
4) *Anzeige Überlastung*
5) *Öl-Kontroll-Leuchte*
6) *Choke*
7) *Elektrischer Startschalter*
8) *2 x 230 V-SCHUKO-Anschluss*
9) *5V USB-Ladeanschluss*
10) *Schutzschalter 8A DC*
11) *Ausgang 12 V 8A*

PG-I 42 SE





PG-I 42 SE
1) *Handstart*
2) *Motor Ein/Aus und E-Start*
3) *Eco-Modus Ein/Aus*
4) *Kontrollleuchten*
5) *SCHUKO Steckdose 230V mit Schutzschalter*
6) *SCHUKO Steckdose 230V mit Schutzschalter*
7) *DC 12V Steckdose mit Schutzschalter*

PG-I 80 SE



Fahrwerk mit vier Rädern



PG-I 80 SE
1) *Drehschalter für Choke*
2) *Kontrollleuchten*
3) *Motor Ein/Aus und E-Start*
4) *Eco-Modus Ein/Aus*
5) *5V USB Steckplatz*
6) *DC 12V Steckdose mit Schutzschalter*
7) *SCHUKO Steckdose 230V mit Schutzschalter*
8) *SCHUKO Steckdose 230V mit Schutzschalter*
9) *CEE Steckdose 230V*
10) *Hauptschalter*

	PG-I 40 S	PG-I 42 SE	PG-I 80 SE
statt	€ 1.049,00 zzgl. USt.	€ 759,00 zzgl. USt.	€ 2.659,00 zzgl. USt.
	929,-	**629,-**	**2.259,-**
	€ 1.105,51 inkl. USt.	€ 748,51 inkl. USt.	€ 2.688,21 inkl. USt.
Art.-Nr.	6706400	6706420	6706800

Technische Daten		PG-I 40 S	PG-I 42 SE	PG-I 80 SE
Spannung	V	230 (± 3%)	230 (±4%)	230 (±4%)
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung)	kVA	4,07	4,51	8,25
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung)	kW	3,7	4,1	7,5
Dauerausgangsleistung (Scheinleistung)	kVA	3,85	3,85	7,7
Dauerausgangsleistung (Wirkleistung)	kW	3,5	3,5	7,0
Kraftstoff		Benzin	Benzin	Benzin
Anlasser		Handstart / E-Start	Hand- und E-Start	Hand- und E-Start
Laufzeit bei 50% Last / 100% Last	h	13 / 5	9 / 5	26 / 10,5
Fassungsvermögen Tank	l	12	15	25
Schalldruck L_P / Schallleistung L_W	dB(A)	70 / 90	76 / 96	74 / 94
Steckdosenausführung		2 x 230 V SCHUKO	2 x 230V SCHUKO, 1 x 12V DC	2 x 230V SCHUKO, 1 x 230V CEE, 1 x 12V DC
Schutzklasse Steckdosen		IP 44	IP 44	IP 44
Schutzklasse Generator		IP 23M	IP 23M	IP 23M
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	690 x 460 x 495	557 x 464 x 478	730 x 610 x 730
Gewicht ca.	kg	57	42	105

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

PG-I-Serie – Trag- und fahrbare Inverter-Stromerzeuger

- Liefert Strom mit reiner Sinuswelle für bedenkenlose Verwendung von Geräten mit empfindlicher Elektronik, wie z.B. PCs
- Moderne Invertertechnik mit konstanter Leistungsabgabe
- Geräuscharmer, sparsamer Betrieb und leistungsabhängige, stufenlose Drehzahlregulierung
- Choke für problemlosen Kaltstart

PG-I21 SR-S
- Kontrollleuchten für Ölmangel oder Betriebsstörungen
- Geschlossene Bauweise zur besseren Lärmdämmung und Schutz vor groben Schmutz und Stößen
- Besonders sparsamer Betrieb im ECO-Modus

PG-I 28 SE-S
- Elektrostart für bequemes Starten auf Knopfdruck
- Kontrollleuchten für Ölmangel oder Betriebsstörungen
- Geschlossene Bauweise zur besseren Lärmdämmung und Schutz vor groben Schmutz und Stößen
- Besonders sparsamer Betrieb im ECO-Modus

PG-I 40 SE-S HC
- Elektrostart für bequemes Starten auf Knopfdruck
- Mit Fahrwerk und Transportgriff
- Für die Hauseinspeisung mit manuellem und automatischen Netztrennschalter geeignet
- Besonders sparsamer Betrieb im ECO-Modus
- Kontrollleuchten für Ölmangel oder Betriebsstörungen

PG-I 55 SE-S HC
- Mit Transportgriff
- Für die Hauseinspeisung mit manuellem und automatischen Netztrennschalter geeignet
- Besonders sparsamer Betrieb im ECO-Modus
- Kontrollleuchten für Ölmangel oder Betriebsstörungen
- Geschlossene Bauweise zur besseren Lärmdämmung und Schutz vor groben Schmutz und Stößen
- Elektrostart

PG-I 35 SR
- Kontrollleuchten für Ausgangsspannung, Überlastung und Ölmangel

PG-I 41 SE HC
- Besonders sparsamer Betrieb im ECO-Modus
- Elektrostart für bequemes Starten auf Knopfdruck
- Kontrollleuchten für Ölmangel oder Betriebsstörungen
- Mit Fahrwerk und Transportgriff
- Für die Hauseinspeisung mit manuellem und automatischen Netztrennschalter geeignet

PG-I 80 SE HC
- Besonders sparsamer Betrieb im ECO-Modus
- Mit Fahrwerk und Transportgriff
- Für die Hauseinspeisung mit manuellem und automatischen Netztrennschalter geeignet
- Entspricht nicht der Geräuschnorm 2000/14/
- EG, ohne Lärmschutzmaßnahmen nicht für den Betrieb im Freien zugelassen
- Elektrostart für bequemes Starten auf Knopfdruck

PG-I 21 SR-S





1) AC 230V 16A Schuko
2) DC 12V 8,3A
3) Schutzschalter für Überlastung AC/DC
4) ECO-Modus An/Aus
5) Kontrollleuchten für Ölstand, Betriebsstörung und normalen Betrieb
6) Digitale Anzeige für Ausgangsspannung, Frequenz und Betriebsdauer
7) Anschluss für Parallelbox (derzeit nicht im Zubehör verfügbar)

PG-I 28 SE-S





1 & 2) 230V 16A Schuko
3) DC 12V 8,3A
4) Schutzschalter für Überlastung AC/DC
5) Knopf für E-Start
6) Kontrollleuchten für Ölstand, Betriebsstörung und normalen Betrieb
7) ECO-Modus An/Aus
8) Digitale Anzeige für Ausgangsspannung, Frequenz und Betriebsdauer

PG-I 40 SE-S HC





1 & 2) 230V 16A Schuko
3) DC 12V 8,3A
4) Schnittstelle für Automatischen Trennschalter
5) Schutzschalter für Überlastung AC/DC
6) ECO-Modus An/Aus
7) Kontrollleuchten für Ölstand, Betriebsstörung und normalen Betrieb
8) Digitale Anzeige für Ausgangsspannung, Frequenz und Betriebsdauer
9) Anschluss für Parallelbox (derzeit nicht im Zubehör verfügbar)
10) Schalter für Stromkreis-Unterbrechung

PG-I 55 SE-S HC





1) 230V 32A CEE
2) 230V 16A Schuko
3) Schalter für Stromkreis-Unterbrechung
4) Schnittstelle für automatischen Trennschalter
5) DC 12V 8,3A
6) Schutzschalter für Überlastung AC/DC
7) Kontrollleuchten für Ölstand, Betriebsstörung und normalen Betrieb
8) ECO-Modus An/Aus
9) Digitale Anzeige fürAusgangsspannung, Frequenz und Betriebsdauer
10) Anschluss für Parallelbox (derzeit nicht im Zubehör verfügbar)

PG-I 35 SR





1) 230V 16A Schuko
2) 230V 16A Schuko
3) Schutzschalter für Überlastung AC/DC
4) DC 12V 8,3A
5) Kontrollleuchten für Ölstand, Betriebsstörung und normalen Betrieb
6) An/Aus Schalter für Motor
7) Digitale Anzeige für Ausgangsspannung, Frequenz und Betriebsdauer

PG-I 41 SE HC





1) 230V 16A Schuko
2) 230V 16A Schuko
3) DC 12V 8,3A
4) Drehschalter für Motor / E-Start
5) Schutzschalter für Überlastung AC/DC
6) Kontrollleuchten für Ölstand, Betriebsstörung und normalen Betrieb
7) ECO-Modus An/Aus
8) Schnittstelle für Automatischen Trennschalter
9) Digitale Anzeige für Ausgangsspannung, Frequenz und Betriebsdauer
10) Anschluss für Parallelbox (derzeit nicht im Zubehör verfügbar)

PG-I 80 SE HC





1) 230V 32A CEE
2) 230V 16A Schuko
3) Schnittstelle für Automatischen Trennschalter
4) DC 12V 8,3A
5) Drehschalter für Motor / E-Start
6) Schutzschalter für Überlastung AC/DC
7) Kontrollleuchten für Ölstand, Betriebsstörung und normalen Betrieb
8) ECO-Modus An/Aus
9) Digitale Anzeige für Ausgangsspannung, Frequenz und Betriebsdauer
10) Schalter für Stromkreis-Unterbrechung

PG-I 21 SR-S
statt € 499,00 zzgl. USt.
459,-
€ 546,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 6707121

PG-I 28 SE-S
statt € 649,00 zzgl. USt.
589,-
€ 700,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 6707128

PG-I 40 SE-S HC
statt € 889,00 zzgl. USt.
799,-
€ 950,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6707140

PG-I 55 SE-S HC
statt € 1.099,00 zzgl. USt.
999,-
€ 1.188,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6707155

Technische Daten		PG-I 21 SR-S	PG-I 28 SE-S	PG-I 40 SE-S HC	PG-I 55 SE-S HC
Spannung	V	230	230	230	230
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung)	kVA	2	2,8	4	5,5
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung)	kW	2	2,8	4	5,5
Dauerausgangsleistung (Scheinleistung)	kVA	1,8	2,5	3,5	5
Dauerausgangsleistung (Wirkleistung)	kW	1,8	2,5	3,5	5
Kraftstoff		Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Anlasser		Handstart	Handstart / E-Start	Handstart / E-Start	Handstart / E-Start
Laufzeit bei 50% / 100% Last	h	8 / 4	9 / 4,5	10 / 5	8 / 4
Fassungsvermögen Tank	l	4	6	12	11
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	67	73	71	73
Schallleistungspegel Lw	dB(A)	87	93,3	91	94,8
Steckdosenausführung		1x 230V 16A	2x 230V 16A	2x 230V 16A	1x 230V 16A + 1x230V 32A
Schutzklasse Generator / Steckdosen		IP23M / IP44	IP23M / IP44	IP23M / IP44	IP23M / IP44
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	480 x 285 x 460	545 x 340 x 530	595 x 440 x 515	590 x 390 x 547
Gewicht ca.	kg	18	20,5	38,5	39



Trennschalter	Art.-Nr.	€ zzgl.USt.
Automatisch für PG-I HC-Serie	6707199	**199,00**

PG-I 35 SR
statt € 395,00 zzgl. USt.
359,-
€ 427,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 6707235

PG-I 41 SE HC
statt € 689,00 zzgl. USt.
629,-
€ 748,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 6707241

PG-I 80 SE HC
statt € 1.069,00 zzgl. USt.
969,-
€ 1.153,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 6707280

Technische Daten		PG-I 35 SR	PG-I 41 SE HC	PG-I 80 SE HC
Spannung	V	230	230	230
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung)	kVA	3,5	4	8
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung)	kW	3,5	4	8
Dauerausgangsleistung (Scheinleistung)	kVA	3,2	3,6	7,2
Dauerausgangsleistung (Wirkleistung)	kW	3,2	3,6	7,2
Kraftstoff		Benzin	Benzin	Benzin
Anlasser		Handstart	Handstart / E-Start	Handstart / E-Start
Laufzeit bei 50%/100% Last	h	6/3	10/5	8/4
Fassungsvermögen Tank	l	7	12,5	20
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	73	77	77
Schallleistungspegel Lw	dB(A)	96	97	97
Steckdosenausführung		2x 230V 16A	2x 230V 16A	2x 230V 16A
Schutzklasse Generator/Steckdosen		IP23M / IP44	IP23M / IP44	IP23M / IP44
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	432 x 345 x 460	533 x 416 x 423	595 x 500 x 553
Gewicht ca.	kg	25	35,5	65

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

PG-E-Serie – Synchron-Stromerzeuger für den anspruchsvollen Privatanwender und den Semiprofi

- Alle Generatoren mit Kupferwicklungen
- Kurzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung
- Automatische Spannungsregelung AVR
- Überlastschutz durch Thermoschutzschalter
- Ölmangelabschaltung mit Warnlampe
- 3 in 1 Display für Spannung, Frequenz und Betriebsstunden
- Lange Laufzeit durch großen Tank
- Tank mit Füllstandsanzeige
- Anschlüsse ergonomisch günstig an der Stirnseite
- Ausgestattet mit Radsatz und stabilem Klappgriff

PG-E 80 TEA H und **PG-E 100 TEA H**
- für die Hauseinspeisung mit manuellem Netztrennschalter geeignet

PG-E 60 SEA



Großtank 25l
Handstart/E-Start



PG-E 60 SEA
1) *Ein-/Aus- und Start- Schalter für den Motor*
2) *Digitale Anzeige für Ausgangsspannung, Frequenz und Betriebsstunden*
3) *Kontrollleuchten für Ölstand*
4) *Erdungs-Anschluss*
5) *Sicherungs-Schalter*
6) *230 V-Verbraucher-Anschluss*
7) *400 V-Verbraucher-Anschluss*

PG-E 80 TEA H



Großtank 25l
Handstart/E-Start



PG-E 80 TEA H
1) *Ein-/Aus- und Start- Schalter für den Motor*
2) *Digitale Anzeige für Ausgangsspannung, Frequenz und Betriebsstunden*
3) *Kontrollleuchten für Ölstand*
4) *Erdungs-Anschluss*
5) *Sicherungs-Schalter*
6) *230 V-Verbraucher-Anschluss*
7) *400 V-Verbraucher-Anschluss*

PG-E 90 SEA



Großtank 25l
Handstart/E-Start



PG-E 90 SEA
1) *Ein-/Aus- und Start- Schalter für den Motor*
2) *Digitale Anzeige für Ausgangsspannung, Frequenz und Betriebsstunden*
3) *Kontrollleuchten für Ölstand*
4) *Erdungs-Anschluss*
5) *Sicherungs-Schalter*
6) *230 V-Verbraucher-Anschluss 16A*
7) *400 V-Verbraucher-Anschluss 16A*

PG-E 100 TEA H



Großtank 45l
E-Start



PG-E 100 TEA H
1) *230 V-Verbraucher-Anschluss*
2) *Öl-Kontroll-Leuchte*
3) *Betriebslampe*
4) *Digitale Anzeige für Ausgangsspannung, Frequenz und Betriebsstunden*
5) *400 V-Verbraucher-Anschluss*
6) *Ein-/Aus- und Start- Schalter für den Motor*
7) *Choke*
8) *Sicherungs-Schalter*
9) *Erdungs-Anschluss*

PG-E 60 SEA	PG-E 80 TEA H	PG-E 90 SEA	PG-E 100 TEA H
statt € 899,00 zzgl. USt.	statt € 1.039,00 zzgl. USt.	statt € 1.059,00 zzgl. USt.	statt € 2.699,00 zzgl. USt.
779,-	**915,-**	**919,-**	**2.339,-**
€ 927,01 inkl. USt.	€ 1.088,85 inkl. USt.	€ 1.093,61 inkl. USt.	€ 2.783,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 6706060	Art.-Nr. 6706080	Art.-Nr. 6706090	Art.-Nr. 6706100

Technische Daten		PG-E 60 SEA	PG-E 80 TEA H	PG-E 90 SEA	PG-E 100 TEA H
Spannung	V	230	230 / 400	230	230 / 400
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung)	kVA	6,05	2,75/ 8,4	8,8	4,05 / 13,2
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung)	kW	5,5	2,5 / 7,0	8,0	3,68 / 11
Dauerausgangsleistung (Scheinleistung)	kVA	5,5	2,53 / 7,8	8,25	3,79 / 12
Dauerausgangsleistung (Wirkleistung)	kW	5,0	2,3 /6,5	7,5	3,45 / 10
Kraftstoff		Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Anlasser		E-Start/Handstart	E-Start/Handstart	E-Start/Handstart	E-Start
Schieflast	%	-	25	-	25
Laufzeit bei 50% Last	h	16	13	12	10
Laufzeit bei 100% Last	h	8,2	8,5	8	8
Fassungsvermögen Tank	l	25	25	25	45
Schalldruck Lp Schallleistungspegel Lw	dB(A)	76 / 96	76 / 96	75 / 97	79 / 99
Steckdosenausführung		2 x 230 V SCHUKO, 1 x 230 V CEE 32A	2 x 230 V SCHUKO, 1 x 400 V CEE 16A	2 x 230 V SCHUKO, 1 x 230 V 32 A	2 x 230 V SCHUKO, 1 x 400 V CEE 16A
Schutzklasse Generator/ Steckdosen		IP 23 / IP 44	IP 23 / IP 44	IP 23M / IP 44	IP 23 / IP 44
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	700 x 526 x 580	700 x 526 x 580	700 x 526 x 580	730 x 600 x 910
Gewicht ca.	kg	81	88	97	170

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

unicraft Werkstatttechnik

Serie PG – Leistungsstarke und robuste Synchron-Stromerzeuger, einfach in der Handhabung, jederzeit schnell einsetzbar. Besonders geeignet für schwer anlaufende Maschinen und Elektrowerkzeuge

PG 400 SR
- Profi Stromerzeuger in Standard-Ausführung
- Höchste Zuverlässigkeit und Effizienz
- Generatoren kondensatorgeregelt
- Anschlüsse ergonomisch günstig an der Stirnseite
- Überlastschutz durch Thermoschutzschalter
- Ölmangelabschaltung
- Kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung

PG 400 SRA , PG 500 SRA und PG 800 SRA
- Lange Laufzeiten durch 11l Großtank
- Elektronische Spannungsregelung AVR
- Spritz- und Schlagschutz durch Verkleidungsbleche
- Anschlüsse ergonomisch günstig an der Stirnseite
- Überlastschutz durch Thermoschutzschalter
- Ölmangelabschaltung
- Kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung

Qualität Made in Europe

230V

HONDA inside.



PG 400 SR

Großtank 11l



PG 400 SRA

Großtank 11l



PG 500 SRA

Großtank 11l



PG 800 SRA



Standard-Radsatz



Radsatz mit Klappgriffen

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Standard-Radsatz	6709900	**129,00**
Radsatz mit Klappgriffen	6709901	**265,00**

PG 400 SR	PG 400 SRA	PG 500 SRA	PG 800 SRA
statt € 869,00 zzgl. USt.	statt € 1.319,00 zzgl. USt.	statt € 1.649,00 zzgl. USt.	statt € 1.899,00 zzgl. USt.
779,-	**1.169,-**	**1.449,-**	**1.679,-**
€ 927,01 inkl. USt.	€ 1.391,11 inkl. USt.	€ 1.724,31 inkl. USt.	€ 1.998,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 6700041	Art.-Nr. 6701041	Art.-Nr. 6701051	Art.-Nr. 6701081

Technische Daten		PG 400 SR	PG 400 SRA	PG 500 SRA	PG 800 SRA
Spannung	V	230	230	230	230
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung)	kVA	3,4	3,4	5,1	7,2
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung)	kW	3,1	3,1	4,6	6,4
Dauerausgangsleistung (Scheinleistung)	kVA	2,9	2,9	4,2	6,0
Dauerausgangsleistung (Wirkleistung)	kW	2,6	2,6	3,9	5,5
Kraftstoff		Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Anlasser		Handstart	Handstart	Handstart	Handstart
Verbrauch bei 75% Last	l/Std.	1,1	1,1	1,6	2,2
Fassungsvermögen Tank	l	3,1	11	11	11
Schalldruck L_P	dB(A)	71	69	71	72
Schallleistung L_W	dB(A)	96	95	97	97
Steckdosenausführung		2 x 230 V SCHUKO	2 x 230 V SCHUKO	1 x 230 V SCHUKO 1 x 230 V 16A	1 x 230 V CCE 32A 1 x 230 V SCHUKO
Schutzklasse Generator		IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Schutzklasse Steckdosen		IP 54	IP 54	IP 44	IP 44
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	640 x 458 x 400	623 x 409 x 500	729 x 500 x 536	729 x 500 x 536
Gewicht ca.	kg	38	43	61	73

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie PG-TRA – Profi-Synchron-Stromerzeuger geeignet für den anspruchsvollen Anwender und den gewerblichen Dauereinsatz. Besonders geeignet für schwer anlaufende Maschinen und Elektrowerkzeuge

230V 400V

Qualität Made in Europe

- Lange Laufzeiten durch 11l Großtank
- Elektronische Spannungsregelung AVR
- Spritz- und Schlagschutz durch Verkleidungsbleche
- Anschlüsse ergonomisch günstig an der Stirnseite
- Überlastschutz durch Thermoschutzschalter
- Ölmangelabschaltung
- Kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung
- Universell einsetzbar für 230V und 400V Verbraucher

HONDA inside.

Großtank 11l



PG 500 TRA



PG 800 TRA

	PG 500 TRA	PG 800 TRA
	statt € 1.969,00 zzgl. USt.	statt € 2.139,00 zzgl. USt.
	1.749,-	1.899,-
	€ 2.081,31 inkl. USt.	€ 2.259,81 inkl. USt.
	Art.-Nr. 6701053	Art.-Nr. 6701083

Technische Daten		PG 500 TRA	PG 800 TRA
Spannung	V	230 / 400	230 / 400
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung)	kVA	3,8 / 6,3	4,0 / 8,3
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung)	kW	3,4 / 5,0	3,4 / 6,6
Dauerausgangsleistung (Scheinleistung)	kVA	3,5 / 5,4	3,7 / 7,0
Dauerausgangsleistung (Wirkleistung)	kW	3,15 / 4,3	3,15 / 5,6
Kraftstoff		Benzin	Benzin
Anlasser		Handstart	Handstart
Schieflast	%	30	30
Verbrauch bei 75% Last	l/Std.	1,6	2,2
Fassungsvermögen Tank	l	11	11
Schalldruck L_P	dB(A)	71	72
Schallleistung L_W	dB(A)	97	97
Steckdosenausführung		1 x 230 V, SCHUKO 1 x 400 V, 16 A	1 x 230 V, SCHUKO 1 x 400 V, 16 A
Schutzklasse Generator		IP 23	IP 23
Schutzklasse Steckdosen		IP 44	IP 44
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	729 x 500 x 536	729 x 500 x 536
Gewicht ca.	kg	75	81

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Standard-Radsatz	6709900	**129,00**
Radsatz mit Klappgriffen	6709901	**265,00**



RS-PG 1
2 Räder
2 starre Griffe



RS-PG 2
2 Räder
2 Klappgriffe

unicraft Werkstatttechnik

PG-Serie – Profi-Synchron-Stromerzeuger geeignet für den anspruchsvollen Anwender und den gewerblichen Dauereinsatz. Besonders geeignet für schwer anlaufende Maschinen und Elektrowerkzeuge

230V 400V

Qualität Made in Europe

- Lange Laufzeiten durch 18l Großtank
- Elektronische Spannungsregelung AVR
- Spritz- und Schlagschutz durch Verkleidungsbleche
- Anschlüsse ergonomisch günstig an der Stirnseite in einem Bedienpanel mit Voltmeter und Betriebsstundenzähler
- Thermo-Magnetschutzschalter schützt gegen Überlastung und Kurzschluss durch defekte Verbraucher oder Leitungen
- Sicherer Personenschutz durch Isolationsüberwachung (Gerät muss nicht geerdet werden)
- Ölmangelabschaltung
- Hoher Komfort durch E-Start

HONDA inside.

Großtank 18l
E-Start



PG 500 X-SEA

Großtank 18l
E-Start



PG 500 X-TEA

Großtank 18l
E-Start



PG 800 X-TEA

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Standard-Radsatz	6709900	**129,00**
Radsatz mit Klappgriffen	6709901	**265,00**



RS-PG 1
2 Räder
2 starre Griffe

Fahrwerk mit starren Griffen



RS-PG 2
2 Räder
2 Klappgriffe

	PG 500 X-SEA	PG 500 X-TEA	PG 800 X-TEA
	statt € 2.799,00 zzgl. USt.	statt € 3.139,00 zzgl. USt.	statt € 3.329,00 zzgl. USt.
	2.469,-	2.759,-	2.969,-
	€ 2.938,11 inkl. USt.	€ 3.283,21 inkl. USt.	€ 3.533,11 inkl. USt.
	Art.-Nr. 6702051	Art.-Nr. 6702053	Art.-Nr. 6702083

Technische Daten		PG 500 X-SEA	PG 500 X-TEA	PG 800 X-TEA
Spannung	V	230	230 / 400	230 / 400
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung)	kVA	5,3	3,8 / 6,3	4,0 / 8,3
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung)	kW	4,8	3,4 / 5,0	3,6 / 6,6
Dauerausgangsleistung (Scheinleistung)	kVA	4,2	3,5 / 5,4	3,7 / 7,0
Dauerausgangsleistung (Wirkleistung)	kW	3,9	3,2 / 4,3	3,3 / 5,6
Kraftstoff		Benzin	Benzin	Benzin
Anlasser		E-Start	E-Start/Handstart	E-Start
Schieflast	%	-	30	30
Verbrauch bei 75% Last	l/Std.	1,6	1,6	2,1
Fassungsvermögen Tank	l	18	18	18
Schalldruck L_P	dB(A)	71	71	72
Schallleistung L_W	dB(A)	97	97	97
Steckdosenausführung		1 x 230 V, SCHUKO 1 x 230 V, 32 A	1 x 230 V SCHUKO 1 x 400 V 16 A	1 x 230 V, SCHUKO 1 x 400 V, 16 A
Schutzklasse Generator		IP 23	IP 23	IP 23
Schutzklasse Steckdosen		IP 44	IP 44	IP 44
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	842 x 523 x 557	842 x 523 x 557	842 x 523 x 557
Gewicht ca.	kg	76	88	99

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

PG HC-Serie – Benzin-Stromerzeuger für die Hauseinspeisung

230V 400V

Qualität Made in Europe

- Für die Hauseinspeisung mit manuellem Netztrennschalter geeignet
- Durch „CONN-Schnittstelle“ auch mit automatischem Netztrennschalter AMF-kompatibel
- Schallgedämmter Dieselmotor (entspricht der Geräusch- und Abgasemissionsvorschrift)
- Anschlüsse ergonomisch günstig an der Stirnseite in einem Bedienpanel mit Voltmeter und Betriebsstundenzähler
- Elektronische Spannungsregelung AVR
- Thermo-Magnetschutzschalter schützt gegen Überlastung und Kurzschluss durch defekte Verbraucher oder Leitungen
- Ölmangelabschaltung
- Lange Laufzeiten durch 18l Großtank
- Komfortables Starten auf Knopfdruck mit E-Start
- Qualität Made in Europe



PG 800 TEA HC

HONDA inside.

Großtank 18l

E-Start/Handstart



PG 1200 TEA HC

HONDA inside.

Großtank 24l

E-Start



PG-D 900 TEA HC

DIESEL-Motor

Geräuscharm

Großtank 24l

E-Start



Standard-Radsatz *Radsatz mit Klappgriffen*

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl.USt.
Standard-Radsatz	6709900	**129,00**
Radsatz mit Klappgriffen	6709901	**265,00**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl.USt.
AMF	6709920	**789,00**

Kompatibel mit Unicraft Stromerzeugern mit CONN-Schnittstelle (Benzin und Diesel Modelle mit HC)
Erkennt einen Spannungsabfall selbstständig und regelt die Umschaltung vom Versorgungsnetz auf Notstrom. Anschließend wird der Notstromerzeuger automatisch gestartet
Bei Erkennung der Normalspannung wird der Notstromerzeuger automatisch abgeschaltet und die Verbindung zum Versorgungsnetz wiederhergestellt

Passend für:
PG 800 TEA HC / PG-D 900 TEA HC / PG 1200 TEA HC

	PG 800 TEA HC	PG-1200 TEA HC	PG-D 900 TEA HC
statt	€ 3.445,00 zzgl. USt.	€ 5.049,00 zzgl. USt.	€ 7.640,00 zzgl. USt.
	3.059,-	**4.499,-**	**6.799,-**
	€ 3.640,21 inkl. USt.	€ 5.353,81 inkl. USt.	€ 8.090,81 inkl. USt.
	Art.-Nr. 6702085	Art.-Nr. 6702125	Art.-Nr. 6704095

Technische Daten		PG 800 TEA HC	PG-1200 TEA HC	PG-D 900 TEA HC
Spannung	V	230 / 400	230 / 400	230 / 400
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung)	kVA	4,0/ 8,3	5,6 / 13,9	5,4 / 10,6
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung)	kW	3,6 / 6,6	5,0 / 11,1	4,9 / 8,5
Dauerausgangsleistung (Scheinleistung)	kVA	3,7 / 7,0	5,0 / 11,8	5,0 / 9,1
Dauerausgangsleistung (Wirkleistung)	kW	3,3 / 5,6	4,5/ 9,5	4,5 / 7,3
Kraftstoff		Benzin	Benzin	Diesel
Anlasser		Handstart / E-Start	E-Start	E-Start
Motor		Honda GX390	Honda GX630	Lombardini 25LD330
Fassungsvermögen Tank	l	18	24	24
Schieflast	%	30	30	30
Schalldruck L_P	dB(A)	72	70	72
Schallleistung L_W	dB(A)	97	96	97
Steckdosenausführung		230 V SCHUKO 400 V 16A	230 V SCHUKO 2 x 230 V 16A 400 V 16A	230 V SCHUKO 2 x 230 V 16A 400 V 16A
Schutzklasse Generator		IP 44	IP 23	IP 23
Schutzklasse Steckdosen		IP 44	IP 44	IP 44
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	842 x 523 x 557	960 x 641 x 667	945 x 595 x 825
Gewicht ca.	kg	99	165	207

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

unicraft Werkstatttechnik

PG-Serie – Premium-Synchron-Stromerzeuger für höchste Ansprüche

230V 400V

Qualität Made in Europe

PG 800 X-TEA-54

- Schutzklasse IP 54
- Anschlüsse ergonomisch günstig an der Stirnseite in einem Bedienpanel mit Voltmeter und Betriebsstundenzähler
- Spritz- und Schlagschutz durch Verkleidungsbleche
- Lange Laufzeiten durch 18l Großtank (PG 1200 mit 24l)
- Hoher Komfort durch E-Start
- Elektronische Spannungsregelung AVR
- Thermo-Magnetschutzschalter schützt gegen Überlastung und Kurzschluss durch defekte Verbraucher oder Leitungen
- Kurzzeitige Leistung bis zum 4-fachen der Nennleistung
- 200% schieflasttauglich
- Sicherer Personenschutz durch Isolations-überwachung (Gerät muss nicht geerdet werden)
- Ölmangelabschaltung

PG 800 X-TEA-54

- Schallgedämmter Dieselmotor (entspricht der Geräusch- und Abgasemissionsvorschrift)
- Anschlüsse ergonomisch günstig an der Stirnseite in einem Bedienpanel mit Voltmeter und Betriebsstundenzähler
- Spritz- und Schlagschutz durch Verkleidungsbleche
- Elektronische Spannungsregelung AVR
- Thermo-Magnetschutzschalter schützt gegen Überlastung und Kurzschluss durch defekte Verbraucher oder Leitungen
- Sicherer Personenschutz durch Isolationsüberwachung (Gerät muss nicht geerdet werden)
- Ölmangelabschaltung
- Lange Laufzeiten durch 24l Großtank
- Hoher Komfort durch E-Start

HONDA inside.

Großtank 18l

E-Start

Schutzklasse Generator IP 54



PG 800 X-TEA-54

DIESEL-Motor

Großtank 24l

E-Start

Geräuscharm



PG-D 600 X-TEA

	PG 800 X-TEA-54	PG-D 600 X-TEA
statt	€ 4.899,00 zzgl. USt.	€ 5.439,00 zzgl. USt.
	4.269,-	**4.859,-**
	€ 5.080,11 inkl. USt.	€ 5.782,21 inkl. USt.
	Art.-Nr. 6703083	Art.-Nr. 6704063

Technische Daten		PG 800 X-TEA-54	PG-D 600 X-TEA
Spannung	V	230 / 400	230 / 400
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung)	kVA	4,8/ 8,8	3,2 / 6,9
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung)	kW	4,3 / 7,1	2,9 / 5,5
Dauerausgangsleistung (Scheinleistung)	kVA	4,0 / 6,8	3,0 / 5,6
Dauerausgangsleistung (Wirkleistung)	kW	3,6 / 5,4	2,7 / 4,5
Kraftstoff		Benzin	Diesel
Anlasser		Handstart / E-Start	E-Start
Motor		Honda GX390	Yanmar L100N
Fassungsvermögen Tank	L	18	24
Schieflast	%	200	30
Schalldruck L_P	dB(A)	72	67
Schallleistung L_W	dB(A)	97	93
Steckdosenausführung		2 x 230 V 16A 1 x 400 V 16A	1 x 230 V SCHUKO 2 x 230 V 16A 400 V 16A
Schutzklasse Generator		IP 54	IP 23
Schutzklasse Steckdosen		IP 54	IP 44
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	842 x 523 x 557	945 x 595 x 825
Gewicht ca.	kg	113	186



Standard-Radsatz *Radsatz mit Klappgriffen*

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl.USt.
für PG 800 X-TEA-54		
Standard-Radsatz	6709900	**129,00**
Radsatz mit Klappgriffen	6709901	**265,00**
für PG-D 600 X-TEA		
Radsatz	6709930	**289,00**

Weitere Modelle finden Sie im Unicraft Hauptktalog oder unter www.unicraft.de

Serie PG-D SR – Kompakte Diesel-Synchron-Stromerzeuger

- Anschlüsse ergonomisch günstig an der Stirnseite
- Standardmäßig mit Thermoschutzschalter und Handstart
- Robuster Stahlrohrrahmen
- Leichter Zugang für Wartung und Inspektion
- Einfache Bedienung
- Qualität made in Europe

PG-D 600 TE/ PG-D 650 SE

- Standardmäßig mit Isolationsüberwachung, Thermoschutzschalter und Ölüberwachung
- Bequemer E-Start
- Robuster Stahlrohrrahmen mit Schutzabdeckung aus Stahlblech
- Einfache Bedienung
- Digitale Anzeige für Voltmeter und Betriebsstundenzähler
- Großer 24 Liter Tank für hohe Laufzeiten
- Entsprechen nicht der Geräuschnorm 2000/14/EG, ohne Lärmschutzmaßnahmen nicht für den Betrieb im Freien zugelassen

Qualität Made in Europe

DIESEL-Motor

PG-D 450 SR



PG-D 450 TR



PG-D 650 SR



PG-D 600 TR



	PG-D 450 SR	PG-D 450 TR	PG-D 650 SR	PG-D 600 TR
statt	€ 2.329,00 zzgl. USt.	€ 2.699,00 zzgl. USt.	€ 2.665,00 zzgl. USt.	€ 2.985,00 zzgl. USt.
	2.099,-	**2.439,-**	**2.399,-**	**2.689,-**
	€ 2.497,81 inkl. USt.	€ 2.902,41 inkl. USt.	€ 2.854,81 inkl. USt.	€ 3.199,91 inkl. USt.
Art.-Nr.	6705041	6705043	6705061	6705063

Technische Daten		PG-D 450 SR	PG-D 450 TR	PG-D 650 SR	PG-D 600 TR
Spannung	V	230	230 / 400	230	230 / 400
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung)	kVA	3,9	3,1 / 4,7	5,9	4,0 / 6,9
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung)	kW	3,5	2,8 / 3,7	5,3	3,6 / 5,5
Dauerausgangsleistung (Scheinleistung)	kVA	3,3	2,3 / 4	4,9	3,5 / 5,7
Dauerausgangsleistung (Wirkleistung)	kW	3,0	2,1 / 3,2	4,4	3,2 / 4,5
Antrieb		Yanmar L70N Recoil	Yanmar L70N Recoil	Yanmar L100N	Yanmar L100N
Schieflast	%	-	30	-	30
Steckdosenausführung		1x 230 V, Schuko 16A 1x 2P+T CEE 230V 16A	1x 230 V, Schuko 16A 1x 2P+T CEE 230V 16A 1x 3P+N+T CEE 400V 16A	1x 230 V, Schuko 16A 1x 2P+T CEE 230V 32A	1x 230 V, Schuko 16A 1x 2P+T CEE 230V 16A 1x 3P+N+T CEE 400V 16A
Schutzklasse Steckdosen		IP44 / IP54	IP44 / IP54	IP44 / IP54	IP44 / IP54
Schutzklasse Generator		IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	760 x 540 x 560	760 x 540 x 560	760 x 540 x 560	760 x 540 x 560
Gewicht ca.	kg	54	70	94	96

(1) Kurzzeitige Maximalleistung

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

unicraft Werkstatttechnik

PG-D TE/SE – Robuste Synchron-Diesel-Stromerzeuger

- Anschlüsse ergonomisch günstig an der Stirnseite
- Standardmäßig mit Isolationsüberwachung, Thermoschutzschalter und Ölüberwachung
- Bequemer E-Start
- Robuster Stahlrohrrahmen mit Schutzabdeckung aus Stahlblech
- Einfache Bedienung
- Digitale Anzeige für Voltmeter und Betriebsstundenzähler
- Großer 24 Liter Tank für hohe Laufzeiten
- Entsprechen nicht der Geräuschnorm 2000/14/EG, ohne Lärmschutzmaßnahmen nicht für den Betrieb im Freien zugelassen
- Mit FI-Schutzschalter ausgestattet

Qualität Made in Europe

DIESEL-Motor

PG-D 650 SE



PG-D 600 TE



	PG-D 650 SE	PG-D 600 TE
statt	€ 3.879,00 zzgl. USt.	€ 4.189,00 zzgl. USt.
	3.499,-	**3.779,-**
	€ 4.163,81 inkl. USt.	€ 4.497,01 inkl. USt.
Art.-Nr.	6705071	6705073

Technische Daten		PG-D 650 SE	PG-D 600 TE
Spannung	V	230	230 / 400
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung)	kVA	5,9	3,2 / 6,9
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung)	kW	5,3	2,9 / 5,5
Dauerausgangsleistung (Scheinleistung)	kVA	4,8	3,0 / 5,6
Dauerausgangsleistung (Wirkleistung)	kW	4,4	2,7 / 4,5
Schieflast	%	-	30
Steckdosenausführung		1x SCHUKO 230V 16A IP54, 1x 2P+T CEE 230V 16A IP44, 1x 2P+T CEE 230V 32A IP44	1x SCHUKO 230V 16A IP54, 2x 2P+T CEE 230V 16A IP44, 1x 3P+N+T CEE 400V 16A IP44
Schutzklasse Generator		IP23	IP23
Schutzklasse Steckdosen		IP44 / IP54	IP44 / IP54

ZUBEHÖR

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Standard-Radsatz mit starren Griffen RS-PG 1	6709900	**129,00**
Radsatz mit Klappgriffen	6709902	**265,00**
Adapter für Anschluss Abgasschlauch	6709905	**125,00**
Abgasschlauch Metall flexibel Ø 40/60 mm (je Meter)	6709906	**59,00**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Wartungskit zu PG-D 450 SR	6709907	**245,00**
Wartungskit zu PG-D 450 TR	6709908	**245,00**
Wartungskit zu PG-D 650 SR	6709909	**245,00**
Wartungskit zu PG-D 600 TR	6709910	**245,00**
Wartungskit zu PG-D 650 SE	6709911	**180,00**
Wartungskit zu PG-D 600 TE	6709912	**180,00**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

PG-D-Serie – Diesel-Synchron-Stromerzeuger für die Hauseinspeisung

- Für die Hauseinspeisung mit manuellem Netztrennschalter geeignet
- Außerdem mit Anschluss für automatischem Netztrennschalter ausgestattet
- Die Equal Power-Funktion ermöglicht eine wesentlich höhere Ausgangsleistung in 230V: Bei den meisten Stromerzeugern beträgt die Ausgangsleistung in 230V ca. 30% der Ausgangsleistung in 400V. Durch die Equal Power-Funktion wird eine Ausgangsleistung in 230V von ca. 80% erreicht!
- Spritz- und Schlagschutz durch Vollverkleidung
- Schallgedämmter Dieselmotor
- Elektronische Spannungsregelung AVR
- Ölmangelanzeige
- Komfortables Starten auf Knopfdruck mit E-Start
- Mit Vorheizer für schnellen und problemlosen Start auch bei kalten Temperaturen
- Stabiles Fahrwerk mit zwei Lenkrollen

PG-D 60 TEA-S HC / PG-D 80 TEA-S HC

- Anschlüsse ergonomisch günstig an der Geräteseite in einem Bedienpanel mit digitaler Anzeige (Spannung, Frequenz, Betriebsstunden)

PG-D 90 TEA-S HC / PG-D 130 TEA-S HC

- Anschlüsse ergonomisch günstig an der Geräteseite in einem Bedienpanel mit digitaler Anzeige (DC Spannung, Ausgabeleistung, AC Spannung, Frequenz, Stromstärke, Betriebsstunden)
- Lange Laufzeiten durch 25 Liter Großtank



PG-D 60 TEA-S HC



PG-D 90 TEA-S HC



PG-D 130 TEA-S HC



Passend für:
PG-D 60 TEA-S HC
PG-D 80 TEA-S HC
PG-D 90 TEA-S HC
PG-D 130 TEA-S HC

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Automatischer Trennschalter	6731999	**325,00**

Die hier abgebildeten Bilder mit Ausstattungen weicht von der tatsächlichen Ausstattungen ab (Lenkrollen und Steckdosen)

PG-D 60 TEA-S HC
statt € 1.599,00 zzgl. USt.
1.479,-
€ 1.760,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 6731060

PG-D 80 TEA-S HC
statt € 1.729,00 zzgl. USt.
1.599,-
€ 1.902,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6731080

PG-D 90 TEA-S HC
statt € 2.359,00 zzgl. USt.
2.169,-
€ 2.581,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 6731090

PG-D 130 TEA-S HC
statt € 4.299,00 zzgl. USt.
3.949,-
€ 4.699,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 6731130

Modell		PG-D 60 TEA-S HC	PG-D 80 TEA-S HC	PG-D 90 TEA-S HC	PG-D 130 TEA-S HC
Spannung	V	230 / 400	230 / 400	230 / 400	230 / 400
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung)	kVA	5,8 / 6,9	8,0 / 8,9	9,2/ 10,7	13,4 / 15,7
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung	kW	4,7 / 5,5	6,4 / 7,5	7,3 /8,5	10,7 / 12,5
Dauerausgangsleistung (Scheinleistung)	kVA	5,4 / 6,3	7,5 / 8,8	8,5 / 10,0	12,8 / 15,0
Dauerausgangsleistung (Wirkleistung)	kW	4,3 / 5,0	6,0 / 7,0	6,8 / 8,0	10,2 / 12,0
Kraftstoff		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Anlasser		E-Start	E-Start	E-Start	E-Start
Fassungsvermögen Tank	l	15	15	25	25
Laufzeit bei 50 % Last	h	8,5	7,5	12	7
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	67	67	72	73
Schallleistungspegel Lw	dB(A)	92	92	97	
Steckdosenausführung		1 x 230V 16A SCHUKO 1 x 230V 32A CEE 1x 400V 16A CEE 1x 12V DC	1 x 230V 16A SCHUKO 1 x 230V 32A CEE 1x 400V 16A CEE 1x 12V DC	1x 230V 16A Schuko 1x 230V 32A CEE 1x 400V 32A CEE 1x 12V DC	1x 230V 16A Schuko 1x 230V 32A CEE 1x 400V 32A CEE 1x 12V DC
Schutzklasse Steckdosen		IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Schutzklasse Generator		IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	950 x 550 x 830	950 x 550 x 840	1.120 x 760 x 840	1.350 x 650 x 890
Gewicht ca.	kg	145	151	203	310

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

unicraft Werkstatttechnik

PTO TA-Serie – Zapfwellengeneratoren mit elektronischer Spannungsregelung AVR

Qualität Made in Europe

- Wartungsfreier Zapfwellenantrieb für den Dauereinsatz in der Landwirtschaft oder bei Stromausfällen
- Gut erreichbare Anschlüsse an der Oberseite
- Bedienpanel mit Betriebsstundenzähler, Voltmeter und Frequenzmeter
- Robuster Aufbau mit Schutzart IP23
- Elektronische Spannungsregelung AVR
- Thermoschutzschalter schützt gegen Überlastung und Kurzschluss durch defekte Verbraucher oder Leitungen



PTO 18 TA

PTO 27 TA



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl.USt.
Gelenkwelle ohne Rutschkupplung 860 mm	5990014	**125,00**

PTO 18 TA
statt € 2.559,00 zzgl. USt.
2.449,-
€ 2.914,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 6710015

PTO 27 TA
statt € 3.239,00 zzgl. USt.
3.089,-
€ 3.675,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 6710022

PTO 38 TA
statt € 4.599,00 zzgl. USt.
4.369,-
€ 5.199,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 6710031

Technische Daten		PTO 18 TA	PTO 27 TA	PTO 38 TA
Typ		Synchron	Synchron	Synchron
Spannung	V	230/400	230/400	230/400
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung)	kVA	7,9 / 19,8	11,9 / 29,7	16,7/41,8
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung	kW	7,9 / 15,84	11,9 / 23,76	16,7 / 33,44
Dauerausgangsleistung (Scheinleistung)	kVA	7,2 / 18	10,8 / 27	15,2 / 38
Dauerausgangsleistung (Wirkleistung)	kW	7,2 / 14,4	10,8 / 21,6	15,2 / 30,4
Antrieb		Zapfwelle	Zapfwelle	Zapfwelle
Schieflast	%	10	10	10
Leistung (Traktor) empfohlen	kW (PS)	33 (45)	48 (65)	77 (105)
Eingangsdrehzahl	min^{-1}	428	428	428
Dreipunkthalterung Kategorie		1	1	1
Steckdosenausführung		2 x 230 V 16A 1 x 400V 32A	2 x 230 V 16A 1 x 400V 63A	2 x 230 V 16A 1 x 400V 63A
Schutzklasse Generator		IP23	IP23	IP23
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	950 x 800 x 933	950 x 800 x 933	950 x 800 x 933
Gewicht ca.	kg	118	139	179

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

EHG 2 / EHG 3 / EHG 5 – Elektroheizgeräte liefern schnelle Wärme

Neu

- Ideal für Räume, die über einen längeren Zeitraum beheizt werden müssen
- Integrierter Überhitzungsschutz
- Keramikheizelement bietet verschiedene Vorteile gegenüber herkömmlichen Heizspiralen:
  - Geringerer Stromverbrauch
  - Allergikerfreundlich, da Tierhaare und Staub nicht auf der Oberfläche verbrennen
  - Höhere Lebensdauer



EHG 2 / EHG 3



EHG 3P

Ausstattung	
Raumthermostat	✓
Art des Heizelementes	Keramik
Ventilatorfunktion	✓
PTC Element	✓
Ventilatorabschaltung bei Erreichen der Temperatur	✓

EHG 2	EHG 3	EHG 2 P	EHG 3 P	EHG 5 P
statt € 29,90 zzgl. USt.	statt € 47,90 zzgl. USt.	statt € 28,50 zzgl. USt.	statt € 46,50 zzgl. USt.	statt € 96,90 zzgl. USt.
27,90	**45,50**	**26,90**	**43,90**	**92,90**
€ 33,20 inkl. USt.	€ 54,15 inkl. USt.	€ 32,01 inkl. USt.	€ 52,24 inkl. USt.	€ 110,55 inkl. USt.
Art.-Nr. 6510001	Art.-Nr. 6510004	Art.-Nr. 6510002	Art.-Nr. 6510003	Art.-Nr. 6510006

Technische Daten		EHG 2	EHG 3	EHG 2 P	EHG 3 P	EHG 5 P
Heizleistung	kW	2	3	2	3	5
Gebläseleistung	m³/h	140	322	151	365	604
Heizstufen		2	2	2	2	2
Netzspannung	V	230	230	230	230	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	210 x 130 x 260	234 x 130 x 284	210 x 160 x 217	265 x 210 x 290	300 x 235 x 345
Gewicht ca.	kg	1,4	1,5	1,5	3	4,3

EHG 5 / EHG 9 / EHG 15 – Elektroheizgeräte liefern schnelle Wärme

Neu

- Ideal für Räume, die über einen längeren Zeitraum beheizt werden müssen
- Integrierter Überhitzungsschutz
- Robustes Metallgehäuse
- Große Heiz- und Gebläseleistung



EHG 5



EHG 9



EHG 15

EHG 5	EHG 9	EHG 15
statt € 99,90 zzgl. USt.	statt € 142,90 zzgl. USt.	statt € 239,90 zzgl. USt.
94,90	**135,90**	**229,-**
€ 112,93 inkl. USt.	€ 161,72 inkl. USt.	€ 272,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 6510005	Art.-Nr. 6510009	Art.-Nr. 6510015

Technische Daten		EHG 5	EHG 9	EHG 15
Heizleistung	kW	5	9	15
Gebläseleistung	m³/h	793	1.198	2.245
Heizstufen		2	2	2
Netzspannung	V	400	400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	270 x 255 x 400	355 x 300 x 490	410 x 360 x 550
Gewicht ca.	kg	5,6	9,6	14,5

Ausstattung	
Raumthermostat	✓
Art des Heizelementes	Edelstahl
Ventilatorfunktion	✓

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

unicraft Werkstatttechnik

GHG 15 / GHG 30 / GHG 50 – Gasheizgeräte Ideal für große, gut belüftete Räume – z. B. auf der Baustelle, im Lager oder in Werkstätten

Neu

- Für den Heizbetrieb werden lediglich Steckdose und Propangasflasche benötigt
- Durch die hohe Heizleistung wird eine schnelle Erwärmung der Räume erreicht
- Robustes Metallgehäuse
- Mit Überhitzungsschutz, welches die Gaszufuhr im Falle einer Überhitzung automatisch unterbricht, während das Gebläse zur Kühlung weiterläuft.
- Ein zusätzlich integrierter Temperatursensor dient zum Flammenausfallschutz und verhindert das Ausströmen von unverbranntem Gas.
- Einfache Zündung per Knopfdruck



GHG 15



GHG 50

GHG 15	GHG 30	GHG 50
statt € 106,90 zzgl. USt.	statt € 165,00 zzgl. USt.	statt € 199,00 zzgl. USt.
99,90	**156,90**	**189,-**
€ 118,88 inkl. USt.	€ 186,71 inkl. USt.	€ 224,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 6520015	Art.-Nr. 6520030	Art.-Nr. 6520050

Technische Daten		GHG 15	GHG 30	GHG 50
Heizleistung	kW	15	18 - 30	30 - 50
Gebläseleistung	m³/h	580	1.000	1.000
Heizstufen		1	stufenlos regelbar	stufenlos regelbar
Kraftstoffverbrauch	kg/h	1,09	1,3 – 2,18	2,18 – 3,63
Netzspannung	V	230	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	380 x 190 x 305	465 x 245 x 385	665 x 250 x 410
Gewicht ca.	kg	4	6	8

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Druckminderer 700 mbar inkl. Gasschlauch 1,5 mtr.(GHG 15/30)	6520000	13,90
Druckminderer 1500 mbar inkl. Gasschlauch 1,5 mtr. (GHG 50)	6520001	15,90
Gasschlauch 1,5m (GHG 15/30) beidseitig mit 1/4“ Gewinde	6520002	5,90
Gasschlauch 1,5m (GHG 50) 1/4“ und 3/8“ Gewinde	6520003	5,90

Lieferumfang:
Druckminderer standardmäßig mit in Deutschland und Österreich gängigem Gasanschluss
Gasschlauch 1,5 m

DHG 20 / DHG 30 / DHG 50 – Professionelles und kraftvolles Dieselheizgebläse mit integriertem Thermostat

Neu

- Zum Heizen und Trocknen im Bauwesen, Landwirtschaft, Lagerräume (nur in gut belüfteten Räumen), wo eine konstante Temperatur erreicht und gehalten werden soll
- Nicht für geschlossene Räume geeignet
- Hochwertiger Edelstahlbrenner
- Integriertes Thermostat mit Digitalanzeige für konstante Temperaturerhaltung
- Einfache Bedienung durch automatische elektronische Zündung
- Integrierter Brennstofftank mit Tankanzeige



GHG 20



GHG 30



GHG 50

DHG 20	DHG 30	DHG 50
statt € 329,00 zzgl. USt.	statt € 369,00 zzgl. USt.	statt € 449,00 zzgl. USt.
315,-	**349,-**	**429,-**
€ 374,85 inkl. USt.	€ 415,31 inkl. USt.	€ 510,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 6530020	Art.-Nr. 6530030	Art.-Nr. 6530050

Technische Daten		DHG 20	DHG 30	DHG 50
Heizleistung	kW	20	30	50
Gebläseleistung	m³/h	550	750	1.100
Heizstufen		1	1	1
Kraftstoffverbrauch	l/h	1,65	2,4	4
Tankinhalt	l	22	38	50
Netzspannung	V	230	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	752 x 305 x 430	860 x 520 x 610	1.010 x 555 x 610
Gewicht ca.	kg	14	21	24

Ausstattung	
Art der Kraftstoffpumpe	Luft
Raumthermostat	✓
Ventilatorabschaltung bei Erreichen der Temperatur	✓

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

DHG 30 K / DHG 50 K – Dieselheizgerät mit Kamin zur Abgasabführung

Neu

- Integriertes Thermostat für den automatischen Betrieb
- Großes Fahrwerk für bequemen Transport
- Einfach Zündung per Knopfdruck
- Abgase werden getrennt von der Heizluft über Kamin abgeführt. So wird es durch Verwendung eines Heizschlauches (im Zubehör erhältlich) möglich Innenräume mit sauberer Luft zu beheizen
- **DHG 50 K**
  Hochwertige Danfoss-Getriebepumpe



DHG 30 K



DHG 50 K

DHG 30 K
statt € 719,00 zzgl. USt.
689,-
€ 819,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 6531030

DHG 50 K
statt € 1.259,00 zzgl. USt.
1.199,-
€ 1.426,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6531050

Technische Daten		DHG 30 K	DHG 50 K
Heizleistung	kW	30	50
Gebläseleistung	m³/h	750	2.000
Heizstufen		1	1
Kraftstoffverbrauch	l/h	2,4	3,8
Tankinhalt	l	50	69
Netzspannung	V	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.110 x 490 x 750	1.370 x 560 x 995
Gewicht ca.	kg	33	59

Ausstattung	DHG 30 K	DHG 50 K
Art der Kraftstoffpumpe	Luft	Zahnrad-pumpe
Raumthermostat	✓	
Ventilatorabschaltung bei Erreichen der Temperatur	90s	

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Schlauch 5m für DHG 30 K	6531000	**129,00**
Schlauch 5m für DHG 50 K	6531001	**169,00**
Raumthermostat mit Kabelänge 10 m	6531005	**29,90**

IDHG 20 / IDHG 40 – Infrarot-Dieselheizgeräte für schnelle punktuelle Wärmestrahlung

Neu

- Liefert sofort punktuelle Strahlungswärme ohne Luftverwirbelung zu erzeugen
- Ideal für Arbeitsplatzbeheizung, Bautrocknung, Baubeheizung und zum Enteisen
- Anhand des geringen Gewichts lässt sich der Infrarot-Dieselheizer schnell an neue Einsatzorte transportieren
- Mit integriertem Raumthermostat
- Einfache Zündung per Knopfdruck
- Integriertes Kühlsystem verhindert Überhitzungen
- Nur in belüfteten Räumen verwenden



IDHG 20



IDHG 40

IDHG 20
statt € 599,00 zzgl. USt.
569,-
€ 677,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 6532020

IDHG 40
statt € 1.179,00 zzgl. USt.
1.129,-
€ 1.343,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 6532040

Technische Daten		IDHG 20	IDHG 40
Heizleistung	kW	20	40
Gebläseleistung	m³/h	613	-
Heizstufen		1	1
Kraftstoffverbrauch	l/h	1,6	3,2
Tankinhalt	l	10,5	38
Elektrische Versorgung	V	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	575 x 340 x 635	925 x 635 x 860
Gewicht ca.	kg	18	28

Ausstattung	IDHG 20	IDHG 40
Art der Kraftstoffpumpe	Elektromagnetisch	
Raumthermostat	✓	
Ventilatorabschaltung bei Erreichen der Temperatur	300	180

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

unicraft Werkstatttechnik

INDUKTION

Sicheres Heizen

Funktionsweise und Nutzen des Induktions-Prinzips für den Karosserie- und Nutzfahrzeugbereich

Die Funktionsweise:
Durch das Induktionsheizgerät und dessen Zubehör wird berührungslos und gezielt nur dort Wärme eingebracht, wo diese auch tatsächlich benötigt wird. Da es elektromagnetische Induktion nur bei leitenden Materialien gibt, bleiben die nicht leitenden Materialien (wie Glas, Gummi, Plastik, lackierte Oberflächen usw.) von der Erhitzung und daraus resultierenden Beschädigungen verschont.Eine offene Flamme ist nicht mehr erforderlich und die damit verbundene Brandgefahr wird nahezu eliminiert.

Einsatzbereich und Nutzen:
- Zum schnellen und einfachen Entfernen von Teilen an Fahrzeugen durch Wärmeeinwirkung, z.B.: Glasscheiben, Verkleidungen, Aufkleber, Folien oder ähnlichem
- Gezielte und genau dosierte Wärmeeinwirkung innerhalb von Sekunden aufgrund modernster Mikroprozessor-Technologie
- Vollkommener Schutz der umliegenden Bereiche und Vermeidung von Beschädigungen an lackierten Oberflächen, Glas, Gummi, Plastik usw.









MECHANIK UND INSTANDHALTUNG

- Lockern oder Demontage
  - Lenkschubstangen
  - Spurstangenendteile
  - Bremsscheiben
  - Bremsschläuche
  - Auspuffflansche
  - Auspuffrohre
  - Dämpfermuttern
  - gesicherte Schrauben
- Erhitzen von Längsträgern (außer HSS-Stahl)
- Lockern von Bolzen

KAROSSERIE

- Ablösen von Stahl- oder Aluminiumelementen
- Richten verzogener Chassis (außer HSS-Stahl)

Weich- und Hartlöten

- bei der Fertigung von Klimaanlagen,...
- Hartlöten von Kupferrohren mit Silber
  Weichlöten mit Zinn

Erwärmen in Fertigung und Industrie

- Erwärmen vor dem Schweißen
- Erhitzen von Metallteilen
- Erhitzen für Biegearbeiten
- Punkterwärmungen
- Richten
- Schmieden
- Vorheizen

Punktgenau
Die Hitze wird zielgerichtet auf die Bauteile eingebracht, dadurch wird das Werkstück punktgenau erhitzt.

Schnell
Gezieltes, punktuelles und flammenloses Erhitzen ist in wenigen Sekunden möglich.

Sicher
Durch das flammenloses Erhitzen der Werkstücke ist das Arbeitern in der Nähe von wärmeempfindlichen Teilen ohne deren Demontage möglich

IHG 1500 – Induktionsheizgerät. Äußerst vielseitig einsetzbar im Karosserie- und Nutzfahrzeugbereich

Qualität Made in Europe

Einsatzmöglichkeiten

- Durch seine äußerst **kleine Bauform** und sein **geringes Gewicht** kann das IHG 1500 **fast überall und an jeden Ort** per Trage- bzw. Schultergurt mitgenommen und **eingesetzt werden**
- Entfernung von kleineren Verkleidungen, Aufklebern, Folien und Ähnlichem z.B. bei Karosserie- und Nutzfahrzeugteilen
- Erwärmern und Lösen von festsitzenden und angerosteten Teilen mit entsprechenden Spulen (z.B. Schrauben, Muffen, Dichtungen, Scharnieren, Muttern usw.)
- Ausbeulen von (kleineren) Hageldellen, ohne hierbei den Lack anzugreifen
- Ablösen und Entfernen von Dicht- und Spachtelmassen
- Schwer zugängliche Teile können durch den Einsatz und entsprechende Anbringung von **speziellem Wickeldraht** ebenfalls nach Erhitzung gelöst werden (z.B. Achsteile, Kugelgelenke, Sensoren usw.)



Zum Lösen von schwer zugänglichen Teilen durch den Einsatz von speziellem Wickeldraht

NUR 4,5 KG





Zum Erwärmen und Lösen von festsitzenden und angerosteten Teilen



Zur einfachen Entfernung von kleineren Verkleidungen



***IHG 1500** – im Lieferumfang vielseitiges Zubehör enthalten (Abbildung unten links)*

Lieferumfang:
- Spulenhalter
- Frontspule M 8
- Frontspule M12
- 1 Stück Wickelschnur
- Flache Spiral-Spule
- Tragegurt
- im Kunststoffkoffer



IHG 1500
statt € 689,00 zzgl. USt.
599,-
€ 712,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6400015

Technische Daten		IHG 1500
Absicherung	A	16
Schutzart		IP 21 S
Kabellänge	mm	700
Abgabeleistung	kVA	1,5
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Ausgangsfrequenz	kHz	25 – 60
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	200 x 75 x 140
Gewicht ca.	kg	4,5

Steuerungskonzept

- Gezielte und genau dosierte Wärmeeinwirkung innerhalb von Sekunden aufgrund modernster Mikroprozessor-Technologie
- Erhitzung der Teile auf über 800 °C
- Einfach und schnell zu bedienen
- Hoher Wirkungsgrad
- Vermeidung von Überhitzung durch zwei Lüfter
- Hohe Betriebssicherheit durch Selbstüberwachung mit optischer Statusmeldung

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Frontspule (L = 220 mm) M6 (15)	6411015	**26,50**
Frontspule (L = 220 mm) M8 (19)	6411019	**26,50**
Frontspule (L = 220 mm) M8 (20)	6411020	**26,50**
Frontspule (L = 220 mm) M10 (23)	6411023	**26,50**
Frontspule (L = 220 mm) M12 (26)	6411026	**28,90**
Frontspule (L = 220 mm) M16 (32)	6411032	**28,90**
Frontspule (L = 220 mm) M20 (38)	6411038	**28,90**
Frontspule (L = 220 mm) M22 (45)	6411045	**31,50**
Seitenspule (L = 220 mm) M6 (15)	6411115	**26,50**
Seitenspule (L = 220 mm) M8 (19)	6411119	**26,50**
Seitenspule (L = 220 mm) M8 (20)	6411120	**26,50**
Seitenspule (L = 220 mm) M10 (23)	6411123	**26,50**
Seitenspule (L = 220 mm) M12 (26)	6411126	**28,90**
Seitenspule (L = 220 mm) M16 (32)	6411132	**28,90**
Seitenspule (L = 220 mm) M20 (38)	6411138	**28,90**
Seitenspule (L = 220 mm) M22 (45)	6411145	**31,50**
Fokus-Spule (Ø = 20 mm)	6411004	**55,50**
Wickelschnur (flexible Heizspule) (L = 800 mm)	6411003	**43,50**
Flache Spiral-Spule (PAD-Spule)	6411002	**28,90**
Heizspule benutzerdefiniert (L=750mm, Ø=4mm)	6411001	**21,90**
Keramik-Heizspule flexibel L = 800 mm	6411005	**69,90**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

unicraft Werkstatttechnik

IHG 3500 – Induktionsheizgerät zum Erwärmen und Lösen von festsitzenden und angerosteten Teilen

Qualität Made in Europe

Leistungsstark und einfach zu bedienen
- Steuerung mit bis zu zehn Parametern, z.B. Einstellen der maximalen Temperatur oder Dauer des Erhitzungsvorgangs
- Hohe Wiederholgenauigkeit durch Einstellung der gewünschten Parameter
- Günstige, sichere und saubere Alternative zum Erwärmen mit Brenner

Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten
- Aufsätze austauschbar für zahlreiche Anwendungen
- Lösen von kleineren Verkleidungsteilen, festsitzenden und verrosteten Teilen wie Bolzen, Muttern, Schrauben, Lagern, Zahnrädern oder ähnlichem
- Lokales Erwärmen von Teilen zum Löten, Pressen, Biegen oder Kleben
- Schmelzen von Materialien mit niedrigem Schmelzpunkt

Praktische Details
- Integrierte Wasserkühlung, dank Wasserstandsanzeige einfach zu befüllen
- Einfache Software-Updates über USB-Anschluss
- Leicht zu transportieren aufgrund kompakter Bauform und geringem Gewicht



Erwärmen einer Mutter mit der Fokusspule schräg



Erwärmen eines Gewindebolzens mit der wassergekühlten Spule



Erwärmen eines Bauteils mit der Fokusspule seitlich

- › Einfache Handhabung mit hoher Wiederholgenauigkeit
- › Schnelles Lösen von Schrauben und Muttern
- › Erwärmen von Teilen zum Pressen, Biegen oder Kleben



IHG 3500

Abbildung zeigt Zubehör Fokussierungsspule seitlich

IHG 3500
statt € 3.459,00 zzgl. USt.
2.949,-
€ 3.509,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 6400035

Technische Daten		IHG 3500
Induktionsleistung	kW	3,5
Ausgangsfrequenz	kHz	18 – 60
Schutzart		IP 22
Kühlflüssigkeitsvolumen	l	2,5
Leistungsaufnahme	kVA	3,5
Absicherung	A	16
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	440 x 240 x 200
Gewicht ca.	kg	13,5
Gewicht des Geräts	kg	9

Lieferumfang:
- Handgriff für Spule mit 2 m Kabel
- Fokussierungsspule seitlich
- Kühlkreisfüllung 2,5 l

Info & Video

Zubehör	Art-Nr.	€ zzgl. USt.
Griffverlängerung	6412000	**81,90**
Fokusspule schräg	6412001	**349,00**
Fokusspule seitlich	6412002	**349,00**
Fokusspule gerade	6412003	**349,00**
Adpater für wassergekühlte Spulen	6412004	**180,00**
Spule wassergekühlt Ø20 mm	6412005	**349,00**
Spule wassergekühlt Ø25 mm	6412006	**349,00**
Kühlflüssigkeit 3l Kanister	6412007	**38,90**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

IHG 10000 – Leistungsstarkes, mobiles Induktionsheizgerät mit Fahrwerk

Einsatzbereiche
- Ideal für jede Werkstatt - zum Einsatz in Automobil-, Eisenbahn- und Luftfahrtindustrie, Schiffsbau und Industrie allgemein, Metallverarbeitung, Wartung, Schweißbau, Reparaturwerkstätten
- Zum Erwärmen vor dem Härten, Richten, Biegen oder Schmieden von Rohren, Rundstahl und Profilen
- Lokales Erwärmen von Teilen zum Löten, Pressen, Biegen und Kleben
- Lösen von kleineren Verkleidungsteilen und festsitzenden und verrosteten Teilen wie Bolzen, Muttern, Schrauben, Lager, Zahnräder oder ähnlichem

Ihre Vorteile
- Mobiles Gerät mit Fahrwerk und integrierter Wasserkühlung
- Günstige, sichere und saubere Alternative zur Erwärmung mit Brenner
- Leistung 12kVA – hoher Belastungsfaktor
- Sehr leiser Betrieb
- Flexible und einfache Bedienung

Umfangreiche Ausstattung
- Induktionsspulen wassergekühlt
- Stufenlose Leistungsregelung von 10 bis 100 Prozent
- Zeitgeber für hohe Wiederholgenauigkeit
- Übersichtliches Display zur Dar- und Einstellung der Parameter
- Betriebsarten konstante Leistung CP und konstantes Magnetfeld CF wählbar

Qualität Made in Europe


Erwärmen von Edelstahl


Vorwärmen vor dem Schweißen


Härten von Oberflächen



1) *Anschluss Fernsteuerung (nicht verfügbar)*
2) *USB Anschluss*
3) *Display*
4) *Erwärmungsanzeige*
5) *Kühlungs- und Überhitzungsanzeige*
6) *Remote Anzeige (Funktion nicht verfügbar)*
7) *Regulierungsanzeige*
8) *Timer Anzeige*
9) *Programm Anzeige*
10) *Info Anzeige*
11) *Einstellungen*
12) *Encoder*



Lieferumfang:
Handgriff für Spule mit 4m Kabel
Fokussierungsspule rund 32 mm
Kühlkreisfüllung 10 l

IHG 10000
statt € 7.735,00 zzgl. USt.
6.799,-
€ 8.090,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6420100

Technische Daten		IHG 10000
Induktionsleistung	kW	10
Ausgangsfrequenz	kHz	18 – 45
Schutzart		IP 21
Kühlflüssigkeitsvolumen	l	10
Leistungsaufnahme	kVA	12
Absicherung	A	3 x 13,3
Elektrischer Anschluss	V/Hz	400 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	400 x 760 x 700
Gewicht ca.	kg	58



Zubehör IHG 10000	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
(1) Fokussierspule rund 32 mm	6430010	**505,00**
(2) Fokussierspule rund frontal 32 mm	6430015	**505,00**
(3) Ringspule Ø22 mm mit einer Windung	6430050	**425,00**
(3) Ringspule Ø28 mm mit einer Windung	6430051	**425,00**
(3) Ringspule Ø34 mm mit einer Windung	6430052	**425,00**
(3) Ringspule Ø40 mm mit einer Windung	6430053	**425,00**
(3) Ringspule Ø47 mm mit einer Windung	6430054	**425,00**
(3) Ringspule Ø57 mm mit einer Windung	6430055	**425,00**
(4) Ringspule Ø22 mm mit zwei Windungen	6430070	**425,00**
(5) U-Profilspule 14 mm	6430080	**425,00**
(6) Ersatz-Ferritkern	6430085	**170,00**
(7) Kühlflüssigkeit 10 Liter Kanister	6430100	**115,90**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

unicraft Werkstatttechnik

PHW – Komfortabler, belastbarer und wendiger Handgabelhubwagen

- Heben, Senken und Neutralposition über Einhandhebel bedienbar
- Leichtgängige Hydraulikpumpe mit hartverchromtem Kolben und Überdruckventil
- Absenkgeschwindigkeit über feinfühliges Ablassventil stufenlos einstellbar
- Leichtes Verfahren auch von schweren Lasten dank extraleiser Aluminium-Lenkrollen mit Vollgummilaufflächen und Tandemgabelrollen aus Polyurethan
- Robuste Kugellager in allen Rädern und Rollen
- Stahlrahmen und Gabel in sehr stabiler und verwindungssteifer Schalenbauweise
- Ergonomisch geformte Deichsel mit Kunststoffmantel am Griff
- Verschiedene Gabellängen erhältlich


- *Serienmäßig mit einem Fußablasshebel, der das flexible Absenken der geladenen Paletten mit dem Fuß ermöglicht*

Neu



PHW 2507L	PHW 2508	PHW 2508 K
statt € 599,00 zzgl. USt.	statt € 439,00 zzgl. USt.	statt € 439,00 zzgl. USt.
499,-	**369,-**	**369,-**
€ 593,81 inkl. USt.	**€ 439,11 inkl. USt.**	**€ 439,11 inkl. USt.**
Art.-Nr. 6152511	**Art.-Nr. 6152512**	**Art.-Nr. 6152513**

Technische Daten		PHW 2507L	PHW 2508	PHW 2508 K
Gabellänge	mm	1.800	1.150	800
Tragkraft	t	2,5	2,5	2,5
Tragbreite	mm	540	540	540
Gabelbreite	mm	160	160	160
Hubbereich	mm	85 – 200	85 – 200	85 – 200
Lenkeinschlag	°	186	205	186
Wenderadius	mm	1.790	1.281	835
Lenkrollen (Ø x Breite)	mm	200 x 50	200 x 50	200 x 50
Lastrollen (Ø x Breite)	mm	80 x 70	80 x 70	80 x 70
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	2.190 x 540 x 1.240	1.550 x 540 x 1.235	1.200 x 540 x 1.235
Gewicht ca.	kg	100	67	60
Transportverpackungspauschale*		**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 0 = 19,00 €**	**TVP 0 = 19,00 €**

PHW 2000 W/WP – Profi-Hubwagen mit 2 t Tragkraft und integrierter Waage Version “WP” zusätzlich mit integriertem Drucker

- Alu-Lenkrollen mit Vollgummilaufflächen, PU-Tandemgabelrollen, Präzisionskugellager

Modell W und WP
- Waage mit großer 6-stelliger LCD-Anzeige, Tara-Korrektur und Fehlermeldung
- Selbsterklärendes Vier-Tasten-Bedienfeld mit fühlbarem “Klick” beim Drücken

PHW 2000 WP
- Zusätzlich mit integriertem Drucker für die Gewichtsausgabe


PHW 2000 WP
- Zusätzlich mit integriertem Drucker


PHW 2000 W

PHW 2000 W
- Selbsterklärendes, großes 4-Tasten-Bedienfeld mit fühlbarem Klick beim Drücken
- Auch sehr gut bedienbar mit Handschuhen
- Anzeige des Gewichts in 1 kg Schritten


PHW 2000 WP


- PHW 2000 WP mit integriertem Drucker für Gewichtsangabe

PHW 2000 W	PHW 2000 WP
statt € 1.780,00 zzgl. USt.	statt € 2.089,00 zzgl. USt.
1.459,-	**1.699,-**
€ 1.736,21 inkl. USt.	**€ 2.021,81 inkl. USt.**
Art.-Nr. 6150261	**Art.-Nr. 6150271**

Technische Daten		PHW 2000 W PHW 2000 WP
Anzeigeschritte/ Messintervall		0 – 2.000 kg = 1 kg
Messgenauigkeit		bei 2.000 kg = ± 2 kg
Tragkraft	t	2
Wenderadius	mm	1.362
Gabel Länge x Breite	mm	1.150 x 172
Hubbereich	mm	85–175
Lenkeinschlag	°	210
Gewicht ca.	kg	135
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.568 x 540 x 1.182
Spannungsversorgung		6 V Akku mit 10 Ah
Transportzuschlag [1)]		**TPZ 120 = 38,50 €**

[1)] Erläuterung der Transportzuschläge und Transportverpackungspauschalen siehe Rückseite, Preis TVP/TPZ zzgl. USt.

EHW 12 / EHW 15 / EHW 20 – Elektrischer Gabelhubwagen vollelektrische Ausführung mit Lithium-Ionen-Akku

- Sehr wendig und geringes Gesamtgewicht, geeignet auch für den Einsatz auf engem Raum, auf der Hubladebühne oder als Mitnahmegerät auf LKWs
- Stufenlose, bequeme Steuerung der Fahrgeschwindigkeit über Wippentaster
- Low-Speed-Funktion ermöglicht langsames Rangieren mit senkrechter Deichsel – perfekt bei beengten Platzverhältnissen!
- Ergonomischer Deichselkopf für hohen Bedienkomfort
- Leistungsstarker und wartungsfreier Lithium-Ionen-Akku
- Hohe Verfügbarkeit dank sehr kurzer Ladezeit von nur zweieinhalb bis drei Stunden und Möglichkeit des Zwischenladens in Pausen oder während Stillstandzeiten
- Integriertes Akku-Management-System sorgt für Langzeiterhaltung und Sicherheit beim Ladevorgang
- Batterieentladeanzeige an der Deichsel
- Akku einfach zu entnehmen und einzusetzen
- CAN-bus Schnittstelle und Curtis-Wartungssteuerung für einfache und schnelle Diagnose (externe Diagnose-Software nötig)
- **EHW 20:** leichtes, sicheres Rangieren in engen Kurven durch automatische Geschwindigkeitsreduzierung um 50% bei starkem Deichseleinschlag



› *Einfaches, wendiges und müheloses Manövrieren von schweren Lasten*

EHW 12 - Abbildung mit Zubehör Seitenstützrollen

› Leistungsstarker Lithium-Ionen Akku
› Ideal zur Be- und -Entladung von LKW und als Mitnahmegerät
› Sehr wendig, kompakt und geringes Gewicht
› Low-Speed-Funktion für Rangieren mit senkrechter Deichsel



EHW 15



Lieferumfang:
Batterieaufladegerät
EHW 12 / 15: Li-ion Batterie 24V/20Ah
EHW 20: Li-ion Batterie 48V/20Ah

	EHW 12	EHW 15	EHW 20
	statt € 1.999,00 zzgl. USt.	statt € 2.329,00 zzgl. USt.	statt € 3.199,00 zzgl. USt.
	1.799,-	**2.149,-**	**2.869,-**
	€ 2.140,81 inkl. USt.	€ 2.557,31 inkl. USt.	€ 3.414,11 inkl. USt.
	Art.-Nr. 6160112	Art.-Nr. 6160115	Art.-Nr. 6160120

Technische Daten		EHW 12	EHW 15	EHW 20
Tragkraft	t	1,2	1,5	2,0
Tragbreite	mm	540	540	540
Gabelbreite /-länge	mm	160 / 1.150	160 / 1.150	160 / 1.150
Hubbereich	mm	80 – 195	80 – 195	80 – 195
Wenderadius	mm	1.337	1.330	1.336
Hubgeschwindigkeit	m/s	0,031	0,02	0,017
Absenkgeschwindigkeit	m/s	0,069	0,05	0,05
Fahrgeschwindigkeit	km/h	4,6	4,6	4,8
Fahrmotor Leistung	kW	0,65	0,65	0,75
Hubmotor Leistung	kW	0,5	0,5	0,8
Batteriespannung	V	24	24	48
Chassishöhe	mm	628	628	628
Lenkrollen (Ø x Breite)	mm	210 x 70	210 x 70	210 x 70
Gabelrollen (Ø x Breite)	mm	80 x 93	80 x 93	80 x 93
Geräuschpegel	dB(A)	70	70	70
Batteriegewicht	kg	4,4	4,6	7,5
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.537 x 540 x 1.160	1.530 x 540 x 1.160	1.536 x 540 x 1.160
Gewicht ca.	kg	124	123	149
Ausstattung				
Seitenstützrollen		–	ja	
Batterieentladeanzeige		LED	LCD	
Low-Speed-Funktion		ja	ja	
Entsperren		Elektronischer Schlüssel	PIN-Code	PIN-Code, RFID Chip
Transportzuschlag [1]		**TPZ 120 = 38,50 €**	**TPZ 120 = 38,50 €**	**TPZ 200 = 49,50 €**

Modelle	PHW12N	PHW15N	PHW20N
Steigfähigkeit mit Last	4%	6%	7%
Steigfähigkeit ohne Last	16%	16%	16%





Zubehör EHW 12	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
① Li-ion Batterie 24V/20Ah	6161242	**415,00**
① Li-ion Batterie 24V/36Ah	6161243	**675,00**
② Anbausatz gefederte Seitenstützrollen › Für hervorragende Fahr- und Kurvenstabilität	6161000	**99,90**
Lieferumfang: › 2 gefederte Seitenstützrollen › 2 Abdeckungen		

Zubehör EHW 15	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Li-ion Batterie 24V/20Ah	6161242	**415,00**
Li-ion Batterie 24V/36Ah	6161243	**675,00**

Zubehör EHW 20	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Li-ion Batterie 48V/20Ah	6161482	**649,00**

[1] Erläuterung der Transportzuschläge und Transportverpackungspauschalen siehe Rückseite, Preis TVP/TPZ zzgl. USt.

unicraft Werkstatttechnik

GHHW 1000 – Gabelhochhubwagen mit 1 t Tragkraft

- Kompakte Stahlprofilkonstruktion und verschleißarme, kugelgelagerte Rollen
- Keine Funken durch statische Aufladung und keine elektromagnetischen Felder
- Heben per Fuß- oder Handhebel
- Feste Gabelbreite von 550 mm
- Wendekreis 1.380 mm
- Benötigte Gangbreite 2.112 mm





- *Der Fußhebel ermöglicht kräftesparendes Heben*



- *Stabile Konstruktion mit großen Lenkrollen und doppelten Lastrollen aus Polyurethan*
- *Keine Funken durch statische Aufladung und keine elektromagnetischen Felder, somit auch für brennbare oder explosive Stoffe geeignet*

Info & Video

GHHW 1000
statt € 1.259,00 zzgl. USt.
1.049,-
€ 1.248,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 6151016

Technische Daten		GHHW 1000
Tragkraft	t	1
Tragbreite	mm	550
Gabel (L x B)	mm	1.150 x 170
Hubbereich	mm	90–1.600
Lenkeinschlag	°	210
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.705 x 755 x 1.980
Gewicht ca.	kg	230
Transportzuschlag [1]		**TPZ 200 = 49,50 €**

PHH 1001 / PHH 1003 E – Palettenhubwagen-Scherentische mit 1 t Tragkraft. Version "E" elektro-hydraulisch

- Absenkgeschwindigkeit über feinfühliges Ablassventil stufenlos einstellbar
- Mit Schnellhub: Max. Gabelhöhe von 800 mm mit nur 23 Deichselschlägen
- Lenkrollen aus Alu mit Vollgummilaufflächen, Lastrollen aus Kunststoff, Präzisionskugellager

PHH 1003 E
- Robuste elektro-hydraulische Hub- und Senkvorrichtung
- Exzentrisch angebrachte Stützen entlasten die Lenkräder beim Heben
- Doppelt verwendbar: elektrisch oder manuell betrieben



- *Beim Aufpumpen stützt sich der Hubwagen ab einer gewissen Höhe auf die serienmäßigen Stützfüße ab – so wird für einen sicheren Stand gesorgt und ungewolltes Wegrollen verhindert (Abb. zeigt PHH 1003 E)*

Info & Video

PHH 1001
statt € 889,00 zzgl. USt.
749,-
€ 891,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 6150100



PHH 1001

PHH 1003 E
statt € 2.459,00 zzgl. USt.
1.999,-
€ 2.378,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6150104



PHH 1003 E

Technische Daten		PHH 1001	PHH 1003 E
Tragkraft	t	1	1
Gesamtbreite	mm	540	540
Gabel (L x B) ca.	mm	1.150 x 160	1.170 x 160
Hubbereich	mm	85–800	85–800
Lenkeinschlag	°	210	160
Gewicht ca.	kg	122	152
Transportzuschlag [1]		**TPZ 120 = 38,50 €**	**TPZ 200 = 49,50 €**



PHH 1003 E
- *Robuste elektro-hydraulische Hub- und Senkvorrichtung*
- *Absenkgeschwindigkeit wird automatisch bei schweren Lasten reduziert*
- *Mit LED-Anzeige des Ladestands der Batterie*

[1] Erläuterung der Transportzuschläge und Transportverpackungspauschalen siehe Rückseite, Preis TVP/TPZ zzgl. USt.

FHT 500 – Fahrbarer hydraulischer Scherenhubtisch mit 500 kg Tragkraft

- Robuste Stahlkonstruktion
- Für flexibles und bequemes Arbeiten
- Mit einfach bedienbarem Fußhebel, um den Tisch hydraulisch auf die gewünschte Höhe zu bringen
- Das Überlastungs-Sicherheitsventil schützt den Bediener und die Pumpe
- Separater Fußhebel für die Tischabsenkung
- Robuste Fußrollen mit Sicherheitsradschutz und -bremsen auf den beiden Lenkrollen für größere Sicherheit beim Be- und Entladen

› Sonderkonstruktion für lange Werkstücke



- *Hydraulische Hub- und Senkvorrichtung*



- *Robuste Lenkrollen Ø 127 mm mit Sicherheitsradschutz und Bremsen*



Anwendungsbeispiel

FHT 500
statt € 529,00 zzgl. USt.
459,-
€546,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 6150500

Technische Daten		FHT 500
Tragkraft	kg	500
Tischabmessung (L x B x H)ca.	mm	855 x 500 x 50
Gesamtlänge	mm	1.087
Hubbereich	mm	340–900
Griffhöhe	mm	805
Gewicht ca.	kg	87

SHT 1000/SHT 2000 – Hydraulischer Kompakt-Scherenhubtisch

- Für ergonomisches Arbeiten in optimaler Arbeitshöhe
- Mit geschlossener Plattform
- Separate Steuereinheit mit 3 Meter Kabel, Bedienknöpfen und Not-Aus-Schalter
- Stufenloses Heben und Senken
- Garantierte Standsicherheit
- Stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- Erfüllt die Sicherheitskriterien der EN 1570
- Umlaufende Sicherheitsleisten
- Hochdruckzylinder mit zweifacher Sicherheitsfunktion



SHT 1000

SHT 1000
statt € 2.149,00 zzgl. USt.
1.949,-
€ 2.319,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 6154100

SHT 2000
statt € 2.469,00 zzgl. USt.
2.189,-
€ 2.604,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 6154200

Technische Daten		SHT 1000	SHT 2000
Tragkraft	t	1	2
Tischabmessung	mm	1.300 x 800	1.300 x 800
Hubdauer	s	25	40
Hubgeschwindigkeit beladen	mm/s	40	22
Leistung	kW	0,75	0,75
Hubbereich	mm	190 – 1.010	190 – 1.010
Gewicht ca.	kg	220	280
Transportzuschlag [1)]		**TPZ 200 = 49,50 €**	**TPZ 300 = 59,50 €**

[1)] Erläuterung der Transportzuschläge und Transportverpackungspauschalen siehe Rückseite, Preis TVP/TPZ zzgl. USt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

unicraft Werkstatttechnik

SHT 1000 G & U – Hubtische mit besonders geringer Bauhöhe Modell SHT 1001 U mit U-förmiger Plattform

- Für ergonomisches Arbeiten in optimaler Arbeitshöhe
- Mit geschlossener Plattform
- Separate Steuereinheit mit 3 Meter Kabel, Bedienknöpfen und Not-Aus-Schalter
- Stufenloses Heben und Senken
- Stabile Stahlkonstuktion für optimale Standsicherheit
- Erfüllt die Sicherheitskriterien der EN 1570
- Verchromte Kolbenstangen

SHT 1001 G
- Inklusive Auffahrrampe für bequemes Auffahren von Geräten mit Fahrwerk wie z.B. Rasenmäher, etc.

SHT 1001 U
- U-förmige Plattform, dadurch besser durch Palettenhubwagen anfahrbar



SHT 1001 U



SHT 1001 G

SHT 1001 G
statt € 2.659,00 zzgl. USt.
2.339,-
€2.783,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 6153100

SHT 1001 U
statt € 2.739,00 zzgl. USt.
2.399,-
€ 2.854,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6153101

Technische Daten		SHT 1001 G	SHT 1001 U
Tragkraft	t	1	1
Abmessungen Plattform außen	mm	1.450 x 1.140	1.450 x 1.140
Abmessungen Plattform innen	mm	-	1.050 x 585
Hubdauer	s	18	18
Hubgeschwindigkeit beladen	mm/s	42	42
Leistung 400 V / ~50 Hz	kW	0,75	0,75
Hubbereich	mm	82 – 760	80 – 760
Gewicht ca.	kg	250	235
Transportzuschlag [1)]		**TPZ 300 = 59,50 €**	**TPZ 300 = 59,50 €**

Lieferumfang SHT 1001 G:
Auffahrrampe

Serie HS – Hebelstangen mit 1,5 t oder 5 t Tragkraft

- Massives Stahlgestänge für maximale Stabilität
- Leichtgängige Stahlrollen



HS 1,5

Technische Daten		HS 1.5	HS 5
Tragkraft	t	1,5	5
Hebellänge	mm	2000	2000
Anzahl der Rollen		2	2
Rollengröße	mm	70 x 54	70 x 54
Gewicht ca.	kg	16	32

HS 1,5
statt €119,00 zzgl. USt.
115,-
€ 136,85 inkl. USt.
Art.-Nr. 6196015

HS 5
statt € 229,00 zzgl. USt.
219,-
€ 260,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 6196050

[1)] Erläuterung der Transportzuschläge und Transportverpackungspauschalen siehe Rückseite, Preis TVP/TPZ zzgl. USt.

HT 300 S/HT 300 M – fahrbare Arbeitsplatztische mit schneller und individueller Höhenverstellung

- Anpassung der Tischhöhe durch Hydraulikaggregat per Fußhebel
- Einfach zu rangieren durch vier Lenkrollen
- Zwei Rollen mit Feststellbremse
- Unterschiedliche Arbeitsplatten auf den Grundrahmen montierbar



HT 300 M

Arbeits-platztische höhenver-stellbar

ERGONOMIE



Die Bauweise der Scherenkon-struktion bietet maximale Stabilität.



Die Verschraubung ist durchgehend verstärkt.



Zwei Lenkrollen sind mit Feststellbremse ausgestattet



Der Feststellhebel sichert mechanisch auf Normalhöhe

HT 300 M PSR – fahrbarer Arbeitsplatztisch, höhenverstellbar, mit Plattenschwenkrahmen

- Müheloses Laden und Schwenken von Platten durch eine Person
- Schwenkrahmen mit Arretierung in vertikaler und horizontaler Position
- Anpassung der Tischhöhe durch Fußhydraulik
- Einfach zu rangieren durch vier Lenkrollen
- Zwei Rollen mit Feststellbremse







HT 300 M PSR

	HT 300 S	HT 300 M	HT 300 M PSR
statt	€ 1.395,00 zzgl. USt.	€ 1.799,00 zzgl. USt.	€ 3.375,00 zzgl. USt.
	1.299,-	1.659,-	3.099,-
	€ 1.545,81 inkl. USt.	€ 1.974,21 inkl. USt.	€ 3.687,81 inkl. USt.
	Art.-Nr. 6100300	Art.-Nr. 6100310	Art.-Nr. 6100315

Technische Daten		HT 300 S	HT 300 M	HT 300 M PSR
Tragkraft	t	0,3	0,3	0,3
Tragkraft max. Schwenkrahmen	t	-	-	0,12
Tischhöhe min.	mm	400	400	400
Tischhöhe max.	mm	1010	1010	1010
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	970 x 590 x 400	1.200 x 740 x 400	1.200 x 740 x 400
Plattform (L x B)	mm	970 x 590	1.200 x 740	-
Rollendurchmesser	mm	125	125	125
Gewicht ca.	kg	60	80	80
Schwenkrahmen (L x B)	mm	-	-	1.500 x 1.800
Schwenkrahmen Gewicht ca.	kg	-	-	10

Zubehör HT 300 S

Metallblechplatte	Art-Nr.	€ zzgl. USt.
1000 x 600 mm; 3 mm dick	6110300	136,90



Arbeitsplatte Buche-Multiplex	Art-Nr.	€ zzgl. USt.
1250 x 800 mm; 30 mm dick, mit 4 Steckbolzen	6110301	209,90



Lochrasterarbeits-platte Buche-Multiplex	Art-Nr.	€ zzgl. USt.
1250 x 800 mm; 30 mm dick, Lochraster 100 mm, Bohrungs-ø 22 mm	6110302	255,00



Zubehör für HT 300 M

Lochrasterarbeits-platte Buche-Multiplex	Art-Nr.	€ zzgl. USt.
1600 x 790 mm; 30 mm dick, Lochraster 100 mm, Bohrungs-ø 22 mm	6110310	275,00



HT 300 L/HT 300 LAP – fahrbare Scherenhubtische, mit Doppel-Horizontalscheren und großzügigen Dimensionen. HT 300 LAP mit Lochrasterplatte aus Buche-Multiplex

- Anpassung der Tischhöhe durch Fußhydraulik
- Einfach zu rangieren durch vier Lenkrollen
- Zwei Rollen mit Feststellbremse
- Unterschiedliche Arbeitsplatten auf den Grundrahmen montierbar

HT 300 L LAP
- Stabile Konstruktion aus hochwertigen Stahlprofilen
- **Inklusive hochwertiger Lochrasterplatte**



HT 300 L



HT 300 L LAP

HT 600/HT 600 LAP – fahrbare, höhenverstellbare Arbeitstische mit Einfachscherenmechanik. HT 600 LAP mit Lochrasterplatte aus Buche-Multiplex

- Stabile Konstruktion aus hochwertigen Stahlprofilen
- Anpassung der Tischhöhe durch Fußhydraulik
- Einfach zu rangieren durch vier Lenkrollen
- Zwei Rollen mit Feststellbremse

HT 600
- unterschiedliche Arbeitsplatten auf den Grundrahmen montierbar

HT 600 LAP
- **Inklusive hochwertiger Lochrasterplatte**



HT 600



HT 600 LAP

Zubehör passend für Lochrasterplatte

Klemmzwinge

Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
6111000	75,00



Schnellspanner mit Winkelgetriebe

Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
6111001	420,00



Einzelwiderlager

Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
6111002	70,90



1 Auflageschiene mit Antirutsch-Auflage

Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
6111003	119,00



Abbildung zeigt 2 Auflageschienen

› HIGHLIGHTS



Sorgfältige Höhenverstellung auch im Umgang mit empfindlichen Objekten



Konstruktion aus hochwertigen Stahlprofilen sorgt für hohe Stabilität



Der Feststellhebel sichert mechanisch auf Normalhöhe



Breite Lagerung der Gelenkbolzen für besonders hohe Stabilität

Lieferumfang HT 300 L LAP/ Lieferumfang HT 600 LAP:
Lochrasterplatte Buche-Multiplex 2000 x 1000 x 30 mm, Lochraster 100 mm, Bohrungs-Ø 22 mm

	HT 300 L	HT 300 L LAP	HT 600	HT 600 LAP
statt	€ 2.199,00 zzgl. USt.	€ 2.599,00 zzgl. USt.	€ 3.115,00 zzgl. USt.	€ 3.369,00 zzgl. USt.
	2.019,-	2.399,-	2.889,-	3.099,-
	€ 2.402,61 inkl. USt.	€ 2.854,81 inkl. USt.	€ 3.437,91 inkl. USt.	€ 3.687,81 inkl. USt.
	Art.-Nr. 6100320	Art.-Nr. 6100325	Art.-Nr. 6100600	Art.-Nr. 6100605

Technische Daten		HT 300 L	HT 300 L LAP	HT 600	HT 600 LAP
Tragkraft	t	0,3	0,3	0,6	0,6
Tischhöhe min./max.	mm	400 / 1.010	430 / 1.040	400 / 1.010	430 / 1.040
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.900 x 740 x 400	2.000 x 1.000 x 430	1.900 x 740 x 400	2.000 x 1.000 x 430
Plattform (L x B)	mm	1.900 x 740	2.000 x 1.000	1.900 x 740	2.000 x 1.000
Rollendurchmesser	mm	125	125	125	125
Gewicht ca.	kg	140	188	190	238

AMT 500 – Arbeits- und Montagetisch

- Stufenlos höhenverstellbarer Montagetisch
- Höhenverstellbung mithilfe der Fußhydraulik
- Robuster Helfer in jeder Werkstatt und Arbeitsumgebung
- Das patentierte System der Höhenverstellung sorgt für eine gleichmäßige und stufenlose Höhenverstellung. Auch bei einer ungleichen Lastenverteilung oder exzentrischen Beladung
- Kein Verklemmen, kein Ruckeln
- Reagiert schnell und in wohl dosierter Geschwindigkeit
- Lichte Weite von 1105 mm zwischen den Hubsäulen
- Vier Lenkrollen, davon zwei mit Bremse



Hebeaggregate sind vor Schmutz und Beschädigung geschützt



Untere Synchronwelle kann optional unter einem Einlegeboden verschwinden



Vier Lenkrollen mit zwei Bremsen sorgen für Flexibilität und Standsicherheit



AMT 500



Optionaler Stahlblech-Einlegeboden
bietet Platz für Werkzeuge, Zubehör, Unterschrank, etc. (Art.-Nr. 6110500)

Stahl-Lochrasterplatte	
Materialdicke	ca. 11,5 – 13 mm
Bohrungen	mit Radius 2 mm
Ecken und Kanten	mit Radius 3/6 mm
Raster	50 x 50 mm
Seitenwange	50 mm hoch
Bohrungsabstand Seitenwange	50 mm

Patentiert

AMT 500
(ohne Arbeitsplatte)
statt € 2.399,00 zzgl. USt.
2.199,-
€ 2.616,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6101500

inkl. Arbeitsplatte Buche-Multiplex
AMT 500 B
statt € 2.649,00 zzgl. USt.
2.449,-
€ 2.914,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 6101501

inkl. Lochrasterplatte Buche-Multiplex
AMT 500 BL
statt € 2.699,00 zzgl. USt.
2.499,-
€ 2.973,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6101502

inkl. Stahl-Lochrasterplatte
AMT 500 SL
statt € 5.759,00 zzgl. USt.
5.299,-
€ 6.305,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6101505

Technische Daten		AMT 500	AMT 500 B	AMT 500 BL	AMT 500 SL
Tragkraft	kg	500	500	500	500
Auflageplatte		–	Arbeitsplatte Buche-Multiplex	Lochrasterplatte Buche-Multiplex	Stahl-Lochrasterplatte
Plattformgröße	mm	1.460 x 740	–	–	–
Plattengröße	mm	–	1.600 x 790 x 30	1.600 x 790 x 30	1.600 x 790 x 50
Gesamthöhe max.	mm	970	1.000	1.000	1.000
Nutzhub	mm	300	300	300	300
Hebeaggregat		1x links	1x links	1x links	1x links
Lenkrollen-ø	mm	125	125	125	125
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.460 x 740 x 670	1.460 x 740 x 700	1.460 x 740 x 700	1.460 x 740 x 720
Gewicht ca.	kg	120	140	140	290
Transportzuschlag [1]		**TVP 4 = 79,00**	**TVP 4 = 79,00**	**TVP 4 = 79,00**	**TVP 4 = 79,00**

Serie TR – Transportrollen mit 3 t bzw. 6 t Tragkraft

- Für den leichten und sicheren Transport von schweren Gegenständen
- Große, kugelgelagerte Nylonrollen sowie rutschhemmende Gummioberfläche

TR 3
statt € 109,00 zzgl. USt.
92,90
€ 110,55 inkl. USt.
Art.-Nr. 6193030

TR 6
statt € 149,00 zzgl. USt.
139,-
€ 165,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 6193060

Technische Daten		TR 3	TR 6
Tragkraft	t	3	6
Anzahl der Rollen	St	je 4	je 6
Rollengröße	mm	85 x 90	85 x 85
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	400 x 228 x 100	415 x 210 x 100
Gewicht ca.	kg	9,5	12



TR 3 *TR 6*

Serie VTR – Verstellbare Transportrollen

- Im 2er-Set
- Große, kugelgelagerte Nylonrollen
- Durch 2 Stahlstangen von 500 mm auf 1.400 mm (VTR 6) oder von 720 mm auf 1.500 mm (VTR 12) verstellbar
- Rutschhemmende Gummioberfläche

VTR 6
statt € 279,00 zzgl. USt.
255,-
€ 303,45 inkl. USt.
Art.-Nr. 6192060

VTR 12
statt € 359,00 zzgl. USt.
325,-
€ 303,45 inkl. USt.
Art.-Nr. 6192120

Technische Daten		VTR 6	VTR 12
Tragkraft	t	6	12
Anzahl der Rollen		je 4	je 6
Rollengröße	mm	85 x 90	85 x 90
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	415 x 210 x 100	420 x 268 x 110
Gewicht ca. (pro Rollenblock)	kg	30	38



VTR 6 *VTR 12*

Serie TF – Transportfahrwerke

- Für den leichten und sicheren Transport schwerer Gegenstände und Maschinen
- Mit drehbarer Tragplatte und Zugdeichsel
- Einfaches Manövrieren um Kurven
- Tragplatten mit rutschhemmender Gummioberfläche



TF 3 *TF 6* *TF 12*

TF 3
statt € 169,00 zzgl. USt.
155,-
€184,45 inkl. USt.
Art.-Nr. 6191030

TF 6
statt € 399,00 zzgl. USt.
395,-
€ 470,05 inkl. USt.
Art.-Nr. 6191060

TF 12
statt € 515,00 zzgl. USt.
499,-
€ 593,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6191120

Technische Daten		TF 3	TF 6	TF 12
Tragkraft	t	3	6	12
Anzahl der Rollen	St	4	8	8
Rollengröße	mm	85 x 90	85 x 90	83 x 95
Abmessungen (L x B x H) ca. (o. Zugdeichsel)	mm	295 x 230 x 104	640 x 534 x 115	640 x 566 x 115
Gewicht ca.	kg	15	50	66

[1] Erläuterung der Transportzuschläge und Transportverpackungspauschalen siehe Rückseite, Preis TVP/TPZ zzgl. USt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HR 1000 – Hubroller mit 1 t Tragkraft

- Für den Transport von schweren Gegenständen, wie Schränken etc.
- Stahlblechgestell galvanisch verzinkt
- Anlagefläche mit Gummibelag
- Rad mit Polyurethan-Bereifung

Einfache Handhabung:

- Last mit Hebelstange anheben
- Klaue der Hubrolle unterschieben
- Anheben der Last durch Umlegen des Exzenter-hebels mit der Hebelstange
- Auf der Gegenseite ebenso mit der zweiten Hubrolle verfahren



Anwendungsbeispiel

- Zum einfachen Verfahren von Lasten bestens geeignet (Schrank nicht im Lieferumfang enthalten)

HR 1000
statt € 182,00 zzgl. USt.
165,-
€ 196,35 inkl. USt.
Art.-Nr. 6191000



Technische Daten		HR 1000
Tragkraft (pro Set)	t	1
Beräderung Polyurethan	mm	138 x 28
Klauenhöhe unten	mm	12
Klauenhöhe oben	mm	50
Gewicht ca. (pro Set)	kg	10

Lieferumfang:
Zwei Hubroller
Eine Hebelstange

TR 20 – Transportrollenset mit 20 t Tragkraft

- Flexibel einsetzbar zum Bewegen schwerer Lasten
- Leicht zu lenken mit einem Wendekreis von 3 m
- Geeignet für kurze Transportstrecken
- Set besteht aus Lenk- und Fahrwerk zur einfachen Selbstmontage

TR 20 SET
statt € 599,00 zzgl. USt.
585,-
€ 696,15 inkl. USt.
Art.-Nr. 6195020



Technische Daten		TR 20 SET
Tragkraft	t	20
Höhe	mm	108
Rollen Ø	mm	ø 18
Gewicht ca.	kg	50

Lieferumfang:
4 Transportrollen
2 Drehteller mit Auflagegummi Ø 130 mm
2 Tragplatten mit Auflagegummi 120 x 120 mm
2 Verbindungsstangen
2 Lenkstangen
Metallbox mit Rollen und Henkeln
Zugdeichsel für die Metallbox

Serie UB – Unterstellböcke

- Zur Absicherung bei Arbeiten unter dem angehobenen Fahrzeug
- Robust geschweißte Konstruktion mit V-Stempel
- Breite Stellfüße: schonend für Werkstattboden, Asphalt oder andere Untergründe



Technische Daten		UB 3000	UB 6000
Tragkraft pro Bock	t	3	6
Höhe min./max	mm	276 / 420	388 / 580
Rasterstufen		10	12
Standfläche	mm	201 x 182	285 x 250
Gewicht ca. pro Paar	kg	6,4	13,8

UB 3000
statt € 46,90 (Paar) zzgl. USt.
42,50
€ 50,58 inkl. USt.
Art.-Nr. 6201300

UB 6000
statt € 83,90 (Paar) zzgl. USt.
76,50
€ 91,04 inkl. USt.
Art.-Nr. 6201301

UBK 3000 – Unterstellböcke klappbar

- Zur Absicherung bei Arbeiten unter dem angehobenen Fahrzeug
- Breite Stellfüße: Schonend für den Untergrund



Technische Daten		UBK 3000
Tragkraft pro Stück	t	3
Höhe min. / max.	mm	285/400
Standfläche	mm	240 x 240
Gewicht ca. pro Paar	kg	4

UBK 3000
statt € 28,90 (Paar) zzgl. USt.
26,50
€ 31,54 inkl. USt.
Art.-Nr. 6201305

unicraft Werkstatttechnik

UF 230 – Universalfahrwerk mit 230 kg Tragkraft. UF 300 – Universalfahrwerk mit 300 kg Tragkraft

- Fahrgestell mit variabel einstellbarer Stellfläche
- Für den leichten Transport und Standortwechsel von Maschinen
- Viele verschiedene Stellflächengrößen über Lochraster möglich
- Schneller und einfacher Zusammenbau

UF 230
statt € 59,00 zzgl. USt.
55,-
€65,45 inkl. USt.
Art.-Nr. 6190230

UF 300
statt € 105,00 zzgl. USt.
89,-
€ 105,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 6190300



Technische Daten		UF 230	UF 300
Tragkraft	kg	230	300
Stellfläche quadratisch min.	mm	280 x 280	345 x 345
Stellfläche quadratisch max.	mm	890 x 890	730 x 730
Stellfläche rechteckig min.	mm	430 x 280	–
Stellfläche rechteckig max.	mm	1.290 x 480	–
Lochabstand	mm	25	25,4
Gewicht ca.	kg	7,7	9

ETR 4/150 – Ecktransportrollen mit 150 kg Tragkraft

- Zum schnellen und leichten Umsetzen von kastenförmigen Gegenständen und Möbeln
- Niedrige Ladehöhe für den sicheren Transport
- Gehäuse aus Stahlblech geschweißt
- Ladefläche mit Anti-Rutschauflage

ETR 4/150
statt € 149,00 zzgl. USt.
145,-
€ 172,55 inkl. USt.
Art.-Nr.6197150



um 360° drehbar



Anwendungsbeispiel
Optimal zum bequemen Verfahren kastenförmiger Gegenstände (Schrank nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten		ETR 4/150
Tragkraft pro Stück	kg	150
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	255 x 255 x 85
Ladehöhe	mm	15
Gewicht ca. pro Stück	kg	2

Lieferumfang:
Vier Eckrollen
Drei Vollgummi-Lenkrollen je Eckrolle

PRW 450 – PKW-Rollwagen

- Kraftsparendes Verschieben, auch von beschädigten, verschlossenen oder blockierten Fahrzeugen
- Für Seitwärtsbewegungen oder Drehen auf der Stelle
- Mit Lenkrollen zum optimalen Rangieren in engen Räumlichkeiten wie z.B. Autohäusern oder Werkstätten

PRW 450
statt €109,00 zzgl. USt.
98,90
€ 117,69inkl. USt.
Art.-Nr. 6201599



Technische Daten		PRW 450
Tragkraft pro Paar	kg	900
Abmessungen einzeln (L x B x H) ca.	mm	602 x 385 x 140
Gewicht ca. einzeln	kg	9

Lieferumfang:
2 Rollwagen

PV 681 – PKW-Verleger: Hydraulisches Fahrgestell als Fahrzeugpositionierer

- Kraftsparendes Verschieben von Fahrzeugen
- Für Seitwärtsbewegungen/ Drehen auf der Stelle
- Einfaches Anheben per Fußpedal ohne Bücken
- Verbreiterbar von 270 – 550 mm
- Mit Lenkrollen für beste Rangierfähigkeit auch in engen Räumlichkeiten

PV 681
statt €169,00 zzgl. USt.
159,-
€189,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 6201602





Anwendungsbeispiel

Technische Daten		PV 681
Tragkraft (obere Position)	kg	680
Unterfahrhöhe	mm	150
Reifenbreite mx.	mm	270
Bodenabstand Radaufnahmeholm unten – oben	mm	36 – 106

Schraubstöcke – mit Rohrspannbacken und Drehteller

- Nach vorne öffnende Qualitäts-Schraubstöcke aus bruchfestem Gusseisen
- Wechselbare Spannbacken mit geriffelten Zähnen
- Große Ambossfläche für kleinere Richt- und Staucharbeiten
- Spindelführung im Gehäuse, dadurch optimaler Schutz gegen Beschädigung und Verschmutzung
- Mit herausnehmbaren Rohrspannbacken
- Stufenlos um 360° drehbarer Fuß mit Feststellmöglichkeit



Schraubstock 100 mm
statt € 99,50 zzgl. USt.
89,90
€ 106,98 inkl. USt.
Art.-Nr. 6350100

Schraubstock 125 mm
statt € 129,00 zzgl. USt.
116,90
€ 139,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 6350125

Schraubstock 150 mm
statt € 192,90 zzgl. USt.
179,-
€ 213,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 6350150

Schraubstock 175 mm
statt € 259,00 zzgl. USt.
239,-
€ 284,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 6350175

Technische Daten		Schraubstock 100 mm	Schraubstock 125 mm	Schraubstock 150 mm	Schraubstock 175mm
Backenbreite	mm	100	125	150	175
Spannweite/-tiefe	mm	102 x 66	125 x 82	152 x 104	180 x 108
Ambossgröße	mm	73 x 58	78 x 73	90 x 84	104 x 99
Gesamtlänge	mm	305	355	455	530
Drehteller	mm	128	145	165	190

Arbeitsplatzmatten für den Trocken- und Feuchtbereich

- Brandhemmend
- Aus Polyurethan auf Polyetherbasis
- Oberfläche: genoppt
- Unterseite: genoppt, für maximalen Stehkomfort und Rutschfestigkeit
- 5 Jahre Garantie*

Made in Germany







Arbeitsplatzmatte 1840 x 640 mm
statt € 189,00 zzgl. USt.
165,-
€ 196,35 inkl. USt.
Art.-Nr. 6800000

Arbeitsplatzmatte 1840 x 940 mm
statt € 289,00 zzgl. USt.
249,-
€ 296,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 6800005

Arbeitsplatzmatte 3040 x 640 mm
statt € 339,00 zzgl. USt.
295,-
€ 351,05 inkl. USt.
Art.-Nr. 6800001

Arbeitsplatzmatte 3040 x 940 mm
statt € 485,00 zzgl. USt.
415,-
€ 493,85 inkl. USt.
Art.-Nr. 6800006

Technische Daten		Arbeitsplatzmatte 1840 x 640 mm	Arbeitsplatzmatte 1840 x 940 mm	Arbeitsplatzmatte 3040 x 640 mm	Arbeitsplatzmatte 3040 x 940 mm
Stärke	mm	14	14	14	14
Temperaturbeständigkeit	°C	-35 bis +95	-35 bis +95	-35 bis +95	-35 bis +95
Brandklasse		B1 nach DIN 4102	B1 nach DIN 4102	B1 nach DIN 4102	B1 nach DIN 4102
Abmessungen (L x B) ca.	mm	1.840 x 640	1.840 x 940	3.040 x 640	3.040 x 940
Gewicht ca.	kg	6	9	10,5	15

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie KR – Praktische KFZ-Auffahrrampen

- Robuste und stabile Konstruktion
- Mehr Sicherheit bei Arbeiten an und unter dem Fahrzeug bei einfacher Bedienung

KR 2001
statt € 129,00 zzgl. USt.
111,90 pro Paar
€ 133,16 inkl. USt.
Art.-Nr. 6202001

- **Besonderheit KR 2001:**
- Sehr stabile Ausführung
- Äußerst robust geschweißte Stahlkonstruktion
- Mit besonders großer Auffahrbreite



Technische Daten		KR 2001
Tragkraft pro Paar	t	2
max. Reifenbreite	mm	225
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	910 x 360 x 270
Gewicht ca. pro Stück	kg	7,9

Lieferumfang:
2 Aufahrrampen

Serie KR – Praktische KFZ-Auffahrrampen

- Robuste und stabile Konstruktion
- Mehr Sicherheit bei Arbeiten an und unter dem Fahrzeug bei einfacher Bedienung

KR 2500
statt € 139,00 zzgl. USt.
119,90 pro Paar
€ 142,68 inkl. USt.
Art.-Nr. 6202005

- **Besonderheit KR 2050:**
- KFZ-Rampe aus Kunststoff
- 2,5 t Tragkraft pro Paar
- Platzsparend stapelbar



Technische Daten		KR 2500
Tragkraft pro Paar	t	2,5
max. Reifenbreite	mm	240
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	900 x 295 x 220
Gewicht ca. pro Stück	kg	4

Lieferumfang:
2 Aufahrrampen

ILT 1 – Infrarot-Lacktrockner

- Stabile Konstruktion aus Aluminium und Edelstahl
- Trocknet die Lackschicht effizient von außen und innen heraus, dadurch werden Bläschen vermieden und Zeit gespart
- Hochwertige V Power Quartz-Halogen-Kurzwellen-Infrarot-Leuchtröhren
- 360° schwenk- und drehbares Lampengehäuse
- Kugelgelagerte Rollen mit Feststellbremse

ILT 1
statt € 309,00 zzgl. USt.
269,-
€ 320,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 6205001



Technische Daten		ILT 1
Trocknungsfläche	mm	800 x 450
Zeitschaltuhr	min	0 – 60
Eingangsleistung	kW	1
Elekt. Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Gewicht ca.	kg	15

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatzröhre zu ILT 1	6205006	**92,90**

ILT 3W – Infrarot-Lacktrockner

- Stabile Edelstahlkonstruktion mit Hydraulik-Arm
- Hochwertige V Power 21“ (50cm) Quartz-Halogen-Kurzwellen-Infrarot-Leuchtröhren
- Trocknet die Lackschicht von außen und innen
- Vollautomatische digitale Einstellung der Leistung über LED-Anzeige mit Timer
- Jeder der drei Strahler einzeln zuschaltbar
- 300° schwenk- und drehbares Lampengehäuse

ILT 3W
statt € 959,00 zzgl. USt.
829,-
€ 986,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 6205000



Technische Daten		ILT 3W
Trocknungsfläche	mm	1.200 x 1.000
Temperatur	°C	35 – 100
Zeitschaltuhr	min	0 – 99
Eingangsleistung	kW	3x 1,1
Netzspannung	V/Hz	230 / ~50
Gewicht ca.	kg	45

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatzröhre zu ILT 3W	6205005	**92,90**

SRWH 2500 EF – Spezial Rangierwagenheber*

- Zweiteiliger Pumphebel mit Gummigriff zum sicheren und leichten Anheben der Last
- Ventilsteuerung über drehbaren Pumphebel
- Last- und Lenkrollen aus Gusseisen
- Extra breite Fläche des Auflagetellers

Modell		SRWH 2500 EF
Tragkraft	t	2,5
Hubhöhe max.	mm	368
Unterfahrhöhe min.	mm	87
Unterfahrhöhe max.	mm	174
Endhöhe max.	mm	315 – 455
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	640 x 342 x 175
Gewicht ca.	kg	33

SRWH 2500 EF
statt € 219,00 zzgl. USt.
199,-
€ 236,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6201102

› Extra flach!





- **Flaches Design:** *Rangierwagenheber speziell für tiefergelegte und sportlich flache Fahrzeuge mit einer minimalen Unterfahrhöhe von nur 87 mm*

SRWH 3002 EF – Spezial Rangierwagenheber*

- Zweiteiliger Pumphebel mit Gummigriff zum sicheren und leichten Anheben der Last
- Ventilsteuerung über drehbaren Pumphebel
- Last- und Lenkrollen aus Gusseisen
- Extra breite Fläche des Auflagetellers

Modell		SRWH 3002 EF
Tragkraft	t	3,25
Hubhöhe max.	mm	425
Unterfahrhöhe min.	mm	95
Unterfahrhöhe max.	mm	150
Endhöhe max.	mm	520
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	690 x 370 x 150
Gewicht ca.	kg	40

SRWH 3002 EF
statt € 259,00 zzgl. USt.
249,-
€ 296,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 6201122



Schnellhub mit Doppelkolben
-> weniger Pumpvorgänge bis zur max. Endhöhe nötig

› Extra flach!



SRWH 3002 EF – Spezial Rangierwagenheber*

- Zweiteiliger Pumphebel mit Gummigriff zum sicheren und leichten Anheben der Last
- Ventilsteuerung über drehbaren Pumphebel
- Last- und Lenkrollen aus Gusseisen
- Extra breite Fläche des Auflagetellers

SRWH 3000 QL
statt € 225,00 zzgl. USt.
209,-
€ 248,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 6201103

Modell		SRWH 3000 QL
Tragkraft	t	3
Hubhöhe max.	mm	355
Unterfahrhöhe min.	mm	145
Unterfahrhöhe max.	mm	180
Endhöhe max.	mm	500
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	685 x 346 x 180
Gewicht ca.	kg	37,2



Fußschnellhub



QUICK LIFT Funktion
Drehen zum Ablassen



QUICK LIFT-Funktion
- *mit nur einem Hub per Fußhebel am Ansatzpunkt des Fahrzeugs*

Serie RWHA – Rangierwagenheber aus Aluminium. Leichte Modelle für sportlich flache Fahrzeuge

- Leichte, robuste Aluminiumkonstruktion
- QUICK LIFT Funktion: mit nur max. 7 Pumpbewegungen zur maximalen Höhe
- Ventilsteuerung über innenliegendes Gestänge und Drehknopf im Pumphebel
- Extra flach, für tiefergelegte Autos geeignet
- Bei Beladung langsames, sicheres Absenken
- Zwei praktische, seitliche Tragegriffe aus Alu
- Bequemes und leichtes Anheben durch Hydraulik und langen Hebel*
- Gummiauflage schützt Sattel und Fahrzeug

RWHA 1501
statt € 189,00 zzgl. USt.
175,-
€ 208,25 inkl. USt.
Art.-Nr. 6201123

RWHA 2500
statt € 275,00 zzgl. USt.
255,-
€ 303,45 inkl. USt.
Art.-Nr. 6201109

Technische Daten		RWHA 1501	RWHA 2500
Tragkraft	t	1,5	2,5
Unterfahrhöhe min	mm	88	100
Endhöhe max.	mm	210 – 358	285 – 465
Hub	mm	270	365
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	554 x 247 x 150	650 x 292 x 170
Gewicht ca.	kg	14,3	25,9



Drehen zum Ablassen

RWHA 1501 ***RWHA 2500***

*Produktfarben werden umgestellt

unicraft Werkstatttechnik

RWH 2.1 – Rangierwagenheber

- Mit Last- und Lenkrollen aus Gusseisen
- Kurze Ausführung mit praktischem Tragegriff

RWH 2.1
statt € 68,50 zzgl. USt.
62,50
€ 74,38 inkl. USt.
Art.-Nr. 6201099

Technische Daten		RWH 2.1
Tragkraft	t	2
Unterfahrhöhe min	mm	135
Endhöhe max.	mm	340
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	447 x 196 x 135
Gewicht ca.	kg	8,7



RWH 2.51 – Rangierwagenheber

Neu

- Last- und Lenkrollen aus Gusseisen
- Aufsatzstück zum Verlängern des Sattels im Lieferumfang
- QUICK LIFT-Funktion: mit nur einem Hub am Ansatzpunkt des Fahrzeugs

RWH 2.51
statt € 135,90 zzgl. USt.
125,90
€ 149,82 inkl. USt.
Art.-Nr. 6201128

Technische Daten		RWH 2.51
Tragkraft	t	2,5
Unterfahrhöhe min	mm	150
Endhöhe max.	mm	530
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	625 x 242 x 158
Gewicht ca.	kg	18,7



Verlängerbarer Sattel erleichtert die Arbeit am Fahrzeug

SRWH 3001 SIL – Spezial Rangierwagenheber

- Mit extra niedrigem Sattelprofil gut für tiefergelegte Autos
- Einfaches Heben bis zum Ansatzpunkt per Fußhebel oder Handhebel
- Bei Beladung langsames, sicheres Absenken
- Praktische integrierte Werkzeugablage mit Gummimatte
- Großer Auflageteller mit Gummiaufsatz für eine schonende Auflage, schützt Hebepunkt und Fahrzeug

SRWH 3001 SIL
statt € 185,00 zzgl. USt.
159,-
€ 189,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 6201121

Modell		SRWH 3001 SIL
Tragkraft	t	3,0
Hubhöhe max.	mm	340
Unterfahrhöhe min.	mm	120
Unterfahrhöhe max.	mm	158
Endhöhe max.	mm	460
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	628 x 343 x 158
Gewicht ca.	kg	31,5



Drehen zum Ablassen



Besonders leise durch Rollen aus Polyurethan

Serie SRWH LFH – Spezial Rangierwagenheber mit Doppelkolben, flacher Bauform und hoher Endhöhe

- Mit extra niedrigem Sattelprofil gut für tiefergelegte Autos
- Durch die extra-lange Bauweise besonders für lange Rahmengestelle geeignet
- Mit Doppelkolben dadurch weniger Pumpvorgänge bis zur max. Endhöhe
- Bei Beladung langsames, sicheres Absenken
- Großer Auflageteller mit Gummiaufsatz für eine schonende Auflage schützt Hebepunkt und Fahrzeug

SRWH 2500 LFH
statt € 215,00 zzgl. USt.
199,-
€ 236,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6201126

SRWH 3000 LFH
statt € 335,00 zzgl. USt.
315,-
€ 374,85 inkl. USt.
Art.-Nr. 6201127



SRWH 3000 LFH

Technische Daten		SRWH 2500 LFH	SRWH 3000 LFH
Tragkraft	t	2,5	3
Hubhöhe max.	mm	425	470
Unterfahrhöhe min.	mm	75	110
Endhöhe max.	mm	500	580
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	685 x 344 x 150	805 x 355 x 172
Gewicht ca.	kg	32,4	48,5

SRWH 2000 LF DS – Spezial Rangierwagenheber mit Doppelkolben*

- Mit stabilen, walzenförmigen PU-Rollen-Bereifung für besondere Laufruhe
- Extra flach, für tiefergelegte Autos geeignet
- Ventilsteuerung über innenliegendes Gestänge und Drehknopf im Pumphebel
- Bei Beladung langsames, sicheres Absenken
- Bequemes und leichtes Anheben durch Hydraulik und langen Hebel
- Gummiauflage schützt Sattel und Fahrzeug
- Breite Fläche des Auflagetellers

SRWH 2000 LF DS
statt € 499,00 zzgl. USt.
449,-
€ 534,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 6201125



Modell		SRWH 2000 LF DS
Tragkraft	t	2
Hubhöhe max.	mm	430
Unterfahrhöhe min.	mm	70
Endhöhe max.	mm	500
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	822 x 360 x 214
Gewicht ca.	kg	43

Serie WWH – Pneumatisch-hydraulischer Werkstatt-Wagenheber

- Kontrolliertes, sicheres Heben und Senken
- Zum Betreiben mit Druckluft von einem externen Erzeuger
- Hartverchromte Kolben mit glatter Oberfläche
- Mit stabilen Rollen aus PU-beschichtetem Gusseisen
- T-Griff zum leichten Rangieren
- Mit praktischem Tragegriff am Gehäuse
- Die beiden Gusseisen-Aufsatzstücke können für die Erweiterung der Hubhöhe einzeln oder auch aufeinander aufgesteckt verwendet werden



WWH 60000 PH
Intuitiv bedienbarer Sicherheits-Drehkopf mit Kompressoranschluss

Lieferumfang:
Gusseisen-Aufsatzstück, 45 mm
Gusseisen-Aufsatzstück, 75 mm

WWH 50002 PH
statt € 1.645,00 zzgl. USt.
1.479,-
€ 1.760,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 6201130

WWH 40003 PH
statt € 2.199,00 zzgl. USt.
1.899,-
€ 2.259,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6201131

WWH 60000 PH
statt € 2.225,00 zzgl. USt.
1.999,-
€ 2.378,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6201112

Technische Daten		WWH 50002 PH	WWH 40003 PH	WWH 60000 PH
Tragkraft *(untere Hubhöhe)*	t	50	40	60
Tragkraft *(mittlere Hubhöhe)*	t	25	20	40
Tragkraft *(untere Hubhöhe)*	t	–	10	20
Hubhöhe *(obere Hubhöhe)*	t	–	**10:** 284	**20:** 312
Hubhöhe *(mittlere Hubhöhe)*	mm	**25:** 444	**20:** 231	**40:** 256
Hubhöhe *(untere Hubhöhe)*	mm	**50:** 330	**40:** 182	**60:** 207
Höhe Aufsatzstücke	mm	73 + 80	75 + 45	75 + 45
Unterfahrhöhe	mm	215	125	150
Betriebsdruck	bar	9–12	9–12	8–12
Luftbedarf	l / Hub	113	110	97
Abmessungen (L x B) ca.	mm	805 x 282	830 x 295	875 x 295
Gewicht ca.	kg	73	44	64

*Geeignete Kompressoren finden Sie im AIRCRAFT-Katalog und auf **www.aircraft-kompressoren.com***



*Produktfarben werden umgestellt

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

unicraft Werkstatttechnik

Serie USZ – Universalseilzüge für Hebe-, Zieh- und Verzurrarbeiten bis zu einer Zuglast von bis zu 3,2 t

- Geringes Eigengewicht durch Gehäuse aus Aluminiumlegierung
- Nahezu wartungsfrei
- Horizontal und vertikal einsetzbar



USZ 801



USZ 1601



USZ 3201

Lieferumfang:
Handhebel
20 m Drahtseil mit Spitze und Haken auf Haspel

USZ 801
statt € 165,00 zzgl. USt.
159,-
€ 189,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 6171608

USZ 1601
statt € 265,00 zzgl. USt.
259,-
€ 308,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 6171616

USZ 3201
statt € 440,00 zzgl. USt.
419,-
€ 498,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 6171632

Technische Daten		USZ 801	USZ 1601	USZ 3201
Zugkraft	t	0,8	1,6	3,2
Hebellänge	mm	160	200	200
Hebelkraft bei Nennlast	N	383	400	441
Seildurchmesser	mm	8,3	11	16
Seillänge	m	20	20	20
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 101 x 240	556 x 120 x 270	666 x 150 x 320
Gewicht ca.	kg	14	26,5	46,5

Serie ESW – Für den Fahrzeug-Einsatz, z.B. zum Hochziehen von Maschinen über eine Rampe in einen Kleintransporter

- Kompakt und robust
- Einstellbare Rutschkupplung zum Schutz der Winde vor Überlastung
- Bedienung per Handkurbel oder über kabelgebundene Fernbedienung



ESW 901



ESW 1360

ESW 901
statt € 139,00 zzgl. USt.
129,-
€ 153,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 6199090

ESW 1360
statt € 215,00 zzgl. USt.
189,-
€ 224,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 6199136

Technische Daten		ESW 901	ESW 1360
Zugkraft	kg	900	1360
Seillänge	m	9	9
Zuggeschwindigkeit	m/min	1,82	1,22
Seildurchmesser	mm	5,1	5,6
Kabellänge Steuereinheit	m	3	3
Stromspannung	V DC	12	12
Leistung	W	300	480
Schutzart	IP	54	54
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	260 x 260 x 202	270 x 290 x 205
Gewicht ca.	kg	11	15



Lieferumfang ESW 901:
Hebehaken mit Flaschenzugrolle
Handkurbel
Halterungsplatte
Stromkabel mit Batterieklemmen 4,5m
Fernbedienung mit Kabel 3 m

Lieferumfang ESW 1360:
Handkurbel
Halterungsplatte
Stromkabel mit Batterieklemmen 4,5m
Fernbedienung mit Kabel 3 m

Serie ESW – Elektrische Seilwinde mit bis zu 30 m Hubhöhe

- Seilführungsrolle unterstützt das Aufrollen des Seils
- Neue Lagerung erhöht die Lebensdauer des Motors
- Mit Schnellkupplung für den sofortigen Einsatz ohne aufwändige Montage
- Durch eine Umlenkrolle verdoppelt sich die Hubkraft



ESW 500

ESW 500
statt € 529,00 zzgl. USt.
479,-
€ 570,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 6199500

ESW 800
statt € 589,00 zzgl. USt.
539,-
€ 641,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 6199800

Technische Daten		ESW 500	ESW 800
Zugkraft ohne / mit Umlenkrolle	kg	250 / 500	400 / 800
Seillänge max. ohne / mit Umlenkrolle	m	30 / 15	30 / 15
Zuggeschwindigkeit ohne / mit Umlenkrolle	m/min	8 / 4	8 / 4
Seildurchmesser	mm	4	5
Kabellänge Steuereinheit	m	5	5
Leistung~50 Hz	kW	1 kW 230 V	1,3 kW 230 V
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	310 x 330 x 440	310 x 330 x 440
Gesamtgewicht ca.	kg	30	32

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie WSA-2 – Wandschwenkarme

- Passend u.a. für Elektro-Seilzüge der Serie MES
- Zum Befestigen an runden Stangen oder Rohren



WSA 300-1100-2

WSA 300-1100-2	WSA 600-750-2	WSA 1000-750-2
statt € 64,00 zzgl. USt.	statt € 55,90 zzgl. USt.	statt € 67,90 zzgl. USt.
56,90	**49,90**	**62,90**
€ 67,71 inkl. USt.	€ 59,38 inkl. USt.	€ 74,85 inkl. USt.
Art.-Nr. 6198605	Art.-Nr. 6198606	Art.-Nr. 6198607

Vertikale Stange nicht im Lieferumfang enthalten!
(erforderliches Maß = Ø 48 mm)

Technische Daten		WSA 300-1100-2	WSA 600-750-2	WSA 1000-750-2
Tragkraft max.	kg	300	600	1.000
Ausladung	mm	1.100	750	750
Gesamtgewicht ca.	kg	8,4	6,1	9,3
Abstand oberer zu unterem Anschlagpunkt	mm	450	380	380
Für Modelle		**MES 250-2/600-2**	**MES 250-2/600-2**	**MES 999-2**

Serie MES – Mini Elektro-Seilzüge

- Notausschalter für sicheres Arbeiten
- Hubhöhe ohne/mit Umlenkrolle 12 m/6 m
- Umlenkrolle mit Lasthaken
- Mit zwei stabilen Doppelschellen zur Befestigung
- Bedienschalter schutzisoliert nach IP54
- Endabschalter für sofortiges Abschalten in der oberen und unteren Endlage



MES 250-2

MES 250-2	MES 600-2	MES 999-2
statt € 119,00 zzgl. USt.	statt € 169,00 zzgl. USt.	statt € 349,00 zzgl. USt.
105,-	**165,-**	**329,-**
€ 124,95 inkl. USt.	€ 196,35 inkl. USt.	€ 391,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 6198225	Art.-Nr. 6198260	Art.-Nr. 6198299

Technische Daten		MES 250-2	MES 600-2	MES 999-2
Zugkraft ohne/mit Umlenkrolle	kg	125/250	300/600	500/999
Motorleistung ~50 Hz	W/V	500 / 230	1.050 / 230	1.600 / 230
Seillänge ohne/mit Umlenkrolle	m	12/6	12/6	12/6
Zuggeschwindigkeit max. ohne/mit Umlenkrolle (m/min)		8 / 4	8 / 4	8 / 4
Seildurchmesser	mm	3,0	4,5	6
Kabellänge Steuereinheit	m	1,5	1,5	1,5
Innenmaß Befestigungsschellen	mm	46 x 46	46 x 46	59 x 59
Gewicht ca.	kg	11	17,5	33

Schnellverschlüsse für MES

Modell	MES 250-2	MES 600-2	MES 999-2	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Schnellverschlussschellen rund	X			6198615	**18,50 /Paar**
Schnellverschlussschellen rund		X		6198616	**18,50 /Paar**
Schnellverschlussschellen rund			X	6198617	**18,50 /Paar**
Schnellverschlussschellen quadrat	X			6198620	**15,90 /Paar**
Schnellverschlussschellen quadrat		X		6198621	**15,90 /Paar**
Schnellverschlussschellen quadrat			X	6198622	**15,90 /Paar**



Schnellverschluss-schellen rund



Schnellverschluss-schellen quadrat

Fasshebeklammer FHK 1– zum sicheren Transport von Stahlfässern mit Sicke

- Aufnahme von stehenden und liegenden Fässern möglich
- Ideal auch zum Aufrichten eines liegenden Fasses geeignet
- Stabile Kettenkonstruktion mit Greifhaken zur Fassaufnahme

FHK 1
statt € 47,90 zzgl. USt.
43,90
€ 52,24 inkl. USt.
Art.-Nr. 6172010

Anwendungsbeispiele:







Technische Daten		FHK 1
Tragkraft	t	1
Greifbereich	mm	0 – 25
Öse Innen-breite/höhe	mm	62 / 85
Abstand Ösenaufhängung / Greifpunkt	mm	690
Hebeklammer Länge	mm	120
Kette Nenndicke	mm	6
Gewicht ca.	kg	3,6

Serie K – Kettenzüge für Hebe- und Zieharbeiten mit bis zu 3 t Tragkraft

- Tragkraft je nach Modell von 1 t bis 2 t
- Robustes Stahlblechgehäuse
- Geschlossenes Sicherheitsdesign
- Bei niedrigem Kraftaufwand leicht bedienbar
- Ein-, zwei- oder vierstrangige Bauweise
- Drehbarer Last- und Aufhängehaken

K 1000	K 2000	K 3000
statt € 82,50 zzgl. USt.	statt € 117,90 zzgl. USt.	statt € 172,00 zzgl. USt.
73,90	**104,90**	**152,90**
€ 87,94 inkl. USt.	€ 124,83 inkl. USt.	€ 181,95 inkl. USt.
Art.-Nr. 6202101	Art.-Nr. 6202102	Art.-Nr. 6202103

Technische Daten		K 1000	K 2000	K 3000
Tragkraft	t	1	2	3
Hubhöhe	mm	2.500	2.500	3.000
Abstand Haken zu Haken	mm	min. 300	min. 380	470
Hubkraft	N	330	330	390
Anzahl Kettenstränge		1	2	2
Gewicht ca.	kg	9,4	12,4	21,7



K 1000

Serie K – Manuelle Kettenzüge für Hebearbeiten mit bis zu 10 t Tragkraft

- Erhöhter Wirkungsgrad und Reduzierung der Reibungsverluste durch gehärtete Zahnräder und Ritzel auf Rollenlagern
- Gesenkgeschmiedete, drehbare Last- und Aufhängehaken mit Sicherung

K 1001
- Sicheres Halten der Last durch Lastdruckbremse mit asbestfreien Bremsscheiben

› Lastkette nach DIN ISO 3077
› Hochfestes, lackiertes Stahlgehäuse

K 1001	K 2001	K 3001	K 5001	K 10001
statt € 89,90 zzgl. USt.	statt € 129,90 zzgl. USt.	statt € 170,00 zzgl. USt.	statt € 249,00 zzgl. USt.	statt € 499,00 zzgl. USt.
79,90	**119,-**	**149,-**	**219,-**	**449,-**
€ 95,08 inkl. USt.	€ 141,61 inkl. USt.	€ 177,31 inkl. USt.	€ 260,61 inkl. USt.	€ 534,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 6171001	Art.-Nr. 6171002	Art.-Nr. 6171003	Art.-Nr. 6171005	Art.-Nr. 6171010

Technische Daten		K 1001	K 2001	K 3001	K 5001	K 10001
Tragkraft	t	1	2	3	5	10
Hub	m	3	3	3	3	3
Handkraft bei Nennlast	N	320	365	385	435	435
Anzahl Kettenstränge		1	1	2	3	3
Länge ca.	mm	162	194	220	288	384
Breite/Tiefe ca.	mm	146,5	170	170	190,4	190
Höhe ca.	mm	317	414	465	636	798
Gewicht ca.	kg	10,8	18	24,3	38,7	78



K 1001

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie HZ AL –
Aluminium Hebelzug extrem leicht und kompakt, zum Heben, Ziehen, Richten und Spannen

- Zuverlässiges und sicheres Bremssystem
- Bremse und Antriebswelle mit Evolventenverzahnung
- Fein verzahntes Getriebe, dadurch nur geringe Handhebelkraft erforderlich
- Hochwertige, verzinkte und gehärtete Lastkette nach EN 818-7
- Einfach und schnell auf die gewünschte Arbeitsposition einstellbar

Technische Daten		HZ 250 AL	HZ 500 AL
Tragkraft	kg	250	500
Hub	m	1,5	1,5
Hebellänge	mm	163	163
Handkraft bei Nennlast	N	206	255
Länge ca.	mm	94,5	100
Breite/Tiefe ca.	mm	84	99
Höhe ca.	mm	230	265
Gewicht ca.	kg	2,08	2,98

HZ 250 AL
statt € 99,90 zzgl. USt.
89,90
€ 106,98 inkl. USt.
Art.-Nr. 6171103

HZ 500 AL
statt € 109,90 zzgl. USt.
99,90
€ 118,88 inkl. USt.
Art.-Nr. 6171105



HZ 250 AL *HZ 500 AL*

Serie HZ – Hebelzug zum Heben und Ziehen von Lasten

- Schnelles Anschlagen der Last bzw. Durchziehen der Lastkette in beide Richtungen durch Kettenfreilaufschaltung
- Sicheres Halten der Last durch Lastdruckbremse mit asbestfreien Bremsscheiben
- Gesenkgeschmiedete, drehbare Last- und Aufhängehaken mit Sicherung
- Kette senkt auch ohne Last ab

› Lastkette nach EN 818-7
› Hochfestes, lackiertes Stahlgehäuse
› Kompakte Bauweise mit kurzem Hebel

HZ 752
statt € 115,00 zzgl. USt.
99,-
€ 117,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6171176

HZ 1502
statt € 155,00 zzgl. USt.
139,-
€ 165,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 6171116

HZ 3002
statt € 229,00 zzgl. USt.
219,-
€ 260,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 6171131

Technische Daten		HZ 752	HZ 1502	HZ 3002
Tragkraft	t	0,75	1,5	3
Hub	m	1,5	1,5	1,5
Hebellänge	mm	250	270	430
Handkraft bei Nennlast	N	147	295	304
Anzahl Kettenstränge		1	1	1
Länge	mm	160	182	430
Breite/Tiefe	mm	133	157	210
Höhe	mm	320	380	490
Gewicht ca.	kg	7,1	10,8	23,3



HZ 1502

Serie HZ – Hebelzüge für Hebe- und Zieharbeiten mit bis zu 3 t Tragkraft

- Schnelles Anschlagen der Last bzw. Durchziehen der Lastkette in beide Richtungen durch Kettenfreilaufschaltung
- Sicheres Halten der Last durch Lastdruckbremse mit asbestfreien Bremsscheiben
- Gesenkgeschmiedete, drehbare Last- und Aufhängehaken mit Sicherung

› Lastkette nach DIN ISO 3077
› Hochfestes, lackiertes Stahlgehäuse

HZ 751
statt € 99,90 zzgl. USt.
95,90
€ 114,12 inkl. USt.
Art.-Nr. 6171175

HZ 1501
statt € 135,00 zzgl. USt.
125,-
€ 148,75 inkl. USt.
Art.-Nr. 6171115

HZ 3001
statt € 199,00 zzgl. USt.
189,-
€ 224,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 6171130

Technische Daten		HZ 751	HZ 1501	HZ 3001
Tragkraft	t	0,75	1,5	3
Hub	m	1,5	1,5	1,5
Hebellänge	mm	290	420	420
Handkraft bei Nennlast	N	140	220	320
Anzahl Kettenstränge		1	1	1
Länge ca.	mm	135	162	211
Breite/Tiefe ca.	mm	148	176	195
Höhe ca.	mm	320	380	480
Gewicht ca.	kg	6,3	11	18,7



HZ 751

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

unicraft Werkstatttechnik

Serie RFW – Rollfahrwerke mit 5 t Tragkraft maximal

- Kein seitliches Wandern auf der Traverse durch zentrische Aufhängung des Flaschenzuges
- Einstellung erfolgt durch Ösentraverse mit Gegengewinde
- Serienmäßige Kippsicherung



RFW 1

Anwendungsbeispiel
(Anwendung am I-Träger)

RFW 0.5
statt € 49,90 zzgl. USt.
47,90
€ 57,00 inkl. USt.
Art.-Nr. 6171700

RFW 1
statt € 76,50 zzgl. USt.
72,90
€ 86,75 inkl. USt.
Art.-Nr. 6171701

RFW 2
statt € 109,90 zzgl. USt.
104,90
€ 124,83 inkl. USt.
Art.-Nr. 6171702

RFW 3
statt € 190,00 zzgl. USt.
179,-
€ 213,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 6171703

RFW 5
statt € 265,00 zzgl. USt.
249,-
€ 296,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 6171705

Technische Daten		RFW 0.5	RFW 1	RFW 2	RFW 3	RFW 5
Tragkraft	t	0,5	1	2	3	5
Kurvenradius min.	m	0,5	0,7	0,9	1,2	1
Trägerflanschbreite	mm	55 – 220	58 – 220	66 – 220	74 – 220	90 – 220
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	285 x 198 x 158	300 x 238 x 183	300 x 277 x 208	328 x 324 x 249	354 x 373 x 296,5
Gewicht ca.	k	5	8,8	14	23	40

Serie HFW – Haspelfahrwerke mit bis zu 5 t Tragkraft

- Kein seitliches Wandern auf der Traverse durch zentrische Aufhängung des Flaschenzuges
- Einstellung erfolgt durch Ösentraverse mit Gegengewinde
- Serienmäßige Kippsicherung



HFW 1

Anwendungsbeispiel
(Anwendung am I-Träger)

HFW 0.5
statt € 89,50 zzgl. USt.
84,90
€ 101,03 inkl. USt.
Art.-Nr. 6171800

HFW 1
statt € 119,00 zzgl. USt.
112,90
€ 134,35 inkl. USt.
Art.-Nr. 6171801

HFW 2
statt € 161,90 zzgl. USt.
153,90
€ 183,14 inkl. USt.
Art.-Nr. 6171802

HFW 3
statt € 240,00 zzgl. USt.
229,-
€ 272,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 6171803

HFW 5
statt € 309,00 zzgl. USt.
289,-
€ 343,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 6171805

Technische Daten		HFW 0.5	HFW 1	HFW 2	HFW 3	HFW 5
Tragkraft	t	0,5	1	2	3	5
Kettenlänge	m	3	3	3	3	3
Kurvenradius min.	m	0,5	0,7	0,9	1,2	1
Trägerflanschbreite	mm	55 – 220	58 – 220	66 – 220	74 – 220	90 – 220
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	352 x 198 x 158	300 x 238 x 183	362 x 277 x 208	406 x 324 x 249	434 x 373 x 296
Gewicht ca.	k	8,5	12,5	17	28	45

Serie TK – Trägerklemmen mit bis zu 5 t Tragkraft

- Zentraler Spindelmechanismus zur einfachen Befestigung am Träger mit festem, sicherem Sitz



TK 1

TK 1
statt € 44,90 zzgl. USt.
43,90
€ 52,24 inkl. USt.
Art.-Nr. 6171901

TK 2
statt € 48,90 zzgl. USt.
47,90
€ 57,00 inkl. USt.
Art.-Nr. 6171902

TK 3
statt € 89,90 zzgl. USt.
86,90
€ 103,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 6171903

TK 5
statt € 95,00 zzgl. USt.
91,90
€ 109,36 inkl. USt.
Art.-Nr. 6171905

Technische Daten		TK 1	TK 2	TK 3	TK 5
Tragkraft	t	1	2	3	5
Trägerflanschbreite	mm	75 – 220	75 – 220	80 – 320	80 – 320
Gewicht ca.	kg	3,8	4,6	9	11

Serie HKS – Hebeklemmen mit Schwenköse zum Heben von Lasten bis zu 5 t

- Zum senkrechten Heben, 180°-Wenden und seitlichen Anschlagen von Blechen, Stahlplatten, Trägern und Stahlbauelementen
- Die Mindestlast beträgt 20 % der angegebenen Tragkraft



HKS 1

HKS 1
statt € 68,90 zzgl. USt.
65,50
€ 77,95 inkl. USt.
Art.-Nr. 6172001

HKS 2
statt € 103,90 zzgl. USt.
98,90
€ 117,69 inkl. USt.
Art.-Nr. 6172002

HKS 3
statt € 151,90 zzgl. USt.
144,50
€ 171,96 inkl. USt.
Art.-Nr. 6172003

HKS 5
statt € 229,00 zzgl. USt.
219,-
€ 260,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 6172005

Technische Daten		HKS 1	HKS 2	HKS 3	HKS 5
Tragkraft	t	1	2	3	5
Greifbereich	mm	0 – 20	0 – 25	0 – 30	0 – 50
Gewicht ca.	kg	5	8	15	23

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

EKZT 301-1 – Elektrokettenzüge mit bis zu 500 kg Traglast

- Aufhängung des Kettenzugs mittels Traghaken
- Überlastsicherung durch Rutschkupplung
- Integrierter Betriebsendschalter
- Sicheres Verstauen der Kette durch serienmäßigen Kettenspeicher
- Steuerung des Kettenzugs über Bedienflasche

Technische Daten	EKZT 301-1
Tragkraft	300 kg
Hub	3 m
Hubgeschwindigkeit max.	3 m/min
Kabellänge Steuereinheit	1,6 m
Anzahl Kettenstränge	1
Elektrischer Anschluss	230 V / ~50 Hz
Gewicht ca.	14,3 kg

EKZT 301-1
statt € 379,00 zzgl. USt.
349,-
€ 415,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 6194503



EKZT 501-1 – Elektrokettenzüge mit bis zu 500 kg Traglast

- Aufhängung des Kettenzugs mittels Traghaken
- Überlastsicherung durch Rutschkupplung
- Integrierter Betriebsendschalter
- Sicheres Verstauen der Kette durch serienmäßigen Kettenspeicher
- Steuerung des Kettenzugs über Bedienflasche

Technische Daten	EKZT 301-1
Tragkraft	500 kg
Hub	3 m
Hubgeschwindigkeit max.	2,8 m/min
Kabellänge Steuereinheit	1,6 m
Anzahl Kettenstränge	1
Elektrischer Anschluss	230 V / ~50 Hz
Gewicht ca.	18,5kg

EKZT 501-1
statt € 629,00 zzgl. USt.
559,-
€ 665,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 6194505



Serie EKZT-1 – Elektrokettenzüge mit einer Hubgeschwindigkeit und bis zu 2 t Traglast maximal

- Aufhängung des Kettenzugs mittels Traghaken
- Überlastsicherung durch Rutschkupplung
- Integrierter Betriebsendschalter
- Sicheres Verstauen der Kette durch serienmäßigen Kettenspeicher
- Steuerung des Kettenzugs über Bedienflasche

EKZT 5-1
statt € 1.299,00 zzgl. USt.
1.199,-
€ 1.426,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6194005

EKZT 10-1
statt € 1.629,00 zzgl. USt.
1.499,-
€ 1.783,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6194010

EKZT 20-1
statt € 1.895,00 zzgl. USt.
1.739,-
€ 2.069,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 6194020

Technische Daten	EKZT 5-1	EKZT 10-1	EKZT 20-1
Tragkraft	0,5 t	1 t	2 t
Hub	6 m	6 m	6 m
Hubgeschwindigkeit max.	7,7 m/min	5,1 m/min	2,6 m/min
Kabellänge Steuereinheit	6 m	6 m	6 m
Anzahl Kettenstränge	1	1	2
Aufnahmeleistung P1 / P2	1,2 / 0,9 W / 400V	1,4 / 1,1 W / 400V	1,4 / 1,1 W / 400V
Abmessungen (L x B x H) ca.	636 x 276 x 410 mm	636 x 275 x 460 mm	636 x 276 x 650 mm
Gewicht ca.	49 kg	54,3 kg	68,5 kg

- Triebwerksgruppe FEM/ISO 2m/M5 entspricht 1.600 Volllast-Lebensdauerstunden
- Lastketten Typ G80 nach DIN EN-818-7
- Siemens Elektrik
- Eine Hubgeschwindigkeit



EKZT 5-2

Zubehör Serie EFW-1 – Elektrofahrwerke mit einer Fahrgeschwindigkeit und bis zu 2 t Tragkraft maximal

- Stromanschluss und Steuerung des Fahrwerks über die Bedienflasche des zugehörigen Kettenzugs
- Passend für Träger mit den Profiltypen I, IPB, IPBl, IPBv und IPE und entsprechender Trägerflanschbreite

EFW 1-1
- Passend für Elektrokettenzüge **EKZT 5-1** (Art.-Nr.: 6194005) und **EKZT 10-1** (Art.-Nr.: 6194010)

EFW 2-1
- Passend für Elektrokettenzug **EKZT 20-1** (Art.-Nr.: 6194020)

EFW 1-1
statt € 865,00 zzgl. USt.
799,-
€ 950,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6194310

EFW 2-1
statt € 935,00 zzgl. USt.
859,-
€ 1.022,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 6194320

Technische Daten	EFW 1-1	EFW 2-1
Tragkraft	1 t	2 t
Schutzart	IP 54	IP 54
Fahrgeschwindigkeit	13,5 m/min	13,5 m/min
Trägerflanschbreite	74 – 140 mm	74 – 140 mm
Aufnahmeleistung	0,4 kW	0,6 kW
Elektrischer Anschluss	400 V / ~50 Hz	400 V / ~50 Hz
Abmessungen (L x B x H) ca.	715 x 340 x 260 mm	722 x 340 x 280 mm
Gewicht ca.	26 kg	36 kg



EFW 1-1

Serie EKZT-2 – Elektrokettenzüge mit zwei Hubgeschwindigkeiten und bis zu 3 t Traglast maximal

- Aufhängung des Kettenzugs mittels Traghaken
- Überlastsicherung durch Rutschkupplung
- Integrierter Betriebsendschalter
- Sicheres Verstauen der Kette durch serienmäßigen Kettenspeicher
- Steuerung des Kettenzugs über Bedienflasche

EKZT 5-2
statt € 1.499,00 zzgl. USt.
1.379,-
€ 1.641,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 6194105

EKZT 10-2
statt € 1.829,00 zzgl. USt.
1.679,-
€ 1.998,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 6194110

EKZT 20-2
statt € 2.089,00 zzgl. USt.
1.899,-
€ 2.259,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6194120

EKZT 30-2
statt € 2.995,00 zzgl. USt.
2.749,-
€ 3.271,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 6194130

Technische Daten	EKZT 5-2	EKZT 10-2	EKZT 20-2	EKZT 30-2
Tragkraft	0,5 t	1 t	2 t	3 t
Hub	6 m	6 m	6 m	6 m
Hubgeschwindigkeiten	7,7 / 2,2 m/min	5,1 / 1,8 m/min	2,6 / 0,95 m/min	6,0 / 2,0 m/min
Kabellänge Steuereinheit	6 m	6 m	6 m	6 m
Anzahl Kettenstränge	1	1	2	1
Aufnahmeleistung P1 / P2	1,2 / 0,4 / 400V	1,4 / 0,46/ 400V	1,4 / 0,46/ 400V	3,0 / 1,0/ 400V
Abmessungen (L x B x H) ca.	641 x 276 x 410 mm	661 x 276 x 460 mm	661 x 276 x 650 mm	807 x 430 x 525 mm
Gewicht ca.	57 kg	66,3 kg	82 kg	132 kg
Passendes Elektrofahrwerk	**EFW 1-2**	**EFW 1-2**	**EFW 2-2**	**EFW 3-2**

- Triebwerksgruppe FEM/ISO 2m/M5 entspricht 1.600 Volllast-Lebensdauerstunden
- Lastketten Typ G80 nach DIN EN-818-7
- Siemens Elektrik
- Zwei Hubgeschwindigkeiten



EKZT 5-2

Zubehör Serie EFW-2 – Elektrofahrwerke mit zwei Fahrgeschwindigkeiten und bis zu 3 t Tragkraft maximal

Für viele Trägertypen geeignet, mit zwei Fahrgeschwindigkeiten
- Stromanschluss und Steuerung des Fahrwerks über die Bedienflasche des zugehörigen Elektrokettenzuges
- Passend für Träger mit den Profiltypen I, IPB, IPBl, IPBv und IPE und entsprechender Trägerflanschbreite

EFW 1-2
- Passend für Elektrokettenzüge **EKZT 5-2** (Art.-Nr.: 6194105) und **EKZT 10-2** (Art.-Nr.: 6194110)

EFW 2-2
- Passend für Elektrokettenzug **EKZT 20-2** (Art.-Nr.: 6194120)

EFW 3-2
- Passend für Elektrokettenzug **EKZT 30-2** (Art.-Nr.: 6194130)

EFW 1-2
statt € 935,00 zzgl. USt.
859,-
€ 1.022,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 6194410

EFW 2-2
statt € 1.065,00 zzgl. USt.
989,-
€ 1.176,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 6194420

EFW 3-2
statt € 1.229,00 zzgl. USt.
1.129,-
€ 1.343,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 6194430

Technische Daten	EFW 1-2	EFW 2-2	EFW 3-2
Tragkraft	1 t	2 t	3 t
Trägerflanschbreite	74 – 140 mm	74 – 140 mm	100 – 170 mm
Fahrgeschwindigkeit	6,7/20 m/min	6,7/20 m/min	18/6 m/min
Aufnahmeleistung	0,4 / 0,167 kW	0,6 / 0,23 kW	0,6 / 0,23 kW
Elektrischer Anschluss	400 V / ~50 Hz	400 V / ~50 Hz	400 V / ~50 Hz
Abmessungen (L x B x H) ca.	741 x 340 x 260 mm	748 x 340 x 280 mm	750 x 370 x 340 mm
Gewicht ca.	33 kg	40 kg	56 kg



EFW 3-2

Serie EKZT-2 – Elektrokettenzüge mit zwei Hubgeschwindigkeiten und bis zu 2 t Traglast maximal

- Aufhängung des Kettenzugs mittels Traghaken
- Überlastsicherung durch Rutschkupplung
- Integrierter Betriebsendschalter
- Sicheres Verstauen der Kette durch serienmäßigen Kettenspeicher
- Steuerung des Kettenzugs über Bedienflasche

EKZT 503-2
statt € 1.875,00 zzgl. USt.
1.459,-
€ 1.736,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 6194440

EKZT 1003-2
statt € 2.389,00 zzgl. USt.
1.799,-
€ 2.140,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6194441

EKZT 2003-2
statt € 2.729,00 zzgl. USt.
2.139,-
€ 2.545,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 6194442

Technische Daten	EKZT 503-2	EKZT 1003-2	EKZT 2003-2
Tragkraft	0,5 t	1 t	2 t
Hub	6 m	6 m	6 m
Hubgeschwindigkeit max.	8/2 m/min	4/1 m/min	4/1 m/min
Anzahl Kettenstränge	1	1	2
Aufnahmeleistung P1 / P2	0,72 / 0,18 kW	1,6 / 0,4 kW	1,6 / 0,4 kW
Elektrischer Anschluss	400 / ~50	400 / ~50	400 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	442 x 280 x 400 mm	507 x 315 x 450 mm	507 x 315 x 520 mm
Gewicht ca.	32 kg	49 kg	59 kg
Passendes Elektrofahrwerk	**EFW 1003-2**	**EFW 1003-2**	**EFW 2003-2**

- Schrägverzahntes Getriebe für reibungslosen und leiseren Betrieb
- Hochfeste Lastkette, gute Verschleißfestigkeit und hoher Sicherheitsfaktor



EKZT 2003-2

Zubehör Serie EFW-2 – Elektrofahrwerke mit zwei Fahrgeschwindigkeiten und bis zu 2 t Tragkraft maximal

Für viele Trägertypen geeignet, mit zwei Fahrgeschwindigkeiten
- Stromanschluss und Steuerung des Fahrwerks über die Bedienflasche des zugehörigen Elektrokettenzuges
- Passend für Träger mit den Profiltypen I, IPB, IPBl, IPBv und IPE und entsprechender Trägerflanschbreite

EFW 1003-2
- Passend für Elektrokettenzüge **EKZT 503-2** (Art.-Nr.: 6194440) **EKZT 1003-2** (Art.-Nr.: 6194441)

EFW 2003-2
- Passend für Elektrokettenzüge **EKZT 2003-2** (Art.-Nr.: 6194442)

EFW 1003-2
statt € 935,00 zzgl. USt.
859,-
€ 1.022,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 6194451

EFW 2003-2
statt € 1.065,00 zzgl. USt.
989,-
€ 1.176,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 6194452

Technische Daten	EFW 1003-2	EFW 2003-2
Tragkraft	1 t	2 t
Fahrgeschwindigkeit	6,7/20 m/min	6,7/20 m/min
Trägerflanschbreite	74 – 180 mm	74 – 180 mm
Aufnahmeleistung	0,2/0,67 kW	0,4/0,13 kW
Elektrischer Anschluss	400 V / ~50 Hz	400 V / ~50 Hz
Abmessungen (L x B x H) ca.	741 x 340 x 260	748 x 340 x 280
Gewicht ca.	33 kg	40 kg



EFW 2003-2

Serie SW – Stahlwinde mit Sicherheitskurbel für Hebe-, Halte- und Senkarbeiten mit bis zu 10 t Tragkraft

- Lastaufnahmepunkte an Kopf und Klaue
- Geringer Kraftaufwand beim Heben der Last
- Hebendes Traggehäuse mit schräg verzahnter Zahnstange
- Leichte und sichere Bedienung durch zwei Handgriffe – auch für den einfachen Transport
- Platzsparende Lagerung und Transport durch klappbaren Kurbelgriff

SW 30 statt € 239,00 zzgl. USt. **229,-** € 272,51 inkl. USt. Art.-Nr. 6171203

SW 50 statt € 299,00 zzgl. USt. **289,-** € 343,91 inkl. USt. Art.-Nr. 6171205

SW 100 statt € 439,00 zzgl. USt. **419,-** € 498,61 inkl. USt. Art.-Nr. 6171210

Technische Daten		SW 30	SW 50	SW 100
Tragkraft	t	3	5	10
Hub	mm	335	335	345
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	296 x 197 x 730	189 x 335 x 730	250 x 498 x 800
Gewicht ca.	kg	21,2	28,5	46,8

› Selbsthemmende Sicherheits-Druckrollenkurbel

› Stabile Bauweise nach DIN 7355



Serie HMH – Hydraulische Maschinenheber

- Stabile, geschweißte Stahlkonstruktion
- Pumpeinheit drehbar
- Mit Fahrwerk (HMH 25)
- 360° drehbare Klaue bzw. Bodenplatte (HMH 5 / HMH 10)
- Abnehmbarer Pumphebel

Technische Daten		HMH 5	HMH 10	HMH 25
Tragkraft	t	5	10	25
Hubhöhe	mm	205	230	215
Min. Höhe / Zahn	mm	25	30	58
Min. Höhe / Kopf	mm	368	420	505
Last auf Handhebel	N	380	400	400
Temperatur-Einsatzbereich	°C	-20 – +50	-20 – +50	-20 – +50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	360 x 190 x 430	380 x 220 x 510	530 x 350 x 610
Gewicht ca.	kg	25	35	109



HMH 5 statt € 329,00 zzgl. USt. **319,-** € 379,61 inkl. USt. Art.-Nr. 6190050

HMH 10 statt € 399,00 zzgl. USt. **375,-** € 446,25 inkl. USt. Art.-Nr. 6190100

HMH 25 statt € 1.430,00 zzgl. USt. **1.359,-** € 1.617,21 inkl. USt. Art.-Nr. 6190250

Serie MH – Maschinenheber

- Stabile, geschweißte Stahlkonstruktion für hohe Beanspruchung
- Absenkgeschwindigkeit über feinfühlige Ablassschraube stufenlos einstellbar
- Kleine und kompakte Bauweise
- Fuß höhenverstellbar bei MH3, MH8 und MH20



Lieferumfang:
MH 3/MH 8: Hubklaue höhenverstellbar
MH 10: Spindelgewinde
MH 20: Hubklaue höhenverstellbar, Spindelgewinde, Rolle

MH 3 statt € 255,00 zzgl. USt. **249,-** € 296,31 inkl. USt. Art.-Nr. 6190003

MH8 statt € 329,00 zzgl. USt. **325,-** € 386,75 inkl. USt. Art.-Nr. 6190008

MH 10 statt € 280,00 zzgl. USt. **275,-** € 327,25 inkl. USt. Art.-Nr. 6190010

MH 20 statt € 735,00 zzgl. USt. **675,-** € 803,25 inkl. USt. Art.-Nr. 6190020

Technische Daten		MH 3	MH 8	MH 10	MH 20
Statische Stützlast max.	t	3	8	10	20
Hublast max. oberer Auflagepunkt	t	3	8	7,5	15
Unterstellhöhe oberer Auflagepunkt	mm	233	261	320	325
Hubweg max. oberer Auflagepunkt	mm	140	140	80	140
Hubhöhe max. oberer Auflagepunkt	mm	373	401	400	465
Unterstellhöhen unterer Auflagepunkt	mm	15 / 75 / 135	20 / 85 / 150	35	40 / 100
Hubweg max. unterer Auflagepunkt	mm	140	140	160	140
Hubhöhen max. unterer Auflagenpunkt	mm	155 / 215 / 275	160 / 225 / 290	195	180 / 280



Serie HSWH TOP – Stempelwagenheber

- Ausdrehbare Hebesäule, kippfeste Fußplatte
- Drehbarer Pumpenkipphebel, der von jeder beliebigen Position bedient werden kann
- Besonders langlebig durch verstärkte Wandung
- Verlängerungsschraube sorgt für zusätzliche Hubhöhe
- Hochwertige Schweißnähte und Verschraubung
- Sicherheitsventile gegen Überbelastung des Zylinders sowie unbeabsichtigtes Verstellen
- Stoppschutz verhindert das Blockieren des Stempels



HSWH 30 statt € 28,90 zzgl. MwSt. **26,50** € 31,54 inkl. MwSt. Art.-Nr. 6200003

HSWH 50 statt € 34,50 zzgl. MwSt. **31,90** € 37,96 inkl. MwSt. Art.-Nr. 6200005

HSWH 5 TOP* statt € 105,00 zzgl. MwSt. **96,90** € 115,31 inkl. MwSt. Art.-Nr. 6211005

HSWH 10 TO* statt € 139,00 zzgl. MwSt. **126,90** € 151,01 inkl. MwSt. Art.-Nr. 6211010

HSWH 20 TOP* statt € 169,90 zzgl. MwSt. **155,90** € 185,52 inkl. MwSt. Art.-Nr. 6211020

HSWH 30 TOP* statt € 205,90 zzgl. MwSt. **189,-** € 224,91 inkl. MwSt. Art.-Nr. 6211030

Technische Daten		HSWH 30	HSWH 50	HSWH 5 TOP*	HSWH 10 TOP*	HSWH 20 TOP*	HSWH 30 TOP*
Tragkraft	t	3	5	5	10	20	30
Höhe min./max.	mm	188/363	207/402	212/437	219/444	234/459	242/467
Hub	mm	115	125	150	150	150	150
Anpasshöhe	mm	60	70	75	75	75	75
Stellfläche	mm	108 x 87	117 x 97	75 x 125	90 x 144	120 x 172	144 x 196
Gewicht ca.	kg	2,8	3,7	4,5	6,4	10,6	15,5

Lieferumfang:
Tragegriff
Pumphebel

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

unicraft Werkstatttechnik

Serie PLM – Permanent-Lasthebemagnete zum Heben von Lasten bis zu 2000 kg

- Unabhängig von Akkus oder externer Stromversorgung
- Einfaches Ein- und Ausschalten durch Umlegen des Handhebels
- Hebelsperrung im aktivierten Zustand durch Sicherheitsverriegelung verhindert unbeabsichtigte Entmagnetisierung





PLM 101 statt € 219,00 zzgl. USt. **199,-** € 236,81 inkl. USt. Art.-Nr. 6171301

PLM 301 statt € 395,00 zzgl. USt. **369,-** € 439,11 inkl. USt. Art.-Nr. 6171303

PLM 601 statt € 635,00 zzgl. USt. **609,-** € 724,71 inkl. USt. Art.-Nr. 6171306

PLM 1001 statt € 999,00 zzgl. USt. **949,-** € 1.129,31 inkl. USt. Art.-Nr. 6171310

PLM 2001 statt € 2.169,00 zzgl. USt. **1.929,-** € 2.295,51 inkl. USt. Art.-Nr. 6171320

Technische Daten		PLM 101	PLM 301	PLM 601	PLM 1001	PLM 2001
Tragkraft	kg	100	300	600	1.000	2.000
Tragkraft Rundmaterial	kg	50	150	300	500	1.000
Chassishöhe	mm	72	108	123	158	204
Abmessungen (L x B) ca.	mm	92 x 64	166 x 99	228 x 118	266 x 150	394 x 196
Gewicht ca.	kg	3	12	24	43	105

Permanent Lasthebemagnet PLM – Zum Heben von Flach- und Rundmaterial

- Hoher Sicherheitsstandard durch geprüften Sicherheitsfaktor 3,5
- Für Flach- und Rundmaterial durch Bodenplatte in V-Ausführung
- Einfaches Ein- und Ausschalten durch Umlegen des Handhebels
- Erhöhte Sicherheit durch effektive Hebelsicherung im gespannten Zustand
- Hohe Langlebigkeit - Magnetkörper aus einem Bauteil gefertigt
- Unabhängig von Akkus oder externer Stromversorgung
- Stabile Hebeöse vermindert unnötiges Schaukeln unter Last



PLM 102 statt € 355,00 zzgl. USt. **329,-** € 391,51 inkl. USt. Art.-Nr. 6171331

PLM 302 statt € 585,00 zzgl. USt. **549,-** € 653,31 inkl. USt. Art.-Nr. 6171333

PLM 602 statt € 850,00 zzgl. USt. **799,-** € 950,81 inkl. USt. Art.-Nr. 6171336

PLM 1002 statt € 1.335,00 zzgl. USt. **1.199,-** € 1.426,81 inkl. USt. Art.-Nr. 6171339

Technische Daten		PLM 102	PLM 302	PLM 602	PLM1002
Tragkraft	kg	100	300	600	1000
Tragkraft Rundmaterial	kg	50	150	300	500
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	137 x 62 x 111	199 x 90 x 185	263 x 115x185	303 x 150 x 290
Gewicht ca.	kg	4,2	10,8	21,2	42



Serie HW – Kompakte Hängewaage zum Ermitteln des Gewichts von hängenden Lasten bis zu 300 kg

- Steuerung über Display direkt am Gerät
- Helles und gut ablesbares LED-Display mit 20 mm hohen Ziffern
- Wert kann gehalten und eingefroren werden
- Leichtes Ermitteln des Nettogewichts durch Tara-Funktion
- Automatische Abschaltfunktion
- Überlastwarnung auf der Anzeige

› Hohe Präzision, entsprechend dem Standard OIML R76, kalibrierbar

› Kompakte Bauweise

› Tara über den vollen Bereich

HW 50 statt € 159,00 zzgl. USt. **149,-** € 177,31 inkl. USt. Art.-Nr. 6171505

HW 150 statt € 159,00 zzgl. USt. **149,-** € 177,31 inkl. USt. Art.-Nr. 6171515

HW 300 statt € 159,00 zzgl. USt. **149,-** € 177,31 inkl. USt. Art.-Nr. 6171530

Technische Daten		HW 50	HW 150	HW 300
Tragkraft	t	0,05	0,15	0,3
Überlast max.	%	300	300	300
Displayabstufung	kg	0,02	0,05	0,1
Stabilisierungszeit	s	‹10	‹10	‹10
Abstand Aufhängung zu Lasthaken	mm	265	265	265
Innendurchmesser Aufhängung	mm	20	20	20
Tiefe	mm	46	46	46
Gewicht ca.	kg	0,65	0,65	0,65



Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie KW – Kranwaagen zum Ermitteln des Gewichts von hängenden Lasten bis zu 10 t

- Steuerung über Fernbedienung und Display direkt am Gerät
- Reichweite der Fernbedienung bis zu 10 m
- Helles und gut ablesbares LED-Display mit 30 mm hohen Ziffern
- Wert kann gehalten und eingefroren werden
- Leichtes Ermitteln des Nettogewichts durch Tara-Funktion
- Summenfunktion über Serienwiegungen
- Automatische Abschaltfunktion
- Überlastwarnung auf der Anzeige
- Stromversorgung über internen Akku, austauschbar und direkt im Gerät zu laden

Lieferumfang:
Fernbedienung inkl. Batterien
Akku 6 V / 10 Ah
Netzteil

KW 50
statt € 699,00 zzgl. USt.
689,-
€ 819,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 6171405

KW 100
statt € 959,00 zzgl. USt.
899,-
€ 1.069,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6171410

Technische Daten	KW 50	KW 100
Tragkraft	5 t	10 t
Überlast max.	400%	400%
Displayabstufung	**‹ 2 t:** 1 kg **2 – 5 t:** 2 kg	**‹ 2 t:** 1 kg **2 – 5 t:** 2 kg **5 – 10 t:** 10 kg
Stabilisierungszeit	‹10 s	‹10 s
Abstand Aufhängung zu Lasthaken	585 mm	770 mm
Innendurchmesser Aufhängung	92 mm	94 mm
Durchlassweite Lasthaken	45 mm	60 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	230 x 325 x 650 mm	230 x 364 x 810 mm
Gewicht ca.	25 kg	47 kg


KW 50

› Hohe Präzision, kalibrierbar
› Steuerbar mit Fernbedienung
› Tara über den vollen Bereich

Serie GH – Hydraulischer Getriebe-Heber, stufenlos höhenverstellbar

- Ideal zum Ein- und Ausbauen von Getrieben, Achsen und Abgasanlagen sowie für alle weiteren Service- und Wartungsarbeiten
- Das Anheben erfolgt über eine hydraulische, stufenlos höhenverstellbare Fußpumpe, die das zeitgleiche, freie Arbeiten bzw. Halten mit den Händen ermöglicht
- Das Absenken der Last erfolgt über einen Handregler
- Mit 4 Lenkrollen für leichtes Rangieren
- PRO-Ausführungen für den professionellen Einsatz

GH 505
statt € 289,00 zzgl. USt.
279,-
€ 332,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 6201410

GH 600 Pro
statt € 439,00 zzgl. USt.
409,-
€ 486,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 6201403

GH 1500 Pro
statt € 585,00 zzgl. USt.
529,-
€ 629,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 6201404

Technische Daten	GH 505	GH 600 Pro	GH 1500 Pro
Tragkraft	500 kg	600 kg	1.500 kg
Länge **(A)** ca.	610 mm	500 mm	524 mm
Breite **(B)** ca.	610 mm	510 mm	510 mm
Höhe min. **(C)** ca.	1.240 mm	1.180 mm	1.195 mm
Höhe max. **(D)** ca.	2.050 mm	1.950 mm	1.985 mm
Gewicht ca.	40 kg	34 kg	55,5 kg



GH 505

GH TOP – Getriebeheber

- Ideal zum Ein- und Ausbauen von Getrieben, Achsen, Abgasanlagen und sonstigen Service- und Wartungsarbeiten
- Das stufenlose Anheben erfolgt über eine hydraulische Fußpumpe, die das zeitgleiche Arbeiten bzw. Halten mit den Händen ermöglicht
- Das Absenken der Last erfolgt über einen Fußregler
- Drehbarer höhenverstellbarer Rangiergriff mit integrierter Schraubenablage
- Optimaler Schutz von Fahrzeugteilen durch patentierten Schaumstoffblock
- Vier Lenkrollen für leichtes Rangieren
- Alle Funktionen per Fuß bedienbar

Qualität Made in Europe

Patentiert

GH 750 TOP
statt € 495,00 zzgl. MwSt.
469,-
€ 558,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 6212075

GH 1200 L TOP
statt € 539,00 zzgl. MwSt.
509,-
€ 605,71 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 6212125

Technische Daten	GH 750 TOP	GH 1200 L TOP
Tragkraft	750 kg	1200 kg
Hubhöhe Kolben	820 mm	852 mm
Breite Hubkrone	315 mm	315 mm
Höhe Hubkronenzinken	60 mm	60 mm
Höhe min. ca.	1.110 mm	973 mm
Höhe max. ca.	1.930 mm	1.825 mm
Länge/ Breite ca.	720 mm	720 mm
Gewicht ca.	28 kg	36,2 kg


GH 750 TOP


GH 1200 L TOP


Alle Funktionen per Fuß bedienbar


Drehbarer höhenverstellbarer Griff mit Fach für Schrauben


Patentierter Schaumstoffblock um Fahrzeugteile zu schützen

unicraft Werkstatttechnik

MMB 505 – Motor-Montagebrücke

- Traverse mit stabiler Sicherheitskette und einstellbaren Gewinden
- Zur Lagerung von quer und längs liegenden Motoren im Fahrgestell
- Schwenkbare Stützfüße mit manuell feststellbaren Drehknäufen

Technische Daten		MMB 505
Tragkraft	kg	500
Einstellbereich	mm	0 – 200
Abstand zwischen den Füßen	mm	730 – 1480
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1540 x 300 x 250
Gewicht ca.	kg	16,2

MMB 505
statt € 99,00 zzgl. USt.
84,90
€ 101,03 inkl. USt.
Art.-Nr. 6201705



MMB 450 – Motor-Montage-Bock

- Mit Lenkrollen für beste Rangierfähigkeit
- Verstellbar in fünf Stufen bis zu 450 kg Tragkraft


Mit Hebel auf der Rückseite



MMB 450
statt € 115,00 zzgl. USt.
109,-
€ 129,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 6201400

Technische Daten		MMB 450
Tragkraft	kg	450
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	925 x 780 x 850
Gewicht ca.	kg	21

MP 680 – Motorpositionierer

- Für den Motorein-/ausbau in Verbindung mit Werkstattkran o.ä.
- Schnelle Schwerpunktfindung durch praktische Kurbel und Schneckengewinde
- 4 stabile Ketten für praktische Befestigungsmöglichkeiten
- Handlich durch geringes Gewicht



Technische Daten		MP 680
Tragkraft	kg	680
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	445 x 65 x 190
Gesamtgewicht ca.	kg	5,5

MP 680
statt € 41,50 zzgl. USt.
37,50
€ 44,63 inkl. USt.
Art.-Nr. 6201701

Hydraulische Scherenhebebühne SHB 3 – Stabile Scherenkonstruktion, für bis zu drei Tonnen Last geeignet

- Zwei kraftvolle Hydraulikzylinder heben bis zu drei Tonnen Last
- Bedienung über mobiles Steuerpult
- Niedrige Plattform mit geringer Überfahrhöhe
- Auffahrklappen rutschhemmend, geriffelt und feststellbar
- Gummiauflagen als Rutschsicherung
- Automatische Verriegelungen sichern die Hebebühne in mehreren Bedienungshöhen
- Fußeinklemmschutz auf beiden Seiten für zusätzliche Sicherheit
- Fahrwerk für einfaches Positionieren der Hebebühne in der Werkstatt im Lieferumfang enthalten

Technische Daten		SHB 3
Tragkraft	t	3
Höhe min.	mm	110
Höhe max.	mm	1000
Aufnahmeleistung	kW	2,2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	400 / ~50
Betriebsdruck	bar	8
Plattformlänge	mm	1.420
Plattformbreite	mm	460
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.943 x 1954 x 125
Gewicht ca.	kg	470
Transportzuschlag [1]		**TPZ 500 = 80,00 €**

SHB 3
statt € 2.699,00 zzgl. USt.
2.299,-
€ 2.735,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6240030

Lieferumfang:
Transportrollen-Set
Transporthebelstange
Zwei Fußschutzstangen
Gummiauflagen



HKRS 1001 – Hydraulischer Karosserie-Richtsatz

- Hydraulikset im stabilen Kunststoffkoffer mit Rollen
- In geringem Stauraum verpackt: Tragbar, kompakt und praktisch

HKRS 1001
statt € 249,00 zzgl. USt.
229,-
€ 272,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 6201205

Technische Daten	HKRS 1001
Tragkraft	10 t
Zylinderhub	130 mm
Werkzeugbreite min.	322 mm
Abmessungen Koffer ca.	910 x 405 x 180 mm
Gewicht ca.	31,5 kg

Lieferumfang:
Handpumpe mit Schlauch
Standfuß mit Gummiauflage
Adapterbolzen mit Gewinde
Verlängerungsrohr-Satz
geriffelte Trägerplatte
Druckzylinder
Spreizer
Gummikopf
90° V-Auflage



Serie WK – klappbare Werkstattkräne mit gespreiztem Fahrgestell

- Kranausleger 4-fach verstellbar, Traglast je nach Ausladung
- Mit Lenkrollen für maximale Flexibilität
- Platzsparende Aufbewahrung durch klappbare Fußrohre
- Schnell auf- und abbaubar
- Mit Sicherheitshaken am Auslegerarm
- Mit Bremsrollen ausgestattet für sicheren Stand

WK 2002 LP
- Besonders geringe Unterfahrhöhe



WK 2003



Modell klappbar

WK 2002 LP

WK 2003
statt € 499,00 zzgl. USt.
409,-
€ 486,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 6201423

WK 2002 LP
statt € 655,00 zzgl. USt.
589,-
€ 700,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 6201422

Technische Daten		WK 2003	WK 2002 LP
Tragkraft	t	0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0	0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0
Hubarmlängen	mm	1.515 / 1.335 / 1.155 / 975	1.515 / 1.335 / 1.155 / 975
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.710 x 1.000 x 1.490	1.840 x 1.050 x 1.400
Hubhöhe (min./max.)	mm	25 – 2.535	25 – 2.445
Unterfahrhöhe	mm	190	110
Gewicht ca.	kg	90,5	102

Lieferumfang WK 2003:
6 Lenkrollen
Sicherheitshaken

Lieferumfang WK 2002 LP:
2 Nylon-Lenkrollen
4 starre Nylon-Rollen
Sicherheitshaken

Serie PK – Mobile Portalkräne

- Geeignet zum Be- und Entladen, für Montage-, Reparatur- oder Lagerarbeiten auf ebenen und glatten Böden in Werkstätten und Hallen
- Leichtes Verfahren durch vier Lenkrollen mit Feststellbremsen
- Einfache und sichere Höhenverstellung in unbelastetem Zustand über Hebel und zwei Sicherungsbolzen je Trägerstütze
- Stabiler Stand und robuste, verwindungssteife Bauweise durch zusätzliche Querverstrebungen





Einfache und sichere Höhenverstellung über Hebel und zwei Sicherungsbolzen



Lenkrollen mit Feststellbremse

Neu

PK 1
statt € 699,00 zzgl. USt.
599,-
€ 712,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6172100

PK 2
statt € 1.059,00 zzgl. USt.
949,-
€ 1.129,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 6172200

Technische Daten		PK 1	PK 2
Tragkraft	t	1	2
Höhe min. – max.	mm	2.200 – 3.600	2.400 – 3.600
Lichte Breite	mm	2.400	2.380
Abmessungen I-Träger	mm	74 x 120	88 x 160
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	2.500 x 1.200 x 2.520	2.500 x 1.200 x 2.560
Gewicht ca.	kg	128	153
Transportzuschläge [1]		**TPZ 120 = 38,50 €**	**TPZ 200 = 49,50 €**

Abb. zeigt PK 1** mit optionalem Zubehör Kettenzug **K 1000**, Trägerklemme **TK 1** und Permanent-Lasthebemagnet **PLM 101

[1] Erläuterung der Transportzuschläge und Transportverpackungspauschalen siehe Rückseite, Preis TVP/TPZ zzgl. USt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

unicraft Werkstatttechnik

MH 680 – Ultrakompakter Motorrad-Heber mit Haltegurten

- Für Reparaturen am Zweirad und Quad
- Trotz kompakter Abmessungen hohe Stabilität und Tragkraft bis zu 680 kg
- Besonders gut geeignet für kleine Werkstätten, zusammenklappbar, dadurch wenig Stauraum
- Die mitgelieferten Haltegurte gewährleisten sicheres Arbeiten
- Lenkrollen mit Feststellbremsen
- Einfach zu bedienender Fußhebel



MH 680
statt € 249,00 zzgl. USt.
229,-
€ 272,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 6201500

Technische Daten		MH 680
Tragkraft	kg	680
Höhe min.	mm	140
Höhe max.	mm	410
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	864 x 396 x 315
Gewicht ca.	kg	35

Motorrad-Montageständer vorne und hinten

- Stabil gebaut für Reparaturen am Zweirad
- Ständer mit universeller Aufnahme
- Leichtgängiges Anheben des Vorder- und Rückrades



MMS-V 100
für das Vorderrad



MMS-H 200
für das Hinterrad

MMS-V 100
statt € 39,90 zzgl. USt.
36,50
€ 43,44 inkl. USt.
Art.-Nr. 6201510

MMS-H 200
statt € 60,50 zzgl. USt.
46,90
€ 55,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6201511

Technische Daten		MMS-V 100	MMS-H 200
Tragkraft	kg	100	200
Höhe min	mm	200	255
Höhe max.	mm	270	335
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	640 x 460 x 320	675 x 550 x 345
Gewicht ca.	kg	2,85	4,85

Serie MHB – Ultrakompakte Motorrad-Hebebühnen *

- Stabil gebaut für Reparaturen am Zweirad
- Kompakt konstruiert, deshalb besonders gut geeignet für kleine Werkstätten
- Mit breiter Stellfläche und Rampe zum leichten Rangieren des Fahrzeugs
- Ideal für Reparaturen an Kleinkrafträdern, Rollern und Motorrädern

› bis maximal 450 kg



MHB 455

› bis maximal 680 kg, somit auch für Quads geeignet



MHB 680

MHB 455
statt € 675,00 zzgl. USt.
629,-
€ 748,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 6201505

MHB 680
statt € 1.399,00 zzgl. USt.
1.299,-
€ 1.545,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6201506

Technische Daten		MHB 455	MHB 680
Tragkraft	kg	450	680
Höhe min.	mm	175	185
Höhe max.	mm	750	825
Verstellbereich Reifenklemmung	mm	35 – 180	35 – 185
Plattformgröße	mm	2.200 x 680	1.995 x 710
Rampengröße	mm	650 x 680	550 x 710
Luftbedarf ca.	l/min	-	100
Pneumatischer Betriebsdruck	bar	-	7 – 8,5
Größe seitliche Erweiterung	mm	-	1.995 x 254
Gewicht ca.	kg	127	239
Transportzuschlag [1]		**TPZ 120 = 38,50 €**	**TPZ 200 = 49,50 €**

Info & Video

Lieferumfang MHB 680:
seitliche Erweiterung



MHB 680 mit seitlicher Erweiterung

* Produktfarben werden umgestellt

[1] Erläuterung der Transportzuschläge und Transportverpackungspauschalen siehe Rückseite, Preis TVP/TPZ zzgl. USt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

MRB 40 KS und KRL 1 – Rollbretter

MRB 40 KS
- Abwischbares Kunststoff-Montagerollbrett
- Ergonomisch mit gepolsterter Kopfstütze
- Griff und sechs ölresistente Lenkrollen
- Seitliche, praktische Ablageflächen

KRL 1
- Roll-Liege klappbar zum Montagehocker oder für die platzsparende Lagerung
- Robuste Stahlkonstruktion mit gepolsterter Liege-/Sitzfläche und sieben Lenkrollen



MRB 40 KS

MRB 40 KS
statt € 52,90 zzgl. USt.
47,90
€ 57,00 inkl. USt.
Art.-Nr. 6201801

KRL 1
statt € 99,90 zzgl. USt.
84,90
€ 101,03 inkl. USt.
Art.-Nr. 6201802



KRL 1



Klappbar zum Montagehocker

Technische Daten		MRB 40 KS	KRL 1
Tragkraft max.	kg	120	120
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.010 x 475 x 130	1.020 x 400 x 140 (Liege) 485 x 400 x 440 (Hocker)
Gewicht ca.	kg	4,8	6,7

MH 1 – Montagehocker

- Abwischbarer Montagehocker
- Robuste Stahlkonstruktion mit Lenkrollen
- Praktische Werkzeugablage
- Pneumatisch höhenverstellbare Sitzfläche



Sitzfläche höhenverstellbar

MH 1
statt € 75,50 zzgl. USt.
64,90
€ 77,23 inkl. USt.
Art.-Nr. 6201900

Technische Daten		MH 1
Tragfähigkeit	kg	100
Sitzhöhe	mm	440 – 530
Abmessungen ca.	mm	380x380x440
Gewicht ca.	kg	5,7

Montagehocker MH 2 – mit praktischer Werkzeugablage

- Praktische Werkzeugablage mit Unterteilung
- Stahlkonstruktion mit Lenkrollen
- Sitzfläche abwischbar und gepolstert



MH 2
statt € 36,50 zzgl. USt.
31,90
€ 37,96 inkl. USt.
Art.-Nr. 6201902

Technische Daten		MH 2
Statische Stützlast max.	kg	120
Sitzhöhe	mm	380
Abmessungen ca.	mm	365x370x380
Gewicht ca.	kg	5

Montagehocker MH-S 3 – mit Schubfächern zur Werkzeugaufbewahrung

- Drei Schubfächer zur Werkzeugaufbewahrung
- Praktische Dosen- und Flaschenhalterungen
- Stahlkonstruktion mit Lenkrollen
- Sitzfläche abwischbar und gepolstert



MH-S 3
statt € 99,50 zzgl. USt.
78,90
€ 93,89 inkl. USt.
Art.-Nr. 6201903

Technische Daten		MH-S 3
Statische Stützlast max.	kg	120
Sitzhöhe	mm	367
Abmessungen ca.	mm	370x400x367
Gewicht ca.	kg	8,8

Drehhocker DH 1
- Stehhilfe-Sitzträger
- Flachfuß, poliert (Ø 610 mm) mit Doppelrollen (Ø 65mm)

Stehhilfe SH 1
- Stehhilfe-Sitzträger
- Flachfuß, poliert (Ø 655 mm)
- Sitz-Stopp-Rollen (Ø 65mm)
- Unbelastet gebremst – belastet blockiert

Arbeitsstuhl AS 2
- Lehne und Sitz PUR-Integralschaum
- Aludruckguss-Fußkreuz, poliert (Ø 655 mm) mit Doppelrollen (Ø 65 mm)
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder

Arbeitsstuhl AS 1
- XL-Lehne aus PUR-Integralschaum
- Mit verlängertem Rückenstab
- Flachfuß, poliert (Ø 655 mm) mit Doppelrollen (Ø 65 mm)
- Inkl. Armlehne
- Sicherheitsarmlehne aus Hartkunststoff

Hochstuhl HS 1
- XL-Lehne aus PUR-Integralschaum
- Flachfuß, poliert (Ø 713 mm) mit Sitz-Stopp-Rollen (Ø 65 mm)
- Unbelastet gebremst – belastet blockiert

WERK SITZ
Made in Germany
- › 5 Jahre Garantie*
- › Sitz aus PUR-Integralschaum
- › Mit regulierbarem Rückenlehnen-andruck (AS 1/2 + HS 1)



DH 1
statt € 309,00 zzgl. USt.
265,-
€ 315,35 inkl. USt.
Art.-Nr. 6800030

SH 1
statt € 515,00 zzgl. USt.
430,-
€ 511,70 inkl. USt.
Art.-Nr. 6800025

AS 2
statt € 545,00 zzgl. USt.
469,-
€ 558,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 6800036

AS 1
statt € 649,00 zzgl. USt.
555,-
€ 660,45 inkl. USt.
Art.-Nr. 6800035

HS 1
statt € 715,00 zzgl. USt.
599,-
€ 712,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6800020

Technische Daten		DH 1	SH 1	AS 2	AS 1	HS 1
Tragfähigkeit	kg	120	120	120	120	120
Sitzneigung	°	+2 bis +15	+2 bis +15	-20 bis 0	-8 bis +10	-4 bis +10
Lehnenneigung	°	–	–	0 bis +5	-4 bis +10	-8 bis +10
Höhenverstellbereich	mm	460 – 610	690 – 900	495 – 640	460 – 640	690 – 930
Farbe		Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Abmessungen (L xB) ca.	mm	390 x 350	390 x 350	465 x 460	460 x 435	460 x 435

Zubehör HS 1	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Armlehnen	6800040	**159,00**

*Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

unicraft Werkstatttechnik

Serie WPP TOP – Hydraulische Werkstattpressen. Neue Serie in verstärkter Ausführung!

Qualität Made in Europe

- Ideal für den vielseitigen Einsatz im Handwerk und bei Reparaturen in Schulen, Lehrwerkstätten, Garagen, Werkstätten, Landwirtschaft, Forst und Gartenbau
- Die rationelle Bauart der Serie ermöglicht das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis
- Mehr Raum zum Arbeiten durch Presszylinder mit serienmäßig integrierter Rückholfeder
- Patentiertes Führungssystem garantiert optimale Positionierung der Prismenblöcke
- Höhenverstellbarer Pressentisch mit Arretierungsbolzen
- Anzeige des Pressdrucks über Manometer
- Mit Auffangbehälter
- Seitlich verfahrbarer Zylinder mit Skalenanzeige **(außer WPP 15 TH TOP)**

WPP 15 TH TOP
- Tischmodell mit niedriger Bauhöhe
- Mit Handpumpe

WPP 50 BPHF TOP
- Kolbenvorschub durch hydraulische Handpumpe oder pneumatischen Fußhebel

WPP 50 BPF TOP
- Kolbenvorschub wahlweise durch hydraulische Handpumpe oder pneumatischen Fußhebel möglich
- Alle Funktionen per Fußpedal bedienbar



Patentiertes Führungssystem garantiert optimale Positionierung der Prismenblöcke

Abk.	Bedeutung:
T	Tischmodell
H	Handpumpe
B	Beweglicher Zylinder
P	Pneumatik
F	Fußpedal



Seitlich verfahrbarer Zylinder mit Skalenanzeige



1) Entlastungspedal
2) Pneumatisches Betätigungspedal
3) Pedal für schnelles Anfahren
4) Druckpedal



Mit Auffangbehälter



WPP 15 TH TOP



WPP 30 BPHF TOP



WPP 50 BPF TOP
mit optionalem Ablagefach

WPP 15 TH TOP
statt € 759,00 zzgl. USt.
649,-
€ 772,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 6320015

WPP 50 BPF TOP
statt € 2.899,00 zzgl. USt.
2.429,-
€ 2.890,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 6320250

WPP 50 BPHF TOP
statt € 2.279,00 zzgl. USt.
1.949,-
€ 2.319,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 6320151

Technische Daten	WPP 15 TH TOP	WPP 50 BPHF TOP	WPP 50 BPF TOP
Bedienung	**Handpumpe**	**Handpumpe/Fußpedal**	**Fußpedal**
Presskraft	15 t	50 t	50 t
Kolben-Ø	44,5 mm	76,2 mm	76,2 mm
Fuß Breite x Tiefe	350 mm	490 mm	490 mm
Höhe	800 mm	1.900 mm	1.920 mm
Lichte Höhe	45 – 338 mm	84 – 770 mm	80 – 465 mm
Rahmen Tiefe	142 mm	162 mm	211 mm
Kolbenhub	95 mm	120 mm	120 mm
Kolben Verfahrweg	75 mm	75 mm	75 mm
Arbeitsdruck Druckluft	-	7 – 10 bar	7 – 10 bar
Gewicht ca.	48 kg	191 kg	225 kg
Transportverpackungspauschale *	**-**	**TVP 2 = 45,00 €**	**TVP 2 = 45,00 €**

Zubehör	15 TH	50 BPHF	50 BPF	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ablagefach		x		6329001	**53,90**
Schutzvorrichtung		x	x	6329002	**545,00**

Zubehör



Großes herausnehmbares Ablagefach

Zubehör



Schutzvorrichtung

Lieferumfang WPP 15 TH TOP:
1 Paar Prismenblöcke
Ablagefach im Fuß

Lieferumfang WPP 50 BPHF TOP:
1 Paar Prismenblöcke
Ablagefach im Fuß
Winde zum Heben / Senken des Tisches

Lieferumfang WPP 50 BPF TOP:
1 Paar Prismenblöcke
Ablagefach im Fuß
Ablagefach zur Montage am Tisch

*Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie WPP – Hydraulische Werkstattpressen

- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis durch simple Bauweise
- Mehr Raum zum Arbeiten durch Presszylinder mit serienmäßig integrierter Rückholfeder
- Hohe Arbeitssicherheit: Kolben kann in jeder Position gestoppt werden

WPP 10 TE
- Tischpresse mit niedriger Bauhöhe
- Dreistufig höhenverstellbarer Pressentisch mit Arretierungsbolzen
- Anzeige des Pressdrucks über Manometer
- Kolbenvorschub über hydraulische Handpumpe

WPP 15 TE
- Tischpresse mit niedriger Bauhöhe
- Dreistufig höhenverstellbarer Pressentisch mit Arretierungsbolzen
- Anzeige des Pressdrucks über Manometer
- Kolbenvorschub über hydraulische Handpumpe
- Seitlich verschiebbarer Zylinder

WPP 15 E
- Robust geschweißter Rahmen mit Lochung: zehnstufig höhenverstellbarer Pressentisch mit Arretierungsbolzen
- Kolbenvorschub wahlweise durch hydraulische Handpumpe oder Fußhebel möglich
- Seitlich verschiebbarer Zylinder

WPP 20 E
- Robust geschweißter Rahmen mit Lochung: zehnstufig höhenverstellbarer Pressentisch mit Arretierungsbolzen
- Kolbenvorschub über hydraulische Handpumpe
- Anzeige des Pressdrucks über Manometer
- Seitlich verschiebbarer Zylinder

WPP 20 EF
- Kolbenvorschub wahlweise durch hydraulische Handpumpe oder Fußhebel möglich

WPP 30 E
- Robust geschweißter Rahmen mit Lochung: zehnstufig höhenverstellbarer Pressentisch mit Arretierungsbolzen
- Mit seitlich verschiebbarem Zylinder
- Anzeige des Pressdrucks über Manometer
- Kolbenvorschub wahlweise durch hydraulische Handpumpe oder pneumatischen Fußschalter möglich

WPP 30 EF
- Kolbenvorschub wahlweise durch hydraulische Handpumpe oder Fußhebel möglich

WPP 50 E
- Robust geschweißter Rahmen mit Lochung: Achtstufig höhenverstellbarer Pressentisch mit Arretierungsbolzen
- Mit seitlich verschiebbarem Zylinder
- Anzeige des Pressdrucks über Manometer
- Kolbenvorschub wahlweise durch hydraulische Handpumpe oder pneumatischen Fußschalter möglich

WPP 50 EF
- Kolbenvorschub wahlweise durch hydraulische Handpumpe oder Fußhebel möglich

WPP 75 E
- Neunstufig höhenverstellbarer Pressentisch mit Arretierungsbolzen
- Zweistufige Hydraulik-Handpumpe
- Mit seitlich verschiebbarem Zylinder
- Anzeige des Pressdrucks über Manometer
- Kolbenvorschub wahlweise durch hydraulische Handpumpe oder pneumatischen Fußschalter möglich



WPP 10 TE *WPP 15 TE* *WPP 15E* *WPP 20 E* *WPP 20 EF*



WPP 30 EF *WPP 50 EF*

WPP 75 E:
- *Schnelle Pumpe*
- *Hohe Hubfrequenz*
- *Effizient*
- *Einhändig bedienbar*

Zubehör



Modell	Druckdornsatz 8-teilig für alle *Unicraft Werkstattpressen (außer WPP 10 HTE) mit Lochplatte*
Artikel-Nr.	6300001
€ zzgl. USt.	**78,50**

Zubehör



Griffschutz	Artikel-Nr.	€ zzgl. USt.
zu WPP 20 E/ WPP 20 EF	6300002	**69,90**
zu WPP 30 E/ WPP 30 EF	6300003	**84,90**



Für den Betrieb einer WPP werden **200 l/min** Füllleistung benötigt

Zubehör



Griffschutz	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
zu WPP 50 E/ WPP 50 EF	6300004	**89,90**
zu WPP 75 E	6300005	**81,00**

Weitere hydraulische Profi-Werkstattpressen finden Sie in unserem **Metallkraft Katalog** und auf: **www.metallkraft.de**



WPP 10 TE	WPP 15 TE	WPP 15 E	WPP 20 E	WPP 20 EF	WPP 30 E
statt € 299,00 zzgl. USt.	statt € 599,00 zzgl. USt.	statt € 729,00 zzgl. USt.	statt € 779,00 zzgl. USt.	statt € 849,00 zzgl. USt.	statt € 1.149,00 zzgl. USt.
269,-	**519,-**	**629,-**	**699,-**	**775,-**	**1.025,-**
€ 320,11 inkl. USt.	€ 617,61 inkl. USt.	€ 748,51 inkl. USt.	€ 831,81 inkl. USt.	€ 922,25 inkl. USt.	€ 1.219,75 inkl. USt.
Art.-Nr. 6300011	Art.-Nr. 6300015	Art.-Nr. 6300016	Art.-Nr. 6300020	Art.-Nr. 6300021	Art.-Nr. 6300030

Technische Daten		WPP 10 TE	WPP 15 TE	WPP 15 E	WPP 20 E	WPP 20 EF	WPP 30 E
Presskraft	t	10	15	15	20	20	30
Kolbendurchmesser	mm	40	40	40	48	48	70
Fuß Breite x Tiefe **(A x B)** ca.	mm	570 x 495	700 x 540	700 x 560	730 x 560	730 x 560	795 x 700
Höhe **(C)** ca.	mm	1.058	965	1.616	1.625	1.626	1.800
Lichte Weite **(D)** ca.	mm	340	500	500	510	510	535
Arbeitsbereich **(E-F)**	mm	194 – 364	157 – 457	173 – 985	38 – 918	38 – 918	151 – 1.030
Kolbenhub	mm	175	160	160	186,5	185	150
Kolben Verfahrweg **(G)**	mm	–	169	169	176	179	200
Arbeitsdruck Druckluft	bar	–	–	–	–	–	7,5 – 8,5
Gewicht ca.	kg	54,7	75,5	91,5	105	112	171
Transportverpackungsp. [1]		–	–	–	**TVP 0 = 19,00 €**	**TVP 0 = 19,00 €**	**TVP 0 = 19,00 €**
Transportzuschlag [1]		–	–	–	**TPZ 120 = 38,50 €**	**TPZ 120 = 38,50 €**	**TPZ 200 = 49,50 €**

[1] Erläuterung der Transportzuschläge und Transportverpackungspauschalen siehe Rückseite, Preis TVP/TPZ zzgl. USt.

WPP 30 EF	WPP 50 E	WPP 50 EF	WPP 75 E
statt € 1.119,00 zzgl. USt.	statt € 2.199,00 zzgl. USt.	statt € 2.129,00 zzgl. USt.	statt € 3.369,00 zzgl. USt.
999,-	**1.985,-**	**1.959,-**	**2.999,-**
€ 1.188,81 inkl. USt.	€ 2.362,15 inkl. USt.	€ 2.331,21 inkl. USt.	€ 3.568,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6300031	Art.-Nr. 6300050	Art.-Nr. 6300051	Art.-Nr. 6300075

Technische Daten		WPP 30 EF	WPP 50 E	WPP 50 EF	WPP 75 E
Presskraft	t	30	50	50	75
Kolbendurchmesser	mm	70	75	75	93
Fuß Breite x Tiefe **(A x B)** ca.	mm	795 x 700	1.030 x 800	1.030 x 800	1.140 x 800
Höhe **(C)** ca.	mm	1.830	1.877	1.877	1.925
Breite innen **(D)**	mm	535	730	730	800
Arbeitsbereich **(E-F)**	mm	151 – 1.031	68 – 1.048	68 – 1.048	170 – 884
Kolbenhub	mm	150	200	200	250
Verfahrweg Kolben **(G)**	mm	200	245	245	260
Arbeitsdruck Druckluft	bar	–	7,5 – 8,5	–	7,5 – 8,5
Gewicht ca.	kg	167	302,5	300	451
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 0 = 19,00 €**	**TVP 0 = 19,00 €**	**TVP 0 = 19,00 €**	**TVP 0 = 19,00 €**
Transportzuschlag [1]		**TPZ 200 = 49,50 €**	**TPZ 300 = 59,50 €**	**TPZ 300 = 59,50 €**	**TPZ 500 = 88,00 €**



[1] Erläuterung der Transportzuschläge und Transportverpackungspauschalen siehe Rückseite, Preis TVP/TPZ zzgl. USt.

Serie SSK* – Sandstrahlkabinen für saubere Strahlarbeiten ohne Verschmutzung der Arbeitsumgebung

- Geeignet für verschiedene Strahlgüter, z.B. Quarz, Glaskugel, Kunststoffkugel, u.a.
- Ideal zur Lackentfernung oder zum Reinigen und Entrosen von Metallteilen aller Art
- Hochwertige Arbeitshandschuhe aus Latex sind fest mit dem Gehäuse verbunden
- Sichtscheibe mit aufgeklebter Schutzfolie ermöglicht optimale Sicht und Arbeitsschutz bei der Werkstückbearbeitung
- Staubfreies Arbeiten aufgrund umlaufender Dichtungen an Deckel- und Türrahmen
- Stabiles Ablagegitter ermöglicht Auflegen von Werkstücken im Kabineninnenraum
- Mit Ablassöffnung zum Wechseln des Strahlgutes
- Ansaugrohr für das Strahlgut am Boden des Auffangbehälters befestigt
- Mit Druckluft-Anschluss an der Außenseite
- Glasperlen-Strahlmittel, Korund-Strahlmittel, Siliziumkarbid, Kunststoff-Strahlmittel uvm. einsetzbar





SSK 1.5
- Regulierung des Arbeitsdrucks über Druckregler mit Manometer
- Steuerung des Luftstroms erfolgt über Fußpedal
- 12-Volt-Leuchtstoffröhre mit 230-Volt-Netzteil und externem Schalter
- Integrierte Absauganlage mit auswechselbarem Luftfilter



SSK 1
- 12-Volt-Leuchtstoffröhre mit 230-Volt-Netzteil und externem Schalter



SSK 2
- Eine seitliche, große Türe zum Be- und Entladen
- Zwei Abluftöffnungen (1 Abluftanschluss ø 92 mm und 1 Abluftstutzen ø 64 mm) für den Anschluss einer Absauganlage
- 12-Volt-Leuchtstoffröhre mit 230-Volt-Netzteil und externem Schalter



SSK 2.5
- Zwei seitliche große Türen zum beidseitigen Be- und Entladen, auch für längere Werkstücke
- Integrierte Absauganlage mit auswechselbarem Luftfilter
- Steuerung des Luftstroms erfolgt über Fußpedal
- Zwei Strahlpistolen: Eine feststehende und eine frei bewegliche Strahlpistole
- Drei separate Schalter für Ein/Aus, Absaugung und Kabinenbeleuchtung
- Zwei Leuchtstoffröhren (230 Volt) in separatem Gehäuse mit Schutzscheibe und auswechselbarer Schutzfolie
- Regulierung des Arbeitsdrucks über Druckregler mit Manometer

Lieferumfang SSK 1/2/2.5:
Hochwertige Strahlpistole mit Keramikdüse
5 Ersatzfolien für Sichtscheibe
4 Keramikdüsen (4 / 5 / 6 / 7 mm)

	SSK 1.5	SSK 1	SSK 2	SSK 2.5
statt	€ 245,00 zzgl. USt.	€ 179,00 zzgl. USt.	€ 449,00 zzgl. USt.	€ 1.089,00 zzgl. USt.
	199,-	**145,-**	**359,-**	**869,-**
	€ 236,81 inkl. USt.	€ 172,55 inkl. USt.	€ 427,21 inkl. USt.	€ 1.034,11 inkl. USt.
	Art.-Nr. 6204010	Art.-Nr. 6204000	Art.-Nr. 6204001	Art.-Nr. 6204003

Modell		SSK 1.5	SSK 1	SSK 2	SSK 2.5
Volumen Arbeitskabine	l	25,4	90	220	310
Luftbedarf, ca.	l/min	196	200 – 350	200 – 350	200 – 350
Arbeitsdruck	bar	5,5 – 7,9	2,8 – 8,0	2,8 – 8,0	4,1 – 8,0
Eingangsdruck max.	bar	8,5	8,6	8,6	8,3
Druckluftanschluss	“	¼	¼	3/8	3/8
Strahlmittel Korngröße (empfohlen)	mm	0,2 – 0,3	0,2 – 0,3	0,2 – 0,3	0,2 – 0,3
Strahlmittel Korngröße (maximal)	mm	0,125 – 0,45	0,125 – 0,45	0,125 – 0,45	0,125 – 0,45
Maße Kabine innen (L x B x H)	mm	410 x 310 x 200	580 x 480 x 300	840 x 550 x 360	945 x 605 x 605
Abmessungen außen (L x B x H) ca.	mm	475 x 370 x 370	590 x 485 x 490	950 x 660 x 1.380	960 x 900 x 1.640
Gewicht auf dem Auflagegitter max.	kg	10	10	80	120
Gewicht des Strahlguts max.	kg	5,45	12	50	50
Absaugleistung	m³/h	–	–	–	7,9
Gewicht ca.	kg	12,5	17	48	90

Zubehör für SSK 1	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Handschuhe	6204100	**11,90**
Sandstrahlpistole	6204101	**16,00**
Filter	6204102	**7,05**
Schutzfolie 5 St.	6204103	**5,90**
Sichtscheibe	6204104	**19,90**
Keramikdüsen-Satz 4/5/6/7mm	6204130	**4,20**
Komposit-Düse 6mm	6204132	**39,90**
LED-Leuchtröhre	6204114	**19,90**

Zubehör für SSK 1.5	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Handschuhe	6204160	**9,50**
Filter	6204162	**6,75**
Keramikdüse 3,5mm	6204163	**1,15**
Schutzfolie 5 St.	6204164	**8,00**
Sichtscheibe	6204165	**8,50**
Leuchtstoffröhre	6204166	**24,00**



Sandstrahlpistole fest (Art.-Nr.: 6204101)



Komposit-Düse 6 mm (Art.-Nr.: 6204132)



Borcarbid-Düse 6 mm (Art.-Nr.: 6204133)

Zubehör für SSK 2	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Sandstrahlpistole	6204101	**16,00**
Handschuhe	6204110	**13,50**
Schutzfolie 5 St.	6204111	**6,05**
Sichtscheibe	6204112	**23,90**
LED-Leuchtröhre	6204114	**19,90**
Keramikdüsen-Satz 4/5/6/7mm	6204130	**4,20**
Komposit-Düse 6mm	6204132	**39,90**

Zubehör für SSK 2.5	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Sandstrahlpistole	6204101	**16,00**
Sandstrahlpistole fest	6204105	**10,90**
Handschuhe	6204120	**13,50**
Schutzfolie 5 St.	6204111	**6,05**
Filter	6204123	**52,00**
Sichtscheibe	6204122	**23,90**
LED-Leuchtröhre	6204128	**21,90**
Schutzscheibe Beleuchtung	6204141	**5,50**
Schutzfolie Beleuchtung 5 St.	6204126	**5,05**
Keramikdüsen-Satz 4/5/6/7mm	6204130	**4,20**
Komposit-Düse 6 mm	6204132	**39,90**



SSK 3.1
- Sehr große, nach oben öffnende Frontklappe mit Gasdruckfedern zum schnellen und einfachen Be- und Entladen
- Integrierte Absauganlage mit auswechselbarem Luftfilter
- Strahlpistole ohne Fingerabzug – Steuerung des Luftstroms erfolgt über Fußpedal
- Zwei Leuchtstoffröhren (230 Volt) in separatem Gehäuse mit Schutzscheibe und auswechselbarer Schutzfolie
- Lichtschalter mit Doppelfunktion: Absaugung und Kabinenbeleuchtung werden gleichzeitig ein- und ausgeschaltet
- Regulierung des Arbeitsdrucks über Druckregler mit Manometer



Abb. zeigt SSK 3.1 mit sehr großer, nach oben öffnender Frontklappe



SSK 3.1/SK 4:
Integrierte Absauganlage mit auswechselbarem Luftfilter



SSK 4
- Sehr große, nach oben öffnende Frontklappe mit Gasdruckfedern zum schnellen und einfachen Be- und Entladen
- Integrierte Absauganlage mit auswechselbarem Luftfilter
- Strahlpistole ohne Fingerabzug – Steuerung des Luftstroms erfolgt über Fußpedal
- Vier Leuchtstoffröhren (230 Volt) in separatem Gehäuse mit Schutzscheibe und auswechselbarer Schutzfolie
- Zwei separate Schalter für Absaugung und Kabinenbeleuchtung
- Regulierung des Arbeitsdrucks über Druckregler mit Manometer
- Querstreben an den Standfüßen ermöglichen einfachen Transport mit dem Hubwagen



Abb. zeigt SSK 4 Anwendung

Lieferumfang:
Hochwertige Strahlpistole mit Keramikdüse
5 Ersatzfolien für Sichtscheibe
4 Keramikdüsen (Je 2x mit 6 mm und 7 mm

	SSK 3.1	SSK 4
statt	€ 1.559,00 zzgl. USt.	€ 2.049,00 zzgl. USt.
	1.239,-	**1.669,-**
	€ 1.474,41 inkl. USt.	€ 1.986,11 inkl. USt.
	Art.-Nr. 6204005	Art.-Nr. 6204004

Modell		SSK 3.1	SSK 4
Volumen Arbeitskabine	l	360	825
Luftbedarf, ca.	l/min	400 – 800	400 – 800
Arbeitsdruck	bar	3,4 – 8,0	3,4 – 8,0
Eingangsdruck max.	bar	8,6	8,6
Druckluftanschluss	“	3/8	3/8
Strahlmittel Korngröße (empfohlen)	mm	0,2 – 0,3	0,2 – 0,3
Strahlmittel Korngröße (maximal)	mm	0,125 – 0,45	0,125 – 0,45
Abmessungen Kabine innen (L x B x H) ca.	mm	1.160 x 580 x 580	1.160 x 870 x 850
Abmessungen außen (L x B x H) ca.	mm	1.225 x 935 x 1.640	1.320 x 1.200 x 1.760
Gewicht auf dem Auflagegitter max.	kg	120	150
Gewicht des Strahlguts max.	kg	75	75
Absaugleistung	m³/h	17,4	17,4
Gewicht ca.	kg	115	160
Transportzuschlag [1]		**TPZ 120 = 38,50 €**	**TPZ 200 = 49,50 €**

Zubehör für SSK 3.1	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Handschuhe	6204120	**13,50**
Schutzfolie 5 St.	6204111	**6,05**
Sichtscheibe	6204122	**23,90**
Filter	6204123	**52,00**
Sandstrahlpistole	6204124	**46,50**
Schutzscheibe Beleuchtung	6204125	**4,90**
Schutzfolie Beleuchtung 5 St.	6204126	**5,05**
LED-Leuchtröhre	6204128	**21,90**
Borcarbid-Düse 6 mm	6204133	**49,90**
Borcarbid-Düse 7 mm	6204134	**49,90**
Keramikdüsen-Satz 2 x 6 mm / 2 x 7 mm	6204131	**8,99**

Zubehör für SSK 4	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Sandstrahlpistole	6204124	**46,50**
Handschuhe	6204120	**13,50**
Filter	6204123	**52,00**
Schutzfolie 5 St.	6204151	**6,50**
Sichtscheibe	6204150	**26,90**
LED-Leuchtröhre	6204155	**34,00**
Schutzscheibe Beleuchtung	6204154	**18,95**
Schutzfolie Beleuchtung 5 St.	6204153	**6,90**
Borcarbid-Düse 6 mm	6204133	**49,90**
Borcarbid-Düse 7 mm	6204134	**49,90**
Keramikdüsen-Satz 2 x 6 mm / 2 x 7 mm	6204131	**8,99**

Info & Video

Verwendbare Korngrößen

U.S.mesh	Zoll	mm	µm
60	0,0098	0,250	250
70	0,0083	0,210	210
80	0,0070	0,177	177
100	0,0059	0,149	149
120	0,0049	0,125	125



*Geeignete Sauger finden Sie im CLEANCRAFT-Hauptkatalog und auf **www.cleancraft.de***



*Geeignete Kompressoren finden Sie im AIRCRAFT-Hauptkatalog und auf **www.aircraft-kompressoren.com***

*Produktfarben werden umgestellt

Unverbindliche Aktionspreise Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise Lieferbedingungen siehe Rückseite

[1] Erläuterung der Transportzuschläge und Transportverpackungspauschalen siehe Rückseite, Preis TVP/TPZ zzgl. USt.

Mobiles Sandstrahlgerät MSSG 105 A – Absaugung für sauberes Arbeiten integriert

- Ideal für Strahlarbeiten an schwer zugänglichen Stellen und an großen Objekten, z.B. Fahrzeugen
- Strahlmittel wird nach dem Auftreffen auf die Oberfläche sofort wieder abgesaugt und zurückgeführt
- Saubere Abluft durch integrierten Filter
- Einfaches Manövrieren dank stabilem Fahrwerk mit großen Rädern
- Sammelbehälter zum Entleeren leicht abnehmbar
- Robustes Gerät

MSSG 105 A
statt € 445,00 zzgl. USt.
379,-
€ 451,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 6204030





- *Saubere Abluft durch eingebauten Filter*



- *Sandstrahlmittel wird nach dem Auftreffen auf die Oberfläche sofort wieder abgesaugt und zurückgeführt*

Lieferumfang:
Sandstrahlpistole mit Bürste
Keramikdüse 7 mm
Druckluftschlauch Länge 2,5 m, Innen-Ø 9 mm
Ansaugschlauch Länge 2,5 m, Innen-Ø 12 mm
Absaugschlauch Länge 2,5 m, Innen-Ø 35 mm
Europäische Druckluftkupplung

Technische Daten		MSSG 105 A
Luftbedarf durchschnittlich ca.	l/min	420
Luftbedarf maximal unter Last, ca.	l/min	616
Strahlmittel Korngröße	mm	0,12 – 0,18
Düsendurchmesser	mm	7
Arbeitsdruck	bar	5,5 – 7,9
Behältervolumen	l	106
Aufnahmeleistung Absaugung 230 V/~50 Hz	kW	1,2
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	612 x 404 x 1.040
Gewicht ca.	kg	27

*Geeignete Kompressoren finden Sie im AIRCRAFT-Hauptkatalog und auf **www.aircraft-kompressoren.com***



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Sandstrahlpistole mit Bürste	6204210	**35,90**
Keramikdüse 7 mm	6204211	**4,70**
Absaugschlauch Ø50 mm / Länge 2,5m	6204212	**20,00**

Druckluft-Handsandstrahler DHS 1 – Zum Entlacken und Entrosten

- Perfekt für die Restaurierung von Autos, Motorrädern, Booten und Traktoren
- Vier Düsen für verschiedene Anwendungen im Lieferumfang enthalten
- Auch punktuelle Bearbeitung ohne Demontage des Bauteils möglich
- Innen- und Außenkantenaufsätze für Türkanten, Stoßstangen oder Schweller geeignet
- Staubarmes Arbeiten durch Auffangbeutel

DHS 1
statt € 49,90 zzgl. USt.
43,90
€ 52,24 inkl. USt.
Art.-Nr. 6204200



Technische Daten		DHS 1
Strahlmittel Korngröße	mm	0,12 – 0,25
Düsendurchmesser	mm	4,5
Behältervolumen	l	0,9
Luftbedarf durchschittlich	l/min	200 – 350
Arbeitsdruck	bar	2,8 – 8,0
Eingangsdruck max.	bar	8,6
Anschlussgewinde	“	¼
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	330 x 100 x 250
Gewicht ca.	kg	0,85

Lieferumfang:
Düse 4,5 mm für Punktbearbeitung
Düse 4,5 mm für Flächenbearbeitung
Düse 4,5 mm für Außenkantenbearbeitung
Düse 4,5 mm für Innenkantenbearbeitung
Auffangbeutel
Stecknippel Messing mit Außengewinde ¼“

Zyklonabsauggerät ZAA 34 – Hocheffizient und leistungsstark, mit zweistufigem Abscheidsystem

- Saubere Abluft durch Abscheidung des Staubs im Zyklonabscheider und Kartuschenfilter
- Partikel werden in Schublade gesammelt, die schnell und einfach entleert werden kann
- Effektiver Kartuschenfilter mit großer Filterfläche, zum Reinigen oder Wechseln einfach zu entnehmen
- Kompakte Aufstellmaße
- **Ideal für SSK 4**

ZAA 34
statt € 779,00 zzgl. USt.
635,-
€ 755,65 inkl. USt.
Art.-Nr. 6204090





- *Saubere Abluft durch effizienten Kartuschenfilter*
- *Partikel werden in Schublade gesammelt und können schnell entsorgt werden*

Lieferumfang:
Filterkartusche
Schlauch Ø 100 mm Länge 750 mm
Schlauch Ø 100 mm Länge 1500 mm

Technische Daten		ZAA 34
Nennvolumenstrom	m³/h	900
Filterfläche	m²	4,42
Motorleistung 230 V/~50 Hz	W	0,55
Geräuschpegel	db(A)	75
Absaugstutzen-Ø	mm	101
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	520 x 880 x 1.107
Gewicht ca.	kg	50

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Filterkartusche	6204095	**99,00**
Schlauch Ø100 mm Länge 750 mm	6204096	**11,50**
Schlauch Ø100 mm Länge 1.500 mm	6204097	**23,00**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

unicraft Werkstatttechnik

Teilewaschgerät TWG – für die gründliche Reinigung von komplexen Teilen

- Gezielte Reinigung der Teile durch flexiblen Metallschlauch
- Elektrische Pumpe mit 3,3 l/min Förderleistung
- Nur geeignet für nicht brennbare Flüssigkeiten



TWG 20



TWG 80



TWG 150

TWG 20
statt € 69,90 zzgl. USt.
59,-
€ 70,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 6220020

TWG 80
statt € 175,00 zzgl. USt.
149,-
€ 177,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 6220080

TWG 150
statt € 259,00 zzgl. USt.
219,-
€ 260,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 6220150

Technische Daten		TWG 20	TWG 80	TWG 150
Reingungsmittel Volumenstrom	l/min	3,3	3,3	3,3
Reinigungsmitteltank Inhalt	l	10,5	36	72
Gewicht max. auf dem Auflagegitter	kg	10	20	40
Aufnahmeleistung 230 V/~50 Hz	kW	0,026	0,026	0,026
Volumen Arbeitskabine	l	20	80	150
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 340 x 220	760 x 540 x 880	1.090 x 540 x 890

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Reinigungspinsel	6231020	**9,90**
Filter für TWG 80/150	6231021	**3,90**
Intensiv Universal-reiniger UR-Spezial 10l	7321910	**57,00**

Teilewaschgerät TWG 1 – Geschlossene Bauform, für die gründliche Reinigung von komplexen Teilen

Optimale Reinigung auch da, wo man mit Bürste oder Lappen nicht hinkommt
- Selbst komplexe KFZ-Teile können leicht und schnell vor dem Löten oder Lackieren gereinigt und entfettet werden
- Pistole mit hohem Arbeitsdruck zum schnellen Reinigen und Ausblasen
- Optimale Sicht auf den Arbeitsbereich dank heller Innenraum-Beleuchtung und großem Sichtfenster

Sauberes Arbeiten
- Durch die geschlossene Bauform bleibt der Schmutz in der Kabine
- Ein Ventilator sorgt für saubere Luft im Innenraum
- Bequeme Schutzhandschuhe im Gehäuse integriert

Durchdachte Details
- Großer, leichtgängiger Deckel zum schnellen und einfachen Be- und Entladen
- Aufgrund des kompakten Designs passt die Kabine auf jeden Arbeitstisch
- Sieb, Auflagegitter und Wasserbehälter sind einfach herausnehmbar
- Einfacher Druckluftanschluss an der rechten Kabinenseite



- *Aufgrund des kompakten Designs passt die Kabine auf jeden Arbeitstisch*



- *Großer, leichtgängiger Deckel zum schnellen und einfachen Be- und Entladen*

› Gründliche Reinigung von komplexen Teilen
› Reinigungspistole mit Doppelfunktion
› Kompaktes Design





TWG 1
statt € 369,00 zzgl. USt.
329,-
€ 391,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 6220001

Technische Daten		TWG 1
Reingungsmittel Volumenstrom	l/min	0,8
Reinigungsmitteltank Inhalt	l	4 – 9
Gewicht max. auf Auflagegitter	kg	40
Arbeitsdruck	bar	5 – 8
Bedarf ca.	l/min	140
Anschlussgewinde	“	1/4
Aufnahmeleistung	kW	0,04
Elektrische Spannung	V/Hz	230 / ~50
Volumen Arbeitskabine	l	140
Handloch Durchmesser	mm	100
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	785 x 595 x 700
Gewicht ca.	kg	29,5



*Geeignete Kompressoren finden Sie im AIRCRAFT-Katalog und auf **www.aircraft-kompressoren.com***

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Reinigungs- und Ausblaspistole	6231000	**15,90**
Leuchtstoffröhre	6231001	**14,50**
Sichtscheibe	6231002	**14,50**
Handschuhe	6231003	**12,90**
Universal-Reiniger UR-Spezial 10l *alkalisch mit pH-Wert 12*	7321910	**57,00**



- *Reinigungspistole mit Doppelfunktion Reinigen und Ausblasen*

Wandventilator WV 610-2 – in stabiler Ganzmetallausführung mit zwei Geschwindigkeiten

- Drei Hochleistungslüfterblätter aus ausgewuchtetem Stahl
- Lüfterwinkel in zwei Achsen einfach einstellbar
- Inklusive Wandhalterung
- 2 Geschwindigkeiten

WV 610-2
statt € 199,00 zzgl. USt.
169,-
€ 201,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 6265362





Lüfterwinkel in zwei Achsen einfach einstellbar

Technische Daten		WV 610-2
Leistung	W	180
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Drehzahlstufen		3
Luftmenge (Stufe 1 / 2 / 3)	m³/h	6.210 / 7.806 / 9.408
Korb-Ø	mm	650
Schaufelrad-Ø	mm	580
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	650 x 420 x 830
Gewicht ca.	kg	7,6

Bodenventilator BV 300-3 / 500-3 – in stabiler Ganzmetallausführung mit drei Geschwindigkeiten

- Drei Hochleistungslüfterblätter aus ausgewuchtetem Stahl
- Lüfterwinkel einfach einstellbar
- Vollgummifüße für hohe Standfestigkeit
- 3 Geschwindigkeiten



BV 300-3



BV 500-3

BV 300-3
statt € 74,90 zzgl. USt.
63,90
€ 76,04 inkl. USt.
Art.-Nr. 6265133

BV 500-3
statt € 109,00 zzgl. USt.
93,90
€ 111,74 inkl. USt.
Art.-Nr. 6265153



Geschwindigkeit in drei Stufen verstellbar



Lüfterwinkel einfach einstellbar

Technische Daten		BV 300-3	BV 500-3
Leistung	W	50	120
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50
Drehzahlstufen		3	3
Luftmenge (Stufe 1 / 2 / 3)	m³/h	1870 / 2040 / 2125	4250 / 4930 /5950
Korb-Ø	mm	360	550
Schaufelrad-Ø	mm	300	490
Anschlusskabellänge	m	1,65	1,65
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	415 x 195 x 420	610 x 220 x 590
Gewicht ca.	kg	2,8	5,5

Bodenventilator MV 610-3 / 760-3 – fahrbares Modell in stabiler Ganzmetallausführung für den mobilen Einsatz

- Drei Hochleistungslüfterblätter aus ausgewuchtetem Stahl
- Mit praktischem Transportgriff
- 3 Geschwindigkeiten

MV 610-3
statt € 205,00 zzgl. USt.
179,-
€ 213,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 6265463

MV 760-3
statt € 239,00 zzgl. USt.
209,-
€ 248,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 6265473



MV 610-3 *MV 760-3*

Technische Daten		MV 610-3	MV 760-3
Leistung	W/V	230 / 230	230 / 230
Drehzahlstufen		3	3
Luftmenge (Stufe 1 / 2 / 3)	m³/h	6629 / 8839 / 11786	6750 / 9000 / 12000
Korb-Ø	mm	640	810
Schaufelrad-Ø	mm	610	720
Anschlusskabellänge	m	1,65	1,65
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	745 x 285 x 760	900 x 310 x 900
Gewicht ca.	kg	11,3	11,8

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

unicraft Werkstatttechnik

Standventilator SV 760-3 –In stabiler Ganzmetallausführung mit drei Geschwindigkeiten

- Direkt angetriebener Motor mit Kupfer-Wicklung
- Drei Hochleistungslüfterblätter aus ausgewuchtetem Stahl
- Höhe stufenlos einstellbar
- Pulverbeschichtetes Schutzgitter
- Stabiler Sockel aus Metall für hohe Standfestigkeit

SV 760-3
statt € 249,00 zzgl. USt.
209,-
€ 248,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 6265273





Geschwindigkeit über Zugkette in drei Stufen verstellbar

Technische Daten		SV 760-3
Leistung	W	200
Spannung	V/Hz	230 / ~50
Drehzahlstufen		3
Luftmenge (Stufe 1 / 2 / 3)	m³/h	7.110 / 8.232 / 10.092
Korb-Ø	mm	800
Schaufelrad-Ø	mm	720
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	800 x 600 x 1.980 (1.490)
Gewicht ca.	kg	13,85

Mobiler Ventilator MV 1000-2 – fahrbares Modell in stabiler Ganzmetallausführung* für den mobilen Einsatz

- Riemenantrieb für ruhigen Betrieb
- Vier Hochleistungslüfterblätter aus ausgewuchtetem Stahl
- Mit praktischen Transportgriffen
- Pulverbeschichtetes Schutzgitter
- Vollgummifüße für hohe Standfestigkeit

MV 1000-2
statt € 445,00 zzgl. USt.
389,-
€ 462,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 6265492





Vollgummifüße für hohe Standfestigkeit

Technische Daten		MV 1000-2
Leistung 50Hz	W/V	660 /230
Drehzahlstufen		2
Luftmenge (Stufe 1 / 2)	m³/h	21.225 / 24.621
Korb-Ø	mm	1.067
Schaufelrad-Ø	mm	1.050
Anschlusskabellänge	m	2,9
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.110 x 510 x 1.140
Gewicht ca.	kg	32

Serie MV – Mobile Ventilatoren für den vielseitigen Einsatz *

- Geeignet zur Abfuhr von Warmluft, Schweißrauch, Gasen, Gerüchen oder sonstiger belasteter Luft
- Nutzbar zur Zufuhr von Frischluft an schlecht belüfteten Orten
- Verwendbar zum Kühlen, Belüften, Trocknen und Ventilieren großer Räume wie Fabriken, Werkstätten, Hallen, Baustellen usw.
- In Verbindung mit dem optionalen 10 m langen Schlauch erleichtern sie die Zu- oder Abfuhr der Luftmassen über längere Distanzen

MV 30
- Mobiler Ventilator mit Tragegriff und vier Gummifüßen für vibrationsarmen Betrieb



MV 30



MV 50



MV 60



MV 80

MV 30
statt € 169,00 zzgl. USt.
149,-
€ 177,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 6260030

MV 50
statt € 439,00 zzgl. USt.
369,-
€ 439,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 6260050

MV 60
statt € 789,00 zzgl. USt.
645,-
€ 767,55 inkl. USt.
Art.-Nr. 6260060

MV 80
statt € 1.169,00 zzgl. USt.
1.009,-
€ 1.200,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 6260080

Zubehör



Technische Daten		MV 30	MV 50	MV 60	MV 80
Leistung	W/V	500 / 230	1.100 / 230	2.000 / 230	2.200 / 230
Drehzahl	min⁻¹	2.800	1.400	1.400	960
Luftmenge max.	m³/h	3.900	9.000	14.400	25.200
Korb-Ø	mm	380	580	685	880
Schaufelrad-Ø	mm	300	500	600	800
Schutzklasse			IP55	IP55	IP55
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	420 x 380 x 380	670 x 670 x 485	770 x 770 x 575	975 x 800 x 970
Gewicht ca.	kg	15	39	64	84

Zubehör	Länge	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Schlauch-Ø 300 mm	10 m	6260130	**74,90**
Schlauch-Ø 500 mm	10 m	6260150	**129,90**
Schlauch-Ø 600 mm	10 m	6260160	**134,90**
Schlauch-Ø 800 mm	10 m	6260180	**239,00**

Mehrere Schläuche können untereinander verbunden werden

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie MV – Tragbare Axialventilatoren

- Frischluftzufuhr in schlecht belüfteten oder geschlossenen Räumen wie z.B. Keller
- Abfuhr von feuchter Luft, Warmluft, Schweißrauch, Abgasen oder Gerüchen
- Kühlen, Belüften, Trocknen und Luftzirkulation in großen Räumen wie Fabrikhallen, Werkstätten, Lagerhallen, Baustellen usw.
- Gehäuse aus hochdichtem Polypropylen für lange Haltbarkeit
- Großes Lüfterrad erzeugt eine große Luftmenge

Zubehör
- Be-, Entlüftung und Luftumwälzung auch über längere Distanzen nach Anschluss der als Zubehör erhältlichen Lufttransportschläuche
- Längere Schlauchdistanzen durch Verbindung mehrerer Lufttransportschläuche möglich

	MV 300 P	MV 400 P
	statt € 239,00 zzgl. USt.	statt € 279,00 zzgl. USt.
	199,-	**229,-**
	€ 236,81 inkl. USt.	€ 272,51 inkl. USt.
	Art.-Nr. 6261030	Art.-Nr. 6261040



MV 300 P *MV 400 P*

Technische Daten		MV 300 P	MV 400 P
Motor Drehzahl	min^{-1}	2.850	2.850
Luftmenge max.	m^3/h	3.230	7.220
Auslassurchmesser	mm	285	392
Ansaugdurchmesser	mm	285	392
Schalldruckpegel	db(A)	84,5	86,5
Aufnahmeleistung S1	W	750	750
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	495 x 385 x 520	560 x 545 x 590
Gewicht ca.	kg	13,5	17

Zubehör MV 300 P	Art-Nr.	€ zzgl. USt.
Lufttransportschlauch Ø300 mm Länge 10m	6260130	**74,90**

Zubehör MV 400 P	Art-Nr.	€ zzgl. USt.
Lufttransportschlauch Ø400 mm Länge 10m	6260140	**115,00**

Serie MVT – Tragbare Axialventilatoren inkl. Lufttransportschlauch in einer praktischen Transportbox

- Frischluftzufuhr in schlecht belüfteten oder geschlossenen Räumen wie z.B. Keller
- Abfuhr von feuchter Luft, Warmluft, Schweißrauch, Rauch, Abgasen oder Gerüchen
- Kühlen, Belüften, Trocknen und Luftzirkulation in großen Räumen wie Fabrikhallen, Werkstätten, Lagerhallen, Baustellen usw.
- Gehäuse aus hochdichtem Polypropylen für lange Haltbarkeit
- Großes Lüfterrad erzeugt eine große Luftmenge

Zubehör
- Be-, Entlüftung und Luftumwälzung auch über längere Distanzen nach Anschluss der als Zubehör erhältlichen Lufttransportschläuche
- Längere Schlauchdistanzen durch Verbindung mehrerer Lufttransportschläuche möglich

Lieferumfang:
- Lufttransportschlauch 10 m

	MVT 200 P SET	MVT 300 P SET
	statt € 299,90 zzgl. USt.	statt € 499,00 zzgl. USt.
	229,-	**379,-**
	€ 272,51 inkl. USt.	€ 451,01 inkl. USt.
	Art.-Nr. 6261021	Art.-Nr. 6261031



MVT 300 P SET

Technische Daten		MVT 200 P SET	MVT 300 P SET
Motor Drehzahl	min^{-1}	2.900	2.850
Luftmenge max.	m^3/h	1.560	3.220
Auslassgröße	mm	Ø 183	Ø 248
Ansaugdurchmesser	mm	Ø 216	Ø 320
Schalldruckpegel	db(A)	77	84,5
Aufnahmeleistung S1	W	225	750
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	335 x 330 x 370	450 x 450 x 495
Gewicht ca.	kg	7	12

Zubehör MVT 200 P SET	Art-Nr.	€ zzgl. USt.
Lufttransportschlauch Ø200 mm Länge 10m	6260120	**68,90**

Zubehör MVT 300 P SET	Art-Nr.	€ zzgl. USt.
Lufttransportschlauch Ø300 mm Länge 10m	6260130	**74,90**

Serie RV – Tragbare, kompakte Radialventilatoren

- Frischluftzufuhr in schlecht belüfteten oder geschlossenen Räumen
- Ideal zur Farb-, Boden- und Teppichtrocknung
- Großes Lüfterrad erzeugt eine große Luftmenge
- Radialbauweise erzeugt höhere Luftdrücke als Axialventilatoren
- Gerät in verschiedenen Positionen verwendbar
- Mit praktischer Kabelhalterung
- Gehäuse aus hochdichtem Polypropylen für lange Haltbarkeit

	RV 145 P	RV 241 P	RV 270 P
	statt € 89,90 zzgl. USt.	statt € 209,90 zzgl. USt.	statt € 255,00 zzgl. USt.
	72,90	**179,-**	**209,-**
	€ 86,75 inkl. USt.	€ 213,01 inkl. USt.	€ 248,71 inkl. USt.
	Art.-Nr. 6262014	Art.-Nr. 6262024	Art.-Nr. 6262027



RV 145 P



RV 241 P *RV 270 P*

Technische Daten		RV 145 P	RV 241 P	RV 270 P
Aufnahmeleistung	W	62	370	800
Motor Drehzahl	min^{-1}	1.300	1.100	1.400
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50	230 / ~50	230 / ~50
Luftmenge max.	m^3/h	570	1.900 / 1.730 / 1.550	2.380 / 2.200 / 2.040
Auslassgröße	mm	233 x 67	382 x 93	423 x 88
Ansaugdurchmesser	mm	Ø127	Ø191	Ø288
Schalldruckpegel	db(A)	51	76	79
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	275 x 300 x 320	465 x 425 x 465	495 x 490 x 470
Gewicht ca.	kg	3,5	11,5	16

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

unicraft Werkstatttechnik

Serie RV – Kompakte Radialventilatoren

- Zum Absaugen von Spänen, Rauch, Gasen, Körnern, Holz- und Kunststoffpartikeln und Ähnlichem
- Gekrümmte Lüfterräder sorgen für einen energiesparenden und geräuscharmen Betrieb
- Hoher Wirkungsgrad durch optimierte Bauform


RV 230


RV 300


RV 305


RV 350

	RV 230	RV 300	RV 305	RV 350
	statt € 219,00 zzgl. USt.	statt € 519,00 zzgl. USt.	statt € 529,00 zzgl. USt.	statt € 849,00 zzgl. USt.
	189,-	**429,-**	**449,-**	**729,-**
	€ 224,91 inkl. USt.	€ 510,51 inkl. USt.	€ 534,31 inkl. USt.	€ 867,51 inkl. USt.
	Art.-Nr. 6264230	Art.-Nr. 6264300	Art.-Nr. 6264305	Art.-Nr. 6264350

Technische Daten		RV 230	RV 300	RV 305	RV 350
Luftmenge max.	m^3/h	888	1914	2573	4212
Schaufelraddurchmesser	mm	230	300	305	350
Luftaustrittsgeschwindigkeit	m/s	32	41	41	46
Ansaugstutzendurchmesser	mm	100	125	150	180
Auslassdurchmesser	mm	125	150	150	180
Abgabeleistung Antriebsmotor	kW	0,55	1,1	1,6	2,8
Motordrehzahl	min^{-1}	2850	2850	2850	2850
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50	230 / ~50	400 / ~50	400 / ~50
Schalldruck	dB(A)	80	87	87	89
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	475 x 393 x 391	600 x 460 x 545	600 x 460 x 545	677 x 580 x 595
Gewicht ca.	kg	15	30	31	50

Zubehör



Zubehör	RV 230	RV 300	RV 305	RV 350	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Radsatz	x				6264355	**9,90**
Radsatz		x	x	x	6264356	**15,90**

Serie LEF – Zuverlässige und effiziente Luftentfeuchter

- Geeignet zum Trocknen von Gebäuden, feuchten Räumen z.B. nach Wasserschäden oder auf Baustellen
- Zum Verhindern von Kondenswasser und Schimmelbildung
- Fahrbares, schlagfestes Gehäuse für lange Haltbarkeit
- Ausgestattet mit Temperaturregelung, Abtauregelung, Selbstüberwachungssystem, automatischer Hygrostat-Steuerung und umweltfreundlichem Kältemittel R290
- Steuerung ausgestattet mit Smart-Touch-Knöpfen, Ablaufanzeige und Betriebsstundenzähler
- Mit herausnehmbaren und abwaschbaren Filtern für den Einsatz in staubigen Räumen
- Leistungsstark bei geringem Stromverbrauch
- Mit Auslasskanalstutzen
- Niedriger Geräuschpegel
- Mit praktischer Kabelhalterung
- Integrierte Kondensatpumpe

LEF 51 S



Steuerung ausgestattet mit Smart-Touch-Knöpfen, Ablaufanzeige und Betriebsstundenzähler

Klappbarer Bügel für platzsparende Aufbewahrung

Lieferumfang:
- Kondensatablassschlauch 5 m

	LEF 51 S	LEF 71 S	LEF 91 S
	statt € 835,00 zzgl. USt.	statt € 925,00 zzgl. USt.	statt € 1.039,00 zzgl. USt.
	769,-	**849,-**	**959,-**
	€ 915,11 inkl. USt.	€ 1.010,31 inkl. USt.	€ 1.141,21 inkl. USt.
	Art.-Nr. 6262051	Art.-Nr. 6262071	Art.-Nr. 6262091

Technische Daten		LEF 51 S	LEF 71 S	LEF 91 S
Kältemittel		R290	R290	R290
Entfeuchtungsleistung (1)	l/Tag	50	70	90
Betriebstemperatur	°C	1-36	1-36	1-36
Aufnahmeleistung	W	550	750	960
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50	230 / ~50
Luftmenge max.	m^3/h	600	700	850
Ansaugdurchmesser	mm	Ø150	Ø150	Ø150
Auslassgröße	mm	303 x 285	317 x 280	317 x 280
Schalldruckpegel	db(A)	42	45	48
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	550 x 500 x 700	555 x 480 x 820	555 x 480 x 820
Gewicht ca.	kg	36	38,5	41

(1) Die Angabe bezieht sich auf 30°C und 80% Luftfeuchtigkeit

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

unicraft Werkstatttechnik

www.unicraft.de



QUALITÄTSARBEIT BRAUCHT QUALITÄTSWERKZEUG

EWH 15
Elektrischer Gabelhubwagen
Art.-Nr.: 6160115

ENTDECKEN SIE UNSER GESAMTES MARKENSORTIMENT
www.stuermer-maschinen.de



Stürmer WELT DER MASCHINEN

Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 | D-96103 Hallstadt
Tel. (09 51) 96 555 - 0
info@stuermer-maschinen.de | www.stuermer-maschinen.de

Aircraft Kompressorenbau GmbH
Gewerbestraße Ost 6 | A-4921 Hohenzell (Austria)
Tel. +43 (0) 77 52 - 7 09 29 - 0 | www.aircraft.at

Angebote für unsere Kunden, die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Unsere Angebote aus diesem Katalog richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotene Ware bei uns im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit kaufen. Dies ist Geschäftsgrundlage für die mit uns geschlossenen Kaufverträge bezüglich der in diesem Katalog angebotenen Waren und damit im Zusammenhang stehender weiterer Verträge; ein Vertragsschluss mit Verbrauchern i. S. d. § 13 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen. Die genannten Statt-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweils aktuell gültigen Marken-Hauptkatalog, abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., und gegebenenfalls zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und Einweisungskosten. Diese wurden im Katalog entsprechend gekennzeichnet, ausgewiesen und gelten zzgl. USt. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter www.stuermer-maschinen.de oder anzufordern über Stürmer Maschinen GmbH.

TVP 0 = 19,00 €*, TVP 1 = 29,00 €*, TVP 2 = 45,00 €*, TVP 4 = 79,00 €*, TPZ 120 = 38,50 €, TPZ 200 = 49,50 €, TPZ 300 = 59,50 €, TPZ 500 = 88,00 € (*alle zzgl. USt.)

Hier erhalten Sie immer ein gutes Angebot

Das gesamte Prospekt ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums. sofern dies im Einzelfall möglich ist.

© Stürmer Maschinen GmbH | 2023-08 | WVD | Printed in Germany | Art.-Nr.: 8006220-23

www.holzkraft.de

holzkraft® Holzbearbeitungsmaschinen

minimax minimax elite hergestellt von der: scm group

UNSERE MARKEN ANGEBOTE HERBST/WINTER 2023/24





Die genannten "Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweils gültigen Marken-Hauptkatalog. Abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Aktionsangebote für unsere Kunden, die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Gültig 01.10.2023 – 29.02.2024

genius

minimax sc 1g / sc 2c – Ultrakompakte Formatkreissägen mit schwenkbarem Sägeblatt und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

MADE IN ITALY

- Der Arbeitstisch aus stark verripptem Grauguss und das Untergestell aus geschweißtem Stahl garantieren Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten.

Einzigartig in dieser Leistungsklasse:
- Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium
- Schnittebene direkt am Sägeblatt
- Tischausleger mit Aluminiumablänganschlag und Klappanschlag für Platten und große Werkstücke
- Leistungstarker Motor
- Hochwertige Maschine zum echten Einstiegspreis
- Parallelanschlag serienmäßig mit Rundstangenführung und Feineinstellung

Austattung minimax sc 1g:
- Schnittebene direkt am Rolltisch
- Präzisionsgeführter Format-Schiebeschlitten aus Aluminium, serienmäßig eloxiert
- Großflächiger Tischausleger längsverschiebbar

MINIMAX SC 1 G



minimax sc 1g



Aluminium-Schiebeschlitten
- *Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt*

Zubehör ab Seite 16

Lieferumfang minimax sc 1g:
- Tischverlängerung und Tischverbreiterung
- Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung
- Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Aluminium-Klappanschlag
- Besäumschuh
- Exzenterspanner
- Griff für Schiebeschlitten

classic

MINIMAX SC 2C KOMPAKT



Aluminium-Schiebeschlitten
- *Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt*
- *Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie* auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen*



minimax sc 2c kompakt

MINIMAX SC 2 C



minimax sc 2c
Abb. zeigt Zubehör
Sägeblattpendelschutz
(Art.-Nr. 5510404)

Zubehör ab Seite 16

Lieferumfang minimax sc 2c/2c kompakt:
- Tischverlängerung und Tischverbreiterung
- Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung
- Besäumschuh
- Exzenterspanner
- Griff für Schiebeschlitten
- Aluminium Teleskop-Anschlag mit Winkelverstellung
- Alu-Klappanschläge

minimax sc 1g	minimax sc 2c kompakt	minimax sc 2c	minimax sc 2c mit Vorritzeinrichtung
statt € 3.990,00 zzgl. USt.	statt € 5.350,00 zzgl. USt.	statt € 5.550,00 zzgl. USt.	statt € 5.890,00 zzgl. USt.
3.299,-	**3.799,-**	**4.199,-**	**4.439,-**
€ 3.925,81 inkl. USt.	€ 4.520,81 inkl. USt.	€ 4.996,81 inkl. USt.	€ 5.282,41 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504113	Art.-Nr.: 5504213	Art.-Nr.: 5504215	Art.-Nr.: 5504215VR

Technische Daten		minimax sc 1g	minimax sc 2c kompakt	minimax sc 2c	minimax sc 2c mit Vorritzeinrichtung
Abmessungen Tisch (L x B)	mm	1.040 x 224	1.020 x 325	1.020 x 325	1.020 x 325
Besäumlänge	mm	1.200	1.600	1.600	1.600
Schnitthöhe 90°/45° max.	mm	67 / 40	100 / 79	100 / 79	100 / 79
Ablängbreite links vom Sägeblatt max.	mm	1.200	1.660	1.660	1.660
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	700	700	900	900
Neigung des Sägeblattes	°	90 – 45	90 – 45	90 – 45	90 – 45
Sägeblatt-Ø mit und ohne Vorritzer max.	mm	250	315	315	315
Vorritzersägeblatt-Ø	mm	–	–	–	80
Drehzahl Hauptsägeblatt	min^{-1}	4.000	4.000	4.000	4.000
Absaugstutzen-Ø	mm	120	120	120	120
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	mm	60	60	60	60
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40%	kW / V	1,8 / 400	4,0 / 400	4,0 / 400	4,0 / 400
Gewicht ca.	kg	170	277	295	295
Transportverpackungspauschale[1)]		**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**

* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern
1) Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

minimax sc 3c - Ultrakompakte Formatkreissäge mit schwenkbarem Sägeblatt und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

MADE IN ITALY

classic

- Schnittebene direkt am Schiebeschlitten
- Schwere Stahl-Graugusskonstruktion
- Präzisionsgeführter Format-Schiebeschlitten aus Aluminium, serienmäßig eloxiert
- Großflächiger Tischausleger auf Teleskoparm geführt und längsverschiebbar
- Ausziehbarer Aluminium-Teleskopanschlag, winkelverstellbar mit Profi-Anschlagklappen
- Parallelanschlag mit Schnellspannung und Feineinstellung
- Großflächiger Arbeitstisch aus gefrästem Grauguss bleibt dauerhaft plan
- Die serienmäßige Tischverbreiterung und Tischverlängerung ermöglichen leichtes Arbeiten mit größeren Werkstücken
- Ruhiger Lauf und präzise Schnitte
- Mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet
- Das großdimensionierte Sägeaggregat aus Grauguss ist doppelt am Gusstisch befestigt und ist ein Garant für Stabilität, Präzision, Laufruhe und lange Lebensdauer.
- Maximale Schnitthöhe wird auch bei eingebauter Vorritzeinrichtung erreicht (Vorritzeinrichtung optional).
- Die Sägeblattschwenkung wird an einer Skala angezeigt.



Ideal als Bankraumsäge

minimax sc 3c 26
Abb. zeigt Zubehör Sägeblattpendelschutz mit Absaughaube (Art.-Nr. 5510404)



Aluminium-Schiebeschlitten

- *Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt*
- *Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie* auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen*

Lieferumfang minimax sc 3c

- Tischverlängerung und Tischverbreiterung
- Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Aluminium-Klappanschläge
- Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung
- Besäumschuh
- Exzenterspanner
- Griff für Schiebeschlitten

Sägeblätter nicht vergessen! (Seite HE17)

Zubehör ab Seite 16

minimax sc 3c 23	minimax sc 3c 23 mit Vorritzeinrichtung	minimax sc 3c 26	minimax sc 3c 26 mit Vorritzeinrichtung
statt € 6.700,00 zzgl. USt.	statt € 7.090,00 zzgl. USt.	statt € 7.090,00 zzgl. USt.	statt € 7.450,00 zzgl. USt.
5.199,-	**5.459,-**	**5.459,-**	**5.779,-**
€ 6.186,81 inkl. USt.	€ 6.496,21 inkl. USt.	€ 6.496,21 inkl. USt.	€ 6.877,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504323	Art.-Nr.: 5504323VR	Art.-Nr.: 5504326	Art.-Nr.: 5504326VR

Technische Daten		minimax sc 3c 23	minimax sc 3c 23 mit Vorritzeinrichtung	minimax sc 3c 26	minimax sc 3c 26 mit Vorritzeinrichtung
Abmessungen Tisch (L x B)	mm	840 x 560	840 x 560	840 x 560	840 x 560
Besäumlänge	mm	2.250	2.250	2.600	2.600
Schnitthöhe 90°/45° mit Vorritzer max.	mm	100 / 78	100 / 78	100 / 78	100 / 78
Ablängbreite links vom Sägeblatt max.	mm	2.310	2.310	2.310	2.310
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	900	900	900	900
Neigung des Sägeblattes	°	90 – 45	90 – 45	90 – 45	90 – 45
Sägeblatt-Ø mit und ohne Vorritzer max.	mm	315	315	315	315
Vorritzersägeblatt-Ø	mm	–	80	–	80
Drehzahl Hauptsägeblatt	min^{-1}	4.000	4.000	4.000	4.000
Absaugstutzen-Ø	mm	120	120	120	120
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	mm	60	60	60	60
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40%	kW/V	5,0 / 400	5,0 / 400	5,0 / 400	5,0 / 400
Gewicht ca.	kg	380	380	385	385
Transportverpackungspauschale[1]		**TVP 2 = 45,00 €**	**TVP 2 = 45,00 €**	**TVP 2 = 45,00 €**	**TVP 2 = 45,00 €**

* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern
1) Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

elite

minimax sc 4e – Formatkreissäge mit schwenkbarem Sägeblatt und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium für den anspruchsvollen Anwender

MADE IN ITALY

- Der massive Arbeitstisch aus stark verripptem Grauguss und das Untergestell aus geschweißtem Stahl garantieren hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Leichtgängiger eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten, präzisionsgeführt
- Großer Besäumrahmen (längsverschiebbar) mit Materialrolle auf Teleskoparm
- Winkelverstellbarer Alu-Teleskopanschlag mit zwei Profi-Klappanschlägen
- Parallelanschlag, abklappbar, mit Schnellspannung und Feineinstellung
- Gut ablesbare **zehntelgenaue Gradanzeige** für die Sägeblattschwenkung an der Maschinenvorderseite
- Serienmäßig mit Tischverbreiterung, Tischverlängerung und Exzenterspanner
- Grauguss-Sägeaggregat mit doppelter Schwenksegmentführung (Doppelwiege) und Null-Punkt-Schwenkung
- Mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet



6 Jahre Garantie
*Auf Verschleiß der Schwenksegmente

minimax sc 4e
Abb. zeigt Zubehör
Sägeblattpendelschutz
mit Absaughaube (Art.-Nr. 5510404)

10 Jahre Garantie
Auf Verschleiß der HM-Führungsbahnen



Aluminium-Schiebeschlitten
- *Gehärtete, geschliffene und eingepresste Stahlführungen*
- *Verwindungssteif, höchstpräzise und leichtgängig*
- *Staub-/schmutzunempfindlich, durch minimalen Berührungspunkt Kugel und Trapezschiene*
- *10 Jahre HOLZKRAFTGarantie* auf Verschleiß*

Sägeblätter nicht vergessen!
(Seite HE17)



Zubehör finden Sie ab Seite HE 16

Lieferumfang minimax sc 4e:
- Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Materialrolle am Ausleger
- Säge-Parallelanschlag mit Rundstangenführung
- Tischverlängerung
- Tischverbreiterung
- Klappanschläge
- Besäumschuh
- Exzenterspanner
- Griff für Schiebeschlitten

Mehrpreis-Ausstattung [2]	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Winkelschnittvorrichtung mit Rasterteilung	5510399	**500,00**
Vorritzeinrichtung mit eigenem Motor, mit Sägeblatt-Ø 100 mm	5510401	**1.115,00**
Absauganlagen-Anschluss-Set 1 für Absaugstutzen-Ø am Sägeblattschutz 60 mm	5146060	**149,00**
Absauganlagen-Anschluss-Set 2 für Absaugstutzen-Ø am Sägeblattschutz 80 mm	5146080	**159,00**

minimax sc 4e 23
statt € 8.090,00 zzgl. USt.
6.039,-
€ 7.186,41 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504524

minimax sc 4e 27
statt € 8.450,00 zzgl. USt.
6.399,-
€ 7.614,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504528

minimax sc 4e 33
statt € 8.850,00 zzgl. USt.
6.669,-
€ 7.936,11 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504534



Vorritzer
- *Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt-Ø 100 mm*
- *Antrieb über Hauptmotor*

minimax sc 4e 23 mit Vorritzeinrichtung
statt € 8.400,00 zzgl. USt.
6.299,-
€ 7.495,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504524VR

minimax sc 4e 27 mit Vorritzeinrichtung
statt € 8.790,00 zzgl. USt.
6.699,-
€ 7.971,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504528VR

minimax sc 4e 33 mit Vorritzeinrichtung
statt € 9.190,00 zzgl. USt.
6.929,-
€ 8.245,51 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504534VR

Technische Daten		minimax sc 4e 23	minimax sc 4e 23 VR	minimax sc 4e 27	minimax sc 4e 27 VR	minimax sc 4e 33	minimax sc 4e 33 VR
Abmessungen Tisch (L x B)	mm	840 x 560	840 x 560	840 x 560	840 x 560	840 x 560	840 x 560
Besäumlänge	mm	2.310	2.310	2.660	2.660	3.260	3.260
Schnitthöhe 90°/45° max.	mm	100 / 70	100 / 70	100 / 70	100 / 70	100 / 70	100 / 70
Ablängbreite links vom Sägeblatt max.	mm	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	900	900	900	900	900	900
Neigung des Sägeblattes	°	90 - 45	90 - 45	90 - 45	90 - 45	90 - 45	90 - 45
Sägeblatt-Ø mit und ohne Vorritzer max.	mm	315	315	315	315	315	315
Vorritzersägeblatt-Ø	mm	-	100	-	100	-	100
Drehzahl Hauptsägeblatt	min^{-1}	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Drehzahl Vorritzersägeblatt	min^{-1}	-	8.000	-	8.000	-	8.000
Absaugstutzen-Ø	mm	120	120	120	120	120	120
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	mm	60	60	60	60	60	60
Motorleistung ~50Hz / S6-40%	kW/V	5,0 / 400	5,0 / 400	5,0 / 400	5,0 / 400	5,0 / 400	5,0 / 400
Gewicht ca.	kg	454	454	473	473	489	489
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 2 = 45,00 €**		**TVP 3 = 65,00 €**		**TVP 4 = 79,00 €**	
Transportzuschlag [1]		**TPZDF1=275,00€**					

1) Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP /TPZDF zzgl. USt. 2) nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

minimax si 400es ALU 2 – Profi-Formatkreissäge mit Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium speziell zum Schneiden von Aluminium und Kunststoff

MADE IN ITALY

elite s

- Leichtgängiger eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Großflächiger Tischausleger (längsverschiebbar) mit Materialrolle auf Teleskoparm
- Ausziehbarer Teleskop-Ablänganschlag mit zwei Klappanschlägen
- Präziser Parallelanschlag, abklappbar für große Platten, mit Schnellspannung und integrierter Feineinstellung
- Serienmäßig mit Tischverbreiterung, mit Tischverlängerung und Exzenterspanner
- **Säge-Aggregat aus einer robusten Gusseisen – Ringform mit doppelter Schwenksegmentführung (Doppelwiege) für einen ruhigen und perfekten Schnitt**
- **Null-Punkt-Schwenkung**
- Großflächiger Arbeitstisch aus spannungsfreiem Grauguss
- Ein-/Ausschalter am Schiebeschlitten
- Hohes Eigengewicht sorgt für Präzision und ruhigen Lauf
- Zwei Schnittgeschwindigkeiten über Inverter schaltbar
- Wegschwenkeinrichtung für Anschlag unter Tisch

für die Bearbeitung von Aluminium

Schiebe-schlitten 360 mm



minimax si 400es 26 ALU 2

Sägeblätter nicht vergessen! (Seite HE17)



Zubehör finden Sie ab Seite HE 16

Lieferumfang:
- Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Materialrolle am Ausleger
- Säge-Parallelanschlag mit Rundstangenführung
- Tischverlängerung
- Tischverbreiterung
- Klappanschläge
- Besäumschuh
- Exzenterspanner
- Griff für Schiebeschlitten
- Sägeblatt Pendelschutz
- Mikrosprüheinrichtung



Aluminium-Schiebeschlitten
- *Gehärtete, geschliffene und eingepresste Stahlführungen*
- *Verwindungssteif, höchst-präzise und leichtgängig*
- *Staub-/schmutzunempfindlich, durch minimalen Berührungspunkt Kugel und Trapezschiene*
- *10 Jahre HOLZKRAFTGarantie* auf Verschleiß*



minimax si400es 26 ALU 2
statt € 14.850,00 zzgl. USt.
10.899,-
€ 12.969,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504790

für Aluminium-Schnitte!



Zubehör	Sägeblatt 400 mm
Art.-Nr.	3650400
€ zzgl. USt.	**189,00**

Technische Daten		minimax si 400es 26 ALU 2
Abmessungen Tisch (L x B)	mm	940 x 560
Besäumlänge	mm	2.600
Schnitthöhe 90°/45° max.	mm	138 / 98
Ablängbreite links vom Sägeblatt max.	mm	3.260
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	1.270
Neigung des Sägeblattes	°	90 - 45
Sägeblatt-Ø max.	mm	Ø 400
Drehzahl Hauptsägeblatt	min^{-1}	3.500 / 5.000
Absaugstutzen-Ø	mm	120
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	mm	80
Abmessungen Formatschiebeschlitten	mm	360 x 142 x 2.600
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40%	kW/V	7,0 / 400
Transportbreite	mm	990
Gewicht ca.	kg	715
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 3 = 65,00 €**
Transportzuschlag [1]		**TPZDF1 = 275,00 €**

Mehrpreis-Ausstattung [2]	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Gradrastereinteilung am Auslegertisch	5510403	**355,00**
Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag	5514349	**865,00**
Besäumrahmen mit CompeX-Vorrichtung für Gehrungsschnitte mit automatischem Ausgleich der Anschlagposition	5514380	**1.045,00**
Ablänganschlag mit 3 LCD-Anzeigen der Anschlagposition	5514392	**2.015,00**
Absauganlagen-Anschluss-Set 2 für Absaugstutzen-Ø am Sägeblattschutz 80 mm	5146080	**159,00**

Zubehör finden Sie auf Seite HE 16

*Die passenden Reinluftentstauber **RLA 1601 P & RLA 2001 P** finden Sie auf Seite HE 72*

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern 1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP /TPZDF zzgl. USt. 2) nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

elite s ★★★

minimax si 400es - Profi-Formatkreissägen in schwerer Ausführung mit Vorritzaggregat und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

MADE IN ITALY

- **Serienmäßig mit Vorritzeinrichtung, von außen einstellbar, mit separatem Antriebsmotor**
- Leichtgängiger eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Großflächiger Tischausleger (längsverschiebbar) mit Materialrolle auf Teleskoparm
- Ausziehbarer Teleskop-Ablänganschlag mit zwei Klappanschlägen
- Präziser Parallelanschlag, abklappbar für große Platten, mit Schnellspannung und integrierter Feineinstellung
- Serienmäßig mit Tischverbreiterung, mit Tischverlängerung und Exzenterspanner
- **Säge-Aggregat aus einer robusten Gusseisen – Ringform mit doppelter Schwenksegmentführung (Doppelwiege) für einen ruhigen und perfekten Schnitt**
- **Null-Punkt-Schwenkung**
- Großflächiger Arbeitstisch aus spannungsfreiem Grauguss
- Hohes Eigengewicht sorgt für Präzision und ruhigen Lauf
- Zwei Schnittgeschwindigkeiten über Vielkeilriemen einstellbar

M-Ausführung: mit elektrischer Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats

MA-Ausführung: zusätzlich mit Ein-/Ausschalter am Schiebeschlitten

M A 3-Ausführung: mit 3 Achsen
- Motorischer Parallelanschlag mit elektronischer Positionierung

Beinhaltet:
- Positionsanzeige über einen Encoder
- Verstellung über Kugelumlaufspindel
- stufenlose Einstellung über Schalter oder automatisches Positioniersystem
- Inkrementalverstellungsmöglichkeit
- Schnittbreite 1.270 mm
- Programmierte Steuerung für Sägeaggregat
- Mit motorischer Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats

Lieferumfang minimax si 400es:
- Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Materialrolle am Ausleger
- Säge-Parallelanschlag mit Rundstangenführung
- Tischverlängerung
- Tischverbreiterung
- Klappanschläge
- Besäumschuh
- Exzenterspanner
- Griff für Schiebeschlitten
- Sägeblatt Pendelschutz

Lieferumfang minimax si 400es A:
- Wie minimax si 400es
- Integrierter Ein- und Ausschalter der Motoren im Besäumwagen

Lieferumfang minimax si 400es M:
- Wie minimax si 400es
- Motorische Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats
- Digitalanzeige für Schwenkung

Lieferumfang minimax si 400es M A:
- Wie minimax si 400es M
- Integrierter Ein- und Ausschalter der Motoren im Besäumwagen

Lieferumfang minimax si 400es M A 3:
- Wie minimax si 400es M A
- Version „READY3“ (3 Achsen)
- Programmierbar gesteuert

Lieferumfang minimax si 400es M A 3 UP:
- Wie minimax si 400es M A 3
- Hängendes Bedienpanel oben



minimax si 400es 26 M A 3

STANDARD Ausführung

minimax si 400es 26
statt € 12.690,00 zzgl. USt.
8.899,-
€ 10.589,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504750

minimax si 400es 32
statt € 13.050,00 zzgl. USt.
9.239,-
€ 10.994,41 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504754

A-Ausführung

wie minimax si 400es + Mit integriertem Ein- und Ausschalter der Motoren im Besäumwagen

minimax si 400es 26 A
statt € 13.350,00 zzgl. USt.
9.499,-
€ 11.303,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504751

minimax si 400es 32 A
statt € 13.790,00 zzgl. USt.
9.839,-
€ 11.708,41 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504755

M-Ausführung

wie minimax si 400es + Motorische Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats

minimax si 400es 26 M
statt € 14.490,00 zzgl. USt.
10.449,-
€ 12.434,31 inkl. USt.
Art.-Nr.5504752

minimax si 400es 32 M
statt € 14.890,00 zzgl. USt.
10.869,-
€ 12.934,11 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504756

MA-Ausführung

wie minimax si 400es M + Mit integriertem Ein- und Ausschalter der Motoren im Besäumwagen

minimax si 400es 26 M A
statt € 15.200,00 zzgl. USt.
11.099,-
€ 13.207,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504753

minimax si 400es 32 M A
statt € 15.590,00 zzgl. USt.
11.599,-
€ 13.802,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504757

Technische Daten		minimax si 400es 26 / minimax si 400es 26 M [2] minimax si 400es 26 A / minimax si 400es 26 M [2] A minimax si 400es 26 M [2] A 3	minimax si 400es 32 / minimax si 400es 32 M [2] minimax si 400es 32 A / minimax si 400es 32 M [2] A minimax si 400es 32 M [2] A 3 / minimax si 400es 32 M A 3 UP
Abmessungen Tisch (L x B)	mm	940 x 560	940 x 560
Besäumlänge	mm	2.600	3.200
Schnitthöhe 90°/45° mit Vorritzer max.	mm	138 / 98	138 / 98
Ablängbreite links vom Sägeblatt max.	mm	3.260	3.260
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	1.270	1.270
Neigung des Sägeblattes	°	90 - 45	90 - 45
Sägeblatt-Ø mit Vorritzer max.	mm	Ø 400	Ø 400
Vorritzersägeblatt-Ø	mm	Ø 120	Ø 120
Drehzahl Hauptsägeblatt	min^{-1}	4.000	4.000
Drehzahl Hauptsägeblatt M-Ausführung	min^{-1}	3.500 / 5.000	3.500 / 5.000
Drehzahl Vorritzersägeblatt	min^{-1}	9.200	9.200
Abmessungen Formatschiebeschlitten	mm	360 x 142 x 2.600	360 x 142 x 3.200
Absaugstutzen-Ø	mm	120	120
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	mm	80	80
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40%	kW/V	7,0 / 400	7,0 / 400
Motorleistung Vorritzeinrichtung	kW	0,55	0,55
Gewicht ca.	kg	700	745
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 3 = 65,00 €**	**TVP 4 = 79,00 €**
Transportzuschlag [1]		**TPZDF1 = 275,00 €**	**TPZDF1 = 275,00 €**

2) M-Ausführung mit motorischer Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats und Digitalanzeige für Schwenkung
1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP/TPZDF zzgl. USt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Info & Video

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!

beratung@holzkraft.de







Aluminium-Schiebeschlitten

- *Gehärtete, geschliffene und eingepresste Stahlführungen*
- *Verwindungssteif, höchstpräzise und leichtgängig*
- *Staub-/schmutzunempfindlich, durch minimalen Berührungspunkt Kugel und Trapezschiene*
- *10 Jahre HOLZKRAFTGarantie* auf Verschleiß*



Sägeaggregat mit Schwenksegmentführung

- *Dauerhafte Präzision durch zweifache Schwenksegmentführung*
- *6 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß der Schwenksegmente*

Zubehör

- *Ein- und Ausschalter im Besäumwagen integriert* ***(Standard nur bei A- und MA-Versionen)***

Zubehör finden Sie ab Seite HE 16

Sägeblätter nicht vergessen!
(Seite HE17)



MA 3-Ausführung

wie minimax si 400es MA +
Version „READY3" (3 Achsen)

minimax si 400es 26 M A 3
statt € 17.850,00 zzgl. USt.
13.299,-
€ 15.825,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504760

minimax si 400es 32 M A 3
statt € 18.190,00 zzgl. USt.
13.499,-
€ 16.063,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504761

M A 3 UP-Ausführung

wie minimax si 400es MA 3 +
Hängendes Bedienpanel oben

minimax si 400es 32 M A 3 UP
statt € 19.850,00 zzgl. USt.
14.899,-
€ 17.729,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504765

minimax si 400es - M-Ausführung



minimax si 400es - M A 3-Ausführung



minimax si 400es - M A 3 UP-Ausführung



Option CompeX [2]



- *Besäumrahmen mit CompeX-Vorrichtung für Gehrungsschnitte mit automatischem Längenausgleich*

Artikel Nr.: 5514380
€ 1.045,00 inkl. USt.

Option Rastereinteilung



- *Ausleger mit winkelverstellbarem Teleskop-Ablänganschlag*
- *Optional mit Grad-rastereinteilung* am Auslegertisch

Artikel Nr.: 5510403
€ 355,00 inkl. USt.

Option Ablänganschlag [2]



- *Ablänganschlag mit 3 LCD-Anzeigen der Anschlagposition*

Artikel Nr.: 5514392
€ 2.015,00 inkl. USt.

Mehrpreis-Ausstattung [2]	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Schwenkbares Bedienpult oben „Version UP" *(nur für 5504760 + 5504761)*	5514398	**1.639,00**
Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag	5514349	**865,00**
Nuteinrichtung	5514376	**599,00**

Mehrpreis-Ausstattung [2]	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Motorischer Parallelanschlag mit elektronischer Positionierung (1 Achse)	5514395	**2.825,00**
Absauganlagen-Anschluss-Set 2 für Absaugstutzen-Ø am Sägeblattschutz 80 mm	5146080	**159,00**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern
2) nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

PREMIUM

minimax si x - Komfortable und präzise Profi-Formatkreissägen. Beidseitig um 46° schwenkbares Sägeaggregat. Programmierbare, elektrische Sägeblattverstellung

MADE IN ITALY

- Steuereinheit mit programmierbarer, elektronischer Anzeige für Sägeblattschwenkung und -anhebung
- Graugusssägeaggregat garantiert Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Erleichterte Plattenaufgabe durch großen Besäumrahmen mit Laufrolle
- Teleskoplineal mit 2 Profi-Klappanschlägen
- Ausgezeichnete Schnittpräzision - Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt
- Vorritzeinrichtung mit eigenem Antrieb ausgestattet und von außen leicht einstellbar
- 2-Positionen Sägeblattpendelschutz manuell einstellbar

A 3-Ausführung
- 3-Achsen gesteuert
- Motorischer Parallelanschlag mit elektronischer Positionierung

Beinhaltet:
- Positionsanzeige über einen Encoder
- Verstellung über Kugelumlaufspindel
- stufenlose Einstellung über Schalter oder automatisches Positioniersystem
- Inkrementalverstellungsmöglichkeit
- Programmierte Bewegung der motorischen Höhenverstellung und Schwenkung für Sägeaggregat

UP-Ausführung
- Mit schwenkbarem Bedienpanel für maximale Flexibilität

X-Ausführung
- Mit CompeX Gehrungsanschlag zur schnellen und genauen Ausführung von Gehrungsschnitten mit automatischem Ausgleich der Anschlagsposition. (Längenausgleich)



Abb. zeigt Bedienpanel der Modelle A / A3



minimax si x 32 A 3 UP
zeigt Option „2 Sägeblattgeschwindigkeiten“

A-Ausführung

Mit integriertem Ein- und Ausschalter der Motoren im Besäumwagen

minimax si x 26 A
statt € 19.450,00 zzgl. USt.
16.069,-
€ 19.122,11 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5508775

minimax si x 32 A
statt € 19.890,00 zzgl. USt.
16.489,-
€ 19.621,91 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5508780

A 3-Ausführung

wie minimax si x A +
3-Achsensteuerung Höhe - Schwenken - Parallelanschlag

minimax si x 26 A 3
statt € 22.850,00 zzgl. USt.
18.899,-
€ 22.489,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5508776

minimax si x 32 A 3
statt € 23.190,00 zzgl. USt.
19.219,-
€ 22.870,61 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5508781

A 3 UP X-Ausführung

wie minimax si x A +
CompeX-Gehrungsanschlag

minimax si x 26 A 3 UP X
statt € 25.450,00 zzgl. USt.
21.129,-
€ 25.143,51 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5508778

minimax si x 32 A 3 UP X
statt € 25.850,00 zzgl. USt.
21.419,-
€ 25.488,61 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5508783

minimax si x 26

minimax si x 32

Technische Daten		minimax si x 26 A minimax si x 26 A 3 minimax si x 26 A 3 UP X	minimax si x 32 A minimax si x 32 A 3 minimax si x 32 A 3 UP X
Abmessungen Tisch (L x B) Guss	mm	1.000 x 685	1.000 x 685
Besäumrahmen (L x B)	mm	1.200 x 650	1.200 x 650
Abmessungen Schiebeschlitten (L x B)	mm	2.600 x 360	3.200 x 360
Besäumlänge	mm	2.600	3.200
Schnitthöhe +90°/+46°/–46° max.	mm	136 / 97 / 60	136 / 97 / 60
Ablängbreite links vom Sägeblatt max.	mm	3.260	3.260
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	1.270	1.270
Sägeblattschwenkung	°	± 46	± 46
Sägeblatt-Ø mit und ohne Vorritzer max.	mm	400	400
Vorritzersägeblatt-Ø	mm	160	160
Drehzahl Hauptsägeblatt	min^{-1}	4.000	4.000
Absaugstutzen-Ø	mm	120	120
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	mm	80	80
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40%	kW/V	7,0 / 400	7,0 / 400
Gewicht ca.	kg	822 / 847 / 918	840 / 865 / 936
Transportbreite ca.	mm	1.250	1.250
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 4 = 79,00 €**	**TVP 4 = 79,00 €**
Transportzuschlag [1]		**TPZDF1 = 275,00 €**	**TPZDF1 = 275,00 €**

Ausstattung minimax si x A:
- Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Materialrolle am Besäumrahmen
- Säge-Parallelanschlag mit Rundstangenführung
- Profiklappanschläge
- Besäumschuh
- Exzenterspanner
- Griff für Schiebeschlitten
- Ein-/Aus-Schalter am Schiebeschlitten
- Vorritzaggregat

Ausstattung minimax si x A3:
- wie minimax si x A
- 3-Achsensteuerung Höhe - Schwenken - Parallelanschlag

Ausstattung minimax si x A3 UP X:
- wie minimax si x A3 UP
- CompeX-Gehrungsanschlag

* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern
1) Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP/TPZDF zzgl. USt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION
DNV·GL
ISO 9001



Info & Video



Einfach und schnell
- *Programmierte Bewegung*
- *Die "Ready" Steuerung ermöglicht die angetriebene und programmierte Bewegung der Sägeblatteinheit, was die Produktivität und die Arbeitsqualität erhöht*

Sägeblattpendelschutz
- *mit Absaughaube (manuell einstellbar)*





Grauguss-Doppelwiegen-Sägeaggregat
- *Massiver, schwingungsfrei mit mehr Laufruhe*
- *Höhenverstellbar und bis ±46° schräg verstellbar*
- *Serienmäßig mit Vorritzaggregat und mit leistungsstarkem Industriemotor*

Zubehör finden Sie ab Seite HE 16

Sägeblätter nicht vergessen!
(Seite HE17)



Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!
beratung@holzkraft.de



Option Längsanschlag [2)]



Artikel Nr.: 5514392
€ 2.015,00 inkl. USt.

- *Längsanschlag mit 3 LCD-Anzeigen der Anschlagposition*

Option Sägeblattgeschwindigkeiten [2)]



Artikel Nr.: 5514397
€ 1.349,00 inkl. USt.

- *Die beiden Sägeblatt-Drehzahlen (3.500 - 5.000 min^{-1}) werden von einem Inverter gesteuert. (nur für 5508777, 5508778, 5508782 und 5508783)*

Option CompeX [2)]



Artikel Nr.: 5514380
€ 1.045,00 inkl. USt.

- *Zur schnellen und genauen Ausführung von Gehrungs-schnitten mit automatischem Ausgleich der Anschlagsposition*
- *Modell si x A3 UP X: bereits in Ausstattung enthalten*

Optionen (nur ab Werk) [2)]	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag	5514349	**865,00**
Gradrastereinteilung am Auslegertisch	5510403	**355,00**



Aluminium-Schiebeschlitten
- *Mit tausendfach bewährtem Kugelkontaktsystem*
- *Gehärtete, geschliffene und eingepresste Stahlführungen*
- *Verwindungssteif, höchst-präzise und leichtgängig*
- *Staub- und schmutzunempfindlich durch minimalem Berührungspunkt zwischen Kugel und Trapezschiene*
- *Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie* auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen*

2) nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

PREMIUM

FKS 550-3200 PRO –
Schwere Formatkreissäge mit Vorritzaggregat

Qualität Made in Europe

- Max. Schnitthöhe 200 mm
- Hauptsägeblatt mit Riemenantrieb und Drehzahlen 2.800/3.665/4.800 min^{-1}
- Hohes Eigengewicht sorgt für vibrationsfreien Lauf
- Großer Auslegertisch mit Materialrolle
- Parallelanschlag mit Rundstangenführung
- Ausziehbarer Aluminium-Längsanschlag mit zwei Klappanschlägen
- Vierfach gelagerter Formatschiebeschlitten mit Doppelrollwagen aus eloxiertem Aluminium mit hoher Verwindungssteifigkeit
- Serienmäßig mit Tischverbreiterung und Tischverlängerung aus Stahlblech
- Große Pendelschutzhaube bequem mithilfe einer Gasdruckfeder leicht positionierbar
- Mehrfacharretierung am Schiebetisch
- Sägeblattneigung und Höhenverstellung erfolgt manuell mit analoger Anzeige
- 8,3 kW starker Hauptmotor auf robustem Rahmen aus Gusseisen montiert



FKS 550-3200 PRO

zzgl. USt.

15.390,-

€ 18.314,10 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5200550

Technische Daten		FKS 550-3200 PRO
Abmessungen Tisch (L x B x H)	mm	1.255 x 685 x 890
Abmessungen Formatschiebeschlitten (L x B x H)	mm	3.200 x 416 x 890
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	1.450
Schnitthöhe 90° / 45° max.	mm	200 / 140
Ablängbreite links vom Sägeblatt max.	mm	3.200
Sägeblatt-Ø	mm	550
Drehzahl Sägeblatt	min^{-1}	2.800 / 3.665 / 4.800
Sägeblattneigung	°	90 – 45
Vorritzersägeblatt-Ø	mm	120 – 130
Drehzahl Vorritzersägeblatt	min^{-1}	8.000
Motor Drehzahl	min^{-1}	2.800
Absaugstutzen-Ø	mm	120 (Maschine) 160 (Adapter)
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	mm	80
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	8,3 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	3.386 x 3.703 x 1.330
Gewicht ca.	kg	1.102
Transportzuschlag [1]		**TPZDF2 = 330,00 €**

Sägeblätter nicht vergessen!
(Seite HE17)



Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite



- Der 416 mm breite Schiebeschlitten sichert eine große Auflagefläche. Große Werkstücke können leicht formatiert werden.
- Der Formatschiebeschlitten mit Doppelrollwagen ist vierfach gelagert. Große gehärtete Führungsrollen und Schienen gewährleisten einen dauerhaft leichten Lauf und höchste Präzision.
- Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf Verschleiß der Führungsbahnen.
- Der Schiebeschlitten ist an vielen Positionen feststellbar.



- Das massive Profil des Schiebeschlittens ist absolut verwindungssteif.



- Die großdimensionierten Schwenksegmente lagern das Sägeaggregat bestmöglich.
- Zwölf Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß der Schwenksegmente
- Das Sägeaggregat ist massiv und verwindungssteif ausgeführt und ist ein Garant für höchste Belastbarkeit und Laufruhe.
- Drei Geschwindigkeiten sind manuell einstellbar und ermöglichen für jeden-Ø des Sägeblattes und des Materials die optimale Drehzahl für beste Schnittergebnisse.



- Die Werkzeugklemmung erfolgt über das Rapid-System schnell, einfach und sicher.



- Leuchtdioden zeigen an ob der Vorritzer aktiv ist oder nicht. Das erhöht die Sicherheit für den Anwender.



- Die Konstruktion des Haltearms der Pendelschutzhaube ermöglicht das Ablängen von langen Arbeitsplatten ohne jede Verstellung.
- Die Pendelschutzhaube ist auf die jeweilige Arbeitshöhe mit Hilfe einer Gasdruckfeder leicht positionierbar.
- Für hohe Werkstücke kann die Schutzhaube leicht und schnell weggeschwenkt werden.



- Der Parallelanschlag wird auf einer massiven Rundstange präzise geführt.
- Die perfekte Einstellung kann über die manuelle Feinjustierung schnell und leicht erfolgen.



- Der Maschinenständer ist eine schwere Stahlkonstruktion. Dieser verleiht der Maschine einen absolut festen Stand und einen ruhigen Lauf.

PREMIUM

FKS 550-3200 M A PRO – Schwere Formatkreissäge mit Vorritzaggregat

Qualität Made in Europe

- Max. Schnitthöhe 200 mm
- Hauptsägeblatt mit Riemenantrieb und Drehzahlen 2.800/3.665/4.800 min^{-1}
- Hohes Eigengewicht sorgt für vibrationsfreien Lauf
- Großer Auslegertisch mit Materialrolle
- Parallelanschlag mit Rundstangenführung
- Ausziehbarer Aluminium-Längsanschlag mit zwei Klappanschlägen
- Vierfach gelagerter Formatschiebeschlitten mit Doppelrollwagen aus eloxiertem Aluminium mit hoher Verwindungssteifigkeit
- Serienmäßig mit Tischverbreiterung und Tischverlängerung aus Stahlblech
- Große Pendelschutzhaube bequem mithilfe einer Gasdruckfeder leicht positionierbar
- Mehrfacharretierung am Schiebetisch
- Sägeblattneigung und Höhenverstellung motorisch und mit digitaler Anzeige
- 8,8 kW starker Hauptmotor auf robustem Rahmen aus Gusseisen montiert
- Sägeblattklemmung über werkzeugfreies Rapid-System
- Das Sägeaggregat kann am Schiebeschlitten ein-und ausgeschaltet werden.



FKS 550-3200 M A PRO

zzgl. USt.

18.850,-

€ 22.431,50 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5200552

Technische Daten		FKS 550-3200 M A PRO
Abmessungen Tisch (L x B x H)	mm	1.255 x 685 x 890
Abmessungen Formatschiebeschlitten (L x B x H)	mm	3.200 x 416 x 890
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	1.450
Schnitthöhe 90° / 45° max.	mm	200 / 140
Ablängbreite links vom Sägeblatt max.	mm	3.200
Sägeblatt-Ø	mm	550
Drehzahl Sägeblatt	min^{-1}	2.800 / 3.665 / 4.800
Sägeblattneigung	°	90 – 45
Vorritzersägeblatt-Ø	mm	120 – 130
Drehzahl Vorritzersägeblatt	min^{-1}	8.000
Motor Drehzahl	min^{-1}	2.800
Absaugstutzen-Ø	mm	120 (Maschine) 160 (Adapter)
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	mm	80
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	8,8 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	3.386 x 3.703 x 1.330
Gewicht ca.	kg	1.070
Transportzuschlag [1]		**TPZDF2 = 330,00 €**

Sägeblätter nicht vergessen!
(Seite HE17)



1) Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP/TPZDF zzgl. USt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite



- Der 416 mm breite Schiebeschlitten sichert eine große Auflagefläche. Große Werkstücke können leicht formatiert werden.
- Der Formatschiebeschlitten mit Doppelrollwagen ist vierfach gelagert. Große gehärtete Führungsrollen und Schienen gewährleisten einen dauerhaft leichten Lauf und höchste Präzision.
- Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf Verschleiß der Führungsbahnen.
- Der Schiebeschlitten ist an vielen Positionen feststellbar.



- Das massive Profil des Schiebeschlittens ist absolut verwindungssteif.



- Die großdimensionierten Schwenksegmente lagern das Sägeaggregat bestmöglich.
- Zwölf Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß der Schwenksegmente
- Das Sägeaggregat ist massiv und verwindungssteif ausgeführt und ist ein Garant für höchste Belastbarkeit und Laufruhe.
- Drei Geschwindigkeiten sind manuell einstellbar und ermöglichen für jeden-Ø des Sägeblattes und des Materials die optimale Drehzahl für beste Schnittergebnisse.



- Die Werkzeugklemmung erfolgt über das Rapid-System schnell, einfach und sicher.



- Leuchtdioden zeigen an ob der Vorritzer aktiv ist oder nicht. Das erhöht die Sicherheit für den Anwender.



- Die Konstruktion des Haltearms der Pendelschutzhaube ermöglicht das Ablängen von langen Arbeitsplatten ohne jede Verstellung.
- Die Pendelschutzhaube ist auf die jeweilige Arbeitshöhe mit Hilfe einer Gasdruckfeder leicht positionierbar.
- Für hohe Werkstücke kann die Schutzhaube leicht und schnell weggeschwenkt werden.



- Die Höhen- und Winkelverstellung des Sägeaggregates erfolgt motorisch. Die eingestellte Position wird über eine digitale Anzeige auf 0,1 mm genau dargestellt.
- Ein Eilgang kann das Aggregat schnell in die gewünschte Position bringen.
- Das Vorritzaggregat ist von der Bedienseite leicht einstellbar.



- Der Parallelanschlag wird auf einer massiven Rundstange präzise geführt.
- Die perfekte Einstellung kann über die manuelle Feinjustierung schnell und leicht erfolgen.
- Eine digitale Anzeige ermöglicht die einfache und genaue Positionierung des Anschlags auf 0,01 mm genau



- Ein-/ Ausschalter am Schiebeschlitten

PREMIUM

FKS 550-3200 M A 3 UP TOP –
Schwere Formatkreissäge mit Vorritzaggregat und Siemens Drei-Achsen-Steuerung

Qualität Made in Europe

- Steuerung der Sägeblatthöhe/-neigung und Positionierung des Parallelanschlags über das Bedienpanel
- Max. Schnitthöhe 200 mm
- Hauptsägeblatt mit Riemenantrieb und Drehzahlen 2.800/3.665/4.800 min^{-1}
- Hohes Eigengewicht sorgt für vibrationsfreien Lauf
- Großer Auslegertisch mit Materialrolle
- Ausziehbarer Aluminium-Längsanschlag mit drei Klappanschlägen und digitaler Positionsanzeige
- 9 kW starker Hauptmotor auf robustem Rahmen aus Gusseisen montiert
- Vierfach gelagerter Formatschiebeschlitten mit Doppelrollwagen aus eloxiertem Aluminium mit hoher Verwindungssteifigkeit
- Serienmäßig mit Tischverbreiterung und Tischverlängerung aus starkem Stahlblech
- Große Pendelschutzhaube bequem mithilfe einer Gasdruckfeder leicht positionierbar
- Sägeblattklemmung über werkzeugfreies Rapid-System
- Mehrfacharretierung am Schiebetisch
- Die Maschine kann am Schiebeschlitten ein und ausgeschaltet werden

Drehbares Bedienpanel von jeder Arbeitsposition aus erreichbar. Mit praktischem Halter auf Augenhöhe für die Stückliste.

Schnitthöhe ***200 mm***

Breite des Schiebeschlittens ***416 mm***



FKS 550-3200 M A 3 UP TOP

FKS 550-3200 M A 3 UP TOP

zzgl. USt.

27.290,-

€ 32.475,10 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5200563

Technische Daten		FKS 550-3200 M A 3 UP TOP
Abmessungen Tisch (L x B x H)	mm	1.255 x 685 x 890
Abmessungen Formatschiebeschlitten (L x B x H)	mm	3.200 x 416 x 890
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	1.450
Schnitthöhe 90° / 45° max.	mm	200 / 140
Ablängbreite links vom Sägeblatt max.	mm	3.200
Sägeblatt-Ø	mm	550
Drehzahl Sägeblatt	min^{-1}	2.800 / 3.665 / 4.800
Sägeblattneigung	°	90 – 45
Vorritzersägeblatt-Ø	mm	120 – 130
Drehzahl Vorritzersägeblatt	min^{-1}	8.000
Motor Drehzahl	min^{-1}	2.800
Absaugstutzen-Ø	mm	120 (Maschine) 160 (Adapter)
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	mm	80
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	9 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	3.386 x 3.703 x 1.330
Gewicht ca.	kg	1.280
Transportzuschlag [1]		**TPZDF2 = 330,00 €**

Sägeblätter nicht vergessen!
(Seite HE17)



1) Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP/TPZDF zzgl. USt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite



- Der 416 mm breite Schiebeschlitten sichert eine große Auflagefläche. Große Werkstücke können leicht formatiert werden.
- Der Formatschiebeschlitten mit Doppelrollwagen ist vierfach gelagert. Große gehärtete Führungsrollen und Schienen gewährleisten einen dauerhaft leichten Lauf und höchste Präzision.
- Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf Verschleiß der Führungsbahnen.
- Der Schiebeschlitten ist an vielen Positionen feststellbar.



- Das massive Profil des Schiebeschlittens ist absolut verwindungssteif.



- Die großdimensionierten Schwenksegmente lagern das Sägeaggregat bestmöglich.
- Zwölf Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß der Schwenksegmente
- Das Sägeaggregat ist massiv und verwindungssteif ausgeführt und ist ein Garant für höchste Belastbarkeit und Laufruhe.
- Drei Geschwindigkeiten sind manuell einstellbar und ermöglichen für jeden-Ø des Sägeblattes und des Materials die optimale Drehzahl für beste Schnittergebnisse.



- Die Werkzeugklemmung erfolgt über das Rapid-System schnell, einfach und sicher.



- Leuchtdioden zeigen an, ob der Vorritzer aktiv ist oder nicht. Das erhöht die Sicherheit für den Anwender.



- Drei Geschwindigkeiten sind manuell einstellbar und ermöglichen für jeden-Ø des Sägeblattes und des Materials die optimale Drehzahl für beste Schnittergebnisse.



- Die Konstruktion des Haltearms der Pendelschutzhaube ermöglicht das Ablängen von langen Arbeitsplatten ohne jede Verstellung.
- Die Pendelschutzhaube ist auf die jeweilige Arbeitshöhe mit Hilfe einer Gasdruckfeder leicht positionierbar.
- Für hohe Werkstücke kann die Schutzhaube leicht und schnell weggeschwenkt werden.



- Sägeblattneigung und Höhenverstellung sowie Positionierung des Parallelanschlags einstellbar über das Bedienpanel mit SIEMENS-Steuerung und 10“ großem Touchdisplay.
- Bedienpanel drehbar und von jeder Arbeitsposition aus erreichbar.
- Praktischer Halter auf Augenhöhe für die Stückliste.



- Die Einstellung des Parallelanschlags erfolgt auf 0,1 mm genau über die Steuerung.
- Eine hochpräzise und wartungsarme Kugelumlaufspindel, die elektromotorisch gesteuert ist, positioniert den Parallelanschlag perfekt.
- Die Parallelschnittbreite beträgt 1450 mm. Das Verarbeiten von besonders großen Platten ist somit leicht möglich.
- Über den mechanischen Sensor erkennt die Maschine die Position des Aluminiumprofils und passt die angegebene Schnittbreite automatisch an.

Zubehör

	Modell	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.	minimax sc 1g	minimax sc 2c	minimax sc 3c	minimax sc 4e	si 400es 26 ALU 2	minimax si 400es	minimax si x 26	minimax si x 32
	**Gehrungsanschlag** mit Klappanschlägen, Skala und Teleskopanschlag	5514315	**629,00**		●	●	●	●	●	●	●
	**Spaltkeil** zwangsgeführt für Sägeblatt Ø 250-350 mm	5515001	**50,90**	●	●	●	●				
	**Arbeitstisch** Zusätzlich am Schiebeschlitten (550 x 250 x 64 mm)	5510409	**150,00**		●	●	●				
	**Arbeitstisch** Zusätzlich am Schiebeschlitten (550 x 250 x 64 mm)	5510402	**139,00**					●	●	●	●
	**Zubehörwagen** minimax ease	5510010	**709,00**	●	●	●	●	●	●	●	●
	**Sägeblatt-Pendelschutz** mit Absaughaube zum Nachrüsten, Absauganschluss 80 mm	5510404	**830,00**		●	●	●				
	**Sägeblattpendelschutz** mit Absaughaube zum Beistellen, 45°-Schnitte möglich bei Sägeblatt-Ø bis 315 mm, Absaugstutzen-Ø: 100 mm ohne zwangsgeführten Spaltkeil	5510500	**365,00**	●							
	**Digitalanzeige** der Arbeitsbreite am Parallelanschlag *benötigt Montage durch Service*	5516000	**399,00**		●	●	●	●	●		
	**Absauganlagen-Anschluss**-Set 1 für Absaugstutzen-Ø 60 mm am Sägeblattschutz	5146060	**149,00**	●	●	●	●				
	**Absauganlagen-Anschluss**-Set für Absaugstutzen-Ø 120/80 mm am Sägeblattschutz	5146080	**159,00**		●	●	●	●	●	●	●

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Formatkreissägeblätter entprechen dem höchsten Qualitäts-Level speziell für industrielle Anwendungen auf stationären Maschinen.

- Grundkörper lasergeschnitten, anwendungsspezifisch verwendetes Feinstkorn-Hartmetall und extrem enge Fertigungstoleranzen
- Höchste Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung
- Große Hartmetallbestückung für viele Nachschliffe

Trapez-Flachzahn-Sägeblatt – HM-Sägeblatt für Aluminium-Schnitte!



Durchmesser in mm	Bohrung in mm	Schnittbreite in mm	Zähne	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
305 mm	30	3,2	96 TF	5263161	**195,00**
400 mm	30	4,0	72 TF	3650400	**189,00**

Zuschneid-Flachzahn-Kreissägeblätter – Für den Allround-Einsatz



Durchmesser in mm	Bohrung in mm	Schnittbreite in mm	Zähne	Art.-Nr.	Statt € zzgl. USt.	€ zzgl. USt.
250	30	3,2	18 F	5262518	~~57,90~~	**52,90**
300	30	3,2	14 F	5263014	~~43,90~~	**39,90**
350	30	3,5	16 F	5263516	~~52,50~~	**48,50**
400	30	3,5	18 F	5264018	~~80,50~~	**73,90**





Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblätter

- Für Längs- und Querschnitte in Massivholz und Plattenwerkstoffen, Spandickenbegrenzung reduziert Schneidausbrüche durch lose Äste und andere Einschlüsse



Durchmesser in mm	Bohrung in mm	Schnittbreite in mm	Zähne	Art.-Nr.	Statt € zzgl. USt.	€ zzgl. USt.
250	30	3,2	24 WZ	5262524	~~44,90~~	**41,50**
300	30	3,2	28 WZ	5263028	~~57,90~~	**52,90**
315	30	3,2	28 WZ	5263128	~~65,50~~	**59,90**
350	30	3,5	32 WZ	5263532	~~61,50~~	**55,90**
400	30	3,5	36 WZ	5264036	~~73,50~~	**67,90**





Besäum- und Fertigschnitt-Kreissägeblätter

Für Fertigschnitte in Massivholz und verschiedene Materialien



Durchmesser-Ø in mm	Bohrung in mm	Schnittbreite in mm	Zähne	Art.-Nr.	Statt € zzgl. USt.	€ zzgl. USt.
250	30	3,2	42 WZ	5262542	~~55,50~~	**51,50**
300	30	3,2	48 WZ	5263048	~~73,50~~	**67,50**
315	30	3,2	48 WZ	5263148	~~74,90~~	**68,50**
315	30	3,2	60 WZ	5263160	~~86,50~~	**78,90**
350	30	3,5	54 WZ	5263554	~~70,50~~	**64,50**
350	30	3,5	84 WZ	5263584	~~99,90~~	**90,90**
400	30	3,5	60 WZ	5264060	~~125,90~~	**115,00**
400	30	3,5	96 WZ	5264096	~~149,90~~	**137,90**





Spezial-Format- und Besäum-Kreissägeblätter

- Für Plattenwerkstoffe, beschichtet mit Furnier, Kunststoff, Melaminen, Papier usw.
- Für Tischkreissägen, Kapp- und Gehrungskreissägen, **-35° Wechselzahn** und negativer Spanwinkel gewährleisten ausrissfreies Schneiden ohne Verwendung eines Vorritzaggregates
- Geräuschgedämpft durch spezielle Laserelemente zur Lärmreduzierung



Durchmesser in mm	Bohrung in mm	Schnittbreite in mm	Zähne	Art.-Nr.	Statt € zzgl. USt.	€ zzgl. USt.
250	30	3,0	80 WZ	5262581	~~77,50~~	**70,90**
300	30	3,2	96 WZ	5263097	~~113,90~~	**104,90**
355	30	3,5	100 WZ	5263500	~~145,00~~	**130,90**





Sägeblattsets

Ø in mm	Bohrung	Schnittb.	Zähne	Art	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Sägeblattset 1					5260250	**189,00**
250	30 mm	3,2 mm	18	Flachzahn		
250	30 mm	3,2 mm	40	Wechselzahn		
250	30 mm	3,2 mm	48	Dach Hohlzahn		
Sägeblattset 2					5260315	**215,00**
315	30 mm	3,2 mm	28	Wechselzahn		
315	30 mm	3,2 mm	48	Wechselzahn		
303 [1]	30 mm	3,2 mm	60	Dach Hohlzahn		

Ø in mm	Bohrung	Schnittb.	Zähne	Art	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Sägeblattset 3					5260350	**225,00**
350	30 mm	3,5 mm	32	Wechselzahn		
350	30 mm	3,5 mm	54	Wechselzahn		
303 [1]	30 mm	3,2 mm	60	Dach Hohlzahn		
Sägeblattset 4					5260400	**269,00**
400	30 mm	3,5 mm	18	Flachzahn		
400	30 mm	3,5 mm	36	Wechselzahn		
400 [1]	30 mm	3,4 mm	60	Wechselzahn		

1) extra leise, großer Zahn



VPS 2241 VR – Präzise vertikale Plattensäge

- Vorritzeinrichtung für ausrissfreie Schnittqualität
- Manuell ausweichender Lattenrost
- Zwei Maßanschläge
- Modular geschweißtes Maschinengestell verwindungsfrei und selbsttragend

Unterschiede

	VPS 2241 VR	VPS 2241 VR ED	VPS 2251 VR ED
Untere Materialauflage	Holz	Metallrollen	Metallrollen
Ausweichender Lattenrost	manuell	automatisch	automatisch
Vertikale Maßanzeige	Lineal	digital	digital
Horizontale Maßanzeige	Lineal	digital	digital
Schnittlänge	4.100 mm	4.100 mm	5.100 mm



VPS 2241 VR



Horizontalschnitt



Vertikalschnitt



Lineal zur Längeneinstellung beim Vertikalschnitt



Praktischer Fußhebel zum Anheben und leichteren Positionieren großer Platten auf der Säge



Um zu verhindern, dass das Sägeblatt in eine Rückwandlatte hineinsägt, Lattenrost manuell verschiebbar



Große Öffnung für Sägeblattwechsel

Lieferumfang:
- Sägeblatt-Ø 250 x 30 x 3,2 mm Z80 Trapez
- Vorritzsägeblatt-Ø 80 x 2,8-3,6 mm Z20

VPS 2241 VR
statt € 16.500,00 zzgl. USt.
14.999,-
€ 17.848,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5600241

Technische Daten		VPS 2241 VR
Schnitthöhe	mm	2.200
Schnittlänge	mm	4.100
Schnitttiefe	mm	60
Sägeblatt-Ø	mm	250
Vorritzsägeblatt-Ø	mm	80
Anschläge	St	2
Absaugstutzen-Ø	mm	100
Luftbedarf Absaugung	m³/h	1.000
Luftgeschwindigkeit	**m/s**	20
Höhe max.	mm	3.100
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz	kW/V	3,0 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	5.300 x 1.800 x 3.000
Gewicht ca.	kg	600
Transportzuschlag VPS-Serie [1]		**TPZVPS = 750,00 €**
Inbetriebsetzung & Einweisung [1]		**EINWVPS = 700,00 €**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Vorritzsägeblatt	5260201	**75,00**

1) Erläuterung des Transportzuschlagsund Instandsetzung siehe Rückseite, Angaben zu TPZVPS/EINWVPS zzgl. USt.

VPS 2241 VR ED / VPS 2251 VR ED – Komplett ausgestattete, präzise Vertikale Plattensäge mit digitalen Maßanzeigen für Vertikal- und Horizontalschnitt

- Vorritzeinrichtung für ausrissfreie Schnittqualität
- **Automatisch ausweichender Lattenrost**
- Modular geschweißtes Maschinengestell verwindungsfrei und selbsttragend
- **Digitale Maßanzeigen** für Vertikal- und Horizontalschnitt



VPS 2241 VR ED



Horizontalschnitt



Vertikalschnitt



Digitale Maßanzeige zur Längeneinstellung beim Vertikalschnitt



Große Öffnung für Sägeblattwechsel



Einfacher und schneller Zuschnitt auch kleiner Teile. Untere Plattenauflage mit Maßanzeige

Lieferumfang:
- Sägeblatt-Ø 250 x 30 x 3,2 mm Z80 Trapez
- Vorritzsägeblatt-Ø 80 x 2,8-3,6 mm Z20

VPS 2241 VR ED
statt € 19.100,00 zzgl. USt.
17.999,-
€ 21.418,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5600242

VPS 2251 VR ED
statt € 21.300,00 zzgl. USt.
19.999,-
€ 23.798,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5600252

Technische Daten		VPS 2241 VR ED	VPS 2251 VR ED
Schnitthöhe	mm	2.200	2.200
Schnittlänge	mm	4.100	5.100
Schnitttiefe	mm	60	60
Sägeblatt-Ø	mm	250	250
Vorritzersägeblatt-Ø	mm	80	80
Anschläge	St	2	2
Absaugstutzen-Ø	mm	100	100
Luftbedarf Absaugung	m³/h	1.000	1.000
Luftgeschwindigkeit	**m/s**	20	20
Höhe max.	mm	3.100	3.100
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz	kW/ V	3,0 / 400	3,0 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	5.300 x 1.800 x 3.000	6.300 x 1.800 x 3.000
Gewicht ca.	kg	600	800
Transportzuschlag VPS-Serie [1]		**TPZVPS = 750,00 €**	**TPZVPS5= 850,00 €**
Inbetriebsetzung & Einweisung [1]		**EINWVPSED = 800,00 €**	**EINWVPSED = 800,00 €**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Zuschneid-Flachzahn-Kreissägeblatt KSB-ZF 250/18	5262518	**57,90**
Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblatt KSB-WZ 250/24	5262524	**44,90**
Besäum- und Fertigungsschnitt-Kreissägeblatt KSB-BF 250/42	5262542	**55,50**
Sägeblattset 250 x 30 x 3,2: · Flachzahn-Sägeblatt Z18 · Wechselzahn-Sägeblatt Z40 · Dach-Hohlzahn-Sägeblatt Z48	5260250	**189,00**
Vorritzersägeblatt Ø 80 x 2,8-3,6 mm Z20	5260201	**75,00**
Sägeblatt-Ø 250 x 3,2/2,2 x 30 mm 80TFZ L HP	5260202	**95,00**

1) Erläuterung des Transportzuschlagsund Instandsetzung siehe Rückseite, Angaben zu TPZVPS/EINWVPS zzgl. USt.

Neu

UTKS 500 Pro – Untertischkappsäge mit steigendem Sägeblatt-Ø 500 mm

Qualität Made in Europe

- Robuste Stahlschweißkonstruktion
- Werkstück wird automatisch bei jedem Schnitt durch Sägeblattabdeckung fixiert
- Das Sägeblatt wird über einen Pneumatikzylinder nach oben verfahren und taucht nach jedem Schnitt wieder in den Maschinenkörper ab
- Sägeblattvorschub stufenlos über Stellschraube an der Maschinenvorderseite regelbar
- Effektiver Späne- und Eingreifschutz aus Plexiglas
- Hohe Bediensicherheit durch Zweihand-Schaltung
- Standardmäßig mit 1 m Rollenbahn links und rechts von der Maschine sowie Materialanschlag mit Skala
- Sägeblattwechsel erfolgt über große Seitentüre



Lieferumfang
- 1 m Zufuhrrollenbahn, rechts von der Maschine
- 1 m Abfuhrrollenbahn inklusive manuellem Materialanschlag mit Skala, links von der Maschine

UTKS 500 Pro
statt € 10.950,00 zzgl. USt.
9.999,-
€ 11.898,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5651500

Modell		UTKS 500 Pro
Sägeblattdrehzahlen	min^{-1}	3.000
Sägeblatt-Ø	mm	500
Sägeblattbohrung	mm	30
Sägeblattdicke	mm	4
Schnittkapazität		
0° (quadrat) Vollmaterial	mm	160 x 160
0° (rechteck) Vollmaterial	mm	400 x 100
Pneumatischer Anschluss		
Luftbedarf ca.	l/min	33
Pneumatischer Arbeitsdruck	bar	6 – 8
Leistung Antriebsmotor	kW	6
Gesamt Stromaufnahme	A	15,5
Elektr. Anschluss ~50 Hz	V	400
Absaugstutzen-Ø	mm	125
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	3.000 x 1.600 x 1.500
Gewicht ca.	kg	700

Zubehör (nur ab Werk)	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Materialanschlag	5661505	**1.100,00**
· Dieser Anschlag kann nur ab Werk und nur auf der Abfuhrrollenbahn, links von der Maschine angebracht werden, pneumatisch gesteuert		
Zufuhrrollenbahn	5661500	**1.219,00**
· 2 m, rechts von Maschine		
Abfuhrrollenbahn	5661501	**1.329,00**
· Inklusive Führungsschiene und Skala links von der Maschine		
· Optional mit pneumatisch gesteuertem Materialanschlag erhältlich		

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Neu

Serie RAS – Radialarmsägen zum Ablängen und Besäumen von Dielen

MADE IN ITALY

- Für große Schnittlängen, z.B. im Küchenbau oder für Dielen
- Geringer Platzbedarf und vielseitig einsetzbar
- Schnelles Umrüsten zwischen Doppelgehrungsschnitten oder Ablängen
- Robuster Schwenkarm aus Gusseisen mit austauschbaren Vierkantführungen
- Verfahrbares Sägeaggregat mit Rückstellfeder
- Sägeaggregat einseitig um 45° schwenkbar
- Motor mit mechanischer Bremse
- Rollenbahn für beide Seiten und Schnittlinienlaser als Zubehör erhältlich

RAS 90 H

- Sägeblatt mit einem großem Durchmesser von 565 mm und Spanbegrenzer
- Höhenverstellung des Sägearms bequem über Handrad an der Tischunterseite



RAS 90



- Links und rechts um 45° schwenkbarer Arm
- Robuster Schwenkarm aus Gusseisen mit austauschbaren Vierkantführungen



- Links um 45° schwenkbares Sägeaggregat



- Der Schneidkopf kann um 90° gedreht werden (Anschlag und Arretierung bei 45°)

	RAS 55	RAS 90	RAS 90 H
	statt € 5.150,00 zzgl. USt.	statt € 6.700,00 zzgl. USt.	statt € 10.550,00 zzgl. USt.
	4.899,-	**6.399,-**	**9.999,-**
	€ 5.829,81 inkl. USt.	€ 7.614,81 inkl. USt.	€ 11.898,81 inkl. USt.
	Art.-Nr.: 5650055	Art.-Nr.: 5650090	Art.-Nr.: 5650190

Modell		RAS 55	RAS 90	RAS 90 H
Abmessungen Tisch (L x B)	mm	1.690 x 1.155	1.970 x 1.285	1.970 x 1.285
Sägeblattneigung	°	-45	-45	-45
Schwenkwinkel Sägearm	°	-45 – 45	-45 – 45	-45 – 45
Schnitthöhe 45° max.	mm	125 x 125	350 x 125	280 x 200
Schnitthöhe -45° max.	mm	315 x 125	565 x 125	470 x 200
Querschnitt max.	mm	545 x 20	865 x 20	850 x 20
Schnitthöhe 0°/45° max.	mm	125/80	125/80	200/135
Sägeblatt-Ø	mm	400	400	565
Drehzahl Sägeblatt	min^{-1}	2.800	2.800	2.800
Leistung Antriebsmotor	kW	3,0	3,0	5,5
Elektr. Anschluss ~50 Hz	V	400	400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.690 x 1.560 x 1.580	1.970 x 1.740 x 1.720	1.970 x 1.740 x 1.720
Gewicht ca.	kg	220	298	362

Schnittlinienlaser	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
mit Anbausatz	5660000	**665,00**



Rollenbahn	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
1500 x 500 mm	5660005	**1.599,00**



KGZ Vario – Kapp-/Gehrungssäge mit Zugfunktion. Mobil und vielseitig einsetzbar, auf Präzision und Sicherheit ausgelegt

- Mit Sanftanlauf ausgestattet
- Mit stufenloser Drehzahl
- Grundplatte und Drehteller aus Aluminium-Druckguss: zugleich kompakt, robust und leicht transportierbar
- Rasterteilungen im Drehteller
- Mit 31,6° Rasterteilung speziell zum Schneiden von Deckenzierleisten
- Serienmäßig mit Doppelneigung und -gehrung
- Beidseitige Verlängerung der Werkstückauflage mit Klappanschlägen für wiederholgenaues Arbeiten
- Serienmäßig mit Spänefangsack
- Einfacher und schneller Sägeblattwechsel
- Winkeleinstellung feinjustierbar
- Verstellbare und hohe Werkstückanschläge aus Aluminium
- Schraubzwinge zur sicheren Werkstückarretierung
- Geeignet auch zum Schneiden von Kranzprofilen

Info & Video



KGZ 2540 Vario

KGZ 3050 Vario
Aufklappbare Anschläge für Serienarbeiten



Sehr platzsparend



Ausziehbare Anschlagschienen und ausziehbarer Tisch

Lieferumfang:
- Materialklemme
- Spänefangsack
- Werkzeuge
- KGZ 2540 Vario: HM-Sägeblatt 250 x 3,2 x 2,2 x 30mm, Z60
- KGZ 3050 Vario: HM-Sägeblatt 305 x 2,6 x 1,8 x 30 mm, Z60

KGZ 2540 Vario
statt € 530,00 zzgl. USt.
449,-
€ 534,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5701254

KGZ 3050 Vario
statt € 645,00 zzgl. USt.
579,-
€ 689,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5701315

Doppelneigung



Serienmäßig mit Doppelneigung und Doppelgehrung

Technische Daten		KGZ 2540 Vario	KGZ 3050 Vario
Schnittkapazitäten bei Neigung / Gehrung (Höhe x Breite)			
bei 0°/0°	mm	89 x 292	100 x 305
bei 45°/0° links	mm	41 x 318	64 x 305
bei 45°/0° rechts	mm	25 x 318	44 x 305
bei 0 °/45° links	mm	64 x 222	100 x 215
bei 0 °/45° rechts	mm	64 x 222	100 x 215
Drehzahl Sägeblatt	min^{-1}	2.000 – 4.000	2.000 – 4.000
Sägeblatt-Ø max.	mm	254	305
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,6 / 230	1,6 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	595 x 825 x 696	595 x 800 x 710
Gewicht ca.	kg	21,6	23

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
HM-Sägeblatt für Massivholz und Plattenwerkstoffe		
Ø250 x 3,2 x 2,2 x 30 mm, Z60 WZ	5262510	**88,90**
Ø305 x 2,6 x 1,8 x 30 mm, Z60 WZ	5260306	**114,90**
HM-Sägeblatt für NE-Metalle und Kunststoffprofile		
Ø250 x 3,2 x 2,5 x 30 mm, Z60 TF	5262511	**116,90**
Ø305 x 2,6 x 1,8 x 30 mm, Z60 TF	5260310	**129,00**
Universal-Werktisch UWT 3200	5900020	**225,00**

UWT 3200 – Universal-Werktisch mit Schnellklemmsystem

- Universell einsetzbar für Kappsägen, Bandschleifer, Trennsägen, etc. als Materialständer oder Haltebock
- Konzipiert zum Führen längerer Werkstücke
- Minimale Einrichtungszeit
- Platzsparend durch einklappbare Füße
- Klemmleisten mit Schnellfixierung
- Höhenverstellbare Rollenauflagen
- Beidseitig stufenlos ausziehbare Auflagearme bis max. 2.400 mm
- Ohne Werkzeug montier- und verstellbar
- Stabile Alu-Stahl-Konstruktion
- Hoch belastbar bis zu 225 kg

UWT 3200
statt € 225,00 zzgl. USt.
179,-
€ 213,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 5900020



Abb. zeigt Anwendung.
Ideal zum Ablängen langer Werkstücke. Das Umrüsten erfolgt schnell und einfach über Schnellklemmung.



Abb. zeigt KGZ 2540 Vario mit optionalem Zubehör Klemmschienen-Set (5900022) und Lochrasterplatte (5190020)

Technische Daten		UWT 3200
Höhe Auflage min./max.	mm	850 / 1.000
Breite max.	mm	2.400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.600 x 600 x 850
Gewicht ca.	kg	30

Optionales Zubehör



Auflageschiene
Art.-Nr.: 5190021
€ 103,90 zzgl. USt.



Lochrasterplatte Loch- Ø 20mm
900 x 700 x 20 mm;
Art.-Nr.: 5190020
€ 79,50 zzgl. USt.



Arbeitsleuchte auf Klemmschiene
Art.-Nr.: 5900023
€ 18,90 zzgl. USt.



Schraubstock mit Schnellklemmung
Art.-Nr. 5900024,
€ 42,90 zzgl. USt.



Zusätzliches Klemmschienen-Set (2 St.) Art.-Nr. 5900022,
€ 18,90 zzgl. USt.



Zusätzliches Rollbock-Set (2 St.)
Art.-Nr. 5900025,
€ 25,90 zzgl. USt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

BKS 500 – Robuste Baukreissäge für die täglichen Anforderungen des extremen Baustelleneinsatzes

- Optimale Anwendersicherheit aufgrund der Pendel-Sicherheits-Schutzhaube - Erfüllung der strengsten Anforderungen und Zulassung durch BG
- Transparente Schutzhaube für eine optimale Sicht auf die Schnittlinie
- Winkelverstellbare Querschneidvorrichtung mit Keilschneidlehre auf Rundstange über wartungsfreie Gleitlager geführt
- Aluminium-Parallelanschlag mit hoher und flacher Anlegekante ermöglicht das Besäumen von Brettern, Trennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte
- Abklappbare Tischverlängerung für lange Werkstücke
- Dauerhafte Schnittpräzision von höchster Qualität durch leistungsstarken Motor

Ausstattung

- Pendel-Sicherheits-Schutzhaube, transparent
- Stabiles, klappbares Rohrgestell, verzinkt und pulverbeschichtet
- Große, rutschfeste Gummifußplatten
- Winkelverstellbare Querschneidvorrichtung mit Keilschneidlehre, abklappbar
- Aluminium-Parallelanschlag mit hoher und flacher Anlegekante
- Große Kranösen
- Phasenwender
- Halterungen für Aluminium-Parallelanschlag und Montagewerkzeug

› Pendel-Sicherheits-Schutzhaube entspricht den neuesten Sicherheitsstandards



Abklappbare Tischverlängerung 800 x 400 mm

Lieferumfang:
- HM-Sägeblatt-Ø 500mm Z44
- Schiebestock
- Schiebegriff
- Werkzeug für Sägeblattwechsel

BKS 500
statt € 959,00 zzgl. USt.
869,-
€ 1.034,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 5740500

Technische Daten		BKS 500
Abmessungen Tisch (L x B x H)	mm	1.000 x 660 x 850
Sägeblatt-Ø max.	mm	500
Schnitthöhe 90° max.	mm	150
Schnittbreite mit Längsanschlag	mm	370
Schnitttiefe vor Sägeblatt mit Querschneidlehre	mm	250
Drehzahl Hauptsägeblatt	min^{-1}	2.800
Absaugstutzen-Ø	mm	50/ 95
Schallleistungspegel im Leerlauf	dB(A)	103
Schutzart Antriebsmotor	IP	54
Aufnahmeleistung~50 Hz	kW/V	4,2/ 400
Stromaufnahme	A	7,1
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.870 x 810 x 1.170
Gewicht ca.	kg	103

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
HM-Sägeblatt-Ø 500 mm Z44	5740505	**83,90**

TKS-Z 400 – Zimmereitischkreissäge ideal für Längs-, Kapp- und Gehrungsschnitte an großen Holzbalken

- Sägeblatt kann bis 45° geschwenkt und um bis zu 90° gedreht werden
- Geeignet zum Erstellen von Kehl- und Gratsparren sowie Trauf- und Keilbohlen
- Fahrwerk und Handhebel erleichtern den Transport

Info & Video



› Sägeblattschwenkung bis 45° und -drehung um bis zu 90°



TKS-Z 400



Auslegerset

Lieferumfang:
- HM-Sägeblatt 400 x 4,0 x 30 mm, Z 28
- Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss
- Schiebeschlitten
- Schiebestock
- Bedienwerkzeug

TKS-Z 400
statt € 1.699,00 zzgl. USt.
1.499,-
€ 1.783,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5741400

Technische Daten		TKS-Z 400
Abmessungen Tisch (L x B x H)	mm	945 x 715 x 845
Abmessungen Schiebeschlitten (L x B x H)	mm	560 x 140 x 40
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	640
Ablängbreite links vom Sägeblatt max.	mm	410
Neigung des Sägeblattes	°	90 – 45
Schnitthöhe 90° / 45° max.	mm	120 / 90
Sägeblattüberstand 90° / 45° max.	mm	120 / 90
Hauptsägeblatt-Ø	mm	400
Drehzahl Hauptsägeblatt	mm	2.800
Absaugstutzen-Ø	mm	100
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	mm	100
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	2,8 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.350 x 1.100 x 1.180
Gewicht ca.	kg	131

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Auslegerset	5741404	**669,00**
HM-Sägeblatt-Ø 400 x 30 x 4 mm Z28	5741405	**84,50**
Sägeblatt-Ø 400 x 30 x 3,5 mm Z36	5264036	**73,50**
Sägeblatt-Ø 400 x 30 x 3,5 mm Z96	5264096	**149,90**
Winkelmesser WM 90-4	5910094	**22,90**

genius

minimax fs 30g - Abricht-Dickenhobel mit TERSA®-Hobelmesser-Schnellwechselsystem

MADE IN ITALY

- **Mit TERSA-Schnellwechselsystem für sekundenschnelles Hobelmesserwechseln**
- Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug
- Robuste Abrichttische aus verripptem Grauguss, gefräst und spannungsfrei, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan
- Großer Abrichtanschlag für präzises Abrichten, umsteckbar 90°/45°, mit Schnellklemmung
- Nach hinten öffnender Abrichttisch
- Leistungsstarker Motor
- Robuste Stahl- Graugusskonstruktion
- Langlochbohreinrichtung nachrüstbar



Hobelwerk
- *Massive Rückschlagsicherungen verhindern den Rückschlag von Werkstücken.*
- *3-Messer-TERSAwelle sorgt für ein optimales Hobelbild.*

Sehr leise



minimax fs 30g TERSA



Abrichthobel
- *Serienmäßig mit TERSA-Hobelmesser-Schnellwechselsystem*
- *Großdimensionierte Abrichttische*
- *Die Abricht- und Dickentische aus Graugruss garantieren höchste Laufruhe und Vibrationsfreiheit.*



TERSA-HOBELMESSERWELLE
- *Kein Einstellen und Schrauben mehr*
- *Hobelmesserwechsel in Sekunden*
- *Selbstarretierend*
- *Besonders geräuscharm*
- *Perfektes Hobelergebnis*



Dickenhobel
- *Mit dem leistungsstarken Dickenvorschub können Werkstücke bis 200 mm Höhe gehobelt werden.*
- *Die schrägverzahnte Einzugswalze garantiert den konstanten Einzug.*
- *Die Umrüstung von Abricht- zu Dickenhobel erfolgt sekundenschnell mit einem Handgriff*



minimax fs 30g TERSA
- *Umgerüstet als Dickenhobel*

Lieferumfang:
- Großer Abrichtanschlag, umsteckbar 90°/45° für präzises Abrichten mit Schnellklemmung
- TERSA-Hobelmesserwelle

minimax fs 30g TERSA
statt € 3.550,00 zzgl. USt.
2.939,-
€ 3.497,41 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5503036

Technische Daten		minimax fs 30g
Abmessungen Tisch (L x B x H)	mm	580 x 300 x 900
Abmessungen Dickentisch (L x B)	mm	450 x 300
Gesamtlänge der Tische	mm	1.200
Hobelbreite max.	mm	300
Spanabnahme max.	mm	3
Arbeitshöhe min./max.	mm	3/200
Vorschubgeschwindigkeiten	m/min	6
Hobelwellen-Ø	mm	62
Hobelmesser	St	3
Drehzahl	min^{-1}	5.500
Absaugstutzen-Ø	mm	120
Motor ~50 Hz / S6 - 40%	kW/V	1,8 / 400
Gewicht ca.	kg	140
Transportverpackungspauschale[1]		**TVP 1 = 29,00 €**

Zubehörwagen minimax ease



Zubehör minimax fs 30g TERSA	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. USt.
Langlochbohreinrichtung mit Wescott-Bohrfutter 0-16 mm	5510034		**745,00**
TERSA Hobelmesser 300 mm Standard	5270300	3	**30,90 / Satz**
TERSA Hobelmesser 300 mm HSS	5271301	3	**47,90 / Satz**
Zubehörwagen minimax ease	5510010		**709,00**

1) Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

minimax fs 30c / minimax fs 41c - Abricht-Dickenhobel mit TERSA®-Hobelmesser-Schnellwechselsystem

MADE IN ITALY

classic

- **Mit TERSA-Schnellwechselsystem für sekundenschnelles Hobelmesserwechseln**
- TERSA-Hobelmessersystem ermöglicht besonders geräuscharmen Lauf
- Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten und gleichmäßigen Materialeinzug
- Die besonders langen Abrichttische ermöglichen leichtes Abrichten der Werkstücke
- Nach hinten öffnende Abrichttische
- Das hohe Maschinengewicht sorgt für höchste Präzision und ruhigen Lauf
- Leistungsstarker Industrie-Motor
- Robuste Stahl- Graugusskonstruktion

- *Arbeitstische sind aus Grauguss, nachgeglüht und spannungsfrei, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan*
- *Gezahnte Tischlippen für geräuscharmen Lauf*

Sehr leise

300 mm



minimax fs 30c TERSA
- *in Standard-Ausführung geöffnet*

Antrieb
- *Stabil ausgelegter Kettenantrieb*
- *Antriebsräder aus Stahl*
- *Massiver Grauguss-lagerbock*



Hobelwerk
- *Massive Rückschlagsicherungen verhindern den Rückschlag von Werkstücken*
- *3-Messer-TERSAwelle sorgt für ein optimales Hobelbild*



Dickentischverstellung
- *Dickentischverstellung über Handrad mit integrierter Anzeige*



410 mm



Sehr leise

minimax fs 41c TERSA
- *in Standard-Ausführung*



TERSA-HOBELMESSERWELLE
- *Kein Einstellen und Schrauben mehr*
- *Hobelmesserwechsel in Sekunden*
- *Selbstarretierend*
- *Besonders geräuscharm*
- *Perfektes Hobelergebnis*

Lieferumfang:
- TERSA-Hobelwelle
- Eloxierter Aluminium-Abrichtanschlag

	minimax fs 30c TERSA	minimax fs 41c TERSA
statt	€ 5.100,00 zzgl. USt.	€ 6.550,00 zzgl. USt.
	3.949,-	**5.079,-**
	€ 4.699,31 inkl. USt.	**€ 6.044,01 inkl. USt.**
	Art.-Nr.: 5503031	**Art.-Nr.: 5503414**

Technische Daten		minimax fs 30c	minimax fs 41c
Abmessungen Dickentisch (L x B)	mm	565 x 300	605 x 420
Gesamtlänge der Tische	mm	1.500	1.800
Aufgabentischlänge	mm	740	920
Tischhöhe	mm	850	870
Hobelbreite max.	mm	300	410
Spanabnahme max.	mm	4	4
Arbeitshöhe min./max.	mm	3/230	3/230
Vorschubgeschwindigkeiten	m/min	7	7
Hobelwellen-Ø	mm	72	72
Hobelmesser	St.	3	3
Drehzahl	min^{-1}	5.200	5.200
Absaugstutzen-Ø	mm	120	120
Motor ~50 Hz / S6 - 40%	kW/ V	4,0 / 400	5,0 / 400
Gewicht ca.	kg	251	313 kg
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 2 = 45,00 €**	**TVP 2 = 45,00 €**

Zubehör	VE	Art.-Nr.	FS 30	FS 41	€ zzgl. USt.
TERSA Hobelmesser					
300 mm Standard	3	5270300	•		**30,90**
300 mm HSS	3	5271301	•		**47,90**
410 mm Standard	3	5270410		•	**40,50**
410 mm HSS	3	5271410		•	**57,90**
Ersatzspiralmesser 15 x 15 x 2,5 mm	10	5514127	•	•	**62,50/Set**
Langlochbohreinrichtung mit Wescott-Bohrfutter 0 - 16 mm		5510330	•	•	**1.260,00**
Langlochbohrer-Set 5-tlg. linksdrehend		5333681	•	•	**88,90**
Fahrvorrichtung		5510031		•	**170,00**
Zubehörwagen minimax ease		5510010	•	•	**709,00**

1) Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

elite

minimax fs 41e - Abricht-Dickenhobel-Kombi in Profi-Ausführung wahlweise mit TERSA®-Hobelmesser-Schnellwechselsystem oder Spiralmesserwelle

MADE IN ITALY

Sehr leise

- **Mit TERSA-Schnellwechselsystem für sekundenschnelles Hobelmesserwechseln**
- Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten und gleichmäßigen Materialeinzug
- Materialvorschub mit zwei Geschwindigkeiten
- Numerische Anzeige für die Dickentischhöhe
- Die 2.000 mm langen Abrichttische ermöglichen leichtes Abrichten großer Werkstücke.
- Arbeitstische sind aus Grauguss, nachgeglüht und spannungsfrei, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan
- Stabiler, großer Aluminium-Abrichtanschlag mit Rundstangenführung (1.200 x 160 mm)
- Dickentischverstellung über Handrad mit numerischer Anzeige für die Hobelhöhe
- Das hohe Maschinengewicht sorgt für höchste Präzision und ruhigen Lauf.
- Leistungsstarker Industrie-Motor
- Robuste Stahl- Graugusskonstruktion



minimax fs 41e



Abrichtanschlag

- *Stabiler, großer Abrichtanschlag aus Aluminium (1.200 x 160 mm)*
- *Mit präziser Rundstangen-führung*

minimax fs 41e TERSA
statt € 9.150,00 zzgl. USt.
6.979,-
€ 8.305,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5503451

minimax fs 41e SPIRAL
statt € 9.790,00 zzgl. USt.
7.539,-
€ 8.971,41 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5503452

Lieferumfang minimax fs 41e:
- Abricht-Fügeanschlag mit Rundstangenführung
- Num. Anzeige Dickentischpositionierung
- Zwei Vorschubgeschwindigk. im Materialeinzug
- TERSA-Hobelwelle oder Spiralmesserwelle

Technische Daten		minimax fs 41e
Abmessungen des Dickentisches (L x B)	mm	775 x 423
Gesamtlänge der Tische	mm	2.000
Aufgabentischlänge	mm	1.034
Tischhöhe	mm	870
Arbeitsbreite	mm	410
Spanabnahme max.	mm	5
Arbeitshöhe min./max.	mm	3 / 230
Vorschubgeschwindigkeiten	m/min	6 / 12
Hobelwellen-Ø/Hobelmesser	mm/St.	95 / 4
Drehzahl	min^{-1}	5.200
Absaugstutzen-Ø	mm	2 x 120
Motor ~50 Hz / S6 - 40%	kW/V	5,0 / 400
Gewicht ca.	kg	430
Langlochbohreinrichtung (Option)		
Tischgröße	mm	470 x 230
Quer-/Längshub	mm	160 / 110
Vertikalhub	mm	120
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 2 = 45,00 €**



Tersa-Hobelmesserwelle
- *Kein Einstellen und Schrauben mehr*
- *Hobelmesserwechsel in Sekunden*
- *Selbstarretierend*
- *Besonders geräuscharm*
- *Perfektes Hobelergebnis*



Spiralmesserwelle
- *Ziehender Schnitt, dadurch geringer Leistungsbedarf*
- *Sehr leise*
- *66 Messer*
- *15 x 15 x 2,5 mm 410 mm*

1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite



Stark verrippte Abricht-Arbeitstische aus Grauguss

Dickentischverstellung
- *Verstellung über Handrad*
- *Numerische Anzeige für die eingestellte Hobelhöhe*
- *1/10 mm genau*

minimax fs 41e TERSA
mit geöffneten Abrichttischen

Dicke Absaugschlauch-Anschluss
- *Die Absaugstutzen für Abrichte und Dickte zeigen beim Abrichten und Dickenhobeln in dieselbe Richtung.*
- *Der Absaugschlauch kann deshalb für beide Hobelarten von derselben Seite an die Maschine herangeführt werden. Sie benötigen keinen Schlauch, der um die Maschine herumreicht.*



Hobelwerk
- *Schrägverzahnte Stahleinzugswalzen für einen konstanten und gleichmäßigen Materialeinzug*
- *Massive Rückschlagsicherungen verhindern den Rückschlag von Werkstücken*
- *4-fach Messerwelle sorgt für ein optimales Hobelbild*



- *Stabil ausgelegter Kettenantrieb*
- *Antriebsräder aus Stahl*
- *Massiver Graugusslagerblock*



Zwei Vorschubgeschwindigkeiten
- *Serienmäßig mit zwei Vorschubgeschwindigkeiten*
- *Komfortabel wählbar von der Bedienerfront aus*



Der Materialeinzug
- *Schrägverzahnte Stahleinzugswalzen für einen konstanten und gleichmäßigen Materialeinzug ohne Abdrücke*
- *Mehrere Zähne greifen gleichzeitig für kraftvollen Vorschub*
- *Verschleißfrei, im Gegensatz zu Gummieinzugswalzen*



Zubehör minimax fs 41e	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. USt.
TERSA Hobelmesser 410 mm Standard	5270411	4	**53,50/Satz**
TERSA Hobelmesser 410 mm HSS	5271411	4	**76,90/Satz**
Ersatzspiralmesser 15 x 15 x 2,5 mm	5514127	10	**62,50/Satz**
Langlochbohreinrichtung elite mit Wescott-Bohrfutter 0-16 mm	5510418		**1.260,00**
Fahrvorrichtung	5514108		**279,00**
Langlochbohrer-Set 5tlg. linksdrehend	5333681		**88,90**
Diamant-Abziehstein	5275100		**36,90**
Ausstattungsoption (nur bei Bestellung einer Neumaschine ab Werk)			
Motorleistung 7,0 kW [2)]	5514109		**419,00**

Zubehör



Zubehör Fahrvorrichtung
Art.-Nr.: 5514108

Zubehör



Als Zubehör erhältliche Langlochbohreinrichtung in Guss-Ausführung
Art.-Nr.: 5510418

2) nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

elite s ★★★

minimax fs 41es - Maximale Ausstattung für den Profi.
minimax fs 41es TERSA digital / SPIRAL Digital – Mit motorischer Dickentischverstellung.

MADE IN ITALY

Sehr leise

- **Mit TERSA-Schnellwechselsystem für sekundenschnelles Hobelmesserwechseln**
- Mit TERSA-Messerwelle für sekundenschnelles Hobelmesserwechseln
- TERSA-Hobelmessersystem ermöglicht besonders geräuscharmen Lauf
- Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten und gleichmäßigen Materialeinzug
- Materialvorschub mit zwei Geschwindigkeiten
- Die besonders langen Abrichttische ermöglichen leichtes und präzises Abrichten der Werkstücke
- Arbeitstische sind aus Grauguss, nachgeglüht und spannungsfrei, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan
- Nach hinten gleichzeitig öffnende Abrichttische für kurze Rüstzeiten
- Hobeldickentischverstellung über Handrad mit numerischer Anzeige für die Hobelhöhe
- Das hohe Maschinengewicht sorgt für höchste Präzision und ruhigen Lauf
- Leistungsstarker Industrie-Motor
- Robuste Stahl- Graugusskonstruktion



minimax fs 41es TERSA

Lieferumfang
minimax fs 41es:

- Abricht-Fügeanschlag mit Rundstangenführung & Hilfsanschlag
- Zwei Vorschubgeschwindigkeiten
- TERSA-Hobelwelle oder Spiralmesserwelle

Lieferumfang
minimax fs 41es digital:

- wie minimax fs 41es und zusätzlich:
- Elektrische Dickentischhöhenverstellung
- Digitalanzeige

Technische Daten		minimax fs 41es
Gesamtlänge der Tische	mm	2.200
Arbeitsbreite	mm	410
Spanabnahme max.	mm	5
Abmessungen des Dickentisches (L x B)	mm	775 x 410
Arbeitshöhe min./max.	mm	3 / 240
Vorschubgeschwindigkeiten min./max.	m/min	6 / 12
Hobelwellen-Ø	mm/St.	95 / 4
Drehzahl	min^{-1}	5.000
Absaugstutzen-Ø	mm	120
Zubehör: Langlochbohreinrichtung (Artikel Nr.: 5514330)		
Tischgröße (L x B)	mm	490 x 270
Quer-/Längs-/Vertikalhub	mm	160 / 105 /115
Motorleistung ~50Hz / S6 - 40%	kW/V	5,0 / 400
Gewicht ca.	kg	450
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 2 = 45,00 €**
Transportzuschlag [1]		**TPZ 500 = 88,00 €**



TERSA-Hobelmesserwelle

- *Kein Einstellen und Schrauben mehr*
- *Hobelmesserwechsel in Sekunden*
- *Selbstarretierend*
- *Besonders geräuscharm*
- *Perfektes Hobelergebnis*

minimax fs 41es TERSA
statt € 11.590,00 zzgl. USt.
9.099,-
€ 10.827,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5503431

minimax fs 41es TERSA digital
statt € 12.650,00 zzgl. USt.
10.099,-
€ 12.017,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5503441



Spiralmesserwelle

- *Ziehender Schnitt, dadurch geringer Leistungsbedarf*
- *Sehr leise*
- *66 Messer*

minimax fs 41es Spiral
statt € 11.990,00 zzgl. USt.
9.379,-
€ 11.161,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5503432

minimax fs 41es Spiral digital
statt € 13.250,00 zzgl. USt.
10.499,-
€ 12.493,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5503442

1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP/TPZ zzgl. USt.
2) nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite



MADE IN ITALY

Spanabnahme bereits ab 0,2 mm (bei min. Werkstückdicke von 3 mm) dank schrägverzahnter Einzugswalze (Ideal für das sparsame Hobeln von Edelholz)

Digital-Ausführung
Mit elektrischer Dickentisch-höhenverstellung und Digitalanzeige



Festmontierte Absaughaube
- *Dank der festmontierten Absaughaube ist beim Umrüsten kein Umstecken des Absaugschlauchs mehr nötig.*
- *Zeitsparend*

Gleichzeitiges Öffnen der Abrichttische
- *Gleichzeitiges Hochklappen der Abrichttische mit Federunterstützung für ein schnelles und bequemes Umrüsten zum Dickenhobeln in Sekunden*

Abb. zeigt minimax fs 41es TERSA Digital
- *Mit motorischer Höhenverstellung und Digitalanzeige*

Dickentischverstellung
- *minimax fs 41es mit Dickentischverstellung über Handrad mit integrierter Anzeige*



Dickentisch
- *Der Dickentisch ist auf vier groß-dimensionierten Spindeln gelagert, die unter allen Arbeitsbedingungen größte Stabilität gewährleisten.*
- *Durch die spezielle Hubvorrichtung bleibt die Tischposition auch ohne Arretierung einwandfrei erhalten*



Hobelwerk
- *Massive Rückschlagsicherungen verhindern den Rückschlag von Werkstücken.*
- *Die 4-fach Messerwelle sorgt für ein optimales Hobelbild*



Eloxierter Abrichtanschlag aus Aluminium
- *Großdimensioniert (1200 x 150 mm)*
- *Leicht verschiebbar*
- *Neigbar von 90° bis 45° über Skala*
- *Serienmäßig mit Hilfsanschlag zum sicheren Hobeln auch von schmalen Werkstücken*



Der Materialeinzug
- *Schrägverzahnte Stahleinzugswalzen für einen konstanten und gleichmäßigen Materialeinzug ohne Abdrücke*
- *Mehrere Zähne greifen gleichzeitig für kraftvollen Vorschub*
- *Verschleißfrei, im Gegensatz zu Gummieinzugswalzen*



Zubehör minimax fs 41es s	Art.-Nr.		€ zzgl. USt.
TERSA Hobelmesser 410 mm Standard	5270411	4	**53,50/Satz**
TERSA Hobelmesser 410 mm HSS	5271411	4	**76,90/Satz**
Ersatzspiralmesser 15 x 15 x 2,5 mm	5514127	10	**62,50/Set**
Abklappbarer Hobelwellenschutz	5514140		**465,00**
Langlochbohreinrichtung elite s mit Wescott-Bohrfutter 0-16 mm	5514330		**1.260,00**
Fahrvorrichtung	5514108		**279,00**
Langlochbohrer-Set 5 tlg. rechtsdrehend	5333682		**88,90**
Ausstattungsoption (nur bei Bestellung einer Neumaschine ab Werk)			
Motorleistung 7,0 kW [2]	5514331		**595,00**
Gummi-Auszugswalze Dicke [2]	5514339		**205,00**

Info & Video

Zubehör



Langlochbohreinrichtung in Guss-Ausführung
Art.-Nr.: 5514330

(1) nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

elite s ★★★

minimax fs 52es - Maximale Ausstattung für den Profi.
minimax fs 52es TERSA digital / SPIRAL Digital – Mit motorischer Dickentischverstellung

MADE IN ITALY

Sehr leise

- **Mit TERSA-Schnellwechselsystem für sekundenschnelles Hobelmesserwechseln**
- Ideal für anspruchsvolle Handwerker
- Die besonders langen Abrichttische ermöglichen leichtes Abrichten der Werkstücke
- Arbeitstische sind aus Grauguss, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan
- Nach hinten gleichzeitig öffnende Abrichttische für kurze Rüstzeiten
- Schräg verzahnte Stahleinzugswalze sorgt für konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug
- Gummi-Auszugswalze im Auslauf der Dicke sichert gleichmäßigen Holzauszug
- Materialvorschub mit vier Geschwindigkeiten
- Hobeldickentischverstellung über Handrad mit integrierter Anzeige (nicht bei digital)
- Das hohe Maschinengewicht sorgt für höchste Präzision und ruhigen Lauf
- Vorbereitung für Langlochbohreinrichtung



minimax fs 52es



Lieferumfang minimax fs 52es:
- Abricht-Fügeanschlag mit Rundstangenführung & Hilfsanschlag
- Vier Vorschubgeschwindigkeiten
- TERSA-Hobelwelle oder Spiralmesserwelle

minimax fs 52es TERSA
statt € 15.350,00 zzgl. USt.
11.599,-
€ 13.802,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5503501

minimax fs 52es TERSA digital
statt € 16.390,00 zzgl. USt.
12.499,-
€ 14.873,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5503511

Lieferumfang minimax fs 52es digital:
- wie minimax fs 52es TERSA zusätzlich mit:
- Motorischer Höhenverstellung des Dickentisches mit Digitalanzeige

minimax fs 52es SPIRAL
statt € 15.750,00 zzgl. USt.
11.899,-
€ 14.159,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5503502

minimax fs 52es SPIRAL digital
statt € 16.750,00 zzgl. USt.
12.799,-
€ 15.230,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5503512



Dickentischverstellung
- *über Handrad mit integrierter Anzeige (nicht bei digital)*



Digital-Ausführung
- *Mit elektrischer Dickentisch-Höhenverstellung und Digitalanzeige*

Technische Daten		minimax fs 52es
Gesamtlänge der Tische	mm	2.250
Arbeitsbreite	mm	520
Spanabnahme max.	mm	5
Abmessungen des Dickentisches (L x B)	mm	520 x 850
Arbeitshöhe min./max.	mm	3 / 240
Arbeitslänge Dicke min.	mm	220
Vorschubgeschwindigkeiten	m/min	5/8/12/18
Hobelwellen-Ø	mm/St.	120 / 4
Drehzahl	min^{-1}	5.000
Absaugstutzen-Ø	mm	120
Zubehör: Langlochbohreinrichtung (Art.-Nr.: 5514500) 2)		
Tischgröße (L x B)	mm	470 x 230
Quer-/Längs-/Vertikalhub	mm	160 / 110 / 120
Motorleistung ~50Hz / S6 - 40%	kW/V	7,0/400
Gewicht ca.	kg	695
Transportverpackungsbauschale 1)		**TVP 3 = 65,00 €**
Transportzuschlag 1)		**TPZ 750 = 120,00 €**



TERSA-Hobelmesserwelle
- *Kein Einstellen und Schrauben mehr*
- *Hobelmesserwechsel in Sekunden*
- *Selbstarretierend*
- *Besonders geräuscharm*
- *Perfektes Hobelergebnis*



Spiralmesserwelle
- *Ziehender Schnitt, dadurch geringer Leistungsbedarf*
- *Sehr leise*
- *84 Messer*
- *15 x 15 x 2,5 mm*

1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP/TPZ zzgl. USt.
2) nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite



MADE IN ITALY

SPANABNAHME BEREITS AB 0,2 MM (BEI MIN. WERKSTÜCKDICKE VON 3 MM) DANK SCHRÄGVERZAHNTER EINZUGSWALZE (IDEAL FÜR DAS SPARSAME HOBELN VON EDELHOLZ)

Gleichzeitiges Öffnen der Abrichttische
- *Gleichzeitiges Hochklappen der Abrichttische mit Federunterstützung für ein schnelles und bequemes Umrüsten zum Dickenhobeln in Sekunden*

Festmontierte Absaughaube
- *Dank der festmontierten Absaughaube ist beim Umrüsten kein Umstecken des Absaugschlauchs mehr nötig*
- *Zeitsparend*



minimax fs 52es TERSA digital
- *mit motorischer Höhenverstellung und Digitalanzeige*

Dickentisch
- *Der Dickentisch ist auf vier großdimensionierten Spindeln gelagert, die unter allen Arbeitsbedingungen größte Stabilität gewährleisten.*
- *Durch die spezielle Hubvorrichtung bleibt die Tischposition auch ohne Arretierung einwandfrei erhalten*



Hobelwelle
- *Massive Rückschlagsicherungen verhindern den Rückschlag von Werkstücken.*
- *Bei dem Modell TERSA sorgt die 4-fach Messerwelle für ein optimales Hobelbild*



Eloxierter Abrichtanschlag aus Aluminium
- *Großdimensioniert (1200 x 150 mm)*
- *Leicht verschiebbar*
- *Neigbar von 90° bis 45° über Skala*
- *Serienmäßig mit Hilfsanschlag zum sicheren Hobeln auch von schmalen Werkstücken*



Der Materialeinzug
- *Schrägverzahnte Stahleinzugswalzen für einen konstanten und gleichmäßigen Materialeinzug ohne Abdrücke*
- *Mehrere Zähne greifen gleichzeitig für kraftvollen Vorschub*
- *Verschleißfrei, im Gegensatz zu Gummieinzugswalzen*



Zubehör minimax fs 52es	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. USt.
Hobelmesser Standard TERSA 520 mm	5270520	4	**66,90/Set**
Hobelmesser HSS TERSA 520mm	5271520	4	**101,90/Set**
Ersatzspiralmesser 15 x 15 x 2,5 mm	5514127	10	**62,50/Set**
Abklappbarer Hobelwellenschutz	5514150		**465,00**
Langlochbohreinrichtung mit Bohrfutter	5514500		**1.259,00**
Fahrvorrichtung	5514108		**279,00**
Langlochbohrer-Set 5tlg. rechtsdrehend	5333682		**88,90**
Dickentischverlängerung zur Verwendung beim Ein- oder Auslauf (520 x 500 mm)	5514130		**485,00**
Ausstattungsoption (nur bei Bestellung einer Neumaschine ab Werk)			
Motorleistung 9kW [2)]	5514125		**419,00**

Zubehör



Abklappbarer Hobelwellenschutz
Art.-Nr.: 5514150

Zubehör



Langlochbohreinrichtung in Guss-Ausführung
Art.-Nr.: 5514500

2) nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

elite s

minimax f 41es TERSA – Abrichthobel mit 410 mm Hobelbreite und minimax f 52es TERSA– Abrichthobel mit 520 mm Hobelbreite inklusive TERSA®-Hobelmesser-Schnellwechselsystem

MADE IN ITALY

Sehr leise

- **Mit TERSA-Schnellwechselsystem für sekundenschnelles Hobelmesserwechseln**
- 4-fach Messerwelle für beste Hobelergebnisse
- Ruhiger Lauf durch Präzisionsaggregat und dank der schweren Gussausführung
- Lange Abrichttische für präzises Abrichten
- Robuste Abrichttische aus verripptem Grauguss, gefräst und spannungsfrei, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan
- Großer stabiler Aluminium-Abrichtanschlag mit Rundstangenführung (1.200 x 150 mm), leicht verschiebbar und neigbar bis 45°
- Serienmäßig mit Hilfanschlag
- Leistungsstarker Industriemotor
- Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- Langlochbohreinrichtung nachrüstbar



Abrichtanschlag

- *Stabiler, großer Abrichtanschlag aus Aluminium (1200 x 160 mm) mit Hilfsanschlag*
- *Präzise Rundstangenführung*



minimax f 52es



TERSA-HOBELMESSERWELLE

- *Kein Einstellen und Schrauben mehr*
- *Hobelmesserwechsel in Sekunden*
- *Selbstarretierend*
- *Besonders geräuscharm*
- *Perfektes Hobelergebnis*

Info & Video

Lieferumfang minimax f 41es und f 52es:

- Abricht-Fügeanschlag mit Rundstangenführung
- 4-fach Messer-TERSA-Hobelwelle
- Hilfsanschlag für schmale Werkstücke

minimax f 41es TERSA	minimax f 52es TERSA
statt € 7.790,00 zzgl. USt.	statt € 8.890,00 zzgl. USt.
6.599,-	**7.459,-**
€ 7.852,81 inkl. USt.	€ 8.876,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5503412	Art.-Nr.: 5503521

Technische Daten		minimax f 41es	minimax f 52es
Gesamtlänge der Tische	mm	2.200	2.250
Hobelbreite	mm	410	520
Spanabnahme max.	mm	8	8
Hobelwellen-Ø	mm/St.	95/4	120/4
Drehzahl	min^{-1}	5.000	5.000
Absaugstutzen-Ø	mm	120	
Motorleistung ~50Hz / S6 - 40%	kW/V	5,0 / 400	5,0 / 400
Gewicht ca.	kg	411	465
Transportverpackungspauschale[1]		**TVP 2 = 45,00 €**	
Transportzuschlag[1]		**TPZ 500 = 88,00 €**	

1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP/TPZ zzgl. USt.



Zubehör minimax f 41es	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Spiralmesserwelle 15 x 15 x 2,5 mm 410 mm (66 Messer) (nur ab Werk!)	5514329	**599,00**
Zubehör minimax f 52es	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. USt.**
Spiralmesserwelle 15 x 15 x 2,5 mm 520 mm (84 Messer) (nur ab Werk!)	5514126	**365,00**
Motorleistung 7 kW mit zusätzlicher Stern-Dreieckschaltung (nur ab Werk!)	5514155	**595,00**
Zubehör	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. USt.**
Ersatzspiralmesser 15 x 15 x 2,5 mm (VE 10)	5514127	**62,50/Set**
Langlochbohrer-Set 5-teilig, rechtsdrehend	5333682	**88,90**
Elite-Langlochbohreinrichtung mit Absaughaube und Wescott-Bohrfutter 0-16 mm	5514500	**1.259,00**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

minimax s 41es – Dickenhobel mit 410 mm Hobelbreite und minimax s 52es – Dickenhobel mit 520 mm Hobelbreite inklusive TERSA®-Hobelmesser-Schnellwechselsystem

MADE IN ITALY

elite s

- **Mit TERSA-Schnellwechselsystem für sekundenschnelles Hobelmesserwechseln**
- 4-fach Messerwelle für beste Hobelergebnisse
- Ruhiger Lauf durch Präzisionsaggregat und dank der schweren Gussausführung
- Vordere Stahl-Einzugswalze mit Schrägverzahnung für einen optimalen Vorschub
- Satinierte Stahlauszugswalze, optional mit Gummiwalze im Auszug
- Der Arbeitstisch ist auf vier großen Säulen gelagert, die unter allen Arbeitsbedingungen größte Stabilität gewährleisten
- Serienmäßig mit zwei Vorschubgeschwindigkeiten komfortabel wählbar von der Bedienerfront aus
- Leistungsstarker Industriemotor
- Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- **minimax s 41es TERSA:** Höhenverstellung des Dickentisches erfolgt über ein Handrad mit integrierter Anzeige für die eingestellte Hobelhöhe (1/10mm genau)
- **minimax s 52es TERSA:** Höhenverstellung des Dickentisches motorisch mit elektronischer Digitalanzeige



Arbeitstisch
- *auf vier großdimensionierten Spindeln gelagert, die unter allen Arbeitsbedingungen größte Stabilität gewährleisten*
- *Durch spezielle Hubvorrichtung bleibt die Tischposition auch ohne Arretierung einwandfrei erhalten*

Sehr leise



minimax s 41es



minimax s 52es
Abb. mit Option „2 Rollen im Dickentisch“ (Art.-Nr.: 5514152)

Lieferumfang minimax s 41es:
- Zwei Vorschubgeschwindigkeiten
- 4-fach Messer-TERSA-Hobelwelle

Lieferumfang minimax s 52es:
- Vier Vorschubgeschwindigkeiten
- 4-fach Messer-TERSA-Hobelwelle
- Motorische Höhenverstellung des Dickentisches mit Digitalanzeige
- Gummi-Auszugswalze

Option für S 41 es



Motorische Dickentischhöhenverstellung
- *Höhenverstellung des Dickentisches motorisch mit elektronischer Anzeige*
- *für größere Präzision und mehr Bedienerfreundlichkeit*
- *nur ab Werk erhältlich*
- *Serienmäßig bei minimax s 52es*



TERSA-HOBELMESSERWELLE
- *Kein Einstellen und Schrauben mehr*
- *Hobelmesserwechsel in Sekunden*
- *Selbstarretierend*
- *Besonders geräuscharm*
- *Perfektes Hobelergebnis*

	minimax s 41es	minimax s 52es
	statt € 7.650,00 zzgl. USt.	statt € 10.690,00 zzgl. USt.
	6.499,-	**9.029,-**
	€ 7.733,81 inkl. USt.	€ 10.744,51 inkl. USt.
	Art.-Nr.: 5503413	Art.-Nr.: 5503526



Technische Daten		minimax s 41es	minimax s 52es
Abmessungen Dickentisch (L x B)	mm	423 x 775	520 x 850
Hobelbreite	mm	410	520
Spanabnahme max.	mm	5	5
min. Arbeitslänge	mm	180	220
min./max. Arbeitshöhe	mm	3/240	3/240
Hobelwellen-Ø/Hobelmesser	mm/St.	95 / 4	120 / 4
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	6/12	5/8/12/18
Drehzahl	min^{-1}	5.000	5.000
Absaugstutzen-Ø	mm	120	120
Motorleistung ~50Hz / S6 - 40%	kW/ V	5,0 / 400	7,0 / 400
Gewicht ca.	kg	361	455
Abmessung (L x B)	mm	1.070 x 900	1.440 x 1.080
Transportverpackungspauschale[1]		**TVP 2 = 45,00 €**	
Transportzuschlag[1]		**TPZ 400 = 77,00 €**	

Zubehör minimax s 41es	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Spiralmesserwelle 15 x 15 x 2,5 mm 410 mm (66 Messer) (nur ab Werk!)	5514329	**599,00**
Motorische Dickentischhöhenverstellung mit Digitalanzeige	5514110	**1.069,00**
Gummi-Auszugswalze	5514112	**205,00**
Motorleistung 7 kW (S6) (nur ab Werk!)	5514111	**595,00**
Zubehör minimax s 52es	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. USt.**
Spiralmesserwelle 15 x 15 x 2,5 mm 520 mm (84 Messer) (nur ab Werk!)	5514126	**365,00**
Dickentischverlängerung zur Verwendung beim Ein- oder Auslauf (520 x 500 mm)	5514130	**485,00**
2 Rollen in Dickentisch (max. Hobelh. 230 mm)	5514152	**690,00**
Motorleistung 9 kW (nur ab Werk!)	5514153	**419,00**
Zubehör	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. USt.**
Ersatzspiralmesser 15 x 15 x 2,5 mm (VE 10)	5514127	**62,50/Set**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP/TPZ zzgl. USt.

classic

minimax t 45c -
preisgünstige Tischfräse mit starrer Frässpindel und Grauguss-Arbeitstisch

MADE IN ITALY

- Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- Mit starrer Frässpindel
- 3 Spindeldrehzahlen
- Frässpindel mit Rechts-Linkslauf
- Groß dimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, direkt am Tisch befestigt
- Mit Absaughaube unter dem Arbeitstisch für eine bessere Absaugung
- Solider und präziser Graugusstisch
- Schneller und problemloser Geschwindigkeitswechsel
- Leistungsstarker Motor
- Serienmäßige Bogenfrässchutzhaube



minimax t 45c

minimax t 45c LL
- *Tischverlängerung rechts und links sowie ausziehbare Werkstückauflage (bis 1.950 x 550 mm) an der Maschinenfront*

Lieferumfang minimax t 45c:
- Bogenfrässchutzhaube
- Aluminium-Anschlagbacken

Lieferumfang minimax t 45c LL:
- wie minimax t 45c zusätzlich mit:
- Tischverlängerung rechts und links, ausziehbare Werkstückauflage

minimax t 45c	minimax t 45c LL
statt € 4.590,00 zzgl. USt.	statt € 5.000,00 zzgl. USt.
3.399,-	**3.799,-**
€ 4.044,81 inkl. USt.	**€ 4.520,81 inkl. USt.**
Art.-Nr.: 5502044	**Art.-Nr.: 5502049**



- *Der Standard-Frässchutz ist für maximale Sicherheit serienmäßig mit einer höhenverstellbaren Führungsschiene und Schutzblech ausgestattet.*



- *Exakter Fräsanschlag mit einer Schnellverstellung und einer Feineinstellung mit Skala an der Anschlagbacke*

Technische Daten		minimax t 45c minimax t 45c LL
Abmessungen Tisch (L x B) t 45c	mm	1.000 x 575
Abmessungen Tisch (L x B) t 45c LL	mm	1.950 x 550
Spindelüberstand über Tisch max.	mm	130
Nutzlänge der Spindel	mm	100
Werkzeug-Ø absenkbar max.	mm	180
Spindeldorn-Ø	mm	30
Spindeldrehzahl	min^{-1}	3.500 / 6.000 / 8.000 / 10.000
Absaugstutzen-Ø	mm	2 x 120
Motorleistung ~50Hz / S6 - 40%	kW	5,0 / 400
Gewicht ca.	kg	240
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 1 = 29,00 €**

Zubehör minimax t 45c	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Tischverlängerung für eine Seite	5510326	**139,00**
Systemanschlagbacken 500 mm [2]	5851000	**519,00**
Systemanschlagbacken 650 mm [2]	5851650	**749,00**
Zubehörwagen minimax ease	5510010	**709,00**

1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.
2) Zur Selbstmontage. Je nach Maschinenmodell können kleine Montagearbeiten anfallen

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

MADE IN ITALY

classic

minimax tw 45c -
mit Aluminiumschiebeschlitten und schwenkbarer Frässpindel - hohe Leistung bei geringer Investition

- Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- Schwenkbare Frässpindel nach hinten
- 4 Spindeldrehzahlen
- Groß dimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, direkt am Tisch befestigt
- Solider und präziser Graugusstisch
- Schneller und problemloser Geschwindigkeitswechsel
- Leistungsstarker Industriemotor
- Serienmäßige Bogenfrässchutzhaube



- *Der Frässchutz ist für maximale Sicherheit serienmäßig mit einer höhenverstellbaren Führungsschiene und Schutzblech ausgestattet*



minimax tw 45c
Standardausstattung mit Gehrungsanschlag



minimax twf 45c mit Tischausleger auf Schwenkarm

Lieferumfang minimax tw 45c:
- Bogenfrässchutzhaube
- Aluminium-Anschlagbacken
- Eloxierter Aluminium-Schiebeschlitten
- Teleskop-Gehrungsanschlag mit Anschlagbacken

Lieferumfang minimax twf 45c:
- wie minimax tw 45c jedoch:
- Teleskop-Ablänganschlag mit Klappanschlägen statt Teleskop-Gehrungsanschlag mit Tischausleger

minimax tw 45c	minimax twf 45c
statt € 6.690,00 zzgl. USt.	statt € 7.390,00 zzgl. USt.
4.899,-	**5.369,-**
€ 5.829,81 inkl. USt.	€ 6.389,11 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5502045	Art.-Nr.: 5502046

Grauguss-Fräsaggregat
- *Beidseitig direkt am Frästisch befestigt*
- *Frässpindellagerung durch weit auseinander positionierte Präzisionskugellager, dadurch geringstmögliche Lagerbelastung und höchstmögliche Lebensdauer*
- *Drei Fräsgeschwindigkeiten von 3.500 bis 10.000 min^{-1}*
- *Mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet*



Zubehör t 45c



- *Tischverlängerung*
- *beidseitig passend*

Art.-Nr.: 5510326

Technische Daten		minimax tw 45c minimax twf 45c
Abmessungen Tisch (L x B)	mm	1.000 x 435
Abmessungen Alu-Schiebeschlitten (L x B)	mm	1.000 x 270
Spindelüberstand über Tisch max.	mm	130
Nutzlänge der Spindel	mm	108
Spindelneigung	°	0 bis -45
Spindeldorn-Ø	mm	30
Werkzeug-Ø absenkbar max.	mm	180
Spindeldrehzahl	min^{-1}	3.500 / 6.000 / 8.000 / 10.000
Absaugstutzen-Ø	mm	2 x 120
Motorleistung ~50Hz / S6 - 40%	kW/ V	5,0 / 400
Gewicht ca.	kg	290
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 1 = 29,00 €**

Zubehör minimax t 45c	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Zapfenfrästisch mit Schutzhaube	5510318	**355,00**
Tischverlängerung (beidseitig passend)	5510326	**139,00**
Systemanschlagbacken 500 mm [2]	5851000	**519,00**
Systemanschlagbacken 650 mm [2]	5851650	**749,00**
Zubehörwagen minimax ease	5510010	**709,00**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.
2) Zur Selbstmontage. Je nach Maschinenmodell können kleine Montagearbeiten anfallen

elite s ★★★

minimax t 55 es - die professionelle Maschine mit schwenkbarer Frässpindel. LL-Modelle mit Tischverlängerung. M Digital: motorisch höhenverstellbar und schwenkbar

MADE IN ITALY

- Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- Großdimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, nach hinten schwenkbar
- Anzeige der Fräsgeschwindigkeiten durch LEDs
- Schneller, problemloser Geschwindigkeitswechsel über Exzenterspannung
- Rechts-Linkslauf
- Anzeige Höhe und Neigung 1/10 mm genau
- Fräsanschlag in schwerer Profiausführung: mit Feineinstellung über Zahnstange, mit numerischer Anzeige, Alu-Anschlagbacken, 3-fach positionierbar für schnelle Wiederholung der Einstellung



minimax t 55 es



Fräsanschlag
- *Schwere Profi-Ausführung*
- *Mit Feineinstellung*
- *Mit Feineinstellung über Zahnstange, numerischer Anzeige und Alu-Fräsanschlagbacken*

Ausstattung minimax t 55es
- Aluminium-Fräsanschlagbacken
- Bogenfrässchutzhaube

minimax t 55 es
statt € 10.790,00 zzgl. USt.
7.799,-
€ 9.280,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5502251

Ausstattung minimax t 55 es LL
- wie minimax t 55es und zusätzlich:
- mit Tischverlängerung links und rechts

minimax t 55 es LL
statt € 12.950,00 zzgl. USt.
9.399,-
€ 11.184,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5502252



Bogenfrässchutzhaube
- *Serienmäßig im Lieferumfang enthalten ist die Bogenfrässchutzeinrichtung*



minimax t 55 es LL M Digital

Ausstattung minimax t 55 es M Digital
- Motorisch höhenverstellbare und schwenkbare Frässpindel
- Mit Digitalanzeige der eingestellten Werte für eine hohe Wiederholgenauigkeit
- Geschwindigkeitsanzeige an der Maschinenfront über LED

minimax t 55 es M Digital
statt € 12.550,00 zzgl. USt.
9.099,-
€ 10.827,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5502253

Ausstattung minimax t 55 es LL M Digital
- wie minimax t 55 es M Digital und zusätzlich:
- mit Tischverlängerung links und rechts

minimax t 55 es LL M Digital
statt € 14.690,00 zzgl. USt.
10.699,-
€ 12.731,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5502254

M Digital Ausführung
- *mit motorisch höhenverstellbarer und schwenkbarer Frässpindel*

Technische Daten		minimax t 55 es / LL minimax t 55 es M Digital / LL
Abmessungen Tisch (L x B) t 55es	mm	1.080 x 655
Abmessungen Tisch (L x B) LL	mm	2.500 x 655
Nutzlänge der Spindel	mm	125
Werkzeug-Ø max.	mm	240
Werkzeug-Ø absenkbar max.	mm	230
Werkzeug-Ø Zapfenfräser max.	mm	320
Spindelneigung	°	0 bis -45
Spindeldrehzahl	min^{-1}	3.500/6.000/8.000/10.000
Absaugstutzen-Ø	mm	2 x 120
Motorleistung ~50Hz / S6 - 40%	kW / V	5,0 / 400
Gewicht ca.	kg	510
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 3 = 65,00 €**
Transportzuschlag [1]		**TPZ 600 = 110,00 €**



Passende Vorschubapparate finden Sie auf Seite HE 40/41

1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP/TPZ zzgl. USt.

minimax tw 55es - die professionelle Handwerkermaschine mit schwenkbarer Frässpindel und 4 Geschwindigkeiten. M Digital: motorisch höhenverstellbar und schwenkbar

MADE IN ITALY

elite s

- Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- Großdimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, nach hinten schwenkbar
- Anzeige der Fräsgeschwindigkeiten durch LEDs
- Schneller, problemloser Geschwindigkeitswechsel über Exzenterspannung
- Rechts-Linkslauf
- Anzeige Höhe und Neigung 1/10 mm genau
- Mit breitem Schiebeschlitten, dadurch mehr Auflagefläche
- Fräsanschlag in schwerer Profiausführung: mit Feineinstellung über Zahnstange, mit numerischer Anzeige, Alu-Anschlagbacken, 3-fach positionierbar für schnelle Wiederholung der Einstellung

minimax tw 55es
statt € 10.900,00 zzgl. USt.
8.099,-
€ 9.637,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5502260



minimax tw 55es



Fräsanschlag
- Schwere Profi-Ausführung
- Mit Feineinstellung
- Mit Feineinstellung über Zahnstange, numerischer Anzeige und Alu-Fräsanschlagbacken

Ausstattung minimax tw 55es:
- Aluminium-Schiebeschlitten
- Fräsanschlag mit Niederhalter und Schutzabdeckung, Aluminium-Fräsanschlagbacken
- Teleskop-Gehrungsanschlag
- Bogenfrässchutzhaube
- Exzenterspanner
- Griff für Schiebeschlitten

minimax tw 55es M digital
statt € 12.690,00 zzgl. USt.
9.499,-
€ 11.303,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5502262



minimax tw 55es M digital



Ausstattung minimax tw 55es M digital:
- wie minimax tw 55es und zusätzlich:
- Motorisch höhenverstellbare und schwenkbare Frässpindel
- Mit Digitalanzeige der eingestellten Werte für eine hohe Wiederholgenauigkeit
- Geschwindigkeitsanzeige an der Maschinenfront über LED



Grauguss-Fräsaggregat
- *Beidseitig direkt am Frästisch befestigt*
- *Frässpindellagerung durch weit auseinander positionierte Präzisionskugellager, dadurch geringstmögliche Lagerbelastung und höchstmögliche Lebensdauer*

Technische Daten		minimax tw 55es minimax tw 55es M digital
Abmessungen Tisch (L x B)	mm	1.200 x 530
Abmessungen Formatschiebeschlitten	mm	1.200 x 360 x 142
Nutzlänge der Spindel	mm	125
Werkzeug-Ø max.	mm	240
Werkzeug-Ø absenkbar max.	mm	230
Werkzeug-Ø Zapfenfräser max.	mm	320
Spindelneigung	°	0 bis -45
Spindeldrehzahl	min^{-1}	3.500/6.000/ 8.000/10.000
Absaugstutzen-Ø	mm	2 x 120
Motorleistung ~50Hz / S6 - 40%	kW / V	5,0 / 400
Gewicht ca.	kg	510
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 3 = 65,00 €**
Transportzuschlag [1]		**TPZ 600 = 110,00 €**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Schnellwechsel-Frässpindel [2]	5515557	**369,00**
Ersatzwerkzeugdorn-Ø 30mm *(nur mit 5515557)*	5515558-30	**319,00**
Ersatzwerkzeugdorn-Ø 40mm *(nur mit 5515557)*	5515558-40	**319,00**
Ersatzwerkzeugdorn mit Spannzangenträger *(nur mit 5515557)*	5515563	**305,00**
Zapfenfrästisch mit Schutzhaube für Werkzeug-Ø 275 mm	5515562	**465,00**
Sicherheits-Systemanschlagbacken 500 mm [3]	5851000	**519,00**
Integralanschlag 2 x 500 mm	5850223	**1.233,99**
Integralanschlag 2 x 650 mm	5850243	**1.425,46**
Zubehörwagen minimax ease	5510010	**709,00**
Schiebeschlittenlänge 2.250 mm *(tw-Modelle)* [1]	5515570	**1.050,00**
Schwenkarm für Vorschubapparat mit Steckdose [1]	5515560	**635,00**
Motorleistung 7,0 kW [1]	5515561	**595,00**

* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern
1) ab Werk 2) nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine 3) Zur Selbstmontage (siehe Montageanleitung)

elite s ★★★

minimax twf 55es - die professionelle Handwerkermaschine mit schwenkbarer Frässpindel und 4 Geschwindigkeiten. M Digital: motorisch höhenverstellbar und schwenkbar

MADE IN ITALY

- Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- Großdimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, nach hinten schwenkbar
- Anzeige der Fräsgeschwindigkeiten durch LEDs
- Schneller, problemloser Geschwindigkeitswechsel über Exzenterspannung
- Rechts-Linkslauf
- Anzeige Höhe und Neigung 1/10 mm genau
- Fräsanschlag in schwerer Profiausführung: mit Feineinstellung über Zahnstange, mit numerischer Anzeige, Alu-Anschlagbacken, 3-fach positionierbar für schnelle Wiederholung der Einstellung



minimax twf 55es
statt € 11.590,00 zzgl. USt.
8.599,-
€ 10.232,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5502261

minimax twf 55es
Abb. mit mit optionaler Tischverlängerung

Ausstattung minimax twf 55es:
- Alu-Schiebeschlitten
- Supportausleger auf Schwenkarm
- Alu-Teleskopanschlag mit Profi-Klappanschlägen



minimax twf 55es M digital
statt € 13.350,00 zzgl. USt.
9.899,-
€ 11.779,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5502263

minimax twf 55es M digital
- *Mit motorisch höhenverstellbarer und schwenkbarer Frässpindel*
- *Mit Digitalanzeige der eingestellten Werte*

Ausstattung minimax twf 55es M digital
- wie minimax twf 55es und zusätzlich:
- Motorisch höhenverstellbare und schwenkbare Frässpindel
- Mit Digitalanzeige der eingestellten Werte für eine hohe Wiederholgenauigkeit
- Geschwindigkeitsanzeige an der Maschinenfront über LED



Bogenfrässchutzhaube
- *Serienmäßig im Lieferumfang enthalten ist die Bogenfräs-schutzeinrichtung*

Technische Daten		minimax twf 55es minimax twf 55es M digital minimax tw 55 es M 3 UP minimax twf 55 es M 3 UP
bmessungen Tisch (L x B)	mm	1.200 x 530
Abmessungen Formatschiebeschlitten	mm	1.200 x 360 x 142
Nutzlänge der Spindel	mm	125
Werkzeug-Ø max.	mm	240
Werkzeug-Ø absenkbar max.	mm	230
Werkzeug-Ø Zapfenfräser max.	mm	320
Spindelneigung	°	0 bis -45
Spindeldrehzahl	min^{-1}	3.500/6.000/8.000/10.000
Absaugstutzen-Ø	mm	2 x 120
Motorleistung ~50Hz / S6 - 40%	kW/ V	5,0 / 400
Gewicht ca.	kg	510
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 3 = 65,00 €**
Transportzuschlag [1]		**TPZ 600 = 110,00 €**



Option
Schwenkarm mit Steckdose
- *zum Anbringen eines Vorschubapparates an der Maschinenrückseite (Abb. ähnlich)*

Art.-Nr.: 5515560

Zubehör



Teleskopverlängerungen für Tischfräsen
- *Für die Bearbeitung von großdimensionierten Werkstücken*

Art.-Nr.: 5515556

Zubehör



Zapfenfrästisch
- *mit Schutzhaube*

Art.-Nr.: 5515562

Zubehör



Systemanschlagbacken
- *optimaler Schutz auf jeder Tischfräse, individuell einstellbar auf die jeweilige Aufgabe*

Art.-Nr.: 5851000

1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP/TPZ zzgl. USt.

Info & Video



minimax twf 55 es M 3 UP



Schwenkbares Bedienpult
- *Sehr einfache Bedienung dank der intuitiven Funktionstasten*
- *Integrierter und schneller Abruf der Maschinenfunktionen zur Optimierung der Produktivität und effektiven Ausnutzung aller Möglichkeiten der Maschinen*



Flex One Fräsanschlag:
- *Automatische Verstellung des gesamten Fräsanschlags in Bezug auf den Werkzeug-Ø*
- *Manuelle Einstellung der Spanabnahme am Einlaufanschlag über Handrad mit mechanischer Digitalanzeige*
- *Wegschwenkeinrichtung vom Arbeitstisch*
- *Aluminiumanschlagbacken mit Verbindungsleisten*
- *250 mm max. Werkzeug-Ø*

tw 55 es M 3 UP
statt € 15.090,00 zzgl. USt.
11.299,-
€ 13.445,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5502265

Ausstattung minimax tw 55 es M 3 UP
- Bogenfrässchutzhaube
- Schwenkbares Bedienpult
- „Flex One" Fräsanschlag

twf 55 es M 3 UP
statt € 15.850,00 zzgl. USt.
11.799,-
€ 14.040,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5502266

Ausstattung minimax twf 55 es M 3 UP
- wie minimax tw 55 es M 3 UP und zusätzlich:
- Mit Ausleger und Auflagetisch



Aluminium-Schiebeschlitten
- *Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt*
- *Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie* auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen*



Option

Schwenkarm
- *mit Steckdose zum Anbringen eines Vorschubapparates an der Maschinenrückseite (Abb. ähnlich)*

Art.-Nr.: 5515560

Zubehör



HOLZKRAFT-Systemanschlagbacken -
- *optimaler Schutz auf jeder Tischfräse, individuell einstellbar auf die jeweilige Aufgabe*

Art.-Nr.: 5851000

Grauguss-Fräsaggregat
- *Beidseitig direkt am Frästisch befestigt*
- *Frässpindellagerung durch weit auseinander positionierte Präzisionskugellager, dadurch geringstmögliche Lagerbelastung und höchstmögliche Lebensdauer*
- *Drei Fräsgeschwindigkeiten von 3.500 bis 10.000 min^{-1}*

Leistungsstarke Motoren
- *Mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet*



Zubehör



Integralanschlag 2 x 500 mm
Art.-Nr.: 5850223

Zubehör



Integralanschlag 2 x 650 mm
Art.-Nr.: 5850243

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Schnellwechsel-Frässpindel [2]	5515557	**369,00**
Ersatzwerkzeugdorn-Ø 30 mm *(nur mit 5515557)*	5515558-30	**319,00**
Ersatzwerkzeugdorn-Ø 40 mm *(nur mit 5515557)*	5515558-40	**319,00**
Ersatzwerkzeugdorn mit Spannzangenträger *(nur mit 5515557)*	5515563	**305,00**
Zapfenfrästisch mit Schutzhaube für Werkzeug-Ø 275 mm	5515562	**465,00**
Sicherheits-Systemanschlagbacken 500 mm [3]	5851000	**519,00**
Integralanschlag 2 x 500 mm	5850223	**1.233,99**
Integralanschlag 2 x 650 mm	5850243	**1.425,46**
Zubehörwagen minimax ease	5510010	**709,00**
Schiebeschlittenlänge 2.250 mm *(nur tw-Modelle)* [1]	5515570	**1.050,00**
Schwenkarm für Vorschubapparat mit Steckdose [1]	5515560	**635,00**
Motorleistung 7,0 kW [1]	5515561	**595,00**

* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern
1) ab Werk 2) nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine 3) Zur Selbstmontage (siehe Montageanleitung)

Vorschubapparate für Tischfräsen - Bewährte Qualität

Qualität Made in Europe



VSA 2032
statt € 625,00 zzgl. USt.
579,-
€ 689,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5119032

- Gleichmäßige Vorschubgeschwindigkeit ohne Kraftverlust
- Rechts- und Linkslauf

VSA 2032/ VSA 2038L/VSA 2048L
- Inklusive Stativ, individuell schwenk- und einstellbar für horizontalen und vertikalen Einsatz



VSA 2038L
statt € 1.069,00 zzgl. USt.
999,-
€ 1.188,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5119038



VSA 2038L Plus
statt € 1.199,00 zzgl. USt.
1.099,-
€ 1.307,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5119039



VSA 2048L
statt € 1.239,00 zzgl. USt.
1.149,-
€ 1.367,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5119048



VSA 2048L Plus
statt € 1.355,00 zzgl. USt.
1.259,-
€ 1.498,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5119049

Technische Daten		VSA 2032	VSA 2038L/L Plus	VSA 2048L/L Plus
Ausladung max.	mm	660	1.050	1.050
Vorschubrollen	St.	3	3	4
Rollen-Ø	mm	80	120	120
Rollenbreite	mm	28	60	60
Federweg der Rollen	mm	15	20	20
Geschwindigkeiten	m/min	4/8/9/18 (4 Stufen)	2/4/5,5/6,5/11/13/16,5/33 (8 Stufen)	2/4/5,5/6,5/11/13/16,5/33 (8 Stufen)
Motorleistung ~50 Hz	W/V	180 / 400	750 / 400	750 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.222 x 152 x 566	1.523 x 220 x 540	1.665 x 220 x 540
Gewicht ca.	kg	32,5	69,5 / 71,5	73,5 / 75,5

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Vorschubapparate mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung

Qualität Made in Europe

- Gleichmäßige Vorschubgeschwindigkeit ohne Kraftverlust
- Geschwindigkeiten stufenlos einstellbar über Drehknopf
- Geschwindigkeitsübertragung durch Kegelscheiben-Riemenantrieb
- Rechts- und Linkslauf
- Qualität Made in Europe

VSA 4V



VSA 4V
statt € 1.739,00 zzgl. USt.
1.549,-
€ 1.843,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5119104

Stativ PLUS *mit hochwertigen Klemmhebeln und Zählwerk*

Vier Rollen

Stufenlos *einstellbar über Drehknopf*

VSA 4V DC



VSA 4V DC
statt € 1.929,00 zzgl. USt.
1.779,-
€ 2.117,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5119114

Stativ PLUS *mit hochwertigen Klemmhebeln und Zählwerk*

Vier Rollen

Stufenlos *einstellbar über Drehknopf und digitaler Anzeige*

Zubehör VSA 2032	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Wegklappvorrichtung	5119510	**219,00**
Vorschubrolle Ø80mm (Breite 28mm)	5119520	**20,90**

Zubehör VSA 2038 / 2048 / 4 V / 4 V DC	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Wegklappvorrichtung	5119511	**235,00**
Vorschubrolle-Ø 120 mm (Breite 60mm) 50 Shore	5119525	**24,00**
Ersatzrolle-Ø 120 mm (Breite 60 mm) 50 Shore ohne Felge	5119526	**13,50**
Vorschubrolle-Ø 120 mm (Breite 60 mm) 40 Shore für glatte Oberflächen	5119527	**48,50**
Vorschubrolle-Ø 118 mm (Breite 50 mm) 65 Shore für rauhe Oberflächen	5119528	**35,00**

Zubehör Stativ	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Stativ 1050	5119500	**399,00**
Stativ 1050 PLUS	5119505	**519,00**

Wegklappvorrichtung



Vorschubrolle



VSA 400DC



VSA 400 DC
statt € 1.455,00 zzgl. USt.
1.279,-
€ 1.522,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5110403

Technische Daten		VSA 4V*	VSA 4V DC*	VSA 400 DC
Ausladung max.	mm	1.050	1.050	1.050
Vorschubrollen	St.	4	4	4
Rollen-Ø	mm	120	120	120
Rollenbreite	mm	60	60	2 x 25
Federweg der Rollen	mm	20	20	20
Geschwindigkeiten	m/min	3 - 18 stufenlos, mechanisch	0,5 - 25 stufenlos, elektronisch	2 - 17 stufenlos
Motorleistung ~50 Hz	W/V	750 / 400	750 / 400	560 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.670 x 206 x 540	1.670 x 220 x 540	643 x 245 x 315
Gewicht ca.	kg	75,5	78,5	91

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

*Qualität Made in Europe
Alle VSA-Modelle sind regulär zur Selbstmontage

genius

minimax st 1g - kombinierte Säge-Fräsmaschine mit schwenkbarem Sägeblatt, starrer Frässpindel und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

MADE IN ITALY

- Arbeitstisch aus stark verripptem Grauguss und Untergestell aus geschweißtem Stahl garantieren Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Zwei unabhängige Motoren für jedes Arbeitsaggregat
- Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium für höchste Schnittpräzision
- Schwenkbares Sägeblatt
- Fräsaggregat mit zwei Geschwindigkeiten
- Zwei unabhängige Motoren für jedes Arbeitsaggregat



Format-Schiebeschlitten
- *Mit Gradskala und Klappanschlag für Winkelschnitte bei Platten und großen Werkstücken*



Sägeaggregatverstellung
- *Manuelle Höhen- und Schrägverstellung des Sägeaggregats über Sterngriff*
- *Genaue Positionierung anhand einer Skala*



Aluminium-Schiebeschlitten
- *Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt*





mit Klappanschlag

minimax st 1g

minimax st 1g
statt € 4.550,00 zzgl. USt.
3.999,-
€ 4.758,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5501048

Grauguss-Fräsaggregat
- *Frässpindellagerung durch weit auseinander positionierte Präzisionskugellager, dadurch geringst- mögliche Lagerbelastung und höchst-mögliche Lebensdauer*
- *2 Frässgeschwindigkeiten*



Technische Daten		minimax st 1g
Besäumlänge	mm	1.200
Abmessungen Tisch (Guss) (L x B)	mm	1.040 x 224
Sägeblatt-Ø max.	mm	250
Schnitthöhe bei 90°/45° max.	mm	67 / 40
Ablängbreite max.	mm	1.200
Sägeblattschwenkung	°	90 - 45
Schnittbreite	mm	700
Drehzahl	min^{-1}	4.000
Absaugstutzen-Ø	mm	120
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	mm	60
Tischfräse		
Spindelschwenkung	°	90 starr
Nutzlänge der Spindel	mm	72
Werkzeug-Ø max.	mm	160
Zapfenwerkzeug-Ø max.	mm	200
Werkzeug-Ø versenkbar max.	mm	150
Drehzahlen	min^{-1}	5.000 / 7.500
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40%	kW/V	2 x 1,8 / 400
Gewicht ca.	kg	190
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 1 = 29,00 €**



Sägeblattset 1					Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ø mm	Bohrung	Schnittb.	Zähne	Art	5260250	**189,00**
250	30 mm	3,2 mm	18	Flachzahn		
250	30 mm	3,2 mm	40	Wechselzahn		
250	30 mm	3,2 mm	48	Dach Hohlzahn		

Zubehör minimax st 1g	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Wendeanschlagbacken aus Aluminium 500 mm	5852000	**259,00**
Zapfenschneidschlitten und -haube (max. Werkzeug-Ø 200 mm)	5510037	**335,00**
Zubehörwagen minimax ease	5510010	**709,00**

1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

minimax st 3c - kombinierte Säge-Fräsmaschine mit schwenkbarem Sägeblatt, schwenkbarer Frässpindel und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

MADE IN ITALY

classic

- Arbeitstisch aus stark verripptem Grauguss und Untergestell aus geschweißtem Stahl garantieren Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Zwei unabhängige Motoren für jedes Arbeitsaggregat
- Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium für höchste Schnittpräzision
- Frässpindel schwenkbar mit Rechts-Linkslauf

Option



Vorritzer
- *Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt*

minimax st 3c 23
mit 2250 mm Aluminium-Formatschiebeschlitten



Aluminium-Schiebeschlitten
- Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt
- Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie* auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen

Grauguss-Fräsaggregat
- *Beidseitig oben befestigt*
- *Obenliegende Präzisionskugellager*
- *Nahe am Hebelpunkt*
- *Drei optimal abgestufte Frässgeschwindigkeiten*



Optional (nur ab Werk)

Schwenkarm mit Steckdose
- *zur Anbringung eines Vorschubapparates*

Art.-Nr.: 5510511
635,00 € zzgl. USt.



Zubehör

Digitalanzeige für Parallelanschlag zum Nachrüsten
- *batteriebetrieben*
- *Magnetband*
- *1/10 mm genau*

Art.-Nr.: 5516000
399,00 € zzgl. USt.



minimax st 3c 16	minimax st 3c 23	minimax st 3c 26
statt € 10.190,00 zzgl. USt.	statt € 10.590,00 zzgl. USt.	statt € 10.950,00 zzgl. USt.
7.669,-	**7.979,-**	**8.299,-**
€ 9.126,11 inkl. USt.	€ 9.495,01 inkl. USt.	€ 9.875,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5501050	Art.-Nr.: 5501051	Art.-Nr.: 5501053

Technische Daten		minimax st 3c 16	minimax st 3c 23	minimax st 3c 26
Besäumlänge	mm	1.600	2.250	2.600
Abmessungen Tisch (Guss) (L x B)	mm	1.112 x 430		
Sägeblatt-Ø mit/ohne Vorritzer max.	mm	315		
Schnitthöhe bei 90°/45° max.	mm	100 / 70		
Ablängbreite max.	mm	2.310		
Sägeblattschwenkung	°	90 - 45		
Schnittbreite	mm	900		
Drehzahl	min^{-1}	4.000		
Absaugstutzen-Ø	mm	120		
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	mm	60		
Tischfräse				
Spindelschwenkung	°	90 - 45		
Nutzlänge der Spindel	mm	100		
Werkzeug-Ø max.	mm	210		
Zapfenwerkzeug-Ø max.	mm	275		
Werkzeug-Ø versenkbar	mm	180		
Drehzahlen	min^{-1}	3.500/7.000/10.000		
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40%	kW/V	2 x 5,0 / 400		
Gewicht ca.	kg	470		
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 2 = 45,00 €**		

Ausstattung minimax st 3c:
- Bogenfräs-Schutzhaube
- Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Aluminium-Anschlagbacken
- Klappanschläge
- Exzenterspanner
- Griff für Schiebeschlitten

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen, Skala und Teleskopanschlag	5510378	**629,00**
Fahrvorrichtung	5513501	**170,00**
Zapfenfrästisch mit Schutzhaube	5510395	**355,00**
Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag *benötigt Montage durch Service (Art.-Nr. 5516001; **132,00 € zzgl. USt.**)*	5516000	**399,00**
Zubehörwagen minimax ease	5510010	**709,00**

Mehrpreis-Ausstattung [2]	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt *(benötigt Werksmontage Vorritzeinrichtung (Art.-Nr.: 9002601; **50,00 €**)*	5510311	**400,00**
Mehrpreis Schwenkarm für Vorschub	5510511	**635,00**

1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt. 2) nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

elite

minimax st 4e - kombinierte Säge-Fräsmaschine in Profi-Ausführung mit schwenkbarem Sägeblatt, schwenkbarer Frässpindel und Format-Schiebeschlitten

MADE IN ITALY

- Hochpräziser Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium, verschiedene Längen
- Großer Ausleger (1.200 x 650 mm) mit Materialrolle und ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag
- Stabiles Sägeaggregat und groß dimensioniertes Doppelwiegen-Fräsaggregat gewähren höchste Stabilität, Präzision, Laufruhe und lange Lebensdauer
- Säge-Parallelanschlag mit Feineinstellung
- Großer Schwenkbereich der Frässpindel nach hinten
- Drei Fräsgeschwindigkeiten, manuell verstellbar
- Mit Rechts-Linkslauf der Frässpindel
- Feste Handräder mit integrierten Anzeigen
- Solider und präziser Maschinentisch aus Grauguss, nachgeglüht und spannungsfrei
- Zwei leistungsstarke Industriemotoren ausgelegt für den Dauereinsatz
- Mit abschließbarem Hauptschalter, Motorschutzschalter, Not-Aus-Schalter

10 Jahre Garantie*
Auf Verschleiß der HM-Führungsbahnen



Schiebeschlitten mit Kugelkontaktsystem
- *Dauerhaft leichtgängig*
- *Staub- und schmutzunempfindlich durch minimalem Berührungspunkt zwischen Kugel und Trapezschiene*
- *10 Jahre Holzkraft-Garantie* auf Verschleiß der HM-Führungsbahnen*

Optional (nur ab Werk)
Schwenkarm mit Steckdose
- *zur Anbringung eines Vorschubapparates*

Art.-Nr.: 5510510
635,00 € zzgl. USt.



minimax st 4e

Option

Vorritzer
- *Vorritzeinrichtung mit separatem Motor, mit Sägeblatt-Ø 100 mm*

minimax st 4e 27
statt € 14.490,00 zzgl. USt.
11.729,-
€ 13.957,51 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5501069

minimax st 4e 33
statt € 14.890,00 zzgl. USt.
12.099,-
€ 14.397,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5501070

Technische Daten		minimax st 4e 27	minimax st 4e 33
Besäumlänge	mm	2.660	3.260
Abmessungen Tisch (L x B)	mm	1.250 x 430	
Abmessungen Formatschiebeschlitten (L x B)	mm	360 x 142	
Sägeblatt-Ø mit Vorritzer max.	mm	315	
Vorritzersägeblatt-Ø	mm	100	
Schnitthöhe bei 90°/45° max.	mm	100 / 70	
Ablängbreite links vom Sägeblatt max.	mm	3.260	
Sägeblattschwenkung	°	0 bis +45	
Schnittbreite	mm	900	
Drehzahl	min^{-1}	4.000	
Tischfräse			
Spindelschwenkung	°	0 bis -45	
Nutzlänge der Spindel	mm	125	
Werkzeug-Ø absenkbar 90°/45° max.	mm	240	
Zapfenwerkzeug-Ø max.	mm	275	
Drehzahlen	min^{-1}	3.500/6.000/8.000/10.000	
Absaugstutzen-Ø	mm	2 x 120	
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	mm	60	
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40%	kW/V	2 x 5,0 / 400	
Gewicht ca. st 4e 27 / st 4e 33	kg	588	605
Transportverpackungspauschale[1]		**TVP 3 = 65,00 €**	**TVP 4 = 79,00 €**
Transportzuschlag[1)]		**TPZDF1 = 275,00 €**	



Passende Vorschubapparate finden Sie auf Seite HE 40/41

Ausstattung minimax st 4e:
- Säge-Parallelanschlag mit Rundstangenführung
- Bogenfrässchutzhaube
- Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Aluminium-Anschlagbacken
- Klappanschläge
- Materialrolle am Ausleger
- Einstellmöglichkeiten mit Gradrastereinteilung am Anschlag
- Besäumschuh
- Fräsanschlag mit Schnellpositionierung
- Exzenterspanner
- Griff für Schiebeschlitten
- Rechts-Linkslauf der Fräse
- Schrägstellbares Fräsaggregat 90°/45°
- Voreingestellte Gehrungsschnittvorrichtung
- 2 Dreiphasenmotoren 5 kW

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Auflagetisch am Schlitten für große Platten	5510402	**139,00**
Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen, Skala, Teleskopanschlag und Gradraster	5514315	**629,00**
Sägeblatt-Pendelschutz mit Absaughaube	5510404	**830,00**
Fahrvorrichtung	5514108	**279,00**
Zapfenfrästisch mit Schutzhaube für Werkzeug-Ø 275 mm	5510407	**465,00**
Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag *benötigt Montage durch Service (Art.-Nr. 5516001; **132,00 € zzgl. USt.**)*	5516000	**399,00**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
HOLZKRAFT Sicherheits-Systemanschlagbacken 500 mm[2)]	5851000	**519,00**
HOLZKRAFT Sicherheits-Systemanschlagbacken 650 mm[2)]	5851650	**749,00**
Mehrpreis-Ausstattung[3)]	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. USt.**
Vorritzeinrichtung mit separatem Motor, mit Sägeblatt-Ø 100 mm	5510405	**1.115,00**
Schwenkarm für Vorschubapparat	5510510	**635,00**
Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt *(benötigt Werksmontage Vorritzeinrichtung (Art.-Nr.: 9002601; **50,00 €**)*	5510406	**400,00**

* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern 2) Zur Selbstmontage. Je nach Maschinenmodell können kleine Montagearbeiten anfallen 3) nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine 1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP /TPZDF zzgl. USt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

minimax st 5es - Maximale Ausstattung für den Profi.
Kombinierte Säge-Fräsmaschine mit Gehrungsschnittvorrichtung und schwenkbarer Frässpindel

MADE IN ITALY

elite s ★★★★★

- Hauptsägeblatt mit 118 mm max. Schnitthöhe, die auch bei eingebautem Vorritzsägeblatt erreicht wird
- Vorritzeinrichtung mit separatem Motor, von außen einfach und bequem einstellbar
- Sägeaggregat schwenkbar
- Hochpräziser Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium
- Großer Ausleger (1.200 x 650 mm)
- mit Materialrolle und ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag
- Nach hinten schwenkbare Frässpindel
- Vier Fräsgeschwindigkeiten
- Rechts-Linkslauf der Frässpindel
- Zwei unabhängige Motoren
- Abschließbarem Hauptschalter, Motorschutzschalter, Not-Aus-Schalter



Aluminium-Schiebeschlitten
- *Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt*
- *Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie* auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen*

High-tech Zubehör
- *Ein- und Ausschalter im Besäumwagen integriert*

Option



Ablänganschlag



Grauguss-Doppelwiegen-Sägeaggregat
- *Jetzt noch massiver, schwingungsfreier mit mehr Laufruhe*
- *Null-Punkt-Schwenkung*
- *Höhen- und bis 45° schrägverstellbar*
- ***Serienmäßig:** Vorritzaggregat mit leistungsstarkem Industriemotor*

350er Sägeblatt

118 mm Schnitthöhe

minimax st 5es

Optional [2]
- *Schwenkarm mit Steckdose zur Anbringung eines Vorschubapparates*

Art.-Nr.: 5510510
635,00 € zzgl. USt.

minimax st 5es 26
statt € 18.600,00 zzgl. USt.
14.979,-
€ 17.825,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5501081

minimax st 5es 32
statt € 19.050,00 zzgl. USt.
15.299,-
€ 18.205,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5501086

Technische Daten		minimax st 5es 26	minimax st 5es 32
Besäumlänge	mm	2.600	3.200
Abmessungen Tisch (L x B)	mm	1.380 x 465	
Abmessungen Formatschiebeschlitten (L x B)	mm	360 x 142	
Sägeblatt-Ø mit Vorritzer max.	mm	350	
Vorritzersägeblatt-Ø	mm	120	
Schnitthöhe bei 90°/45° max.	mm	118 / 84	
Ablängbreite links vom Sägeblatt max.	mm	3.300	
Sägeblattschwenkung	°	0 bis +45	
Schnittbreite	mm	900	
Drehzahl	min^{-1}	4.200	
Tischfräse			
Spindelschwenkung	°	0 bis -45	
Nutzlänge der Spindel	mm	125	
Werkzeug-Ø absenkbar max.	mm	240 x 85	
Zapfenwerkzeug-Ø max.	mm	320	
Drehzahlen	min^{-1}	3.500/6.000/8.000/10.000	
Absaugstutzen-Ø	mm	3 x 120	
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	mm	80	
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40%	kW/V	2 x 5,0 / 400	
Gewicht ca.	kg	820	900
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 3 = 65,00 €**	**TVP 4 = 79,00 €**
Transportzuschlag [1]		**TPZDF1 = 275,00 €**	

Ausstattung minimax ST 5es:
- Bogenfrässchutzhaube
- Sägeblatt-Pendelschutz mit Absaughaube
- Vorritzeinrichtung mit separatem Motor
- Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Aluminium-Anschlagbacken
- Besäumschuh
- Klappanschläge
- Materialrolle am Ausleger
- Einstellungen am Anschlag mit Gradrastereinteilung
- Fräsanschlag mit Schnellpositionierung
- Exzenterspanner
- Griff für Schiebeschlitten
- Schrägstellbares Fräsaggregat 90°/45°

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen, Skala, Teleskopanschlag und Gradraster	5514315	**629,00**
Zapfenfrästisch mit Schutzhaube für Werkzeug-Ø 275 mm	5510407	**465,00**
Ersatz-Werkzeugdorn - Nutzlänge 30 mm **(nur in Verbindung mit Art.-Nr.: 5514321)**	5514322-30	**3.409,00**
Ersatz-Werkzeugdorn - Nutzlänge 40 mm **(nur in Verbindung mit Art.-Nr.: 5514321)**	5514322-40	**319,00**
Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag *benötigt Montage durch Service (Art.-Nr. 5516001;* ***132,00 € zzgl. USt.****)*	5516000	**399,00**

Mehrpreis-Ausstattung [2]	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Digitalanzeige für Parallelanschlag	5514343	**865,00**
2 Schnittgeschwindigkeiten (Säge) 3.500/5.000 min^{-1}	5514326	**339,00**
Schwenkarm für Vorschubapparat	5510510	**635,00**
Schnellwechsel-Frässpindel	5514321	**365,00**
Motorische Höhenverstellung und Schwenkung Säge- und Fräsaggregat mit Digitalanzeige	5514341	**3.090,00**
Motorleistung 2 x 7,0 kW	5514324	**829,00**
Ein- und Ausschalter der Motoren für Hauptsägeblatt und Vorritzaggregat im Besäumwagen integriert	5514328	**729,00**

1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP //TPZ DF zzgl. USt. 2) nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

genius

minimax c 26g TERSA/c 30g TERSA - Die kompakte Universal-Mehrfachkombination mit Alu-Formatschiebeschlitten und TERSA-Welle. Viel Leistung bei geringen Investitionskosten

- Zum Sägen, Fräsen, Abrichthobeln, Dickenhobeln und optional Langlochbohren
- Die Arbeitstische aus stark verripptem Grauguss und das Untergestell aus geschweißtem Stahl garantieren Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Leichtgängiger Alu-Formatschiebeschlitten, eloxiert, mit Kugelkontaktsystem
- Schwenkbares Sägeblatt
- Tischausleger mit Aluminium-Ablänganschlag für Platten und große Werkstücke
- Hobelaggregat mit TERSA-Schnell-wechselsystem mit drei Hobelmessern
- Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten Werkstückeinzug beim Dickenhobeln
- Bogenfrässchutzhaube zum Profilieren serienmäßig mit Feineinstellung
- Fräsaggregat mit 2 Geschwindigkeiten
- Drei unabhängige Motoren

Sehr leise



Profi-Power für Einsteiger

minimax c 30g TERSA



10 Jahre Garantie

Auf Verschleiß der HM-Führungsbahnen



Aluminium-Schiebeschlitten

- Mit tausendfach bewährtem Kugelkontaktsystem
- Staub- und schmutzunempfindlich durch minimalem Berührungspunkt zwischen Kugel und Trapezschiene
- Dauerhaft leichtgängig

Ausstattung:

- TERSA-Schnellwechsel-Hobelmes-serwelle
- Eloxierter Alu-Formatschiebeschlitten
- Multifunktionsanschlag für Parallel-schnitt und Abrichthobeln
- Tischausleger mit Ablänganschlag und Anschlagbacke
- Klappanschlag
- Exzenter-Spannarm

minimax c 26g TERSA
statt € 6.090,00 zzgl. USt.
5.299,-
€ 6.305,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5500027

minimax c 30g TERSA
statt € 7.290,00 zzgl. USt.
6.199,-
€ 7.376,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5500030



TERSA-HOBELMESSERWELLE

- *Kein Einstellen und Schrauben mehr*
- *Hobelmesserwechsel in Sekunden*
- *Selbstarretierend*
- *Besonders geräuscharm*
- *Perfektes Hobelergebnis*

Zubehör



Fahreinrichtung

Zubehör



Langloch-bohreinrichtung

- *mit Wescott-Bohrfutter 0-16 mm*

Technische Daten		minimax c 26g	minimax c 30g
Besäumlänge	mm	1.200	
Sägeblatt-Ø max.	mm	250	
Schnitthöhe bei 90° / 45° max.	mm	67 / 40	
Ablängbreite links vom Sägeblatt max.	mm	1.200	
Schnittbreite am Parallelanschlag	mm	500	
Sägeblattneigung	°	90 - 45	
Abrichte Arbeitsbreite	mm	260	300
Abrichttischlänge	mm	1.040	1.200
Multifunktionsanschlag Hobel/Säge	°	90/45	
Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser	mm/St.	62/3	
Abmessungen Dicke Tisch (L x B)	mm	260 x 450	300 x 450
Arbeitshöhe min. / max.	mm	3 / 200	
Spanabnahme max.	mm	3	
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	6	
Absaugstutzen-Ø	mm	4 x 120	
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	mm	60	
Tischfräse Nutzlänge Spindel	mm	75	
Tischfräse Werkzeug-Ø max.	mm	160	
Tischfräse Werkzeug-Ø versenkbar max.	mm	150	
Zapfenwerkzeug-Ø max.	mm	180	
Spindeldrehzahl	min^{-1}	5.000 / 7.500	
Spindel-Ø	mm	30	
Zubehör Langlochbohreinrichtung (Art. Nr.: 5510030)			
Arbeitstisch	mm	380 x 207	
Langlochhöhe	mm	120	
Querbewegung (Bohrbreite)	mm	75	
Längsbewegung (Bohrtiefe)	mm	85	
Motorleistung ~50 Hz / S6-40%	kW/V	1,8 / 400	
Gewicht ca.	kg	240	
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 1 = 29,00 €**	

Sägeblätter nicht vergessen! (Seite HE17)

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
TERSA Hobelmesser 260 mm Standard (VE 3)	5270260	**28,50 / Satz**
TERSA Hobelmesser 300 mm Standard (VE 3)	5270300	**30,90 / Satz**
Wescott-Bohrfutter	5510263	**165,00**
Bogenfrässchutzhaube c 26g	5510265	**225,00**
Langlochbohrer-Set 5tlg. linksdrehend	5333681	**88,90**
Wendeanschlagbacken aus Aluminium 500 mm	5852000	**259,00**
Zubehörwagen minimax ease	5510010	**709,00**
Fahrvorrichtung c 26g	5510262	**170,00**
Fahrvorrichtung c 30g	5510031	**170,00**
Langlochbohreinrichtung	5510030	**740,00**
Zapfenfräseinrichtung c 26g	5510264	**335,00**
Zapfenfräseinrichtung c 30g	5510032	**335,00**

1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

lab 300p TERSA – Universal-Mehrfachkombination mit Alu-Formatschiebeschlitten. Viel Leistung auf kleinem Raum bei geringen Investitionskosten

MADE IN ITALY

PREMIUM

- Zum Sägen, Fräsen, Abrichthobeln, Dickenhobeln und optional Langlochbohren
- Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium für höchste Schnittpräzision
- Robuste, verippte Gussarbeitstische
- Schwenkbares Sägeblatt
- Tischausleger mit Teleskop-Alu-Ablänganschlag mit einem Klappanschlag für Platten und große Werkstücke
- Hobelaggregat serienmäßig mit TERSA-Schnellwechselsystem mit drei Hobelmessern
- Schrägverzahnte Stahleinzugswalze für konstanten Werkstückeinzug beim Dickenhobeln
- Drei Fräsgeschwindigkeiten, manuell verstellbar
- Drei unabhängige Industriemotoren
- Mit abschließbarem Hauptschalter, Motorschutzschalter, Not-Aus-Schalter

10 Jahre Garantie



Aluminium-Schiebeschlitten

- *Gehärtete und geschliffene Stahlführungen*
- *Verwindungssteif, höchstpräzise und leichtgängig*
- *Staub-/schmutzunempfindlich, durch minimalem Berührungspunkt Kugel und Trapezschiene*
- *10 Jahre HOLZKRAFT-Garantie* auf Verschleiß*

Sehr leise





TERSA-HOBELMESSERWELLE

- *Kein Einstellen und Schrauben mehr*
- *Hobelmesserwechsel in Sekunden*
- *Selbstarretierend*
- *Besonders geräuscharm*
- *Perfektes Hobelergebnis*

Ausstattung:

- Kombi Abricht-/Parallelanschlag
- Bogenfräs-Schutzhaube
- TERSA-Messerwelle
- Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Klappanschlag
- Exzenterspanner

minimax lab 300p 16 TERSA

statt € 9.850,00 zzgl. USt.

7.899,-

€ 9.399,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5500314

Zubehör



HOLZKRAFT *Sicherheitsanschlagbacken*

- *Erhältlich zu den Standard-Holz-Anschlagbacken*
- *aus Aluminium*



Fräsaggregat

- *Topleistung*



Hobelwerk

- *schrägverzahnte Stahleinzugswalzen für einen konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug*
- *massive Rückschlagsicherungen verhindern den Rückschlag von Werkstücken*
- *3-fach Messerwelle sorgt für ein optimales Hobelbild*

Sägeblätter nicht vergessen! (Seite HE17)

Technische Daten		minimax lab 300p 16 TERSA
Besäumlänge	mm	1.600
Sägeblatt-Ø max.	mm	315 (mit Vorritzer)
Schnitthöhe bei 90° / 45° max.	mm	102 / 79
Ablängbreite links vom Sägeblatt max.	mm	1.660
Schnittbreite am Parallelanschlag	mm	800
Sägeblattneigung	°	90 - 45
Abrichte Arbeitsbreite	mm	300
Abrichttischlänge	mm	1.300
Multifunktionsanschlag Hobel/Säge	°	90/45
Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser	mm/St.	72 / 3
Abmessungen Dicke Tisch (L x B)	mm	300 x 450
Arbeitshöhe min. / max.	mm	3 / 220
Spanabnahme max.	mm	3
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	7
Absaugstutzen-Ø	mm	4 x 120
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	mm	60
Tischfräse Nutzlänge Spindel	mm	100
Tischfräse Werkzeug-Ø max.	mm	160
Tischfräse Werkzeug-Ø versenkbar	mm	180
Zapfenwerk-Ø max.	mm	275
Spindeldrehzahl	min^{-1}	3.600 / 7.500 /10.000
Spindel-Ø	mm	30
Motorleistung ~50 Hz / S6-40%	kW/V	4,0 / 400
Gewicht ca.	kg	430
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 1 = 29,00 €**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
TERSA Hobelmesser 300 mm Standard (VE 3)	5270300	**30,90 / Satz**
TERSA Hobelmesser 300 mm HSS (VE 3)	5271301	**47,90 / Satz**
Fahreinrichtung	5510031	**170,00**
Langlochbohreinrichtung mit Bohrfutter 0-16 mm	5510307	**765,00**
Langlochbohrer-Set 5-tlg. linksdrehend	5333681	**88,90**
Wescott-Bohrfutter 0 - 16 mm	5510308	**185,00**
Gehrungsanschlag	5510322	**609,00**
Wendeanschlagbacken aus Aluminium 500 mm	5852000	**259,00**
Universal-Sicherheits-Systemanschlagbacken 500 mm [2]	5851000	**519,00**
Universal-Sicherheits-Systemanschlagbacken 650 mm [2]	5851650	**749,00**
Zubehörwagen minimax ease	5510010	**709,00**

Mehrpreis-Ausstattung [2]	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt (benötigt Werksmontage Vorritzeinrichtung (Art.-Nr.: 9002601; **50,00**)	5510311	**400,00**
Zapfenfrästisch mit Schutzhaube	5510216	**355,00**

1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt. 2) nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

classic

minimax cu 300c - präzise und zuverlässige Mehrfachkombination mit starrer Frässpindel, Alu-Formatschiebeschlitten und TERSA®-Messerwelle

MADE IN ITALY

- Zum Sägen, Fräsen, Abrichthobeln, Dickenhobeln und optional Langlochbohren
- Für den professionellen Einsatz
- Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium
- Großer Besäumrahmen mit ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag und zwei Klappanschlägen
- Verwindungssteife Stahl-Graugußkonstruktion
- Maschinentisch aus Grauguss
- Max. Sägeblatt-Ø 315 mm mit optionaler Vorritzeinrichtung, schwenkbar
- Hobelaggregat serienmäßig mit TERSA-Schnellwechselsystem mit drei Hobelmessern
- Schrägverzahnte Stahleinzugswalze für konstanten Werkstückeinzug beim Dickenhobeln
- Drei Frässgeschwindigkeiten, manuell verstellbar
- Frässpindel mit Rechts-Linkslauf
- Kombi-Säge-Fügeanschlag mit 45° Schnellverstellung
- **Drei unabhängige Motoren**
- Hobelbreite 300 mm



Dickentischverstellung
- *Mit Dickentisch-verstellung über Handrad*

minimax cu 300c 23N TERSA

Grauguss-Fräsaggregat
- *Beidseitig oben befestigt*
- *Obenliegende Präzisionskugellager*
- *Nahe am Hebelpunkt*
- *Drei optimal abgestufte Fräsgeschwindigkeiten*

Optional (nur ab Werk)



Schwenkarm mit Steckdose
- *zur Anbringung eines Vorschubapparates*
- *Art.-Nr.: 5510511*

635,00 € zzgl. USt.

Sägeblätter nicht vergessen! (Seite HE17)



Lieferumfang:
- Kombi Füge-/Parallelanschlag
- Bogenfrässchutzhaube
- TERSA-Messerwelle
- Eloxierter Aluminium-Format-schiebeschlitten
- Aluminium-Anschlagbacken
- Klappanschläge



minimax cu 300c 23N TERSA
statt € 12.850,00 zzgl. USt.
10.499,-
€ 12.493,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5500309

minimax cu 300c 26N TERSA
statt € 13.190,00 zzgl. USt.
10.899,-
€ 12.969,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5500310



TERSA-HOBELMESSERWELLE
- *Kein Einstellen und Schrauben mehr*
- *Hobelmesserwechsel in Sekunden*
- *Selbstarretierend*
- *Besonders geräuscharm*
- *Perfektes Hobelergebnis*



Schiebeschlitten mit Kugelkontaktsystem
- *Gehärtete und geschliffene Stahlführungen*
- *Verwindungssteif, höchst-präzise und leichtgängig*
- *Staub-/schmutzun-empfindlich, durch minimalem Berührungs-punkt Kugel und Trapezschiene*
- *10 Jahre HOLZKRAFT-Garantie* auf Verschleiß*

Technische Daten		minimax cu 300c 23 N	minimax cu 300c 26 N
Besäumlänge	mm	2.250	2.600
Ablängbreite links vom Sägeblatt max.	mm	1.660	
Sägeblatt-Ø mit Vorritzer max.	mm	315	
Schnitthöhe bei 90° / 45 ° max.	mm	102 / 79	
Abmessungen Säge-Frästisch (L x B)	mm	1.115 x 335	
Schnittbreite am Parallelanschlag	mm	820	
Sägewellendrehzahl	min^{-1}	4.000	
Sägeblattneigung	°	90 / 45	
Abricht Arbeitsbreite	mm	300	
Abrichttischlänge	mm	1.510	
Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser	mm/ St.	72 / 3	
Abmessungen Dicke Tisch (L x B)	mm	300 x 585	
Arbeitshöhe min. / max.	mm	3 / 220	
Spanabnahme max.	mm	4	
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	7	
Nutzlänge Frässpindel	mm	100	
Zapfenwerkzeug-Ø max.	mm	275	
Werkzeug-Ø versenkbar max.	mm	180	
Spindeldrehzahl	min^{-1}	3.500/7.000/10.000	
Spindel-Ø	mm	30	
Absaugstutzen-Ø	mm	4 x 120	
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	mm	60	
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40%	kW/V	5,0 / 400	
Gewicht ca.	kg	525	
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 3 = 65,00 €**	
Transportzuschlag [1]		**TPZDF1 = 275,00 €**	

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Langlochbohreinrichtung mit Wescott Bohrfutter 0-16 mm	5510379	**1.255,00**
Langlochbohrer-Set 5.tlg. linksdrehend	5333681	**88,90**
Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen, Skala und Teleskopanschlag	5510362	**629,00**
Fahrvorrichtung	5510031	**170,00**
Zapfenfrästisch mit Schutzhaube	5510375	**355,00**
Zubehörwagen minimax ease	5510010	**709,00**



Optional [2] (nur ab Werk!)	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Spiralmesserwelle 15 x 15 x 2,5 mm, 300 mm (48 Messer)	5510332	**605,00**
Schwenkarm für Vorschub	5510511	**635,00**
Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt (benötigt Werksmontage)	5510311	**400,00**
Werksmontage Vorritzeinrichtung	9002601	**50,00**

1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP /TPZDF zzgl. USt. 2) nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

minimax cu 410c - präzise und zuverlässige Mehrfachkombination mit starrer Frässpindel, Alu-Formatschiebeschlitten und TERSA®-Messerwelle

MADE IN ITALY

classic

- Zum Sägen, Fräsen, Abrichthobeln, Dickenhobeln und Langlochbohren
- Für den professionellen Einsatz
- Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium
- Großer Besäumrahmen mit ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag und zwei Klappanschlägen
- Verwindungssteife Stahl-Grauguß-konstruktion
- Maschinentisch aus Grauguss
- Max. Sägeblatt-Ø 315 mm mit optionaler Vorritzeinrichtung, schwenkbar
- Hobelaggregat serienmäßig mit TERSA-Schnellwechselsystem mit drei Hobelmessern
- Schrägverzahnte Stahleinzugswalze für konstanten Werkstückeinzug beim Dickenhobeln
- Drei Fräsgeschwindigkeiten, manuell verstellbar
- Frässpindel mit Rechts-Linkslauf
- Mit Kombi-Säge-Fügeanschlag mit 45° Schnellverstellung
- **Drei unabhängige Motoren**
- Hobelbreite 410 mm



Dickentischverstellung

- *Mit Dickentisch-verstellung über Handrad*

minimax cu 410c 23 N TERSA

Grauguss-Fräsaggregat

- *Beidseitig oben befestigt*
- *Obenliegende Präzisionskugellager*
- *Nahe am Hebelpunkt*
- *Drei optimal abgestufte Fräsgeschwindigkeiten*

Optional (nur ab Werk)



Schwenkarm mit Steckdose

- *zur Anbringung eines Vorschubapparates*
- *Art.-Nr.: 5510511*

635,00 € zzgl. USt.

Sägeblätter nicht vergessen! (Seite HE17)



Lieferumfang:

- Kombi Füge-/Parallelanschlag
- Bogenfrässchutzhaube
- TERSA-Messerwelle
- Eloxierter Aluminium-Format-schiebeschlitten
- Aluminium-Anschlagbacken
- Klappanschläge



minimax cu 410c 23 N TERSA
statt € 14.550,00 zzgl. USt.
10.999,-
€ 13.088,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5500445

minimax cu 410c F26 N TERSA
statt € 14.950,00 zzgl. USt.
11.299,-
€ 13.445,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5500446

TERSA-HOBELMESSERWELLE

- *Kein Einstellen und Schrauben mehr*
- *Hobelmesserwechsel in Sekunden*
- *Selbstarretierend*
- *Besonders geräuscharm*
- *Perfektes Hobelergebnis*



Schiebeschlitten mit Kugelkontaktsystem

- *Gehärtete und geschliffene Stahlführungen*
- *Verwindungssteif, höchst-präzise und leichtgängig*
- *Staub-/schmutzun-empfindlich, durch minimalem Berührungs-punkt Kugel und Trapezschiene*
- *10 Jahre HOLZKRAFT-Garantie* auf Verschleiß*

Technische Daten		minimax cu 410c 23 N	minimax cu 410c 26 N
Besäumlänge	mm	2.300	2.600
Abmessungen Formatschiebeschlitten (L x B)	mm	270 x 124 x 2.310	270 x 124 x 2.660
Sägeblatt-Ø mit Vorritzer max.	mm	315	
Schnitthöhe bei 90° / 45 ° max.	mm	102 / 79	
Abmessungen Säge-Frästisch (L x B)	mm	1.115 x 335	
Schnittbreite am Parallelanschlag	mm	900	
Sägewellendrehzahl	min^{-1}	4.000	
Sägeblattneigung	°	90 - 45	
Abrichte Arbeitsbreite	mm	410	
Abrichttischlänge	mm	1.810	
Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser	mm/St.	72 / 3	
Abmessungen Dicke Tisch (L x B)	mm	410 x 605	
Arbeitshöhe min. / max.	mm	3 / 230	
Spanabnahme max.	mm	4	
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	7	
Nutzlänge Frässpindel	mm	100	
Zapfenwerkzeug-Ø max.	mm	275	
Werkzeug-Ø versenkbar max.	mm	210	
Spindeldrehzahl	min^{-1}	3.500/6.000/10.000	
Spindel-Ø	mm	30	
Absaugstutzen-Ø	mm	4x 120	
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	mm	60	
Motorleistung ~50Hz / S6-40%	kW/V	5,0 / 400	
Gewicht ca.	kg	560	
Transportverpackungspauschale[1]		**TVP 3 = 65,00 €**	
Transportzuschlag[1]		**TPZDF1 = 275,00 €**	

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Langlochbohreinrichtung mit Wescott Bohrfutter 0-16 mm	5510379	**1.255,00**
Langlochbohrer-Set 5 tlg. linksdrehend	5333681	**88,90**
Gehrungsanschlag mit Klappan-schlägen, Skala und Teleskopanschlag	5510362	**629,00**
Fahrvorrichtung	5510031	**170,00**
Zapfenfrästisch mit Schutzhaube	5510375	**355,00**
Zubehörwagen minimax ease	5510010	**709,00**



Optional[2] (nur ab Werk!)	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Spiralmesserwelle 15 x 15 x 2,5 mm 300 mm (48 Messer)	5510332	**605,00**
Schwenkarm für Vorschub	5510511	**635,00**
Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt (benötigt Werksmontage)	5510311	**400,00**
Werksmontage Vorritzeinrichtung	9002601	**50,00**

1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP /TPZDF zzgl. USt. 2)nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

elite

minimax cu 410e – Mehrfachkombination mit TERSA®-Messerwelle, neigbarer Frässpindel und Format-Schiebeschlitten

MADE IN ITALY

- Max. Sägeblatt-Ø 315 mm
- Sägeaggregat schwenkbar
- Zum Sägen, Fräsen, Abricht-/Dickenhobeln sowie Langlochbohren auf engstem Raum
- Hochpräziser Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium, verschiedene Längen
- Großer Besäumrahmen (1.200 x 650 mm) mit Materialrolle und ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag
- Schwenkbare Frässpindel
- Vier Fräsgeschwindigkeiten, manuell verstellbar
- Mit Rechts-Linkslauf der Frässpindel
- Spannungsfreie Abrichttische aus Grauguss
- 2-stufiger Vorschub
- Drei unabhängige Industrie-Motoren für den Dauerbetrieb
- Mit abschließbarem Hauptschalter, Motorschutzschalter, Not-Aus-Schalter
- Feste Handräder mit numerischer Anzeige
- Serienmäßig mit separatem Säge-Parallelanschlag und separatem Fügeanschlag zum Abrichten



minimax cu 410e 27 TERSA



10 Jahre Garantie
Auf Verschleiß der HM-Führungsbahnen



Schiebeschlitten mit Kugelkontaktsystem

- *Dauerhaft leichtgängig*
- *Staub- und schmutzunempfindlich durch minimalem Berührungspunkt zwischen Kugel und Trapezschiene*
- *10 Jahre Holzkraft-Garantie* auf Verschleiß der HM-Führungsbahnen*

minimax cu 410e 27 TERSA
statt € 22.200,00 zzgl. USt.
17.959,-
€ 21.371,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5500550

minimax cu 410e 33 TERSA
statt € 22.650,00 zzgl. USt.
18.299,-
€ 21.775,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5500551

Optional (nur ab Werk)
Schwenkarm mit Steckdose
- *zur Anbringung eines Vorschubapparates*
- *Art.-Nr.: 5510510*

635,00 € zzgl. USt.



Technische Daten		minimax cu 410e 27 TERSA	minimax cu 410e 33 TERSA
Formatschnitte max.	mm	2.600	3.200
Sägeblatt-Ø mit Vorritzer max.	mm	315	
Sägeblatt-Ø Vorritzer max.	mm	100	
Schnitthöhe bei 90° / 45 ° max.	mm	100 / 70	
Ablängbreite links vom Sägeblatt max.	mm	3.260	
Schnittbreite am Parallelanschlag	mm	900	
Sägewellendrehzahl	min^{-1}	4.000	
Abrichte			
Arbeitsbreite	mm	410	
Abrichttischlänge	mm	2.000	
Hobelwellendrehzahl	min^{-1}	5.200	
Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser	mm/St.	87 / 4	
Dicke			
Abmessungen Tisch (L x B)	mm	775 x 423	
Arbeitshöhe min. / max.	mm	3 / 230	
Spanabnahme max.	mm	5	
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	6 - 12	
Tischfräse			
Nutzlänge Spindel	mm	125	
Werkzeug-Ø versenkbar bei 90° max.	mm	240	
Zapfenwerkzeug-Ø max.	mm	275	
Spindeldrehzahl, 4-Stufen	min^{-1}	3.500/6.000 / 8.000/10.000	
Spindel-Ø	mm	30	
Absaugstutzen-Ø	mm	3 x 120	
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	mm	60	
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40%	kW/V	5,0 / 400	
Gewicht ca.	kg	857	
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 3 = 65,00 €**	**TVP 4 = 79,00 €**
Transportzuschlag [1]		**TPZ 1000 = 148,50 €**	

Lieferumfang:
- Separater Säge-Parallelanschlag
- Separater Abricht-Fügeanschlag
- Bogenfräs-Schutzhaube
- 4-Messer-TERSA-Hobelwelle
- Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Aluminium-Anschlagbacken
- Klappanschläge
- Materialrolle am Ausleger
- Gradrastereinteilung am Anschlag
- Fräsanschlag mit Schnellpositionierung
- Besäumschuh
- Exzenterspanner
- Griff für Schiebeschlitten
- Rundstangenführung am Sägeanschlag

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Auflagetisch am Schlitten für große Platten	5510402	**139,00**
Langlochbohreinrichtung mit Bohrfutter 0-16 mm	5510418	**1.260,00**
Fahrvorrichtung	5514108	**279,00**

Optional [2] (nur ab Werk!)	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Spiralmesserwelle 15 x 15 x 2,5 mm, 410 mm (66 Messer)	5510433	**679,00**
Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt-Ø 100 mm (benötigt Werksmontage Vorritzeinrichtung	5510406	**400,00**
Werksmontage Vorritzeinrichtung	9002601	**50,00**

1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP/TPZ zzgl. USt. 2) nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

minimax cu 410es – Mehrfachkombination mit TERSA®-Messerwelle, neigbarer Frässpindel und Format-Schiebeschlitten

MADE IN ITALY

elite s

- Max. Sägeblatt-Ø 350 mm
- Sägeaggregat schwenkbar
- Zum Sägen, Fräsen, Abricht-/Dickenhobeln sowie Langlochbohren auf engstem Raum
- Hochpräziser Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium, verschiedene Längen
- Großer Besäumrahmen (mit Materialrolle und ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag)
- Schwenkbare Frässpindel
- Vier Frässgeschwindigkeiten, manuell verstellbar
- Mit Rechts-Linkslauf der Frässpindel
- Spannungsfreie Abrichttische aus Grauguss
- 2-stufiger Vorschub
- Drei unabhängige Industrie-Motoren für den Dauerbetrieb
- Mit abschließbarem Hauptschalter, Motorschutzschalter, Not-Aus-Schalter
- Serienmäßig mit separatem Säge-Parallelanschlag und separatem Fügeanschlag zum Abrichten
- Feste Handräder mit numerischen Anzeigen
- Vorritzeinrichtung mit separatem Motor, von außen einfach und bequem einstellbar
- Schneller Wechsel zum Dickenhobel dank parallel öffnenden Abrichttischen
- Schrägverzahnte Stahleinzugswalze für gleichmäßigen Holzeinzug



minimax cu 410es 27 TERSA

350er Sägeblatt

118 mm Schnitthöhe

10 Jahre Garantie
Auf Verschleiß der HM-Führungsbahnen

Schiebeschlitten mit Kugelkontaktsystem

- *Dauerhaft leichtgängig*
- *Staub- und schmutzunempfindlich durch minimalem Berührungspunkt zwischen Kugel und Trapezschiene*
- *10 Jahre Holzkraft-Garantie* auf Verschleiß der HM-Führungsbahnen*

minimax cu 410es 26 TERSA
Lagerausstattung
statt € 33.590,00 zzgl. USt.
27.799,-
€ 33.080,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5500558

minimax cu 410es 32 TERSA
Lagerausstattung
statt € 34.050,00 zzgl. USt.
28.199,-
€ 33.556,81 inkl. USt.
5500559

Lieferumfang minimax cu 410es Lagerausstattung:

- Schwenkarm für Vorschubapparat
- Ein-Ausschalter Haupt- und Vorritzsägeblatt am Schiebeschlitten
- Höhenverstellung und Schwenkung des Aggregats motorisch
- Motorleistung 3 x 7,0 kW

minimax cu 410es 23 TERSA
statt € 27.750,00 zzgl. USt.
22.999,-
€ 27.368,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5500555

minimax cu 410es 26 TERSA
statt € 28.090,00 zzgl. USt.
23.299,-
€ 27.725,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5500556

minimax cu 410es 32 TERSA
statt € 28.550,00 zzgl. USt.
23.399,-
€ 27.844,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5500557

Technische Daten		minimax cu 410es 23 TERSA	minimax cu 410es 26 TERSA	minimax cu 410es 32 TERSA
Formatschnitte max.	mm	2.250	2.600	3.200
Sägeblatt-Ø mit Vorritzer max.	mm		350	
Sägeblatt-Ø Vorritzer max.	mm		120	
Schnitthöhe bei 90° / 45 ° max.	mm		118 / 84	
Ablängbreite links vom Sägeblatt max.	mm		3.300	
Schnittbreite am Parallelanschlag	mm		1.000	
Sägewellendrehzahl	min^{-1}		4.200	
Abrichte				
Arbeitsbreite	mm		410	
Abrichttischlänge	mm		2.200	
Hobelwellendrehzahl	min^{-1}		5.000	
Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser	mm/St.		95 / 4	
Dicke				
Abmessungen Tisch (L x B)	mm		410 x 775	
Arbeitshöhe min. / max.	mm		3 / 240	
Spanabnahme max.	mm		5	
Vorschubgeschwindigkeit	m/min		6 - 12	
Tischfräse				
Nutzlänge Spindel	mm		125	
Werkzeug-Ø versenkbar max.	mm		240	
Zapfenwerkzeug-Ø max.	mm		320	
Spindeldrehzahl, 4-Stufen	min^{-1}		3.500/6.000/8.000/10.000	
Spindel-Ø	mm		30	
Absaugstutzen-Ø	mm		3 x 120	
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	mm		60	
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40%	kW/V		5,0 / 400	
Gewicht ca.	kg		1.285 kg	
Transportverpackungspauschale [1] TVP		**2=45,00 €**	**3=65,00 €**	**4=79,00 €**
Transportzuschlag [1]			**TPZ1500 = 192,50 €**	



TERSA-HOBELMESSERWELLE

- *Kein Einstellen und Schrauben mehr*
- *Hobelmesserwechsel in Sekunden*
- *Selbstarretierend*
- *Besonders geräuscharm*
- *Perfektes Hobelergebnis*

Lieferumfang minimax cu 410es:

- Separater Säge-Parallelanschlag
- Separater Abricht-Fügeanschlag
- Vorritzeinrichtung mit seperatem Motor
- Bogenfrässchutzhaube
- 4-fach Messer-TERSA-Hobelwelle
- Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Gradrastereinteilung am Besäumrahmen
- Aluminium-Anschlagbacken
- Klappanschläge
- Materialrolle am Besäumrahmen
- Fräsanschlag mit Schnellpositionierung
- Besäumschuh
- Exzenterspanner
- Griff für Schiebeschlitten

Zubehör [2]	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Motorische Höhenverstellung und Schwenkung für Säge- und Fräsaggregat mit Digitalanzeige	5514340	**3.500,00**
Ein- und Ausschalter der Motoren für Hauptsägeblatt und Vorritzaggregat im Besäumwagen integriert	5514328	**729,00**
Motorleistung 3 x 7,0 kW	5514338	**1.035,00**

Optional [2] (nur ab Werk!)	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Spiralmesserwelle 15 x 15 x 2,5 mm, 410 mm (66 Messer)	5514329	**599,00**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP/TPZ zzgl. USt. 2) nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Präzisionsführung



Abb. zeigt HBS 431 (IE2)/ 433 (IE3)/533 (IE3)

- *Leicht einstellbare, hochwertige Sägebandführung*

Exzenter-Schnellspann-System



- *Sägebandschnellspannung über Exzenterhebel auf der Maschinenrückseite*



- *HBS 351 (IE2) mit hochwertiger Sägebandführung*
- *Mit Führungsrollen*
- *Leicht einstellbar*
- *Praktisch wartungsfrei*



- *Aluminum-Parallelanschlag mit Exzenterschnellklemmung*
- *Leicht ablesbare Millimeterskala und integrierte Lupe*

Kreisschneideeinrichtung HBS 431 (IE2) HBS 433 (IE3) HBS 533 (IE3)
Art.-Nr.: 5152001,
€ 72,50 zzgl. USt.

Zubehör



Serie HBS - Präzisions-Holzbandsägen.
TOP in Qualität, Verarbeitung und Preis-Leistungs-Verhältnis

- Besonders ruhiger und präziser Lauf dank eines verwindungsfreien Maschinengehäuses
- Grauguss-Sägetisch mit präzise geschliffener und polierter Oberfläche
- Komfortable Lasereinrichtung
- Schnelle Schnitthöhenverstellung über Drehknopf und Zahnstange mit Millimeterskala
- Leichtgängiger Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenterschnellklemmung und Lupe
- Serienmäßiger Gehrungswinkelanschlag, beidseitig um 60° verstellbar
- Lasereinrichtung zur Schnittlinienmarkierung
- Serienmäßig mit zwei Geschwindigkeiten



HBS 351 (IE2)



HBS 431 (IE2)/HBS 433 (IE3)



HBS 533 (IE3)

Lieferumfang HBS 351 (IE2) SET:
Je 1 x Sägeband
- 2.562 x 6 x 0,65 mm; 6 ZpZ
- 2.562 x 10 x 0,5 mm; 4 ZpZ
- 2.562 x 16 x 0,5 mm; 4 ZpZ

HBS 351 (IE2) SET
statt € 1.448,50 zzgl. USt.
1.169,-
€ 1.391,11 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5150035SET

Lieferumfang HBS 431 (IE2)/433 (IE3) SET:
Je 1 x Sägeband
- 3.345 x 6 x 0,65 mm; 6 ZpZ
- 3.345 x 16 x 0,5 mm; 4 ZpZ
- 3.345 x 25 x 0,5 mm; 4 ZpZ

HBS 431 (IE2) SET
statt € 2.555,90 zzgl. USt.
2.019,-
€ 2.402,61inkl. USt.
Art.-Nr.: 5150041SET

HBS 433 (IE3) SET
statt € 2.585,90 zzgl. USt.
2.059,-
€ 2.450,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5150043SET

Lieferumfang HBS 533 (IE3) SET:
Je 1 x Sägeband
- 3.865 x 10 x 0,5 mm; 4 ZpZ
- 3.865 x 20 x 0,5 mm; 4 ZpZ
- 3.865 x 25 x 0,5 mm; 4 ZpZ

HBS 533 (IE3) SET
statt € 3.161,50 zzgl. USt.
2.499,-
€ 2.973,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5150053SET

Technische Daten		HBS 351 (IE2)	HBS 431 (IE2)	HBS 433 (IE3)	HBS 533 (IE3)
Abmessungen Tisch (L x B x H)	mm	500 x 356 x 1.065	610 x 431 x 950		535 x 535 x 945
Schnittgeschwindigkeiten	m/min	650/400	900/450		850/430
Schwungrad-Ø	mm	356	430		530
Schnitthöhe max.	mm	200	270		270
Schnittbreite mit /ohne Anschlag max.	mm	321 / 346	370 / 410		474 / 514
Sägebandlänge	mm	2.562	3.345		3.865
Präzisionsführung 3-Rollen		oben / unten	oben / unten		oben / unten
Sägetischneigung [2]	°	-10 – +45	-10 – +45		-10 – +45
Absaugstutzen-Ø	mm	120	2 x 120		2 x 120
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	0,55 / 230	1,5 / 230	1,5 / 400	2,25 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	770 x 755 x 1.750	820 x 800 x 1.852		1.020 x 880 x 1.982
Gewicht ca.	kg	88,5	162	159	187
Transportverpackungspauschale [1]		-	**TVP 1 = 29,00 €**		



Sägebänder für HBS 351 (IE2) Länge x Breite x Stärke	ZpZ	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Holz 2.562 x 6 x 0,65 mm	6	5160359	16,90
Holz 2.562 x 10 x 0,5 mm	4	5160360	16,90
Holz 2.562 x 12 x 0,5 mm	4	5160361	16,90
Holz 2.562 x 16 x 0,5 mm	4	5160362	16,90

Sägebänder für HBS 431 (IE2) / HBS 433 (IE3) Länge x Breite x Stärke	ZpZ	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Holz 3.340 x 6 x 0,65 mm	6	5160431	19,90
Holz 3.340 x 10 x 0,5 mm	4	5160432	19,90
Holz 3.340 x 16 x 0,5 mm	4	5160433	19,90
Holz 3.340 x 20 x 0,5 mm	4	5160434	19,90
Holz 3.340 x 25 x 0,5 mm	4	5160435	19,90

Sägebänder für HBS 533 (IE3) Länge x Breite x Stärke	ZpZ	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Holz 3.865 x 10 x 0,5 mm	4	5160531	21,50
Holz 3.865 x 16 x 0,5 mm	4	5160532	21,50
Holz 3.865 x 20 x 0,5 mm	4	5160533	21,50
Holz 3.865 x 25 x 0,5 mm	4	5160534	21,50

2) Aus sicherheitstechnischen Gründen muss ab 20° eine Haltevorrichtung /Anschlag angebracht sein, um das Verrutschen des Holzes zu verhindern!
1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie HBS S – Präzisions-Holzbandsäge in schwerer Profi-Ausführung mit Sägeband-Schnellspannsystem für den professionellen Anwender

- Schwere Profi-Ausführung mit hohem Eigengewicht für maximale Laufruhe
- Ruhiger und präziser Lauf dank verwindungsfreiem Maschinengehäuse
- Großdimensionierter Grauguss-Sägetisch aus einem Stück, schwenkbar mit geschliffener und polierter Oberfläche
- Großer Guss-Parallelanschlag
- Schnelle und präzise Schnitthöhenverstellung über Handrad und Zahnstange mit Millimeterskala
- Serienmäßig mit Winkelanschlag
- Tischneigung über Zahnstange und Handrad
- Lasereinrichtung zur Schnittlinienmarkierung



HBS 533 S (IE3)

· *Serienmäßig mit Laser-Einrichtung zur schnellen und präzisen Anzeige der Schnittlinie*

· *Sichtfenster zur Überprüfung des Sägeband-laufs*



· *Schwungräder aus Grauguss mit Spezialbelag auf den Laufflächen*

HBS 633 S (IE3)

Lieferumfang HBS 533 S (IE3) SET:
Je 1 x Sägeband Holz
- 4.190 x 10 x 0,5 mm; 4 ZpZ
- 4.190 x 20 x 0,5 mm; 4 ZpZ
- 4.190 x 25 x 0,5 mm; 4 ZpZ

HBS 533 S (IE3) SET
statt € 4.394,50 zzgl. USt.
3.479,-
€ 4.140,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5150054SET

Lieferumfang HBS 633 S (IE3) SET:
Je 1 x Sägeband Holz
- 4.600 x 10 x 0,5 mm; 4 ZpZ
- 4.600 x 20 x 0,5 mm; 4 ZpZ
- 4.600 x 25 x 0,5 mm; 4 ZpZ

HBS 633 S (IE3) SET
statt € 5.428,50 zzgl. USt.
4.299,-
€ 5.115,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5150063SET

Technische Daten		HBS 533 S (IE3)	HBS 633 S (IE3)
Abmessungen Tisch (L x B x H)	mm	750 x 530 x 900	830 x 600 x 830
Schnittgeschwindigkeiten	m/min	1.400	1.615
Schwungrad-Ø	mm	530	630
Schnitthöhe max.	mm	350	400
Schnittbreite mit /ohne Anschlag max.	mm	465 / 510	570 / 610
Sägebandlänge	mm	4.190	4.600
Präzisionsführung		oben / unten	
Sägetischneigung [2]	°	0 – 45	
Absaugstutzen-Ø	mm	2 x 120	
Motorleistung~50 Hz	kW/V	4,1 / 400	
Gewicht ca.	kg	285	378
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	998 x 800 x 1.987	1.190 x 820 x 2.063
Transportverpackungsp. [1]		**TVP 1 = 29,00 €**	

HOLZKRAFT Sägebandsets

Sägebandset HBS 351 (IE2)
Art.-Nr.: 5160363; **49,50 € zzgl. USt.**
Uni 2.562x6x0,65 mm; Z6 (5160359)
Uni 2.562x10x0,5 mm; Z4 (5160360)
Uni 2.562x16x0,5 mm; Z4 (5160362)

Sägebandset HBS 431 (IE2)/433 (IE3)
Art.-Nr.: 5160436; **56,90 € zzgl. USt.**
Uni 3.340x6x0,65 mm; Z6 (5160431)
Uni 3.340x16x0,5 mm; Z4 (5160433)
Uni 3.340x25x0,5 mm; Z4 (5160435)

Sägebandset HBS 533 (IE3)
Art.-Nr.: 5160539; **62,50 € zzgl. USt.**
Uni 3.865x10x0,5 mm; Z4 (5160531)
Uni 3.865x20x0,5 mm; Z4 (5160533)
Uni 3.865x25x0,5 mm; Z4 (5160534)

Sägebandset HBS 533S (IE3)
Art.-Nr.: 5160540; **65,50 € zzgl. USt.**
Uni 4.190x10x0,5 mm; Z4 (5160535)
Uni 4.190x20x0,5 mm; Z4 (5160537)
Uni 4.190x25x0,5 mm; Z4 (5160538)

Sägebandset HBS 633 S (IE3)
Art.-Nr.: 5160636; **69,50 € zzgl. USt.**
Uni 4.600x10x0,5 mm; Z4 (5160631)
Uni 4.600x20x0,5 mm; Z4 (5160633)
Uni 4.600x25x0,5 mm; Z4 (5160634)

Präzisionsführung



- *Hochwertige Sägeband-führung*
- *Oben und unten*
- *Mit Feineinstellung*

Schnellspann-System



- *Exzenter-Schnellspannhebel*
- *Die Spannungsgrund-einstellung wird dabei nicht verändert*
- *Mit integrierter Sägeband-Spannungsanzeige*

Profi-Sägetischführung



- *Der massive Sägetisch wird leicht und bequem über eine Handrad-Zahnstangenführung verstellt*
- *Die Neigung ist stufenlos von 0° bis 45° einstellbar*
- *Patentiert*

Doppel-Wippaufnahme



- *Der Sägetisch ist auf einer Doppel-Wippaufnahme angebracht*
- *Einfache und schnelle Fixierung des eingestellten Neigewinkels über Schnellspannung*

Sägebänder für 533 S (IE3) Länge x Breite x Stärke	ZpZ	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Holz 4.190 x 10 x 0,5 mm	4	5160535	**22,50**
Holz 4.190 x 16 x 0,5 mm	4	5160536	**22,50**
Holz 4.190 x 20 x 0,5 mm	4	5160537	**22,50**
Holz 4.190 x 25 x 0,5 mm	4	5160538	**22,50**

Sägebänder für HBS 633 S (IE3) Länge x Breite x Stärke	ZpZ	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Holz 4.600 x 10 x 0,5 mm	4	5160631	**24,50**
Holz 4.600 x 16 x 0,5 mm	4	5160632	**24,50**
Holz 4.600 x 20 x 0,5 mm	4	5160633	**24,50**
Holz 4.600 x 25 x 0,5 mm	4	5160634	**24,50**
Holz 4.600 x 30 x 0,6 mm	3	5160635	**24,50**



Vibrationsdämpfer-Maschinenfuß SE 1
Abmessung: Ø/H/L 120/32/100 mm
Belastung: max. 500 kg
Gewinde: M 12
Artikel Nr. 3381012
29,90 € zzgl. USt.



Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

2) Aus sicherheitstechnischen Gründen muss ab 20° eine Haltevorrichtung /Anschlag angebracht sein, um das Verrutschen des Holzes zu verhindern! 1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

Serie HBS S – Holzbandsägen
Präzisionssägen mit großer Schnittleistung für den Profi

- Schwere Ausführung mit hohem Eigengewicht für maximale Laufruhe
- Besonders ruhiger und präziser Lauf dank verwindungssteifem Maschinengehäuse
- Präzise einstellbarer Alu-Parallelanschlag
- Guss-Schwungräder mit Gummibelag und Späneabstreifbürste
- Großer Grauguss-Sägetisch, schwenkbar mit geschliffener und polierter Oberfläche
- Präzise Schnitthöhenverstellung über Zahnstange mit Millimeterskala
- Zwei Absaugstutzen
- Mit hochwertiger Sägebandführung



HBS 613 S


HBS 513 S

Lieferumfang:
- Gehrungsanschlag
- Sägeband
- Schiebestock
- Alu-Parallelanschlag

HBS 513 S	HBS 613 S	HBS 713 S	HBS 813 S
statt € 3.099,00 zzgl. USt.	statt € 3.599,00 zzgl. USt.	statt € 4.299,00 zzgl. USt.	statt € 5.899,00 zzgl. USt.
2.699,-	**3.099,-**	**3.699,-**	**4.999,-**
€ 3.211,81 inkl. USt.	€ 3.687,81 inkl. USt.	€ 4.401,81 inkl. USt.	€ 5.948,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5150513	Art.-Nr.: 5150613	Art.-Nr.: 5150713	Art.-Nr.: 5150813

Technische Daten		HBS 513 S	HBS 613 S	HBS 713 S	HBS 813 S
Abmessungen Tisch (L x B x H)	mm	640 x 500 x 920	640 x 500 x 920	900 x 700 x 940	900 x 700 x 1.050
Verbreiterung (L x B)	mm	500 x 150	610 x 200	700 x 200	700 x 200
Schnittgeschwindigkeiten	m/min	1.320	1.560	1.560	1.080
Schwungrad-Ø		510	610	710	810
Schnitthöhe 90° / 45° max.	mm	350 / 258	430 / 258	430 / 200	470 / 285
Schnittbreite ohne Anschlag	mm	500	600	700	800
Schnittbreite mit Anschlag	°	415	495	595	595
Sägebandlänge	mm	4.100	4.590	5.020	5.610
Sägetischneigung [2]	°	0 – 45	0 – 45	0 – 45	0 – 45
Abgabeleistung ~ 50 Hz	kW/V	3,5/ 400	4,0/ 400	4,0/ 400	5,5/ 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1150 x 950 x 2000	1250 x 1015 x 2150	1500 x 975 x 2260	1600 x 1000 x 2500
Gewicht ca.	kg	295	337	400	480
Transportzuschlag [1]		**TPZ 300 = 59,50€**	**TPZ 400 = 77,00€**	**TPZ 400 = 77,00€**	**TPZ 600=110,00€**

Parallelanschlag

- *Präzise einstellbarer Alu-Parallelanschlag*
- *Mit Schnellklemmung und leicht ablesbarer Millimeterskala*

Sägebandführung

- *Hochwertige Sägebandführung*

Schwungräder

- *Schwungräder aus Grauguss mit Spezialbelag auf den Laufflächen*

Schnellspannsystem

- *Exzenter-Schnellspannhebel*
- *Die eingestellte Band-spannung wird dabei nicht verändert*

Sägebänder Holz für HBS 513 S L x B x Stärke	ZpZ	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
4.100 x 10 x 0,5 mm	4	5169110	**20,90**
4.100 x 16 x 0,5 mm	4	5169116	**21,50**
4.100 x 20 x 0,5 mm	4	5169120	**21,90**
4.100 x 30 x 0,6 mm	3	5169130	**22,90**
für HBS 613 S			
4.590 x 10 x 0,5 mm	4	5169210	**22,50**
4.590 x 16 x 0,6 mm	3	5169216	**22,90**
4.590 x 20 x 0,7 mm	3	5169220	**23,50**
4.590 x 30 x 0,7 mm	3	5169230	**24,50**
HBS 713 S			
5.020 x 10 x 0,6 mm	4	5169310	**23,50**
5.020 x 16 x 0,6 mm	3	5169316	**24,50**
5.020 x 20 x 0,7 mm	3	5169320	**24,90**
5.020 x 25 x 0,8 mm	2	5169325	**25,50**
5.020 x 30 x 0,8 mm	3	5169330	**26,90**
HBS 813 S			
5.611 x 10 x 0,6 mm	4	5169410	**24,90**
5.611 x 16 x 0,7 mm	4	5169416	**26,50**
5.611 x 20 x 0,7 mm	3	5169420	**26,90**
5.611 x 25 x 0,9 mm	3	5169425	**27,50**
5.611 x 32 x 0,9 mm	2	5169432	**27,50**

2) Aus sicherheitstechnischen Gründen muss ab 20° eine Haltevorrichtung /Anschlag angebracht sein, um das Verrutschen des Holzes zu verhindern!
1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie HBS 540 AS - HBS 940 AS – Präzisions-Holzbandsägen für den Profi mit maximaler Schnittleistung und vielen Ausstattungsoptionen

- Besonders schwere Ausführung mit hohem Eigengewicht für maximale Laufruhe
- Besonders ruhiger und präziser Lauf dank verwindungssteifem Maschinengehäuse
- Großer Guss-Parallelanschlag mit Rundstangenführung, leicht verschiebbar
- Guss-Schwungräder mit Gummibelag und Reinigungsbürste
- Großer Grauguss-Sägetisch, schwenkbar mit geschliffener und polierter Oberfläche
- Präzise Schnitthöhenverstellung über Zahnstange mit Millimeterskala
- Endschaltergesicherte Türen
- Selbstbremsender Motor
- Zwei Absaugstutzen



HBS 540 AS



HBS 740 AS

Präzisionsführung





▶ *Hochwertige Sägebandführung*

Sägebandspannungs-Anzeige



▶ *Am Maschinenrahmen integrierte Anzeige der Sägebandspannung für verschiedene Bandbreiten*

Option



▶ *Fahrwerk für HBS 540 AS / 640 AS (Nicht nachrüstbar,*
▶ *nur ab Werk bei Bestellung einer Neumaschine)*

STÄRKERE MOTOREN ALS OPTION AUF ANFRAGE VERFÜGBAR!

für	Sägebänder L x B x Stärke	ZpZ	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
HBS 540 AS	4.250 x 20 x 0,6 mm	3	5160541	**22,50**
HBS 640 AS	4.780 x 25 x 0,6 mm	3	5160641	**24,50**
HBS 740 AS	5.400 x 25 x 0,7 mm	3	5160741	**26,50**
HBS 840 AS	6.090 x 30 x 0,7 mm	3	5160841	**29,50**
HBS 940 AS	6.690 x 30 x 0,8 mm	3	5160941	**32,90**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Fahrwerk HBS 540 AS / 640 AS	5161048	**219,00**
Gehrungsanschlag:		
klein HBS 540 AS - 740 AS	5161045	**145,00**
klein HBS 840 - 940 AS	5161080	**145,00**
groß HBS 540 AS - 740 AS	5161046	**269,00**
groß HBS 840 - 940 AS	5161081	**269,00**
Kreisschneide- und Schleifeinrichtung:		
für HBS 540 AS - 740 AS	5161047	**509,00**
für HBS 840 - 940 AS	5161082	**509,00**

HBS 540 AS	HBS 640 AS	HBS 740 AS	HBS 840 AS	HBS 940 AS
statt € 5.050,00 zzgl. USt.	statt € 6.050,00 zzgl. USt.	statt € 7.100,00 zzgl. USt.	statt € 8.850,00 zzgl. USt.	statt € 10.200,00 zzgl. USt.
4.499,-	**5.349,-**	**6.399,-**	**7.999,-**	**8.999,-**
€ 5.353,81 inkl. USt.	€ 6.365,31 inkl. USt.	€ 7.614,81 inkl. USt.	€ 9.518,81 inkl. USt.	€ 10.708,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5152154	Art.-Nr.: 5152164	Art.-Nr.: 5152174	Art.-Nr.: 5152184	Art.-Nr.: 5152194

Technische Daten		HBS 540 AS	HBS 640 AS	HBS 740 AS	HBS 840 AS	HBS 940 AS
Abmessungen Tisch (L x B x H)	mm	720 x 520 x 860	870 x 620 x 840	1.000 x 720 x 980	1.160 x 820 x 1.020	1.300 x 820 x 1.060
Schnittgeschwindigkeiten	m/min	1.650	1.660	1.570	1.560	1.620
Schwungrad-Ø	mm	540	640	740	840	940
Schnitthöhe max.	mm	350	400	450	520	560
Schnittbreite max.	mm	520	620	720	820	910
Sägebandlänge	mm	4.260	4.780	5.400	6.090	6.690
Sägebandstärke min./max.	mm	0,5 / 0,6	0,5 / 0,6	0,6 / 0,7	0,7 / 0,8	0,8 / 0,9
Präzisionsführung		oben / unten	oben / unten	oben / unten	oben / unten	oben / unten
Sägetischneigung	°	0 – 20	0 – 15	0 –15	0 – 15	0 – 15
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,5 / 400	2,2 / 400	3,0 / 400	7,5 / 400	5,5 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	870 x 620 x 1.970	1.050 x 720 x 2.180	1.180 x 820 x 2.430	1.410 x 920 x 2.650	1.550 x 920 x 2.900
Gewicht ca.	kg	240	320	510	730	860
Transportverpackungsp.[1)]		**VPA 20 = 62,00 €**	**VPA 20 = 62,00 €**	**VPA 21 = 125,00 €**	**VPA 21 = 125,00 €**	**VPA 22 = 159,00 €**
Transportzuschlag[1)]		**TPZ 300 = 59,50 €**	**TPZ 400 = 77,00 €**	**TPZDF1 = 275,00 €**	**TPZDF1 = 275,00 €**	**TPZDF1 = 275,00 €**

Vermerk: Tisch, Motor und Schalter müssen vor Ort montiert werden
1) Beim Kauf fallen zusätzliche Verpackungskosten für eine Lattenkiste an, Angaben zu Preisen zzgl. USt. 2)nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

minimax hbs s 45n - Präzisions-Holzbandsäge für den professionellen Anwender

MADE IN ITALY

- Extrem stabile verwindungssteife Bauweise
- Perfekte Laufruhe durch hohes Eigengewicht
- Integrierte Blattspannungsanzeige
- Graugusstisch schwenkbar
- Schnelle und präzise Schnitthöhenverstellung
- Sägebandpräzisionsführung oben und unten
- Schwungradneigung und Bandspannung durch Schnellverstellung
- Große, gewuchtete Grauguss-Schwungräder mit Gummibandagen sorgen für gleichmäßigen und perfekten Rundlauf und hohe Laufruhe
- Hohe Leistungsreserven

300 mm Schnitthöhe
3,0 kW Motor





minimax hbs s 45n
statt € 3.125,00 zzgl. USt.
2.499,-
€ 2.973,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5505045





▶ *Sägetisch mit Schwenkeinrichtung aus Grauguss, schwenkbar bis 20°*



▶ *Sägeband-Präzisionsführung oben und unten*

Technische Daten		minimax hbs s 45n
Abmessungen Tisch (L x B)	mm	600 x 520
Bandgeschwindigkeit	m/sek.	16
Schwungrad-Ø	mm	450
Schnitthöhe max.	mm	300
Schnittbreite max.	mm	440
Sägebandlänge	mm	3.689
Sägetischneigung	°	0 - 20
Absaugstutzen-Ø	mm	120
Motorleistung ~ 50 Hz S6 - 40%	kW/V	3,0 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	830 x 780 x 1.860
Gewicht ca.	kg	200
Transportverpackungspauschale[1]		**TVP 1 = 29,00 €**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Gehrungsanschlag -45° bis +45°	5515046	**75,00**
Universal-Fahrwerk UF230 (230 kg Belastbarkeit)	6190230	**59,00**

Sägebänder für minimax hbs s 45n Länge x Breite x Stärke	Zahnteilung	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Holz 3.689 x 6 x 0,65 mm	6	5160451	**20,90**
Holz 3.689 x 10 x 0,5 mm	4	5160452	**20,90**
Holz 3.689 x 16 x 0,5 mm	4	5160453	**20,90**
Holz 3.689 x 20 x 0,5 mm	4	5160454	**20,90**

UF 300 – Universalfahrwerk mit 300 kg Tragkraft

unicraft Werkstatttechnik

- Fahrgestell mit variabel einstellbarer Stellfläche
- Für den leichten Transport und Standortwechsel von Maschinen
- Sichere und stabile Konstruktion
- Viele verschiedene Stellflächengrößen über Lochraster möglich
- Leicht manövrierbar aufgrund zwei um 360° drehbarer Lenkrollen
- Schneller und einfacher Zusammenbau



Räder um 360° drehbar

Technische Daten		UF 300
Tragkraft	kg	300
Stellfläche quadratisch min.	mm	345 x 345
Stellfläche quadratisch max.	mm	730 x 730
Lochabstand	mm	25,4
Gewicht ca.	kg	9

UF 300
statt € 105,00 zzgl. USt.
89,-
€ 105,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 6190300

1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

KAG 4 – Mobiles Kantenanleimgerät mit digitaler Temperaturkontrolle und stufenloser Regelung der Vorschubgeschwindigkeit

- Ideal für den mobilen Einsatz in der Werkstatt, auf Montage, Messen, etc.
- Zum Einsatz bei Formteilen und geraden Werkstücken
- Einfaches und schnelles Rüsten
- Digitale Temperaturkontrolle und stufenloser Regelung der Vorschubgeschwindigkeit
- Minimum Innenradius des Werkstücks beträgt 25 mm
- Für Eckverbindungen können die Kanten vorgeleimt werden
- Schmelzkleberbecken
- Sehr kurze Aufwärmzeit - Sehr gute Wärmeisolierung

Info & Video



Mit Schmelzkleberbecken
Leimauftrag mit bis zu 200 °C

Mit digitaler Temperaturkontrolle
stufenlose Regelung der Vorschubgeschwindigkeit

Ideal für den mobilen Einsatz
in der Werkstatt, auf Montage, Messen, etc.

Kurze Aufwärmzeit
Sehr gute Wärmeisolierung



Kunststoffkoffer fixierbar auf Trolley

KAG 4 SET
statt € 1.779,00 zzgl. USt.
1.699,-
€ 2.021,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5400041

Technische Daten		KAG 4
Kantendicke	mm	0,4 - 3,0
Kantenhöhe	mm	10 - 65
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	2 - 6
Leimbecken Fassungsvermögen	ml	400
Betriebstemperatur (2 Stufen)	°C	120 – 200 / 80 – 155
Leistung ~ 50 Hz	W/V	855 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	250 x 190 x 350
Gewicht ca.	kg	8,8

Lieferumfang KAG 4 SET



Kantenkappgerät KKG 30



Leimflasche



Kantenfräser KF 6



Vakuumklemmset VK 1

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Kantenfräser KF 6 Kantenstärke 0,5 – 3 mm Schaft-Ø Werkzeug 6 mm Leistung 450 W / 230 V ~50 Hz	5410010	**249,00**
Kantenkappgerät KKG 30 – für gerade Werkstücke und Formteile	5410011	**89,00**

STA 80 – Stationärtisch mit Auflageteller für Kanten und Kappvorrichtung inklusive Kappgerät

- Kombinierbar mit dem Kantenanleimgerät HOLZKRAFT KAG 4 und der Kantenfräse HOLZKRAFT KF 6 - dient als Erweiterung des Einsatzbereiches der beiden mobilen und handgeführten Geräte um die stationäre Anwendung
- Für das effiziente Kantenanleimen und Kantenfräsen von schmalen, dünnen und geformten Werkstücken
- Kurze Aufbau- und Rüstzeit von nur wenigen Minuten
- Steckdose für Elektrowerkzeuge und Ein- Ausschalter im Tisch integriert



Abb. zeigt Kantenanleimgerät KAG 4 angebaut an Stationärtisch (KAG 4 nicht im Lieferumfang enthalten)



Abb. zeigt Kantenfräse KF 6 angebaut an Stationärtisch (KF 6 nicht im Lieferumfang enthalten)

Lieferumfang:
- Stationärtisch mit Auflageteller
- Kappvorrichtung
- Magnetunterlagen-Set
- Saugnapf-Set
- Steckdose für Elektrowerkzeuge
- Ein- Ausschalter
- Netzanschlusskabel 2,5 m

STA 80
zzgl. USt.
665,-
€ inkl. USt.
Art.-Nr.: 5410013



Technische Daten		STA 80
Abmessungen Tisch (L x B x H)	mm	800 x 440 x 300
Spannung ~ 50 Hz	V	230
Gewicht ca.	kg	26,5

minimax me 28t rc – Kantenanleimmaschine mit Fügeaggregat
minimax me 28t er – mit Eckenrunden

MADE IN ITALY

- Stabile Stahl-Graugusskonstruktion mit hoher Steifigkeit für dauerhafte Präzision
- **Kombi-Fräsaggregat mit HM-Fräsern** und verchromten Tastschuhen für optimale Fräsergebnisse beim Bündig- und Radiusfräsen
- Komfortable Bedienung über ergonomisches Bedienpult an der Frontseite der Maschine
- Besonders kurze Rüstzeiten
- Große Auflagefläche durch ausziehbare Werkstückauflage
- Vorfräsaggregat mit DIA-Fräser, Höhe 56 mm
- Präziser Vorschub des Werkstücks über Vorschubband unten und doppelte Gummi-Druckrollen oben, für eine hohe Traktion und zur Vermeidung von Kratzern auf der Werkstückoberfläche
- Schnell betriebsbereit, geringer Platzbedarf, geringer Energiebedarf
- Elektronische Temperaturregulierung mit Standby-Funktion auf 150° C, wodurch ein Verkochen des Leims verhindert und ein schnelles Wiederaufheizen auf Betriebstemperatur ermöglicht wird
- 5 Heizstäbe sorgen für eine gleichmäßige Leimerhitzung
- Absolute Qualität der Kantenanleimung durch automatische Positionierung aller Arbeitsaggregate synchron zur Position der Druckbrücke und abgestimmt auf die Stärke der Platte
- Einfache Einstellung der Plattenstärke über eine numerische Anzeige
- Leimbehälter aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung
- Drei Absaugstutzen: 120 mm Fräsaggregat / 80 mm Fügeaggregat / 60 mm Leimstation

MIT ECKENRUNDEN

- **Fügen (80 mm)**
- **Anleimen**
- **Vorkappen**
- **Sägekappaggregat**
- **Radius-Bündigfräsen (120 mm)**
- **Radius-Ziehklinge**
- **Flächen-Ziehklinge**

minimax me 28 t er:

- **Kappaggregat mit Eckenrunden-Funktion**



Info & Video

minimax me 28 t rc	minimax me 28 t er
statt € 22.300,00 zzgl. USt.	statt € 23.390,00 zzgl. USt.
17.399,-	**18.269,-**
€ 20.704,81 inkl. USt.	€ 21.740,11 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5507028	Art.-Nr.: 5507031

Technische Daten		minimax me 28 t rc/ t er
Rollenkanten-Drehteller-Ø	mm	730
Absaugstutzen-Ø	mm	120
Werkstück		
Stärke	mm	12 - 50
Länge min.	mm	190
Länge der Platte min. (wenn nur vorne gekappt)	mm	120
Breite min.	mm	110
Kanten		
Stärke Rollenware	mm	0,4 - 3 mm
Stärke Streifenware	mm	5 mm
Vorschub		
Aufnahmeleistung	kW	0,55
Geschwindigkeit	m/min	7
Vorfräsaggregat		
Aufnahmeleistung	kW	2,2
Fräserdrehzahl	min^{-1}	9.000
Diamantfräser-Ø	mm	80 / Z2
Leimbecken		
Aufnahmeleistung	kW	0,18
Arbeitstemperatur	°C	20 - 190
Absaugstutzen-Ø	mm	60
Füllmenge	kg	0,8

Technische Daten		minimax me 28 t rc/ t er
Kappaggregat		
Aufnahmeleistung	kW	0,37
Sägeblatt-Ø	mm	90 ZpZ: 20
Sägeblattdrehzahl	min^{-1}	12.000
Bündigradiusfräsaggregat		
Aufnahmeleistung	kW	0,75
Fräser-Ø	mm	75
Fräser-Zahnteilung		Z4
Fräserdrehzahl	min^{-1}	9.000
Pneumatischer Anschluss		
Betriebsdruck	bar	6,5
Abmessungen und Gewichte		
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	3.100 x 1.150 x 1.270
Gewicht ca.	kg	521
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 4 = 79,00 €**
Transportzuschlag [1]		**TPZDF1 = 275,00 €**
Inbetriebsetzung & Einweisung [1]		**EINWME = 790,00 €**

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!
beratung@holzkraft.de



1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP/TPZDF/EINWME zzgl. USt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite



Bedientafel
Über die an der Maschinenfrontseite angebrachte Bedientafel können viele Maschinenfunktionen schnell gesteuert werden. Insbesondere ist es möglich, am PLC das Bündigkappaggregat leicht und bequem auszuschalten, um auch bei Massivholzstreifen mit einer max. Dicke von 5 mm die Anleimung durchzuführen.

Fügeaggregat:
- *Ein Diafräser*





Leimstation
Der Leim wird durch die Heizstäbe, die sich sowohl im Leimbecken als auch in der Leimauftragwalze selbst befinden, schnell und gleichmäßig erhitzt. Durch PLC-Befehle wird die Temperatur konstant gehalten, auch wenn sich die Maschine im Stand-By befindet. Zwei Druckrollen pressen die Kante effizient und gleichmäßig auf das Werkstück. Die Position des Druckaggregats kann bequem von der vorderen Maschinenseite aus eingestellt werden.

Kappaggregat für präzise 90°-Schnitte
- *Über einen unabhängigen Motor angetrieben*
- *Für den präzisen 90°-Schnitt der überstehenden Kanten*
- *Einfache Einstellung des Sägeblatts auf die Stärke der zu verarbeitenden Kante mit numerischer Anzeige*

minimax me 28 t er
- *Mit Eckenrundungsfunktion*





Bündig- und Radiusfräsaggregat für optimale Bearbeitung der Kanten
- *Ausgestattet mit Fräsern mit 75 mm -Ø*
- *Mit Tastschuhen für die perfekte Anpassung an das zu bearbeitende Werkstück*
- *Fräser eignen sich zum geraden Bündig- und Radiusfräsen sowohl dünner, als auch starker Kanten - ob aus PVC, ABS, Melamin oder Holz*

Ziehklingenaggregat
- *Durch seine stabile Bauweise für den Dauereinsatz geeignet*
- *Die präzise Positionierung ist durch Kopierschlitten garantiert*
- *Mit Vorrichtung zum Zurücksetzen des Aggregats, wenn es nicht benötigt wird*





Flächenziehklinge:
- **Absolute Sauberkeit**
- *Für das perfekte Finish der Flächen auf der Werststückoberfläche*





VIELSEITIGKEIT:
Kleben, Fräsen und Endschnitt in einem Durchgang mit einfacher und präziser Bedienung

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Schmelzkleber (5 kg Sack)	5517023	**79,90**
Schmelzkleber (25 kg Sack)	5517024	**209,00**
Diamantwerkzeug für das Vorfräsaggregat	5514553	**659,00**
Werkzeugkit R = 3 mm	5514552	**82,90**
Ausstattungsoptionen [2)]	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. USt.**
Streifenkantenmagazin	5514550	**539,00**
Vorrichtung zur Erwärmung der Plattenkante	5514551	**465,00**

Ausstattung minimax me 28 t rc
① Vorfräsaggregat
② Anleimaggregat
③ Kappmesser
④ Säge-Kappaggregat
⑤ Bündigradius-Fräsaggregat
⑥ Radiusziehklinge
⑦ Flächenziehklinge



2) nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

Serie minimax me 35 - Kantenanleimmaschine für Kunststoffkanten von 0,4 – 3 mm, Massivholzkanten bis 5 mm* und Werkstücke von 8 – 50 mm

MADE IN ITALY

- Top-Ausstattung für hohe Produktivität bei geringem Platzbedarf!
- Intuitive Bedienung mit der eye-S Steuerung und 10“ großem Touchscreen:
  - HMI Maestro Active Edge
  - Grafische Darstellung aller Bearbeitungsaggregate und deren Betriebszustand
  - Grafische Simulation der Bearbeitungen
  - Steuerung aller Bearbeitungsaggregate
  - Regulierung der Temperatur des Leimbeckens
  - Assistenzfunktionen zur Einrichtung der Maschine gemäß dem Bearbeitungsprogramm
  - Fehlerdiagnose zur schnellen Behebung einfacher Fehler
  - Statistik über Bearbeitungsparameter
  - USB-Anschluss
  - Vorbereitung für Netzwerkanschluss
  - Vorbereitung für Industrie 4.0 mit Datenübertragungsprotokoll API REST
- Hervorragende Zugänglichkeit zu den Arbeitsaggregaten dank der großen Haube, die Schutz und Geräuschreduzierung gewährleistet
- Monoblock-Konstruktion aus Stahl sorgt für hohe Stabilität und Steifigkeit der Maschine
- Plattenvorschub erfolgt durch Vorschubkette mit Gummigleitschuhen
- Ausziehbare Werkstückauflage
- Verstellung des Einlauflineals über Distanzbleche



me 35 tr s mit ECKENKOPIERAGGREGAT

PLATTENTRANSPORT DURCH VORSCHUBKETTE

minimax me 35t	minimax me 35t s	minimax me 35tr s
statt € 32.550,00 zzgl. USt.	statt € 35.750,00 zzgl. USt.	statt € 40.650,00 zzgl. USt.
23.499,-	**25.899,-**	**29.399,-**
€ 27.963,81 inkl. USt.	€ 30.819,81 inkl. USt.	€ 34.984,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5507234	Art.-Nr.: 5507235	Art.-Nr.: 5507236

Technische Daten		minimax me 35
Werkstück		
Werkstückstärke	mm	8 - 50
Werkstücklänge min.	mm	190
Werkstückbreite min.	mm	110
Kanten		
Stärke Rollenware	mm	0,4 – 3
Stärke Streifenware	mm	bis zu 5 | nicht bei **me 35 tr s**
Vorschub		
Aufnahmeleistung	kW	0,55
Geschwindigkeit	m/min	7
Vorfräsaggregat		
Aufnahmeleistung	kW	3
Fräserdrehzahl	min^{-1}	7.200
Fräser-Ø	mm	80
Fräserhöhe	mm	56
Materialabtrag	mm	0,5 / 1 / 1,5 / 2
Absaugstutzen-Ø	mm	2 x 80
Leimaggregat		
Aufnahmeleistung	kW	0,25
Arbeitstemperatur	°C	190
Absaugstutzen-Ø	mm	60
Ziehklingenaggregate		
Radius-Ziehklinge	mm	2
Eckenkopieraggregat (me 35tr s)		
Aufnahmeleistung	kW	0,35
Werkzeug-Ø	mm	58
Drehzahl	min^{-1}	12.000

Ausstattung:	me 35t	me 35t s	me 35tr s*
Rollenkantendrehteller	730 mm		
Kantenmagazin		x	
Antihaftmittel-Sprühaggregat		x	x
Vorfräsaggregat	mit zwei Dia-Fräsern		
Kantenvorwärmungsvorrichtung		mit Heizplatte	mit Keramik-Infrarot-Lampe
Anleimaggregat	x	x	x
Leimbehälter Schnellwechsel-Kit	x	x	x
Sägekappaggregat mit Eckenrunden	x	x	
Eckenkopieraggregat			x
Bündig-Radiusfräsaggreggat	x	x	x
Radiusziehklingen-Aggregat	mit numerischer Positionsanzeige		
Flächenziehklingen-Aggregat	mit rotierender Kopiervorrichtung		
Schwabbelaggregat		x	x

Technische Daten		minimax me 35
Bündigradiusfräsaggregat		
Aufnahmeleistung	kW	2 x 0,35
Fräser-Ø	mm	55,3
Fräser-Zahnteilung		Z3
Fräserdrehzahl	min^{-1}	12.000
Absaugstutzen-Ø	mm	2 x 60
Schwabbelaggregat (me 35t s / me 35tr s)		
Aufnahmeleistung	kW	2 x 0,14
Drehzahl	min^{-1}	2.800
Pneumatischer Anschluss		
Betriebsdruck	bar	6,5
Abmessungen und Gewicht		
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	3.314 x 1.085 x 1.300
Gewicht ca.	kg	545
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 4 = 79,00 €**
Transportzuschlag [1]		**TPZDF1 = 275,00 €**
Inbetriebsetzung & Einweisung [1]		**EINWME = 790,00 €**

1) Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt. | * minimax me 35 tr s kann keine Massivholzkanten bearbeiten

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite



10”-Touchscreen-Bedienfeld
- Optimales Maschinenmanagement mit Maestro Active Edge
- Einfache Bedienung
- Grafische Darstellung aller Maschinenfunktionen



Vorfräsaggregat
- Zwei Diafräser



Kantenmagazin
- Zum automatischen Aufbringen von Streifenkanten
- Massivholz-Streifenkanten werden automatisch geladen und mit der Plattenführung synchronisiert (nicht bei me 35tr s)



Leimstation
- Der Leim wird durch Heizstäbe, die sich sowohl im Leimbecken, als auch in der Leimauftragswalze befinden, schnell und gleichmäßig erhitzt.
- Automatische Temperaturabsenkung bei längerem Leerlauf der Maschine
- Leimbehälter teflonbeschichtet für einfachen Leimwechsel
- Vorrichtung für Wiederverwertung von unverbrauchtem Leim
- Automatisches Aufbringen der Rollenkanten mit Kappmesser für Kanten bis 3 mm
- Selbstschmierung des Leimbeckens



Verbesserte Anpresseinheit für bessere Qualität der Leimfuge
- Große Metallrolle, federnd gelagert, für gute Wärmeabfuhr, damit der Leim schneller abbindet
- Kleine Gummirolle, die sich perfekt um das Kantenmaterial schmiegt und diese so ganzflächig andrückt



Bündigfräsaggregat
- Mit Tastrollen in horizontaler und vertikaler Richtung für optimale Werkzeugpositionierung
- Ausgestattet mit Komibfräswerkzeug-Ø 55,3 mm für das Bündigfräsen von Kanten bis 5 mm und Radiuskanten bis 2 mm
- Präzise Einstellung über zwei Digitaleanzeigen
- Mit Späneabsaugung



Eckenkopieraggregat (me 35tr s)
- Kappen und Abrunden kann in einem Bearbeitungsschritt durchgeführt werden
- Hochfrequenzmotor mit 12.000 U/min; Fräser-Ø 58 mm Z4 (Nicht geeignet zur Bearbeitung von Massivholzkanten)



Flächenziehklinge
- Absolute Sauberkeit für das perfekte Finish der Flächen auf der Werkstückoberfläche
- Mit rotierender Kopiervorrichtung



Schwabbelaggregat
- Antrieb über zwei unabhängige schwenk- und höhenverstellbare Motoren
- Zum Reinigen und Polieren der Plattenkanten



Kantenerwärmungsvorrichtung (me 35t s)
- Vorrichtung zum Vorwärmen der Plattenkante
- Effizientes vorwärmen der Plattenkante mit Keramik-Infrarotlampe (me 35tr s)



Radiusziehklinge
- Für die perfekte Finish-Bearbeitung von Kunststoffkanten
- Mit Vorrichtung zum Zurücksetzen des Aggregats, wenn dieses nicht benötigt wird
- Mit numerischer Positionsanzeige
- Große Rollen tasten das Werkstück ab



Antihaftmittelsprühaggregat
- Zur einfachen Beseitigung von Leimresten

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Absauganlagen-Anschluss-Set	5146070	**389,00**
Schmelzkleber Rakoll TE 5707 (5 kg Sack)	5517023	**209,00**
Schmelzkleber Rakoll TE 5707 (25 kg Sack)	5517024	**209,00**
Diamantwerkzeuge für das Vorfräsaggregat	5514565	**1.329,00**
Austauschbarer Ersatzleimbehälter	5514576	**1.515,00**
Fräsermesser- und Ziehklingenkit Radius 1 mm	5514564	**82,50**
Fräsermesser- und Ziehklingenkit Radius 1,5 mm	5514563	**82,50**
Fräsermesser- und Ziehklingenkit Radius 3 mm	5514562	**82,50**
Austauschbarer Leimbehälter für PU-Leim, antihaftbeschichtet	5514585	**1.965,00**

Ausstattungsoptionen [1]	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Austauschbarer Leimbehälter für PU-Leim, antihaftbeschichtet	5514586	**939,00**
Keramiklampe mit Infrarotstrahlen (me 35t s)	5514587	**939,00**
Nesting Tastrolle für das Bündigfräsaggregat	5514588	**315,00**
Nesting Tastrolle für das Ziehklingenaggregat	5514589	**315,00**
Kabelloser Strichcode-Leser	5519004	**1.719,00**
Innenbeleuchtung der Maschine	5514590	**315,00**
Nutaggregat	5514571	**1.365,00**
Streifenkantenmagazin	5514561	**439,00**

Automatisches Aufbringen der Streifenkanten mit Kantenmagazin *(me 35t s)*
- Die Streifenkanten aus Massivholz werden automatisch geladen und mit der Plattenführung synchronisiert.



1) nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung einer Neumaschine

minimax me 40 - Kantenanleimmaschine für Kunststoffkanten von 0,4 – 3 mm, Massivholzkanten bis 5 mm und Werkstücke von 8 – 50 mm

MADE IN ITALY

- ▶ Top-Ausstattung für hohe Produktivität bei geringem Platzbedarf!
- ▶ Intuitive Bedienung mit der eye-S Steuerung und 10“ großem Touchscreen:
  - · HMI Maestro Active Edge
  - · Grafische Darstellung aller Bearbeitungsaggregate und deren Betriebszustand
  - · Grafische Simulation der Bearbeitungen
  - · Steuerung aller Bearbeitungsaggregate
  - · Regulierung der Temperatur des Leimbeckens
  - · Assistenzfunktionen zur Einrichtung der Maschine gemäß dem Bearbeitungsprogramm
  - · Fehlerdiagnose zur schnellen Behebung einfacher Fehler
  - · Statistik über Bearbeitungsparameter
  - · USB-Anschluss
  - · Vorbereitung für Netzwerkanschluss
- ▶ Ausziehbare Werkstückauflage
- ▶ Hervorragende Zugänglichkeit zu den Arbeitsaggregaten dank der großen Haube, die Schutz und Geräuschreduzierung gewährleistet
- ▶ Plattenvorschub erfolgt durch Vorschubkette mit Gummigleitschuhen
- ▶ Stufenlos einstellbares Einlauflineal ermöglicht 0,1 mm genaue Materialabnahme



minimax me 40t s

minimax me 40t s
statt € 40.450,00 zzgl. Ust.
31.399,-
€ 37.364,81 inkl. Ust.
Art.-Nr.: 5507240

minimax me 40tr s
statt € 48.850,00 zzgl. Ust.
37.899,-
€ 45.099,81 inkl. Ust.
Art.-Nr.: 5507241

me 40tr s mit ECKENKOPIERAGGREGAT



PLATTENTRANSPORT DURCH VORSCHUBKETTE



Technische Daten Werkstück		minimax me 40
Werkstückstärke	mm	8 – 50
Werkstücklänge min.	mm	120
Werkstückbreite min.	mm	110
Vorschub		
Geschwindigkeit	m/min	9
Aufnahmeleistung	kW	0,55
Kanten		
Stärke Rollenware	mm	0,4 – 3,0
Stärke Streifenware	mm	bis zu 5
Leimbecken		
Aufnahmeleistung	kW	0,25
Arbeitstemperatur	°C	190
Füllmenge	kg	0,8
Absaugstutzen-ø	mm	60
Bündigradiusfräsaggregat		
Aufnahmeleistung	kW	2 x 0,35
Fräser-Ø HM	mm	55,3
Fräser-Zahnteilung		Z3
Absaugstutzen-Ø		2 x 60
Fräserdrehzahl	min^{-1}	12.000
Ziehklingenaggregate		
Radius-Ziehklinge	mm	2
Eckenkopieraggregat (nur minimax me 40tr s)		
Aufnahmeleistung	kW	0,35
Werkzeug-Ø	mm	58
Drehzahl	min^{-1}	12.000
Vorfräsaggregat		
Diamantfräser-Ø	mm	80
Diamantfräser Zahnteilung		Z2
Fräserhöhe	mm	56
Materialabtrag	mm	0 – 2

Ausstattung:	me 40t s	me 40tr s
Rollenkantendrehteller-Ø 730 mm	x	x
Kantenmagazin	x	x
Antihaftmittel-Sprühaggregat	x	x
Vorfräsaggregat mit zwei Diafräsern	x	x
Kantenvorwärmung mit Heizplatte	x	
Kantenvorwärmung mit Keramik-Infrarotlampe		x
Leimbehälter Schnellwechsel-Kit	x	x
Anleimaggregat	x	x
Bündig-Radiusfräsaggreggat	x	x
Sägekappaggregat mit Eckenrunden	x	
Eckenkopieraggregat		x
Radienziehklinge mit numerischer Positionsanzeige	x	x
Flächenziehklinge mit rotierender Kopiervorrichtung	x	x
Reinigungssprühaggregat	x	x
Schwabbelaggregat	x	x

Abmessungen und Gewicht		
Gewicht ca.	kg	842
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	3.774 x 1.545 x 1.337
Transportverpackungspauschale*		**TVP 4 = 79,00 €**
Transportzuschlag		**TPZDF1 = 275,00**
Inbetriebsetzung & Einweisung[1)]		**EINWME = 790,00**

1) Erläuterung des Transportzuschlagsund Instandsetzung siehe Rückseite, Angaben zu TPZVPS/EINWVPS zzgl. USt.



10”-Touchscreen-Bedienfeld
- Optimales Maschinenmanagement mit Maestro Active Edge
- Einfache Bedienung
- Grafische Darstellung aller Maschinenfunktionen



Einlauflineal
- Stufenlos einstellbares Einlauflineal ermöglicht 0,1 mm genaue Materialabnahme



Vorfräsaggregat
- Zwei Diafräser



Kantenmagazin
- Zum automatischen Aufbringen von Streifenkanten
- Massivholz-Streifenkanten werden automatisch geladen und mit der Plattenführung synchronisiert



Leimstation
- Der Leim wird durch Heizstäbe, die sich sowohl im Leimbecken, als auch in der Leimauftragswalze befinden, schnell und gleichmäßig erhitzt.
- Automatische Temperaturabsenkung bei längerem Leerlauf der Maschine
- Leimbehälter teflonbeschichtet für einfachen Leimwechsel
- Vorrichtung für Wiederverwertung von unverbrauchtem Leim
- Automatisches Aufbringen der Rollenkanten mit Kappmesser für Kanten bis 3 mm
- Selbstschmierung des Leimbeckens
- Kit zum Schnellwechsel des Leimbehälters



Verbesserte Anpresseinheit für bessere Qualität der Leimfuge
- Große Metallrolle, federnd gelagert, für gute Wärmeabfuhr, damit der Leim schneller abbindet
- Kleine Gummirolle, die sich perfekt um das Kantenmaterial schmiegt und diese so ganzflächig andrückt



Bündig-Kappaggregat mit Säge und Funktion Eckenrunden
- Sägeblatt 125 mm, 12.000 U/min
- Durch verändern der Eintauchtiefe wird gekappt und gerundet



Eckenkopieraggregat
- Zum Abrunden der Kante
- Hochfrequenzmotor 12.000 U/min; Fräser 58 mm Z4



Flächenziehklinge
- Absolute Sauberkeit für das perfekte Finish der Flächen auf der Werkstückoberfläche
- Mit rotierender Kopiervorrichtung



Schwabbelaggregat
- Antrieb über zwei unabhängige schwenk- und höhenverstellbare Motoren
- Zum Reinigen und Polieren der Plattenkanten



Radiusziehklinge
- Für die perfekte Finish-Bearbeitung von Kunststoffkanten
- Mit Vorrichtung zum Zurücksetzen des Aggregats, wenn dieses nicht benötigt wird
- Mit numerischer Positionsanzeige

Bearbeitbare Profile mit kombiniertem Kapp- / Abrundaggregat



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Schmelzkleber Rakoll TE 5707 (5 kg Sack)	5517023	**209,00**
Schmelzkleber Rakoll TE 5707 (25 kg Sack)	5517024	**209,00**
Diamantwerkzeuge für das Vorfräsaggregat	5514565	**1.329,00**
Fräsermesser- und Ziehklingenkit Radius 1 mm	5514564	**82,50**
Fräsermesser- und Ziehklingenkit Radius 1,5 mm	5514563	**82,50**
Fräsermesser- und Ziehklingenkit Radius 3 mm	5514562	**82,50**
Austauschbarer Leimbehälter	5514576	**1.515,00**
Austauschbarer Leimbehälter für Polyurethanleim	5514585	**1.465,00**

Ausstattungsoptionen	Art.-Nr.	€ zzgl. Ust.
Option Nutaggregat	5514571	**1.365,00**
Leimbehälter für Polyurethanleim mit Schnellabfluss anstelle von Standard Leimbehälter	5514586	**939,00**
Keramiklampe mit Infrarotstrahlen (nur me 40t s)	5514587	**939,00**
Nesting Tastrolle für das Bündigfräsaggregat	5514588	**315,00**
Nesting Tastrolle für das Ziehklingenaggregat	5514589	**315,00**
Innenbeleuchtung der Maschine	5514590	**315,00**
Kabelloser Strichcode-Leser	5519004	**1.719,00**
Streifenkantenmagazin	5514561	**439,00**

MADE IN ITALY

Serie LLB –
Langlochbohrmaschinen für professionelles Langlochbohren

- Einfache Bedienung über Einhandhebel für schnelles und präzises Arbeiten
- Bohrkopf auf gehärteten Prismenführungen mit Kugelkontaktsystem gelagert
- Höhenverstellung des Bohrkopfes über Handrad mit numerischer Anzeige
- Manueller Exzenterspanner serienmäßig
- Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- Leistungsstarker Motor
- Serienmäßige Dübelbohreinrichtung mit Rasterteilung 16 / 22 / 27 / 32
- Klemmanschläge ermöglichen die einfache und schnelle Einstellung des Bohrkopflaufs

LLB 40 DT

- Arbeitstisch +/- 60° drehbar
- Serienmäßige Dübelbohreinrichtung mit Rasterteilung 16 / 22 / 25 / 32



- *Bohrkopf auf gehärteten Prismenführungen mit Kugelkontaktsystem gelagert*
- *Einfache und präzise Höhenverstellung über Handrad und numerische Anzeige*

› Einfache Einhandhebelbedienung
› Dübelbohreinrichtung
› Bohrkopf höhenverstellbar



*LLB 30 mit **optionalem** Winkelanschlag Art. Nr. 5330031*

› Um ± 60° drehbarer Arbeitstisch
› Einfache Einhandhebelbedienung
› Dübelbohreinrichtung
› Bohrkopf höhenverstellbar



*LLB 40 DT mit **optionalem** Winkelanschlag Art. Nr. 5330040*



- **LLB 40 DT:** *Arbeitstisch +/- 60° drehbar*

Zubehör für LLB 30



- *Manueller Exzenterspanner* ***Art.-Nr.: 5330030***

Lieferumfang:
- Manueller Exzenterspanner
- Dübelbohreinrichtung mit Rasterteilung

	LLB 30	LLB 40 DT
	statt € 3.699,00 zzgl. USt.	statt € 6.625,00 zzgl. USt.
	3.039,-	**5.439,-**
	€ 3.616,41 inkl. USt.	€ 6.472,41 inkl. USt.
	Art.-Nr.: 5320030	Art.-Nr.: 5320040

Zubehör für LLB 40 DT [1]



- *Winkelanschlag mit Skala +/- 45°* ***Art.-Nr.: 5330040***

Zubehör für LLB 30



- *Winkelanschlag +/- 45°* ***Art.-Nr.: 5330031***

Technische Daten		LLB 30	LLB 40 DT
Bohrbreite	mm	250	240
Bohrtiefe max. bei 90°	mm	170	180
Arbeitstisch (L x B)	mm	580 x 300	565 x 315
Arbeitstischdrehung	°	–	± 60
Bohrkopfhöhenverstellung	mm	200	160
Werkzeugaufnahme		Wescott-Bohrfutter	Wescott-Bohrfutter
Spann-Ø des Werkzeuges	mm	0 – 20	0 – 20
Spindeldrehzahlen	mm	2.800	3.000
Absaugstutzen-Ø	mm	70	90
Abgabeleistung ~50 Hz	kW/ V	2,2 / 400	2,2 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.500 x 920 x 1.400	1.290 x 980 x 1.270
Gewicht ca.	kg	160	260
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**
Transportzuschlag [1]		**TPZ 200 = 49,50 €**	**TPZ 300 = 59,50 €**

Zubehör für LLB 30	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Zweiter manueller Exzenterspanner	5330030	**199,00**
Winkelanschlag +/- 45°	5330031	**179,00**
Fahrwerk	5330032	**179,00**

Zubehör für LLB 40 DT	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Winkelanschlag mit Skala +/- 45°	5330040	**249,00**
Extra Exzenterspanner mit Schraube	5330041	**329,00**
Fahrwerk	5330042	**155,00**
Pneumatische Werkstückspannung	5330043	**729,00**

2) nicht nachrüstbar, erhältlich nur bei Bestellung einer Neumaschine ab Werk
1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

MDB PRO - halbautomatische Mehrspindel-Bohrmaschine – Zum horizontalen und vertikalen Bohren für den Möbelbau

MADE IN ITALY

- Bohrspindeln mit Schnellspannsystem, fünf Schnellspannfutter im Lieferumfang enthalten
- Massiver Arbeitstisch aus Stahl
- Patentiertes System zur schnellen und einfachen Justierung der Bohrtiefe über Spiralscheibe
- Pneumatische Bohrkopfschwenkung, zum Bohren in jeder Position zwischen 0° und 90°
- Seitenanschläge aus Gusseisen
- Höheneinstellung des Bohrkopfes über Zählwerk
- Zwei positionierbare Pneumatik-Spannzylinder
- Dank weitem Achsabstand ist auch eine Bearbeitung von zwei Werksstücken möglich
- MDB 21 PRO: Abklappbarer Seitenanschlag aus Gusseisen mit Rundstangenführung - einfache Einstellung mithilfe einer Lupe und Millimeterskala
- MDB 23 PRO / MDB 29 PRO: zweifach geführter Seitenanschlag aus Gusseisen - präzise Einstellung über Drehrad mit Zählwerk



MDB 29 PRO

Zubehör



▶ *Bezugsbolzen*
Art.-Nr.: 5302302

Zubehör



▶ *Zusätzlicher Druckzylinder*
Art.-Nr.: 5302301

Zubehör



▶ *Einstelllehre für Abstand*
Art.-Nr.: 5302303



- *Pneumatische Bohrkopf-schwenkung*
- *zum Bohren in jeder Position zwischen 0° und 90°*



- *Patentiertes System*
- *zur schnellen und einfachen Justierung der Bohrtiefe über Spiralscheibe*

Zubehör MDB 21/23/29 PRO	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
90° Winkelanschlag und 45° Gehrungsanschlag	5302200	**115,00**
Schnellspannbohrfutter	5302100	**18,90**
Aggregat für Topfbandbohrungen Grass	5302400	**595,00**
Aggregat für Topfbandbohrungen Blum	5302401	**595,00**
Aggregat für Topfbandbohrungen Hettich	5302402	**595,00**
Bezugsbolzen für Reihenbohrung	5302302	**195,00**
Einstelllehre für Abstand Hinteranschlag	5302303	**71,50**
Einstelllehre zum Übertragen des Abstandes der Seitenanschläge (nur für MDB 21 PRO)	5302300	**120,00**
Zusätzlicher Druckzylinder	5302301	**245,00**
Halterungen für Seitenanschläge (MDB 23/29 PRO)	5302101	**95,00**

Lieferumfang:
- Zwei pneumatische Druckzylinder
- Fünf Schnellspannfutter
- Zwei Anschlaglineale mit je 1,5 m Länge
- Vier Klappanschläge für die Anschlaglineale
- Einstelllehre für die Feineinstellung der Klappanschläge auf den Anschlaglinealen

MDB 21 PRO
statt € 5.499,00 zzgl. USt.
5.299,-
€ 6.305,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5301021

MDB 23 PRO
statt € 7.099,00 zzgl. USt.
6.799,-
€ 8.090,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5301023

MDB 29 PRO
statt € 7.699,00 zzgl. USt.
7.449,-
€ 8.864,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5301029

Technische Daten		MDB 21 PRO	MDB 23 PRO	MDB 29 PRO
Bohrbreite / bei 90° max.	mm	640 / 65	704 / 65	896 / 65
Anzahl Spindeln		21	23	29
Arbeitstisch (L x B)	mm	885 x 332	949 x 338	1.141 x 338
Spindelabstand	mm	32	32	32
Spindelabstand erste zu letzte	mm	640	896	896
Spindeldrehzahl	min^{-1}	2.800	2.800	2.800
Schwenkung Bohraggregat	°	0 – 90	0 – 90	0 – 90
Werkstückhöhe max.	mm	130	130	130
Abgabeleistung ~50 Hz	kW/ V	1,1 / 400	1,1 / 400	1,1 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.015 x 990 x 1.270	1.285 x 872 x 1.300	1.480 x 950 x 1.300
Gewicht ca.	kg	260	265	290

Seitenanschlag
MDB 21 PRO
▶ *aus Gusseisen, abklappbar und mit Rundstangenführung - einfache Einstellung mithilfe einer Lupe und Millimeterskala*
MDB 23 PRO / MDB 29 PRO
▶ *aus Gusseisen, zweifach geführt, präzise Einstellung über Drehrad mit Zählwerk*

startech cn k – Kompakte 3-Achs-CNC-Fräsmaschine. Bearbeitungszentrum zum Fräsen und Gravieren

MADE IN ITALY

- Geeignet für Werkzeug-Ø bis max. 60 mm mit Schaft-Ø bis max. 16 mm
- Spindelantrieb über leistungsstarken 2,4 kW Motor
- Vollumhausung mit großzügiger Türöffnung an der Front
- Intuitiv bedienbare Maschinensoftware für PC mit offener Schnittstelle für verschiedene CAD/CAM Programme
- Als Zubehör erhältlich: Sensor zur Bestimmung der Werkzeuglänge, Vierte Achse, Maschinenuntergestell, pneumatische Saugnäpfe



Intuitiv bedienbare Maschinensoftware



Hochwertige Elektro-Frässpindel vom erfahrenen Hersteller Hiteco



Abb. zeigt startech cn k inkl. Zubehör Maschinenuntergestell (5519020)



Zubehör: Pneumatische Saugnäpfe Art. Nr. 5519021



Zubehör: Vierte Achse Art. Nr. 5519023



Zubehör: Sensor zur Bestimmung der Werkzeuglänge Art. Nr. 5519022

startech cn k
statt € 11.990,00zzgl. USt.
9.999,-
€ 11.898,81inkl. USt.
Art.-Nr.: 5509020

Technische Daten		startech cn k
Arbeitstisch (L x B)	mm	760 x 1.170
Spindeldrehzahl	min-¹	24.000
Anzahl Bohrspindeln	St	1
Werkzeug-Ø max.	mm	60
Werkstückabmessung max. X	mm	915
Werkstückabmessung max. Y	mm	610
Werkstückabmessung max. Z	mm	176
Fahrgeschwindigkeit max. X-Achse	m/min	5
Fahrgeschwindigkeit max. Y-Achse	m/min	5
Fahrgeschwindigkeit max. Z-Achse	m/min	2,5
Luftbedarf der Absaugung	m³/h	115
Nennweite Absaugstutzen außen	mm	40
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz	kW/ V	2,4 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.219 x 937 x 1.041

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Maschinenuntergestell ·Mit verstellbaren Füßen ·Höhe 500 mm	5519020	**11.990,00**
Vierte Achse ·Zur Montage auf dem Tisch	5519023	**1.499,00**
Pneumatische Saugnäpfe ·Zur Positionierung auf dem Arbeitstisch ·Einfache Fixierung von Werkstücken ·Pneumatischer Arbeitsdruck 6,5 bar ·Druckluftbedarf 120 l/min ·Lieferumfang: 5 Saugnäpfe	5519021	**655,00**
Sensor zur Bestimmung der Werkzeuglänge	5519022	**235,00**

startech cn v –
CNC-Bohrmaschine für präzise Einzel- und Serienfertigung

MADE IN ITALY

- Ein Bohrkopf mit sieben Vertikal-, vier Horizontalspindeln und einem Nutsägeaggregat
- Für Bohrungen auf der Plattenoberseite und auf allen vier Werkstückseiten sowie Nutfräsungen in X-Richtung
- Nuten im Phenolharz-Arbeitstisch ermöglichen auch Durchgangsbohrungen
- Die Werkstückbewegungen in X-/Y-Richtung erfolgen auf linearen Prismenführungen
- Kompakte Außenmaße
- Inklusive Rollenbahn und Kantenantaster

Info & Video



startech cn v

- **Bohrkopf mit sieben Vertikal-, vier Horizontalspindeln und einem Nutsägeaggregat**
- **Inklusive Rollenbahn und Kantenantaster**
- **Bedienung über 10“ Touchscreen**

startech cn v
Lagerausstattung
statt € 33.009,00 zzgl. USt.
30.999,-
€ 36.888,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5509011

Lieferumfang Lagerausstattung:
- Rollenbahn für Werkstück-zufuhr und -auslass
- Kantenantaster
- Druckverstärke Y-Achse für Hartmaterialbearbeitung
- Software "Maestro cnc"
- QUERTY-Tastatur
- Automatische Schmierung

startech cn v
statt € 30.990,00 zzgl. USt.
29.259,-
€ 34.818,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5509010

Lieferumfang:
- Rollenbahn für Werkstück-zufuhr und -auslass
- Kantenantaster
- Druckverstärke Y-Achse für Hartmaterialbearbeitung



Pneumatische Spannzange für Werkstückpositionierung



Bedienung der Maschine über einen 10“ Touchscreen. CNC Steuerung Maestro cnc optional erhältlich.

Technische Daten		startech cn v
Werkstückabmessung X x Y x Z -Achse max.	mm	3.000 x 900 x 50
Werkstückabmessung X x Y x Z -Achse min.	mm	300 x 90 x 10
Plattenstärke max.	mm	50
Fahrgeschwindigkeit X-, Y-Achse max.	m/min	20
Anzahl Bohrspindeln		7
Anzahl Horizontalspindeln Achse Y		2
Anzahl Horizontalspindeln Achse X		2
Spindeldrehzahl	min^{-1}	4.460
-Ø Nutsäge max.	mm	125
Stärke Nutsäge max.	mm	6
Drehzahl Nutsäge	min^{-1}	5.700
Arbeitsdruck Pneumatik	bar	6,5
Druckluftbedarf	l/min	90
Luftbedarf Absaugung	m^3/h	820
Absaugluftgeschwindigkeit	m/s	20
Nennweite Absaugstutzen außen	mm	120
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz	kW/V	2,2 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	3704 x 1455 x 2209
Gewicht ca.	kg	1.200
Transportzuschlag (1)		**TPZDF1 = 275,00 €**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bohrer-Starterset ·3x HW-Kombi-Dübellochbohrer Z2+V2 D8 S10x30 L70 L=35 rechts ·2x HW-Kombi-Dübellochbohrer Z2+V2 D8 S10x30 L70 L=35 links ·2x HW-Kombi Dübellochbohrer Z2+V2 D5 S10x30 L70 L=34 rechts ·2x HW-Kombi Dübellochbohrer Z2+V2 D5 S10x30 L70 l=35 links ·HW Zylinderkopfbohrer Z2+V2 D34 S10x25 L70 links ·HW Zylinderkopfbohrer Z2+V2 D15 S10x26 L70 links	5519010	**225,00**
Software „Maestro cnc“ ·3-D Simulator für den Bearbeitungsprozess ·Projektierung und Programmierung von 3D-Objekten ·Bibliothek mit Funktionen für einfacheres Programmieren ·Schnittstelle zur Einbindung externer Softwarelösungen ***Lieferumfang:*** ·Installations-CD ·Hardware Schlüssel	5519002	**515,00**
Qwerty Tastatur ·Hardware Tastatur für bequemere Eingaben	5519003	**319,00**
Kabelloser Barcode-Leser ·Einfaches und schnelles Abrufen des benötigten Bohrprogrammes über einen Barcode ·Ideal zur Einbindung in Fertigungsstraßen	5519004	**1.719,00**
Sägeblatt-Ø 120 x 20 x 3,2 mm Z59	5519005	**119,00**

Ausstattungsoptionen (2)		
Kühlungsgebläse für den Schaltschrank ·Empfohlen bei Umgebungstemperaturen von mehr als 35 °C	5519000	**185,00**
Automatische Schmierung ·Elektronisches Steuergerät verteilt die korrekte Menge Schmierfett	5519001	**1.185,00**

(1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TPZDF zzgl. USt. (2) Optionen nicht nachrüstbar, nur ab Werk bei Bestellung der Maschine

Serie LFS – Umgebungsluftfiltersystem zur sehr schnellen und kontinuierlichen Reinigung der Luft

- Hocheffizienter Filterprozess entfernt Partikel >5 µm und Feinstaubpartikel >1 µm
- Konzipiert, um die Luft in Werkstätten und Ausstellungsräumen zu säubern
- Ideale Ergänzung zu einer stationären Absauganlage ohne Feinfilter
- In größeren Produktionsbereichen auch der Einsatz von mehreren Geräten direkt an der Maschine oder verteilt im Raum empfohlen
- In drei Stufen regulierbar
- Zeiterfassung für automatische Abschaltung
- Komfortable Bedienung über Fernbedienung
- Vorfilter einfach zu entnehmen und zu reinigen

LFS 101-3
statt € 269,00 zzgl. USt.
229,-
€ 272,51 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5127101

LFS 301-3
statt € 399,00 zzgl. USt.
359,-
€ 427,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5127301


LFS 101-3


LFS 301-3

Technische Daten		LFS 101-3	LFS 301-3
Volumenstrom Stufe Niedrig max.	m³/h	595	945
Volumenstrom Stufe Mittel max.	m³/h	680	1035
Volumenstrom Stufe Hoch max.	m³/h	765	1675
Filterkategorie Plattenfilter		G4	G4
Filterkategorie Innenfilter		F6	F6
Aufnahmeleistung ~50 Hz	W/V	100 / 230	300 / 230
Schalldruckpegel max.	dB(A)	64	69
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	505 x 430 x 260	770 x 610 x 310
Gewicht ca.	kg	15	25

Lieferumfang LFS 101-3:
- Fernbedienung
- Transportgriff
- Vier Ösen für Deckenbefestigung
- Vier Deckenhaken
- Vier Ketten mit Haken
- Vier Gummifüße

Lieferumfang LFS 301-3:
- Fernbedienung
- Vier Ösen für Deckenbefestigung
- Vier Gummifüße

Serie ASA – Mobil Späne-Absauggerät um 180° drehbarer Absaugeinheit

- Für Fräs-, Hobel- und Sägespäne (nicht für Staub geeignet)
- Um 180° drehbare Absaugeinheit ermöglicht Absaugführung von unten oder oben
- Stabiles Lüfterrad aus Metall
- Serienmäßig mit hochwertigem Fahrwerk für bessere Stabilität und einfaches Rangieren
- Schnellspannverschlüsse für Filter- und Spänesack
- Fein-Filtersack doppelt gewebt



Beim Kauf einer Absauganlage mit Anlaufautomatik muss unbedingt der Schalterdeckel ASA mit Schalter zum Dauerbetrieb für Einschaltautomatik (ab Werk) mitgekauft werden (zur Selbstmontage).
Art.-Nr. 0512819306D


ASA 1901 *ASA 1903* *ASA 2803* *ASA 4303* *ASA 7703*

Lieferumfang ASA 1901/1903:
- Fein-Filtersack
- Spänesack

Lieferumfang ASA 2803/4303/7703:
- 2 Fein-Filtersäcke (ASA 7703 Standard-Filtersack)
- 2 Spänesäcke

ASA 1901	ASA 1903	ASA 2803	ASA 4303	ASA 7703
statt € 569,00 zzgl. USt.	statt € 569,00 zzgl. USt.	statt € 699,00 zzgl. USt.	statt € 869,00 zzgl. USt.	statt € 1.449,00 zzgl. USt.
479,-	**479,-**	**589,-**	**739,-**	**1.199,-**
€ 570,01 inkl. USt.	**€ 570,01 inkl. USt.**	**€ 700,91 inkl. USt.**	**€ 879,41 inkl. USt.**	**€ 1.426,81 inkl. USt.**
Art.-Nr.: 5128191	**Art.-Nr.: 5128193**	**Art.-Nr.: 5128283**	**Art.-Nr.: 5128433**	**Art.-Nr.: 5128773**

Technische Daten		ASA 1901	ASA 1903	ASA 2803	ASA 4303	ASA 7703
Nennvolumenstrom	m³/h	1.900	1.900	2.800	4.300	7.700
Unterdruck max.	Pa	1.700	1.700	1.900	2.000	2.800
Filterfläche	m²	1,92	1,92	2 x 1,92	2 x 2,4	2 x 5,98
Spänesammelvolumen	l	110	110	2 x 120	2 x 215	2 x 290
Nennweite außen Absaugstutzen Eingang	mm	203	203	-	-	260
Nennweite außen Absaugstutzen Abgang	mm	1 x 100, 1 x 120	1x 100, 1 x 120	1 x 100, 2 x 120	2 x 100, 2 x 120	3 x 120, 1 x 100
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/ V	1,5 / 230	1,5 / 400	2,2 / 400	3,8 / 400	4,8 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.000 x 5.000 x 2.100		1.500 x 500 x 2.100	1.700 x 600 x 2.400	1.900 x 670 x 2.800
Gewicht ca.	kg	39	39	53	69	88

Zubehör	Art.-Nr.	ASA 1901	ASA 1903	ASA 2803	ASA 4303	ASA 7703	€ zzgl. USt.
Fein-Filtersack 413 x 1.100 mm	5129190	x	x	x			**20,10**
Fein-Filtersack 477 x 1.200 mm	5129433				x		**23,90**
Standard-Filtersack 572 x 1.400 mm	5129773					x	**68,90**
Fein-Filtersack	5129775					x	**25,90**
Halterung für Fein-Filtersack (wird benötigt für ASA 7703 mit Baujahr bis 2022)	5129776					x	**8,90**
Filterkartusche 410 x 600 mm	5129988	x	x	x			**199,00**
Filterkartusche 410 x 1.000 mm	5129989	x	x	x			**249,00**

Zubehör	Art.-Nr.	ASA 1901	ASA 1903	ASA 2803	ASA 4303	ASA 7703	€ zzgl. USt.
Filterkartusche 510 x 610 mm	5129990				x		**205,00**
Filterkartusche 510 x 1220 mm	5129991				x		**285,00**
Filterkartusche 610 x 1.200 mm	5129992				x		**349,00**
Spänesack 650 x 1.100 (VE 10)	5129265	x	x	x			**22,90**
Spänesack 643 x 1.300 (VE 10)	5129299					x	**33,90**
Adapter 1 x 100 mm / 1 x 120 mm	5129996	x	x				**2,25**
Schalterdeckel zur Verwendung einer Einschaltautomatik	0512819306D	x	x	x	x	x	**79,90**

Verschiedene Verteiler mit anderen Abgängen siehe Zubehör im Hauptkatalog oder auf www.holzkraft.de

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie ASA - Rohluftabsauggeräte mit serienmäßigem Fahrwerk

Made in Germany

- Für Fräs-, Hobel- und Sägespäne (kein Staub)
- Höchste Saug- und Luftleistungen
- Wesentlich reduzierter Staubgehalt durch BIA geprüftes Filtermaterial mit hohem Abscheidungsgrad
- Absaugungen entsprechen der Staubklasse L
- Gehäuseteile und Flügelräder aus hochfestem Spezialkunststoff
- Schnellspannverschlüsse für Filter und Spänesäcke für eine unproblematische Wartung
- Robuste, hochwertige Ausführung
- Leicht verfahrbar durch Lenkrollen
- Geringer Stromverbrauch

Lieferumfang:
- Anlagenkörper mit montierter Ventilatoreinheit
- Filtersack / Absaugeinheit
- Spänesack / Absaugeinheit
- Ohne Absaugschlauch



ASA 141 *ASA 163* *ASA 203*

ASA 141
statt € 1.125,00 zzgl. USt.
979,-
€ 1.165,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5120141

ASA 143
statt € 1.125,00 zzgl. USt.
979,-
€ 1.165,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5120143

ASA 163
statt € 1.299,00 zzgl. USt.
1.139,-
€ 1.355,41 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5120163

ASA 203
statt € 1.399,00 zzgl. USt.
1.219,-
€ 1.450,61 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5120203

Zubehör Feinstaub-Filterkartusche
- Hält feinste Partikel zurück
- Hoher Luftdurchfluss, große Filterfläche
- Höhere Reißfestigkeit und dadurch höhere Standzeit



Technische Daten		ASA 141	ASA 143	ASA 163	ASA 203
Ansaugstutzen-Ø	mm	140	140	160	200
Nenn-Volumenstrom	m³/h	1.650	1.650	2.200	2.500
Unterdruck	Pa	1.750	1.750	2.500	2.700
Filterfläche	m²	2,2	2,2	2,2	2,2
Max. Schalldruckpegel	dB	78	78	83	84
Spänesammelvolumen	l	175	175	175	175
Höhe mit Filterkartusche	mm	2.325	2.325	2.325	2.325
Motor	kW	1,1	0,75	1,5	2,2
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230	400	400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.062 x 648 x 2.300		1.096 x 648 x 2.300	1.061 x 577 x 2.300
Gewicht ca.	kg	52	53	53	60

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Filtersack 525 x 1000 mm Kat. L ASA 141 & 203	5126004	**79,90**
Spänesack PVC Ø525 x 1.300 mm (20 St.)	5126005	**85,90/VE**
Filterkartusche Kat. M ASA 141-203	5120145	**409,00**
Reduzierstück 125/100 mm	5147612	**25,59**
Reduzierstück 140/100 mm	5147614	**27,15**
Reduzierstück 160/100 mm	5147616	**27,85**
Reduzierstück 200/100 mm	5147620	**34,55**

ZAA 2863 AF – Zyklonabgsauggerät hocheffizient und leistungsstark, mit zweistufigem Abscheidsystem und automatischer Filterabreinigung

- Saubere Abluft durch Abscheidung des Staubs im Zyklonabscheider und Kartuschenfilter
- Automatische Filterabreinigung für gleichbleibend hohe Absaugleistung
- Inklusive Fernbedienung und Timerfunktion zum Ein- und Abschalten der Absaugung
- Einfaches Leeren des fahrbaren Abfüllbehälters

Lieferumfang:
- Filterkartusche 370 x 1.190 mm
- Flexschlauch
- Fernbedienung

ZAA 2863 AF
statt € 2.659,00 zzgl. USt.
2.099,-
€ 2.497,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5128928



Technische Daten		ZAA 2863 AF
Nennvolumenstrom	m³/h	1.760
Unterdruck bei Nennvolumenstrom	Pa	2.800
Filterfläche	m²	4,32
Filterabreinigung		automatisch
Nennweite außen Absaugstutzen Eingang	mm	1 x 200, 3 x 100
Behältervolumen	l	240
Schalldruckpegel max.	dB(A)	78
Abgabeleistung ~50 Hz	kW/ V	2,4 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.343 x 900 x 2.170
Gewicht ca.	kg	178

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
① Filterkartusche 370 x 1190 mm	5129005	**309,00**
② Staubsack für Filterkartusche	5129006	**26,50**
Spänesack für Abfüllbehälter (VPE 10)	5129007	**46,90/VPE**

Serie ASA – Absauggeräte mit großen Spänesammelvolumen auf geringem Raum

Made in Germany

- Universell einsetzbar auch für Kunststoff, Styropor, Papier u.ä
- Besonders robuste Konstruktion
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Schaufelradlüfter für erhöhte Saugleistung
- Doppelt gewebter Fein-Filtersack
- Absaugungen entsprechen der Staubklasse L
- Grundgeräte sind in Modulbauweise vormontiert, dadurch kurze Montagezeit
- **ASA-AFB Modelle** mit Abfüllbehälter

Lieferumfang ASA 11 - 41:
- PVC Spänesack
- ASA 11 - 21 Absaugeinheit mit Kunststoff-Flügelrad
- ASA 31 - 41 Absaugeinheit mit Metallflügelrad
- Ohne Absaugschlauch

Lieferumfang ASA 11 AFB - 41 AFB:
- Abfüllbehälter
- Absaugeinheit mit Metallflügelrad

IE3 MOTOR



ASA 21



ASA 31 AFB

ASA 11	ASA 11 AFB	ASA 21	ASA 21 AFB	ASA 31	ASA 31 AFB	ASA 41	ASA 41 AFB
statt € 1.439,00 zzgl. USt.	statt € 2.089,00 zzgl. USt.	statt € 1.769,00 zzgl. USt.	statt € 2.819,00 zzgl. USt.	statt € 2.415,00 zzgl. USt.	statt € 3.699,00 zzgl. USt.	zzgl. USt.	zzgl. USt.
1.369,-	**1.969,-**	**1.699,-**	**2.669,-**	**2.299,-**	**3.469,-**	**3.989,-**	**5.725,-**
€ 1.629,11 inkl. USt.	€ 2.343,11 inkl. USt.	€ 2.021,81 inkl. USt.	€ 3.176,11 inkl. USt.	€ 2.735,81 inkl. USt.	€ 4.128,11 inkl. USt.	€ 4.746,91 inkl. USt.	€ 6.812,75 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5133110	Art.-Nr.: 5133210	Art.-Nr.: 5133120	Art.-Nr.: 5133220	Art.-Nr.: 5133130	Art.-Nr.: 5133230	Art.-Nr.: 5133140	Art.-Nr.: 5133240

Technische Daten		ASA 11[2] / ASA 11 AFB	ASA 21[2] / ASA 21 AFB	ASA 31[3] / ASA 31 AFB	ASA 41[3] / ASA 41 AFB
Ansaugstutzen-Ø	mm	160	160	200	250
Maximaler Volumenstrom	m³/h	2.100	2.300	3.300	4.300
Nennvolumenstrom	m³/h	1.300	1.300	2.500	3.500
Unterdruck	Pa	2.100	2.200	2.700	2.500
Filterfläche	m²	2,2	2 x 2,2	3 x 2,2	4 x 3,5
Spänesammelvolumen	l	175	2 x 175	3 x 175	4 x 175
Motornennleistung **IE3**~50 Hz	kW/V	2,2 / 400	2,2 / 400	3,0 / 400	4,0 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.149 x 578 x 2.115	1.817 x 578 x 2.115	2.486 x 578 x 2.115	3.416 x 787 x 2.754
Gewicht ca.	kg	61	76	98	182
Transportverpackungsp. [1]		–	–	–	**TVP 2 = 45,00 €**
Transportzuschlag [1]		–	–	–	**TPZ 200 = 49,50 €**

Zubehör

Nachrüstkit AFB pro Tonne
für ASA 11-31
Art.-Nr.: 5133100
665,00 € zzgl. USt.

Nachrüstkit AFB pro Tonne
für ASA 41
Art.-Nr.: 5133101
675,00 € zzgl. USt.

Weiteres Zubehör im Hauptkatalog oder auf www.holzkraft.de

Serie RLA - professionelle, geprüfte Reinluftentstauber mit 100 % Luftrückführung für den gewerblichen Einsatz

Made in Germany

- Hochleistungs-Taschenfilter mit spezieller Oberflächenbeschichtung
- M-Version mit automatischer Filterabreinigung
- Großer Abfüllbehälter ausfahrbar, dadurch reibungsloses und rasches Auswechseln der Spänesäcke möglich



RLA 1101	RLA 1103	RLA 1213	RLA 1213 M
statt € 3.439,00 zzgl. USt.	statt € 3.439,00 zzgl. USt.	statt € 3.665,00 zzgl. USt.	statt € 5.799,00 zzgl. USt.
3.129,-	**3.149,-**	**3.379,-**	**5.299,-**
€ 3.723,51 inkl. USt.	€ 3.747,31 inkl. USt.	€ 4.021,01 inkl. USt.	€ 6.305,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5131101	Art.-Nr.: 5131103	Art.-Nr.: 5131201	Art.-Nr.: 5131202

Technische Daten		RLA 1101	RLA 1103	RLA 1213 / RLA 1213 M
Absaugstutzen-Ø	mm	100	100	120
Volumenstrom max.	m³/h	790	790	1.140
Nennvolumenstrom	m³/h	565	565	814
Unterdruck	Pa	2.118	2.124	2.180
Filterfläche	m²	4,1	4,1	5,1
Spänesammelvolumen	l	135	135	135
Reststaubgehalt	mg/m³	‹ 0,1	‹ 0,1	‹ 0,1
Motorleistung ~50 Hz	kW/ V	1,1 / 230	1,5 **IE3** / 400	1,5 **IE3** / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm		1.178 x 650 x 1.973	
Gewicht ca.	kg	134	136	137 / 141
Transportverpackungsp.[1]		–	–	**TVP 1 = 29,00 €**
Transportzuschlag [1]		–	–	**TPZ 200 = 49,50 €**


RLA 1101

Anlaufautomatik für Absauganlagen
- Beim Einschalten der Holzbearbeitungsmaschine läuft die Absauganlage mit einer Verzögerung von 2-3 sek. automatisch an, das zusätzliche Einschalten der Absauganlage entfällt.
- Beim Abschalten der Arbeitsmaschine läuft die Absauganlage noch ca. 3-4 sek. nach.
- Der Reststaub wird nach dem Abschalten der Arbeitsmaschine laut Gefahrenstoffverordnung abgesaugt.
- Schutz vor Netzüberlastung beim Einschalten


ALA 2

ALA 10

ALA 2	ALA 10
zzgl. USt.	zzgl. USt.
95,-	**139,-**
€ inkl. USt.	€ inkl. USt.
Art.-Nr.: 5121503	Art.-Nr.: 5121504

Technische Daten	ALA 2	ALA 10
Maschinen-Stromanschluss	1 x 230 V	1 x 400 V/16A | 1 x 230 V
Absaug-Stromanschluss	1 x 230 V	1 x 400 V/16A | 1 x 230 V
Netzanschluss 50 - 60Hz	230 V/16 A	400 V/16 A | 4,0 kW
Anschlussleistung max.		400 V/16 A Stecker

2) Ohne optionale Filterkatusche 3) Schalterdeckel ASA mit Schalter zum Dauerbetrieb für Einschaltautomatik EasySwitch (Art.-Nr.: 0512205100D) wird benötigt
1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP /TPZ zzgl. USt. Diese Modellreihe enthält BAFA förderfähige Modelle. Alle förderfähigen Modelle finden Sie unter www.stuermer-maschinen.de oder www.mystuermer.com. -› Geben Sie in der Suche einfach „BAFA“ ein

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Sehr leise

Made in Germany

RLA 125 / 140 / 160 / 210
Reinluftentstauber für Holzspäne, konzipiert für den gewerblichen Einsatz

- Reinluftentstauber dieser Serie staubgeprüft nach H3, Reststaubgehalt kleiner als 0,1 mg/m³
- Geeignet zum Absaugen und Abscheiden von trockenen Holz- und Kunststoffspänen
- Hohe Absaugleistung bei geringem Platzbedarf
- Maximale Leistung in dieser Klasse
- Sehr leise

Einsatzbereich
- Gewerblicher Einsatz
- Für alle Holzbearbeitungsmaschinen mit entsprechendem Absaugstutzen--Ø
- *Nicht für Holzstaub geeignet*

Hochwertige, durchdachte Bauweise
- Robustes und kompaktes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Absaugstutzen problemlos von links nach rechts umrüstbar, dadurch flexibel einsetzbar
- Große Revisionsöffnungen
- Großdimensionierte, fahrbare Spänebehälter mit Klemmbügel und Spänefangsack
- Entstauber bei Auslieferung bereits komplett montiert, dadurch schnell einsetzbar
- Fahrbar
- **Bei Modell RLA 210:** Optimale Späneverteilung in die Spänebehälter aufgrund großer Filterfläche

Beschreibung des Filters
- Ultra kompakt bei maximaler Filterfläche
- Filtermaterial aus Polyesterflies, alubedampft, dadurch mit hoher Standzeit
- Filter standardmäßig in antistatischer Ausführung nach Kategorie M-BIA geprüft und zugelassen
- Der Ventilator ist dem Filter nachgeschaltet

IE3 MOTOR


RLA 125


RLA 140


RLA 160


RLA 210

Grundausstattung
- Metalllüfterrad
- Revisionsöffnung zum Reinigen des Bypassfilters
- manuelle Abreinigung

RLA 125	RLA 140	RLA 160	RLA 210
statt € 4.350,00 zzgl. USt.	statt € 4.525,00 zzgl. USt.	statt € 5.390,00 zzgl. USt.	statt € 6.725,00 zzgl. USt.
3.999,-	**4.199,-**	**4.999,-**	**6.129,-**
€ 4.758,81 inkl. USt.	€ 4.996,81 inkl. USt.	€ 5.948,81 inkl. USt.	€ 7.293,51 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5131255	Art.-Nr.: 5131400	Art.-Nr.: 5131620	Art.-Nr.: 5132100

Mehrausstattung Version M
- Vorgerüstet für Anschluss von optional erhältlicher Erkennung für bis zu 8 Maschinen und 8 Schiebersteuerungen

RLA 125 M	RLA 140 M	RLA 160 M	RLA 210 M
statt € 4.650,00 zzgl. USt.	statt € 4.850,00 zzgl. USt.	statt € 5.650,00 zzgl. USt.	statt € 7.050,00 zzgl. USt.
4.299,-	**4.599,-**	**5.149,-**	**6.459,-**
€ 5.115,81 inkl. USt.	€ 5.472,81 inkl. USt.	€ 6.127,31 inkl. USt.	€ 7.686,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5131256	Art.-Nr.: 5131401	Art.-Nr.: 5131621	Art.-Nr.: 5132105

Mehrausstattung Version PM
- Maschinenerkennung über potentialfreien Kontakt
- Pneumatische Abreinigung

RLA 125 PM	RLA 140 PM	RLA 160 PM	RLA 210 PM
statt € 4.975,00 zzgl. USt.	statt € 5.150,00 zzgl. USt.	statt € 5.975,00 zzgl. USt.	statt € 7.450,00 zzgl. USt.
4.599,-	**4.959,-**	**5.499,-**	**6.779,-**
€ 5.472,81 inkl. USt.	€ 5.901,21 inkl. USt.	€ 6.543,81 inkl. USt.	€ 8.067,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5131257	Art.-Nr.: 5131402	Art.-Nr.: 5131622	Art.-Nr.: 5132110

Technische Daten		RLA 125	RLA 140	RLA 160	RLA 210
Nennweite außen Absaugstutzen	mm	125	140	160	200
Nennvolumenstrom	m³/h	884	1.108	1.448	2.262
Volumenstrom max.	m³/h	1.400	1.750	2.400	3.700
Unterdruck bei V_{nenn}	Pa	2.210	2.615	2.247	2.482
Filterfläche	m²	5,31	8,5	9,21	22
Filtermaterial		Staubklasse M	Staubklasse M	Staubklasse M	Staubklasse M
Reststaubgehalt	mg/m³	H3 (< 0,1)	H3 (< 0,1)	H3 (< 0,1)	H3 (< 0,1)
Spänesammelvolumen	l	1 x 165 (239)	1 x 165 (239)	2 x 165 (193)	2 x 165 (193)
Schalldruckpegel max.	dB(A)	71	71	73	72
Achse Absaugstutzen zu Boden	mm	850	850	827	826
Motorleistung IE3 ~50 Hz	kW/ V	2,2 / 400	2,2 / 400	2,2 / 400	3,0 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.241 x 830 x 1.553	1.241 x 830 x 1.700	1.755 x 830 x 1.654	1.755 x 830 x 1.800
Gewicht ca. – / M / PM	kg	205 / 215 / 210	210 / 210 / 210	260 / 287 / 274	259 / 235 / 289
Transportzuschlag [1]		**TPZ 200 = 49,50 €**	**TPZ 300 = 59,50 €**	**TPZ 300 = 59,50 €**	**TPZ 300 = 59,50 €**

1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

Serie RLA – Reinluftentstauber geprüft für wirtschaftliche und komfortable Luftreinigung

- Zum Einsatz in Werkstätten mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor von 1-2 Maschinen, ab RLA 2501 2-3 Maschinen (abhängig vom benötigten Volumenstrom) oder als dezentrale Absaugung zur Ergänzung einer bereits vorhandenen stationären Anlage
- BG-geprüft
- 100%ige Luftrückführung ohne zusätzliche Kosten und baulichen Aufwand
- Anschlußfertige Auslieferung
- Hohe Saugleistung
- Steuerung erweiterbar durch “Plug-in” Technik
- Geringe Kosten für Rohrbauteile und Montage, vor allem beim Austausch von alten und nicht mehr zugelassenen Anlagen
- Integrierte Vorabscheidekammer zur Verringerung der Belastung und Schutz der Filter
- Kompakte Abmessungen, dadurch Aufstellung der Geräte an bisher ungenutzten Flächen möglich
- Ansaugseite kann mit Ausrichtung nach links oder rechts bestellt werden, dadurch auch Nutzung von Werkstattnischen möglich
- Für die Aufstellung in Arbeitsräumen sind die Vorschriften der Holz Berufsgenossenschaft GS-HM-03 berücksichtigt
- **RLA 1601 P / RLA 2001 P:** Optimale Filterabreinigung (während des Betriebs)
- **Ab Modell RLA 2501 P:** Optimale Filterabreinigung nach addierter Zeit nach dem Abschalten
- **Ab Modell RLA 2501 P** mit integrierter, wartungsfreier Löschautomatik geprüft nach GS-HO-07 mit Druckmembran, für die kein zusätzlicher G1/4“ Druckluft- und kein direkter Wasseranschluss benötigt werden



Alle Geräte dieser Serie staubgeprüft nach H3, Reststaubgehalt unter 0,1 mg/m³

Auch für trockene Aluspäne geeignet!



RLA 3001 P



RLA 1601 P



RLA 2001 P

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!
beratung@holzkraft.de



DAS OPTI JET® VERFAHREN



Abreinigung erfolgt durch Druck-luftimpulsstöße, die den Filter von innen nach außen abreinigen. Die dadurch hervorgerufene mechanische Verformung der Filter optimiert den Regenerationsgrad bei starker Verschmutzung.



Informationen zur Einschaltautomatik EasySwitch finden Sie auf Seite HE74

RLA 1601 P	RLA 2001 P	RLA 2501 P	RLA 3001 P
statt € 8.389,00 zzgl. USt.	statt € 10.859,00 zzgl. USt.	statt € 18.959,00 zzgl. USt.	statt € 21.949,00 zzgl. USt.
7.799,-	**10.199,-**	**15.899,-**	**18.599,-**
€ 9.280,81 inkl. USt.	€ 12.136,81 inkl. USt.	€ 18.919,81 inkl. USt.	€ 22.132,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5131612	Art.-Nr.: 5132011	Art.-Nr.: 5132501	Art.-Nr.: 5133001

Technische Daten		RLA 1601 P	RLA 2001 P	RLA 2501 P	RLA 3001 P
Ansaugstutzen	mm	160	200	250	300
Volumenstrom max.	m³/h	2.000	3.010	4.900	6.000
Nennvolumenstrom	m³/h	1.448	2.262	3.534	5.089
Unterdruck	Pa	2.503	2.563	3.184	2.587
Filterfläche	m²	9,1	13,8	22,4	30
Reststaubgehalt	mg/m³	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Filterabreinigung		Druckluft	Druckluft	Druckluft	Druckluft
Filterkategorie		M	M	M	M
Spänesammelvolumen	l	1 x 165 (241)	2 x 165 (241)	2 x 165 (250)	3 x 165 (250)
Schalldruckpegel	dB (A)	70	72	72	71
Motorleistung ~50 Hz	kW/ V	2,2 / 400	3,0 / 400	7,5 / 400	7,5 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.688 x 830 x 2.050	2.296 x 830 x 2.050	2.340 x 1.058 x 2.351	2.985 x1.058 x 2.351
Gewicht ca.	kg	340	460	758	952
Transportzuschlag [1]		**TPZ 400 = 77,00 €**	**TPZ 500 = 88,00€**	**TPZDF1 = 275,00 €**	**TPZDF1 = 275,00€**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Maschinen-erkennung	5132403	**1.779,00**

Maschinenerkennung für bis zu 8 Maschinen über Wandlerspulen und automatische Schiebesteuerung für bis zu 8 elektropneumatische oder elektr. Absperrschieber in 230V inkl. externem Anschlusskasten für unabhängige Wandmontage

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite



Rohrschellen für gebördelte Rohre mit Schrauben M8 x 25

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ø 58 mm	5143006	2,75
Ø 80 mm	5143008	2,79
Ø 100 mm	5143010	2,79
Ø 120 mm	5143012	2,89
Ø 140 mm	5143014	3,09
Ø 160 mm	5143016	3,25
Ø 200 mm	5143020	3,49
Ø 250 mm	5143025	3,80
Ø 300 mm	5143030	4,39



Rohrschellen mit Schnellverschluss

-Ø	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ø 80 mm	5144008	6,69
Ø 100 mm	5144010	6,69
Ø 120 mm	5144012	5,69
Ø 140 mm	5144014	5,89
Ø 160 mm	5144016	6,09
Ø 180 mm	5144018	6,25
Ø 200 mm	5144020	6,35
Ø 250 mm	5144025	7,00
Ø 300 mm	5144030	7,40



Rohrschellen zur Wandmontage für gebördelte Rohre mit Schrauben M8 x 25

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ø 80 mm	5143280	6,89
Ø 100 mm	5143210	6,89
Ø 120 mm	5143212	7,05
Ø 140 mm	5143214	7,45
Ø 160 mm	5143216	8,09
Ø 180 mm	5143218	8,19
Ø 200 mm	5143220	8,19
Ø 250 mm	5143225	8,39
Ø 300 mm	5143230	8,90

Dichtband für Rohrschellen

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Dichtband Terostat VII	5143501	5,70
5,0 mm / 96 m Länge		91,20
5,0 mm / pro Meter*		0,95

*Mindestmenge 6 m (6 Streifen auf Band!
1 m Band = 6 m Dichtband
16 m Band = 96 m Dichtband = 1 Rolle)



Bogen 45° verzinkt, beidseitig gebördelt

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ø 80 mm	5143480	17,69
Ø 100 mm	5143410	17,69
Ø 120 mm	5143412	19,39
Ø 140 mm	5143414	22,90
Ø 160 mm	5143416	26,45
Ø 180 mm	5143418	27,35
Ø 200 mm	5143420	30,85
Ø 250 mm	5143425	35,25
Ø 300 mm	5143430	41,45



Bogen 90° verzinkt, beidseitig gebördelt

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ø 80 mm	5143980	25,59
Ø 100 mm	5143910	25,59
Ø 120 mm	5143912	26,45
Ø 140 mm	5143914	28,19
Ø 160 mm	5143916	31,75
Ø 180 mm	5143918	36,99
Ø 200 mm	5143920	47,59
Ø 250 mm	5143925	61,65
Ø 300 mm	5143930	80,99



Stahlrohre verzinkt, beidseitig gebördelt, Länge: 500 mm

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ø 80 mm	5143380	15,25
Ø 100mm	5143310	15,25
Ø 120 mm	5143312	17,45
Ø 140 mm	5143314	20,35
Ø 160 mm	5143316	22,55
Ø 180 mm	5143318	25,45
Ø 200 mm	5143320	29,79
Ø 250 mm	5143325	37,75
Ø 300 mm	5143330	44,99



Stahlrohre verzinkt, beidseitig gebördelt, Länge: 1500 mm

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ø 80 mm	5143180	19,59
Ø 100 mm	5143110	19,59
Ø 120 mm	5143112	22,35
Ø 140 mm	5143114	26,09
Ø 160 mm	5143116	28,89
Ø 180 mm	5143118	32,59
Ø 200 mm	5143120	38,19
Ø 250 mm	5143125	48,39
Ø 300 mm	5143130	57,69



Reduzierkupplung

Ø AD / ID	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
50 / 80 mm	5148010	5,90
100 / 120 mm	5148015	9,25
120 / 140 mm	5148020	10,50

Montage-Lochband

Länge	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
50 m	5143500	75,90 (1,50/m)



Gerade Schnellkupplung

Durchmesser AD / ID	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
80 / 80 mm	5148040	6,50
100 / 100 mm	5148045	7,90
120 / 120 mm	5148050	9,75
140 / 140 mm	5148055	10,75



Abzweigstücke Two Way

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ø 120/120/60 mm	5143700	77,50
Ø 120/120/80 mm	5143701	77,49
Ø 120/120/58 mm	5143702	77,49
Ø 140/120/80 mm	5143710	82,79
Ø 160/120/60 mm	5143707	89,90
Ø 160/120/80 mm	5143703	89,85
Ø 160/120/58 mm	5143704	89,85
Ø 160/120/120 mm	5143705	89,85
Ø 160/160/80 mm	5143708	89,85
Ø 200/200/120 mm	5143709	102,90
Ø 200/200/160 mm	5143706	102,90
Ø 200/200/140 mm		Auf Anfrage
Ø 200/200/180 mm		Auf Anfrage
Ø 160/160/120 mm		Auf Anfrage



Abzweigstücke allseitig gebördelt

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ø 80 mm	5143680	68,19
Ø 100 mm	5143610	68,19
Ø 120 mm	5143612	70,79
Ø 140 mm	5143614	72,25
Ø 160 mm	5143616	77,15
Ø 200 mm	5143620	83,69
Ø 250 mm	5143625	91,39
Ø 300 mm	5143630	98,99



Schlauchanschlussstücke einseitig gebördelt

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ø 58 mm	5145058	6,19
Ø 80 mm	5145080	6,19
Ø 100 mm	5145010	6,19
Ø 120 mm	5145012	6,39
Ø 140 mm	5145014	6,55
Ø 160 mm	5145016	7,09
Ø 180 mm	5145018	7,25
Ø 200 mm	5145020	7,45



Reduzierstücke beidseitg gebördelt

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ø 80 / 58 mm	5147380	24,19
Ø 100 / 80 mm	5147310	24,19
Ø 120 / 80 mm	5147312	25,59
Ø 120 / 100 mm	5147410	24,15
Ø 140 / 120 mm	5147412	27,15
Ø 160 / 140 mm	5147414	27,85
Ø 160 / 120 mm	5147416	27,85
Ø 180 / 160 mm	5147418	31,55
Ø 200 / 160 mm	5147420	34,55
Ø 200 / 180 mm	5147421	34,55
Ø 250 / 200 mm	5147425	40,89
Ø 300 / 250 mm	5147530	48,29



Reduziermuffe Maschinen-Anschlussstücke gerade, nicht gebördelt, Innen-Ø

Durchmesser Weit/Eng	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ø 80 W/60 E mm	5142426	24,19
Ø 100 W/60 E mm	5142427	24,19
Ø 100 W/80 E mm	5142421	21,00
Ø 120 W/100 E mm	5142424	22,00
Ø 140 W/120 E mm	5142425	23,00
Ø 150 W/100 E mm	5142422	23,00
Reduziermuffe gerade, E gebördelt, Innen-Ø		
Ø 125 W/120 E mm	5145212	25,59
Ø 160 W/150 E mm	5145215	27,85
Ø 200 W/180 E mm	5145218	34,55
Ø 22 0W/200 E mm	5145220	38,45
Ø 60/35 mm	5147379	24,15
Ø 80/60 mm	5147381	24,15
Ø 100/60 mm	5147382	24,15
Verbindungsstücke		
Ø 100/100 E mm	5142430	7,45
Ø 120/120 E mm	5142431	7,45



Polyurethan Flexschlauch, transparent mit Spirale, erhältlich in den Längen 2,5 / 5,0 und 10,0 Meter

Nennweite	Länge	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ø 40 mm	2,5 m	5142500-2,5	18,25
Ø 40 mm	5 m	5142500-5	33,25
Ø 40 mm	10 m	5142500	66,25
Ø 60 mm	2,5 m	5142501-2,5	22,25
Ø 60 mm	5 m	5142501-5	40,25
Ø 60 mm	10 m	5142501	80,50
Ø 80 mm	2,5 m	5142502-2,5	30,50
Ø 80 mm	5 m	5142502-5	46,75
Ø 80 mm	10 m	5142502	93,50
Ø 100 mm	2,5 m	5142503-2,5	30,50
Ø 100 mm	5 m	5142503-5	55,50
Ø 100 mm	10 m	5142503	110,75
Ø 120 mm	2,5 m	5142504-2,5	33,00
Ø 120 mm	5 m	5142504-5	60,00
Ø 120 mm	10 m	5142504	120,25
Ø 125 mm	2,5 m	5142509-2,5	36,25
Ø 125 mm	5 m	5142509-5	65,75
Ø 125 mm	10 m	5142509	131,50
Ø 140 mm	2,5 m	5142505-2,5	41,75
Ø 140 mm	5 m	5142505-5	76,00
Ø 140 mm	10 m	5142505	152,00
Ø 150 mm	2,5 m	5142506-2,5	43,75
Ø 150 mm	5 m	5142506-5	79,25
Ø 150 mm	10 m	5142506	158,50
Ø 160 mm	2,5 m	5142507-2,5	47,00
Ø 160 mm	5 m	5142507-5	85,50
Ø 160 mm	10 m	5142507	170,75
Ø 180 mm	2,5 m	5142511-2,5	54,75
Ø 180 mm	5 m	5142511-5	99,50
Ø 180 mm	10 m	5142511	199,00
Ø 200 mm	2,5 m	5142508-2,5	84,50
Ø 200 mm	5 m	5142508-5	119,00
Ø 200 mm	10 m	5142508	236,25

MADE IN ITALY



Schlauchadapterset 4 Größen

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Adapter Ø 100->70 mm Adapter Ø 63->45 mm Adapter Ø 41->39 m Adapter Ø 36->34,5 mm	5930905	10,90



Schlauchschellen zum Schrauben

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ø 32 – 50 mm	5142450	1,05
Ø 40 – 60 mm	5142560	1,10
Ø 70 – 90 mm	5142490	1,50
Ø 100 – 120 mm	5142410	2,15
Ø 110 – 130 mm	5142453	2,35
Ø 140 – 160 mm	5142416	2,79
Ø 150 – 170 mm	5142456	4,65
Ø 170 – 190 mm	5142457	4,95
Ø 200 – 220 mm	5142420	1,85



Maschinen-Anschlussstück

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ø 102 mm	5147710	5,89
Ø 122 mm	5147712	6,09
Ø 142 mm	5147714	6,25
Ø 162 mm	5147716	6,75
Ø 182 mm	5147718	6,89
Ø 202 mm	5147720	7,09



Absperrschieber verzinkt

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ø 80 mm	5143508	14,90
Ø 100 mm	5143510	16,79
Ø 120 mm	5143512	16,79
Ø 140 mm	5143514	18,65
Ø 160 mm	5143516	22,35
Ø 180 mm	5143518	27,95
Ø 200 mm	5143520	33,49
Ø 250 mm	5143525	55,85
Ø 300 mm	5143530	66,99



230 V Elektrischer Absperrschieber

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ø 100 mm	5144110	375,00
Ø 120 mm	5144112	375,00
Ø 140 mm	5144114	395,00
Ø 160 mm	5144116	395,00
Ø 180 mm	5144118	405,00
Ø 200 mm	5144120	405,00
Ø 250 mm	5144125	425,00



Bodenreinigungs-Set 1

- Für alle Absaugeinrichtungen geeignet
- Inklusive hochwertigem 2,5 m Spiralschlauch mit Ø 100 mm, Absaugrohr, Bodendüse (Breite 430 mm, Schlitzbreite 30 mm) mit Rollen, Handgriff und 2 Rohrschellen

Modell	BRS 1
Art.-Nr.	5148100
€ zzgl. USt.	265,00

easyswitch nur für RLA Reinluftentstauber Serie RLA 1601P/ RLA 2001P/RLA 2501P/RLA 3001P kompatibel

easyswitch – Einschaltautomatik für Absauganlagen

Made in Germany

- Sobald eine Maschine eingeschaltet wird, schaltet EasySwitch Ihr Absauggerät ein. Nach dem Ausschalten der letzten Maschine läuft die Absaugung ca. 10 Sekunden nach, um die restlichen Späne aus dem Rohrsystem zu entfernen
- Erweiterungsmodul für PM-Modelle verfügbar
- Einfachste Installation, kein Eingriff in die Gebäudeinstallation nötig
- Die Absaugung läuft nur bei Bedarf (Energieeinsparung)
- Maschinen- und Werkraum bleiben staubfrei
- Präventiver Gesundheitsschutz
- Einfach zu demontieren, bei Umzug einfach mitnehmen
- Für alle Absauganlagen bis 4 kW, ohne Unterspannungsauslöser
- In Deutschland entwickelt und hergestellt
- **Mit integriertem Handschalter (Auto/O/Hand)** zum manuellen Einschalten der Absauganlage z.B. zum Saugen der Werkstatt

Einstecken - Fertig !



Was benötige ich?

1. Eine Haupteinheit:
Nach Wunsch entscheiden Sie sich für die Lösung per Funk oder Verbindung per Kabel. Ist Ihre Absauganlage stärker als 4 kW oder verfügt diese über eine automatische Abreinigung, kann nur das „Erweiterungsmodul FUNK“ in die Steuerung der Absauganlage eingesetzt werden.

2. Maschinensensoren
Für jede Maschine benötigen Sie einen Maschinensensor. Wählen Sie den Sensor nach dem Steckertyp, mit dem Ihre Maschine angeschlossen ist. Für fest angeschlossene Maschinen können Sie den Funk-Sensor im DIN-Schienen-Gehäuse nutzen.

Verbindung per KABEL



Verbindung mit staubgeschützten Steckverbindungen



Maschinensensor 400 V mit 16 A oder 32 A Stecker



Maschinensensor 230 V



Wandlerspule/Leitung



Leitung potenzialfreier Kontakt



Sensor-Verlängerung

Verbindung per FUNK





Funk-Handsender



Funk-Maschinensensor mit 16A oder 32A Stecker



Funk-Maschinensensor für fest angeschlossene Maschinen



Im System FUNK können auch Funk-Absperrschieber angesteuert werden!
100 mm bis 300 mm

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Haupteinheit CLASSIC PER KABEL



Haupteinheit zur Erkennung von kabelgebundenen Sensoren
- Zum Anschluss von bis zu sechs kabelgebundenen Sensoren
- Für alle Modelle der Serie ASA und RLA ohne automatische Abreinigung, **bis 4 kW**

Art.-Nr. 5319000 **495,00 € zzgl. USt.**

Haupteinheiten PER FUNK



Haupteinheit zur Erkennung von Funk-Sensoren inkl. Funk-Schiebersteuerung
- Bis zu 30 Funksensoren anlernbar
- Bis zu 30 Funkschieber anlernbar
- Für alle Modelle der Serie ASA und RLA ohne automatische Abreinigung, **bis 4 kW**

Art.-Nr. 5319100 **449,00 € zzgl. USt.**

Sensoren und Zubehör PER KABEL

		Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
	Maschinensensor 400 V: Zur Einschalt-Erkennung einer Drehstrom-Maschine. Dieser wird einfach zwischen die Zuleitung Ihrer Maschine gesteckt. Das 10 m lange Sensorkabel wird einfach in die Haupteinheit gesteckt.		
	**Maschinensensor 400 V/16 A mit 10 m Kabel** *Für 16 A Zuleitungen*	5319001	**125,00**
	**Maschinensensor 400 V/32 A mit 10 m Kabel** *Für 32 A Zuleitungen*	5319002	**149,00**
	**Maschinensensor 230 V mit 10 m Kabel** *Zur Einschalt-Erkennung von 230V-Verbrauchern.* *Lieferung erfolgt mit 10 m Sensorkabel*	5319003	**115,00**
	**Wandlerspule mit 10 m Kabel**	5319008	**58,00**
	**Anschlussleitung potentialfreier Kontakt** *Verschiedene Maschinen bieten potentialfreie Kontakte zum Einschalten einer Absauganlage. Z. B. Kantenanleimmaschinen.* *Lieferung mit 10 m Kabel.*	5319009	**55,00**
	**Sensor-Verlängerungskabel** *Verlängerungskabel passend für die Sensorleitung aller oben beschriebenen Sensoren*		
	Sensor-Verlängerungskabel 5 m	5319004	**31,50**
	Sensor-Verlängerungskabel 10 m	5319005	**38,50**
	Sensor-Verlängerungskabel 25 m	5319006	**48,00**
	Sensor-Verlängerungskabel 50 m	5319007	**62,00**

Sensoren und Zubehör PER FUNK

		Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
	**Funk-Handsender** *zum manuellen Einschalten der Haupteinheit EasySwitch FUNK. Lieferung inkl. Batterie*	5319051	**65,90**
	**Funk-Maschinensensor 400 V, 16 A** *Zur Einschalt-Erkennung einer Drehstrom-Maschine. Für Zuleitungen mit 16 A-Stecker*	5319013	**162,90**
	**Funk-Maschinensensor 400 V, 32 A** *Zur Einschalt-Erkennung einer Drehstrom-Maschine. Für Zuleitungen mit 32 A-Stecker*	5319014	**225,00**
	**Funk-Maschinensensor 230 V** *Zur Einschalt-Erkennung von 230 V-Verbrauchern*	5319019	**169,00**
	**Maschinensensor für fest angeschlossene Maschinen** *Im DIN-Schienen-Gehäuse, welches direkt in die Steuerung einer Maschine eingebaut werden kann.* *Einschalterkennung über Wandlerspule oder potentialfreien Kontakt. Lieferung inkl. Wandlerspule.*	5319102	**159,00**
	**Funk-Elektroschieber (230 V)** *Ein Maschinensensor schaltet die Haupteinheit per Funk ein und aus. Daraufhin steuert die Haupteinheit die gewünschten Funk-Elektroschieber. Auch eine Beipassklappenöffnung ist sehr einfach möglich.* *Für bis zu 30 Funk-Sensoren und 30 Funk-Schieber*		
	Funk-Elektroschieber Ø 100 mm	5319031	**625,00**
	Funk-Elektroschieber Ø 120 mm	5319032	**625,00**
	Funk-Elektroschieber Ø 140 mm	5319033	**635,00**
	Funk-Elektroschieber Ø 160 mm	5319034	**635,00**
	Funk-Elektroschieber Ø 200 mm	5319035	**645,00**
	Funk-Elektroschieber Ø 250 mm	5319036	**665,00**
	Funk-Elektroschieber Ø 300 mm	5319037	**899,00**

Tellerschleifmaschine TS 301
Band- und Tellerschleifmaschine BTS 200

- Großdimensionierte und schwenkbare Arbeitstische
- Serienmäßiger, von -30° bis +30° verstellbarer Gehrungsanschlag auf den Arbeitstischen verwendbar
- Leistungsstarker Motor

BTS 200
- Bandschleifaggregat von 0 - 90° schwenkbar
- Schnelles Wechseln der Schleifbänder über Schnellspannsystem
- Einfache Bandlaufeinstellung
- Gummierte Antriebswalze gegen Durchrutschen des Schleifbandes

TS 301
- Arbeitstisch von -10 bis +45 ° schwenkbar



TS 301



BTS 200

Lieferumfang TS 301:
- Gehrungsanschlag
- Schleifblatt K 80

TS 301
statt € 389,00 zzgl. USt.
319,-
€ 379,61 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5904300

BTS 200
statt € 799,00 zzgl. USt.
629,-
€ 748,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 5902200

Lieferumfang BTS 200:
- Gehrungsanschlag
- Schleifblatt K 80
- Schleifband K 100

Technische Daten		TS 301	BTS 200
Schleifteller-Ø	mm	300	300
Abmessungen Schleifband	mm	-	152 x 1.219
Bandgeschwindigkeit	m/s	-	12
Arbeitstisch Grauguss (L x B)	mm	-	315 x 155
Arbeitstisch Aluminium (L x B)	mm	390 x 230	400 x 225
Arbeitstischschwenkung	°	-10 – 0 – +45	-15 – 0 – +45
Absaugstutzen-Ø	mm	Ø 60	2 x Ø 63
Motorleistung ~50 Hz	W / V	750 / 230	1.100 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	550 x 420 x 420	830 x 620 x 1.340
Gewicht ca.	kg	28	53

zzgl. USt.
20,90
€ 24,87 inkl. USt.
Art.-Nr. 5900301

Trennblech zum Schleifscheibenwechsel
- *Für die einfache Montage und Demontage von Schleifscheiben mit Klettverschluss an Band- und Tellerschleifern*

Serie FAG – Farbnebelabsaugung zum Absaugen des toxischen, gesundheitsschädlichen Nebels an Lackierarbeitsplätzen

Made in Germany

- Ideal in holzverarbeitenden Betrieben, in Schreinereien / Tischlereien und im Handwerk allgemein
- Höchst effiziente Luftreinigung mit hohem Abscheidegrad
- Mobiles Gerät für den Einsatz an verschiedenen Plätzen in der Werkstatt
- Einfaches Handling
- Zertifiziert für ATEX Zone 2
- Lange Filterstandzeiten
- Steckerfertige Auslieferung



FAG 1



FAG3

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!
beratung@holzkraft.de



FAG 1	FAG 2	FAG 3	FAG 4
statt € 3.629,00 zzgl. USt.	statt € 4.645,00 zzgl. USt.	statt € 5.369,00 zzgl. USt.	statt € 5.119,00 zzgl. USt.
3.199,-	**4.099,-**	**4.759,-**	**4.539,-**
€ 3.806,81 inkl. USt.	€ 4.877,81 inkl. USt.	€ 5.663,21 inkl. USt.	€ 5.401,41 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5134001	Art.-Nr.: 5134002	Art.-Nr.: 5134003	Art.-Nr.: 5134004

Technische Daten		FAG 1	FAG 2	FAG 3	FAG 4
Volumenstrom min.		-	3.000	3.000	-
Volumenstrom max.	m³/h	4.600	6.800	6.800	6.800
Unterdruck max.	Pa	500	400 / 500	400 / 500	500
Filterfläche	m²	1,0	1,0	2,0	2,0
Leerlaufgeschwindigkeit	min-¹	1.390	1.000 / 1.500	1.000 / 1.500	1.465
Nennweite außen Absaugstutzen Abgang	mm	298	298	298	298
Achse Absaugstutzen zu Boden	mm	1.405	1.405	1.405	1.405
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz	kW/V	1,5 / 400	0,75 / 2,1 / 400	0,75 / 2,1 / 400	2,2 / 400
Abmessung Länge min./max. ca.	mm	1.012 / 1.897	1.012 / 1.897	1.912 / .2971	1.912 / 2.971
Abmessung Breite min./max. ca.	mm	912 / 1.135	944 / 1166	944 / 1.215	943 / 1.215
Abmessung Höhe ca.	mm	1.405	1.405	1405	1.405
Gewicht ca.	kg	175	177	249	248
Transportzuschlag[1)]		**TPZ 200 = 49,50 €**	**TPZ 200 = 49,50 €**	**TPZ 300 = 59,50 €**	**TPZ 300 = 59,50 €**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Einsteigerset Lieferumfang: 3 m Schlauch, 2 Schlauchschellen, Bundkragen mit Flanschring, Verschlussklappe für Außenwand, Ø 300 mm	5140010	**435,00**
Feinfilter für FAG 1 / 2	5140016	**21,00**
Feinfilter für FAG 3 / 4	5140017	**24,90**
Volumenpapier für FAG 1 / 2	5140008	**149,00**
Volumenpapier für FAG 3 / 4	5140009	**245,00**
Vorfilter für FAG 1 / 2	5140014	**22,90**
Vorfilter für FAG 3 / 4	5140015	**26,50**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Volumenpapierfilter: Aufnahmerahmen mit zusätzlichem Volumenpapier, Vorfilter zum Einhängen an der Farbnebelabsaugung		
Volumenpapierfilter für FAG 1 / 2	5140012	**22,90**
Volumenpapierfilter für FAG 3 / 4	5140013	**43,90**
Einhängevorrichtung für Spritzpistole mit automatischer druckluftbetätigter Abluftsteuerung über die in die Farbnebelabsaugung integrierte Drosselklappe. Lieferumfang: Ständer, Aufnahmebügel Montageset	5140011	**755,00**
Sprühteflon 400 ml	5140018	**40,50**

1) Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

KSO 1500 - Kantenschleifmaschine mit schwenkbarem Schleifaggregat, oszillierendem Schleifband und Schleifhülseneinrichtung

- Stufenlos schrägverstellbares Schleifaggregat (0-90°) für vertikales und horizontales Schleifen
- Oszillierendes Schleifband für bessere Schleifergebnisse und eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- Schneller und leichter Schleifbandwechsel über Schnellspannsystem
- Schleifsohle serienmäßig mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- Höhenverstellbarer, robuster Arbeitstisch aus Grauguss mit T-Nut, gestützt durch Federlagerung
- Seitliche Schleifhülsen-Einrichtung zum Schleifen von Rundungen und Radien
- Stufenlos verstellbarer Gehrungsanschlag





KSO 1500
statt € 2.249,00 zzgl. USt.
1.899,-
€ 2.259,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5368150

Technische Daten		KSO 1500
Abmessungen Schleifband	mm	2.270 x 150
Schleiffläche	mm	770 x 150
Höhenverstellung Längstisch	mm	130
Schleifbandgeschwindigkeit	m/sek.	16
Gusstischgröße	mm	680 x 310
Zusatztischgröße	mm	260 x 260
Absaugstutzen-Ø	mm/St.	100 / 2
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	2,1 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.350 x 585 x 1.210
Gewicht ca.	kg	162

Schleifhülsen-Starter Set 18-tlg. (je 2 Schleifhülsen):
- Ø 38 K80
- Ø 38 K100
- Ø 38 K120
- Ø 50 K80
- Ø 50 K100
- Ø 50 K120
- Ø 76 K80
- Ø 76 K100
- Ø 76 K120

Schleifhülsen-Starter-Set 18-tlg.
statt € 72,50 zzgl. USt.
59,90
€ 71,28 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5378150

Schleifbandset KSO 1500
statt € 199,00 zzgl. USt.
149,-
€ 177,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5373300

Gewebeschleifband Set KSO 1500:
- 4 St. mit K80
- 3 St. mit K100
- 3 St. mit K120

KSO 150 F BASIC – Kantenschleifmaschine mit schwenkbarem Schleifaggregat, Schleifband-Oszillation und Furnierkantenschleifeinrichtung

- Schwerer Maschinenständer garantiert hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Bessere Schleifergebnisse durch Schleifband-Oszillilation über separaten Getriebemotor
- Oszillation wahlweise zuschaltbar
- Furnierkantenschleifeinrichtung mit Feineinstellung serienmäßig
- Genutetes Einlauflineal zum Anschleifen von Furnierüberständen
- Schnelles Umrüsten von Furnier- auf Massivholzschliff
- Höhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung der gesamten Schleifbandbreite
- Höhenverstellung des Schleiftisches und Schleifaggregatschwenkung über Handräder
- Höhenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung zum Schleifen von Radien
- Optimale Späneabfuhr durch Absaugung am Aggregat und am Quertisch
- Automatischer Ausgleich von Bandlängendifferenzen durch gefederte Bandspannung

KSO 150 F BASIC
statt € 3.399,00 zzgl. USt.
3.099,-
€ 3.687,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5363150

Technische Daten		KSO 150 F BASIC
Schleifband (L x B)	mm	3.000 x 150
Bandumlaufgeschwindigkeit	m/s	20
Schleiffläche (L x B)	mm	1.050 x 220
Schwenkung Schleifaggregat	°	0 – 45
Arbeitstisch (L x B)	mm	960 x 352
Arbeitstischhöhenverstellung	mm	210
Tischhöhe min. / max.	mm	770 / 980
Quertisch (L x B)	mm	330 x 330
Quertischhöhe min. / max.	mm	730 / 930
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/ V	3,0 / 400
Absaugstutzen-Ø	mm	120
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.900 x 810 x 1.230
Gewicht ca.	kg	290



Lieferumfang **KSO 150 F BASIC:**
- Schleifband 3000 x 150 K100
- Graphitbelag
- Gehrungsanschlag

KSO 150 M - Standard Kantenschleifmaschine mit schwenkbarem Schleifaggregat und oszillierendem Schleifband

Qualität Made in Europe

- Schleifaggregat über Hebel bis 45° schwenkbar
- Der Maschinenständer aus geschweißtem Stahl garantiert eine hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Oszillierendes Schleifband mit separatem Getriebemotor für bessere Schleifergebnisse
- Oszillation wahlweise zuschaltbar
- Schleifsohle mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- Höhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung der gesamten Schleifbandbreite
- Höhenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung zum Schleifen von Radien
- Die gefederte Bandspannung gleicht Bandlängendifferenzen selbstständig aus
- Doppelte Absaugung
- Ausziehbare Rollen-Tischverbreiterung
- Gummierter Schleifwalze

Lieferumfang:
- Tischverbreiterung
- Gummiwalzen

KSO 150 M
statt € 3.499,00 zzgl. USt.
2.849,-
€ 3.390,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5362600



Schleifaggregat über Hebel bis 45° schwenkbar

Technische Daten		KSO 150 M
Abmessungen Tische (L x B)	mm	750 x 300
Arbeitstischhöhenverstellung	mm	200
Schleiffläche	mm	850 x 200
Bandgeschwindigkeit	m/sek.	20
Oszillationshub	mm	20
Schleifbandabmessungen	mm	2.600 x 150
Absaugstutzen-Ø	mm	140
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	3,0 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.600 x 850 x 1.350
Gewicht ca.	kg	215

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Gehrungsanschlag	5379050	**165,00**
Fahreinrichtung	5379053	**149,00**

KSO 150 F - Standard Kantenschleifmaschine mit schwenkbarem Schleifaggregat, oszillierendem Schleifband und Furnierkantenschleifeinrichtung

Qualität Made in Europe

- Schleifaggregat über Hebel bis 45° schwenkbar
- Der Maschinenständer aus geschweißtem Stahl garantiert eine hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Oszillierendes Schleifband mit separatem Getriebemotor für bessere Schleifergebnisse
- Oszillation wahlweise zuschaltbar
- Schleifsohle mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- Höhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung der gesamten Schleifbandbreite
- Höhenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung zum Schleifen von Radien
- Die gefederte Bandspannung gleicht Bandlängendifferenzen selbstständig aus
- Doppelte Absaugung
- Ausziehbare Rollen-Tischverbreiterung
- Gummierter Schleifwalze

zusätzlich mit:
- Furnierkantenschleifeinrichtung mit Kontaktschuh mit Feineinstellung und Anschlaglinealen
- Mit genutetem Einlauflineal für Furnierüberstände
- Schnelles Umstellen von Furnierkanten- auf Massivholzschliff möglich

- *Abb. mit geschwenktem Schleifaggregat, Aggregat-Schwenkung über Handrad von 90-45°*
- *serienmäßig mit stabiler Konsole ausgestattet als Vorbereitung zur Montage eines Vorschubapparat*
- ***Vorschubapparat nicht im Lieferumfang***



Lieferumfang:
- Tischverbreiterung
- Gummiwalzen
- Konsole für VSA Tischverbreiterung

KSO 150 F
statt € 4.699,00 zzgl. USt.
3.799,-
€ 4.520,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5363000

Technische Daten		KSO 150 F
Abmessungen Tische (L x B)	mm	960 x 350
Arbeitstischhöhenverstellung	mm	230
Schleiffläche	mm	1.050 x 150
Bandgeschwindigkeit	m/sek.	20
Oszillationshub	mm	20
Schleifbandabmessungen	mm	3.000 x 150
Absaugstutzen-Ø	mm	140
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	3,0 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.900 x 900 x 1.350
Gewicht ca.	kg	295
Transportzuschlag [1]		**TPZ 300 = 59,50 €**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Gehrungsanschlag	5379050	**165,00**
Drehstern	5379051	**1.575,00**
Erhöhung zu Konsole für VSA zum Bearbeiten von Werkstücken höher 100 mm	5379055	**69,00**
Fahreinrichtung	5379054	**155,00**

KSO 150 F - Standard Kantenschleifmaschine mit schwenkbarem Schleifaggregat, oszillierendem Schleifband und Furnierkantenschleifeinrichtung

Qualität Made in Europe

- Schleifaggregat über Hebel bis 45° schwenkbar
- Der Maschinenständer aus geschweißtem Stahl garantiert eine hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Oszillierendes Schleifband mit separatem Getriebemotor für bessere Schleifergebnisse
- Oszillation wahlweise zuschaltbar
- Schleifsohle mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- Höhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung der gesamten Schleifbandbreite
- Höhenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung zum Schleifen von Radien
- Die gefederte Bandspannung gleicht Bandlängendifferenzen selbstständig aus
- Doppelte Absaugung
- Ausziehbare Rollen-Tischverbreiterung
- Gummierter Schleifwalze



- *Serienmäßig mit stabiler Konsole ausgestattet als Vorbereitung zur Montage eines Vorschubapparates*

Lieferumfang:
- Tischverbreiterung
- Gummiwalzen
- Konsole für VSA Tischverbreiterung
- Drehstern

KSO 150 FD
statt € 5.999,00 zzgl. USt.
4.999,-
€ 5.948,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5363002



- *mit Drehstern und drehbarer Absaugplatte zum schnellen Umrüsten von 3 verschiedenen Schleifradien: Ø 60 mm, Ø 100 mm, Ø 120 mm*

Info & Video

Technische Daten		KSO 150 FD
Abmessungen Tische (L x B)	mm	960 x 350
Arbeitstischhöhenverstellung	mm	230
Schleiffläche	mm	1.050 x 150
Bandgeschwindigkeit	m/sek.	20
Oszillationshub	mm	20
Schleifbandabmessungen	mm	3.100 x 150
Absaugstutzen-Ø	mm	140
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	3,0 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.900 x 900 x 1.350
Gewicht ca.	kg	310
Transportzuschlag[1]		**TPZ 300 = 59,50 €**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Gehrungsanschlag	5379050	**165,00**
Erhöhung zu Konsole für VSA zum Bearbeiten von Werkstücken höher 100 mm	5379055	**69,00**

KSO 150 F - Standard Kantenschleifmaschine mit schwenkbarem Schleifaggregat, oszillierendem Schleifband und Furnierkantenschleifeinrichtung

Qualität Made in Europe

- Schleifaggregat über Hebel bis 45° schwenkbar
- Der Maschinenständer aus geschweißtem Stahl garantiert eine hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Oszillierendes Schleifband mit separatem Getriebemotor für bessere Schleifergebnisse
- Oszillation wahlweise zuschaltbar
- Schleifsohle mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- Höhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung der gesamten Schleifbandbreite
- Höhenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung zum Schleifen von Radien
- Die gefederte Bandspannung gleicht Bandlängendifferenzen selbstständig aus
- Doppelte Absaugung
- Ausziehbare Rollen-Tischverbreiterung
- Gummierter Schleifwalze

zusätzlich mit:
- Furnierkantenschleifeinrichtung mit Kontaktschuh mit Feineinstellung und Anschlaglinealen
- Mit genutetem Einlauflineal für Furnierüberstände
- Schnelles Umstellen von Furnierkanten- auf Massivholzschliff möglich



Lieferumfang:
- Tischverbreiterung
- Gummiwalzen

KSO 200 F
statt € 4.799,00 zzgl. USt.
3.899,-
€ 4.639,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5363001

Technische Daten		KSO 200 F
Abmessungen Tische (L x B)	mm	960 x 350
Arbeitstischhöhenverstellung	mm	230
Schleiffläche	mm	1.050 x 200
Bandgeschwindigkeit	m/sek.	20
Oszillationshub	mm	20
Schleifbandabmessungen	mm	3.000 x 200
Absaugstutzen-Ø	mm	140
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	3,0 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.900 x 900 x 1.350
Gewicht ca.	kg	290
Transportzuschlag[1]		**TPZ 300 = 59,50 €**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Gehrungsanschlag	5379050	**165,00**
Konsole für VSA	5379052	**159,00**
Erhöhung zu Konsole für VSA zum Bearbeiten von Werkstücken höher 100 mm	5379055	**69,00**
Fahreinrichtung	5379054	**155,00**

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

KSO 150 M PRO – Kantenschleifmaschine mit oszillierendem Schleifband für beste Schleifergebnisse

Qualität Made in Europe

- Schleifaggregat per Handkurbel schwenkbar
- Der Maschinenständer aus geschweißtem Stahl garantiert eine hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Oszillierendes Schleifband mit separatem Getriebemotor für bessere Schleifergebnisse
- Oszillation wahlweise zuschaltbar
- Schleifsohle mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- Höhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung der gesamten Schleifbandbreite
- Zusatztisch zum Schleifen von Radien mit integrierten Absaugöffnungen
- Schleifhülseneinrichtung mit aufsetzbarem Arbeitstisch
- Die gefederte Bandspannung gleicht Bandlängendifferenzen selbstständig aus

Lieferumfang:



- *Verschiedene Schleifhülsen optimal zum Schleifen von verschiedenen Radien*

Lieferumfang:
- Schleifband K100
- Je eine Gummiwalze: Ø 25, Ø 30, Ø 40, Ø 45, Ø 50 mm
- Je eine Schleifhülse K80: Ø 25, Ø 30, Ø 35, Ø 40, Ø 45, Ø 50 mm
- Bordwerkzeug
- Gehrungsanschlag

KSO 150 M PRO
statt € 7.800,00 zzgl. USt.
7.399,-
€ 8.804,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5390015



Massivholzschleifen

Technische Daten		KSO 150 M PRO
Schleifbandabmessungen	mm	2.580 x 150
Bandumlaufgeschwindigkeit	m/s	14
Oszillationshub	mm	15
Abmessungen Schleiffläche (L x B)	mm	800 x 150
Schleifhöhe max.	mm	150
Schwenkung Schleifaggregat	°	0 – 90
Abmessungen Arbeitstisch (L x B)	mm	900 x 360
Arbeitstischhöhenverstellung	mm	110
Absaugstutzen-Ø	mm	2 x 100
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz	kW/ V	2,2 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.700 x 1.000 x 1.150
Gewicht ca.	mm	250
Transportzuschlag[1)]		**TPZ 300 = 59,50 €**

KSO 150 F PRO – Kantenschleifmaschine mit oszillierendem Schleifband für beste Schleifergebnisse

Qualität Made in Europe

- Schleifaggregat per Handkurbel schwenkbar
- Der Maschinenständer aus geschweißtem Stahl garantiert eine hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Oszillierendes Schleifband mit separatem Getriebemotor für bessere Schleifergebnisse
- Oszillation wahlweise zuschaltbar
- Schleifsohle mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- Höhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung der gesamten Schleifbandbreite
- Zusatztisch zum Schleifen von Radien mit integrierten Absaugöffnungen
- Schleifhülseneinrichtung mit aufsetzbarem Arbeitstisch
- Die gefederte Bandspannung gleicht Bandlängendifferenzen selbstständig aus
- Mit einstellbaren Anschlägen, hervorragend zum Furnierschleifen geeignet
- Furnierüberstand kann mühelos abgeschliffen werden



- *Schleifaggregat per Handkurbel um 45° schwenkbar*

Lieferumfang:
- Schleifband K100
- Je eine Gummiwalze: Ø 25, Ø 30, Ø 40, Ø 45, Ø 50 mm
- Je eine Schleifhülse K80: Ø 25, Ø 30, Ø 35, Ø 40, Ø 45, Ø 50 mm
- Bordwerkzeug
- Gehrungsanschlag

KSO 150 F PRO
statt € 11.050,00 zzgl. USt.
10.499,-
€ 12.493,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5390020



Furnierschleifen

Technische Daten		KSO 150 F PRO
Schleifbandabmessungen	mm	2.640 x 150
Bandumlaufgeschwindigkeit	m/s	14
Oszillationshub	mm	15
Abmessungen Schleiffläche (LxB)	mm	800 x 150
Schwenkung Schleifaggregat	°	0 – 45
Abmessungen Arbeitstisch (LxB)	mm	950 x 450
Arbeitstischhöhenverstellung	mm	110
Absaugstutzen-Ø	mm	2 x 100
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz	kW/ V	2,2 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.700 x 1.000 x 1.150
Gewicht ca.	mm	300
Transportzuschlag[1)]		**TPZ 300 = 59,50 €**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

KSO 150 M F 3 PRO – Kantenschleifmaschine mit motorisch höhenverstellbarem Schleifaggregat für beste Schleifergebnisse

Qualität Made in Europe

- Jeweils separater Arbeitstisch zum Massivholz- und Furnierschleifen, manuell schwenkbar um 45° bzw. 35°
- Der Anschlag zum Furnierschleifen kann zehntel millimetergenau eingestellt werden
- Mit motorisch höhenverstellbarem Schleifaggregat
- Schleifhülseneinrichtung mit aufsetzbarem Arbeitstisch
- Der Maschinenständer aus geschweißtem Stahl garantiert eine hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Oszillierendes Schleifband mit separatem Getriebemotor für bessere Schleifergebnisse
- Oszillation wahlweise zuschaltbar
- Abriebfeste und hochgleitende Kunststoffbahnen auf Arbeitstischfläche
- Schleifsohle mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- Die gefederte Bandspannung gleicht Bandlängendifferenzen selbstständig aus
- Mit doppeltem Absaugstutzen
- Mit gummierter, gerillter Schleifwalze

Lieferumfang:
- Schleifband K100
- Je eine Gummiwalze: Ø 25, Ø 30, Ø 40, Ø 45, Ø 50 mm
- Je eine Schleifhülse K80: Ø 25, Ø 30, Ø 35, Ø 40, Ø 45, Ø 50 mm
- Bordwerkzeug
- Gehrungsanschlag

KSO 150 M F 3 PRO
statt € 15.690,00 zzgl. USt.
13.999,-
€ 16.658,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5390150

Technische Daten		KSO 150 M F 3 PRO
Schleifbandabmessungen	mm	2.640 x 150
Bandumlaufgeschwindigkeit	m/s	14
Oszillationshub	mm	20
Schleiffläche (LxB)	mm	890 x 150
Schleifhöhe max.	mm	150
Schwenkung Schleifaggregat	°	45 / 35
Arbeitstisch (LxB)	mm	1.000 x 280
Absaugstutzen-Ø	mm	150
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz	kW / V	3,0 / 400
Leistung Oszillationsmotor	kW	0,38
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.820 x 1.050 x 1.470
Gewicht ca.	mm	400
Transportzuschlag[1)]		**TPZ 400 = 77,00 €**

Furnierschleifen
Massivholzschleifen



KSO 150 M F 4 PRO – Kantenschleifmaschine mit motorisch höhenverstellbarem Schleifaggregat für beste Schleifergebnisse

Qualität Made in Europe

- Jeweils separater Arbeitstisch zum Massivholz- und Furnierschleifen, manuell schwenkbar um 45° bzw. 35°
- Der Anschlag zum Furnierschleifen kann zehntel millimetergenau eingestellt werden
- Mit motorisch höhenverstellbarem Schleifaggregat
- Zusatztisch zum Schleifen von Radien mit integrierten Absaugöffnungen
- Schleifhülseneinrichtung mit aufsetzbarem Arbeitstisch
- Der Maschinenständer aus geschweißtem Stahl garantiert eine hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Oszillierendes Schleifband mit separatem Getriebemotor für bessere Schleifergebnisse
- Oszillation wahlweise zuschaltbar
- Abriebfeste und hochgleitende Kunststoffbahnen auf Arbeitstischfläche
- Schleifsohle mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- Mit gummierter gerillter Schleifwalze zum Rundungsschleifen
- Bequeme Bedienung von zwei Seiten an drehbarem Bedienpult über der Maschine
- Höhen- und winkelverstellbarer Arbeitstisch zur Bearbeitung an der gummierten Bandantriebswalze sowie für den Einsatz von Schleifbürsten / Polierscheiben

Lieferumfang:
- Schleifband K100
- Je eine Gummiwalze: Ø 25, Ø 30, Ø 40, Ø 45, Ø 50 mm
- Je eine Schleifhülse K80: Ø 25, Ø 30, Ø 35, Ø 40, Ø 45, Ø 50 mm
- Bordwerkzeug
- Gehrungsanschlag

KSO 150 M F 4 PRO
statt € 17.900,00 zzgl. USt.
15.999,-
€ 19.038,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5390155

Technische Daten		KSO 150 M F 4 PRO
Schleifbandabmessungen	mm	2.640 x 150
Bandumlaufgeschwindigkeit	m/s	14
Oszillationshub	mm	20
Schleiffläche (LxB)	mm	890 x 150
Schleifhöhe max.	mm	150
Schwenkung Schleifaggregat	°	45 / 35
Arbeitstisch (LxB)	mm	1.000 x 280
Absaugstutzen-Ø	mm	150
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz	kW/ V	3,0 / 400
Leistung Oszillationsmotor	kW	0,38
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.820 x 1.050 x 1.470
Gewicht ca.	mm	400
Transportzuschlag[1)]		**TPZ 400 = 77,00 €**

Furnierschleifen
Massivholzschleifen
Rundschleifen
Profilschleifen



Serie LBSM - Universal-Schleifmaschinen in 2.500 und 3.000 mm Länge mit elektrischer Tischhöhenverstellung

Qualität Made in Europe

- Robuste Ausführung erlaubt auch die Bearbeitung von längeren Werkstücken
- Schleifaggregat schwenkbar, dadurch auch als Kantenschleifmaschine verwendbar
- 225 mm große, gewuchtete Bandlaufrollen sorgen für vibrationsarmen Antrieb
- Einfache Justierung des Schleifbandes
- Hohe Bandgeschwindigkeit
- Rechts-Linkslauf
- Obere Schleifsohle mit Graphitbelag
- Schleifschuh 4-fach gefedert
- Mit beweglichem Schleifschuh für schrägkantige Flächen
- Leichtgängiger Schleiftisch auch bei hoher Belastung durch schwere Werkstücke
- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- Serienmäßig mit elektrischer Tischhöhenverstellung
- Geteilter Tisch zum Aufklappen für spezielles Kantenschleifen
- Schubkasten-Schleifeinrichtung
- Integrierte Arbeitstischbeleuchtung



- Serienmäßig mit elektrischer Tischhöhenverstellung
- Bedienelemente ergonomisch günstig auf separatem Bedienpult angeordnet

Schwenkbares Schleifaggregat
Profi-Schleifschuh



LBSM 2505 ESE



- Serienmäßig mit Schubkastenschleif-einrichtung
- Geteilter Tisch zum Aufklappen für spezielle Kantenschleifan-wendungen



- 225 mm große, gewuchtete Bandlaufrollen sorgen für optimalen und vibrationsarmen Antrieb
- Bandgeschwindigkeit 17 m/s

LBSM 2505 ESE
statt € 8.999,00 zzgl. USt.
7.599,-
€ 9.042,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5342552

LBSM 3005 ESE
statt € 9.399,00 zzgl. USt.
7.899,-
€ 9.399,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5343052

Hinweis: Maschine wird demontiert geliefert!

Technische Daten		LBSM 2505 ESE	LBSM 3005 ESE
Abmessungen Arbeitstisch (L x B)	mm	2.530 x 810	3.025 x 810
Arbeitstisch-Höhenverstellung	mm	550	550
Arbeitstischquerhub	mm	690	690
Schleifschuhabmessung	mm	150 x 270	150 x 270
Bandgeschwindigkeit	m/sek	17	17
Antriebsrolle-Ø	mm	225	225
Abmessungen Schleifband	mm	7.000 x 150	8.000 x 150
Absaugstutzen-Ø	mm	2 x 160	2 x 160
Motor Tischhöhenverstellung	kW	0,37	0,37
Motorleistung ~50 Hz	kW	3,0 / 400	3,0 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	3.750 x 1.250 x 1.730	4.250 x 1.250 x 1.730
Gewicht ca.	kg	556	630
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 4 = 79,00 €**	
Transportzuschlag [1]		**TPZ 600 = 110,00 €**	**TPZDF3 = 385,00 €**

1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP /TPZ zzgl. USt.
2) Optionen nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung ab Werk



Schleifbänder	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. USt.
Schleifbänder LBSM 2505 ESE (7.000 x 150 mm)			
K100	5357010	5	109,90
K120	5357012	5	109,90
K150	5357015	5	109,90
K180	5357018	5	109,90
K220	5357022	5	109,90

Schleifbänder	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. USt.
Schleifbänder LBSM 3005 ESE (8.000 x 150 mm)			
K100	5358010	5	119,90
K120	5358012	5	119,90
K150	5358015	5	119,90
K180	5358018	5	119,90
K220	5358022	5	119,90

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

minimax ls – Langbandschleifmaschine mit elektrischer Höhenverstellung in 2.500 oder 3.000 mm Länge. Besonders schwere Profi-Ausführung.

MADE IN ITALY

- Bandschnellspannung über Hebel
- Obere Bandauflage mit Graphitbelag
- 250 mm große, gewuchtete Bandlaufrollen sorgen für optimalen Antrieb
- Mit elektrischer Höhenverstellung
- Mit Absaugung und Lärmschutzeinrichtungen
- Mit Lärmschutzzertifikat
- Mit zwei Geschwindigkeiten
- Passt sich durch schwenkbaren Schleifschuh an Flächen an
- Schrägkantige Flächen
- Serienmäßig mit Rechts- und Linkslauf

Messung der Geräusch-Emission nach DIN 45635	Durchschnittswert L_m [db (A)]	Geräuschstärke L_w[db (A)]	Geräuschstärke Bedienplatz L_{OP}[db (A)]
Leerlauf o. Absaugung	69,6	87,5	74,2
Leerlauf m. Absaugung	73,9	91,8	80,0
Bei der Bearbeitung	74,8	92,7	82,0

Staubemissionswert: 0,53 mg/m³



▶ 250 mm große, gewuchtete Bandlaufrollen sorgen für optimalen Antrieb



▶ Die Bandschnellspannung ermöglicht schnelles und problemloses Wechseln der Schleifbänder

! Maschine teilmontiert



minimax ls 2500

minimax ls 2500
statt € 7.950,00 zzgl. USt.
6.299,-
€ 7.495,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5506025

minimax ls 3000
statt € 8.150,00 zzgl. USt.
6.399,-
€ 7.614,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5506030

Technische Daten		minimax ls 2500	minimax ls 3000
Abmessungen Arbeitstisch (L x B)	mm	2.500 x 910	3.000 x 910
Senkrechter Hub Arbeitstisch	mm	620	620
Arbeitshöhe max.	mm	590	590
Arbeitsbreite auf Tisch max.	mm	900	900
Schleifschuhabmessung	mm	150 x 360	150 x 360
Höhe des Schwanenhalses	mm	180	180
Bandgeschwindigkeiten	m/sec	9 / 18	9 / 18
Antriebsrolle-Ø	mm	250	250
Abmessungen des Schleifbandes	mm	7.100 x 150	8.100 x 150
Absaugstutzen-Ø	mm	2 x 140	2 x 140
Aufzugmotor / P 2	kW	0,37	0,37
Absaugungsmotor	kW	0,75	0,75
Motorleistung ~50 Hz	kW	3,3 / 4,5 / 400	3,3 / 4,5 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	4.040 x 1.510 x 1.510	4.540 x 1.510 x 1.510
Gewicht ca.	kg	431	450
Transportverpackungspauschale [1]		TVP 2 = 45,00 €	
Transportzuschlag [1]		TPZDF3 = 385,00 €	



Schleifbänder	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. USt.
Schleifbänder LBSM 2500 (7.100 x 150 mm)			
K100	5357110	5	109,90
K120	5357112	5	109,90
K150	5357115	5	109,90
K180	5357118	5	109,90
K220	5357122	5	109,90
Schleifbänder	**Art.-Nr.**	**VE**	**€ zzgl. USt.**
Schleifbänder LBSM 3000 (8.100 x 150 mm)			
K100	5358110	5	129,90
K120	5358112	5	129,90
K150	5358115	5	129,90
K180	5358118	5	129,90
K220	5358122	5	129,90

BBS 630 C - kompakte Breitbandschleifmaschine mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis für kleine Schreinereien

Qualität Made in Europe

- Zum Bearbeiten von kleineren Teilen, vor allem von Massivholz
- Kombischleifaggregat mit Schleifschuh zum Feinschleifen von Massivholz
- Motorische Höhenverstellung des Arbeitstisches
- Bedienfeld mit elektronischer Abmessung der Tischposition mit Digitalanzeige
- Zwei Vorschub-Geschwindigkeiten
- Amperemeter zur Anzeige der Stromaufnahme des Schleifaggregats
- Serienmäßig mit gerippter Stahlwalze zum Kalibrieren und hartem Schleifschuh mit Graphitbelag auf auswechselbarem Einsatz
- Elektronisch gesteuerte Schleifbandoszillation
- Automatischer Stern-/Dreieck-Anlauf des Motors
- Gerippter Stahlwalze Ø 120 mm
- Elektromagnetische Bremse



BBS 630 C
statt € 20.199,00 zzgl. USt.
16.799,-
€ 19.990,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5343065



Kombiaggregat zum Kalibrieren und Schleifen
- *Gerippte Stahlwalze Ø 120 mm mit Höhen-Feineinstellung*
- *Harter Schleifschuh mit Graphitauflage*
- *Universal-Ausführung für Kalibrierungs- und Schleifarbeiten von Massivholz*



Bedienfeld an der Frontseite
- *Steuerung der Tischhöhe*
- *Digitale Anzeige der Tischposition*
- *Einstellung der Vorschubgeschwindigkeit*
- *Anzeige der Stromaufnahme des Schleifaggregats über Amperemeter*

Technische Daten		BBS 630 C
Arbeitsbreite	mm	630
Werkstückhöhe max.	mm	160
Dicke des bearbeiteten Materials min.	mm	3
Arbeitswalze-Ø	mm	120
Schleifband (L x B)	mm	650 x 1.600
Geschwindigkeit des Schleifbandes	m/s	18,5
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	4,5 / 9
Druckluftverbrauch ohne Gebläse	l/min	20
Betriebsdruck	bar	5,5
Absaugrohr-Ø	mm	150
Absaugleistung	m³/h	2.500
Getriebe-Vorschubmotor	kW	0,4 / 0,6
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	5,5 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.200 x 1.020 x 1.590
Gewicht ca.	kg	582
Transportverpackungspauschale [1]		**TVP 2 = 45,00 €**
Transportzuschlag [1]		**TPZ 600 = 110,00 €**

Optionen [2]	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Gummierte Walze Ø 120 mm (45 Sh)	5343070	**959,00**
Gummierte Walze Ø 120 mm (90 Sh)	5343071	**919,00**

Schleifbänder	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. USt.
K60	5356506	5	**149,00**
K80	5356508	5	**139,00**
K100	5356510	5	**129,00**
K150	5356515	5	**129,00**
K180	5356518	5	**129,00**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

NTS 200 / NTS 255 – Nass-Schleifsysteme zum Schärfen von Metall, Messern und vielen Werkzeugen

- Umfangreiches Zubehör erleichtert die Anwendung der richtigen Schleiftechnik - auch für Anfänger
- Dauerhafter Schliff ohne Verlust der Werkzeughärte wegen Hitzebildung während des Schleifvorgangs durch geringe Drehzahl und kühlendes Wasserbad
- Viele Haltevorrichtungen für verschiedene Werkzeuge erhältlich
- Leistungsstarker Induktions-Motor für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten
- Spezieller Edelkorund-Schleifstein mit Aluminiumoxyd für perfekte Schleifergebnisse auch bei hartem Stahl über 60 HRC (Werkzeugstahl)
- Abnehmbare Lederabziehscheibe zum Abziehen von Schleifgraten nach dem Schärfen
- Abziehpaste zur Politur des Werkstückes nach dem Schleifen
- Winkellehre zur Einstellung des korrekten Schleifwinkels
- Spritzwassergeschützter Motor und Schalter
- Bruchsicherer Wassertank

NTS 200

- Stabiles Kunststoffgehäuse

NTS 255

- Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse



NTS 200



NTS 255



***Abdrehvorrichtung** (Art.-Nr. 5760060)*



***Vorrichtung für kleine Messer** (Art.-Nr. 5760056)*



***Vorrichtung für große Messer** (Art.-Nr. 5760057)*



***Vorrichtung für Scheren** (Art.-Nr. 5760058)*

NTS 200
statt € 149,00 zzgl. USt.
119,-
€ 141,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 5750200

NTS 255
statt € 229,00 zzgl. USt.
199,-
€ 236,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5750255

Technische Daten		NTS 200	NTS 255
Schleifstein-Ø	mm	200	250 mm
Schleifsteinbreite	mm	40 mm	50 mm
Lederabziehscheibe	mm	220 x 30 mm	200 x 30 mm
Drehzahl	min^{-1}	120 min^{-1}	90 min^{-1}
Schutzart Antriebsmotor		IP 23	IP 23
Abgabeleistung Antriebsmotor S1 ~ 50 Hz	kW/V	0,06 kW / 230	0,12 kW / 230
Abmessungen ca.	mm	348 x 285 x 275 mm	380 x 370 x 420 mm
Gewicht ca.		9,2 kg	17 kg

Lieferumfang:

- Abziehpaste
- Winkellehre
- Universalschleifvorrichtung
- Edelkorund-Schleifstein K220
- Lederabziehscheibe

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Edelkorund-Schleifstein K220 200 mm	576	**44,90**
Edelkorund-Schleifstein K220 250 mm	5760050	**81,90**
Winkellehre Schleifstein Ø 200mm	5760002	**10,90**
Winkellehre Schleifstein Ø 250 mm	5760052	**10,90**
Steinpräparierer	5760055	**22,90**
Lederabziehscheibe Ø 220 mm	5760001	**56,90**
Lederabziehscheibe Ø 200 mm	5760003	**78,90**
Lederabziehscheibe profiliert	5760053	**71,50**
Abziehpaste	5760051	**14,50**
Vorrichtung für Röhren und Hohleisen	5760054	**53,50**
Vorrichtung für kleine Messer	5760056	**39,50**
Vorrichtung für große Messer	5760057	**45,90**
Vorrichtung für Scheren	5760058	**51,90**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Vorrichtung für Äxte	5760059	**23,50**
Abdrehvorrichtung	5760060	**49,90**
Ersatzschneide für Abdrehvorrichtung	5760061	**29,90**
Universalschleifvorrichtung	5760062	**32,50**
Universal-Schleifstütze	5760063	**27,90**
Hobelmesserschleifvorrichtung bis 320 mm	5760070	**355,00**
Hobelmesserschleifvorrichtung bis 400 mm	5760071	**375,00**
Haushalts-Set Vorrichtung für gerade Scheren und Heckenschere, große Messer und Äxte	5760064	**109,00**
Drechsel-Set Vorrichtung für Röhren und Hohleisen, Universalschleifstütze, Steinpräparierer	5760065	**109,00**

HDT 1500 – Schleiftisch für ergonomisches und sauberes Arbeiten

- Optimales, praxiserprobtes Modell zum günstigen Preis für viele Anwendungen
- Ideal für Werkräume wie z.B. in Schulen
- Stabile, einfache Tischkonstruktion
- Werkzeuglose, mechanische Höhenverstellung des Tisches lässt sich einfach über Handschrauben einstellen
- Praktische Absaugung nach unten verhindert das Zirkulieren von Spänen und Staub am Arbeitsplatz und in der Werkstatt
- Tischauflage aus einem werkstückschonenden Holzauflagerost oder Metallauflagerost mit Gummiauflagen
- Saubere Luft beim Arbeiten mit Handschleifgeräten



Trichterförmige Luftführung zum Absaugstutzen für eine gleichmäßige Absaugleistung



Steckbare Anschläge zur Fixierung des Werkstücks

Wählen Sie Ihren Auflagerost:



Werkstückschonende Holzauflagerost
L x B: 1.440 x 800 mm

+

Holzauflagerost
statt € 245,00 zzgl. USt.
209,-
€ 248,71 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5180050



Metallauflagerost mit Gummiauflagen
L x B: 1.350 x 693 mm

+

Metallauflagerost mit Gummiauflagen
statt € 235,00 zzgl. USt.
199,-
€ 236,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5180055

Technische Daten		HDT 1500
Tragkraft	kg	300
Empfohlene Absaugleistung	m³/h	1.500
Anschlussstutzen-Ø	mm	140
Arbeitshöhe min.	mm	735
Arbeitshöhe max.	mm	995
Abmessung (L x B) ca.	mm	1.570 x 1.020
Gewicht ca.	kg	73

HDT 1500
statt € 699,00 zzgl. USt.
599,-
€ 712,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5180015



HB 2080 - Hobelbank in Profi-Ausführung

Qualität Made in Europe

- Besonders schwere Ausführung des Tisches und Untergestells für festen Stand
- Präzise und sorgfältige Verarbeitung
- Komplett aus gedämpfter, massiver Rotbuche
- Schwalbenschwanzverzinkung in Hinterzange und Beiladerücken
- Alle wichtigen Kanten sind gerundet
- Oberflächen umweltfreundlich geölt
- Serienmäßig mit Werkzeuglade
- Französische Vorderzange mit Doppelspindel mit verdeckter Übersetzung mittels Zahnrädern und Kette
- Mit deutscher Hinterzange und doppelter Linearführung
- Schwalbenschwanz-Verzinkung in Hinterzange und Beiladerücken











HB 2080
statt € 2.075,00 zzgl. USt.
1.799,-
€ 2.140,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5102180

Technische Daten		HB 2080
Tragkraft max.	kg	750
Arbeitsfläche ohne Zangen	mm	1.910 x 615
Länge Vorder-/Hinterzange	mm	700 / 460
Breite Vorder-/Hinterzange	mm	100 / 140
Spannweite Vorderzange	mm	250
Spannweite Hinterzange	mm	215
Plattenstärke	mm	80
Arbeitshöhe	mm	870
Abmessungen (L x B) ca.	mm	2.165 x 855
Gewicht ca.	kg	141

Lieferumfang:
- Zwei Rundbankhaken kurz
- Zwei Rundbankhaken lang
- Schublade
- Beilade

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HB 1601 / HB 2007 / HB 2010 - Schreiner-Hobelbänke

Qualität Made in Europe

- Hobelbänke in Profi-Ausführung
- Präzise und sorgfältige Verarbeitung
- Komplett aus gedämpfter, massiver Rotbuche
- Alle wichtigen Kanten sind gerundet
- Oberflächen umweltfreundlich geölt
- Serienmäßig mit Werkzeuglade
- Die zwei Zylinderstäbe der Spannzangen sind präzise und stabil in einem Gussteil geführt
- Mit leichtgängiger Trapezgewindespindel

HB 1601 mit französischer Vorder- und Hinterzange, 2 Rundbankhaken lang, Schublade und Beilade

HB 2007 Zusatzausstattung:
- Mit französischer Vorderzange und deutscher Hinterzange mit Linearführung, 2 Rundbankhaken kurz, 2 Rundbankhaken lang, Schublade und Beilade
- Fingerverzinkung in Hinterzange und Beiladerücken
- Erweiterbar durch Unterbauschrank und Kipplade

HB 2010 Zusatzausstattung:
- wie HB 2007 mit folgenden Unterschieden:
- Schwalbenschwanzverzinkung in Hinterzange und Beiladerücken
- Massivere Linearführung an der Hinterzange
- Besonders schwere Ausführung des Tisches und Untergestells für festen Stand
- Schwere und stabile Zangenführungen

HB 2010
statt € 1.159,00 zzgl. USt.
1.059,-
€ 1.260,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5102102

HB 2010
· Besonders schwere Ausführung
· Schwalbenschwanzverzinkung in Hinterzange & Beiladerücken
· Mit Rundbankhaken
· Alle wichtigen Kanten gerundet
· Erweiterbar



Schwalbenschwanzverzinkung in Hinterzange und Beiladerücken

Besonders massive Linearführung an der Hinterzange

Lieferumfang HB 2010:
· 4 Bankhaken
· Schublade



Fingerverzinkung in Hinterzange und Beiladerücken



Massive Linearführung an der Hinterzange

HB 2007
· Schwere Ausführung
· Fingerverzinkung in Hinterzange und Beiladerücken
· Mit Rundbankhaken
· Alle wichtigen Kanten gerundet
· Erweiterbar

HB 2007
statt € 899,00 zzgl. USt.
859,-
€ 1.022,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5102070A



Lieferumfang HB 2007:
· 2 Rundbankhaken kurz
· 2 Rundbankhaken lang
· Schublade
· 1 Paar Schraubzwingen

HB 1601
statt € 655,00 zzgl. USt.
599,-
€ 712,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5101163

HB 1601
· Mit Rundbankhaken
· Alle wichtigen Kanten gerundet
· Umweltfreundlich geölt



HB 1601 serienmäßig mit Ablageboden

Lieferumfang HB 1601:
· 2 Bankhaken
· Schublade
· Ablageboden



Technische Daten		HB 1601	HB 2007	HB 2010
Tragkraft max.	kg	500	600	600
Arbeitsfläche ohne Zangen	mm	1.600 x 600	1.915 x 615	1.910 x 615
Länge Vorder-/Hinterzange	mm	360 / 360	520 / 450	520 / 460
Breite Vorder-/Hinterzange	mm	70 / 70	70 / 140	70 / 140
Spannweite Vorderzange	mm	130	190	190
Spannweite Hinterzange	mm	130	180	190
Plattenstärke	mm	30	50	50
Arbeitshöhe	mm	850	870	870
Abmessungen (L x B) ca.	mm	1.760 x 770	2.120 x 790	2.100 x 700
Gewicht ca.	kg	61	91	97

- *Die serienmäßigen, drehbaren **Rundbankhaken** erleichtern das Einspannen von Werkstücken verschiedenster Art (Bild 1 + 2)*
- *Die Spannköpfe sind aus Aluminium gefertigt. Dies verhindert die Beschädigungen Ihrer Werkzeuge bei einer versehentlichen Berührung*
- *Die seitliche, schräge Spannfläche der runden Köpfe drückt das Werkstück beim Spannen gleichmäßig nach unten gegen die Arbeitsplatte (Bild 3)*
- *Über einstellbare Druckelemente (4) können die Rundbankhaken auf verschiedene Höhen positioniert werden.*

Serie HB - Hobelbänke für den Hobby-Bastler bis zum Schreiner

Qualität Made in Europe

- Präzise Fertigung und sorgfältige Verarbeitung
- Komplett aus gedämpfter, massiver Rotbuche



HOLZKRAFT HB 1401 und 1901
- Kompakte Hobelbank für Handwerk und Ausbildung
- Keilgezinktes Buchenleimholz
- **Serienmäßig mit Ablageboden und vier Rundbankhaken**
- Mit zwei Bankhakenlochreihen
- Oberfläche unbearbeitet
- Lieferung erfolgt zerlegt zur Selbstmontage

HOLZKRAFT HB 1701
- Kompakte Hobelbank für Handwerk und Ausbildung
- Oberteil aus durchgehenden Buchenleimholzplatten
- Untergestell aus keilgezinktem Buchenleimholz
- Serienmäßig mit Ablageboden und vier Rundbankhaken
- Sorgfältig verarbeitete Werkzeuglade
- Mit französischer Vorder- und Hinterzange
- Mit zwei Bankhakenlochreihen
- Oberflächen umweltfreundlich geölt
- Durch vorgebohrte Löcher für die Spannzangen sowohl für Links- als auch für Rechtshänder geeignet
- Lieferung erfolgt zerlegt zur Selbstmontage

HB 1901



HB 1701

2 Bankhakenreihen



· *HB 1401 und HB 1901 mit zwei Bankhakenlochreihen*

HB 1401	HB 1901	HB 1701
statt € 439,00 zzgl. USt.	statt € 479,00 zzgl. USt.	statt € 615,00 zzgl. USt.
415,-	**449,-**	**559,-**
€ 493,85 inkl. USt.	€ 534,31 inkl. USt.	€ 665,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 5101411	Art.-Nr. 5101911	Art.-Nr. 5101711

Technische Daten		HB 1401	HB 1901	HB 1701
Tragkraft max.	kg	350	350	350
Arbeitsfläche ohne Zangen	mm	1.340 x 500	1.840 x 500	1.650 x 610
Länge Vorder-/Hinterzange	mm	350 / 360	360 / 360	360 / 360
Breite Vorder-/Hinterzange	mm	55 / 55	55 / 55	55 / 55
Spannweite Vorder-/Hinterzange	mm	160 / 160	160 / 160	130 / 130
Plattenstärke	mm	30	30	30
Arbeitshöhe	mm	850	850	850
Abmessungen (L x B) ca.	mm	1.500 x 650	2.000 x 650	1.800 x 760
Gewicht ca.	kg	47	62	62





Einbauschrank H2 für HB 1701
zzgl. USt.
265,-
€ 315,35 inkl. USt.
Art.-Nr. 5102156

Lieferumfang H2 für HB 1701:
4 Schubladen, 2 Türen

Technische Daten	Einbauschrank H2
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.000 x 410 x 460 mm
Gewicht ca.	30 kg



Einbauschrank für HB 2007 und HB 2010
zzgl. USt.
415,-
€ 493,85 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5102140

Einbauschrank für HB 2007 und HB 2010:
4 Schubladen, 2 Türen, abschließbar, Abmessungen (L x B x H) ca.: 1.195 x 460 x 480 mm (Hobelbank nicht im Lieferumfang enthalten!)



Optionaler Bankknecht zum Anbau
HB 2007 und HB 2010 mit zusätzlichen Bankhakenlöchern an der Bankhakenleisten-Vorderseite für noch mehr Einspannmöglichkeiten



Optionaler Bankknecht zum Anbau
zzgl. USt.
69,90
€ 83,18 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5102150



Kipplade für HB 2007 und HB 2010
zzgl. USt.
539,-
€ 641,41 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5102142

Kipplade mit Werkzeughalterungen
passend für HB 2007 und HB 2010, abschließbar, serienmäßig mit Werkzeughaltern, Abmessungen: 1.195 x 450 x 480 mm (Hobelbank nicht im Lieferumfang enthalten!)



Rundbankhakenset Kurz
zzgl. USt.
45,-
€ 53,55 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5102152



Rundbankhakenset Lang
zzgl. USt.
55,-
€ 65,45 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5102151

Bestückungsvorschlag Kipplade: Stemmeisen 6 - 30 mm (Kirsch), Schraubendreher-Satz, Halbrundfeile groß, Halbrundraspel groß, Spitzbohrer, Reibale, Ziehklinge, Simshobel mit Doppel, Doppel-Simshobel, Abziehstein, Metallhammer 300g, Flachfeile Metall, Bohrerkassette, Rundfeile Ø 10 mm, Dreikantfeile, Splintentreiber 3 und 5 mm, Puk Bogensäge klein, Putzhobel, Raubank 480 mm lang, Schmiege in Buche, Gehrungsmaß in Buche, Winkel mit Schenkelmaß 25 cm, Japansäge, Winkelmesser, Streichmaß, Kneifzange

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HT 300 S / HT 300 M – fahrbare Arbeitsplatztische mit schneller und individueller Höhenverstellung

Made in Germany

- Anpassung der Tischhöhe durch Hydraulikaggregat per Fußhebel
- Einfach zu rangieren durch vier Lenkrolle
- Zwei Rollen mit Feststellern
- Unterschiedliche Arbeitsplatten auf den Grundrahmen montierbar

HT 300 M PSR

- fahrbarer Arbeitsplatztisch, höhenverstellbar, mit Plattenschwenkrahmen
- Müheloses Laden und Schwenken von Platten durch eine Person
- Schwenkrahmen mit Arretierung in vertikaler und horizontaler Position


HT 300 S


HT 300 M


HT 300 M PSR

Zubehör für HT 300 S

Arbeitsplatte Metall, glatt 1000 x 600 mm	Art-Nr.	€ zzgl. USt.
Plattendicke 3 mm	5193300	136,90



	HT 300 S	HT 300 M	HT 300 M PSR
statt	€ 1.395,00 zzgl. USt.	€ 1.799,00 zzgl. USt.	€ 3.375,00 zzgl. USt.
	1.299,-	**1.659,-**	**3.099,-**
	€ 1.545,81 inkl. USt.	€ 1.974,21 inkl. USt.	€ 3.687,81 inkl. USt.
Art.-Nr.	5192300	5192310	5192315

Technische Daten		HT 300 S	HT 300 M	HT 300 M PSR
Tragkraft	t	0,3	0,3	0,3
Tragkraft max. Schwenkrahmen	t	-	-	0,12
Tischhöhe min. / max.	mm	400 / 1.010	400 / 1.010	400 / 1.010
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	970 x 590 x 400	1.200 x 740 x 400	1.200 x 740 x 400
Plattform (L x B)	mm	970 x 590	1.200 x 740	-
Schwenkrahmen (L x B)	mm	-	-	1.500 x 1.800
Schwenkrahmen Gewicht	kg	-	-	10

Zubehör HT 300 S

Arbeitsplatte Buche-Multiplex

1.250 x 800 mm; 30 mm dick, mit 4 Steckbolzen



Arbeitsplatte Buche-Multiplex
statt € 209,90 zzgl. USt.
195,-
€ 232,05 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5193301

Tischoberteil HPL Lochrasterplatte

800 x 1.200 mm; Lochraster mit Ø20 mm



Tischoberteil HPL Lochrasterplatte
zzgl. USt.
269,-
€ 320,11 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5194200

Lochrasterarbeitsplatte Buche-Multiplex

1.250 x 800 mm; 30 mm dick, Lochraster 100 mm, Bohrungs-ø 22 mm



Lochrasterarbeitsplatte Buche-Multiplex
statt € 255,00 zzgl. USt.
229,-
€ 272,51 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5193302

Zubehör für HT 300 M

Lochrasterarbeitsplatte Buche-Multiplex

1.000 x 600 mm; 3 mm dick



Lochrasterarbeitsplatte Buche-Multiplex
statt € 275,00 zzgl. USt.
255,-
€ 303,45 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5193310

HT 300 / 600 LAP – fahrbare Scherenhubtische, mit Doppel-Horizontalscheren und großzügigen Dimensionen mit Lochrasterplatte aus Buche-Multiplex

- Anpassung der Tischhöhe durch Hydraulikaggregat per Fußhebel
- Einfach zu rangieren durch vier Lenkrollen
- Zwei Rollen mit Feststellern
- Unterschiedliche Arbeitsplatten auf den Grundrahmen montierbar
- Stabile Konstruktion aus hochwertigen Stahlprofilen
- Inklusive hochwertiger Lochrasterplatte

Made in Germany


HT 300 L LAP

HT 600 LAP

Lieferumfänge:
Lochrasterplatte Buche-Multiplex 2.000 x 1000 x 30 mm, Lochraster 100 mm, Bohrungs-Ø 22 mm

	HT 300 L LAP	HT 600 LAP
statt	€ 2.599,00 zzgl. USt.	€ 3.369,00 zzgl. USt.
	2.399,-	**3.099,-**
	€ 2.854,81 inkl. USt.	€ 3.687,81 inkl. USt.
Art.-Nr.	5192325	5192605

Technische Daten		HT 300 L LAP	HT 600 LAP
Tragkraft	t	0,3	0,6
Tischhöhe min./max.	mm	430 / 1.040	430 / 1.040
Plattform (L x B)	mm	2.000 x 1.000	2.000 x 1.000
Rollen-Ø	mm	125	125
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	2.000 x 1.000 x 430	2.000 x 1.000 x 430
Gewicht ca.	kg	198	211

Zubehör



Klemmzwinge
statt € 75,00 zzgl. USt.
69,90
€ 83,18 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5193315



Einzelwiderlager
statt € 70,90 zzgl. USt.
66,-
€ 78,54 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5193317



Auflageschiene mit Antirutsch-Auflage
statt € 275,00 zzgl. USt.
255,-
€ 303,45 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5193310



Schnellspanner mit Winkelgetriebe
statt € 420,00 zzgl. USt.
389,-
€ 462,91 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5193316

AMT 500 – Arbeits- und Montagetisch

Made in Germany

- Stufenlos höhenverstellbarer Montagetisch
- Höhenverstellbar mithilfe der Fußhydraulik
- Robuster Helfer in jeder Werkstatt und Arbeitsumgebung
- Das patentierte System der Höhenverstellung sorgt für eine gleichmäßige und stufenlose Höhenverstellung. Auch bei einer ungleichen Lastenverteilung oder exzentrischen Beladung
- Kein verklemmen, kein ruckeln
- Reagiert schnell und in wohl dosierter Geschwindigkeit
- Lichte Weite von 1.105 mm zwischen den Hubsäulen
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse







Verbaute Hebeaggregate sind vor Schmutz und Beschädigung geschützt



Die untere Synchronwelle kann optional unter einem Einlegeboden verschwinden



Vier Lenkrollen mit zwei Bremsen sorgen für Flexibilität und Standsicherheit

Stahl-Lochrasterplatte	
Materialdicke	ca. 11,5 – 13 mm
Bohrungen	mit Radius 2 mm
Ecken und Kanten	mit Radius 3/6 mm
Raster	50 x 50 mm
Seitenwange	50 mm hoch
Bohrungsabstand Seitenwange	50 mm



Optionaler Stahlblech-Einlegeboden bietet Platz für Werkzeuge, Zubehör, Unterschrank, etc. (Art.-Nr. 6110500)

Patentiert

AMT 500
(ohne Arbeitsplatte)
statt € 2.399,00 zzgl. USt.
2.199,-
€ 2.399,00 inkl. USt.
Art.-Nr. 5191500



AMT 500 B
statt € 2.649,00 zzgl. USt.
2.449,-
€ 2.914,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 5191501



AMT 500 BL
statt € 2.699,00 zzgl. USt.
2.499,-
€ 2.973,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5191502



AMT 500 SL
statt € 5.759,00 zzgl. USt.
5.299,-
€ 6.305,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5191505

Technische Daten		AMT 500	AMT 500 B	AMT 500 BL	AMT 500 SL
Tragkraft	kg	500	500	500	500
Auflageplatte		–	Arbeitsplatte Buche-Multiplex	Lochrasterplatte Buche-Multiplex	Stahl-Lochrasterplatte
Plattformgröße	mm	1.460 x 740	–	–	–
Plattengröße	mm	–	1.600 x 790 x 30	1.600 x 790 x 30	1.600 x 790 x 50
Gesamthöhe max.	mm	970	1.000	1.000	1.000
Nutzhub	mm	300	300	300	300
Hebeaggregat		1x links	1x links	1x links	1x links
Lenkrollen-ø	mm	125	125	125	125
Abmessungen (LxBxH) ca.	mm	1.460 x 740 x 670	1.460 x 740 x 700	1.460 x 740 x 700	1.460 x 740 x 720
Gewicht ca.	kg	120	140	140	290
Transportzuschlag[1]		**TVP4 = 79,00**	**TVP4 = 79,00**	**TVP4 = 79,00**	**TVP4 = 79,00**

[1] Erläuterung der Transportzuschläge und Transportverpackungspauschalen siehe Rückseite, Preis TVP/TPZ zzgl. USt.

Serie HWS – Wippkreissägen mit Direktantrieb

Made in Germany

- Geschlossener und sicherer Sägebereich für mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung
- Verdrehsicherung des Holzes durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe
- Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell
- Robuster und starker Kreissägen-Motor
- Kräftesparendes Arbeiten durch idealen Wippendrehpunkt
- Fahrvorrichtung für einfachen Transport
- Stoß-, kratz- und wetterfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
- Phasenwender bei allen 400 V Modellen

HWS 505 K
- Auslieferung teilmontiert
- 230 V oder 400 V erhältlich

HWS 720 K
- Auslieferung teilmontiert

HWS 701 K / HWS 702 K
- Wippenverlängerung mit Schnittlängenanzeige zum einfachen Schneiden von gleichen Holzlängen
- Auslieferung fertig montiert

HWS 701 S / HWS 702 S
- Sicheres Arbeiten durch beweglichen Handgriff zum Fixieren des Schnittgutes in der Wippe, dadurch leichteres Bewegen der Wippe auch bei vollster Beladung
- Wippenverlängerung mit Schnittlängenanzeige zum einfachen Schneiden von gleichen Holzlängen
- Auslieferung fertig montiert

PZ.LSV GS

Lieferumfang HWS 505 K:
HM-Sägeblatt-Ø 505 mm Z40

Lieferumfang HWS 720 K:
HM-Sägeblatt-Ø 0[illegible] mm Z42
Made in Germany

Lieferumfang HWS 701 / 702:
HM-Sägeblatt-Ø 700 mm Z42
Made in Germany
Wippenverlängerung



HWS 505 K



HWS 701 S

Inklusive SCHUTZVORRICHTUNG EN-Norm 1870-6 seit 1.7.2018

Schnitthöhen HWS 505


Schnitthöhen HWS 720/701/702


HWS 505 K 230 V	HWS 505 K 400 V	HWS 720 K	HWS 701 K	HWS 702 K	HWS 701 S	HWS 702 S
statt € 819,00 zzgl. USt.	statt € 829,00 zzgl. USt.	statt € 999,00 zzgl. USt.	statt € 1.325,00 zzgl. USt.	statt € 1.345,00 zzgl. USt.	statt € 1.429,00 zzgl. USt.	statt € 1.449,00 zzgl. USt.
689,-	**699,-**	**829,-**	**1.129,-**	**1.139,-**	**1.229,-**	**1.249,-**
€ 819,91 inkl. USt.	€ 831,81 inkl. USt.	€ 986,51 inkl. USt.	€ 1.343,51 inkl. USt.	€ 1.355,41 inkl. USt.	€ 1.462,51 inkl. USt.	€ 1.486,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 5965505	Art.-Nr. 5965506	Art.-Nr. 5965721	Art.-Nr. 5966701	Art.-Nr. 5966702	Art.-Nr. 5963703	Art.-Nr. 5963710

Technische Daten		HWS 505 K	HWS 720 K	HWS 701 K	HWS 702 K	HWS 701 S	HWS 702 S
Sägeblatt--Ø	mm	500 / 505	700	700	700	700	700
Schnittleistung Rundholz max.	mm	170	240	240	240	240	240
Schnittleistung Scheitholz max.	mm	240 x 190	370 x 240	370 x 240	370 x 240	370 x 240	370 x 240
Motordrehzahl	min^{-1}	2.800	1.400	1.380	1.400	1.380	1.400
Antrieb		**Elektromotor** mit Direktantrieb	**Elektromotor** mit Direktantrieb	**Elektromotor** mit Direktantrieb	**Elektromotor** mit Direktantrieb	**Elektromotor** mit Direktantrieb	**Elektromotor** mit Direktantrieb
Wippenauflage	mm	735	735	735	735	735	735
Aufnahmeleistung	kW	2,6	4,5	5,2	7,5	5,2	7,5
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230 oder 400	400	400	400	400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	860 x 775 x 990	1.270 x 730 x 1.130	1.270 x 730 x 1.130	1.270 x 730 x 1.130	1.270 x 730 x 1.130	1.270 x 730 x 1.130
Gewicht ca.	kg	75	100	117	121,5	123,5	128

HWSE 700 K – Wippkreissäge mit Direktantrieb

- Geschlossener und sicherer Sägebereich für mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung
- Verdrehsicherung des Holzes durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe
- Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell
- Fahrvorrichtung für einfachen Transport
- Stoß-, kratz- und wetterfeste Pulverbeschichtung
- Phasenwender



Lieferumfang:
HM Sägeblatt-Ø 700 mm

HWSE 700 K
statt € 729,00 zzgl. USt.
679,-
€ 808,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 5960702



HWSE 700K



Inklusive SCHUTZVORRICHTUNG EN-Norm 1870-6 seit 1.7.2018

Schnitthöhen


Technische Daten	HWSE 700 K
Rundholz im Ganzschnitt	250 mm
Sägeblatt-Ø	700 mm
Antrieb	**Elektromotor** mit Direktantrieb
Arbeitshöhe	700 mm
Motordrehzahl	1.400 min^{-1}
Aufnahmeleistung ~50 Hz	5 kW / 400 V
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.030 x 770 x 1.095 mm
Gewicht ca.	92,7 kg

Serie HWSR – Wippkreissägen mit Keilriemenantrieb

Made in Germany

- Geschlossener und sicherer Sägebereich für mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung
- Robuste Konstruktion mit Riemenantrieb ermöglicht größere Schnitttiefe und besonders hohes Schnittvolumen
- Verdrehsicherung des Holzes durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe
- Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell
- Kräftesparendes Arbeiten durch idealen Wippendrehpunkt
- Wippenverlängerung mit Schnittlängenanzeige zum einfachen Schneiden von gleichen Holzlängen
- Stoß-, kratz- und wetterfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
- Phasenwender bei allen 400 V Modellen
- Auslieferung fertig montiert

Inklusive SCHUTZVORRICHTUNG EN-Norm 1870-6 seit 1.7.2018

Keilriemen +30 % größere Schnitttiefe

Schnitthöhen 260 / 380 mm

Sägeblatt Made in Germany

Inklusive Wippenverlängerung

HWSR 701 K / 702 K

- Robuster und starker Kreissägen-Motor
- Fahrvorrichtung für einfachen Transport



HWSR 702 K

Lieferumfang HWSR 701 / 702:
- HM-Sägeblatt-Ø 700 mm Z42
- Wippenverlängerung

HWSR 701 Z K

- Zapfwellenantrieb
- Dreipunkthalterung Kat. I und II



HWSR 701 ZE K

- Kombinierter Zapfwellen-/Elektroantrieb
- Robuster und starker Kreissägen-Motor
- Dreipunkthalterung Kat. I und II



HWSR 701 K
statt € 1.999,00 zzgl. USt.
1.679,-
€ 1.998,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 5966770

HWSR 702 K
statt € 2.049,00 zzgl. USt.
1.729,-
€ 2.057,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 5966772

HWSR 701 Z K
statt € 2.399,00 zzgl. USt.
1.999,-
€ 2.378,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5966773

HWSR 701 ZE K
statt € 2.999,00 zzgl. USt.
2.559,-
€ 3.045,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 5966774

Technische Daten		HWSR 701 K	HWSR 702 K	HWSR 701 Z K	HWSR 701 ZE K
Sägeblatt-Ø	mm	700	700	700	700
Schnittleistung Rundholz max.	mm	250	250	250	250
Schnittleistung Scheitholz max.	mm	370 x 250	370 x 250	370 x 250	370 x 250
Antrieb		**Elektromotor** mit Keilriemenantrieb	**Elektromotor** mit Keilriemenantrieb	**Zapfwelle**[1)] mit Keilriemenantrieb	**Zapfwelle**[1)] **/ Elektromotor** mit Keilriemenantrieb
Wippenauflage	mm	735	735	735	735
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	5,2 / 400	7,5 / 400	–	5,2 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.060 x 820 x 1.150	1.060 x 820 x 1.150	1.410 x 900 x 1.150	1.500 x 900 x 1.150
Gewicht ca.	kg	152	156	171	217

FB 4500 – Förderband für das zeitsparende Weiterbefördern von Brennholz sofort nach dem Schnitt

- Variable Höhenanpassung an Ladehöhe unterschiedlicher Transportmittel
- Neigungsverstellung von 5° bis 45° über Seilwinde mit großem Handrad
- Einfaches und sicheres Ein- und Ausklappen über Seilwinde und Radunterstützung
- Auf- und Abbau schnell und problemlos für eine Person machbar

Ausstattung
- Luftbereifte Transporträder (Ø 400 mm)
- Vollverzinkte Förderwanne
- Mitnehmer aus Stahl

› **Nur eine Person für Bedienung, Auf- und Abbau notwendig**

FB 4500
statt € 3.239,00 zzgl. USt.
2.699,-
€ 3.211,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5964500



Abbildung zeigt Förderband in der Transport- und Lagerstellung



Abbildung zeigt Förderband mit Wippkreissäge HWS 701

Modell		FB 4500
Förderbandbreite	mm	250
Förderlänge	m	4,5
Förderhöhe bei 5°	mm	700
Förderhöhe bei 45°	mm	3400
Förderhöhe bei 45° max. ca.	mm	3,5
Bandgeschwindigkeit	m/s	0,8
Förderbandantrieb		Elektromotor
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 400
Abmessung bei 5° Stellung des Förderbandes ca.	mm	1100x4800x2130
Abmessung bei 45° Stellung des Förderbandes ca.	mm	1100x3700x3500
Abmessung Transport-/Lagerstellung ca.	mm	1100x2770x2130
Gewicht ca.	kg	245

① 

② 

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
① Fahrvorrichtung für Kugelkopf-Kupplung, Deichsel mit Stützrad	5971010	**339,00**
② Fahrvorrichtung für Schlepper-Zugöse, Deichsel mit Stützrad	5971011	**319,00**

1) Empfohlene Traktorleistung: 20 PS

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie HRTS – Rolltischkreisägen mit Direkt- oder Keilriemenantrieb

Made in Germany

- Geschlossener und sicherer Sägebereich für mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung
- Sicheres Arbeiten durch beweglichen Handgriff zum Fixieren des Schnittgutes
- Kugelgelagerter, dauerhaft leichtgängiger Stahlblech-Schiebetisch
- Robuster und starker Kreissägen-Motor
- Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell
- Stoß-, kratz- und wetterfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
- Phasenwender bei allen 400 V Modellen
- Auslieferung fertig montiert

Inklusive
SCHUTZVORRICHTUNG
EN-Norm 1870-6 seit 1.7.2018

PZ.LSV GS

HRTS 701 K

- Direktantrieb
- Fahrvorrichtung für einfachen Transport



Schnitthöhe 230 mm

HRTSR 701 K

- Robuste Konstruktion mit Riemenantrieb ermöglicht größere Schnitttiefe und besonders hohes Schnittvolumen

Keilriemen +30 % größere Schnitttiefe



Schnitthöhe 250 mm

Lieferumfang:
- HM-Sägeblatt-Ø 700 mm Z42

HRTS 701 K
statt € 1.685,00 zzgl. USt.
1.399,-
€ 1.664,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5966705

HRTSR 701 K
statt € 2.155,00 zzgl. USt.
1.799,-
€ 2.140,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5966706

Technische Daten		HRTS 701 K	HRTSR 701 K
Sägeblatt-Ø	mm	700	700
Schnittleistung Tisch max.	mm	230	250
Drehzahl	min^{-1}	1.380	1.380
Antrieb		**Elektromotor** mit Direktantrieb	**Elektromotor** mit Keilriemenantrieb
Tisch (L x B x H)	mm	1.400 x 850 x 850	1.400 x 850 x 850
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW	5,2 / 400	5,2 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.420 x 860 x 1.250	1.460 x 855 x 1.210
Gewicht ca.	kg	149	172



Aktionsangebote Sägeblätter

-Ø	Zähne ZT	Blattstärke	Bohrung mm	Art.-Nr.	statt	€ zzgl. USt.
(1) Holz-Kreissägeblätter, Chromstahl (Wolfszahn), grobe Schnittgüte						
Ø 700 mm	Z56	3,2	30	5970070	~~179,00~~	**152,90**
(2) Holz-Kreissägeblätter, Hartmetall (Langschnitt-Flachzahn mit Spanabweiser und Dehnungsschlitzen), grobe Schnittgüte						
Ø 700 mm	Z46	4,2	30	5970170	~~179,00~~	**159,00**

HSE 5-520 KH – Horizontaler Brennholzspalter

- Geschlossener und sicherer Spaltbereich für mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene Spalt-Schutzvorrichtung
- Durch liegende Arbeitsweise auch auf einer Werkbank verwendbar und kein Aufstellen des Materials nötig – ideal für längeres, ermüdungsarmes Arbeiten
- Leicht bedienbare Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung für maximale Sicherheit des Anwenders
- Stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Leicht transportierbar durch Transportgriffe und Fahrwerk
- Geringer Platzbedarf

HSE 5-520 KH
statt € 329,00 zzgl. USt.
279,-
€ 332,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 5981005

Inklusive
SCHUTZVORRICHTUNG
EN-Norm 1870-6 seit 1.7.2018





Technische Daten		HSE 5-520 KH
Spaltkraft max.	t	5 t
Zylinderhub max.	mm	375
Spaltlänge max.	mm	520
Spaltgut-Ø	mm	max. 250
Hub Vorlauf	cm/s	3,7
Hub Rücklauf	cm/s	6,2
Motorleistung ~50 Hz	kW	2,2 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.160 x 425 x 610
Gewicht ca.	kg	50

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
5l Hydraulik-Öl HYS 46	5999000	**32,90**

Serie HSE – Holzspalter für anspruchsvolle Anwender mit bis zu 30 t Spaltkraft. Mit Elektromotor-, Zapfwellen- oder kombiniertem Zapfwellen- / Elektroantrieb

- Vertikale Ausführung zum Spalten von Kurz- und Meterholz
- Robuste und solide Bauweise
- Stoß- und kratzfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
- Schnelle, werkzeuglose Spalthöheneinstellung
- Niedrige Bodenplatte für einfaches, ermüdungsarmes Beladen großer Stämme (gilt nicht für HSE 8-550)
- Phasenwender bei allen 400 V Modellen
- Bequemer Transport durch serienmäßiges Fahrwerk mit großen Gummi-Rädern
- Platzsparende Lagerung durch einfach absenkbaren Zylinder
- Leistungsstarke Industrie-Hydraulikanlage
- Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung
- Mit Spaltguthalterung

HSE 8-550 bis HSE 14-1100:
- Bequemer Transport mit Hand-Zugdeichsel durch serienmäßiges Fahrwerk mit Hartgummi-Rädern und zusätzlichem Stützrad
- Mit mechanischem Stammheber

Modelle HSE 16-1100 bis HSE 30-1100 ZE
- Bequemer Transport mit Hand-Zugdeichsel durch serienmäßiges Fahrwerk mit großen Lufträdern und zusätzlichem Stützrad
- Mit mechanischem Stammheber

HSE 8-550

8,0 t



HSE 8-550

HSE 11-1100

9,9 t



HSE 11-1100

HSE 14-1100

14,0 t



HSE 14-1100

HSE 8-550 (230 V)	HSE 8-550 (400 V)	HSE 11-1100	HSE 14-1100	HSE 16-1100	HSE 16-1100 Z
statt € 639,00 zzgl. USt.	statt € 639,00 zzgl. USt.	statt € 1.039,00 zzgl. USt.	statt € 1.139,00 zzgl. USt.	statt € 1.729,00 zzgl. USt.	statt € 2.089,00 zzgl. USt.
559,-	**559,-**	**919,-**	**999,-**	**1.529,-**	**1.839,-**
€ 665,21 inkl. USt.	€ 665,21 inkl. USt.	€ 1.093,61 inkl. USt.	€ 1.188,81 inkl. USt.	€ 1.819,51 inkl. USt.	€ 2.188,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 5981008	Art.-Nr. 5981009	Art.-Nr. 5981011	Art.-Nr. 5981014	Art.-Nr. 5981016	Art.-Nr. 5981017

Technische Daten		HSE 8-550	HSE 8-550	HSE 11-1100	HSE 14-1100	HSE 16-1100	HSE 16-1100 Z
Spaltkraft max.	t	8	8	9,9	14	15,3	15,3
Zylinderhub	mm	485	485	850	850	880	880
Spaltlänge max.	mm	550	550	1.040	1.040	1.100	1.100
Spaltgut-Ø	mm	300	300	300	300	300	300
Vorlaufgeschwindigkeit	cm/s	3,1	6,1	3,7 - 17,6	4,2 - 21,8	4,6 – 14,2	4,6 – 14,2 [1]
Rücklaufgeschwindigkeit	cm/s	17,1	19,4	6,1	5,2	6,4	6,4 [1]
Antrieb		Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor	Zapfwelle
Zapfwellendrehzahl	min^{-1}	–	–	–	–	–	540
Schlepperleistung min.	PS	–	–	–	–	–	› 7,7
Dreipunkthalterung		–	–	–	–	–	Kat. I
Höhe Lagerstellung	mm	–	–	–	–	2.000	2.000
Antriebsleistung ~50 Hz	kW	3 / 230	3,5 / 400	3,3 / 400	3,5 / 400	4,5 / 400	–
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	845 x 935 x 1.500	845 x 935 x 1.500	1.440 x 1.330 x 2.280	1440 x 1350 x 2280	1050 x 1550 x 2500	1050 x 1700 x 2500
Gewicht ca.	kg	110	109	172,5	185	258	244

1) Geschwindigkeit variiert, da abhängig von der Leistung der Antriebsquelle (Traktor)

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

	Modell	HSE 5-520 KH Art.-Nr. 5981005	HSE 8-550 (230 V) Art.-Nr. 5981008	HSE 8-550 (400 V) Art.-Nr. 5981009	HSE 11-1100 Art.-Nr. 5981011	HSE 14-1100 Art.-Nr. 5981014	HSE 16-1100 Art.-Nr. 5981016	HSE 16-1100 Z Art.-Nr. 5981017	HSE 16-1100 ZE Art.-Nr. 5981018	HSE 22-1100 Art.-Nr. 5981022	HSE 22-1100 Z Art.-Nr. 5981023	HSE 22-1100 ZE Art.-Nr. 5981024	HSE 30-1100 Z Art.-Nr. 5981030	HSE 30-1100 ZE Art.-Nr. 5981031
①	**Gelenkwelle ohne Rutschkupplung 860 mm, Kat. II** Art.-Nr. 5990014 **125,00 € zzgl. USt.**							●	●		●	●	●	●
②	**5l Hydraulik-Öl HYS 46** Art.-Nr. 5999000 **32,90 € zzgl. USt.**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
③	**Sägebock SB 1; 150 kg** Art.-Nr. 5900008 **36,50 € zzgl. USt.**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
④	**Hydraulische Seilwinde** Art.-Nr. 5990500 **689,00 € zzgl. MwSt**							●	●	●	●	●	●	●

Neu



HSE 16-1100

15,3 t

Inklusive SCHUTZVOR-RICHTUNG EN-Norm 609-1 seit 1.7.2018



HSE 16-1100

HSE 22-1100

23,4 t



HSE 22-1100

HSE 30-1100

26,1 t

Inklusive SCHUTZVOR-RICHTUNG EN-Norm 609-1 seit 1.7.2018



HSE 30-1100



HSE 16-1100 ZE	HSE 22-1100	HSE 22-1100 Z	HSE 22-1100 ZE	HSE 30-1100 Z	HSE 30-1100 ZE
statt € 2.369,00 zzgl. USt.	statt € 2.049,00 zzgl. USt.	statt € 2.299,00 zzgl. USt.	statt € 2.669,00 zzgl. USt.	statt € 2.779,00 zzgl. USt.	statt € 3.199,00 zzgl. USt.
2.089,-	**1.799,-**	**2.029,-**	**2.349,-**	**2.449,-**	**2.729,-**
€ 2.485,91 inkl. USt.	€ 2.140,81 inkl. USt.	€ 2.414,51 inkl. USt.	€ 2.795,31 inkl. USt.	€ 2.914,31 inkl. USt.	€ 3.247,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 5981018	Art.-Nr. 5981022	Art.-Nr. 5981023	Art.-Nr. 5981024	Art.-Nr. 5981030	Art.-Nr. 5981031

Technische Daten		HSE 16-1100 ZE	HSE 22-1100	HSE 22-1100 Z	HSE 22-1100 ZE	HSE 30-1100 Z	HSE 30-1100 ZE
Spaltkraft max.	t	15,3	23,4	23,4	23,4	26,1	26,1
Zylinderhub	mm	880	880	880	880	880	880
Spaltlänge max.	mm	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Spaltgut-Ø	mm	300	350	350	350	350	350
Vorlaufgeschwindigkeit	cm/s	4,6 – 14,2 [1)]	4,3 – 10,5	4,3 – 10,5 [1)]	4,3 – 10,5 [1)]	3,7 – 12,5 [1)]	3,7 – 12,5 [1)]
Rücklaufgeschwindigkeit	cm/s	6,4 [1)]	7,5	7,5 [1)]	7,5 [1)]	6,7 [1)]	6,7 [1)]
Antrieb		Zapfwelle + Motor	Elektromotor	Zapfwelle	Zapfwelle + Motor	Zapfwelle	Zapfwelle + Motor
Zapfwellendrehzahl	min^{-1}	540	-	540	540	540	540
Schlepperleistung min.	PS	› 7,7	-	› 10,7	› 10,7	› 16	› 16
Dreipunkthalterung		Kat. I	-	Kat. I	Kat. I	Kat. I	Kat. I
Höhe Lagerstellung	mm	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Antriebsleistung ~50 Hz	kW	4,5 / 400	5,1 / 400	–	5,1 / 400	5,1 / 400	5,5 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1050 x 1700 x 2500	1050 x 1550 x 2500	1050 x 1700 x 2500	1050 x 1700 x 2500	1050 x 1700 x 2500	1050 x 1700 x 2500
Gewicht ca.	kg	276	296,5	282	319,9	333	373,1

1) Geschwindigkeit variiert, da abhängig von der Leistung der Antriebsquelle (Traktor)

holzkraft®
Holzbearbeitungsmaschinen

www.holzkraft.de

minimax minimax elite hergestellt von der: scm group



STARTECH CN K
CNC-Fräsmaschine
Art.-Nr.: 5509020

ENTDECKEN SIE UNSER GESAMTES MARKENSORTIMENT
www.stuermer-maschinen.de



Stürmer WELT DER MASCHINEN

Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 | D-96103 Hallstadt
Tel. (09 51) 96 555 - 0
info@stuermer-maschinen.de | www.stuermer-maschinen.de

Aircraft Kompressorenbau GmbH
Gewerbestraße Ost 6 | A-4921 Hohenzell (Austria)
Tel. +43 (0) 77 52 - 7 09 29 - 0 | www.aircraft.at

Angebote für unsere Kunden, die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Unsere Angebote aus diesem Katalog richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotene Ware bei uns im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit kaufen. Dies ist Geschäftsgrundlage für die mit uns geschlossenen Kaufverträge bezüglich der in diesem Katalog angebotenen Waren und damit im Zusammenhang stehender weiterer Verträge; ein Vertragsschluss mit Verbrauchern i. S. d. § 13 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen. Die genannten Statt-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweils aktuell gültigen Marken-Hauptkatalog, abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., und gegebenenfalls zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und Einweisungskosten. Diese wurden im Katalog entsprechend gekennzeichnet, ausgewiesen und gelten zzgl. USt. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter www.stuermer-maschinen.de oder anzufordern über Stürmer Maschinen GmbH.

TVP 0 = 19,00 € *, TVP 1 = 29,00 €*, TVP 2 = 45,00 €*, TVP 3 = 65,00 €*, TVP 4 = 79,00 €*, TPZDF1 = 275,00 €*, TPZDF2 = 330,00 €*, TPZDF3 = 385,00 €*, TPZ 300 = 59,50 €*, TPZ 400 = 77,00 €*, TPZ 500 = 88,00 €*, TPZ600=110,00€*, TPZ750=120,00€*, TPZ1000=148,50€*, TPZ1500=192,50€*, TPZVPS = 750,00 €*, TPZVPS5 = 850,00 €*, VPA 20 = 62,00 €*, VPA 21 = 125,00 €*; VPA 22 = 159,00 €* (*alle zzgl. USt.)

Hier erhalten Sie immer ein gutes Angebot

Das gesamte Prospekt ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums. sofern dies im Einzelfall möglich ist.

© Stürmer Maschinen GmbH | 2023-08 | WVD | Printed in Germany | Art.-Nr.:8005283-23

www.holzstar.de

holzstar®
Holzbearbeitungsmaschinen

UNSERE MARKEN ANGEBOTE HERBST/WINTER 2023/24





Die genannten "Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweils gültigen Marken-Hauptkatalog. Abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Aktionsangebote für unsere Kunden, die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Gültig 01.10.2023 – 29.02.2024

Serie SAA – Späne-Absauggerät

- Zum Absaugen von Fräs-, Hobel- und Sägespänen
- Lüfterrad in Schaufelform für hohe Saugleistung

SAA 902:

- Lüfterrad & Gehäuse aus Kunststoff

SAA 2001 - 3003:

- Stabile Konstruktion aus massivem Stahlblech
- Geringere statische Aufladung gegenüber Kunststoff-Konstruktionen
- Leicht fahrbar durch Lenkrollen



SAA 902

SAA 2001/ 2003

SAA 3001/3003



Filterkartusche
Ø 500 mm / Höhe 610 mm
für SAA 2001, SAA 2003, SAA 3001, SAA 3003

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Filterkartusche	5932305	**179,90**

Lieferumfang:
- **SAA 2001, SAA 2003:**
- 1 Spänesack
- 1 Filtersack
- 2 Spanngurte
- 2 Schlauchschellen

SAA 902 zusätzlich mit
- 4-tlg. Schlauchadapterset

SAA 3001, SAA 3003
- 2 Spänesäcke
- 2 Filtersäcke
- 4 Spanngurte

SAA 902	SAA 2001	SAA 2003	SAA 3001	SAA 3003
statt € 199,00 zzgl. USt.	statt € 439,00 zzgl. USt.	statt € 439,00 zzgl. USt.	statt € 545,00 zzgl. USt.	statt € 545,00 zzgl. USt.
159,-	**359,-**	**359,-**	**439,-**	**439,-**
€ 189,21 inkl. USt.	€ 427,21 inkl. USt.	€ 427,21 inkl. USt.	€ 522,41 inkl. USt.	€ 522,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 5923902	Art.-Nr. 5922201	Art.-Nr. 5922203	Art.-Nr. 5922301	Art.-Nr. 5922303

Technische Daten		SAA 902	SAA 2001	SAA 2003	SAA 3001	SAA 3003
Luftleistung	m³/h	1.200	2.553		3.910	
Absaugstutzen-Ø am Gerät	mm	100	125		150	
Absaugstutzen-Ø am Verteiler	mm	1 x 100	2 x 100		3 x 100	
Motorleistung	kW	0,55	1,5		2,2	
Elektrischer Anschluss ~ 50 Hz	V	**230**	**230**	**400**	**230**	**400**
Gewicht ca.	kg	18,5	47	59	59	59

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Filtersack SAA 902	5930903	**15,90 / St.**
Filtersack SAA 2001/2003	5932203	**14,50 / St.**
Filtersack SAA 3001/3003	5932303	**14,50 / St.**
Spänesack für SAA 902 (VE 10)	5930904	**16,90 / St.**
Spänesack für SAA 2001/2003 + 3001/3003 (VE 10)	5129281	**33,50 / VE**
Adapter-Set für SAA 902	5930905	**10,90 / St.**

Späne-Absauggerät SAA 2203 UT – Platzsparende, flache Bauweise

- Aufgrund der flachen Bauweise ideal z.B. für die Positionierung unter dem Maschinentisch
- Zum Absaugen von Fräs-, Hobel- und Sägespänen
- Für einen sauberen und gesunden Arbeitsplatz in der Werkstatt
- Schaufellüfterrad aus Stahl sorgt für konstant hohe Absaugleistung
- Serienmäßig mit Fahrwerk
- Einfache Fixierung der Säcke mit Spanngurten



Abb. zeigt Anwendung unter dem Maschinentisch

Lieferumfang
- Filtersack
- Spänesack
- Zwei Spanngurte

SAA 2203 UT
statt € 699,00 zzgl. USt.
559,-
€ 665,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 5922123

Technische Daten		SAA 2203 UT
Nennvolumenstrom	m³/h	2.200
Unterdruck max.	Pa	2.200
Schallleistungspegel max.	dB(A)	96
Schalldruckpegel max.	dB(A)	89
Nennweite außen Absaugstutzen Eingang	mm	120
Anschluss-ØFiltersack	mm	500
Aufnahmeleistung	kW	2,2
Abgabeleistung	kW	1,65
Elektrischer Anschluss ~ 50 Hz	V	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.540 x 550 x 750
Gewicht ca.	kg	50



Polyurethan Flexschlauch, transparent mit Spirale, erhältlich in den Längen 2,5/5,0 und 10,0 Meter

Zubehör	Art.-Nr.	zzgl. USt.
Filtersack	5932123	**9,50**
Spänesack (VE 10)	5932124	**31,50**
Polyurethan Flexschlauch NW 120mm - Länge 2,5 m	5142504-2,5	**33,00**
Polyurethan Flexschlauch NW 120mm - Länge 5 m	5142504-5	**60,00**
Polyurethan Flexschlauch NW 120mm - Länge 10 m	5142504	**120,25**
Reduzierkupplung Ø-A 100 mm / Ø-I 120 mm	5148015	**9,25**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

holzstar Holzbearbeitungsmaschinen

ZAA 1353 – HOLZSTAR Zyklonabgsauggerät. Hocheffizient und leistungsstark, mit zweistufigem Abscheidsystem und manueller Filterabreinigung

- Saubere Abluft durch Abscheidung des Staubs im Zyklonabscheider und Kartuschenfilter
- Manuelle Filterabreinigung per Drehkurbel für gleichbleibend hohe Absaugleistung
- Einfaches Leeren des fahrbaren Abfüllbehälters



Lieferumfang:
- Filterkartusche
- Flexschlauch

ZAA 1351	ZAA 1353
statt € 1.499,00 zzgl. USt.	statt € 1.499,00 zzgl. USt.
1.199,-	**1.199,-**
€ 1.426,81 inkl. USt.	€ 1.426,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5924134	Art.-Nr. 5924135

Technische Daten		ZAA 1351	ZAA 1353
Nennvolumenstrom	m³/h	1.325	1.325
Unterdruck bei Nennvolumenstrom	Pa	2.600	2.600
Filterfläche	m²	3,5	3,5
Filterabreinigung		manuell	manuell
Nennweite außen Absaugstutzen Eingang	mm	1 x 150, 2 x 100	1 x 150, 2 x 100
Schalldruckpegel max.	dB(A)	80	80
Abgabeleistung	kW	1,6	1,6
Elektrischer Anschluss ~ 50 Hz	V	230	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.145 x 654 x 1.830	1.145 x 654 x 1.830
Gewicht ca.	kg	82	82

Zubehör	Art.-Nr.	zzgl. MwSt
Filterkartusche 340 x 800 mm	5932400	**239,00**
Spänesack für Abfüllbehälter	5932401	**49,90**
Staubsack für Filterkartusche	5129006	**26,50**

Serie BTS – Band- und Tellerschleifmaschinen

- Zum Schleifen von Längskanten, Stirnkanten, Rundungen, Gehrungen sowie für Planflächen im rechten Winkel
- Zum Bearbeiten von Weichholz und Hartholz
- Schleifbandaggregat zur vertikalen oder horizontalen Nutzung stufenlos von 0 bis 90° schwenkbar
- Stufenlos von 0 bis 45° schwenkbare Werkstückauflage am Band- und Telleraggregat verwendbar
- Werkstückauflage mit beidseitiger Aufhängung für mehr Stabilität
- Gehrungsanschlag in T-Nut geführt
- Kompaktes Maschinengehäuse in solider Stahl-Graugusskonstruktion
- Schneller, werkzeugloser Schleifbandwechsel über Schnellspannvorrichtung
- Integrierter Absaugstutzen für den Anschluss einer externen Absaugeinheit



BTS 151
Mit geschwenktem Schleifaggregat. Der Tisch kann ebenfalls geschwenkt werden.



BTS 250



BTS 150
Der BTS 150 ist für mehr Stabilität beidseitig geführt

Lieferumfang:
BTS 150:
- Gehrungsanschlag
- Schleifband Korn 60
- Schleifscheibe Korn 80 (aufgeklebt)

BTS 151:
Gehrungsanschlag *±60 °*
- Schleifband Korn 80
- Schleifscheibe Korn 80 (aufgeklebt)

BTS 250:
- Schleifband Korn 60
- Schleifscheibe Korn 80 (aufgeklebt)
- Absaugstutzenadapter von 35 auf 120 mm

Klettaufnahme nicht im Lieferumfang enthalten

BTS 151	BTS 150	BTS 250
statt € 149,00 zzgl. USt.	statt € 209,00 zzgl. USt.	statt € 599,00 zzgl. USt.
129,-	**169,-**	**499,-**
€ 153,51 inkl. USt.	€ 201,11 inkl. USt.	€ 593,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5903151	Art.-Nr. 5904150	Art.-Nr. 5904250

Technische Daten		BTS 151	BTS 150	BTS 250
Schleifbandgröße	mm	914 x 100	915 x 100	1.220 x 150
Schleifteller-Ø	mm	150	150	250
Abmessungen Tisch (L x B)	mm	226 x 160	150 x 230	360 x 200
Schwenkung	°	0 - 45	0 - 45	0 - 45
Drehzahl	min⁻¹	2.980	2.850	1.440
Absaugstutzen-Ø	mm	63	58	120
Aufnahmeleistung ~50 Hz	W / V	370 / 230	400 / 230	800 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	460 x 360 x 280	560 x 270 x 300	720 x 410 x 440
Gewicht ca.	kg	16,5	17	47



Zubehör für BTS 150/151	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
① Klettaufnahme Ø 150 mm	5911001	**6,69/ St.**

Zubehör für BTS 250	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
① Klettaufnahme Ø 250 mm	5912501	**17,49/ St.**
② Unterbau für BTS 250	5914250	**97,90/ St.**
③ Winkelanschlag	5914251	**25,00/ St.**

Verschiedene Verteiler mit anderen Abgängen siehe Zubehör im Hauptkatalog oder auf www.holzkraft.de

OSS 100 – Oszillierende Spindelschleifmaschine zum Schleifen von runden Kanten, Aussparungen oder Ausschnitten

- Leistungsstarker 450 Watt Motor mit ausreichend Kraft für alle Holzwerkstoffe
- Einfacher Transport und Lagerung durch kompakte und leichte Bauweise
- Gute Oberfläche durch rotierende und oszillierende Spindel
- Stabilität auch bei größeren Werkstücken, durch großen und soliden Grauguss-Tisch
- Sicheres und sauberes Arbeiten durch integrierten Absaugstutzen zum Anschluss einer externen Absaugeinheit
- Praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Montagewerkzeug

OSS 100
statt € 199,00 zzgl. USt.
159,-
€ 189,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 5903500





Technische Daten	OSS 100
Abmessungen Tisch (L x B)	370 x 295 mm
Spindel-Ø	12,7 mm
Schleifhöhe max.	116 mm
Oszillation	58 min^{-1}
Oszillationshub	16 mm
Drehzahl Schleifaggregat	2.000 min^{-1}
Motordrehzahl	10.000 min^{-1}
Absaugstutzen-Ø	38 mm
Motorleistung ~ 50 Hz	450 W / 230 V
Abmessungen (L x B x H) ca.	390 x 330 x 450 mm
Schutzklasse	II
Gewicht ca.	14 kg

Lieferumfang:
- 6 Schleifhülsen K80, Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm
- 5 gummierte Schleifwalzen, Länge 115 mm, Ø 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm
- 6 Tischeinlagen, Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm
- 3 Spindelscheiben, Ø 16 / 20 / 35 mm
- Montagewerkzeug

OBSS 100 – Oszillierende Spindel- und Bandschleifmaschine zum Schleifen von runden und geraden Kanten, Aussparungen oder Ausschnitten

- Band- und Spindelschleifen in einem Gerät
- Schnell umrüstbar
- Leistungsstarker Motor mit ausreichend Kraft für alle Holzwerkstoffe
- Gute Oberfläche durch rotierende und oszillierende Spindel
- Neigbarer Arbeitstisch stufenlos einstellbar von 0° bis 45°. Zusätzlich feste Winkelstufen bei 0°, 15°, 22,5°, 30° und 45°
- Sicheres und sauberes Arbeiten durch integrierten Absaugstutzen zum Anschluss einer externen Absaugeinheit
- Praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Montagewerkzeug

OBSS 100
statt € 289,00 zzgl. USt.
229,-
€ 272,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 5903501





Technische Daten	OBSS 100
Abmessungen Tisch (L x B)	430 x 410 mm
Schleifband	610 x 100 mm
Schleifhöhe max.	98 mm
Schleiffläche	220 x 100 mm
Bandumlaufgeschwindigkeit	8 m/s
Spindel-Ø	12,7 mm
Oszillation	58 min^{-1}
Oszillationshub	16 mm
Drehzahl Schleifaggregat	2.000 min^{-1}
Motorleistung ~50 Hz / 230 V	450 W
Absaugstutzen-Ø	38 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	530 x 480 x 480 mm
Gewicht ca.	12 kg

Lieferumfang:
- 5 Schleifhülsen K80, Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 mm
- 4 gummierte Schleifwalzen, Länge 115 mm, Ø 19 / 26 / 38 / 51 mm
- 5 Tischeinlagen Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 mm
- 3 Spindelscheiben Ø 16 / 22 / 35 mm
- Schleifband
- Schleifbandaufsatz
- Abdeckung für Schleifbandaufsatz
- Werkstückanschlag
- Montagewerkzeug

Zubehör für OSS 100/OBSS 100

Zubehör	OSS 100	OBSS 100	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Schleifwalze gummiert					
Ø 19 mm	●	●		5913519	**2,19**
Ø 26 mm	●	●		5913526	**2,99**
Ø 38 mm	●	●		5913538	**4,39**
Ø 51 mm	●	●		5913551	**5,99**
Ø 76 mm	●			5913576	**8,49**
Tischeinlagen-Set Ø 13/19/26/38/51/76 mm	●	●		5913500	**5,59**
Spindelscheiben-Set Ø 16/20/35 mm	●	●		5913501	**1,99**
Schleifhülsen-Set					
Ø 13 mm K80	●	●	3	5913700	**3,99**
Ø 13 mm K100	●	●	3	5913710	**3,99**
Ø 13 mm K120	●	●	3	5913720	**3,99**
Ø 13 mm K240	●	●	3	5913730	**3,99**
Ø 19 mm K80	●	●	3	5913701	**4,99**
Ø 19 mm K100	●	●	3	5913711	**4,99**
Ø 19 mm K120	●	●	3	5913721	**4,99**
Ø 19 mm K240	●	●	3	5913731	**4,99**
Ø 26 mm K80	●	●	3	5913702	**5,99**
Ø 26 mm K100	●	●	3	5913712	**5,99**
Ø 26 mm K120	●	●	3	5913722	**5,99**
Ø 26 mm K240	●	●	3	5913732	**5,99**
Ø 38 mm K80	●	●	3	5913703	**6,99**
Ø 38 mm K100	●	●	3	5913713	**6,99**
Ø 38 mm K120	●	●	3	5913723	**6,99**
Ø 38 mm K240	●	●	3	5913733	**6,99**
Ø 51 mm K80	●	●	3	5913704	**7,99**
Ø 51 mm K100	●	●	3	5913714	**7,99**
Ø 51 mm K120	●	●	3	5913724	**7,99**
Ø 51 mm K240	●	●	3	5913734	**7,99**
Ø 76 mm K80	●		3	5913705	**8,99**
Ø 76 mm K100	●		3	5913715	**8,99**
Ø 76 mm K120	●		3	5913725	**8,99**
Ø 76 mm K240	●		3	5913735	**8,99**

Schleifbänder für OBSS 100	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
610 x 100 mm K80	10	5913608	**40,50**
610 x 100 mm K100	10	5913610	**40,50**
610 x 100 mm K120	10	5913612	**40,50**
610 x 100 mm K240	10	5913624	**40,50**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

ZSM 405 – Zylinderschleifmaschine

- Stufenlos einstellbare Voschubgeschwindigkeit von 0 - 3 m/min
- Schleifeinheit wird mittels Höhenverstellkurbel und Skala rasch und genau an die Werkstücke angepasst

ZSM 405
statt € 1.179,00 zzgl. USt.
949,-
€ 1.129,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 5901405



Serienmäßig mit vorderer und hinterer Tischverlängerung

Technische Daten		ZSM 405
Schleiflänge min.	mm	130
Schleifbreite max.	mm	405
Werkstückdicke min. / max.	mm	5 / 130
Schleifwalzen-Ø	mm	132
Breite Schleifwalze	mm	410
Vorschub stufenlos	m/min.	0,5 - 3,0
Drehzahl	min^{-1}	1.440
Absaugstutzen-Ø	mm	100
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,5 / 230
Gewicht ca.	kg	53

Lieferumfang:
- Anschluss für Absaugung
- Vordere und hintere Tischverlängerung
- Fahrvorrichtung

ZSM 560 – Zylinderschleifmaschine zum Flächenschleifen von breiten Werkstücken aus Holz. ZSM 560 Vario mit Vario-Antrieb

- Einfache Höhenverstellung über Kurbel
- Einfaches Austauschen des Schleifpapiers
- Geschlossener Unterbau

ZSM 560
- Stufenlos über Potentiometer einstellbarer Vorschub

ZSM 560 Vario
- Stufenlose Einstellung des Vorschubs und der Zylinderschleifwalzendrehzahl über Potentiometer

Lieferumfang:
- Bordwerkzeug
- Schleifbandrolle K80

ZSM 560
statt € 1.559,00 zzgl. USt.
1.249,-
€ 1.486,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 5903560

ZSM 560 Vario
statt € 2.199,00 zzgl. USt.
1.759,-
€ 2.093,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 5903565



ZSM 560 Vario

Technische Daten		ZSM 560	ZSM 560 Vario
Abmessungen Tisch (L x B)	mm	592 x 505	592 x 505
Abmessungen Schleifband (L x B)	mm	3.280 x 78	3.280 x 78
Drehzahl	min^{-1}	1.400	0 – 1.700
Schleifbreite x -höhe max.	mm	555 x 80	555 x 80
Schleifwalzen-Ø	mm	132	132
Werkstückhöhe min. / max.	mm	5 / 80	5 / 80
Werkstücklänge min.	mm	120	120
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	0 – 3,5	0 – 3,5
Leistung Antriebsmotor	kW	1,1	1,1
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50	230 / ~50
Gewicht ca.	kg	116	119

KSO 790 – Kantenschleifmaschine

- Längs- und Quertisch für Gehrungen von 0° bis 45° stufenlos schwenkbar
- Horizontal und vertikal verwendbares Schleifaggregat, dadurch breiter Einsatzbereich
- Längstisch ist um 110 mm höhenverstellbar zur optimalen Ausnutzung der Schleifbandbreite
- Serienmäßig mit Quertisch zum Konturschleifen, schwenkbar bis 45°
- Inkl. stufenlos verstellbarem Gehrungsanschlag
- Schleifband-Schnellspannung
- Graphit-Belag auf der Schleifsohle für eine höhere Gleiteigenschaft des Schleifbandes und längere Einsatzdauer
- vertikales Schleifen möglich

Lieferumfang:
Gehrungsanschlag
Schleifband K80

KSO 790
statt € 869,00 zzgl. USt.
699,-
€ 831,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5900791 (230V)
Art.-Nr. 5900790 (400V)



Technische Daten		KSO 790
Tischhöhe min./max.	mm	790 / 890
Tischhöhenverstellung	mm	100
Längstisch Abmessungen (L x B) ca.	mm	790 x 221
Quertisch Abmessungen (L x B) ca.	mm	514 x 221
Schleifband Abmessungen	mm	2.010 x 152
Schleiffläche (L x B)	mm	823 x 152
Schleifwalze-Ø	mm	70
Schleifbandgeschwindigkeit	m/s	11
Absaugstutzen-Ø	mm	100
Motorleistung~50 Hz	kW/V	1,5 / 230 oder 400
Gewicht ca.	kg	78

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

KSO 750 / 850 – Kantenschleifmaschinen

- Mit oszillierendem Schleifband für eine gute Abtragleistung, ein sauberes Schleifbild und eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- Mit höhenverstellbarem Schleiftisch
- Serienmäßig mit -45° bis +45° stufenlos verstellbarem Gehrungs- und Werkstückanschlag
- Stufenlos schrägverstellbares Schleifaggregat (0°-90°) für vertikales und horizontales Schleifen
- Tischhöhenverstellung mittels Handrad (nur KSO 850)
- Schleifsohle serienmäßig mit Graphitbelag
- Robuster Arbeitstisch aus Grauguss mit T-Nut, stabiler Stand der Maschine beim Arbeiten
- Mit höhenverstellbarem Zusatztisch zum Konturschleifen
- Schneller und leichter Schleifbandwechsel über Schnellspannsystem
- Gefederte Spanneinrichtung für eine gleichmäßige Bandspannung
- Mit abschließbarer Aufbewahrungsmöglichkeit im serienmäßigen Unterbau



Durch das stufenlos schrägverstellbare Schleifaggregat ist die Kantenschleifmaschine für verschiedenste Schleifvorgänge wie z.B. vertikales und horizontales Schleifen verwendbar



KSO 750
statt € 1.199,00 zzgl. USt.
959,-
€ 1.141,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 5900751 (230V)
Art.-Nr. 5900750 (400V)



KSO 850
statt € 1.439,00 zzgl. USt.
1.149,-
€ 1.367,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 5900851 (230V)
Art.-Nr. 5900850 (400V)

Technische Daten		KSO 750	KSO 850
Tischhöhe min. / max.	mm	970 / 1.050	950 / 1.030
Tischhöhenverstellung	mm	80	80
Längstisch Abmessungen ca.	mm	750 x 250	850 x 300
Quertisch Abmessungen ca.	mm	300 x 250	300 x 250
Schleifband Abmessungen	mm	2.270 x 150	2.515 x 152
Schleiffläche (Graphitauflage)	mm	820 x 170	950 x 180
Schleifwalze Durchmesser	mm	110	110
Schleifbandgeschwindigkeit	m/s	16,3	16
Absaugstutzen-Ø	mm	100	100
Motorleistung	kW	2,2	2,2
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	**230 oder 400**	**230 oder 400**
Gewicht ca.	kg	120	148

Schleifbänder KSO 750	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt
2270 x 150 mm, K60	5372306	5	**58,90/VE**
2270 x 150 mm, K80	5372308	5	**53,90/VE**
2270 x 150 mm, K100	5372310	5	**51,90/VE**
2270 x 150 mm, K120	5372312	5	**51,90/VE**
2270 x 150 mm, K150	5372315	5	**51,90/VE**
2270 x 150 mm, K180	5372318	5	**51,90/VE**
2270 x 150 mm, K220	5372322	5	**51,90/VE**
Gewebeschleifbänder KSO 750			
2270 x 150 mm, K60	5373306	5	**99,90/VE**
2270 x 150 mm, K80	5373308	5	**93,90/VE**
2270 x 150 mm, K100	5373310	5	**89,90/VE**
2270 x 150 mm, K120	5373312	5	**89,90/VE**
2270 x 150 mm, K150	5373315	5	**89,90/VE**
2270 x 150 mm, K180	5373318	5	**89,90/VE**
2270 x 150 mm, K220	5373322	5	**89,90/VE**
Schleifbänder KSO 850	**Art.-Nr.**		
2515 x 152 mm, K60	5918560	5	**63,90/VE**
2515 x 152 mm, K80	5918580	5	**58,90/VE**
2515 x 152 mm, K100	5918510	5	**55,50/VE**
2515 x 152 mm, K120	5918512	5	**55,50/VE**
2515 x 152 mm, K150	5918515	5	**55,50/VE**
2515 x 152 mm, K180	5918518	5	**55,50/VE**
2515 x 152 mm, K220	5918522	5	**55,50/VE**
Gewebeschleifbänder KSO 850			
2515 x 152 mm, K60	5918660	5	**116,50/VE**
2515 x 152 mm, K80	5918680	5	**109,00/VE**
2515 x 152 mm, K100	5918610	5	**109,00/VE**
2515 x 152 mm, K120	5918612	5	**109,00/VE**
2515 x 152 mm, K150	5918615	5	**109,00/VE**
2515 x 152 mm, K180	5918618	5	**109,00/VE**
2515 x 152 mm, K220	5918622	5	**109,00/VE**

HOLZSTAR Kantenschleifmaschine KSO - mit schwenkbarem Schleifaggregat und oszillierendem Schleifband

- Maschinenständer aus geschweißtem Stahl garantiert eine hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Schleifaggregat über Hebel bis 45° schwenkbar für das Schleifen von geraden und schrägen Kanten
- Oszillierendes Schleifband mit separatem Getriebemotor für bessere Schleifergebnisse
- Oszillation wahlweise zuschaltbar
- Schleifsohle mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- Höhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung der gesamten Schleifbandbreite
- Höhenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung zum Schleifen von Radien



KSO 1500 F
statt € 2.499,00 zzgl. USt.
1.999,-
€ 2.378,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5901500

Technische Daten	KSO 1500 F
Arbeitstischhöhe min.	740 mm
Arbeitstischhöhe max.	920 mm
Schleiffläche	850 x 200 mm
Bandgeschwindigkeit	20 m/s
Motor ~50 Hz / 400 V	3,0 kW
Motor Oszillation	0,25 kW
Bandlänge	2.600 mm
Bandbreite	150 mm
Absaugstutzen-Ø	120 mm
Gewicht ca.	180 kg

Lieferumfang:
- Gehrungsanschlag
- Schleifband K100

Schleifbänder 2600 x 150mm	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
K60	5	5372806	**63,90/VE**
K80	5	5372808	**58,90/VE**
K100	5	5372810	**55,50/VE**
K120	5	5372812	**55,50/VE**
K180	5	5372818	**55,50/VE**
K220	5	5372822	**55,50/VE**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

holzstar Holzbearbeitungsmaschinen

Multi-Dübelbohrmaschine MDB 21 – Für die Herstellung von passgenauen Bohrungen in Korpussen, Rahmen oder Türen

- Bohraggregat mit 21 Spindeln pneumatisch schwenkbar auf 45 und 90 Grad
- Bohrvorschub einstellbar
- Zwei verstellbare pneumatische Werkstückniederhalter für flexible Werkstückspannung
- Bedienung der Hauptfunktionen Spannen, Bohren und Lösen über Fußpedal
- Bohrtiefen- und Bohrhöhenanzeige über Zählwerke
- Stabile Seitenanschlagprofile rechts und links mit Skala und je einer Anschlagklappe
- 3 Meter Hinteranschlag mit Skala und 2 Anschlagklappen

MDB 21
statt € 3.999,00 zzgl. USt.
3.499,-
€ 4.163,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5943021



Technische Daten		MDB 21
Abmessungen Arbeitstisch (L x B)	mm	890 x 625
Anzahl Spindeln		21
Spindelabstand	mm	32
Spindelabstand erste zu letzte	mm	640
Spindeldrehzahl(en)	min^{-1}	2800
Schwenkung Bohraggregat	°	0 – 90
Max. Werkstückhöhe	mm	70
Arbeitsdruck	bar	6 – 8
Aufnahmeleistung	kW	1,5
Abgabeleistung ~50 Hz	kW	1,1 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	3.000 x 1.300 x 1.300
Gewicht ca.	kg	360

Lieferumfang:
- Sechs Schnellwechselfutter für Schaft-Ø10 mm
- Zwei Seitenanschläge mit je einer Anschlagklappe
- 3m Aluminiumanschlag mit 2 Anschlagklappen

Langlochbohrmaschine LBB 16 PB / LLB 20 PB

- Reihenbohrungen durch Dübelbohreinrichtung mit Rasterteilung 16/22/25/32 mm möglich
- Wescott-Bohrfutter 0 - 20 mm serienmäßig
- Einfache Einhandhebelbedienung des Arbeitstisches für schnelles und präzises Bohren
- Rollenführung ermöglicht das präzise Verfahren des Arbeitstisches
- Bequeme, exakte Bohrkopfhöhenverstellung über ein Handrad
- Exzenterspanner (1 St. LBB 16 PB/ 2 St. LBB 20 PB) für sichere Werkstückfixierung im Lieferumfang
- Winkelanschlag beidseitig um 60° verstellbar
- Unterbau mit großem, abschließbarem Werkzeugfach ausgestattet

LLB 20 PB
- Tischverlängerungen im Zubehör erhältlich
- Rechts-Linkslauf und zwei Spindeldrehzahlen über Drehknopf wählbar

› Tischhöhenverstellung über Handrad mit numerischer Anzeige
› Einhandhebelbedienung



› Zählwerk für Anzeige
› Bohrkopfhöhenverstellung
› 2 Drehzahlen
› Rechts-Linkslauf



Lieferumfang LLB 16 PB:
- Exzenterspanner
- Winkelanschlag ±60° mit Lineal

Lieferumfang LLB 20 PB:
- Zwei Exzenterspanner
- Gehrungsanschlag ± 60° mit Lineal
- Hohlstemmmeißel 9,5 mm (3/8")
- 4 Hohlstemmmeißelaufnahmen 19, 20, 28, 30 mm Schaft

LLB 16 PB
statt € 1.319,00 zzgl. USt.
999,-
€ 1.188,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5906016 (230V)
Art.-Nr. 5906017 (400V)

LLB 20 PB
statt € 1.799,00 zzgl. USt.
1.399,-
€ 1.664,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5906023

Abb. LLB 20 PB mit optionalen Zubehör Tischverbreiterungen und -verlängerung (Art. Nr.: 5916020)

Technische Daten		LLB 16 PB	LLB 20 PB
Abmessungen Tisch (L x B)	mm	500 x 207	570 x 300
Bohrbreite	mm	300	300
Bohrtiefe max. bei 90°	mm	140	155
Bohrkopfhöhenverstellung	mm	150	160
Werkzeugaufnahme		Wescott-Bohrfutter	
Spann-Ø des Werkzeugs	mm	0 – 16	0 – 20
Spindeldrehzahlen	min^{-1}	2.850	2.800 / 1.400
Absaugstutzen-Ø	mm	100	100
Abgabeleistung ~50 Hz	kW	1,5 / 230 oder 400	2,8 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	905 x 710 x 1.230	950 x 700 x 1.340
Gewicht ca.	kg	108	140

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Tischverbreiterungen und -verlängerung (LLB 20PB)	5916020	**175,00**
Hohlstemmmeißel 6,35mm (1/4")	5916100	**17,90**
Hohlstemmmeißel 8mm (5/16")	5916101	**17,90**
Hohlstemmmeißel 9,5mm (3/8")	5916102	**19,90**
Hohlstemmmeißel 12,7mm (1/2")	5916103	**21,90**
Langlochbohrer-Set 5-teilig, linksdrehend	5333681	**88,90**
Langlochbohrer-Set 5-teilig, rechtsdrehend	5333682	**88,90**
Universalfahrwerk UF 230	6190230	**59,00**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

DH 330 – Dickenhobel

- Ideal für den mobilen Einsatz durch kleine, leichte und kompakte Bauweise
- Robuste Stahl-Schweiß-Konstruktion mit stabiler Gusstischplatte
- Zum Bearbeiten von Massivholz
- Leistungsstarker Motor mit Überstromschutz und Wiederanlaufschutz
- Gummierte Ein- und Auszugswalze
- Einfaches Einstellen der Höhe durch Handkurbel und übersichtliche Skala
- Einklappbare Zufuhr- und Abfuhrtische mit Rollen für lange Werkstücke
- Netzkabelhalterung unter dem Abfuhrtisch
- Integrierter Absaugtrichter Ø 58 mm
- Vier Bohrungen Ø 10 mm im Maschinenfuß zum Befestigen auf Werkbänken

Lieferumfang:
- Handkurbel
- Absaugtrichter
- Absaugadapter auf Ø 100 mm
- 2 Magnete für den Messerwechsel
- Inbusschlüssel

DH 330
statt € 489,00 zzgl. USt.
419,-
€ 498,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 5904330





Platzsparende Bauweise - mit ausgeklappten Tischen nur 640 mm lang



Wenig Platzbedarf mit eingeklappten Tischen, deshalb leicht zu verstauen



Höheneinstellung über Handkurbel und Skala

Technische Daten		DH 330
Dickentisch (L x B)	mm	235 x 330
Dickentisch (L x B) mit ausgeklappten Verlängerungen	mm	235 x 640
Arbeitshöhe	mm	152
Spanabnahme max.	mm	2,8
Hobelbreite max.	mm	330
Hobelwellen-Ø	mm	50
Hobelmesseranzahl	St	2
Hobelwellendrehzahl	min^{-1}	8.500
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	6
Absaugstutzen-Ø Dicke	mm	52,5
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	85
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,5 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	640 x 585 x 490
Gewicht ca.	kg	33

Zubehör	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatzhobelmessersatz	2	5915330	**32,50/VE**

Serie ADH – Abricht-Dickenhobel

- Ideal für den mobilen Einsatz durch kleine und kompakte Bauweise
- Zum winkeligen Fügen (90°) und Abrichten von Massivholzbrettern und Leisten
- Einfache Verstellung der Spanabnahme beim Dickenhobeln von bis zu 2 mm
- Automatischer Werkstückvorschub
- Gummierte Ein- und Auszugswalzen schonen beim Dickenhobeln die Holzoberfläche
- Stufenlos neigbarer Aluminium-Abrichtanschlag von 0° bis 45°
- Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern
- Leistungsstarker 230 Volt Motor mit 1,5 kW
- Umsteckbare Späne-Absaughaube

ADH 200 / ADH 200 AS
- Abrichttisch und Dickentisch aus gefrästem Aluminiumguss

ADH 200 AS
- integrierte Absaugung
- Späneauffangsack
-

ADH 250 / ADH 305
- Abrichttisch aus gefrästem Aluminiumguss



ADH 200



ADH 200 AS



***ADH 305** mit integriertem Aufbewahrungsfach*

ADH 200
statt € 385,00 zzgl. USt.
299,-
€ 355,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5905199

ADH 200 AS
statt € 449,00 zzgl. USt.
379,-
€ 451,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 5905200

ADH 250
statt € 699,00 zzgl. USt.
589,-
€ 700,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 5905250

ADH 305
statt € 789,00 zzgl. USt.
669,-
€ 796,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 5905305

Technische Daten		ADH 200	ADH 200 AS	ADH 250	ADH 305
Abrichttisch (L x B)	mm	737 x 210	737 x 210	1.050 x 260	1.075 x 310
Dickentisch (L x B)	mm	350 x 204	350 x 204	450 x 254	500 x 305
Hobelbreite max.	mm	204	204	254	305
Arbeitshöhe min./max.	mm	5/120	5/120	6/160	6/160
Spanabnahme max.	mm	2	2	2	2
Hobelmesseranzahl	St	2	2	2	2
Hobelwelle Ø	mm	50	50	50	50
Drehzahl	min^{-1}	8.500	8.500	8.500	9.500
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,5 / 230	1,5 / 230	1,5 / 230	1,8 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	790 x 470 x 465	800 x 450 x 400	1.150 x 500 x 570	1.135 x 600 x 570
Gewicht ca.	kg	23	29	40	42

Zubehör	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatzhobelmesser			
für ADH 200 / AS	2	5915200	**16,90/VE**
für ADH 250	2	5915250	**19,00/VE**
für ADH 305	2	5915300	**32,50/VE**
Ersatzfiltersack ADH 200 AS		5915201	**11,50**
Reduziermuffe Ø 60/100		5142427	**24,19**
Reduziermuffe Ø 80/100		5142421	**21,00**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

holzstar Holzbearbeitungsmaschinen

ADH 260 – Abricht-Dickenhobel

- Platzsparend
- Zum winkeligen Fügen (90°) und Abrichten
- Automatischer Werkstückvorschub (5 m/min.)
- Eine gummierte Auszugswalze schont beim Dickenhobeln die Oberfläche
- Leicht verstellbarer Aluminium-Abrichtanschlag, neigbar von 90° bis +45°
- Großdimensionierter Abrichttisch aus verripptem Aluminium-Druckguss
- Großer Dickentisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche, 4-fach gelagert
- Integrierte, umsteckbare Späne-Absaughaube





Der Aluminium-Abrichtanschlag ist um 45° neigbar. Die eingestellte Neigung ist bequem an einer Skala ablesbar.

ADH 260
statt € 1.449,00 zzgl. USt.
999,-
€ 1.188,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5903260



ADH 260
Umgerüstet zum Dickenhobeln

Technische Daten		ADH 260
Abrichttisch (L x B)	mm	1.030 x 280
Dickentisch (L x B)	mm	260 x 400
Arbeitsbreite max.	mm	260
Werkstückhöhe min./max.	mm	4/160
Spanabnahme max.	mm	3
Hobelwelle Ø	mm	63
Hobelmesseranzahl	St	2
Hobelwellendrehzahl	min^{-1}	6.500
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	5
Absaugstutzen-Ø	mm	120
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	2,0 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.130 x 595 x 940
Gewicht ca.	kg	66

Lieferumfang
- Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern
- Hobelmesser-Einstelllehre
- Maschinenunterbau mit Fahrwerk

Zubehör	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatzhobelmesser	2	5913260	**52,90/VE**

ADH 2540 / ADH 3050 – Abricht-Dickenhobel

- Zum winkeligen Fügen (90°) und Abrichten
- Automatischer Werkstückvorschub
- Gummierte Auszugswalze schont beim Dickenhobeln die Holzoberfläche
- Serienmäßig mit Fahrwerk



ADH 3050

Lieferumfang ADH 2540:
- Verbindungsschlauch Absaugung, Ø 76 mm, 920 mm
- Streifenhobelmessersatz
- Spänesack

Lieferumfang ADH 3050:
- Verbindungsschlauch Absaugung, Ø 76 mm, 920 mm
- Reduzierung 100/75 mm
- Streifenhobelmessersatz
- Spänesack

ADH 2540
statt € 1.179,00 zzgl. USt.
949,-
€ 1.129,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5904125 (230V)
Art.-Nr.: 5904126 (400V)

ADH 3050
statt € 1.299,00 zzgl. USt.
1.039,-
€ 1.236,41 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5904130 (230V)
Art.-Nr.: 5904131 (400V)

Technische Daten		ADH 2540	ADH 3050
Hobelbreite max.	mm	254	305
Dicke Arbeitshöhe min./max.	mm	6 / 160	6 / 160
Dicke Spanabnahme max.	mm	2	2
Anzahl Hobelmesser	St	2	2
Drehzahl	min^{-1}	4.000	6.700
Abrichte Spanabnahme max.	mm	3	3
Abrichte Gesamtlänge der Tische	mm	1.050	1.080
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	8,5	8,5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	1,8 / 230 oder 400	1,8 / 230 oder 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.105 x 750 x 1.075	1.140 x 800 x 1.075
Gewicht ca.	kg	87	93

Spänesack

Absaugschlauch

Zubehör		Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Absaugschlauch Ø 76 mm / 920 mm		5914062	**29,90**
Zubehör für ADH 2540	**VE**	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. USt.**
Spänesack		5914060	**15,90**
Ersatzhobelmessersatz 258 x 20 x 2,5 mm HSS	2	5914063	**23,90/VE**
Zubehör für ADH 3050	**VE**	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. USt.**
Spänesack		5914061	**17,90**
Ersatzhobelmessersatz 310 x 30 x 3 mm HSS	2	5914064	**28,90/VE**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Abricht-Dickenhobel ADH 25C

- Zum winkeligen Fügen (90°) und plangenauen Abrichten von Massivholzbrettern, Bohlen und Leisten
- Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme beim maßgenauen Dickenhobeln
- Abricht- und Dickentisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche
- Aluminium Abrichtanschlag um 45° neigbar
- Integrierte, umklappbare Späne-Absaughaube

ADH 25C
statt € 1.549,00 zzgl. USt.
1.259,-
€ 1.498,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 5904002 (230 V)
Art.-Nr. 5904003 (400 V)



Technische Daten		ADH 25C
Abmessungen Abrichttisch (L x B)	mm	1.090 x 255
Abmessungen Dickentisch (L x B)	mm	600 x 248
Hobelbreite max.	mm	250
Arbeitshöhe	mm	860
Arbeitshöhe Dicke (min. / max.)	mm	5 – 195
Spanabnahme max. Abrichte	mm	3
Schwenkbereich Abrichtanschlag	°	90 – 45
Spanabnahme max. Dicke	mm	2
Anzahl Hobelmesser	St	3
Hobelwellendrehzahl	min^{-1}	4000
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW / V	1,5 / 230 oder 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.100 x 700 x 980
Gewicht ca.	kg	142

Serie ADH – Abricht-Dickenhobel

- Zum winkeligen Fügen (90°) Abrichten
- Einfache Verstellung der Spanabnahme beim maßgenauen Dickenhobeln
- Automatischer Werkstückvorschub
- Leicht verstellbarer Aluminium-Abrichtanschlag, neigbar von 90° bis +45°
- Großdimensionierter Abrichttisch aus Grauguss
- Großer Dickentisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche
- Integrierte, umklappbare Späne-Absaughaube



Integrierter Absauganschluss



Verstellung der Spanabnahme über Bedienhebel



ADH26C umgerüstet zum Dickenhobeln

ADH 26C
statt € 1.729,00 zzgl. USt.
1.399,-
€ 1.664,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5904026 (230 V)
Art.-Nr. 5904027 (400 V)

ADH 31C
statt € 2.549,00 zzgl. USt.
1.999,-
€ 2.378,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5904031 (230 V)
Art.-Nr. 5904032 (400 V)

ADH 41C
statt € 3.399,00 zzgl. USt.
2.699,-
€ 3.211,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5904041

Technische Daten		ADH 26C	ADH 31C	ADH 41C
Abmessungen Abrichttisch (L x B)	mm	1.120 x 275	1.295 x 325	1.640 x 425
Abmessungen Dickentisch (L x B)	mm	545 x 258	545 x 308	600 x 408
Hobelbreite max.	mm	258	308	408
Arbeitshöhe Dicke min. / max.	mm	5 – 225	5 – 225	5 – 225
Spanabnahme max.	mm	3	3	3
Hobelmesseranzahl		3	3	3
Hobelwellendrehzahl	min^{-1}	5.200	5.200	5.200
Motorleistung	kW	1,7	2,2	3,0
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230 oder 400	230 oder 400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.120 x 630 x 960	1.300 x 720 x 1.010	1.620 x 920 x 1.010
Gewicht ca.	kg	170	210	260

ZUBEHÖR

Zubehör ADH 25C	Art.-Nr.	zzgl. USt.
Ersatzhobelmessersatz (3 Stück)	5916426	**45,90**

Zubehör	VE	Art.-Nr.	zzgl. MwSt
Ersatzhobelmessersatz für ADH 26C	3	5914026	**39,90**
Ersatzhobelmessersatz für ADH 31C	3	5914031	**49,90**
Ersatzhobelmessersatz für ADH 41C	3	5914041	**63,90**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

holzstar Holzbearbeitungsmaschinen

HOLZSTAR Abricht-Dickenhobel ADH 31-4 C und ADH 41-4 C

- Zum winkeligen Fügen (90°) und Abrichten
- Automatischer Werkstückvorschub
- Großer Dickentisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche
- Integrierte, umklappbare Späne-Absaughaube
- Bequem um +45° neigbarer Aluminium-Abrichtanschlag
- Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme
- Großdimensionierter Abrichttisch aus verripptem Aluminium-Druckguss



ADH 31-4 C



ADH 31-4 C
Gerüstet zum Dickenhobeln

Streifenhobelmessersatz

ADH 31-4 C
statt € 3.275,00 zzgl. USt.
2.499,-
€ 2.973,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5904013

ADH 41-4 C
statt € 3.999,00 zzgl. USt.
3.099,-
€ 3.687,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5904024

Technische Daten		ADH 31-4 C	ADH 41-4 C
Abrichttisch (L x B)	mm	1.560 x 320	1.640 x 420
Dickentisch (L x B)	mm	750 x 307	750 x 408
Hobelbreite max.	mm	310	410
Arbeitshöhe Dicke min./max.	mm	5 – 220	5 – 220
Spanabnahme Abrichte max.	mm	3	3
Spanabnahme Dicke max.	mm	5	5
Hobelmesseranzahl	St	4	4
Hobelwellendrehzahl	min^{-1}	4.000	4.000
Motorleistung~50 Hz	kW	3,0 / 400	3,0 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.605 x 620 x 860	1.680 x 730 x 860
Gewicht ca.	kg	292	334

Zubehör	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatzhobelmessersatz für ADH 31-4C	4	5914003	**80,90**
Ersatzhobelmessersatz für ADH 41-4C	4	5914004	**99,90**
Langlochbohreinrichtung Wescott-Bohrfutter 0 – 16 mm *Tisch Länge x Breite* *500 x 207 mm* *Bohrtiefe max. bei 90°* *150 mm* *Bohrbreite* *309 mm* *Vertikalhub* *140 mm*		5914005	**685,00**

HOLZSTAR Abricht-Dickenhobel ADH 32 und ADH 41

- Dickenhobel zum plangenauen, winkeligen Hobeln glatter Oberflächen
- Dickentisch mit mittiger Säulenführung, Zusatzführung und mechanischem Zählwerk (Genauigkeit 0,1mm)
- ADH 41 mit einstellbaren Dickentischwalzen für optimalen Werkstücktransport
- Großdimensionierter Abrichttisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche
- Hochklappen der Abrichttische mit Federunterstützung für ein schnelles und bequemes Umrüsten zum Dickenhobeln in Sekunden
- Stabiler Profi-Abrichtanschlag schwenkbar von 90 bis +45°
- Platzsparende seitliche Führung des Abrichtanschlags
- Hochwertige Verarbeitung und ergonomisches Design



ADH 32

Streifenhobelmessersatz

ADH 32
statt € 4.199,00 zzgl. USt.
3.799,-
€ 4.520,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5940032

ADH 41
statt € 5.099,00 zzgl. USt.
4.459,-
€ 5.306,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 5940041

Spiralmesserwelle

ADH 32 Spiral
statt € 5.499,00 zzgl. USt.
4.999,-
€ 5.948,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5940033

ADH 41 Spiral
statt € 6.899,00 zzgl. USt.
5.999,-
€ 7.138,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5940042

Technische Daten		ADH 32	ADH 41
Abrichttisch (L x B)	mm	1.500 x 320	1.800 x 410
Dickentisch (L x B)	mm	700 x 316	700 x 406
Hobelbreite max.	mm	320	410
Arbeitshöhe Dicke min./max.	mm	4 – 225	4 – 225
Spanabnahme Abrichte max.	mm	5	5
Spanabnahme Dicke max.	mm	4	4
Hobelmesseranzahl	St	3	4
Hobelwellendrehzahl	min^{-1}	4.600	4.600
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	4,0 / 400	5,5 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.500 x 650 x 1.000	1.800 x 740 x 1.000
Gewicht ca.	kg	360	420

Zubehör	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatzhobelmessersatz für ADH 31	3	5913261	**85,00**
Ersatzhobelmessersatz für ADH 41	2	5913262	**65,90**
Langlochbohreinrichtung Wescott-Bohrfutter 0 – 16 mm für ADH 31		5940000	**1.069,00**
Langlochbohreinrichtung Wescott-Bohrfutter 0 – 16 mm für ADH 41		5940001	**1.145,00**

Tischfräse TF 50 E – Ideal für den Einsatz auf der Werkbank in der Heimwerkstatt

- Kompaktes und handliches Design für komfortable Anwendung
- Spindelhöhe von 0 bis 40 mm einstellbar
- Große Tischauflage durch serienmäßige Verlängerungen auf beiden Seiten
- Arbeitstisch aus Aluminium
- Manuelle Höhenverstellung der Spindel
- Gehrungsanschlag und verschiedene Spannzangen im Lieferumfang



Gehrungsanschlag im Lieferumfang



Lieferumfang:
- Tischverlängerungen auf beiden Seiten
- Gehrungsanschlag
- Aluminium-Fräsanschlag

TF 50 E
statt € 329,00 zzgl. USt.
279,-
€ 332,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 5901905

Technische Daten		TF 50 E
Abmessungen Arbeitstisch (L x B x H)	mm	610x 360 x 311
Werkzeug-Ømax.	mm	50
Frässpindelhub	mm	40
Spindeldrehzahlen	min^{-1}	11.500 – 24.000
Spannzangendurchmesser	mm	6/8/12
Absaugstutzendurchmesser	mm	100
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz	kW/V	1,5 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1030 x 360 x 311
Gewicht ca.	kg	21

TF 170 E – Tischfräse

- Leichtgängiger Formatschiebeschlitten
- Fräsanschlag mit fein einstellbaren Aluminium-Anschlägen
- Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Vielkeilriemen
- Große Arbeitsfläche mit verwindungsfreiem Graugusstisch
- Fräsaggregat aus Grauguss
- Niederhalter für sichere Werkstückführung
- Nur Spannzange mit Ø 12 mm möglich



Frässpindel mit 80 mm Nutzlänge und 30 mm Durchmesser



Stufenlos verstellbarer Winkelanschlag



Lieferumfang:
- Unterbau
- Spindelschutz
- Fräsanschlag
- Frässpindel mit Spannzange

TF 170 E
statt € 1.269,00 zzgl. USt.
999,-
€ 1.188,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5901917 (230 V)
Art.-Nr. 5901918 (400 V)

Technische Daten		TF 170 E
Abmessungen Schiebeschlitten (L x B)	mm	218 x 1.000
Abmessungen Arbeitstisch (L x B x H)	mm	600 x 400 x 850
Arbeitshöhe	mm	870
Nutzlänge der Spindel	mm	80
Frässpindelhub	mm	105
Werkzeug-Ø max. absenkbar	mm	160
Frässpindel-Ø	mm	30
Spindeldrehzahl	min^{-1}	1.400/4.000/6.000/9.000
Motorleistung ~ 50 Hz	kW / V	1,5 / 230 oder 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.000 x 950 x 1.170
Gewicht ca.	kg	96

Tischfräse TF 190 E – Mit starrer Frässpindel

- Fräsanschlag mit fein einstellbaren Aluminium-Anschlägen
- Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Vielkeilriemen
- Anzeige der eingestellten Drehzahl über LED-Leuchten
- Große Arbeitsfläche mit verwindungsfreiem Graugusstisch
- Wahlschalter für Rechts-/Linkslauf der Frässpindel
- Fräsaggregat aus Grauguss
- Niederhalter für genaue Werkstückführung
- Schiebetisch und Fahreinrichtung als Zubehör erhältlich



TF 190 E
statt € 1.899,00 zzgl. USt.
1.499,-
€ 1.783,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5901921 (230 V)
Art.-Nr. 5901923 (400 V)

Technische Daten		TF 190 E
Abmessungen Arbeitstisch (L x B x H)	mm	690 x 480 x 900
Werkzeug-Ø max. absenkbar	mm	200
Nutzlänge der Spindel	mm	100
Frässpindelhub	mm	100
Spindelüberstand max. über Tisch	mm	100
Spindeldrehzahlen	min^{-1}	1.800/3.000/6.000/9.000
Spindeldorn-Ø	mm	30
Leistung Antriebsmotor	kW	2,2
Aufnahmeleistung	kW	2,8
Anschlussspannung ~ 50 Hz	V	230 oder 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	730 x 500 x 1.200
Gewicht ca.	kg	140

Zubehör	Art.-Nr.	zzgl. USt.
Schiebetisch	5911920	**499,00**
Fahreinrichtung	5911921	**89,90**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

holzstar Holzbearbeitungsmaschinen

Tischfräse TF 190 SE – Mit schwenkbarer Frässpindel

- Großdimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, schwenkbar von +5 bis -30°
- Fräsanschlag mit fein einstellbaren Aluminium-Anschlägen
- Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Vielkeilriemen
- Anzeige der eingestellten Drehzahl über LED-Leuchten
- Höhen- und Neigungsverstellung der Spindel manuell
- Große Arbeitsfläche dank massivem und verwindungsfreiem Graugusstisch
- Wahlschalter für Rechts-/Linkslauf der Frässpindel
- Niederhalter für genaue Werkstückführung
- Schiebetisch und Fahreinrichtung als Zubehör erhältlich



Abb. zeigt Zubehör Schiebetisch

TF 190 SE
statt € 2.199,00 zzgl. USt.
1.759,-
€ 2.093,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 5901931 (230 V)
Art.-Nr. 5901933 (400 V)

Technische Daten		TF 190 SE
Abmessungen Tisch (L x B x H)	mm	710 x 640 x 900
Abmessungen Schlitten (L x B x H)	mm	1.200 x 700 x 500
Werkzeug-Ø max. absenkbar	mm	200
Spindelneigung	°	-5 bis +30
Nutzlänge der Spindel	mm	100
Frässpindelhub	mm	100
Spindelüberstand max. über Tisch	mm	100
Spindeldrehzahl(en)	min^{-1}	1.800/3.000/6.000/9.000
Spindeldorn-Ø	mm	30
Absaugstutzendurchmesser	mm	100
Leistung Antriebsmotor	kW	2,2
Aufnahmeleistung	kW	2,8
Anschlussspannung ~50 Hz	V	230 oder 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	750 x 660 x 1.200
Gewicht ca.	kg	174

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Schiebetisch	5911920	**499,00**



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Fahreinrichtung	5911921	**89,90**



Tischfräse TF 200 SE – mit Aluminiumschiebeschlitten und schwenkbarer Frässpindel

- Leichtgängiger Formatschiebeschlitten für eine präzise Werkstückführung
- Fräsanschlag mit feineinstellbaren Aluminium-Anschlägen
- Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Vielkeilriemen
- Große Arbeitsfläche dank massivem und verwindungsfreiem Graugusstisch
- Großdimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, schwenkbar von +5 bis -45°
- Wahlschalter für Rechts- bzw. Linkslauf der Frässpindel
- Nach hinten schwenkbare Frässpindel für optimalen Einsatz eines Vorschubapparates, ein Maximum an Sicherheit und ein sauberes Fräsbild
- Niederhalter für genaue Werkstückführung
- Auslegertisch als Zubehör erhältlich





Nach hinten schwenkbare Frässpindel für optimalen Einsatz eines Vorschubapparates, ein Maximum an Sicherheit und ein sauberes Fräsbild



Fräsanschlag mit feineinstellbaren Aluminium-Anschlägen



Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Vielkeilriemen

Lieferumfang:
- Gehrungsanschlag
- Niederhalter
- Fräsanschlag

TF 200 SE
statt € 3.299,00 zzgl. USt.
2.639,-
€ 3.140,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 5902000

Technische Daten		TF 200 SE
Abmessungen Schlitten (L x B)	mm	1.000 x 240
Nutzlänge der Spindel	mm	100
Spindelneigung	°	+5 – - 45
Werkzeug-Ø absenkbar max.	mm	180
Frässpindel-Ø	mm	30
Spindeldrehzahl	min^{-1}	1.800/3.000/6.000/9.000
Arbeitshöhe	mm	900
Absaugstutzen-Ø	mm	38 / 100
Anschlussspannung ~50 Hz	V /Hz	400 / 50
Motorleistung S6 40%	kW	2,8
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.000 x 850 x 1.200
Gewicht ca.	kg	218

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Auslegertisch	5912000	**415,00**



Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

DB 450 – Kompakte Ausführung

- Maschinenbett aus verwindungssteifem Grauguss für hohe Laufruhe und Präzision
- Reit- und Spindelstock aus stabilem Grauguss
- Reitstock mit Hub 50 mm serienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze
- Drehzahlverstellung über Keilriemen
- Drehstahllauflage leicht einstellbar
- Spindelstockpinole mit Bohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke
- Spitzenweite von 450 mm über optional erhältliche Bettverlängerung auf 1.000 mm erweiterbar

Technische Daten		DB 450
Dreh-Ø max.	mm	254
Betthöhe	mm	127
Spitzenweite	mm	450 / 1.000
Spindelkopfgewinde		M 33 x 3,5
Morsekonus	MK	2
Drehzahlen	min^{-1}	680/1.000/1.400/2.000/2.800
Drehzahlstufen		5
Steuerung der Drehzahlregelung		Mechanisch variabel
Motorleistung ~50 Hz	W / V	370 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	820 x 300 x 430
Gewicht ca.	kg	31

DB 450
statt € 349,00 zzgl. USt.
279,-
€ 332,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 5920450



DB 450
- Drehzahlverstellung in fünf Stufen über Keilriemen

Drechselbank Serie DB – Kompakte Ausführung mit stufenloser Drehzahlregelung

- Maschinenbett aus verwindungssteifem Grauguss für hohe Laufruhe und Präzision
- pindelstockpinole mit Bohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke
- Reitstock und Spindelstock sind ebenfalls aus stabilem Grauguss gefertigt
- Einfache Fixierung des Reitstocks über Schnellspannhebel
- Drehstahllauflage leicht einstellbar
- Spindel mit hoher Rundlaufgenauigkeit

DB 460 XL Vario
- Digitalanzeige für Drehzahl integriert
- Reitstockmit Einhebelklemmung
- Bettverlängerung für 550 mm Spitzenweite im Zubehör erhältlich

DB 510 Vario
- 24er Lochteilung mit Einrastung zum Arretieren des Werkstückes
- Serienmäßig mit Rechts-Linkslauf



DB 305 VARIO



DB 460 XL VARIO



DB 510 Vario

DB 305 Vario
statt € 265,00 zzgl. USt.
219,-
€ 260,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 5920305

Lieferumfang *DB 305 Vario:*
- Drehstahllauflage 110 / 172 mm
- Aufspannscheibe 52 / 145 mm
- Vierzackmitnehmer
- Mitlaufende Körnerspitze

DB 460 XL Vario
statt € 399,00 zzgl. USt.
319,-
€ 379,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 5920462

Lieferumfang *DB 460 XL Vario:*
- Drehstahllauflage 150 / 300 mm
- Aufspannscheibe 145 mm
- Vierzackmitnehmer
- Mitlaufende Körnerspitze

DB 510 Vario
statt € 899,00 zzgl. USt.
729,-
€ 867,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 5920510

Lieferumfang *DB 510 Vario:*
- Drehstahllauflage 110 / 172mm
- Aufspannscheibe 52 / 145mm
- Vierzackmitnehmer
- Mitlaufende Körnerspitze

Technische Daten		DB 305 VARIO	DB 460 XL VARIO	DB 510 Vario
Dreh-Ø max.	mm	200	305	355
Spitzenhöhe x Spitzenweite	mm	100 x 305	155 x 460	178 x 510
Spindelkopfgewinde		M 33 x 3,5	M 33 x 3,5	M33 x 3,5
Drehzahlstufen / Drehzahlen	min^{-1}	**1:** 750 – 3200	**3:** 650 – 1430, 1240 – 2790, 1600 – 3800	**3:** 250 – 720, 600 – 1700, 1200 – 3550
Reitstockkonus	MK	2	2	2
Pinolenverstellung	mm	35	55	70
Motorleistung ~50 Hz	W / V	250 / 230	550 / 230	750 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	740 x 320 x 360	900 x 340 x 410	1.055 x 560 x 460
Gewicht ca.	kg	19	38	50



Zubehör (Alle DB-Modelle)	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
① Drechseleisen-Set 8-teilig	5931011	**100,90**
② Vier-Backenfutter Ø 100 mm M 33 x 3,5, Set 1	5931021	**78,90**
③ Vier-Backenfutter Ø 100 mm M 33 x 3,5, Set 2	5931023	**115,90**
④ Vier-Backenfutter Ø 95 mm Premium-Set	5931057	**255,00**
⑤ Vier-Backenfutter Ø 115 mm Premium-Set	5931058	**329,00**

Zubehör DB 460 XL VARIO	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
⑥ Bettverlängerung 550 mm	5930460	**75,90**
⑦ Vier-Backenfutter Ø 150 mm M 33 x 3,5	5931020	**40,90**
⑧ Mitnehmerset MK 2, 3-teilig	5931056	**49,50**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

holzstar Holzbearbeitungsmaschinen

Serie DB – Drechselbänke

- Verwindungssteifes Graugussmaschinenbett für hohe Laufruhe und Präzision
- Reitstock und Spindelstock aus stabilem Grauguss
- Breite, leicht verstellbare Drehstahllauflage
- Reitstock mit Schnellspannhebel und Handrad
- Reitstock serienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze
- Schwenkbarer Spindelkopf kann frei auf dem Maschinenbett verschoben werden
- Spindelstock mit Bohrung für lange Werkstücke
- Mit variabler Drehzahlregulierung, digitaler Geschwindigkeitsanzeige und elektronischer Geschwindigkeitsregelung
- Der Spindelstock ist um 180° drehbar
- Ideal zum Drechseln großer Durchmesser

DB 1102 Vario / DB 1202 Vario
- Variable Drehzahlregulierung
- Serienmäßig mit Rechts-Linkslauf



DB 900



DB 1100



***DB 1102 Vario** mit serienmäßigem Gussunterbau und Digitalanzeige*

Maximale Werkstücklänge 1.185 mm



DB 1202 Vario *Bett-Ausleger zum Bearbeiten großer Durchmesser und Werkzeugkorb <u>nicht</u> im Lieferumfang enthalten!*

DB 900
statt € 599,- zzgl. USt.
599,-
€ 712,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5920900

DB 1100
statt € 1.059,00 zzgl. USt.
859,-
€ 1.022,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 5921100

DB 1102 Vario
statt € 1.799,00 zzgl. USt.
1.399,-
€ 1.664,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5921102

DB 1202 Vario
statt € 2.679,00 zzgl. USt.
2.099,-
€ 2.497,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5921202

Technische Daten		DB 900	DB 1100	DB 1102 Vario	DB 1202 Vario
Dreh-Ø max.	mm	306	358	408	460
Betthöhe	mm	155	179	203	455
Spitzenweite	mm	900	1.100	1.067	1.185
Spindelkopfgewinde		M 33 x 3,5	M 33 x 3,5	M 33 x 3,5	M 33 x 3,5
Drehzahlen	min^{-1}	500 – 2.000	500 – 2000	100 – 3.200	0 – 3.200
Drehzahlstufen		10	10	2	2
Steuerung der Drehzahlregelung		Mechanisch variabel	Mechanisch variabel	Elektronisch variabel	Elektronisch variabel
Morsekonus		MK 2	MK 2	MK 2	MK 2
Motorleistung ~50 Hz	W / V	550 / 230	750 / 230	1500 / 230	1500 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.380 x 330 x 1.175	1.620 x 340 x 1.215	1.968 x 572 x 1.194	2.060 x 500 x 1.200
Gewicht ca.	kg	77	111	175	189

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
① 4-Backenfutter-Set 1 Ø 100 mm, M 33 x 3,5	5931021	**78,90**
② 4-Backenfutter-Set 2 Ø 100 mm, M 33 x 3,5	5931023	**115,90**
③ 4-Backenfutter Ø 150 mm, M33 x 3,5	5931020	**40,90**
④ 4-Backenfutter Premium-Set Ø 95 mm	5931057	**255,00**
⑤ 4-Backenfutter Premium-Set Ø1 15 mm	5931058	**329,00**
feststehende Lünette		
⑥ für DB 900 Spitzenhöhe 155 mm	5931050	**43,50**
für DB 1100 Spitzenhöhe 185 mm	5931030	**46,50**
⑦ Außendrehvorrichtung für DB 1100/ 1202 Vario	5931052	**139,00**
⑧ 4-Backenfutter Profi-SET, M 33 x 3,5	5931054	**245,00**
⑨ Planscheibe für 4-Backenfutter Profi-SET	5931055	**27,50**
⑩ Mitnehmerset 3-tlg.	5931056	**49,50**
⑪ 8-teiliges Drechseleisen-Set	5931011	**100,90**
Kopiereinrichtung		
für DB 900	5931101	**209,00**
für DB 1100	5931102	**229,00**

* optional mit Zubehör Bettverlängerung



Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

BSM-H 16 / BSM-H 25 – Kompakte Bohr- und Stemmmaschinen zum Bohren und Stemmen

- Für die einfache Herstellung von Schlitz-Zapfen-Verbindungen
- Massive Gusskonstruktion des Maschinengestells mit präzisen Schwalbenschwanzführungen in jeder Achse
- Langer Hebel für Pinolenhub zum Ausstemmen mit wenig Kraftaufwand
- Beweglicher Spannbacken mit Schnellspannfunktion
- Jeweils zwei verstellbare Anschläge für X- und Y-Richtung
- Maschinenkopf wird zusätzlich mit einer Gasdruckfeder gehalten für höheren Bedienkomfort
- Werkzeugaufnahme über Bohrfutter mit Zahnkranz

BSM-H 25
- Großer Verfahrweg der Z-Achse von 200 mm für hohe Werkstücke



BSM-H 16



BSM-H 25

Lieferumfang:
- Hohlstemmmeißel 6,35 mm (1/4“)
- Hohlstemmmeißel 9,5 mm (3/8“)
- Hohlstemmmeißel 12,7 mm (1/2“)

	BSM-H 16	BSM-H 25
statt	€ 499,00 zzgl. USt.	€ 899,00 zzgl. USt.
	429,-	**769,-**
	€ 510,51 inkl. USt.	**€ 915,11 inkl. USt.**
Art.-Nr.	**5906116**	**5906125**

Technische Daten		BSM-H 16	BSM-H 25
Abmessungen Arbeitstisch (L x B)	mm	180 x 150	400 x 150
Tischverfahrweg X / Y	mm	80 / 65	175 / 150
Werkstückhöhe max.	mm	110	210
Werkstücktiefe max.	mm	125	145
Meißelhub max.	mm	76	76
Meißelgrößen	mm	6 – 16	6 – 25,4
Bohrfutteraufnahme	mm	B16-13	B16-16
Drehzahl	min^{-1}	1.400	1.400
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW / V	0,37 / 230	0,75 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	270 x 480 x780	790 x 620 x 1.630
Gewicht ca.	kg	39	89

Hohlstemmmeißel

Unterbau für BSM-H 25

Zubehör BSM-H 16	Art.-Nr.	zzgl. USt.
Hohlstemmmeißel 6,35 mm (1/4")	5916100	**17,90**
Hohlstemmmeißel 8 mm (5/16")	5916101	**17,90**
Hohlstemmmeißel 9,5 mm (3/8")	5916102	**19,90**
Hohlstemmmeißel 12,7 mm (1/2")	5916103	**21,90**
Hohlstemmmeißel 15,87 mm (5/8")	5916104	**23,90**

Zubehör BSM-H 25	Art.-Nr.	zzgl. USt.
Unterbau	5916125	**145,00**
Hohlstemmmeißel 6,35 mm (1/4")	5916100	**17,90**
Hohlstemmmeißel 8 mm (5/16")	5916101	**17,90**
Hohlstemmmeißel 9,5 mm (3/8")	5916102	**19,90**
Hohlstemmmeißel 12,7 mm (1/2")	5916103	**21,90**
Hohlstemmmeißel 15,87 mm (5/8")	5916104	**23,90**
Hohlstemmmeißel 19,00 mm (3/4")	5916105	**27,90**
Hohlstemmmeißel 25,4 mm (1")	5916106	**34,50**

Leichte Radialbohrmaschinen mit großer Ausladung für Holz, Kunststoff, Aluminium

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY

- Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Bohrspindel ≤ 0,03 mm in der Bohrspindel gemessen
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Stahlsäule für hohe Laufruhe und Stabilität
- Massive und groß dimensionierte Bodenplatte mit Nuten für T-Nutensteine, rückseitig stark verrippt
- Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter mit Schutzart IP 54
- Separater Not-Halt-Schlagschalter
- Bohrtiefenanschlag
- OPTIMUM Zahnkranzbohrfutter im Standardlieferumfang

OPTIdrill RB 6T
- Bohrtisch mit Befestigungslöchern für vergrößerte Bohrtischauflage

OPTIdrill RB 8S
- Bohrtischmit zwei diagonal verlaufenden T-Nuten



RB 6T



RB 8S

	RB 6T	RB 8S
statt	€ 510,00 zzgl. USt.	€ 599,00 zzgl. USt.
	459,-	**539,-**
	€ 606,90 inkl. USt.	**€ 712,81 inkl. USt.**
Art.-Nr.	**3009161**	**3009181**

Maschinendaten		RB 6T	RB 8S
Elektrischer Anschluss		230 V / 1 Ph ~50 Hz	
Motorleistung		750 W	
Bohrleistung in Stahl (S235JR)		Ø 16 mm	
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)		Ø 12 mm	
Ausladung / Pinolenhub		115 - 430 mm / 80 mm	
Spindeldrehzahlen / Getriebestufen		390 - 3.000 min^{-1} / 5 Stufen	
Maschinentisch (L x B) / T-Nuten		225 x 230 mm / -	262 x 262 mm / 14 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	820 x 335 x 930 mm	820 x 395 x 1.640 mm
Nettogewicht ca.	kg	47 kg	60 kg

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

holzstar Holzbearbeitungsmaschinen

DKS 504 Vario – Dekupiersäge

- Zum Bearbeiten von Weichholz, Kunststoff und ähnlichen Materialien
- Robuste Gusskonstruktion garantiert einen ruhigen, vibrationsarmen Lauf
- Frei schwingende Sägeblattaufnahme für Standard-Sägeblätter mit Querstift
- Anschluss an eine externe Absaugeinrichtung über Absaugstutzen möglich
- Inklusive Universal Handschleifer mit vielen Einsatzmöglichkeiten, z.B. Schleifen, Schneiden, Bohren, Polieren (Werkzeug-Set erforderlich)



Lieferumfang:
- Sägeblatt 133 x 3 x 0,3 mm Z15
- Sägeblatt 133 x 3 x 0,3 mm Z18
- Universal-Schleifer ohne Werkzeug

DKS 504 Vario
statt € 165,00 zzgl. USt.
139,-
€ 165,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 5902504

- Stufenlose Hubzahlregulierung
- Arbeitstisch von 0° bis +45° neigbar
- Flexible LED-Leuchte für Ausleuchtung des Schnittbereichs
- Universal Handschleifer integriert

Technische Daten		DKS 504 Vario
Abmessungen Tisch (L x B)	mm	414 x 254
Ausladung	mm	405
Sägeblattlänge	mm	133
Hubzahl	min^{-1}	550 – 1.600
Schnitthöhe 90°/+45° max.	mm	52 / 20
Universal-Schleifer Drehzahl	min^{-1}	1.650 – 4.800
Universal-Schleifer Aufnahme-Ø	mm	3,1
Absaugstutzen-Ø	mm	35
Motorleistung ~50 Hz	W/V	90 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	630 x 320 x 380
Gewicht ca.	kg	12





Stift-Sägeblätter	Z/cm	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
① für Holz, Kunststoff, Gips				
135 x 3,0 x 0,25 mm	10	6	5911628	**7,19/Pack**
② für Holz				
135 x 6,0 x 0,4 mm	6	6	5911660	**6,90/Pack**
③ für Metall				
135 x 6,0 x 0,4 mm	12	6	5911661	**6,90/Pack**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
④ Werkzeug-Set 103-tlg Holzkoffer	5912504	**16,90**

Serie KGZ E – Kapp-/Gehrungssäge

- Mit Sanftanlauf ausgestattet (nur KGZ 305 E)
- Grundplatte und Drehteller aus Aluminium-Druckguss, zugleich kompakt, robust und leicht transportierbar
- Laserprojektion auf das Werkstück zur genauen Kontrolle der Schnittposition
- Stufenlos einstellbare Doppelgehrung und Doppelneigung
- Verstellbare Anschlagschienen und seitlich ausziehbare Auflagehilfen für längere Werkstücke
- 2-fach einstellbare Kapptiefenbegrenzung
- Zugfunktion für erweiterten Schnittbereich
- Serienmäßig mit Schraubzwinge und Klemmvorrichtung zur sicheren Werkstückarretierung
- Absaugstutzen für Staubfangbeutel oder den Anschluss einer externen Absaugung

KGZ 210 E
- Anschlagschienen starr

KGZ 255 E/ KGZ 305 E
- Anschlagschienen verstellbar

KGZ 305 E
- Mit Sanftanlauf



KGZ 255 E





Laserprojektion auf das Werkstück zur genauen Kontrolle der Schnittposition

KGZ 305 E



· *Serienmäßig mit Doppelneigung und Doppelgehrung*

Lieferumfang:
- Schraubzwinge
- Staubfangbeutel
- Sägeblatt

	KGZ 210 E	KGZ 255 E	KGZ 305 E
statt	€ 199,00 zzgl. USt.	€ 299,00 zzgl. USt.	€ 399,00 zzgl. USt.
	159,-	**259,-**	**339,-**
	€ 189,21 inkl. USt.	**€ 308,21 inkl. USt.**	**€ 403,41 inkl. USt.**
Art.-Nr.	**5702210**	**5702255**	**5702305**

Technische Daten	KGZ 210 E	KGZ 255 E	KGZ 305 E
Motorleistung	1,5 kW	1,8 kW	2,0 kW
Elektrischer Anschluss	230 V / ~50 Hz	230 V / ~50 Hz	230 V / ~50 Hz
Drehzahl Sägeblatt	4.500 min^{-1}	5.000 min^{-1}	4.500 min^{-1}
Sägeblatt-Ø	210 mm	255 mm	305 mm
Schnittkapazitäten bei Neigung / Gehrung (Höhe x Breite)			
bei 0°/0°	70 x 220 mm	90 x 315 mm	100 x 340 mm
bei 45°/0° links	70 x 155 mm	90 x 215 mm	40 x 340 mm
bei 45°/0° rechts	35 x 220 mm	40 x 315 mm	40 x 340 mm
bei 0 °/45° links	70 x 155 mm	90 x 215 mm	100 x 240 mm
bei 45°/45° links	35 x 155 mm	40 x 215 mm	40 x 240 mm
bei 45°/45° rechts	35 x 155 mm	40 x 215 mm	40 x 240 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	650 x 450 x 430 mm	900 x 550 x 430 mm	835 x 570 x 790 mm
Gewicht ca.	10,5 kg	17 kg	23 kg

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Sägeblatt 210 x 30 x 2,6mm Z24	5267021	**15,90**
Sägeblatt 255 x 30 x 3,0mm Z24	5267025	**19,90**
Sägeblatt 305 x 30 x 3,2mm Z48	5267030	**26,90**

TKS 316 E – Tischkreissäge

- Neigung des Sägeblatts von 0 bis 45°, ohne Werkzeug verstellbar
- Höhenverstellung des Sägeblatts über ein Handrad und Skala
- Großer Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenter-Schnellspannung, auch als Gehrungsanschlag verwendbar
- Großdimensionierter, verzinkter Stahlmaschinentisch
- Leicht verfahrbar durch integriertes Fahrwerk mit zwei Rädern und klappbaren Transportgriffen
- Lieferung erfolgt unmontiert

› Neigungs- und Höheneinstellung des Sägeblattes
› Schiebeschlitten mit Gehrungsanschlag
› Fahrwerk mit zwei Rädern und Griffen



Lieferumfang:
- Fahrwerk
- Schiebeschlitten mit Gehrungsanschlag
- Tischverbreiterung
- Kombinierter Parallel-/Gehrungsanschlag
- HM-Sägeblatt Ø 315 x 3,6 x Ø 30 mm Z24
- Sägeblattschutzhaube mit Absaugschlauch
- Schiebestock

TKS 316 E
statt € 419,00 zzgl. USt.
339,-
€ 403,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 5902316 (230V)
Art.-Nr. 5902317 (400V)

Technische Daten		TKS 316 E	
Abmessungen Tisch (L x B x H)	mm	800 x 550 x 850	
Sägeblatt-Ø max.	mm	315	
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	290	
Schnitthöhe 90°/45° max.	mm	83 / 60	
Sägeblattneigung	°	90 – 45	
Drehzahl	min^{-1}	2.800	
Absaugstutzen-Ø	mm	100	
Motorleistung ~50 Hz	kW /V	2,2 / 230	2,8 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.600 x 600 x 1.050	
Gewicht ca.	kg	53	

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblatt 28 Zähne, Ø 315 mm	5263128	**65,50**

TKS 316 PRO – Tischkreissäge

- Großer Maschinentisch aus verzinktem Stahl
- Serienmäßige Tischverlängerung kann auch als Tischverbreiterung rechts montiert werden
- Sägeblattschwenkung über Handrad und Skala
- Sägeblatthöhe über gut erreichbares Handrad verstellbar
- Stabile, zweifache Aufhängung des Sägeaggregats
- Parallelanschlag ermöglicht das Besäumen von Brettern, Auftrennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte
- Leicht verfahrbar durch integriertes Fahrwerk und klappbare Transportgriffe
- Für den einfachen Transport oder die platzsparende Lagerung Tischfüße werkzeuglos einklappbar

› Hohe Stabilität
› Sägeblattschwenkung bis 45°
› Parallel- und Gehrungsanschlag im Lieferumfang
› Leicht zu transportieren und lagern



TKS 316 PRO (400 V)
Abbildung zeigt Gehrungsanschlag mit Aluprofil, Profil als Zubehör erhältlich

Lieferumfang:
- Fahrwerk
- Schiebeschlitten
- Tischverlängerung/-breiterung, 800 x 550 mm
- Parallelanschlag
- HM-Sägeblatt Ø 315 mm / 36 Z
- Sägeblattschutzhaube mit Absaugschlauch
- Gehrungsanschlag ohne Aluprofil (Profil als Zubehör erhältlich)

TKS 316 PRO
statt € 669,00 zzgl. USt.
529,-
€ 629,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 5902323 (400 V)
Art.-Nr. 5902321 (230 V)

Technische Daten		TKS 316 PRO	
Abmessungen Tisch (L x B x H)	mm	800 x 550 x 850	
Sägeblatt-Ø max.	mm	315	
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	200	
Schnitthöhe 90°/45° max.	mm	90 / 50	
Sägeblattneigung	°	90 bis -45	
Drehzahl	min^{-1}	2.800	
Absaugstutzen-Ø	mm	100	
Motorleistung~50 Hz	kW	2,2 / 230	2,8 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.350 x 1.250 x 1.000	
Gewicht ca.	kg	60	

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblatt 28 Zähne, Ø 315 mm	5263128	**65,50**
Tischverbreiterung/-verbreiterung, 800 x 550 mm	5912321	**57,90**
Alu-Profil für Gehrungsanschlag	5912322	**17,50**

holzstar Holzbearbeitungsmaschinen

BKS 501 – Baukreissäge

- Transparente Schutzhaube zur Sicherheit des Anwenders und für optimale Sicht auf die Schnittlinie
- Winkelverstellbare Querschneidvorrichtung mit Keilschneidlehre auf Rundstange über wartungsfreie Gleitlager geführt
- Aluminium-Parallelanschlag mit hoher und flacher Anlegekante und Exzenterklemmung ermöglicht das Besäumen von Brettern, Auftrennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte
- Abklappbare Tischverlängerung für lange Werkstücke
- Leicht verfahrbar durch integriertes Fahrwerk und klappbare Transportgriffe
- Pendel-Sicherheits-Schutzhaube, transparent
- Winkelverstellbare Querschneidvorrichtung mit Keilschneidlehre, abklappbar
- Aluminium-Parallelanschlag mit hoher und flacher Anlegekante
- Tischverlängerung (800 x 400 mm), abklappbar
- Große Kranösen
- Phasenwender
- Halterungen für Aluminium-Parallelanschlag und Montagewerkzeug



Transparente Schutzhaube zur Sicherheit des Anwenders und für optimale Sicht auf die Schnittlinie



abklappbare Tischverlängerung

Lieferumfang:
- Sägeblatt Ø500mm Z44
- Schiebestock
- Schiebegriff
- Pendel-Sägeblattschutzhaube
- Werkzeug für Sägeblattwechsel

BKS 501
statt € 779,00 zzgl. USt.
699,-
€ 831,81 € inkl. USt.
Art.-Nr. 5740050

Technische Daten		BKS 501
Abmessungen Tisch (L x B x H)	mm	1.000 x 660 x 850
Sägeblatt-Ø max.	mm	500
Schnitthöhe 90° max	mm	150
Drehzahl	min^{-1}	2.800
Absaugstutzen-Ø	mm	95
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	mm	50
Aufnahmeleistung~50 Hz	kW / V	4,2 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.870 x 810 x 1.170
Gewicht ca.	kg	103

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
HM-Sägeblatt Ø 500 mm Z44	5740505	**83,90**

TKS 200 – Tischkreissäge

- Großdimensionierter Gusstisch
- Sägeblattschwenkung von 90° bis -45° **nach links**, gradgenau und bequem verstellbar über Handrad und Skala
- Stabile Aufhängung des Sägeaggregats vorne und hinten
- Die Sägeblatthöhenverstellung erfolgt ebenfalls über ein Handrad von der Bedienerfront aus
- Mit leistungsstarkem Motor und thermischem Überlastschutz ausgestattet
- Inkl. Sägeblattschutzhaube mit integriertem Absauganschluss
- Tischverbreiterung serienmäßig



Stufenlos verstellbarer Winkelanschlag von -45° bis +45°

Lieferumfang:
- Unterbau
- Schiebetisch
- Parallelanschlag
- Winkelanschlag
- Sägeblattschutzhaube mit Absaugschlauch
- Tischverbreiterung
- Sägeblatt 200 x 30 x 2,8 mm Z18

TKS 200
statt € 979,00 zzgl. USt.
789,-
€ 938,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 5902020

Technische Daten		TKS 200
Abmessungen Tisch (L x B x H)	mm	530 x 400 x 870
Sägeblatt-Ø max.	mm	200
Schnitthöhe 90°/-45° max.	mm	60/48
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	705
Ablängbreite links vom Sägeblatt max.	mm	635
Sägeblattneigung	°	90 bis -45
Sägeblattdrehzahl	min^{-1}	4.750
Absaugstutzen-Ø unten/oben	mm	100 / 30
Schalldruckpegel LP (1)	dB(A)	78,5
Motorleistung ~50 Hz	kW /V	1.1 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.430 x 1.000 x 1.030
Gewicht ca.	kg	80

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Sägeblatt 200 x 30 x 2,8 mm Z18	5912020	**19,90**

(1) Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13

TKS 254 E – Tischkreissäge

- Großdimensionierter Gusstisch
- Sägeblattschwenkung von 90° bis -45° nach links, präzise, gradgenau und bequem verstellbar über Handrad und Skala
- Die Sägeblatthöhenverstellung erfolgt ebenfalls über ein Handrad von der Bedienerfront aus
- Stabile Aufhängung des Sägeaggregats vorne und hinten
- Leistungsstarker Motor und thermischem Überlastschutz
- Sägeblattschutzhaube mit integriertem Absauganschluss
- Mit serienmäßiger Tischverlängerung

Technische Daten		TKS 254 E
Abmessungen Tisch (L x B x H)	mm	635 x 420 x 850
Sägeblatt-Ø max.	mm	254
Schnitthöhe 90°/-45° max.	mm	80/58
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	680
Ablängbreite links vom Sägeblatt max.	mm	650
Sägeblattdrehzahl	min^{-1}	4.000
Absaugstutzen-Ø unten/oben	mm	100 / 30
Schalldruckpegel LP (1)	dB(A)	85,1 | 84,7
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	2,1 / 230 oder 400
Abmessungen (L x B x H) ca. ca.	mm	1.430 x 1.000 x 1.030
Gewicht ca.	kg	105



TKS 254 E
statt € 1.239,00 zzgl. USt.
999,-
€ 1.188,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5902025 (230 V)
Art.-Nr. 5902026 (400 V)

Lieferumfang:
- Unterbau
- Schiebetisch
- Parallelanschlag
- Sägeblatt 254 x 30 x 3 mm Z40
- Sägeblattschutzhaube mit Absaugschlauch

TKS 254 PRO – Tischkreissäge

- Großdimensionierter Gusstisch
- Sägeblattschwenkung von 0° bis 45° gradgenau und bequem verstellbar über Handrad und Skala
- Die Sägeblatthöhenverstellung erfolgt ebenfalls über ein Handrad von der Bedienerfront aus
- Stabile Aufhängung des Sägeaggregats vorne und hinten
- Mit leistungsstarkem Motor und thermischem Überlastschutz ausgestattet
- Sägeblattschutzhaube mit integriertem Absauganschluss
- Tischverbreiterung serienmäßig

Technische Daten		TKS 254 PRO	
Abmessungen Tisch (L x B x H)	mm	720 x 480 x 835	
Sägeblatt-Ø max.	mm	254	
Schnitthöhe 90°/-45° max.	mm	80/54	
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	610	
Ablängbreite links vom Sägeblatt max.	mm	550	
Sägeblattneigung	°	90/45	
Sägeblattdrehzahl	min^{-1}	4.000	
Absaugstutzen-Ø unten/oben	mm	100 / 30	
Schalldruckpegel LP (1)	dB(A)	84,2	83
Motorleistung ~50 Hz	kW/ V	2,1 / 230 oder 400	
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.430 x 1.000 x 1.030	
Gewicht ca.	kg	131	



TKS 254 PRO
statt € 1.499,00 zzgl. USt.
1.199,-
€ 1.426,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5902027 (230 V)
Art.-Nr. 5902028 (400 V)

Lieferumfang:
- Unterbau
- Schiebetisch
- Tischverbreiterung
- Parallelanschlag
- Sägeblatt 254 x 30 x 3 mm Z40
- Sägeblattschutzhaube mit Absaugschlauch

FKS 255-1300 – Formatkreissäge

- Schwerer Arbeitstisch aus Grauguss für vibrationsarmes Arbeiten
- Sägeaggregat bis 45° schwenkbar, Einstellung über Handrad
- Schnittebene direkt am Sägeblatt
- Tischausleger mit Teleskopanschlag 1.100 – 1.900 mm und zwei Klappanschlägen für Platten und große Werkstücke
- Teleskopanschlag beidseitig um 45° schwenkbar
- Aluminium-Parallelanschlag auf Rundstangenführung mit Feineinstellung
- Serienmäßige Tischverbreiterung und -verlängerung ermöglichen leichtes Arbeiten mit größeren Werkstücken

Lieferumfang:
- Besäumschuh
- Exzenterspanner
- Winkelanschlag -45° bis 45°
- Kreissägeblatt 254 x 30 x 3,0 mm Z40

Technische Daten		FKS 255-1300	
Abmessungen Tisch (L x B x H)	mm	650 x 350 x 835	
Besäumlänge	mm	1.250	
Sägeblatt-Ø max.	mm	254	
Schnitthöhe 90°/45° max.	mm	80/54	
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	610	
Ablängbreite links vom Sägeblatt max.	mm	845	
Sägeblattneigung	°	90 / 45	
Sägeblattdrehzahl	min^{-1}	4.000	
Absaugstutzen-Ø unten/oben	mm	100 / 30	
Motorleistung~50 Hz	kW/V	2,1 / 230	2,0 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.320 x 1.750 x 1.120	
Gewicht ca.	kg	155	



FKS 255-1300
statt € 2.049,00 zzgl. USt.
1.639,-
€ 1.950,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 5902035 (230 V)
Art.-Nr. 5902036 (400 V)

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Sägeblatt 254 x 30 x 3 mm Z40	5912026	25,90

1) Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13

holzstar Holzbearbeitungsmaschinen

FKS 315-1500 E – Formatkreissäge

- Der Arbeitstisch aus Grauguss ermöglicht vibrationsarmes Arbeiten
- Sägeblattschwenkung von 0° bis 45° verstellbar über Handrad mit Skala
- Sägeblatthöhenverstellung erfolgt über ein Handrad
- Die serienmäßige Tischverbreiterung und -verlängerung ermöglichen leichtes Arbeiten mit größeren Werkstücken

Technische Daten		FKS 315-1500 E
Abmessungen Tisch (L x B)	mm	680 x 580
Besäumlänge	mm	1.220
Sägeblatt-Ø max.	mm	315
Schnitthöhe 90° / 45° max.	mm	100 / 75
Schnittbreite mit Anschlag	mm	940
Sägeblattneigung	°	0 – 45
Tischverlängerung	mm	350 x 500
Drehzahl	min^{-1}	4.250
Absaugstutzen Ø	mm	38 / 100
Motorleistung ~50 Hz	kW / V	2,4 / 400
Gewicht ca.	kg	202



FKS 315-1500 E
statt € 2.899,00 zzgl. USt.
2.299,-
€ 2.735,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5900315

Lieferumfang:
- Sägeblatt 315 x 30 x 3 mm 24 Zähne
- Formatschiebeschlitten mit Ausleger
- Tischverlängerung- und verbreiterung
- Besäumschuh
- Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung
- Sägeblattschutzhaube mit Absaugschlauch

FKS 315-2000 E – Formatkreissäge

- Serienmäßig mit Vorritzeinrichtung
- Arbeitstisch aus Grauguss ermöglicht vibrationsarmes Arbeiten
- Sägeblatthöhenverstellung erfolgt über ein Handrad
- Solider Auslegertisch mit Rolle und Teleskoparm für größtmögliche Stabilität
- Gehrungsanschlag und Niederhalter über die gesamte Schlittenlänge verschiebbar
- Starker Antriebsmotor für konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 100 mm Schnitthöhe

Technische Daten		FKS 315-2000 E
Abmessungen Tisch (L x B)	mm	680 x 580
Besäumlänge	mm	2.000
Sägeblatt-Ø max.	mm	315
Vorritzsägeblatt-Ø	mm	90
Schnitthöhe 90° / 45° max.	mm	100 / 80
Schnittbreite mit Anschlag	mm	1.220
Sägeblattneigung	°	0 - 45
Schiebeschlittengröße	mm	2.000 x 270
Sägeblattdrehzahl	min^{-1}	4.000
Drehzahl Vorritzer	min^{-1}	5.800
Absaugstutzen Ø	mm	38 / 100
Motorleistung ~50 Hz	kW / V	3,0 / 400
Gewicht ca.	kg	260



FKS 315-2000 E
statt € 3.599,00 zzgl. USt.
2.899,-
€ 3.449,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5900317

Lieferumfang:
- Sägeblatt 315 x 30 x 3 mm Z40
- Vorritzsägeblatt 90 x 20 x 3 mm Z12
- Formatschiebeschlitten mit Ausleger
- Materialrolle am Ausleger
- Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung
- Tischverlängerung und -verbreiterung
- Klappanschlag
- Besäumschuh
- Exzenterspanner
- Sägeblattschutzhaube mit Absaugschlauch

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblatt 28 Zähne, Ø 315 mm	5263128	65,50

Holzbandsägen Serie HBS – Präzisionssägen mit großer Schnittleistung

- Schwere Ausführung mit hohem Eigengewicht für maximale Laufruhe
- Ruhiger und präziser Lauf dank verwindungssteifem Maschinengehäuse
- Präzise einstellbarer Alu-Parallelanschlag
- Guss-Schwungräder mit Gummibelag und Späneabstreifbürste
- Großer Grauguss-Sägetisch, schwenkbar von 0° bis +45° mit geschliffener und polierter Oberfläche
- Präzise Schnitthöhenverstellung über Zahnstange mit Millimeterskala
- Zwei Absaugstutzen

Lieferumfang:
- Gehrungsanschlag
- Sägeband
- Schiebestock

HBS 603
statt € 2.799,00 zzgl. USt.
2.499,-
€ 2.973,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5941163

HBS 703
statt € 3.549,00 zzgl. USt.
3.199,-
€ 3.806,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5941173

HBS 803
statt € 4.499,00 zzgl. USt.
4.049,-
€ 4.818,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 5941183

Technische Daten		HBS 603	HBS 703	HBS 803
Abmessungen Tisch (L x B)	mm	630 x 480 x 920	640 x 500 x 940	640 x 500 x 1050
Schwungrad-Ø	mm	610	710	810
Schnittbreite 1) max.	mm	410	415	420
Schnittbreite 2) max.	mm	600	700	800
Schnitthöhe max.	mm	430	430	470
Schnittgeschwindigkeit	m/min	1.080	1.080	1.080
Sägebandlänge	mm	4.590	5.020	5.610
Absaugstutzen-Ø	mm	2 x 120	2 x 120	2 x 120
Abgabeleistung ~50 Hz	kW/V	2,6 / 400	3,0 / 400	3,3 / 400
Gewicht ca.	kg	230	308	365
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.100 x 800 x 2.150	1.200 x 800 x 2.250	1.300 x 800 x 2.500
Transportzuschlag 3)		**TPZ 300 = 59,50 €**	**TPZ 400 = 77,00 €**	**TPZ 500 = 88,00 €**



HBS 603

Zubehör HBS 603	Art.-Nr.	zzgl. MwSt
Fahreinrichtung	5150799	**99,90**
Sägeband 4.590 x 10 x 0,5 mm 4ZpZ	5169210	**22,50**
Sägeband 4.590 x 16 x 0,6 mm 3ZpZ	5169216	**22,90**
Sägeband 4.590 x 20 x 0,7 mm 3ZpZ	5169220	**23,50**
Sägeband 4.590 x 30 x 0,7 mm 3ZpZ	5169230	**24,50**

Zubehör HBS 703	Art.-Nr.	zzgl. MwSt
Fahreinrichtung	5150799	**99,90**
Sägeband 5.020 x 10 x 0,6 mm 4ZpZ	5169310	**23,50**
Sägeband 5.020 x 16 x 0,6 mm 3ZpZ	5169316	**24,50**
Sägeband 5.020 x 20 x 0,7 mm 3ZpZ	5169320	**24,90**
Sägeband 5.020 x 25 x 0,8 mm 2ZpZ	5169325	**25,50**
Sägeband 5.020 x 30 x 0,8 mm 3ZpZ	5169330	**26,90**

Zubehör HBS 803	Art.-Nr.	zzgl. MwSt
Fahreinrichtung	5150799	**99,90**
Sägeband 5.611 x 10 x 0,6 mm 4ZpZ	5169410	**24,90**
Sägeband 5.611 x 16 x 0,7 mm 4ZpZ	5169416	**26,50**
Sägeband 5.611 x 20 x 0,7 mm 3ZpZ	5169420	**26,90**
Sägeband 5.611 x 25 x 0,9 mm 3ZpZ	5169425	**27,50**
Sägeband 5.611 x 32 x 0,9 mm 2ZpZ	5169432	**27,50**

1) mit Anschlag 2) ohne Anschlag 3) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

Aus sicherheitstechnischen Gründen muss ab 20° eine Haltevorrichtung /ein Anschlag angebracht sein, um das Verrutschen des Holzes zu verhindern!

Serie HBS – Holzbandsägen

- Verwindungssteife Konstruktion
- Sichere und verlauffreie Sägeschnitte
- Sägetisch auf einer Wippaufnahme stufenlos neigbar von 0° bis 45°
- Alu-Guss Arbeitstisch bis 45° schwenkbar
- Mit präziser 3-Rollen-Sägebandführung oben und unten

HBS 400



Sekundenschneller Umbau des Aluminium-Anschlags über Drehknopf für Arbeiten mit flachem Anschlag

HBS 471 / 473



Die Sägebandspannung ist von außen durch ein in der Tür integriertes Sichtfenster ablesbar

Lieferumfang *HBS 231-1 bis 361-2:*
- 3-Rollen-Sägebandführung
- Sägeband
- Gehrungsanschlag
- Längsanschlag
- LED Arbeitsleuchte
- Schiebestock

HBS 261-1 bis 361-2:
- noch zzgl. Untergestell

HBS 231-1 und HBS 361-2:
- Schwungräder aus Alu-Druckguss mit Spezialbelag
- Aluminium Längsanschlag mit Schnellspannung präzise einstellbar mit Hilfe von Lupe und Millimeterskala (außer HBS 231-1)
- Zwei Bandgeschwindigkeiten einstellbar (außer HBS 231-1)

HBS 471/473:
- Aluminium-Längsanschlag mit Exzenter-Schnellspannung und Skala

HBS 400 und HBS 471/473
- Bandsäge mit geschlossenem Unterbau
- Schwungräder aus Grauguss gewähren einen ruhigen Lauf
- Inklusive Aluminium-Parallelanschlag mit Schnellverschluss auf solider Rundstangenführung
- Für Sägebandbreiten von 6 - 25 mm geeignet



HBS 231-1



HBS 261-2
(Abb. inkl. optionales Zubehör Kreisschneidevorrichtung)



HBS 321-2
(Abb. inkl. optionales Zubehör Kreisschneidevorrichtung)



HBS 361-2
(Abb. inkl. optionales Zubehör Kreisschneidevorrichtung)



HBS 400



HBS 471/473

HBS 231-1	HBS 261-2	HBS 321-2	HBS 361-2	HBS 400	HBS 405	HBS 471/HBS 473
statt € 239,- zzgl. USt.	statt € 445,00 zzgl. USt.	statt € 715,00 zzgl. USt.	statt € 919,00 zzgl. USt.	statt € 1.699,00 zzgl. USt.	statt € 1.359,00 zzgl. USt.	statt € 1.929,00 zzgl. USt.
239,-	**379,-**	**599,-**	**779,-**	**1.359,-**	**1.099,-**	**1.549,-**
€ 284,41 inkl. USt.	€ 451,01 inkl. USt.	€ 712,81 inkl. USt.	€ 927,01 inkl. USt.	€ 1.617,21 inkl. USt.	€ 1.307,81 inkl. USt.	€ 1.843,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 5902423	Art.-Nr. 5902426	Art.-Nr. 5902432	Art.-Nr. 5902436	Art.-Nr. 5900410	Art.-Nr. 5902443 (400V) Art.-Nr. 5902441 (230V)	Art.-Nr. 5900473 (400 V) Art.-Nr. 5900471 (230 V)

Technische Daten		HBS 231-1	HBS 261-2	HBS 321-2	HBS 361-2	HBS 400	HBS 405	HBS 471	HBS 473
Abmessungen Tisch (L x B)	mm	300 x 300	360 x 320	480 x 390	545 x 515	485 x 480	500 x 395	535 x 485	
Schwungrad-Ø	mm	238	256	316	356	426	400	470	
Schnittbreite 1) max.	mm	125	145	225	255	266	375	390	
Schnittbreite 2) max.	mm	228	245	305	340	416	250	465	
Schnitthöhe max.	mm	90	152	165	225	305	200	285	240
Schnittgeschwindigkeit	m/min	635	400 / 800	370 / 800	370 / 800	460 / 980	600	380 / 820	
Sägeblattlänge	mm	1.575	1.826	2.240	2.560	3.378	2.950	3.455	
Absaugstutzen Ø	mm	53	100	100	100	120	100	100	
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	0,3 / 230	0,375 / 230	0,75 / 230	1,1 / 230	1,5 / 230	1,5 / 230 o. 400	1,5/230	1,6/400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	490 x 420 x 835	680 x 520 x 1435	780 x 600 x 1600	800 x 690 x 1715	765 x 520 x 1750	760 x 760 x 1740	800 x 490 x 2000	
Gewicht ca.	kg	20	34	51	70	140	136	157	

UF 300 – Universalfahrwerk mit 300 kg Tragkraft

Technische Daten	UF 300
Tragkraft	300 kg
Stellfläche quadratisch min.	345 x 345 mm
Stellfläche quadratisch max.	730 x 730 mm
Lochabstand	25,4 mm
Gewicht ca.	9 kg

- Fahrgestell mit variabel einstellbarer Stellfläche
- Für den leichten Transport und Standortwechsel von Maschinen
- Viele verschiedene Stellflächengrößen über Lochraster möglich



Räder um 360° drehbar

unicraft Werkstatttechnik

UF 300
statt € 105,00 zzgl. USt.
89,-
€ 105,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 6190300

*mit Anschlag ** ohne Anschlag

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

holzstar Holzbearbeitungsmaschinen

Materialständer - praktische Helfer für Werkstatt und Montage

TAB 1300
statt € 37,00 zzgl. USt.
30,90
€ 36,77 inkl. USt.
Art.-Nr. 5900007



***TAB 1300** - Teleskop-Arbeitsbock*

FAB 1
statt € 41,90 zzgl. USt.
35,90
€ 42,72 inkl. USt.
Art.-Nr. 5900006



***FAB 1** - Falt-Arbeitsbock*

SB 1
statt € 36,50 zzgl. USt.
30,50
€ 36,30 inkl. USt.
Art.-Nr. 5900008



***SB 1** - Sägebock*

UMS 1
statt € 70,90 zzgl. USt.
59,90
€ 71,28 inkl. USt.
Art.-Nr. 5900009



***UMS 1 - Universal-Materialständer** Rollen-, V-Rollen- und Arbeitsbock in einem*

Technische Daten	TAB 1300	FAB 1	SB 1	UMS 1
Tragfähigkeit	150 kg	200 kg	180 kg	45 - 200 kg
Höhe Auflage mn./max.	805 / 1.300 mm	640 / 1.030 mm	590 mm	820 / 1.270 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	580 x 580 x 1.300 mm	970 x 620 x 1.030 mm	800 x 850 x 780 mm	750 x 680 x 1.270mm
Gewicht ca.	6,6 kg	8,3 kg	7,2 kg	10,4 kg

Materialständer – Stabile Helfer in der Werkstatt

- Materialständer universell einsetzbar an Bandsägen, Kreissägen und anderen Holzbearbeitungsmaschinen
- Optimal für die Auflage von langen, sperrigen oder schweren Werkstücken zur Zu- oder Abfuhr
- Klappbare Ausführung, dadurch besonders platzsparend und leicht zu transportieren
- Stufenlos höhenverstellbar
- Mit stabilen verzinkten Stahlrollen

MS 1 K
statt € 67,90 zzgl. USt.
57,90
€ 68,90 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5900004



Mit Kugelauflage für z.B. Platten, auch seitliche Bewegungen sind möglich.

MS 1 R
statt € 65,90 zzgl. USt.
55,90
€ 66,52 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5900003



Mit Rollenauflage. Universell einsetzbar.

MS 3 R
statt € 24,50 zzgl. USt.
20,90
€ 24,87 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5900005



MS 3 R
Mit Rollenauflage und Handgriff zur Schnellverstellung. Tragfähigkeiten:
- ***› Niedrigste Position:** 90 kg*
- ***› Mittlere Position:** 60 kg*
- ***› Höchste Position:** 45 kg*

Technische Daten		MS 1 K	MS 1 R	MS 3 R	SRB 130
Tragfähigkeit	kg	70	70	45 / 60 / 90	130
Höhe Auflage min./max.	mm	700 / 1.150	700 / 1.150	670 / 1.080	670 - 920
Breite Auflage max.	mm	450	400	285	450 - 1.300
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	460 x 470 x 1.150	460 x 470 x 1.150	430 x 500 x 1.150	615 x 585 x 360
Gewicht ca.	kg	10	10	4	36

SRB 130 - Scherenrollenbahn

- Höhen- und längenverstellbar
- Gute Manövrierfähigkeit durch vier Lenkrollen
- Lenkrollen um 360° drehbar
- Haltbarer Scherengitterrahmen in vollverzinkter Ausführung

SRB 130
statt € 309,00 zzgl. USt.
279,-
€ 332,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5900012



Scherenrollenbahn. Höhe einstellbar, Rollenlänge 480 mm

Spann- und Arbeitstisch SWT 100 höhenverstell- und neigbar, platzsparend zusammenklappbar

- Einfache Höhenverstellung des Arbeitstisches durch Fußhebel in 7 Stufen möglich
- Höhen- und Neigungsverstellung ermöglicht ergonomische Arbeitshaltung im Stehen oder Sitzen, unabhängig von der Körpergröße
- Robuster Arbeitstisch aus Aluminium und Stahl
- 8 stufenlos verstellbare und drehbare Kunststoff-Spannbacken mit verschiedenen Profilen erlauben vielfältige Einspannmöglichkeiten, u.a. Flachspannen oder Rundspannen in horizontalen sowie vertikalen Positionen
- Stabiles und standfestes Untergestell aus pulverlackiertem Stahl-Vierkantrohr
- Arbeitstisch zusammenklappbar für platzsparende Aufbewahrung oder einfachen Transport

Technische Daten	SWT 100
Tragfähigkeit max.	100 kg
Höhe Tisch min./max	770 - 1.070 mm
Spannweite mit Arbeitstisch max.	201 mm
Spannweite mit Spannbacken max.	410 mm
Tischfläche - Breite	600 mm
Tischfläche - Tiefe geschlossen	284 mm
Tischfläche - Tiefe geöffnet	485 mm
Neigungswinkel Arbeitsplatte	0° / 25° / 45° / 80°
Abmessungen aufgebaut (L x B x H) ca.	600 x 580 x (770 - 1.070) mm
Abmessungen geklappt ca.	950 x 570 x 250 mm
Gewicht ca.	12,5 kg

SWT 100
statt € 119,00 zzgl. USt.
99,90
€ 118,88 inkl. USt.
Art.-Nr. 5900010



Höhenverstellbar *Neigbar*

HOLZKRAFT Falt-Arbeitsbock FAB 500 – Vielseitiger Materialständer ideal für den mobilen Einsatz

- Einfacher Transport: zusammenklappbar, mit Tragegriff
- Standbeine werden vollständig im Gehäuse verstaut
- Zwei ausklappbare Halterungen an den Standbeinen für die vertikale Lagerung z. B. von größeren Platten
- Praktische Halterungen zur Verbindung von zwei Arbeitsböcken ermöglichen den Aufbau eines stabilen Arbeitstisches

Technische Daten		FAB 500
Statische Stützlast max.	kg	500
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.055 x 593 x 757
Gewicht ca.	kg	6,3

FAB 500
statt € 46,50 zzgl. USt.
39,90
€ 47,48 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5900015



Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

holzstar®
Holzbearbeitungsmaschinen

www.holzstar.de



QUALITÄTSARBEIT BRAUCHT QUALITÄTSWERKZEUG

ENTDECKEN SIE UNSER GESAMTES MARKENSORTIMENT
www.stuermer-maschinen.de



FKS 315-2000 E
Formatkreissäge
Art.-Nr.: 5900317

Stürmer WELT DER MASCHINEN

Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 | D-96103 Hallstadt
Tel. (09 51) 96 555 - 0
info@stuermer-maschinen.de | www.stuermer-maschinen.de

Aircraft Kompressorenbau GmbH
Gewerbestraße Ost 6 | A-4921 Hohenzell (Austria)
Tel. +43 (0) 77 52 - 7 09 29 - 0 | www.aircraft.at

Angebote für unsere Kunden, die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Unsere Angebote aus diesem Katalog richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotene Ware bei uns im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit kaufen. Dies ist Geschäftsgrundlage für die mit uns geschlossenen Kaufverträge bezüglich der in diesem Katalog angebotenen Waren und damit im Zusammenhang stehender weiterer Verträge; ein Vertragsschluss mit Verbrauchern i. S. d. § 13 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen. Die genannten Statt-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweils aktuell gültigen Marken-Hauptkatalog, abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., und gegebenenfalls zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und Einweisungskosten. Diese wurden im Katalog entsprechend gekennzeichnet, ausgewiesen und gelten zzgl. USt. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter www.stuermer-maschinen.de oder anzufordern über Stürmer Maschinen GmbH.

TPZ 300 = 59,50 €*, TPZ 400 = 77,00 €*, TPZ 500 = 88,00 €* (*alle zzgl. USt.)

Hier erhalten Sie immer ein gutes Angebot

Das gesamte Prospekt ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums. sofern dies im Einzelfall möglich ist.

© Stürmer Maschinen GmbH | 2023-08

www.schweisskraft.de

schweisskraft®
Schweißtechnik

UNSERE MARKEN ANGEBOTE HERBST/WINTER 2023/24



Die genannten "Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweils gültigen Marken-Hauptkatalog.
Abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Aktionsangebote für unsere Kunden,
die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Gültig 01.10.2023 – 29.02.2024

EASY-MIG 181 Multi – Der tragbare Multifunktionsinverter für MIG/MAG, WIG und Elektrodenschweißen – mit 230V optimal für jede Baustelle

MIG MAG

- Einfache stufenlose Einstellung des Arbeitspunktes durch Auswahl der Spannung und Drahtgeschwindigkeit über je einen Knopf
- Beste Schweißergebnisse durch sichere Zündung und stabilen Lichtbogen
- Einstellbare Drossel
- **Arc-Force-Regelung:** Durch die interne Überwachung von Schweißstrom und Schweißspannung werden Kurzschlüsse schnell und sicher aufgelöst. Dadurch wird der Lichtbogen stabilisiert und die Elektrode kann problemlos verarbeitet werden
- Durch einfaches Umpolen lassen sich Fülldrähte leicht verschweißen
- Benutzerfreundliche Einstellung auch bei WIG und Elektrode

Verfahren
- MIG / MAG
- WIG Lift Arc
- E-Hand

Info & Video



Im Innenraum umpolbar für Fülldrähte für 5kg Spule-Ø200



Lieferumfang
- VarioProtect XL-W TC Schweißhelm
- MIG/MAG Handschuhe Basic L
- Schweißkabel 16 mm² mit 300A Elektrodenhalter, 3 m
- Massekabel 16 mm² mit 300A Masseklemme, 3 m
- Brenner SMB 15, 3 m
- Gasschlauch inkl. Schnellverbinder, 4 m
- Druckminderer
- Vorschubrollen 0,8 – 1,0 mm

EASY-MIG 181 MULTI SET
statt € 797,35 zzgl. USt.
739,-
€ 879,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 1071181SET

Technische Daten		EASY-MIG 181 MULTI
Einstellbereich MIG/MAG	A	40 – 180
Einstellbereich Elektrode	A	10 – 160
Einstellbereich WIG DC	A	10 – 180
ED bei max. Strom 40°C MIG/MAG	%	20
ED bei max. Strom 40°C Elektrode	%	20
ED bei max. Strom 40°C WIG DC	%	20
Strom bei ED 100% 40°C MIG/MAG	A	80
Strom bei ED 100% 40°C Elektrode	A	80
Strom bei ED 100% 40°C WIG DC	A	70
Drahtvorschubeinheit	Rollen	2
Leistungsaufnahme MIG/MAG	kVA	8,41
Leistungsaufnahme Elektrode	kVA	6,67
Leistungsaufnahme WIG DC	kVA	8,4
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	525 x 220 x 410
Gewicht ca.	kg	14,5
Normen [1]: DIN EN 60974-10 / DIN EN IEC 60974-1, EMV-Klasse A		



1. *Drehknopf zur Einstellung von Schweißspannung oder -strom*
2. *Drehknopf zur Einstellung der Drahtvorschubgeschwindigkeit*
3. *Drucktaste zum Einstellen von 2- oder 4-Takt-Betrieb*
4. *Drehknopf und Drossel für ARC-Force und Down-Slope*
5. *Drucktaste zum Einstellen von MIG/MAG-, WIG- oder E-Hand- Betrieb*
6. *Anzeige von Schweißspannung, -strom und weiteren vorgenommenen Einstellungen*

Massekabel komplett mit Klemme	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
MK4/16 KS13 200A	1250216	**31,10**
MK4/25 KS13 200A	1250225	**40,46**
MK4/35 KS13 400A	1250235	**51,90**
WIG-Brenner SR26, ED, gasgekühlt, 4 m Neu	1105004	**169,00**
VTS SR 17/18/26	1100152	**45,50**
VST SMB15/MB15	1091501	**33,90**



WIG-Brenner SR26

1) EMV Klasse A: Schweißeinrichtung nicht für den Gebrauch in Wohnbereichen vorgesehen, in denen die Stromversorgung über ein öffentliches Niederspannungs-Versorgungssystem erfolgt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie EASY-MIG – Tragbare MIG/MAG-Inverter 230 V stufenlos regelbar. Bestens geeignet für mobiles Stahlschweißen

Qualität Made in Europe

MIG MAG

- Die EASY-MIG ist eine ideale Kombination aus modernster Inverter-Technik mit einfacher und konventioneller Bedienung
- Über nur 2 Knöpfe (Potentiometer) wird stufenlos über Spannung und Drahtgeschwindigkeit der Arbeitspunkt festgelegt
- Eine sichere Zündung und ein stabiler Lichtbogen sorgen für beste Schweißergebnisse

EASY-MIG 201i MULTI
- Stufenlos regelbare Multi-MIG/MAG Anlage für perfekte Ergebnisse
- Zum Schweißen von Fühldraht geeignet
- Elektroden-Schweißen
- Einfache Einstellung bei jedem Verfahren
- Wig Lift Arc



Lieferumfang
- VarioProtect XXL-W-2 TC Schweißhelm
- MIG/MAG Handschuhe Basic L
- Brenner SMB 15, 3 m
- Massekabel, 16 mm², 3 m
- Druckminderer klein
- Vorschubrollen 0,8 – 1,0 mm



*

EASY-MIG 161i SET
statt € 797,45 zzgl. USt.
619,-
€ 736,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 1089017SET

EASY-MIG 201i MULTI SET
statt € 1.022,45 zzgl. USt.
829,-
€ 986,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 1089020SET



EASY-MIG 161i

Technische Daten		EASY-MIG 161i	EASY-MIG 201i MULTI
Draht-Ø Stahl/Edelstahl	mm	0,6 - 0,8	0,6 - 0,8
Einstellbereich stufenlos	A	25 - 160	20 - 200
Einschaltdauer bei max. Strom 40 °C	%	20	35
Strom bei Einschaltdauer 100% 40 °C	A	80	110
Gasloser Fülldraht	mm	0,9	0,9
Drahtvorschub-Geschwindigkeit	m/min	1,0 - 14	1,0 - 14
Drahtvorschubrollen / getriebene		2 / 1	2 / 1
Absicherungen träge	A	16	16
Schutzart	IP	21	21
Erforderliche Generatorleistung	KW	10	12
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	525 x 260 x 340	525 x 260 x 340
Gewicht	kg	14,5	16



EASY-MIG 201i MULTI



Universeller Fahrwagen
zzgl. USt.
199,-
€ 236,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 1090015

EASY-MIG 211i MULTI – Fahrbarer MIG/MAG-Inverter 230 V stufenlos regelbar

Qualität Made in Europe

- Die Easy-MIG ist eine ideale Kombination aus modernster Inverter-Technik mit einfacher und konventioneller Bedienung
- Eine sichere Zündung und ein stabiler Lichtbogen sorgen für beste Schweißergebnisse
- Über nur 2 Knöpfe (Potentiometer) wird stufenlos über Spannung und Drahtgeschwindigkeit der Arbeitspunkt festgelegt
- Zum Schweißen von Fühldraht geeignet
- Stufenlos regelbare Multi-MIG/MAG Anlage für perfekte Ergebnisse
- Elektroden-Schweißen
- Einfache Einstellung bei jedem Verfahren
- Wig Lift Arc



*

Lieferumfang
- VarioProtect XXL-W-2 TC
- MIG/MAG Handschuhe Basic L
- Brenner SMB 15, 3 m
- Massekabel, 16 mm², 3 m
- Druckminderer klein
- Vorschubrollen 0,8 – 1,0 mm

EASY-MIG 211i MULTI SET
statt € 1.126,45 zzgl. USt.
939,-
€ 1.117,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 1089021SET



Technische Daten		Easy-MIG 211i MULTI
Draht-Ø Stahl/Edelstahl	mm	0,6 - 0,8
Einstellbereich stufenlos	A	20 - 200
Einschaltdauer bei max. Strom 40 °C	%	35
Strom bei Einschaltdauer 100% 40 °C	A	110
Gasloser Fülldraht	mm	0,9
Drahtvorschub-Geschwindigkeit	m/min	1,0 - 14
Drahtvorschubrollen / getriebene		2 / 1
Absicherungen träge	A	16
Schutzart	IP	21
Erforderliche Generatorleistung	KW	12
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	795 x 540 x 700
Gewicht	kg	25
Normen[1]: DIN EN 60974-10 / DIN EN IEC 60974-1, EMV-Klasse A / S-Zeichen		

1) EMV Klasse A: Schweißeinrichtung nicht für den Gebrauch in Wohnbereichen vorgesehen, in denen die Stromversorgung über ein öffentliches Niederspannungs-Versorgungssystem erfolgt. * Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie EASY-MIG – Stufenlos regelbare MIG/MAG Schutzgas-Schweißgeräte mit moderner Invertertechnik

- Typische Einsatzbereiche: Karosseriereparaturen/ Instandsetzung, Landwirtschaft, Heftschweißungen
- Energieeffizient dank moderner Invertertechnik
- Digitale Anzeige u.a. für Schweißstrom und Drahtvorschubgeschwindigkeit
- Grundwerkstoffe: Baustähle, CrNi-Stähle ferritisch/austenitisch und Duplex-Stähle
- Stufenlos einstellbarer Drahtvorschub
- S-Zeichen: Zugelassen zum Schweißen an engen Schweißplätzen mit erhöhter elektrischer Gefährdung
- Einfache Bedienung und Einstellung
- Der weiche und stabile Lichtbogen garantiert spritzerarme Schweißergebnisse
- Praktische Gasflaschenhalterung
- Robustes Fahrwerk mit Lenkrollen für einen einfachen Transport

Qualität Made in Europe

MIG MAG

Verfaren
- MIG/MAG
- E-Hand

Blechdicken
- Ab 0,8mm bei Stahl u. Edelstahl (MAG)

Grundwerkstoffe
- Baustähle
- Un- u. niedriglegierte Werkstoffe
- CrNi - Stähle ferritisch / austenitisch

Typische Anwendungen
- Schlosserei, Maschinenbau, Stahlbau
- Landwirtschaft, KFZ-Werkstatt
- Instandsetzung, Reparatur

Lieferumfang EASY-MIG 253-4 / 303-4
- Schweißbrenner SMB 25, 4 m
- Korbspulenadapter
- Vorschubrollen 0,8 – 1,0 mm
- Gasschlauch 1,5 m
- Massekabel 3 m
- Netzkabel mit 5-poligem Stecker 16A
- Druckminderer

Lieferumfang EASY-MIG 353-4 S
- Schweißbrenner SMB 36/4
- Korbspulenadapter
- Vorschubrollen 1,0 – 1,2 mm
- Gasschlauch 1,5 m
- Massekabel 3 m
- Netzkabel mit 5-poligem Stecker 32A
- Druckminderer

2 JAHRE Garantie *



EASY-MIG 253-4



EASY-MIG 303-4



EASY-MIG 353-4 S

EASY-MIG 253-4
statt € 1.589,00 zzgl. USt.
1.469,-
€ 1.748,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 1081257

EASY-MIG 303-4
statt € 1.745,00 zzgl. USt.
1.599,-
€ 1.902,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 1081304

EASY-MIG 353-4 S
statt € 2.845,00 zzgl. USt.
2.539,-
€ 3.021,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 1081354

Technische Daten		EASY-MIG 253-4	EASY-MIG 303-4	EASY-MIG 353-4 S
Einstellbereich MIG/MAG	A	30 – 250	30 – 300	30 – 350
Einstellbereich Elektrode	A	30 – 200	30 – 200	30 – 270
Schaltstufen	St	stufenlos	stufenlos	stufenlos
Einschaltdauer bei max. Strom 40 °C	%	60	40	60
Strom bei Einschaltdauer 100% 40 °C	A	200	200	250
Leerlaufspannung	V	55	55	63
Kühlart		AF	AF	AF
Brennerkühlung		Luft	Luft	Luft
Leistungsaufnahme MIG/MAG	kVA	8,3	11	16
Leistungsfaktor	cos phi	0,95	0,95	0,93
Wirkungsgrad	%	87	87	86
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400	400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	835 x 510 x 720	835 x 510 x 720	935 x 550 x 1.290
Gewicht	kg	31	31	61
Schweißbrenner		**SMB 25/4**	**SMB 25/4**	**SMB 36/4**
Normen[1]		DIN EN 60974-10 / DIN EN IEC 60974-1, EMV-Klasse A / S-Zeichen		

*1) EMV Klasse A: Schweißeinrichtung nicht für den Gebrauch in Wohnbereichen vorgesehen, in denen die Stromversorgung über ein öffentliches Niederspannungs-Versorgungssystem erfolgt. * Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern*

Unverbindliche Aktionspreise Lieferbedingungen siehe Rückseite

schweisskraft Schweißtechnik

Serie SYN-MIG SC – Fahrbare, stufenlos regelbare MIG/MAG-Inverter. Universell einsetzbare Werkstattmaschine für Stahl, Edelstahl und Alu

- Moderne und bewährte Inverter-Technologie
- Erfüllt alle Anforderungen der EU Richtlinie für Ökodesign
- 4-Rollen Präzisions-Vorschubsystem

Die Anlagen verfügen **serienmäßig** über folgende **Eigenschaften bzw. Ausstattung:**
- 2-Takt-/4-Takt-, Punkt- und Intervallschweißen
- Gastest-Funktion
- Betriebsanzeige
- Überlastanzeige
- Temperaturgesteuerter Lüfter
- Durch die Synergie Funktion wird stufenlos die Materialstärke und die Leistung eingestellt und der Draht passt sich an

Einfachste Einstellung durch Synergie-Funktion: 3 Schritte zum Schweißen:
- **1. Schritt:** Gas,Material, Drahtdurchmesser
- **2. Schritt:** 2/4 Takt, Punkten, Intervall
- **3. Schritt:** Materialstärke einstellen

- Feinfühlige Einstellung durch stufenlose Regelbarkeit. Ihr Vorteil: Schnell zum perfekten Ergebnis
- **E-Hand-Schweißen möglich**
- **SYN-MIG 403i SC-WS ohne Zwischenschlauchpaket. Bitte mitbestellen! (siehe unten)**

Qualität Made in Europe

MIG MAG

Verfaren
- MIG/MAG
- E-Hand

Blechdicken
- Ab 0,8mm bei Stahl u. Edelstahl (MAG)
- Ab 2 mm bei Aluminium (MIG)

Grundwerkstoffe
- Baustähle
- Un- u. niedriglegierte Werkstoffe
- CrNi - Stähle ferritisch / austenitisch
- Aluminium-Legierungen

Typische Anwendungen
- Schlosserei, Maschinenbau, Stahlbau
- Landwirtschaft, KFZ-Werkstatt
- Instandsetzung, Reparatur

Lieferumfang SYN-MIG 253i SC SET
- VarioProtect XXL-W-2 TC
- MIG/MAG Handschuhe Basic L
- Netzkabel mit 5-poligem Stecker 16A
- Vorschubrollen 0,8 – 1,0 mm
- Massekabel, 35 mm², 4 m
- Korbspulenadapter D300
- Druckminderer groß
- Brenner SMB 25, 3 m

Lieferumfang SYN-MIG 303i SC SET
- VarioProtect XXL-W-2 TC
- MIG/MAG Handschuhe Basic L
- Netzkabel mit 5-poligem Stecker 16A
- Vorschubrollen 0,8 – 1,0 mm
- Massekabel, 35 mm², 4 m
- Korbspulenadapter D300
- Druckminderer groß
- Brenner SMB 36, 3 m

Lieferumfang SYN-MIG 403i SC-W SET SYN-MIG 403i SC-WS SET
- VarioProtect XXL-W-2 TC
- MIG/MAG Handschuhe Basic L
- Netzkabel mit 5-poligem Stecker 32A
- Vorschubrollen 1,0 – 1,2 mm
- Massekabel, 35 mm², 4 m
- Korbspulenadapter D300
- Druckminderer groß
- Brenner SMB 400, 4 m
- Anlagen mit Kühlflüssigkeit befüllt

2 JAHRE Garantie *



SYN-MIG 303i SC



SYN-MIG 403i SC-WS

SYN-MIG 253i SC SET
statt € 1.866,45 zzgl. USt.
1.589,-
€ 1.890,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 1089026SET

SYN-MIG 303i SC SET
statt € 2.006,45 zzgl. USt.
1.729,-
€ 2.057,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 1089033SET

SYN-MIG 403i SC-W SET
statt € 3.475,45 zzgl. USt.
2.999,-
€ 3.568,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 1089041SET

SYN-MIG 403i SC-WS SET
statt € 3.775,45 zzgl. USt.
3.259,-
€ 3.878,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 1089042SET

Technische Daten		SYN-MIG 253i SC	SYN-MIG 303i SC	SYN-MIG 403i SC-W	SYN-MIG 403i SC-WS
Draht-Ø Stahl/Edelstahl	mm	0,8 - 1,0	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2
Draht-Ø Aluminium	mm	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2
Einstellbereich MIG/MAG stufenlos	A	25 – 250	30 – 300	30 – 400	30 – 400
Einschaltdauer bei max. Strom 40 °C	%	60	40	40	40
Strom bei Einschaltdauer 100% 40 °C	A	190	200	250	250
Drahtvorschub-Geschwindigkeit	m/min	1,0 - 22	1,0 - 22	1,0 - 22	1,0 - 22
Drahtvorschubrollen / getriebene		4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Absicherungen träge	A	16	16	25	25
Schutzart	IP	21	21	21	21
Erforderliche Generatorleistung	kVA	14	18	25	25
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400	400	400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	795 x 540 x 700	795 x 540 x 700	860 x 550 x 815	935 x 550 x 1.290
Gewicht ca.	kg	29,5	31	45	68
Transportzuschlag[2]		–	–	**TPZRS3 = 31,90 €**	**TPZRS3 = 31,90 €**
Normen[1]		DIN EN 60974-10 / DIN EN IEC 60974-1, EMV-Klasse A / S-Zeichen			

Zwischenschlauchpaket für Kofferanlage SYN-MIG 403i SC-WS wassergekühlt		Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Zwipa wassergekühlt steckbar	1,5 m Länge, 70 mm²	1018020	**199,00**
Zwipa wassergekühlt steckbar	5 m Länge, 70 mm²	1018021	**315,00**
Zwipa wassergekühlt steckbar	10 m Länge, 70 mm²	1018022	**498,00**

Bei Kauf einer Kofferanlage zwingend mitbestellen!



1) EMV Klasse A: Schweißeinrichtung nicht für den Gebrauch in Wohnbereichen vorgesehen, in denen die Stromversorgung über ein öffentliches Niederspannungs-Versorgungssystem erfolgt. 2) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TPZRS zzgl. USt
** Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern*

Unverbindliche Aktionspreise Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie SYN-MIG i SC digital – Fahrbare, stufenlos regelbare MIG/MAG-Inverter. Universell einsetzbare Werkstattmaschine für Stahl, Edelstahl und Alu

Qualität Made in Europe

MIG MAG

- **Mit LCD Display für eine leichtere Bedienung**
- Moderne und bewährte Inverter-Technologie
- Durch die Synergie Funktion wird stufenlos die Materialstärke und die Leistung eingestellt und der Draht passt sich an
- Stufenlose elektronische Schweißdrossel mit ultraschneller Regelung für ausgezeichnete Zündeigenschaften und einen stabilen Lichtbogen
- Vier-Rollen Präzisions-Vorschubsystem
- Erfüllt alle Anforderungen der EU Richtlinie für Ökodesign
- Stabiles Fahrwerk mit großen Rädern; ausgelegt für 20l Gasflaschen
- (SYN-MIG 253i SC digital, SYN-MIG 303i SC digital)
- Die Anlagen verfügen **serienmäßig** auch über folgende **Eigenschaften bzw. Ausstattung**: 2-Takt-/4-Takt-, Punkt- und Intervallschweißen; Gastest-Funktion; Betriebs- und Überlastanzeige; Temperaturgesteuerter Lüfter

Schnell zum perfekten Ergebnis nach Einstellung in drei Schritten:

- **1. Schritt:** Gas,Material, Durchmesser Draht
- **2. Schritt:** 2/4 Takt, Punkten, Intervall
- **3. Schritt:** Materialstärke einstellen

- Feinfühlige Einstellung durch stufenlose Regelbarkeit. Ihr Vorteil: Schnell zum perfekten Ergebnis
- **SYN-MIG 403i SC-WS digital ohne Zwischenschlauchpaket. Bitte mitbestellen! (siehe unten)**

Verfahren
- MIG / MAG
- **E-Hand**

Blechdicken
- Ab 0,8 mm bei Stahl u. Edelstahl (MAG)
- Ab 2 mm bei Aluminium (MIG)

Grundwerkstoffe
- Baustähle
- Un- u. niedriglegierte Werkstoffe
- CrNi - Stähle ferritisch / austenitisch
- Aluminium - Legierungen

Typische Anwendungen
- Schlosserei, Maschinenbau, Stahlbau
- Landwirtschaft, KFZ-Werkstatt
- Instandsetzung, Reparatur







SYN-MIG 303i SC digital

SYN-MIG 403i SC-WS digital

Lieferumfang SYN-MIG 253i SC digital SET / SYN-MIG 303i SC digital SET
- VarioProtect XXL-W-2 TC Schweißhelm
- MIG/MAG Handschuhe Basic L
- Netzkabel mit 5-pol. Stecker 16A, 5m
- Massekabel, 35 mm², 4m
- Korbspulenadapter
- Druckminderer groß
- Vorschubrollen 0,8 - 1,0 mm
- Brenner SMB 25,3 m (Syn-Mig 253i SC)
- Brenner SMB 36,3 m (Syn-Mig 303i SC)

Lieferumfang SYN-MIG 403i SC-WS digital SET
- VarioProtect XXL-W-2 TC Schweißhelm
- MIG/MAG Handschuhe Basic L
- Netzkabel mit 5-pol. Stecker 32A, 5m
- Massekabel, 50 mm², 4m
- Korbspulenadapter
- Druckminderer groß
- Brenner SMB 400, 4 m
- Vorschubrollen 1,0 - 1,2 mm
- Anlagen mit Kühlflüssigkeit befüllt

SYN-MIG 253i SC digital SET	SYN-MIG 303i SC digital SET	SYN-MIG 403i SC-WS digital SET
statt € 2.326,45 zzgl. USt.	statt € 2.426,45 zzgl. USt.	statt € 4.182,45 zzgl. USt.
1.999,-	**2.099,-**	**3.769,-**
€ 2.378,81 inkl. USt.	€ 2.497,81 inkl. USt.	€ 4.485,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 1089125SET	Art.-Nr. 1089130SET	Art.-Nr. 1089142SET

Technische Daten		SYN-MIG 253i SC digital	SYN-MIG 303i SC digital	SYN-MIG 403i SC-WS digital
Draht-Ø Stahl/Edelstahl	mm	0,8 – 1,2	0,8 – 1,2	0,8 – 1,2
Draht-Ø Aluminium	mm	1,0 – 1,2	1,0 – 1,2	1,0 – 1,2
Einstellbereich MIG/MAG stufenlos	A	25 – 250	25 – 300	40 – 400
Einschaltdauer bei max. Strom 40 °C	%	60	40	40
Strom bei Einschaltdauer 100% 40 °C	A	200	200	250
Drahtvorschubgeschwindigkeit	m/min	1 - 22	1 - 22	1 - 22
Drahtvorschubrollen / getriebene		4 / 4	4 / 4	4 / 4
Absicherungen träge	A	16	16	25
Schutzart	IP	21	21	21
Erforderliche Generatorleistung	kVA	16	20	25
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400	400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	835 x 510 x 720	835 x 510 x 720	935 x 550 x 1.325
Gewicht ca.	kg	29,5	31	69
Transportzuschlag [2]		–	–	**TPZRS3 = 31,90 €**
Normen [1]		DIN EN 60974-10 / DIN EN IEC 60974-1, EMV-Klasse A / S-Zeichen		

Zwischenschlauchpaket für Kofferanlage SYN-MIG 403i SC-WS digital wassergekühlt		Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Zwipa wassergekühlt steckbar	1,5 m Länge, 70 mm²	1018035	**164,00**
Zwipa wassergekühlt steckbar	5 m Länge, 70 mm²	1018036	**325,00**
Zwipa wassergekühlt steckbar	10 m Länge, 70 mm²	1018037	**513,00**

Bei Kauf einer Kofferanlage zwingend mitbestellen!



1) EMV Klasse A: Schweißeinrichtung nicht für den Gebrauch in Wohnbereichen vorgesehen, in denen die Stromversorgung über ein öffentliches Niederspannungs-Versorgungssystem erfolgt. 2) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TPZRS zzgl. USt

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

schweisskraft Schweißtechnik

SMB 15 gasgekühlt

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
MIG/MAG-Brenner SMB 15, 3 m	1090153	**66,90** Neu
MIG/MAG-Brenner SMB 15, 4 m	1090154	**73,00** Neu
MIG/MAG-Brenner-Set BK 15/25 bestehend aus: MIG-MAG Brenner SMB 15, 4 m, Massekabel 25mm² 4 m, 315 bar Argon/CO2 Druckminderer	1091510	**179,00**



Technische Daten SMB 15:	
Schutzgas	CO2, Mischgas
Schweißstrom CO2	180 A
Schweißstrom Mischgas	150 A
Einschaltdauer	60 %
Drahtdurchmesser	0,6 – 1,0 mm

Verschleißteile	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. USt./Stk.
Stromdüse M6 Ø 0,8 mm/25 mm	10	1091542	**1,00**
Stromdüse M6 Ø 1,0 mm/25 mm	10	1091544	**1,00**
Gasdüse konisch Ø 12,0 mm /53 mm	10	1091550	**2,69**
Gasdüse, zylindrisch Ø 16,0 mm	10	1091554	**2,69**

Verschleißteile-Set SMB 15	Art.-Nr.	€ zzgl.USt.
bestehend aus: 2 x Haltefeder, 10 x Stromdüse ECu M6 Ø 0,8 mm, 10 x Stromdüse ECu M6 Ø 1,0 mm, 1 x Gasdüsenträger SMB 15, 2 x Gasdüse konisch Standard, 1 x Gasdüse zylindrisch, 1 x Sortierkasten	1091501	**33,90**

SMB 25 gasgekühlt

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
MIG/MAG-Brenner SMB 25, 3 m	1090253	**84,00** Neu
MIG/MAG-Brenner SMB 25, 4 m	1090254	**93,00** Neu
MIG/MAG-Brenner-Set BK 25/35 bestehend aus: MIG-MAG Brenner SMB 25, 4 m, Massekabel 35mm² 4 m, 315 bar Argon/CO2 Druckminderer	1092510	**225,00**



Technische Daten SMB 25:	
Schutzgas	CO2, Mischgas
Schweißstrom CO2	230 A
Schweißstrom Mischgas	200 A
Einschaltdauer	60 %
Drahtdurchmesser	0,8 – 1,2 mm

Verschleißteile	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. USt./Stk.
Stromdüse M6 Ø 0,8 mm/28 mm	10	1092542	**1,30**
Stromdüse M6 Ø 1,0 mm/28 mm	10	1092544	**1,30**
Stromdüse M6 Ø 1,2 mm/28 mm	10	1092546	**1,30**
Gasdüse konisch Ø 14,5 mm/57 mm	10	1092550	**3,49**
Gasdüse zylindrisch Ø 18,0 mm	10	1092554	**3,49**

Verschleißteile-Set SMB 25	Art.-Nr.	€ zzgl USt.
bestehend aus: 3 x Haltefeder, 2 x Düsenstock M6/M8/35 mm, 5 x Stromdüse M6 0,8 mm, 5 x Stromdüse M6 1,0 mm, 2 x Gasdüse konisch, 1 x Gasdüse zylindrisch, 1 x Sortierkasten	1092501	**35,50**

SMB 36 gasgekühlt

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
MIG/MAG-Brenner SMB 36, 3 m	1090363	**120,00** Neu
MIG/MAG-Brenner SMB 36, 4 m	1090364	**139,00** Neu
MIG/MAG-Brenner-Set BK 36/50 bestehend aus: MIG-MAG Brenner SMB 36, 4 m, Massekabel 50mm² 4 m, 315 bar Argon/CO2 Druckminderer	1093611	**269,00**





Technische Daten SMB 36:	
Schutzgas	CO2, Mischgas
Schweißstrom CO2	300 A
Schweißstrom Mischgas	270 A
Einschaltdauer	60 %
Drahtdurchmesser	0,8 – 1,2 mm

Verschleißteile	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. USt./Stk.
Stromdüse M6 Ø 0,8 mm/28 mm	10	1092542	**1,30**
Stromdüse M6 Ø 1,0 mm/28 mm	10	1092544	**1,30**
Stromdüse M6 Ø 1,2 mm/28 mm	10	1092546	**1,30**
Gasdüse konisch Ø 16,0-84 mm	10	1093650	**5,55**
Gasdüse zylindrisch Ø 19,0 mm	10	1093651	**5,55**
Gasdüse zylindrisch Ø 16,0 mm	10	1091554	**2,69**

Verschleißteile-Set SMB 36	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
bestehend aus: 2 x Düsenstock M6/M8/35 mm, 3 x Gasverteiler Standard, 5 x Stromdüse M6-ECu 0,8 mm, 5 x Stromdüse M6-ECu 1,0 mm, 5 x Stromdüse M6-ECu 1,2 mm, 4 x Gasdüse konisch, 1 x Gasdüse zylindrisch, 1 x Sortierkasten	1093601	**66,90**

SMB 400 wassergekühlt

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
MIG/MAG-Brenner SMB 400, 3 m	1090403	**179,90** Neu
MIG/MAG-Brenner SMB 400, 4 m	1090404	**195,00** Neu
MIG/MAG-Brenner-Set BK 400/50 bestehend aus: MIG-MAG Brenner SMB 400, 4 m, Massekabel 50mm² 4 m, 315 bar Argon/CO2 Druckminderer	1094010	**349,00**





Technische Daten SMB 400:	
Schutzgas	CO2, Mischgas
Schweißstrom CO2	400 A
Schweißstrom Mischgas	350 A
Einschaltdauer	100 %
Drahtdurchmesser	0,8 – 1,6 mm

Verschleißteile	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. USt./Stk.
Stromdüse M8 Ø 0,8 mm/30 mm	10	1094042	**1,70**
Stromdüse M8 Ø 1,0 mm/30 mm	10	1094044	**1,70**
Stromdüse M8 Ø 1,2 mm/30 mm	10	1094046	**1,90**
Gasdüse konisch Ø 16,0 mm	10	1092650	**4,95**
Gasdüse zylindrisch Ø 19,0 mm	10	1092654	**5,85**

Verschleißteile-Set SMB 400	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
2 x Düsenstock M8, 2 x Ring, 3 x Gasverteiler braun hochhitzefest, 5 x Stromdüse M8-ECu 1,0 mm, 10 x Stromdüse M8-ECu 1,2 mm, 4 x Gasdüse konisch, 1 x Gasdüse zylindrisch, 1 x Sortierkasten	1094001	**70,90**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie PRO-MIG.ARC - MIG/MAG Inverter-Schweißgeräte – Industrieanlage mit Fahrwerk

MIG MAG

- Ultraschneller, induktionsarmer Inverter
- SDI® (Stepless Dynamic Induction) - stufenlose, elektronische Schweißdrossel mit ultraschneller Regelung für ausgezeichnete Zündeigenschaften und einen stabilen Lichtbogen
- 7“ großes Farbdisplay mit Sirius Bedienoberfläche: Zwei verschiedene Bedienarten wählbar, Bedienung wie stufenlose Geräte (->Alle Schweißparameter und Einstellungen auf einen Blick) oder Bedienung wie stufengeschaltete Geräte (->Stufeneinstellung vom Brenner aus)
- Ein kraftvoller, digital geregelter Vorschubmotor sorgt für genügend Kraft im Drahtantrieb
- Die Geräte verfügen über ein 4-Rollen Präzisions-Vorschubsystem
- Die Förderrollen können ohne Werkzeuge einfach gewechselt werden

SIRIUS · FOCUS!ARC · ÖKO DESIGNED EU-Konform

PRO-MIG.ARC 251 – 351
- Stabiles Fahrwerk mit großen Rädern; ausgelegt für 20l Gasflaschen
- Erfüllt alle Anforderungen der EU Richtlinie für Ökodesign
- Gut geschütztes Bedienfeld durch 3 mm dicker Schutzscheibe
- Passt mit kompakten Abmessungen unter jede Werkbank
- Angewinkelter Brenneranschluss garantiert eine ideale Drahtführung und dient als Schutz der Kabel

PRO-MIG.ARC 404 W / WS
- Stabiles Fahrwerk mit großen Rädern; ausgelegt für 50l Gasflaschen
- Höchste Dauerbelastung: Die PRO-MIG.ARC 404 stellt mehr als die für den Dauereinsatz auf hohem Niveau notwendige Einschaltdauer zur Verfügung
- FOCUS.ARC: Der Schweißprozess für mehr Performance beim konventionellen Schweißen mit der PRO-MIG.ARC 404 W/WS
- Für Kran- oder Staplertransport geeignet
- Gut geschütztes Bedienfeld durch 3 mm dicke Schutzscheibe und Abdeckklappe (Abdeckklappe nur bei Modellen mit Drahtvorschubkoffer)
- Erhöhte Reichweite des Vorschubkoffers um 1,5m durch vorderseitige Anschlüsse des Zwischenschlauchpaketes
- **PRO-MIG.ARC 404 WS ohne Zwischenschlauchpaket. Bitte separat mitbestellen! (Siehe Seite 11)**



BEDIENUNG 1



- Angelehnt an stufengeschaltete Geräte
- Stufeneinstellung vom Brenner aus

BEDIENUNG 2



- Angelehnt an stufenlose Geräte
- Alle Schweißparameter und Einstellungen auf einen Blick

Lieferumfang PRO-MIG.ARC 251 PRO-MIG.ARC 311	Lieferumfang PRO-MIG.ARC 351	Lieferumfang PRO-MIG.ARC 404 W PRO-MIG.ARC 404 WS
· Brenner EVO MB 25 4m mit Drucktaster	· Brenner EVO MB 36 4m mit Drucktaster	· Brenner EVO MB 401D 4m mit Drucktaster
· Massekabel 35mm²/4m	· Massekabel 70mm²/4m	· Massekabel 50mm²/4m
· Druckminderer Argon/CO2	· Druckminderer Argon/CO2	· Druckminderer Argon/CO2
· VarioProtect XXL-W-2 TC	· VarioProtect XXL-W-2 TC	· VarioProtect XXL-W-2 TC
· Schweißerhandschuh Basic Gr. L / Gr. 9	· Schweißerhandschuh Basic Gr. L / Gr. 9	· Schweißerhandschuh Basic Gr. L / Gr. 9

Made in Germany

Zubehör siehe Seite SK 11

	PRO-MIG.ARC 251 SET	PRO-MIG.ARC 311 SET	PRO-MIG.ARC 351 SET	PRO-MIG.ARC 404 W SET	PRO-MIG.ARC 404 WS SET
statt	€ 2.839,45 zzgl. USt.	€ 3.139,45 zzgl. USt.	€ 3.414,45 zzgl. USt.	€ 5.158,45 zzgl. USt.	€ 5.909,75 zzgl. USt.
	2.339,-	**2.595,-**	**2.829,-**	**4.299,-**	**4.949,-**
	€ 2.783,41 inkl. USt.	€ 3.088,05 inkl. USt.	€ 3.366,51 inkl. USt.	€ 5.115,81 inkl. USt.	€ 5.889,31 inkl. USt.
	Art.-Nr. 1080625SET	Art.-Nr. 1080631SET	Art.-Nr. 1080635SET	Art.-Nr. 1080740SET	Art.-Nr. 1080741SET

Technische Daten		PRO-MIG.ARC 251	PRO-MIG.ARC 311	PRO-MIG.ARC 351	PRO-MIG.ARC 404 W	PRO-MIG.ARC 404 WS
Einstellbereich MIG/MAG	A	20 – 250	20 – 300	20 – 350	20 – 400	20 – 400
Einschaltdauer bei max. Strom 40°C	%	40	40	40	50	50
Strom bei ED 100% 40 °C	A	200	240	280	330	330
Brennerkühlung		Gas			Wasser	
Drahtvorschubeinheit	Rollen	4	4	4	4	4
Anschlussspannung ~ 50 Hz	V	400	400	400	400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	830 x 340 x 710	830 x 340 x 710	830 x 340 x 710	950 x 560 x 920	950 x 560 x 1.480
Gewicht ca.	kg	50	50	50	56	70
Bauform		kompakt	kompakt	kompakt	kompakt	mit Drahtvorschubkoffer
Volumen Gasflasche max.	l	20	20	20	50	50
Verfahren MIG/MAG		✓	✓	✓	✓	✓
SIRIUS-Steuerung		✓	✓	✓	✓	✓
FOCUS.ARC		-	-	-	✓	✓
Quick-Choice Tasten		-	-	-	✓	✓
Transportzuschlag		-	-	-	**TPZRS3 = 31,90**	**TPZRS3 = 31,90**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

schweisskraft Schweißtechnik

Serie CRAFT-MIG Pulse – Moderne MIG-Impuls-Schutzgasschweißgeräte für den professionellen Einsatz

MIG

- Pulse Funktion: Deutlich weniger Nacharbeit durch spritzerarmes Schweißen
- Beste Schweißergebnisse durch sichere Zündung und stabilen Lichtbogen
- Synergie Funktion: Durch Vorwahl von Draht-Ø, Material und Gas automatische Berechnung der Spannung und des Drahtvorschubes
- Genaue Einstellung der Schweißparameter über digitales Display mit Jobspeicher
- Die leise laufenden Lüfter führen die Wärme gut aus den Geräten ab und bewirken eine hohe Einschaltdauer
- Arc-Force-Regelung: Durch die interne Überwachung von Schweißstrom und Schweißspannung werden Kurzschlüsse schnell und sicher aufgelöst. Dadurch wird der Lichtbogen stabilisiert und die Elektroden können problemlos verarbeitet werden
- Durch einfaches Umpolen lassen sich Fülldrähte leicht verschweißen
- Für Betrieb am Stromgenerator geeignet
- Großer Funktionsumfang: MIG/MAG (Pulse, Dual Pulse, Synergic, manuell), WIG Lift Arc, E-Hand
- **CRAFT-MIG 201P Pulse** mit PFC (Leistungsfaktorkorrektur) ausgestattet, ermöglicht besten Einsatz auch an Kabeltrommeln
- **CRAFT-MIG 253 Pulse**: Optional mit Wasserkühlung



CRAFT-MIG 201P Pulse

CRAFT-MIG 201P Pulse SET
statt € 1.606,45 zzgl. USt.
1.549,-
€ 1.843,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 1072201SET

CRAFT-MIG 253 Pulse SET
statt € 2.026,45 zzgl. USt.
1.899,-
€ 2.259,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 1072253SET



CRAFT-MIG 253 Pulse

Technische Daten		CRAFT-MIG 201P Pulse	CRAFT-MIG 253 Pulse
Einstellbereich MIG/MAG	A	20 – 200	20 – 250
Einstellbereich Elektrode	A	10 – 200	10 – 250
Einstellbereich WIG DC	A	10 – 200	10 – 250
Einschaltdauer bei max. Strom 40 °C	%	40	60
Strom bei Einschaltdauer 100% 40 °C	A	130	195
Drahtvorschubeinheit		4 Rollen	
Drahtvorschub-Geschwindigkeit	m/min	1,5 – 24	
Leistungsfaktor	cos phi	0,99	Elektrode: 0,68 WIG: 0,66 MIG/MAG: 0,67
Wirkungsgrad	%	82,22	Elektrode: 89,02 WIG: 84,71 MIG/MAG: 87,71
Leerlaufspannung	V	Elektrode: 94,4 WIG: 92,2 MIG/MAG: 84,5	Elektrode: 79 WIG: 75 MIG/MAG: 71
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	110/230	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	580 x 230 x 400	750 x 240 x 450
Gewicht ca.	kg	25	28,5
Normen [1]		DIN EN 60974-10 / DIN EN IEC 60974-1, EMV-Klasse A	

Lieferumfang Craft-MIG 201P Pulse SET
- VarioProtect XXL-W-2 TC Schweißhelm
- MIG/MAG Schweißerhandschuh Basic L
- Schweißbrenner SMB 25, 3 m
- Massekabel mit Masseklemme 300A, 25 mm², 3 m
- Gasschlauch 12 x 6 mm, 4 m
- Druckminderer Argon/CO_2, groß
- Vorschubrollen Ø0,8 – 1,0 mm Stahl

Lieferumfang Craft-MIG 253 Pulse SET
- VarioProtect XXL-W-2 TC Schweißhelm
- MIG/MAG Schweißerhandschuh Basic L
- Schweißbrenner SMB 25, 4 m
- Massekabel mit Masseklemme 300A, 35 mm², 4 m
- Gasschlauch 12 x 6 mm, 4 m
- Druckminderer Argon/CO_2, groß
- Vorschubrollen Ø0,8 – 1,0 mm Stahl

MIG/MAG Schweißerhandschuh *Basic* – Besonders für Schutzgas geeignet

- Sehr weiches und geschmeidiges Premium-Rindsspaltleder
- Fleece-Futter für hohen Komfort
- Lange Stulpe zum Schutz vor Schweißperlen



- Bessere Fingerfertigkeit durch nahtlosen Zeigefinger, für ergonomisches Greifen



MIG/MAG Basic

BASIC GR. L
€ zzgl. USt.
84,50 /pro Paar
€ 100,56 inkl. USt.
Art.-Nr. 1616110L

BASIC GR. XL
€ zzgl. USt.
84,50 /pro Paar
€ 100,56 inkl. USt.
Art.-Nr. 1616110XL

Technische Daten		Basic Gr. L	Basic Gr. XL
EN 407:2004, Thermische Risiken		413X4X	
EN 388:2016, Mechanische Risiken		3144X	
DIN EN 12477:2001		Ausführung A	
Liefermenge		**10 Paar**	
Handumfang, ca.	mm	240	270
Länge ca.	mm	355	360

MIG/MAG Schweißerhandschuh *Pro* – Besonders für Schutzgas geeignet, mit doppellagiger Handfläche



- Bessere Fingerfertigkeit durch nahtlosen Zeigefinger, für ergonomisches Greifen
- Handfläche aus doppellagigem Rindsleder



MIG/MAG Pro

PRO GR. L
€ zzgl. USt.
94,90 /pro Paar
€ 112,93 inkl. USt.
Art.-Nr. 1616111L

PRO GR. XL
€ zzgl. USt.
94,90 /pro Paar
€ 112,93 inkl. USt.
Art.-Nr. 1616111XL

Technische Daten		Pro Gr. L	Pro Gr. XL
EN 407:2004, Thermische Risiken		413X4X	
EN 388:2016, Mechanische Risiken		3144X	
DIN EN 12477:2001		Ausführung A	
Liefermenge		**10 Paar**	
Handumfang, ca.	mm	240	270
Länge ca.	mm	355	360

1) EMV Klasse A: Schweißeinrichtung nicht für den Gebrauch in Wohnbereichen vorgesehen, in denen die Stromversorgung über ein öffentliches Niederspannungs-Versorgungssystem erfolgt. **Alle Geräte Schutzart IP23**

Serie MIG/MAG-Schweißgeräte. PRO-ARC – *Stufenlos* | PRO-PULS – *Puls*

Made in Germany

MIG MAG

Gesünder
- Wegfall von Belastungen durch Schweißschutzspray
- 80% weniger Schleifstaubbelastung

Schneller
- Mehr Meter Schweißnaht pro Stunde
- Weniger Nacharbeit

Besser
- Bessere Kontrolle über den Lichtbogen
- Weniger Fehler
- Höhere Qualität

Benutzerfreundlicher
- Vereinfacht die Bedienung komplexer digital geregelter Prozesse
- Grafisch dynamische und transparente Visualisierung
- Höchste Anwenderakzeptanz

Flexibler
- Voll Industrie 4.0 tauglich

Einfache Integration in alle Systeme/

Fertigungsketten/-abläufe
- Frei konfigurierbare Schnittstelle

▶ PRO-ARC 400 WS / Pro-Puls 400 WS ohne Zwischenschlauchpaket. Bitte separat mitbestellen! (Siehe Seite 11)

AUSSTATTUNG	PRO-ARC	PRO-PULS
SIRIUS Bedien- und Kommunikationssystem	X	X
Webserver	Optional	Optional
Schweißprozess POWER.ARC	X	X
Schweißprozess ROOT	X	X
Schweißprozess POWER.PULS		X
Verfahren MIG/MAG	X	X
Verfahren MMA	X	X

SIRIUS

FOCUS!ARC



PRO-ARC 300 W

PRO-PULS 400 WS
Abbildung ähnlich

Intelligentes Wasserkühlgerät
- Kreiselpumpe mit hoher Förderleistung
- Energiemanagement kühlt nur bei Bedarf mit Temperaturmessung für Kühlmittel
- Schont Ressourcen
- Verlängert die Lebensdauer aller Komponenten

Lieferumfang
- Schweißhelm Vario-Protect XXL-W-2 TC

Kompaktanlage

PRO-ARC 300 W
Fahrwerk Profi
Bedienfeld unten

PRO-ARC 300 W SET
statt € 6.139,00 zzgl. USt.
5.089,-
€ 6.055,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 1086530SET

Kofferanlage

PRO-ARC 400 WS
Fahrwerk Profi
Bedienfeld oben
(Gerät mit separatem Drahtvorschubkoffer)

PRO-ARC 400 WS SET
statt € 8.633,00 zzgl. USt.
7.179,-
€ 8.543,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 1086540SET

Kompaktanlage

PRO-PULS 300 W
Fahrwerk Profi
Bedienfeld unten

PRO-PULS 300 W SET
statt € 7.199,00 zzgl. USt.
5.979,-
€ 7.115,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 1085530SET

Kofferanlage

PRO-PULS 400 WS
Fahrwerk Profi
Bedienfeld oben
(Gerät mit separatem Drahtvorschubkoffer)

PRO-PULS 400 WS SET
statt € 9.699,00 zzgl. USt.
8.069,-
€ 9.602,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 1085540SET

Zubehör siehe Seite SK 11

Technische Daten		PRO-ARC 300 W / PRO-PULS 300 W	PRO-ARC 400 WS / PRO-PULS 400 WS
Schweißbare Drähte Stahl/ Edelstahl / Aluminium	mm	0,8 – 1,2 / 0,8 – 1,2 / 1,0 – 1,2	
Drahtrollendurchmesser / Drahtvorschubeinheit	mm	37 / 4 Rollen	37 / 4 Rollen
Einstellbereich MIG/MAG	A	20 – 310	20 – 410
Einschaltdauer bei max. Strom 40 °C	%	80	80
Strom bei Einschaltdauer 100% 40 °C	A	280	370
Brennerkühlung		Wasser	
Absicherung träge	A	32	32
Leerlaufspannung	V	89	75
Leistungsfaktor	cos phi	0,99	0,99
Leistungsaufnahme MIG/MAG	kVA	11	16,8
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	650 x 330 x 820	650 x 330 x 1.100
Gewicht ca.	kg	56	73
Transportzuschlag [1]		TPZRS3 = 31,90 €	
Normen [2]		DIN EN 60974-10 / DIN EN IEC 60974-1, EMV-Klasse A	

*VIELE **WEITERE MODELLE** UND **UMFANGREICHES ZUBEHÖR** AUF ANFRAGE BEI IHREM **SCHWEISSKRAFT-FACHHÄNDLER!***

2) EMV Klasse A: Schweißeinrichtung nicht für den Gebrauch in Wohnbereichen vorgesehen, in denen die Stromversorgung über ein öffentliches Niederspannungs-Versorgungssystem erfolgt. **Alle Geräte Schutzart IP23** *1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TPZRS zzgl. USt.*

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

schweisskraft Schweißtechnik

MIG/MAG Schweißbrenner, wassergekühlt



- Beschichtete Brennerhälse und robustes Design für Einsatz bei hohen Prozesstemperaturen
- Langlebige, schraubbare Gasdüsen mit integriertem, wechselbarem Spritzerschutz
- Bewährter ergonomischer Handgriff – gibt Halt in allen Lagen

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Brenner MAG W 340D, 3 m	1059940	**371,23**
Brenner MAG W 340D, 4 m	1059941	**429,00**
Brenner MAG W 340D, 5m	1059942	**422,44**
Brenner MAG W 340D 7, 3 m UD (MPF/SP/FA)	1059960	**490,76**
Brenner MAG W 340D 7, 4 m UD (MPF/SP/FA)	1059961	**514,56**
Brenner MAG W 340D 7, 5 m UD (MPF/SP/FA)	1059962	**538,93**
Brenner W 440D, 3 m ABIMIG	1059943	**384,03**
Brenner W 440D, 4 m ABIMIG	1059944	**409,65**
Brenner W 440D, 5 m ABIMIG	1059945	**435,24**
Brenner W 440D, 3 m UD ABIMIG	1059963	**492,86**
Brenner W 440D, 4 m UD ABIMIG	1059964	**518,45**
Brenner W 440D, 5 m UD ABIMIG	1059965	**544,06**

Technische Daten W 340D:	
Schutzgas	CO2, Mischgas
Schweißstrom CO2	400 A
Schweißstrom Mischgas	350 A
Einschaltdauer	100 %
Drahtdurchmesser	0,8 – 1,2 mm

Technische Daten W 440D:	
Schutzgas	CO2, Mischgas
Schweißstrom CO2	500 A
Schweißstrom Mischgas	450 A
Einschaltdauer	100 %
Drahtdurchmesser	0,8 – 1,6 mm

Zwischenschlauchpakete wassergekühlt

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
70mm² 1,4m W 12p FA/MA/SP	1065040	**389,40**
70mm² 5m W 12p FA/MA/SP	1065041	**638,00**
70mm² 10m W 12p FA/MA/SP	1065042	**951,50**
70mm² 15m W 12p FA/MA/SP	1065043	**1.265,00**
70mm² 20m W 12p FA/MA/SP	1065044	**1.567,50**
95mm² 1,4m W 12p FA/MA/SP	1065050	**487,30**
95mm² 5m W 12p FA/MA/SP	1065051	**685,30**
95mm² 10m W 12p FA/MA/SP	1065052	**1.043,90**



Zwischenschlauchpaket wassergekühlt

Förderrollen

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Förderrolle V 0,6/0,8 mm, Massivdraht 4/2	1063054	**17,58**
Förderrolle V 0,8/1,0 mm, Massivdraht 4/2	1063055	**44,00**
Förderrolle V 1,0/1,2 mm, Massivdraht 4/2	1063053	**31,20**
Förderrolle V 1,2/1,6 mm, Massivdraht 4/2	1063056	**44,00**
Förderrolle V 0,9/1,1 mm, Massivdraht 4/2	1063057	**44,00**
Förderrolle R 1,2/1,6 mm ,Röhrchendraht 4/2	1063058	**44,00**
Förderrolle A 1,0/1,2 mm, Aluminium 4/2	1063059	**44,00**
Förderrolle A 1,2/1,6 mm, Aluminium 4/2	1063060	**44,00**
Förderrolle A 1,6/2,4 mm, Aluminium 4/2	1063061	**44,00**



Vorschubrolle

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Massekabel komplett mit Klemme MK4/70 KS13 600A	1250270	**90,48**
Massekabel komplett mit Klemme MK4/95 KS13 600A	1250295	**135,20**
Druckminderer Argon/CO2, groß	1700050	**55,50**
Schutzgasfilter G1/4" RH	1499003	**20,90**
Nachrüstsatz Brenner- und Schlauchpakethalter	1060270	**94,60**
Nachrüstsatz Luftfiltervorsatz	1060271	**193,60**
Metallfilterzelle FA P (zwei Stück pro Filtervorsatz)	1060272	**128,70**
Nachrüstsatz Toolbox für Kompaktgeräte	1060273	**141,90**
Fahrwagen für Vorschubkoffer SP²/MA²	1033667	**143,00**
Kühlflüssigkeit RKF 15 / 5 l	1030105	**36,90**
Kühlflüssigkeit RKF 15 / 10 l	1030110	**68,50**



Druckminderer



Luftfiltervorsatz



Brenner- und Schlauchpakethalterung



Kühlflüssigkeit

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie easytig – Tragbare WIG DC Inverter für Werkstatt und mobilen Einsatz

Info & Video

WIG

- Alle Geräte sind in moderner Inverter - Technologie aufgebaut
- Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, ...) und durch Schutzart IP 21S generell auch für Arbeiten im Freien
- Genaue Einstellung der Schweißparameter über digitales Display
- Universell einsetzbar zum Verschweißen von allen gängigen Elektrodentypen
- Geeignet für den Einsatz am Generator z.B. in Betriebswerkstätten, Schulen, Metallbau, auf Baustellen oder für Landwirte
- **HF-Hochfrequenz-Zündung** zündet beim WIG-Schweißen ohne das Werkstück zu berühren
- Durch die leise laufenden Lüfter wird die Wärme gut aus den Geräten abgeführt und damit eine hohe Einschaltdauer erreicht

EASY-TIG 201DC PULSE

- Einstellbare Schweißkurve
- Puls bis 200 Hz









HF

EAST-TIG 181 DC SET

statt € 686,19 zzgl. USt.

639,-

€ 760,41 inkl. USt.

Art.-Nr. 1074018SET

EASY-TIG 181DC SET

PULSE HF

EASY-TIG 201 DC PULSE SET

statt € 830,19 zzgl. USt.

779,-

€ 927,01 inkl. USt.

Art.-Nr. 1074020SET

EASY-TIG 201 DC PULSE SET

Lieferumfang Easy-Tig 181DC SET
· Gasschlauch 4 m inkl. Schnellverbinder
· Schweißbrenner SR 17, 4 m
· VarioProtect XL-W TC Schweißhelm
· WIG-Schweißerhandschuh Basic L
· Massekabel 16 mm² mit Masseklemme, 3 m
· Schweißkabel 16 mm² mit Elektrodenhalter 300 A, 3 m

Lieferumfang Easy-Tig 201DC PULSE SET
· Gasschlauch 4 m inkl. Schnellverbinder
· Schweißbrenner SR 26, 4 m
· VarioProtect XL-W TC Schweißhelm
· WIG-Schweißerhandschuh Basic L
· Massekabel 16 mm² mit Masseklemme, 3 m
· Schweißkabel 16 mm² mit Elektrodenhalter, 3 m

Technische Daten		EASY-TIG 181DC	EASY-TIG 201 DC PULSE
Schweißbare Elektroden	mm	1.6~4.0	1.6~4.0
Einstellbereich WIG DC	A	10~180	5~200
Einstellbereich Elektrode	A	10~180	5~200
ED bei max. Strom 40 °C WIG DC	%	40	30
ED bei max. Strom 40 °C Elektrode	%	40	30
Strom bei ED 100% 40 °C WIG DC	A	100	120
Strom bei ED 100% 40 °C Elektrode	A	100	120
Pulsfrequenz	Hz	–	0.5~200
Leistungsaufnahme	kVA	8.3/5.1	4,9/6,2
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230 ±10%	230 ±10%
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 150 x 280	430 x 150 x 280
Gewicht ca.	kg	5,5	7,8
Normen [1]		DIN EN 60974-10 / DIN EN IEC 60974-1, EMV-Klasse A	

Zubehör für EASY-TIG 181DC	Art.-Nr.	€ zzgl.USt.
Argon/CO^2 Druckminderer, groß	1700050	**55,50**
WIG-Brenner SR17, ED, gasgekühlt, 4 m Neu	1105044	**145,00**
WIG-Brenner SR17, ED, gasgekühlt, 8 m Neu	1105048	**190,00**

Zubehör für EASY-TIG 201 DC PULSE	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Argon/CO^2 Druckminderer, groß	1700050	**55,50**
WIG-Brenner SR26, U/D, gasgekühlt, 4 m Neu	1105014	**169,00**
WIG-Brenner SR26, U/D, gasgekühlt, 8 m Neu	1105018	**229,00**
WIG-Brenner SR26, ED, gasgekühlt, 4 m Neu	1105004	**169,00**
WIG-Brenner SR26, ED, gasgekühlt, 8 m Neu	1105008	**225,00**
Fußfernregler 5m	1174009	**199,00**
Verschleißteile-Set VTS SR 17/18/26	1100152	**45,50**
Verschleißteile-Set VTS SR 17/18/26 Mini	1100200	**105,90**

WIG-Schweißerhandschuh *Basic* – Ideal beim WIG-Schweißen mit hoher Fingerfertigkeit

- Handfläche aus Ziegenleder mit Stulpe aus Spaltleder
- Handrücken aus Rindsspaltleder
- Lange Stulpe zum Schutz vor Schweißperlen

WIG BASIC

€ zzgl. USt.

112,90 /pro Paar

€ 134,35 inkl. USt.

WIG-Schweißerhandschuh *Pro* – Ideal beim WIG-Schweißen mit hoher Fingerfertigkeit, Handfläche mit Schaumstofffutter

- Handfläche und -Rücken aus Ziegenleder mit Stulpe aus Ziegenspaltleder
- Lange Stulpe zum Schutz vor Schweißperle
- Handfläche mit Schaumstofffutter für erhöhten Tragekomfort

WIG PRO

€ zzgl. USt.

136,50 /pro Paar

€ 162,44 inkl. USt.

Technische Daten		Basic Gr. M	Basic Gr. L	Basic Gr. XL	Pro Gr. M	Pro Gr. L	Pro Gr. XL
Art.-Nr.		**1616120M**	**1616120L**	**1616120XL**	**1616121M**	**1616121L**	**1616121XL**
EN 407:2004, Thermische Risiken		413X4X			413X4X		
EN 388:2016, Mechanische Risiken		2111X			2111X		
DIN EN 12477:2001		Ausführung B			Ausführung B		
Liefermenge		**10 Paar**			**10 Paar**		
Handumfang, ca.	mm	220	240	270	220	240	270
Länge ca.	mm	328	330	340	325	330	338



WIG Basic *WIG Pro*

1) EMV Klasse A: *Schweißeinrichtung nicht für den Gebrauch in Wohnbereichen vorgesehen, in denen die Stromversorgung über ein öffentliches Niederspannungs-Versorgungssystem erfolgt.* **Alle Geräte Schutzart IP23**

Unverbindliche Aktionspreise Lieferbedingungen siehe Rückseite

schweisskraft Schweißtechnik

Serie craftig – Tragbare WIG DC Inverter für den professionellen und mobilen Werkstatteinsatz

Info & Video

WIG

- Alle Geräte sind in moderner Inverter - Technologie aufgebaut
- Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, ...) und durch Schutzart IP 21S generell auch für Arbeiten im Freien
- Universell einsetzbar zum Verschweißen von allen gängigen Elektrodentypen
- WIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung
- **HF-Hochfrequenz-Zündung** zündet beim WIG-Schweißen ohne das Werkstück zu berühren
- Durch die leise laufenden Lüfter wird die Wärme gut aus den Geräten abgeführt und damit eine hohe Einschaltdauer erreicht
- Genaue Einstellung der Schweißparameter über digitales Display
- Einstellbare Schweißkurve

CRAFT-TIG 253 DC PULSE:

- Mit Jobspeicher
- Puls 200 Hz
- Wasserkühlanschluss

CRAFT-TIG 201 DC P PULSE

- **PFC** (Leistungsfaktorkorrektur), ermöglicht besten Einsatz auch an Kabeltrommeln



HF PULSE PROTEC 440V

440V Tested in production 220V





CRAFT-TIG 253 DC PULSE



PFC

CRAFT-TIG 201 DC P PULSE SET

Lieferumfang CRAFT-TIG 253 DC PULSE SET
· Massekabel 25mm² mit Masseklemme 300 A, 3 m
· Gasschlauch inklusive Schnellverbinder, 4 m
· Schlauchklemme
· VarioProtect XXL-W-2 TC Schweißhelm
· WIG-Schweißerhandschuh Basic L
· **Bitte denken Sie an den richtigen Schweißbrenner!**

Lieferumfang Craft-Tig 201 DC P Pulse SET
· WIG-Brenner SR26, U/D, gasgekühlt, 4 m
· Druckminderer
· VarioProtect XXL-W-2 TC Schweißhelm
· WIG-Schweißerhandschuh Basic L
· Massekabel 16 mm² mit Masseklemme, 3 m
· Gasschlauch inklusive Schnellverbinder, 4 m
· Schweißkabel 16 mm² mit Elektrodenhalter, 3 m

CRAFT-TIG 253 DC PULSE SET

statt € 1.049,29 zzgl. USt.

989,-

€ 1.176,91 inkl. USt.

Art.-Nr. 1074253SET

CRAFT-TIG 201 DC P PULSE SET

statt € 1.119,29 zzgl. USt.

999,-

€ 1.188,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 1074201SET

Technische Daten		CRAFT-TIG 253 DC PULSE	CRAFT-TIG 201 DC P PULSE
Schweißbare Elektroden	mm	1,6 – 5,0	1,6 – 4,0
Einstellbereich WIG DC	A	5 – 250	5 – 200
Einstellbereich Elektrode	A	5 – 250	5 – 200
ED bei max. Strom 40 °C WIG DC	%	60	50
ED bei max. Strom 40 °C Elektrode	%	60	30
Strom bei ED 100% 40 °C WIG DC	A	195	145
Strom bei ED 100% 40 °C Elektrode	A	195	135
Pulsfrequenz	Hz	0,5 – 200	0,5 – 200
Leistungsaufnahme WIG/Elektrode	kVA	12,8/10,0	4,9 / 6,2
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	3 Ph / 400 ±10%	1 Ph / 90 – 275
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	480 x 190 x 350	500 x 150 x 280
Gewicht ca.	kg	15	7,7
Normen [1]		DIN EN 60974-10 / DIN EN IEC 60974-1, EMV-Klasse A	

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Kabelloser Handfernregler	1174004	**179,00**
Kabelloser Fußfernregler	1174007	**325,00**
Fußfernregler 5m	1174009	**199,00**
WIG-Brenner SR26, ED, gasgekühlt, 4 m Neu	1105004	**169,00**
WIG-Brenner SR26, ED, gasgekühlt, 8 m Neu	1105008	**225,00**
WIG-Brenner SR26, U/D, gasgekühlt, 4 m Neu	1105014	**169,00**
WIG-Brenner SR26, U/D, gasgekühlt, 8 m Neu	1105018	**229,00**
Verschleißteile-Set VTS SR 17/18/26	1100152	**45,50**
Verschleißteile-Set VTS SR 17/18/26 Mini	1100200	**105,90**
Druckminderer Argon/CO2, groß	1700050	**55,50**

Zubehör CRAFT-TIG 253 DC PULSE	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Fahrwagen	1174001	**329,00**
Kühlgerät 400V / 4 l	1174006	**709,00**
Kühlflüssigkeit RKF 15, 5l	1030105	**36,90**
Kühlflüssigkeit RKF 15, 10l	1030110	**68,50**
Kühlflüssigkeit RKF 15, 25l	1030125	**165,00**
WIG-Brenner SR18, ED, wassergekühlt, 4 m Neu	1105024	**185,00**
WIG-Brenner SR18, ED, wassergekühlt, 8 m Neu	1105028	**255,00**
WIG-Brenner SR18, U/D, gasgekühlt, 4 m Neu	1105034	**189,00**
WIG-Brenner SR18, U/D, gasgekühlt, 8 m Neu	1105038	**255,00**

1) EMV Klasse A: *Schweißeinrichtung nicht für den Gebrauch in Wohnbereichen vorgesehen, in denen die Stromversorgung über ein öffentliches Niederspannungs-Versorgungssystem erfolgt.* **Alle Geräte Schutzart IP21S**

Unverbindliche Aktionspreise Lieferbedingungen siehe Rückseite

easytig 201 AC/DC PULSE – tragbarer WIG AC/DC Inverter für Werkstatt und mobilen Einsatz

- Alle Geräte sind in moderner Inverter - Technologie aufgebaut
- Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, ...)und durch Schutzart IP21S generell auch für Arbeiten im Freien
- WIG DC Funktion = ermöglicht einfaches WIG-Schweißen
- Genaue Einstellung der Schweißparameter über digitales Display
- Universell einsetzbar zum Verschweißen von allen gängigen Elektrodentypen
- Geeignet für den Einsatz am Generator z.B. in Betriebswerkstätten, Schulen, Metallbau, auf Baustellen oder für Landwirte
- **HF-Hochfrequenz-Zündung** zündet beim WIG-Schweißen ohne das Werkstück zu berühren
- Durch die leise laufenden Lüfter wird die Wärme gut aus den Geräten abgeführt und damit eine hohe Einschaltdauer erreicht
- Puls bis 200 Hz
- Einstellbare Schweißkurve



HF · PULSE · AC DC

Lieferumfang
Easy-Tig 201 AC/DC Pulse

- Gasschlauch inkl. Schnellverbinder, 4 m
- Brenner SR 26, 4 m
- VarioProtect XL-W TC Schweißhelm
- WIG-Schweißerhandschuh Basic L
- Massekabel 25 mm² mit Masseklemme, 3 m

EASY-TIG 201 AC/DC PULSE Set
statt € 1.360,19 zzgl. USt.
1.279,-
€ 1.522,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 1074021SET

Technische Daten		EASY-TIG 201 AC/DC PULSE
Schweißbare Elektroden	mm	1,6 ~ 4,0
Einstellbereich WIG DC	A	10 ~ 170
Einstellbereich Elektrode	A	10 ~ 170
ED bei max. Strom 40 °C WIG DC	%	40
ED bei max. Strom 40 °C Elektrode	%	30
Strom bei ED 100% 40 °C WIG DC	A	110
Strom bei ED 100% 40 °C Elektrode	A	95
Pulsfrequenz	Hz	0,5 – 200
Leerlaufspannung	kVA	AC TIG 73,4/DC TIG 69,8/ AC MMA 69,3/DC MMA 69,3
Gesamtleistung	kVA	AC TIG 7,8/DC TIG 6,7/ AC MMA 9,2/DC MMA 9,8
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230 ±10%
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	460 x 150 x 280
Gewicht ca.	kg	9

Normen[1]: DIN EN 60974-10 / DIN EN IEC 60974-1, EMV-Klasse A

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Argon/CO^2 Druckminderer, groß	1700050	55,50
Fußfernregler 5m	1174009	199,00
Verschleißteile-Set VTS SR 17/18/26	1100152	45,50
Verschleißteile-Set VTS SR 17/18/26 Mini	1100200	105,90

Brenner		Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
WIG-Brenner SR26, ED, gasgekühlt, 4 m	Neu	1105004	169,00
WIG-Brenner SR26, ED, gasgekühlt, 8 m	Neu	1105008	225,00
WIG-Brenner SR26, U/D, gasgekühlt, 4 m	Neu	1105014	169,00
WIG-Brenner SR26, U/D, gasgekühlt, 8 m	Neu	1105018	229,00

craftig 201 AC/DC P PULSE – tragbare WIG AC/DC für den professionellen und mobilen Werkstatteinsatz

- Alle Geräte sind in moderner Inverter-Technologie aufgebaut
- Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, ...) und durch Schutzart IP21S generell auch für Arbeiten im Freien
- Universell einsetzbar zum Verschweißen von allen gängigen Elektrodentypen
- **HF-Hochfrequenz-Zündung** zündet beim WIG-Schweißen ohne das Werkstück zu berühren
- 9 Programme speicherbar
- Puls bis 999 Hz
- Genaue Einstellung der Schweißparameter über digitales Display mit Jobspeicher
- Gerät mit PFC (Leistungsfaktorkorrektur) ausgestattet, ermöglicht besten Einsatz auch an Kabeltrommeln
- Kurfenauswahl in AC-Bereich
- Einstellbare Balance
- Einstellbare Schweißkurve



CRAFT-TIG 201 AC/DC P Pulse SET 2

PFC · HF · PULSE · AC DC

CRAFT-TIG 201 AC/DC P PULSE Set
statt € 1.549,29 zzgl. USt.
1.479,-
€ 1.760,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 1074202SET

CRAFT-TIG 201 AC/DC P PULSE Set2
statt € 2.864,29 zzgl. USt.
2.729,-
€ 3.247,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 1074202SET2

Lieferumfang
Craft-Tig 201 AC/DC P Pulse SET

- Gasschlauch inkl. Schnellverbinder, 4 m
- WIG-Brenner SR26, U/D, gasgekühlt, 4 m
- Druckminderer
- VarioProtect XXL-W-2 TC Schweißhelm
- WIG-Schweißerhandschuh Basic L
- Massekabel 25 mm² mit Masseklemme, 3 m

Lieferumfang
Craft-Tig 201 AC/DC P Pulse SET2

- Gasschlauch inkl. Schnellverbinder, 4 m
- WIG-Brenner SR26, U/D, gasgekühlt, 4 m
- WIG-Brenner SR18, ED, wassergekühlt, 4 m
- Druckminderer
- VarioProtect XXL-W-2 TC Schweißhelm
- WIG-Schweißerhandschuh Basic L
- Massekabel 25 mm² mit Masseklemme, 3 m
- **Wasserkühlgerät**
- **Fahrwagen**

Zubehör siehe Seite SK 15

Technische Daten		CRAFT-TIG 201 AC/DC P PULSE
Schweißbare Elektroden	mm	1,6 – 4,0
Einstellbereich WIG DC	A	5 – 200
Einstellbereich Elektrode	A	5 – 200
ED bei max. Strom 40 °C WIG DC	%	60
ED bei max. Strom 40 °C Elektrode	%	35 (230V) / 60 (110V)
Strom bei 100% ED 40 °C WIG DC	A	155 (230V) / 125 (110V)
Strom bei 100% ED 40 °C Elektrode	A	120 (230V) / 100 (110V)
Pulsfrequenz	Hz	0,5 ~ 999
Brennerkühlung		Gas / Wasser
Schutzart	IP	21S
Leistungsaufnahme WIG/Elektrode	kVA	4,7 / 6,9
Erforderliche Generatorleistung	kVA	›6,9
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	1 Ph / 90 – 275
Abmessungen (L x B x H) ca. SET/SET2	mm	580 x 190 x 350 / 580 x 630 x 1.120
Gewicht ca. SET/SET2	kg	14,5/ 48,5

Normen[1]: EN 60974-1:2012 / EN 60974-10:2014

Lieferumfang Werksmontage
Montage und Befüllung mit Kühlflüssigkeit des WIG-Schweißgeräts **CRAFT-TIG 201 AC/DC P Pulse SET** vor der Auslieferung

WERKSMONTAGE FÜR CRAFT-TIG 201 AC/DC P PULSE SET
€ zzgl. USt.
89,-
€ 105,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 9002805

1) EMV Klasse A: Schweißeinrichtung nicht für den Gebrauch in Wohnbereichen vorgesehen, in denen die Stromversorgung über ein öffentliches Niederspannungs-Versorgungssystem erfolgt. **Alle Geräte Schutzart IP21S**

schweisskraft Schweißtechnik

WIG

craftig 323 AC/DC PULSE – tragbarer WIG AC/DC für den professionellen und mobilen Werkstatteinsatz

- Alle Geräte sind in moderner Inverter-Technologie aufgebaut
- Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, ...) und durch Schutzart IP21S generell auch für Arbeiten im Freien
- Universell einsetzbar zum Verschweißen von allen gängigen Elektrodentypen
- WIG-Pulsen bis 999 Hz ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung
- **HF-Hochfrequenz-Zündung** zündet beim WIG-Schweißen ohne das Werkstück zu berühren
- Durch die leise laufenden Lüfter wird die Wärme gut aus den Geräten abgeführt und damit eine hohe Einschaltdauer erreicht
- 9 Programme speicherbar
- Genaue Einstellung der Schweißparameter über digitales Display mit Jobspeicher
- Einstellbare Balance
- Einstellbare Schweißkurve

Immer die richtige Welle für Ihre Aufgabe:

Wechselstrom-Dreieckwellen-Schweißausgang:
- Reduzierter Wärmeeintrag für die gleiche Stromeinstellung. Besonders nützlich zum Schweißen von dünnem Metall



Wechselstrom-Sinuswellen-Schweißausgang:
- Traditionelle AC WIG-Schweißwellenform. Leisere,“weiche“ Lichtbogencharakteristik



Wechselstrom-Quadratwelle:
- Fokussierter Lichtbogen für maximale Durchdringung, schnelle Schweiß-geschwindigkeit mit bester Richtungskontrolle





HF · PULSE · AC DC



Nur zusammen mit Werksmontage lieferbar!

CRAFT-TIG 323 AC/DC PULSE SET
statt € 3.889,29 zzgl. USt.
3.649,-
€ 4.342,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 1074323SET

+

WERKSMONTAGE FÜR CRAFT-TIG 323 AC/DC PULSE SET
€ zzgl. USt.
115,-
€ 136,85 inkl. USt.
Art.-Nr. 9002800

Lieferumfang
CRAFT-TIG 323 AC/DC PULSE SET

- 3 m Massekabel 35 mm² mit Masseklemme 300 A
- Brenner SR 18, wassergekühlt, 4 m
- Druckminderer
- Gasschlauch inkl. Schnellverbinder, 4 m
- Wasserkühlgerät
- Fahrwagen
- VarioProtect XXL-W-2 TC Schweißhelm
- WIG-Schweißerhandschuh Basic L
- Anlagen ohne Kühlflüssigkeit befüllt

Lieferumfang
Werksmontage

- Montage und Befüllung mit Kühlflüssigkeit vor der Auslieferung

Technische Daten		CRAFT-TIG 323 AC/DC PULSE
Schweißbare Elektroden	mm	1,6 – 5,0
Blechdicken	mm	0,5 – 15
Einstellbereich WIG DC / Elektrode	A	10 – 320
ED bei max. Strom 40 °C WIG DC	%	60
ED bei max. Strom 40 °C Elektrode	%	60
Strom bei ED 100% 40 °C WIG DC	A	250
Strom bei ED 100% 40 °C Elektrode	A	250
Pulsfrequenz	Hz	0,5 ~ 999
Brennerkühlung		Gas / Wasser
Schutzart	IP	21S
Erforderliche Generatorleistung	kVA	›10,3
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400 ±10
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.050 x 500 x 1.100
Gewicht ca.	kg	53,5
Transportzuschlag[1]		**TPZRS3 = 31,90 €**
Normen[1]		DIN EN 60974-10 / DIN EN IEC 60974-1, EMV-Klasse A



Zubehör

Kabelloser Handfernregler



Zubehör

Drahtloses Fußpedal

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Argon/CO^2 Druckminderer, groß	1700050	55,50
Kabelloser Handfernregler	1174003	215,00
Kabelloser Fußfernregler	1174007	325,00
Fußfernregler 5m	1174009	199,00
Kühlflüssigkeit RKF 15 - 5 l	1030105	36,90
Kühlflüssigkeit RKF 15 - 10 l	1030110	68,50
Kühlflüssigkeit RKF 15 - 25 l	1030125	165,00
Verschleißteile-Set VTS SR 17/18/26	1100152	45,50
Verschleißteile-Set VTS SR 17/18/26 Mini	1100200	105,90

Brenner		Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
WIG-Brenner SR18, ED, wassergekühlt, 4 m	Neu	1105024	185,00
WIG-Brenner SR18, ED, wassergekühlt, 8 m	Neu	1105028	255,00
WIG-Brenner SR18, U/D, gasgekühlt, 4 m	Neu	1105034	189,00
WIG-Brenner SR18, U/D, gasgekühlt , 8 m	Neu	1105038	255,00
WIG-Brenner SR26, ED, gasgekühlt, 4 m	Neu	1105004	169,00
WIG-Brenner SR26, ED, gasgekühlt, 8 m	Neu	1105008	225,00
WIG-Brenner SR26, U/D, gasgekühlt, 4 m	Neu	1105014	169,00
WIG-Brenner SR26, U/D, gasgekühlt, 8 m	Neu	1105018	229,00

1) EMV Klasse A: Schweißeinrichtung nicht für den Gebrauch in Wohnbereichen vorgesehen, in denen die Stromversorgung über ein öffentliches Niederspannungs-Versorgungssystem erfolgt. **Alle Geräte Schutzart IP21S**

Unverbindliche Aktionspreise Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie HIGH-TIG PLUS – Ultrakompakter WIG-Hochleistungs-Inverter in modernster Bauweise, mit revolutionärem Bedienkonzept. WIG-Schweißen so einfach wie nie!

Made in Germany

- Einfachste Bedienung durch das einzigartige, grafische, dynamische und hochauflösende Display
- Arbeiten mit PFC: dadurch ist ein Einsatz an allen Generatoren-Typen möglich
- Weltweiter Einsatz durch Multi-Voltage
- Hochleistungs-Primärinverter-Technologie
- Modernste Technik garantiert perfektes Heften und Schweißen
- Gebaut für die Praxis: Stürze aus einer Höhe bis 90 cm hält das Gerät aus
- Die Elektronik ist staubgeschützt untergebracht. Kühlluft wird in einem speziellen Kanal geführt. So ist eine optimale Kühlung sicher gestellt und das Verschmutzen der Elektronik wird vermieden
- Das leichteste WIG-Schweißgeräte seiner Leistungsklasse
- Serienmäßig mit hohem Funktionsumfang
- Bis zu 230 Ampere aus 230 Volt
- 230 Ampere-Modelle optional mit Wasserkühlgerät erhältlich

DIE HIGHLIGHTS *HIGH-TIG PLUS*

- ✓ *Hochauflösendes Display*
- ✓ *Hochleistungs-Primärinverter-Technologie*
- ✓ *Leistungsfaktorkorrektur*
- ✓ *Staubgeschützte Elektronik*
- ✓ *Optimale Kühlung*
- ✓ *Hyperpuls mit 17.500 Hz*
- ✓ *DUAL.WAVE Technologie*
- ✓ *Punktfunktion ab 0,01 Sekunden*
- ✓ *Zündenergie einstellbar*
- ✓ *Endstrom einstellbar*
- ✓ *Startstrom einstellbar*
- ✓ *AC- Frequenz einstellbar*
- ✓ *AC- Wellenform Dreieck und Rechteck wählbar*
- ✓ *Anzeige Schweißspannung*
- ✓ *Programme speicherbar*

*Das **Leichtgewicht** unter den **WIG-Anlagen**!*



HIGH TIG PLUS 230 AC/DC



Zubehörset ABITIG 200 19 4 Meter
zzgl. USt.
579,96
€ 462,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 1490035

Zubehörset ABITIG 200 19 8 Meter
statt € 725,00 zzgl. USt.
589,-
€ 700,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 1410008

Lieferumfang
in Aluminiumtransportbox:
- ABITIG 200 19 UD GRIP HighFlex Leder in **4 oder 8 Meter**
- Massekabel 25 mm²
- Druckminderer Argon/CO2

EINZELGERÄT DC

HIGH-TIG PLUS 182 DC
statt € 2.150,00 zzgl. USt.
1.649,-
€ 1.962,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 1084182

HIGH-TIG PLUS 230 DC
statt € 2.599,00 zzgl. USt.
2.299,-
€ 2.735,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 1084230

EINZELGERÄT AC/DC

HIGH-TIG PLUS 182 AC/DC
statt € 2.670,00 zzgl. USt.
2.299,-
€ 2.735,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 1084183

HIGH-TIG PLUS 230 AC/DC
statt € 3.150,00 zzgl. USt.
2.699,-
€ 3.211,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 1084231

Technische Daten HIGH-TIG		HIGH-TIG PLUS 182 DC	HIGH-TIG PLUS 230 DC	HIGH-TIG PLUS 182 AC/DC	HIGH-TIG PLUS 230 AC/DC
Einstellbereich WIG	A	4-180	4-230	4-180	4-230
Einschaltdauer bei max. Strom 40 °C WIG	%	40	35	40	35
Absicherung	A	16	16	16	16
Brennerkühlung	A	Gas	Gas/Wasser	Gas	Gas/Wasser
Schutzart	IP	23 S	23 S	23 S	23 S
Leistungsfaktor	cos phi	0,98	0,99	0,98	0,99
Isolationsklasse		F	F	F	F
Leistungsaufnahme bei $I_{max.}$	kVA	6,1	5,8	6,1	5,8
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230	230	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	480 x 160 x 320	480 x 160 x 320	480 x 160 x 320	480 x 160 x 320
Gewicht ca.	kg	7,1	7,5	7,3	7,9
Normen[1]		DIN EN 60974-10 / DIN EN IEC 60974-1, EMV-Klasse A / S-Zeichen			

1) EMV Klasse A: Schweißeinrichtung nicht für den Gebrauch in Wohnbereichen vorgesehen, in denen die Stromversorgung über ein öffentliches Niederspannungs-Versorgungssystem erfolgt.

Unverbindliche Aktionspreise Lieferbedingungen siehe Rückseite

schweisskraft Schweißtechnik

Revolutionär einfaches und sicheres Bedienkonzept!

WIG

Der Classic Bildschirm



- Die selbsterklärende Grafik zeigt alle Einstellungen auf einen Blick. Zusammenhänge werden transparent und verständlich

Dynamische Grafikanzeige



- Veränderungen der Schweißparameter werden grafisch angezeigt
- Fehleinstellungen werden sofort erkannt. Es wird nur das angezeigt, was wirklich aktiv ist



- *Sicher durch schwimmend gelagerte Elektronik*

Einfaches und schnelles Speichern von vier aktuellen Schweißaufgaben



Schnelles und einfaches Navigieren im jeweiligen Applikationsfeld.

Vier multifunktionelle Auswahltasten

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!

beratung@schweisskraft.de



Assist- Hilfreiche Unterstützung



- Langjährige Erfahrungen im WIG-Schweißen sind abgelegt. Diese können auch gerne als gute Tipps aus der Praxis für den Schweißer dienen oder sofort als Einstellung übernommen werden. Das steigert die Arbeitssicherheit und die Qualität

Schweißtipps für jeden



- Der HIGH-TIG unterstützt durch umfassende Informationen rund um die Schweißaufgabe, die der Anwender durchführen möchte.Das steigert die Sicherheit und die Qualität

Das gesamte Wissen



- Eine Bibliothek sichert kinderleichtes Einstellen. Dies garantiert eine schnelle und sichere Auswahl für einfache und komplexe Schweißaufgaben. Die Einstellung erfolgt über die Auswahl des Grundwerkstoffes und die Materialstärke

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl USt.
Verschleißteile-Set ABITIG 200	1490102	**178,51**
Verschleißteile-Set ABITIG 260W	1466260	**159,67**
Massekabel 25 mm² 13 mm mit 400 A Klemme, 4 m	1250225	**40,46**
Elektrodenkabel 25 mm² 13 mm mit 260 A Halter, 4 m	1250361	**70,62**
Druckminderer Argon/CO²	1700050	**55,50**
Kühlflüssigkeit RCL, 5 l	1030105	**36,90**
Kühlflüssigkeit RCL, 10 l	1030110	**68,50**
Fuß-Fernregler HIGH-TIG 182	1499010	**602,80**
Schweißbrenner Duo Kabel 19-polig	1499011	**171,60**
Adapterkabel Schweißbrenner HIGH-TIG 170/210 zu HIGH-TIG 182/230 wassergekühlt	1499012	**103,40**
Adapterkabel Schweißbrenner HIGH-TIG 170/210 zu HIGH-TIG 182/230 gasgekühlt	1499013	**106,70**
Aluminiumtransportbox für HIGH-TIG	1499900	**99,00**

Zubehör



- *Aluminiumtransportbox*

Zubehör



- *ABITIG 200 19 4 m UD GRIP HighFlex Leder*

Zubehör



- *Wasserkühlgerät*

Brenner WIG mit 19 poligem Anschlusstecker für HIGH-TIG 182/230, Gasgekühlt bis max. 240A DC	Art.-Nr.	statt	€ zzgl USt.
ABITIG 200 19 UD GRIP HighFlex Leder, 4 m	1490034	~~385,00~~	**269,00**
ABITIG 200 19 UD GRIP HighFlex Leder, 8 m	1490038	–	**499,28**

Brenner WIG mit 19 poligem Anschlusstecker für TIGER 180/230, wassergekühlt bis max. 240A DC	Art.-Nr.	statt	€ zzgl USt.
ABITIG 260W 19 UD GRIP-LITTLE HighFlex Leder, 4 m	1490054	–	**428,85**
ABITIG 260W 19 UD GRIP-LITTLE HighFlex Leder, 8 m	1490058	–	**524,93**

Ausstattungsoptionen für HIGH-TIG 230 DC und AC/DC	Art.-Nr.	statt	€ zzgl USt.
Wasserkühlgerät	1499905	~~995,00~~	**879,00**

Unverbindliche Aktionspreise Lieferbedingungen siehe Rückseite

Neu

HIGH-TIG digital 310 AC/DC - WIG-Inverter.
Modernste Inverter-Technologie und SIRIUS Bedienoberfläche

Made in Germany

WIG

Intuitive SIRIUS Bedienoberfläche der vierten Generation
- Grafisch dynamische und transparente Visualisierung
- Einfache Bedienung komplexer digital geregelter Prozesse

Hocheffiziente Schweißprozesse mit perfektem Lichtbogen
- DC-Schweißen: Richtungsstabil ab 5 A; Für Blechdicken ab 0,2 mm
- DC-Hyper.Puls Schweißen: der Schweißstrom mit bis zu 17.500 Hz eingeschnürt. Daraus resultiert eine deutlich höhere Energiedichte in Lichtbogen und auf dem Werkstück
- DC Hyper.Spot Heften: Deutliche Reduzierung von Verzug und Anlauffarben. Alle Heft-Anwendungen ohne Luftspalt. Identische Hefter ermöglichen eine gleichmäßige Schweißnaht
- Intervall Schweißen: Gezielte Wärmeeinbringung auf den Punkt. Optimal für Werkzeugreparatur oder Auftragsschweißungen
- AC-Schweißen: Optimal für Aluminium, Verkleidungen, Konsolen und Konstruktionen, Rahmen und Behälter, Reparaturschweißungen
- AC-Kurvenformen: Sinus weich, Sinus hart, Dreieck und Rechteck
- AC-Frequenzautomatik: Schont die Elektrode im oberen und erhöht die Stabilität im niedrigen Leistungsbereich
- AC-Balance: Optimierte AC-Balance schont die Elektrode und erhöht die Schweißgeschwindigkeit
- AC-Hyper.Puls: Aluminium Heften ohne Zusatzwerkstoff für dünnwandige Bauteile, auch bei AC arbeitet HYPER.PULS mit bis zu 17.500 Hz
- AC-HYPER.SPOT: Aluminium Heften ohne Zusatzwerkstoff. Alle Heft-Anwendungen ohne Luftspalt
- AC-DualWave: Reduzierung der Porenbildung für Aluminium mit unterschiedlichen Materialstärken, Aluminium Tankbau

SIRIUS

ÖKO DESIGNED EU-Konform



Bild zeigt HIGH-TIG digital 310 AC/DC mit optionalem Zubehör

HIGH-TIG digital 310 AC/DC
zzgl. USt.
8.890,-
€ 10.579,10 inkl. USt.
Art.-Nr. 1084531

Technische Daten		HIGH-TIG digital 310 AC/DC
Einstellbereich	A	5 – 310
Einschaltdauer (ED) bei I-max	%	80
Schweißstrom bei 100 % ED	A	290
Leerlaufspannung	V	88,5
Netzspannung	V	400
Netzspannungstoleranz	%	+15/-25
Absicherung träge	A	16
Schutzart		IP 23
Leistungsfaktor	cos phi	0,99
Leistungsaufnahme bei I-max.	kVA	8,5
Leistungsaufnahme bei 100% ED	kVA	7,7
Abmessungen (L x B xH) ca.	mm	900 x 560 x 1020
Gewicht ca.	kg	92

Die Steuerung:



1. *Menü-Taste*
2. *Home-Taste*
3. *Zurück-Taste*
4. *QUICK CHOICE-Tasten*
5. *Auswahltasten*
6. *R-Pilot Drehgeber*
7. *Schlaggeschütztes Vollfarbdisplay*

BAFA
BUNDESAMT FÜR WIRTSCHAFT UND AUSFUHRKONTROLLE
"nur in Deutschland gültig

BAFA Förderung möglich. Fragen Sie bei uns nach!

Lieferumfang
- Fahrwagen Advanced (für 50 l Flaschen) mit Auffahrrampe und Feststellbremse
- Abdeckung Bedienfeld
- Brenner, Massekabel und Druckminderer nicht im Lieferumfang enthalten

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

schweisskraft Schweißtechnik

Neu

WIG Schweißbrenner, wassergekühlt

- Neue ergonomische Griffschale mit verbesserter Haptik
- Verbesserte Druckpunkte der Taster-Module
- Flexibles Arbeiten mit dem neuen Quick-Connect
- Keine doppelte Lagerhaltung von Brennern
- Quick-Connect ermöglicht schnellen und flexiblen Wechsel unter verschiedenen Maschinen



R-TIG 251w 19 4m DD HF



RAB R-TIG 301w 4m UD HF

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
WIG-Schweißbrenner, wassergekühlt		
Lieferumfang: Wolframelektrode WC 20 grau Ø 2,4 x 175 mm, Gasdüse WIG Keramik 25,5 x 9,5 mm Gr. 6, Gaslinse Ø 2,4 mm, Brennerkappe WIG lang, Isolator Teflon Ø 10,3 mm, Spannhülse Ø 2,4 x 25,4 mm, Schlauchpaket, Quick-Connect		
R-TIG 251w 19 4m UD HF	1492220	**329,37**
R-TIG 251w 19 8m UD HF	1492225	**334,90**
R-TIG 251w 19 4m DD HF	1492226	**321,05**
R-TIG 251w 19 8m DD HF	1492265	**360,49**
R-TIG 301w 19 4m UD HF	1492230	**362,46**
R-TIG 301w 19 8m UD HF	1492235	**427,00**
R-TIG 301w 19 4m DD HF	1492270	**349,96**
R-TIG 301w 19 8m DD HF	1492275	**414,51**
WIG-Schweiß-/Rauchabsaugbrenner, wassergekühlt		
RAB R-TIG 301w 4m UD HF	1492580	**577,50**
RAB R-TIG 301w 8m UD HF	1492581	**609,00**

Technische Daten R-TIG 251w 19 HF:	
Strom max. DC	220 A
Strom max. AC	165 A
Einschaltdauer	100 %

Technische Daten R-TIG 301w 19 HF:	
Strom max. DC	320 A
Strom max. AC	230 A
Einschaltdauer	100 %

Technische Daten RAB R-TIG 301w 19 HF:	
Strom max. DC	320 A
Strom max. AC	230 A
Einschaltdauer	100 %

Brenner-Sets (nur bei Kauf eines Geräts)

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
BK R-TIG 251w 19 8m UD 8m/35mm²	1492260	**374,19**
Lieferumfang: WIG-Schweißbrenner, wassergekühlt R-TIG 251w 19 8m UD, Massekabel 8m/35mm², Druckminderer		
BK R-TIG 301w 19 8m UD 8m/35mm²	1492261	**422,79**
Lieferumfang: WIG-Schweißbrenner, wassergekühlt R-TIG 301w 19 8m UD, Massekabel 8m/35mm², Druckminderer		

Optionen (nur ab Werk möglich)

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Toolbox für Kompaktgeräte	1060109	**108,90**
Luftfiltervorsatz	1061144	**222,31**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Druckminderer Argon/CO2, groß	1700050	**55,50**
Nachrüstsatz Brenner- und Schlauchpakethalter	1060270	**94,60**
Nachrüstsatz Luftfiltervorsatz	1060271	**193,60**
Metallfilterzelle M2	1060272	**128,70**
Nachrüstsatz Toolbox für Kompaktgeräte	1060273	**141,90**
Kühlflüssigkeit RKF 15 / 5 l	1030105	**36,90**
Kühlflüssigkeit RKF 15 / 10 l	1030110	**68,50**



Druckminderer



Luftfiltervorsatz



Brenner- und Schlauchpakethalterung



Kühlflüssigkeit

Serie easystick – Elektrodeninverter 230 Volt-Modelle in Standard-Ausführung

INVERTER

- Alle Geräte sind in moderner Inverter - Technologie aufgebaut
- Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, ...) und durch Schutzart IP21S generell auch für Arbeiten im Freien
- Geeignet für den Einsatz am Generator z.B. in Betriebswerkstätten, Schulen, Metallbau, auf Baustellen oder für Landwirte
- **Hot Start:** Durch automatische kurzzeitige Erhöhung des Schweißstromes zündet der Lichtbogen sicher und ist sofort stabil
- **Anti-Stick:** beim versehentlichen Festkleben der Elektrode wird der Schweißstrom automatisch reduziert und somit ein Ausglühen der Elektrode verhindert
- **Arc-Force-Regelung:** Durch die interne Überwachung von Schweißstrom und Schweißspannung werden Kurzschlüsse schnell und sicher aufgelöst. Dadurch wird der Lichtbogen stabilisiert und die Elektrode kann problemlos verarbeitet werden



EASY-STICK 141
statt € 219,00 zzgl. USt.
209,-
€ 248,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 1073014

EASY-STICK 161
statt € 269,00 zzgl. USt.
249,-
€ 296,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 1073016

Technische Daten		EASY-STICK 141	EASY-STICK 161
Schweißbare Elektroden	mm	1,6 – 3,2	1,6 – 4,0
Leistungsaufnahme Elektrode	kVA	4,5	5
Elektrode Einschaltdauer bei I_{max}	%	15	25
Elektrode Schweißstrom bei ED=100%	A	55	80
Einstellbereich Elektrode	A	10 – 140	10 – 160
Blechdicken	mm	1,0 – 4,0	1,0 – 6,0
Stromaufnahme	A	36,6	36,5
Absicherung träge	A	16	16
Netzstecker	A	16	16
Leerlaufspannung	V	77,4	69,9
Schutzart	IP	21S	21S
Erforderliche Generatorleistung	kVA	›8,4	›8,4
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	320 x 135 x 255	320 x 135 x 255
Gewicht ca.	kg	4,3	4,4
Norm[1)]	DIN EN 60974-10 / DIN EN IEC 60974-1, EMV-Klasse A		

Lieferumfang
- 3 m Schweißkabel 16 mm² mit Elektrodenhalter 300 A
- 3 m Massekabel 16 mm² mit Masseklemme 300 A



Zubehör	Art.-Nr.	statt	€ zzgl. USt.
Transportkoffer	1174050	~~49,90~~	32,90

craftstick 161– Elektrodeninverter 230 Volt-Modell in Standard-Ausführung mit versiegelter Platine

- Moderne Inverter - Technologie
- Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, ...)und durch Schutzart IP21S generell auch für Arbeiten im Freien
- Geeignet für den Einsatz am Generator z.B. in Betriebswerkstätten, Häfen, Chemiewerken, Schulen, Metallbau, auf Baustellen, Schiffen oder für Landwirte
- **Durch versiegelte Platine Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel und Korrosion. Dadurch auch Offshore geeignet**
- **Hot Start:** Durch automatische kurzzeitige Erhöhung des Schweißstromes zündet der Lichtbogen sicher und ist sofort stabil
- **Anti-Stick:** beim versehentlichen Festkleben der Elektrode wird der Schweißstrom automatisch reduziert und somit ein Ausglühen der Elektrode verhindert
- **Arc-Force-Regelung:** Durch die interne Überwachung von Schweißstrom und Schweißspannung werden Kurzschlüsse schnell und sicher aufgelöst. Dadurch wird der Lichtbogen stabilisiert und die Elektrode kann problemlos verarbeitet werden
- Höhere Einschaltdauer als die EASY-STICK-Serie





CRAFT-STICK 161
statt € 310,00 zzgl. USt.
289,-
€ 343,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 1073161

Technische Daten		CRAFT-STICK 161
Schweißbare Elektroden	mm	1,6 – 4,0
Leistungsaufnahme Elektrode	kVA	5,2
Elektrode Schweißstrom bei ED = 100%	A	90
Einstellbereich Elektrode	A	10 – 160
Blechdicken	mm	1,0 – 6,0
Stromaufnahme	A	36,5
Leerlaufspannung	V	75,3
Schutzart	IP	21S
Erforderliche Generatorleistung	kVA	›8.7
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	320 x 135 x 255
Gewicht ca.	kg	4,9
Norm[1)]	DIN EN 60974-10 / DIN EN IEC 60974-1, EMV-Klasse A	

Lieferumfang
- Schweißkabel 16mm² mit Elektrodenhalter, 3 m
- Massekabel 16 mm² mit Masseklemme 200 A, 3 m



Zubehör	Art.-Nr.	statt	€ zzgl. USt.
Transportkoffer	1174050	~~49,90~~	32,90

1) EMV Klasse A: Schweißeinrichtung nicht für den Gebrauch in Wohnbereichen vorgesehen, in denen die Stromversorgung über ein öffentliches Niederspannungs-Versorgungssystem erfolgt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

schweisskraft Schweißtechnik

PRO-STICK 161 – Elektrodeninverter 230 Volt-Modell in ultrakompakter und leichter Bauweise

Made in Germany

INVERTER

- Automatischer Hotstart
- Automatische Arc-Force
- Integrierte Anti-Stick-Funktion
- Intelligentes Zündmanagement
- Ultra-modernes Invertergerät
- Generatortauglichkeit
- Vollschutzisoliert



Das Leichtgewicht unter den Elektrodeninvertern **nur 2,3 kg**

PRO-STICK 161
PRO-STICK 161 SET
statt € 660,70 zzgl. USt.
529,-
€ 629,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 1082161SET

Lieferumfang PRO-STICK 161 SET
- Transportkoffer
- Schweißkabel 16mm² mit Elektrodenhalter, 5 m
- Massekabel 16mm² mit Masseklemme 200 A, 3 m
- Handschutzschild mit Schweißglas
- Schweißerhandschuhe
- Schlackenhammer
- Drahtbürste



PRO-STICK 161 SET

Technische Daten		PRO-STICK 161
Einstellbereich	A	5 – 150
Einschaltdauer	%	20
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	280 x 125 x 140
Gewicht ca.	kg	2,3

PRO-STICK 161
statt € 479,00 zzgl. USt.
429,-
€ 510,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 1082161

Serie craftstick P
Robuste 230 Volt-Elektrodeninverter mit versiegelter Platine für den professionellen Einsatz

- Alle Geräte sind in moderner Inverter - Technologie aufgebaut
- Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, ...)und durch Schutzart IP21S generell auch für Arbeiten im Freien
- Geeignet für den Einsatz am Generator z.B. in Betriebswerkstätten, Schulen, Metallbau, auf Baustellen oder für Landwirte
- **Durch versiegelte Platine Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel und Korrosion. Dadurch auch Offshore geeignet**
- **Arbeiten mit PFC:** dadurch ist ein Einsatz an Generatoren möglich
- **VRD** (Spannungsabsenkung im Leerlauf) ausgestattet
- Genaue Einstellung der Schweißparameter über digitales Display
- WIG Schweißen mit Lift-Arc Zündung
- WIG DC Funktion = ermöglicht einfaches WIG-Schweißen mit Kontaktzündung
- **Hot Start:** Durch automatische kurzzeitige Erhöhung des Schweißstromes zündet der Lichtbogen sicher und ist sofort stabil
- **Anti-Stick** beim versehentlichen Festkleben der Elektrode wird der Schweißstrom automatisch reduziert und somit ein Ausglühen der Elektrode verhindert
- **Arc-Force-Regelung:** Durch die interne Überwachung von Schweißstrom und Schweißspannung werden Kurzschlüsse schnell und sicher aufgelöst, dadurch wird der Lichtbogen stabilisiert und die Elektrode kann problemlos verarbeitet werden
- Universell einsetzbar zum Verschweißen von allen gängigen Elektrodentypen

PFC | VRD safe | PROTEC 440V — 440V Tested in production 220V



CRAFT-STICK 161P SET

Lieferumfang
- Schweißkabel 16 mm² mit 300A, 3 m
- Massekabel 16 mm² mit 300A Masse-klemme, 3 m
- Transportkoffer

CRAFT-STICK 161 P SET
statt € 444,90 zzgl. USt.
399,-
€ 474,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 1073162SET

CRAFT-STICK 201 P SET
statt € 498,90 zzgl. USt.
469,-
€ 558,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 1073201SET

Technische Daten		CRAFT-STICK 161P SET	CRAFT-STICK 201P SET
Schweißbare Elektroden	mm	1,6 – 4,0	1,6 – 4,0
Blechdicken	mm	1,0 – 8,0	1,0 – 10,0
Einstellbereich Elektrode / WIG DC	A	10 – 160	10 – 200
ED bei max. Strom 40 °C WIG DC / Elektrode	%	30	40
Strom bei ED 100% 40 °C WIG DC/ Elektrode	A	90	130
Stromaufnahme	A	MMA 22,1 / TIG 14,7	MMA 28,8 / TIG 19,5
Leerlaufspannung	V	MMA 70,6 / TIG 65,6	MMA 68,7 / TIG 65,3
Absicherung träge	A	16	
Schutzart		IP21S	
Leistungsaufnahme WIG DC / Elektrode	kVA	3,4 / 5,1	4,5 / 6,6
Gesamtleistung	kVA	5,1 / 3,4	6,6 / 4,5
Erforderliche Generatorleistung	kVA	›5,1	›6.6
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230	
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	365 x 150 x 280	
Gewicht ca.	kg	6,7	
Norm[1)]	DIN EN 60974-10 / DIN EN IEC 60974-1, EMV-Klasse A		



Steuerung: CRAFT-STICK 201 P

Info & Video

1) EMV Klasse A: Schweißeinrichtung nicht für den Gebrauch in Wohnbereichen vorgesehen, in denen die Stromversorgung über ein öffentliches Niederspannungs-Versorgungssystem erfolgt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

craftstick 253 – 400 Volt-Elektrodeninverter in Standard-Ausführung mit versiegelter Platine

INVERTER

- Alle Geräte sind in moderner Inverter - Technologie aufgebaut
- Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, ...) und durch Schutzart IP21S generell auch für Arbeiten im Freien
- Geeignet für den Einsatz am Generator z.B. in Betriebswerkstätten, Schulen, Metallbau, auf Baustellen oder für Landwirte
- WIG Schweißen mit Lift-Arc Zündung
- **Hot Start:** Durch automatische kurzzeitige Erhöhung des Schweißstromes zündet der Lichtbogen sicher und ist sofort stabil
- Einstellbarer Hot-Start und Arc-Force
- **Anti-Stick:** beim versehentlichen Festkleben der Elektrode wird der Schweißstrom automatisch reduziert und somit ein Ausglühen der Elektrode verhindert
- **Arc-Force-Regelung:** Durch die interne Überwachung von Schweißstrom und Schweißspannung werden Kurzschlüsse schnell und sicher aufgelöst. Dadurch wird der Lichtbogen stabilisiert und die Elektrode kann problemlos verarbeitet werden
- **VRD (Volt Reduction Device):** Spannungsabsenkung im Leerlauf



① *Schweißstrom und andere Parameter*
② *Einstellung des Schweißstroms*
③ *Hot Start-Regelung*
④ *Arc Force-Regelung*
⑤ *Auswahltaste für Elektrode, WIG oder VRD mit Anzeige*
⑥ *Warnleuchte*
⑦ *Betriebsstatusanzeige*

VRD safe

Lieferumfang
- Schweißkabel 25 mm² mit Elektrodenhalter 300 A, 3 m
- Massekabel 25 mm² mit Masseklemme 300 A, 3 m

CRAFT-STICK 253
statt € 669,00 zzgl. USt.
639,-
€ 760,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 1073253



Technische Daten		CRAFT-STICK 253
Platine		versiegelt
Schweißbare Elektroden	mm	1,6 – 5,0
Einstellbereich WIG DC /Elektrode	A	20 – 250
ED bei max. Strom 40°C WIG DC /Elektrode	%	60
Strom bei ED 100% 40°C WIG DC /Elektrode	A	200
Gesamt Stromaufnahme WIG/Elektrode	A	13,1 / 17,7
Leistungsaufnahme WIG/Elektrode	kVA	6,3 / 8,5
Gesamtleistung	kVA	10 / 7,4
Erforderliche Generatorleistung	kVA	>10
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400 ±10%
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	495 x 190 x 350
Gewicht ca.	kg	11,8
Norm[1]		DIN EN 60974-10 / DIN EN IEC 60974-1, EMV-Klasse A

Zubehör	Art.-Nr.	statt	€ zzgl. USt.
Massekabel komplett MK4/50 KS13 600A	1250250	~~68,54~~	54,90
Schweißkabel komplett SK4/50 KS13 EH600	1250363	-	111,28
Brenner WIG WP 26 V, 4 m	1462614	-	187,00

craftstick 403 CEL – 400 Volt-Elektrodeninverter für den industriellen Einsatz, für Zellulose Elektroden geeignet

- Modernste Inverter- Technologie
- WIG Schweißen mit Lift-Arc Zündung
- Geeignet für den Einsatz am Generator z.B. in Betriebswerkstätten, Schulen, Metallbau, auf Baustellen oder für Landwirte
- Einstellbarer Hot-Start und Arc-Force
- **Hot Start:** Durch automatische kurzzeitige Erhöhung des Schweißstromes zündet der Lichtbogen sicher und ist sofort stabil
- **Anti Stick:** Beim versehentlichen Festkleben der Elektrode wird der Schweißstrom automatisch reduziert und somit ein Ausglühen der Elektrode verhindert
- **Arc-Force-Regelung:** Durch die interne Überwachung von Schweißstrom und Schweißspannung werden Kurzschlüsse schnell und sicher aufgelöst. Dadurch wird der Lichtbogen stabilisiert und die Elektrode kann problemlos verarbeitet werden
- **VRD (Volt Reduction Device):** Spannungsabsenkung im Leerlauf



① *Schweißstrom und andere Parameter*
② *Einstellung des Schweißstroms*
③ *Hot Start-Regelung*
④ *Arc Force-Regelung*
⑤ *Auswahltaste für Elektrode, WIG oder VRD mit Anzeige*
⑥ *Warnleuchte*
⑦ *Betriebsstatusanzeige*

VRD safe

Lieferumfang
- Schweißkabel 50 mm² mit Elektrodenhalter 500 A, 3 m
- Massekabel 50 mm² mit Masseklemme 500 A, 3 m

CRAFT-STICK 403 CEL
statt € 1.329,00 zzgl. USt.
1.249,-
€ 1.486,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 1073403



Steuerleitungsstecker für Handfernregler



Technische Daten		CRAFT-STICK 403 CEL
Schweißbare Elektroden	mm	1,6 – 8,0
Einstellbereich WIG DC /Elektrode	A	20 – 400
ED bei max. Strom 40°C WIG DC /Elektrode	%	60
Strom bei ED 100% 40°C WIG DC /Elektrode	A	310
Gesamt Stromaufnahme WIG/Elektrode	A	32,3 / 25,1
Leistungsaufnahme WIG/Elektrode	kVA	12,4 / 16,4
Erforderliche Generatorleistung	kVA	>22,4
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	560 x 240 x 440
Gewicht	kg	21,7
Norm[1]		DIN EN 60974-10 / DIN EN IEC 60974-1, EMV-Klasse A

Zubehör	Art.-Nr.	statt	€ zzgl. USt.
Massekabel komplett MK4/50 KS13 600A	1250250	~~68,54~~	54,90
Massekabel komplett MK4/70 KS13 600A	1250270	~~90,48~~	72,90
Schweißkabel komplett SK4/50 KS13 EH600	1250363	-	111,28
Schweißkabel komplett SK4/70 KS13 EH600	1250364	-	133,12
Brenner WIG WP 26 V, 4 m	1462614	-	187,00
Handfernregler	1174011		140,00

1) EMV Klasse A: Schweißeinrichtung nicht für den Gebrauch in Wohnbereichen vorgesehen, in denen die Stromversorgung über ein öffentliches Niederspannungs-Versorgungssystem erfolgt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

1) EMV Klasse A: Schweißeinrichtung nicht für den Gebrauch in Wohnbereichen vorgesehen, in denen die Stromversorgung über ein öffentliches Niederspannungs-Versorgungssystem erfolgt.

schweisskraft Schweißtechnik

Serie KOMBI – die universellen Multifunktionsinverter. MIG/MAG-, WIG DC- und Elektroden-Schweißen in einem Gerät.

Qualität Made in Europe

INVERTER
MIG/MAG
WIG LIFT-ARC
Elektrode

- **Hot-Start-Funktion**: durch eine automatische, kurzzeitige Erhöhung des Schweißstroms zündet der Lichtbogen sofort stabil
- **Anti-Stick-Funktion**: kein Festkleben der Elektrode
- **Arc-Force-Regelung**: automatischer Schweißleistungsabgleich zum eingestellten Wert
- **Option PULS-BOX: Pulsen in WIG-Funktion**
- Verstärktes Gehäuse nach **IP 23** ermöglicht das **Schweißen im Freien**
- **Einstellbare elektronische Drossel**
- **WIG-Funktion** - Gleichstrom DC mit **Lift-Arc-Zündung**
- **Fülldrahtschweißen ohne Schutzgas** möglich z.B. zum Schweißen auf Baustellen ohne Gasflasche
- **MIG/MAG Funktion** für hohe Leistung und problemloses Verarbeiten von bis zu 1,2 mm Drähten (z.B. auch Aluminium)
- **4-Rollen-Vorschub** für präzisen Drahtvorschub; bestens auch für Aluminium-Drähte geeignet

KOMBI 171 ED
mit **Liftarc-Zündung** und elektronischer Drossel



KOMBI 270
mit **15 -270 A MIG/MAG** Einstellbereich, für Elektroden bis **6,0 mm**



KOMBI 350
mit **15 -350 A MIG/MAG** Einstellbereich, für Elektroden bis **6,0 mm**



Lieferumfang KOMBI-SET
- VarioProtect XXL-W-2 TC Schweißhelm
- **ohne** Massekabel, **ohne** Druckminderer, **ohne** Schweißbrenner

KOMBI 171 ED SET
statt € 1.969,00 zzgl. USt.
1.529,-
€ 1.819,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 1087057SET

KOMBI 270 SET
statt € 2.628,00 zzgl. USt.
2.329,-
€ 2.771,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 1087055SET

KOMBI 350 SET
statt € 3.129,00 zzgl. USt.
2.799,-
€ 3.330,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 1087056SET

Technische Daten		KOMBI 171 ED	KOMBI 270	KOMBI 350
Einstellbereich MIG/MAG	A	15 - 170	15 - 270	15 - 350
Strom bei ED 100% 40°C WIG AC	A	125	180	230
Einstellbereich WIG DC	A	5 - 170	5 - 250	5 - 320
WIG DC Einschaltdauer	%	170 A - 60	250 A - 70	320 A - 60
WIG DC Schweißstrom ED 100%	A	130	210	260
ED bei max. Strom 40°C WIG AC	%	170 A - 50	250 A - 50	320 A - 40
Elektrode Einstellbereich	A	5 - 170	5 - 250	5 - 320
Elektrode Einschaltdauer	%	170 A - 50	250 A - 50	320 A - 30
Elektrode Schweißstrom ED 100%	A	125	195	230
Leerlaufspannung	V	75	75	75
Absicherung träge	A	16	16	20
Schutzart	IP	23S	23S	23S
Leistungsaufnahme Elektrode bei 100%	kVA	4,6	8,0	9,8
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230 ±10%	400 ±10%	400 ±10%
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	520 x 200 x 370	760 x 228 x 475	760 x 228 x 475
Gewicht ca.	kg	17,5	24,5	24,5
Normen[1]		DIN EN 60974-10 / DIN EN IEC 60974-1, EMV-Klasse A		

Zubehör		Art.-Nr.	statt	€ zzgl. USt.
MIG/MAG-Brenner SMB 15, 3 m	Neu	1090153	-	66,90
MIG/MAG-Brenner SMB 25, 4 m	Neu	1090254	-	93,00
MIG/MAG-Brenner SMB 36, 4 m	Neu	1090364	-	139,00
Massekabel MK4/35 KS13 400A		1250235	51,90	39,90
WIG-Brenner WP 17V ED, gasgekühlt, 4 m		1461745	-	145,00
WIG-Brenner WP26V, U/D, gasgekühlt, 4 m		1462614	-	187,00
Argon/CO^2 Druckminderer, groß		1700050	~~55,50~~	45,00



Universeller Fahrwagen
zzgl. USt.
199,-
€ 236,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 1090015

Abb. mit Kombi (nicht im Lieferumfang enthalten)
Für alle tragbaren Schweisskraft Geräte geeignet. ***Zur Selbstmontage!***

CLEANO 3 – das Einstiegsmodell zum Reinigen von WIG/TIG-Nähten

Made in Germany

Werkzeuge und Zubehör
- Werkzeuge sind komplett in Edelstahl - dadurch keine Korrosion
- Werkzeuge haben Bajonettverschluss - dadurch sehr schneller Wechsel möglich
- Alle Elekrolyte sind umweltfreundlich und können in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden

Der CLEANO 3 aus Edelstahl ist vielseitig einsetzbar und beinhaltet 1 Programm:
- Reinigen mit dem Hochleistungspinsel

Mit Hochleistungspinsel aus Kohlefasern
- können auch schwer erreichbare Stellen und lange Nähte gereinigt werden
- Und das alles in hervorragender Qualität.
- Reinigt effizient WIG /TIG Schweißnähte in Sekunden

Die bewährte Transformatoren-Technik erlaubt:
- kompakte Geräte-Bauform
- störsicheren Betrieb
- robusten Umgang
- einfache und sichere Bedienung
- Anwendung in der Werkstatt und auf Montage



CLEANO 3
inkl. Erstausrüstungsset
- Plastikbehälter
- Weithalsbehälter 500 ml inkl. Verschluss
- Premiumline Massekabel rot mit Bajonettverschluss und Masseklemme, 3 m
- Premiumline Massekabel schwarz, mit Bajonettverschluss, 3 m
- Reinigungspinsel Ø 10 mm
- Elektrolyt C Plus, 1 Liter

CLEANO 3
statt € 999,00 zzgl. USt.
889,-
€ 1.057,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 1231120SK





Info & Video

Technische Daten		CLEANO 3
Spannung Primär		230 V, 50 - 60Hz
Spannung Sekundär		10 V AC 300 Hz
Ausgangsstrom	A	80
Leistung	W	800
Gewicht ca.	kg	7,9
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	298 x 145 x 225

CLEANO 4 – Einfaches und sicheres Reinigen und Polieren von WIG-Nähten mit dem Profi-Einstiegsmodell. Und zusätzlich auch noch Signieren hell und dunkel

Made in Germany

Werkzeuge und Zubehör:
- Werkzeuge sind komplett in Edelstahl - dadurch keine Korrosion
- Werkzeuge haben Bajonettverschluss - dadurch sehr schneller Wechsel möglich
- Alle Elekrolyte sind umweltfreundlich und können in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden

Der CLEANO 4 aus Edelstahl ist vielseitig einsetzbar und beinhaltet 4 verschiedene Programme:
- Reinigen mit dem Hochleistungspinsel
- Polieren mit dem Hochleistungspinsel
- Signieren dunkel
- Signieren hell

Mit Hochleistungspinsel aus Kohlefasern
- können auch schwer erreichbare Stellen und lange Nähte gereinigt werden
- Reinigt effizient WIG / WIG Schweißnähte in Sekunden

Die bewährte Transformatoren-Technik erlaubt:
- kompakte Geräte-Bauform
- störsicheren Betrieb
- robusten Umgang
- einfache und sichere Bedienung
- Anwendung in der Werkstatt und auf Montage



CLEANO 4
inkl. Erstausrüstungsset
- Plastikbehälter
- Weithalsbehälter 500 ml inkl. Verschluss
- Premiumline Massekabel rot, mit Bajonettverschluss und Masseklemme, 3 m
- Premiumline Massekabel schwarz, mit Bajonettverschluss, 3 m
- Reinigungspinsel Ø 10 mm
- Elektrolyt C Plus, 1 Liter

CLEANO 4
statt € 1.469,00 zzgl. USt.
1.239,-
€ 1.474,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 1231130SK





Info & Video

Technische Daten		CLEANO 4
Spannung Primär		230 V, 50 - 60Hz
Spannung Sekundär		10 / 12 V AC 300 Hz, 12V DC
Ausgangsstrom	A	80
Leistung	W	800
Gewicht ca.	kg	11,9
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	345 x 180 x 285

schweisskraft Schweißtechnik

Serie craftcut – Kompakte, wirtschaftliche und leistungsfähige Plasmaschneidgeräte für den professionellen Dauereinsatz

- Für Edelstahl, Aluminium, Stahl, Buntmetalle auch mit lackierter Oberfläche
- Von Dünnblechen bis zu Grobblechen
- Geeignet für den Einsatz am Generator z.B. in Betriebswerkstätten, Häfen, Chemiewerken, Schulen, Metallbau, auf Baustellen, Schiffen oder für Landwirte
- Pilot ARC-Controller: Erst nach der Zündung des Lichtbogens wird der eingestellte Schweißstrom freigegeben

CRAFT-CUT 41P
- Leistungsfaktorkorrektur PFC ermöglicht Einsatz auch an Kabeltrommeln

Ausstattung	Craft-CUT 41	Craft-CUT 41P	Craft-CUT 63	Craft-CUT 83	Craft-CUT 123 CNC
Display LCD			✓	✓	✓
Pilot ARC-Controller	✓	✓	✓	✓	✓
PFC Betrieb		✓			
CNC-Schnittstelle					✓
Trafimector Anschluss			✓	✓	✓

CraftCut
63, 83 und 123CNC
Der TRAFIMECTOR® ist einer der kompaktesten Anschlüsse auf dem Markt und ermöglicht einen werkzeuglosen Wechsel des Brenners.





CRAFT-CUT 41 ***CRAFT-CUT 41P*** ***CRAFT-CUT 63***

CRAFT-CUT 123 CNC
- CNC-Schnittstelle für Maschinenanbindung

Craft-CUT 41: Bei Verwendung im Schweißstrombereich zwischen 30A und 40A kann es in Deutschland zur Auslösung des Leitungsschutzschalter oder der Sicherung kommen

Craft-CUT 41	CRAFT-CUT 41P	CRAFT-CUT 63	CRAFT-CUT 83	CRAFT-CUT 123 CNC
statt € 999,00 zzgl. USt.	statt € 1.125,00 zzgl. USt.	statt € 1.749,00 zzgl. USt.	statt € 2.829,00 zzgl. USt.	statt € 3.099,00 zzgl. USt.
919,-	**1.079,-**	**1.639,-**	**2.769,-**	**2.959,-**
€ 1.093,61 inkl. USt.	**€ 1.284,01 inkl. USt.**	**€ 1.950,41 inkl. USt.**	**€ 3.295,11 inkl. USt.**	**€ 3.521,21 inkl. USt.**
Art.-Nr. 1075041	**Art.-Nr. 1075042**	**Art.-Nr. 1075064**	**Art.-Nr. 1075084**	**Art.-Nr. 1075124**

Lieferumfang Craft-CUT 41/41P	Lieferumfang	Lieferumfang	Lieferumfang
· Plasmabrenner **S65** / 6m · Massekabel 6 mm², 3 m mit Masseklemme 300 A · Zentraladapter Standard · Filterdruckregler mit Stecknippel	· Plasmabrenner **PLUSCUT 65**, 6m · Massekabel 8 mm² mit Masseklemme 300A 3 m · Zentraladapter Trafimector	· Plasmabrenner **PLUSCUT 85**, 6m · Massekabel 8 mm² mit Masseklemme 300A 3 m · Zentraladapter Trafimector	· Plasmabrenner **PLUSCUT 105** , 6m · Massekabel 8 mm² mit Masseklemme 300A 3 m · Zentraladapter Trafimector

Technische Daten		CRAFT-CUT 41	CRAFT-CUT 41P	CRAFT-CUT 63	CRAFT-CUT 83	CRAFT-CUT 123 CNC
Einschaltdauer Plasma	%	50	60	90	60	60
Einschaltdauer Strom bei ED 100%	A	30	30	61	65	100
Einstellbereich Plasma	A	20 – 40		20 – 65	20 – 80	20 – 120
Qualitätsschnitt Stahl (ST37)	mm	10 – 15 (von Absicherung abhängig)		25	32	45
Trennschnitt Stahl (ST37)	mm	20		30	38	50
Qualitätsschnitt Edelstahl	mm	15		25	32	45
Trennschnitt Edelstahl	mm	20		30	38	50
Qualitätsschnitt Aluminium	mm	14		20	22	30
Trennschnitt Aluminium	mm	16		22	28	35
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230		400	400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	460 x 145 x 280		660 x 240 x 445	700 x 240 x 445	700 x 240 x 445
Gewicht ca.	kg	8,2	8,5	23	29	33
Transportzuschlag [2]		–	–	**TPZRS3 = 31,90 €**	**TPZRS3 = 31,90 €**	**TPZRS3 = 31,90 €**
Norm [1]		DIN EN 60974-10 / DIN EN IEC 60974-1, EMV-Klasse A Isolationsklasse H				

Pluscut Starter Sets	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. USt.
Starter-Set Pluscut 65A	1331710	1	**78,90**
Starter-Set Pluscut 85A	1331720	1	**78,90**
Starter-Set Pluscut 105A	1331730	1	**81,50**

Plasmabrenner Pluscut	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Verschleißteile-Set für S65	1332110	**102,90**
Kreisschneidevorrichtung für S25K / S45 / S65	1333121	**85,50**
Kreisschneidevorrichtung Zeta	1331208	**85,50**



1) EMV Klasse A: Schweißeinrichtung nicht für den Gebrauch in Wohnbereichen vorgesehen, in denen die Stromversorgung über ein öffentliches Niederspannungs-Versorgungssystem erfolgt. **Alle Geräte Schutzart IP21S** *2) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TPZRS zzgl. USt.*

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

SRF Master, SRF Profi und SRF Maxi XL – Kompakte und robuste Filtergeräte mit Absaugarmen für geringe bis mittlere Rauch- und Staubmengen. Für den sporadischen bis regelmäßigen Einsatz.

Made in Germany

SRF Master

Anwendungsbereich
- Geringe Rauch-/Staubmengen
- Sporadischer Einsatz

Nutzen
- Wenig Nachführen der Absaughaube erforderlich
- Flexibler durch zusätzlichen Schlauch-anschluss hinten

Eigenschaften
- Sicherer Betrieb durch Filterüberwachung
- Absaughaube 360 Grad dreh- und schwenkbar
- Schiebegriff und Kabelhalter

SRF Profi

Anwendungsbereich
- Geringe bis mittlere Rauch-/Staubmengen
- Gelegentlicher bis häufiger Einsatz

Nutzen
- Wenig Nachführen der Absaughaube erforderlich
- Komfortabler Filterwechsel durch Wartungstür
- Sicherer Betrieb aufgrund von Drehfelderkennung

Eigenschaften
- Sicherer Betrieb durch Filterüberwachung
- Absaughaube 360 Grad dreh- und schwenkbar
- Start/Stopp-Automatik (optional)

SRF Master XL

Anwendungsbereich:
- Große Rauch-/ Staubmengen
- Regelmäßiger Einsatz

Nutzen:
- Wenig Nachführen der Absaughaube erforderlich
- Komfortabler Filterwechsel durch Wartungstür
- Staubaustrag in Sammelbehälter
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch automatische Filterabreinigung

Eigenschaften:
- Sicherer Betrieb durch Filterüberwachung
- Absaughaube 360 Grad dreh- und schwenkbar

Der beim Schweißen entstehende Schweißrauch enthält atemwegs- und lungenbelastende, toxische und krebserregende Schadstoffe wie Eisen- oder Aluminumoxide. Dies kann zu Reizungen der Schleimhäute und der Atemwege, Atemlähmungen, Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit oder auch zu Lungenödemen führen. Schützen Sie sich jetzt mit den Filtergeräten von ***SCHWEISSKRAFT***.

2 m Absaugarm

3 m Absaugarm

Automatische Filterabreinigung

3 m Absaugarm



SRF Master *SRF Profi* *SRF Master XL*

SRF Master
statt € 1.755,00 zzgl. USt.
1.699,-
€ 2.021,81 inkl. USt.
Art-Nr. 1800020

SRF Profi
statt € 2.915,00 zzgl. USt.
2.859,-
€ 3.402,21 inkl. USt.
Art-Nr. 1800025

SRF Master XL
statt € 4.835,00 zzgl. USt.
4.649,-
€ 5.532,31 inkl. USt.
Art-Nr. 1800040

Technische Daten Filter		SRF Master	SRF Profi	SRF Master XL
Verfahren		3-stufig	2-stufig	2-stufig
Filtertyp		Einwegfilter	Einwegfilter	Abreinigungsfilter
Filterfläche	m²	ca. 13	ca. 17	ca. 10
Abscheidegrad	%	› 99	› 99	› 99
Filtermaterial		Glasfaservlies	Glasfaservlies	ePTFE-Membran
Schweißrauchabscheideklasse		W3	W3	W3
Zusätzliche Filter		Zwei Vorfilter	Vorfilter	–
Technische Daten				
Absaugleistung	m³/h	max. 950	max. 1.100	max. 1.000
Absaugarm	mm	Ø 150	Ø 150	Ø 150
Länge Absaugarm	m	2	3	3
Sauganschluss		Ø 150 mm	Ø 150 mm	5-6 bar
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230	400	400
Schalldruckpegel	dB(A)	72	70	69
Motorleistung	kW	1,1	1,1	1,5
Gewicht ca.	kg	71	106	135
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	705 x 655 x 900	785 x 730 x 950	655 x 655 x 1.355
Transportzuschlag[1]		**TPZRS3 = 31,90 €**	**TPZRS3 = 31,90 €**	**TPZRS3 = 31,90 €**

Zubehör SRF Master	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Hauptfilter	1810020	**295,00**
Vorfilterkassette	1810021	**89,00**
10 x Vorfiltermatten	1810022	**75,00**
Zubehör SRF Profi		
Hauptfilter	1810025	**365,00**
10 x Vorfiltermatten	1810026	**105,00**
Start/Stopp-Automatik	1810100	**345,00**
Zubehör SRF Master XL		
Start/Stopp-Automatik	1810100	**345,00**
Ersatzfilter	1810040	**659,00**
Zusatzaustattung auf Anfrage		

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TPZRS zzgl. USt

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

schweisskraft Schweißtechnik

SRF Maxi – Kompakte und robuste Filtergeräte mit Absaugarmen
SRF Maxi C – Selbstabreinigende Filtergeräte mit Absaugarmen

Made in Germany

SRF Maxi C

Anwendungsbereich:
- Große Rauch-/ Staubmengen
- Dauerhafter Einsatz

Nutzen:
- Wenig Nachführen der Absaughaube erforderlich
- Sicherheit durch kontaminationsfreien Staubaustrag in Kartuschen
- Sicherer Betrieb aufgrund von Drehfelderkennung
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch automatische Filterabreinigung

Eigenschaften:
- Sicherer Betrieb durch Filterüberwachung
- Absaughaube 360 Grad dreh- und schwenkbar
- Funkenvorabscheider

SRF Maxi

Anwendungsbereich
- Mittlere Rauch-/Staubmengen
- Regelmäßiger Einsatz

Nutzen
- Wenig Nachführen der Absaughaube erforderlich
- Kontaminationsfreier Filterwechsel
- Sicherer Betrieb aufgrund von Drehfelderkennung
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch lange Standzeit der Filter

Eigenschaften
- Sicherer Betrieb durch Filterüberwachung
- Absaughaube 360 Grad dreh- und schwenkbar

3 m Absaugarm



SRF Maxi C

SRF Maxi
statt € 4.285,00 zzgl. USt.
4.049,-
€ 4.818,31 inkl. USt.
Art-Nr. 1800030

SRF Maxi C
statt € 6.295,00 zzgl. USt.
6.059,-
€ 7.210,21 inkl. USt.
Art-Nr. 1800035

Technische Daten Filter		SRF Maxi	SRF Maxi C
Filterungsprozess		2-stufig	2-stufig
Filtertyp		Einwegfilter	Abreinigungsfilter
Filterfläche	m²	42	15
Abscheidegrad	%	› 99	› 99,97
Filtermaterial		Polyestervlies	PTFE-Membran
Schweißrauchabscheideklasse		W3	W3
Zusätzliche Filter		Vorfilter (Alu-Gestrick)	Fliehkraft-Vorabscheider
Technische Daten			
Absaugleistung	m³/h	1.100	1.100
Absaugarm	mm	Ø 150	Ø 150
Absaugarm Länge	m	3	3
Schalldruckpegel	dB(A)	70	72
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 400	1,5 / 400
Elektrischer Anschluss	V	400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	790 x 815 x 1.080	810 x 940 x 1.350
Gewicht ca.	kg	120	206
Transportzuschlag[1]		**TPZRS3 = 31,90 €**	**TPZRS3 = 31,90 €**

Zubehör SRF Maxi	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Absaughaube mit Beleuchtung	1810222	**379,00**
Ersatzfilter	1810030	**769,00**
Start/Stopp-Automatik	1810100	**345,00**
Zubehör SRF Maxi C		
Ersatzfilter	1810035	**1.255,00**
4er Set Staubkartusche	1810036	**165,00**
Start/Stopp-Automatik	1810100	**345,00**
Zusatzaustattung auf Anfrage		

Schweißrauchabsauggerät SRF SmartFil – Das mobile Profi-Absaugsystem für den regelmäßigen Einsatz

- Sicherer Betrieb aufgrund Drehfelderkennung
- Weniger Nachführen des Absaugarmes durch strömungsoptimiertes Design der Absaughaube
- Erhöhte Sicherheit durch Filterüberwachung
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch große Kapazität und lange Standzeiten der Filter

Made in Germany

SRF SmartFil
statt € 2.989,00 zzgl. USt.
2.899,-
€ 3.449,81 inkl. USt.
Art-Nr. 1800031



3 m Absaugarm



Technische Daten Filter		SRF SmartFil
Filterungsprozess		2-stufig
Filtertyp		Einwegfilter
Filterfläche	m²	25
Filtermaterial		Polyestervlies
Abscheidegrad	%	≥ 99.5
Filterklasse		E12
Zusätzliche Filter		Vorfilter
Technische Daten		
Absaugleistung	m³/h	1.100
Ventilatortyp		Radialventilator
Absaugarm Typ		Schlauchausführung
Absaugarm Länge	m	3
Absaugarm Durchmesser	mm	150
Leistung Antriebsmotor~50 Hz	kW/V	1,5/ 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	795 x 836 x 1.169
Gewicht ca.	kg	131
Transportzuschlag[1]		**TPZRS3 = 31,90 €**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
① Ersatzfilter 25 m²	1810220	**589,00**
Ersatzfilter 42 m²	1810221	**795,00**
② Absaughaube mit Beleuchtung	1810222	**379,00**

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TPZRS zzgl. USt

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Schweißrauch-Filter SRF WallMaster – Kostengünstige Schweißrauch Filterlösung für den modularen Aufbau mit hoher Filterkapazität und sicherem Filterwechsel

Made in Germany

Anwendung
- Mittlere Rauch-/Staubmengen
- Modularer Ausbau in Kombination mit Erfassungselementen
- Ein bis zwei Arbeitsplätze

Nutzen
- Erhöhte Sicherheit durch kontaminationsfreien Filterwechsel
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch große Kapazität und lange Standzeiten der Filter
- Kostengünstiger Schweißrauchfilter mittels einfacher Nachrüstung an vorhandene Erfassungselemente
- Robuste Filterüberwachung mit Hilfe von Manometer

Eigenschaften
- Nachrüstbar
- Integrierte Hebevorrichtung für den Filterwechsel
- Einfache und schnelle Montage
- Kompakte und stabile Bauweise
- Mechanischer Betrieb des Filtermediums



Integrierte Hebevorrichtung für den Filterwechsel

SRF WallMaster
statt € 1.289,00 zzgl. USt.
1.259,-
€ 1.498,21 inkl. USt.
Art-Nr. 1800005



Abb. zeigt Lieferumfang



Abb. zeigt SRF WallMaster mit 2x SRF Abluftset (Art.-Nr. 1800006)

Technische Daten		SRF WallMaster
Filterungsprozess		2-stufig
Typ		Einwegfilter
Fläche	m²	42
Material		Polyestervlies
Abscheidegrad	%	≥ 99.5
Filterklasse		E12
Absaugleistung max.	m³/h	1.600
Absauganschluss-Ø	mm	160
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	765 x 715 x 795
Gewicht ca.	kg	65
Transportzuschlag [1]		**TPZRS3 = 31,90 €**



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatzfilter	1810055	**795,00**

Abluftset – Schweißrauch-Abluftset mit Absaugarm und Ventilator

Made in Germany

Anwendung
- Große Rauch-/Staubmengen
- Dauerhafter Einsatz
- Dort wo Filterung der Luft nicht zwingend erforderlich
- Schweißrauch, Gase, Dämpfe, leichte Stäube

Nutzen
- 40 % weniger Nachführen des Absaugarms durch strömungsoptimiertes Design der Haube
- Hält eingestellte Position freitragend durch innenliegendes Trägergestänge

Eigenschaften
- Nachrüstbar
- Einfache und schnelle Montage
- Kompakte und stabile Bauweise
- Mechanischer Betrieb des Filtermediums



SRF Abluftset
statt € 1.609,00 zzgl. USt.
1.559,-
€ 1.855,21 inkl. USt.
Art-Nr. 1800006



Abb. zeigt SRF WallMaster (Art.-Nr. 1800005) mit 2x SRF Abluftset

Technische Daten		SRF Abluftset
Absaugleistung	m³/h	1.000
Ventilatorleistung max.	m³/h	2.000
Durchmesser Absaugarm	mm	150
Länge Absaugarm	m	3
Motorleistung	kW	0,75
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400

Lieferumfang:
Ventilator, Absaugarm mit Haube, Wandhalter, Motorschutzschalter, Satz Verbindungsmate-rial, Abluftleitung streckbar von 1,25 – 5,00 m und passender Ausblasstutzen

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TPZRS zzgl. USt

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

schweisskraft Schweißtechnik

SRF VacuFil – Brennerabsaugung für dauerhaften Einsatz mit automatischer Absaugleistungsregulierung

Made in Germany

- Geeignet bei großen Rauch-/Staubmengen
- Bester Gesundheitsschutz durch Einsatz von KemTex® ePTFE Filterpatronen mit Oberflächenfiltration
- Unterbrechungsfreier Dauerbetrieb durch automatisch gesteuerte Filterabreinigung
- **SRF VacuFil 125i** mit Cloud Anbindung über Mobilfunk und Steuerung über Touchpanel

SRF VacuFil 125
statt € 6.445,00 zzgl. USt.
5.899,-
€ 7.019,81 inkl. USt.
Art-Nr. 1800045

SRF VacuFil 125i
statt € 7.735,00 zzgl. USt.
7.069,-
€ 8.412,11 inkl. USt.
Art-Nr. 1800050



SRF VacuFil 125i

Modell		SRF VacuFil 125 / 125i
Filterungsprozess		2-stufig
Abreinigungsverfahren		Rotationsdüse
Fläche	m²	4
Material		ePTFE-Membran
Abscheidegrad	%	≥ 99.9
Staubklasse		M
Absaugleistung	m³/h	125
Anschlussstutzen-Ø	mm	45
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz	kW/V	1,5 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	635 x 885 x 1.160
Gewicht ca.	kg	130
Transportzuschlag [1]		**TPZRS3 = 31,90 €**

MIG/MAG-Schweißrauch-Absaugbrenner



S8XE MINI luftgekühlt

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
S8XE MINI 3 m	1820003	**490,00**
S8XE MINI 4 m	1820004	**505,00**
S8XE MINI 5 m	1820005	**535,00**

S8XE luftgekühlt MN-45°

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
S8XE 3 m MN-45°	1820013	**575,00**
S8XE 4 m MN-45°	1820014	**590,00**
S8XE 5 m MN-45°	1820015	**625,00**

S8XE wassergekühlt MN-45°

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
S8XE 3 m MN-45°	1820023	**660,00**
S8XE 4 m MN-45°	1820024	**685,00**
S8XE 5 m MN-45°	1820025	**725,00**

SRF CleanAirTower 2.0 – Energiesparendes Raumlüftungssystem mit Schichtlüftung für Schweißrauch in Produktionshallen

Made in Germany

- Umgebungen mit wechselnden Staub-/Rauchquellen und in denen Punktabsaugung nicht möglich ist
- Heizkostenminimierung durch Luftrückführung und Luftverteilung
- Keine Schmutzluftverteilung in unbelastete Hallenbereiche, da kaum Luftverwirbelungen entstehen
- Unterbrechungsfreier Betrieb durch automatische Filterabreinigung und Staubaustrag in Staubsammeleimer
- Schichtlüftungsprinzip, von der Berufsgenossenschaft empfohlen

SRF CleanAirTower 2.0
Auf Anfrage
Art-Nr. 1802000

BAFA
BUNDESAMT FÜR WIRTSCHAFT UND AUSFUHRKONTROLLE
nur in Deutschland gültig





Technische Daten		SRF CleanAirTower 2.0
Filterungsprozess		1-stufig
Filtertyp		Abreinigungsfilter
Abreinigungsverfahren		Rotationsdüse
Filterfläche	m²	3 x 20
Material		PTFE-Membran
Abscheidegrad	%	≥ 99.9
Staubklasse		M
Absaugleistung	m³/h	6.000
Volumen Staubsammelbehälter	l	10
Druckluftversorgung	bar	5 – 6
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz	kW	5,5 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.172 x 1.172 x 3.622
Gewicht ca.	kg	666
Transportzuschlag [1]		**TPZRS3 = 31,90 €**

	Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
①	ePTFE- Ersatzfilter-Satz	1810250	**1.395,00**
②	Staubsammelbehälter	1810251	**309,00**

Robuster Schleiftische für Absaugung

Made in Germany

- Auch für größere Werkstücke geeignet, da Seitenwände klappbar
- Reduzierte Geräuschemission aufgrund schallisolierter Seitenwände
- Höherer Schleifstauberfassungsgrad aufgrund der Rückwanderfassung
- Einfache Reinigung dank integrierter Schlackenschublade

1010 x 1060 x 1700 mm
statt € 3.815,00 zzgl. USt.
3.399,-
€ 4.044,81 inkl. USt.
Art-Nr. 1801105

1360 x 1060 x 1700 mm
statt € 4.335,00 zzgl. USt.
3.899,-
€ 4.639,81 inkl. USt.
Art-Nr. 1801110

1510 x 1060 x 1700 mm
statt € 4.815,00 zzgl. USt.
4.279,-
€ 5.092,01 inkl. USt.
Art-Nr. 1801115

2000 x 1060 x 1700 mm
statt € 5.119,00 zzgl. USt.
4.569,-
€ 5.437,11 inkl. USt.
Art-Nr. 1801120

Technische Daten		1010x1060x1700	1360x1060x1700	1510x1060x1700	2000x1060x1700
Tischhöhe	mm	800	800	800	800
Tischplatte (L x B)	mm	1.010 x 760	1.360 x 760	1.510 x 760	2.000 x 760
Länge ca.	mm	1.010	1.360	1.510	2.000
Absaugstutzen-Ø	mm	250	250	250	250
Abmessungen ca. (B x H)	mm	1.060 x 1.700	1.060 x 1.700	1.060 x 1.700	1.060 x 1.700
Gewicht ca.	kg	159	191,5	210	271



10 x 1060 x 1700 mm

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TPZRS zzgl. USt

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

BESTE SCHWEISSERGEBNISSE DURCH OPTIMAL GESCHLIFFENE WOLFRAMELEKTRODEN

Elektrodenschleifgerät EG 4

- Einfache Handhabung durch voreingestellte Schleifwinkel und Durchmesser
- Schleifwinkel 15°, 18°, 22,5° und 30° wählbar
- Handliches Gerät, optimal für den Einsatz in der Werkstatt oder während der Montage
- Integrierte 5-Stufen Drehzahlregulierung über Drehrad
- Einfach zu wechselnde Schleifscheibe



Technische Daten		EG 4
Elektrodendurchmesser	mm	1,0 – 4,0
Elektrodenlänge min.	mm	30
Schleifwinkel	°	15 – 30
Drehzahl	min^{-1}	0 – 11.000
Drehzahlregelung		5-stufig
Diamantscheibendurchmesser	mm	33,5
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	340 x 76 x 76
Gewicht	kg	1,6

EG 4
statt € 445,00 zzgl. USt.
379,-
€ 451,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 1692004

Lieferumfang
Schleifscheibe
Transportkoffer

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Abdeckkappe	1692080	14,90
Winkelanzeige	1692081	61,00
Schleifscheibe	1692082	25,00
Kohlebürstenpaar	1692083	5,00
Schalter	1692084	5,00
Transportkoffer	1692085	35,00

Elektrodenschleifgerät EG 5

- Für den perfekten Schliff von Wolframlektroden mit einem Durchmesser von 1,6 bis 5 mm
- Schleifwinkel 0 bis 60 Grad stufenlos einstellbar
- Anschlag zur Einstellung der richtigen Schleiflänge im Gerät integriert
- Präzises Anschleifen in Längsrichtung, dadurch bessere Zündeigenschaften, stabiler Lichtbogen und höhere Standzeit
- Problemloser Schliff auch bei einer Länge von nur 50 mm, Kalotten oder Metalltropfen
- Einspannen auch mit Arbeitshandschuhen über leichtgängige Rändelschraube möglich



Lieferumfang EG 5
- Diamantscheibe Ø 90 mm
- Je eine Spannzange 1,6/2,0/2,4/3,2/4,0 mm

EG 5
statt € 475,00 zzgl. USt.
419,-
€ 498,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 1692005

Technische Daten		EG 5
Elektrodendurchmesser	mm	1,6 – 5,0
Elektrodenlänge min.	mm	35
Schleifwinkel	°	15 – 60
Drehzahl	min^{-1}	6.500
Diamantscheiben-Ø	mm	90
Leistung	kW	0,07
Elektrischer Anschluss	V	230 / ~50 Hz
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	225 x 150 x 195
Gewicht	kg	4,1

Info & Video

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Diamantscheibe K180	1692050	49,00
Diamantscheibe K320	1692065	55,00
Elektrodenhalter	1692051	52,00
Spannzange 1,6 mm	1692052	14,90
Spannzange 2,0 mm	1692053	14,90
Spannzange 2,4 mm	1692054	14,90
Spannzange 3,2 mm	1692055	14,90
Spannzange 4,0 mm	1692056	14,90
Spannzange 5,0 mm	1692057	14,90
Schutzglas	1692058	5,40
Hauptschalter	1692059	3,90
Gummifußset	1692060	2,90
Dichtung	1692061	4,90
Befestigungsschraube	1692062	4,90
Distanzscheibe	1692063	4,90
Justiermutter	1692064	13,00
Indikator	1692066	7,90

Elektrodenschleifgerät EG 1

- Minimalster Materialabschliff an der Elektrode von nur 0,3 mm über eingebaute Einstelllehre
- Die Elektrode kann dadurch bis zu 200 mal nachgeschliffen werden anstatt nur 50-100 Mal
- Glüht beim Schleifprozess nicht aus
- Integrierte Absaugung mit P3 Staubfilter, dadurch optimaler Schutz für den Anwender
- Optimiert für den Einsatz in der Werkstatt und während der Montage
- Präzise Führung der Elektrode in einem Klemmhalter
- Auch zum Anschleifen von kurzen Elektroden (bis 15 mm) z.B. für Orbitalschweißanlagen
- Über eine einfache Einstellung können 3 Schleifebenen der Diamantscheibe genutzt werden, deswegen dreifache Standzeit der Scheibe
- Es können auch Elektroden mit Metalltropfen direkt geschliffen werden, das spart Zeit und den Abbruch der Elektrode

Made in Germany



Lieferumfang mit Koffer

EG 1
statt € 794,86 zzgl. USt.
749,-
€ 891,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 1690100

Technische Daten		EG 1
Elektroden-Ø	mm	1,0 - 4,0
Schleifwinkel stufenlos	°	15-180
Elektrodenlänge min.	mm	22
Drehzahl stufenlos regelbar	min^{-1}	8.000 - 22.000
Diamantscheiben-Ø	mm	40
Leistung	W	850
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Gewicht	kg	3,8

Lieferumfang
- Filtergehäuse und Filter
- Elektrodenhalter
- Diamantscheibe Ø 40 mm
- Spannzangen für Elektroden 1,6/2,4/3,2 mm
- Bedienwerkzeug
- Entsorgungsbeutel für Einwegfilter
- Im Kunststoffkoffer

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Diamantscheibe 40 mm	1690102	69,10
Elektrodenhalter	1690103	62,90
Spannzange 1,0 mm	1690105	16,95
Spannzange 1,6 mm	1690106	16,95
Spannzange 2,0 mm	1690107	16,95
Spannzange 2,4 mm	1690108	16,95
Spannzange 3,2 mm	1690109	16,95
Spannzange 4,0 mm	1690110	16,95
Filterkassette	1690117	21,15
Entsorgungsbeutel	1690121	2,15
Schalter	1690131	26,00

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

schweisskraft Schweißtechnik

Automatik-Schweißschutzhelme – erstklassige Qualität, hunderttausendfach bewährt!

VARIOPROTECT M-W

VarioProtect solar power
GRÜNES DISPLAY



VarioProtect M-W
statt € 39,90 zzgl. USt.
34,90
€ 41,53 inkl. USt.
Art.-Nr. 1653990

Technische Daten	VarioProtect M-W
Sichtfenster	91 x 42 mm
Stromversorgung	Solarzellen
Ein/Aus	vollautomatisch
UV/IR-Schutz	Schutzstufe 16 (permanent)
Schutzstufen	DIN 9-13
Hellstufe	Schutzstufe 4
Klasse	1/1/1/2
Umschaltreaktionszeit	0,5 ms
Material	Polypropylen
Gesamtgewicht	430 g

VARIOPROTECT XL-W TC

VarioProtect solar power
TRUE COLOR DISPLAY



VarioProtect XL-W TC
statt € 59,90 zzgl. USt.
49,90
€ 59,38 inkl. USt.
Art.-Nr. 1651000

Technische Daten	VarioProtect XL-W TC
Sichtfenster	100 x 49 mm
Stromversorgung	Solarzellen + austauschbare Batterie
Ein/Aus	vollautomatisch
UV/IR-Schutz	Schutzstufe 16 (permanent)
Schutzstufen	DIN 9-13
Hellstufe	Schutzstufe 4
Klasse	1/1/1/2
Umschaltreaktionszeit	0,1 ms
Material	Nylon
Gesamtgewicht	490 g

VARIOPROTECT XXL-W-2 TC

VarioProtect solar power
TRUE COLOR DISPLAY

- Bestnoten bei der Bewertung der optischen Klasse, Streu- und Homogenitätsklasse und Klasse der Winkeleigenschaften
- Zum Elektroden-, MIG/MAG- und WIG-Schweißen und zum Schleifen geeignet
- Großes Sichtfeld



VarioProtect XXL-W-2 TC
carbon
statt € 119,00 zzgl. USt.
109,-
€ 129,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 1654025

VarioProtect XXL-W-2 TC
rot
statt € 119,00 zzgl. USt.
109,-
€ 129,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 1654025-2

VarioProtect XXL-W-2 TC
orange
statt € 119,00 zzgl. USt.
109,-
€ 129,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 1654025-3

VarioProtect XXL-W-2 TC
blau
statt € 119,00 zzgl. USt.
109,-
€ 129,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 1654025-4

Technische Daten	VarioProtect XXL W
Sichtfenster	100 x 73 mm
Stromversorgung	Solarzellen + austauschbare Batterie
Ein/Aus	vollautomatisch
UV/IR-Schutz	Schutzstufe 16 (permanent)
Schutzstufen	DIN 4-8/9-13
Hellstufe	Schutzstufe 4
Klasse	1/1/1/1*
Umschaltreaktionszeit	0,3 ms
Material	Polyamid
Gewicht ca.	430 g

Bestnoten 1/1/1/1 in der Klassifizierung



*Bestnoten bei der Bewertung der optischen Klasse / Streuklasse / Homogenitätsklasse /Klasse der Winkeleigenschaften

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Automatik-Schweißschutzhelme – erstklassige Qualität, hunderttausendfach bewährt!

VARIOPROTECT XXL-W F-TC





▶ **Flip-Up System:** Kassette wird im Helm hochgeklappt, um z. B. beim Schleifen direkt durch die klare Schutzscheibe schauen zu können

VarioProtect XXL-W F-TC
statt € 139,00 zzgl. USt.
129,-
€ 153,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 1654100

Bestnoten 1/1/1/1 in der Klassifizierung

Technische Daten	VarioProtect XXL-W F-TC
Sichtfenster	100 x 65 mm
Stromversorgung	Solarzellen + austauschbare Batterie
Ein/Aus	vollautomatisch
UV/IR-Schutz	Schutzstufe 16 (permanent)
Schutzstufen	Din 4-13
Hellstufe	Schutzstufe 4
Klasse	1/1/1/1*
Umschaltreaktionszeit	0,3 ms
Material	Nylon
Gesamtgewicht	558 g

LED Leuchte für Schweißhelm



Neu

LED Leuchte für Schweißhelm
zzgl. USt.
25,-
€ 29,75inkl. USt.
Art.-Nr. 1662260

Passend für: Art.Nr.
1653990, 1651000, 1654025, 1654025-2, 1654025-3, 1654025-4, 1651005, 1654030, 1654055

VARIOPROTECT 3XL-W SW TC





▶ Digitale Filterkassette

VarioProtect 3XL-W SW TC
statt € 129,00 zzgl. USt.
109,-
€ 129,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 1651005



Bestnoten 1/1/1/1 in der Klassifizierung

Technische Daten	VarioProtect 3XL-W SW TC
Sichtfenster	100 x 93 mm
Stromversorgung	Solarzellen + austauschbare Batterie
Ein/Aus	vollautomatisch
UV/IR-Schutz	Schutzstufe 16 (permanent)
Schutzstufen	Din 5-9/9-13
Hellstufe	Schutzstufe 4
Klasse	1/1/1/1*
Umschaltreaktionszeit	0,1 ms
Material	Nylon
Gesamtgewicht ca.	510 g

VARIOPROTECT 3XL-W DIGITAL TC



▶ Schleifmodus



▶ Digitale Filterkassette

VarioProtect 3XL-W Digital TC
statt € 189,00 zzgl. USt.
149,-
€ 177,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 1654030



Bestnoten 1/1/1/1 in der Klassifizierung

Technische Daten	VarioProtect 3XL-W Digital TC
Sichtfenster	100 x 93 mm
Stromversorgung	Solarzellen + austauschbare Batterie
Ein/Aus	vollautomatisch
UV/IR-Schutz	Schutzstufe 16 (permanent)
Schutzstufen	DIN 4-8/DIN 8-13
Hellstufe	Schutzstufe 4
Klasse	1/1/1/1*
Umschaltreaktionszeit	0,04 ms
Material	Nylon
Gesamtgewicht	550 g

*Bestnoten bei der Bewertung der optischen Klasse / Streuklasse / Homogenitätsklasse /Klasse der Winkeleigenschaften

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

schweisskraft Schweißtechnik

Automatik-Schweißschutzhelme – erstklassige Qualität, hunderttausendfach bewährt!

VARIOPROTECT PANORAMA W R-TC



VarioProtect Panorama W R-TC
statt € 119,00 zzgl. USt.
109,-
€ 129,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 1654070



Bestnoten 1/1/1/1 in der Klassifizierung

Technische Daten	VarioProtect Panorama W R-TC
Sichtfenster	100 x 67 mm
Stromversorgung	Solarzellen + austauschbare Batterie
Ein/Aus	vollautomatisch
UV/IR-Schutz	Schutzstufe 16 (permanent)
Schutzstufen	DIN 5-9/9-13
Hellstufe	Schutzstufe 3
Klasse	1/1/1/1*
Umschaltreaktionszeit	0,04 ms
Material	Nylon
Gesamtgewicht	540 g

VARIOPROTECT PANORAMA W S-TC



VarioProtect Panorama W S-TC
statt € 119,00 zzgl. USt.
109,-
€ 129,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 1654060



Bestnoten 1/1/1/1 in der Klassifizierung

Technische Daten	VarioProtect Panorama W S-TC
Sichtfenster	100 x 67 mm
Stromversorgung	Solarzellen + austauschbare Batterie
Ein/Aus	vollautomatisch
UV/IR-Schutz	Schutzstufe 16 (permanent)
Schutzstufen	DIN 5-9/9-13
Hellstufe	Schutzstufe 3
Klasse	1/1/1/1*
Umschaltreaktionszeit	0,04 ms
Material	Nylon
Gesamtgewicht	540 g

VARIOPROTECT PANORAMA-W TC





▶ Außenliegende Bedienung



Bestnoten 1/1/1/1 in der Klassifizierung

VarioProtect PANORAMA-W TC
statt € 249,00 zzgl. USt.
209,-
€ 248,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 1651010

Technische Daten	VarioProtect PANORAMA-W TC
Sichtfenster	113 x 85 mm / 80 x 68 mm
Stromversorgung	Solarzellen + austauschbare Batterie
Ein/Aus	vollautomatisch
UV/IR-Schutz	Schutzstufe 16 (permanent)
Schutzstufen	DIN 4-8/8-12
Hellstufe	Schutzstufe 3
Klasse	1/1/1/1*
Umschaltreaktionszeit	0,1 ms
Material	Nylon
Gesamtgewicht	610

VARIOPROTECT PANORAMA-W DIGITAL TC



▶ Schleifmodus



▶ Digitale Filterkassette



Bestnoten 1/1/1/1 in der Klassifizierung

VarioProtect PANORAMA-W DIGITAL TC
statt € 319,00 zzgl. USt.
299,-
€ 355,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 1654040

Technische Daten	VarioProtect PANORAMA-W DIGITAL TC
Sichtfenster	115 x 85 mm
Stromversorgung	Solarzellen + austauschbare Batterie
Ein/Aus	vollautomatisch
UV/IR-Schutz	Schutzstufe 16 (permanent)
Schutzstufen	DIN 4-8/8-14
Hellstufe	Schutzstufe 4
Klasse	1/1/1/1*
Umschaltreaktionszeit	0,04 ms
Material	Nylon
Gesamtgewicht	570

*Bestnoten bei der Bewertung der optischen Klasse / Streuklasse / Homogenitätsklasse /Klasse der Winkeleigenschaften

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

VARIOPROTECT XXL-W F-TC AIR

VarioProtect® solar power

Automatik-Schweißschutzhelm- Schweißen in Echtfarben und Schleifen mit sauberer Atemluft

- Zum Elektroden-, MIG/MAG- und WIG-Schweißen und zum Schleifen geeignet
- Schweißen in Echtfarben dank True Color Kassette
- Flip-Up System: Kassette wird im Helm hochgeklappt, um z.B. beim Schleifen direkt durch die klare Schutzscheibe schauen zu können
- Hocheffizientes Luftfilterungs- und Luftversorgungssystem versorgt den Schweißer mit sauberer und gefilterter Luft und verhindert so das Einatmen gefährlicher und gesundheitsschädlicher Partikel und Schweißdämpfe
- Zwei Gebläsestufen wählbar
- Gleichmässige Luftverteilung im Helm
- Leichte Bedienung, auch mit Schweißhandschuhen
- Großes Sichtfeld
- Schweißmaske mit hinten liegendem Schwerpunkt, sehr leicht, kopf- und nackenschonend

Bestnoten 1/1/1/1 in der Klassifizierung



VarioProtect XXL-W F-TC AIR
statt € 629,00 zzgl. USt.
559,-
€ 665,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 1654105

TRUE COLOR DISPLAY





Lieferumfang
- Schweißhelm
- Luftfiltersystem
- Aufladbarer Li-ion Akku
- Batterieladegerät
- Atemschlauch mit Hülle 1 m
- Hüftgurt - doppelter Schultergurt
- Schwarze Tragetasche

Neu



Gesichtsschutz aus Stoff
zzgl. USt.
27,90
€ 33,20inkl. USt.
Art.-Nr. 1662079

Technische Daten		VarioProtect XXL-W F-TC AIR
Sichtfenster B x H	mm	100 x 65
Reaktionszeit hell-dunkel	ms	0,3
Dunkle Schutzstufe	DIN	4-13
UV-/IR-Schutz		Schutzstufe 16
Hellstufe		Schutzstufe 4
Solarzellen		ja
Batterietyp		Lithium Batterie 3V
Batterie austauschbar		ja
Anzahl Sensoren		4

Klasse		1/1/1/1*
Material		Polyamid
Luftfluss	l/min	Stufe 1: 180 Stufe 2: 220
Filtertyp		TH3P R SL
Filter Akku Laufzeit	h	Stufe 1: 10 Stufe 2: 9
Batterietyp		Li-ON 14,8V 2,2Ah
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	194 x 254 x 334
Gewicht ca.	g	2.600

VARIOPROTECT XXL-W TC AIR TH3

VarioProtect® solar power

Schweißhelm mit Luftfiltersystem

- Luftfiltersystem versorgt den Schweißer mit gefilterter, sauberer Luft und verhindert so das Einatmen gefährlicher und gesundheitsschädlicher Partikel und Schweißdämpfe
- Hohe Filterwirkung: 99,99% = 0,3µm
- Leichte Bedienung, auch mit Schweißhandschuhen
- Integrierter Li-ION Akku für bis zu 8 Stunden Laufzeit
- 3 Gebläsestufen wählbar
- Gleichmässige Luftverteilung im Frischlufthelm



TRUE COLOR DISPLAY
- Schweißen in Echtfarben dank **True Color** Kassette



Bestnoten 1/1/1/1 in der Klassifizierung

VarioProtect XXL-W TC AIR TH3
statt € 659,00 zzgl. USt.
589,-
€ 700,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 1654055



VarioProtect XXL-W F-TC AIR ohne Frischluftfiltersystem
zzgl. USt.
239,-
€ 284,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 1654056

Passender Schleifhelm mit Anschluss für Frischluftfiltersysteme
- Luftfiltersystem von VarioProtect XXL-W TC AIR TH3 passt auch für Schleifhelm VarioProtect GRIND AIR **(Art.-Nr. 1654206)**



Lieferumfang
- Schweißhelm mit Luftfiltersystem
- Aufladbarer Li-ion Akku 12V 4400 mAh
- Batterieladegerät 120
- Atemschlauch / Abdeckung (1 m)
- Gepolsterter Hüftgurt und doppelter Schultergurt
- Schwarze Tragetasche

Technische Daten		VarioProtect XXL-W TC AIR TH3
Sichtfenster B x H	mm	83,4 x 100
Reaktionszeit hell-dunkel	ms	0,08
Aufhellzeit dunkel-hell	ms	100 – 900
Dunkle Schutzstufe	DIN	5-9 / 9-13
UV/IR-Schutz		Permanent DIN 15
Hellstufe		Schutzstufe 4
Anzahl Sensoren	St	4
Ein/Aus		vollautomatisch
Batterietyp		Lithium Knopfbatterie CR2450 3V
Stromversorgung		Solarzellen + austauschbare Batterie

Klasse		1/1/1/1*
Material		Nylon
Luftfluss	l/min	Stufe 1: 170 | Stufe 2: 200 | Stufe 3: 230
Filter Effizienz		99,99% = 0,3µm
Filtertyp		TH3 P R SL
Filter Akku Laufzeit	h	Level 1: › 8 | Level 2: › 6 | Level 3: › 4
Batterietyp		Aufladbarer Li-ion Akku (4400 mAh)
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	114 x 133 x 9,5
Gesamtgewicht ca.	g	2.463
Erläuterung zu Gewicht		Schweißmaske, Filter, Gurt, Batterie

*Bestnoten bei der Bewertung der optischen Klasse / Streuklasse / Homogenitätsklasse /Klasse der Winkeleigenschaften

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

schweisskraft Schweißtechnik

VARIOPROTECT GRIND

- Ideal für Schleifanwendungen, Metallbearbeitung und Holzverarbeitung
- Uneingeschränkte und klare Sicht
- Maximaler Tragekomfort durch optimale Passform und einfach einstellbares Kopfband
- Geringes Gewicht



VarioProtect®
VarioProtect GRIND
statt € 45,00 zzgl. USt.
36,90
€ 43,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 1654200

Technische Daten		VarioProtect GRIND
Arbeitstemperatur	°C	-5 – +55
Lagertemperatur	°C	-10 – +55
Linsenstärke		1 mm
Normen		CE, ANSI, CSA, AS/NZS
Material		Nylon
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	350 x 250 x 190
Gewicht ca.	g	385

VARIOPROTECT GRIND AIR

mit Anschluss für Frischluftfiltersysteme

VarioProtect®

Die perfekte Lösung, wenn Sie bereits einen Schweißhelm mit Absaugung haben und noch einen zusätzlichen Schleifhelm mit Absaugung benötigen



Kopfband mit Anschluss für Schweisskraft Frischluftfiltersysteme

- für Art.-Nr. 1654050
- für Art.-Nr. 1654205



- für Art.-Nr. 1654055

VarioProtect GRIND AIR
mit Anschluss für Frischluftfiltersystem
€ zzgl. USt.
79,90
€ 95,08 inkl. USt.
Art.-Nr. 1654206

Technische Daten		VarioProtect GRIND AIR
Arbeitstemperatur	°C	-5 – +55
Lagertemperatur	°C	-10 – +55
Linsenstärke	mm	1
Normen		CE, ANSI, CSA, AS/NZS
Material		Nylon
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	350 x 250 x 190
Gewicht ca.	g	385

VARIOPROTECT GRIND AIR

Schleifhelm mit Frischluftfiltersystem

VarioProtect®

- Ideal für Schleifanwendungen, Metallbearbeitung, Landwirtschaft, Mülldeponien, Holzverarbeitung, Lebensmittelindustrie
- Einstellbare 3-Stufen-Luftstromsteuerung
- Uneingeschränkte und klare Sicht
- Kontinuierlich gefilterte Luft
- Geringes Gewicht
- Tragekomfort durch ergonomische Passform



VarioProtect GRIND AIR
statt € 529,00 zzgl. USt.
439,-
€ 522,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 1654205

Technische Daten		VarioProtect GRIND AIR
Helm		
Klasse		CE,ANSI,CSA,AS/NZS
Material		Nylon
Arbeitstemperatur	°C	-5 – +55
Lagertemperatur	°C	-10 – +55
Linsenstärke	mm	1
Gebläseatemschutz		
Luftfluss Gebläseatemschutz Stufe 1	l/min	170
Luftfluss Gebläseatemschutz Stufe 2	l/min	200
Luftfluss Gebläseatemschutz Stufe 3	l/min	230
Schlauchlänge Gebläseatemschutz	mm	1000
Filter Akku Laufzeit Stufe 1	h	10
Filter Akku Laufzeit Stufe 2	h	8
Filter Akku Laufzeit Stufe 3	h	6
Akkuladezeit Gebläseatemschutz	h	3,5
Batterietyp Gebläseatemschutz	mAh	Li-on 12V 4400
Schalldruckpegel	dB(A)	<73
Filter Effizienz	%	99,996 (0,3 µm)
Filtertyp		TH3 P R SL
Abmessungen und Gewichte		
Gewicht Akku	g	350
Gesamtgewicht ca.	g	735
Erläuterung zu Gewicht		Helm, Filter, Gurt, Batterie



Lieferumfang
- Schweißhelm mit Luftfiltersystem
- TH3-Luftfiltersystem
- Aufladbarer Li-ion Akku (4400 mAh)
- Batterieladegerät
- Atemschlauch und Abdeckung (1 m)
- Durchflussmesser
- Gepolsterter Hüftgurt und doppelter Schultergurt
- Schwarze Tragetasche

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Aufgrund möglicher Rohstoffpreisschwankungen Preise freibleibend.

Edelstahl-Schweißdrähte



1.4430 DIN 8556: SG X 2 Cr Ni Mo 19 12
- für folgende Grundwerkstoffe: 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4429, 1.4435, 1.4436, 1.4541, 1.4550, 1.4552, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583, 1.6901, 1.6902, 1.6903, 1.6905
- Schweißen von nicht-rostenden, kaltzähen und austenitischen Stählen. Für Betriebstemperaturen bis 400°C, Schutzgas: Argon S 1 - S 3, Mischgase

Dornspule D 300 15 kg	Art.-Nr.	statt € zzgl. USt./kg	nur € zzgl. USt./kg
0,8 mm	1130508	~~37,27~~	35,40
1,0 mm	1130510	~~36,60~~	34,77

1.4576 DIN 8556: SG X 5 Cr Ni Mo Nb 19 12
- für folgende Grundwerkstoffe: 1.3401, 1.4408, 1.4435, 1.4435, 1.4436, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583
- Artverschiedene Stähle (Schwarz-Weiß-Verbindungen); hoch kohlenstoffhaltige und schwer schweißbare Stähle, z.B. Manganhartstahl, Pufferlagen für Hartauftragungen, kaltzähe Nickelstähle
- Für Betriebstemperaturen von -120 °C (kaltzäh) bis 300 °C

Dornspule D 300 15 kg	Art.-Nr.	statt € zzgl. USt./kg	nur € zzgl. USt./kg
0,8 mm	1130308	~~33,00~~	31,35
1,0 mm	1130310	~~32,33~~	30,72

1.4370 DIN 8556: SG X 10 Cr Ni Mn 18 8
- für folgende Grundwerkstoffe: 1.4301, 1.4306, 1.4308, 1.4312, 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.441 0, 1.4435, 1.4436, 1.4541, 1.4550, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4583 mit H 1 bis H 2
- Schweißen von nicht-rostenden und säurebeständigen Cr- und Cr-Ni-Mn-Stählen. Bei hohen Anforderungen an Rißsicherheit und Zähigkeit. Kaltverfestigend. Verbindungsschweißen an artverschiedenen Stählen (Schwarz-Weiß-Verbindungen). Temperaturen bis 850°C.
- Schutzgas: Argon S 1 - S 3, Mischgase

Dornspule D 300 15 kg	Art.-Nr.	statt € zzgl. USt./kg	nur € zzgl. USt./kg
0,8 mm	1130408	~~27,27~~	25,90
1,0 mm	1130410	~~28,33~~	26,92

Edelstahl-Schweißdrähte



1.4316 DIN 8556: SG X 2 Cr Ni 19 9
- für folgende Grundwerkstoffe:
- 1.4301, 1.4306, 1.4308, 1.4311, 1.4303, 1.4310, 1.4319, 1.4541, 1.4550, 1.4552
- Verbindungs- und Auftragschweißungen an nicht-rostenden und säurebeständigen Cr- und Cr-Ni-Stählen.
- Nicht für den Einsatz in hochschwefelhaltigem Medium.
- Für Betriebstemperaturen von -196°C bis 350°C.
- Schutzgas: Argon S 1 -S 3, Mischgase

Dornspule D 300 15 kg	Art.-Nr.	statt € zzgl. USt./kg	nur € zzgl. USt./kg
0,8 mm	1130208	~~29,50~~	28,03
1,0 mm	1130210	~~28,30~~	26,89

1.4551 DIN 8556: SG X 5 Cr Ni Nb 19 9
- für folgende Grundwerkstoffe: 1.4301, 1.4306, 1.4308, 1.4310, 1.4312, 1.4319, 1.4541, 1.4550
- WIG- bzw. MIG/MAG-Schweißen nicht-rostender austenitischer Stähle
- Nicht für den Einsatz in hochschwefelhaltigem Medium.
- Für Betriebstemperaturen von bis 400 °C, Zunderbeständig bis +800°C
- Schutzgas: Argon, Mischgase z.B. M11, M23

Dornspule D 300 15 kg	Art.-Nr.	statt € zzgl. USt./kg	nur € zzgl. USt./kg
1,0 mm	1131610	~~30,86~~	29,32
1,2 mm	1131612	~~30,59~~	29,06

Aluminium-Schweißdrähte



Al Mg 3 Werkstoff Nr. 3.3536 DIN 1732
- für folgende Grundwerkstoffe: Al Mg 3, Al Mn 1, Al Mg 1,8
- Schweißen von gewalzten und gegossenen Aluminium-Magnesium-Legierungen
- Schutzgas: Reinargon oder Argon/Heliumgemisch

Dornspule K 300 7,0 kg	Art.-Nr.	statt € zzgl. USt./kg	nur € zzgl. USt./kg	€ zzgl. USt./ Spule
1,0 mm	1123008	~~21,56~~	20,48	143,36
1,2 mm	1123010	~~20,36~~	19,34	135,38

Al Si 5 Werkstoff-Nr. 3.2245 DIN 1732
- für folgende Grundwerkstoffe: Al Mg Si 1, Al Zn 4,5 MG 1, Al Cu MG 1
- Schutzgas: Reinargon oder Argon/Heliumgemisch

Dornspule D 300 7,0 kg	Art.-Nr.	statt € zzgl. USt./kg	nur € zzgl. USt./kg	€ zzgl. USt./ Spule
1,0 mm	1126010	~~21,70~~	20,62	144,31
1,2 mm	1126012	~~20,41~~	19,39	135,76

Al Mg 4.5 Mn Werkstoff Nr. 3.3548 DIN 1732
- für folgende Grundwerkstoffe: Al Mg 4.5 Mn, Al Mg 3, Al Mg 5
- Schweißen von gewalzten und gegossenen Aluminium-Magnesium-Legierungen
- Schutzgas: Reinargon oder Argon/Heliumgemisch

Dornspule D 300 7,0 kg	Art.-Nr.	statt € zzgl. USt./kg	nur € zzgl. USt./kg	€ zzgl. USt./ Spule
1,0 mm	1124010	~~25,07~~	23,82	166,73
1,2 mm	1124012	~~23,93~~	22,73	159,12

Schweißdrähte niedriglegiert



SG 2 Werkstoff-Nr. 1.5125 DIN 8559 / DIN EN 440
- für folgende Grundwerkstoffe: Rohrstähle St 35, St 45, St 52, St 55; Feinbleche St 12, St 13, St 14, Schiffbaustähle A, B, C, D, E; Kesselbleche H 1, H 2, H 3; Stahlguss GS-38, GS-45, GS-52 Baustähle St 34, St 37, St 42, St 46, St 52, St 55, St 60 Feinkornbaustähle St E 26, St E 29, St E 32, St E 36, St E 39, St E43
- Niedriglegierte Drahtelektrode zum Verbindungs- und Auftragsschweißen
- **Schutzgas:** CO_2 und Mischgase

Schweißdraht SG 2 K300 /15kg	Art.-Nr.	statt € zzgl. USt./kg	nur € zzgl. USt./kg	€ zzgl. USt./ Spule
Ø 0,8 mm	1116008	~~5,10~~	4,37	65,50
Ø 1,0 mm	1116010	~~4,86~~	4,19	62,90
Ø 1,2 mm	1116012	~~4,79~~	4,13	61,90
Dornspule D 300 normalgespult 15,0 kg				
Ø 0,8 mm	1114008		5,10	76,50
Dornspule D 200 normalgespult 5,0 kg				
Ø 0,8 mm	1115008		5,90	29,50

SG 3 Werkstoff-Nr. 1.5130 DIN 8559 / DIN EN 440
- für folgende Grundwerkstoffe: Rohrstähle St 35, St 45, St 52, St 55; Feinbleche St 12, St 13, St 14 Schiffbaustähle A, B, C, D, E; Kesselbleche H 1, H 2, H 3; Stahlguss GS-38, GS-45, GS-52 Baustähle St 34, St 37, St 42, St 46, St 52, St 55, St 60 Feinkornbaustähle St E 26, St E 29, St E 32, St E 36, St E 39, St E43
- Niedriglegierte Drahtelektrode zum Verbindungs- und Auftragsschweißen
- **Schutzgas:** CO_2 **und Mischgase**

Schweißdraht SG 3 K300 /15 kg	Art.-Nr.	statt € zzgl. USt./kg	nur € zzgl. USt./kg	€ zzgl. USt./ Spule
Ø 0,8 mm	1117008	~~5,19~~	4,46	66,90
Ø 1,0 mm	1117010	~~4,97~~	4,26	63,90
Ø 1,2 mm	1117012	~~4,90~~	4,19	62,90

Hartauftrag Schutzgas Schweißdrähte

MSG Werkstoff 6-60 Nr. 1.4718 DIN 8555
- Werkstoffe und Anwendung: Auftragschweißen an verschleißbeanspruchten Maschinenteilen aus Baustahl oder Stahlguß. Das Schweißgut ist besonders zähhart und abriebfest. Für Baggerteile, Förderschnecken, Walzenbrecher, Schlaghämmer, Rollen und Laufflächen.
- Vickershärte: 650 - 775 HV
- Rockwellhärte: 56 - 62 HRC
- Schutzgas: Argon S 1 - S 3, Mischgase

Dornspule D 300 15 kg	Art.-Nr.	statt € zzgl. USt./kg	nur € zzgl. USt./kg	€ zzgl. USt./ Spule
1,0 mm	1130110	~~25,77~~	24,48	367,18
1,2 mm	1130112	~~24,06~~	22,86	342,68
1,6 mm	1130116	~~23,37~~	22,20	332,98

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

schweisskraft Schweißtechnik

Serie USZ - 4 in 1 Ganzstahl-Schraubzwinge mit Knebelgriff
- Zum Klemmen, Rohre Spannen, Spreizen und Überschreiten
- Vergütet und verwindungssteif
- Oberflächenbeschichtete Spindel mit Trapezgewinde leichtgängig und verkantet nicht
- Beste Kraftübertragung beim Anspannen
- Schnelles Umrüsten des Gleitbügels für Spreizanwendungen durch das Umkehren der Spannschiene und des Zusatzblocks
- An Holz und Stahl anwendbar

Serie MSZ - Magnetische Schraubzwinge mit Schnellspannfeder und magnetischem V-Spannaufsatz
- Für Werkstücke aus Stahl
- Mit federgelagertem Gleitbügel für einhändiges Arbeiten
- Nach dem Positionieren hält die Zwinge magnetisch am Werkstück
- Aus wärmevergütetem und nickelverchromtem Stahl
- Mit Gewindeloch, erweiterbar durch optionalen V-Spannaufsatz oder Bolzen

Serie HZ - Hebelzwinge mit Rastermechanismus für effizientes Spannen
- Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt, vergütet und verwindungssteif
- Mit 38 mm breiter, beweglicher Druckplatte
- Funktionaler Rastermechanismus für vibrationssicheres Spannen
- Schnelles Umrüsten des Gleitbügels für Spreizanwendungen
- Durch den Ein-Finger-Schnellspann- und Lösehebel bis zu fünf Mal schneller als herkömmliche Zwingen



USZ 216 *USZ 318* *USZ 419*



MSZ 90 *MSZ 140*



HZ 178

Modell		USZ 216	USZ 318	USZ 419	HZ 178	HZ 254	MSZ 90	MSZ 140
Art.-Nr.		1790001	1790002	1790003	1790010	1790011	1790020	1790021
€ zzgl. USt.		**48,50**	**97,90**	**109,90**	**58,50**	**63,50**	**20,25**	**26,25**
Spannkraft max.	kg	550	1100	1100	460	460	140	230
Spannweite	mm	216	318	419	178	254	90	140
Ausladung	mm	121	140	140	121	121	64	89
Querschnitt Festbügel	mm	25 x 12	30 x 14	30 x 14	22 x 11	22 x 11	13 x 6	16 x 8
Gewinde	mm	M 10	M 10	M 10	M 10	M 10	M 6	M 8
Gewicht ca.	kg	1,9	3,5	4,0	1,2	1,3	0,4	0,5

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Magnetischer V-Spannaufsatz	1790006	6,99
Zusatzblock zum Überschreiten *(für MSZ 140)*	1790022	6,99
V-Spannaufsatz	1790005	3,99
Zusatzblock zum Überschreiten *(passend für RGZ 280, HZ 178 und HZ 254)*	1790007	5,19



Magnetischer V-Spannaufsatz



V-Spannaufsatz



Zusatzblock

HZ 178 - Abb. zeigt Lieferumfang *HZ 254 - Abb. zeigt Lieferumfang*

RGZ 280 - Rohr-Gripzange speziell zum Halten von Rundkörpern
- Mit zwei selbstanpassenden V-Spannaufsätzen, dadurch auch geeignet zum Fixieren von Flachmaterial an Rohren
- Einhändig bedienbar



Serie MHA - Magnetische Halteanschläge zum Positionieren kleiner Werkstücke beim Heftschweißen
- Für den Einsatz an metallischen Profilen wie z.B. Rundmaterialien, Flachstahl oder Vierkant-Rohren
- MHA 111aus Alu-Druckguss für präziseres Arbeiten
- Verstellbare Halteanschläge positionieren und fixieren senkrecht oder waagerecht das Werkstück



WGZ 76 - Winkel-Gripzange - die helfende Hand für Arbeiten mit rechtwinkligen Werkstücken
- Zum Halten, Ausrichten und Fixieren unterschiedlich starker Werkstücke im 90°-Winkel
- Einhändig bedienbar
- Anwendbar für Holz und Stahl sowie synthetischen Materialien



MVS-Set - Magnetische V-Spannaufsätze
- Zum Halten, Positionieren und Bearbeiten von Stahlwerkstücken
- 4 Magnete pro Spannaufsatz
- Für den Einsatz an Rund-, Flach- und Vierkant-Materialien im Leichtlast-Bereich



RGZ 280

MHA 100 - Abb. zeigt Lieferumfang *MHA 111 - Abb. zeigt Lieferumfang*

WGZ 76 - Abb. zeigt Lieferumfang

MVS-SET

Modell		RGZ 280	MHA 100	MHA 111	WGZ 76	MVS-SET
Art.-Nr.		1790090	1790074	1790075	1790080	1790076
€ zzgl. USt.		**28,25**	**18,50**	**31,50**	**36,50**	**32,90**
Spannweite	mm	40 - 64	32	–	–	–
Spannkraft max.	kg	–	75	–	–	–
Haltekraft	kg	–	–	8	8	8
Ausladung	mm	–	76	–	–	–
Länge	mm	280	216	–	–	–
Gewinde	mm	M 10	–	–	–	–
Abmessung (L x B x H) ca.	mm	–	–	100 x 76 x 32	111x 73 x 38	60 x 35 x 30
Gewicht ca.	kg	1,3	0,6	0,2	0,25	0,4

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Zusatzblock zum Überschreiten (für RGZ 280)	1790007	5,19



Zusatzblock

Serie MWS - Metallwinkelspanner in 2-Achsen oder 3-Achsen-Ausführung
- Für den Einsatz im Stahlbau, in der Schweißerei und Schlosserei
- Stabile Backen und Grundkörper aus Grauguss
- Zum Halten, Ausrichten und Fixieren unterschiedlich starker Werkstücke im exakten 90°-Winkel
- Automatische Anpassung des Druckbackens an unterschiedlich starke Werkstücke aufgrund gelenkig gelagerter Spindelmutter
- Mit Druckknopf zur Schnellspannung des Werkstücks
- An der verkupferten Trapez-Spindel mit T-Griff können Schweißspritzer nicht anhaften
- Durch seitliche Langlöcher leicht auf Schweiß- oder Maschinentischen zu befestigen

Serie MWS-2
- Für Werkstücke mit zwei Achsen
- Aufgrund der offenen Bauweise Fixierung von T-Verbindungen und freier Zugang zum Werkstück bei Schweiß- und Montagearbeiten möglich

Serie MWS-3
- Für Werkstücke mit drei Achsen
- Schnelle Entnahme des Werkstücks durch einfaches Wegdrehen des dritten Spannarms

Modell		MWS-2 56	MWS-2 95	MWS-2 121	MWS-3 95	MWS-3 121
Art.-Nr.		1790099	1790100	1790101	1790102	1790103
€ zzgl. USt.		**114,90**	**166,90**	**295,00**	**350,00**	**630,00**
Spannweite	mm	63,5	107	125	95	121
Backen Länge	mm	80	122	135	122	100
Backen Höhe	mm	33	35	64	35	64
T-Abstand	mm	47	64	103	62	100
Befestigungsnut Länge	mm	35,5	40	51	-	-
Befestigungsnut Breite	mm	11	11	11	-	-
Gewicht ca.	kg	2,75	4,5	10	11,1	19,6



Serie MM - kompakte Massemagnete mit bis zu 50 kg Haltekraft
- V-Auflage für sicheren Halt auf runden und flachen Materialflächen
- Kabeldrehung bis 360° möglich
- Einfaches Bedienen des Ein-/Aus-Schalters, auch mit Handschuhen
- Metallspäne fallen direkt nach Ausschalten des Magneten ab

Modell		MM 300	MM 500
Art.-Nr.		1790072	1790073
€ zzgl. USt.		**85,50**	**115,50**
Stromstärke	A	300	500
Einschaltdauer	%	60	60
Haltekraft	kg	34	50
Abmessung	mm	50 x 50 x 64	50 x 70 x 64
Gewicht ca.	kg	0,4	1,1



WM 90 - Winkelmagnet
- Zum Erstellen von außenseitigen 90° Winkeln um hindernisfrei innenseitig schweißen zu können
- Äußere Magnetkanten für 60° Material-Neigungen verwendbar
- Lieferumfang: jeweils 2 Winkelmagneten

Serie SWM-2 und SWM - schaltbare Schweißwinkelmagneten zum Fixieren von Blechen, runden und quadratischen Werkstücken oder Rohren
- Mit hoher magnetischer Haltekraft für professionelle Anwendungen
- Magnet per Kippschalter an- und ausschaltbar
- Im ausgeschaltenen Zustand einfach abwischbar

Serie SWM-2
- Zum Halten von metallischen Werkstücken im 45° oder 90°-Winkel

Serie SWM
- Zum Halten von metallischen Werkstücken im 90°-Winkel
- Polschuhe mit Prisma, daher für Flach- und Rundmaterial geeignet
- Professionelle Ausführung für höchste Qualitätsansprüche
- Zwei unabhängig voneinander funktionierende An-/Aus-Schalter

Serie MSWM und SSWM - Permanent-Schweißwinkelmagneten für Haltewinkel 30°, 45°, 60° und 90°
- Für winkelgenaues Halten runder und flacher Werkstücke aus Eisen
- Praktische Helfer beim Schweißen und Montieren

MSWM 10
- Besonders geeignet für kleine Werkstücke
- Lieferumfang 2 Mini-Schweißmagneten

SSWM 20
- Trotz kleiner Bauweise mit 40 kg Haltekraft

Serie VSWM - verstellbarer Schweißwinkel-Magnet – für stufenloses Einstellen des Winkels von 30° bis 275°
- Mit hoher magnetischer Haltekraft für professionelle Anwendungen
- Polschuhe mit Prisma, daher für Flach- und Rundmaterial geeignet
- Gewünschter Winkel bequem einstellbar und mit praktischem Hebel leicht zu fixieren

Modell	Haltekraft[2]	Winkel	Maße (mm)	Gewicht ca.	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
WM 90	14 kg	60°/90°	83 x 95 x 16	0,2 kg	1790071	**35,90**
MSWM 10 [1]	10 kg	30°/60°/45°/90°	59 x 51 x 16	0,3 kg	1790060	**14,90**
SSWM 20	40 kg	30°/60°/45°/90°	140 x 111 x 19	0,5 kg	1790070	**21,25**
SWM-2 35	40 kg	45°/90°	111 x 95 x 29	0,7 kg	1790030	**47,50**
SWM-2 65	75 kg	45°/90°	152 x 130 x 35	1,4 kg	1790031	**86,50**
SWM 35	55 kg	90°	152 x 152 x 38	1,2 kg	1790040	**150,90**
SWM 70	120 kg	90°	197 x 197 x 48	2,7 kg	1790041	**259,90**
VSWM 41	50 kg	30°–275° stufenl.	197 x 197 x 95	2,4 kg	1790050	**309,00**



(2) Angabe Haltekraft basierend auf Anwendung mit 10 mm Stahlplatte (1) zwei Magneten im Lieferumfang enthalten, Preis gilt für Lieferumfang

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

schweisskraft Schweißtechnik

SWM-2 30 – Schaltbarer Schweißwinkelmagnet zum Fixieren von Blechen, runden und quadratischen Werkstücken oder Rohren
- Mit hoher magnetischer Haltekraft für vielseitige Anwendungen
- Magnet per Kippschalter an- und ausschaltbar
- Im ausgeschalteten Zustand einfach abwischbar

Modell		SWM-2 30
Art.-Nr.		1790029
€ zzgl. USt.		**42,50**
Haltekraft [1]	kg	30
Winkel	°	45/90
Abmessungen ca.	mm	110 x 95 x 25
Gewicht ca.	kg	0,5



VSWM 15 – Verstellbarer Schweißwinkelmagnet - für stufenloses Einstellen des Winkels von 30° bis 270°
- Mit hoher magnetischer Haltekraft für vielseitige Anwendungen
- Ideal für runde und eckige Rohre, Winkel und Flachmaterial
- Gewünschter Winkel zwischen 30° und 270° bequem über Sechskantloch einstellbar
- Befestigungslöcher, um zwei Magnete miteinander zu verbinden

Modell		VSWM 15
Art.-Nr.		1790051
€ zzgl. USt.		**27,50**
Haltekraft [1]	kg	15
Winkel	°	30 – 270 stufenlos
Abmessungen ca.	mm	156 x 156 x 20
Gewicht ca.	kg	0,9



WM 125 – Zwei Innen- und Außenwinkelmagnete für 90° und 270° Winkel
- Mit hoher magnetischer Haltekraft für vielseitige Anwendungen
- Ideal für runde und eckige Rohre, Winkel und Flachmaterial
- Befestigungslöcher, um zwei Magnete miteinander zu verbinden

Lieferumfang VSWM 15:
Winkelmagnet bis 9 kg Haltekraft
Winkelmagnet bis 15 kg Haltekraft

Modell		WM 125
Art.-Nr.		1790042
€ zzgl. USt.		**20,90**
Haltekraft [1]	kg	9 / 15
Winkel	°	90° / 270
Abmessungen ca.	mm	75.5 x 52 x 14 125 x 85 x 18
Gewicht ca.	kg	0,5



BHW 100 – WIG-Brennerhalter
- Beliebiges Ablegen des Schweißbrenners, wo er gerade gebraucht wird
- Verstellbare Kabelhalterung
- Die vollständig umschlossene Magnetfußplatte erleichtert das Reinigen von Metallrückständen

Modell		BHW 100
Art.-Nr.		1790078
€ zzgl. USt.		**21,25**
Abmessungen ca.	mm	Ø89 x 160
Gewicht ca.	kg	0,85



MHS 203 – Materialhalteanschlag
- Zum Halten, Positionieren und Bearbeiten von Stahlwerkstücken
- Haltefinger mit Messingspitze 360° und in der Länge einstellbar
- Besonders geeignet für Bolzen, Muttern oder dünne Bleche für Heftschweißungen in ungleichen Winkeln
- Für den Einsatz an Rund-, Flach- und Vierkant-Materialien im Leichtlast-Bereich

Modell		MHS 203
Art.-Nr.		1790077
€ zzgl. USt.		**33,90**
Haltekraft [1]	kg	15
Abmessungen ca.	mm	178 x 102 x 102
Gewicht ca.	kg	0,55







Serie UGZ 40 – Universalgripzangen
- Kurbel zum schnellen Öffnen, Schließen und Einstellen
- Mit Schnellentriegelungshebel
- Gezackte Zangenbacken für zusätzliche Griffigkeit
- Mit Hammerkopf und Längsrille in der Oberbacke
- Hartgelötete Komponenten mit hoher Haltbarkeit

Modell		UGZ 40
Art.-Nr.		1790091
€ zzgl. USt.		**16,00**
Öffnungsbereich	mm	40
Werkzeuglänge	mm	300
Gewicht ca.	kg	0,6



Serie UGZ 75 – Universalgripzangen
- Kurbel zum schnellen Öffnen, Schließen und Einstellen
- Mit Schnellentriegelungshebel
- Gezackte Zangenbacken für zusätzliche Griffigkeit
- Große Zangenausladung (64 mm)
- V-förmige Kerbe in der Oberbacke zum Einspannen von Kleinteilen

Modell		UGZ 75
Art.-Nr.		1790092
€ zzgl. USt.		**26,50**
Ausladung	mm	64
Öffnungsbereich	mm	6 ~ 75
Werkzeuglänge	mm	250
Gewicht ca.	kg	0,7



(1) Angabe Haltekraft basierend auf Anwendung mit 10 mm Stahlplatte

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie SPV – Schweißpositioniervorrichtung mit manueller Bedienung

- Für die schnelle und bequeme Schweißbearbeitung von allen Seiten
- Einfache Handhabung
- Manuelle Justierung der Arbeitshöhe
- Drehteller in vertikaler sowie horizontaler Richtung positionierbar

SPV 30
statt € 599,00 zzgl. USt.
529,-
€ 629,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 1540030


SPV 30

SPV 300
statt € 1.650,00 zzgl. USt.
1.499,-
€ 1.783,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 1540300

SPV 300 HWM
statt € 819,00 zzgl. USt.
729,-
€ 867,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 1540305


SPV 300


SPV 300 HWM

Technische Daten		SPV 30	SPV 300	SPV 300 HWM
Tisch Neigungswinkel	°	360	360	22,5 / 45 / 90
Tragkraft horizontal	kg	360	300	300
Tragkraft vertikal	kg	260	150	150
Durchmesser Drehscheibe	mm	260	300 x 300	300 x 300
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	630 x 350 x 280	1427 x 1200 x 1018	600 x 600 x 710
Gewicht ca.	kg	28	135	86
Transportzuschlag [1]		TPZRS3 = 31,90 €	TPZRS3 = 31,90 €	TPZRS3 = 31,90 €

Schweißdrehtisch SDT 350 WM – Mit manueller Winkelverstellung
Schweißdrehtisch SDT 500 WE – Mit elektrischer Winkelverstellung

- Stufenlos verstellbare Drehzahl des Tellers mit Rechts-/Linkslauf
- Fußtaster für Start/Stop

SDT 500 WE
- Winkelverstellung per Drehknopf

SDT 350 WM
statt € 1.139,00 zzgl. USt.
1.069,-
€ 1.272,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 1541350

SDT 500 WE
statt € 2.659,00 zzgl. USt.
2.379,-
€ 2.831,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 1541500


SDT 350 WM


SDT 500 WE

Technische Daten		SDT 350 WM	SDT 500 WE
Antriebs Typ		elektrisch	elektrisch
Tisch Neigungswinkel	°	0 – 135	-45 – 90
Drehzahl	min^{-1}	0 – 5	0 – 5
Tragkraft Tischposition horizontal	kg	350	500
Tragkraft Tischposition vertikal	kg	120	250
Aufnahmeleistung	W / V	125 / 230	400 / 230
Durchmesser Drehscheibe	mm	330	550
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	410 x 470 x 475	770 x 650 x 660
Gewicht ca.	kg	38	220
Transportzuschlag [1]		TPZRS3 = 31,90 €	TPZRS3 = 31,90 €

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Dreibackenfutter Traglast 120 kg	1541352	239,00
Dreibackenfutter Traglast 30 kg (SDT 350 WM)	1541351	175,00
Dreibackenfutter Traglast 240 kg (SDT 500 WE)	1541353	335,00



SPS POWER-SERIE – Drehtisch-Positionervorrichtung mit manueller Schwenkung

Qualität Made in Europe

- Geeignet für Elektroden-, MIG-, MIG/MAG-Schweißen und Plasmaschneiden
- Übersichtliche Bedienelemente
- Stufenlos verstellbare Drehzahl
- Die Steuerelektronik ist von einem robusten und geschlossenen Gehäuse geschützt
- Mit Fußtaster für Start/Stop
- Rotation durch AC-Elektromotor, mit Inverter und Getriebe

SPS POWER 76
€ zzgl. USt.
2.290,-
€ 2.725,10 inkl. USt.
Art.-Nr. 1500001


SPS POWER 76

SPS POWER 120 I
zzgl. USt.
5.050,-
€ 6.009,50 inkl. USt.
Art.-Nr. 1500005

SPS POWER 360 I M
zzgl. USt.
7.766,-
€ 9.241,54 inkl. USt.
Art.-Nr. 1500010


SPS POWER 120 I


SPS POWER 360 I M

Technische Daten		SPS POWER 76	SPS POWER 120 I	SPS POWER 360 I M
Tragkraft Horizontal	kg	100	120	360
Tragkraft Vertikal	kg	50	60	180
Drehzahl	min^{-1}	0,6 – 6,0	0,6 – 6,0	2,0 – 6,0
Spannung	V	230	230	230
Abmessungen Drehscheibe	mm	Ø 300	Ø 400	Ø 500
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	450 x 414 x 378	750 x 523 x 800	1.079 x 700 x 859
Gewicht ca.	kg	21	60	120
Transportzuschlag [1]		TPZRS3 = 31,90 €	TPZRS3 = 31,90 €	TPZRS3 = 31,90 €

SR POWER 1200 M+F – Rollenbockdrehvorrichtung

- Zum Bearbeiten von zylindrischen Werkstücken
- Flach gebautes Gestell
- Drehrollen mit Polyurethan-Beschichtung
- Übersichtliche Bedienungselemente
- Stufenlos verstellbare Drehzahl
- Die Steuerelektronik ist von einem robusten und geschlossenen Gehäuse geschützt
- Mit Fußtaster für Start/Stop
- Antrieb mit Gleichstrom-Elektromotoren und Getriebe

SR POWER 1200 M+F
zzgl. USt.
3.044,-
€ 3.622,36 inkl. USt.
Art.-Nr. 1501120



Technische Daten		SR POWER 1200 M+F
Tragkraft	kg	1.200
Drehzahl	min^{-1}	80 – 1.600
Werkstück-Ø	mm	20 – 800
Spannung	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	520 x 470 x 390
Gewicht ca.	kg	56
Transportzuschlag [1]		TPZRS3 = 31,90 €

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TPZRS zzgl. USt

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

schweisskraft Schweißtechnik

Schweisskraft MAT 300 S – Werkzeuglos bedienbarer und flexibler Montage- und Schweißtisch für die Werkstatt und Montage

Made in Germany

- Fixieren, Spannen, Schweißen, Montieren: Dank dem umfangreichen Zubehör universell verwendbar
- Stabiler Tisch mit 6 cm höhenverstellbaren Stellfüßen
- Tischoberteil ist auch einzeln erhältlich und kann auch auf vorhandenen Basiselemente verwendet werden

Exklusiv bei Schweisskraft


MAT 300 S inkl. Tischunterbau

MAT 300 S
statt € 1.329,00 zzgl. USt.
1.239,-
€ 1.474,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 1520000


Abb. zeigt Anwendungsbeispiel

Technische Daten		MAT 300 S
Tragkraft	kg	300
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.200 x 800 x 850
Gewicht ca.	kg	76
Transportverpackungspauschale [1]		TVP 0 = 19,00 €

Starterset – Spannsystem für Montage- und Arbeitstisch für alle gängigen Aluprofile und Nutbreiten

- Drücken–Drehen–Fixieren, einfacher und schneller geht es nicht
- Die Schnellspanner sind nahezu universell verwendbar und werden passend für die Profile aller namhaften Hersteller mit Nutbreiten von 8 und 10 mm geliefert
- Drücken–Drehen–Fixieren, einfacher und schneller geht es nicht
- Die Schnellspanner sind nahezu universell verwendbar und werden passend für die Profile aller namhaften Hersteller mit Nutbreiten von 8 und 10 mm geliefert



Zubehör *für MAT 300 S*	Art.-Nr.	statt	€ zzgl. USt.
Starterset Spannsystem	1528100	~~629,00~~	579,00



Zubehör *für MAT 300 S*	Art.-Nr.	statt	€ zzgl. USt.
Tischoberteil aus Metall; Abmessungen (L x B x H) 1.200 x 800 x 50 mm Gewicht ca. 47 kg	1520001	~~929,00~~	1.034,11
TVP 0			19,00

MAT 500 S & MAT 300 SH – Montage- und Schweißtische mit Lochraster ø 28 mm

Made in Germany

- Für ergonomisches und mobiles Arbeiten
- Optimale Arbeitsvorraussetzungen mit bewährter Technik made in Germany
- Kompatibel mit gängigen Anschlagelementen und dem neuen, patentierten Vario Spannbolzen
- Erweiterbare Arbeitsfläche durch Anschlagschienen
- **MAT 300 SH:** Sehr stabiles und wendiges Gestell


MAT 500 S

MAT 500 S
statt € 1.399,00 zzgl. USt.
1.299,-
€ 1.545,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 1520003

MAT 300 SH
statt € 2.569,00 zzgl. USt.
2.379,-
€ 2.831,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 1520002


MAT 300 SH

Technische Daten		MAT 500 S	MAT 300 SH
Arbeitsfläche	mm	1.200 x 800	1.200 x 800
Belastungsfähigkeit	kg	500	300
Arbeitshöhe	mm	875 – 940	460 – 1.060
Höhenanpassung		Höhenverstellbarer Gelenkfuß	Hochwertige Hydraulikpumpe
Funktionsplatte ø 28 mm		Ja	Ja
Arbeitsfläche		4 mm Stahl, phosphatiert	
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.200 x 800 x 875	1.200 x 800 x 460–1.060
Gewicht ca.	kg	77	106
Transportverpackungspauschale [1]		TVP 0 = 19,00 €	TVP 0 = 19,00 €

Info & Video


Abbildung zeigt Zubehör

Starterset Vario Spannbolzen Ø 28 mm

- Ordnungspaneel mit Aufnahmestiften
- 1 Waagrechtspanner mit Klemmbolzen
- 1 Senkrechtspanner mit Klemmbolzen
- je 4 Vario Spannbolzen mit Inbus- und Klemmhebelfixierung



Zubehör *für MAT 500 S & MAT 300 SH*	Art.-Nr.	statt	€ zzgl. USt.
Starterset Vario Ø 28 mm	1528191	~~825,00~~	755,00

Vario Spannbolzen-Set Ø 28 mm

- je 4 Vario Spannbolzen mit Inbus- und Klemmhebelfixierung
- universell für alle Tische mit 28mm-Bohrung



Zubehör *für MAT 500 S & MAT 300 SH*	Art.-Nr.	statt	€ zzgl. USt.
Starterset Vario Spannbolzen Ø 28 mm	1528193	~~579,00~~	529,00

1) Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Siegmund Workstation



Lochplatte (1200 x 800 mm)
- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7



Füße
- Durch die Kombination aus Standfuß und Rolle wird die Siegmund Workstation mobil. Die Fußteller sind feinjustierbar und ermöglichen eine präzise Arbeitsfläche. (Rolle optional)



Schmutzschutz
- Unterhalb der Tischplatte befinden sich zwei Bleche, die Ihr Werkzeug vor Schweißperlen und Schmutz schützen. Zur Reinigung können Sie die beiden Bleche wie Schubladen herausziehen.



Traglast
- Die Workstation mit Fußteller trägt ein Gesamtgewicht von ca. 1.000 kg. Bitte beachten Sie, dass sich beim Einsatz der Rollen die Traglast auf ca. 400 kg reduziert.



Platzwunder
- In der Workstation gibt es definierten Stauraum für viele Artikel. Unterschiedliches Zubehör findet in den Einlegeböden Platz. So haben Sie alles griffbereit. Optional können Sie Ihre Workstation durch Schubladen in verschiedenen Höhen ergänzen. Hier finden Sie Platz für jede Art von Werkzeug. Ein Nachrüsten ist jederzeit möglich.

Durch das intelligente Konzept der Workstation haben Sie Ihr Werkzeug am Arbeitsplatz immer griffbereit. Das schafft Übersicht und Ordnung und bietet Ihnen ausreichend Platz für Ihr Zubehör.



Abmessungen Workstation (L x B x H): 1.200 x 800 x 850 mm
Gewicht Workstation ohne Rollen bzw. Schubladen: ca. 144 kg

Siegmund Workstation Basispaket – Der optimale Arbeitsplatz im Baukastensystem für jede Werkstatt

- Individuell anpassbar und erweiterbar auf die jeweiligen Bedürfnisse und Wünsche
- Egal ob sägen, bohren oder schweißen – der absolute Allrounder in jeder Werkstatt!
- Lochplatte beständig gegen Kratzer, mit ausgezeichneter Schlagfestigkeit, hoher Punktlast und langer Lebensdauer
- Zwei Bleche unter der Lochplatte schützen die Werkzeuge vor Schmutz - Zur Reinigung sind Bleche wie Schubladen herausziehbar



① ***Workstation Basispaket***



② ***Workstation Basispaket mit 2 Schubladen***
2 St. 180 mm



③ ***Workstation Basispaket mit 4 Schubladen***
3 St. 180 mm/1 St. 240 mm

Modell	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.	Transport- und Verpackungszuschlag
① Workstation Basispaket	191164001	**1.367,00**	**TVZS-WS1 = 67,00 €**
② Workstation Basispaket mit 2 Schubladen	191164003	**1.521,00**	**TVZS-WS1 = 67,00 €**
③ Workstation Basispaket mit 4 Schubladen	191164005	**1.682,00**	**TVZS-WS1 = 67,00 €**
Workstation Basispaket mit 2 Schubladen **inkl. Werkzeug-Set B**	191167342	**2.334,00**	**TVZS-WS1 = 67,00 €**
Workstation Basispaket mit 4 Schubladen **inkl. Werkzeug-Set B**	191167343	**2.495,00**	**TVZS-WS1 = 67,00 €**

Lieferumfang
Siegmund Workstation Basispaket
- Lochplatte Werkzeugstahl X8.7
- Zwingenhalterung
- Siegmund Workstation Basisgestell
- Ablage
- Bolzen- und Prismahalterung
- Werkzeugwand inklusive Ablage

Technische Daten		Siegmund Workstation
Tischplatte Länge	mm	1.200
Tischplatte Breite	mm	800
Tischhöhe	mm	850
Tischplatte Materialstärke	mm	12
Tischplatte Grundhärte ca.	Vickers	280 – 340
Bohrungsdurchmesser	mm	16
Bohrungsabstand	mm	50
Traglast ca.	kg	1.000

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Werkzeug-Set A	194167320	**393,00**
▶ 2 Schraubzwingen ▶ 6 Schnellspannbolzen ▶ 4 Anschläge ▶ Inbusschlüssel		



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Werkzeug Set B	194167340	**813,00**
▶ 4 Schraubzwingen ▶ 8 Schnellspannbolzen ▶ 6 Anschläge ▶ 2 Anschlag- und Spannwinkel ▶ Inbusschlüssel ▶ Schraubstock 100 mm		



1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben der Transport- und Verpackungskosten innerhalb Deutschland zzgl. USt

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

siegmund
schweisskraft Schweißtechnik

Zubehör für Workstation Basispaket



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
① Workstation Basisgestell	194004002	**646,00**
② Ablage	194004020	**25,00**
③ Werkzeugwand inkl. Ablage	194004025	**97,00**
④ Ausstattung mit 4 Rollen	194004100	**114,00**
⑤ Schublade 60 mm	194004200	**63,00**
⑥ Schublade 120 mm	194004205	**70,00**
⑦ Schublade 180 mm	194004210	**77,00**
⑧ Schublade 240 mm	194004215	**84,00**
⑨ Zwingenhalterung	194164030	**24,00**
⑩ Bolzen- und Prismahalterung	194164035	**29,00**
⑪ **Werkzeug-Set A** ▶ 2 Schraubzwingen ▶ 6 Schnellspannbolzen ▶ 4 Anschläge ▶ 1 Inbusschlüssel	194167320	**393,00**
⑫ **Werkzeug Set B** ▶ 4 Schraubzwingen ▶ 8 Schnellspannbolzen ▶ 6 Anschläge ▶ 2 Anschlag- und Spannwinkel ▶ 1 Inbusschlüssel ▶ 1 Schraubstock 100 mm	194167340	**813,00**
⑬ Exzenter-Anschlag Ø 75 mm - nitriert	194160403N	**20,00**
⑭ Flex-Anschlag 12 x 83 mm - Aluminium	194160412	**17,00**
⑮ Universal-Anschlag 80 L - nitriert	193160410N	**32,00**
⑯ Universal-Anschlag 115 L - nitriert	193160420N	**38,00**
⑰ Winkel-Einstellschablone - nitriert	194160455N	**41,00**
⑱ Anschlag- und Spannwinkel 50 L - nitriert	194160105N	**33,00**
⑲ Anschlag- und Spannwinkel 90 X - nitriert	193160108N	**38,00**
⑳ Anschlag- und Spannwinkel 90 L - nitriert	193160110N	**53,00**
㉑ Anschlag- und Spannwinkel 300 G - nitriert	193160162N	**86,00**
㉒ Anschlag- und Spannwinkel 500 G - nitriert	194160164N	**121,00**
㉓ Anschlag- und Spannwinkel 500 GK links - nitriert	193160134N	**179,00**
㉔ Anschlag- und Spannwinkel 500 GK rechts - nitriert	193160136N	**179,00**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
㉕ Schnellspannbolzen kurz - brüniert	193160510	**36,00**
㉖ Kugelspannbolzen flach kurz - brüniert	194160522	**27,00**
㉗ Kugelspannbolzen flach lang - brüniert	194160523	**33,00**
㉘ Senkbolzen kurz - brüniert	194160528	**30,00**
㉙ Absteckbolzen - brüniert	194160540	**12,00**
㉚ Verbindungsbolzen kurz - nitriert	194160560N	**18,00**
㉛ Magnetspannbolzen 34 mm - Aluminium	194160740	**15,00**
㉜ Professional Schraubzwinge - brüniert / nitriert	193160610	**61,00**
㉝ Professional Schraubzwinge 45°/90° - brüniert	193160630	**58,00**
㉞ Rohrschraubzwinge Universal - brüniert	194160604	**62,00**
㉟ Basic Schraubzwinge - brüniert	194160620	**49,00**
㊱ Prisma für Schraubzwingen - brüniert / nitriert	194160656	**9,00**
㊲ Duo Prisma Ø 25 mm - brüniert / nitriert	194160650	**13,00**
㊳ Vario Prisma Ø 50 mm 90°/120° mit eingeschraubtem Bund - nitriert	1931606451N	**38,00**
㊴ Reduzierbuchse 28 mm -› 16 mm - brüniert	194000546	**14,00**
㊵ Inbusschlüssel 4 mm	193160852	**12,00**
㊶ Brennerhalter - brüniert	193160920	**22,00**
㊷ Bürste Ø 17 mm mit Schutzkappe	193160820	**16,00**
㊸ Kombi-Abziehstein 150 x 50 x 25 mm	193000942	**16,00**
㊹ CleanBasic 1 Liter in Sprühflasche	194000914	**14,00**
㊺ CleanBasic 5 Liter	194000915	**45,00**
㊻ Antihaft mit Korrosionsschutz 1 Liter in Sprühflasche	194000924	**17,00**
㊼ Antihaft mit Korrosionsschutz 1 Liter in Pumpflasche	194000929	**37,00**
㊽ Antihaft mit Korrosionsschutz 5 Liter	194000926	**52,00**
㊾ Premium-Schraubstock 100 mm	194004300	**139,00**

Optionen (nur ab Werk)	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Aufpreis Plasmanitrierung	194164004XX	**114,00**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Drehtisch höhenverstellbar – Einfach und schnell zur richtigen Arbeitshöhe

Ergonomisch arbeiten auf kleinem Raum
- Der höhenverstellbare Drehtisch von Siegmund bietet Ihnen eine platzsparende und ergonomische Arbeitsgrundlage. Durch Drehen der Platte können Sie die Arbeitshöhe stufenlos einstellen. Mit der Feststelleinheit an der Seite fixieren Sie die Position der Arbeitsplatte

360° Bearbeitung
- Mit dem höhenverstellbaren Drehtisch können Sie Ihr Werkstück von allen Seiten problemlos erreichen und bearbeiten

AUSFÜHRUNGEN:

Basisgestell stationär – Sicherer Stand
- Das Basisgestell „Stationär" erhalten Sie mit stabilen Fußtellern für einen sicheren Stand



Drehtisch stationär

Basisgestell mobil – Überall einsatzbereit
- Das Basisgestell „Mobil" ist mit stabilen Lenkrollen und Feststellbremsen ausgestattet und bietet Ihnen dieselbe Tragfähigkeit wie bei der stationären Variante



Drehtisch mobil

SYSTEM 16 STATIONÄR 1200X800X12	SYSTEM 28 STATIONÄR 1200X800X15	SYSTEM 16 *MOBIL* 1200X800X12	SYSTEM 28 *MOBIL* 1200X800X15	SYSTEM 16 STATIONÄR 1000X1000X50	SYSTEM 16 *MOBIL* 1000X1000X50
zzgl. USt.	zzgl. USt.	zzgl. USt.	zzgl. USt.	zzgl. USt.	zzgl. USt.
1.688,-	**1.733,-**	**1.817,-**	**1.862,-**	**2.101,-**	**2.230,-**
€ 2.008,72 inkl. USt.	€ 2.062,27 inkl. USt.	€ 2.162,23 inkl. USt.	€ 2.215,78 inkl. USt.	€ 2.500,19 inkl. USt.	€ 2.653,70 inkl. USt.
Art.-Nr. 192DS164004X7	Art.-Nr. 192DS804004X7	Art.-Nr. 192DM164004X7	Art.-Nr. 192DM804004X7	Art.-Nr. 192DS161010P	Art.-Nr. 192DM161010P

Technische Daten	System 16 stationär 1200x800x12	System 28 stationär 1200x800x15	System 16 *mobil* 1200x800x12	System 28 *mobil* 1200x800x15	System 16 stationär 1000x1000x50	System 16 *mobil* 1000x1000x50
Material	Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet				Hochwertiger Stahl S355J2+N, plasmanitriert und BAR-beschichtet	
Bohrungs-Ø	16 mm	28 mm	16 mm	28 mm	16 mm	16 mm
Bohrungsabstand	50 mm	100 mm	50 mm	100 mm	50 mm	50 mm
Materialstärke	12 mm	15 mm	12 mm	15 mm	12 mm	12 mm
Traglast	912 kg	888 kg	912 kg	888 kg	843 kg	843 kg
Länge ca.	1.200 mm				1.000 mm	
Breite ca.	800 mm				1.000 mm	
Tischhöhe ca.	780 – 1.100 mm				780 – 1.100 mm	
Gewicht ca.	158 kg	182 kg	158 kg	182 kg	227 kg	227 kg
Ausstattung	**inkl. Lochplatte**				**inkl. Basic Tischoberteil**	
Transport- und Verpackungszuschlag	**TVZS-DH2 = 109,00 €**	**TVZS-DH2 = 109,00 €**	**TVZS-DH3 = 139,00 €**	**TVZS-DH3 = 139,00 €**	**TVZS-DH2 = 109,00 €**	**TVZS-DH2 = 109,00 €**

Zubehör



Zubehör	kompatibel mit	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
① **System 16 Werkzeug-Set A** ▶ 2 Schraubzwingen ▶ 6 Schnellspannbolzen ▶ 4 Anschläge ▶ Innensechskantschlüssel	192DS164004X7 192DM164004X7 192DS161010P 192DM161010P 192HT164004X7	193167320	**393,00**
② **System 16 Werkzeug Set B** ▶ 4 Schraubzwingen ▶ 8 Schnellspannbolzen ▶ 6 Anschläge ▶ 2 Anschlag- und Spannwinkel ▶ Innensechskantschlüssel ▶ Schraubstock 125 mm	192DS164004X7 192DM164004X7 192DS161010P 192DM161010P 192HT164004X7	193167340	**813,00**

Zubehör	kompatibel mit	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
③ **System 28 Werkzeug Set A** ▶ 2 Schraubzwingen ▶ 6 Schnellspannbolzen ▶ 6 Distanzringe ▶ 6 Anschläge ▶ Innensechskantschlüssel	192DS804004X7 192DM804004X7 192HT804004X7	193287320	**620,00**
④ **System 28 Werkzeug Set B** ▶ 4 Schraubzwingen ▶ 8 Schnellspannbolzen ▶ 8 Distanzringe ▶ 6 Anschläge ▶ 2 Anschlag- und Spannwinkel ▶ Innensechskantschlüssel ▶ 1 Schraubstock 125 mm	192DS804004X7 192DM804004X7 192HT804004X7	193287340	**1.212,00**

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben der Transport- und Verpackungskosten TVZS-DH innerhalb Deutschland zzgl. USt

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

schweisskraft Schweißtechnik
siegmund

Mobiler Hubtisch inkl. Lochplatte

- Mit dem neuen, mobilen Hubtisch gelangen Sie schnell und einfach zur idealen Arbeitshöhe
- Setzen Sie neue Maßstäbe in Ergonomie sowie Flexibilität und profitieren Sie von den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten
- Die stabile Stahlkonstruktion bietet Standsicherheit auch während der Einstellung der Arbeitshöhe



System 16 Mobiler Hubtisch inkl. Lochplatte

SYSTEM 16 MOBIL 1200 X 800 X 12
zzgl. USt.
2.087,-
€ 2.483,53 inkl. USt.
Art.-Nr. 192HT164004X7

SYSTEM 28 *MOBIL* 1200 X 800 X 15
zzgl. USt.
2.132,-
€ 2.537,08 inkl. USt.
Art.-Nr. 192HT804004X7

Plasmanitriert



System 28 Mobiler Hubtisch inkl. Lochplatte

Technische Daten	System 16 *mobil* 1200 x 800 x 12	System 28 *mobil* 1200 x 800 x 15
Ausstattung	inkl. Lochplatte	
Material	Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet	
Bohrungs-Ø	16 mm	28 mm
Bohrungsabstand	50 mm	100 mm
Materialstärke	12 mm	15 mm
Traglast	412 kg	388 kg
Länge ca.	1.200 mm	
Breite ca.	800 mm	
Tischhöhe ca.	700 – 1.000 mm	
Gewicht ca.	153 kg	177 kg
Transport- und Verpackungszuschlag	**TVZS-DH1 = 90,00 €**	**TVZS-DH1 = 90,00 €**

Mobiler Hubtisch inkl. Lochplatte für Lasten bis 1.000 kg

- Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster
- Mit dem neuen, mobilen Hubtisch gelangen Sie schnell und einfach zur idealen Arbeitshöhe
- Setzen Sie neue Maßstäbe in Ergonomie sowie Flexibilität und profitieren Sie von den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten
- Die stabile Stahlkonstruktion bietet Standsicherheit auch während der Einstellung der Arbeitshöhe



System 16 Mobiler Hubtisch inkl. Lochplatte

SYSTEM 16 MOBIL 1500 X 1000 X 12
zzgl. USt.
2.912,-
€ 3.465,28 inkl. USt.
Art.-Nr. 192HS164014X7

SYSTEM 28 *MOBIL* 1500 X 1000 X 15
€ zzgl. USt.
3.031,-
€ 3.606,89 inkl. USt.
Art.-Nr. 192HS804014XD7

Plasmanitriert



System 28 Mobiler Hubtisch inkl. Lochplatte

Passendes Zubehör siehe S. SK48

Technische Daten	System 16 *mobil* 1500 x 1000 x 12	System 28 *mobil* 1500 x 1000 x 15
Ausstattung	inkl. Lochplatte	
Material	Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet	
Bohrungs-Ø	16 mm	28 mm
Bohrungsabstand	50 mm	100 mm
Materialstärke	11,5 – 13 mm	15 mm
Traglast	1.000 kg (ohne Platte)	1.000 kg (ohne Platte)
Länge ca.	1.500 mm	
Breite ca.	1.000 mm	
Tischhöhe ca.	700 – 1.000 mm	
Gewicht ca.	335 kg	362 kg
Transport- und Verpackungszuschlag	**TVZS-DH4 = 263,00 €**	**TVZS-DH5 = 283,00 €**

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben der Transport- und Verpackungskosten TVZS-DH innerhalb Deutschland zzgl. USt

Materialien im Vergleich für System 16/22/28

Modell	PROFESSIONAL 750 mit Plasmanitrierung	PROFESSIONAL EXTREME 8.7 mit Plasmanitrierung	PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PLUS mit Plasmanitrierung
Härte in Vickers	**Grundhärte:** ca. 165 – 220 Vickers **Oberflächenhärte:** ca. 450 – 750 Vickers	**Grundhärte:** ca. 280 – 340 Vickers **Oberflächenhärte:** ca. 450 – 850 Vickers	**Grundhärte:** ca. 280 – 340 Vickers **Oberflächenhärte:** ca. 450 – 850 Vickers
Material	Spezifischer Grundwerkstoff S355J2+N, plasmanitriert	Durchgehärteter Werkzeugstahl aus Sonderlegierung Siegmund X8.7	Durchgehärteter Werkzeugstahl aus Sonderlegierung Siegmund X8.7
Seitenwange	100 mm	100 mm	150 mm
Grundhärte	★★	★★★★★★	★★★★★★
Oberflächenhärte	★★★★★★	★★★★★★★★	★★★★★★★★
Schlagfestigkeit	★★★	★★★★★★★	★★★★★★★
Kratzfestigkeit	★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Schutz gegen Schweißspritzer	★★★★★★	★★★★★★★	★★★★★★★
Korrosionsbeständigkeit	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Punktlast	★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Ebenheit im neuen Zustand	★★★★★★★	★★★★★★★	★★★★★★★
Erhalt der Ebenheit nach starker Beanspruchung	★★★	★★★★★	★★★★★
Lebensdauer	★★★★★	★★★★★★	★★★★★★

System 16 – Für filigrane Anwendungen

- Für einfache Aufbauten mit geringem Gewicht bis max. ca. 1.000 kg pro Fuß Grundausstattung empfehlen wir das System 16. Dank des standardmäßigen Bohrungsabstandes von 50 mm haben Sie die Möglichkeit auch kleine Teile problemlos zu spannen.
- Dank dem durchdachten Siegmund Baukastensystem können alle Systeme durch Verbindungselemente miteinander verbunden werden.

- 1. Bohrungen Oberfläche 50 x 50 mm Raster
- 2. Bohrungen mit Radius 2 mm
- 3. Ecken und Kanten mit Radius 3 / 6 mm
- 4. Höhe Seitenwange 100 mm
  Bohrungsabstand Seitenwange 25 mm
- 5. Inklusive Skalierung auf der Oberfläche
- 6. Konstruktion durch Rippen verstärkt



BOHRUNG Ø 16 mm

MATERIAL
- Materialstärke ca. 11,5 – 13 mm

PROFESSIONAL 750
- Plasmanitriert und BAR-beschichtet

PROFESSIONAL EXTREME 8.7
- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PLUS
- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet; **Höhe Seitenwange 150 mm**

Schweißtisch Professional 750 plasmanitriert – Oberflächenhärte bis zu 750 Vickers!

- Die Bohrungen haben einen Durchmesser von 16 mm
- Der Tisch wird aus hochwertigem Stahl S355J2+N gefertigt, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Die Schweißtische sind standardmäßig mit Skala versehen
- Schutz vor Rost, Kratzern und Schweißspritzer-Anhaftung
- Durch thermochemisches Verfahren plasmanitriert, dadurch korrosionsbeständiger und höhere Belastbarkeit des Schweißtisches



Professional 750 2400x1200x100

Schweißtisch Professional 750 aus **hochwertigem Stahl S355J2+N plasmanitriert**

Modell Professional 750	Traglast	Länge ca.	Breite ca.	Tischhöhe inkl. Füße	Gewicht ca.	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.	Transport- und Verpackungszuschlag
1200 x 1200 x 100	2.000 kg	1.200 mm	1200 mm	850 mm	261 kg	190160015P	**2.029,00**	**TVZS15-16 = 177,00 €**
2000 x 1000 x 100		2.000 mm	1000 mm		354 kg	190160020P	**2.869,00**	**TVZS20-16 = 230,00 €**
2400 x 1200 x 100		2.400 mm	1200 mm		503 kg	190160030P	**3.931,00**	**TVZS30-16 = 375,00 €**
3000 x 1500 x 100	4.000 kg	3.000 mm	1500 mm		758 kg	190160040P	**5.172,00**	**TVZS40-16 = 477,00 €**

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVZS zzgl. USt

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

schweisskraft Schweißtechnik
siegmund

Schweißtisch Professional Extreme 8.7 plasmanitriert – Oberflächenhärte bis zu 850 Vickers!

- Die Bohrungen haben einen Durchmesser von 16 mm
- Die Tischplatte wird aus durchgehärtetem Werkzeugstahl X8.7 gefertigt, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Die Schweißtische sind standardmäßig mit Skala versehen
- Schutz vor Rost, Kratzern und Schweißspritzer-Anhaftung
- Durch thermochemisches Verfahren plasmanitriert, dadurch korrosionsbeständiger und höhere Belastbarkeit des Schweißtisches
- **Seitenwange mit Diagonalraster**



Professional Extreme 8.7–4000x2000x100

Professional Extreme 8.7 aus **durchgehärtetem Werkzeugstahl X8.7 plasmanitriert**

Modell Professional Extreme 8.7	Traglast	Länge ca.	Breite ca.	Tischhöhe inkl. Füße	Gewicht ca.	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.	Transport- und Verpackungszuschlag
1000 x 500 x 100	2.000 kg	1.000 mm	5.00 mm	850 mm	126 kg	190160005X7D	**1.354,00**	**TVZS05-16 = 137,00 €**
1000 x 1000 x 100			1.000 mm		192 kg	190160010X7D	**1.793,00**	**TVZS10-16 = 147,00 €**
1200 x 800 x 100		1.200 mm	800 mm		193 kg	190160025X7D	**1.916,00**	**TVZS25-16 = 147,00 €**
1200 x 1200 x 100			1.200 mm		259 kg	190160015X7D	**2.352,00**	**TVZS15-16 = 177,00 €**
1500 x 1000 x 100		1.500 mm	1.000 mm		279 kg	190160035X7D	**2.474,00**	**TVZS35-16 = 177,00 €**
1500 x 1500 x 100			1.500 mm		394 kg	190160050X7D	**3.294,00**	**TVZS50-16 = 189,00 €**
2000 x 1000 x 100		2.000 mm	1.000 mm		351 kg	190160020X7D	**3.244,00**	**TVZS20-16 = 230,00 €**
2000 x 1200 x 100			1.200 mm		412 kg	190160060X7D	**3.897,00**	**TVZS60-16 = 273,00 €**
2400 x 1200 x 100		2.400 mm	1.200 mm		499 kg	190160030X7D	**4.569,00**	**TVZS30-16 = 375,00 €**
3000 x 1500 x 100		3.000 mm	1.500 mm		753 kg	190160040X7D	**5.702,00**	**TVZS40-16 = 477,00 €**
4000 x 2000 x 100		4.000 mm	2.000 mm		1.255 kg	190160055X7D	**9.382,00**	**TVZS55-16 = 705,00 €**

Schweißtisch Professional Extreme 8.7 PLUS plasmanitriert – Oberflächenhärte bis zu 850 Vickers!

- Professional Extreme PLUS mit extra hoher Seitenwange für besonders anspruchsvolle Anwendungen. Mehr Möglichkeiten als jemals zuvor.
- Dank der höheren Seitenwange und Verrippung verbessert sich die Steifigkeit der Tischplatte und vermindert sich die Verformung unter Belastungen.
- Materialstärke ca. 11,5 – 13 mm
- Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung
- Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
- Ecken, Kanten und Bohrungen abgerundet
- Bohrungen Seitenwange 3 Reihen mit 25 mm Abstand, 2 Reihen mit 50 mm Abstand
- Inklusive Skalierung auf der Oberfläche
- Konstruktion durch Rippen verstärkt
- Rasterlinien ermöglichen präzise Aufbauten



Professional Extreme 8.7 PLUS 1500x1000x150

Professional Extreme 8.7 PLUS aus **durchgehärtetem Werkzeugstahl X8.7 plasmanitriert**

Modell Professional Extreme 8.7 PLUS	Traglast	Länge ca.	Breite ca.	Tischhöhe inkl. Füße	Gewicht ca.	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.	Transport- und Verpackungszuschlag
1200 x 1200 x 150	2.000 kg	1.200 mm	1.200 mm	850 mm	264 kg	190160015X7PL	**2.612,00**	**TVZS15-16 = 177,00 €**
1500 x 1000 x 150		1.500 mm	1.000 mm		290 kg	190160035X7PL	**2.721,00**	**TVZS35-16 = 177,00 €**
2000 x 1000 x 150		2.000 mm	1.000 mm		374 kg	190160020X7PL	**3.611,00**	**TVZS20-16 = 230,00 €**
2400 x 1200 x 150	3.000 kg	2.400 mm	1.200 mm		518 kg	190160030X7PL	**5.075,00**	**TVZS30-16 = 375,00 €**
3000 x 1500 x 150		4.000 mm	1.500 mm		815 kg	190160040X7PL	**6.297,00**	**TVZS40-16 = 477,00 €**
4000 x 2000 x 150	4000 kg	4.000 mm	2.000 mm		1.411 kg	190160055X7PL	**10.372,00**	**TVZS55-16 = 705,00 €**

1) Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVZS zzgl. USt.

Zubehör für Schweißtische System 16 mm

16 mm



Zubehör	Set 1 System 16*	Set 2 System 16*	Set 3 System 16*	Set 4 System 16*	Set 5 System 16*
Art.-Nr.	193163100	193163200	193163300	193163400	193163500
statt € zzgl. USt.	~~1.295,00~~	~~2.456,00~~	~~3.524,00~~	~~5.397,00~~	~~6.722,00~~
nur € zzgl. USt.	1.067,00	1.908,00	2.826,00	4.293,00	5.670,00
㉑ Zwinge brüniert/nitriert	4 x	6 x	8 x	10 x	12 x
㉒ Zwinge 45°/90° brüniert		2 x	4 x	4 x	6 x
㉓ Prisma nitriert 90°/120°		4 x	4 x	8 x	8 x
⑳ Spannbolzen brüniert 53 mm	12 x	18 x	24 x	30 x	36 x
⑨ Anschlag nitriert 80 mm		4 x	4 x	8 x	8 x
⑩ Anschlag nitriert 115 mm	4 x	6 x	8 x	10 x	12 x
⑪ Winkel nitriert 25 mm	4 x	6 x	8 x	10 x	12 x
⑫ Winkel nitriert 90 mm	4 x	6 x	8 x	10 x	12 x
⑬ Winkel nitriert 300 mm		2 x	2 x	4 x	4 x
⑯ + ⑰ Drehwinkel nitriert 250 mm links+rechts				1 x + 1 x	1 x + 1 x
⑭ + ⑮ Winkel nitriert 500 mm links+rechts			1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x
⑱ + ⑲ Winkel nitriert 750 mm links+rechts					1 x + 1 x
㉔ Werkzeugwagen				1 x	1 x

** Inkl. Exzenter, Inbusschlüssel, Bürste, Abziehstein, Probe CleanBasic, Probe Antihaft, Brennerhalter*

Optionen (nur ab Werk)	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
① Fuß Grundausstattung 850	193160857X	**63,00**
Aufpreis pro Fuß:		
② - 550-950	193160877XX	**55,00**
③ - Bodenverankerung 750	193160875XX	**64,00**
④ - mit Lenkrolle und Feststellbremse 750	193160876XX	**61,00**
⑤ - höhenverstellbar mit Lenkrolle und Feststellbremse 600-900	193160879XX	**92,00**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
⑦ Antihaft mit Korrosionsschutz 1 Liter in Sprühflasche	194000924	**17,00**
⑧ Exzenter-Anschlag Ø 75 mm mit M10-Gewinde - nitriert	193160402N	**21,00**
⑨ Universal-Anschlag 80 L - nitriert	193160410N	**32,00**
⑩ Universal-Anschlag 115 L - nitriert	193160420N	**38,00**
Anschlag- und Spannwinkel		
⑪ -90 X - nitriert	193160108N	**38,00**
⑫ -90 L - nitriert	193160110N	**53,00**
⑬ -300 G - nitriert	193160162N	**86,00**
⑭ -500 GK rechts - nitriert	193160136N	**179,00**
⑮ -500 GK links - nitriert	193160134N	**179,00**
⑯ -250 G mit Drehwinkel links - Guss / nitriert	193160161N	**120,00**
⑰ -250 G mit Drehwinkel rechts - Guss/ nitriert	193160163N	**120,00**
⑱ -750 GK rechts - nitriert	193160148N	**308,00**
⑲ -w750 GK links - nitriert	193160146N	**308,00**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
⑳ Schnellspannbolzen kurz - brüniert	193160510	**36,00**
㉑ Professional Schraubzwinge - brüniert / nitriert	193160610	**61,00**
㉒ Professional Schraubzwinge 45°/90° - brüniert	193160630	**58,00**
㉓ Vario Prisma Ø 50 mm 90°/120° mit eingeschraubtem Bund - nitriert	1931606451N	**38,00**
㉔ Werkzeugwagen	193160910	**588,00**
㉕ Bürste Ø 17 mm mit Schutzkappe	193160820	**16,00**
㉖ Brennerhalter - brüniert	193160920	**22,00**
㉗ Inbusschlüssel 4	193160852	**12,00**
㉘ Kombi-Abziehstein 150 x 50 x 25 mm	193000942	**16,00**
㉙ Schraubstock Premium 100	194004300	**139,00**
㉚ Tischpresse	193160780	**1.073,00**
Flächenspannsenkbolzen		
㉛ - zweifach-brüniert	193220595	**39,00**
㉜ - dreifach-brüniert	1931605953	**43,00**
㉝ - vierfach-brüniert	1931605954	**47,00**
Flächenspannbolzen		
㉞ - zweifach - brüniert	193160590	**44,00**
㉟ - vierfach - brüniert	1931605904	**53,00**
㊱ - dreifach - brüniert	1931605903	**48,00**
㊲ Schnellspannbolzen ohne Nut dreifach - brüniert	194160513	**44,00**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

System 22 – Für schwere Anwendungen

- Die Professional 750 Schweißtische werden aus hochwertigem Stahl S355J2+N gefertigt und zusätzlich plasmanitriert und beschichtet. Aufgrund der erhöhten Belastbarkeit des Schweißtisches eignet er sich besonders für die Bearbeitung schwerer Bauteile.

- 1. Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster bzw. 100 x 100 mm Raster
- 2. Bohrungen mit Radius 2,5 mm
- 3. Ecken und Kanten mit Radius 3 / 6 mm
- 4. Höhe Seitenwange 150 mm Bohrungsabstand Seitenwange 50 mm
- 5. Inklusive Skalierung auf der Oberfläche
- 6. Konstruktion durch Rippen verstärkt



BOHRUNG Ø 22 mm

MATERIAL
- Materialstärke ca. 17 – 19 mm

PROFESSIONAL 750
- plasmanitriert und BAR-beschichtet

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PLUS
- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet; **Höhe Seitenwange 250 mm**

Schweißtisch Professional 750 plasmanitriert – Oberflächenhärte bis zu 750 Vickers!

- Lochanordnung im 100 mm Raster auf der Tischplatte und eine parallele Lochanordnung im 50 mm Raster an den Seiten. Die Bohrungen haben einen Durchmesser von 22 mm
- Der Tisch wird aus hochwertigem Stahl S355J2+N gefertigt, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Die Schweißtische sind standardmäßig mit Skala versehen
- Schutz vor Rost, Kratzern und Schweißspritzer-Anhaftung
- Durch thermochemisches Verfahren plasmanitriert, dadurch korrosionsbeständiger und höhere Belastbarkeit des Schweißtisches

22 mm



Plasmanitriert

Professional 750 1000x1000x150



Schweißtisch Professional 750 aus **hochwertigem Stahl S355J2+N plasmanitriert**

Modell Professional 750	Traglast	Länge ca.	Breite ca.	Tischhöhe inkl. Füße	Gewicht ca.	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.	Transport- und Verpackungszuschlag [1]
1000 x 1000 x 150	2.000 kg	1.000 mm	1.000 mm	850 mm	296 kg	190220010P	**1.756,00**	**TVZS10-22 = 263,00 €**
1200 x 1200 x 150		1.200 mm	1.200 mm		387 kg	190220015P	**2.264,00**	**TVZS15-22 = 284,00 €**
1500 x 1000 x 150		1.500 mm	1.000 mm		412 kg	190220035P	**2.282,00**	**TVZS35-22 = 284,00 €**
1500 x 1500 x 150		1.500 mm	1.500 mm		573 kg	190220050P	**3.228,00**	**TVZS50-22 = 305,00 €**
2000 x 1000 x 150		2.000 mm	1.000 mm		519 kg	190220020P	**2.888,00**	**TVZS20-22 = 294,00 €**
2400 x 1200 x 150		2.400 mm	1.200 mm		740 kg	190220030P	**3.724,00**	**TVZS30-22 = 375,00 €**
3000 x 1500 x 150		3.000 mm	1.500 mm		1.097 kg	190220040P	**5.430,00**	**TVZS40-22 = 477,00 €**

1) Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVZS zzgl. USt.

Schweißtisch Professional Extreme 8.7 plasmanitriert – Mit Diagonalraster

- diagonale Lochanordnung auf der Tischplatte und eine parallele Lochanordnung im 50 mm Raster an den Seiten. Die Bohrungen haben einen Durchmesser von 22 mm
- Der Tisch wird aus hochwertigem Stahl S355J2+N gefertigt, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Die Schweißtische sind standardmäßig mit Skala versehen
- Schutz vor Rost, Kratzern und Schweißspritzer-Anhaftung
- Durch thermochemisches Verfahren plasmanitriert, dadurch korrosionsbeständiger und höhere Belastbarkeit des Schweißtisches
- Durch die Ausstattung mit Diagonalraster werden die Spannmöglichkeiten auf diesem Schweißtisch nahezu verdoppelt.



3000x1500x150

Schweißtisch Professional Extreme 8.7 aus **durchgehärtetem Werkzeugstahl X8.7 plasmanitriert mit Diagonalraster**

Modell Professional Extreme 8.7	Traglast	Länge ca.	Breite ca.	Tischhöhe inkl. Füße	Gewicht ca.	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.	Transport- und Verpackungszuschlag [1]
1000x1000x150	2000 kg	1.000 mm	1.000 mm	850 mm	295 kg	190220010XD7	**2.036,00**	**TVZS10-22 = 263,00 €**
1200x800x150		1.200 mm	800 mm		291 kg	190220025XD7	**2.032,00**	**TVZS25-22 = 263,00 €**
1200x1200x150		1.200 mm	1.200 mm		387 kg	190220015XD7	**2.628,00**	**TVZS15-22 = 284,00 €**
1500x1000x150		1.500 mm	1.000 mm		412 kg	190220035XD7	**2.653,00**	**TVZS35-22 = 284,00 €**
1500x1500x150		1.500 mm	1.500 mm		573 kg	190220050XD7	**3.755,00**	**TVZS50-22 = 305,00 €**
2000x1000x150		2.000 mm	1.000 mm		519 kg	190220020XD7	**3.356,00**	**TVZS20-22 = 294,00 €**
2000x2000x150		2.000 mm	2.000 mm		929 kg	190220045XD7	**5.496,00**	**TVZS45-22 = 336,00 €**
2400x1200x150		2.400 mm	1.200 mm		725 kg	190220030XD7	**4.346,00**	**TVZS30-22 = 375,00 €**
3000x1500x150		3.000 mm	1.500 mm		1.073 kg	190220040XD7	**6.345,00**	**TVZS40-22 = 477,00 €**
4000x2000x150		4.000 mm	2.000 mm		1.807 kg	190220055XD7	**10.549,00**	**TVZS55-22 = 705,00 €**

Schweißtisch Professional Extreme 8.7 PLUS plasmanitriert – Oberflächenhärte bis zu 850 Vickers!

- Professional Extreme PLUS mit extra hoher Seitenwange für besonders anspruchsvolle Anwendungen. Mehr Möglichkeiten als jemals zuvor.
- Dank der höheren Seitenwange und Verrippung verbessert sich die Steifigkeit der Tischplatte und vermindert sich die Verformung unter Belastungen.
- Materialstärke ca. 17 – 19 mm
- Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung
- Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster
- Ecken, Kanten und Bohrungen abgerundet
- Bohrungen Seitenwange 4 Reihen mit 50 mm Abstand
- Inklusive Skalierung auf der Oberfläche
- Konstruktion durch Rippen verstärkt
- Rasterlinien ermöglichen präzise Aufbauten
- Durch die Ausstattung mit Diagonalraster werden die Spannmöglichkeiten auf diesem Schweißtisch nahezu verdoppelt.



Professional Extreme 8.7 PLUS 4000x2000x250

Professional Extreme 8.7 PLUS aus **durchgehärtetem Werkzeugstahl X8.7 plasmanitriert**

Modell Professional Extreme 8.7 PLUS	Traglast	Länge ca.	Breite	Tischhöhe inkl. Füße	Gewicht ca.	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.	Transport- und Verpackungszuschlag [1]
1200 x 1200 x 250	2.000 kg	1.200 mm	1.200 mm	850 mm	432 kg	190220015XD7PL	**2.904,00**	**TVZS15-22 = 284,00 €**
1500 x 1000 x 250		1.500 mm	1.000 mm		466 kg	190220035XD7PL	**2.931,00**	**TVZS35-22 = 284,00 €**
2000 x 1000 x 250		2.000 mm	1.000 mm		595 kg	190220020XD7PL	**3.709,00**	**TVZS20-22 = 294,00 €**
2400 x 1200 x 250	3.000 kg	2.400 mm	1.200 mm		808 kg	190220030XD7PL	**4.769,00**	**TVZS30-22 = 375,00 €**
3000 x 1500 x 250		3.000 mm	1.500 mm		1.226 kg	190220040XD7PL	**7.304,00**	**TVZS40-22 = 477,00 €**
4000 x 2000 x 250	4.000 kg	4.000 mm	2.000 mm		2.061 kg	190220055XD7PL	**11.570,00**	**TVZS55-22 = 705,00 €**

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVZS zzgl. USt

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Zubehör für Schweißtische System 22 mm



Zubehör	⑥ Set 1 System 22*	⑦ Set 2 System 22*	⑧ Set 3 System 22*	⑨ Set 4 System 22*	⑩ Set 5 System 22*
Art.-Nr.	193223100	193223200	193223300	193223400	193223500
€ zzgl. USt.	**1.630,00**	**2.752,00**	**3.660,00**	**6.163,00**	**7.748,00**
⑫ Schraubzwinge - brüniert	4 x	6 x	10 x	12 x	14 x
⑬ Schraubzwinge 45°/90° - brüniert	2 x	4 x	6 x	8 x	10 x
⑭ Vario Prisma Ø 50 90° / 120°		4 x	4 x	8 x	8 x
⑮ Schnellspannbolzen - brüniert	12 x	18 x	24 x	30 x	30 x
Magnetspannbolzen 60		4 x	4 x	8 x	8 x
⑯ Universal-Anschlag 150 L - nitriert	4 x	6 x	8 x	10 x	12 x
⑰ Universal-Anschlag 225 L - nitriert	4 x	6 x	8 x	10 x	12 x
Universal-Anschlag 300 - nitriert		2 x	2 x	2 x	4 x
⑱ Universal-Anschlag 500 S - nitriert				2 x	4 x
⑲ Anschlag- und Spannwinkel 175 L	2 x	4 x	6 x	8 x	10 x
⑳ Anschlag- und Spannwinkel 300 G	2 x	2 x	2 x		
Anschlag- und Spannwinkel 300 x 195				2 x	2 x
㉑ Anschlag- und Spannwinkel 500 G				2 x	2 x
㉒ Anschlag- und Spannwinkel 500 G mit Drehwinkel links - nitriert				1 x	1 x
㉓ Anschlag- und Spannwinkel 500 G mit Drehwinkel rechts - nitriert				1 x	1 x
Anschlag- und Spannwinkel 800 GK links - nitriert					1 x
Anschlag- und Spannwinkel 800 GK rechts - nitriert					1 x
㉔ Werkzeugwagen				1 x	1 x

(1) Inkl. Exzenter, Inbusschlüssel, 1 Bürste Ø 17 mit Schutzkappe , Abziehstein, 1 Probeflasche Reinigungsmittel CleanBasic, 1 Probeflasche Antihaftmittel mit Korrosionsschutz

Optionen (nur ab Werk)	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
① Fuß Grundausstattung 800	193220857X	**63,00**
② Aufpreis Fuß höhenverstellbar 500-800	193220878XX	**68,00**
② Aufpreis Fuß höhenverstellbar 550-900	193220877XX	**69,00**
③ Aufpreis Fuß mit Bodenverankerung 700	193220874XX	**65,00**
④ Aufpreis Fuß mit Lenkrolle und Feststellbremse 700	193220866XX	**95,00**
⑤ Aufpreis Fuß höhenverstellbar mit Lenkrolle und Feststellbremse 600-850	193220879XX	**114,00**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
⑪ Sub Table Box für System 22	1932209901	**504,00**
⑫ Professional Schraubzwinge - brüniert	1932206101	**62,00**
⑬ Professional Schraubzwinge 45°/90° - brüniert	1932206301	**58,00**
⑭ Vario Prisma Ø 50 90° / 120° mit eingeschraubtem Bund - brüniert	1932206451	**38,00**
⑮ Schnellspannbolzen ohne Nut 2-fach - brüniert	19322511	**40,00**
Magnetspannbolzen 60	193220740	**20,00**
⑯ Universal-Anschlag 150 L - nitriert	193220410N	**31,00**
⑰ Universal-Anschlag 225 L - nitriert	193220420N	**48,00**
Universal-Anschlag 300 - nitriert	193220426N	**54,00**
⑱ Universal-Anschlag 500 S - nitriert	193220430N	**77,00**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Anschlag- und Spannwinkel		
⑲ -175 L - nitriert	193220110N	**72,00**
⑳ -300 G - nitriert	193220152N	**100,00**
-300 x 195 - nitriert	193220116N	**85,00**
㉑ -500 G - nitriert	193220162N	**131,00**
㉒ -500 G mit Drehwinkel links - nitriert	193220164N	**191,00**
㉓ -500 G mit Drehwinkel rechts - nitriert	193220165N	**191,00**
-800 GK links - nitriert	193220144N	**390,00**
-800 GK rechts - nitriert	193220146N	**390,00**
㉔ Werkzeugwagen	193220910	**720,00**
㉕ Premium-Schraubstock 125 mm inkl. 2x Reduzierbuchse	193224302SET	**215,00**
Flächenspannsenkbolzen		
㉛ - zweifach-brüniert	193220595	**39,00**
㉜ - dreifach-brüniert	1932205903	**53,00**
㉝ - vierfach-brüniert	1932205954	**48,00**
Flächenspannbolzen		
㉞ - zweifach - brüniert	193220590	**48,00**
㉟ - vierfach - brüniert	1932205904	**58,00**
㊱ - dreifach - brüniert	1932205903	**53,00**

System 28 – Für schwere Anwendungen

- Die Professional 750 Schweißtische werden aus hochwertigem Stahl S355J2+N gefertigt und zusätzlich plasmanitriert und beschichtet. Aufgrund der erhöhten Belastbarkeit des Schweißtisches eignet er sich besonders für die Bearbeitung schwerer Bauteile.
- Durch die Ausstattung mit Diagonalraster werden die Spannmöglichkeiten auf diesem Schweißtisch nahezu verdoppelt.



BOHRUNG Ø 28 mm

MATERIAL
- Materialstärke ca. 24,5 – 27 mm

PROFESSIONAL 750
- Plasmanitriert und BAR-beschichtet

PROFESSIONAL EXTREME 8.7
- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet

PROFESSIONAL EXTREME 8.8 PLUS
- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet; **Höhe Seitenwange 300 mm**

Schweißtisch Professional 750 plasmanitriert – Oberflächenhärte bis zu 750 Vickers

- Die Bohrungen haben einen Durchmesser von 28 mm
- Der Tisch wird aus hochwertigem Stahl S355J2+N gefertigt, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Die Schweißtische sind standardmäßig mit Skala versehen
- Schutz vor Rost, Kratzern und Schweißspritzer-Anhaftung
- Durch thermochemisches Verfahren plasmanitriert, dadurch korrosionsbeständiger und höhere Belastbarkeit des Schweißtisches



Professional 750 4000x2000x200



Professional 750 1000x1000x200



Professional 750 2000x1000x200

Schweißtisch Professional 750 aus **hochwertigem Stahl S355J2+N plasmanitriert**

Modell Professional 750	Traglast	Länge ca.	Breite ca.	Tischhöhe inkl. Füße	Gewicht ca.	Art.-Nr.	statt € zzgl. USt.	Verpackungszuschlag	Transportzuschlag
1000 x 1000 x 200		1.000 mm	1.000 mm		416 kg	190280010P	**2.321,00**	**TVPS2**	**TPZS10**
1200 x 1200 x 200		1.200 mm	1.200 mm		544 kg	190280015P	**3.137,00**	**TVPS2**	**TPZS11**
1200 x 800 x 200			800 mm		408 kg	190280025P	**2.315,00**	**TVPS2**	**TPZS10**
1500 x 1000 x 200		1.500 mm	1.000 mm		577 kg	190280035P	**3.226,00**	**TVPS2**	**TPZS11**
1500 x 1500 x 200	4000 kg		1.500 mm		801 kg	190280050P	**4.288,00**	**TVPS2**	**TPZS13**
2000 x 1000 x 200		2.000 mm	1.000 mm	850 mm	730 kg	190280020P	**3.823,00**	**TVPS2**	**TPZS12**
2000 x 1200 x 200			1.200 mm		843 kg	190280060P	**4.376,00**	**TVPS2**	**TPZS13**
2000 x 2000 x 200			2.000 mm		1.299 kg	190280045P	**6.763,00**	**TVPS3**	**TPZS14**
2400 x 1200 x 200			2.400 mm	1.200 mm		986 kg	190280030P	**4.925,00**	**TVPS3**	**TPZS15**
3000 x 1500 x 200	6000 kg	3.000 mm	1.500 mm		1.517 kg	190280040P	**7.223,00**	**TVPS3**	**TPZS16**
4000 x 2000 x 200	8000 kg	4.000 mm	2.000 mm		2.501 kg	190280055P	**10.994,00**	**TVPS3**	**TPZS17**

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben der Transport- und Verpackungskosten TVZS innerhalb Deutschland zzgl. USt

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Professional Extreme 8.7 plasmanitriert und mit Diagonalraster – Oberflächenhärte bis zu 850 Vickers

- Die Bohrungen haben einen Durchmesser von 28 mm
- Die Tischplatte wird aus durchgehärtetem Werkzeugstahl X8.7 gefertigt
- Die Schweißtische sind standardmäßig mit Skala versehen
- Schutz vor Rost, Kratzern und Schweißspritzer-Anhaftung
- Durch thermochemisches Verfahren plasmanitriert, dadurch korrosionsbeständiger und höhere Belastbarkeit des Schweißtisches

- 1. Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster bzw. 100 x 100 mm Raster
- 2. Bohrungen mit Radius 3 mm
- 3. Ecken und Kanten mit Radius 3 / 6 mm
- 4. Höhe Seitenwange 200 mm Bohrungsabstand Seitenwange 50 mm
- 5. Inklusive Skalierung auf der Oberfläche
- 6. Konstruktion durch Rippen verstärkt



Professional Extreme 8.7–1200x1200x200

Professional Extreme 8.7 aus **durchgehärtetem Werkzeugstahl X8.7 plasmanitriert und mit Diagonalraster**

Modell Professional Extreme 8.7	Traglast	Länge ca.	Breite ca.	Tischhöhe inkl. Füße	Gewicht ca.	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.	Transport- und Verpackungszuschlag 1)
1000 x 1000 x 200		1.000 mm	1.000 mm		400 kg	190280010XD7D	**2.898,00**	**TVZS10-28 = 263,00 €**
1200 x 1200 x 200		1.200 mm	1.200 mm		521 kg	190280015XD7D	**3.703,00**	**TVZS15-28 = 284,00 €**
1200 x 800 x 200		1.200 mm	800 mm		392 kg	190280025XD7D	**2.891,00**	**TVZS25-28 = 263,00 €**
1500 x 1000 x 200		1.500 mm	1.000 mm		554 kg	190280035XD7D	**3.982,00**	**TVZS35-28 = 284,00 €**
1500 x 1500 x 200	4.000 kg	1.500 mm	1.500 mm		767 kg	190280050XD7D	**5.231,00**	**TVZS50-28 = 305,00 €**
2000 x 1000 x 200		2.000 mm	1.000 mm	850 mm	699 kg	190280020XD7D	**4.724,00**	**TVZS20-28 = 310,00 €**
2000 x 1200 x 200		2.000 mm	1.200 mm		806 kg	190280060XD7D	**5.331,00**	**TVZS60-28 = 305,00 €**
2000 x 2000 x 200		2.000 mm	2.000 mm		1.240 kg	190280045XD7D	**8.137,00**	**TVZS45-28 = 336,00 €**
2400 x 1200 x 200		2.400 mm	1.200 mm		947 kg	190280030XD7D	**6.039,00**	**TVZS30-28 = 375,00 €**
3000 x 1500 x 200	6.000 kg	3.000 mm	1.500 mm		1.425 kg	190280040XD7D	**8.666,00**	**TVZS40-28 = 477,00 €**
4000 x 2000 x 200	8.000 kg	4.000 mm	2.000 mm		2.384 kg	190280055XD7D	**13.463,00**	**TVZS55-28 = 705,00 €**

Schweißtisch Professional Extreme 8.8 PLUS plasmanitriert – Oberflächenhärte bis zu 850 Vickers!

- Professional Extreme PLUS mit extra hoher Seitenwange für besonders anspruchsvolle Anwendungen. Mehr Möglichkeiten als jemals zuvor
- Konstruktion durch Rippen verstärkt
- Rasterlinien ermöglichen präzise Aufbauten
- Dank der höheren Seitenwange und Verrippung verbessert sich die Steifigkeit der Tischplatte und vermindert sich die Verformung unter Belastungen
- Materialstärke ca. 24,5 – 27 mm
- Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster
- Ecken, Kanten und Bohrungen abgerundet
- Bohrungen Seitenwange 3 Reihen mit 50 mm Abstand, 2 Reihen mit 100 mm Abstand
- Inklusive Skalierung auf der Oberfläche



Professional Extreme 8.8 PLUS 1500x1000x300

Professional Extreme 8.8 PLUS aus **durchgehärtetem Werkzeugstahl X8.8 plasmanitriert**

Modell Professional Extreme 8.8 PLUS	Traglast	Länge ca.	Breite ca.	Tischhöhe inkl. Füße	Gewicht ca.	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.	Transport- und Verpackungszuschlag 1)
1200 x 1200 x 300		1.200 mm	1.200 mm		582 kg	190280015XD8PL	**4.124,00**	**TVZS15-28 = 284,00 €**
1500 x 1000 x 300		1.500 mm	1.000 mm		625 kg	190280035XD8PL	**4.448,00**	**TVZS35-28 = 284,00 €**
1500 x 1500 x 300	2.000 kg	1.500 mm	1.500 mm		871 kg	190280050XD8PL	**5.809,00**	**TVZS50-28 = 305,00 €**
2000 x 1000 x 300		2.000 mm	1.000 mm	850 mm	796 kg	190280020XD8PL	**5.246,00**	**TVZS20-28 = 310,00 €**
2400 x 1200 x 300		2.400 mm	1.200 mm		1.072 kg	190280030XD8PL	**6.669,00**	**TVZS30-28 = 375,00 €**
3000 x 1500 x 300	3.000 kg	3.000 mm	1.500 mm		1.611 kg	190280040XD8PL	**9.536,00**	**TVZS40-28 = 477,00 €**
4000 x 2000 x 300	4.000 kg	4.000 mm	2.000 mm		2.686 kg	190280055XD8PL	**14.713,00**	**TVZS55-28 = 705,00 €**

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben der Transport- und Verpackungskosten TVZS innerhalb Deutschland zzgl. USt

Zubehör für Schweißtische System 28 mm

28 mm



Zubehör	Set 1 System 28*	Set 2 System 28*	Set 3 System 28*	Set 4 System 28*	Set 5 System 28*
Art.-Nr.	193283100	193283200	193283300	193283400	193283500
€ zzgl. USt.	**2.109,00**	**3.643,00**	**5.258,00**	**8.278,00**	**10.088,00**
(22) Zwinge nitriert	4 x	6 x	10 x	14 x	14 x
(23) Zwinge nitriert 45°/90°	2 x	4 x	6 x	10 x	10 x
(24) Prisma nitriert 135°	2 x	4 x	4 x	6 x	8 x
(20) Bolzen brüniert 95 mm	12 x	18 x	24 x	30 x	36 x
(21) Magnetspannbolzen		4 x	4 x	8 x	8 x
(8) Anschlag nitriert 150 mm	4 x	6 x	8 x	10 x	12 x
(9) Anschlag nitriert 225 mm	4 x	6 x	8 x	10 x	12 x
(10) Anschlag nitriert 500 mm				4 x	4 x
(11) Winkel nitriert 175 mm	2 x	4 x	6 x	8 x	12 x
(13) Winkel nitriert 300 mm	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x
(12) Winkel nitriert 500 mm		2 x	2 x	2 x	2 x
(16) + (17) Drehwinkel nitriert 500 mm				1 x + 1 x	1 x + 1 x
(14) + (15) Winkel nitriert 750 mm			1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x
(18) + (19) Winkel nitriert 800 mm					1 x + 1 x
(25) Werkzeugwagen				1 x	1 x

Optionen (nur ab Werk)	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Fuß Grundausstattung 750 anstelle von Fuß Grundausstattung 650	193280857X	**63,00**
(1) Aufpreis pro Fuß höhenverstellbar 450-700	193280878XX	**78,00**
(2) Aufpreis pro Fuß höhenverstellbar 550-900	193280877XX	**80,00**
(3) Aufpreis pro Fuß mit Lenkrolle und Feststellbremse	193280876XX	**101,00**
(4) Aufpreis pro Fuß höhenverstellbar mit Lenkrolle und Feststellbremse 550-750	193280879XX	**131,00**
(5) Aufpreis pro Fuß mit Bodenverankerung	193280874XX	**64,00**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
(6) Sub Table Box für System 28	1932809901	**504,00**
(7) Exzenter-Anschlag Ø 60 mm mit M10-Gewinde - nitriert	193280402N	**25,00**
(8) Universal-Anschlag 150 L - nitriert	193280410N	**37,00**
(9) Universal-Anschlag 225 L - nitriert	193280420N	**56,00**
(10) Universal-Anschlag 500 S - nitriert	193280430N	**78,00**
Anschlag- und Spannwinkel		
(11) - 175 L - nitriert	193280110N	**97,00**
(12) - 500 G - nitriert	193280162N	**198,00**
(13) - 300 G - nitriert	193280152N	**152,00**
(14) - 750 G links - nitriert	193280166N	**243,00**
(15) - 750 G rechts - nitriert	193280167N	**243,00**
(16) - 500 G mit Drehwinkel links-Guss / nitriert	193280164N	**277,00**
(17) - 500 G mit Drehwinkel rechts-Guss / nitriert	193280165N	**277,00**
(18) - 800 GK links - nitriert	193280144N	**439,00**
(19) - 800 GK rechts - nitriert	193280146N	**439,00**
(20) Schnellspannbolzen kurz - brüniert	193280510	**51,00**
(21) Schnellspannbolzen kurz - brüniert ohne Nut	193280511	**51,00**
(22) Magnetspannbolzen 68 mm	193280740	**26,00**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
(23) Professional Schraubzwinge - nitriert	193280610N	**76,00**
(24) Professional Schraubzwinge 45°/90° - nitriert	193280630N	**71,00**
(25) Prisma Ø 50 mm 135° mit eingeschraubtem Bund - nitriert	1932806481N	**28,00**
(26) Werkzeugwagen	193280910	**720,00**
(27) Bürste Ø 30 mm mit Schutzkappe	193280820	**20,00**
(28) Brennerhalter - brüniert	193280920	**30,00**
(29) Inbusschlüssel 6 mm	1932808521	**15,00**
(30) Kombi-Abziehstein 200 x 50 x 25 mm	193000940	**20,00**
Anschlag- und Spannwinkel		
(31) - 175 SL - nitriert	193280109N	**76,00**
(32) - 300 GK links - nitriert	193280124N	**239,00**
(33) - 300 GK rechts - nitriert	193280126N	**239,00**
(34) - 500 GK links - nitriert	193280130N	**296,00**
(35) - 500 GK rechts - nitriert	193280132N	**296,00**
(36) Tischpresse	193280780	**1.073,00**
(37) Antihaft mit Korrosionsschutz 1 Liter in Sprühflasche	194000924	**17,00**
(38) Standard-Schraubstock 125 mm	193004302	**187,00**
Flächenspannsenkbolzen		
(39) - zweifach-brüniert	193280595	**41,00**
(40) - dreifach-brüniert	1932805953	**46,00**
(41) - vierfach-brüniert	1932805954	**51,00**
Flächenspannbolzen		
(42) - zweifach - brüniert	193280590	**59,00**
(43) - vierfach - brüniert	1932805904	**68,00**
(44) - dreifach - brüniert	1932805903	**63,00**
(45) Schnellspannbolzen ohne Nut dreifach - brüniert	193280513	**56,00**

easyweld EASY-ARC– Der Schweißroboter, der die Fertigung unterstützt

- **Mobile Kompaktbauweise:** Platzsparend, flexibel und günstig in der Anschaffung
- **Einfachste Bedienung durch OTC Easy Teach Steuerung:** Minimaler Zeitaufwand beim Erstellen des Schweißprogramms, auch ohne aufwendige Schulung
- **Stabiler und präziser Schweißroboter:** Körperliche Entlastung der Mitarbeiter und optimierte, gleichbleibende Schweißqualität
- **Sicherheitstechnik nach CE:** Schutz vor Zutritt und Blendwirkung durch elektrisch überwachte Leichtbau-Schutzeinhausung











MANGEL AN FACHKRÄFTEN?
OPTIMIERTE FERTIGUNG!
FERTIGUNGSKOSTEN UNTER DRUCK?
DER EASY-ARC SCHWEISSROBOTER IST DIE ANWORT!

MIG/MAG-Paket – Kompakte, schlüsselfertige Schweißroboterstation mit Schweißtechnik

Modell	Easy Arc 01.01 FD-B6	Easy Arc 01.02 FD-B6	Easy Arc 01.03 FD-B6	Easy ARC 01.04 FD-B6
Ausstattung	**Basisausstattung**	**Option 01**	**Option 02**	**Option 03**
Art.-Nr.	1850000	1850005	1850010	1850015
Ausstattung				
Schweißverfahren	MIG/MAG			
Kühlung	luftgekühlt	wassergekühlt	luftgekühlt	wassergekühlt
Schweißgerät	Welbee P400	Welbee P500L	Welbee P400	Welbee P500L
Brenner	RT3500H	RTW5000H	RT3500H	RTW5000H
Schweißroboter	FD-B6	FD-B6	FD-B6	FD-B6
Schweißtisch	2.000 x 1.200 mm	2.000 x 1.200 mm	2.000 x 1.200 mm	2.000 x 1.200 mm
Positionierer	–	–	A2-1PPB250	A2-1PPB250
Transportzuschlag [1]	**TPZDF3 = 385,00 €**	**TPZDF3 = 385,00 €**	**TPZDF3 = 385,00 €**	**TPZDF3 = 385,00 €**

WIG-Paket – Kompakte, schlüsselfertige Schweißroboterstation mit Schweißtechnik

Modell	Easy Arc 02.01 FD-V8	Easy Arc 02.02 FD-V8	Easy Arc 02.03 FD-V8	Easy Arc 02.04 FD-V8
Ausstattung	**Basisausstattung**	**Option 01**	**Option 02**	**Option 03**
Art.-Nr.	1850100	1850105	1850110	1850115
Ausstattung				
Schweißverfahren	WIG			
Kühlung	wassergekühlt	wassergekühlt	wassergekühlt	wassergekühlt
Schweißgerät	Welbee A350P	Welbee A350P	Welbee A350P	Welbee A350P
Brenner	Binzel	Binzel Push-pull	Binzel	Binzel Push-pull
Schweißroboter	FD-V8	FD-V8	FD-V8	FD-V8
Schweißtisch	2.000 x 1.200 mm	2.000 x 1.200 mm	2.000 x 1.200 mm	2.000 x 1.200 mm
Positionierer	–	–	A2-1PPB250	A2-1PPB250
Transportzuschlag [1]	**TPZDF3 = 385,00 €**	**TPZDF3 = 385,00 €**	**TPZDF3 = 385,00 €**	**TPZDF3 = 385,00 €**

WIR ZEIGEN IHNEN DEN ROBOTER VOR ORT!



Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer Vorführung des Schweißroboters!

easyweld@schweisskraft.de



Schweißroboter	FD-B6	FD-V8
Kinematik	vertikal artikulierter Roboter	
Anzahl der Achsen	6	
Arbeitsbereich (P-Punkt)	R 1.445 mm	R 1.437 mm
Maximale Traglast	6 kg	8 kg
Wiederholgenauigkeit	± 0,08 mm	
Antriebssystem	AC Servo Motor	
Umgebungstemperatur / Luftfeuchte	0 ~ 45 °C, 20 ~ 80 %	
Gewicht ca.	145 kg	140 kg
Max. Traglast Oberarm	10 kg	

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben der Transport- und Verpackungskosten TPZDF innerhalb Deutschland zzgl. USt

schweisskraft
Schweißtechnik

www.schweisskraft.de



QUALITÄTSARBEIT BRAUCHT QUALITÄTSWERKZEUG

ENTDECKEN SIE UNSER GESAMTES MARKENSORTIMENT
www.stuermer-maschinen.de



PRO-ARC 400 WS
MIG/MAG-Impulsschweißgerät
Art.-Nr.: 1086540

stürmer WELT DER MASCHINEN

Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 | D-96103 Hallstadt
Tel. (09 51) 96 555 - 0
info@stuermer-maschinen.de | www.stuermer-maschinen.de

Aircraft Kompressorenbau GmbH
Gewerbestraße Ost 6 | A-4921 Hohenzell (Austria)
Tel. +43 (0) 77 52 - 7 09 29 - 0 | www.aircraft.at

Angebote für unsere Kunden, die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Unsere Angebote aus diesem Katalog richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotene Ware bei uns im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit kaufen. Dies ist Geschäftsgrundlage für die mit uns geschlossenen Kaufverträge bezüglich der in diesem Katalog angebotenen Waren und damit im Zusammenhang stehender weiterer Verträge; ein Vertragsschluss mit Verbrauchern i. S. d. § 13 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen. Die genannten Statt-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweils aktuell gültigen Marken-Hauptkatalog, abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., und gegebenenfalls zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und Einweisungskosten. Diese wurden im Katalog entsprechend gekennzeichnet, ausgewiesen und gelten zzgl. USt. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter www.stuermer-maschinen.de oder anzufordern über Stürmer Maschinen GmbH.

TVP 0 = 19,00 €*, TPZRS3 = 31,90 €*, TVZS-WS1 = 67,00 €*, TVZS-DH1 = 90,00 *, TVZS-DH2 = 109,00 *, TVZS-DH3 = 139,00 *, TVZS-DH4 = 263,00 *, TVZS-DH5 = 283,00 €*, TVZS05-16 = 137,00 €*, TVZS10-16 = 147,00 €*, TVZS15-16 = 177,00 €*, TVZS20-16 = 230,00 €*, TVZS25-16 = 147,00 €*, TVZS30-16 = 375,00 €*, TVZS35-16 = 177,00 €*, TVZS40-16 = 477,00 €*, TVZS50-16 = 189,00 €*, TVZS55-16 = 705,00 €*, TVZS60-16 = 273,00 €*, TVZS10-22 = 263,00 €*, TVZS15-22 = 284,00 €*, TVZS20-22 = 294,00 €*, TVZS30-22 = 375,00 €*, TVZS35-22 = 284,00 €*, TVZS40-22 = 477,00 €*, TVZS50-22 = 305,00 €*, TVZS55-22 = 705,00 €*, TVZS10-28 = 263,00 €*, TVZS15-28 = 284,00 €*, TVZS20-28 = 310,00 €*, TVZS30-28 = 375,00 €*, TVZS35-28 = 284,00 €*, TVZS40-28 = 477,00 €*, TVZS50-28 = 305,00 €*, TVZS55-28 = 705,00 €* (*alle zzgl. USt.)

Hier erhalten Sie immer ein gutes Angebot

Das gesamte Prospekt ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums. sofern dies im Einzelfall möglich ist.

© Stürmer Maschinen GmbH | 2023-08 | WVD | Printed in Germany | Art.-Nr.: 8001725-23

www.cleancraft.de

cleancraft®
Reinigungstechnik

UNSERE MARKEN ANGEBOTE HERBST/WINTER 2023/24



Die genannten "Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweils gültigen Marken-Hauptkatalog.
Abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Aktionsangebote für unsere Kunden,
die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Gültig 01.10.2023 – 29.02.2024

Nass-/Trockensauger wetCAT 141 RS-Tool M-Class –
Leistungsstark und robust, mit automatischer Filterreinigung

Qualität Made in Europe

- Automatische Filterabreinigung für das Arbeiten mit max. Saugleistung ohne Unterbrechungen
- Integrierte Steckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Leistungsregulierung per Drehknopf
- Flexibler Saugschlauch mit vier Meter Länge
- Kompakte und robuste Bauweise für den Einsatz in der Werkstatt oder auf Baustellen
- Großes Fahrwerk mit robusten Lenkrollen mit Feststellbremse
- Mit antistatischem Saugschlauch und Saugdüsen im Lieferumfang
- Aufnahme von Werkzeugkoffer möglich **(mit Zubehör)**

Optional:
- Anschluss von Druckluftwerkzeugen für Betriebsdruck von bis zu 10 bar
- Fernsteuerungskit (Art.-Nr.: 7014012) ermöglicht das Einschalten des Staubsaugers direkt vom Schlauch aus

Ausstattung:
- Gerätesteckdose
- Integrierte Steckdose für Elektrowerkzeuge
- Motorschutz
- Kartuschenfilter
- Automatische Filterabreinigung

STAUBKLASSE M
geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m³ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.



- *Flacher Hauptfilter der Klasse M aus PTFE-Teflon*
- *Leicht zugänglich*



- *Filterbeutel aus Vlies mit 20 Liter Kapazität*



- *Praktische Verstaumöglichkeiten für Kabel, Schlauch und Saugrohre*

ZUBEHÖR:



- *Praktische Aufnahme für Werkzeugkoffer/ Systainer.*
- *Geeignet für die meisten Werkzeugkoffer oder Systainer*
- *Somit Werkzeug immer griffbereit*
- *Art.-Nr. 7014013*



Lieferumfang:
- Schlauch, antistatisch Ø 33 mm / 4,0 m mit Anschlüssen
- 2x Saugrohr 500 mm, verchromt 0,5 m
- Bodendüse trocken, antistatisch
- Antistatischer Universaladapter
- Fugendüse, antistatisch Ø 36 mm
- Verschlusskappe
- Flachfaltenfilter M-Klasse
- Filterbeutel Vlies, 20 l

BG BAU Förderprämie
für Bau-Entstauber sichern und
€ 300,–
zurückbekommen!*
Weitere Infos und Förderantrag unter **bgbau.de**
*für gewerbliche Mitglieder der BG BAU

M-KLASSE SAUGER

wetCAT 141 RS-Tool M-Class
statt € 965,00 zzgl. USt.
859,-
€ 1.022,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001155

Technische Daten	wetCAT 141 RS-Tool M-Class
Unterdruck	250 mbar
Luftmenge	4.560 l/min
Behältervolumen	41 l
Behältermaterial	Kunststoff
Schlauchdurchmesser	33 mm
Motor Kühlung	Bypass
Schalldruckpegel	74 dB(A)
Stromkabellänge	7 m
Aufnahmeleistung	1,1 kW
Elektrischer Anschluss ~50Hz	230 V
Abmessungen (L x B x H) ca.	625 x 385 x 545 mm
Gewicht ca.	21 kg

UMFANGREICHES ZUBEHÖR

Zubehör

Filterbeutel
Art.-Nr. 7014000, **39,90 € zzgl. USt.**

Flachfaltenfilter
Art.-Nr. 7014001, **49,90 € zzgl. USt.**

Schlauch, antistatisch
Ø 33 mm
Art.-Nr. 7014002, **135,00 € zzgl. USt.**
Ø 29 mm
Art.-Nr. 7014003, **125,00 € zzgl. USt.**
Ø 38 mm
Art.-Nr. 7014004, **59,00 € zzgl. USt.**

Bodendüse trocken, antistatisch
Art.-Nr. 7014006, **45,00 € zzgl. USt.**

Bodendüse nass
Art.-Nr. 7014010, **26,50 € zzgl. USt.**

Zubehör

Fernsteuerungskit
Art.-Nr. 7014012, **125,00 € zzgl. USt.**

Fahrbügel
Art.-Nr. 7014014, **67,00 € zzgl. USt.**

PE-Entsorgungsbeutel
Art.-Nr. 7014015, **15,00 € zzgl. USt.**

Praktische Aufnahme für Werkzeugkoffer/Systainer
Art.-Nr. 7014013, **29,90 € zzgl. USt.**

Nachrüstkit für Druckluftwerkzeuge
Art.-Nr. 7014011, **253,00 € zzgl. USt.**

Fugendüse, antistatisch Ø 36 mm
Art.-Nr. 7014008, **8,50 € zzgl. USt.**

Universaladapter
Art.-Nr. 7014007, **22,90 € zzgl. USt.**

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2023** oder **auf www.cleancraft.de !***

Nass- und Trockensauger wetCAT 130 RS M-Class – Kompakter M-Klasse Sauger

Qualität Made in Europe

- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Halbautomatische Filterabreinigung
- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Optische Filterüberwachungsanzeige
- PU-ummantelte Laufräder mit ruhigem Lauf
- Elastischer, widerstandsfähiger Saugschlauch im Lieferumfang

STAUBKLASSE M
geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1mg/m³ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.



M-KLASSE SAUGER

wetCAT 130 RS M-Class
statt € 459,00 zzgl. USt.
389,-
€ 462,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001150

Zubehör



Kartuschenfilter HEPA E10
Art.-Nr. 7015008
41,90 € zzgl. USt.



Filterbeutel
Art.-Nr. 7015012
37,90 € zzgl. USt.



Schaumfilter
Art.-Nr. 7015009
16,90 € zzgl. USt.



Abluftfilter
Art.-Nr. 7015010
35,50 € zzgl. USt.

Technische Daten		wetCAT 130 RS M-Class
Unterdruck	mbar	240
Luftmenge	l/min	4.200
Behältervolumen	l	30
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	35/4
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	79
Aufnahmeleistung	kW	3,6
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	510 x 360 x 560
Gewicht ca.	kg	7,5



Lieferumfang:
› Schlauch Ø 35 mm / 4,0 m
› Griffstück
› 2-teiliges Saugrohr
› Fugendüse
› Bodendüse nass/trocken
› Bodendüse trocken
› Universaladapter
› Bodendüse nass
› M-Klasse-Kartuschenfilter
› Schaumfilter
› Abluftfilter
› Motorschutzfilter
› 2x Filterbeutel

Nass-/Trockensauger wetCAT 116 E – Zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln für den professionellen Einsatz

Qualität Made in Europe

- Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung

Zubehör



Poly-Kartuschenfilter (Ersatz-Luftfilter)
Art.-Nr. 7013009
34,90 € zzgl. USt.



Befestigungsring und Dichtung für Polyesterfilter
Art.-Nr. 7010110,
7,65 € zzgl. USt.



Papierfilterbeutel (VE=10 St.)
Art.-Nr. 7010100,
34,90 € zzgl. USt.



Filterbeutel - 3 l (VE=5 St.)
Art.-Nr. 7010252,
12,00 € zzgl. USt.



Sanifilter-Vorfilter
Art.-Nr. 7013010,
34,50 € zzgl. USt.

Ersatz-Filtertuch für Sanifilter
Art.-Nr. 7013011,
16,00 € zzgl. USt.

wetCAT 116 E
statt € 215,00 zzgl. USt.
175,-
€ 208,25 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001120



Technische Daten		wetCAT 116 E
Unterdruck	mbar	241
Luftmenge	l/min	3.333
Behältervolumen	l	16
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 2
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	70
Anschlusswert Gerätesteckdose max.	kW	2,3
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	400 x 400 x 640
Gewicht ca.	kg	10,4 kg



Lieferumfang:
› Saugschlauch 2 m
› Griffstück mit Fehlluftregulierung
› 2 Saugrohre steckbar
› Bodendüse mit Klappbürste
› Polsterdüse
› Runddüse mit Bürste
› Flachdüse
› Nanotech-Filter

wetCAT 118 – Kompakter Montagesauger zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln inklusive Gebläsefunktion

SEMI-PROFESSIONAL

- Zur Trocken-, Nass-, und Teppichreinigung
- Leistungsstarker Nass-/Trockenfilter: Bindet feinsten Staub
- Mit Gebläsefunktion zum Reinigen von Spalten und schwer erreichbaren Lücken
- Ergonomisches und praktisches Design
- Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Steckplätze für Zubehör am Gerät

Ausstattung:
- Kabelhalterung
- Kartuschenfilter

Der perfekte Mehrzwecksauger für z.B. Montage oder Haus!

Info & video



Mit Gebläsefunktion zum Reinigen von Fugen und schwer erreichbaren Lücken

wetCAT 118
statt € 95,90 zzgl. USt.
81,90
€ 97,46 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001118

Starter-Kit *(beinhaltet 5x Filterbeutel 7013475, 1x Filterkartusche 7013474)*



Modell	Starter-Kit
Art.-Nr.	7013476
€ zzgl. USt.	**12,49**

Technische Daten		wetCAT 118
Unterdruck	mbar	160
Luftmenge	l/min	1.750
Behältervolumen	l	18
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	32 / 2
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	79
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	317 x 330 x 437
Gewicht ca.	kg	5,8



Lieferumfang:
- Schwammfilter
- Bodendüse nass/trocken
- Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz
- Kartuschenfilter
- Saugschlauch 2 m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung
- 3x Aluminiumsaugrohr Ø 32 mm Länge je 330 mm
- Papierfilterbeutel

Nass & Trocken

Nass-/Trockensauger wetCAT 120 RH / wetCAT 131 IRH – Zum Saugen von Flüssigkeiten und Feststoffpartikeln

- Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Anlaufautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- Manuelle Filterabreinigung für freie Filter und gleichbleibend hohe Saugkraft
- **Gebläsefunktion zum Reinigen von schwer erreichbaren Lücken**



Filterreinigung per Knopfdruck

EDELSTAHL Rostfrei



wetCAT 120 RH



wetCAT 131 IRH

wetCAT 120 RH
statt € 169,00 zzgl. USt.
139,-
€ 165,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002110

wetCAT 131 IRH
statt € 189,00 zzgl. USt.
159,-
€ 189,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002115

Technische Daten		wetCAT 120 RH	wetCAT 131 IRH
Unterdruck	mbar	160	160
Luftmenge	l/min	1.800	1.800
Behältervolumen	l	20	30
Behältermaterial		Kunststoff	Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	35	35
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76	76
Stromkabellänge	m	8,5	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1,2	1,2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	429 x 368 x 645	429 x 368 x 658
Gewicht ca.	kg	9	9,5

Zubehör



Abluftfilter HEPA E10,
Art.-Nr. 7013526, **10,90 € zzgl. USt.**



Umweltschonende wiederverwendbare Filterbeutel mit Verschlussbügel **(VE=10 St.)**
Art.-Nr. 7013530, **39,90 € zzgl. USt.**



Umweltschonende wiederverwendbare Filterbeutel mit Verschlussbügel **(VE=10 St.)**
Art.-Nr. 7013531, **58,00 € zzgl. USt.**



Starter-Kit ***(5x 7013530, 1x 7013526)***
Art.-Nr. 7013532, **26,00 € zzgl. USt.**



Starter-Kit ***(5x 7013531, 1x 7013526)***
Art.-Nr. 7013533, **30,90 € zzgl. USt.**



Lieferumfang:
- Schlauch 2 m mit Anschluss und Griffstück
- Umweltschonende Filterbeutel
- Flachdüse
- Runddüse mit Bürste
- Bodendüse mit Klappbürste
- Bodendüse nass/trocken
- Saugrohr Ø 35 mm / 3 x 0,33 m, Aluminium
- Abluftfilter HEPA E10

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2023** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Neu

Nass-/Trockensauger wetCAT 131 RH M-Class – Leistungsstark mit Ein-/Ausschaltautomatik, zur Verwendung in Kombination mit anderen Elektrowerkzeugen

- Nass-Trocken-Ausführung zum Saugen von Flüssigkeiten und Feststoffpartikeln
- Mehrstufige Filterung inklusive hoch effizientem, abwaschbaren H13 HEPA Kartuschen Filter
- Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Einschaltautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- Ablassschraube und Henkel am Behälter
- Steckplätze für Zubehör
- Robuste Räder mit durchgängiger Achse aus Stahl
- Ergonomisches und kompaktes Design

STAUBKLASSE M
geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m³ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.



wetCAT 131 RH M-Class
statt € 349,00 zzgl. USt.
299,-
€ 355,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001125

Technische Daten		wetCAT 131 RH M-Class
Unterdruck	mbar	220
Luftmenge	l/min	1.850
Behältervolumen	l	30
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	33
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1,4
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 380 x 620
Gewicht ca.	kg	11,5

Lieferumfang:
- Griffstück mit Fehlluftregulierung (nicht antistatisch)
- Schlauch, antistatisch Ø 33 mm / 3,5 m mit Anschlüssen
- Zwei Saugrohre
- Bodendüse nass / trocken
- Zwei Schlauchhaken
- Fugendüse
- Runddüse mit Bürste
- Saugrohrhalter
- Filterbeutel
- Universaladapter antistatisch



Zubehör


Kartuschenfilter
Art.-Nr. 7013210, **35,00 € zzgl. USt.**


Saugrohr
Art.-Nr. 7013212, **11,50 € zzgl. USt.**


Fugendüse
Art.-Nr. 7013214, **4,50 € zzgl. USt.**

Adapter für Elektrowerkzeuge
Art.-Nr. 7013216, **6,90 € zzgl. USt.**


Saugrohrhalterung
Art.-Nr. 7013218, **2,50 € zzgl. USt.**

Fahrbügel
Art.-Nr. 7013220, **41,50 € zzgl. USt.**

Schlauchanschluss
Art.-Nr. 7013222, **2,50 € zzgl. USt.**


Antistatisches Griffstück mit Fehlluftregulierung
Art.-Nr. 7013211, **8,50 € zzgl. USt.**


Bodendüse
Art.-Nr. 7013213, **14,50 € zzgl. USt.**


Filterbeutel
Art.-Nr. 7013217, **29,90 € zzgl. USt.**


Schlauchhaken
Art.-Nr. 7013219, **3,50 € zzgl. USt.**


Runddüse mit Bürste
Art.-Nr. 7013215, **5,50 € zzgl. USt.**

flexCAT 130 ER – Leistungsstarker Nass- Trockensauger mit Wasserfilter und Gebläsefunktion; ideal für private Schleifarbeiten

- Geeignet für die Reinigung von Sitzpolstern (Automobilreinigung) und Teppichböden
- Gerätesteckdose für Werkzeuge im Synchronbetrieb
- Saubere Gebläseluft dank dreifacher Filterung über Filtersack, Wasserfilter und HEPA-Filter
- Stufenlose Drehzahlregelung

Ausstattung:
- Abklappbarer Fahrgriff
- Dreistufiges Filtersystem
- Absaugfunktion zur Reinigung des HEPA-Filters
- Gerätesteckdose
- Einschaltautomatik
- Füllstandsüberwachung
- Gebläsefunktion
- Düsenhalterung





① *1. Stufe: Filterbeutel*
② *2. Stufe: Wasserfilter*
③ *3. Stufe: HEPA-Luftfilter*

flexCAT 130 ER
statt € 235,00 zzgl. USt.
155,-
€ 184,45 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003500

Technische Daten		flexCAT 130 ER
Unterdruck	mbar	200
Luftmenge	l/min	2.100
Behältervolumen	l	30
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	32 / 2,5
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	80
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1,6
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	600 x 375 x 575
Gewicht ca.	kg	13,5

Zubehör


Filterbeutel
Art.-Nr. 7013501, **4,90 € zzgl. USt.**


HEPA Luftfilter
Art.-Nr. 7013506, **7,90 € zzgl. USt.**


Schwammfilter
Art.-Nr. 7013507, **6,80 € zzgl. USt.**



Lieferumfang:
- 2,5 m elastischer Saugschlauch
- Fugendüse
- Runddüse mit Bürste
- Bodendüse
- Verchromtes Teleskopsaugrohr
- Filterbeutel
- Schwammfilter
- HEPA Luftfilter

Nass-/Trockensauger wetCAT – Zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln für den professionellen Einsatz

Qualität Made in Europe

- Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- R-Modelle zusätzlich mit Automatikanlauf beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- R-Modelle zusätzlich mit Automatikanlauf beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Absaugmotoren mit Lärmfilter für einen geräuscharmen Betrieb
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken

Zubehör wetCAT 137 E /133 IE /137 R /133 IR:



Papierfilterbeutel (VE=5 St.)
Art.-Nr. 7010101,
14,90 € zzgl. USt.



Polycarbon-Vorfilter
Art.-Nr. 7010102,
26,50 € zzgl. USt.



Filterbeutel -
15 l Fassungsvermögen (VE=5 St.)
Art.-Nr. 7010253,
19,90 € zzgl. USt.



Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit
Art.-Nr. 7013070,
44,00 € zzgl. USt.



Ersatz-Filtertuch für Sanifilter
Art.-Nr. 7013071,
23,50 € zzgl. USt.



Saugschlauch Ø 29 mm /
5 m mit Anschluss für
Elektrowerkzeug
Art.-Nr. 7013055,
51,90 € zzgl. USt.

Zubehör wetCAT 133 IE / 133 IR:



HEPA14-Kartuschen-Filter
Art.-Nr. 7010111,
42,90 € zzgl. USt.



wetCAT 137 E



wetCAT 133 IR

- Rostfreier Edelstahlbehälter



Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit



Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten



Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter



Lieferumfang:
- Saugschlauch 4 m
- Griffstück mit Fehlluftregulierung
- Saugrohr steckbar
- Bodendüse trocken
- Bodendüse nass
- Runddüse mit Bürste
- Flachdüse, Reduzierung
- Nanotech-Filter

wetCAT 137 E
statt € 269,00 zzgl. USt.
229,-
€ 272,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001130

wetCAT 133 IE
statt € 295,00 zzgl. USt.
249,-
€ 296,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001135

wetCAT 137 R
statt € 335,00 zzgl. USt.
289,-
€ 343,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001140

wetCAT 133 IR
statt € 349,00 zzgl. USt.
299,-
€ 355,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001145

Technische Daten		wetCAT 137 E	wetCAT 133 IE	wetCAT 137 R	wetCAT 133 IR
Unterdruck	mbar	247	247	247	247
Luftmenge	l/min	3.333	3.333	3.333	3.333
Behältervolumen	l	37	33	37	33
Behältermaterial		Kunststoff	Edelstahl	Kunststoff	Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	38 / 4	38 / 4	38 / 4
Motor Kühlung		Bypass	Bypass	Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB (A)	72	72	72	72
Stromkabellänge	m	8,5	8,5	8,5	8,5
Aufnahmeleistung	KW	1	1	1	1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	390 x 390 x 900	430 x 430 x 830	390 x 390 x 900	430 x 430 x 830
Gewicht ca.	kg	12,3	15	12,3	15

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2023** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Nass-/Trockensauger wetCAT 262 IET/ wetCAT 362 IET – Zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln

- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- 2- und 3-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

Edelstahl Rostfrei

wetCAT 262 IET	wetCAT 362 IET
statt € 629,00 zzgl. USt.	statt € 689,00 zzgl. USt.
539,-	**589,-**
€ 641,41 inkl. USt.	€ 700,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001270	Art.-Nr. 7001370



wetCAT 262 IET
Abb. zeigt Zubehör „Bodendüse fest montiert“ (Art.-Nr. 7013082)

Qualität Made in Europe

Technische Daten		wetCAT 262 IET	wetCAT 362 IET
Unterdruck	mbar	247	247
Luftmenge	l/min	6.666	10.000
Behältervolumen	l	62	62
Behältermaterial		Edelstahl	Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	38 / 4
Anzahl Motoren		2	3
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	74.5	76
Stromkabellänge	m	8,5	8,5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW	2 / 230	2,9 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	570 x 700 x 1.140	570 x 700 x 1.140
Gewicht ca.	kg	22	22



Lieferumfang:
- Saugschlauch 4 m
- Griffstück mit Fehlluftregulierung
- Saugrohr steckbar
- Bodendüse trocken
- Bodendüse nass
- Runddüse mit Bürste
- Flachdüse
- Reduzierung
- Poly-Kartuschenfilter

Zubehör



Papier-Kartuschen-Filter *(trocken)*
Art.-Nr. 7010107,
40,99 € zzgl. USt.



Abwaschbarer Poly-Kartuschen-Filter *(nass)*
Art.-Nr. 7010108,
69,90 € zzgl. USt.



Polycarbon-Vorfilter
Art.-Nr. 7010106,
39,90 € zzgl. USt.

Zubehör



HEPA-Kartuschen-Filter *(nass)*
Art.-Nr. 7010109,
96,90 € zzgl. USt.



Papierfilterbeutel (VE=10 St.)
Art.-Nr. 7010105,
96,90 € zzgl. USt.



Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit
Art.-Nr. 7013080,
65,90 € zzgl. USt.

Zubehör

Filterbeutel - 30 l Fassungsvermögen (VE=5)
Art.-Nr. 7010254,
32,90 € zzgl. USt.



Vorfilter klein
Art.-Nr. 7010103,
26,50 € zzgl. USt.





Vorfilter groß
Art.-Nr. 7010106,
39,90 € zzgl. USt.



Zubehör



Ersatz-Filtertuch
Art.-Nr. 7013081,
31,90 € zzgl. USt.



Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug
Art.-Nr. 7013055,
51,90 € zzgl. USt.



Bodendüse fest montiert
Art.-Nr. 7013082
299,00 € zzgl. USt.

Nass-/Trockensauger flexCAT 350 IH-PRO – Mit manueller Filterabreinigung

- Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- Taschenfilter in Sternform mit größerer Filterfläche als zylindrische Filter
- Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ablösbarem Behälter
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- Schwimmer verschließt Turbinen bei vollem Behälter und verhindert so Beschädigungen
- Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren



flexCAT 350 IH-PRO
statt € 1.499,00 zzgl. USt.
1.269,-
€ 1.510,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003600

Edelstahl Rostfrei

Qualität Made in Europe



Lieferumfang:
- Taschenfilter
- Polycarbon-Vorfilter
- HEPA14-Kartuschenfilter
- Filterbeutel
- Trichter
- Schwimmer
- Ohne Schläuche
- Ohne Düsen

Technische Daten		flexCAT 350 IH-PRO
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	10.749
Behältervolumen	l	50
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	50
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Anzahl Motoren		3
Aufnahmeleistung	kW	2,9
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (LxBxH)	mm	580 x 700 x 1.150
Gewicht ca.	kg	40

Zubehör flexCAT 350 IH-PRO



L-Klasse-Taschenfilter, Art.-Nr. 7013600, **189,00 € zzgl. USt.**



Polycarbon-Vorfilter, Art.-Nr. 7013601, **39,90 € zzgl. USt.**



HEPA14-Kartuschen-Filter, Art.-Nr. 7013602, **40,90 € zzgl. USt.**



M-Klasse-Filterbeutel, Art.-Nr. 7010334, **82,50 € zzgl. USt.**

WÄHLEN SIE IHREN SCHLAUCH- UND DÜSENSATZ AUS!



SET 1: Schlauch- und Düsensatz Ø 38 mm / 3 m
Bestehend aus: *antistatischer PU-Schlauch Ø 38 mm/3 m, 2 x Kunststoffsaugrohr Ø 38 mm / 0,5 m, verchromtes Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, Flachdüse Ø 38 mm, Runddüse mit Bürste Ø 38 mm, Metall-Bodendüse mit Bürstenleiste*
Art.-Nr. 7013606, **230,00 € zzgl. USt.**



SET 2: Schlauch- und Düsensatz Ø 50 mm / 4 m
Bestehend aus: *antistatischer PU-Schlauch Ø 50 mm / 4 m, Aluminium-Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, antistatische Gummiflachdüse Ø 50 mm, Bodendüse mit Bürstenleisten Ø 50 mm, Zwei Sauglippen*
Art.-Nr. 7013608, **535,00 € zzgl. USt.**



SET 3: Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø 38 mm / 4 m
Bestehend aus: *Ölresistenter Saugschlauch, verchromte Saugrohre, Bodendüse, verchromte Flachdüse, antistatischer Schlauch, Aluminium Saugrohre, Gummiflachdüse, Saugbürste*
Art.-Nr. 7013611, **519,00 € zzgl. USt.**



SET 6: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 4,5m Ø 38 mm
Bestehend aus: *antistatischer Schlauch Ø 38 – 60 mm / 4,5 m, verchromte Saugrohre, Bodendüse trocken, verchromte Flachdüse*
Art.-Nr. 7013613, **265,00 € zzgl. USt.**

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2023** oder **auf www.cleancraft.de !***

Spezial

Nass-/Trockensauger flexCAT 116 PD – Kompakter Spezialsauger für die Teppich-, Polster- und Automobilreinigung

Qualität Made in Europe

- Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden
- Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster
- Bodendüse mit Klappbürste zum Trockensaugen von glatten Böden oder Teppichen
- Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Kunststoff
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- 2-teilig steckbare Saugrohre (Aluminium mit Kunststoff ummantelt). Sehr leicht und stabil
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Absaugmotor mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer



Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster

Info & Video

flexCAT 116 PD
statt € 379,00 zzgl. USt.
335,-
€ 398,65 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003265

› **Fasertiefe Reinigung durch 2bar Sprühmitteldruck und 245 mbar Unterdruck/ Saugleistung**



Technische Daten		flexCAT 116 PD
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	3.583
Behältervolumen	l	16
Behältermaterial		Kunststoff
Reinigungsmitteltank Volumen	l	3
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 4
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	73,4
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	390 x 370 x 500
Gewicht ca.	kg	11



Lieferumfang:
› Saugschlauch 4 m
› Griffstück mit Fehlluftregulierung
› Saugrohr steckbar
› Bodendüse mit Klappbürste
› Fugendüse
› Polsterdüse
› Runddüse mit Bürste
› Polsterreinigungsdüse
› Teppich- und Bodenreinigungsdüse
› Nanotech-Filter

Zubehör



Papierfilterbeutel (VE=10 St.)
Art.-Nr. 7010100
34,90 € zzgl. USt.



Filtersack 700 MICRON
Art.-Nr. 7013200
80,90 € zzgl. USt.

Zubehör



5 Filterbeutel - 3 l Fassungsvermögen
Art.-Nr. 7010252
12,00 € zzgl. USt.



Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit
Art.-Nr. 7013010
34,50 € zzgl. USt.

Zubehör



Ersatz-Filtertuch inkl. Spannband
Art.-Nr. 7013011
16,00 € zzgl. USt.



Poly-Kartuschenfilter (Ersatz-Luftfilter)
Art.-Nr. 7013009
34,90 € zzgl. USt.

Spezial

Nass-/Trockensauger flexCAT 133 IPD – Spezialsauger mit Reinigungsmitteltank, Polster-, Teppich- und Bodenreinigungsdüse

Qualität Made in Europe

- Bodendüse mit Klappbürste zum Trocken-saugen von glatten Böden oder Teppichen optional erhältlich
- Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Edelstahl
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Optionaler Vorfilter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- Extrem langlebig auch für Chemikalien
- Absaugmotor mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten

EDELSTAHL Rostfrei

flexCAT 133 IPD
statt € 469,00 zzgl. USt.
399,-
€ 474,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003267



Technische Daten		flexCAT 133 IPD
Unterdruck	mbar	242
Luftmenge	l/min	3.500
Behältervolumen	l	33
Behältermaterial		Edelstahl
Reinigungsmittel Tank	l	11
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 4
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Stromkabellänge	m	8,5 m
Aufnahmeleistung	kW	1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	380 x 380 x 650
Gewicht ca.	kg	13



Reinigungsmitteltank zum einfachen Befüllen und Reinigen

Lieferumfang:
› Saugschlauch 4 m Ø 36 mm
› Polsterreinigungsdüse
› Teppich- und Bodendüse



Zubehör

Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit
Art.-Nr. 7013403
15,00 € zzgl. USt.

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2023** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Spezial

Nass-/Trockensauger flexCAT 262-2 IEPD – Spezialsauger für die Teppich-, Polster- und Automobilreinigung

Qualität Made in Europe

- Bodendüse mit Klappbürste zum Trockensaugen von glatten Böden oder Teppichen
- Reinigungsmittelтank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Kunststoff
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

› **Mit verstärkter elektromagnetischer Reinigungsmittelpumpe (90 W)**
› **Stabiles Kunststofffahrwerk mit Fahrgriff**

Edelstahl Rostfrei

flexCAT 262-2 IEPD
statt € 1.135,00 zzgl. USt.
969,-
€ 1.153,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003271



Technische Daten		flexCAT 262-2 IEPD
Unterdruck	mbar	242
Luftmenge	l/min	7000
Behältervolumen	l	62
Behältermaterial		Edelstahl
Reinigungsmitteltank Volumen	l	25
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	40 / 4
Anzahl Motoren		2
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72,0
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	730 x 580 x 970
Gewicht ca.	kg	33

Zubehör

Filterbeutel - 30 l Fassungsvermögen (VE=5 St.)
Art.-Nr. 7010254
32,90 € zzgl. USt.



Trockensaugset
Art.-Nr. 7010324
135,00 € zzgl. USt.



Teppichbürste
Art.-Nr. 7010000
27,90 € zzgl. USt.



Teppich-Reinigungsbürste 260 mm
Art.-Nr. 7010323
215,00 € zzgl. USt.



Lieferumfang:
› Saugschlauch 4 m
› Polsterreinigungsdüse

Nasssauger flexCAT 141 EP – Spezialsauger mit integrierter Wasserpumpe für schnelles, einfaches und kontinuierliches Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten

Qualität Made in Europe

- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten

Edelstahl Rostfrei

flexCAT 141 EP
statt € 779,00 zzgl. USt.
669,-
€ 796,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003285



Integrierte Wasserpumpe

Technische Daten		flexCAT 141 EP
Unterdruck	mbar	242
Luftmenge	l/min	3.475
Behältervolumen	l	41
Behältermaterial		Edelstahl
Filteroberfläche	cm²	3300
Wasserpumpe Leistung	l/min	180
Druck (Pumpe) max.	bar	7
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 5
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72,8
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	380 x 380 x 900
Gewicht ca.	kg	15

Zubehör



Adapter Geka-Storz
Art.-Nr. 7013411
16,50 € zzgl. USt.



Lieferumfang:
› 5 m Saugschlauch Ø 38 mm mit Anschlüssen
› Saugrohr Ø 38 mm Alu/ Plast Länge 0,5 m
› Griffstück mit Fehlluftregulierung
› Bodendüse nass
› Flachdüse Ø 38 mm
› Rundbürste
› Adapter
› Mit Geka-Anschluss

Spezial

Nasssauger flexCAT EPT – Spezialsauger mit integrierter Wasserpumpe für schnelles, einfaches und kontinuierliches Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten

Qualität Made in Europe

- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

flexCAT 290 EPT:
- Wasserpumpe aus Kunststoff

flexCAT 2107 EPT:
- Wasserpumpe aus Edelstahl

Geeignet bei Überschwemmungen
Dank integrierter Wasserpumpe ideal zum Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten (z.B. Wasser im Keller)



flexCAT 290 EPT

flexCAT 2107 EPT



Massives Stahlfahrwerk & Kippvorrichtung für einfaches Entleeren



flexCAT 2107 EPT: *Integrierte Wasserpumpe aus Edelstahl, dadurch hohe Lebensdauer*



Schlauchanschluss (Ø 30 mm) für Wasserpumpe

	flexCAT 290 EPT	flexCAT 2107 EPT
statt	€ 1.209,00 zzgl. USt.	€ 1.329,00 zzgl. USt.
	1.059,-	**1.139,-**
	€ 1.260,21 inkl. USt.	€ 1.355,41 inkl. USt.
Art.-Nr.	7003290	7003295

Technische Daten		flexCAT 290 EPT	flexCAT 2107 EPT
Unterdruck	mbar	247	242
Luftmenge	l/min	7000	7.000
Behältervolumen	l	90	107
Behältermaterial		Polyethylen	Polyethylen
Wasserpumpe Leistung	l/min	180	400
Max. Druck (Pumpe)	bar	8,5	14,5
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	38 / 4
Anzahl Motoren		2	2
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	74,5	74
Stromkabellänge	m	8,5	8,5
Aufnahmeleistung	kW	2	2,4
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	570 x 700 x 1.140	500 x 620 x 1.013
Gewicht ca.	kg	33	35



Lieferumfang:
› Schlauch Ø 38 mm / 4,0 m mit Anschlüssen
› Griffstück mit Fehlluftregulierung
› 2 Saugrohre Ø 38 / 500 mm steckbar
› Bodendüse nass

Zubehör :



Gummilippeneinsatz für Bodendüse nass
Art.-Nr. 7013053, **6,10 € zzgl. USt.**



Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley
Art.-Nr. 7010001, **7,90 € zzgl. USt.**



Adapter Geka-Storz
Art.-Nr. 7013411, **16,50 € zzgl. USt.**

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2023** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Nass-/Trockensauger flexCAT 135 O – Spezialsauger mit Ölsieb

Qualität Made in Europe

Spezial

- Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln
- Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb
- Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit

für ölhaltige Emulsionen



Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb



flexCAT 135 O
statt € 439,00 zzgl. USt.
385,-
€ 458,15 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003395

Technische Daten		flexCAT 135 O
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	3.583
Behältervolumen	l	35
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	38
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	380 x 380 x 660
Gewicht ca.	kg	10,6

Zubehör



Poly-Kartuschenfilter
Art.-Nr. 7010112
64,90 € zzgl. USt.



Lieferumfang:
- Poly-Kartuschenfilter
- Metallschutzkorb
- Befestigungsring und Dichtung für Kartuschenfilter
- PU-Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 3 m
- Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, verchromt
- Bodendüse mit Bürstenleiste Ø 38mm, Metall
- Flachdüse, verchromt

Nass-/Trockensauger flexCAT 390 EOT – Spezialsauger mit Ölsieb zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und feinen Metallspänen

Qualität Made in Europe

Spezial

- Ausführung zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z.B. zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und **feinen Metallspänen**
- Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- **Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten**



Massives Stahlfahrwerk & Kippvorrichtung für einfaches Entleeren



Mit Gerätesteckdose und Einschalt-automatik

für ölhaltige Emulsionen



flexCAT 390 EOT
statt € 1.229,00 zzgl. USt.
1.049,-
€ 1.248,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003390

Technische Daten		flexCAT 390 EOT
Unterdruck	mbar	250
Luftmenge	l/min	10.750
Behältervolumen	l	90
Behältermaterial		Polyethylen
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	3,3
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	570 x 700 x 1.140
Gewicht ca.	kg	38,8

Zubehör



Poly-Kartuschenfilter
Art.-Nr. 7010108
69,90 € zzgl. USt.



Ölresistenter Spezialsaugschlauch
Art.-Nr. 7010311
375,00 € zzgl. USt.



Lieferumfang:
- Ölresistenter Spezialsaug-schlauch 3 m
- Verchromte Stahlsaugrohre steckbar
- Bodendüse nass
- Verchromte Stahlflachdüse
- Schwimmergehäuse mit Mesh-Filter
- Ölsieb mit Befestigungskappe

Spezial

Nass-/Trockensauger flexCAT 378 EOT-PRO – Spezialsauger für die Industrie mit Spezialsiebeinsatz zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und groben Metallspänen in großen Mengen

Qualität Made in Europe

- Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z.B. Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und **groben Metallspänen**
- Herausnehmbarer Siebeinsatz zur separaten Entsorgung der Metallspäne
- Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- Für besonders anspruchsvolle Maschinenreinigung in der professionellen Metallbe- und verarbeitung
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen
- Seitlicher Schlauchanschluss zur verbesserten Saugleistung
- Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

für ölhaltige Emulsionen

- **Für besonders anspruchsvolle Maschinenreinigung in der professionellen Metallbe- und verarbeitung**
- **Seitlicher Schlauchanschluss zur verbesserten Saugleistung**
- **Massives Stahlfahrwerk mit Kippvorrichtung für einfaches Entleeren**
- **Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten**





Mit Gerätesteckdose und Einschaltautomatik



Schutz-Einlage mit integriertem Schwimmer verhindert beim Nasssaugen das Eindringen von Flüssigkeit in die Filter oder Saugmotoren



Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen

EDELSTAHL Rostfrei

flexCAT 378 EOT-PRO
statt € 1.389,00 zzgl. USt.
1.179,-
€ 1.403,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003380

Technische Daten		flexCAT 378 EOT-PRO
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	10.750
Behältervolumen	l	78
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	3,3
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	635 x 580 x 1.030
Gewicht ca.	kg	34

Zubehör flexCAT 378 EOT-PRO



Ersatz-Filter
Art.-Nr. 7010316
53,90 € zzgl. USt.



Lieferumfang:
- Verchromte Stahlsaugrohre steckbar
- Bodendüse in Metallausführung mit wechselbaren Einsätzen
- Verchromte Stahlflachdüse
- Ölresistenter Spezialsaugschlauch 4 m

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2023** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Nass-/Trockensauger flexCAT 250 EOT-PRO – Für die Industrie zum Absaugen von ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen mit innovativem Flow-Mix System

Qualität Made in Europe

Spezial

- Hohe Saugleistung durch zwei Motoren mit separatem Ein-/Ausschalter
- Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Für erhöhte Saugleistung Schlauchanschluss seitlich platziert
- Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Füllstandsanzeige außen am Behälter
- Herausnehmbarer Siebeinsatz zur separaten Entsorgung der Metallspäne
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- Einfaches Ablassen der Flüssigkeiten über Kugelhahn
- Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

Innovatives, patentiertes Flow-Mix System für höhere Saugleistung:

- Über einen Schieber kann eine höhere Luftmenge bei gleichbleibendem Unterdruck oder ein höherer Unterdruck bei leicht erhöhter Luftmenge ausgewählt werden.
- Einstellung mit höherer Luftmenge: für leichte Stoffe wie Staub, Sand, Kunststoffspäne oder zum Absaugen feuchter Böden
- Einstellung mit höherem Unterdruck: für schwere Stoffe wie Schotter, Metallspäne, dicke Flüssigkeiten oder zum Einsatz von Saugschläuchen mit über 8 m Länge

für ölhaltige Emulsionen



Metallspäne werden durch ein Sieb von der Kühlflüssigkeit getrennt

EDELSTAHL Rostfrei



flexCAT 250 EOT-PRO
statt € 1.775,00 zzgl. USt.
1.519,-
€ 1.807,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003381



Patentiertes Flow-Mix System: Über Schieber kann höhere Luftmenge bei gleichbleibendem Unterdruck oder höherer Unterdruck bei leicht erhöhter Luftmenge ausgewählt werden



Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ablösbarem Behälter.



Schutz-Einlage mit integriertem Schwimmer verhindert beim Nasssaugen das Eindringen von Flüssigkeit in die Filter oder Saugmotoren

Technische Daten		flexCAT 250 EOT-PRO
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	10.749
Behältervolumen	l	50
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	50
Anzahl Motoren		2
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	8
Aufnahmeleistung	kW	2,9
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	580 x 700 x 1.150
Gewicht ca.	kg	40

WÄHLEN SIE IHREN SCHLAUCH- UND DÜSENSATZ AUS!



SET 1: Schlauch- und Düsensatz Ø 38 mm / 3 m
Bestehend aus: *antistatischer PU-Schlauch Ø 38 mm/3 m, 2 x Kunststoff-saugrohr Ø 38 mm / 0,5 m, verchromtes Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, Flachdüse Ø 38 mm, Runddüse mit Bürste Ø 38 mm, Metall-Bodendüse mit Bürstenleiste*
Art.-Nr. 7013606, **230,00 € zzgl. USt.**



SET 2: Schlauch- und Düsensatz Ø 50 mm / 4 m
Bestehend aus: *antistatischer PU-Schlauch Ø 50 mm / 4 m, Aluminium-Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, antistatische Gummiflachdüse Ø 50 mm, Bodendüse mit Bürstenleisten Ø 50 mm, Zwei Sauglippen*
Art.-Nr. 7013608, **535,00 € zzgl. USt.**



SET 3: Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø 38 mm / 4 m
Bestehend aus: *Schlauch, ölresistent Ø 40 mm / 4 m, verchromte Flachdüse, verchromtes Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, Metallbodendüse mit Bürstenleiste*
Art.-Nr. 7013611, **519,00 € zzgl. USt.**



SET 4: Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø 60 mm / 3 m
Bestehend aus: *Schlauch, ölresistent Ø 60 mm / 5 m, Aluminium Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, Bodendüse, Bürstenleiste, Gummiflächendüse*
Art.-Nr. 7013621, **679,00 € zzgl. USt.**

Zubehör flexCAT 350 IH-PRO



Ersatzfilter, Art.-Nr. 7010316, **53,90 € zzgl. USt.**



Lieferumfang:
- Trichter
- Ersatzfilter
- Schutzeinlage
- Metallsiebkorb
- Metallschutzkorb
- Befestigungsring
- Ohne Schläuche
- Ohne Düsen

Die Staubklassen – geltend nach DIN EN 60335-2-69, Anhang AA

Industriestaubsauger, Entstäuber und Kehrsaugmaschinen werden zur Bewertung von der DIN EN 60335-2-69 in die Staubklasse Kategorien M oder H eingeordnet.

Staubklasse	Durchlassgrad max.	Geeignet für	Anwendungsbereich
M 	‹ 0,1%	▶ Stäube mit AGW › 0,1 mg/m³ ▶ Holzstäube bis max. 1200 W / 50 l	▶ Holzstäube (Buche, Eiche) ▶ Lackstäube ▶ Keramikstäube ▶ Stäube von Kunststoffen

1) AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m³), die nicht gesundheitsschädlich ist.

Staubklasse	Durchlassgrad max.	Geeignet für	Anwendungsbereich
H 	‹ 0,005%	▶ Stäube mit AGW ‹ 0,1 mg/m³ ▶ Krebserregende 2) Stäube	▶ Arsen- und Bleistäube ▶ Kontaminierte Stäube wie Bakterien, Keime oder Schimmel

1) AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m³), die nicht gesundheitsschädlich ist.
2) Siehe krebserzeugend nach GefStoffV §11, §15a, §35, TRGS 905, TRGS 906

Staubklasse	Durchlassgrad max.	Geeignet für	Anwendungsbereich
L 	‹1 %	▶ Stäube mit AGW Werten ›1 mg/m³	▶ Hausstaub, Gibs, Kalk

1) AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m³), die nicht gesundheitsschädlich ist.

Spezial

Nass-/Trockensauger flexCAT 3100 EOT-PRO – Spezialsauger für ölhaltige Flüssigkeiten und Metallspäne

Qualität Made in Europe

- Problemloses Aufsaugen z.B. von Kühlschmierstoffen oder groben Metallspänen
- Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten
- Pulverbeschichteter Stahlrahmen als zusätzlicher Rammschutz
- Integriertes Siebeimer-System
- Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung
- Mit Füllstandanzeige und optischer Füllstandüberwachung durch seitlichen Klarsichtschlauch
- Fahrwagen mit spurfreien Bockrollen hinten und Lenkrollen mit Feststellbremse vorn
- Mit Filterüberwachung, Gerätesteckdose und Einschaltautomatik
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- Drei Motoren separat zuschaltbar
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen
- **Gerät wird mit 230V CEE Stecker ausgeliefert**

flexCAT 3100 EOT-PRO
statt € 3.999,00 zzgl. USt.
3.369,-
€ 4.009,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003382



EDELSTAHL Rostfrei

für ölhaltige Emulsionen





Passende 230 V
Adapterleitung auf Anfrage!



Technische Daten		flexCAT 3100 EOT-PRO
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	3x 3.583
Behältervolumen	l	100
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	50/3
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Anschlusswert max. Geräte-steckdose	W	1.000
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	8,5
Motor Drehzahl	min^{-1}	24.850
Aufnahmeleistung	kW	3,3
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	850 x 650 x 1.350
Gewicht ca.	kg	65

WÄHLEN SIE IHR ZUBEHÖR AUS!



Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø60mm,
Art.-Nr. 7013423, **679,00 € zzgl. USt.**



3m Ölresistenter Saugschlauch Ø50mm,
Art.-Nr. 7013435, **529,00 € zzgl. USt.**



Bodendüse,
Art.-Nr. 7013436, **239,00 € zzgl. USt.**



Gummilippeneinsatz für Bodendüse,
Art.-Nr. 7013437, **5,59 € zzgl. USt.**



Gummiflächendüse,
Art.-Nr. 7013438, **48,00 € zzgl. USt.**



Adapterleitung 230V Schuko - CEE-Kupplung 16A, 1,5m,
Art.-Nr. 7013800, **22,90 € zzgl. USt.**



Adapterleitung 400V CEE-Stecker - CEE-Kupplung 16A, 1,5m,
Art.-Nr. 7013805, **36,50 € zzgl. USt.**



Lieferumfang:
› Filterkit
› Nylonfilter
› Sieb für den Behälter

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2023** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Die Gerätenamen – so verstehen Sie die einzelnen Bezeichnungen

Die wichtigsten Ausstattungsdetails sind im Gerätenamen enthalten.
Die Leistungsangabe in Zahlen:
In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die erste Zahl für die Anzahl der Motoren, die zweite und dritte Zahl für das Behältervolumen in Liter.
Die Bezeichnungen für die Geräteart:
wetCAT = Nass-/Trockensauger | **dryCAT** = Trockensauger | **flexCAT** = Spezialsauger

Die Abkürzungen für die jeweiligen Ausstattungen:

I = Edelstahlbehälter
W = Nasssauger
D = Trockensauger
E = Steckdose
R = Einschaltautomatik (beinhaltet Steckdose)
S = Auto-Filterreinigung
O = Öl
H = Handabreinigung
C = Kartuschenfilter
T = Kippvorrichtung
P = Wasserpumpe
A = Druckluftanschluss
D = Reinigungsmitteltank
3 = 3 Kartuschenfilter
HC = H-Klasse
M = M-Klasse
PRO = Professionelle spezielle Fertigung

Beispiel:
dryCAT 362 IRSCT-3

dryCAT: Trockensauger
3: 3 Motoren
62: 62 l Behältervolumen
I: Edelstahlbehälter
R: Einschaltautomatik
S: Auto-Filterreinigung
C: Kartuschenfilter
T: Kippvorrichtung
-3: 3 Kartuschenfilter

Trockensauger flexCAT 130 ATEX – Spezialsauger für Arbeiten in staubexplosionsgefährdeten Bereichen

Qualität Made in Europe

- Aufsaugen von Lebensmitteln, Pharmazeutik oder Tierfutter
- Aufsaugen von Schmutz der Staubgruppe IIIC: u.a. Ruß, Kohle, Koksstaub, Mehl, Stärke, Korn, Chemischer Staub
- Alle Bauteile vor Schäden durch elektrostatische Entladung geschützt
- Mehrstufige Filtration
- Explosionsschutzvorrichtungen nach Richtlinie 2034/EU, explosionssichere Turbine für Verwendung in ATEX Zone 22
- Filter durch Alarmsystem vor Überdruck geschützt
- Hauptfilter und Filterbeutel antistatisch
- Motor ausgestattet mit Klixon Thermoschutz
- Absaugmotor mit Lärmfilter für geräuscharmen Betrieb
- Kopfdesign mit Kabelhaken
- Lieferung erfolgt ohne Stromstecker - Stromanschluss durch Elektrofachkraft

› **Aufsaugen von Schmutz der Staubgruppe IIIC**
› **Turbine explosionssicher für Verwendung in ATEX Zone 22**

Spezial

EDELSTAHL Rostfrei

STAUBKLASSE H
geeignet, um Staub mit allen Grenzwerten an berufsbedingter Exposition, einschließlich kanzerogenem und pathogenem Staub, zu trennen, wie z.B. Schimmel, Blei oder Arsen.

ATEX
Explosionsschutzkennzeichen für Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, nach Richtlinie 2014/34/EU



flexCAT 130 ATEX mit antistatischen Rädern und Bremsen

flexCAT 130 ATEX
statt € 2.979,00 zzgl. USt.
2.439,-
€ 2.902,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003400

ZUBEHÖR


Kartuschenfilter, HEPA H14, Zuluft
Art.-Nr. 7013371, **799,00 € zzgl. USt.**


Kartuschenfilter, HEPA H14
Art.-Nr. 7013373, **1.069,00 € zzgl. USt.**


Filterbeutel, DRALON, antistatisch
Art.-Nr. 7013374, **47,50 € zzgl. USt.**

Vergessen Sie nicht Ihren Schlauch- und Düsensatz zu bestellen!

Schlauch- und Düsensatz Ø 38/32 mm:
› Antistatischer Schlauch Ø 38 mm
› 2 verchromte Saugrohre Ø 38 mm
› Bodendüse mit antistatischer Nylon-Bürste Ø 38 mm
› Reduzierstück Ø 38-32 mm
› Flachdüse antistatisch Ø 32 mm
› Rundbürste antistatisch Ø 32 mm
› Bodendüse klein, antistatisch Ø 32 mm



Schlauch- und Düsensatz
zzgl. USt.
519,-
€ 617,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 7013380

Technische Daten		flexCAT 130 ATEX
Unterdruck	mbar	242
Luftmenge	l/min	2.100
Behältervolumen	l	38
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm	38/32 - 3m
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Stromkabellänge	m	10
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	500 x 500 x 980
Gewicht ca.	kg	24

Antistatisch



Lieferumfang:
› Hauptfilter antistatisch
› HEPA14-Filter Zuluft
› HEPA-Filterabdeckung
› HEPA14-Filter Abluft
› DRALON-Filterbeutel antistatisch
› POLYLINER-Filterbeutel antistatisch
› Kein weiteres Zubehör im Lieferumfang. Schlauch und Düsensatz mitbestellen.

Spezial

Trockensauger flexCAT 1100 ATEX – Explosionsgeschützter Hochleistungs-Industriesauger

Qualität Made in Europe

- Zuverlässige Stahlausführung, hochwertige Industriequalität, langlebig und unverwüstlich
- Große Filteroberfläche für lange Standzeiten
- Manuelle und effiziente Filterabreinigung
- Ein Unterdruckmanometer erlaubt die kontinuierliche Kontrolle des einwandfreien Betriebs und zeigt die Filterbelegung an
- Explosionsschutzvorrichtungen nach Richtlinie 2014/34/EU
- Explosionssichere Turbine für Verwendung in ATEX Zone 22
- Wartungsfreier Direktantrieb
- Leistungsstarker, geräuscharmer und langlebiger Seitenkanalverdichter
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- Ergonomische Hebelentleerung des fahrbaren und abnehmbaren Sammelbehälters
- Pulverbeschichteter Stahlrahmen als zusätzlicher Rammschutz
- Ausgestattet mit spurfreien Lenkrollen und Feststellbremsen vorn
- Lieferung erfolgt ohne Stromstecker - Stromanschluss durch Elektrofachkraft



Aluguss Sauganschluss Ø 50 mm mit Schnellverschluss





ATEX
Explosionsschutzkennzeichen für Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, nach Richtlinie 2014/34/EU

EDELSTAHL Rostfrei

flexCAT 1100 ATEX
statt € 5.299,00 zzgl. USt.
4.549,-
€ 5.413,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003410

Technische Daten		flexCAT 1100 ATEX
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	5.067
Behältervolumen	l	100
Filteroberfläche	cm²	19.500
Behältermaterial		Stahl
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	3
Elektrischer Anschluss	V / Hz	400 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	660 x 900 x 1.730
Gewicht ca.	kg	85

Vergessen Sie nicht Ihren Schlauch- und Düsensatz zu bestellen!

Schlauch- und Düsensatz Ø 50 mm antistatisch:
- Schlauch, antistatisch Ø 50 mm / 3 m mit Anschlüssen
- Saugrohr Ø 50 / 1400 mm aus Aluminium
- Bodendüse
- 2 Bürstenleisten für Bodendüse
- Fugendüse Ø 50 mm



Schlauch- und Düsensatz
zzgl. USt.
590,-
€ 702,10 inkl. USt.
Art.-Nr. 7013427

Schlauch- und Düsensatz nicht im Lieferumfang enthalten!



Lieferumfang:
- Filterkit
- Polycarbon-Vorfilter

Kein weiteres Zubehör im Lieferumfang. Schlauch und Düsensatz mitbestellen.

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2023** oder **auf www.cleancraft.de !***

Trockensauger flexCAT VCA – Spezialsauger zum mühelosen Beseitigen von Kamin-, Ofen- und Grillasche

Qualität Made in Europe

Spezial

- Besonders geeignet für Hotels, Restaurants, Cafés oder Bäckereien
- Saugt zuverlässig und mühelos Asche, Sand und groben Schmutz auch bei intensiver Nutzung
- Innovative Dichtung und starke Verschlüsse
- Hohe Saugkraft durch leistungsstarken, zweistufigen Absaugmotor
- Großer Schmutzbehälter aus Metall mit eigenen Tragegriffen
- Mit abwaschbarem HEPA-Kartuschenfilter

flexCAT 262 VCA

- Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- Massives Fahrwerk mit ergonomischem Fahrgriff

flexCAT 141 VCA
statt € 469,00 zzgl. USt.
395,-
€ 470,05 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003160

flexCAT 262 VCA
statt € 699,00 zzgl. USt.
579,-
€ 689,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003165

Besonders für **Bäckereien geeignet!**



flexCAT 141 VCA



flexCAT 262 VCA

Technische Daten		flexCAT 141 VCA	flexCAT 262 VCA
Unterdruck	mbar	274	274
Luftmenge	l/min	2.100	4.200
Behältervolumen	l	41	62
Behältermaterial		Edelstahl	Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge		38 mm / 3 m	38 mm / 3 m
Filteroberfläche	cm²	2300	3627
Anzahl Motoren		1	2
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72	74
Stromkabellänge	m	8,5	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1,3	2,4
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	395 x 385 x 900	550 x 600 x 930
Gewicht ca.	kg	12	24

Zubehör flexCAT 141 VCA, flexCAT 262 VCA



Hochtemperatur-Vorfilter, Art.-Nr. 7013320, **65,50 € zzgl. USt.** *(flexCAT 141)*
Art.-Nr. 7013324, **166,90 € zzgl. USt.** *(flexCAT 262)*



HEPA-Kartuschenfilter, Art.-Nr. 7013321, **76,90 € zzgl. USt.** *(flexCAT 141)*
Art.-Nr. 7013322, **106,90 € zzgl. USt.** *(flexCAT 262)*



Lieferumfang:
› Hochtemperaturfester Filter
› HEPA-Kartuschenfilter
› Schlauch- und Düsensätze nicht im Lieferumfang, sondern als Zubehör erhältlich

Aschesauger flexCAT 121 VCA – Manuelle Filterabreinigung

- Sammelt zuverlässig und mühelos kalte Asche, Sand und groben Schmutz
- Einfache Filterabreinigung durch Knopfdruck für gleichbleibend hohe Saugkraft
- Saugerkopf lässt sich zum Leeren des Behälters einfach nach Öffnen der Bügelverschlüsse abnehmen
- Großer 20 Liter Schmutzbehälter aus Edelstahl
- Praktische Halterungen für Filterbeutel im Behälter ermöglichen einfache und saubere Entsorgung des vollen Beutels



Lieferumfang:
› Schlauch Ø 35 mm / 1,7 m, metallverstärkt mit Anschlüssen
› Runddüse
› Beutel 20 l
› Luftfilter E10
› Metallschutzgitter für Filter

flexCAT 121 VCA
statt € 119,90 zzgl. USt.
89,90
€ 106,98 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003150

Technische Daten		flexCAT 121 VCA
Unterdruck	mbar	150
Luftmenge	l/min	1.358
Behältervolumen	l	20
Filterklasse		E10
Schalldruckpegel	dB(A)	77
Stromkabellänge	m	5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	W/V	600/230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	340 x 280 x 450
Gewicht ca.	kg	4,3

Zubehör flexCAT 121 VCA	Art.nr.	€ zzgl. USt.
Ersatzfilter	7013186	**12,50**
Ersatzfilterbeutel	7013187	**15,90**

Trockensauger flexCAT 120 VCA – Grobschmutzsauger

Spezial

- Saugt zuverlässig und mühelos Asche, Sand und groben Schmutz
- Saugeinheit lässt sich zum Leeren des Behälters einfach nach Öffnen der Bügelverschlüsse abnehmen
- Praktische Aufbewahrung der mitgelieferten Düsen direkt am Gerät
- Mit abwaschbarem HEPA-Kartuschenfilter E10
- Gebläsefunktion zum Glutanheizen oder Abblasen von Flächen
- Hohe Saugkraft
- Großer 20 Liter Schmutzbehälter aus Metall mit eigenem Tragebügel



Lieferumfang:
› Saugschlauch 1m inkl. Anschlüsse
› Verbindungsrohr
› Fugendüse
› HEPA-Kartuschenfilter E10
› Metallschutzgitter

flexCAT 120 VCA
statt € 51,90 zzgl. USt.
43,90
€ 52,24 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003130

EDELSTAHL Rostfrei

Technische Daten		flexCAT 120 VCA
Unterdruck	mbar	150
Luftmenge	l/min	1.500
Behältervolumen	l	20
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 1,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	3,5
Aufnahmeleistung~50 Hz	kW/V	1,2 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	310 x 310 x 420
Gewicht ca.	kg	4,4

Zubehör flexCAT 120 VCA	Art.nr.	€ zzgl. USt.
Ersatzfilter	7013303	**5,90**

Trockensauger dryCAT 15 – Handlicher und leichter Sauger mit praktischem Schultergurt
Trockensauger dryCAT 15B – Mit Akku

- Wasch- und wiederverwendbarer Kartuschenfilter F9
- Kartuschen-Filter mit großer Fläche und manueller Filterabreinigung gewährleisten gleichbleibende Saugleistung
- Saugschlauch von 0,5 bis 1,6 Meter ausziehbar

dryCAT 15B

- Inklusive 2,0 Ah Lithium-Ionen-Akku mit ca. 15 min Akkulaufzeit und Ladegerät
- 4,0 Ah Akku als Zubehör erhältlich
- Akku mit weiteren Cleancraft Akku-Geräten kompatibel



dryCAT 15 *dryCAT 15 B*

dryCAT 15
statt € 59,90 zzgl. USt.
49,90
€ 59,38 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002105

dryCAT 15 B
statt € 119,00 zzgl. USt.
99,90
€ 118,88 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002106

Zubehör	Art.nr.	€ zzgl. USt.
Ersatzfilter	7013554	**8,90**

Technische Daten		dryCAT 15	dryCAT 15B
Unterdruck	mbar	160	70
Luftmenge	l/min	1.400	900
Behältervolumen	l	5	5
Behältermaterial		Kunststoff	Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	32	32
Filteroberfläche	cm²	1.550	1.550
Schalldruckpegel	dB(A)	74	63
Aufnahmeleistung	W	850	200
Stromversorgung	V/Hz	230 V / ~50 Hz	Lithium-Ionen-Wechselakku 18 V 2,0 Ah
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	277 x 208 x 327	277 x 208 x 327
Gewicht ca.	kg	3,4	3,4



Lieferumfang dryCAT 15:
› Kabel 6 m
› Saugschlauch 0,5 m x Ø 32 mm
› Runddüse mit Bürste
› Fugendüse
› Schalldämpfer
› Schultergurt



Lieferumfang dryCAT 15B:
› Akku 18V 2Ah
› 0,4A Ladegerät
› Saugschlauch 0,5 m x Ø 32 mm
› Runddüse mit Bürste
› Fugendüse
› Schultergurt

Trockensauger dryCAT 16 L-Class – Handlicher und leichter Sauger mit praktischem Schultergurt

- Kartuschen-Filter mit großer Filterfläche und manuelle Filterabreinigung gewährleistet gleichbleibende Saugleistung
- Ausziehbarer Saugschlauch 0,5 – 1,5 m
- Mit Gebläsefunktion zum Ausblasen von Zwischenräumen
- Ideal für Arbeiten auf der Baustelle

STAUBKLASSE L
Stäuben mit AGW-Werten höher als 1 mg/m³ geeignet für üblichen Hausstaub, Sand, Gips, Kalk, Glimmer und ähnlich

L-KLASSE SAUGER



dryCAT 16 L-Class
statt € 119,00 zzgl. USt.
93,90
€ 111,74 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002116

Technische Daten		dryCAT 16 L-Class
Unterdruck	mbar	230
Luftmenge	l/min	1.500
Behältervolumen	l	6
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	30,5
Filteroberfläche	cm²	3.000
Schalldruckpegel	dB(A)	76,8
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	240 x 200 x 400
Gewicht ca.	kg	4,7

Zubehör


Fahrwerk
Art.-Nr. 7013150,
34,90 € zzgl. USt.


Schlauch mit Anschluss und Griffstück
Art.-Nr. 7013151,
18,00 € zzgl. USt.


Vlies-Filterbeutel
Art.-Nr. 7013152,
15,00 € zzgl. USt.


Luftfilter
Art.-Nr. 7013153,
15,00 € zzgl. USt.


Schultergurt
Art.-Nr. 7013154,
17,40 € zzgl. USt.


Fugendüse
Art.-Nr. 7013155,
3,90 € zzgl. USt.


Polsterdüse
Art.-Nr. 7013156,
5,40 € zzgl. USt.


Runddüse mit Bürste
Art.-Nr. 7013157,
5,40 € zzgl. USt.


Universaladapter
Art.-Nr. 7013158,
6,40 € zzgl. USt.



Lieferumfang:
› Schlauch Ø 30,5 mm / 0,5 – 1,5 m mit Anschluss und Griffstück
› Vlies-Filterbeutel
› Motorschutzfilter
› Schultergurt
› Fugendüse
› Polsterdüse
› Runddüse mit Bürste
› Universaladapter
› Reduzierung

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2023** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Trockensauger flexCAT 104 – Bequemer und praktischer Rucksacksauger für ermüdungsfreies Arbeiten

- Besonders geeignet für Reinigungsarbeiten unter beengten Verhältnissen wie in Bussen, Zügen, Flugzeugen, Theater- oder Kinosälen
- Für Arbeiten auf Leitern geeignet“ (z.B. Laub aus der Dachrinne oder Spinnweben von der Decke saugen)
- Mit gepolsterten und verstellbaren Tragegurten, Zubehörhalterungen und Ein-/Ausschalter direkt am Gurt
- Motor mit Überhitzungsschutz ausgestattet
- Saugschlauch um 360° drehbar
- Schmutzbehälter einfach zu reinigen

Ausstattung:
- Schlauch & Düsensatz
- Kabelhalterung
- Düsenhalterung





Kein Hinterherziehen des Saugers, dadurch äußerst bequemes und flexibles Reinigen möglich



Ein-/Ausschalter direkt am Gurt

flexCAT 104
statt € 129,00 zzgl. USt.
119,-
€ 141,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003115

Lieferumfang:
- Saugschlauch
- Runddüse mit Bürste
- Flachdüse
- Saugrohr Kunststoff
- Papierfilterbeutel
- Stofffilter
- Schaumstoff-Filter
- Bodendüse mit Klappbürste



Technische Daten		flexCAT 104
Luftmenge	l/min	2.000
Unterdruck	mbar	200
Behältervolumen	l	4
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	35
Schlauchlänge	m	1,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Filteroberfläche	cm²	1.074
Stromkabellänge	m	12,5
Anschlussleistung	W	700
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	251x226x571
Gewicht ca.	kg	5,8

Zubehör



Papierfilterbeutel (VE10)
Art.-Nr. 7013353, **19,00 € zzgl. USt.**



Stoff-Vorfilter
Art.-Nr. 7013354, **4,50 € zzgl. USt.**



Luftfilter
Art.-Nr. 7013365, **6,90 € zzgl. USt.**



Starter-Kit
(beinhaltet 5x Filterbeutel, 1x Vorfilter)
Art.-Nr. 7013367, **12,90 € zzgl. USt.**

Trockensauger flexCAT 110 – Kompakter, preisgünstiger Sauger

- Durch kompakte Bauform leicht zu verstauen
- Langlebige, strapazierfähige Komponenten
- Ergonomisches und praktisches Design

Ausstattung:
- Umfangreiches Zubehör
- Kabelhalterhaken
- Stoffbeutelfilter
- Zubehörhalter



flexCAT 110
statt € 76,90 zzgl. USt.
59,90
€ 71,28 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003105

Starter-Kit *(beinhaltet 5x Filterbeutel 7013455, Vlies-Filter 7013450)*



Modell	Starter-Kit
Art.-Nr.	7013456
€ zzgl. USt.	**10,90**

Technische Daten		flexCAT 110
Unterdruck	mbar	154
Luftmenge	l/min	1.584
Behältervolumen	l	10
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	32
Schlauchlänge	m	1,5
Filteroberfläche	cm²	120
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	8,5
Anschlussleistung	W	700
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	333 x 327 x 320
Gewicht ca.	kg	4,6

Zubehör



Vlies-Filter
Art.-Nr. 7013450, **4,90 € zzgl. USt.**



Papierfilterbeutel (VE = 10 St.)
Art.-Nr. 7013455, **13,90 € zzgl. USt.**



Lieferumfang:
- Vlies-Filter
- Saugschlauch 1,5 m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung
- 3x Aluminiumsaugrohr Ø 32 mm Länge je 330 mm
- Bodendüse mit Klappbürste
- Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2023** oder **auf www.cleancraft.de !***

Trockensauger flexCAT 112Q / flexCAT 116Q – Sehr leiser und energieeffizienter Spezialsauger. Ideal für Hotel und Haushalt.

Qualität Made in Europe

- Durch geringe Baugröße und Stützfuß wenig Platzbedarf und sehr leicht zu verstauen
- Flexible Klammern zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- Kabelaufwicklung am Kopf
- Seitenschutz gegen schwarze Streifen an der Wand
- Äußerst leise Gummirollen, die keine Streifen hinterlassen
- Langlebige, strapazierfähige Komponenten
- Ergonomisches und praktisches Design

flexCAT 112Q
- Energieeffizienzklasse B

flexCAT 116Q
- Energieeffizienzklasse A

Der perfekte Staubsauger für Haushalt und Hotel!

NACHHALTIG – zu ≥55% – BESTEHT AUS RECYCELTEM MATERIAL

› **Hohe Leistung bei maximaler Energieersparnis**
› **Mehrstufiger, hoch effizienter Filter**



flexCAT 112 Q



flexCAT 116 Q



Treppenstufenposition



Seitenschutz gegen Türen und Wände

flexCAT 112Q	flexCAT 116Q
statt € 169,00 zzgl. USt.	statt € 289,00 zzgl. USt.
145,-	**245,-**
€ 172,55 inkl. USt.	€ 291,55 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003135	Art.-Nr. 7003140



Lieferumfang flexCAT 112Q:
› Polyesterfilter 850 cm²
› Filterbeutel 11 l
› Abluftfilter
› Schlauch 2 m Ø 36 mm mit Anschlüssen
› Griffstück mit Fehlluft-regulierung Ø 36/32 mm
› Verchromtes Saugrohr 47 cm Ø 32mm (2 Stück)
› Bodendüse ECO mit Klappbürste



Lieferumfang flexCAT 116Q:
› Filterbeutel 11l
› Schlauch 2 m Ø 36 mm mit Anschlüssen
› Griffstück mit Fehlluftregulie-rung Ø 36/32 mm
› Stofffilter 850 cm²
› HEPA Kartuschenabluftfilter (Poly M43 1 Micron)
› Verchromtes Teleskop-saugrohr Ø 32 mm
› Bodendüse ECO mit Klappbürste
› Fugendüse Ø 32 mm
› Runddüse mit Bürste Ø 32 mm
› Polsterdüse Ø 32 mm

Technische Daten		flexCAT 112Q	flexCAT 116Q
Unterdruck	mbar	210	230
Luftmenge	l/min	2.633	3.050
Behältervolumen	l	12	16
Behältermaterial		Kunststoff	Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 2	36 / 2
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	63	62
Stromkabellänge	m	8.5	8.5
Anschlussleistung	W	840	770
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	400 x 400 x 330	400 x 400 x 330
Gewicht ca.	kg	5,8	5,8

Zubehör



Filterbeutel 11l (VE=10 St.)
Art.-Nr. 7010361
59,00 € zzgl. USt.



Abluftfilter
Art.-Nr. 7010362
1,49 € zzgl. USt.



Poly-Kartuschen-Filter
Art.-Nr. 7010302
35,90 € zzgl. USt.

Zubehör



Stofffilter 850 cm²
flexCAT 116 Q Art.-Nr. 7010370
34,50 € zzgl. USt.



Polyesterfilter 850 cm²
flexCAT 112 Q Art.-Nr. 7010360
20,90 € zzgl. USt.



HEPA-Kartuschenabluftfilter
flex CAT 116 Q (Poly M43 1 Micron)
Art.-Nr. 7010371, **43,90 € zzgl. USt.**

Zubehör



Papierfilterbeutel (VE = 10 St.)
flexCAT 116 Q Art.-Nr. 7010386,
26,50 € zzgl. USt.



Papierfilterbeutel (VE = 5 St.)
flexCAT 112 Q Art.-Nr. 7010300,
9,90 € zzgl. USt.



HEPA-Kartuschen-Filter
Art.-Nr. 7010303,
36,90 € zzgl. USt.

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2023** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Trockensauger dryCAT – für Staub und andere Feststoffpartikel

Qualität Made in Europe

- 1- und 3-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Absaugmotoren mit Lärmfilter für geräuscharmen Betrieb
- Kartuschen-Filter mit extrem großer Filterfläche für gleichbleibende Saugleistung
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- 2-teilige steckbare Saugrohre aus Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken



Massives Stahlfahrwerk mit Kippvorrichtung für einfaches Entleeren (dryCAT 362 IRSCT-3)

› **Mit Einschaltautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs**

Mit automatischer Abreinigung!



dryCAT 133 IRSC



dryCAT 362 IRSCT-3



3-Filterreinigung
Dank des automatischen Zyklus werden alle Filter gereinigt, während der Sauger ununterbrochen weiterarbeitet, ohne an Saugleistung zu verlieren. (dryCAT 362 IRSCT-3)



Kunststofffahrwerk und Halterungen für Düsen und Saugrohr (dryCAT 133 IRSC)

EDELSTAHL Rostfrei

dryCAT 133 IRSC	dryCAT 362 IRSCT-3
statt € 589,00 zzgl. USt.	statt € 1.095,00 zzgl. USt.
499,-	**959,-**
€ 593,81 inkl. USt.	€ 1.141,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002135	Art.-Nr. 7002370

Technische Daten		dryCAT 133 IRSC	dryCAT 362 IRSCT-3
Unterdruck	mbar	223	256
Luftmenge	l/min	3.333	7.933
Behältervolumen	l	33	62
Behältermaterial		Edelstahl	Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	38 / 4
Anzahl Motoren		1	3
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72	76
Stromkabellänge	m	8,5	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1	2,5
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 430 x 830	570 x 700 x 1.140
Gewicht ca.	kg	13,8	31,6



Lieferumfang dryCAT 137 RSC:
› Saugschlauch 4 m
› Griffstück mit Fehlluftregulierung
› Saugrohr steckbar
› Bodendüse trocken
› Runddüse mit Bürste
› Flachdüse
› Reduzierungen
› Kartuschen-Filter



Lieferumfang dryCAT 362 IRSCT-3:
› Saugschlauch 4 m
› Saugrohr (Stahl) steckbar
› Bodendüse trocken
› Runddüse mit Bürste
› Flachdüse
› Reduzierung
› 3 Kartuschen-Filter

Zubehör dryCAT 133 IRSC



Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE = 5 St.)
Art.-Nr. 7010253, **19,90 € zzgl. USt.**



Poly-Kartuschenfilter
Art.-Nr. 7010256,
82,50 € zzgl. USt.



Saugschlauch Ø 29 mm /5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug
Art.-Nr. 7013055, **51,90 € zzgl. USt.**

Zubehör dryCAT 362 IRSCT-3



HEPA-Kartuschen-Filter
Art.-Nr. 7010200, **47,90 € zzgl. USt.**



HEPA12-Kartuschen-Filter
Art.-Nr. 7010201, **27,50 € zzgl. USt.**



HEPA13-Kartuschen-Filter
Art.-Nr. 7010202, **28,90 € zzgl. USt.**



Poly-Kartuschen-Filter
Art.-Nr. 7010203, **48,90 € zzgl. USt.**

Zubehör dryCAT 362 IRSCT-3



Polycarbon-Vorfilter zylindrisch
Art.-Nr. 7010204, **20,50 € zzgl. USt.**



Polycarbon-Vorfilter konisch
Art.-Nr. 7010205, **17,90 € zzgl. USt.**



Ersatzfilter (VE 3)
Art.-Nr. 7010206, **139,00 € zzgl. USt.**

Trockensauger dryCAT – M-Klasse-Sauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe

Qualität Made in Europe

- Das Saugen giftiger und gefährlicher Stoffe erfordert Sauger, die auch Partikel filtern, welche von herkömmlichen Modellen wieder in die Umwelt abgegeben und eine Gefahr für die Gesundheit darstellen würden.
- Trocken-Ausführung für Staub und andere Feststoffpartikel
- Kartuschen-Filter mit extrem großer Filterfläche gewährleistet gleichbleibende Saugleistung
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- 2-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Wahl des Betriebs mit einem oder zwei Motoren ermöglicht deutliche Einsparung an Energie.
- Antistatische Komponenten im Lieferumfang
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten

STAUBKLASSE M
geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m³ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.





Mit waschbarem HEPA-Kartuschenfilter



Halbautomatische Filterabreinigung

M-KLASSE SAUGER

dryCAT 133 IRSC M-Class
statt € 715,00 zzgl. USt.
599,-
€ 712,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002145

Technische Daten		dryCAT 133 IRSC M-Class
Unterdruck	mbar	223
Luftmenge	l/min	3.333
Behältervolumen	l	33
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Anzahl Motoren		1
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Stromkabellänge	m	8,5
Anschlusswert Gerätesteckdose	kW	max. 2,6
Aufnahmeleistung	kW	1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 430 x 830
Gewicht ca.	kg	15 kg

Zubehör



Polsterdüse
Art.-Nr. 7013000 **3,29 € zzgl. USt.**



Flachdüse-Ø 36 mm (1)
Art.-Nr. 7013001 **2,39 € zzgl. USt.**



Universaladapter Ø 26 mm / 32 mm / 36 mm
Art.-Nr. 7013002 **17,50 € zzgl. USt.**



Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm
Art.-Nr. 7010450 **12,90 € zzgl. USt.**



Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE 5)
Art.-Nr. 7010253 **19,90 € zzgl. USt.**



Filterbeutel M-Klasse
Art.-Nr. 7010334 **82,50 € zzgl. USt.**



Kartuschenfilter Polyester, Abluft
Art.-Nr. 7010256 **82,50 € zzgl. USt.**



Schlauch Ø 38mm/4 m mit Anschlüssen
Art.-Nr. 7010211 **175,00 € zzgl. USt.**



Saugschlauch Ø 29 mm /
5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug
Art.-Nr. 7013055 **51,90 € zzgl. USt.**

Antistatisch



Lieferumfang:
› Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen, 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm, Kunststoff, 2 x Saugrohr Ø 34 / 580 mm, verchromt, Bodendüse trocken, Runddüse mit Bürste, Flachdüse, Reduzierung Ø 38/36antistatisch, Kartuschenfilter HEPA M-Klasse, Filterbeutel M-Klasse

Zubehör



Filterbeutel – 15 l Fassungsvermögen (VE=5 St.)
Art.-Nr. 7010253, **19,90 € zzgl. USt.**



Poly-Kartuschenfilter Art.-Nr. 7010256, **82,50 € zzgl. USt.**



Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug
Art.-Nr. 7013055, **51,90 € zzgl. USt.**

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2023** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Trockensauger Serie dryCAT – H-Klasse-Trockensauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe

Qualität Made in Europe

- Trocken-Ausführung für Staub und andere Feststoffpartikel
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- **HEPA H14 Filterkartusche** mit extrem großer Filterfläche gewährleistet gleichbleibende Saugleistung
- Optische Filterüberwachungsanzeige
- Antistatische Komponenten im Lieferumfang
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- 2-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten

IFA
Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
H-Klasse Filter zertifiziert

Jetzt mit HEPA H14 Filterkartusche!
- Neueste Materialzusammensetzung aus einer Schicht Glasfaser und 2 Schichten Polyester sorgen für hohe Effektivität und längere Lebensdauer
- Jede einzelne Filterkartusche wird ab Werk geprüft, um Beschädigungen oder Löcher im Filtermaterial auszuschließen
- Bei jeder Filterkartusche wird die Filtereffizienz überprüft. Auf Anfrage und durch Angabe der Seriennummer kann das Prüfprotokoll ausgestellt werden
- Jede Filterkartusche bekommt eine individuelle Seriennummer zugewiesen

Das Saugen giftiger und gefährlicher Stoffe erfordert einen Sauger, der auch Partikel filtert, welche von herkömmlichen Modellen einfach wieder in die Umwelt abgegeben und eine Gefahr für die Gesundheit darstellen würden.

dryCAT 262 ICT H-Klasse
Perfekt geeignet zum Absaugen von Eichenprozessionsspinnern!





Eichenprozessionsspinner-Set
- **1 x 85 cm Edelstahlrohr Ø 38mm**
- **5 x Filterbeutel**
- **5 x Entsorgungsbeutel,**
- **5 x Kabelbinder 370 mm lang**

Art.-Nr. 7010336
239,00 € zzgl. USt.



dryCAT 133 IC H-Class



dryCAT 262 ICT H-Class

H-KLASSE SAUGER FÜR GIFTIGE UND GESUNDHEITSSCHÄDLICHE STOFFE

STAUBKLASSE H
geeignet, um Staub mit allen Grenzwerten an berufsbedingter Exposition, einschließlich kanzerogenem und pathogenem Staub, zu trennen, wie z.B. Schimmel, Blei oder Arsen.

EDELSTAHL Rostfrei

H-KLASSE SAUGER

dryCAT 133 IC H-Class	dryCAT 262 ICT H-Class
statt € 459,00 zzgl. USt.	statt € 729,00 zzgl. USt.
389,-	**619,-**
€ 462,91 inkl. USt.	**€ 736,61 inkl. USt.**
Art.-Nr. 7002155	**Art.-Nr. 7002255**

Technische Daten		dryCAT 133 IC H-Class	dryCAT 262 ICT H-Class
Unterdruck	mbar	245	245
Luftmenge	l/min	3.583	7.166
Behältervolumen	l	33	62
Behältermaterial		Edelstahl	Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	38 / 4
Anzahl Motoren		1	2
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	74	80
Stromkabellänge	m	8,5	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1	2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 430 x 830	520 x 520 x 960
Gewicht ca.	kg	16	23



Lieferumfang:
- Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen
- 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm, Kunststoff
- 2 x Saugrohr Ø 34 / 580 mm, verchromt
- Bodendüse trocken
- Runddüse mit Bürste
- Flachdüse
- Reduzierung Ø 38 / 36, antistatisch,
- Kartuschenfilter HEPA H14
- Filterbeutel H-Klasse

Zubehör dryCAT 133 IC H-Class



H-Klasse Filterbeutel
Art.-Nr. 7010330, **32,90 € zzgl. USt.**

Zubehör dryCAT 262 ICT H-Class



H-Klasse Filterbeutel
Art.-Nr. 7010331, **39,50 € zzgl. USt.**

Zubehör dryCAT 133 IC H-Class / dryCAT 262 ICT H-Class



Saugschlauch Ø 29 mm /
5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug
Art.-Nr. 7013055, **51,90 € zzgl. USt.**

Trocken

Trockensauger dryCAT 250 IRCA H-Class Pro – H-Klasse Trockensauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe

Qualität Made in Europe

- 2-motoriges Modell mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen und kann so eine deutliche Einsparung an Energie erzielen
- Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- Filterkartuschen mit großer Fläche garantieren langanhaltend hohe Saugleistung
- Integrierter Anschluss für Druckluft- und Elektrowerkzeuge
- Automatikanlauf beim Einschalten der ange-schlossenen Elektro- und Druckluftwerkzeuge
- Optische Filterüberwachungsanzeige
- Sammelbehälter ermöglicht eine sichere Entsorgung der gefährlichen Stoffe
- Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes und ohne Kontakt mit dem verschmutzten Filter dank ablösbarem Behälter
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter resistent gegen Partikelreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren





Lieferumfang:
- HEPA H14-Kartuschen-Filter
- H-Klasse-Filterbeutel
- Verschlusskappe
- Trichter
- 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm, Kunststoff
- Saugrohr 2-teilig, Ø 34 / 2x 580 mm, verchromt
- Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen
- Flachdüse Ø 38 mm
- Runddüse mit Bürste Ø 38 mm
- Bodendüse trocken

EDELSTAHL Rostfrei

dryCAT 250 IRCA H-Class Pro
statt € 1.599,00 zzgl. USt.
1.339,-
€ 1.593,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002355

H-KLASSE SAUGER

STAUBKLASSE H
geeignet, um Staub mit allen Grenzwerten an berufsbedingter Exposition, einschließlich kanzerogenem und pathogenem Staub, zu trennen, wie z.B. Schimmel, Blei oder Arsen.

Technische Daten		dryCAT 250 IRCA H-Class Pro
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	7166
Behältervolumen	l	50
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Anzahl Motoren		2
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Stromkabellänge	m	8
Aufnahmeleistung	kW	2
Gerätesteckdose Anschlusswert	kW	1,6
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	580 x 700 x 1.150
Gewicht ca.	kg	40

Zubehör dryCAT 250 IRCA H-Class Pro



Schlauch- und Düsensatz Ø 38 mm / 3 m
Bestehend aus: *antistatischer PU-Schlauch Ø 38 mm/3 m, 2 x Kunststoffsaugrohr Ø 38 mm / 0,5 m, verchromtes Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, Flachdüse Ø 38 mm, Runddüse mit Bürste Ø 38 mm, Metall-Bodendüse mit Bürstenleiste*
Art.-Nr. 7013606, **230,00 € zzgl. USt.**



H-Klasse-Filterbeutel, Art.-Nr. 7010331, **39,50 € zzgl. USt.**

Trocken

Trockensauger flexCAT 378 CYC-PRO – Zyklonsauger für die Verwendung im Baugewerbe und anderen Einsatzorten mit hohen Staubbelastungen

Qualität Made in Europe

- Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern
- Keine elektrostatische Aufladung durch elektrostatische Dissipation (Neutralisierung)
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Edelstahl-Behälter
- Extrem langlebiger Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

4-stufiges Reinigungssystem
- **Stufe 1:** Luft, Staub und Schmutz werden durch Umdrehung der Luft nach unten im Behälter von einander getrennt. Grober Schmutz sammelt sich am Behälterboden und der Durchfluss wird zu den Zyklonlöchern geführt
- **Stufe 2:** Der Luftstrom fällt in das Zyklonsystem ab. Feinerer Staub fällt nach unten und wird wieder zurück befördert.
- **Stufe 3:** Luft und Staub werden durch Mikrofaser-Beutel gefiltert
- **Stufe 4:** 99,9%ige Reinigung durch den HEPA-Patronenfilter



Mehrstufiges Filtersystem für hohe Filtereffizienz



Zyklonsystem



Lieferumfang:
- HEPA H13 Kartuschen-Filter
- Filterbeutel 12 l (1 Stück)
- 5 m Antistatischer Schlauch Ø 50 mm

EDELSTAHL Rostfrei

flexCAT 378 CYC-PRO
statt € 1.355,00 zzgl. USt.
1.199,-
€ 1.426,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003385

Technische Daten		flexCAT 378 C YC-PRO
Unterdruck	mbar	220
Luftmenge	l/min	12.750
Behältervolumen	l	78
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	50 / 5
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	3,4
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	600 x 620 x 1.335
Gewicht ca.	kg	43

WÄHLEN SIE IHREN SCHLAUCH- UND DÜSENSATZ AUS!



SET 1: Schlauch- und Düsensatz Standard-Ausführung
Bestehend aus: *Schlauch Ø 50 mm 3 m mit Anschlüssen Standardausführung, Aluminium Saugrohr Ø 50 mm, Saugbürste für Ø 50 mm, Sauglippe (VE 2), Verchromte Flachdüse Ø 50 mm*
Art.-Nr. 7010343, **389,00 € zzgl. USt.**



SET 2: Schlauch- und Düsensatz Antistatische-Ausführung
Bestehend aus: *Aluminium Saugrohr Ø 50 mm, Runddüse mit Bürste Ø 50 mm, antistatischer Schlauch Ø 50 mm 3 m mit Anschlüssen, antistatische Gummiflachdüse Ø 50 mm*
Art.-Nr. 7010344, **556,00 € zzgl. USt.**

Zubehör flexCAT 378 CYC-PRO



HEPA-Kartuschen-Filter, Art.-Nr. 7010340, **73,50 € zzgl. USt.**



Filterbeutel 12l (VE = 10 Stk), Art.-Nr. 7010342, **77,90 € zzgl. USt.**

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2023** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

dryCAT 120 BAG – Trockensauger mit 20m Endlos-Sammelbeutel
dryCAT 320 BAG-H Pro zusätzlich mit manueller Filterabreinigung

EDELSTAHL Rost frei

Qualität Made in Europe

- Zum Absaugen von Schleifstaub oder Holz-Sägespänen in der Werkstatt
- Mit 20 Meter endlos Sammelbeutel für eine sichere und staubfreie Entsorgung
- **Einfache Handhabung:** Zum Entsorgen des vollen Sammelbeutels diesen mit Kabelbinder oder Knoten verschließen und abschneiden – neuen Sammelbeutel aus der Endlos-Kassette nachziehen und am unteren Ende verschließen – fertig
- Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren
- Motor mit Kupferwicklung und Motorschutz
- Steckdose (230V)

dryCAT 120 BAG:
- Poly-Kartuschenfilter mit großer Filterfläche
- Saugeroberteil um ca. 30cm absenkbar zum platzsparenden Verstauen oder Transport

dryCAT 320 BAG-H Pro:
- Mit manueller Filterabreinigung für gleichbleibend hohe Filterleistung
- Filterkartusche HEPA H14 und zusätzlicher Taschenfilter sorgen für große Filterwirkung
- Verschlussklappe schließt automatisch, solange der Sauger außer Betrieb ist. So wird ein Nachrutschen von Staub beim Entsorgen des Sammelbeutels verhindert
- **Schlauch- und Düsensatz aus 4 SET-Varianten wählbar (siehe unten)**



dryCAT 320 BAG-H Pro:
- Mit manueller Filterabreinigung für gleichbleibend hohe Filterleistung



dryCAT 320 BAG-H Pro:
- Verschlussklappe schließt automatisch, solange der Sauger außer Betrieb ist. So wird ein Nachrutschen von Staub beim Entsorgen des Sammelbeutels verhindert



dryCAT 120 BAG



dryCAT 320 BAG-H Pro

Zubehör dryCAT 120 BAG



Poly-Kartuschen-Filter
Art.-Nr. 7013650
52,00 € zzgl. USt.



20m Endlos-Sammelbeutel
Art.-Nr. 7013651
45,50 € zzgl. USt.



Vorfilter
Art.-Nr. 7013652
26,90 € zzgl. USt.

Zubehör dryCAT 320 BAG-H Pro



20m Endlos-Sammelbeutel
Art.-Nr. 7013651
45,50 € zzgl. USt.



Taschenfilter
Art.-Nr. 7013644
179,00 € zzgl. USt.



HEPA H14-Kartuschen-Filter
(benötigt Art.-Nr. 7010110)
Art.-Nr. 7013602
40,90 € zzgl. USt.



Befestigungsring und Dichtung
Art.-Nr. 7010110
7,65 € zzgl. USt.

dryCAT 120 BAG
statt € 1.325,00 zzgl. USt.
1.149,-
€ 1.367,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002180

dryCAT 320 BAG-H Pro
statt € 1.845,00 zzgl. USt.
1.599,-
€ 1.902,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002185

Technische Daten		dryCAT 120 BAG	dryCAT 320 BAG-H Pro
Unterdruck	mbar	245	245
Luftmenge	l/min	3.583	10.750
Behältervolumen		20 m Endlos Schlauch	20 m Endlos Schlauch
Reinigungstank Inhalt	l	8,5	8,5
Schlauchdurchmesser	mm	38	38 (50)
Filteroberfläche	cm²	12.000	2.200 (+ Vorfilter 5.000 Klasse M Sternfilter)
Anzahl Motoren		1	3
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72	76
Aufnahmeleistung	kW	1,2	3,3
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	590 x 590 x 1.131	590 x 590 x 1.120
Gewicht ca.	kg	40	72



Lieferumfang dryCAT 120 BAG:
- Poly-Kartuschenfilter 12.000 cm²
- Endlosbeutel 20 m
- Vorfilter
- Schlauch Ø 38 mm
- 2 x Saugrohr Ø 38
- Flachdüse, antistatisch Ø 45 mm
- Griffstück mit Fehlluftregulierung
- Bodendüse trocken
- antistatische Runddüse mit Bürste



Lieferumfang dryCAT 320 BAG-H Pro:
- Vorfilter Klasse 5.000 cm²
- HEPA H14-Kartuschenfilter
- Endlosbeutel 20 m
- Befestigungsring für Kartuschenfilter

Wählen Sie für den dryCAT 320 BAG-H Pro Ihren Schlauch- und Düsensatz aus!



SET 1: Antistatischer Schlauch- und Düsensatz Ø 50 mm / 4 m
Bestehend aus: *Antistatischer PU-Saugschlauch, Aluminium-Saugrohr, Flachdüse (antistatisch Ø 50 mm; Gummi), Saugbürste, Sauglippen*
Art.-Nr. 7013640, **535,00 € zzgl. USt.**



SET 2: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 4,5m Ø 38 mm
Bestehend aus: *Antistatischer Saugschlauch, verchromte Saugrohre, Bodendüse, verchromte Flachdüse*
Art.-Nr. 7013641, **265,00 € zzgl. USt.**



SET 3: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 3m Ø 38 mm
Bestehend aus: *Antistatischer PU-Saugschlauch, Saugrohr, verchromte Saugrohre, antistatische Flachdüse Ø 45mm, Rundbürste, Bodendüse*
Art.-Nr. 7013642, **230,00 € zzgl. USt.**



SET 4: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 5m Ø 50 mm
Bestehend aus: *Antistatischer Schlauch, Aluminium Saugrohre, Flachdüse (antistatisch Ø 50 mm; Gummi), Saugbürste*
Art.-Nr. 7013643, **519,00 € zzgl. USt.**

Akku-Drucksprühgerät ADSG 15 – Drucksprühgerät mit geringer Geräuschentwicklung, inklusive Akku und Ladegerät

- **Geeignet zur großflächigen Desinfektion**
- Für den professionellen Einsatz in Gewächshäusern, der Landwirtschaft und in Gärten
- Zum Versprühen von Insektiziden, Fungiziden, Herbiziden, usw.
- Für den Einsatz bei der Unkrautvernichtung, Schädlingsbekämpfung oder Düngung an Pflanzen
- Auch zur Bewässerung von Sträuchern, Blumenbeeten, Rasen, Pflanzen und Obstbäumen geeignet
- Leise Pumpe mit automatischer Abschaltfunktion, kein manueller Druckaufbau notwendig
- 18 V / 2,0 Ah Lithium-Ionen-Akku mit digitaler Akkustandsanzeige und Ladegerät
- Rückentragegurt für komfortables Arbeiten
- Verschiedene Düsenaufsätze für unterschiedliche Einsatzbereiche im Lieferumfang enthalten
- Praktische Lanze für das Sprühen in alle Richtungen
- Beste Ergebnisse dank guter Sprühleistung
- Transparenter, großer Tank mit Skala zur einfachen Füllstandskontrolle
- Große Öffnung für einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen; Einfüllsieb mit großer Filterfläche



ADSG 15
statt € 185,00 zzgl. USt.
149,-
€ 177,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7350000

Technische Daten		ADSG 15
Arbeitsfördermenge max.	l/h	48 – 90
Pumpendruck	bar	3,2 – 4,6
Tankvolumen	l	15
Arbeitsdruck	bar	1,2 – 4,5
Zulauftemperatur max.	°C	40
Laufzeit max.	h	2 – 3
Aufladezeit ca.	h	5
Stromversorgung		Lithium-Ionen-Akku 18 DC / 2,0Ah
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	344 x 241 x 486
Gewicht ca.	kg	4,3



Lieferumfang:
- › Sprühpistole
- › Lanze
- › 1,7 m Hochdruckschlauch
- › Runddüse
- › Doppeldüse
- › Verstellbare Düse
- › Flachdüse
- › Akku 18V / 2,0 Ah
- › Ladegerät 0,4A
- › Gurtgeschirr

Dampfreiniger SG 34 – hygienische Reinigung aller Oberflächen ohne Chemie

Qualität Made in Europe

- Kompakter Dampfreiniger mit überzeugender Reinigungsleistung
- Für den Einsatz in Küchen, Bädern, Arbeits- und Bildungsräumen, Hotels, Restaurants, sonstigen Gebäuden und öffentlichen Transportmitteln
- Zahlreiche Düsenaufsätze zum Reinigen von Glasscheiben, Tischen, Schränken, Nischen oder auch Stangen und Türgriffen im Lieferumfang
- Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf mit fünf Stufen je nach Oberfläche oder Schmutz
- Temperaturanzeige über analoges Thermometer
- Praktisches Zubehörfach und Kabelhalterung



Intuitive Bedienung
- *Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf mit fünf Stufen je nach Oberfläche oder Schmutz*
- *Temperaturanzeige über analoges Thermometer*





Zubehör



50 gr. Entkalkerpulver
Art.-Nr. 7180112
3,20 € zzgl. USt.

SG 34
statt € 275,00 zzgl. USt.
239,-
€ 284,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7175034

Technische Daten		SG 34
Dampfdurchflussrate	g/min	43
Dampftemperatur Kessel	°C	145
Aufheizzeit	min	10
Arbeitsdruck	bar	4
Einfüllmenge Frischwasser	l	1,6
Kesselvolumen	l	2,4
Behältermaterial Dampfreiniger		Aluminium
Aufnahmeleistung	kW	2,3
Elektrischer Anschluss	V/Ph	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	470
Gewicht ca.	kg	7,5



Lieferumfang:
- › Schlauch 2,8 m mit Handgriff
- › Rohrset 2 x 480 mm
- › Düsenkopf
- › Bodendüse
- › Fensterdüse
- › Dreiecksbürste
- › Baumwollabdeckung für Dreiecksbürste
- › Punktstrahldüse
- › Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 27 mm
- › Baumwolltuch 300 x 300 mm
- › Messbecher 500 ml
- › Trichter
- › 50 g Entkalkerpulver

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2023** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Dampfreiniger SG 36 – hygienische Reinigung aller Hartflächen ohne Chemie

Qualität Made in Europe

- Kompakter Dampfreiniger
- Austrittstemperatur Lanze mindestens 100°C
- Zahlreiche Düsenaufsätze zum Reinigen von Glasscheiben, Tischen, Schränken, Nischen oder auch Stangen und Türgriffen im Lieferumfang
- Ideal zum Lösen von Fettverschmutzungen, sowie für die Polster- und Teppichreinigung
- Nachfüllen von destilliertem Wasser während des Betriebes möglich. Das bedeutet keine Unterbrechung der Erhitzung

SG 36
statt € 1.749,00 zzgl. USt.
1.529,-
€ 1.819,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7170036





Praktische Kabelhaken auf der Rückseite

Technische Daten		SG 36
Dampfdurchflussrate	g/min	65 – 80
Dampftemperatur Kessel	°C	165
Aufheizzeit	min	3
Kesselvolumen	l	1,8
Behältermaterial		Edelstahl
Aufnahmeleistung	kW	3,25
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	350 x 460 x 330
Gewicht ca.	kg	4,5



Lieferumfang:
› 2,5 m Dampfschlauch mit Griffstück
› 2 x 0,5 m Verlängerungsrohr
› Düsenkopf
› Fenster- bzw. Glasdüse
› Mehrzweckbürste
› Dreieckige Bürste
› Gebogene Lanze 175 mm
› Kleine Rundbürste mit Polyesterborsten
› Kleine Rundbürste mit Messingborsten
› Tuch

Dampfsauger SG 58 S – hygienische Reinigung aller Oberflächen mit gleichzeitiger Absaugung

Qualität Made in Europe

- Gleichbleibende Dampftemperatur durch integrierte Temperaturkontrolle
- Betrieb mit destilliertem Wasser und normalem Leitungswasser möglich
- Effektive Reinigung mit Wasserdampf und auch mit Zusatz von Reinigungsmitteln möglich
- Saugbetrieb mit reduzierter Lautstärke durch gedrosselter Motorleistung möglich. Modi durch Knopfdruck am Griff wählbar
- Austrittstemperatur Lanze mindestens 100°C
- Nasssauger zum Absaugen der Restfeuchtigkeit direkt beim Reinigen im Lieferumfang enthalten
- Zahlreiche Düsenaufsätze zum Reinigen von Glasscheiben, Tischen, Schränken, Nischen oder auch Stangen und Türgriffen im Lieferumfang
- **Mit verbautem 230V CEE Stecker.** *Bitte passende Adapterleitung dazu bestellen (siehe Zubehör)*



SG 58 S
statt € 4.899,00 zzgl. USt.
4.099,-
€ 4.877,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7170058





Info & Video

Zubehör

Adapterleitung 230V Schuko - CEE-Kupplung 16A, 1,5m
Art.-Nr. 7013800
22,90 € zzgl. USt.

Adapterleitung 400V CEE-Stecker - CEE-Kupplung 16A, 1,5m
Art.-Nr. 7013805
36,50 € zzgl. USt.

Technische Daten		SG 58 S
Dampfdurchflussrate	g/min	80 – 95
Dampftemperatur Kessel	°C	185
Aufheizzeit	min.	6
Frisch-/Reinigungsmitteltank	l	5 / 5
Kesselvolumen	l	3,2
Schmutzwassertank	l	13
Behältermaterial		Edelstahl
Saugleistung	m³/h	175
Aufnahmeleistung	kW	3,5
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	745 x 480 x 1.040
Gewicht ca.	kg	32

Lieferumfang:
› 4 m Dampfschlauch mit Griffstück
› 2 x 0,5 m Verlängerungsrohr
› Mehrzweckbodenbürste
› Teppichschutz für Mehrzweckbürste
› Rahmen mit Borsten und Gummiabstreifern für Mehrzweckbürste
› Fenster- bzw. Glasdüse
› Transparente Düse
› Große Saugdüse mit Gummiabzieher
› Kleine Saugdüse
› Dampfdüse
› Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 28 mm
› Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 65 mm
› Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 40 mm
› Tuch
› Einspritz- und Absaugdüse
› Bürstenaufsatz für Einspritz- und Absaugdüse 150 mm



Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 46-16 SW – zwei Reinigungsmodi für effektive Lösung von starker Verschmutzung

- Modus Auswahl über 3-Stufen-Drehschalter (Aus/Sprühmodus/Waschmodus)
- Effektive Reinigung starker oder eingetrockneter Verschmutzungen durch Vorwäsche mit der Sprühlanze
- Fahrbares Modell mit zwei gummierten Rädern und ergonomischem Handgriff
- Total Stop - Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- Inklusive Schlauchaufroller mit 8 Meter Hochdruck-Schlauch
- Integrierter Reinigungsmittelbehälter
- Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf, Kolben aus Edelstahl
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel



HDR-K 46-16 SW
statt € 275,00 zzgl. USt.
239,-
€ 284,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7101461



Technische Daten		HDR-K 46-16 SW
Betriebsposition		stehend
Arbeitsdruck max.	bar	107
Pumpendruck max.	bar	120
Fördermenge max.	l/h	460
Zulauftemperatur max.	°C	50
Anschlusskabellänge	m	5
Schallleistungspegel	dB(A)	93
Aufnahmeleistung	kW	2,2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	330 x 307 x 790
Gewicht ca.	kg	11,6



Lieferumfang:
› Lanze
› Hochdruckdüse
› Dreckfräserdüse
› Flächenreiniger
› Handspritzpistole
› Sprühlanze (3 bar, Fördermenge 18 l/h)
› 8 m Hochdruckschlauch
› 6 m Spiralschlauch
› Wasserfilter

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 60-18 – Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe

- Fahrbares Modell mit zwei gummierten Rädern und Teleskop-Handgriff
- Total Stop - Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- Inklusive Schlauchaufroller mit 10m HD-Schlauch
- Integrierter Reinigungsmittelbehälter
- Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Messingkopf, Kolben aus Edelstahl
- Schutz des Induktionsmotors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel



HDR-K 60-18
statt € 499,00 zzgl. USt.
449,-
€ 534,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7101601



Technische Daten		HDR-K 60-18
Betriebsposition		stehend
Arbeitsdruck max.	bar	140
Pumpendruck max.	bar	180
Fördermenge max.	l/h	600
Zulauftemperatur	°C	50
Anschlusskabellänge	m	5
Schallleistungspegel	dB(A)	99
Aufnahmeleistung	kW	2,8
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	449 x 388 x 895
Gewicht ca.	kg	25



Lieferumfang:
› Hochdruckschlauch 10 m
› Lanze mit einstellbarer Hochdruckdüse
› Lanze mit Dreckfräser
› Wasserfilter
› Handspritzpistole
› Schaumsprüheinrichtung
› Flächenreiniger mit Verlängerungslanze

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2023** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 85-16 TF – Hohe Schwemmwirkung durch zwei Pumpen

HOME

- **Patentiertes Dualtech System mit zwei integrierten Pumpen:**
  Zwei Reinigungsmodi wählbar: Stufe 1 für Reinigungsarbeiten an Fahrzeugen und im Garten, Stufe 2 bei stark verkrustetem Schmutz z.B. auf Baustellen
- Fahr- und tragbares Modell mit Fahrwerk und Teleskophandgriff
- Hochdrucklanze mit Schnellwechselsystem
- Einzigartiger Doppeldüsenaufsatz vergrößert die Strahlfläche
- Multifunktionsdüse 5 in 1 im Lieferumfang
- Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen
- Thermischer Motorschutzschalter
- Praktische Halterung für die Hochdrucklanze und Zubehöraufbewahrung im Gerät integriert

Ausstattung:
› Material Kolben Edelstahl
› Pumpensteuerung Total Stop
› Hochdruckschlauch Druckträger Textileinlage
› Wasserfilter
› Integrierte Schlauchtrommel
› Schlauchanschluss Pumpenauslass und Handspritzpistole CLICK-FAST Schnellkupplung
› Räder 200 mm



***Stufe 1:** Eco-Modus für leichte Verschmutzungen und Reinigung von Fahrzeugen und im Garten*



***Stufe 2:** Modus mit **2 Pumpen**, dadurch höherer Arbeitsdruck und Wasserfluss für starke Verschmutzungen*

SEHEN SIE DIE VORTEILE IM VIDEO!
Info & Video
Patentiert



› **Hohe Schwemmwirkung durch zwei Pumpen, dadurch bis zu 850 l/h**

Abb. zeigt Zubehör „Flächenreiniger“



Praktische Zubehöraufbewahrung im Gerät integriert

Zubehör	
	**Verstellbare Hochdruckdüse** Art.-Nr. 7113022 **7,90 € zzgl. USt.**
	**Adapterstecker für Kärcher Bayonet-Verschluss** Art.-Nr. 7113010 **11,50 € zzgl. USt.**
	**Wasserfilter** Art.-Nr. 7116001 **11,50 € zzgl. USt.**
	**Flächenreiniger** Art.-Nr. 7115006 **67,90 € zzgl. USt.**



HDR-K 85-16 TF
statt € 319,00 zzgl. USt.
269,-
€ 320,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 7101851





Lieferumfang:
› Schaumvorsatz
› 2 Rotationsdüsen
› Verlängerungsrohr
› Handspritzpistole
› Hochdruckschlauch 8 m
› Mulitifunktionsdüse 5-in-1
› Doppeldüsenaufnahme

Technische Daten		HDR-K 85-16 TF
Betriebsposition		stehend
Arbeitsdruck max.	bar	**Stufe 1:** 60 **Stufe 2:** 160
Fördermenge max.	l/h	850
Arbeitsdruck Pumpenauslass	bar	90 – 100
Zulauftemperatur	°C	50
Anschlusskabellänge	m	5
Ansaughöhe	mm	500
Aufnahmeleistung	kW	2,7
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	449 x 388 x 895
Gewicht ca.	kg	14,6

Serie HDR-K – Hochdruckreiniger Kaltwasser

- Fahr- und tragbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- Zuverlässige 3-Kolben-Axialpumpe

HDR-K 39-12 bis HDR-K 48-15:

- Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil

HDR-K 39-12 und HDR-K 44-13:

- Im Lieferumfang enthaltener Flächenreiniger sorgt für eine spritzwasserfreie und effektive Reinigung von Fließen, Wänden und anderen großen Oberflächen
- Schnelles, werkzeugloses Wechseln der Sprühausrüstung durch CLICK-FAST Schnellverbindungssystem an der Handspritzpistole

HDR-K 39-12:
› Hohe Reinigungskraft trotz kompakter Bauweise
› Leicht und einfach zu tragen und zu lagern
› Schaumsprüheinrichtung mit 0,5 l Behälter
› Spritzwasserfreie und effektive Reinigung mit Flächenreiniger

HDR-K 44-13:
› Schaumsprühdüse und integrierter Reinigungsmitteltank
› Spritzwasserfreie und effektive Reinigung mit Flächenreiniger

HDR-K 48-15:
› Das Einstiegsmodell
› Hochwertige Gewindeanschlüsse
› Verstärkter Hochdruckschlauch

HDR-K 51-16:
› Leicht zu transportieren durch kompakte Größe
› Triplex-Pumpe und Pleuelstangensystem
› Verstärkter Hochdruckschlauch

HOME



HDR-K 39-12
statt € 109,00 zzgl. USt.
93,90
€ 111,74 inkl. USt.
Art.-Nr. 7101391

HOME



HDR-K 44-13
statt € 189,00 zzgl. USt.
159,90
€ 190,28 inkl. USt.
Art.-Nr. 7101441

HOME



HDR-K 48-15
statt € 325,00 zzgl. USt.
279,-
€ 332,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 7101481

Qualität Made in Europe



*Abb. zeigt **Zubehör** Fahrwagen*

SEMI-PROFESSIONAL



HDR-K 51-16
statt € 565,00 zzgl. USt.
439,-
€ 522,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7102511



Lieferumfang HDR-K 39-12:
› 5 m Hochdruckschlauch
› Handspritzpistole
› Strahlrohr
› Einstellbare Hochdruckdüse
› Rotierende Punktstrahldüse
› Schaumsprüheinrichtung mit 0,5 l Behälter
› Flächenreiniger
› Wasseranschlussset mit Filter



Lieferumfang HDR-K 44-13:
› Handspritzpistole
› Hochdrucklanze mit Dreckfräser
› Strahlrohr
› Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Flächenstrahlen
› Flächenreiniger
› Wasseranschlussset mit Filter
› Integrierter Reinigungsmitteltank
› Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff und 6m Hochdruckschlauch



Lieferumfang HDR-K 48-15:
› Handspritzpistole
› Hochdrucklanze mit Dreckfräser
› Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Flächenstrahlen
› Wasseranschlussset mit Filter
› Integrierter Reinigungsmitteltank
› Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff und 8m Hochdruckschlauch



Lieferumfang HDR-K 51-16:
› Handspritzpistole
› Hochdrucklanze mit Dreckfräser
› Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punkstrahlen und Flächenstrahlen
› 8 m Hochdruckschlauch

Technische Daten		HDR-K 39-12	HDR-K 44-13	HDR-K 48-15	HDR-K 51-16
Betriebsposition		stehend	stehend	stehend	liegend
Arbeitsdruck max.	bar	120	135	150	160
Fördermenge max.	l/h	390	440	480	510
Zulauftemperatur max.	°C	50	50	50	60
Anschlusskabellänge	m	5	5	5	5
Schalldruckpegel	dB(A)	75	82	81,96	79,47
Hochdruckschlauch Länge	m	5	6	8	8
Material Kolbenkopf		Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Keramik
Material Zylinderkopf		Aluminium	Aluminium	Messing	Messing
Aufnahmeleistung	kW	1,5	1,8	2,5	2,9
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	280 x 240 x 650	420 x 340 x 870	420 x 360 x 930	460 x 280 x 260
Gewicht ca.	kg	5,9	12,9	22,5	18,4

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2023** oder **auf www.cleancraft.de !***

HDR-K 51-16:
- Thermischer Motorschutzschalter
- Automatisches Sicherheitsventil
- Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- Integrierte Reinigungsmittelansaugung
- Einfach kontrollierbarer und zu wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- Mit Kabelhalterung

HDR-K 54-16 bis HDR-K 90-20:
- Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- Hochwertige Gewindeanschlüsse
- Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- Anzeige des Drucks über Manometer

HDR-K 77-18 bis HDR-K 90-20:
- 4-poliger, langsam laufender und langlebiger Elektromotor
- Triplex-Pumpe und Pleuelstangensystem

HDR-K 126-21:
- Mit großem Arbeitsdruck und großer Fördermenge
- Optimal für den Bereich der Landwirtschaft oder das Baugewerbe
- Sehr robustes Design für lange Lebensdauer
- Integrierter 5 Liter Reinigungstank inklusive Filter
- Leicht durchzuführende Wartung durch einfaches Abnehmen der Abdeckung
- Stabile Gummifüße für hohe Standsicherheit
- Große, gummierte Räder für leichte Handhabung auch auf unebenem Untergrund oder auf Treppen

HDR-K 54-16:
› **Automatisches Sicherheitsventil für Druckableitung im Pumpenkopf**

Qualität Made in Europe



HDR-K 54-16
statt € 845,00 zzgl. USt.
699,-
€ 831,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7102541

HDR-K 77-18:
› **Leistungsstark im Dauerbetrieb**

Qualität Made in Europe



HDR-K 77-18
statt € 1.299,00 zzgl. USt.
1.099,-
€ 1.307,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7102771

HDR-K 90-20:
› **Ermüdungs- und verschleißarmes Arbeiten wegen Total Stop Timed - Pumpensteuerung**
› **Automatisches Sicherheitsventil, Ölstandanzeige und Ölmessstab**
› **Leistungsstark im Dauerbetrieb**

Qualität Made in Europe



HDR-K 90-20
statt € 1.695,00 zzgl. USt.
1.399,-
€ 1.664,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7102902

HDR-K 126-21:
› **Klappbarer Griff mit Aluminiumscharnieren**
› **Abdeckungen aus rostfreiem Edelstahl**
› **Schlauchaufroller**

Qualität Made in Europe



HDR-K 126-21
statt € 2.699,00 zzgl. USt.
2.199,-
€ 2.616,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7102126





Lieferumfang HDR-K 54-16 *Lieferumfang HDR-K 77-18*

Lieferumfang HDR-K 54-16 / HDR-K 77-18:
› Handspritzpistole
› Hochdrucklanze mit Dreckfräser
› Strahlrohr mit Multifunktionsdüse
› Wasseranschlussset mit Filter
› Integrierter Reinigungsmitteltank
› Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff und 10 m Hochdruckschlauch



Lieferumfang HDR-K 90-20:
› Handspritzpistole
› Hochdrucklanze
› Dreckfräserdüse mit Schnellwechselkupplung
› 5-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set
› Wasseranschlussset mit Filter
› Integrierter Reinigungsmitteltank
› Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff und 10m Hochdruckschlauch



Lieferumfang HDR-K 126-21:
› Schlauchaufroller
› 15 m Hochdruckschlauch
› Handspritzpistole
› Gebogene HD-Lanze
› Düse 1/4“
› Schlauch für Reinigungsmittelbehälter
› Hochdrucklanze mit Dreckfräser
› Kabel- und Schlauchhalter

Technische Daten		HDR-K 54-16	HDR-K 77-18	HDR-K 90-20	HDR-K 126-21
Betriebsposition		stehend	stehend	stehend	liegend
Arbeitsdruck max.	bar	160	180	215	200
Fördermenge max.	l/h	540	770	900	1.260
Zulauftemperatur max.	°C	60	60	60	60
Anschlusskabellänge	m	5	5	5	5
Schalldruckpegel	dB(A)	80	78	82,3	86
Hochdruckschlauch Länge	m	10	10	15	15
Material Kolbenkopf		Edelstahl	Edelstahl	Keramik	Keramik
Material Zylinderkopf		Messing	Messing	Messing	Messing
Aufnahmeleistung	kW	3,1	5,0	7,4	8,9
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	400 / ~50	400 / ~50	400 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	390 x 380 x 900	390 x 380 x 900	670 x 490 x 900	850 x 540 x 550 – 950
Gewicht ca.	kg	35	47	61,5	65

Heißwasser-Hochdruckreiniger HDR-H 48-15 – Einstiegsmodell mit maximalem Druck von 110 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 90 °C

PROFESSIONAL

Qualität Made in Europe

- Wahlweise im Kalt- oder Heißwasserbetrieb einsetzbar
- Aufheizen des Wassers auf max. 90 °C durch Dieselverbrennung
- Elektrische Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf
- Induktionsmotor mit Motorschutzschalter
- Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen
- Total-Stop-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- Hilfsmotor zur Belüftung der Kesseleinheit
- Inklusive Handspritzpistole mit Druckregelung
- Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff
- Mit zwei Jahren Garantie

Ausstattung

- Motor 2-polig
- Motorschutzschalter
- Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf
- Pumpensteuerung Total Stop System
- Wasserfilter
- Verzögerter Brennerstart
- Separate Brennerlüftungseinheit
- Hochdruckschlauch 10 m
- Gummischlauch mit Textilgewebe verstärkt
- Fahrwerk / Transporteinrichtung: zwei Gummiräder Ø 210 mm und Metallfuß

2* JAHRE GARANTIE

Kraftstoff: DIESEL



HDR-H 48-15
statt € 1.235,00 zzgl. USt.
1.099,-
€ 1.307,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7150481

Technische Daten		HDR-H 48-15
Arbeitsdruck max.	bar	110
Fördermenge max.	l/h	480
Temperatur max.	°C	90
Brennstoff		Diesel
Brennstofftank Volumen	l	4
Brennstoffverbrauch	l/h	2,3
Reinigungsmitteltank Volumen	l	0,25
Aufnahmeleistung	kW	2,3
Anschlussspannung	V/HZ	230 / ~50
Schallleistungspegel Lw	dB(A)	96
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	80
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	580 x 440 x 930
Gewicht ca.	kg	43



Lieferumfang HDR-H 48-15:
› Handspritzpistole mit Druckregelung
› Gebogene Lanze
› Strahldüse 25°
› Hochdruckschlauch 10 m
› Schaumvorsatz

Zbehör HDR-H 48-15



Handspritzpistole ¼“ mit Druck-regelung
Art.-Nr. 7161005
115,00 € zzgl. USt.



Gebogene Lanze
Art.-Nr. 7162014
20,90 € zzgl. USt.



Lanze mit Rotationsdüse
Art.-Nr. 7162015
94,50 € zzgl. USt.

Zbehör HDR-H 48-15



Schlauchverlängerung 8 m
Art.-Nr. 7164008
80,90 € zzgl. USt.



Strahldüse 25°
Art.-Nr. 7163010
13,50 € zzgl. USt.



Schaumvorsatz
Art.-Nr. 7163011
15,25 € zzgl. USt.

Zbehör HDR-H 48-15

Flächenreinigerkit
Art.-Nr. 7163012
125,00 € zzgl. USt.

Flächenreinigerkit
Art.-Nr. 7322001
4,99 € zzgl. USt.



Wassersystemtrenner HDR-H
Art.-Nr. 7161004
48,50 € zzgl. USt.



Rotierende Waschbürste
Art.-Nr. 7165003
32,90 € zzgl. USt.

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2023** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie HDR-H – Hochdruckreiniger Heißwasser

PROFESSIONAL

Qualität Made in Europe

- Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- Sehr robuste 3-Kolben-Axialpumpe
- Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- Bequem manövrierbar durch ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und einer Lenkrolle
- Mit zwei Jahren Garantie

HDR-H 54-15

- Easy-Start Funktion: Anlaufentlastung durch Druckverminderung beim Start der Pumpe
- Praktische Aufbewahrungsfächer für Handspritzpistole, Strahlrohr und Zubehör

HDR-H 60-14

- Schutz des Chassis durch Stoßstangen hinten und vorne
- Praktische Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel

2 JAHRE GARANTIE *

Kraftstoff: DIESEL

› Wassertemperatur regulierbar, bis 90 °C



HDR-H 54-15

› Reinigungsmittelzulauf und Wassertemperatur bis 110 °C regulierbar



HDR-H 60-14



Lieferumfang HDR-H 54-15:
› Handspritzpistole
› Strahlrohr
› Flachstrahldüse 15°
› Integrierte Schlauchtrommel mit 10 m Hochdruckschlauch
› Düsenreinigungsnadel

HDR-H 54-15 (400 V)
statt € 1.865,00 zzgl. USt.
1.699,-
€ 2.021,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7150543

HDR-H 54-15 (230 V)
statt € 1.749,00 zzgl. USt.
1.539,-
€ 1.831,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7150541

HDR-H 60-14
statt € 2.849,00 zzgl. USt.
2.379,-
€ 2.831,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 7150601



Wassersystemtrenner
› Verhindert die Verschmutzung des Trinkwassers durch Unterbindung des Rückfluss des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in die häuslichen Wasserleitung
› Verwendung nur mit Hochdruckreinigern notwendig, die an die Trinkwasserversorgung angeschlossen werden
› Verwendung nicht erforderlich, wenn der Hochdruckreiniger das Wasser aus einem Zisterne entnimmt (z. B. aus einer Regentonne)
Art.-Nr. 7161004; 48,50 € zzgl. USt.

Technische Daten		HDR-H 54-15	HDR-H 60-14
Arbeitsdruck max.	bar	150	180
Fördermenge max.	l/h	540	720
Temperatur max.	°C	90	110
Brennstoff		Diesel	Diesel
Brennstofftank Volumen	l	15	15
Brennstoffverbrauch	l/h	3,1	3,5
Reinigungsmitteltank	l	4,5	3,5
Motordrehzahl	min^{-1}	2.800	2.800
Anschlussleistung	kW	2,7	4,8
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50 400 / ~50	400 / ~50
Hochdruckschlauch Länge	m	10	15
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	890 x 500 x 820	940 x 620 x 840
Gewicht ca.	kg	85	100

*Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

PROFESSIONAL

Qualität Made in Europe

Serie HDR-H – Hochdruckreiniger Heißwasser

- Arbeitsdruck und Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- Kaltwasserbetrieb möglich
- Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- Verkalkungsschutz-Einrichtung

HDR-H 78-18 / HDR-H 90-20

- Ansaugen von Reinigungsmitteln aus externem Tank durch mitgelieferten Schlauch möglich
- Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und zwei Lenkrollen mit Feststellbremse
- Verladen über stabilen Kranbügel möglich

HDR-H 108-20

- Energiesparendes und effektives Aufheizen des Wassers durch separate Brennerlüftungs-Einheit, die sich bei Kaltwasserbetrieb abschaltet.
- Durch ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und eine Lenkrolle bequem manövrierbar
- Separate Brennerlüftungs-Einheit

2 JAHRE GARANTIE*

Kraftstoff: DIESEL

› Dampfstufe (40 °C - 140 °C) zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen



HDR-H 108-20

› HDR-H 78-18 : Dampfstufe (40 °C - 140 °C) zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen ohne chemische Zusätze



HDR-H 78-18/ HDR-H 90-20



Lieferumfang HDR-H 78-18:
› Handspritzpistole
› Strahlrohr
› Flachstrahldüse 25°
› Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m
› Düsenreinigungsnadel
› Reinigungsmittel-Ansaugschlauch für externen Tank 1 m



Lieferumfang HDR-H 90-20:
› Handspritzpistole
› Strahlrohr
› Flachstrahldüse 25°
› Flammenkontrollsatz
› Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m



Lieferumfang HDR-H 108-20:
› Handspritzpistole
› Strahlrohr
› Flachstrahldüse 25°
› Düsenreinigungsnadel
› Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m

HDR-H 78-18	HDR-H 90-20	HDR-H 108-20
statt € 3.729,00 zzgl. USt.	statt € 3.899,00 zzgl. USt.	statt € 4.579,00 zzgl. USt.
3.099,-	**3.279,-**	**3.939,-**
€ 3.687,81 inkl. USt.	€ 3.902,01 inkl. USt.	€ 4.687,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7150781	Art.-Nr. 7150902	Art.-Nr. 7150992

Technische Daten		HDR-H 78-18	HDR-H 90-20	HDR-H 108-20
Arbeitsdruck max.	bar	180	190	200
Fördermenge max.	l/h	780	840	1.080
Temperatur max.	°C	140	110	140
Brennstoff		Diesel	Diesel	Diesel
Brennstofftank Volumen	l	18	18	19
Brennstoffverbrauch	l/h	4,6	5,6	6,4
Reinigungsmitteltank	l	3,5	3,5	16
Anti-Kalk-Einrichtung Tank	l	2,5	2,5	2,5
Motordrehzahl	min^{-1}	1.400	1.400	1.400
Anschlussleistung	kW	5	6,5	7,6
Elektrischer Anschluss	V/Hz	400 / ~50	400 / ~50	400 / ~50
Hochdruckschlauch Länge	m	15	15	15
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	950 x 620 x 850	950 x 620 x 850	1.320 x 820 x 960
Gewicht ca.	kg	115	125	160

*Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2023** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HDR-K-Serie – Benzinbetriebene Hochdruckreiniger Kaltwasser

- Fahrbares Modell mit Aluminiumrahmen, zwei Gummirädern, Anti-Vibrationsfüßen und Handgriff mit Zubehörhalter
- Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- Zuverlässige Pumpe mit Aluminiumkopf und Ölstandsensor
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr und Hochdruckschlauch
- Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- Hochwertige Gewindeanschlüsse
- Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- Kontrollierbare Ölstände
- Ablassstopfen und Ablassschlitze erleichtern die Wartung und den Ölwechsel
- Eingebaute Reinigungsmittelabsaugung
- inspektionsfähiger Wasseransaugfilter



Lieferumfang HDR-K 66-20 BL:
› Handspritzpistole
› 8 m Hochdruckschlauch
› Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse
› 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set



Lieferumfang HDR-K 72-22 BH / HDR-K 96-28 BL:
› Handspritzpistole
› 10 m Hochdruckschlauch
› Gebogene Lanze mit Schnellverschluss für Düsen
› 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set

SEMI PROFESSIONAL



HDR-K 66-20 BL

PROFESSIONAL



HDR-K 72-22 BH

PROFESSIONAL



HDR-K 96-28 BL

Spritzwassergeschützt IPX5

LONCIN inside.
HDR-K 66-20 BL
statt € 549,00 zzgl. USt.
469,-
€ 558,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 7103662

HONDA inside.
HDR-K 72-22 BH
statt € 999,00 zzgl. USt.
859,-
€ 1.022,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 7103722

LONCIN inside.
HDR-K 96-28 BL
statt € 1.099,00 zzgl. USt.
929,-
€ 1.105,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7109628

Technische Daten		HDR-K 66-20 BL	HDR-K 72-22 BH	HDR-K 96-28 BL
Arbeitsdruck max.	bar	200	220	270
Fördermenge max.	l/h	660	720	960
Temperatur max.	°C	50	60	60
Brennstoff		Benzin	Benzin	Benzin
Brennstofftank Volumen	l	3,6	3,1	6,5
Hochdruckschlauch Länge	m	8	10 m	10
Schallleistungspegel Lw	dB(A)	102		
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	87,5	89,4	88,6
Drehzahl	min^{-1}	3.400	3.400	3.400
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmierung	Stahlarmierung	Stahlarmierung
Aufnahmeleistung	kW	4,1	4,1	8,2
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	520 x 690 x 565	520 x 690 x 565	830 x 595 x 640
Gewicht ca.	kg	31,4	34,7	58,4

Frischwasserpumpe FWP – Leistungsstark, für grobe Arbeiten im Dauerbetrieb
Schmutzwasserpumpe SWP – Leistungsstark und zuverlässig im Dauerbetrieb unter härtesten Bedingungen

Vielseitig einsetzbar und effektiv
- Bewässerung von Beeten, Sprengen von Grünflächen, Beregnung von Feldern in der Landwirtschaft, Förderung von Wasser aus Wasserspeichern und Brunnen
- Ca. 2,5 Stunden Laufzeit mit einer Tankfüllung bei 75% Last

SWP 80
- Saugt selbst mit Sand, Reinigungsmittel oder Öl verschmutztes Wasser ab, z.B. Abwasser, Schlamm, ...

Robust, langlebig und zuverlässig
- Funktionsfähig bei jeder Witterung (außer Frost)
- Spiralgehäuse und Flügelrad aus Gusseisen, dadurch höchste Robustheit und lange Lebensdauer der Pumpe
- Leistungsstarker und effizienter 4-Takt-Motor, einfach zu starten unter allen Bedingungen
- Robuster Stahlrahmen mit Vibrationsdämpfern
- Eingebaute Membran verhindert den Rückfluss des Wassers

Einfach zu bedienen
- Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch direkte Erzeugung des Unterdrucks und Anschluss der Schläuche an der Pumpe
- Leicht zu transportieren durch geringes Eigengewicht



FWP 50



FWP 80



SWP 80



Schnell einsatzbereit: *Einfache Erzeugung des Unterdrucks in der Pumpe*



Leistungsstark: *bis zu 966 Liter Schmutzwasser in der Minute aus 8 Metern Tiefe*



4-Takt-Motor mit Seilzugstarter: *einfach zu starten unter allen Bedingungen*

Abbildungen zeigen Zubehör Saugschlauch

	FWP 50	FWP 80	SWP 80
	statt € 329,00 zzgl. USt.	statt € 369,00 zzgl. USt.	statt € 519,00 zzgl. USt.
	239,-	**269,-**	**379,-**
	€ 284,41 inkl. USt.	€ 320,11 inkl. USt.	€ 451,01 inkl. USt.
	Art.-Nr. 7500050	Art.-Nr. 7500080	Art.-Nr. 7500180

Technische Daten		FWP 50	FWP 80	SWP 80
Einsatzbereich		**Frischwasser**		**Schmutzwasser**
Fördermenge max.	l/min	566	803	966
Förderdruck max.	bar	3	3	2,6
Korngröße max.	mm	7	7	27
Ein-/Auslassgewinde	“	2	3	3
Ein-/Auslassdurchmesser	mm	50,8	76,2	76,2
Förderhöhe max.	m	30	30	26
Ansaughöhe	m	7	7	7
Hubraum	cm³	196	223	223
Motordrehzahl	min⁻¹	3.600	3.600	3.600
Kühlung		Luft	Luft	Luft
Anlasser		Seilzugstarter	Seilzugstarter	Seilzugstarter
Kraftstoff		Benzin	Benzin	Benzin
Tankinhalt	l	3,6	3,6	3,6
Laufzeit ca. bei 75% Last	h	2,5	2,5	2,5
Motorölvolumen	l	0,6	0,6	0,6
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	77	77	77
Aufnahmeleistung	kW	4	4,5	4,5
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	470 x 386 x 450	500 x 400 x 480	560 x 430 x 465
Gewicht ca.	kg	23	26	36



Lieferumfang FWP 50 und FWP 80:
- 2x Schlauchkupplung
- 2x Überwurfmutter
- 2x Gummidichtung
- 3x Schlauchschelle
- Saugkorb
- 4x Gummifuss
- Satz Montagewerkzeug



Lieferumfang SWP 80:
- 2x Schlauchkupplung
- 2x Überwurfmutter
- 2x Gummidichtung
- 3x Schlauchschelle
- Saugkorb
- Schlauchkupplung für Saugkorb
- 4x Gummifuss
- Satz Montagewerkzeug

Zubehör für FWP 50	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Saugschlauch 50,8 mm x 3,7 m	7510000	**45,90**
Druckschlauch 50,8 mm x 6,1 m	7510001	**22,50**

Zubehör für FWP 80 / SWP 80	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Saugschlauch 76,2 mm x 3,7 m	7510005	**60,50**
Druckschlauch 76,2 mm x 6,1 m	7510006	**22,50**

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2023** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

SCWP 7514 – Tauchpumpe für Klarwasser
SCWP 7014A – Tauchpumpe mit Start/Stopp Automatik für Klarwasser

- Ergonomisches Griffdesign
- Flaches Abpumpen bis auf wenige mm möglich
- Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung

SCWP 7514A
- Mit Start/Stopp Automatik
- Integrierter Schwimmerschalter schaltet die Pumpe je nach Wasserpegel
- Trockenlaufschutz integriert

SCWP 7514
statt € 79,90 zzgl. USt.
69,90
€ 83,18 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520100

SCWP 7014A
statt € 96,90 zzgl. USt.
84,90
€ 101,03 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520110

Technische Daten		SCWP 7514	SCWP 7014A
Förderleistung max.	l/min	233	233
Förderhöhe max.	m	9	9
Eintauchtiefe max.	m	7	8
Korngröße max.	mm	5	5
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	35	35
Stromkabellänge	m	10	10
Auslassdurchmesser	“	1 1/4	1 1/4
Motorleistung	W	750	750
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	174 x 159 x 287	232 x 148 x 332
Gewicht ca.	kg	5	6,4



SCWP 7514 *SCWP 7014A*

Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

SCWP 3508 FLAT / SCWP 10013 – Tauchpumpe für Klarwasser mit stabilem Edelstahlgehäuse

- Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- Ergonomisches Griffdesign
- Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung

SCWP 3508 FLAT
- **Abpumpen bis auf 1 mm möglich**

SCWP 3508 FLAT
statt € 95,00 zzgl. USt.
79,90
€ 95,08 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520115

SCWP 10013
statt € 113,90 zzgl. USt.
99,90
€ 118,88 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520105

Technische Daten		SCWP 3508 FLAT	SCWP 10013
Förderleistung max.	l/min	125	216
Förderhöhe max.	m	8	11,5
Eintauchtiefe max.	m	7	7
Korngröße max.	mm	5	5
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 / +35	0 / +35
Stromkabellänge	m	10	10
Auslassdurchmesser	“	1 1/4	1 1/4
Motorleistung	W	350	1.000
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	205 x 145 x 303	210 x 151 x 311
Gewicht ca.	kg	4,5	5,4



SCWP 3508 FLAT *SCWP 10013*

Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

SDWP 10020 – Tauchpumpe für Schmutzwasser mit stabilem Edelstahlgehäuse

- Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- Ergonomisches Griffdesign
- Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung
- Kombi-Pumpe durch verstellbare Füße für Schmutz- und Klarwasser geeignet
- Transportiert Flüssigkeiten mit bis zu 35 mm großen Partikeln

SDWP 10020
statt € 155,90 zzgl. USt.
129,90
€ 154,58 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520205

Technische Daten		SDWP 10020
Förderleistung max.	l/min	325
Förderhöhe max.	m	10,5
Eintauchtiefe max.	m	7
Korngröße max.	mm	35
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 / +35
Stromkabellänge	m	10
Auslassdurchmesser	“	1 1/2
Motorleistung	kW	1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	183 x 157 x 392
Gewicht ca.	kg	7,6



Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

SDWP 7514 – Kombi-Tauchpumpe

- Kombi-Pumpe durch verstellbare Füße für Schmutz- und Klarwasser geeignet
- Ergonomisches Griffdesign
- Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung

SDWP 7014A zusätzlich mit:

- Mit Start/Stopp Automatik
- Geeignet unter anderem zum Auspumpen von Gartenteichen, überfluteten Keller, überschwemmten Baugruben
- Integrierter Schwimmerschalter schaltet die Pumpe je nach Wasserpegel
- Trockenlaufschutz integriert

SDWP 7514
statt € 82,90 zzgl. USt.
73,90
€ 87,94 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520200

SDWP 7014A
statt € 99,90 zzgl. USt.
85,90
€ 102,22 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520210



SDWP 7514 *SDWP 7014A*

Technische Daten		SDWP 7514	SDWP 7014A
Förderleistung max.	l/min	233	233
Förderhöhe max.	m	8	8
Korngröße max.	mm	30	25
Stromkabellänge	m	10	10
Auslassdurchmesser	“	1 1/4	1 1/4
Motorleistung	W	750	750
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50

Zubehör



Ablaufschlauch
25 mm x 7 m
Art.-Nr. 7530005
45,00 € zzgl. USt.

Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

SPWP 1107 / SPWP 1106A – Tauchdruckpumpen für Klarwasser

- Mehrstufige Impeller-Technologie erzeugt hohen Wasserdruck
- Hochwertiges und robustes Gehäuse aus Kunststoff und Edelstahl
- Ideal für Regenwassersysteme, Sprinklerbetrieb, Pumpen von Wasser aus Zisternen, Speicher, Teichen, Brunnen und anderen Anwendungen, mit höherem Druckbedarf

SPWP 1106A zusätzlich mit:

- Integrierte Druck- und Durchflusssensoren lassen die Pumpe bei Wasserentnahme automatisch anlaufen und danach wieder stoppen
- Hoher Wasserdruck
- Trockenlaufschutz integriert
- Mit Thermoschutz ausgestattet

SPWP 1107
statt € 209,90 zzgl. USt.
179,90
€ 214,08 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520300

SPWP 1106A
statt € 339,00 zzgl. USt.
279,-
€ 332,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520305



SPWP 1107 *SPWP 1106A*

Technische Daten		SPWP 1107	SPWP 1106A
Förderleistung max.	l/min	116	100
Förderhöhe max.	m	42	42
Eintauchtiefe max.	m	7	7
Korngröße max.	mm	1	1
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 / +35	0 / +35
Stromkabellänge	m	10	10
Ein-/Auslassdurchmesser	“	1	1
Motorleistung	kW	1,1	1,1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	163 x 163 x 472	163 x 163 x 472

Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

Schmutzwasserpumpe SDWP 8510 Flutset – Bestens geeignet zum Absaugen von Kellern, Pools, Teichen, überschwemmten Baugruben oder ähnlichem

- Erhöhte Förderleistung durch Hochleistungspumpe mit Schwimmerschalter
- Inklusive wasserdurchlässigem Tragekorb, verschiedenen Anschlüssen, Schlauch und Kupplungen
- Hauptkomponenten aus rostfreiem Edelstahl
- Tragekorb 400 x 300 x 320 mm: Schützt die Pumpe vor Verschmutzung und dient als Vorfilter; EuroNorm-Behälter mit Tragegriff
- Ergonomisches Griffdesign

SDWP 8510 Flutset
statt € 239,00 zzgl. USt.
199,-
€ 236,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520250



Technische Daten		SDWP 8510 Flutset
Förderleistung max.	l/min	167
Förderhöhe max.	m	10
Eintauchtiefe max.	m	8
Korngröße max.	mm	35
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	35
Stromkabellänge	m	10
Restwasserstand	mm	45
Motorleistung	W	850
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Gewicht ca.	kg	5,5

Lieferumfang:
› C-Schlauch 15m inkl. Storz-kupplung 52C
› Festkupplung STORZ 52C 1 ½“ IG
› Multiadapter
› Korb
› Anschlussstück 1 ½“ AG

Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2023** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Gartenpumpe GPI 5548 – Intelligente Gartenpumpe mit automatischer Leistungsregulierung

- Besonders leise und energiesparend
- Für die Hauswasserversorgung oder zur Bewässerung im Garten
- Intelligente Pumpensteuerung regelt automatisch die Drehzahl des Fördersystems, das damit immer nur so viel Energie wie benötigt verbraucht
- Maximaler Förderdruck über Touchscreen einstellbar
- Mit Thermoschutz ausgestattet
- Besonders gut geeignet für Nutzung mehrerer Verbrauchsstellen und bei häufigem Ein- und Ausschalten der Verbraucher
- Trockenlaufschutz integriert
- Selbstständige Erkennung von Betriebsfehlern (z.B.: Leckagen in der Leitung, Trockenlauf oder Überhitzung) und Meldung über das Display - Schutzprogramm verhindert Beschädigungen an der Pumpe
- Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter

Intelligente Pumpensteuerung reguliert automatisch den gleichen Druck/Fördermenge im Fördersystem durch Drehzahlanpassung





TOP PRODUKT



GPI 5548
1) Display
2) Sauganschluss
3) Einfüllstutzen
4) Sauganschluss
5) Wasserablassanschluss

Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

GPI 5548
statt € 699,90 zzgl. USt.
529,-
€ 629,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7521400

Technische Daten		GPI 5548
Förderleistung max.	l/min	45 – 80
Förderhöhe max.	m	40
Eintauchtiefe max.	m	6
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 / +40
Stromkabellänge	m	1,5
Ein-/Auslassdurchmesser	“	1
Motorleistung	W	550
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	392 x 160 x 315
Gewicht ca.	kg	11

Tiefbrunnenpumpe DWP 1106A – mit Start/Stopp Automatik, geeignet für Klarwasser

- Ideal für die Nutzung von Brunnenwasser
- Integrierte Druck- und Durchflusssensoren lassen die Pumpe bei Wasserentnahme automatisch anlaufen und danach wieder stoppen
- Mehrstufige Impeller-Technologie erzeugt hohen Wasserdruck
- Trockenlaufschutz integriert
- Mit Thermoschutz ausgestattet
- Hochwertiges und robustes Gehäuse aus Edelstahl

DWP 1106A
statt € 355,00 zzgl. USt.
309,-
€ 367,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 7523105



Technische Daten		DWP 1106A
Einsatzbereich		Klarwasser
Förderleistung max.	m	55
Fördermenge max.	l/min	100
Eintauchtiefe max.	m	19
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	35
Förderdruck	bar	5,5
Stromkabellänge	m	22
Ein-/Auslassdurchmesser	“	1
Motorleistung	kW	1,1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	98 x 98 x 900
Gewicht ca.	kg	14

Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

GP 1105S – Klarwasser Gartenpumpe mit Filter und LCD-Anzeige

- Intelligente Steuerung für effizienten Automatikbetrieb mit einstellbarem Einschaltdruck
- Display zeigt Förderleistung, Förderdruck und Timer
- Mit integriertem Trockenlaufschutz
- Mit Thermoschutz ausgestattet
- Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter
- Mindestdurchmesser der Schlauchleitungen 25 mm



Technische Daten		GP 1105S
Förderleistung max.	l/h	4.560
Förderhöhe max.	m	46
Ansaughöhe	m	8
Flüssigkeits-temperaturbereich	°C	0 / +35
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230
Gewicht ca.	kg	11,5

GP 1105S
statt € 239,90 zzgl. USt.
199,-
€ 236,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7521200

GP 1306S – Klarwasser Gartenpumpe mit Edelstahlgehäuse

- Fünfstufige Kreiselpumpe mit besonders hoher Förderleistung
- Geeignet für die Gartenbewässerung, Druckverstärkung im Haushalt
- Hervorragende Saugleistung, selbst bei kleineren Luftblasen
- Zuverlässiges Dichtungssystem mit Gleitringdichtung und Lippendichtung
- Mit Edelstahlwelle
- Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter



Technische Daten		GP 1306S
Förderleistung max.	l/h	5.496
Förderhöhe max.	m	55
Ansaughöhe	m	8
Flüssigkeits-temperaturbereich	°C	0 / +35
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,3 / 230
Gewicht ca.	kg	11,5

GP 1306S
statt € 245,00 zzgl. USt.
209,-
€ 248,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 7521205

DWS 1105 – Hauswasserwerk mit Vorfilter und Digitalanzeige

- Energiesparend: Wasserbehälter speichert 24 Liter Wasser und puffert so den kleinen Wasserbedarf
- Intelligente Steuerung für effizienten Automatikbetrieb mit einstellbarem Einschaltdruck
- Mit integriertem Trockenlaufschutz
- Display zeigt Förderleistung, Förderdruck und Timer
- Mindestdurchmesser der Schlauchleitungen 25 mm



Technische Daten		DWS 1105
Förderleistung max.	l/h	4.560
Förderhöhe max.	m	46
Ansaughöhe	m	8
Flüssigkeits-temperaturbereich	°C	0 / +35
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230
Gewicht ca.	kg	16,6

DWS 1105
statt € 349,90 zzgl. USt.
299,-
€ 355,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7522200

Gartenpumpe GP 1005C – mit robustem Gussgehäuse

- Selbstansaugende Gartenpumpe, geeignet für die Bewässerung des Gartens und für häusliche Anwendungen
- Ergonomisches Griffdesign
- Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter



Technische Daten		GP 1005C
Förderleistung max.	l/min	76
Förderhöhe max.	m	46
Ansaughöhe	m	8
Ein-/ Auslassdurchmesser	mm	25
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230
Gewicht ca.	kg	12

GP 1005C
statt € 145,00 zzgl. USt.
129,90
€ 154,58 inkl. USt.
Art.-Nr. 7521105

Gartenpumpe GP 1106P – mit Vorfilter und Kunststoffgehäuse

- Selbstansaugende Gartenpumpe, geeignet für die Bewässerung des Gartens und für häusliche Anwendungen
- Vorfilter verhindert Schäden an der Fördereinheit durch grobe Schmutzpartikel
- Verschleißarmer Metallbeschlag am Ein- und Ausgang
- Ausgestattet mit Manometer zum Ablesen des Ausgangsdrucks
- Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter



Technische Daten		GP 1106P
Förderleistung max.	l/min	75
Förderhöhe max.	m	45
Ansaughöhe	m	8
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230
Gewicht ca.	kg	10,5

GP 1106P
statt € 169,90 zzgl. USt.
149,-
€ 177,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7521305

Hauswasserwerk DWS 1005C – mit robustem Pumpengehäuse aus Gusseisen

- Selbstansaugende Pumpe für die Wasserversorgung in Haushalten (Garten oder zum Druckaufbau)
- Energiesparend: Wasserbehälter speichert 19 Liter Wasser und puffert so den kleinen Wasserbedarf
- Ausgestattet mit Druckschalter für effizienten Automatikbetrieb
- Mit Edelstahlflansch am Druckbehälter



Technische Daten		DWS 1005C
Förderleistung max.	l/min	76
Förderhöhe max.	m	46
Ansaughöhe	m	8
Wassertankvolumen	l	19
Ein-/Auslassdurch-messer	mm	25
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230
Gewicht ca.	kg	16

DWS 1005C
statt € 259,00 zzgl. USt.
229,-
€ 272,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7522105

Wasserschlauchaufroller WSAR – mit Aufroll-Automatik

Technische Daten		WSAR 20	WSAR 30
Kupplungstyp	“	3/4	3/4
Schlauchlänge/-Ø	m	20+2 / 11 x 15	30+2 / 11 x 15
Betriebsdruck	bar	8	8
Abmessungen (LxBxH) ca.	mm	450 x 200 x 340	480 x 230 x 380
Nettogewicht ca.	kg	7	9

WSAR 20
statt € 109,90 zzgl. USt.
79,90
€ 95,08 inkl. USt.
Art.-Nr. 7560020

WSAR 30
statt € 139,00 zzgl. USt.
109,90
€ 130,78 inkl. USt.
Art.-Nr. 7560030



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Spritzdüse	7561001	**4,90**
Hahnanschluss ½“ - ¾“	7561002	**2,49**
Schlauchverbinder	7561003	**3,90**

Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2023** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Orbital-Einscheibenmaschine OSM 431 – Zum Polieren, Wachsen oder Schleifen von Böden aller Art

- Exzenter-Schwingungsprinzip zum Polieren, Wachsen oder Schleifen von Marmor-, Zement-, Parkett- oder Fliesenböden
- Großes Fahrwerk für einfache Bedienung ohne viel Kraftaufwand
- Beweglich gelagerter Oszillationskopf ermöglicht zuverlässiges Arbeiten auch auf unebenen Flächen
- Feststellung des Oszillationskopfes bei Bedarf durch Schnellspannhebel
- Einfaches Wechseln der Pads
- Gleichmäßige Verteilung des Reinigungsmittels auf dem Pad

› Sehr leise!

Qualität Made in Europe





Ergonomischer und neigbarer Haltegriff



Stielgelenk

Lieferumfang:
› Scheibenbürste PPL 0,6 mm
› 12 m Netzkabel

OSM 431
statt € 1.949,00 zzgl. USt.
1.699,-
€ 2.021,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7201436

Technische Daten		OSM 431
Arbeitsbreite	mm	430
Bürstendruck	kg	64,9
Schwingungen	min^{-1}	1500
Schalldruckpegel Lp	db(A)	‹54
Anschlusskabellänge	m	12
Motorleistung	kW	1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.200 x 730 x 450
Gewicht ca.	kg	68

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Treibteller für Reinigungspads	7212160	170,00
Treibteller mit Klettaufnahme	7212164	229,00
Tank 12l	7212161	82,90
Scheuer-Pad grün	7212052	47,50

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Grundreinigungs-Pad schwarz	7212050	47,50
Grundreinigungs-Pad braun	7212051	47,50
Unterhalts-Pad rot	7212053	47,50
Polier-Pad weiß	7212054	47,50



› Grundreinigung mit Wasser von Hart- und Vinylböden

Anwendungsbilder zeigen Zubehör-Pads



› Aufarbeiten und Schleifen von Estrichböden



› Teppichbodenreinigung



› Entwachsen und Aufpolieren von Vinylböden



› Abschleifen von Holz



› Aufarbeiten und Kristallisieren von Marmor

Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 281 – Flexibel und kompakt, das batteriebetriebene Modell reinigt und trocknet auch an schwer zugänglichen Stellen

Qualität Made in Europe

- Leichte Reinigung auch schwer zugänglicher Bereiche durch das Reverse Dry System (RDS) – Absaugung erfolgt beim Vor- und Zurückrangieren, Umschalten über die Position des Handgriffs
- ECO-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um ca. 20%
- Ladung des Lithium-Ionen Akku innerhalb einer Stunde im eingesetzten oder ausgebauten Zustand
- Frischwassertank einfach an der Maschine oder durch Herausnahme des Tanks am Wasserhahn zu befüllen
- Entnehmbarer Schmutzwassertank mit großer Öffnung für einfache Reinigung



Geringes Gewicht von 20 kg und geringe Abmessungen. Einfach zu transportieren und zu lagern.



Intuitives Bedienfeld



Mit flach gestelltem Handgriff Absaugung in der Vorwärtsbewegung.
Mit aufrecht gestelltem Handgriff Absaugung in der Rückwärtsbewegung.

Lieferumfang:
› Batterie 36V 5,5AhLi-Ion
› Ladegerät
› Scheibenbürste PPL 0,4

SSM 281
statt € 2.135,00 zzgl. USt.
1.829,-
€ 2.176,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7252128

Technische Daten		SSM 281
Arbeitskapazität	m^2/h	900
Arbeitsbreite Bürsten	mm	280
Arbeitsbreite Saugen	mm	380
Bürstendruck	kg	10
Geschwindigkeit	km/h	0 – 3,5
Steigung max.	%	2
Bürstendurchmesser	mm	280
Bürstendrehzahl	min^{-1}	169
Frischwassertank	l	5,0
Schmutzwassertank	l	5,0
Unterdruck	mbar	60
Akkulaufzeit	min	ca. 50
Leistung Bürstenmotor	W	100
Leistung Vakuummotor	W	160
Stromversorgung		Batterie 36 V
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	758 x 376 x 392
Gewicht ca.	kg	20

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste weich PPL 0,3	7260000	42,50
Bürste medium PPL 0,4	7260001	33,50
Bürste hart PPL 0,5	7260002	42,50
Treibteller	7260005	66,00

Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 351 B – Kompaktes Modell mit Scheibenbürste und ECO-Modus

Qualität Made in Europe

- Optimal geeignet für die professionelle Reinigung in engen Räumen z.B. in Büros und Schulen
- ECO-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %
- Dreistufige Vakuummotoren
- Leicht und einfach zu bedienen
- Hohe Manövrierfähigkeit mit 90 cm Außenradius
- Griffhöhe ergonomisch auf verschiedene Bedienergrößen einstellbar
- Patentiertes Transport-/Parkradsystem verhindert Belastung der Bürsten durch das Maschinengewicht in der Parkposition

SSM 351 B:
- Ideal für die Reinigung von Hartböden
- Eingebautes Batterieladegerät: Einfach an jeder Steckdose aufladen
- Optimierte Ladezyklen für bis zu 100 Prozent längere Batterielebensdauer

SSM 351 B C:
- Netzbetriebenes Modell mit, ECO-Modus für Senkung des Energieverbrauchs und Geräuschpegels

Li-Ion

(nur SSM 351 B)
- *Schnelles Aufladen*
- *Ermöglicht hohe Einsatzdauer der Maschine*
- *Lange Batterielebensdauer und geringe Wartungskosten*

Lieferumfang SSM 351 B:
› 2x Batterie 12V 29Ah (C5) AGM
› On-Board-Ladegerät 24V 5Ah
› Scheibenbürste PPL 0,3

Lieferumfang SSM 351 B C:
› 12 m Netzkabel
› Scheibenbürste PPL 0,3



SSM 351 B

Double Battery Life
(nur SSM 351 B)
- *Optimiert die Ladezyklen*
- *Erhöht die Batterie-lebensdauer um bis zu 100 %*

Self Leveling System SLS
- *Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten*
- *Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung*



Griff auch nach vorne klappbar



Leicht und einfach zu bedienen mit voreingestellten Arbeitsprogrammen

SSM 351 B	SSM 351 B C
statt € 3.115,00 zzgl. USt.	statt € 2.459,00 zzgl. USt.
2.699,-	**2.119,-**
€ 3.211,81 inkl. USt.	€ 2.521,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 7252135	Art.-Nr. 7252137

Technische Daten		SSM 351 B	SSM 351 B C
Arbeitskapazität	m²/h	1.225	1.225
Arbeitsbreite Bürsten	mm	350	360
Arbeitsbreite Saugen	mm	450	450
Bürstendruck	kg	25	31
Geschwindigkeit	km/h	3,5	3,5
Steigung max.	%	2	2
Bürstendrehzahl	min^{-1}	140	1.120
Unterdruck	mbar	121	100
Leistung Bürstenmotor	W	200	
Leistung Vakuummotor	W	295	250 / 295
Stromversorgung	V/Hz	Batterie	230 / ~50
Akkulaufzeit max.	min	ca. 70	-
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	960 x 550 x 1.220	753 x 440 x 1.220
Gewicht ca.	kg	58	60

Ausstattung	
2-Tank-System	ja
Frischwasser	16 l
Schmutzwasser	19 l
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp	ja
Batterieladestandanzeige	ja

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste weich PPL 0,3-0,65	7260020	**105,00**
Bürste medium PPL 0,3-0,8	7260021	**83,90**
Tynex-Bürste 1,0 K120	7260022	**309,00**
Tynex-Bürste 0,8 K240	7260023	**309,00**
Tynex-Bürste 0,6 K320	7260024	**309,00**
Naturfaser-Bürste	7260028	**130,00**
Treibteller	7260030	**162,00**

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2023** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

SSM 550 – Scheuersaugmaschine mit 550 mm Arbeitsbreite und halb-automatischem Antrieb - das ideale Gerät für die Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen auch mit hartnäckigem Schmutz

- Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit halb-automatischem Antrieb, Scheibenbürste und Schmutzwasserabsaugung
- Ausgelegt auf hohe Produktivität, niedrige Betriebskosten und sehr einfache Bedienung
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp, wenn die Maschine nicht arbeitet

Ausstattung:

- Halb-automatischer Antrieb
- 1 Scheibenbürste PP 0,6 mm
- Gebogene Absaugleiste hinten
- Absaugleiste mit automatischem Aushaken bei Stößen
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- 2-Tank-System
- Stundenzähler
- Batterieladestandanzeige

Qualität Made in Europe

Info & Video



Für die Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen

› **Mit nur einem Durchgang ist die Oberfläche sofort trocken und sicher**





Gelb eingefärbte Wartungselemente für schnelle und einfache Wartung der Maschine

Lieferumfang:
› 2x Batterie 12V 76Ah (C5) Gel
› Ladegerät
› Scheibenbürste PPL 0,6

SSM 550
statt € 4.599,00 zzgl. USt.
3.699,-
€ 4.401,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7202055

Technische Daten		SSM 550
Arbeitskapazität	m²/h	1.450
Arbeitsbreite Bürsten	mm	510
Arbeitsbreite Saugen	mm	680
Bürstendruck	kg	27,5
Steigung max.	%	2
Bürstendrehzahl	min^{-1}	160
Unterdruck	mbar	104.5
Frischwassertank	l	40
Schmutzwassertank	l	42
Motorleistung	W	870
Stromversorgung	V	Batterie 24
Akkulaufzeit max.	min	ca. 240
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.165 x 541 x 995
Gewicht ca.	kg	61,5

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste PPL 0,6	7211008	**92,00**
Bürste PPL 0,3	7211009	**115,00**
Treibteller	7213003	**136,90**

Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 700 – Akkubetriebenes Modell mit zwei Scheibenbürsten, elektrischem Fahrantrieb und Arbeitsbreite 700 mm

Qualität Made in Europe

- Nachläufer-Scheuersaugmaschine mit umfangreicher Funktionalität für volle Kontrolle über die Reinigungsarbeiten
- Maximale Produktivität von bis zu 350 m²/h
- Ca. 3,5 Stunden Akkulaufzeit ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten
- Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- All-Purpose-Cleaning-Bürste reduziert den Reinigungsmittelverbrauch
- Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar
- Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen statt verschiedene Maschinen

Ausstattung:

- 2-Tank-System
- 50 l Frischwasser
- 50 l Schmutzwasser
- Absaugleiste hinten
- Batterieladestandanzeige#
- Stundenzähler



Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen





Leichter Zugang für Reinigung und Instandhaltung

Lieferumfang:
› 2x Batterie 12V 105A
› On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
› 2x Scheibenbürste PPL 0,3

SSM 700
statt € 9.599,00 zzgl. USt.
7.999,-
€ 9.518,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7252170

Technische Daten		SSM 700
Arbeitskapazität	m²/h	3.150
Arbeitsbreite Bürsten	mm	700
Arbeitsbreite Saugen	mm	940
Bürstendruck	kg	28
Steigung max.	%	2
Bürstendurchmesser	mm	700
Bürstendrehzahl	min^{-1}	150
Unterdruck	mbar	123
Leistung Bürstenmotor	W	400
Leistung Vakuumpumpe	W	400
Motorleistung	kW	1,4
Stromversorgung	V	Batterie 2 x 12
Akkulaufzeit max.	min	210
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.279 x 735 x 1.033
Gewicht ca.	kg	184

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste PPL 0,3-0,65 standard	7260060	**102,00**
Büste PPL 0,3-0,5 weich	7260061	**114,90**
Tynex-Bürste 1,0 K120	7260062	**299,90**
Tynex-Bürste 0,8 K240	7260063	**299,90**
Tynex-Bürste 0,6 K320	7260064	**299,90**
Naturfaser-Bürste sehr weich	7260069	**129,00**
Bürste PPL 0,35	7211049	**65,90**
Bürste PPL 0,6	7211050	**65,90**
Reinigungsmittel	7321910	**57,00**

DWM 280 – Kompakte Doppelwalzenmaschine

Qualität Made in Europe

- Sehr kompakt, leicht und wendig
- Einsetzbar auf verschiedensten Bodenbelägen wie z.B. Parkett-, PVC-, Teppich-, oder Steinböden
- Hohe Reinigungsleistung
- Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- Hohe Drehzahl
- Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahes Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z.B. unter Werkbänken oder unter Tischen

DWM 280 DC
- Integrierter Lithium-Ionen Akku für ca. 60 min. Arbeitszeit

Reinigung bei & Vorwärts-Rückwärtsfahrt



DWM 280 DC *DWM 280 AC*

Lieferumfang:
› 2 Universalbürsten, grau
› Akku mit Ladegerät (nur bei DWM 280 DC)

DWM 280 DC	DWM 280 AC
statt € 1.899,00 zzgl. USt.	statt € 1.289,00 zzgl. USt.
1.649,-	**1.099,-**
€ 1.962,31 inkl. USt.	€ 1.307,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7220280	Art.-Nr. 7220285

Technische Daten		DWM 280 DC	DWM 280 AC
Arbeitskapazität	m²/h	200	200
Bürstendurchmesser	mm	85	85
Bürstenbreite	mm	220	220
Bürstenumdrehungen	min^{-1}	780 - 936	780 - 936
Bürstendruck	g/cm²	200	200
Frischwassertank	l	1,5	1,5
Schmutzwassertank	l	0,8	0,8
Motorleistung	W	250	350
Stromversorgung		Batterie 36 V	230 V / ~50 Hz
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	380 x 280 x 1.100	380 x 280 x 1.100
Gewicht ca.	kg	11,5	13,5

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Li-Ion Batterie **(nur für DWM 280 DC)**	7230001	**525,00**
Ladegerät **(nur für DWM 280 DC)**	7230002	**124,90**
Bürste grau (Universal)	7230003	**55,50**
Bürste schwarz (hart)	7230004	**55,50**
Bürste gelb (weich)	7230005	**55,50**

Serie DWM-K – Doppelwalzenmaschine für Kaltwasser

Qualität Made in Europe

- Hohe Reinigungsleistung
- Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen wie z.B. Parkett-, PVC-, Teppich-, oder Steinböden
- Hohe Drehzahl

Info & Video

Reinigung bei & Vorwärts-Rückwärtsfahrt



DWM-K 340 *DWM-K 420* *DWM-K 620*



Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahes Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z.B. unter Werkbänken oder unter Tischen

Lieferumfang:
› 2 Universalbürsten, grau

DWM-K 340	DWM-K 420	DWM-K 620
statt € 2.255,00 zzgl. USt.	statt € 2.655,00 zzgl. USt.	statt € 3.799,00 zzgl. USt.
1.899,-	**2.279,-**	**3.269,-**
€ 2.259,81 inkl. USt.	€ 2.712,01 inkl. USt.	€ 3.890,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 7220340	Art.-Nr. 7220420	Art.-Nr. 7220620

Technische Daten		DWM-K 340	DWM-K 420	DWM-K 620
Arbeitskapazität	m²/h	180	350	550
Bürstendurchmesser	mm	102	102	102
Bürstenbreite	mm	280	350	550
Bürstenumdrehungen	min^{-1}	650 - 750	650 - 750	650 - 750
Bürstendruck	g/cm²	190	190	160
Frischwassertank	l	4,2	5,4	9,5
Schmutzwassertank	l	2,8	3,5	5,5
Motorleistung	kW	1	1	1,6
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 340 x 1.100	430 x 420 x 1.100	430 x 620 x 1.100
Gewicht ca.	kg	27,5	27,5	37,5

Zubehör DWM-K 340	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste grau (Universal)	7230010	**78,50**
Bürste schwarz (hart)	7230011	**78,50**
Bürste schwarz (sehr hart)	7230012	**78,50**
Bürste gelb (weich)	7230013	**78,50**

Zubehör DWM-K 420	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste grau (Universal)	7230020	**92,50**
Bürste schwarz (hart)	7230021	**92,50**
Bürste schwarz (sehr hart)	7230022	**92,50**
Bürste gelb (weich)	7230023	**92,50**

Zubehör DWM-K 620	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste grau (Universal)	7230030	**159,00**
Bürste schwarz (hart)	7230031	**159,00**
Bürste schwarz (sehr hart)	7230032	**159,00**
Bürste gelb (weich)	7230033	**159,00**

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2023** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie DWM-H – Kompakte Doppelwalzenmaschine mit Dampffunktion

- Reinigt und desinfiziert in beiden Arbeitsrichtungen und ist besonders effizient bei der Reinigung von unregelmäßigen Fußböden aller Art
- Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahes Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z.B. unter Werkbänken oder unter Tischen
- Hygienisch saubere Ergebnisse durch den Einsatz von Wasserdampf
- Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- Hohe Drehzahl
- Umweltfreundliche und antibakterielle Bodenreinigung auch ohne Reinigungsmittel

Qualität Made in Europe



Reinigung bis zur Fußleiste



Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!
Kontakt: (09 51) 96 555-507 beratung@cleancraft.de

Reinigung bei ← & → Vorwärts-Rückwärtsfahrt



Das Dampfsystem wirkt speziell auf Textilbelägen hocheffizient



Für Fußböden aller Art wie z.B. Auslegware, Vinyl, Marmor, profilierten Gummi, Flotex, Holz, profilierten Terrakotta, rutschfeste Fußböden oder Sportböden



DWM-H 620

DWM-H 420

DWM-H 340



Lieferumfang:
› 2 Universalbürsten, grau

DWM-H 340	DWM-H 420	DWM-H 620
statt € 2.889,00 zzgl. USt.	statt € 3.375,00 zzgl. USt.	statt € 4.799,00 zzgl. USt.
2.429,-	**2.859,-**	**4.149,-**
€ 2.890,51 inkl. USt.	€ 3.402,21 inkl. USt.	€ 4.937,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7220345	Art.-Nr. 7220425	Art.-Nr. 7220625

Technische Daten		DWM-H 340	DWM-H 420	DWM-H 620
Arbeitskapazität	m²/h	180	350	550
Bürstendurchmesser	mm	102	102	102
Bürstenbreite	mm	280	350	550
Bürstenumdrehungen	min⁻¹	650 - 750	650 - 750	650 - 750
Bürstendruck	g/cm²	190	200	195
Frischwassertank	l	2,1	2,7	4,75
Schmutzwassertank	l	2,8	3,5	3,6
Motorleistung	kW	1,91	1,91	2,35
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 340 x 1.100	430 x 420 x 1.100	430 x 620 x 1.100
Gewicht ca.	kg	30	30	43

Zubehör DWM-H 340	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste grau (Universal)	7230010	78,50
Bürste schwarz (hart)	7230011	78,50
Bürste schwarz (sehr hart)	7230012	78,50
Bürste gelb (weich)	7230013	78,50

Zubehör DWM-H 420	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste grau (Universal)	7230020	92,50
Bürste schwarz (hart)	7230021	92,50
Bürste schwarz (sehr hart)	7230022	92,50
Bürste gelb (weich)	7230023	92,50

Zubehör DWM-H 620	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste grau (Universal)	7230030	159,00
Bürste schwarz (hart)	7230031	159,00
Bürste schwarz (sehr hart)	7230032	159,00
Bürste gelb (weich)	7230033	159,00

SSM 331-7,5 / SSM 331-11 – Ultrakompakte Scheuersaugmaschine für professionelle Bodenreinigung

Hervorragende Reinigungs- und Trocknungsergebnisse
- Bürstenwalze mit variablem Anpressdruck für kraftvolle Reinigung und hohe Sauberkeit
- **Patentiertes** Absaugsystem nimmt das Wasser bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt auf
- Der Boden ist sofort wieder sicher begehbar

Ultrakompakt und leise
- Niedrige Unterfahrhöhe und Lenkrollen hinten: Unterfahren von Möbeln und Reinigen in beengten Verhältnissen ohne Probleme
- Aufgrund kompakter Größe, geringem Gewicht und umklappbarem Schubbügel sehr leicht zu verstauen und in einem PKW zu transportieren
- SILENT-Modus: leiser Betrieb mit nur 54 dB(A) in lärmsensiblen Bereichen möglich

Stromversorgung durch leistungsstarke Lithium-Batterie
- Völlig wartungsfrei bei höherer Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien
- Schnelles Aufladen
- Problemlos Zwischen- oder Teilladen nach Bedarf ohne Memory-Effekt
- Kabelloses Arbeiten ohne Stolperfallen

Intuitive und schnelle Bedienung auch ohne Einarbeitung
- Leicht zu bedienende Softtouch-Steuerung
- Schnelle Steuerung von Wasserzufluss und Bürste
- Wechsel von Bürsten und Sauglippen einfach und werkzeuglos
- Einfache Entnahme und Reinigung von Wasserverteilleiste

Qualität Made in Europe



Durch seine kompakte Größe und sein geringes Gewicht (nur 26,5 kg bzw. 29 kg) lässt sich das Gerät überall leicht verstauen



Intuitive und schnelle Bedienung
- *Tägliche Zeitersparnis durch leicht zu bedienende Softtouch-Steuerung*

Patentiert

Reinigung bei & Vorwärts-Rückwärtsfahrt

Li-ion TECHNOLOGY



SSM 331-7,5

SSM 331-7,5



*Absaugsystem mit doppelter, alternierender Absaugung (patentiert). So wird sowohl bei der **Vorwärts-** als auch bei der **Rückwärtsfahrt** das Wasser aufgesaugt*



Kompakte Größe ermöglicht das Arbeiten an Stellen, die sonst keiner erreicht



Leichte und schnelle Wartung

SSM 331-7,5
statt € 2.669,00 zzgl. USt.
2.399,-
€ 2.854,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7202030

SSM 331-11
statt € 3.375,00 zzgl. USt.
2.999,-
€ 3.568,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7202031

Technische Daten		SSM 331-7,5	SSM 331-11
Arbeitskapazität	m²/h	800 – 1.320	800 – 1.320
Arbeitsbreite Bürsten	mm	330	330
Arbeitsbreite Saugen	mm	420	420
Bürstendurchmesser	mm	80	80
Geschwindigkeit	km/h	4	4
Bürstendruck (spezifisch)	kg	35 – 71 – (160)	35 – 71 – (160)
Bürstendrehzahl	min^{-1}	800	800
Frischwassertank	l	7,5	11
Schmutzwassertank	l	8	12
Motorleistung	W	270	270
Stromversorgung		Lithium Batterie 24V 10Ah	Lithium Batterie 24V 20Ah
Akkulaufzeit max.	min	60 (10 Ah)	120 (20 Ah)
Ladezeit	min	120 (5 Ah)	240 (10 Ah)
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	640 x 450 x 422	640 x 450 x 502
Gewicht ca.	kg	26,5	29



Lieferumfang:
- Batterie
- Ladegerät
- Sauglippen
- Zylinderbürste

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2023** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Handgeführte Scheuersaugmaschinen Serie SSM 351 – Kompakte Modelle mit Zylinderbürste, ECO-Modus, akku- oder netzbetrieben

Qualität Made in Europe

- Ideal für die Reinigung von Hartböden und Teppichen
- Optimal geeignet für die professionelle Reinigung auf engstem Raum, in engen Räumen z.B. sanitären Einrichtungen sowie Büros und Schulen
- Großes Tankvolumen für eine Reinigungskapazität von bis zu 1225 m²/h
- Hohe Manövrierfähigkeit mit 90 cm Außenradius
- Patentiertes Transport-/Parkradsystem verhindert Belastung der Bürsten durch das Maschinengewicht in der Parkposition

Ausstattung:
- 2-Tank-System
- 16 l Frischwasser
- 19 l Schmutzwasser
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- Batterieladestandanzeige

Lieferumfang SSM 351 CY:
› 2x Batterie 12V 29Ah (C5) AGM
› On-Board-Ladegerät 24V 5Ah
› Zylinderbürste PPL0,3

Lieferumfang SSM 351 CY C:
› Zylinderbürste PPL0,3
› 12 mtr. Netzkabel

SSM 351 CY	SSM 351 CY C
statt € 3.549,00 zzgl. USt.	statt € 2.660,00 zzgl. USt.
2.999,-	**2.299,-**
€ 3.568,81 inkl. USt.	€ 2.735,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7252136	Art.-Nr. 7252138



SSM 351 CY



Leicht und einfach zu bedienen mit voreingestellten Arbeitsprogrammen



Griff auch nach vorne klappbar

Technische Daten		SSM 351 CY	SSM 351 CY C
Arbeitskapazität	m²/h	1.225	1.225
Arbeitsbreite Bürsten	mm	350	360
Arbeitsbreite Saugen	mm	450	430
Bürstendurchmesser	mm	350	360
Bürstendruck	kg	25	24,5
Bürstendrehzahl	min^{-1}	140	820
Steigung max.	%	2	2
Absaugung Unterdruck	mbar	121	100
Leistung Bürstenmotor	W	200	370
Leistung Vakuumpumpe	W	450	450
Gesamtleistung	W	575	540
Stromversorgung	V/ Hz	Batterie 2 x 12V 29Ah	230 / ~50
Akkulaufzeit max.	min	70	-
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	960 x 550 x 1.220	753 x 440 x 1.220
Gewicht ca.	kg	37	52

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Naturfaser-Zylinderbürste weich	7260025	**90,90**
Zylinderbürste PPL 0,3 medium	7260026	**75,50**
Tynex-Zylinderbürste	7260027	**246,90**

Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 550 CY – Akkubetriebenes Modell mit Walzenbürsten, elektrischem Fahrantrieb, elektrischer Bürstendruckkontrolle und Arbeitsbreite 550 mm

- Nachläufer-Scheuersaugmaschine mit umfangreicher Funktionalität für volle Kontrolle über die Reinigungsarbeiten
- Ideal für die Reinigung von Hartböden und Teppichen
- Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar

Qualität Made in Europe

Ausstattung:
- 2-Tank-System
- 50 l Frischwasser
- 50 l Schmutzwasser
- Absaugleiste hinten
- Batterieladestandanzeige
- Stundenzähler

Lieferumfang:
› 2x Batterie 12V 105Ah (C5) Gel
› On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
› 2x Zylinderbürste PPL0,3

SSM 550 CY
statt € 9.630,00 zzgl. USt.
8.199,-
€ 9.756,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7252156





Übersichtliches Bedienkonzept

1. *Innovativer Bedienhebel aus jeder Position einfach zu betätigen*
2. *Anzeige von Batteriestand, Betriebsstunden, Programmwahl, Wasserdurchfluss, Bürstendruck, Alarmmeldungen*
3. *Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf*
4. *Elektronischer Schlüssel - Ein- und Ausschalten mit Bediener-ID-Taste*

Technische Daten		SSM 550 CY
Arbeitskapazität	m²/h	2.475
Arbeitsbreite Bürsten	mm	500
Arbeitsbreite Saugen	mm	815
Bürstendurchmesser	mm	100
Bürstendruck	kg	18
Bürstendrehzahl	min^{-1}	1.360
Steigung max.	%	2
Absaugung Unterdruck	mbar	123
Leistung Bürstenmotor	W	2 x 850
Leistung Vakuumpumpe	W	380
Gesamtleistung	kW	2,35
Stromversorgung		Batterie 2 x 12V 105Ah Gel
Akkulaufzeit max.	min	210
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.329 x 563 x 1.033
Gewicht ca.	kg	197

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Naturfaser-Zylinderbürste weich	7260065	**309,00**
Zylinderbürste PPL0,3	7260066	**203,90**
Zylinderbürste PPL0,6	7260067	**203,90**
Tynex-Zylinderbürste	7260068	**439,00**

Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 550 ORB – Akkubetriebenes Modell mit Orbital-Rechteckbürste, elektrischem Fahrantrieb, elektrischer Bürstendruckkontrolle und Arbeitsbreite 500 mm

Qualität Made in Europe

- Nachläufer-Scheuersaugmaschine für die tägliche Pflege der meisten Bodentypen, einschließlich Holz, Marmor, Vinyl-Composite-Fliesen und Fliesen
- Maximale Produktivität von bis zu 3150 m²/h
- Ca. 3,5 Stunden Akkulaufzeit ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten
- Kombination von Orbital- und Drehbewegungen zu konstanter Vibration ermöglicht breiten Einsatzbereich: tiefes Schrubben, Entschichten, Polieren und Kristallisieren
- Entfernen des Bodenbelags ohne Einsatz von Chemikalien
- Dank quadratischer Form und Orbitalbewegung des Bürstenkopfes einfach an Kanten und in Ecken zu reinigen
- Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- Kombination aus optimierter Positionierung des Vakuummotors, Schallisolierung und Trennung des Luftstroms für eine sehr leise Maschine, dadurch weitere Absenkung des Geräuschpegel im ECOselect Modus möglich
- Integriertes, einfach zugängliches Batterieladegerät
- Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar
- Volle Kontrolle über die Maschine über intuitiven zentralen Drehknopf
- Elektrische Komponenten vollständig geschützt und leicht zu kontrollieren
- Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen

Ausstattung:

- 2-Tank-System
- 50 l Frischwasser
- 50 l Schmutzwasser
- Absaugleiste hinten
- Batterieladestandanzeige
- Stundenzähler



Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar



Übersichtliches Bedienkonzept

1. *Innovativer Bedienhebel aus jeder Position einfach zu betätigen*
2. *Anzeige von Batteriestand, Betriebsstunden, Programmwahl, Wasserdurchfluss, Bürstendruck, Alarmmeldungen*
3. *Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf*
4. *Elektronischer Schlüssel - Ein- und Ausschalten mit Bediener-ID-Taste*



Abb. zeigt Zubehör „Reinigungspad“



Orbital-Technik

- *Kombination von Orbital- und Drehbewegungen zu konstanter Vibration ermöglicht breiten Einsatzbereich*
- *Für tiefes Schrubben, Entschichten, Polieren und Kristallisieren*
- *Hervorragende Ergebnisse auf allen Bodentypen*

Lieferumfang:

› 2x Batterie 12V 105Ah (C5) Gel
› On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
› Bitte passendes Pad dazu bestellen!

SSM 550 ORB
statt € 8.679,00 zzgl. USt.
7.399,-
€ 8.804,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7252155

Technische Daten		SSM 550 ORB
Arbeitskapazität	m²/h	2.795
Arbeitsbreite Bürsten	mm	500
Arbeitsbreite Saugen	mm	815
Bürstendurchmesser	mm	500
Bürstendruck	kg	45
Bürstendrehzahl	min^{-1}	2.200
Steigung max.	%	2
Absaugung Unterdruck	mbar	123
Leistung Bürstenmotor	W	450
Leistung Vakuumpumpe	W	380
Gesamtleistung	W	1.080
Stromversorgung		Batterie 2 x 12V 105Ah Gel
Akkulaufzeit max.	min	210
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.225 x 512 x 1.033
Gewicht ca.	kg	197

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Grundreinigungs-Pad schwarz 20“/51 x 36 cm (VE=5)	7212300	**75,90**
Grundreinigungs-Pad braun 20“/51 x 36 cm (VE=5)	7212301	**75,90**
Scheuer-Pad grün 20“/51 x 36 cm (VE=5)	7212302	**75,90**
Unterhalts-Pad rot 20“/51 x 36 cm (VE=5)	7212303	**75,90**
Polier-Pad weiß 20“/51 x 36 cm (VE=5)	7212304	**75,90**

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2023** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

ASSM 560 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürste

Qualität Made in Europe

- Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürste
- Die kompakte Größe ermöglicht diesem Modell das Reinigen von engen Durchgängen oder verwinkelten Räumen
- Funktion „Eco Mode“ lässt den Maschinenbetrieb so einstellen, dass der Lärm verringert und bei der Unterhaltsreinigung Strom und Wasser gespart wird
- Sehr leiser Betrieb - niedriger Schalldruckpegel von nur 54 dB (A)
- Gelb eingefärbte Wartungselemente für schnelle und einfache Wartung der Maschine
- Mechanische Bedienung von Bürste und Absaugleiste über Hebel
- NOTSTOPP-Taste für sofortiges Anhalten der Maschine
- Automatische Geschwindigkeitsverringerung in Kurvenlage
- Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung

Austattung:

- Scheibenbürste PP 0,6 mm
- Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- 2-Tank-System
- NOTSTOPP-Taste
- Wasserstandanzeige und Stundenzähler
- Batterieladestandanzeige

Info & Video

PREISSCHLAGER





Ergonomischer Lenker mit Bedienelementen und Display



Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung

Lieferumfang:
› Batterie
› Ladegerät
› Scheibenbürste PPL 0,6

ASSM 560
statt € 9.399,00 zzgl. USt.
6.599,-
€ 7.852,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7203056

Technische Daten		ASSM 560
Arbeitskapazität	m²/h	2.632
Bürste Arbeitsbreite	mm	560
Arbeitsbreite Saugen	mm	705 - 800
Bürstendurchmesser	mm	560
Bürstendruck	kg	15
Bürstendrehzahl	min^{-1}	150
Wendekreis Durchmesser	mm	3.960
Geschwindigkeit	km/h	5
Frischwassertank	l	65
Schmutzwassertank	l	75
Motorleistung	kW	1,06
Stromversorgung		Batterie 24V 105Ah
Akkulaufzeit max.	min	150
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.265 x 600 x 1.030
Gewicht ca.	kg	110
Transportzuschlag [1)]		**TPZ 300 = 59,50 €**

1) Erläuterung zum Transportzuschlag siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.





Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm	7211010	**139,00**
Scheibenbürste 0,3 mm	7211011	**209,00**

FINANZIERUNG *DURCH* LEASING

Leasing bietet Unternehmen eine Reihe von Vorteilen gegenüber Kauf- bzw. Kreditfianzierung. Die wichtigsten Aspekte sind:

- Schonung der Liquidität
- Sichere Kalkulationsbasis durch gleichbleibende Raten
- Die Leasingraten sind direkt kostenwirksam
- Die Leasingrate wird aus dem laufenden Ertrag finanziert
- Individuelle und flexible Vertragsmodelle

Sprechen Sie mit Ihrem Händler oder fordern Sie unter *leasing@stma.de* **Ihr unverbindliches und kostenfreies Leasingangebot** an.



ASSM 650 / ASSM 800 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürsten

Qualität Made in Europe

- Die sehr kompakte Größe verleiht diesem Modell die notwendige Handlichkeit, um bei beengten Platzverhältnissen arbeiten zu können, da man die Hindernisse problemlos umfahren kann
- Armaturenbrett mit Bedienelementen
- Mechanische Bedienung von Bürste, Absaugleiste und Wassermenge über Hebel
- Die gebogene Absaugleiste direkt hinter der Scheibenbürste folgt ständig der Fahrrichtung und garantiert eine perfekte Trocknung auch in Kurvenfahrt
- Scheibenbürsten mit eigenem Motor erhöhen den Anpressdruck
- Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung

Austattung:

- Fahrantrieb
- 4 Scheibenbürsten
- Gebogene Absaugleiste mittig
- Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung
- Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- 2-Tank-System
- Stundenzähler
- Batterieladestandanzeige

Info & Video

› Kleiner Wendekreis – wendet auf der Stelle!



Abb. ASSM 800



Abb. ASSM 650



Vier kleine Scheibenbürsten, mit direkt dahinter liegender Absaugleiste, ermöglichen eine kurze Bauform und einen sehr kleinen Wendekreis



Kippbarer Schmutzwassertank zur einfacheren Reinigung

Arbeitsbreiten





Gute Zugänglichkeit aller Komponenten

Abb. ASSM 650

Lieferumfänge:
› Batterie
› Ladegerät
› 4x Scheibenbürsten PPL 0,6

ASSM 650
statt € 11.550,00 zzgl. USt.
8.499,-
€ 10.113,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7203065

ASSM 800
statt € 12.250,00 zzgl. USt.
8.999,-
€ 10.708,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7203080

Technische Daten		ASSM 650	ASSM 800
Arbeitskapazität	m²/h	3.250	4.000
Arbeitsbreite Bürsten	mm	650	800
Arbeitsbreite Saugen	mm	750	850
Bürstendurchmesser	mm	4 x 180	4 x 205
Bürstendruck	kg	22	35
Bürstendrehzahl	min^{-1}	190	210
Wendekreis Durchmesser	mm	2.400	2.400
Geschwindigkeit	km/h	5	5
Frischwassertank	l	75	80
Schmutzwassertank	l	75	80
Motorleistung	kW	1,59	1,99
Stromversorgung		Batterie 24V 105Ah	Batterie 24V 105Ah
Akkulaufzeit ca.	min	150	150
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.150 x 780 x 1.425	1.150 x 780 x 1.425
Gewicht ca.	kg	231	232
Transportzuschlag [1]		**TPZ 300 = 59,50 €**	**TPZ 300 = 59,50 €**

1) Erläuterung zum Transportzuschlag siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.



Kleiner Wendekreis – wendet auf der Stelle!

Abb. ASSM 650



Bürste PPL 0,6	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
für ASSM 650	7211037	42,90
für ASSM 800	7211038	47,90

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2023** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

ASSM 750 / 850 / 1000 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschinen mit automatischem Antrieb und zwei Scheibenbürsten

Qualität Made in Europe

- Sehr leiser Betrieb - niedriger Schalldruckpegel von nur 58 dB (A).
- Ermöglicht das Arbeiten in Umgebungen, in denen höchste Diskretion bei Reinigungsarbeiten erforderlich ist, wie Pflegeheime, Krankenhäuser usw.
- Einfache Bedienung und Handhabung - einsatzbereit ohne aufwändige Einweisung und einfache Erledigung der Wartungsarbeiten
- NOTSTOPP-Taste für sofortiges Anhalten der Maschine
- Automatische Geschwindigkeitsverringerung in Kurvenlage

Austattung:

- Fahrantrieb
- 2 Scheibenbürsten PP 0,6 mm
- Gebogene Absaugleiste hinten
- Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- 2-Tank-System
- Wasserstandanzeige
- Verstellbarer Bürstendruck
- Stundenzähler
- Batterieladestandanzeige
- Mechanische Betriebs- und Feststellbremse
- NOTSTOPP-Taste

› **Hohe Produktivität - reinigen von größeren Flächen ohne Stopps, mit nur einer Wasserfüllung und einer Stromaufladung!**

Info & Video



Abb. ASSM 750



Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung



Reinigungsbürsten mit automatischem Einzug bei Stößen



Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützen diese vor Beschädigung



Mechanische Bedienung der Bürsten und Absaugleiste über Hebel

Lieferumfänge:
› Batterie
› Ladegerät
› 2x Scheibenbürsten PPL 0,6

ASSM 750	ASSM 850	ASSM 1000
statt € 14.029,00 zzgl. USt.	statt € 14.379,00 zzgl. USt.	statt € 16.539,00 zzgl. USt.
10.199,-	**10.299,-**	**11.399,-**
€ 12.136,81 inkl. USt.	€ 12.255,81 inkl. USt.	€ 13.564,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7203075	Art.-Nr. 7203085	Art.-Nr. 7203100

Technische Daten		ASSM 750	ASSM 850	ASSM 1000
Arbeitskapazität	m²/h	4.500	5.100	6.000
Arbeitsbreite Bürsten	mm	750	850	1.010
Arbeitsbreite Saugen	mm	990	1.105	1.105
Bürstendurchmesser	mm	390	430	510
Bürstendruck	kg	30 - 60	30 - 60	30 - 60
Bürstendrehzahl	min^{-1}	160	160	120
Wendekreis Durchmesser	mm	3.820	3.820	3.820
Geschwindigkeit	km/h	0-6	0-6	0-6,5
Frischwassertank	l	110	110	110
Schmutzwassertank	l	125	125	125
Motorleistung	kW	1,61	1,61	1,95
Stromversorgung		Batterie 24V 240Ah	Batterie 24V 240Ah	Batterie 24V 240Ah
Akkulaufzeit ca.	min	240	240	240
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.495 x 680 x 1.320	1.495 x 680 x 1.320	1.495 x 680 x 1.320
Gewicht ca.	kg	223	223	230
Transportzuschlag [1)]		**TPZ 300 = 59,50 €**	**TPZ 300 = 59,50 €**	**TPZ 300 = 59,50 €**

1) Erläuterung zum Transportzuschlag siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!
Kontakt: (09 51) 96 555-507 beratung@cleancraft.de

Zubehör ASSM 750	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm	7211012	**105,00**
Scheibenbürste 0,3 mm	7211013	**105,00**

Zubehör ASSM 850	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm	7211014	**99,00**
Scheibenbürste 0,3 mm	7211015	**99,00**

Zubehör ASSM 1000	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm	7211016	**109,00**
Scheibenbürste 0,3 mm	7211017	**116,00**

ASSM 7500 B/ORB / ASSM 6500 CY – Die intelligente Aufsitzscheuersaugmaschine in verschiedenen Ausstattungsvarianten für alle Schmutzarten und Anforderungen

Qualität Made in Europe

- Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschinen mit Scheibenbürsten, Zylinderbürsten oder Pad (Orbital) in den Versionen „BASIC“ und PLUS“ erhältlich
- Automatischer Antrieb mit hoher Leistungskraft z. B. auf Rampen und konstanter Beibehaltung der Geschwindigkeit beim Abwärtsfahren
- Automatische Geschwindigkeitsverringerung in Kurvenlage
- „PLUS“ Version mit iD–intelligent Drive und erweiterten Funktionen. Dieses System ermöglicht die Verwaltung aller Funktionen über ein Touchscreen-Bedienfeld.
- Ergonomischer und einstellbarer Fahrersitz
- Müheloser Zugang zum Fahrersitz durch tiefliegendes Trittbrett

Austattung:

- ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle)
- Rundumkennleuchte
- Gebogene Absaugleiste hinten
- Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- 2-Tank-System mit Wasserstandanzeige
- Verstellbarer Bürstendruck
- Stundenzähler und Batterieladestandanzeige

› Sehr leise!



ASSM 7500 B BASIC

80,5 %



Lenkrad in der Ausführung „PLUS“ mit Touchscreen-Bedienfeld und Schaltwippen für Arbeitsdruck und Rückwärtsgang



Lenkrad in der Ausführung „BASIC“ mit kleiner Anzeige und Schaltwippen für Arbeits-druck und Rückwärtsgang

Lieferumfang ASSM 7500:
› 2 Scheibenbürsten
› Batterie 4x 6 V/210 Ah C5
› Ladegerät

Lieferumfang ORB BASIC:
› Pad Schwarz
› Pad Rot
› Pad Grün
› Batterie 4x 6 V/210 Ah C5
› Ladegerät

Lieferumfang ASSM 6500 CY:
› 2 Zylinderbürsten
› Batterie 4x 6 V/210 Ah C5
› Ladegerät

ASSM 7500 B Basic
zzgl. USt.
15.829,-
€ 18.836,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7203275

ASSM 7500 ORB Basic
zzgl. USt.
15.999,-
€ 19.038,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7203375

ASSM 6500 CY Basic
zzgl. USt.
19.669,-
€ 23.406,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 7203265

Technische Daten		ASSM 7500 B BASIC	ASSM 7500 ORB BASIC	ASSM 6500 CY BASIC
Arbeitskapazität	m²/h	4.500	4.500	5.000
Arbeitsbreite Bürsten	mm	755	710	645
Arbeitsbreite Saugen	mm	880	880	880
Bürstendurchmesser	mm	385	510	180 x 656
Bürstendruck	kg	35 - 100	30 - 70	30 - 60
Bürstendrehzahl	min^{-1}	140	-	550
Wendekreis Durchmesser	mm	3.900	3.900	3.900
Geschwindigkeit	km/h	0-8	0-8	0-8
Schwingungen		-	3.000/min.	-
Rechteckiges Pad	mm	-	711 x 355	-
Frischwassertank	l	110	110	110
Schmutzwassertank	l	110	110	110
Gesamtleistung	kW	2,14	2,09	2,09
Stromversorgung		Batterie 4x6 V/210 Ah C5	Batterie 4x6 V/210 Ah C5	Batterie 4x6 V/210 Ah C5
Akkulaufzeit max.	min	300	300	300
Abmessungen (LxBxH)	mm	1.595 x 1.242 x 900	1.595 x 1.242 x 900	1.595 x 1.242 x 900
Transportzuschlag [1)]		**TPZ 300 = 59,50 €**	**TPZ 300 = 59,50 €**	**TPZ 300 = 59,50 €**

1) Erläuterung zum Transportzuschlag siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.



Hintere Kamera zur Kontrolle der Reinigungsleistung



Kollisionsschutzsystem warnt bei Rückwärtsfahrt vor Hindernissen

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2023** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

AUKM 600 – Leise und produktiv, für bis zu vier Stunden ununterbrochenen, geräuschlosen Betrieb in geschlossenen Räumen

Qualität Made in Europe

› Sehr leise!

- Batteriebetriebene Aufsitz-Kehrsaugmaschine mit zwei Seitenbesen und einer Hauptkehrwalze
- Kompakte Größe ermöglicht das Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
- Bis zu vier Stunden ununterbrochener, emissionsloser Elektrobetrieb
- Einfache und intuitive Steuerung
- Müheloser Zugang zum Fahrersitz durch tief liegendes Trittbrett
- Start&Stop Technologie schaltet die Maschine aus, wenn sie nicht in Betrieb ist
- Ergonomische Anordnung aller Bedienelemente

Austattung:

- Elektrischer Bürstenantrieb
- Rüttelfilter
- Papierfilter
- Klappenheber für groben Schmutz
- Hauptkehrwalze spitz zulaufend
- Elektrische Staubabsaugung
- Staubabsaugung abschaltbar
- Kehrgutbehälter
- Manuelle Entleerung des Kehrgutbehälters
- Elektrischer Fahrantrieb
- Batterie und Ladegerät
- Batterieladestandanzeige
- Stundenzähler
- Elektrisches Bremssystem
- Feststellbremse
- Elektronische Steuerungskonsole
- Plattenfilter
- Nicht kreidende Räder

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!
Kontakt: (09 51) 96 555-507 beratung@cleancraft.de





Elektronische Steuerungskonsole mit Diagnostik und 2 Hebeln für die Seitenbürsten



Geeignet für geschlossene Räume wie in Flughäfen, Hotels oder Kongresszentren



Zwei Batterien mit 12 V für bis zu 4 Stunden ununterbrochenen, emissionslosen Elektrobetrieb

Lieferumfang:
› Batterie
› Hauptkehwalze
› Zwei Seitenbürsten
› Schutzplane

AUKM 600
statt € 10.190,00 zzgl. USt.
8.449,-
€ 10.054,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7305060



Technische Daten		AUKM 600
Arbeitskapazität	m²/h	5.100
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	580
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	1.000
Anzahl der Seitenbesen	St	2
Bürstendurchmesser	mm	400
Bürstendrehzahl	min^{-1}	65
Steigung max.	%	10
Wendekreis Durchmesser	mm	3.600
Geschwindigkeit	km/h	0 - 4,8
Volumen Kehrgutbehälter	l	20
Gesamtleistung	kW	1,25
Stromversorgung		2x Batterie 12 V
Akkulaufzeit	min	max. 180
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.450 x 845 x 1.030
Gewicht ca.	kg	248
Transportzuschlag [1]		**TPZ 300 = 59,50 €**

Zubehör		Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
	Hauptkehrwalze	7311010	**149,00**
	Seitenbesen	7311011	**40,90**

1) Erläuterung zum Transportzuschlag siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

Handkehrmaschine Serie HKM – Mit innovativem Tandem-Walzen-System

- Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut vor die Tandem-Kehrwalzen, diese befördern es von oben in den Kehrgutbehälter
- Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
- Handlich und leicht zu schieben
- Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff
- Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Seitenbesen



HKM 700



HKM 801



Abb. zeigt HKM 700 mit Tandem-Walzen-System



Abb. zeigt HKM 801 mit Tandem-Walzen-System

HKM 700
› **Geeignet für gerade Bodenverhältnisse und kleines Kehrgut**

HKM 700
statt € 119,00 zzgl. USt.
84,90
€ 101,03 inkl. USt.
Art.-Nr. 7304007

HKM 801
statt € 179,00 zzgl. USt.
139,-
€ 165,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7304009

Technische Daten		HKM 700	HKM 801
Flächenleistung max.	m²/h	2.800	3.200
Reinigungsfläche	m²	500 – 1.000	500 – 1.000
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	700	800
Volumen Kehrgutbehälter	l	20	30
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	680 x 580 x 260	860 x 680 x 320
Abmessung (H) mit aufgeklappten Griff	mm	1.130	1.060
Gewicht ca.	kg	10	12,3

Lieferumfang:
› 2x Seitenbesen
› 2x Kehrwalzen

Handkehrmaschine HKM 800 – Mit innovativem Tandem-Walzen-System für die private und gewerbliche Nutzung im Innen- und Außenbereich

- Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut vor die Tandem-Kehrwalzen, diese befördern es von oben in den Kehrgutbehälter
- Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
- Handlich und leicht zu schieben
- Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff
- Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Kehrwalze und Seitenbesen
- Widerstandsfähiger Rahmen aus faserverstärktem Kunststoff
- Treppengängig durch hinten liegende Laufräder
- Großer Kehrgutbehälter
- Für Kehrgut aller Größen, von flach liegendem Papier bis hin zu Getränkedose



Großer, einfach zu entleerender Kehrgutbehälter



Einfache und werkzeuglose Höhenverstellung der Kehrwalze

Info & Video

Lieferumfang:
› 2x Seitenbesen
› 2x Kehrwalzen



HKM 800
statt € 435,00 zzgl. USt.
395,-
€ 470,05 inkl. USt.
Art.-Nr. 7304008



Platzsparende Aufbewahrung

Technische Daten		HKM 800
Flächenleistung max.	m²/h	2.800
Reinigungsfläche	m²	500 – 1.000
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	800
Volumen Kehrgutbehälter	l	40
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	800 x 660 x 320
Abmessung (H) mit aufgeklappten Griff	mm	1.010
Gewicht ca.	kg	14

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2023** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Handkehrmaschine HKM 950 – handgeführt, mit 950 mm Arbeitsbreite

Neu

- Zwei Seitenbesen mit einer Arbeitsbreite von insgesamt 950 mm
- Für Kehrgut aller Größen, von flach liegendem Papier bis hin zu Getränkedosen
- Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Kehrwalzen und Seitenbesen
- Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
- Zwei integrierte Kehrgutbehälter mit 40 und 5 Liter Volumen
- Mit integriertem Staubfilter
- Handlich und leicht zu schieben
- Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff





Zwei integrierte Kehrgutbehälter mit 40 und 5 Liter Volumen



Mit integriertem Staubfilter

Lieferumfang:
› Zwei Seitenbesen
› Eine Kehrwalze
› Eine Filterkartusche

HKM 950
statt € 415,00 zzgl. USt.
389,-
€ 462,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 7304015

Technische Daten		HKM 950
Max. Flächenleistung	m²/h	3.800
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	950
Anzahl der Seitenbesen		2
Volumen Kehrgutbehälter	l	40 + 5
Abmessungen und Gewichte		
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1280 x 970 x 930
Gewicht ca.	kg	25
Antrieb		manuell
Bürstenantrieb		manuell
Filtersystem		ja
Kehrgutbehälter		ja
Entleerung des Kehrgutbehälters		manuell

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Seitenbesen	7311425	**11,90**
Kehrwalze	7311426	**43,50**
Luftfilter	7311427	**21,90**

Handgeführte Kehrsaugmaschine KM 625 / KM 825 – Akkubetriebenes Modell für den professionellen Einsatz

Qualität Made in Europe

- Für Hart- und Teppichboden
- Self Levelling System SLS: Selbstnivellierender Bürstenkopf mit perfekter Bodenhaftung ermöglicht problemloses Saugen auch von Staub, Tierhaaren und kleinem Schmutz
- Zweieinhalb Stunden Akkulaufzeit
- Vorprogrammierte Arbeitsmodi für leichte und starke Verschmutzung und einfache Bedienung
- Automatischer elektrischer Filterrüttler, auch bei Bedarf manuell aktivierbar
- Auto-Stop-System
- Eingebautes Batterieladegerät

Ausstattung:
- Bürstenantrieb: elektrisch
- Filtersystem: Plattenfilter
- Staubabsaugung: elektrisch
- Staubabsaugung abschaltbar: ja
- Kehrgutbehälter: ja
- Entleerung des Kehrgutbehälters: manuell
- Batterie und Ladegerät: ja



Übersichtliches Bedienkonzept

Self Levelling System SLS
- *Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten*
- *Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung*



Lieferumfang:
› Batterie 12V 42Ah AGM
› On-Board-Ladegerät 12V 5Ah
› Seitenbesen PPL 0,3 / 0,6
› Hauptkehrwalze PPL 0,3 / 0,6
› Plattenfilter

KM 625
statt € 2.999,00 zzgl. USt.
2.599,-
€ 3.092,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7302162

KM 825
statt € 3.319,00 zzgl. USt.
2.859,-
€ 3.402,21 inkl. USt.
Art.-Nr.7302182

Technische Daten		KM 625	KM 825
Flächenleistung max.	m²/h	2.180	2.600
Reinigungsfläche	m²	625	825
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	405	660
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	625	825
Bürstendrehzahl	min^{-1}	550	550
Bürstendurchmesser	mm	200	200
Geschwindigkeit	km/h	0 – 3,5	0 – 3,5
Steigung max.	%	2	2
Volumen Kehrgutbehälter	l	35	45
Schalldruckpegel	dB(A)	56	56
Gesamtleistung	W	180	180
Stromversorgung		Batterie 12V 42Ah	Batterie 12V 42Ah
Akkulaufzeit	min	max. 110	max. 110
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.033 x 615 x 994	1.033 x 815 x 994
Gewicht ca.	kg	48	53

Zubehör KM 825	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Hauptkehrwalze PPL 0,8 KM 825 (hart)	7310007	**156,00**

cleancraft®
Reinigungstechnik

www.cleancraft.de



QUALITÄTSARBEIT BRAUCHT QUALITÄTSWERKZEUG

WETCAT 141 RS-TOOL M-CLASS
Nass-/Trockensauger für gefährliche Stäube
Art.-Nr.: 7001155

ENTDECKEN SIE UNSER GESAMTES MARKENSORTIMENT
www.stuermer-maschinen.de



Stürmer® WELT DER MASCHINEN

Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 | D-96103 Hallstadt
Tel. (09 51) 96 555 - 0
info@stuermer-maschinen.de | www.stuermer-maschinen.de

Aircraft Kompressorenbau GmbH
Gewerbestraße Ost 6 | A-4921 Hohenzell (Austria)
Tel. +43 (0) 77 52 - 7 09 29 - 0 | www.aircraft.at

Angebote für unsere Kunden, die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Unsere Angebote aus diesem Katalog richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotene Ware bei uns im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit kaufen. Dies ist Geschäftsgrundlage für die mit uns geschlossenen Kaufverträge bezüglich der in diesem Katalog angebotenen Waren und damit im Zusammenhang stehender weiterer Verträge; ein Vertragsschluss mit Verbrauchern i. S. d. § 13 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen. Die genannten Statt-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweils aktuell gültigen Marken-Hauptkatalog, abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., und gegebenenfalls zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und Einweisungskosten. Diese wurden im Katalog entsprechend gekennzeichnet, ausgewiesen und gelten zzgl. USt. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter www.stuermer-maschinen.de oder anzufordern über Stürmer Maschinen GmbH.

TPZ 300 = 59,50 €*, (* zzgl. USt.)

Hier erhalten Sie immer ein gutes Angebot

Das gesamte Prospekt ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums. sofern dies im Einzelfall möglich ist.

© Stürmer Maschinen GmbH | 2023-08 | WVD | Printed in Germany | Art.-Nr.:8003006-23







Haben Sie noch Wünsche?

Ihr Fachhändler hilft Ihnen gerne weiter!
Und nur er bietet Ihnen diese Serviceleistungen:

FINANZIERUNG

Lassen Sie sich Ihr persönliches Leasingangebot erstellen. Individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Kleine Zinssätze und überschaubare Raten inklusive.

LIEFERUNG

Wir liefern schnell und günstig wohin Sie es wünschen.

EINWEISUNG

Wenn Sie es wünschen, stellen wir Ihre Maschine auf, setzen sie in Betrieb und weisen Sie und Ihr Bedienpersonal ein. Holen Sie sich Ihr perönliches Angebot.

SERVICE

Ihr Fachhändler steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Falls nötig, holen wir Ihre Maschine ab und reparieren sie schnell und günstig in unseren eigenen Werkstätten.







Mehr Maschinen, mehr Service, mehr Infos: www.stuermer-maschinen.de







Hiss

Bruckmatten 45
79356 Eichstetten
Telefon 07663/93 86 - 0
Telefax 07663/93 86 - 25

FACHMARKT WERKZEUGE - MASCHINEN - EISENWAREN

www.hiss-eichstetten.de



Stürmer
WELT DER MASCHINEN

www.stuermer-maschinen.de
Printed in Germany

vaincraft
OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY
metallkraft
unicraft
holzkraft
holzstar
schweisskraft
cleancraft